

Hvordan opprette Resource groups og Key Vaults

Denne guiden viser hvordan du kan opprette Resource groups og Key Vaults slik at secrets kan legges til og tilgjengeliggjøres for applikasjonen.

Forutsetninger

- Tilgang til UKE sin Github. Se eventuelt "[Få tilgang til organisasjonen oslokommune-uke på github.com](https://github.com/oslokommune-uke)".
- Opprettet en tenant. Spør Team Kjøremiljø dersom dette må gjøres først.

Opprette Resource group

1. Klon <https://github.com/oslokommune-uke/azure-keyvault-terraform-config>.
2. Opprett en mappe under `yaml/<virksomhet>/<team>/<miljø>/` mappen skal ha samme navn som resource groupen og skal alltid følge konvensjonen `rg-marvin-<virksomhet>-<funksjonsområde>-<miljø>`. Ett eksempel på en resource group kan være `rg-marvin-uke-keycloak-prod`.
3. Opprett en yaml fil med samme konvensjon som mappa. Innholdet av yaml fila er følgende:

```
name: "rg-marvin-..."
access:
  entra_group_reader:
    - "<OBJECT_ID>" # DS-MARVIN...
  entra_service_principal:
    - "<OBJECT_ID>" # <virksomhet> - SAS <team> Keyvault Read <miljø>
  entra_group_kv_admin:
    - "<OBJECT_ID>" # DS-MARVIN...
```

- `entra_group_reader` er object id på AD gruppa som skal ha les tilgang til keyvaultet i Azure portalen.

- `entra_group_kv_admin` er object id på AD gruppa som skal ha admin tilgang til keyvaultet i Azure portalen.

- `entra_service_principal` er object id på service principalen du autentiserer med mot Azure Keyvault fra `marvin2` namespace.

Opprette Key Vault

Keyvaults tilhører alltid en resource group og er definert i en `keyvaults` mappe i resource group mappen. Eksempel på full filsti:

```
yaml/<virksomhet>/<team>/<miljø>/<rg-min-resource-group>/keyvaults/mitt-keyvault.yaml
```

1. Klon <https://github.com/oslokommune-uke/azure-keyvault-terraform-config>.

1. Opprett filer for hvert Key Vault. Legg merke til at alle test-miljøer legges i `test` -mappen samt det finnes en test resource group for alle test miljøer.

```
yaml/uke/<team>/prod/<rg-min-resource-group-prod>/keyvaults/<keyvault>-prod.yaml
yaml/uke/<team>/test/<rg-min-resource-group-test>/keyvaults/<keyvault>-preprod.yaml
yaml/uke/<team>/test/<rg-min-resource-group-test>/keyvaults/<keyvault>-test.yaml
yaml/uke/<team>/test/<rg-min-resource-group-test>/keyvaults/<keyvault>-dev.yaml
...
```

2. Legg til navn på Key Vault med følgende navnekonvensjon:

```
name: "<tenant>-<applikasjon>-<miljø>"
```

- Maks 24 tegn. Det anbefales å bruke forkortelser av navn på `tenant` og `applikasjon`.
- Kun alfanumeriske tegn (lowercase) og bindestreker.
- Navnet et globalt unikt. Benytt `-<miljø>` på slutten for å gjøre hvert Key Vault for samme applikasjon unikt.

Globalt unike navn

Key Vaults må være globalt unike. Med andre ord, dersom noen andre i verden har allerede brukt navnet må du finne på noe annet. Dette er fordi vault-url'en som benyttes for å hente secrets baserer seg kun på navnet. Navnekonvensjonen som brukes ovenfor kan tilpasses ved behov.

3. Opprett Pull Request.
4. Send link til PR i [#uke-kjøremiljø](#). Team Kjøremiljø må godkjenne og merge.

Key Vaults vil bli opprettet etter PR er merget.

Videre lesing

Se guide på hvordan du kan [administrere secrets](#) i de nye Key Vaultene.