

Sjekkliste for å vurdere sikkerhetsnivå

Hver applikasjon som skal kjøre på Marvin må gjøre en vurdering av hvilket [sikkerhetsnivå](#) applikasjonen skal være underlagt.

Alle applikasjoner bør ha en vurdering av [konfidensialitetsnivå](#) som man kan finne i [kartoteket](#) for systemet. Dette konfidensialitetsnivået er viktig å ha for å kunne gjøre en god vurdering av hvilket sikkerhetsnivå som er nødvendig.

i Eksempel på hvordan du finner konfidensialitetsnivå for et system i kartoteket

1. Gå til [kartoteket](#)
2. Utfør et søk på din applikasjon (i dette eksempelet: Intranett)

The screenshot shows the Oslo system classification interface. The top navigation bar includes 'Systemer', 'Programvarer', 'Driftsplattformer', 'Domener', 'Virksomheter', 'Begreper', 'Rapporter', 'CMDB', 'UBW', and 'Adm'. The left sidebar has sections for 'Registrer nytt' (Nytt system, Ny programvare), 'Vår bruk', 'Programvare' (Programvarepakking), 'Systemperspektiver' (Vis alle systemer, Systemkategorier, Systemforvaltere, Systemvurderinger, SMART-kartlegging), and 'Systemforvaltere'. The main content area is titled 'Systemer der systemklassifisering er fellessystem' and shows search results for 'Intranett'. The results table lists 'Intranett (UKE)' with a confidentiality level of 'Intern' and a status of 'Utviklings- og kompetansestaten (UK)'. There is also a button 'Eksporter til xlsx'.

3. Trykk på ditt system og bla ned til seksjonen Sikkerhet og personvern og finn vurderingen som er gjort av konfidensialitetsnivå.

Sikkerhet og personvern

Konfidensialitetsnivå

Intern

4. Dersom man ikke har en eksisterende vurdering, så må man utføre en slik vurdering og oppdatere [kartoteket](#) med resultatet.

Hva vil forskjellige sikkerhetsnivå si i praksis?

Lenger ned finnes en oversikt over hvordan forskjellige sikkerhetsnivåer påvirker applikasjoner på Marvin 2.0. Ta disse i betraktning når det gjøres en vurdering av sikkerhetsnivå for applikasjoner.

Diagram som viser detaljene til nettverksarkitektur opp mot sikkerhetsnivå er definert i [Om nettverk](#).

Innad i namespace

Trafikk mellom namespace

Uavhengig av hvilket sikkerhetsnivå som er satt for et namespace så vil all nettverkskommunikasjon *mellom* namespace *alltid* måtte konfigureres eksplisitt. Se [Åpne for trafikk mellom namespace](#) for mer info.

Sikkerhetsnivåer

Sikkerhetsnivå	Beskrivelse
Zero-Trust	Applikasjoner i samme namespace kan <i>ikke</i> kommunisere med hverandre, dette må konfigureres. Se Åpne for trafikk innenfor namespace .
Nedstengt	Applikasjoner i samme namespace kan kommunisere med hverandre fritt.
Standard	Applikasjoner i samme namespace kan kommunisere med hverandre fritt.

Vurderingsråd jf [konfidensialitetsnivå](#)

Kategori	Skal applikasjonen fritt kunne kommunisere med andre applikasjoner i samme namespace?
Strengt beskyttet	Applikasjonen bør som et <i>minimum</i> kjøre i et namespace med sikkerhetsnivå "Nedstengt". Vurder sikkerhetsnivå "Zero-Trust".
Beskyttet	Systemeier må vurdere hvordan applikasjonen skal kjøre basert på mulig skadeomfang.
Intern	Systemeier må vurdere hvordan applikasjonen skal kjøre basert på mulig skadeomfang.
Åpen	Ja, applikasjonen kan kommunisere med andre applikasjoner i samme namespace, vurder om "Standard" eller "Nedstengt" passer best.

Nettverkstrafikk mot internett og interne nettverk

Sikkerhetsnivåer

Sikkerhetsnivå	Beskrivelse
Zero-Trust	Applikasjonen må benytte Egress brannmur eller Squid for aksess med en liste over godkjente URLer/IP-adresser.
Nedstengt	Applikasjonen må benytte Egress brannmur eller Squid for aksess med en liste over godkjente URLer/IP-adresser.
Standard	Applikasjonen kan aksessere internett direkte mot alle URLer/IP-adresser.

Vurderingsråd jf [konfidensialitetsnivå](#)

Kategori	Skal applikasjonen kun få kalle på predefinerte internettadresser?
Strengt beskyttet	Ja, applikasjonen bør som et <i>minimum</i> kjøre i et namespace med sikkerhetsnivå "Nedstengt". Vurder sikkerhetsnivå "Zero-Trust".
Beskyttet	Systemeier må vurdere hvordan applikasjonen skal kjøre basert på mulig skadeomfang.
Intern	Systemeier må vurdere hvordan applikasjonen skal kjøre basert på mulig skadeomfang.
Åpen	Nei, det er ikke nødvendig å predefinere hva som kalles på internett