

Tilgang fra ArgoCD til Git-/Helm-repo

ArgoCD har behov for å kunne lese fra et Git- eller Helm-repo for å kunne hente charts, manifeste eller annen konfigurasjon til å deploye applikasjoner. For å få til dette må det settes opp et repository i ArgoCD.

Hva bruker man repoene til?

For å kjøre opp applikasjoner i Marvin-plattformen setter man opp ArgoCD applikasjoner som peker til enten et Git-repo eller Helm-repo. Oppsett av ArgoCD-applikasjoner kan du lese mer om i [Konfigurere Application](#) og [Bruke ApplicationSet](#).

Oppsett av Git-repo

Guiden under fokuserer bare på Github

Siden man forsøker å standardisere på å bruke Github for versjonskontroll i Marvin-plattformen fokuserer guiden under på Github. Oppsett for andre versjonskontroll-verktøy kan man lese mer om i 2S sin OpenShift dokumentasjon: [GitOps Introduction - Team Concept](#).

Oppsett av ArgoCD repo for å nå et Git-repo gjøres i team-definisjon i [uke-openshift-tenant-definisjoner repoet](#).

Det anbefales generelt sett å bruke Github App for autentisering mot Github. For å kunne nå nye Git-repoer må de legges til i Github-appen. I UKE gjøres dette av Team Kjøretiljø. Virksomheter som eier sin egen Github App gjør dette selv.

Etter at Github-appen har fått tilgang til repoet man skal sette opp, går man inn i team-definisjonen og legger inn følgende:

```
gitops:
  authentication:
    external_secrets:
      secretstore: clusterwide-secret-store # Referanse til navnet på
secret store. Skal allerede være satt opp av Team Kjøretiljø
      github_app: # Her vil alle repoer være linket
```

```
- repo_url: <link-til-github-repo>
  id: <github-app-id> # Denne er i utgangspunktet lik for alle
repoer i teamet
  installation_id: <github-app-installation-id> # Denne er i
utgangspunktet lik for alle repoer i teamet
  private_key: github-app-private-key # Referanse til navnet på
verdien der privatnøkkel er lagret i KeyVaultet.
```

Hvordan satte man opp ArgoCD-repoer før? Er ikke det gamle oppsettet godt nok?

Tidligere har oppsett av ArgoCD-repo for å lese Git-repo vært lagt inn i tenant-definisjoner i form av en SealedSecret, men dette begrenser teamet til å bare kunne sette opp ArgoCD-repo mot tenanten sitt spesifikke ArgoCD-repo. I tillegg er opprettelse av SealedSecret en manuell, og repetitiv jobb med stort rom for menneskelige feil. I team-definisjonen kan man legge til så mange Git-repoer som man vil og man trenger ikke å lage en ny SealedSecret for hver gang.

Oppsett av Helm-repo

Anbefalt måte er å også sette opp Helm-repo team-definisjonen i [uke-openshift-tenant-definisjoner repoet](#).

```
gitops:
  authentication:
    external_secrets:
      secretstore: clusterwide-secret-store # Referanse til navnet på
secret store. Skal allerede være satt opp av Team Kjøremiljø
      helm_registry:
        - username: <Brukernavn for Helm-repo (klartekst)>
          password: <Referanse/navn på secret for password / PAT i
clusterwide Azure Key Vault>
          registry_url: <url til Helm-repo (klartekst)>
```

Det er også mulig å gjøre dette via tenant-definisjon, men dette har en mer tungvindt fremgangsmåte der man bruker SealedSecret. [Fremgangsmåte er beskrevet i Sopra Steria sin OpenShift-dokumentasjon](#).