

Tilgangsstyring

Argo CD krever tilgang til git-repo for å hente konfigurasjon.

Målgruppe

Denne guiden er for eksterne virksomheter utenfor UKE sin github-organisasjon.

Introduksjon

Argo CD trenger tilgang til git-repoet som inneholder konfigurasjon som Argo CD-manifester og kubernetes-manifester. Tilgangen kan gis ved å bruke SSH-keys eller PAT.

Forutsetninger

- Det er opprettet en servicebruker for teamet.
- Servicebruker har lese-tilgang til git-repo med manifester.

Autentiser med SSH-keys

For å sette opp autentisering med SSH-keys så sendes det inn som en del av [Opprett Namespace](#) eller så kan det bestilles i ettertid med [Endre namespaces](#).

Dette gjøres på forskjellige måter ut ifra hva du bruker for å oppbevare kildekode repoene dine.

- [Guide for Github](#)
- [Guide for Azure DevOps](#)
- [Guide for GitLab](#)
- [Guide for Bitbucket](#)

Etter bestillingen er sendt inn så vil Team Kjøremiljø sende tilbake en public ssh key som må legges inn på en servicebruker eller serviceprincipal som har line-of-sight til Argo CD repoet. Når SSH-key er lagt inn på servicebruker kan du informere Team Kjøremiljø om at du er klar for å bytte til SSH-keys autentisering.

Autentiser med PAT

Warning

Vi oppfordrer alle til å bruke SSH-keys i stedet for Personal Access Tokens (PAT) for autentisering mot Argo CD repo.

PAT må settes opp for en servicebruker til teamet.

For å opprette en PAT, se "[Managing your personal access tokens](#)" i GitHub sin offisielle dokumentasjon.

Videre lesing

- Lær hvordan du kan [Konfigurere Application](#).