
# Na tomto místě bude oficiální zadání vaší práce

- Toto zadání je podepsané děkanem a vedoucím katedry,
- musíte si ho vyzvednout na studijním oddělení Katedry počítačů na Karlově náměstí,
- v jedné odevzdané práci bude originál tohoto zadání (originál zůstává po obhajobě na katedře),
- ve druhé bude na stejném místě neověřená kopie tohoto dokumentu (tato se vám vrátí po obhajobě).

## České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů



#### Diplomová práce

# Centrální správa a automatická integrace byznys pravidel v architektuře orientované na služby

Bc. Filip Klimeš

Vedoucí práce: Ing. Karel Čemus

Studijní program: Otevřená informatika, Magisterský

Obor: Softwarové inženýrství

20. dubna 2018

# Poděkování

Zde můžete napsat své poděkování, pokud chcete a máte komu děkovat.

## Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

V Praze dne 20.5.2018

# Abstract

Translation of Czech abstract into English.

## Abstrakt

Abstrakt práce by měl velmi stručně vystihovat její obsah. Tedy čím se práce zabývá a co je jejím výsledkem/přínosem.

Očekávají se cca 1-2 odstavce, maximálně půl stránky.

# Obsah

1	Úvo	od :				
	1.1	Jak číst tuto práci	1			
2	Ana	alýza	3			
	2.1	Byznysová pravidla	3			
		2.1.1 Precondition	4			
		2.1.2 Post-condition	4			
		2.1.3 Reprezentace byznysového pravidla	4			
		2.1.4 Byznysový kontext	5			
	2.2	Architektura orientovaná na služby	5			
		2.2.1 Common Object Request Broker Architecture	6			
		2.2.2 Web Services	6			
		2.2.3 Message Queue	7			
		2.2.4 Enterprise Service Bus	7			
		2.2.5 Microservices	8			
		2.2.6 Orchestrace a choreografie služeb	10			
	2.3	Nedostatky současného přístupu	11			
	2.4	Identifikace požadavků na implementaci frameworku	13			
	2.5	Shrnutí	14			
3	Reš	e <mark>rše</mark>	15			
	3.1	Modelem řízená architektura	15			
	3.2	Architektura klient-server	15			
	3.3	Aspektově orientované programování	16			
	3.4	Aspect-driven Design Approach	17			
	3.5	Stávající řešení reprezentace business pravidel	18			
		3.5.1 Drools DSL	18			
		3.5.2 JetBrains MPS	18			
	3.6	Shrnutí	19			

xii OBSAH

4	Náv	vrh	<b>2</b> 1
	4.1	Formalizace architektury orientované na služby	22
		4.1.1 Join-points	22
		4.1.2 Advices	22
		4.1.3 Pointcuts	22
		4.1.4 Weaving	22
	4.2	Architektura frameworku	22
	4.3	Zachycení byznysového konextu	22
	4.4	Metamodel byznys kontextu	23
	4.5	Expression	23
	4.6	Registr byznys kontextů	23
	4.7	Byznys kontext weaver	23
	4.8	Centrální správa byznys kontextů	23
		4.8.1 Uložení rozšířeného pravidla	23
	4.9	Service discovery	23
5	Imp	elementace prototypů knihoven	27
	5.1	Výběr použitých platforem	27
	5.2	Sdílení byznys kontextů mezi službami	28
		5.2.1 Protocol Buffers	28
		5.2.2 gRPC	29
	5.3	Doménově specifický jazyk pro popis byznys kontextů	30
5.4 Knihovna pro platformu Java		Knihovna pro platformu Java	32
		5.4.1 Popis implementace	33
		5.4.2 Použité technologie	33
	5.5	Knihovna pro platformu Python	34
		5.5.1 Srovnání s knihovnou pro platformu Java	34
		5.5.2 Použité technologie	35
	5.6	Knihovna pro platformu Node.js	35
		5.6.1 Srovnání s knihovnou pro platformu Java	36
		5.6.2 Použité technologie	37
	5.7	Systém pro centrální správu byznys pravidel	37
		5.7.1 Popis implementace	38
		5.7.2 Detekce a prevence potenciálních problémů	38
		5.7.3 Použité technologie	38
	5.8	Shrnutí	39

ciii
ζ

6	Verifikace a validace 4					
	6.1	Testování prototypů knihoven	41			
		6.1.1 Platforma Java	41			
		6.1.2 Platforma Python	42			
		6.1.3 Platforma Node.js	43			
	6.2	Případová studie: e-commerce systém	44			
		6.2.1 Use-cases	45			
		6.2.2 Model systému	45			
		6.2.3 Byznys kontexty a jejich pravidla	46			
		6.2.4 Služby	46			
	6.3	Srovnání s konvenčním přístupem	53			
	6.4	Shrnutí	54			
7	Záv	ěr	<b>55</b>			
	7.1	Analýza dopadu použití frameworku	55			
	7.2	Budoucí rozšiřitelnost frameworku	55			
	7.3	Možností uplatnění navrženého frameworku	55			
	7.4	Další možnosti uplatnění AOP v SOA	55			
	7.5	Shrnutí	55			
A	Pře	hledové obrázky a snímky	61			
В	Sez	nam použitých zkratek	65			
$\mathbf{C}$	Obs	sah přiloženého CD	67			

# Seznam obrázků

2.1	Komunikace sluzeb pomoci Message Queue	7
2.2	Komunikace služeb skrz Enterprise Service Bus	8
2.3	Porovnání struktury monolitické architektury a microservices	9
2.4	Porovnání nasazení monolitické architektury a microservices	10
2.5	Porovnání orchestrace a choreografie služeb	11
2.6	Příklad zásahu jedné funkcionality do více služeb	13
4.1	Diagram životního cyklu služby a identifikovaných join-pointů	21
4.2	Diagram tříd metamodelu byznysového kontextu	22
4.3	Diagram procesu inicializace byznysových kontextů	23
4.4	Diagram aktivit weaverů byznysových pravidel	24
4.5	Diagram procesu centrální správy byznysových kontextů	25
6.1	Diagram tříd modelu ukázkového e-commerce systému	46
6.2	Diagram komponent ukázkového e-commerce systému	49
A.1	Formulář pro vytvoření nebo úpravu byznysového kontextu v centrální admi-	
	nistraci	62
A.2	Detail byznysového kontextu v centrální administraci	62
A.3	Diagram hirearchie byznysových kontextů ukázkového systému	63
A.4	Propagace byznysového pravidla při přidávání produktu do košíku v ukázko-	
	vém systému	64

# Seznam zdrojových kódů

5.1	Část definice schématu zpráv byznys kontextů v jazyce Protobuffer	28
5.2	Definice služby pro komunikaci byznys kontextů pro gRPC	30
5.3	Příklad zápisu byznys kontextu v jazyce XML	31
5.4	Označení operačního kontextu a jeho parametrů pomocí anotací Java knihovny	33
5.5	Příklad použití dekorátorů pro weaving v jazyce Python	35
5.6	Příklad dekorace funkce v JavaScriptu pro aplikaci weavingu	36
6.1	Příklad jednotkového testu knihovny pro jazyk Java s využitím nástroje J Uni t $4$	41
6.2	Příklad jednotkového testu knihovny pro jazyk Python s využitím nástroje	
	Unittest	43
6.3	Příklad jednotkového testu knihovny pro platformu Node.js s využitím ná-	
	stroje Mocha a Chai	43
6.4	Ukázka využití frameworku Spring Boot pro účely Order service	49
6.5	Ukázka využití frameworku Flask pro účely Product service	50
6.6	Ukázka využití frameworku Express.js pro účely User service	51
6.7	Ukázka zápisu Docker image obsahující knihovnu pro platformu Node.js	52
6.8	Ukázka zápisu více-konteinerové aplikace pro Docker Compose	52

## Kapitola 1

# Úvod

#### [TODO

- popis tématu a jeho důležitost
- motivace práce
- co bude cílem a požadovaným výstupem této práce
- popis struktury DP

## 1.1 Jak číst tuto práci

<sup>1</sup> Kapitola 2 se věnuje detailní analýze problematiky bynysových pravidel a architektury orientované na služby, včetně jejího historického vývoje až po nejnovější trendy a v závěru identifikuje požadavky kladené na implementaci knihovny pro centrální správu a automatickou distribuci byznysových pravidel v této architektuře. Kapitola 3 se zabývá rešerší stávajících prístupu k vývoji informacních systému a speciálně se zaměřuje na koncepty aspektově orientovaného programování a moderního aspekty řízeného přístupu k návrhu systémů. Dále se kapitola věnuje průzkumu existujících nástrojů pro správu byznysových pravidel. Kapitola 4 formalizuje prostředí architektury orientované na služby do terminologie aspektově orientovaného programování a na základě této formalizace navrhuje koncept frameworku, který realizuje centrální správu a automatickou distribuci byznysových pravidel. V kapitole 5 je detailně probrána implementace knihoven pro navržený framework pro platformy

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>[Intended Delivery: Popis struktury DP a obsah kapitol]

jazyků Java a Python a frameworku Node.js. Následující kapitola 6 popisuje, jakým způsobem byly tyto knihovny otestovány a jak byla prokázána jejich funkčnost. Zároveň je zde popsána validace a vyhodnocení konceptu frameworku jeho nasazením při vývoji jednoduchého ukázkového e-commerce systému. V poslední kapitole 7 je shrnuto, jakých cílů bylo v práci dosáhnuto a jakým dalším směrem se může výzkum v této oblasti ubírat.

<sup>2</sup> Zkratky používané v textu jsou vždy nejdříve zavedeny a vysvětleny. Pro přehlednost byl ale zároveň souhrn používaných zkratek přidán jako příloha práce A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>[Intended Delivery: Zkratky]

## Kapitola 2

# Analýza

Tato kapitola analyzuje problematiku byznysových pravidel v informačních systémech. Dále detailně popisuje architekturu orientovanou na služby, včetně jejího historického vývoje a moderního trendu v podobě microservices. Na základě toho kapitola popisuje nedostatky současných přístupů při řešení průřezových problémů v těchto architekturách, s důrazem na byznysová pravidla. V závěru kapitoly jsou identifikovány požadavky, které by měl splňovat framework, jež bude výstupem této diplomové práce.

### 2.1 Byznysová pravidla

Informační systémy (IS) mají za úkol ulehčit, automatizovat či poskytovat podporu pro byznysové procesy společností, které je využívají. Tyto procesy jsou tedy stěžejním prvkem IS. Systém má také za úkol uchovávat a spravovat data společnosti a měl by zaručit, že nedojde k jejich poškození či narušení jejich integrity. Byznysové procesy, potažmo byznysové operace, proto musejí podléhat jasně definovaným byznysovým pravidlům, která zajišťují konzistenci dat informačního systému a také zabraňují nepovoleným operacím [12].

Byznysová pravidla dělíme do tří skupin [11]:

**Bezkontextová pravidla** jsou validační pravidla, která musejí být obecně platná v každé operaci, jinak by mohlo dojít k porušení integrity dat systému. Příkladem může být pravidlo "Adresa uživatele je platnou e-mailovou adresou".

Kontextová pravidla jsou pravidla, která musejí být zohledněna v daném kontextu byznysové operace, například "Při přidání produktu do košíku nesmí součet položek v košíku přesahovat částku milion korun"

**Průřezová pravidla** jsou parametrizována stavem systému nebo uživatelského účtu a mají dopad na velkou část byznysových operací. Uvažme pravidlo "V systému nesmí probíhat žádné změny po dobu účetní uzávěrky".

Dále také rozlišujeme dva typy byznysových pravidel, a těmi jsou preconditions a post-conditions [12].

#### 2.1.1 Precondition

Aby mohla být byznysová operace vykonána, musejí být splněny předem definované podmínky, neboli předpoklady, které nazýváme *preconditions*. Pokud alespoň jedna z podmínek není splněna, byznysová operace nemůže proběhnout.

Pro lepší ilustraci uveď me příklad: aby mohla být provedena registrace uživatele s danou emailovou adresu, musí být splněna podmínka, že uživatel vyplnil svojí emailovou adresu, a zároveň dosud v systému neexistuje žádný uživatel se stejnou emailovou adresou.

#### 2.1.2 Post-condition

Na byznysovou operaci mohou být kladeny požadavky, které musejí být splněny po jejím úspěšném vykonání. Příkladem může být anonymizace uživatelů při vytváření statistického reportu e-commerce společnosti – po vygenerování reportu post-condition zajistí, že z něj budou smazány veškeré citlivé údaje. Dalším případem může být filtrování výstupu byznysové operace. Například při výpisu objednávek pro zákazníka se chceme ujistit, že všechny vypsané objednávky patří danému zákazníkovi.

#### 2.1.3 Reprezentace byznysového pravidla

Existuje několik možností, jak zachytit a reprezentovat byznysová pravidla [12]. Nejběžnější a nejpoužívanější metodou je jejich zachycení v programovacím jazyce. Tato metoda je snadná, protože programátor může použít stejný jazyk pro popis pravidel stejně jako pro popis celého systému. Bohužel, tato metoda nám nedává příliš možností jak provést inspekci a extrakci pravidel. Další, pokročilejší metodou, je zápis pravidel pomocí meta-instrukcí, například anotací, nebo tzv. Expression Language (EL). Tato metoda poskytuje dobrou možnost inspekce, ale zpravidla není typově bezpečná a může snáze způsobovat chyby v programu. Poslední, nejpokročilejší metodou, je zápis pomocí doménově specifických jazyků. Ty jsou snadno srozumitelné nejen pro programátory, ale i pro doménové experty. Nevyžadují inspekci a mohou být typově bezpečné. Mezi jejich nevýhody ale patří vysoká počáteční investice v podobě návrhu takového jazyka a nutnost jeho kompilace nebo interpretace.

#### 2.1.4 Byznysový kontext

Informační systém zpravidla implementuje více byznysových procesů, které se vážou na jeden či více uživatelských scénářů. Uživatelský scénář se pak dělí na jednotlivé kroky, například zaslání potvrzovacího e-mailu k objednávce, či uložení objednávky do databáze. Tyto kroky nazýváme byznysové operace – tedy operace, které mají byznysovou hodnotu. Ke každé byznysové operaci přísluší množina byznysových pravidel, konkrétně preconditions a postconditions.

Při běhu informačního systému je v paměti držen tzv. exekuční kontext (z anglického execution context), který se skládá z několika dílčích kontextů [13]. Prvním je aplikační kontext (z anglického application context), ve kterém je uložen stav globálncíh proměnných systému, jako např. nastavení produkčního režimu, nebo příznak o tom, zda právě probíhá obchodní uzávěrka. Dalším je uživatelský kontext, který obsahuje informace o aktuálně přihlášeném uživateli. Kontext požadavku (z anglického Request context) obsahuje informace o aktuálním požadavku, jako IP adresa uživatele či jeho geolokace, a vztahuje se zejména k webovým službám. Posledním je byznysový kontext. Ten chápeme jako množinu preconditions a post-conditions s byznysovou hodnotou, která se váže na konkrétní byzynsovou operaci [12]. Abychom mohli efektivně definovat co nejširší škálu byzynsových pravidel, musejí při jejich vyhodnocování být dostupné proměnné exekučního kontextu,

## 2.2 Architektura orientovaná na služby

V posledních dekádách můžeme sledovat trend nárůstu komplexity moderních informačních systémů, který je způsoben stále náročnějšími požadavky na jejich funkcionalitu, výkon a spolehlivost. To nutí vývojáře těchto systémů přizpůsobovat architekturu systému tak, aby uměla splnit všechny očekávané funkční i nefunkční požadavky, zejména pak škálovatelnost systému a jeho schopnost zvládat vysoký objem dat a uživatelů. Architektura orientovaná na služby (SOA) je důsledkem této evoluce. Na rozdíl od dřívě běžné a dnes stále používané monolitické architektury, SOA podle známého pravidla "rozděl a panuj" dělí systém na samostatné celky, zvané služby, které jsou zodpovědné za dílčí část požadované funkcionality.

<sup>2</sup> Historicky byl termín SOA vykládán různými způsoby a vývojáři si pod ním představovali několik rozdílných, nekompatibilních konceptů [24]. Zejména pak absence kvalitních definic toho, co vlastně služba je, vedla k vzájemnému nedorozumění, zmatení a v poslední době i ke snahám o opuštění tohoto konceptu [14]. Abychom lépe prozuměli tomu, co vlastně

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>[Intended Delivery: Úvod do SOA, proč je potřeba]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>[Intended Delivery: Proč tu vlastně píšu o nějaké historii]


SOA je, popíšeme si její historický vývoj a shrneme výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.

#### 2.2.1 Common Object Request Broker Architecture

Prvním historickým předchůdcem architektury orientované na služby byla tzv. Common Object Request Broker Architecture (CORBA) [49], která vzikala v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století. Ta umožňuje komunikaci mezi aplikacemi implementovanými v různých technologiích a běžícími na vlastních strojích s rozdílnými operačními systémy. Základním stavebním kamenem této architektury je Object Request Broker (ORB), který emuluje objekty, na kterých může klient volat jejich metody. Při zavolání metody na objektu, který se fyzicky nachází v aplikaci na vzdáleném stroji, zprostředkovává ORB veškerou komunikaci a svému uživateli poskytuje jeho kompletní rozhraní. Uživatel tedy de facto nerozezná, kdy volá metodu na objektu, který je lokálně dostupný, a kdy volá metodu, kterou obsouží vzdálená služba. To je ale zároveň hlavní nevýhodou této architektury, protože komunikace se vzdáleným objektem s sebou nese celou řadu problémů, například mnohem vyšší latenci při komunikaci nebo výjimečné stavy, které je potřeba ošetřit. Ve chvíli, kdy klient není schopen rozeznat mezi metodou volanou lokálně či vzdáleně, se těžko přizpůsobuje těmto okolnostem, což vnáší do kódu zbytečnou komplexitu a zhoršuje jeho kvalitu kvůli obtížnější optimalizaci.

#### 2.2.2 Web Services

Nedostatky architektury CORBA vedly k volbě jednoduššího formátu pro popis komunikace služeb, spolehlivějšího a méně komplikovaného kanálu pro komunikaci a celkové redukci objemu komunikovaných dat. Preferovanou cestou komunikace se na přelomu tisíciletí stal protokol HTTP, zatímco preferovaným formátem pro serializaci přenášených dat se stal jazyk XML. Postupně se upustilo od volání metod na vzdálených objektech a přijal se koncept explicitního posílání zpráv mezi službami. Pro popis schématu zpráv vznikl formát Simple Object Access Protocol (SOAP) [9], který v kombinaci s Web Service Description Language (WSDL) [17] umožňuje kompletní definici rozhraní pro komunikaci mezi službami. V průběhu dalších let vznikla také velmi populární architektura Representational State Transfer (REST) [22], která pro popis webových služeb využívá čistě protokol HTTP a jeho slovesa. To službám přináší společný slovník a umožňuje snažší dokumentaci a rychlejší orientaci vývojářů, kteří takovou službu implementují či konzumují. Kvůli těžkopádnosti XML se pro služby implementující REST architekturu stal preferovaným formátem přenosu JavaScript Object Notation (JSON). Nejnovějším formátem pro popis služeb, čerpající z nedostatků architektury REST, je GraphQL, se kterým v roce 2015 přišla společnost Google.



Obrázek 2.1: Komunikace služeb pomocí Message Queue

#### 2.2.3 Message Queue


Dalším z konceptů, který v rámci SOA vznikl, je tzv. Message Queue (MQ). Základní myšlenkou MQ, znázorněnou na obrázku 2.1, je asynchronní komunikace služeb pomocí zpráv nezávislých na platformě. Komunikaci zprostředkovává fronta, která přijímá a rozesílá zprávy mezi službami. To přináší vyšší škálovatelnost a menší provázanost mezi službami. Všechny služby ale musí používat jednotný formát zpráv.

MQ přináší dva způsoby, kterými mohou služby komunikovat. Prvním je Request/Reply, připomínající konverzaci dvou lidí. Jedna služba zašle zprávu obsahující identifikátor konverzace. Druhá služba na obdrženou zprávu zašle odpověď a pomocí identifikátoru označí, ke které otázce odpověď patří. Druhým způsobem je publish-subscribe, kdy existuje více front s různými tématy (topics) a služby mohou do těchto front přispívat relevantními zprávami nebo je konzumovat jako odběratelé.

#### 2.2.4 Enterprise Service Bus

Ačkoliv zmíněné modely usnadňují komunikaci služeb a zvyšují jejich spolehlivost, integrace služeb může být obtížná, pokud služby používají navzájem různé komunikační protokoly a formáty. Již v devadesátých letech minulého století byl představen koncept *Enterprise Service Bus* (ESB) [16], znázorněný na obrázku 2.2, který má za úkol propojit heterogenní služby a zajistit mezi nimi komunikační kanály. Tím na sebe ESB přebírá zodpovědnost za překlad jednotlivých zpráv a centralizuje veškerou komunikaci v systému.

ESB se zároveň staví do role experta na lokalizaci jednotlivých služeb. Službě tak pro komunikaci s okolním světem stačí znát adresu ESB, kterému zašle zprávu, a ten ji sám doručí na místo určení. Tento model ale znamená, že ESB je velmi komplexní komponentou. Výpadek ESB navíc v způsobí zastavení funkce celého systému a ESB se tak stává tzv. single point of failure, což v praxi snižuje škálovatelnost systému. V případě vlastního nízkého výkonu se ESB může snadno stát úzkým hrdlem. Tyto problémy mohou být částečně vyřešeny



Obrázek 2.2: Komunikace služeb skrz Enterprise Service Bus

tzv. federovaným designem, kdy je systém rozdělen na byznysově příbuzné části, z nichž každá má svůj ESB.

#### 2.2.5 Microservices


- <sup>3</sup> Novým trendem posledních let jsou takzvané *Microservices*. Přináší několik zajmavých konceptů, které specializují a konkretizují principy SOA. Microservices se tedy dají chápat jako podmnožina SOA. Základní myšlenkou je vývoj informačního systému jako množiny malých oddělených služeb, které jsou spouštěny v samostatných procesech a komunikují spolu pomocí jednoduchých protokolů [35].
- <sup>4</sup> Důležitou myšlenkou microservices je organizace služeb kolem byznysových schopností systému. Namísto horizontálního dělení systému podle jeho vrstev<sup>5</sup> navrhuje rozdělit systém vertikálně podle jeho byznysových schopností. Na obrázku 2.3 je toto rozdělení demonstrováno. Příkladem může být dělení e-commerce systému na jednu službu obsahující byznysovou logiku pro registraci a správu uživatelů, druhou službu obsahující byznysovou logiku pro práci s produkty a třetí službu obsahující byznysovou logiku pro práci s objednávkami.
- <sup>6</sup> Koncept microservices přemýšlí o službě jako o samostatné komponentě, kterou lze individuálně vyměnit či vylepšit, bez nutnosti zásahu do ostatních služeb [35]. Monolitická architektura vyžaduje i při malé změně jedné části celý systém znovu zkompilovat, sestavit

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>[Intended Delivery: Microservices a budoucnost SOA]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>[Intended Delivery: Stavba služeb kolem byznysových schopností]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zde předpokládáme klasickou třívrstvou architekturu [23], rozdělující systém na *datovou vrstvu, aplikační vrstvu* a *prezentační vrstvu*. Tyto vrstvy mají oddělené zodpovědnosti a komunikují spolu pomocí jasně definovaných společných rozhraní.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>[Intended Delivery: Myšlenka nahraditelnosti komponenty]



Obrázek 2.3: Porovnání struktury monolitické architektury a microservices

a nasadit. Malé služby sloužící ideálně jedinému byznysovému účelu lze naopak při změně byznysových požadavků snadno nahradit samostatně bez zásahu do zbytku systému. Tím se usnadňuje cyklus nasazení a spuštění nové verze služby.


<sup>7</sup> Microservices také přinášejí koncept "smart endpoint, dumb pipes", který opouští koncept ESB ve prospěch přesunutí veškeré byznys logiky na stranu služeb. Tím se zvyšuje zapouzdřenost služeb a snižuje se jejich vzájemné provázání. Nutno podotknout, že microservices často využívají ke své funkci Message Queues.

Škálovatelnost Další nespornou výhodou microservices je vysoká škálovatelnost systému. Pokud je na některou ze služeb kladen vyšší nárok na výkon než na ostatní, mají vývojáři možnost konkrétní službu horizontálně škálovat aniž by museli škálovat kompletně celý systém, na rozdíl od monolitické architektury. Srovnání přístupů je znázorněno na obrázku 2.4. Díky této vlastnosti je možné snížit nároky na systémové zdroje při zachování stejného výkonu.

Využití rozlišných technologií Monolitické aplikace jsou často implementovány v jednom programovacím jazyce a využívají omezenou množinu technologií. Ne pro každý úkol je ale vhodný jeden programovací jazyk a s rostoucí velikostí informačního systému často roste i rozmanitost jeho funkcionality. Rozdělením systému na více služeb, které komunikují protokolem nezávislým na platformě, je vývojářům umožněno využít širší spektrum technologií a implementovat požadovanou funkcionalitu efektivněji.

Decentralizace úložiště Dalším z principů, které microservices přináší, je oddělení a decentralizace databázového úložiště. Každá služba, či cluster instancí jedné služby, zapisují a čtou data ze své oddělené databáze. Pokud potřebujou načíst data jiné služby, musejí k tomu využít její API. Tím se ještě výrazněji odděluje zodpovědnost služeb. Typickou praktikou v rámci SOA je naopak sdílení jedné databáze mezi více službami, což je často dáno

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>[Intended Delivery: Myšlenka smart endpoints, dumb pipes]




Obrázek 2.4: Porovnání nasazení monolitické architektury a microservices

komerčním modelem externího dodatavele databáze. Jediná databáze má navíc obrovskou výhodu v transakčním zpracování, které je centralizované. V případě microservices je nutno transakce řešit distribuovaně, což je velmi náročný úkol a společnosti často volí koncept tzv. eventual consistency, kdy je preferována občasná nekonzistence v datech, která je následně manuálně opravena. Tento přístup je opodstatněn tím, že občasná manuální oprava může být často levnější než investice do kvalitního řešení distribuovaných transakcí – zejména pokud by jeho řešení znamenalo zpoždění vývoje produktu a způsobilo by ztrátu obchodní příležitosti [35].

#### 2.2.6 Orchestrace a choreografie služeb

Jak již bylo zmíněno, aby informační systém skládající se ze služeb mohl vykonávat své funkce, musejí spolu služby komunikovat. Aby tato komunikace opravdu vedla ke správné funkci systému, musí podléhat jasně danému řádu.

Orchestrace služeb Pro vykonání byznysové operace je v rámci SOA často potřeba součinnost více služeb najednou. Orchestrace služeb má za úkol zajistit, že komunikace mezi službami proběhne úspěšně a ve správném časovém sledu [54], pomocí centrální komponenty – tzv. dirigenta. Abychom si mohli tento koncept lépe představit, uvažme následující příklad. Uživatel pomocí UI vytvoří a odešle objednávku. V tuto chvíli je spuštěn byznysový proces, který musí zajistit, že objednávka bude založena v databázi, budou o ní informováni skladníci, bude zažádáno o vytvoření faktury a nakonec bude odeslán potvrzovací e-mail zákazníkovi. Po úspěšném dokončení operace je navíc potřeba uživateli zobrazit v UI informaci, že vše proběhlo v pořádku. V případě orchestrace služba poskytující UI požádá dirigenta o vytvoření objednávky a ten se již postará o komunikaci tohoto požadavku všem službám za-



Obrázek 2.5: Porovnání orchestrace a choreografie služeb

pojeným do procesu. Typicky je jako dirigent využíván ESB, který je pro tuto roli vhodný, protože má informace o lokaci jednotlivých služeb a zprostředkovává mezi nimi komunikační kanály.

Choreografie služeb Přímým opakem orchestrace je tzv. choreografie služeb a znamená vykonávání byznysových operací autonomně a asynchronně, bez centrální autority. V případě microservices je preferován tento přístup [18], protože orchestrace vede k vyššímu provázání služeb a nerovnoměrnému rozložení zodpovědností v systémů. Porovnání obou přístupů je pro lepší pochopení graficky znázorněno na obrázku 2.5 [44].

## 2.3 Nedostatky současného přístupu

- <sup>8</sup> Jak jsme zjistili v předchozích odstavcích, SOA se zaměřuje zejména na dělení systému na služby a detailně rozebírá formu jejich vzájemné komunikace. Neodpovídá ale na několik závažných otázek, se kterými se v praxi musejí architekti informačních systémů vypořádat, aby architektura byla schopná uspokojivě plnit požadavky, které jsou na ní kladené.
- <sup>9</sup> Jelikož jedním z cílů SOA, potažmo microservices, je co nejvíce izolovat jednotlivé služby, mají tyto architektury tendenci duplikovat části kódu zajišťující funkcionalitu, která vyžaduje konzistentní zpracování ve více službách [14], tzv. průřezových problémů (z anglického cross-cutting concerns). Příkladem mohou být právě byznysová pravidla [11], která je potřeba zohlednit v rámci různých byznysových kontextů realizovaných ve více službách. Mezi další příklady se řadí logování, monitoring či sběr dat o telemetrii procesů.
- Abychom si mohli lépe představit diskutovaný problém, znázorněmě si ho na konkrétním příkladu. Uvažme e-commerce systém skládající se z několika služeb naprogramovaných

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>[Intended Delivery: Navázání na předchozí sekci]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>[Intended Delivery: Problémy SOA a průřezových problémů]

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>[Intended Delivery: Nastínění konkrétního příkladu]

v různých technologiích, organizovaných kolem jeho byznysových funkcí. Jedna služba obsluhuje byznysové operace vázající se na uživatele systému, jejich registraci a administraci. Druhá služba realizuje operace s produkty, jejich vytváření, úpravu, správu skladových zásob a informace o dostupnosti. Třetí služba je zodpovědná za vytváření a správu objednávek, informování uživatelů o změnách jejich stavů a vytváření statistik a reportů pro management. Čtvrtá služba má na starosti účetnictví, tedy vystavování a přijímání faktur a komunikaci s bankovními službami o potvrzení přijatých plateb. Poslední, pátá služba, poskytuje uživatelské a umožňuje komfortní obsluhu systému.

<sup>11</sup> Jak již víme, každá byznysová operace má své preconditions, které musejí být splněny, aby mohla být vykonána. Operace má také post-conditions, které musejí být aplikovány po skončení operace. Například při vytváření faktury za objednávku musí být zvalidována fakturační adresa, bez níž nemůže být faktura vystavena. Pokud chceme ušetřit práci účetníkům, kteří by v případě nevalidní adresy musely kontaktovat zákazníka – pokud vůbec takovou možnost mají – musíme tento fakt zohlednit již při vytváření objednávky. Proces vytváření objednávky ale realizuje jiná služba, než vystavování faktur. V ideálním případě bychom chtěli zákazníka upozornit na nevalidní fakturační adresu dynamicky ještě před odesláním objednávkového formuláře přímo v uživatelském rozhraní [13]. Pro lepší představu je problém znázorněn na obrázku 2.6,

<sup>12</sup> Z tohoto příkladu je jasně vidět, že stejná funkcionalita se promítá do tří služeb, z nichž každá má zodpovědnost za jiné byznysové operace. To znamená, že stejný kód, který realizuje validaci fakturační adresy, musí být implementován v každé ze služeb – v našem případě navíc ve třech různých programovacích jazycích. Ve chvíli, kdy vzejde požadavek na změnu validace fakturační adresy –řekněme, že chceme zobecnit validaci PSČ a umožníme přijímat i jeho tvar s mezerou – musíme stejnou změnu provést konzistentně na třech různých místech, všechny tři služby znovu sestavit a nasadit ve správném pořadí tak, aby nedošlo ke stavu, kdy jedna služba přijme nový tvar PSČ, ale navazující služba ho není schopna zpracovat.

<sup>13</sup> Pozorný čtenář může namítnout, že problém validace fakturačních adres by bylo možné vyřešit vyčleněním této funkcionality do samostatné služby a vystavit její rozhraní pro ostatní služby, v souladu s nosnou myšlenkou microservices. Je pravda, že microservices v názvu nese slovo "micro" a evokuje tak, že služby by měly být co nejmenší a nést co nejméně zodpovědnosti. Může ale nastat stav, kdy je služba příliš malá? Pokud služby ponesou příliš málo odpovědnosti, přináší to s sebou několik problémů, které je nutné zvážit. Musíme mít na paměti, že nasazení a provoz každé služby s sebou přináší náklady navíc a zvyšuje časové nároky na jejich vývojáře a administrátory. Komunikace služeb po síti je navíc podstatně

<sup>11 [</sup>Intended Delivery: Konkrétní problémy zpracování průřezových problémů na příkladu]

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>[Intended Delivery: Náročná údržba a reakce na změnu požadavku]

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>[Intended Delivery: Microservices neříká nic o tom, jak velké je mikro]



Obrázek 2.6: Příklad zásahu jedné funkcionality do více služeb

pomalejší a náchylnější na chybu, než komunikace jednotlivých komponent v rámci jednoho procesu. S rostoucím počtem *průřezových problémů* by tak i rychle rostl počet služeb v systému a celkové náklady na jeho vývoj a údržbu.

Na příkladu můžeme vidět, že existuje typ problémů, které v rámci architektury orientované na služby při využití současného přístupu nejsme schopni uspokojivě vyřešit na jednom místě a vedou k duplikaci znalostí na více místech systému. Taková duplikace může vést k zvýšenému riziku lidské chyby vývojáře a tím k nekonzistentnímu chování systému. Navíc zvyšuje cenu na vývoj a údržbu systému.

#### 2.4 Identifikace požadavků na implementaci frameworku

Z příkladu popsaného výše můžeme identifikovat požadavky, které by měly být zohledněny při návrhu a implementaci frameworku, který bude sloužit pro centrální administraci a automatickou distribuci byznysových pravidel v architektuře orientované na služby.

Framework, resp. jeho knihovny, by měly umožňovat:

- Definice byznys kontextů pomocí platformně nezávislého doménově specifického jazyka srozumitelného pro doménové experty
- Zápis preconditions a post-conditions pravidla jednotlivých byznys kontextů
- Možnost jednoho kontextu rozšiřovat jiné kontexty
- Možnost centrálně spravovat byznysové kontexty, včetně úpravy stávajících a vytváření nových kontextů
- Automatickou distribuci kontextů, vyhodnocování jejich preconditions a aplikaci postconditions
- Možnost využívat framework na více plaformách

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>[Intended Delivery: Shrnutí problémů]

#### 2.5 Shrnutí

V této kapitole jsme nastínili problematiku vysoké komplexity moderních informačních systémů a z toho vyplývající požadavky na jejich architekturu. Analyzovali jsme koncept byznysových pravidel a byznysových kontextů. Dále jsme prozkoumali architekturu orientovanou na služby, její výhody a nevýhody, její moderní evoluci v podobě microservices a identifikovali jsme nedostatky současných přístupů v řešení průřezových problémů, které zasahují do více služeb najednou. Nakonec jsme vyjmenovali požadavky, které by měl splňovat framework, jež bude výstupem této práce.

## Kapitola 3

## Rešerše

## 3.1 Modelem řízená architektura

## TODO

- Co to je MDA
- Výhody
- Nevýhody
- $\bullet\,$ Shrnutí a proč se nám nehodí

## 3.2 Architektura klient-server

## TODO

- Co to je
- Výhody
- Nevýhody
- Shrnutí a proč se nám hodí
- Citovat [6]

ĺ

### 3.3 Aspektově orientované programování

- ¹ Programování je komplexní disciplína s teoreticky neomezeným počtem možností, jakým programátor může řešit zadaný problém. Ačkoliv každá úloha má své specifické požadavky, za relativně krátkou historii programování se stihlo ustálit několik ideologií, tzv. programovacích paradigmat, které programátorovi poskytují sadu abstrakcí a základních principů [55]. Díky znalosti paradigmatu může programátor nejen zlepšit svou produktivitu, ale zároveň může snáze pochopit myšlenky jiného programátora a tím zlepšit kvalitu týmové spolupráce.
- <sup>2</sup> Jedním z nejpopulárnějších paradigmat používaných k vývoji moderních enterprise systémů je nepochybně objektově orientované programování (OOP). To vnímá daný problém jako množinu objektu, které spolu intereagují. Program člení na malé funkční celky odpovídající struktuře reálného světa [48]. Je vhodné zmínit, že objekty se rozumí jak konkrétní koncepty, například auto nebo člověk, tak i abstraktní koncepty, namátkou bankovní transakce nebo objednávka v obchodě. Objekty se pak promítají do kódu programu i do reprezentace struktur v paměti počítače. Tento přístup je velmi snadný pro pochopení, vede k lepšímu návrhu a organizaci programu a snižuje tak náklady na jeho vývoj a údržbu.
- <sup>3</sup> Ačkoliv je OOP velmi silným a všestraným nástrojem, existují problémy, které nelze jeho pomocí efektivně řešit. Jedním takovým problémem jsou obecné požadavky na systém, které musejí být konzistentně dodržovány na více místech, které spolu zdánlivě nesouvisí. Příkladem může být logování systémových akcí, optimalizace správy paměti nebo uniformní zpracování výjimek [33]. Takové požadavky nazýváme průřezové problémy (z anglického cross-cutting concerns). V rámci OOP je programátor nucen v ojektech manuálně opakovat kód, který zodpovídá za jejich realizaci. Duplikace kódu vede k větší náchylnosti na lidskou chybu a k vyšším nárokům na vývoj a údržbu daného softwarového systému [25].
- <sup>4</sup> Aspektově orientované programování (AOP) přináší řešení na výše zmiňované problémy. Extrahuje obecné požadavky, tzv. aspekty do jednoho místa a pomocí procesu zvaného weaving je poté automaticky distribuuje do systému. Weaving může proběhnout staticky při kompilaci programu nebo dynamicky při jeho běhu. V obou případech ale programátorovi ulehčuje práci, protože k definici i změně aspektu dochází centrálně a tím je eliminována potřeba manuální duplikace kódu. Je nutno poznamenat, že AOP není paradigmatem poskytujícím kompletní framework pro návrh programu. V ideálním případě je tedy k návrhu systému využita kombinace AOP s jiným paradigmatem. Pro účely této práce se zaměříme na kombinaci AOP a OOP.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>[Intended Delivery: Co je paradigma]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>[Intended Delivery: OOP a jeho popis]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>[Intended Delivery: Nedostatky OOP]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>[Intended Delivery: AOP jako odpověď na nedostatky OOP]

#### [TODO

- diagram cross cutting concerns
- roztáhnout do více odstavců
- diagram weaveru
- section BPEL

1

Aspekt

Join-point

Pointcut

Advice

Weaving

## 3.4 Aspect-driven Design Approach

#### [TODO

- co to je
- jak nám to pomůže
- využítí jeho konceptů
- shrnutí

1

Aspect-driven Design Approach (ADDA)

<sup>5</sup> Vzhledem k požadavkům na implementaci našeho frameworku stanoveným v předchozí kapitole 2 se AOP a na něm stavějící ADDA jeví jako vhodný přístup, který nám pomůže dosáhnout cíle.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>[Intended Delivery: Vhodnost AOP pro náš úkol]

## 3.5 Stávající řešení reprezentace business pravidel

#### 3.5.1 Drools DSL

#### [TODO

- co to je
- jak to funguje
- RETE algoritmus
- výhody
- nevýhody
- shrnutí a proč se nám nehodí

6 ...

#### 3.5.2 JetBrains MPS

#### [TODO

- co to je
- jak to funguje
- výhody
- nevýhody
- shrnutí a proč se nám nehodí

7

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>[Intended Delivery: Drools se nám nehodí, protože je jen pro platformu Java]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>[Intended Delivery: MPS je super, ale nevyhovuje nám kvůli dynamickým změnám]


#### 3.6 Shrnutí

V této kapitole jsme provedli rešerši architektury orientované na služby, jejích výhod, nevýhod a známých nedostatků. Dále jsme prozkoumali, jaký způsobem funguje síťová architektura klient-server, jaké jsou výhody a nevýhody modelem řízeného vývoje pro náš případ a shrnuli jsme paradigma aspektově orientovaného programování a z něch vycházející přístup k návrhu softwarových systémů ADDA. Nakonec jsme provedli rešerši stávajících řešení reprezentace byznys pravidel včetně komplexního frameworku Drools a zhodnotili jsme jeho vhodnost k řešení našeho problému.


# Kapitola 4

# Návrh

V této kapitole ...



Obrázek 4.1: Diagram životního cyklu služby a identifikovaných join-pointů



Obrázek 4.2: Diagram tříd metamodelu byznysového kontextu

## 4.1 Formalizace architektury orientované na služby

#### 4.1.1 Join-points

#### 4.1.2 Advices


#### 4.1.3 Pointcuts

#### 4.1.4 Weaving

#### 4.2 Architektura frameworku

# 4.3 Zachycení byznysového konextu

Přístup ADDA doporučuje popsat byznysová pravidla pomocí vlastního, na míru šitého, doménově specifického jazyka [12]. V našem případě můžeme jazykem DSL popsat kompletně i celý byznysový kontext.



Obrázek 4.3: Diagram procesu inicializace byznysových kontextů

- 4.4 Metamodel byznys kontextu
- 4.5 Expression
- 4.6 Registr byznys kontextů
- 4.7 Byznys kontext weaver
- 4.8 Centrální správa byznys kontextů
- 4.8.1 Uložení rozšířeného pravidla


4.9 Service discovery

2


1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>[Intended Delivery: Diskutovat chaining vs. direct update]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>[Intended Delivery: Popsat nezávislost na service discovery]



Obrázek 4.4: Diagram aktivit weaverů byznysových pravidel



Obrázek 4.5: Diagram procesu centrální správy byznysových kontextů

# Kapitola 5

# Implementace prototypů knihoven

- ¹ Součástí zadání této práce je implementace prototypů knihoven pro framework navržený v kapitole 4 pro tři rozdílné platformy, z nichž jedna musí být Java. V této kapitole si popíšeme, jaké plaformy jsme vybraly, a jakým způsobem byly prototypy knihoven implementovány. Součástí kapitoly je i stručná rešerše technologií, které byly použity pro dosažení vytyčených cílů.
- <sup>2</sup> Jelikož vycházejí implementace knihoven pro všechny platformy ze stejného návrhu, popíšeme si kompletní implementaci pro jazyk Java a ostatní implementace shrneme komparativní metodou.
- <sup>3</sup> Pro splnění cílů bylo potřeba vyřešit také několik technických otázek, jako je přenos byznys kontextů mezi jednotlivými službami, výběr formátu pro zápis byznys kontextu, podpora aspektově orientovaného programování v daném programovacím jazyce a využití principu runtime weavingu a integrace knihoven do služeb, které je budou využívat.

# 5.1 Výběr použitých platforem

<sup>4</sup> Mimo jazyk Java, který byl určen zadáním, byla pro implementaci vybrána platforma jazyka *Python* a platforma *Node.js*, který slouží jako běhové prostředí pro jazyk *JavaScript*. Výběr byl proveden na základě aktuálních trendů ve světě softwarového inženýrství. Projekt GitHut [46] z roku 2014, který shrnuje statistiky repozitářů populární služby pro hosting a sdílení kódu GitHub<sup>5</sup>, určil jazyky JavaScript, Java a Python jako tři nejaktivnější. Služba GitHub následně sama zveřejnila statistiky za rok 2017 v rámci projektu Octoverse [27]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>[Intended Delivery: Uvedení kapitoly a nastínění obsahul

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>[Intended Delivery: Nástin formátu kapitoly]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>[Intended Delivery: Technické implementační problémy]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>[Intended Delivery: Jaké jsme vybrali další platformy a proč]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://github.com/

a dospěla ke stejnému závěru, ačkoliv Python se umístil na druhé pozici na úkor jazyka Java. Podle průzkumu oblíbeného programátorského webového portálu Stack Overflow [52] se umístily tyto jazyky v první čtveřici nejpopulárnějších jazyků pro obecné použití.

## 5.2 Sdílení byznys kontextů mezi službami

<sup>6</sup> Abychom mohli sdílet byznysové kontexty a jejich pravidla mezi jednotlivými službami, musíme mezi nimi vybudovat síťové komunikační kanály. Je tedy nutné zvolit protokol a jednotný formát, ve kterém spolu budou služby komunikovat. Tento formát musí být nezávislý na platformě a ideálně by měl být co nejefektivnější v rychlosti přenosu.

<sup>7</sup> Pro síťovou komunikaci se nabízí využít architekturu *klient-server*, kterou jsme detailněji popsali v sekci 3.2. Při sdílení kontextů lze chápat *klienta* jako službu, která pro svou funkci vyžaduje získání kontextu definovaného v jiné službě. Jako *server* lze naopak chápat službu, která poskytne své kontexty jiné službě, která na nich závisí. Jinými slovy, klient si vyžádá potřebné kontexty od serveru a ten mu je v odpovědi zašle. Může se také stát, že některá služba bude zároveň serverem jedné služby, a zároveň klientem druhé služby.

#### 5.2.1 Protocol Buffers

8 Pro přenos byznysových kontextů byl zvolen open-source formát Protocol Buffers [47][56] vyvinutý společností Google<sup>9</sup>. Umožňuje explicitně definovat a vynucovat schéma dat, která jsou přenášena po síti, bez vazby na konkrétní programovací jazyk. Zároveň poskytuje obslužné knihovny pro naše vybrané platformy. Navíc je díky binární reprezentaci dat v přenosu velmi efektivní, oproti formátům jako je JSON nebo XML [39]. Oproti protokolům Apache Thrift [2] a Apache Avro [58], které poskytují velmi srovnatelnou funkcionalitu, mají Protocol Buffers kvalitnější a lépe srozumitelnou dokumentaci.

Zdrojový kód 5.1: Část definice schématu zpráv byznys kontextů v jazyce Protobuffer

```
message PreconditionMessage {
    required string name = 1;
    required ExpressionMessage condition = 2;
}

message PostConditionMessage {
    required string name = 1;
```

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>[Intended Delivery: Formát pro přenos pravidel po síti a jeho výhody]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>[Intended Delivery: Architektura klient-server pro komunikaci kontextů mezi službami]

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>[Intended Delivery: Proč jsme použili Protobuf]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>https://www.google.com/

```
required PostConditionTypeMessage type = 2;
8
9
        required string referenceName = 3;
        required ExpressionMessage condition = 4;
10
11 }
12
   message BusinessContextMessage {
13
       required string prefix = 1;
14
       required string name = 2;
15
       repeated string includedContexts = 3;
16
       repeated PreconditionMessage preconditions = 4;
17
       repeated PostConditionMessage postConditions = 5;
18
19
  }
```

Zdrojový kód 5.1 znázorňuje část zápisu schématu zasílaných zpráv obsahující byznys kontexty ve formátu Protobuffer. Schéma zpráv pro výměnu kontextů opisuje strukturu metamodelu navrženého v sekci 4.4.

ExpressionMessage obsahuje jméno, atributy a argumenty Expression

ExpressionPropertyMessage je enumerace obsahující typy atributu Expression

PreconditionMessage obsahuje název a podmínku precondition pravidla

PostConditionMessage obsahuje název, typ, název odkazovaného pole a podmínku postcondition pravidla

PostConditionTypeMessage je enumerace obsahující typy post-condition pravidla

BusinessContextMessage obsahuje identifikátor, seznam rožšířených kontextů, seznam preconditions a post-conditions byznys kontextu

BusinessContextsMessage obaluje více byznys kontextů

#### 5.2.2 gRPC

Pro realizaci architektury klient-server byl zvolen open-source framework gRPC [28], který staví na technologii Protocol Buffers a poskytuje vývojáři možnost definovat detailní schéma komunikace pomocí protokolu RPC [43]. Zdrojový kód 5.2 znázorňuje zápis serveru, který umožňuje svému klientovi volat metody FetchContexts(), FetchAllContexts() a UpdateOrSaveContext().

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>[Intended Delivery: Proč jsme použili gRPC]

Zdrojový kód 5.2: Definice služby pro komunikaci byznys kontextů pro gRPC

```
service BusinessContextServer {
    rpc FetchContexts (BusinessContextRequestMessage)
    returns (BusinessContextsResponseMessage) {}

    rpc FetchAllContexts (Empty)
    returns (BusinessContextsResponseMessage) {}

    rpc UpdateOrSaveContext (BusinessContextUpdateRequestMessage)
    returns (Empty) {}
}
```

FetchContexts() je metoda, která umožňuje klientovi získat kontexty, jejichž identifikátory zašle jako argument typu BusinessContextRequestMessage. V odpovědi pak obdrží dotazované kontexty a nebo chybovou hlášku, pokud kontexty s danými identifikátory nemá server k dispozici.

**FetchAllContexts()** dovoluje klientovi získat všechny dostupné kontexty serveru. Tato metoda je využívána pro administraci kontextů, kdy je potřeba získat všechny kontexty všech služeb, aby nad nimi mohly probíhat úpravy a analýzy.

**UpdateOrSaveContext()** slouží pro uložení nového či editovaného pravidla, které je zasláno v serializované podobě jako jediný argument typu BusinessContextUpdateRequestMessage.

# 5.3 Doménově specifický jazyk pro popis byznys kontextů

Ačkoliv není specifikace a vytvoření doménově specifického jazyka (DSL) hlavním úkolem této práce, pro ověření konceptu bylo nutné nadefinovat alespoň jeho zjednodušenou verzi a implementovat část knihovny, která bude umět jazyk zpracovat a sestavit z něj byznysový kontext v paměti programu.

<sup>12</sup> Pro popis kontextů byl jako kompromis mezi jednoduchostí implementace a přívětivostí pro koncového uživatele zvolen univerzální formát Extensible Markup Language (XML) [10]. Tento jazyk umožňuje serializaci libovolných dat, přímočarý a formální zápis jejich struktury a také jejich snadné aplikační zpracování. Zároveň poskytuje relativně dobrou čitelnost pro člověka, ačkoliv speciálně vytvořené DSL by bylo jistě čitelnější.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>[Intended Delivery: Popsat proč a jak jsme tvořili DSL]

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>[Intended Delivery: Důvody pro výběr XML]

- <sup>13</sup> Dokumenty XML se skládají z tzv. entit, které obsahují buď parsovaná nebo neparsovaná data. Parsovaná data se skládají z jednoduchých znaků reprezentujících prostý text a nebo speciálních značek, neboli markup, které slouží k popisu struktury dat. Naopak neparsovaná data mohou obsahovat libovolné znaky, které nenesou žádnou informaci o struktuře dat.
- <sup>14</sup> Vzhledem k tomu, že XML je volně rozšiřitelný jazyk a neklade meze v možnostech struktury dat, bylo potřeba jasně definovat a dokumentovat očekávanou strukturu dokumentu popisujícího byznys kontext. Pro jazyk XML existuje vícero možností jak schéma definovat [34], od jednoduchého formátu *DTD* až po komplexní formáty jako je *Schematron*, či *XML Schema Definition* (XSD), který byl nakonec zvolen. Díky formálně definovanému schématu můžeme popis byznys kontextu automaticky validovat a vyvarovat se tak případných chyb.
- <sup>15</sup> Ve zdrojovém kódu 5.3 můžeme vidět příklad zápisu jednoduchého byznys kontextu s jednou precondition. Samotný zápis byznys kontextu je obsažen v kořenovém elementu <br/>
  'businessContext' a jeho název je popsán atributy prefix a name. Rozšířené kontexty jsou vyčteny v entitě <includedContexts'. Preconditions jsou definovány uvnitř entity <pre>cpreconditions a podobně jsou definovány <postconditions</p>. Obsažená data odpovídají navrženému metamodelu byznysového kontextu z kapitoly 4. Pro zápis podmínek jednotlivých preconditions a post-conditions byl zvolen opis Expression AST. Toto rozhodnutí vychází z předpokladu, že lze vzhledem k povaze prototypu relaxovat podmínku na čitelnost zápisu pravidel ve prospěch jednoduššího zpracování.
- Podařilo se nám navrhnout přijatelný formát zápisu byznys kontextu a implementovat části knihoven, které umějí formát číst a zároveň vytvářet. Tím jsme dosáhli možnosti zapisovat kontexty bez ohledu na platformu služby, která je bude využívat. Zároveň tomuto formátu mohou snáze porozumět doménoví experti a mohou se tak zapojit do vývojového procesu.

Zdrojový kód 5.3: Příklad zápisu byznys kontextu v jazyce XML

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>[Intended Delivery: Popis jak XML funguje]

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>[Intended Delivery: Popis jaký formát jsme zvolili pro formální zápis schématu XML dokumentu]

 $<sup>^{15}[{\</sup>rm Intended\ Delivery:\ Popis\ formátu}]$ 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>[Intended Delivery: Shrnutí DSL]

```
<left>
8
               <variableReference</pre>
9
                  objectName="product"
10
                  propertyName="hidden"
11
                  type="bool"/>
12
             </left>
13
             <right>
14
              <constant type="bool" value="false"/>
15
             </right>
16
           </le>
17
         </condition>
18
       </precondition>
19
     </preconditions>
20
     <postConditions/>
  </businessContext>
```

## 5.4 Knihovna pro platformu Java

#### [TODO

- Popis business context registry
- Popis expression AST
- Popis tříd kolem business kontextu
- Popis XML parseru a generátoru
- Popis server a klient tříd pro obsluhu GRPC
- Popis weaveru
- Popis anotací pro AOP
- Návrhové vzory builder pro kontexty a pravidla
- Návrhové vzory visitor pro převod expression do xml
- Návrhové vzory interpreter pro interpretaci pravidel

l

#### 5.4.1 Popis implementace

Zdrojový kód 5.4: Označení operačního kontextu a jeho parametrů pomocí anotací Java knihovny

```
public class OrderService {

    @BusinessOperation("order.create")
    public Order create(
        @BusinessOperationParameter("user") User user,
        @BusinessOperationParameter("email") String email,
        @BusinessOperationParameter("shippingAddress") Address shipping,
        @BusinessOperationParameter("shippingAddress") Address billing
        ) { /* ... */ }
}
```

#### 5.4.2 Použité technologie

**Apache Maven** <sup>17</sup> Pro správu závislostí a automatickou kompilaci a sestavování knihovny napsané v jazyce java byl zvolen projekt *Maven* [40]. Tento nástroj umožňuje vývojáři komfortně a centrálně spravovat závislosti jeho projektu včetně detailního popisu jejich verze. Dále také umožňuje definovat jakým způsobem bude projekt kompilován.

**AspectJ** <sup>18</sup> Knihovna AspectJ přináší pro jazyk Java sadu nástrojů, díky kterým lze snadno implementovat koncepty aspektově orientovaného programování, zejména pak snadný zápis pointcuts a kompletní engine pro weaving aspektů.

#### [TODO

• Ukázka kódu knihovny

 <sup>&</sup>lt;sup>17</sup> [Intended Delivery: Správa závislostí a buildu projektu]
 <sup>18</sup> [Intended Delivery: Proč Aspect J a co to umí]

**JDOM 2** <sup>19</sup> Knihovna JDOM 2 [30] poskytuje kompletní sadu nástroju pro čtení a zápis XML dokumentů. Implementuje specifikaci *Document Object Model* (DOM) [60], pomocí které lze programaticky sestavovat a číst XML dokumenty. Tuto knihovnu jsme využili pro serializaci a deserializaci DSL byznys kontextů popsaných v sekci 5.3.

### 5.5 Knihovna pro platformu Python

Knihovna pro platformu jazyka Python využívá jeho verzi 3.6. Pomocí nástroje *pip* [45] lze knihovnu nainstalovat a využívat jako python modul. Implementace odpovídá navržené specifikaci.

#### [TODO

- Srovnání řešení s knihovnou Java
- Problémy pythonu a jak byly vyřešeny
- Ukázka kódu knihovny
- Použité technologie
- Ukázka AOP v pythonu pomocí vestavěných dekorátorů
- Knihovna pro GRPC
- Popis weaveru

#### 5.5.1 Srovnání s knihovnou pro platformu Java

Weaving Největším rozdílem oproti knihovně pro jazyk Java je implementace weavingu byznys kontextů. Jazyk Python totiž díky své dynamické povaze a vestavěnému systému dekorátorů umožňuje aplikovat principy aspektově orientovaného programování bez potřeby dodatečných knihoven či technologií. Zdrojový kód 5.5 znázorňuje definici a použití dekorátoru business\_operation. Jak můžeme vidět, je potřeba dekorátoru předat samotný weaver, narozdíl od implementace v Javě, kdy se o předání weaveru postará dependency injection container.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>[Intended Delivery: Proč jdom2 a co to umí]

Zdrojový kód 5.5: Příklad použití dekorátorů pro weaving v jazyce Python

```
def business_operation(name, weaver):
       def wrapper(func):
2
           def func_wrapper(*args, **kwargs):
3
               operation_context = OperationContext(name)
4
               weaver.evaluate_preconditions(operation_context)
               output = func(*args, **kwargs)
               operation_context.set_output(output)
               weaver.apply_post_conditions(operation_context)
               return operation_context.get_output()
9
10
           return func_wrapper
11
12
       return wrapper
13
14
   weaver = BusinessContextWeaver()
16
17
18
   class ProductRepository:
19
20
       @business_operation("product.listAll", weaver)
21
       def get_all(self) -> List[Product]:
22
23
           pass
24
       @business_operation("product.detail", weaver)
25
       def get(self, id: int) -> Optional[Product]:
26
           pass
27
```

#### 5.5.2 Použité technologie

## 5.6 Knihovna pro platformu Node.js

Knihovna pro platformu *Node.js* byla implementována v jazyce JavaScript, konkrétně jeho verzi ECMAScript 6.0 [19]. Implementace odpovídá specifikaci návrhu, umožňuje instalaci pomocí balíčkovacího nástroje a snadnou integraci do kódu výsledné služby.

#### 5.6.1 Srovnání s knihovnou pro platformu Java

Weaving Podobně jako v knihovně pro jazyk Python, i v knihovně pro Node.js byl oproti knihovně pro jazyk Java největší rozdíl v implementaci weavingu. Platforma Node.js totiž nedisponuje žádnou kvalitní knihovnou, která by ulehčila využití konceptů aspektově orientovaného programování. Jazyk JavaScript je ale velmi flexibilní a lze tedy pro dosažení požadované funkcionality využít podobně jako pro jazyk Python princip dekorátoru jako funkce. Ačkoliv zápis dekorátoru není příliš elegantní a kvůli použití konceptu *Promise* [32] poněkud složitější, podařilo se weaving implementovat spolehlivě. Ukázku můžeme vidět ve zdrojovém kódu 5.6. Funkce register() obsahuje logiku pro registraci uživatele, která může obsahovat například uložení entity do databáze a odeslání registračního e-mailu. Při exportování funkce z Node.js modulu využijeme wrapCall(), která má za úkol dekorovat předanou funkci func, před jejím zavolání vyhodnotit preconditions a po zavolání aplikovat post-conditions. Díky tomu bude každý kód, který využije modul definující funkci pro registraci uživatele, pracovat s dekorovanou funkcí.

Využití gRPC Narozdíl od implementací knihovny v jazycích Java a Python umí knihovna obsluhující gRPC fungovat i bez předgenerovaného kódu. To poněkud usnadnilo práci při serializaci byznys kontextů do přenosového formátu i při deserializaci a ukládání kontextů do paměti. Úspora kódu je ale na úkor typové kontroly a tak může být kód náchylnější na lidskou chybu.

Zdrojový kód 5.6: Příklad dekorace funkce v JavaScriptu pro aplikaci weavingu

```
const weaver = new BusinessContextWeaver(registry)
2
   function register(name, email) {
3
     return new Promise((resolve, reject) => {
4
5
     })
6
   }
7
8
   function wrapCall(context, func) {
     return new Promise((resolve, reject) => {
10
         try {
11
           weaver.evaluatePreconditions(context)
12
           resolve()
13
         } catch (error) {
14
           reject(error.getMessage())
15
         }
16
       })
17
```

```
.then(_ => func())
18
        .then(result => {
19
         context.setOutput(result)
20
         weaver.applyPostConditions(context)
21
         return new Promise(
22
             (resolve, reject) => resolve(context.getOutput())
23
         )
24
       })
25
   }
26
27
   exports.register = (name, email) => {
28
     const context = new BusinessOperationContext('user.register')
29
     context.setInputParameter('name', name)
30
     context.setInputParameter('email', email)
31
     return wrapCall(context, () => register(name, email))
32
33
   }
```

#### 5.6.2 Použité technologie

<sup>20</sup> Podobně jako byl použit nástroj Maven pro knihovnu v jazyce Java byl využit balíčkovací nástroj NPM, který je předinstalován v běhovém prostředí Node.js. Tento nástroj ale nedisponuje příliš silnou podporou pro správu automatických sestavení knihovny a v základním nastavení není ani příliš efektivní pro správu závislostí. Proto bylo nutné využít dodatečné knihovny, jmenovitě Yarn [21], Babel [3] a Rimraf [29].

## 5.7 Systém pro centrální správu byznys pravidel

#### [TODO

- Jak funguje systém
- Přehled, detail a úprava pravidla
- BusinessContextEditor
- Uložení pravidla

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>[Intended Delivery: Použité technologie pro vývoj knihovny]

#### 5.7.1 Popis implementace

#### BusinessContextEditor

#### 5.7.2 Detekce a prevence potenciálních problémů

- <sup>21</sup> Při úpravě nebo vytváření nového byznysového kontextu je potřeba detekovat případné chyby, abychom změnou neuvedli systém do nekonzistentního stavu. Kromě syntaktických chyb, které jsou detekovány automaticky pomocí definovaného schematu, je potřeba věnovat pozornost také sémantickým chybám. Závažné chyby, které mohou být způsobeny rozšiřováním kontextů, jsou
  - a) Závislosti na neexistujících kontextech
  - b) Cyklus v grafu závislostí kontextů
- <sup>22</sup> Kontexty a jejich vzájemné závislosti lze vnímat jako orientovaný graf, kde uzel grafu reprezentuje kontext a orientovaná hrana reprezentuje závislost mezi kontexty. Směr závislosti můžeme pro naše účely zvolit libovolně.
- <sup>23</sup> Detekce závislosti na neexistujících kontextech je relativně jednoduchým úkolem. Nejprve setavíme seznam existujících kontextů a následně procházíme jednotlivé hrany grafu kontextů a ověřujeme, zda existují oba kontexty náležící dané hraně. Při zvolení vhodných datových struktur lze dosáhnout lineární složitosti v závislosti na počtu hran grafu.
- <sup>24</sup> Pokud by závislosti v orientovaném grafu vytvořily cyklus, docházelo by při inicializaci služeb obsahující daná pravidla k zacyklení. Tomu můžeme předejít detekcí cyklů v grafu. Pro tuto detekci byl zvolen Tarjanův algoritmus [53] pro detekci souvislých komponent, který disponuje velmi dobrou lineární složitostí, závislou na součtu počtu hran a počtu uzlů grafu.
- <sup>25</sup> V případě, že zápis nového či praveného kontextu obsahuje syntaktické chyby a nebo způsobuje některou z detekovaných chyb v závislostech, administrace nedovolí uživateli změnu provést a vypíše informativní chybovou hlášku.

#### 5.7.3 Použité technologie

**Uživatelské rozhraní** Pro komfortní obsluhu centrální administrace bylo naprogramováno uživatelské rozhraní pomocí technologií Hypertext Markup Language [5] (HTML) a

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>[Intended Delivery: Problémy způsobené rozšiřováním kontextů]

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>[Intended Delivery: Chápání kontextů jako grafu]

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>[Intended Delivery: Detekce závislostí na neexistujících kontextech]

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>[Intended Delivery: Detekce cyklů v grafu závislostí]

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>[Intended Delivery: Reakce na chyby]

Cascading Style Sheets [8] (CSS), které jsou již několik desetiletí standarderm pro tvorbu webových uživatelských rozhraní. Detail byznysového kontextu v uživatelském rozhraní můžeme vidět na snímku A.2 a formulář pro úpravu na snímku A.1.

#### [TODO

- Uživatelské rozhraní v HTML + CSS
- Jak jsme použili Spring Boot a jeho MVC k nastavení základní webové aplikace
- Dependency Injection Container
- Využití knihovny pro platformu Java

# 5.8 Shrnutí

<sup>26</sup> Na základě navrženého frameworku jsme implementovali prototypy knihoven pro platformy jazyka Java, jazyka Python a frameworku Node.js. Knihovny umožňují centrální správu a automatickou distribuci byznysových kontextů, včetně vyhodnocování jejich pravidel, za použití aspektově orientovaného přístupu. Dále jsme specifikovali DSL, kterým lze popsat byznys kontext nezávisle na platformě.

- <sup>27</sup> Veškerý kód je hostován v centrálním repozitáři ve službě GitHub<sup>28</sup> a je zpřístupněn pod open-source licencí MIT [59]. Knihovny pro jednotlivé platformy tedy lze libovolně využívat, modifikovat a šířit.
- <sup>29</sup> Protoypy knihoven lze využít k implementaci služeb, potažmo k sestavení funkčního systému, jak si ukážeme v následující kapitole.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>[Intended Delivery: Dosáhli jsme vytyčených cílů implementace]

 $<sup>{}^{27}[\</sup>text{Intended Delivery: Hostování na GitHubu} + \text{licence}]$ 

 $<sup>^{28}\ \</sup>mathrm{https://github.com/klimesf/diploma-thesis}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>[Intended Delivery: Validaci a verifikaci si ještě ukážeme]

# Kapitola 6

# Verifikace a validace

V této kapitole si popíšeme, jaký způsobem byla provedena verifikace naprogramovaných knihoven pomocí jednotkových a integračních testů [38] a také jejich nasazení při vývoji ukázkového systému. Tím zároveň zvalidujeme koncept frameworku a shrneme výhody a nevýhody jeho použití.

### 6.1 Testování prototypů knihoven

Prototypy knihoven, jejichž implementaci jsme popsali v kapitole 5, byly také důkladně otestovány pomocí sady jednotkových a integračních testů.

V rámci konceptu continous integration (CI) [26] byl kód po celou dobu vývoje zasílán do centrálního repozitáře a s pomocí nástroje Travis CI¹ bylo automaticky spouštěno jeho sestavení a otestování. Systém zároveň okamžitě informoval vývojáře o jejich výsledcích. To umožnilo v krátkém časovém horizontu identifikovat konkrétní změny v kódu, které do programu vnesly chybu. Tím byla snížena pravděpodobnost regrese a dlouhodobě se zvýšila celková kvalita kódu.

#### 6.1.1 Platforma Java

Prototyp knihovny pro platformu jazyka Java byl testován pomocí nástroje JUnit [31], který poskytuje veškerou potřebnou funkcionalitu pro jednotkové i integrační testování. Všechny testy byly spouštěny automaticky při sestavování knihovny pomocí nástroje Maven [40].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://travis-ci.org/

Zdrojový kód 6.1: Příklad jednotkového testu knihovny pro jazyk Java s využitím nástroje JUnit 4

```
import org.junit.Assert;
   import org.junit.Test;
2
3
   public class BusinessContextWeaverTest {
4
5
       /* ... */
6
7
       @Test
8
9
       public void test() {
           BusinessContextWeaver evaluator =
10
              new BusinessContextWeaver(createRegistry());
11
           BusinessOperationContext context =
12
               new BusinessOperationContext("user.create");
13
14
           context.setOutput(new User(
15
               "John Doe",
               "john.doe@example.com"
17
           ));
18
19
           evaluator.applyPostConditions(context);
20
21
           User user = (User) context.getOutput();
22
           Assert.assertEquals("John Doe", user.getName());
23
           Assert.assertNull(user.getEmail());
24
       }
25
  }
26
```

Ve zdrojovém kódu 6.1 můžeme vidět jednotkový test třídy BusinessContextWeaver ověřující, že byly správně aplikovány post-conditions daného byznys kontextu, konkrétně že bylo správně zakryto pole email objektu user. Anotace @Test metody test() značí, že metoda obsahuje test case a framework JUnit zajistí, že bude spuštěna a vyhodnocena. Statické metody třídy Assert ověří, zda uživateli zůstalo vyplněno jméno, ale emailová adresa ne.

#### 6.1.2 Platforma Python

Prototyp knihovny pro platformu jazyka Python byl testován pomocí nástroje unittest [1], inspirovaného nástrojem JUnit. Ačkoliv jméno obou nástrojů nasvědčuje, že slouží zejména

pro jednotkové testy, lze je plně využít i pro integrační testy.

Zdrojový kód 6.2: Příklad jednotkového testu knihovny pro jazyk Python s využitím nástroje Unittest

```
import unittest
   from business_context.identifier import Identifier
3
4
   class IdentifierTest(unittest.TestCase):
6
       def test_split(self):
           identifier = Identifier("auth", "loggedIn")
7
           self.assertEqual("auth", identifier.prefix)
           self.assertEqual("loggedIn", identifier.name)
9
10
       def test_single(self):
11
           identifier = Identifier("auth.loggedIn")
12
           self.assertEqual("auth", identifier.prefix)
13
           self.assertEqual("loggedIn", identifier.name)
14
15
       def test_str(self):
16
           identifier = Identifier("auth.loggedIn")
17
           self.assertEqual('auth.loggedIn', identifier.__str__())
18
```

Ve zdrojovém kódu 6.2 je příklad jednotkového testu třídy Identifier se třemi metodami ověřujícími jeho správnou funkcionalitu. Funkce test\_split() ověřuje, zda konstruktor správně přijímá dva argumenty, kde první z nich je prefix identifikátoru a druhý je jméno identifikátoru. Funkce test\_single() naopak ověřuje, zda kontruktor správně přijímá jeden argument a rozdělí ho na prefix a jméno identifikátoru. Nakonec funkce test\_str() ověřuje správnou funkcionalitu převedení identifikátoru na textový řetězec.

#### 6.1.3 Platforma Node.js

Jelikož tendence ve světě moderního JavaScriptu je vytvářet knihovny s co nejmenším polem působnosti, které jdou kombinovat do většího celku, byl prototyp knihovny pro platformu Node.js testován pomocí kombinace několika nástrojů. Spouštění testů obstarává knihovna Mocha [42], zatímco o ověřování a zápis testů ve stylu Behaviour Driven Development (BDD) [50] se stará knihovna Chai [15].

Zdrojový kód 6.3: Příklad jednotkového testu knihovny pro platformu Node.js s využitím nástroje Mocha a Chai

```
const chai = require('chai');
2
   // Import other packages ...
3
4
   chai.should();
5
6
   describe('IsNotNull', () => {
7
       describe('#interpret', () => {
8
           it('evaluates if the argument is null', () => {
9
               const ctx = new BusinessOperationContext('user.create')
10
               let expression = new IsNotNull(new Constant(
11
                   true,
12
                   ExpressionType.BOOL
13
               ))
14
               let result = expression.interpret(ctx)
15
               result.should.equal(true)
16
17
               expression = new IsNotNull(new Constant(
18
                   null,
19
                   ExpressionType.VOID
20
               ))
21
               result = expression.interpret(ctx)
22
               result.should.equal(false)
23
           })
24
       })
25
26
       // Other tests ...
27
28
   })
```

Zdrojový kód 6.3 znázorňuje použití knihoven k ověření správné funkcionality výrazu IsNotNull. Konkrétně je nejprve zkonstruován s konstantním argumentem typu boolean s hodnotou true a je ověřeno, že výraz se vyhodnotí jako true. Následně je zkontruhován výraz, kterému je předán argument null a je ověřeno, že výraz se vyhodnotí jako false.

# 6.2 Případová studie: e-commerce systém

Abychom mohli navržený a implementovaný framework pro centrální správu a automatickou distribuci byznys pravidel verifikovat v praxi a validovat jeho myšlenku, bylo nutné

#	Use-case
UC01	Nepřihlášený uživatel si může vytvořit zákaznícký účet
UC02	Zákazník může prohlížet produkty
UC03	Zákazník může vkládat produkty do košíku
UC04	Zákazník může vytvořit objednávku
UC05	Skladník si může prohlížet produkty
UC06	Skladník může do systému zadávat nové produkty
UC07	Skladník může upravovat u produktů stav skladových zásob
UC08	Skladník si může zobrazovat objednávky
UC09	Skladník může upravovat stav objednávek
UC10	Administrátor si může prohlížet objednávky
UC11	Administrátor může upravovat cenu produktů
UC12	Administrátor může vytvářet uživatele (skladníky)
UC13	Administrátor může mazat uživatele (skladníky i zákazníky)

Tabulka 6.1: Přehled use-cases ukázkového e-commerce systému

ho nasadit při vývoji aplikace. Pro tento účel vznikla v rámci této práce případová studie na fiktivním ukázkovém e-commerce systému využívající architekturu orientovanou na služby. Na tomto příkladě demonstrujeme schopnost frameworku poradit si s průřezovými problémy v rámci SOA a také jeho schopnost plnit požadavky identifikované v sekci 2.4.


#### 6.2.1 Use-cases

Pro ukázkový systém bylo vymodelováno následujících třináct případů užití (z anglického *Use case* (UC) [7]), jejich přehled je v tabulce 6.1.

#### 6.2.2 Model systému

Na obrázku 6.1 můžeme vidět diagram tříd reprezentujících kompletní doménový model ukázkového systému.

- UserRole reprezentuje uživatelskou roli v systému.
- User je entita odpovídající uživateli, ať už zákazníkovi, či zaměstnanci.
- Product popisuje konkrétní produkt v nabídce společnosti a jeho nákupní a prodejní cenu.
- Order odpovídá objednávce, má vazbu na dodací a fakturační adresu a také na položky objednávky.



Obrázek 6.1: Diagram tříd modelu ukázkového e-commerce systému

- OrderItem reprezentuje položku objednávky a uchovává údaje o počtu objednaných kusů produktu.
- Address je entita popisující dodací či fakturační adresu.

Tento model je využíván v každé ze služeb. Nicméně, ne každá služba využije všechny jeho entity, ale pouze jejich podmnožinu, kterou potřebuje ke svojí práci.

#### 6.2.3 Byznys kontexty a jejich pravidla

V tabulce 6.2 je výčet všech byznysových pravidel, která byla vymodelována pro ukázkovou aplikaci. V tabulce kromě identifikátoru a popisu byznysového pravidla vidíme, na které užitné případy se pravidlo aplikuje, a jaký je typ pravidla (*pre* pro precondition).

V tabulce 6.3 jsou vypsány všechny byznysové kontexty v ukázkové aplikaci. Některé z nich jsou konkrétní a jsou namapovány na UC, jiné jsou abstraktní a slouží ostatní kontexty je rozšiřují. Prefixy byly vybrány na základě byznysové domény, ke které se kontext vzahuje, stajně jako jsou podle domén děleny i jednotlivé služby systému.

Na obrázku A.3 je vizualizována hirearchie byznysových kontextů v ukázkovém systému, jejich vazba na UC a také byznysová pravidla, která se v kontextech aplikují.

#### 6.2.4 Služby


Na obrázku 6.2 můžeme vidět komponenty systému a jejich závislosti. Pro ověření schopnosti podporovat více platforem byly pro implementaci systému využity jazyky Java, Python a JavaScript v kombinaci s běhovým prostředím Node.js.

#	Use-cases	Pravidlo	Тур	
BR01	UC01	Uživatel nesmí být přihlášený	pre	
BR02	UC02, UC03	Uživatel nesmí zobrazovat ani manipulovat		
DIW2	0002, 0003	s produkty, které nejsou aktivní		
BR03	UC02 až UC04	Uživatel nesmí u produktu vidět nákupní cenu,		
DIWS	0 C02 az 0 C04	pouze výslednou cenu	post	
BR04	UC04	Uživatel musí řádně vyplnit doručovací	pre	
DIW4	0.004	adresu (č.p., ulice, město, PSČ, stát)		
BR05	UC04	Uživatel musí řádně vyplnit fakturační	pre	
DIWS	0004	adresu (č.p., ulice, město, PSČ, stát)		
BR06	UC01, UC04	Zákazník musí mít vyplněnou emailovou adresu	pre	
BR07	UC04	Položky objednávky musí mít počet kusů větší než $\boldsymbol{0}$	pre	
BR08	UC04	Položky objednávky musí mít počet kusů menší,	pre	
	0.004	než je aktuální stav skladových zásob produktu		
BR09	UC04	Stát musí být v seznamu zemí,	pre	
	0.004	do kterých firma doručuje		
BR10	UC04	Zákazník musí být přihlášen	pre	
BR11	UC05 až UC09	Skladník musí být do systému přihlášen	pre	
	0 000 42 0 005	a mít roli "Skladník"	pre	
BR12	UC05	Skladník u produktu nesmí vidět nákupní cenu,	post	
		pouze výslednou cenu	рове	
BR13	UC06	Produkt musí mít jméno s délkou $>5$	pre	
BR14	UC07	Stav zásob produktů musí být číslo větší nebo rovno 0	pre	
BR15	UC08	Skladník nesmí vidět celkový součet cen objednávek	post	
BR16	UC09	Stav objednávky musí být pouze "přijato",	pre	
		"expedováno"a "doručeno"		
BR17	UC10 až UC13	Administrátor musí být do systému přihlášen	pre	
		a mít roli "Administrátor"		
BR18	UC11	Výsledná cena produktu musí být větší	pre	
סונוט	0011	než jeho nákupní cena	pre	
BR19	UC12	Skladník musí mít jméno delší než 2 znaky	pre	

Tabulka 6.2: Přehled byznysových pravidel ukázkového e-commerce systému

Identifikátor	Use-cases	Byznysová pravidla
auth.adminLoggedIn	-	BR17
auth.employeeLoggedIn	-	BR11
auth.userLoggedIn	-	BR10
billing.correctAddress	-	BR05
order.addToBasket	UC03	BR02, BR08, BR10
and an abanga State	HCOO	BR04, BR05, BR06, BR08, BR09, BR11,
order.changeState	UC09	BR16
order.create	UC04	BR03, BR04, BR05, BR06, BR07, BR08,
order.create	0.004	BR09, BR10, BR16
order.listAll	UC08, UC10	BR11, BR15
order.valid	-	BR04, BR05, BR06, BR09, BR16
product.buyingPrice	-	BR03
product.changePrice	UC11	BR17, BR18
product.changeStock	UC07	BR08, BR11, BR14
product.create	UC06	BR10, BR11, BR13
product.hidden	-	BR02
product.listAll	UC02, UC05	BR02, BR03, BR12
product.stock	-	BR08
shipping.correctAddress	-	BR04, BR09
user.createCustomer	UC01	BR01, BR06
user.createEmployee	UC12	BR06, BR17, BR19, BR20
user.delete	UC13	BR17, BR21
user.validEmail	-	BR06

Tabulka 6.3: Přehled byznysových kontextů ukázkového e-commerce systému



Obrázek 6.2: Diagram komponent ukázkového e-commerce systému

<sup>2</sup> Komunikace služeb probíhá pomocí REST API využívající formát JSON. Specifikace jednotlivých rozhraní není pro tuto kapitolu podstatná a proto se jí nebudeme dále věnovat.

Pro demonstrativní účely byly síťové adresy nastaveny přímo v kódu jednotlivých služeb. Nicméně, navržený framework nevynucuje tento přístup, a tudíž by složitější způsob service discovery nebylo problém do systému integrovat.

Billing service Tato služba má na starosti funkcionalitu týkající se fakturace objednávek a byla implementována v jazyce Java s použitím frameworku Spring Boot [51].

**Order service** Kompozitní služba *Order service* sloužící pro vytváření a správu objednávek byla implementována v jazyce Java a její API bylo sestaveno za použití frameworku Spring Boot [51], jak můžeme vidět ve zdrojovém kódu 6.4, kde je ukázka obsluhy požadavků na výpis zboží v košíku uživatele.

Zdrojový kód 6.4: Ukázka využití frameworku Spring Boot pro účely Order service

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>[Intended Delivery: Jak komunikují služby]

```
@GetMapping("/shopping-cart")
6
       public ResponseEntity<?> listShoppingCart() {
7
           List<ShoppingCartItem> shoppingCartItems = shoppingCartFacade
8
               .listShoppingCartItems();
9
           return new ResponseEntity<>(
10
               new ListShoppingCartItemsResponse(
11
                   shoppingCartItems.size(),
12
                   shoppingCartItems
13
14
               HttpStatus.OK
15
           );
16
       }
17
18
   }
19
```

**Product service** Tato služba realizuje UC týkající se prohlížení a administrací nabízených produktů a jejich skladových zásob. Služba byla implementována v jazyce Python. Pro vytvoření REST API služby byl využit populární light-weight framework Flask [57]. Ve zdrojovém kódu 6.5 můžeme vidět použití tohoto frameworku pro obsluhu požadavku na výpis všech produktů.

Zdrojový kód 6.5: Ukázka využití frameworku Flask pro účely Product service

```
from flask import Flask, jsonify
2
   app = Flask(__name__)
3
   product_repository = ProductRepository()
   @app.route("/")
6
   def list_all_products():
       result = []
       for product in product_repository.get_all():
9
          result.append({
10
               'id': product.id,
11
               'sellPrice': product.sellPrice,
12
               'name': product.name,
13
               'description': product.description
14
          })
15
       return jsonify(result)
16
```

Shipping service Tato služba má na starosti funkcionalitu týkající se odesílání objednávek a byla implementována v jazyce Java s použitím frameworku Spring Boot [51].

User service Služba realizující funkcionalitu týkající se uživatelských účtů byla implementována v jazyce JavaScript na platformě Node.js s použitím frameworku Express [20]. Ve zdrojovém kódu 6.6 je ukázka mapování controllerů na jednotlivé metody URL /users.

Zdrojový kód 6.6: Ukázka využití frameworku Express.js pro účely User service

```
module.exports = app => {
    const userController = require('../controllers/userController')

app.route('/users')
    .get(userController.listUsers)
    .post(userController.register)

app.route('/users/:userId')
    .get(userController.getUser)
}
```

Webové uživatelské rozhraní Služba, která slouží uživatelům ukázkového systému jako webové uživatelské rozhraní byla implementována v jazyce Java za použitím frameworku Spring Boot [51]. Na snímku A.4 je vidět UI ukázkového systému, konkrétně informování uživatele o tom, že se nepodařilo přidat produkt do košíku, protože bylo porušeno byznysové pravidlo – košík nesmí obsahovat více než 10 položek.

Centrální správa byznysových pravidel Do ukázkového systému byl nasazen také systém pro centrální správu byznysových kontextů, který je popsaný v sekci 5.7. Systém byl napojen na všechny služby systému, kromě webového UI, a bylo úspěšně prokázáno, že lze za běhu systému dynamicky upravovat byznysové kontexty, resp. jejich byznysová pravidla.

Běhové prostředí služeb Pro jednoduché spuštění celého ukázkového systému byla využita technologie Docker [41], která umožňuje vytvořit virtuální běhové prostředí pro aplikaci pomocí kontejnerizace využívající virtualizaci nad operačním systémem. Uživatel si nadefinuje tzv. *image*, který se skládá z jednotlivých vrstev. Základní vrstvou je operační systém, dalšími mohou být jednotlivé knihovny instalované do systému. Příklad definice image pomocí technologie Docker můžeme vidět ve zdrojovém kódu 6.7. Konkrétně se jedná o definici

image, který dědí od oficiálního image library/node:9.11.1 [36] stavějícím nad operačním systémem Linux [37], a přidává vrstvy s prototypem knihovny našeho frameworku pro platformu Node.js.

Zdrojový kód 6.7: Ukázka zápisu Docker image obsahující knihovnu pro platformu Node.js

```
FROM library/node:9.11.1
2
  WORKDIR /usr/src/framework
3
   COPY ./nodejs/business-context ./business-context
   COPY ./nodejs/business-context-grpc ./business-context-grpc
   COPY ./proto ./proto
6
   RUN cd ./business-context \
8
       && yarn install \
       && yarn link \
10
11
       && npm run-script build \
       && cd ../business-context-grpc \
12
       && yarn install \
13
       && yarn link business-context-framework \
14
       && yarn link \
15
       && npm run-script build
16
```

Spouštění služeb Pro samotné spuštění byla využita funkce *Compose*, která umožňuje definovat a spouštět více-kontejnerové aplikace. Ve zdrojovém kódu 6.8 můžeme vidět zápis Order service. Pro její image je použit filipklimes-diploma/example-order-service. V sekci ports deklarujeme, že služba má mít z vnějšku přístupný port 5501, na kterém poskytuje své REST API, a port 5551, nak terém poskytuje své gRPC API pro sdílené byzynsových kontextů. Order service je závislá na Product, Billing, Shipping a User service, což explicitně specifikujeme v sekci depends\_on, aby Docker Compose mohl spustit služby ve správném pořadí. Nakonec pomocí links deklarujeme, že pro kontejner, ve kterém Order Service poběží, mají být na síti přístupné služby product, user, billing a shipping. Vše je popsáno ve formátu YAML [4], který je běžně využíván pro konfigurační soubory, díky jeho snadné čitelnosti pro člověka a jednoduchému používání.

Zdrojový kód 6.8: Ukázka zápisu více-kontejnerové aplikace pro Docker Compose

```
version: '3'
services:
order:
image: filipklimes-diploma/example-order-service
```

```
ports:
5
          - "5501:5501"
6
          - "5551:5551"
7
        depends_on:
8
9
          - product
          - billing
10
          - shipping
11
12
          - user
        links:
13
          - product
14
          - user
15
          - billing
16
          - shipping
17
```

### 6.3 Srovnání s konvenčním přístupem

- <sup>3</sup> Z tabulky 6.3 vidíme, že některá byznysová pravidla jsou využívána napříč kontexty, potažmo napříč jednotlivými službami. V tabulce 6.4 je přehledně shrnuto, která pravidla jsou využívána ve kterých službách. Při použití konvenčního přístupu bychom museli tato pravidla implementovat přinejmenším pro každou ze služeb, pokud by nedocházelo k duplikacím ve službě samotné.
- <sup>4</sup> Díky použití naší knihovny je možné každé pravidlo nadefinovat pouze na jednom místě a námi navržený framework se postará o jeho automatickou distribuci do všech míst, kde je potřeba ho aplikovat. Zároveň je díky definici na jednom místě možno byznysová pravidla, resp. kontexty, centrálně spravovat pomocí nástroje pro centrální správu, který je součástí našeho frameworku.
- <sup>5</sup> Z tabulky 6.4 můžeme vyčíst, že polovina pravidel našeho systému je sdílena mezi více službami. V kompozitní službě *Order* je dokonce 75 % použitých pravidel přejatých z byznysových kontextů patřící jiným službám. Pro dosažení stejné funkcionality by bylo při použití konvenčního přístupu nutno všechna sdílená pravidla manuálně duplikovat.
- <sup>6</sup> Jako nevýhodu použití frameworku můžeme považovat počáteční investici v podobě integrace knihoven do služeb systému a také v nutnosti popsat byznysová pravidla v DSL, které se musejí vývojáři systému naučit navíc. Při návrhu systému je potřeba identifikovat byznysové kontexty, jejich hirearchii a vazbě byznysových pravidel, aby bylo možno framework

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>[Intended Delivery: Ukázka na konkrétním příkladě]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>[Intended Delivery: Výhody našeho frameworku]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>[Intended Delivery: Kvantifikace]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>[Intended Delivery: Nevýhody použití]

#	Použito ve službách	#	Použito ve službách
BR01	user	BR11	auth, order, product
BR02	order, product	BR12	product
BR03	order, product	BR13	product
BR04	order, shipping	BR14	product
BR05	billing, order	BR15	order
BR06	order, user	BR16	order
BR07	order	BR17	(auth), product, user
BR08	order, product	BR18	product
BR09	order, shipping	BR19	user
BR10	(auth), order, product	BR20	user

Tabulka 6.4: Přehled využití byznysových pravidel ve službách ukázkového systému

efektivně využívat. To může zabrat více času, než klasický návrh. Ovšem investice by se měla vrátit v průběhu vývoje a údržby systému sníženými časovými nároky při změnových řízeních a snižuje riziko lidské chyby díky automatické distribuci pravidel.

### 6.4 Shrnutí

V této kapitole jsme popsali, jakým způsobem byly testovány prototypy knihoven pro platformy jazyků Java a Python a pro platformu Node.js. Tím jsme verifikovali jejich správnou fukcionalitu. Dále jsme naspecifikovali a popsali implementaci ukázkového systému, na kterém jsme provedli případovou studii použití našeho frameworku. Díky tomu jsme validovali, že navržený framework je funkční a splňuje požadavky identifikované v sekci 2.4. Nakonec jsme na ukázkovém systému diskutovali srovnání použití našeho frameworku a konvenční přístup k návrhu a implementaci softwarových systému.

# Kapitola 7

# Závěr

- 7.1 Analýza dopadu použití frameworku
- 7.2 Budoucí rozšiřitelnost frameworku
- 7.3 Možností uplatnění navrženého frameworku
- 7.4 Další možnosti uplatnění AOP v SOA

### [TODO

- Extrakce dokumentace
- Extrakce byznysového modelu
- Konfigurace prostředí

### 7.5 Shrnutí

### [TODO

- Dosáhli jsme cílů práce
- Stručné shrnutí co všechno a jak jsme udělali

## Literatura

- [1] 26.4. unittest Unit testing framework Python 3.6.5 documentation [online]. Dostupné z: <a href="https://docs.python.org/3/library/unittest.html">https://docs.python.org/3/library/unittest.html</a>.
- [2] Apache Thrift Home [online]. Dostupné z: <a href="https://thrift.apache.org/">https://thrift.apache.org/</a>.
- [3] Babel · The compiler for writing next generation JavaScript [online]. Dostupné z: <a href="https://babeljs.io/">https://babeljs.io/</a>>.
- [4] BEN-KIKI, O. EVANS, C. INGERSON, B. Yaml ain't markup language (yaml<sup>™</sup>) version 1.1. *yaml. org*, *Tech. Rep.* 2005, s. 23.
- [5] BERNERS-LEE, T. CONNOLLY, D. Hypertext markup language-2.0. Technical report, 1995.
- [6] BERSON, A. Client-server architecture. New York, New York, USA: McGraw-Hill, 1992.
- [7] BITTNER, K. *Use case modeling*. Boston, Massachusetts, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2002.
- [8] BOS, B. et al. Cascading style sheets, level 2 CSS2 specification. Available via the World Wide Web at http://www. w3. org/TR/1998/REC-CSS2-19980512. 1998, s. 1472–1473.
- [9] BOX, D. et al. Simple object access protocol (SOAP) 1.1, 2000.
- [10] BRAY, T. et al. Extensible markup language (XML). World Wide Web Journal. 1997, 2, 4, s. 27–66.
- [11] CEMUS, K. CERNY, T. Aspect-driven design of information systems. In *International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics*, s. 174–186. Springer, 2014.
- [12] CEMUS, K. CERNY, T. DONAHOO, M. J. Automated business rules transformation into a persistence layer. *Procedia Computer Science*. 2015, 62, s. 312–318.

- [13] CEMUS, K. et al. Distributed Multi-Platform Context-Aware User Interface for Information Systems. In IT Convergence and Security (ICITCS), 2016 6th International Conference on, s. 1–4. IEEE, 2016.
- [14] CERNY, T. DONAHOO, M. J. PECHANEC, J. Disambiguation and Comparison of SOA, Microservices and Self-Contained Systems. In *Proceedings of the International* Conference on Research in Adaptive and Convergent Systems, s. 228–235. ACM, 2017.
- [15] Chai [online]. Dostupné z: <a href="http://www.chaijs.com/">http://www.chaijs.com/>.</a>
- [16] CHAPPELL, D. *Enterprise service bus*. Newton, Massachusetts, USA: O'Reilly Media, Inc., 2004.
- [17] CHRISTENSEN, E. et al. Web services description language (WSDL) 1.1, 2001.
- [18] DRAGONI, N. et al. Microservices: yesterday, today, and tomorrow. In *Present and Ulterior Software Engineering*. Cham, Switzerland: Springer, 2017. s. 195–216.
- [19] ECMAScript® 2015 Language Specification Ecma-262 6th Edition [online]. Dostupné z: <a href="http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/">http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/</a>.
- [20] Express Node.js web application framework [online]. Dostupné z: <a href="https://expressjs.com/">https://expressjs.com/</a>.
- [21] Fast, reliable, and secure dependency management. [online]. Dostupné z: <a href="https://yarnpkg.com/en/">https://yarnpkg.com/en/</a>.
- [22] FIELDING, R. T. REST: architectural styles and the design of network-based software architectures. *Doctoral dissertation, University of California*. 2000.
- [23] FOWLER, M. Patterns of enterprise application architecture. Boston, Massachusetts, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2002.
- [24] FOWLER, M. ServiceOrientedAmbiguity. Martin Fowler-Bliki. 2005, 1.
- [25] FOWLER, M. BECK, K. Refactoring: improving the design of existing code. Boston, Massachusetts, USA: Addison-Wesley Professional, 1999.
- [26] FOWLER, M. FOEMMEL, M. Continuous integration. Thought-Works http://www.thoughtworks.com/ContinuousIntegration.pdf. 2006, 122, s. 14.
- [27] GitHub Octoverse 2017 [online]. 2017. Dostupné z: <a href="https://octoverse.github.com/">https://octoverse.github.com/</a>.
- [28] gRPC open-source universal RPC framework [online]. Dostupné z: <a href="https://grpc.io/">https://grpc.io/</a>.

- [29] isaacs/rimraf [online]. Dostupné z: <a href="https://github.com/isaacs/rimraf">https://github.com/isaacs/rimraf</a>.
- [30] JDOM [online]. Dostupné z: <a href="http://www.jdom.org/">http://www.jdom.org/</a>.
- [31] JUnit About [online]. Dostupné z: <a href="https://junit.org/junit4/">https://junit.org/junit4/</a>.
- [32] KAMBONA, K. BOIX, E. G. DE MEUTER, W. An evaluation of reactive programming and promises for structuring collaborative web applications. In *Proceedings of the 7th Workshop on Dynamic Languages and Applications*, s. 3. ACM, 2013.
- [33] KICZALES, G. et al. Aspect-oriented programming. In European conference on object-oriented programming, s. 220–242. Springer, 1997.
- [34] LEE, D. CHU, W. W. Comparative analysis of six XML schema languages. Sigmod Record. 2000, 29, 3, s. 76–87.
- [35] LEWIS, J. FOWLER, M. Microservices: a definition of this new architectural term. MartinFowler. com. 2014, 25.
- [36] library/node Docker Hub [online]. Dostupné z: <a href="https://hub.docker.com/\_/node/">https://hub.docker.com/\_/node/</a>.
- [37] Linux The Linux Foundation [online]. Dostupné z: <a href="https://www.linuxfoundation.org/projects/linux/">https://www.linuxfoundation.org/projects/linux/</a>.
- [38] LUO, L. Software testing techniques. Institute for software research international Carnegie mellon university Pittsburgh, PA. 2001, 15232, 1-19, s. 19.
- [39] MAEDA, K. Performance evaluation of object serialization libraries in XML, JSON and binary formats. In Digital Information and Communication Technology and it's Applications (DICTAP), 2012 Second International Conference on, s. 177–182. IEEE, 2012.
- [40] Maven Welcome to Apache Maven [online]. Dostupné z: <a href="https://maven.apache.org/">https://maven.apache.org/</a>.
- [41] MERKEL, D. Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*. 2014, 2014, 239, s. 2.
- [42] Mocha the fun, simple, flexible JavaScript test framework [online]. Dostupné z: <a href="https://mochajs.org/">https://mochajs.org/</a>.
- [43] NELSON, B. J. Remote Procedure Call. PhD thesis, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 1981. AAI8204168.
- [44] Orchestration vs. Choreography [online]. Dostupné z: <a href="https://stackoverflow.com/questions/4127241/orchestration-vs-choreography">https://stackoverflow.com/questions/4127241/orchestration-vs-choreography</a>.

- [45] pip pip 9.0.3 documentation [online]. Dostupné z: <a href="https://pip.pypa.io/en/stable/">https://pip.pypa.io/en/stable/</a>.
- [46] Programming Languages and GitHub [online]. 2014. Dostupné z: <a href="http://githut.info/">http://githut.info/</a>.
- [47] Protocol Buffers / Google Developers [online]. Dostupné z: <a href="https://developers.google.com/protocol-buffers/">https://developers.google.com/protocol-buffers/</a>.
- [48] RENTSCH, T. Object oriented programming. ACM Sigplan Notices. 1982, 17, 9, s. 51–57.
- [49] SIEGEL, J. FRANTZ, D. CORBA 3 fundamentals and programming. 2. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2000.
- [50] SOLIS, C. WANG, X. A study of the characteristics of behaviour driven development. In Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 2011 37th EUROMICRO Conference on, s. 383–387. IEEE, 2011.
- [51] Spring Boot [online]. Dostupné z: <a href="https://projects.spring.io/spring-boot/">https://projects.spring.io/spring-boot/</a>>.
- [52] Stack Overflow Developer Survey 2017 [online]. 2017. Dostupné z: <a href="https://insights.stackoverflow.com/survey/2017#technology">https://insights.stackoverflow.com/survey/2017#technology</a>.
- [53] TARJAN, R. Depth-first search and linear graph algorithms. In 12th Annual Symposium on Switching and Automata Theory (swat 1971), s. 114–121, Oct 1971. doi: 10.1109/ SWAT.1971.10.
- [54] The Role of Service Orchestration Within SOA [online]. Dostupné z: <a href="https://www.nomagic.com/news/insights/the-role-of-service-orchestration-within-soa">https://www.nomagic.com/news/insights/the-role-of-service-orchestration-within-soa</a>.
- [55] VAN ROY, P. et al. Programming paradigms for dummies: What every programmer should know. New computational paradigms for computer music. 2009, 104.
- [56] VARDA, K. Protocol buffers: Google's data interchange format. Google Open Source Blog, Available at least as early as Jul. 2008, 72.
- [57] Welcome / Flask (A Python Microframework) [online]. Dostupné z: <a href="http://flask.pocoo.org/">http://flask.pocoo.org/</a>>.
- [58] Welcome to Apache Avro! [online]. Dostupné z: <a href="https://avro.apache.org/">https://avro.apache.org/</a>.
- [59] What is the MIT license? definition by The Linux Information Project (LINFO) [online]. Dostupné z: <a href="http://www.linfo.org/mitlicense.html">http://www.linfo.org/mitlicense.html</a>>.
- [60] WOOD, L. et al. Document Object Model (DOM) level 3 core specification, 2004.

# Příloha A

Přehledové obrázky a snímky


#### **Business Context Administration**

### Business context: shipping.correctAddress


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
     <businessContext prefix="shipping" name="correctAddress">
       <includedContexts />
       conditions>
         ondition name="Shipping address must contain a country, city, street and postal code">
             <logicalAnd>
<left>
 8 -
                  <logicalAnd>
10 ÷
11 ÷
                    <left>
                     <isNotNull>
                        <argument>
                          <objectPropertyReference propertyName="country" objectName="shippingAddress" type="</pre>
13
14
                        </argument>
15
                      </isNotNull>
16
17 -
                   </left>
                   <right>
18 -
                      <isNotNull>
19 -
                       <argument>
20
                          <objectPropertyReference propertyName="city" objectName="shippingAddress" type="str</pre>
21
22
                      </isNotNull>
23
                    </right>
                  </logicalAnd>
24
25
               </left>
26 ÷
27 ÷
               <right>
                  logicalAnd>
28 -
                   <left>
29 -
                     <isNotNull>
30 -
                        <argument>
31
                          <objectPropertyReference propertyName="street" objectName="shippingAddress" type="st</pre>
32
                        </argument>
33
                      </isNotNull>
35 -
                    <right> <isNotNull>
36 -
                        <argument>
```

Save changes


Obrázek A.1: Formulář pro vytvoření nebo úpravu byznysového kontextu v centrální administraci



Obrázek A.2: Detail byznysového kontextu v centrální administraci



Obrázek A.3: Diagram hirearchie byznysových kontextů ukázkového systému



Obrázek A.4: Propagace byznysového pravidla při přidávání produktu do košíku v ukázkovém systému

## Příloha B

# Seznam použitých zkratek

```
ADDA
           Aspect-Driven Design Approach. 17, 22
AOP
           Aspect Oriented Programming. xiii, 16, 17, 55
API
           Application Programming Interface. 9, 49, 50, 52
AST
           Abstract Syntax Tree. 31
BDD
           Behaviour Driven Development. 43
CI
           Continuous Integration. 41
CORBA
           Common Object Request Broker Architecture. 6
CSS
           Cascading Style Sheets. 39
DOM
           Document Object Model. 34
DSL
           Domain-Specific Language. 22, 30, 34, 39
\mathbf{EL}
           Expression Language. 4
\mathbf{ESB}
           Enterprise Service Bus. 7-9, 11
HTTP
           Hypertext Transfer Protocol. 6
IS
           Informační systém. 3
JSON
           JavaScript Object Notation. 6, 28, 49
MQ
           Message Queue. 7
```

OOP Object Oriented Programming. 16

ORB Object Request Broker. 6

**REST** Representational State Transfer. 6, 49, 50, 52

RPC Remote Procedure Call. 29

SOA Service Oriented Architecture. xiii, 5–11, 45, 55

SOAP Simple Object Access Protocol. 6

UC Use Case. 45, 46, 50 UI User Interface. 10, 51

URL Uniform Resource Locator. 51

WSDL Web Service Description Language. 6

XML Extensible Markup Language. xvii, 6, 28, 30, 31, 34

XSD XML Schema Definition. 31

YAML YAML Ain't Markup Language. 52

### Příloha C

# Obsah přiloženého CD

```
|-- nutfroms-example/
                           Ukázkov\'y systém využ\'{\i}vaj\'{\i}c\'{\i} knihovnu
| |-- dist/
                           Zkompilované zdrojové soubory pro distribuci
| |-- docs/
                           Dokumentace
| |-- src/
                           Zdrojov\'y kód aplikace
|-- nutforms-ios-client/
                           Klientská část knihovny pro platformu iOS
| |-- client/
                           Zdrojové soubory knihovny
| |-- clientTests/
                           Zdrojové soubory testů knihovny
| |-- dist/
                           Zkompilované zdrojové soubory pro distribuci
| |-- docs/
                           Dokumentace
|-- nutfroms-server/
                           Serverová část knihovny
| |-- dist/
                           Zkompilované zdrojové soubory pro distribuci
| |-- docs/
                           Dokumentace
| |-- layout/
                           Layout servlet
| |-- localization/
                           Localization servlet
| |-- meta/
                           Metadata servlet
| |-- widget/
                           Widget servlet
|-- nutforms-web-client/
                           Klientská část knihovny pro webové aplikace
| |-- dist/
                           Zkompilované zdrojové soubory pro distribuci
| |-- docs/
                           Dokumentace
| |-- src/
                           Zdrojové soubory knihovny
| |-- test/
                           Zdrojové soubory testů knihovny
|-- text/
                           Text bakalářské práce
```