

lab10

May 14, 2024

1 Non-recursive Filters design

```
[1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.signal as sig
%matplotlib inline

N = 50 # length of filter
Omc = np.pi/6

# compute impulse response
k = np.arange(N)
hd = Omc/np.pi * np.sinc(k*Omc/np.pi)
# windowing
w = np.ones(N)
h = hd * w

# frequency response
Om, H = sig.freqz(h)

# plot impulse response
plt.figure(figsize=(10, 3))
plt.stem(h)
plt.title('Impulse response')
plt.xlabel(r'$k$')
plt.ylabel(r'$h[k]$')
# plot magnitude responses
plt.figure(figsize=(10, 3))
plt.plot([0, Omc, Omc], [0, 0, -100], 'r--', label='desired')
plt.plot(Om, 20 * np.log10(abs(H)), label='window method')
plt.title('Magnitude response')
plt.xlabel(r'$\Omega$')
plt.ylabel(r'$|H(e^{j\Omega})|$ in dB')
plt.axis([0, np.pi, -20, 3])
plt.grid()
plt.legend()
# plot phase responses
```

```
plt.figure(figsize=(10, 3))
plt.plot([0, 0m[-1]], [0, 0], 'r--', label='desired')
plt.plot(0m, np.unwrap(np.angle(H)), label='window method')
plt.title('Phase')
plt.xlabel(r'$\Omega$')
plt.ylabel(r'$\varphi$ ($\Omega$) in rad')
plt.grid()
plt.legend()
```

[1]: <matplotlib.legend.Legend at 0x2933f625ac0>



