

积分 API 说明

Steven 创立于 2018/01/27

版本 0.01 版，一些没有说明白的，以后的文档会继续说明，最新文档 2017 年 2 月 1 日后请看 <http://47.93.125.157/doc/api/index.html>

修改历史：

...

1 关于请求服务器的说明

正式环境会是 api.xxx 域名.com/v2

测试环境 <http://47.93.125.157/v2> (2017 年 2 月 1 日后可用)

2 流程

2.1 用户首次流程

- 1, 用户注册 register
- 2, 短信验证 sendPhoneCode
- 3, 登录 login 成功后将 token 保存手机中。

2.2 非首次流程

- 1, 本地有 token, 验证是否可用 checkToken;
- 2, 不可用让用户重新登陆

2.3 忘记密码

- 1, 走 2.1 的首次流程

3 具体 api 说明

3.1 注册

3.1.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{key}/register

3.1.2 参数

参数 1 key 加密使用 防止被盗用 具体加密算法【待定】

参数 2 用户名和密码的 json 串

3.1.3 返回

字符串 token

3.1.4 例子

请求

```
curl -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{ \  
  "name": "Test User", \  
  "password": "123456" \  
}' \  
"http://47.93.125.157/v2/{123456}/register "
```

返回 字符串 token

3.2 短信验证

3.2.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{token}/sendPhoneCode

3.2.2 参数

参数 token 令牌字符串

3.2.3 返回

success 或者失败信息

3.2.4 例子

请求

```
curl -g -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
"https:// 47.93.125.157/v2/13456\  
/sendPhoneCode"
```

返回 字符串 success 或者 failure

3.3 登陆

3.3.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{token}/login

3.3.2 参数

参数 token 令牌字符串

用户名和密码的 json 串

3.3.3 返回

success 或者失败信息

3.3.4 例子

请求

```
curl -H "Accept: application/json" \  

```

```
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{ \  
  "name": "Test User", \  
  "password": "123456" \  
}' \  
"http://47.93.125.157/v2/{123456}/login "
```

返回 token 字符串

3.4 检查 token 是否过期

3.4.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{token}/checkToken

3.4.2 参数

参数 token 令牌字符串

3.4.3 返回

success 或者失败信息

3.4.4 例子

请求

```
curl -g -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
"https:// 47.93.125.157/v2/13456\  
/checkToken "
```

返回 字符串 success 或者 failure

3.5 个人信息修改

3.5.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{token}/modifyUserInfo

3.5.2 参数

参数 token 令牌字符串
个人信息的 json 串

3.5.3 返回

success 或者失败信息

3.5.4 例子

请求

```
curl -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{ \  
  "tel":13012345668, \  
  "name":王五, \  
  "shortName":null, \  
  "email":null, \  
  "sex":null, \  
  "birthday":null, \  
  "city":null, \  
  "level":null, \  
  "createdDate":null, \  
  "logo":null, \  
  "description":null \  
' \  
"http://47.93.125.157/v2/{123456}/modifyUserInfo "
```

返回 字符串 success 或者 failure

3.6 密码修改

3.6.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{token}/modifyPasswoed

3.6.2 参数

参数 token 令牌字符串
用户信息的 json 串

3.6.3 返回

success 或者失败信息

3.6.4 例子

请求

```
curl -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{ \  
  "name": "Test User", \  
  "password": "123456" \  
' \  
"http://47.93.125.157/v2/{123456}/modifyPasswoed "
```

返回 字符串

3.7 反馈信息

3.7.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{token}/putFeedback

3.7.2 参数

参数 token 令牌字符串

3.7.3 返回

success 或者失败信息

3.7.4 例子

请求

```
curl -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{ \  
  "info": "info" \  
}' \  
"http://47.93.125.157/v2/{123456}/putFeedback "
```

3.8 语言

保存以本地

3.9 关于

3.9.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/getAbout

3.9.2 参数

无

3.9.3 返回

字符串信息

3.9.4 例子

请求

```
curl -g -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
"https:// 47.93.125.157/v2  
/getAbout "
```

返回 字符串

3.10 积分钱包

3.10.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{token}/getPoints

3.10.2 参数

参数 token 令牌字符串

3.10.3 返回

Jsoon 列表

3.10.4 例子

请求

```
curl -g -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
"https:// 47.93.125.157/v2/12345  
/getPoints"
```

返回:

```
[{"id":1,"name":"啊啊啊"  
,"description":"1","logo":"1","coordinate":"1","address":"1","le  
vel":1,"link":1,"createdDate":1516341196000,"del":0}]
```


3.11 捐赠记录

3.11.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{token}/getContributionHistory

3.11.2 参数

参数 token 令牌字符串

3.11.3 返回

Jsoon 列表

3.11.4 例子

请求

```
curl -g -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
"https:// 47.93.125.157/v2/12345 \  
/getContributionHistory"
```

返回:

```
[{"id":1,"dealerId":1,"tel":"130123456","memberDeaName":"李四",  
,"donateNum":24.00,"createdDate":1517042606000}]
```

3.11 绿色地图

3.11.1 测试请求地址

47.93.125.157/v2/{token}/getDealers

3.11.2 参数

参数 token 令牌字符串

3.11.3 返回

Jsoon 列表

3.11.4 例子

请求

```
curl -g -H "Accept: application/json" \  
-u "partner_code-timestamp:digest" \  
"https:// 47.93.125.157/v2/12345  
/getDealers"
```

返回:

```
[{"id":1,"name":"啊啊啊啊"  
,"description":"1","logo":"1","coordinate":"1","address":"1","le  
vel":1,"link":1,"createdDate":1516341196000,"del":0}]
```