

Fundamentos PHP

Kauê Luis Oliveira da Silva

fopen

Modo	Função
r	Abre o arquivo somente para leitura.
r+	Abre o arquivo para leitura e gravação.
w	Abre o arquivo somente para gravação. Se o arquivo não existir, ele será criado. Se existir, seu conteúdo será apagado.
w+	Abre o arquivo para leitura e gravação. Se o arquivo não existir, ele será criado. Se existir, seu conteúdo será apagado.
a	Abre o arquivo somente para gravação. Se o arquivo não existir, ele será criado. Se existir, seu conteúdo será mantido.
a+	Abre o arquivo para leitura e gravação. Se o arquivo não existir, ele será criado. Se existir, seu conteúdo será mantido.
B	Utilizado com outro modo, tem a função de tratar um arquivo em formato binário (tem efeito somente em plataforma Windows).

```
<?  
$arg = fopen("arquivo.txt", "w+");  
?>
```

fread

```
<?
$arq = fopen("c:\\windows\\Tips.txt","r");
$texto = fread($arq, filesize("c:\\windows\\Tips.txt"));
?>
<pre><?=$texto?></pre>
```

file

```
<?
$resp = file("http://www.openworks.com.br/index.php");
?>
<!--
<?
if(sizeof($resp)==0){
    print "Vetor vazio! Erro ao abrir o arquivo\n-->\n";
}else{
    print "Quantidade de linhas no vetor:" . sizeof($resp) . "\n-->\n";
    foreach($resp as $r){
        print $r;
    }
}
?>
```

opendir

readdir

closedir

fwrite

```
<?
$arq = fopen("teste.txt", "w+");
print fwrite($arq, "People Educação");
fclose($arq);
?>
```

copy

```
<?
if(copy("arquivos.php", "copia_arquivos.php")){
    print "Cópia de arquivos bem-sucedida";
}else{
    print "Erro na cópia de arquivos";
}
?>
```

unlink

```
<?
if(unlink("copia_arquivos.php")){
    print "Arquivo excluído com sucesso!";
}else{
    print "Arquivo não encontrado!";
}
?>
```

file_exists

```
<?
if(file_exists("arquivos.php")){
    print "Arquivo existente.";
}else{
    print "Arquivo não existente.";
}
?>
```

rename

```
<?
if(rename("txt1.txt","arquivo_texto1.txt")){
    print "Arquivo renomeado com sucesso!";
}else{
    print "Arquivo não encontrado!";
}
?>
```

```
<?
print realpath("./");
?>
```

Método Get

```
http://www.people.com.br/scripts/form.php?nome=Thiago&email=dellaserra@people.com.br
```

Elemento	Significado
?	Indica que haverá passagem de parâmetros.
nome e email	Nome das variáveis.
Thiago e dellaserra@people.com.br	Valores das variáveis.

Depois que os dados do formulário forem enviados ao script determinado no parâmetro action da tag <form>, eles ficam disponibilizados em uma superglobal do PHP, chamada de `$_GET`. Este é um vetor associativo, onde o nome de cada campo é uma chave do vetor.

Codar exemplos 4 exemplos

Método Post

Diferentemente do método GET, no método POST os dados do formulário são enviados pelo cabeçalho HTTP, ficando assim invisíveis para o usuário.