

Global Engineering Solutions

FEST®

FEST Library Reference Manual

1. DigitalEnumUI...	page 2
2. DigitalNumericUI	page 3
3. AnalogNumericUI	page 4
4. StringKeypadUI	page 5
5. FileOpenUI	page 6
6. FileSaveUI	page 7
7. ConfirmMsgBoxUI	page 8



1. DigitalEnumUI

● Description

- Sequence에서 사용자가 지정한 ENUM 값으로 화면에 Digital Popup을 표시 하고자 할 때 사용

● Syntax

- BOOL DigitalEnumUIA (HWND hwnd , char* szTitle , char* szDigitalName , char** szDataList , int nDataCnt , int iInitValue , int *iReturn);
- BOOL DigitalEnumUIW (HWND hwnd , wchar_t* szTitle , wchar_t* szDigitalName , wchar_t** szDataList , int nDataCnt , int iInitValue , int *iReturn);

● Parameter

- hwnd : 생성할 윈도우의 핸들 값
- szTitle : Digital Popup 의 Title
- szDigitalName : Digital Popup 의 Name
- szDataList : enum 값에 표시할 enum list
- nDataCnt : enum 개수
- iInitValue : enum 의 초기값 설정(iReturn=iInitValue + 선택한 값)
- iReturn : 선택한 enum 값 리턴

● Return

- True : Popup 이 정상적으로 처리됨
- False : Popup 이 비정상적으로 처리됨(cancel)

● Sample

```
TCHAR szRegenSelect[3][16];
_stprintf( szRegenSelect[0] , _TEXT("CP01 StandBy") );
_stprintf( szRegenSelect[1] , _TEXT("CP02 StandBy") );
_stprintf( szRegenSelect[2] , _TEXT("CP01 Regen") );
int iRet=0;
TCHAR* ppSelection[3] = { szRegenSelect[0] , szRegenSelect[1], szRegenSelect[2] };
if( DigitalEnumUI( GetForegroundWindow() , _TEXT("Select Regen Target") , _TEXT("REGEN") , ppSelection , 3 ,
0 , &iRet ) ) {
    printf(" iRet = %d\n", iRet);
}
```

2. DigitalNumericUI

● Description

- Sequecne에서 숫자 키패드로 화면에 Digital Popup을 표시 하고자 할 때 사용

● Syntax

```
DigitalNumericUIA( HWND hwnd , char* szTitle , char* szDigitalName , int iMin , int iMax , int iInitValue , int
                  *iReturn );
```

```
BOOL DigitalNumericUIW( HWND hwnd , wchar_t* szTitle , wchar_t* szDigitalName , int iMin , int iMax , int
                      iInitValue , int *iReturn );
```

● Parameter

- hwnd : 생성할 윈도우의 핸들 값
- szTitle : Digital Popup 의 Title
- szDigitalName : Digital Popup 의 Name
- iMin : 키패드에서 지정할 수 있는 Min 값
- iMax : 키패드에서 지정할 수 있는 Max 값
- iInitValue : 초기값 설정
- iReturn : 설정한 값 리턴

● Return

- True : Popup 이 정상적으로 처리됨
- False : Popup 이 비정상적으로 처리됨(cancel)

● Sample

```
if( DigitalNumericUI(GetForegroundWindow(),"Sample" , "" , 0 , 40000 , 0 , &iReturn ) ) {
    printf("iReturn = %d\n" , iReturn);
}
```

3. AnalogNumericUI

● Description

- Sequence에서 숫자 키패드로 화면에 Analog Popup을 표시 하고자 할 때 사용

● Syntax

BOOL AnalogNumericUIA (HWND hwnd , char* szTitle , char* szAnalogName , char *szFormat , double dMin , double dMax , double dInitValue , double *dReturn);

BOOL AnalogNumericUIW (HWND hwnd , wchar_t* szTitle , wchar_t* szAnalogName , wchar_t *szFormat , double dMin , double dMax , double dInitValue , double *dReturn);

● Parameter

- hwnd : 생성할 윈도우의 핸들 값
- szTitle : Analog Popup 의 Title
- szAnalogName : Analog Popup 의 Name
- szFormat : 데이터 입력 포맷 설정(%2E / %.1f)
- dMin : 키패드에서 지정할 수 있는 Min 값
- dMax : 키패드에서 지정할 수 있는 Max 값
- dInitValue : 초기값 설정
- iReturn : 설정한 값 리턴

● Return

- True : Popup 이 정상적으로 처리됨
- False : Popup 이 비정상적으로 처리됨(cancel)

● Sample

```
if( AnalogNumericUI(GetForegroundWindow() , _TEXT("AnalogUITest1") , _TEXT("AnalogUITest2") , "%.0f" , 0 ,
100 , 1 , &test ) ) {
    printf("test : %f\n" , test );
}
```

4. StringKeypadUI

● Description

- Sequence에서 키패드로 화면에 String Popup을 표시 하고자 할 때 사용

● Syntax

```
BOOL StringKeypadUIA( HWND hwnd , char* szTitle , char* szStringName ,char *szInitValue , char
                        *szReturn , bool fPwd );
```

```
BOOL StringKeypadUIW( HWND hwnd , wchar_t* szTitle , wchar_t* szStringName ,wchar_t *szInitValue ,
                        wchar_t *szReturn , bool fPwd );
```

● Parameter

- hwnd : 생성할 윈도우의 핸들 값
- szTitle : String Popup 의 Title
- szStringName : String Popup 의 Name
- szInitValue : 초기값 설정
- szReturn : 설정한 값 리턴
- fPwd=TRUE : 설정값이 암호화 되어 display 되지 않음(****)

● Return

- True : Popup 이 정상적으로 처리됨
- False : Popup 이 비정상적으로 처리됨(cancel)

● Sample

```
TCHAR szDefault[128];
if( StringKeypadUI(GetForegroundWindow() , _TEXT("Title") , _TEXT("TEST") , szDefault , szDefault , false ) ) {
    printf("szDefault : %s\n" , szDefault);
}
```

5. FileOpenUI

● Description

- Sequence에서 화면에 지정한 경로의 파일을 선택 및 열기 위한 popup을 표시 하고자 할 때 사용

● Syntax

```

BOOL FileOpenUIA          ( HWND hwnd , char* szTitle , char* path , char* ext , int option , char
                           *szReturn );

BOOL FileOpenUIW          ( HWND hwnd , wchar_t* szTitle , wchar_t* path , wchar_t* ext , int option ,
                           wchar_t *szReturn );

```

● Parameter

- hwnd : 생성할 윈도우의 핸들 값
- szTitle : File Open Popup 의 Title
- path : Open 할 폴더 경로
- ext : Open 할 폴더에 보여질 파일 종류(확장자) 설정(*.* / *.cfg)
- option :사용안함, Reserve
- szReturn : 선택한 파일 Name 리턴

● Return

- True : Popup 이 정상적으로 처리됨
- False : Popup 이 비정상적으로 처리됨(cancel)

● Sample

```

TCHAR szTest[128];
if( RecipeSelectUI( GetForegroundWindow() , _TEXT("Select Test") , "D:\Test" , _TEXT("*.*)" , 0 , szTest ) ) {
    printf("szTest : %s\n" , szTest );
}

```

6. FileSaveUI

● Description

- Sequence에서 화면에 지정한 경로에 파일을 저장 하기 위한 popup을 표시 하고자 할 때 사용

● Syntax

BOOL FileSaveUIA(HWND hwnd , char* szTitle , char* path , char* ext , int option , char *szReturn);

BOOL FileSaveUIW(HWND hwnd , wchar_t* szTitle , wchar_t* path , wchar_t* ext , int option , wchar_t *szReturn);

● Parameter

- hwnd : 생성할 윈도우의 핸들 값
- szTitle : File Save Popup 의 Title
- path : Save 할 폴더 경로
- ext : Save 할 폴더에 보여질 파일 종류 설정
- option : 사용안함, Reserve
- szReturn : 저장된 파일 Name 리턴

● Return

- True : Popup 이 정상적으로 처리됨
- False : Popup 이 비정상적으로 처리됨(cancel)

● Sample

7. ConfirmMsgBoxUI

● Description

- Sequence에서 화면에 User Confirm Message Box를 띄울 때 사용

● Syntax

```
BOOL ConfirmMsgBoxUIA ( HWND hwnd , char* szTitle , char* szMessage , char* szButtons , int Return ,
                        int *iReturn );
```

```
BOOL ConfirmMsgBoxUIW ( HWND hwnd , wchar_t* szTitle , wchar_t* szMessage , wchar_t* szButtons , int
                        Return , int *iReturn );
```

● Parameter

- hwnd : 생성할 윈도우의 핸들 값
- szTitle : Confirm Message Popup 의 Title
- szMessage : Confirm Message 내용
- szButtons : 버튼안에 들어갈 내용
- Return : Enum Start 값
- iReturn : 선택한 버튼의 enum 값을 리턴

● Return

- True : Popup 이 정상적으로 처리됨
- False : Popup 이 비정상적으로 처리됨(cancel)

● Sample

```
if(ConfirmMsgBoxUI( GetForegroundWindow() , _TEXT("Error!") , _TEXT("Error가 발생했습니다.") ,
    _TEXT("OK|CANCEL") , 1 , &iReturn) ) {
    printf("iReturn : %d\n " , iReturn) ;//OK=1, CANCEL=2
}
```

URL : <http://www.gesolutions.co.kr/>

(주)게스

우 305-500

대전광역시 유성구 용산동 533-1번지 미건테크노월드Ⅱ C동 440호

전화 : 042-671-3331

G.E.S

#440C-Gate Migun TechnoWorld Ⅱ, 533-1

Yongsan-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea

Tel : +82-42-671-3331

