

Global Engineering Solutions

FEST®

FEST Library Reference Manual

TRecipeAnal		
1.	ExportToCSV	Page4
2.	Print	Page5
3.	IsRecipeExist	Page6
4.	GetFixedItemCount	Page7
5.	GetFixedItemDataType	Page8
6.	GetFixedItemInt	Page9
7.	GetFixedItemReal	Page10
8.	GetFixedItemString	Page11
9.	GetStepCount	Page12
10.	GetStepItemCount	Page13
11.	GetStepItemDataType	Page14
12.	GetStepItemInt	Page15
13.	GetStepItemReal	Page16
14.	GetStepItemString	Page17
15.	TuneFixedItemInt	Page18
16.	TuneFixedItemReal	Page19
17.	TuneFixedItemString	Page20
18.	TuneStepItemInt	Page21
19.	TuneStepItemReal	Page22
20.	TuneStepItemString	Page23
21.	GetBinaryData	Page24
TRecipeFileSave		
1.	SetFixedItemInt	Page26
2.	SetFixedItemReal	Page27
3.	SetFixedItemString	Page28
4.	CreateNewStep	Page29
5.	SetStepItemInt	Page30
6.	SetStepItemReal	Page31
7.	SetStepItemString	Page32
8.	Save	Page33
TRecipeUpdate		
1.	IsRecipeExist	Page35
2.	SetFixedItemInt	Page36
3.	SetFixedItemReal	Page37
4.	SetFixedItemString	Page38



5.	GetStepCount		Page39
6.	GetStepItemCount		Page40
7.	SetStepItemInt		Page41
8.	SetStepItemReal		Page42
9.	SetStepItemString		Page43
10.	Save		Page44

TRecipeAnal.h



TRecipeAnal

1. ExportToCSV

- **Description**

- recipe file export to csv file format

- **Syntax**

- bool ExportToCSV(const char* szCSVFile);

- **Parameter**

- szCSVFile : export csv file name

- **Return**

- true:성공, false:실패

- **Sample**

2. Print

- **Description**

- Recipe Item 내용을 콘솔에 Print 해주는 함수.

- **Syntax**

- void Print();

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Recipe Item 및 입력된 Recipe 값 출력

- **Sample**

- TRecipeAnal RCP((void*)pParam, nNumOfBytesRecved);
RCP.Print();

3. IsRecipeExist

- **Description**

- Recipe의 존재 유무 확인하는 함수

- **Syntax**

- BOOL IsRecipeExist() const;

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- true : Recipe 존재
 - false : Recipe 가 존재 하지 않음

- **Sample**

- TRecipeAnal RCP(FullRcpName);
 - if (!RCP.IsRecipeExist()) {
 - sprintf(DebugMsg , "EasyGemApp(Get_Process_Item_Count) : Recipe don't exist - [%s]" , FullRcpName);
 - GemDebug_Message_Logging(DebugMsg , TRUE , TRUE);
 - return FALSE;
 - }

4. GetFixedItemCount

- **Description**

- Recipe Item에서 Fixed Item 갯수 read 함수

- **Syntax**

- int GetFixedItemCount() const;

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Fixed Item 갯수

- **Sample**

- int iCnt;
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);
iCnt=RCP. GetFixedItemCount()

5. GetFixedItemType

- **Description**

- Recipe의 Fixed Item에 대한 Type read 함수

- **Syntax**

- int GetFixedItemType(const char* szItemName) const;

- **Parameter**

- szItemName : Recipe Item Name

- **Return**

- Fixed Item Data Type

- **Sample**

- ```
int iType;
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);
iType=RCP. GetFixedItemType (_TEXT("FixItemName"));
```

---

## 6. GetFixedItemInt

---

- **Description**

- Recipe의 정수형의 Fixed Item에 대한 값 read 함수

- **Syntax**

- int GetFixedItemInt( const char\* szItemName ) const;

- **Parameter**

- szItemName : Recipe Item Name

- **Return**

- 정수형의 Fix Item 에 대한 값

- **Sample**

- int iData;  
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
iData=RCP. GetFixedItemInt ( \_TEXT("FixItemName") );

---

## 7. GetFixedItemReal

---

- **Description**

- Recipe의 실수형의 Fixed Item에 대한 값 read 함수

- **Syntax**

- double GetFixedItemReal( const char\* szItemName ) const;

- **Parameter**

- szItemName : Recipe Item Name

- **Return**

- 실수형의 Fix Item 에 대한 값

- **Sample**

- double ddata;  
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
ddata=RCP. GetFixedItemReal ( \_TEXT("FixItemName") );

---

## 8. GetFixedItemString

---

- **Description**

- Recipe의 문자열의 Fixed Item에 대한 값 read 함수

- **Syntax**

- TStringA GetFixedItemString( const char\* szItemName ) const;

- **Parameter**

- szItemName : Recipe Item Name

- **Return**

- 문자열의 Fix Item 에 대한 값

- **Sample**

- TString szName;  
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
szName=RCP. GetFixedItemString ( \_TEXT("FixItemName") );

---

## 9. GetStepCount

---

- **Description**

- Recipe의 Step Count read 함수

- **Syntax**

- int GetStepCount() const;

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Step Count

- **Sample**

- int iCnt;

- TRecipeAnal RCP(FullRcpName);

- iCnt=RCP.GetStepCount();

---

## 10. GetStepItemCount

---

- **Description**

- 해당 Step의 Item 갯수 read 함수

- **Syntax**

- int GetStepItemCount( int nStep ) const;

- **Parameter**

- nStep : Item 개수를 알고자 하는 Step

- **Return**

- Step 의 Item 개수

- **Sample**

- ```
int iCnt;  
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
iCnt=RCP.GetStepItemCount(5);
```

11. GetStepItemType

● Description

- 해당 Step에 있는 Item의 Type read 함수

● Syntax

- `int GetStepItemType( int nStep , const char* szItemName ) const;`

● Parameter

- Step 의 번호
- szItemName : Step Item Name

● Return

- Item 의 Type

● Sample

```
int iType;  
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
iType=RCP. GetStepItemType(5, _TEXT("ItemName") );
```

12. GetStepItemInt

● Description

- Recipe의 특정 Step의 정수형 Item에 대한 값 read 함수

● Syntax

```
int GetStepItemInt( int nStep , const char* szItemName ) const;
```

● Parameter

- Step 의 Item 개수
- szItemName : Item Name

● Return

- 정수형 Item 에 대한 값

● Sample

```
int iData;  
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
iData=RCP. GetStepItemInt (5, _TEXT("ItemName") );
```

13. GetStepItemReal

● Description

- Recipe의 특정 Step의 실수형 Item에 대한 값 read 함수

● Syntax

```
double GetStepItemReal( int nStep , const char* szItemName ) const;
```

● Parameter

- Step 의 Item 개수
- szItemName : Item Name

● Return

- 실수형 Item 에 대한 값

● Sample

```
double ddata;  
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
ddata=RCP. GetStepItemReal ( _TEXT("ItemName") );
```

14. GetStepItemString

● Description

- Recipe의 특정 Step의 문자형 Item에 대한 값 read 함수

● Syntax

```
TStringA GetStepItemString( int nStep , const char* szItemName ) const;
```

● Parameter

- Step 의 Item 개수
- szItemName : Item Name

● Return

- 문자형 Item 에 대한 값

● Sample

```
TString szItem;  
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
szItem=RCP. GetStepItemString (_TEXT("ItemName") );
```

15. TuneFixedItemInt

- **Description**

- 해당된 정수형 Fixed Item의 값을 변경 하는 함수.

- **Syntax**

- `BOOL TuneFixedItemInt( const char* szItemName , int nTuneValue );`

- **Parameter**

- szItemName : 정수형 Fixed Item Name
- nTuneValue : 입력하고자 하는 정수

- **Return**

- true :성공, false :실패

- **Sample**

```
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
RCP. TuneFixedItemInt (_TEXT("ItemName") , 1 );
```

16. TuneFixedItemReal

- **Description**

- 해당된 실수형 Fixed Item의 값을 변경 하는 함수.

- **Syntax**

- `BOOL TuneFixedItemReal( const char* szItemName , double dTuneValue );`

- **Parameter**

- `szItemName` : 실수형 Fixed Item Name
- `nTuneValue` : 입력하고자 하는 실수

- **Return**

- `true` :성공, `false` :실패

- **Sample**

`TRecipeAnal RCP(FullRcpName);`

`RCP. TuneFixedItemReal ( _TEXT("ItemName") , 1.1 );`

17. TuneFixedItemString

● Description

- 해당된 문자형 Fixed Item의 값을 변경 하는 함수.

● Syntax

- `BOOL TuneFixedItemString( const char* szItemName , const char* szTuneValue );`

● Parameter

- `szItemName` : 문자형 Fixed Item Name
- `nTuneValue` : 입력하고자 하는 문자

● Return

- `true` :성공, `false` :실패

● Sample

```
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);  
RCP. TuneFixedItemString ( _TEXT("ItemName") , _TEXT("Turn") );
```

18. TuneStepItemInt

● Description

- 해당된 정수형 Step Item의 값을 변경 하는 함수.

● Syntax

- `BOOL TuneStepItemInt( int nStep , const char* szItemName , int nTuneValue );`

● Parameter

- nStep : 변경하고자 하는 Item 의 Step
- szItemName : 정수형 Step Item Name
- nTuneValue : 입력하고자 하는 정수

● Return

- true :성공, false :실패

● Sample

`TRecipeAnal RCP(FullRcpName);`

`RCP. TuneFixedItemString ( 1 , _TEXT("ItemName") , 3 );`

19. TuneStepItemReal

● Description

- 해당된 실수형 Step Item의 값을 변경 하는 함수.

● Syntax

```
BOOL TuneStepItemReal( int nStep , const char* szItemName , double dTuneValue );
```

● Parameter

- nStep : 변경하고자 하는 Item 의 Step
- szItemName : 실수형 Step Item Name
- nTuneValue : 입력하고자 하는 실수

● Return

- true :성공, false :실패

● Sample

```
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);
```

```
RCP. TuneFixedItemString ( 1 , _TEXT("ItemName") , 3.1 );
```

20. TuneStepItemString

● Description

- 해당된 문자형 Step Item의 값을 변경 하는 함수.

● Syntax

```
BOOL TuneStepItemString( int nStep , const char* szItemName , const char* szTuneValue );
```

● Parameter

- nStep : 변경하고자 하는 Item 의 Step
- szItemName : 문자형 Step Item Name
- nTuneValue : 입력하고자 하는 문자열

● Return

- true :성공, false :실패

● Sample

```
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);
```

```
RCP. TuneFixedItemString ( 1 , _TEXT("ItemName") , _TEXT("Turn") );
```

21. GetBinaryData

- **Description**

- **Syntax**

- void* GetBinaryData(int &cbSize);

- **Parameter**

- cbSize :

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

- ```
TRecipeAnal RCP(FullRcpName);
int datasize;
```

- ```
RCP.GetBinaryData(&datasize);
```

TRecipeFileSave

1. SetFixedItemInt

● Description

- Recipe의 정수형 Fixed Item의 값을 변경하고 저장한다.

● Syntax

- void SetFixedItemInt(const char* szItemName , int nValue);

● Parameter

- szItemName : Recipe Item, Name
- nValue : 변경하고자 하는 값

● Return

- Nothing

● Sample

```
TRecipeFileSave Rcp;  
Rcp. SetFixedItemInt ( strItem , 1 );
```

2. SetFixedItemReal

- **Description**

- Recipe의 실수형 Fixed Item의 값을 변경하고 저장한다.

- **Syntax**

- void SetFixedItemReal(const char* szItemName , double dValue);

- **Parameter**

- szItemName : Recipe Item, Name
- nValue : 변경하고자 하는 값

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

TRecipeFileSave Rcp;

Rcp. SetFixedItemInt (strItem , 1.1);

3. SetFixedItemString

- **Description**

- Recipe의 문자형 Fixed Item의 값을 변경하고 저장한다.

- **Syntax**

- void SetFixedItemString(const char* szItemName , const char* szValue);

- **Parameter**

- szItemName : Recipe Item, Name
 - nValue : 변경하고자 하는 값

- **Return**

- Nothing

- **Sample**

- TRecipeFileSave Rcp;

- Rcp. SetFixedItemInt (strItem , TEXT("TurnString"));

4. CreateNewStep

- **Description**

- Recipe 새로운 스텝을 생성한다.

- **Syntax**

- void* CreateNewStep();

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Step pointer

- **Sample**

- ```
TRecipeFileSave Rcp;
Rcp. CreateNewStep();
```

---

## 5. SetStepItemInt

---

### ● Description

- Recipe의 정수형 Step Item의 값을 변경하고 저장한다.

### ● Syntax

- void SetStepItemInt( void\* pStep , const char\* szItemName , int nValue );

### ● Parameter

- pStep : 변경하고자 하는 Step
- szItemName : Recipe Step Item Name
- nValue : 변경하고자 하는 값

### ● Return

- Nothing

### ● Sample

TRecipeFileSave Rcp;

Rcp. SetStepItemInt ( 1 , TEXT("ItemName") , 3 );

---

## 6. SetStepItemReal

---

### ● Description

- Recipe의 실수형 Step Item의 값을 변경하고 저장한다.

### ● Syntax

- void SetStepItemReal( void\* pStep , const char\* szItemName , double dValue );

### ● Parameter

- pStep : 변경하고자 하는 Step
- szItemName : Recipe Step Item Name
- dValue: 변경하고자 하는 값

### ● Return

- Nothing

### ● Sample

TRecipeFileSave Rcp;

Rcp. SetStepItemInt ( 1 , TEXT("ItemName") , 3.1 );



---

## 7. SetStepItemString

---

### ● Description

- Recipe의 문자형 Step Item의 값을 변경하고 저장한다.

### ● Syntax

```
void SetStepItemString(void* pStep , const char* szItemName , const char* szValue);
```

### ● Parameter

- pStep : 변경하고자 하는 Step
- szItemName : Recipe Step Item Name
- szValue: 변경하고자 하는 문자열 값

### ● Return

- Nothing

### ● Sample

```
TRecipeFileSave Rcp;
```

```
Rcp. SetStepItemInt (1 , TEXT("ItemName") , TEXT("Value"));
```

---

## 8. Save

---

- **Description**

- Recipe를 저장하는 함수

- **Syntax**

- bool Save( const char\* szFileName );

- **Parameter**

- szFileName : Recipe 를 저장할 파일 경로

- **Return**

- true : 파일 저장 성공
- false : 파일 저장 실패

- **Sample**

```
TRecipeFileSave Rcp;
Rcp. Save (TEXT("RecipePath"));
```

# TRecipeUpdate

---

# 1. IsRecipeExist

---

## ● Description

- Recipe의 존재 여부를 확인하는 함수

## ● Syntax

- BOOL IsRecipeExist() const;

## ● Parameter

- Nothing

## ● Return

- true :성공, false :실패

## ● Sample

```
TRecipeUpdate RCP(FullRcpName);
if (!RCP.IsRecipeExist()) {
 sprintf(DebugMsg , "EasyGemApp(Get_Process_Item_Count) : Recipe don't exist - [%s]" , FullRcpName);
 GemDebug_Message_Logging(DebugMsg , TRUE , TRUE);
 return FALSE;
}
```

---

## 2. SetFixedItemInt

---

### ● Description

- Recipe의 정수형의 Fixed Item에 대한 값을 변경하는 함수

### ● Syntax

- `BOOL SetFixedItemInt( const char* szItemName , int nValue );`

### ● Parameter

- szItemName : Recipe Item Name
- nValue : 변경할 값

### ● Return

- true :성공, false :실패

### ● Sample

```
TRecipeUpdate RCP(FullRcpName);
RCP. SetFixedItemInt (_TEXT("FixItemName") , 2);
```

---

## 3. SetFixedItemReal

---

### ● Description

- Recipe의 실수형의 Fixed Item에 대한 값을 변경하는 함수

### ● Syntax

- `BOOL SetFixedItemReal( const char* szItemName , double dValue );`

### ● Parameter

- szItemName : Recipe Item Name
- nValue : 변경할 값

### ● Return

- true :성공, false :실패

### ● Sample

```
TRecipeUpdate RCP(FullRcpName);
RCP. SetFixedItemReal (_TEXT("FixItemName") , 2.1);
```

---

## 4. SetFixedItemString

---

### ● Description

- Recipe의 문자형의 Fixed Item에 대한 값을 변경하는 함수

### ● Syntax

- `BOOL SetFixedItemString( const char* szItemName , const char* szValue );`

### ● Parameter

- `szItemName` : Recipe Item Name
- `nValue` : 변경할 값

### ● Return

- `true` : 성공, `false` : 실패

### ● Sample

```
TRecipeUpdate RCP(FullRcpName);
RCP. SetFixedItemString (_TEXT("FixItemName"), _TEXT("Value"));
```

---

## 5. GetStepCount

---

- **Description**

- Recipe의 Step Count read 함수

- **Syntax**

- int GetStepCount() const;

- **Parameter**

- Nothing

- **Return**

- Step Count

- **Sample**

- ```
TRecipeUpdate RCP(FullRcpName);  
RCP .GetStepCount();
```

6. GetStepItemCount

- **Description**

- 해당 Step의 Item 개수 read 함수

- **Syntax**

- int GetStepItemCount(int nStep) const;

- **Parameter**

- nStep : Item 개수를 알고자 하는 Step

- **Return**

- Step 의 Item 개수

- **Sample**

- ```
TRecipeUpdate RCP(FullRcpName);
RCP . GetStepItemCount (1);
```

---

## 7. SetStepItemInt

---

### ● Description

- Recipe의 정수형의 step Item에 대한 값을 변경하는 함수

### ● Syntax

- `BOOL SetStepItemInt( int nStep , const char* szItemName , int nValue );`

### ● Parameter

- nStep : 변경하고자 하는 Step
- szItemName : Item Name
- nValue : 변경하고자 하는 값

### ● Return

- true :성공, false :실패

### ● Sample

`TRecipeUpdate RCP(FullRcpName);`

`RCP. SetStepItemInt ( 1 , _TEXT("ItemName") , 2 );`

---

## 8. SetStepItemReal

---

### ● Description

- Recipe의 실수형의 step Item에 대한 값을 변경하는 함수

### ● Syntax

- `BOOL SetStepItemReal( int nStep , const char* szItemName , double dValue );`

### ● Parameter

- nStep : 변경하고자 하는 Step
- szItemName : Item Name
- dValue : 변경하고자 하는 값

### ● Return

- true :성공, false :실패

### ● Sample

`TRecipeUpdate RCP(FullRcpName);`

`RCP. SetStepItemReal ( 1 , _TEXT("ItemName") , 2.1 );`

---

## 9. SetStepItemString

---

### ● Description

- Recipe의 문자열의 Step Item에 대한 값을 변경하는 함수

### ● Syntax

```
BOOL SetStepItemString(int nStep , const char* szItemName , const char* szValue);
```

### ● Parameter

- nStep : 변경하고자 하는 Step
- szItemName : Item Name
- nValue : 변경하고자 하는 값

### ● Return

- true :성공, false :실패

### ● Sample

```
TRecipeUpdate RCP(FullRcpName);
```

```
RCP. SetStepItemString (1 , _TEXT("ItemName") , _TEXT("Value"));
```

---

## 10. Save

---

- **Description**

- Recipe를 저장하는 함수

- **Syntax**

- BOOL Save( const char\* szRcpFile );

- **Parameter**

- szRcpFile: Recipe 를 저장할 파일 경로

- **Return**

- true :성공, false :실패

- **Sample**

- TRecipeUpdate Rcp;

- Rcp. Save (TEXT("RecipePath"));

---

URL : <http://www.gesolutions.co.kr/>

(주)게스

우 305-500

대전광역시 유성구 용산동 533-1번지 미건테크노월드Ⅱ C동 440호

전화 : 042-671-3331

G.E.S

#440C-Gate Migun TechnoWorld Ⅱ, 533-1

Yongsan-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea

Tel : +82-42-671-3331

