PHP Gallery

Úplná dokumentace produktu

Referenční příručka instalace, správy, architektury, zabezpečení, údržby a vývoje

Verze aplikace: 1.2.1
Vydání příručky: 14. listopadu 2026
Formát dokumentu: A4, PDF s rejstříkem a odkazy

Autor projektu: Rudolf Klusal

Licence: Licence MIT

Průvodce vytvářením, uspořádáním, prezentací, ochranou, sdílením a uchováváním fotografické sbírky v PHP Gallery verze 1.2.1.

Obsah

1 Účel a průvodce čtením **1**
1.1 Jak tuto příručku používat . . . 1
1.2 Další projektové zdroje . . . 1
1.3 Terminologie . . . 1

2 Přehled produktu **3**
2.1 Základní možnosti . . . 3
2.2 Spolupráce souborového systému a databáze . . . 3

3 Požadavky a prostředí **5**
3.1 Minimální běhové prostředí . . . 5
3.2 Oprávnění . . . 5

4 Instalace a počáteční nastavení **6**
4.1 Instalace v prohlížeči . . . 6
4.1.1 Pořadí instalace . . . 6
4.2 Nastavení z příkazového řádku . . . 7
4.2.1 Místní příkazy . . . 7
4.3 První kontrola správy . . . 7
4.4 Čisté adresy URL a kompatibilita přepisování . . . 7

5 První hodina s PHP Gallery **8**
5.1 Otevřete administraci . . . 8
5.2 Dočasný přístup administrátora pro podporu . . . 8
5.3 Vytvořte první galerii . . . 8
5.4 Náhled očima návštěvníka . . . 9
5.5 Dokončete kontrolní seznam první hodiny . . . 9

6 Plánování sbírky galerií **10**
6.1 Zvolte srozumitelnou strukturu . . . 10
6.2 Rozhodněte o hloubce hierarchie . . . 10
6.3 Připravte názvy a popisy . . . 10
6.4 Naplánujte soukromí před nahráváním . . . 11

7 Vytváření a úpravy galerií **12**
7.1 Vytvoření galerie v administraci . . . 12
7.1.1 Postup vytváření . . . 13
7.1.2 Zapamatované výchozí hodnoty a návrhy SimBrief . . . 13
7.1.3 Práce v kompaktním editoru . . . 13
7.1.4 Připojení a převod dokumentu PDF . . . 14
7.1.5 Správce hudby . . . 17
7.1.6 Úložiště hudby . . . 18
7.2 Úprava identity a souvislostí . . . 20
7.2.1 Kontrola návrhů dat napříč galeriemi . . . 20
7.3 Přehled ovládacích prvků editoru galerie . . . 20
7.4 Výběr titulního obrázku a vizuální identity . . . 24
7.5 Přesouvání a změna pořadí galerií . . . 24
7.6 Promyšlené odstranění galerie . . . 25

8 Chytré galerie **26**
8.1 Bezpečnost vztahů a opravy . . . 27
8.2 Nastavení prezentace . . . 28
8.3 Lightbox napříč stránkami výsledků . . . 28
8.4 Stahování a bezpečnostní limity . . . 28

9 Kooperativní galerie **29**

10 Windows uploader **30**
10.1 Trvalá fronta capture a obnova . . . 30
10.2 Rozvržení . . . 31
10.3 Start s Windows a jedna běžící instance . . . 40
10.4 Oznámení aktualizace a indikátory . . . 41
10.5 Poloha simulátoru ve Windows . . . 41
10.6 Záznam letů a zprávy . . . 43

11 Přidávání, popisování a uspořádání fotografií **47**
11.1 Výběr způsobu nahrávání . . . 47
11.2 Import fotografií z iCloudu . . . 47
11.3 Psaní užitečných názvů fotografií . . . 48
11.4 Štítky jako druhá vrstva uspořádání . . . 48
11.5 Uspořádání pořadí prohlížení . . . 49
11.6 Kontrola EXIF a údajů o poloze . . . 49

12 Zveřejňování, sdílení a příklady použití pro různá publika **50**
12.1 Veřejné portfolio . . . 50
12.2 Soukromý rodinný archiv . . . 50
12.3 Předávání klientům . . . 50
12.4 Galerie akcí a komunity . . . 50
12.5 Cestovatelský a místopisný archiv . . . 50
12.6 Historický a institucionální archiv . . . 51

13 Porozumění datům galerie **52**
13.1 Co je ve složkách galerií . . . 52
13.2 Co je v databázi . . . 52
13.3 Jak databáze pomáhá uživatelům . . . 52
13.4 Záloha jako úplný celek . . . 53

14 Každodenní správa a péče **54**
14.1 Po každém důležitém nahrávání . . . 54
14.2 Měsíční kontrola . . . 54
14.3 Před významným veřejným spuštěním . . . 54
14.4 Když se správou pomáhá další osoba . . . 54

15 Prostředí veřejného návštěvníka **55**
15.1 Co návštěvník vidí . . . 55
15.1.1 Místní historie a nový obsah . . . 55
15.1.2 Typická návštěva . . . 56
15.2 Hierarchie galerií a stránkování . . . 56
15.2.1 Přímý obsah a stabilní pořadí . . . 56
15.3 Konfigurovatelné widgety veřejného obsahu . . . 56
15.4 Vyhledávání, štítky a navigace . . . 57

16 Správa médií a galerií **59**
16.1 Přehled galerií a rychlé ovládání . . . 59
16.1.1 Nastavení uploadů a mobilní připojení . . . 59
16.1.2 Vzhled, jazyky a vlastní styly . . . 59
16.1.3 Orientace karet a provozní stav . . . 60
16.2 Pracovní prostředí administrace . . . 62
16.3 Spolehlivé změny přímo v postranním panelu . . . 63
16.4 Navigace administrace . . . 64
16.5 Centrální centrum Nastavení . . . 65
16.5.1 Průvodce nastavením . . . 65
16.5.2 Oprava adresy webu . . . 66
16.6 Správa metadat štítků . . . 66
16.7 Přepínače funkcí . . . 67
16.8 Správa galerií . . . 68
16.9 Organizátor metadat . . . 68

16.10 Přejmenování médií . . . 69
16.11 Správa obrázků . . . 70
16.12 Nahrávání a vyhledání souborů . . . 72
16.12.1 Doprovodný soubor metadat gallery.json . . . 72
16.13 Generovaná metadata a automatizace . . . 75

17 Generování náhledů a veřejné vykreslování 77
17.1 Co je náhled . . . 77
17.2 Proč existuje několik velikostí náhledů . . . 77
17.3 Proč jsou dostupné JPEG a WebP . . . 78
17.4 Kdy se náhledy vytvářejí . . . 78
17.5 Zobrazovací předlohy DNG a RAW . . . 78
17.6 Co návštěvníci dostávají . . . 79
17.7 Responzivní výběr prohlížečem . . . 79
17.8 Postupné zostřování náhledů . . . 79
17.8.1 Co se děje na obrazovce . . . 79
17.8.2 Kompromis při přenosu . . . 80
17.9 Který režim má vlastník zvolit? . . . 80
17.10 Priority načítání a stabilní rozvržení . . . 80
17.11 Kvalita náhledů a úložiště . . . 81
17.12 Kompatibilita náhledů a režimy údržby . . . 81
17.12.1 Chráněná veřejná příprava náhledů . . . 82
17.13 Pokud náhled chybí . . . 83

18 Lightbox, mapy, EXIF a hlasování 84
18.1 Kompaktní procházení a ovládání klávesnicí . . . 84
18.2 Asynchronní metadata lightboxu . . . 84
18.3 Změna rychlosti prezentace . . . 85
18.4 Přibližování a posouvání fotografie . . . 85
18.5 Pravidla EXIF a map . . . 86
18.6 Letové mapy a navigační data . . . 87
18.7 Hlasování . . . 90
18.8 Hra s fotografiemi . . . 90

19 Detektor duplicitních fotografií 91
19.1 Kategorie podkladů . . . 91
19.1.1 Přesné a možné nálezy . . . 91
19.2 Trvalé záznamy kontroly . . . 91

20 Řízení přístupu a zabezpečení 92
20.1 Vícevrstvé vyhodnocování přístupu . . . 92
20.2 Hesla a odkazy pro sdílení . . . 92
20.3 Účty návštěvníků a registrace pouze na pozvání . . . 92
20.4 Účet správce a nastavení pošty . . . 95
20.5 Kontrakt připravenosti databáze . . . 96
20.6 Výjimky citlivé na zabezpečení . . . 97
20.7 Zápisy, údržba a přihlašovací údaje . . . 98
20.8 Volitelné funkce . . . 98
20.9 Provozní zabezpečení . . . 98
20.10 Hranice mediálních souborů a obnovitelný import . . . 99

21 Vzhled, prezentace a lokalizace 100
21.1 Přehled ovládacích prvků Vzhledu . . . 100
21.2 Pokročilý vzhled a vlastní úpravy CSS . . . 104
21.3 Režimy procházení lightboxu . . . 107
21.4 Výběr jazyka rozhraní . . . 107
21.4.1 Přizpůsobení výběru návštěvníka . . . 108
21.4.2 Vícejazyčný text galerií a fotografií . . . 108
21.4.3 Dostupné jazyky a jejich současný stav . . . 108

21.4.4 Jak fungují překladové balíčky . . . 109
21.5 Štítky úvodního panelu galerie . . . 109

22 Stahování, sdílení a přenos 111
22.1 Volitelné originální PDF a hudební soubory v archivu ZIP . . . 111
22.2 Migrace mezi galeriemi . . . 111
22.3 Mobilní přenos WebDAV . . . 112
22.4 Veřejné vyhledávání obsahu a nástroje vybraných fotografií . . . 112

23 Údržba, aktualizace a obnova 114
23.1 Migrace . . . 114
23.2 Jak galerie kontroluje připravenost databáze . . . 114
23.3 Koš galerií a obnova . . . 115
23.4 Centrum údržby . . . 115
23.5 Údržba náhledů . . . 116
23.6 Ochrana požadavků SEO a hygiena veřejných dotazů . . . 117
23.7 Údržba databáze . . . 117
23.8 Statistiky úložiště a Úplná zpráva . . . 117
23.9 Telemetrie a ovládání soukromí . . . 118
23.10 Diagnostika běhového prostředí, integrita a měření galerie . . . 119
23.11 Plánovaná údržba webu . . . 120
23.12 Přehled cronu a spouštění návštěvami . . . 123
23.13 Historie a archivy protokolů administrace . . . 124
23.14 Úplný přehled současných funkcí . . . 125
23.15 Aktualizace aplikace . . . 131
23.16 Manifest integrity . . . 135

24 Volitelné souvislosti: jak PHP Gallery funguje 136
24.1 Inicializace, směrování a předání řadiči . . . 136
24.2 Řadiče . . . 137
24.3 Služby . . . 137
24.4 Pohledy a moduly prohlížeče . . . 138
24.5 Veřejný postup vykreslení vybrané galerie . . . 138

25 Volitelné souvislosti: co databáze uchovává 139
25.1 Hlavní oblasti . . . 139
25.2 Vztahy a kaskády . . . 139
25.3 Nastavení aplikace . . . 139

26 API reference pro galerijní klíče 141
26.1 Rozsah a hranice podpory . . . 141
26.2 Přehled operací . . . 141
26.3 Připojení, klíče a pravidla požadavků . . . 142
26.4 Nahrání fotografií . . . 143
26.5 Inventář: porovnání dodaných souborů . . . 145
26.6 Částečné výsledky, timeouty a obnova . . . 146
26.7 Odvolání aktuálního klíče . . . 147
26.8 Specializovaný protokol AI workeru . . . 147
26.9 Převzetí jedné AI úlohy: `ai_next_job` . . . 147
26.10 Obnovení AI pronájmu: `ai_heartbeat` . . . 148
26.11 Dokončení či selhání AI úlohy: `ai_complete` . . . 149
26.12 Stažení vstupu převzaté AI úlohy: `ai_asset` . . . 149
26.13 Zjištění stvrzenky PDF reportu: `flight_report_status` . . . 150
26.14 Přiložení PDF reportu: `flight_report` . . . 151
26.15 Migrace: oprávnění a datový kontrakt . . . 151
26.16 Export manifestu . . . 152
26.17 Stažení jednoho zdrojového souboru . . . 154
26.18 Stažení zdrojového ZIP balíku . . . 154
26.19 Příprava cílové úlohy . . . 155

26.20 Nahrání jednoho souboru do cíle . . . 155
26.21 Nahrání plánovaného ZIP balíku . . . 156
26.22 Ověření postupu cílové úlohy . . . 156
26.23 Dokončení cílové úlohy . . . 157
26.24 HTTP chyby, limity a kompatibilita . . . 157
26.25 Úplný Python příklad uploadu, inventáře a migrace . . . 159
26.26 Mapa implementace a údržba . . . 163

27 Volitelná reference pro vývojáře **165**
27.1 Uspořádání repozitáře . . . 165
27.2 Pravidla kódování . . . 165
27.3 Psaní kódu před kontrolou zdrojů . . . 166
27.4 Přidání funkce . . . 167
27.5 Příprava zdrojového kandidáta pro CI . . . 168

28 Kontrola galerie před zveřejněním **169**
28.1 Kontrola zveřejnění očima návštěvníka . . . 169
28.2 Automatické kontroly pro správce softwaru . . . 169
28.3 Ruční ověření v prohlížeči . . . 170
28.3.1 Kontroly sítě a interakcí . . . 170
28.4 Čistota vydání . . . 171

29 Jak zajistit svižný dojem galerie **172**
29.1 Praktické způsoby zrychlení . . . 172
29.2 Test pomalého připojení . . . 172
29.3 Technická měření pro správce softwaru . . . 172

30 Řešení problémů **174**
30.1 Aplikace se nespouští . . . 174
30.2 Galerie nebo obrázky chybějí . . . 174
30.3 Náhledy chybějí nebo jsou neostré . . . 174
30.4 Akce administrace opouštějí postranní panel . . . 174
30.5 Migrace selhává . . . 174
30.6 Kompilace příručky PDF selhává . . . 174

31 Kontrolní seznam zálohování a obnovy **175**
31.1 Ověření sady pro obnovu . . . 175

32 Ověření správcem softwaru a podklady vydání **176**
32.1 Kvalifikace zdrojů z vybrané feature větve . . . 176
32.2 Sestavení vydání z kvalifikovaného develop . . . 176
32.3 Schválení, verze a úplné přílohy . . . 178

33 Slovník **179**

34 Zdroje **180**

Rejstřík **182**

1 Účel a průvodce čtením

PHP Gallery je fotografická galerie provozovaná na vlastním serveru. Fotografie zůstávají na úložišti, které máte pod kontrolou; aplikace k nim přidává katalog, navigaci, pravidla přístupu, náhledy, mapy, vyhledávání, stahování a nástroje správy. Jednu instalaci lze využít jako veřejné portfolio, rodinný archiv, pro předávání zakázek klientům, fotografie z akcí, cestovatelské sbírky nebo rozsáhlou osobní knihovnu.

Příručka je uspořádána podle činností, které vlastník skutečně provádí. Úvodní oddíly se věnují instalaci a první galerii; střed příručky pojednává o zveřejňování, médiích, soukromí, prezentaci a údržbě. Informace o architektuře a vývoji jsou zařazeny ke konci, aby nepřerušovaly běžnou správu.

Při nové instalaci začněte oddílem 5. Plánování sbírky popisuje oddíl 6; běžné úpravy galerií a fotografií najdete v oddílech 7 a 11. Oddíl 12 je užitečný před zveřejněním, protože porovnává několik běžných skupin návštěvníků. Obsah a rejstřík umožňují přejít přímo k nastavení nebo pracovnímu postupu, když web již používáte.

1.1 Jak tuto příručku používat

Názvy v administraci, například **Vzhled** a **Stav systému**, jsou vyznačeny tučně. Neproporcionální písmo označuje názvy souborů, nastavení, hodnoty nebo příkazy. Postupy, u nichž záleží na pořadí, jsou číslované; kontrolní seznamy a referenční informace používají odrážky nebo tabulky. Technické poznámky k implementaci jsou uvedeny pouze tam, kde vysvětlují viditelné chování, rozhodnutí při obnově nebo požadavek na údržbu.

1.2 Další projektové zdroje

Zdroje pro vývojáře a provozovatele hostingu zůstávají oddělené od této příručky pro vlastníka. Oddíl se zdroji uvádí dokumenty repozitáře použité pro architekturu, databázi, vlastnictví zdrojového kódu, testování a pravidla přispívání [1, 2, 3, 4, 6, 7].[1]

Projektový web nabízí publikované vydání a dokumentaci v angličtině, češtině, němčině a švédštině. Přepínač světlého a tmavého vzhledu mění prezentační stránku; zvětšitelné snímky aplikace zachovávají zachycený jazyk, vzhled a verzi. Odkazy na původ snímků vedou do veřejné galerie nebo příslušné dokumentace. Tyto ovládací prvky nemění motiv vaší nainstalované galerie.

1.3 Terminologie

Galerie Pojmenovaná sbírka fotografií. Galerie může obsahovat fotografie i menší galerie.

Fotografie nebo obrázek Jedna položka galerie spolu s názvem, popisem, štítky, viditelností a dostupnými údaji o fotoaparátu.

Náhled Menší kopie vytvořená pro rychlé zobrazení v mřížkách galerií, výsledcích vyhledávání, titulních obrázcích a náhledech.

Návštěvník Osoba prohlížející veřejnou část webu.

Správce Důvěryhodná osoba, která se přihlašuje, aby vytvářela a spravovala obsah a nastavení.

Vybraná galerie Galerie právě otevřená na obrazovce.

[1] Tyto soubory jsou vhodnějším zdrojem při změnách kódu, zkoumání podrobností schématu nebo přípravě vydání.

Větev galerií Galerie společně se všemi menšími galeriemi, které obsahuje.

2 Přehled produktu

PHP Gallery mění sbírku složek na fotografický web, který lze pohodlně procházet. Návštěvníci vidí titulní obrázky, názvy, popisy, mřížky fotografií, celoobrazovkový prohlížeč, mapy, štítky, vyhledávání a stahování podle voleb vlastníka. Správci mají neveřejné nástroje pro přidávání fotografií, uspořádání sbírek, řízení soukromí, zlepšování popisů a udržování instalace v dobrém stavu.

Hlavním cílovým prostředím je běžný webhosting PHP/MySQL. Vlastník uchovává zdrojové fotografie v rozpoznatelných složkách, zatímco databáze poskytuje katalog a stav aplikace potřebný pro procházení.[2]

2.1 Základní možnosti

- Vytvářejte galerie uvnitř dalších galerií, například *2026 / Itálie / Řím* nebo *Klienti / Northwind / Konečný výběr*.
- Každé galerii přiřaďte název, popis, rozsah dat, titulní obrázek, veřejnou adresu, nastavení soukromí a vlastní vzhled.
- Nahrávejte fotografie prostřednictvím prohlížeče nebo vyhledávejte soubory zkopírované do složek galerií.
- Přidávejte k fotografiím názvy, příběhy, štítky, viditelnost, pořadí, data a údaje o poloze.
- Umožněte návštěvníkům vyhledávat, procházet štítky, zobrazovat fotografie na celou obrazovku, používat mapy, hlasovat a stahovat povolené sbírky.
- Chraňte rodinné, klientské nebo citlivé sbírky pomocí řízení přístupu a způsobů sdílení.
- Vyhledávejte pravděpodobné duplicity fotografií a posuzujte je pomocí přímých odkazů na obě umístění.
- Udržujte instalaci aktuální pomocí řízených aktualizací, kontrol stavu, záloh a nástrojů údržby.
- Automatizujte nahrávání s vymezeným rozsahem, přenášejte galerie mezi kompatibilními instalacemi a připravujte stažení vybraných fotografií nebo galerií.
- Vytvářejte volitelná metadata pomocí AI a návrhy překladů; každou vygenerovanou hodnotu lze před zveřejněním zkontrolovat.
- Publikujte výstupy robots a obrazové mapy webu vhodné pro roboty pro veřejný obsah, ke kterému mají návštěvníci skutečně přístup.

2.2 Spolupráce souborového systému a databáze

PHP Gallery ukládá trvalá data do souborového systému i databáze. Adresáře galerií obsahují zdrojové fotografie v rozpoznatelném stromu. Databáze uchovává informace, které nepatří přímo do souboru: názvy, popisy, štítky, pořadí, nastavení přístupu, hlasy, data, záznamy o generovaných médiích a další stav aplikace.

Ani jedna část sama o sobě nepředstavuje úplnou zálohu. Obnovení pouze databáze ponechá položky katalogu bez zdrojových souborů; obnovení pouze stromu galerií ztratí stav správy

[2] Přehled projektu obsahuje stručné shrnutí instalace a funkcí [1].

a prezentace spojený s těmito soubory. Zálohování a obnova proto musí zacházet s databází, adresáři galerií a místní konfigurací jako s jedním celkem. Oddíl 13 se tomuto tématu věnuje podrobněji.

3 Požadavky a prostředí

Tento oddíl použijte při výběru hostingového tarifu nebo kontrole existujícího účtu. Tabulku požadavků můžete také zaslat přímo poskytovateli hostingu.

3.1 Minimální běhové prostředí

Součást	Požadavek
PHP	Verze 8.1 nebo novější.
Databáze	MySQL 8.4 LTS, MariaDB 10.11 LTS nebo MariaDB 11.4 LTS.
PDO	Rozšíření PDO MySQL pro dotazy aplikace a migrace.
Zpracování obrázků	GD pro běžné generování náhledů. Další místní nástroje mohou podporovat specializované formáty obrázků.
Archivy	ZipArchive pro pracovní postupy s balíčky, stahováním a přenosem, které vytvářejí nebo zpracovávají data ZIP.
Souborový systém	Zapisovatelná umístění pro data aplikace, galerie, mezipaměť a generovaná média.
Webový server	Pro čisté adresy URL se doporučuje přepisování ve stylu Apache; směrování pomocí parametrů dotazu podporuje kompatibilní prostředí bez přepisování.

Udržovaná matice podpory kvalifikuje MySQL 8.4 LTS, MariaDB 10.11 LTS a MariaDB 11.4 LTS jako zástupce přímo testované v povinném CI. Kanonický dokument uvádí MySQL 8.0 a MariaDB 10.4–10.10 jako starší řady s podporou podle nejlepšího úsilí, bez povinného databázového CI a bez projektové regresní či bezpečnostní záruky; tyto řady jsou mimo udržovanou kvalifikaci. MySQL 5.7 a starší a MariaDB 10.3 a starší nejsou podporovány. Jiné řady zůstávají nekvalifikované, dokud je přímo nepokryje povinné CI; vyšší číslo verze samo o sobě kompatibilitu nezaručuje. Podrobnosti uvádí `docs/DATABASE_SUPPORT.md`.

Odchozí přístup HTTPS podporuje aktualizace aplikace a vzdálená metadata vydání. Místní provoz a ručně nasazená vydání mohou fungovat i s přísnějším omezením odchozích spojení.[3]

3.2 Oprávnění

Webový proces potřebuje přístup pro čtení běhového kódu a pro zápis do určených měnitelných umístění. Pokud to hosting umožňuje, ponechte běhový kód pouze pro čtení, s výjimkou řízené aktualizace. Zdrojové soubory galerií si zaslouží stejné zálohování jako databáze, protože úplný stav aplikace zahrnuje obě oblasti.

> **Důležité.** Zálohujte společně databázi, soubory galerií a konfiguraci instalace. Záloha samotné databáze uchovává metadata, ale vynechává rozhodující strom médií.

[3] Síťová pravidla by měla odpovídat požadavkům vlastníka instalace na aktualizace a soukromí. Aktualizační kód ověřuje balíčky a uchovává data pro obnovu podle místní implementace aktualizátoru.

4 Instalace a počáteční nastavení

Interní adresáře aplikace, nástrojů, dokumentace, mezipaměti, dat a logů mají vlastní autorizační ochranu Apache nezávislou na přepisování URL. Hosting musí tato pravidla respektovat nebo zajistit odpovídající ochranu na serveru; vývojový server PHP je nečte. Přímý HTTP požadavek na CLI příkaz vrací prázdnou odpověď 404 ještě před spuštěním aplikace. Pro webové stránky používejte veřejný vstupní bod a pro údržbu příkazovou řádku. Podrobnosti uvádí `docs/HTTP_ENTRYPOINTS.md`.

Vyžádané produkční adresáře nebo ZIPy vytvářejte pomocí `scripts/package_production.php`. Nástroj pro PHP 8.1+ používá `app/production-files.json`, vyžaduje aktuální manifest integrity a před zveřejněním ověřuje přesné členství i úplný obsah SHA-256. Odmítá existující výstupy, nebezpečné cesty a odkazy souborového systému. Testy, soukromá média, místní konfigurace a běhová data do balíčku nepatří. Zdroje WinApp mají samostatný doprovodný inventář. Historické interaktivní skripty a nasazování pomocí FTP byly odstraněny. Viz `docs/PRODUCTION_FILES.md`.

Font a licence doprovodné aplikace patří do volitelného pole inventáře `companion_resource_files`. Starší čteče toto rozšíření přeskočí, aktuální pravidla balíčku ověřují přesné povolené cesty. Původní doprovodné pole zůstává čitelné pro starší updatery; žádné z polí nerozšiřuje oprávnění k náhradě souborů CMS. Přímá aktualizace používá úplný novější balíček a všechny chybějící migrace bez instalace každé meziverze. To nepotvrzuje libovolné historické stavy hostingu či databáze. Před výběrem opraveného novějšího balíčku zrušte neúspěšný job před aktivací; opakování stejného nekompatibilního sestavení inventář neopraví.

4.1 Instalace v prohlížeči

4.1.1 Pořadí instalace

Instalátor v prohlížeči shromáždí nastavení databáze, inicializuje schéma pomocí migrací, vytvoří prvního správce, připraví zapisovatelná umístění a zapíše místní konfiguraci. Pokud požadovaná konfigurace chybí, nový požadavek přesměruje na instalaci.[4]

Migrace se dokončí před vytvořením prvního správce, `config.php` a instalačního zámku. Opravy používají ověřené spojení instalátoru a sdílený zámek zápisu galerií; před vytvořením konfigurace ukládají galerie do adresáře `galleries/` v instalaci. Pokud migrace selže, odstraňte příčinu a znovu odešlete krok vytvoření správce. Dokončené migrace zůstávají zaznamenané a neúspěšný callback se zopakuje. Zachovejte migrační evidenci a u dokončené instalace ponechte konfiguraci i zámky.

Obvyklý postup:

1. Vytvořte prázdnou databázi MySQL nebo MariaDB v ovládacím panelu hostingu.
2. Nahrajte balíček aplikace do zamýšleného webového adresáře.
3. Otevřete web a postupujte podle instalátoru.
4. Zadejte údaje připojení k databázi a přihlašovací údaje prvního správce.
5. Potvrďte zapisovatelné adresáře a kontroly rozšíření.
6. Dokončete instalaci a vstupte do administrace.

[4] Stav instalace a vygenerovaná konfigurace vyžadují stejnou ochranu jako přihlašovací údaje. Zdrojové archivy musí nadále vynechávat místní `config.php`.

4.2 Nastavení z příkazového řádku

4.2.1 Místní příkazy

Repozitář poskytuje prosté skripty PHP pro migrace a vytvoření správce:

```
php scripts/migrate.php
php scripts/create_admin.php <username> <password>
```

Nastavení z příkazového řádku používá stejný model trvalého schématu jako nastavení v prohlížeči. Prostudujte `config.example.php`, vytvořte místní konfiguraci, připravte databázi, spusťte migrace a vytvořte prvního správce.

4.3 První kontrola správy

Po instalaci zkontrolujte:

- Název webu, jazyk, vzhled, šířku stránky a volby veřejného vykreslování.
- Oprávnění kořenového adresáře galerií a výsledky vyhledání souborů.
- Formáty, rozměry, kvalitu a stav údržby náhledů.
- Volby přístupu, obnovy hesla, e-mailu, telemetrie, aktualizačního kanálu a záloh.
- Kompatibilitu přepisování a kanonické veřejné adresy URL.
- Diagnostiku Stavu systému a čekající migrace.

4.4 Čisté adresy URL a kompatibilita přepisování

PHP Gallery podporuje čisté veřejné cesty, pokud hostingové prostředí používá pravidla přepisování projektu. Čisté adresy URL jsou volbou prezentace a směrování, nikoli požadavkem datového modelu galerie. Trasy s parametry dotazu zůstávají kompatibilním řešením a fungují i tehdy, když je přepisování vypnuté nebo je nelze spolehlivě ověřit.

Nastavení přepisování URL řídí podobu odkazů generovaných PHP Gallery. Když je přepisování vypnuté, pomocné funkce používají adresy s parametry dotazu pro galerie, fotografie, náhledy a další trasy aplikace místo předpokladu, že webový server přeloží čistou cestu. Při změně tohoto nastavení není nutné přejmenovávat identifikátory v URL, složky galerií, databázové řádky ani zdrojové fotografie.

Pokud na novém hostingu čisté cesty nefungují, nejprve v administraci vypněte přepisování URL a ověřte, že funguje podoba s parametry dotazu, například `?page=gallery`. Na Apache nebo LiteSpeed poté ověřte, že se uplatňuje projektový `.htaccess` a že je dostupná podpora přepisování. Na jiných webových serverech ponechte režim kompatibility, dokud nenastavíte odpovídající pravidla směrování.

5 První hodina s PHP Gallery

Při prvním použití zvolte malý rozsah: vytvořte jednu galerii, přidejte několik fotografií a otevřete výsledek v prohlížeči, ve kterém nejste přihlášeni jako správce. Úpravy vzhledu a podrobnější uspořádání mohou počkat, dokud nebude tento základní postup ověřený.

5.1 Otevřete administraci

Ve veřejném záhlaví zvolte **Přihlášení správce** a zadejte účet vytvořený při instalaci. Přehled je výchozím bodem každodenní správy. Shrnuje galerie, fotografie, stav systému a dostupné činnosti údržby.[5]

Po přihlášení může návratový odkaz otevřít místní stránku této instalace. Externí URL a návratové cesty obsahující zpětná lomítka jsou odmítnuty; aplikace místo nich použije bezpečnou místní náhradní adresu přihlašovacího postupu.

Věnujte několik minut seznámení s těmito oblastmi:

- **Galerie**, kde se sbírky vytvářejí, vyhledávají, upravují a uspořádávají;
- **Vzhled**, kde se vybírá vzhled veřejného webu a výchozí volby prezentace;
- **Štítky**, kde se udržují opakovaně využitelná témata a kategorie;
- **Stav systému**, kde se kontrolují migrace, náhledy, úložiště a konzistence;
- **Účet**, kde se spravují přihlašovací údaje, e-mail pro obnovu a doručování pošty.

5.2 Dočasný přístup administrátora pro podporu

Správce s trvalým účtem může v nabídce **Účet** otevřít **Dočasný přístup administrátora** a vygenerovat jednorázový odkaz pro technickou podporu. Odkaz se zobrazí pouze při vytvoření a jeho platnost skončí přesně 24 hodin po vydání, bez ohledu na okamžik prvního použití. Předávejte jej soukromě pouze důvěryhodné osobě. Příjemce použije oddělený profil prohlížeče a pozvánku výslovně přijme. Nevzniká žádný nový trvalý administrátorský účet.

Administrace zobrazuje upozornění na dočasný přístup a čas vypršení v UTC. Příjemce může kontrolovat diagnostiku a provádět povolené úpravy galerií a médií, nesmí však měnit přihlašovací údaje správce, globální bezpečnostní nastavení, trvalé tokeny ani aktualizace. Vlastník může přístup kdykoli odvolat; všechny navazující relace přestanou při další autorizační kontrole platit. K vypršení ani odvolání není potřeba plánovaný úkol.

> **Poznámka k zabezpečení.** Nepoužitý odkaz je tajný přístupový údaj. Nikdy jej nevkládejte do logů, issue ani snímků obrazovky. Trvalá relace původního správce zůstane při odvolání zachována. Před vydáváním pozvánek proveďte databázové migrace.

5.3 Vytvořte první galerii

Otevřete správu galerií a vytvořte galerii s krátkým názvem, například *Letní procházka*. Zkontrolujte navrženou veřejnou cestu a název složky a poté přidejte jednu větu popisující obsah sbírky.

[5] Přesný obsah přehledu závisí na povolených funkcích, dokončených migracích a vývojových nastaveních. I zdravá instalace může zobrazovat informační oznámení, která správce vybízejí k dokončení volitelných úkolů.

Pro tuto první kontrolu nastavte galerii jako veřejnou a ponechte pokročilé vlastní značky nebo přepsání zděděných voleb na výchozích hodnotách. Přidejte tři až deset fotografií. To stačí k ověření pořadí, generování náhledů, názvů a lightboxu, aniž by se cvičení změnilo v rozsáhlý import.

5.4 Náhled očima návštěvníka

Použijte odkaz na veřejnou galerii nebo ovládací prvek náhledu pro návštěvníka. Pro realistickou kontrolu otevřete veřejnou adresu v soukromém okně prohlížeče bez relace správce. Ověřte, že se název, popis, fotografie a navigace zobrazují podle záměru. Otevřete fotografii, přejděte v prohlížeči dopředu i zpět a vraťte se do galerie.

Zobrazení pro správce může obsahovat ovládací prvky úprav a další podklady. Anonymní náhled nejlépe ukazuje prostředí, které uvidí rodina, klienti nebo veřejnost.[6]

5.5 Dokončete kontrolní seznam první hodiny

1. Nastavte veřejný název webu a jazyk.
2. Vytvořte jednu galerii s názvem a popisem.
3. Nahrajte malou skupinu fotografií.
4. Přidejte smysluplný název alespoň k jedné fotografii.
5. Změňte pořadí dvou fotografií a ověřte nové pořadí na veřejném webu.
6. Otevřete galerii jako anonymní návštěvník.
7. Zkontrolujte galerii na obrazovce velikosti telefonu.
8. Ověřte, že Stav systému nehlásí naléhavý problém s migracemi nebo oprávněními.
9. Po dokončení počátečního nastavení vytvořte souběžnou zálohu všech souvisejících částí.

[6] Chráněné galerie a obsah s věkovým omezením vyžadují samostatnou anonymní zkoušku, protože aktivní relace správce již poskytuje širší přístup.

6 Plánování sbírky galerií

Promyšlená struktura pomáhá návštěvníkům pochopit sbírku a vlastníkovi ji dlouhodobě udržovat. Začněte tím, jak budou lidé fotografie hledat. Názvy složek a podrobnosti databáze mohou z tohoto přirozeného uspořádání vycházet.

6.1 Zvolte srozumitelnou strukturu

Běžné struktury zahrnují:

Podle roku a události Rok na nejvyšší úrovni obsahuje svatby, výlety, oslavy a projekty. Hodí se pro rodinné a historické archivy.

Podle místa Země obsahují oblasti a města. Hodí se pro cestovatelské, letecké, krajinářské a dokumentární fotografie.

Podle klienta nebo projektu Každý klient obsahuje zakázky a galerie pro předání. Hodí se pro profesionální práci s oddělenými pravidly přístupu.

Podle tématu Příroda, architektura, portréty, letadla a podobná témata tvoří trvalé kategorie. Štítky mohou poskytnout druhý způsob jejich vzájemného procházení.

Podle pracovního postupu Galerie příchozích, vybraných, předaných a archivních fotografií představují jednotlivé fáze. Nastavení viditelnosti ponechává pracovní sbírky soukromé, zatímco hotové výběry jsou veřejné.

Galerie používejte pro výrazné hranice navigace a štítky pro vztahy, které tyto hranice překračují. Fotografie z Prahy může být v *Cestování / Česká republika / Praha* a nést štítky *architektura*, *noc* a *tramvaj*.[7]

6.2 Rozhodněte o hloubce hierarchie

Vnořené galerie podporují hluboké sbírky, ale většina návštěvníků se lépe orientuje, když má každá úroveň jasný účel. Mnoha webům dobře poslouží dvě až čtyři úrovně. Hlubší archiv zůstává praktický, pokud čtenáře vedou drobečková navigace, smysluplné názvy a jednotná data.

Vytvořte podřízenou galerii, pokud si zaslouží vlastní název, popis, titulní obrázek, pravidla přístupu, rozsah dat nebo veřejnou adresu. Ponechte fotografie pohromadě, pokud by nová úroveň přidala pouze jedno kliknutí navíc.

6.3 Připravte názvy a popisy

Název galerie by měl být srozumitelný i mimo administraci. Popis může odpovědět na tři otázky:

- Co tato sbírka zobrazuje?
- Kde a kdy vznikla?
- Jaké souvislosti dávají fotografiím význam?

[7] V běžném modelu obsahu má fotografie jedno umístění v galerii, zatímco opakovaně použitelné štítky poskytují několik významových vazeb. Nástroje pro kopírování a přesouvání podporují záměrné změny fyzického uspořádání.

Popisy mohou být stručné u běžných alb a rozsáhlé u dokumentární tvorby. První větu použijte jako zásadní shrnutí, protože návštěvníci často nejprve zběžně prohlížejí a teprve potom čtou celý text.

6.4 Naplánujte soukromí před nahráváním

Rozhodněte, zda je sbírka veřejná, nezveřejněná pro přípravu ve správě, nebo chráněná pro známé publikum. Pravidla nadřazené galerie mohou ovlivňovat potomky, proto pokud možno umísťujte sbírky pro podobné publikum společně.

Příklady:

- veřejné portfolio s pečlivě vybranými fotografiemi;
- rodinná větev galerií chráněná heslem;
- nezveřejněná galerie pro klientský výběr během přípravy;
- veřejná galerie z akce s vybranými jednotlivými fotografiemi označenými jako soukromé;
- větev galerií s ověřením věku pro obsah vyžadující potvrzení návštěvníka.

7 Vytváření a úpravy galerií

7.1 Vytvoření galerie v administraci

Ovládacím prvkem + ve veřejné galerii nebo volbou **Vytvořit galerii zde** v jejím editoru zahajte vytvoření podřízené galerie. Pravý postranní panel administrace požaduje pouze nový název; nadřazenou galerii, z níž byl ovládací prvek vyvolán, již zná. Nová galerie začíná jako **Nezveřejněná**. Po vytvoření tentýž panel otevře úplný editor popisu, data, jazyka, štítků, přístupu, zobrazení, médií a fotografií. Během tohoto rozšířeného postupu veřejná stránka nikam nepřechází.

Na samostatné stránce vytváření galerie v administraci zadejte název a před odesláním případně doplňte údaje SimBrief, popis, zdrojový jazyk a štítky. Sbalený oddíl **Další možnosti** obsahuje název složky, počáteční viditelnost, rozsah dat, nadřazenou galerii, hlasování, zobrazení názvů souborů a odznak počtu obsažených fotografií. Krátké shrnutí pod ním ukazuje aktuální viditelnost a nadřazenou galerii. Samostatný formulář pro vytvoření a nahrání zůstává dostupný, pokud chcete fotografie nahrát již při vytváření. Při chybě ověření zůstávají zadané neutajované hodnoty i kontext nadřazené galerie k dispozici pro opravu.

Jakmile do pole názvu zadáte alespoň dva znaky, administrace může zbývající text odpovídající existující galerie zobrazit jako nenápadný návrh přímo v poli. Přednost mají nedávné názvy pod vybranou nadřazenou galerií; shody jinde se zvažují až po vyčerpání omezeného hledání mezi sourozenci. Starší názvy mohou být vynechány, takže nepřítomnost návrhu nedokazuje jedinečnost názvu. Formulář požaduje nejvýše osm kandidátů místo načtení úplného katalogu názvů.

Je-li kurzor na konci a není vybrán žádný text, přijměte návrh stisknutím samotné klávesy `Tab` nebo **Šipka doprava**, případně výběrem navrženého textu. Klávesové zkratky s modifikátory a skládání znaků vstupní metodou si zachovávají běžné chování. První stisknutí `Escape` zavře doplnění; další stisknutí se může dostat k okolnímu panelu. Přeložená nápověda a nenaléhavé oznámení zpřístupňují návrhy bez změny názvu pole.

Porovnávání Unicode přijímá pouze bezpečné hranice celých znaků. Některé návrhy mimo ASCII se vynechají, pokud nejsou dostupná serverová rozšíření nebo podpora segmentace v prohlížeči. Pomalé, neúspěšné nebo zastaralé vyhledávání nikdy nebrání běžnému psaní. Přijetí mění pouze pole názvu: neodesílá formulář, nepřejmenovává existující galerii ani nemění její pravidla přístupu. Stejné chování platí i po nahrazení formuláře v postranním panelu. Omezení porovnávání a technické podrobnosti najdete v `docs/TITLE_COMPLETION.md`.

Po vytvoření pouze zadáním názvu je galerie již skutečnou sbírkou ve stromu galerií, i před uložením dalších polí editoru. Její fyzická složka může přijímat fotografie přes prohlížeč, přenosem v souborovém systému, vyhledáním souborů nebo jiným podporovaným postupem nahrávání. Před zveřejněním vyplňte a uložte pole editoru. Databáze uchovává popisná a prezentační nastavení; o tom, co návštěvníci uvidí, rozhodují běžná pravidla přístupu.

Každý vygenerovaný formulář vytváření galerie nebo klasického nahrávání nese také soukromou identitu operace. Pokud spojení selže poté, co server mohl práci dokončit, zkuste znovu tentýž formulář místo otevření nového: stejný správce, operace a obsah obdrží původní dokončený výsledek. Nově otevřený formulář představuje novou záměrnou operaci a nadále může vytvořit úmyslnou duplicitu. Tato identita není heslem ani náhradou přihlášení a ochrany CSRF.

7.1.1 Postup vytváření

1. Otevřete zamýšlenou nadřazenou galerii a zvolte její ovládací prvek +, nebo začněte v administraci vytvářet kořenovou galerii.
2. Zadejte název srozumitelný návštěvníkům; případně přijměte návrh názvu.
3. Vytvořte nezveřejněnou galerii. Je-li dostupný JavaScript, úplný editor se otevře ve stejném panelu.
4. V oddílu **Identita** přidejte popis, datum nebo rozsah dat, zdrojový jazyk, štítky a volitelné údaje SimBrief.
5. Zkontrolujte **Přístup**, **Zobrazení**, **Správa médií** a podle potřeby také hodnoty složky a nadřazené galerie v pokročilých volbách.
6. Uložte galerii, přidejte fotografie a po vložení vhodných fotografií zvolte titulní obrázek.
7. Až budete připraveni, galerii zveřejněte a poté anonymně ověřte výsledek.

7.1.2 Zapamatované výchozí hodnoty a návrhy SimBrief

Editor si může pro přihlášeného správce zapamatovat aktuální identifikátor SimBrief a zdrojový jazyk. Sousední volbu **Zapamatovat pro budoucí galerie** zaškrtněte pouze u hodnoty, kterou chcete používat opakovaně. Pozdější galerie zobrazí tuto hodnotu již vybranou s krátkou poznámkou, že pochází z uložených výchozích hodnot. Hodnotu lze nadále upravit; ponechání volby nezaškrtnuté zachová předchozí uloženou volbu. Výchozí hodnoty náleží jednomu správci a nezveřejňují přihlašovací údaje ani nekopírují pravidla přístupu. Aby bylo možné uložit novou výchozí hodnotu, musí běžná migrační akce použít `202609250001_gallery_creation_preferences.php`; vytváření galerií funguje i bez této volitelné tabulky.

Viditelné pole SimBrief přijímá ID pilota nebo jeho jméno. Samotné číslice se považují za ID pilota, ostatní text za jméno. Volba **Vygenerovat návrh popisu** může na nové i existující galerii načíst nejnovější OFP a vyplnit upravitelný popis v zvoleném jazyce obsahu. Je-li lokalizace galerie zapnutá a její překladové úložiště připravené, návrh vyplní také pole popisu v udržovaných jazycích. Před uložením pole zkontrolujte a upravte. Import uchovává soukromý odkaz po dobu 30 minut, omezený na stejného správce a relaci; změna identifikátoru tento odkaz zneplatní. U existující galerie se OFP a dostupné souřadnice trasy připojí až po jejím uložení. Pokud volitelné připojení selže, galerie zůstane uložena a panel zobrazí upozornění. Při vypršení návrhu nebo změně relace proveďte import znovu.

7.1.3 Práce v kompaktním editoru

Běžné pracovní oblasti jsou **Identita**, **API**, **Přístup**, **Zobrazení** a **Správa médií**; podle dostupnosti následují nástroje pro obrázky a specializované úlohy. Horní přichycená navigace ponechává disketu **Uložit** dostupnou při posouvání nastavení i seznamu fotografií. Změna karty automaticky neukládá. Po úpravách použijte tlačítko a chcete-li ověřit uložené hodnoty, galerii znovu otevřete. Delší vysvětlení jsou dostupná přes ovládací prvky s otazníkem přístupné z klávesnice a méně časté volby jsou pod rozbalovacími prvky **Pokročilé**. Přímý editor v administraci používá stejná pole; prohlížeč bez JavaScriptu odesílá formulář běžným způsobem.

Identita ponechává snadno dostupný název, popis, datum, zdrojový jazyk, SimBrief a štítky. Její pokročilý oddíl obsahuje identifikátor v URL, složku, nadřazenou galerii, pořadí a text galerie od AI, je-li povolen. **API** zobrazuje kopírovatelný koncový bod nahrávání, označení a akci klíče

a nově vygenerovaný klíč pouze jednou; existující klíče se zobrazují, jen pokud nějaké jsou. Obnova metadat pomocí AI, migrace a globální správce API jsou pod **Pokročilé nástroje API**. **Přístup** seskupuje viditelnost, heslo, ovládání odkazu pro sdílení a zaškrtávací pole NSFW; delší vysvětlení pravidel jsou pod otazníky. **Zobrazení** používá kompaktní průsvitné skupiny pro mřížku, karty fotek, karty galerií, navigaci a mapy, interakce návštěvníků a kvalitu náhledů. Ve skupině **Karty fotek** zvolte Výchozí, 16:9, 21:9, 4:3, 1:1, 4:5 nebo 9:16. Výchozí zachovává dosavadní náhledy 4:3 na počítači a čtvercové na mobilu; zvolený poměr platí na všech obrazovkách pouze pro fotky uvnitř této galerie. Originály, lightbox a titulní karty galerií se nemění. Formát a ostatní rozpracované volby potvrzuje Uložit galerii. Přepínače názvů souborů, hlasování a Picture Game se s JavaScriptem ukládají samostatně; rekurzivní kopírování mezí náhledů a spojené volby mřížky zůstávají rozpracované. Neúspěšné či neověřené uložení přepínače zachová texty a zablokuje odeslání celého formuláře do kontroly aktuálního editoru. Nápověda se otevírá vedle otazníku; ukázky drobečkové navigace zůstávají rozbalovací. Text letové trasy zůstává vedle SimBrief v **Identitě**.

V **Administrace > Funkce** jsou **PDF dokumenty galerií** a **Hudba galerií** nezávislé přepínače. Nové i aktualizované instalace bez uložené volby mají oba zapnuté; výslovné vypnutí zůstane uložené. Vypnutí skryje příslušné tabulky či přehrávače a zakáže nahrávání, přístup k souborům i převod PDF, včetně starých otevřených formulářů. Soubory, playlisty a předvolby zůstanou pro opětovné zapnutí. Při vypnutí obou funkcí zůstává nastavení prezentace, pokud je zapnutý lightbox. Při jeho vypnutí zmizí prázdná záložka; starý odkaz vybere Identitu. Vytvořené fotografie stránek zachovají přístupová pravidla. SimBrief může dál aktualizovat popis a trasu a zachová staré PDF.

V **Správa médií > Hudba** je vlevo katalog a vpravo hudba této galerie; v úzkém editoru se tabulky skládají pod sebe. Přehrání je před názvem, přidání na konci řádku. Více položek vyberte políčky a přidejte ikonou plus vedle hledání. Už přítomné skladby lze přehrát, ale nelze znovu přidat, včetně skladeb obsažených v živém albu. Alba označuje ikona více souborů a odlišný chevron; až rozbalení načte jejich odsazené skladby. Poslech nic nepřiřazuje. Hromadné přidání postupuje po položkách a při chybě uvede dokončený průběh. Odebrání zdroje z galerie obnoví dostupné přidání a nemaže sdílené originály. Přehrávač a přepínač hudby pro celou galerii jsou ve společném záhlaví. V **Zobrazení** je volba nejnovějších nahraných fotografií jako prvních ve výchozím stavu vypnutá. Po nahrání nebo změněném skenu se řadí podle času vložení; při shodě rozhoduje ID. Ve **Správa médií > Obrázky** je dostupný stejný přepínač; oba mění jediné uložené nastavení. Bez JavaScriptu použijte sousední tlačítko pro uložení. Pořadí lze vynutit jednorázově. Ruční pořadí zůstane do dalšího změněného skenu. Čas vložení patří místnímu záznamu; opětovný import může vytvořit nový čas. V **Správa médií > Obrázky** velký existující náhled nenahrazuje požadovaný náhled 300px. Pokud chybí, vytvořte náhledy galerie přes nástroje náhledů a opakujte načtení obrázků. Pro generování na serveru vypněte vytváření náhledů v prohlížeči. Načítání náhledů editoru nikdy nestahuje originály jako náhradní řešení.

Při chybě hudby se zobrazí reference odpovídající záznamu v **Admin > Logy**, v kategorii **Média**. Záznam obsahuje galerii, výběr, akci, fázi a stav uložení, ale ne surové výjimky, SQL, přihlašovací údaje ani absolutní cesty. Pokud zápis do Admin logu selže, bezpečný záznam jde do PHP error logu. Chybějící originál obnovte nebo znovu nahrajte; nesynchronizovaný zdroj vyžaduje úlohu hudebního katalogu v Centru údržby. Mezi počítači přenášejte společně SQL, `data/music/` a postranní soubory galerií. Po uložené změně s neobnoveným rozhraním nejprve znovu otevřete editor.

7.1.4 Připojení a převod dokumentu PDF

Rozbalení převodu nezvětší sloupec dokumentů. Pokud předchozí cíl chybí nebo byl změněn, potvrďte nový soukromý výsledek; dřívější soubory a galerie zůstanou zachovány.

Průhledné karty stále ukazují počet PDF souborů, celkovou velikost a počet stran, u hudby počet skladeb a celkovou stopáž. Neznámý údaj zůstává pomlčkou; nečitelný soubor se ze součtu tiše nevynechá. Rozložení sleduje skutečnou šířku galerie: v širokém okně jsou karty vedle sebe, při zúžení se skládají pod sebe a pod popis.

Smart galerie používají stejné karty v hero panelu, tlačítko **Prezentace** a panel sdílení. PDF a OFP pocházejí z přístupných fyzických galerií, které přispívají fotografiemi do celého výsledku. Skryté dokumenty se ve veřejné Smart galerii neukážou ani správci. Odkazy zachovávají přístupová pravidla zdroje. Sdílení zachová jazyk i vybraný filtr zdroje, vynechá stránkování a spustí první odpovídající fotografii. Výslovný start má výchozí autoplay i hudbu zapnuté se středními rychlostmi a nemění hudbu běžné Smart prezentace. Platí stejný černý úvod, potvrzení spuštění i režim bez ovládání.

Pod kartami tlačítko **Prezentace** spustí první fotografii, nastavené rychlosti a hudbu pro toto spuštění. Uloženou předvolbu běžné prezentace nezmění. Ikona sdílení otevře panel, který vytvoří krátký odkaz přímo v kořeni aplikace, například `/Galerie/presentation=1a2b3c4d`, bez cesty konkrétního alba, stránkování či náhledu administrátora. Osm malých hexadecimálních znaků označuje uložený snímek nastavení přehrávání, jazyka a případného filtru zdrojů Smart galerie. Stejná galerie a nastavení použijí stejný kód; jiná galerie dostane vlastní. Odkazy automaticky neexpirují a neudělují přístup do galerie. Bez čistých URL se krátký kód předává parametrem `presentation`. Po aktualizaci spusťte běžnou migraci databáze; nedostupné úložiště zobrazí chybu a zakáže kopírování. Staré dlouhé odkazy zůstávají podporované. Databáze ukládá verzovaný JSON a plný SHA-256 otisk odděleně od samostatného primárního klíče, takže lze přidávat volby bez změny významu podporovaných uložených snímků. Generované URL slugy galerií rezervují osmiznakové hexadecimální názvy a prezentační prefixy; podle potřeby přidají `gallery-`. Zobrazované názvy zůstanou volné. Přehrávání zachová krátkou kořenovou adresu. Panel sdílení používá kompaktní průsvitné barvy motivu, malé přepínače, tenké posuvníky rychlosti a ikonu kopírování s viditelným zaměřením klávesnice. Otevření odkazu spustí stejnou prezentaci po běžné kontrole přístupu. Prohlížeč může vyžadovat kliknutí na **Přehrát**; odmítnutí schránky zobrazí označitelný odkaz pro ruční kopírování. Stejný odkaz funguje i anonymně po běžné kontrole přístupu. Pokud celá obrazovka či zvuk vyžadují souhlas, černý úvod čeká na **Spustit prezentaci**. Po potvrzení zůstane při nepodporovaném fullscreen vyplněné okno; **Přehrát** umožní opakovat pozdější selhání zvuku. V **Upravit galerii > Správa médií > Prezentace** najdete průhlednou kartu **Nastavení prezentace**: viditelnost tlačítek, hudbu a obě rychlosti. Ikona uložení používá běžný chráněný formulář galerie. Náhled a sdílení použijí aktuální volby i před uložením. Nové odkazy obsahují hudbu i rychlosti; pozdější úpravy galerie je nezmění. Návštěvník může ovládání dočasně změnit. Také `autoplay=1` spouští prezentaci. Při blokování zvuku zůstane přehrávač součástí mizejícího ovládání; pohyb jej opět ukáže. Kliknutí na **Přehrát** nebo fotografii zkusí zvuk i požadovaný fullscreen. Zastavení či zavření čekající hudbu zruší. Skrytí tlačítek neruší sdílené odkazy. Předvolby ukládá verzované `galleries.presentation_json` po migraci sloupce. Výslovný zápis vyžaduje ověřené schéma; staré galerie mají zapnutou prezentaci, hudbu a střední rychlosti, dokud je nenastavíte. Autoplay je ve všech galeriích výchozí zapnutý; v kartě jej lze vypnout. Panel sdílení obsahuje šoupátka rychlostí a přepínače autoplay, hudby, celé obrazovky a **Bez ovládacích prvků**. Ikona kopírování zkopíruje aktuální adresu. Změny odkazu neukládají galerii. `autoplay=0` otevře první fotografii pozastavenou a bez hudby. Volby celé obrazovky a čistého režimu jsou `presentation_fullscreen=1|0` a `presentation_exclusive=1|0`. Režim bez ovládání je výchozí vypnutý; po zapnutí skryje tlačítka, metadata i diagnostiku. Ukončuje jej Esc. Omezení zvuku prohlížečem zůstávají platná. Každý start drží černou plochu alespoň sekundu a do dekódování první fotografie, poté ověří požadovaný fullscreen a hudbu. Pokud prohlížeč potřebuje souhlas, černá plocha zůstane s malým potvrzením **Spustit prezentaci**. Potvrzení ladí s panelem sdílení: kompaktní průhledné akce spuštění a zavření, viditelné zaměření klávesnicí a větší dotykové cíle na úzkých obrazovkách. Jedno kliknutí spustí hudbu a vyžádá fullscreen před odhalením fotografie. Potvrzení se objeví i u odkazu bez ovládání a poté zmizí. Esc či křížek

start zruší. Vypnutý autoplay zůstane pozastavený a tichý. Úvod se při opakování galerie nevrací. Zavření čekající práci zruší. Nativní fullscreen může vyžadovat kliknutí; náhradní režim vyplní okno prohlížeče.

Spouštěče PDF a Hudba ukazují počty souborů vedle popisu, na úzké obrazovce pod ním. Kliknutí otevře malý překryvný panel. Seznam má maximální výšku 12rem a samostatně se posouvá. Řádky PDF zachovávají velikost, počet stran a drobné ikonky; název či oko otevře chráněný prohlížeč. Admin rozbalí převod, skryje či zobrazí dokument nebo potvrdí smazání. Skryté PDF zůstává nepřístupné i přímým odkazem; vytvořené fotografie zůstávají. Escape, křížek, spouštěč či kliknutí mimo panel jej zavře. Bez JavaScriptu nebo podpory Popover se otevře omezený seznam přímo na stránce. Omezení pohybu vypne animaci. Výměna obsahu po akci zachová otevřený seznam a jeho posun.

Výběr souborů i přetažení v panelu Nahrát fotografie do existující galerie přijímá také PDF. Ve výchozím stavu se připojí pouze originální dokument; nevzniká podgalerie ani stránky PNG. Pro převod při nahrání rozbalte **Pokročilé** a výslovně zaškrtněte **Také převést stránky PDF na PNG**, pak zvolte soukromou podgalerii nebo připojení stránek na konec a DPI. Samotné rozbalení převod nezapne. Smíšený výběr nahraje nejprve fotografie, potom připojí PDF a provede pouze zvolené převody. Panel zůstává otevřený s průběhem a možností zrušení. Opakování zachová původní volbu převodu; při zapnutém převodu se stejnými vstupy obnoví chybějící prázdnou podgalerii pouze tehdy, když nebyla potvrzena žádná stránka.

Editor spojuje fotografie a média v kartě **Správa médií**, se sekcemi **Obrázky**, **Hudba**, **PDF**, **Prezentace**, **Vizuální prvky** a volbami ZIP. Jediný výběr **Nahrát soubory** přijímá současně povolené fotografie, PDF a hudbu; každý originál zpracuje automaticky podle typu. Výměna, mazání a převod PDF i volitelný panel OFP zůstávají v sekci PDF. Vizuální prvky a výchozí prezentace zachovávají formulář nastavení galerie. V horní přichycené navigaci je disketa **Uložit**, dostupná i nad dlouhým seznamem fotografií. Nahrávání a pořadí fotografií se nadále ukládají samostatně. Kompaktní panel skrývá podporu a návod pod otazníkem bez rámečku; nápovědu zavře Escape nebo kliknutí mimo. **Pokročilé** obsahuje iCloud a zpracování; převod stránek PDF zůstává výslovnou nezaškrtnutou volbou. Staré odkazy na Obrázky fungují dál.

Správce může k fyzické galerii připojit obecný dokument PDF i bez údajů SimBrief. Galerie uchovává původní soubor a malý index se stabilním ID dokumentu, názvem souboru, titulkem, původem, přesnou velikostí a kontrolním součtem SHA-256. Chráněný odkaz pro zobrazení a stažení na stejné doméně respektuje viditelnost galerie, heslo, sdílecí odkaz a pravidla NSFW. Stávající manifest a odkazy SimBrief OFP zůstávají samostatné.

Volba **Převést stránky PDF** vykreslí dokument v prohlížeči. PDF.js vytváří stránky PNG postupně a stávající proces nahrávání zobrazuje průběh, potvrzuje dávky, umožňuje navázat na přerušenou práci a lze jej zrušit. Nový převod používá výchozí rozlišení 150 DPI; lze zvolit 96, 150, 200, 300, 600, 1200 nebo 2400 DPI. Počet stránek není omezen. Stránka nad orientační hranicí 16 384 pixelů na straně nebo 32 milionů pixelů zobrazí upozornění, které vykreslení nezablokuje ani stránku potichu nezmenší. Odhad paměti zahrnuje pouze plátno RGBA při čtyřech bajtech na pixel, nikoli celkovou spotřebu prohlížeče. Skutečné limity plátna prohlížeče a nahrávání přesto mohou vykreslení nebo nahrání znemožnit.

Zvolte vyhrazenou soukromou podřízenou galerii nebo připojení stránek za poslední fotografii zdrojové galerie. Podřízená galerie zůstává soukromá, dokud výslovně nezměníte její viditelnost; dokud je převod PDF nedokončený nebo zrušený, nelze ji zveřejnit, proto převod nejprve dokončete nebo bezpečně uveďte do souladu. Připojení zachová viditelnost zdrojové galerie i stávající fotografie a vloží převedené stránky na konec. Původní PDF se nikdy nepřepisuje. Značky průběhu jsou pro oba cíle uloženy v skrytém úložišti zdrojové galerie a obsahují ID cílové galerie. ZIP exporty fotografií ani migrace galerií tyto obecné originály PDF nepřenášejí. Úplná záloha souborového stromu musí zahrnout skryté složky s bočními daty. Stávající JPG galerie se stránkami zůstávají

samostatné. Dřívější požadavek na serverový převod OFP nyní vrací HTTP 409 a žádá o obnovení editoru; rasterizační pomocná funkce je určena pouze pro kompatibilitu CLI a testů a prohlížeč ji nevolá. Podrobnosti: `docs/GALLERY_PDF.md`.

7.1.5 Správce hudby

Každá skladba má samostatné Přehrát/Pozastavit. Kompaktní přehrávač nabízí Předchozí, Přehrát/Pozastavit, Stop, Další, Opakování a Ztlumit. Časová osa ukazuje aktuální čas a délku originálu; kliknutím, tažením nebo klávesnicí se posunete ve skladbě. Posun při pauze zachová pauzu a Přehrát pokračuje ze stejného místa. Stop uvolní zdroj a vynuluje časovou osu. Poslech nemění členství ani výchozí nastavení galerie. Opakování přepíná Vše, Skladbu, Vypnuto a znovu Vše. Výchozí Vše respektuje celé uložené pořadí včetně skladeb mimo zobrazenou stránku. Skladbu spustí stejnou skladbu znovu; Vypnuto skončí za poslední skladbou. Aktivní režimy mají barevné zvýraznění a linku; ikona Skladbu přidává 1 a Vypnuto přeškrtne šipky. Popisek ukazuje aktuální režim. Přepnutí zachová pauzu i pozici; Další/Předchozí nadále vybere jinou skladbu. Seznamy si volbu drží při přepínání přehrávačů; obnovení nastaví Vše. Pokud se při pokračování změní katalog, nejprve jej obnovte. Ztlumení se přenáší mezi přehrávači na stejné stránce. Ovládání vyžaduje JavaScript; běžné formuláře pro úpravy a nahrávání fungují i bez něj.

V záložce **Alba a playlisty** vyberte nebo vytvořte album a pod existujícím výběrem skladby z katalogu použijte **Nahrát soubory**. Obě možnosti přidávání zůstávají dostupné. Vyberte až dvacet hudebních souborů, každý nejvýše 64 MiB, a stiskněte **Nahrát**; galerie není potřeba. Platí také limity hostingu. Totožný originál znovu použije existující skladbu i po přejmenování. Skladba může nezávisle patřit do více alb a po odebrání posledního členství zůstane originál v katalogu. Opakované nahrání člena alba zachová jeho pořadí. Průběh a výsledky jednotlivých souborů zůstávají viditelné; chyba další nahrávání zastaví. Při neověřeném výsledku před dalším pokusem obnovte stránku. Bez JavaScriptu formulář odešle celý výběr v jednom požadavku. Nahrávání nespouští přehrávání.

V **Administrace > Galerie > Správce hudby** je kompaktní globální katalog. Existující playlisty doplňujte po omezených dávkách; originály i pořadí zůstávají zachovány. Hledání podle názvu, souboru a hudebního štítku se průběžně aktualizuje; výsledky může změnit pouze nejnovější požadavek. Tabulka odděluje Název, Soubory, Umístění, Štítky a Akce. Kliknutím na název skladby otevřete editor s možností přejmenovat skladbu, přidat ji do alba a otevřít její štítky, soubory nebo umístění; samostatné zaškrtávací pole vybírá skladbu ke sloučení. Nabídka volby zachované skladby obsahuje jen vybrané skladby a zvolená skladba v ní zůstane pouze do té doby, dokud je součástí výběru. Záložka **Skladby** zobrazuje katalog přes celou šířku. **Alba a playlisty** mají strom a vytváření vlevo a vybrané album se skladbami vpravo; na úzké obrazovce se panely řadí pod sebe. Bez výběru se zobrazí výzva k výběru nebo vytvoření alba. Starší odkazy na alba otevřou tuto záložku. Vytvořené album se automaticky vybere; po smazání vybraného alba se výběr zruší a zastaralý odkaz na album zobrazí výzvu k výběru. Přidání z editoru názvu vloží skladbu na konec alba; existující členství zůstane na svém místě. Kliknutím na název skladby v albu upravíte její název nebo otevřete editor štítků; používají se stejná metadata jako v katalogu. Skladbu lze za úchyt přetáhnout na jinou pozici v albu; čára ukazuje místo vložení. Šipky zůstávají pro klávesnici a posun o jednu pozici. Ve sloupci Soubory rozbalení vypisuje fyzické varianty. Umístění zobrazuje přímé galerie a hudební alba: dvě varianty v jedné galerii se počítají jako jedno umístění; odvozené zařazení Smart se nepočítá. Odkazy na galerie v obou rozbaleních otevírají veřejnou galerii přes její kanonickou adresu, aktuální jazyk a nastavený způsob přepisování URL; pokud galerie chybí, odkaz se nezobrazí. Každý hudební štítek má vlastní kompaktní značku. Odkazy v záhlaví řadí Název, Soubory, Umístění nebo Štítky oběma směry nad celým výsledkem ještě před stránkováním; shody se stabilně řadí podle ID. Štítky se řadí abecedně podle prvního hudebního štítku skladby. Úzký sloupec akcí se zobrazí jen tehdy, když lze rozdělit varianty některé

zobrazené skladby. Správce sdílí typografii a zvýrazňující barvy webu; jeho plochy jsou kompaktní, průsvitné a mají jemně zaoblené okraje. Počet souborů je vedle názvu skladby znázorněn ikonou vrstev a číslem. Rozbalení variant a umístění respektuje globální dobu animace pravého panelu administrace; hodnota 0 je okamžitá. Plovoucí rozbalení řádku se zavře kliknutím mimo, opětovným kliknutím na stejný spouštěč, klávesou Escape nebo otevřením jiného rozbalení řádku. Interakce uvnitř otevřeného rozbalení je nezavře a kompaktní rozložení řádků zůstává zachováno.

Ozubené kolečko v záhlaví katalogu obsahuje globální volbu přípon souborů. Sousední kolečko nového alba skrývá volbu nadřazeného alba i popis, dokud je nepotřebujete. Nativní rozbalování udržuje zavřené řádky skladeb a alb kompaktní; počet čekajících synchronizací se zobrazuje jen při nenulové hodnotě. Prázdný katalog zobrazuje u Importu textový štítek; po naplnění přejde na samotnou ikonu. Ikonové akce mají přístupný název a viditelné zvýraznění klávesnicového fokusu.

Kliknutím na název skladby otevřete editor poblíž ukazatele. Opětovné kliknutí na stejný název nebo kliknutí mimo editor jej zavře; kliknutí na jiný název editor přepne. Text se automaticky neoznačí. Editor zůstává ve výřezu okna a dlouhé názvy zalamuje. Enter uloží název jako jeden řádek; zalomení textarey je pouze vizuální a původní soubor se nikdy nepřejmenuje. Globální volba **Zobrazovat přípony v názvech skladeb** je výchozí vypnutá i po upgradu a ovlivňuje jen názvy odvozené ze souboru; vlastní názvy zachovají svůj text. Vybrané skladby lze po náhledu výslovně spojit se zvolenými metadaty. Jako přeživší lze zvolit pouze označenou skladbu; zůstane zachována jen tehdy, když je stále součástí výběru. Odpojení varianty opraví chybnou vazbu. Spojení nezpřístupní jiný zdroj a nemění jeho oprávnění ke stažení.

Kompaktní strom alb rozbalujte nativními ovládacími prvky; při výběru alba se automaticky otevře cesta jeho předků. Navigaci doplňují drobečky. Skladby lze do alb a podalb přidávat, odebírat a řadit. Kolečko alba otevře nativní rozbalovací oblast s názvem, popisem, přesunem a smazáním; členství skladeb a jejich pořadí zůstávají viditelné. Strom má nejvýše osm úrovní a 2 000 alb. Počet čekajících galerií označuje nesladěné snímky; nečitelný zdroj brání úplnému dokončení. Odebrání vazby nemaže originál. Alba slouží v Administraci, nevzniká veřejná hudební knihovna. Hudební tagy používají společnou taxonomii s vlastním typem média; tagy a hledání obrázků zůstávají oddělené. Typ PDF je rezervován. Stávající slugy zůstávají globálně jedinečné. Zálohujte SQL, `data/music/` i skryté starší indexy; po obnově použijte běžné dopředné migrace a dávkové sladění. Po konfliktu revize načtěte aktuální stav. Vypnutí funkce hudby zachová metadata i originály. Místní obnova z Koše připojí skladby ke stávajícím identitám i při změně ID galerie. Staré snímky či zaniklé identity vytvoří nové katalogové záznamy; přenášené archivy nedodávají důvěryhodná logická ID.

7.1.6 Úložiště hudby

Otevřete **Upravit galerii > Správa médií > Hudba** pro nahrání zvuku a správu playlistu galerie. Nové uploady ukládají neměnné originály do chráněného centrálního úložiště `data/music/`; zvuk se nikdy nepřevádí na fotografie. Samostatně přiřazené skladby zůstávají nezávislé položky. Přiřazení alba je živý playlist: pozdější změny členství a pořadí v albu se projeví ve všech připojených galeriích. Galerie ukládá seřazené odkazy a povolení stažení každé položky, nikoli kopii sdíleného originálu. Přehrávání a stažení ověřuje aktuální přístup k cílové galerii a povolení položky; soukromí zdrojové galerie neautorizuje nesouvisející požadavky. Přijímají se MP3, M4A, AAC, Ogg/Opus, WAV, FLAC a WebM; přehratelnost závisí na kodecích prohlížeče. Tabulka ukazuje délku skladby a jedinou ikonku Přehrát/Zastavit před názvem. Její podoba odpovídá přehrávání; není zde pauza ani samostatný sloupec přehrávání. Dlouhé názvy jsou zkrácené výpustkou s plným textem v nápovědě; vodorovně roluje jen přehrávaný název. Omezení pohybu ponechá statický text. Zavření seznamu nepřeruší hudbu a zachová původní miniplayer. Kompaktní ikonky Předchozí/Přehrát/Zastavit/Další jsou dostupné na stránce i v prohlížeči fotografií, kdykoliv galerie

obsahuje zvuk. Jeden společný přehrávač zabrání překryvu mezi skladbami, editorem a slideshow. Playlist se opakuje a navigace přechází mezi oběma konci. Automatická hudba slideshow je výchozí vypnutá; admin ji může pro galerii zapnout. Přepínač ukládá nastavení automaticky, editor zůstává otevřený a zobrazuje stav ukládání. Zapnutá slideshow nahradí ostatní hudbu a začne první skladbou. Zastavení či zavření prohlížeče uvolní jeho hudbu; nezávisle spuštěná hudba z tabulky může pokračovat. Změny fotek a rychlostí hudbu nepřerušují. Odmítnutí prohlížečem umožní nový pokus přes Přehrát; zcela nepřehratelný playlist se po jednom průchodu zastaví.

Smart galerie slučují viditelnou hudbu ze všech přístupných fyzických zdrojů, které přispívají odpovídajícími fotografiemi. Stránkování ani dočasný filtr zdroje tento souhrn neomezí; vlastní složka hudby nevzniká. SHA-256 odstraní opakování stejných původních bajtů i po přejmenování. Shodný název či délka nestačí; jiná kódování zůstanou oddělená, dokud je správce výslovně nespojí ve Správci hudby. Skryté skladby se vynechají, viditelné zamčené proti stažení zůstanou přehratelné. Starší i nové skladby jsou výchozí viditelné. Chráněné odkazy zdroje znovu kontrolují přístup a viditelnost. V přepsání prezentace Smart galerie lze zapnout její samostatnou výchozí hudbu slideshow; začíná vypnutá a nepřebírá automatické přehrávání zdrojů.

Každá nahraná skladba má stahování výchozí zakázané. Drobná admin ikonka u skladby stahování povolí či zamkne; ikonka v záhlaví změní všechny aktuální skladby. Pozdější uploady začínají opět zamčené. Návštěvník vidí stažení pouze u povolených skladeb a endpoint znovu kontroluje povolení i přístup do galerie. Přehrávání dodává zvuková data prohlížeči; toto nastavení proto nezabrání jejich zachycení technicky zdatným návštěvníkem.

Délku zjišťuje tichá čtečka metadat v prohlížeči, vždy pro jeden viditelný řádek, s limitem deseti sekund. Neznámá délka se zobrazí pomlčkou. Bez podpory sledování viditelnosti stejná čtečka postupně obslouží připojené řádky. Server zvuk nedekóduje. Opakování uploadu zachovává potvrzené fotografie, PDF i zvuk; neznámý výsledek nahrání hudby vyžaduje před dalším pokusem kontrolu galerie.

Seřazený playlist galerie zůstává v jejím skrytém indexu `.gallery-music/`; samotné neměnné zvukové originály jsou v centrálním `data/music/`. Volitelná úloha v **Údržba > Centrum údržby** je předem vybraná; správce ji může před spuštěním vypnout. Přesouvá starší lokální originály po jednom v omezených, obnovitelných dávkách. Nejprve ověří centrální kopii a potom atomicky přepne odkaz; zachová ID skladeb, logické identity, pořadí, viditelnost, povolení stažení i nastavení slideshow. Nejistý lokální soubor nesmaže. Zálohujte společně SQL, `data/music/` i skryté starší indexy. Centrální originál se v úložišti počítá pouze jednou bez ohledu na počet galerií; nepřesunuté lokální kopie se počítají zvlášť. Smazání galerie odstraní její vazby, nikoli sdílený originál. ZIP export fotografií a přenos galerie hudbu nezahrnují. Podrobnosti: `docs/GALLERY_MUSIC.md`.

Odebrání katalogizované lokální skladby nejdřív zachová a ověří originál centrálně; potom ji lze znovu přidat bez nahrávání. Selhání zachová původní playlist i soubor. Po přesunu vybraná úloha údržby odstraňuje nejvýše 20 záznamů katalogu na krok bez použití v galerii a bez záznamu centrálního originálu. Zdroje čekající na synchronizaci a registrované originály zůstávají chráněné, i když jejich soubor potřebuje obnovu. Samotné členství v albu či tagy osiřelou skladbu nezachovají. Úklid maže jen metadata a zapisuje počet do logu. Před schválením upravené úlohy znovu spusťte Analýzu. Zvuk smazaný starším odebráním vyžaduje původní soubor či zálohu; údržba jej nevytvoří.

Stejné Centrum údržby nabízí předem vybranou, volitelnou kontrolu starších počtů PDF a hudby na veřejných kartách. Pokračuje po dávkách nejvýše 25 galerií a v každé dávce zahashuje nejvýše jeden starší kandidát OFP do 25 MiB. Chybějící nebo neověřené počty zůstanou skryté. Analýza nečte originály a úloha je nemění. Ruční změny souborů vyžadují opětovnou kontrolu. Pokud starší OFP nemá otisk, úloha jej zahashuje pod trvalým sdíleným zámkem a otisk atomicky uloží do jeho manifestu; bajty PDF ani zvuku nezmění. Kontrola hudby může vytvořit soukromou zamykací složku `.gallery-music/`. Nová galerie bez metadat zdrojů může začít se známými nulovými počty.

Chybí-li trvalý záznam o dokončení úvodní kontroly, první úspěšný veřejný HTML požadavek na hlavní stránku, galerii nebo Chytrou galerii zařadí po odeslání odpovědi ke zpracování kontrolu počtů médií. Každý krok zpracuje nejvýše 25 galerií a pokračuje, dokud zbývá práce; pozdější veřejný požadavek může po omezené prodlevě obnovit přerušenou nebo zablokovanou práci. Jde o jednorázovou kontrolu, nikoli pravidelné skenování. Samostatná úloha v Centru údržby zůstává k dispozici pro výslovnou kontrolu po pozdějších ručních změnách souborů.

7.2 Úprava identity a souvislostí

Editor umožňuje galerii průběžně zlepšovat. Názvy a popisy se mohou měnit s vývojem sbírky. Pole dat mohou představovat jeden den, cestu, roční období nebo delší historické období. Návrhy dat z EXIF mohou prozkoumat fotografie a potomky a poté nabídnout upravitelný rozsah ke schválení.

Úplný editor zaznamenává přesnou revizi galerie, ze které pocházejí jeho pole. Pokud galerii nejprve změní jiná karta, správce, nahrávání, přesun, skenování nebo údržba, starší uložení se odmítne, aby tiše nepřepsalo novější stav. Zobrazení konfliktu uchová zadaný neutajovaný text a ukáže bezpečné porovnání s aktuálním stavem. Zkontrolujte a zkopírujte zamýšlené změny do nejnovějšího editoru; hesla zadejte znovu a soubory znovu vyberte, protože soukromé hodnoty se do podrobností konfliktu nikdy nekopírují.

Návrhy dat používejte jako užitečný výchozí bod. Skenované fotografie, snímky obrazovky, upravené exporty a fotoaparáty s nesprávně nastavenými hodinami mohou vytvářet data vyžadující lidskou kontrolu.[8]

7.2.1 Kontrola návrhů dat napříč galeriemi

Samostatná stránka údržby **Data galerií** používá stejné podklady EXIF napříč mnoha galeriemi. Může zkontrolovat celou instalaci nebo jednu vybranou větev galerií. Každý řádek ukazuje aktuální ruční rozsah dat, navržený rozsah, počet fotografií EXIF a uzlů galerií, které poskytly podklady, a upravitelná pole **Od**/**Do**. Řádky bez existujícího ručního data jsou ve výchozím stavu vybrány k použití; řádky s již zadaným ručním datem zůstávají nezaškrtnuté, aby hromadná kontrola tiše nepřepsala chronologii zadanou vlastníkem.

Ukládají se pouze zaškrtnuté řádky. Nezaškrtnuté návrhy se ignorují a správce může před použitím výběru upravit obě data. Pokud starší importované fotografie dosud nemají načtená data pořízení EXIF, nejprve spusťte běžné skenování/import obrázků galerie. Stejná cílená akce návrhu je dostupná v editoru jednotlivé galerie a může jej aktualizovat přímo na místě.

Pole dat v administraci ponechávají nativní datumové pole prohlížeče jako odesílanou hodnotu, ale přidávají kompaktní tlačítko kalendáře a pomocné volby **Dnes** a **Vymazat**. **Dnes** vloží aktuální místní kalendářní datum prohlížeče; **Vymazat** pole vyprázdní. Toto vylepšení se znovu použije na formuláře načtené do postranního panelu administrace, zatímco základní nativní datumové pole zůstává použitelné i bez dodatečných ovládacích prvků JavaScriptu.

7.3 Přehled ovládacích prvků editoru galerie

Plánování zveřejnění Vylepšené pole používá pojmenované pásmo prohlížeče, takže nabízený aktuální čas odpovídá místním hodinám. Pod polem je přesný přepočet na UTC. Pásmo uživatele

[8] Použití návrhu odvozeného z EXIF aktualizuje navržená pole galerie prostřednictvím stávajícího editoru. Za konečná data zobrazená návštěvníkům nadále odpovídá správce.

se neukládá. Bez JavaScriptu zůstává pole výslovně v UTC a očekává zadání UTC. Neexistující čas při jarním posunu se odmítne. Při novém zadání opakované podzimní hodiny zkontrolujte UTC náhled: prohlížeč vybere první výskyt. Nezměněný uložený druhý výskyt zůstává zachován.

Na kartě **Přístup** vyplňte budoucí datum a čas v nativním poli **Naplánovat zveřejnění**, podle zobrazeného pásma, a uložte formulář. Indikátor ukazuje přesný termín v UTC. Změna pole přesune termín, prázdné pole plán zruší. Volba **Zveřejněná** plán také zruší. Pokud používáte nevylepšené pole označené UTC, zamýšlený místní čas před zadáním převeďte na UTC.

Nezveřejněná galerie si před termínem zachová běžnou přímou adresu, soukromá zůstává chráněná. V termínu nebo později první běžný PHP požadavek GET/HEAD, včetně anonymního robota, změní základní viditelnost na veřejnou a zařadí galerii do veřejných seznamů stejně jako ruční volba **Zveřejněná**. Hesla, NSFW, tokeny, expirace a děděná ochrana zůstanou zachovány. Nedokončené PDF podgalerie zůstávají chráněné a děti se automaticky nezveřejňují. Bez návštěv se nic nespustí; statické soubory ani CDN spuštění nezajistí. Velká zásoba termínů se dohání po dávkách 16 při dalších návštěvách. Není potřeba cron, démon ani časovač prohlížeče. Nejprve spusťte běžné databázové migrace. Termíny vlastní databáze; sidecary uchovávají výslednou viditelnost, ale nepřenášejí čekající termíny do jiné instalace. Lehká kontrola využívá stávající model galerie a službu přístupu; zápisové závislosti načítá jen při nalezení splatného řádku přes index.

Editor galerie je rozhodujícím místem pro nastavení náležející jedné fyzické galerii. Běžné karty jsou Identita, API, Přístup, Zobrazení a Média; následují Obrázky a volitelné nástroje Organizátor/Přejmenování, pokud jsou dostupné. Rozbalovací pokročilé oddíly uchovávají méně častá nastavení ve společném formuláři ukládání. Následující tabulka shrnuje aktuální ovládací prvky jednotlivých galerií ve verzi 1.2.1.

Oblast	**Ovládací prvek**	**Současné chování**
Identita	Název a popis	Veřejný redakční text. Udržované překlady lze uložit odděleně bez změny zdrojového textu.
Identita	Ruční datum a rozsah dat	Volitelné datum události nebo fotografování a podporovaný rozsah od/do. Návrhy odvozené z EXIF lze před uložením upravit.
Identita	Identifikátor v URL	Řídí identitu veřejné adresy URL galerie. Pokud možno zachovejte zavedené identifikátory, protože na nich mohou záviset záložky a externí odkazy.
Identita	Název složky	Fyzický název pouze pro čtení, odvozený ze sanitized názvu galerie. Uložení změny názvu přejmenuje složku i cesty potomků běžnou službou změn.
Identita	Nadřazená galerie a pořadí	Mění hierarchii a pořadí sourozenců. Přesun galerie fyzicky přemístí strom jejích složek, pokud to nakonfigurovaný kořen galerií dovoluje.
Identita	Štítky	Opakovaně použitelné štítky oddělené čárkami. Návrhy se váží podle okolních galerií, fotografií a kontextu složek, nejde o prostý náhodný seznam.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Identita	Identifikátor SimBrief a výchozí hodnoty	Jediné viditelné pole přijímá číselné ID pilota nebo jeho jméno. Správce může identifikátor a zdrojový jazyk zapamatovat pro budoucí galerie; předvyplněné hodnoty jsou označené.
API	Koncový bod nahrávání a klíče	Zkopírujte koncový bod omezený na galerii, vygenerujte klíč s označením a ihned zkopírujte jeho novou nezpracovanou hodnotu. Aktivní klíče se zobrazí pouze tehdy, pokud existují; nezpracovaná hodnota se znovu nezobrazuje. Obnova pomocí AI a migrace jsou v pokročilých volbách.
Přístup	Viditelnost	**Veřejná** se běžně uvádí v seznamech. **Nezveřejněná** je skrytá z běžných seznamů, ale lze ji otevřít z normální adresy URL, pokud to pravidla přístupu dovolují. **Soukromá** je dostupná pouze správci s výjimkou podporovaného přímého přístupu tokenem.
Přístup	Uzamčení heslem	Nezávisí na viditelnosti. Veřejná, nezveřejněná i soukromá galerie může mít vlastní pravidla hesla, je-li dostupné schéma přístupu. Prázdné pole nového hesla zachovává stávající heslo.
Přístup	Odkaz pro sdílení	Lze jej vytvořit, znovu vygenerovat, zrušit a volitelně mu nastavit dobu platnosti. Uložené údaje tokenu chrání hash; starší token nebo token, který nelze dešifrovat, může vyžadovat opětovné vygenerování, aby bylo možné znovu zobrazit kopírovatelný odkaz.
Přístup	NSFW / 18+	Označuje větev galerií pro anonymní potvrzení věku. Ochrana se vztahuje i na podgalerie a poskytovaná média podle účinných pravidel přístupu.
Zobrazení	Hra s fotografiemi	Pokročilá volba porovnávací hry v této větvi galerií. Povolení hry vyžaduje také dostupné hlasování o obrázcích.
Zobrazení	Hlasování o obrázcích	Povolí veřejná označení oblíbených obrázků v této galerii. Vypnutí uchová uložené skóre, ale odstraní ovládací prvky nových hlasů a zablokuje nové příspěvky.
Zobrazení	Zobrazovat názvy souborů	Ve výchozím stavu vypnuto. Původní názvy nahraných souborů zůstávají skryté, dokud není volba povolena; vlastní názvy a popisy fotografií se nadále zobrazují.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Zobrazení	Formát karet fotek	Výchozí zachová náhledy 4:3 na počítači a čtvercové na mobilu. Volby 16:9, 21:9, 4:3, 1:1, 4:5 a 9:16 ořezávají pouze náhledy fotek uvnitř této galerie na všech obrazovkách; originály a lightbox se nemění.
Zobrazení	Zobrazení EXIF/GPS	**Použít globální výchozí hodnotu**, **Vynutit zapnutí** nebo **Vynutit vypnutí**. Účinný stav řídí veřejné značky GPS, mapy EXIF galerie a zobrazení souřadnic GPS.
Zobrazení	Styl drobečkové navigace	**Výchozí / převzít z nastavení vzhledu** přebírá volbu Vzhledu; galerie může vybrat kterýkoli z devíti registrovaných stylů. Neplatné přepsání dědí volbu Vzhledu, poté vestavěný styl `chevron`. Odkazy na všechny předky se na úzkých obrazovkách zalamují a zůstávají dostupné i bez JavaScriptu.
Zobrazení	Formát popisu karty galerie	Ve výchozím stavu dědí Vzhled a tam, kde je to podporováno, může přepsat rozvržení karty této galerie.
Zobrazení	Odznak počtu fotografií	Dědí Vzhled nebo přepisuje ikonu naskládaných fotografií a počet obsažených obrázků zobrazovaný na kartách galerií.
Zobrazení	Režim procházení lightboxu	Dědění ze Vzhledu, klasický jednotlivý obrázek, pás fotografií nebo 3D karusel. Celoobrazovkové zobrazení a prezentace zůstávají dostupné ve všech režimech.
Zobrazení	Vlastní mřížka	První viditelný ovládací prvek Zobrazení: volitelné sloupce a řádky této galerie. Bez výslovné mřížky se použije nejbližší mřížka nadřazené galerie povolující dědění do podgalerií a poté Vzhled.
Zobrazení	Meze responzivních náhledů	Volitelné minimální a maximální meze velikosti náhledů. Uložení může meze galerie rekurzivně zkopírovat potomkům; rekurzivní uložení je ve výchozím stavu vypnuté.
Zobrazení	Letová trasa	Pokročilý ruční text trasy podporuje místní vyhledávání identifikátorů a výslovné body `NAME@latitude,longitude`. SimBrief může uložit OFP, návrh popisu a vyřešené souřadnice trasy.
Správa médií	Titulní fotografie	Automatická nebo vybraná fotografie, včetně způsobilých fotografií potomků, pokud je výběr nabízí.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Správa médií	Nahraný náhled galerie	Samostatné médium karty galerie uložené nezávisle na běžných fotografiích galerie.
Správa médií	Zdroj pozadí	Dědění ze Vzhledu, nahrání nového pozadí, výběr existujícího obrázku galerie nebo vytvoření koláže z veřejných galerií.
Správa médií	Podklady vlastní značky	Volitelné podklady banneru, loga a oddělovače pro konkrétní galerii přepisují náhradní hodnoty Vzhledu pouze v té galerii, kde jsou nastavené.
Správa médií	Skenování/import	Znovu prohledá fyzickou složku galerie a synchronizuje podporovaná média do katalogu.
Správa médií	Vytvořit všechny náhledy	Znovu vytvoří náhledy této galerie. Chcete-li zahrnout potomky, vyberte **Zahrnout podgalerie**; ostatní větve galerií zůstávají mimo úlohu. Je-li dostupné generování v prohlížeči, je vybrané jako výchozí, s možností generování na serveru.
Nástroje	Organizátor, Přejmenování, API	Organizátor podle data, fyzické přejmenování médií, správa klíčů API pro nahrávání, obnova pomocí AI a migrace galerie se zobrazují pouze tehdy, jsou-li dostupná jejich schémata a funkce.

Důležité. Ovládací prvky konkrétních galerií záměrně nejsou sloučeny do globálního centra Nastavení. Dědění je součástí datového modelu, takže výsledek globálního vyhledávání může odkazovat na editor galerie, aniž by hodnotu náležející galerii změnil na nastavení celého webu.

7.4 Výběr titulního obrázku a vizuální identity

Titulní obrázek je vizuální pozvánkou do galerie. Vyberte obrázek, který zůstává rozpoznatelný jako náhled a věrně představuje sbírku. Obličeje, výrazné siluety, jasné hlavní motivy a nepřeplněné kompozice často dobře fungují i v malých velikostech.

Vlastní značka galerie může podle dostupných ovládacích prvků poskytnout logo, banner, pozadí, oddělovač nebo přepsání prezentace. Začněte zděděným stylem vzhledu a poté přidejte podklady konkrétní galerie tam, kde má sbírka skutečnou vlastní identitu, například svatba, výstava, klient nebo dlouhodobý projekt.

7.5 Přesouvání a změna pořadí galerií

Přesun galerie mění její místo v hierarchii a může ovlivnit zděděný přístup nebo prezentaci. Před potvrzením přesunu zkontrolujte cíl. Změna pořadí mění posloupnost sourozenců a umožňuje sestavit promyšlené pořadí prohlížení.

Přesouvání fotografií mezi galeriemi používá trvalý žurnál operací. Organizátor fyzicky přesune každý originál a před změnou vlastnictví v katalogu ověří jeho zaznamenanou identitu. Pokud pracovní proces nebo spojení skončí během operace, Stav systému a Diagnostika běhového prostředí zobrazí omezený stav vyžadující akci, aniž by odhalily soukromé cesty. Neúspěšný přesun uvede na obrazovce bezpečný důvod; důvěryhodné protokoly administrace uchovávají podrobnější soukromou diagnostiku. Zastavte souběžnou práci s úložištěm, zachovejte zálohu a postupujte podle `docs/IMAGE_MOVE_RECOVERY.md`; obnova změněné nebo neověřitelné soubory uchovává místo jejich přepsání.

Pořadí může být chronologické, geografické, vyprávěcí, abecední nebo ručně sestavené. V rámci jedné nadřazené galerie zachovejte dostatečně jednotnou volbu, aby návštěvníci mohli předvídat další položku.

Přihlášený správce může také měnit pořadí karet přímých podgalerií na veřejné stránce galerie. Kompaktní veřejný panel změny pořadí je omezen na karty viditelné na aktuální stránce stránkování. Požadavek uložení obsahuje posun této stránky a počet viditelných položek; server změnu odmítne, pokud odeslaná ID již neodpovídají stejnému aktuálnímu výřezu. Mění pouze hodnoty `sort_order` sourozenců; nemění nadřazené galerie ani nevnořuje galerie.

Přihlášený správce prohlížející veřejnou galerii může také dočasně seřadit přímé podřízené galerie s vyplněným datem **Od** od nejstarších po nejnovější nebo opačně. Podřízené galerie bez použitelného data zůstávají na svých místech. Náhled je dočasný, dokud nezvolíte **Uložit**; uložení zapíše výsledek jako skutečné pořadí sourozenců zobrazované všem návštěvníkům. Pro uložení pořadí podle data jsou nutné alespoň dvě přímé podřízené galerie s datem.

Veřejné záhlaví nabízí přihlášenému správci **Zobrazit jako anonymní** a při aktivních návštěvnických pravidlech **Ukončit náhled**. Zachovává aktuální veřejný cíl a jazyk. Samostatná lišta náhledu ani nečinné informace o přesouvání nezabírá místo. Úchyty karet nadále mění pořadí; průběh, výsledek uložení a chyby se zobrazí podle potřeby. Řazení podle data zachovává kompaktní průsvitnou lištu, nápovědu u otazníku a výslovné uložení pořadí.

7.6 Promyšlené odstranění galerie

Odstranění galerie může ovlivnit zdrojové soubory, potomky, metadata, náhledy, odkazy a záložky návštěvníků. Zkontrolujte přesně vybranou galerii a její podgalerie, vytvořte zálohu a použijte běžný postup odstranění v administraci. Dočasná změna viditelnosti může poskytnout bezpečnější období přípravy, pokud galerii ještě můžete potřebovat.

Koš galerií je ve výchozím stavu povolen. Odstranění galerie běžnou akcí správce přesune vybranou složku a celý strom potomků mimo aktivní kořen galerií, zaznamená metadata potřebná pro obnovu a uvede položku v **Údržba > Koš**. Veřejné stránky přestanou tuto podvětev okamžitě vyhledávat, ale správce ji může obnovit do původní cesty, pokud je stále volná. Obnovení nikdy nepřepíše novou aktivní galerii na stejném místě.

V panelu Koše zvolte **Obnovit**, **Trvale odstranit** nebo **Vyprázdnit Koš**. Trvalé odstranění a vyprázdnění Koše nelze vrátit. Vyprázdnění Koše probíhá v omezených dávkách, takže velké množství položek nevyžaduje jediný neomezený požadavek. Odstraňování jednotlivých fotografií není součástí této obnovy na úrovni galerií a zůstává trvalé. Záloha je nadále nezbytnou ochranou proti selhání úložiště, trvalému vymazání správcem nebo poškození mimo PHP Gallery.

8 Chytré galerie

Chytrá galerie je uložený dotaz, nikoli složka. Otevřete **Administrace > Galerie > Chytré galerie**, přidejte podmínky a kombinujte je pomocí vnořených skupin **AND**, **OR** a **NOT**. Pole zahrnují zdrojové galerie a potomky, štítky, data pořízení, EXIF/GPS, text, metadata AI, stav duplicit, vlastnosti souborů a soukromé redakční hodnocení.

Stávající podmínku **Štítek** použijte, pokud se má pravidlo vztahovat na štítky fotografií i štítky přiřazené jejich fyzické galerii nebo použitelné nadřazené galerii. Podmínka **Štítek fotografie** vybírá pouze štítky přiřazené přímo jednotlivým fotografiím. Její operátory pro jeden štítek, jeho nepřítomnost, libovolný či všechny vybrané štítky a fotografii bez přímého štítku ignorují štítky galerií, hudby a PDF. Podmínka pro všechny štítky vyžaduje, aby byly přiřazeny téže fotografii. Stávající uložená pravidla **Štítek** zachovají dosavadní výsledky a verze formátu pravidel se nemění. Pokud schéma podporuje typy štítků, přijímá tato podmínka pouze štítky kategorie obrázků. Potvrzené starší schéma bez tohoto sloupce dál používá přímé obrazové vazby; neznámý stav schématu podmínku bezpečně zablokuje.

Je-li pro přihlášeného správce povolena inline administrace, zobrazí se na způsobilých kartách fotografií a v běžném prohlížeči na celou obrazovku jednořádkové pole pro rychlé přidání přímého štítku. Naposledy úspěšně přidaný štítek se předvyplní do stejného pole pro další fotografii, ale pouhé otevření fotografie jej nikdy nepřidá. Návrhy se zobrazují pouze při psaní; vybraný nebo nový štítek přidáte klávesou **Enter** či malým tlačítkem pro přidání. Řádek zavřete sousedním tlačítkem zavření nebo opětovným kliknutím na stejné tlačítko štítku; tím se zadaný text nepoužije. Řádek nezobrazuje seznam štítků ani ovládání pro jejich odebrání; k prohlížení nebo odebrání štítků použijte stávající tužku pro úpravu fotografie. Stisknutím **T** při prohlížení fotografie přejdete do pole pro přidání. Řádek se zavře až po potvrzeném uložení serverem a synchronizaci zobrazení; při odmítnutí, nepotvrzeném výsledku nebo neúspěšném obnovení zůstane otevřený se zadanou hodnotou. V běžném světelném boxu zavře řádek klávesa **Escape**. V nativním režimu celé obrazovky první stisk zavře řádek a ponechá prohlížeč otevřený, pokud prohlížeč podporuje předání klávesy stránce; druhý stisk režim celé obrazovky ukončí. Není-li tato podpora dostupná nebo je-li odmítnuta, může režim celé obrazovky ukončit již první stisk a řádek se zavře s ním. Rychlé přidávání není dostupné při prezentaci ani v prohlížečích dokumentů/PDF. Ve chytré galerii mění štítek oprávněnou zdrojovou fotografii ve fyzické galerii a výsledky uloženého pravidla se dynamicky aktualizují.

Karty fotografií navíc zobrazují pasivní náhled prvních tří přímých štítků. Pokud jich je více, čtvrtý neaktivní štítek ... naznačuje vynechané položky; mezi štítky je malá vodorovná mezera.

Pomocí **Náhled** zobrazte aktuální počet shod a skutečné karty odpovídajících fotografií, poté galerii uložte a případně zveřejněte. Obrázky i soubory zůstávají ve svých fyzických galeriích, takže změny metadat nebo hodnocení okamžitě mění jejich příslušnost. Redakční hodnocení je soukromé a nezávislé na hlasování návštěvníků. Správci mohou také ve veřejném vyhledávání použít **Uložit vyhledávání jako chytrou galerii**.

Zvolte **Neuvedená v seznamech** pro přístup pouze přes URL, **Kořenová galerie** pro zobrazení chytré galerie na domovské stránce nebo **Umístění jako podgalerie**, aby ji mohly připojit fyzické galerie. V editoru každé fyzické galerie vyberte, zda připojení patří **Nad obsah galerie** nebo **Pod obsah galerie**, a přiřaďte mu hodnotu pořadí. Nejprve se vykreslí připojení nad obsahem, poté běžné podgalerie a fotografie a nakonec připojení pod obsahem. Shodné hodnoty pořadí se jednotně rozlišují podle ID chytré galerie. Existující připojení mají ve výchozím stavu umístění pod obsahem a pořadí 0.

V záložce **Identita** fyzické galerie je oddíl **Připojené chytré galerie** před pokročilými nastaveními. Viditelné jsou pouze připojené položky. Zvolte **+ Chytré galerie**, napište název

a aktivujte nalezenou položku. Panel ukáže nejvýše osm shod; širší hledání uvede počet zobrazených a všech shod. Každý řádek má vlastní umístění, pořadí a akci **Odpojit**. Změny zůstávají návrhem do **Uložit galerii**. Odkaz **Vytvořit chytrou galerii** otevře samostatný editor definice. Šipky a Enter zpřístupní výsledky, Escape zavře panel ukotvený u spouštěče. Bez JavaScriptu zůstávají nativní pole výběru. Prezentace čeká na dekódování dalšího snímku a v podporovaných prohlížečích používá aditivní prolínání bez tmavého pulzu mezi stejně jasnými snímky; starší prohlížeče zachovají běžné prolínání.

Stejnou virtuální galerii lze připojit pod několik fyzických galerií, s nezávislým umístěním a pořadím u každého rodiče. Oddíl **Použito ve fyzických galeriích** v editoru chytré galerie ukazuje všechny rodiče a umožňuje uložit jejich umístění a pořadí nebo použít **Odpojit**, aniž se změní ostatní rodiče. Je-li editor otevřený v postranním panelu administrace, tyto akce zůstávají v panelu; při vypnutém JavaScriptu je dostupné běžné odeslání formuláře. Veřejná chytrá galerie umístěná pod soukromou nebo jinak omezenou nadřazenou galerií nadále pro svou kartu dědí hranici jejího veřejného přístupu.

Veřejné výsledky a počty vždy uplatňují stejná pravidla přístupu ke zdrojům jako běžný veřejný obsah galerií. Odpovídající fotografie se započítá pouze tehdy, když je její fyzická galerie veřejně uvedená a přístupná aktuálnímu návštěvníkovi a fotografie samotná je veřejná. Stávající pravidla hesel, odkazů pro sdílení, zděděné viditelnosti, nezveřejněných galerií a věkových omezení tedy nadále platí. Trasy s parametry dotazu fungují bez přepisování a čisté adresy URL `/smart/<slug>` jsou volitelné.

8.1 Bezpečnost vztahů a opravy

Chytrá galerie se nesmí vyhodnotit zpět do fyzické galerie, která ji připojuje. Server při každé změně pravidel, připojení nebo hierarchie galerií kontroluje úplný graf vztahů; filtrování v prohlížeči se nepovažuje za bezpečnostní opatření. To zahrnuje nepřímé cesty přes fyzické potomky a jiné připojené chytré galerie. Synchronizace hierarchie odvozené ze souborového systému a oprava rodičů podle veřejných cest ověřují úplnou navrženou mapu rodičů před zápisem jakéhokoli nového rodičovského vztahu. Současný editor pravidel může odkazovat na fyzické galerie, ale nenabízí přímou podmínku odkazu na chytrou galerii.

Úplný strom administrace upravený přetažením se ověří jednou ve své konečné podobě. Následné přesuny složek používají tuto předem ověřenou mapu a odkládají synchronizaci hierarchie, dokud nevznikne konečný strom, takže dočasný mezistav nemůže odmítnout jinak platnou dávku. Každá potvrzená změna fyzické hierarchie vymaže mezipaměť grafu chytrých galerií platnou pro aktuální požadavek před pokračováním další práce závislé na grafu.

Pokud starší nebo ručně upravená databázová data již obsahují cyklus, veřejné vykreslování tento neplatný vztah zastaví místo rekurzivního pokračování. Seznam připojení v administraci označí vztah k opravě a volba **Odpojit** zůstane dostupná. Ověřování i průchod za běhu používají konzervativní limity hloubky a počtu uzlů a odstraňování opakování v rámci požadavku, takže chybná data nemohou opakovaně rozvíjet stejnou chytrou galerii. Běžný dotaz výsledků zůstává stránkovaný a nekopíruje všechny odpovídající fotografie do PHP jen kvůli detekci cyklů.

Migrace `202608170002_smart_gallery_attachment_ordering.php` přidává pole umístění a pořadí pro každého rodiče. Dokud tato migrace není dostupná, stávající připojení zachovávají historické umístění pod obsahem, zatímco změny umístění v administraci jsou odmítnuty místo částečného uložení.

8.2 Nastavení prezentace

Chytrá galerie ve výchozím stavu používá aktuální Vzhled a prezentaci webu. Povolte **Přepsat výchozí nastavení Vzhledu pro tuto chytrou galerii**, pokud tato virtuální sbírka potřebuje vlastní sloupce, řádky, stránkování, meze velikosti náhledů, vykreslovač náhledů, rozvržení karty galerie, překryvy metadat, chování lightboxu, prezentaci, stahování, hlasování nebo styl drobečkové navigace. Jeho ovládací prvek prezentace může dědit výchozí hodnotu Vzhledu nebo použít vlastní přepsání chytré galerie. Řazení a směr zůstávají součástí definice chytré galerie.

Chytrá galerie nedědí prezentaci z fyzické galerie, v níž se zobrazuje její karta. Jedna chytrá galerie se může objevit pod několika fyzickými galeriemi, takže neexistuje jediná nadřazená prezentace s jasnou předností. Pokud přepsání neexistuje nebo uložená data prezentace chybí či jsou neplatná, náhradou zůstávají aktuální výchozí hodnoty Vzhledu a webu. Meze náhledů fyzické galerie a fotografie mají nadále přednost, pokud s nimi mez chytré galerie koliduje.

8.3 Lightbox napříč stránkami výsledků

Velký prohlížeč není omezen na fotografie vykreslené na aktuální stránce HTML. Karty chytré galerie si pamatují polohu každé fotografie v úplném povoleném pořadí výsledků. Když návštěvník přechází dopředu nebo zpět, prohlížeč žádá server o blízká metadata v malých autorizovaných skupinách. Server opakuje stejná pravidla chytré galerie, kontroly přístupu ke zdrojům, řazení a stabilní rozlišení shodných hodnot jako stránka.

Díky tomu zůstávají velké virtuální sbírky praktické: otevření chytré galerie předem nenačítá všechny originály ani metadata všech výsledků. Stávající ovládání klávesnicí, dotykem, celou obrazovkou, přiblížením, zavřením a opětovným otevřením a prezentací je společné s běžnými galeriemi. Pokud je prezentace pro danou chytrou galerii vypnutá, její ovládací prvky se vynechají, zatímco běžné galerie zachovávají obvyklé výchozí hodnoty.

8.4 Stahování a bezpečnostní limity

Jsou-li povoleny stahování na webu i volba stahování chytré galerie, server může připravit ZIP z aktuálně odpovídajících povolených originálů. Znovu vyhodnotí uložená pravidla a pravidla přístupu místo odhalení cest souborového systému prohlížeči. Vytváření archivu odmítá sbírky s více než 5,000 odpovídajícími obrázky a vynucuje také souhrnný limit bajtů původních souborů. Existující instalace používají limit 2 GiB, pokud není `smart_gallery_zip_max_source_bytes` nastaveno v `config.php`. Souběžné požadavky na stejný podpis archivu se zpracovávají postupně pomocí souborového zámku; po získání zámku se znovu zkontroluje mezipaměť, zapíše se jedinečný částečný ZIP a dokončený archiv se zveřejní atomickým přejmenováním. Protokoly chyb uchovávají pouze omezenou diagnostiku důvodu a třídy namísto nezpracovaných zpráv výjimek nebo soukromých cest serveru.

Pravidla jsou čitelný verzovaný JSON, nikdy uživatelské SQL: pole a operátory jsou na seznamu povolených, hodnoty jsou připravené parametry, hloubka je omezena na pět a přijímá se nejvýše 50 podmínek. Odstraněné odkazy neodpovídají ničemu a chybné či neznámé verze pravidel se odmítají. Běžný migrační postup přidává úložiště prezentace chytrých galerií; existující chytré galerie dědí výchozí hodnoty Vzhledu a webu, dokud není uloženo přepsání.

9 Kooperativní galerie

Kooperativní galerie propojují nezávislé instalace s veřejně dostupným HTTPS; každý správce si ponechává vlastní alba a originály. Použijte běžný migrační postup a zapněte kooperativní galerie ve Funkcích na každém serveru. Funkce je ve výchozím stavu vypnutá. Vypnutí zachovává identity, přátelství, návrhy i nastavení.

V Nastavení > Pokročilé > Spřátelené galerie přímo spárujte každou dvojici účastníků. Přátelství samo fotografie nesdílí. Ve spolupráci alb vyberte veřejné, uvedené album bez hesla a bez NSFW a vytvořte jeho referenční kód. Jeden účastník spojí kódy do neměnného návrhu; každý správce zkontroluje členy a oprávnění a výslovně schválí účast na vlastní instalaci. Doručení a ověření probíhá v omezených krocích v bočním panelu. E-mailová pozvánka používá nastavené odesílání pošty; otevření odkazu není souhlas.

Po aktivaci otevřete sdílené fotografie z panelu nebo odkazu v místním albu. Každý zdroj má vlastní označení a stránkování. Sdílí se pouze existující autorizované náhledy JPEG/WebP; originály, chráněná alba a vzdálený zápis nejsou podporovány. Odkazy fungují i bez JavaScriptu. Chybějící náhledy vytvořte běžným postupem. Nové fotografie získávají identitu celé cesty včetně přípony; staré názvy zůstávají zachovány bez hromadné obnovy, nejednoznačné vlastnictví se však odmítá.

Odvolání účasti, změna ochrany nebo místní zrušení přátelství blokuje další autorizovaná čtení. Nedostupný server je omezen nejvýše 120 sekundami platnosti ověření; již stažené pixely nelze odvolat. Přidání účastníka vytváří samostatný návrh vyžadující nový souhlas všech. Obnova ověření může probíhat při používání; plánovač je volitelný. Chybějící nebo neznámé povinné schéma odmítá sdílení i mutace. Podrobnosti a omezení nasazení uvádí `docs/COOPERATIVE_GALLERIES.md`.

10 Windows uploader

10.1 Trvalá fronta capture a obnova

Galerii připojte jednou, spusťte capture a na konci jednou zvolte **Finish**. Samostatný producer eviduje screenshoty během uploadu, obnovy tokenu, výpadků i čekání na limit. Události Windows doplňuje reconciliation scan každou sekundu. Generace zdroje má trvalé ID a neměnné FIFO pořadí ještě před zjištěním hashe. Inventory, spojení a upload smí začít jen nejstarší nevyřešená položka. Nestabilní, chybějící, čekající, neautorizovaná a nejistá hlava blokuje novější soubory. Import používá stejný consumer; ZIP se rozbaluje místně a request nese jeden originál s volitelnými thumbnails.

Nové skupiny používají rozpoznaný čas v názvu Steam screenshotu, jinak creation time či first-seen, s deterministickým rozlišením shod. Mtime nepřehází přijatou frontu a pozdě nalezený starý soubor nezmění již provedené přenosy. Nová session nadále vylučuje historické snímky. Potvrzené obnovené bytes se deduplikují podle cíle. Změněný historický zdroj bez původního fingerprintu a starší neuspořádaná fronta s více cestami vyžadují kontrolu, nikoli domyšlené pořadí.

Kompaktní ikona **Obnovit frontu** naplánuje scan stejné session a bezpečné probuzení zpracování. Opakování se slučují; aktivní request drží vlastníka až do skutečného konce. FIFO, cíl/scope, retry termín, uncertain a cutoff zůstávají závazné. Finish trvale uloží první cutoff, počká na způsobilé rozpracované soubory a vyžaduje nový závěrečný scan po posledním acknowledgement. Fotografická fronta může čekat déle než pět minut. Po restartu pokračuje ověřený Finish stejného cíle automaticky; odvolání legacy klíče zachovává samostatné nové potvrzení. Linked flight reports zůstávají místně.

V průběhu Finish je i při chybě nebo timeoutu dostupné **Vynutit dokončení** (Force finish). Zastaví nové přijímání a odesílání a po trvalém uložení rozhodnutí místně ukončí relaci. Neodeslané originály, reporty a doklady nejistého uploadu zůstanou na disku; nic se neoznačí za odeslané ani přeskočené. Refresh, timeout ani restart tuto relaci znovu nespustí. Již odeslaný request drží skutečného vlastníka až do konce. Po uložení rozhodnutí lze aplikaci ukončit s omezeným čekáním; ukončení práce procesu nepotvrzuje výsledek na serveru. Start Watcher vytvoří novou hranici capture. Běžný Finish čeká na vlastní fronty a závěrečný scan, nikoli na cizí idle Watcher, a neopakuje prázdné automatické dokončování. Diagnostika rozlišuje relaci capture od fronty pracovníka.

Nejistá hlava ukazuje **Vyžaduje pozornost**. **Pokračovat** ve Watcheru, **Vynutit pokračování** v průběhu a **Zkontrolovat čekající uploady** po restartu otevírají stejnou kontrolu konkrétní zachované generace a cíle. Místní náhled a autorizované pozorování vzdálené fotky jsou odlišeny; shodný obrázek, pořadové číslo galerie ani hash nejsou upload receipt. **Potvrdit již nahrané** vyžaduje přesný trvalý acknowledgement. **Přeskočit fotku** zaznamená výslovné přeskočení, zachová originál i nejistou historii a pustí další FIFO položku. Přeskočené položky se počítají odděleně od úspěšných uploadů. Zrušení nechá položku čekat. Každá další nejistá hlava vyžaduje samostatné rozhodnutí. Po odeslání rozhodnutí volba **Skrýt (ukládání rozhodnutí)** pouze skryje průběh; již potvrzený trvalý zápis normálně doběhne. V nízkém okně lze důkazy posouvat; rozhodovací a zavírací ovládání zůstává viditelné dole. Po restartu workeru volba **Pokračovat v čekajících nahráváních** uvolní i bezpečně čekající práci ve stejné session; zachovává termín dalšího pokusu. Výslovná obnova po neúspěšném uložení Stop obnoví také reconciliation a povinný závěrečný scan pod původním cutoff.

Starší nejasný upload může zablokovat i první fotku nové session ještě před odesláním. Nové nalinkování ani smazání místních souborů historii nevymaže. Kontrola rozlišuje starší nejistou operaci od aktuální neodeslané fotky; review starší operace nepotvrzuje upload nové. **Prohlédnout složku (jen čtení)** ukazuje samostatná zjištění ze souborového systému, nemění frontu, startup

exclusions, cutoff ani živý stav. Průběh vždy dovoluje **Skrýt**. **Zastavit a ponechat čekající** zastaví příjem a uchová přijatou práci s cutoff pro výslovnou obnovu. Neodvolává přístup ani nemaže soubory. Běžící request si drží vlastníka; UI přizná čekání místo nepravdivého úspěšného dokončení. Vlastnictví zůstává držené do uložení a zpětného načtení zachovaného cutoff; neúspěšný zápis ponechá zpracování pozastavené pod stejným vlastníkem.

Inventory/upload již nesdílejí 60 requestů na IP za 300 s. Upload grant počítá requesty; účet/IP/globální rozpočet účtuje atomicky každý originál, včetně již podporovaného multipart s více originály. Nová okna i lockout trvají 60 s: 120/60 na ověřený grant/účet/galerii, 240/120 na účet i IP a 600/120 globálně. Společná admission před autentizací dovoluje 240 na IP a 600 globálně za minutu. Dva klienti po 45 snímcích se vejdou včetně řízení a bezpečných kontrol hlavy; nejde o měření hostingu. Retry-After se přenáší ke stejné hlavě; bez platného údaje běží backoff 5–300 s bez zahození záměru dokončit. Photos preload/prefetch při blokaci ustoupí. Místní přípravu lze opakovat; nejistý odeslaný upload vyžaduje kontrolu bez resend ani předběhnutí. Hash inventory a request-local ID nejsou operation receipts. Idle aktualizace neobnovuje capture; aktivní zachovává přísné nonce a verzi. Diagnostika uchovává hlavu, počty, producer/consumer, pokrok, další pokus a historickou chybu. BASIC kontroluje jen zdroje; instalovaný Windows provoz, rozvržení a nasazení vyžadují samostatné ověření. Trvalý kontrakt obsahuje `docs/UPLOADER_QUEUE.md`.

10.2 Rozvržení

Při běžném spuštění se otevře karta **Fotky**; pořadí je **Fotky**, **Watcher**, **Import**, **Activity**, **AI** a **Settings**. S aktivním propojením karta Fotky načte vlevo strom galerií a vpravo automaticky otevře výchozí galerii. Rozbalit či sbalit lze jednotlivé větve i celý strom. Výběr galerie zobrazí její fotky přímo v tomtéž okně. Přepínač **Podgalerie** je ve výchozím stavu zapnutý a zobrazí nad fotkami karty přímých podgalerií. Titulní obrázek tvoří první povolený náhled fotky z podgalerie. Pokud chybí, karta zobrazí ikonu složky. Karta Fotky drží výpis galerií v paměti a využívá aktuální oprávnění propojení. Při odpojení otevře **Připojit** stávající dialog s adresou a schválení v prohlížeči. Platné propojení pak zpřístupní veřejné fotky přímo. Samostatný cíl nahrávání nastavuje **Use for uploads**. Spuštění s `-startup` zůstane v oznamovací oblasti až do obnovení okna. Při spuštění ze zdrojů na macOS se používá běžné okno Tk. Dočasné propojení skončí s procesem.

Velké stromy nejprve načtou nejvýše 500 galerií a poté pokračují automaticky od uložené pozice, jednou stránkou každých pět sekund. Načtené galerie lze procházet, zatímco stav signalizuje pokračující načítání. Chyba postup zastaví a nabídne ruční opakování; běžné procházení nevyžaduje **Načíst další**. Stav načítání a malý vyhlazený rotující kroužek jsou nad stromem. Pokrývají úvodní čtení i postupné pokračování a skončí při dokončení, chybě nebo odpojení, bez odhadovaného procenta. Novější server může nabídnout úplný JSON strom s revizí. Před vrácením stromu nebo zprávy beze změny znovu ověří aktuální oprávnění účtu. Původní stránkované API zůstává pro starší web, nedostupná data a stromy přesahující limit úplné odpovědi. Klient nejprve zobrazí poslední známou uloženou strukturu a obnoví poslední výslovně vybranou galerii daného účtu. Volitelný strom vyžádá jen při oznámené podpoře; neplatná či nepodporovaná odpověď ponechá uložený strom a použije stránkované API, včetně webu 1.0.3. Každá úspěšná stránka a potvrzené vytvoření uloží známá metadata včetně dřívějších řádků, i když se načítání přeruší. Přijaté místní zápisy doběhnou při běžném ukončení aplikace. Chybějící řádky odstraní jen úplná úspěšná obnova. Kruhová šipka vedle rozbalení, sbalení a přidání obnoví strom včetně přejmenování a změn rodičů; zachová rozbalení, výběr i prohlížeč fotek. Opakovaná obnova ignoruje zastaralé odpovědi. Při přesunu vybrané galerie se její nová větev rozbalí, aby výběr zůstal vidět. Krátké dávky rozhraní aktualizují změněné řádky. Číselné pořadí galerií pod stejným rodičem zůstává zachované i při pozdějším doručení řádků. Galerie čekající na rodiče se po jeho načtení zařadí pod něj. Tooltip je viditelný pouze s kurzorem nad aktivačním prvkem; samotný fokus klávesnice jej neotevře. Správce

může v hosted WinApp workflow zvolit `native_only`. Centrální sada `winapp-native` zaznamená užší rozsah nativního prohlížeče a nenahrazuje úplné ověření WinApp. Výchozí úplný výběr testů i jeho časový limit zůstávají zachovány. Windows chrání uložené názvy uživatelským DPAPI; nebezpečné úložiště či poškozený soubor znamená chybějící cache. Média stále vyžadují aktuální ověření serverem a nové nahrávání či tvorba galerie čerstvé potvrzení cíle. Tato metadata neudělují přístup k fotografiím offline. Kontextové panely zachovávají zavření klávesnicí a kliknutím mimo panel. Windows ořízne jejich zaoblený obrys bez tmavých vnějších rohů; pokud nativní tvarování není dostupné, zůstává použitelný plochý neprůhledný panel motivu.

Obrazovka Watcher zobrazuje cílovou galerii. Ověřený název v API režimu zachová obnovení stejného uloženého připojení; změna klíče nebo režimu jej zneplatní. Výběr alba ve Fotkách nenahradí název upload cíle. Horní ovládání API klíče otevře kompaktní dialog se skrytým klíčem a volbou **Save & Test**; toto ovládání zůstává v záhlaví dostupné na každé obrazovce. Neuložené změny nenahradí uložený klíč. Hlavička aplikace nabízí také Nastavení, aktualizace a nápovědu. Obrazovka Watcher zobrazuje cílovou galerii, vybranou cestu složky, stav sledování a varování před smazáním zdrojů. Pokud konfiguraci nelze přečíst nebo ověřit, spuštění se zastaví před zahájením práce. Původní soubor zachovejte a obnovte platnou zálohu; chybějící soubor nadále spustí výchozí nastavení. Body reparse ve Windows a trvanlivost při výpadku napájení zatím nejsou ověřeny. V hlavním okně klikněte na **Link gallery**. Do dialogu vložte adresu galerie z prohlížeče a potvrďte ji tlačítkem **Link gallery**. Doménu a cestu instalace lze zadat i bez protokolu. Při potvrzení WinApp doplní `https://` a před ověřením galerie zobrazí upravenou adresu. Na stejném počítači funguje i HTTP adresa na `localhost`. Vzdálené instalace používají ověřené HTTPS. Dialog ukazuje průběh až do schválení. Pokud spojení selže, zobrazí chybu a umožní další pokus. V prohlížeči se přihlaste jako správce a klikněte na **Schválit**. Po zobrazení **Approval received** se vraťte do WinApp. Aplikace zobrazí adresu propojeného webu a sama načte první stránku seznamu galerií. **Zrušit** žádost odmítne.

Při selhání propojení zkopírujte diagnostiku WinAppu. Samostatná položka propojení uchová poslední chybu, fázi požadavku, HTTP stav a typ odpovědi včetně rozpoznané ověřovací stránky hostingu. Rozlišuje zablokovaný požadavek od galerie, která oznámila nedostupné propojení. Přístupové údaje a syrová těla odpovědí výpis neobsahuje. Použijte veřejnou URL webu, případně s jeho veřejným podadresářem. Interní složky hostingu do adresy propojení nepatří. Servery s interním přepisem cest potřebují PHP Gallery 1.0.1 pro ověření veřejné cesty.

Tři tečky vedle **Unlink gallery** otevřou přehled propojení. V části **Aktivní propojení** lze přepnout na jiný web s platným schválením. Profil uchová až 20 položek v části **Nedávné adresy** i po restartu. Výběrem adresy předvyplníte nové schválení. Ikona vypnutí odpojí vybraný web a křížek odebere nedávnou adresu. Cíl pro nahrávání se vybírá samostatně.

Otevřete **Choose gallery…** vedle adresy a pište do pole **Hledat galerie**. Návrhy upřednostňují názvy, potom popisy a štítky galerií. Názvy snesou drobný překlep. Uvozovky a `AND`/`OR` fungují jako na webu. Odsazení a nadřazené názvy u vybraného výsledku ukazují vnoření. Šipka načte další shody. Se základním přístupem lze filtrovat názvy na aktuální stránce. Pro hledání v celém katalogu schvalte nové propojení na podporovaném serveru.

Se schváleným přístupem k uploadu vyberte galerii a klikněte na **Použít pro nahrávání**. Na podporovaném místním profilu WinApp použije schválený přístup automaticky, i při spuštění ze zdrojů na macOS. Po ověření se cíl zobrazí pod **Upload gallery** ve Watcher i Importu. Tři tečky ukážou další možnosti. **Unlink gallery** ukončí aktuální propojení. Po restartu se připojte ke stejnému účtu a galerii znovu vyberte. Rozšířená oprávnění najdete v Nastavení pod **Manage link…**. Upload přes API používá vlastní **Gallery URL** a klíč omezený na galerii.

Samostatně zvolte **Read gallery details** a schvalte oprávnění ke čtení; poté lze u vybrané galerie použít **Read selected details**. Zobrazí ID, název, revizi a uloženou viditelnost, režim přístupu a zařazení do výpisu, nikoli výsledná zděděná práva. Čtení, které server již ověřil, může doběh-

nout i po souběžném odvolání. Starší server nemusí oprávnění ani endpoint podporovat; klient oznámí nepodporovanou či nedostupnou funkci bez tichého omezení scope. Uložené nahrávání pomocí `pgu_` zůstává dostupné. Skutečné Windows, nasazené HTTPS a databázové chování zatím nejsou kvalifikovány. Potvrzení propojeného uploadu vyžaduje nový řádek obrázku a ověřený uložený originál v cílové galerii. Při nejistém potvrzení již soubor může existovat; klient ponechá pokus nevyřešený bez automatického opakování. Odvolání během probíhajícího uploadu nemůže vrátit již uložený soubor. Nový propojený klient vyžaduje přesný marker potvrzení uploadu `fresh_insert_v1`; starší propojený server ponechá pokus nevyřešený. Cesta uploadu `pgu_` se nemění. Živá odpověď může nahradit předem zapsanou nejistotu pouze u stejného kladného pokusu, nezměněného zdroje a hashe a ověřeného nového vložení obrázku. Odpověď musí uvádět jeden nahraný obrázek a nezáporný počet prohledaných položek; neznámá či ztracená odpověď, kontrola hashe ani inventář marker nikdy neodstraní. Tato oprava nezavádí opakování, mazání zdroje ani záruku právě jednoho provedení. Identita souboru na serveru není přesným důkazem obsahu při cizím zápisu. Klientské kontroly identity a hashe nejsou atomické vůči místním zapisovatelům; chování Windows reparse a při výpadku napájení zatím není kvalifikováno. Originální ZIPy i rozbalené pracovní adresáře zůstávají kvůli ruční kontrole uchovány bez ohledu na stáří či potvrzení uploadu; automatické čištění podle stáří je vypnuté, protože viditelná ID úloh nedokazují úplnou historii. Pro právě jeden nejistý propojený upload volba **Check uncertain upload** vyžádá velikost souboru v bajtech do 64 MiB a bez otevření místního souboru jednou ověří uložený hash. Shoda znamená pozorované bajty, nikoli potvrzení dokončení nebo zápisu do databáze; neznámý výsledek neprokazuje nepřítomnost. Žádný výsledek nemaže záznam ani soubory a nespouští opakovaný upload. Starší server tuto kontrolu nemusí podporovat. Před kontrolou jednoho aktuálně neznámého uploadu nejprve prověřte galerii a původní zdroj. Volitelná kontrola hashe pouze pozoruje bajty; nepotvrzuje registraci ani neprokazuje nepřítomnost. Výslovná kontrola má ve výchozím stavu zvoleno Ne. Kontrola zachová marker nejistoty, originál i ZIP. Stejná cesta nebo stejné bajty zůstanou blokované i po restartu, zatímco ostatní vhodné zdroje mohou pokračovat. Neznámý zdroj se znovu neodešle ani nesmaže. Propojený upload vyžaduje nepřesměrovaný profil na pevném disku Windows nebo na místním svazku macOS, který spravuje uživatel. Nejprve zavřete starší aplikace se stejným profilem. Samostatné oprávnění `gallery:visibility` se nabízí pouze tehdy, když jej server inzeruje, a vyžaduje výslovné schválení v prohlížeči. Před změnou klient ověří aktuální stav galerie. Při zastaralé revizi nebo konfliktu plánovaného zveřejnění pouze načte stav znovu; změnu neopakuje. Starší servery oprávnění neinzerují. Operátorský příkaz `inspect_gallery_visibility.php` je ve výchozím stavu pouze pro čtení. Jedině aktuální `-reconcile=FINGERPRINT` může opravit způsobilý sidecar verze dva a po synchronizovaném ověření odstranit jeho marker; řádek databáze ani revizi nemění. Markery verze jedna lze pouze prohlížet. Kandidát `8de8e50a` prošel kontrolou BASIC `42107055888` a kontrolou WinApp `42107055797`. Nainstalované GUI, MariaDB a nasazené chování zatím ověřeny nejsou. Aktivní propojení s oprávněním pro výpis galerií umožňuje prohlížet veřejné fotky bez citlivého obsahu. Podporovaný server při běžném propojení nabídne výslovný souhlas `presentation:read` pro nastavení prezentace a viditelnou hudbu. U běžného propojení musejí být všichni předci veřejní, uvedení, s běžným přístupem a bez NSFW. Samostatný souhlas správce umožňuje zobrazit i skrytá, chráněná a NSFW média. Server znovu ověřuje platné oprávnění správce. Interní dávka obsahuje nejvýše 64 záznamů o fotkách nebo osm na starším serveru. Soubor má limit 16 MiB. Výpis hudby zahrnuje nejvýše 32 viditelných skladeb MP3/WAV. Pokud nejmenší miniatura chybí, server může použít jinou existující variantu nebo veřejný zobrazovací obrázek v daném limitu. Panel fotek i lightbox jsou součástí hlavního okna WinApp. Neúplná odpověď HTTP 304 vyvolá nejvýše jedno nové autorizované čtení; odmítnutá odpověď sama neopravňuje zobrazit stará data obrázku. Responzivní mřížka plynule posouvá přehled a žádá jen viditelné náhledy, bez samostatného načítání velkých fotografií. Výslovná volba **Přednačíst galerii** stáhne náhledy i varianty pro lightbox. Kliknutím fotku vyberete a zobrazíte její metadata v nastavitelném pravém panelu. Dvojklik nebo Enter otevře lightbox. Šipky procházejí mřížku; mezerník vybírá a odvybírá. Control-click (Command-click na macOS) přepíná jednotlivé výběry; Shift-click nebo Shift-šipka vybere rozsah

od kotvy v rámci limitu 64 fotek. Control-šipka (Command-šipka na macOS) přesune zaměření bez zrušení výběru. Jen vybrané fotky mají mírně zaoblený obrys přiléhající ke skutečnému náhledu a jeho společnému lemu, bez prázdného pásu pro popisek pod obrázkem. Zvolené poměry mají mezi obrysy kompaktní mezeru 6 pixelů vodorovně i svisle; zbývající šířka zůstává za posledním sloupcem. Výchozí zobrazení zachovává stabilní výšku řádku pro přirozené náhledy. Název souboru ukáže kompaktní kontrastní tooltip. Panel a kontextové informace sdílejí autorizovaná metadata, formátování a krátkou omezenou cache aktuálního propojení. Šipkami vlevo a vpravo procházíte celé album ve smyčce. Zavření lightboxu nebo klávesa Escape obnoví strom a mřížku i po chybě obrázku. Náhledy oříznou rozpoznané černé pruhy a zobrazí celou scénu v jejím poměru stran. Sedm viditelných tvarových tlačítek v liště alba ihned přepne výchozí zobrazení nebo poměr 16:9, 21:9, 4:3, 1:1, 4:5 či 9:16, bez ukládacího tlačítka. Obdélníky znázorňují poměry a aktivní volbu označuje jemné zvýraznění. Konkrétní poměry oříznou náhled na střed; originály a lightbox zachovají své zobrazení. Volba se ukládá pouze místně ve WinApp, samostatně pro každou galerii a ověřený web/účet. Nastavení webu ani nahrávání nemění. Malé **!** označuje chybu místního uložení; zvolený pohled zůstává použitý a tooltip vysvětlí opakování. Změna využívá již načtené náhledy. Fotografie a náhledy mají samostatný limit 600 požadavků na IP a 3 600 celkem za pět minut. Při HTTP 429 aplikace zobrazí upozornění a pozastaví načítání dopředu do volby **Retry**. Při spuštění ze zdrojů musí být Pillow ve stejném interpretu Pythonu. Volba **Zkusit znovu** načte obsah, který se nepodařilo načíst. Kolečkem, posunem dvěma prsty nebo klávesami + a − měníte přiblížení. Klávesa 0 pohled obnoví a tažením fotku posunete. F nebo F11 přepne celou obrazovku. Pohyb ukazatele na chvíli zobrazí ovládání. Pokud jsou povoleny souřadnice, připnutá značka polohy nabídne **Otevřít v OpenStreetMap** v systémovém prohlížeči. Předchozí a další fotka se připraví předem do omezené paměti pouze při otevřeném lightboxu. Zavření vyprázdní frontu přednačítání; již běžící omezený přenos může doběhnout. **Přizpůsobit podle obsahu** ořízne rozpoznané černé pruhy v okně i na celé obrazovce. **Zobrazit původní snímek** vrátí celý rám snímku. Fotka si zachová poměr stran. Při změně velikosti okna se průběžně vykresluje náhled a po ustálení se zobrazí v plné kvalitě. Od macOS 15 lze kompatibilní HDR snímky zobrazit přes AppKit na EDR displeji, pokud je dostupné PyObjC a propojení okna Tk. Ostatní konfigurace včetně Windows zobrazují 8bitové SDR přes Pillow/Tk. Ve Windows funguje F/F11 se zapnutým NumLockem, CapsLockem i ScrollLockem a na klávesnici bez numerického bloku. Kombinace s Control/Alt a psaní do polí si zachovávají chování. Velké JPEG/MPO se dekódují do menšího rastru před alokací RGB při stejném limitu 36 milionů pixelů a omezení zobrazení. To platí i pod limitem pixelů, pokud je zdroj větší než cílové zobrazení; podporované zmenšení JPEG omezí rastr ještě před převodem. Pokud detail limit stále překročí, může jeden schválený náhled poskytnout omezenou předlohu i na starším webu. Odmítnuté oprávnění, zrušení, omezení četnosti a poškozená data tento postup nepoužijí. Kopie diagnostiky obsahuje bezpečný důvod, rozměry a limity i samostatnou omezenou stopu F/F11. První schválená stránka fotek se zobrazí před načtením volitelných nastavení presentation přes stejné pracovní vlákno. Zelená ikona přednačtení znamená ověřené zakódované soubory; dekódování detailů a povinné ověřování soukromých dat serverem zůstává. Tyto cesty sdílí Windows i macOS; latenci ověří živý test. Nedávná metadata alba se zobrazí ihned ze stejné živé session a současně se obnoví ze serveru, bez dalšího filtrování viditelnosti v klientovi. Nezměněná obnova zachová dlaždice a aktualizuje stáří ověření. Velké varianty náhledů JPEG také zmenší dekódovaný rastr před alokací RGB. Indikátor **Thumbnails** a ovladač **Photo storage** ve společné hlavičce mají kompaktní podobu pilulky Watcheru: ikony, krátké počty a jednoduché pruhy, bez dlouhých popisků. Panel detailů se otevírá na vyžádání pod ovladačem v hlavičce a zarovnává se k pravému okraji viditelné klientské oblasti hlavního okna. Změna velikosti okna i zobrazených hodnot udrží celý panel uvnitř. Ukazuje všechny typované uložené náhledy a jejich velikost; detail odděluje běžnou kvótu od **Keep preloaded** a uvádí uchované náhledy, další média a galerie. RAM znamená working set tohoto procesu ve Windows nebo resident set v macOS; neznámá VRAM zůstává neznámá. Výběr kvóty se uloží ihned, bez tlačítka Uložit a potvrzení. Při chybě ukládání zůstane původní hodnota a chyba se zobrazí přímo. Rozsah účtování se nemění. Mřížka fotek slučuje opakované signály posunu a rozložení do jedné plá-

nované aktualizace. Viditelné náhledy mají přednost, omezený buffer sousedních řádků usnadňuje rychlý návrat. Dekódování zůstává v pracovním vlákně, aktualizace obrázků Tk v hlavním vlákně GUI. Kopie diagnostiky obsahuje počty událostí a aktualizací, vytvořených a uvolněných obrázků, zásahů cache a nejdelší dobu aktualizace pohledu. Jde o lokální pozorování; plynulost vyžaduje ruční ověření. Jeden worker předává hotové náhledy v omezených sériových dávkách bez čekání na samostatný GUI polling mezi fotkami. Hotové výsledky a zásahy dekódované cache se připojují po malých částech v GUI; přednostní akce a změna pohledu přeruší zbývající čtení. Krátká místní pauza po přechodné chybě transportu znovu spustí čekající náhledy až po jejím uplynutí a ukončení předchozího požadavku; HTTP 429 dál čeká na stávající ruční volbu **Zkusit znovu**. Request gate session nadále řídí schválený transport. Diagnostika odděluje disk, čekání na gate, obnovu přihlášení, transport médií, dekódování, čekání ve frontě a aplikaci v Tk. Studené a teplé procházení porovnávejte zvlášť; tato měření neprokazují FPS. Aktuální schválená data z disku zpracuje samostatný diskový/dekódovací worker s frontou čtyř výsledků; Admin reuse potřebuje čerstvé ověření katalogu účtu. Dekódovaná LRU počítá čtyři bajty na pixel s limitem 16 MiB a 256 položek. Viditelné položky mají přednost při eviction; overscan při plné cache nevytlačí nedávnou historii. Obrázky Tk zůstávají jen v přijatém pásmu řádků. Sériové media GETs mohou sdílet jedno HTTP/1.1 spojení a ověřující SSLContext; obě serializační gate zůstávají zachované. Znovu se použije jen úplně přečtená a ověřená odpověď. Uzavření serverem, neúplná data, zrušení či obnova přihlášení spojení zahodí. Jediný reconnect starého vypůjčeného spojení je možný před odpovědí v původním deadline. Počáteční idle limit je 15 sekund; skutečnou podporu hostingu a latenci je třeba změřit. Diagnostika zvlášť počítá requests, connections a TLS handshakes včetně zahozené práce a odděluje context, DNS, TCP, TLS, hlavičky a body. Nabídka cache má volbu **Přednačíst pouze náhledy** vybrané přímé galerie. Pokračuje z aktuální schválené cache, ustupuje procházení, respektuje Retry-After a nestahuje full photos ani podgalerie. Dokončení neznamená připravený lightbox; původní **Přednačíst galerii** nadále zahrnuje obě varianty. První otevření použije sjednaný ověřovaný přenos Admin fotek přímo; ukládání plných soukromých fotek stále vyžaduje výslovnou místní volbu přednačtení. Novější ověřená stránka se stejným snímkem a silným validátorem může potvrdit starší popis v otevřeném prohlížeči; platnost vychází z času nové stránky. Plné přednačtení znovu ověří staré uložené velké fotky místo přeskočení podle existence souboru. Platná odpověď 304 obnoví stáří bez dalšího stahování těla; úplnost stále znamená ověřené soubory, nikoli společný konec jejich platnosti. Aktuální fotka či stránka mají přednost před obnovou na pozadí. Překonané čtení se zruší a příprava sousedních fotek v lightboxu předchází náhledům mřížky. Opuštěný pohled odstraní své zrušené požadavky z čekací fronty gate. Oba režimy přednačtení ustoupí aktuálnímu pohledu před stránkou katalogu či fotkou. Zobrazené náhledy se ukládají automaticky do běžné cache oddělené podle účtu se společným výchozím limitem 4 GiB; cizí připnutí galerie tento limit neobejde. Události cache obnovují skutečný počet bez čekání na pomalejší údaje uchovaných galerií a RAM. Plné přednačtení počítá potvrzeně uložené fotky už za běhu a pak ověří konečnou úplnost. Výběr právě přednačítané fotky převezme hotový výsledek místo opakování požadavku. Diagnostika odděluje disk, síť, 304, bajty a RAM i převzatý prefetch pro detailní fotky. Izolované porovnání pixelů ve Windows kontroluje ustálený pohled po posunu; neprokazuje odstranění přechodných pruhů za pohybu ani vyšší FPS. Společná uživatelská disková cache ukládá schválené fotky a skladby s ověřenými otisky obsahu. Běžné náhledy mají samostatnou část s limitem výchozími 4 GiB a 262 144 položkami. Velké fotky a hudba mají vlastní část s limitem 1 GiB a 4 096 položek. Každá uvolňuje jen svá nejdéle nepoužívaná data.

Kompaktní ukazatel vedle Watcheru otevře společný uživatelský limit 1/2/4/8/16/32/64 GiB. Hlavní počet a bajty zahrnují běžné i typované uchované náhledy. Využito/limit v detailu zahrnuje pouze běžné soubory včetně hlaviček; připnuté galerie, detail/audio a decoded/Tk paměť jsou zvlášť. Načítání či nedostupnost neznamená nulu ani oprávnění offline. SQLite index aktualizuje součty rozdílem pod stávajícím zámkem. Přerušené změny či změna generace adresáře vyžadují omezenou přerušitelnou obnovu metadat mimo Tk; index nenahrazuje autorizaci ani SHA-256. Přednačtení

ukazuje aktivitu před výpisem, během kontrol, čekání na foreground i Retry-After. Zpracované položky, aktuální zásahy cache a potvrzené zápisy jsou oddělené. Závěr znovu použije jen přesnou nezměněnou ověřenou identitu. Neúspěšné zápisy a no-store nepotvrzují úplnost náhledů. Sériové FIFO zachovává prostor viewportu a Watcheru; spekulativní fronty neblokují preload. Rychlost hostingu a skutečná varianta vyžadují domluvený živý test. Pravý inspector ukládá samostatnou požadovanou šířku pro skrytí, restart a resize. RAM je working set tohoto Windows procesu nebo RSS v macOS bez child processes; per-process VRAM zůstává neznámá. Decoded RAM má limit 16 MiB. Velké fotky nevytlačují náhledy. Uchování galerií a volby soukromého přednačtení zůstávají společné. Vypnutí uchování nejprve ověří kapacitu všech cílových kopií. Starší náhledy se převedou podle přesné identity varianty bez obnovení stáří. Pokud se shoduje ověřovací údaj z aktuálního výpisu alba, aplikace náhled vezme rovnou z disku. Bez něj platí čerstvost 60 sekund a ověření ETagem. Aktuální schválený playlist znovu použije skladbu se stejným SHA-256, velikostí a formátem. Média dostupná pouze správcům se ve výchozím stavu na disk neukládají. Ikony cache se aktualizují automaticky z načtených údajů: oblak znamená online, půlkruh částečné pokrytí, plný kruh místní data a tečkovaný kruh neověřený stav. Část katalogu neprokazuje úplné pokrytí. Ikona v záhlaví otevře nabídku galerie. **Přednačíst galerii** připraví přímé fotky, náhledy i snímky pro lightbox, na pozadí s průběhem a možností zrušení. Podgalerie jsou samostatné cíle. **Uchovat přednačtenou** ponechá úspěšně připravená data mimo běžné čištění i limity počtu a velikosti, také po restartu. Vypnutí vrátí galerii pod běžná pravidla cache, která mohou přebytečná data uvolnit. Zrušení ponechá hotové soubory i volbu uchování, ale neoznačí celou galerii za přednačtenou. Opakování po limitu serveru znovu využije ověřená místní data. Média s `no-store` zůstávají dočasná; uložené soubory neobcházejí přihlášení ani platnost propojení. Jedna operace přijme nejvýše 100 000 přímých fotek.

Volitelné serverové rozhraní `media:thumbnail-batch-v1` řídí přepínač v **Admin > Features**. Na nových instalacích a při aktualizaci bez uložené volby je zapnuté; správce je může vypnout a uložená volba přetrvá aktualizace. Dokud volba není uložená, použije se starší `PHP_GALLERY_THUMBNAIL_BATCH_V1`: nezadaná hodnota nebo 1 znamená zapnuto, 0 nebo jiná hodnota vypnuto. Uložená volba má vždy přednost. Rozhraní využívá stávající oprávnění bearer propojení bez nového souhlasu. Přijímá pouze čtení až 32 fotek, celkem 8 MiB a nejvýše 4 MiB na snímek; odpověď má `private, no-store`. SHA-256 ověřuje bajty, ale nepovoluje jejich ukládání do cache. Admin preload zůstává oddělený. Server účtuje N požadovaných fotek do stávajícího limitu 600/IP a 3 600 globálně a do limitu 600/account za pět minut. V paměti drží nejvýše jeden 4 MiB snímek. WinApp při podpoře začíná skupinami po osmi, po úspěšné skupině používá až šestnáct a při pomalé, velké či výjimečné skupině se vrací k osmi. Neověřené originály si zachovávají samostatné potvrzení. FPM, proxy a HTTPS na cílovém hostiteli zatím nebyly ověřeny; výchozí zapnutí jejich přijetí nepotvrzuje. Jednotlivé čtení zůstává podporovaným záložním řešením pro smíšené verze a výjimečné snímky. Výslovné přednačtení s Admin Photos propojením může na podporovaném serveru uložit i soukromé a rozpracované fotky. Snímek, galerie i celá větev předků musí být ověřeně bez NSFW omezení. Volba i soukromá data patří konkrétní instalaci a ověřenému účtu. Čerstvé schválené ověření z katalogu dovolí nejvýše 60 sekund použít shodný náhled bez dalšího binárního požadavku. Běžné HTTP čtení velké fotky i výslovné přednačtení nadále vyžadují vlastní ověřené tělo nejvýše 60 sekund staré a běžné ověření odpovědí 200/304. Prohlížeč velkých fotek může samostatně použít výslovně stažený snímek, pokud souhlasí uložená volba přednačtení, přesný vydavatel, ověřený účet, galerie i fotka, kontrolní součet souboru a živé ověření katalogu staré nejvýše 60 sekund. Původní stáří HTTP těla tuto cestu pouze pro prohlížeč neomezuje a nikdy se nepřepisuje. Po vypršení ověření stránky se obnoví malá stránka metadat fotek pro skupinu, nikoli binární tělo každé fotky. Chybějící či poškozený soubor použije běžné čtení ze serveru. Připravený detail si zachová limit 15 sekund; přihlášení, změna účtu, zrušení, známé odmítnutí i vypnutí volby nadále použití blokují. Neznámé ověření, obnova session a známé odmítnutí jinak vrátí běžnou serverovou cestu. Změny od poslední stránky se zjistí při příštím schváleném čtení, nikoli okamžitě. Starší servery a běžné prohlížení chráněných fotek zůstávají dočasné. Čekání podle limitu

serveru ukazuje odpočet s možností zrušení; po vyčerpání pokusů zůstávají hotové soubory. Nula uložených fotek zobrazí bezpečný důvod místo částečného úspěchu. Tlačítko prezentace otevře celou obrazovku a prochází album ve smyčce podle povoleného intervalu serveru nebo po pěti sekundách. Současně spustí povolený doprovod. Ovládání hudbu spouští, pozastavuje a přepíná mezi skladbami. Přehrává se místní soubor a aplikace mezitím připraví další skladbu. Pravým tlačítkem na galerii nebo fotce zobrazíte informace a schválené změny viditelnosti. Kliknutí mimo panel nebo Escape ho zavře. Podrobnosti fotky zobrazují formát, rozměry, uložený EXIF a GPS podle nastavení galerie. Kvalita náhledů uvádí aktuální nastavení generování na serveru. Informace o galerii ukazují přímý obsah a rozsah stažených fotek. Ikona ve stromu se zobrazí po jeho zjištění. Galerii v kořenu webu přidáte tlačítkem ve stromu a podgalerii tlačítkem vedle názvu alba. Podgalerii lze přidat také z nabídky galerie nebo prázdného místa mezi fotkami. Kolečko i posun dvěma prsty posouvají mřížku a v lightboxu mění přiblížení. **Upravit galerii** otevře webový editor vybrané galerie v pravém panelu systémového prohlížeče. Použije jeho vlastní přihlášení správce a nepředá žádné klíče WinAppu. Starší server otevře běžnou celostránkovou editaci. Strom si pro každý propojený web a účet pamatuje rozbalené a sbalené větve. Fotky obnovíte zatočenou šipkou vedle názvu alba. WinApp přibližně každých 30 sekund ověřuje index zobrazeného alba v režimu správce a použije nezměněné náhledy znovu. Starší servery podporují ruční obnovu. Fotky označíte kliknutím s Ctrl ve Windows, s Command na macOS nebo v nabídce fotky. V kontextové nabídce lze smazat fotku nebo celý výběr. WinApp použije stávající připojení správce. V aplikaci potvrďte každou dávku nejvýše 64 fotek. Trvalé smazání proběhne stejnou operací jako ve webovém Adminu. Po přerušené odpovědi album obnovte a zkontrolujte před potvrzením dalšího mazání. V nabídce galerie nebo Watcheru zvolte použití této galerie pro sledování. WinApp spustí záznam s dočasným klíčem a zobrazí červené REC. Zůstane přitom v zobrazení Fotky. Malý displej v hlavičce používá ikony pro stav Watcheru, zjištěný počet přijatých fotek ve frontě a čas poslední kontroly. Pomlčka znamená dosud neznámou hodnotu. Název galerie a úplné vysvětlení stavu i fronty zobrazí tooltip po najetí. Displej je vpravo těsně před **Thumbnails**. Jeho ikonka Stop používá stávající bezpečné dokončení fronty a reportů, takže běžné sledování nevyžaduje přepnutí na kartu Watcher. Na kartu Watcher s úplným ovládáním lze kdykoli přejít z levé navigace. Ikona Watcheru červeně pulzuje ve všech kartách. Plné červené světlo označuje cílové album a jeho nadpis. Duté kolečko označuje sbalenou větev, která cíl skrývá. U rozpoznaného simulátoru nabídne SimBrief. Ukončení odešle přijaté snímky, u letu uloží dostupné reporty a zneplatní klíč sledování. Propojení webu zůstane aktivní. Panel Watcheru zobrazí přípravu nebo důvod, proč se sledování nespustilo. Nově vytvořenou galerii i obnovený výsledek vytvoření potvrzený aktuálním propojením lze použít ihned bez obnovení Fotek. Řádky pouze z cache stále vyžadují živé ověření. Pokud se při otevřené nabídce změní galerie nebo oprávnění k nahrávání, panel Fotek ponechá vysvětlení; obnovte propojení nebo Fotky a znovu otevřete akci galerie. Při spuštění ukazatel aktivity pojmenuje fázi přípravy. Nový snímek vytvořte až po zobrazení REC. Stop a Finish ihned zobrazí přípravu před dokončením fronty a případných reportů. Nedávné události Activity se ukládají v omezených dávkách na pozadí. Běžné ukončení se pokusí zapsat je ve svém časovém limitu. Chyba úložiště, vypršení limitu nebo pád může poslední dávku ztratit; selhání se zaznamená do logu. Rotující log se zapisuje ihned. Výběr cíle kontroluje přijaté importy v lokální historii nahrávání se stejným limitem 256 MiB jako při zápisu stavu. Neověřitelná historie nebo nedokončená práce pro jiný cíl změnu dál blokuje. Ověření v nainstalované aplikaci ve Windows zatím chybí. Dřívější protokolové ověření proběhlo před touto změnou rozhraní. Souborová pojistka zápisů je neaktivní prototyp a galerijní operace zatím nechrání; její koordinace musí být nejprve ověřena. Experimentální samostatné oprávnění `galleries:create` vyžaduje výslovný souhlas a ověřené úložiště oprávnění. Jeho zdroj odmítá obsazené cíle, nesoulad kanonického katalogu a katalog nad 10 000 řádků včetně nové galerie; při hledání slugu zkontroluje nejvýše 128 kandidátů. Nejde o časové limity. Při nejasném výsledku se čekající záměr automaticky neopakuje. Čekající rezervace propojeného vytvoření dočasně blokuje Admin import složek, přesun objevených fotek, odstranění objevených složek, kopírování výběru, přesun galerií do koše i obnovu z něj, přesuny organizátoru metadat, opravy konzistence i běžné vytváření galerií, také pro jinou cestu. Rezervaci nemažte: bezpečné

automatické odstranění zatím neexistuje. Upload přes API klíč zůstává dostupný. Ochrana v jedné databázi nenahrazuje zámek souborového systému. Před odesláním klient ověří úplný záměr a výhradně jej zveřejní bez přepsání jiného klíče. Před vytvořením i při kontrole uloženého záměru vyžaduje aktuální identitu odpovídající vybranému či uloženému účtu správce. Přerušení může zanechat starý zámek blokující práci; Windows a výpadek napájení nejsou kvalifikovány. Údržbové CLI umí ze soukromého vstupu ověřit pouze shodu v registru; nedokazuje zastavení původní práce ani neopravňuje k novému vytvoření. **Resume original creation** zobrazí původní název a rodiče k výslovnému potvrzení a odešle stejný klíč a vstupy stejnému HTTPS issueru a ověřenému účtu správce. Existující čekající či nevyřešený serverový záznam zůstává blokovaný a může vyžadovat řešení správcem. Ochrana vyžaduje původní serverový registr; obnova starší databázové zálohy jej může odstranit. Hlášení o nejasném výsledku nabízí výslovné obnovení nebo po kontrole galerie a úložiště **Close unresolved creation**. Tato akce zobrazí původní název a rodiče k výslovnému potvrzení. Lokální záměr odstraní až po potvrzení trvalého uzavření stejného klíče serverem; neurčitá odpověď jej zachová. Server čekající claim uzavřít odmítne. Uzavření nedokazuje, že galerie nebo soubory nevznikly ani že původní práce už skončila. Před novým vytvořením ověřte její ukončení a zkontrolujte galerii i úložiště; nic se nespustí automaticky. Pokud server místo toho ověří dokončený výsledek, klient jej uchová k potvrzení. Nečitelný nebo neplatný lokální záměr zůstává blokovaný a vyžaduje pomoc správce, protože jeho klíč nelze ověřit. Před odesláním nové galerie Photos zkontroluje předchozí práci ve stejném místním profilu. Čekající výsledek ověřuje pouze s původním webem a účtem správce; u jiného webu nabídne opětovné připojení. Tato kontrola vytvoření neopakuje. U dříve dokončené galerie potvrďte **Pokračovat** pro vytvoření další. Uzavře se pouze přesný místní záznam; původní galerie ani cíl uploadu se nezmění. Aktuální propojení a vybraný rodič se znovu ověří. Stejný název a rodič pro stejný web a účet místo toho ověří dokončený výsledek bez vytvoření duplikátu. Neurčitý výsledek nebo neúspěšné místní potvrzení zachová uloženou práci pro další kontrolu. Potvrzený výsledek zůstává uložený až do výslovného převzetí. Klient před výhradním zveřejněním zapíše a ověří úplné dočasné potvrzení; nejistota zachová záměr i případné zveřejněné potvrzení. Lokální vazba na původní záměr brání starému výběru či převzetí ovlivnit jinou operaci se stejnými údaji galerie; operační klíč se nezobrazuje. Kontroly nevylučují cizí zásahy do souborů ani nedokazují trvanlivost po výpadku napájení. V podporovaném místním profilu volba **Použít vytvořenou galerii** znovu ověří potvrzení i galerii před výběrem pro Watcher a Import. Vyžaduje samostatný souhlas s uploadem. Server porovná původní ID, název a rodiče s aktuálními údaji. Přejmenování vrací neurčitý stav; přesun, smazání či neověřitelný stav mohou vést k bezpečnému odmítnutí. Chybějící nebo nebezpečně přesměrovaná složka či sidecar také ponechá výsledek neurčitý; ověřují se aktuální bezpečné soubory, nikoli jejich původní inode. Ani jedno nespustí automaticky náhradní vytvoření. Pokud jsou pole dostupná, nová galerie má běžný přístup, je uvedená ve výpisu a nemá naplánované zveřejnění. Databázový rollback nevrátí zápisy do souborového systému. Lokální flush nedokazuje obnovu po výpadku napájení; skutečné vytvoření přes databázi, HTTPS a Windows zůstává nekvalifikované. Se samostatným výslovným souhlasem může krátkodobý grant vypsat všechny galerie včetně soukromých a nezveřejněných. Grant pouze pro ověření identity výpis neumožňuje. Samotný výběr galerie neopravňuje k nahrávání. Samostatné oprávnění k nahrávání s výslovným souhlasem zahrnuje všechny galerie běžného správce včetně soukromých a nezveřejněných. Propojení Watcheru a Importu je implementováno, ale není kvalifikováno; dosavadní klíč omezený na galerii zůstává nezávisle dostupný.

Instalátor i aktualizace založí klíč propojení v databázi. Uložená adresa webu určuje přesný původ a cestu instalace. Stávající výslovně nastavená adresa a klíč mají přednost. Veřejný dotaz připravenost pouze čte. Prohlížeč před běžným přihlášením správce uloží krátkodobý identifikátor žádosti do relace. Svázání chráněné CSRF vede k výslovnému souhlasu. **Schválit** doručí jednorázový kód na ověřenou návratovou adresu pro výměnu s PKCE. Hlavní akce žádá přístup k účtu a galeriím včetně nahrávání, pokud je podporované. Na kompatibilním serveru výslovně schvalte obnovovaný přístup. Platí sedm dní od posledního úspěšného ověřeného použití či obnovy. WinApp

obnovuje 15minutový přístupový token pomocí Klíčenky macOS nebo Správce přihlašovacích údajů Windows. Funguje přes ověřené HTTPS i přímé `http://localhost`. Starší servery používají dočasné propojení nejvýše na 15 minut. Správce může přístup odvolat v seznamu připojených aplikací. Nevyměněné kódy vyprší do 120 sekund. Viz `docs/APP_LINKING_PHASE_0.md`.

Migrace kapacity scope rozšiřuje čtyři binární sloupce bez změny existujících grantů. Při částečné migraci zůstává dostupná ověřená podpora krátkých scope; širší kapacita je připravena až po ověření všech čtyř sloupců. Sama nepřidává žádná oprávnění. DDL lze opakovat, ale není atomické; starší runtime může širší schéma odmítnout a automatické zúžení není podporováno. Čekání na jednotlivý metadata zámek je omezeno nejvýše na pět sekund; přísnější původní nastavení se nemění. Snížená hodnota se obnoví, ale celková doba DDL omezena není. Zámek callbacku končí před zápisem migračního checkpointu runnerem.

Samostatná volba zapamatování ve Windows přes HTTPS používá starší offline oprávnění. Vyprší po 30 dnech nebo sedmi dnech nečinnosti podle toho, co nastane dříve. WinApp může schválené uložené propojení obnovit po restartu. Ověření lze spustit i volbou **Reconnect saved link**. Klient údaj jednou obmění a ověří identitu serveru. Pokud stejný ověřený server výslovně odmítne vypršelý nebo odvolaný obnovovací údaj, WinApp tento uložený údaj odstraní. Nové propojení schvalte v prohlížeči po volbě **Link gallery**. Při spuštění zůstává schválení na vás. Nejistá odpověď nebo chyba úložiště zablokuje použití původního údaje. Zkontrolujte propojení na serveru a případně použijte **Forget saved link** před novým propojením. Místní zapomenutí neruší serverový grant a současná relace může zůstat aktivní. Uložený klíč `pgu_` zůstává nezávislý. Skutečné Windows a obnova po výpadku napájení zatím nebyly kvalifikovány. Obnovované odkazy ukládají jednu vazbu pro každý přesný issuer. Starší volba Windows přes HTTPS má jednu společnou vazbu. Před výměnou uloženého účtu u stejného issueru vyřešte čekající práci a zapomeňte místní propojení. Serverový grant lze odvolat samostatně. Propojené nahrávání odděluje historii i výhradní zámek podle issueru, účtu a galerie a před odesláním ukládá značku čekajícího výsledku. Po nejistém výsledku ručně zkontrolujte galerii a zdroj; soubor automaticky neposílejte znovu ani nemažte. Experimentální omezená serverová kontrola může vrátit `present`, pokud při čtení nalezne shodné bajty; registraci fotografie tím nedokazuje. `unknown` nedokazuje nepřítomnost ani nepovoluje nové odeslání a klient tuto kontrolu zatím nepoužívá. Časový limit se kontroluje mezi voláními souborového systému a nepřeruší blokující volání. Externí místní zásahy do souborů nejsou atomicky vyloučeny. Po ukončení současné WinApp systém uvolní nativní zámek pro další pokus. U staršího zámku ukončete všechny uploadery, zkontrolujte galerii a zdroje, uchovejte obnovovací JSON a archivujte jen ověřený neaktivní zámek. Vlastnosti místního systému souborů a odolnost při výpadku napájení nejsou ověřeny. Propojené letové údaje zůstávají místní a neodesílají automaticky AI úlohy ani PDF pomocí starého klíče. Nastavte limity proxy, webového serveru a PHP: zpracování multipart může spotřebovat prostředky ještě před kontrolou aplikace.

Nečinný Watcher spustí výslovné kliknutí na **Start Watcher**; při běhu stejné kontextové tlačítko nabízí **Stop Watcher**. Během dokončování otevře **Show progress**. Po přerušení otevře **Review pending uploads** původní frontu. Znovu připojte a vyberte stejnou galerii, poté zvolte **Retry**. U propojené relace volba **Keep files locally** po zastavení pracovníků uzavře frontu a ponechá fotky, zprávy i historii. Po uzavření je znovu k dispozici **Start Watcher**. **Check folder only** provede kontrolu složky bez nahrávání a bez spuštění trvalého sledování. Ozubené kolo Watcher otevře nastavení výběru složky, podsložek, intervalu kontroly, stability souborů, metadat simulátoru a volitelného mazání zdrojů. Při běžícím sledování nelze nastavení měnit; nejprve je nutné sledování zastavit. **Choose folder...** uloží složku přímo ve Watcheru. **Start Watcher** upozorní, pokud složka chybí. **Save watcher settings** uloží nastavení Watcheru pro příští spuštění. **Cancel**, klávesa Escape nebo zavření okna obnoví původní cestu, počet ignorovaných souborů, čas kontroly a nastavení. **Sync UTC time** zůstává volitelná a je vedle hlavních tlačítek. Dlouhé stránky a dialogy lze posouvat kolečkem myši nebo posuvníkem; textová pole a tabulky si zachovávají vlastní posouvání.

Při aktivním Watcheru pulzuje červená tečka na ikoně tray synchronně s indikátorem v aplikaci. Všechny značky Watcheru sdílejí interval fáze 267 ms, tedy přibližně 534 ms na úplný cyklus jasné a tlumené barvy; odznak aktualizace zůstává nezávislý.

Ruční **Import** stále vyžaduje kontrolu výsledků předběžné kontroly a výslovné spuštění. **Activity** obsahuje filtrovanou historii událostí, opakování, redigovanou diagnostiku a protokol. Kompaktní zápatí s poslední událostí otevře **Activity** po kliknutí. Ovládací ikony mají popisky a lze na ně přejít klávesnicí; otazník otevře nápovědu. Změna vzhledu zachovává dosavadní ochranu nastavení, tray, aktualizací a klíče API. Pillow doplňuje chladný barevný přechod pozadí a neprůhledné prvky inspirované matným sklem pro karty, zápatí a pilulková tlačítka. Vrstvení simuluje matné sklo bez skutečné průhlednosti alfa nebo rozostření pozadí operačního systému; text zůstává ostrý a plochy polí a tabulek zůstávají neprůhledné a kontrastní. Nepoužívá se průhlednost celého okna a nepřidávají se běhové závislosti. Bez Pillow zůstávají čitelné ploché styly ttk a nativní ovládací prvky i zdrojový režim včetně `-once` zůstávají podporované. Před skenem `-once` ověřuje uložený režim pomocí Windows Credential Manageru. Ověřený starší či nemigrovaný profil může použít API klíč; propojený, první, neznámý či nedostupný stav skončí nenulovým kódem bez skenu. Tato procesová kontrola se opakuje před každým pokusem a přesměrováním inventáře a uploadu; již běžící požadavek může doběhnout. Nechrání ostatní procesy ani grafické pracovní úlohy. Požadavky s API klíčem odmítají přesměrování na jiný server, nepovolený port nebo z HTTPS na HTTP; případně nastavte cílovou URL. Skutečné chování Windows zatím není kvalifikované. Ve Windows je mazání sledovaných zdrojů pro nová nastavení zapnuté; výslovně uložené vypnutí se zachová. Přepínač v nastavení Watcheru platí pro linked i API-key záznam. Po úspěšné odpovědi uploadu a lokálním potvrzení nativní handle ověří identitu a bajty původního souboru a smaže tentýž otevřený zdroj. Změněné, přesměrované, hardlinkované či obsazené soubory zůstanou s varováním. Shoda inventáře ani nejistý upload mazání nepovolí. Ostatní platformy, ruční importy a zdrojové ZIPy zdroje zachovávají. Přepínač mazání Watcheru platí jen pro sledované snímky; nemaže soubory vybrané pro ruční Import. Odvolání API klíče z letového workflow je dočasně nedostupné. Ochrana režimu GUI a obnova po pádu se stále dokončují a nejsou kvalifikované.

10.3 Start s Windows a jedna běžící instance

Nainstalovaný uploader se ve výchozím stavu spustí po přihlášení do Windows rovnou minimalizovaný v oznamovací oblasti. Přepínač **Start with Windows (minimized to tray)** v **Settings > App & integrations** se uloží okamžitě. Vypnutí odstraní autostart aktuálního uživatele; aktualizace volbu zachovají. Instalátor nastavení použije i při zrušeném závěrečném spuštění aplikace. Zdrojové spuštění přes Python autostart Windows nemění. Sledování a ruční import z nečinného stavu vyžadují výslovné spuštění. Aktivní Watcher může pokračovat po běžném Quit a novém spuštění. Ukončení nejprve dokončí práci přijatých zapisujících vláken, ověří původní relaci a frontu a potvrdí uzavření starého dočasného klíče. Teprve pak uloží samostatný obnovovací záznam bez přihlašovacích údajů. Během jeho stávající platnosti 24 hodin aplikace obnoví přesný web/účet/galerii, ověří oprávnění a naváže na stejnou frontu a záznam s novým dočasným přístupem. Stop, Finish a odpojení tento záměr zruší; zastavené sledování se samo nespustí. Spuštění počká na připravenost režimu. Dočasná chyba čtení checkpointu nebo ověření galerie zachová stejný záměr pro omezené opakování; neplatný stav, změna identity či scope a odvolané oprávnění nadále brání spuštění. Stop nebo odpojení zruší i čekající opakování a pozdní výsledky. Diagnostika uvede fázi a pevný bezpečný důvod bez klíčů, obsahu checkpointu a soukromých cest. Je nutné bezpečně uložené propojení galerie nebo nezměněný uložený API klíč. Vypršelé, odvolané nebo neuložené dočasné propojení vyžaduje běžné připojení; nejisté přenosy a násilné ukončení ponechávají výslovnou obnovu.

Další spuštění otevře původní okno a zachová běžící práci. Jeden proces Windows vlastní společný profil aplikace i při spuštění více kopií programu; instanci v jiné relaci Windows je nutné otevřít

v této relaci. Dotaz na obnovu importu při přihlášení počká na otevření okna. Pokud se tray do pěti sekund nezpřístupní, zobrazí se okno. Registrace patří uživateli spouštějícímu aplikaci; instalátor výslovně spuštěný se zvýšenými právy může použít příslušný účet.

10.4 Oznámení aktualizace a indikátory

Aplikace kontroluje nová vydání uploaderu při spuštění a poté nejvýše jednou za hodinu; **Check for updates** spustí ruční kontrolu. Ověřená nabídka se zobrazí jako banner a označené ovládání aktualizace v hlavičce aplikace na všech obrazovkách. **Later** skryje oznámení, ale oba indikátory zůstanou dostupné pro jeho opětovné otevření. Pokud je dostupná ikona tray, zobrazí červený odznak aktualizace, její tooltip uvede nabízenou verzi a první položka nabídky pojmenuje tuto verzi a otevře stejné oznámení. Bez podpory tray zůstávají plně dostupné indikátory v aplikaci. Aplikace nenastavuje překryvnou značku hlavního panelu Windows ani nezobrazuje systémová oznámení toast.

Neúspěšná síťová kontrola zachová ověřenou nabídku v mezipaměti i po restartu; před obnovením se nabídka znovu ověří. Úspěšná kontrola bez aktuální nabídky skryje banner, označení v hlavičce i odznak tray.

Aktualizace automaticky zapisují fázi, krok, výsledek a dobu trvání do `watcher.log`. Síťové chyby zachovají stav HTTP a typ přenosové příčiny; u přenosu je uveden známý počet bajtů. Kontrolní bod, předání pomocníkovi a úklid mají samostatné diagnostické kroky. Chyba úklidu zachová původní chybu aktualizace. Přihlašovací údaje, podepsané parametry stažení, těla odpovědí, syrové zprávy výjimek a lokální cesty se nezapisují. Oznámení zůstává stručné; technické podrobnosti jsou v běžném logu bez zapínání ladicího režimu.

Copy diagnostics obsahuje poslední chybu aktualizace i po pozdější úspěšné kontrole. Obsahuje také chyby Fotek v aktuálním propojení a rozlišuje čtení katalogu, přenos náhledu a dekódování obrázku. Přepnutí alba tyto údaje zachová; změna schváleného aktivního propojení přehled chyb Fotek vymaže. Chyby preloadu se také zapisují do běžného logu, viditelného Logu i kopírovatelné diagnostiky; rozlišují výpis, kontrolu cache, přenos a závěrečné ověření. Výsledek uvádí počty zpracovaných, uložených a přeskočených snímků. Běžící preload zachová diagnostiku při změně alba v rámci stejného schváleného propojení. Odmítnutá odpověď uvádí omezené údaje o podmínkách cache hlaviček bez jejich syrového obsahu a bez uvolnění oprávnění či pravidel místního ukládání. Ekvivalentní opakované nebo rozdělené direktivy cache jsou podporované při zachování autorizačních značek a soukromého ověřování. Další delší stáří neprodlouží místní limit 60 sekund; neslučitelná pravidla ukládání nepovolí a prohlížení s no-store zůstává dočasné. Události pracovníků zachovávají pořadí FIFO. GUI předá řízení mezi dokončenými událostmi po nejvýše 64 zprávách nebo osmi milisekundách práce a pokračuje za 16 ms; prázdná fronta zachová interval 200 ms. Jedna pomalá událost může tento kooperativní rozpočet překročit. Historie a ukládání aktivity zůstávají okamžité, ale překreslení tabulky se slučují. Kopírovaná diagnostika uvádí počty a trvání dávek pro ruční měření, nikoli zaručenou odezvu obrazovky.

10.5 Poloha simulátoru ve Windows

Sync UTC time u ovládání sledované složky je ve výchozím stavu vypnuté a ukládá vlastní předvolbu. Při sledování samostatný pracovní proces kontroluje MSFS 2020 i 2024 každých 10 sekund. Porovnává celé datum a čas UTC simulátoru s Windows UTC; pouze absolutní odchylka nad 60 sekund vyvolá nastavení roku, pořadového dne v roce, hodiny a minuty a následné nové čtení výsledku. Vyžaduje načtený nepozastavený let, rychlost 1x a pět sekund ustáleného stavu. Menu, načítání, pauza a jiné rychlosti zápisy pozastaví. Zastavení z okna či traye a úplné ukončení práci UTC zruší; skrytí do traye ji zachová. Volba se pamatuje. Tři neověřené opravy s odstupem

30 sekund pozastaví dané spojení do opětovného připojení. Nahrávání a získávání polohy fotografie zůstávají nezávislé.

Obě generace používají stejné časové události. Jedničkové číslování dne v roce pro setter a vliv na Live Time/Live Weather vyžadují ověření ve dvou samostatných letech každého dostupného simulátoru a sestavení; simulované testy výsledek neprokazují. Viz `winapp/README.md`. Hostované instalátory výslovně používají x64 CPython 3.14.x. Před zabalením se kontroluje sestavovací interpret i skutečná patch verze, implementace a šířka ukazatele uvnitř EXE pomocí výpisu před spuštěním GUI. Nesprávný či chybějící výpis přípravu odmítne. Nezávislá zdrojová verze aplikace je 0.10.0.

Přibalená nativní DLL SimConnect pochází beze změn z oficiálního MSFS 2024 SDK Core 1.7.3. Velikost 84 480 bajtů a SHA256 dokumentuje `winapp/README.md`. Statické ověření x64 a exportů zachovává všech 117 pojmenovaných exportů; živé ověření kamery, telemetrie letu a synchronizace UTC v MSFS 2020/2024 zůstává samostatné. Verze SDK určuje původ, protože DLL nemá použitelnou vloženou verzi souboru. Platí podmínky SDK Microsoftu.

WinApp 0.3.2 automaticky používá světovou polohu kamery MSFS 2024 a při omezeném selhání přechází na polohu letadla. MSFS 2020 používá přímo polohu letadla přes stejný SimConnect. Souřadnice jsou volitelné; nedostupný simulátor neblokuje nahrávání. Diagnostika rozlišuje zdroj polohy. Instalátor požaduje ukončení aplikace před výměnou souborů; před aktualizací dokončete rozpracované úlohy. Skutečný simulátor a aktualizaci ověřte na cílovém PC.

Zabalený aktualizátor načítá rozhraní Windows výslovně ze System32, aby soubor VERSION nekolidoval s knihovnou Windows pro verze. Při přechodu z 0.3.1 ručně spusťte ověřený instalátor 0.3.2. Běžící starší aplikace kopíruje vlastní pomocný proces před instalací, takže starý pomocník může i po výměně aplikace ohlásit původní chybu DLL. Další aktualizace spuštěné z opravené aplikace 0.3.2 používají opraveného pomocníka; ověřte předání na nainstalovaných Windows.

Odpovědi s polohou letadla se přiřazují podle identifikátorů požadavku a definice; volba USER v požadavku nevyžaduje nulový identifikátor objektu v odpovědi. Omezená diagnostika zaznamenává metadata příjmu, pořadí zpracování a konkrétní důvody odmítnutí paketů. Důvody selhání zůstávají čitelné po skrytí cest a zprávy aktivity zobrazují jedinou značku SimConnect. Filtr identifikátoru objektu byl potvrzenou chybou kódu, ale hlášený timeout FS2020 vrácený identifikátor nezaznamenal. Ověřte opravu na dotčeném PC; simulované testy neprokazují skutečný výsledek.

Nainstalovaný nahrávač kontroluje vlastní stabilní verzi instalátoru na GitHubu nejvýše jednou za hodinu; **Check for updates** spustí ruční kontrolu. Poslední automatický pokus se ukládá samostatně pro aktuálního uživatele a přetrvá restart aplikace. Verzi neurčují značky vydání CMS. Nejvyšší číselná verze vyžaduje SHA256 ze souboru GitHubu nebo odpovídajícího `winapp-update.json` stejného vydání. Chybějící či rozporné údaje aktualizaci odmítnou; shodné instalátory ve více vydáních CMS jsou přijímány. Přihlašovací údaje galerie se na GitHub neposílají.

Volba **Update** stáhne a ověří instalátor s průběhem a možností zrušit stahování. Aktivní Watcher dokončí právě nahrávaný snímek včetně potvrzení, uloží frontu a zapíše původní záznam před spuštěním pomocníka. Nevyřešená práce po 120 sekundách instalaci odloží; sledování přítomnosti hry ji neblokuje. Ruční import, AI úlohu nebo dokončování reportu nejprve dokončete. Selhání přípravy pomocníka ponechá aplikaci otevřenou. Po aktualizaci pokračuje stejná relace, složka, cíl a původní hranice souborů; snímky vytvořené během instalace zůstávají způsobilé k nahrání. Telemetrie zachová identitu a označí mezeru. Výslovné Stop nebo ukončení aplikace pokračování zruší. Propojený Watcher vyžaduje stejný účet, galerii a rozsah oprávnění. Starší verze bez uloženého záměru běhu mohou nabídnout **Resume Watcher** pro ověřenou neukončenou práci; obnovení vyžaduje tento výslovný výběr. Pokračování nevyžaduje Abandon ani nový API klíč. Uložená nastavení a přístupové údaje zůstávají; neuložená pole Nastavení se aktualizací neukládají. Pomocník znovu ověří instalátor, počká na ukončení instalovaného programu, vyžádá Windows

UAC, nainstaluje a ověří novou verzi a spustí nahrávač pod původním uživatelem. Průběh instalace zůstává viditelný. Automatický rollback není k dispozici. Python či zdrojové spuštění nabídne ověřený instalátor ručně. Požadovaný restart Windows zůstává výslovný; zrušení UAC znovu otevře původní instalaci. Starší klient zaseknutý čekáním na workery vyžaduje ruční spuštění instalátoru po úplném ukončení staré aplikace.

10.6 Záznam letů a zprávy

Uploader používá tmavé skleněné panely, navigaci pomocí ikon a posuvné přepínače. Popis ikony se zobrazí při najetí kurzorem. Podtitulek o autopilotu je v hlavičce u PHP Gallery. Ozubená kolečka jsou přímo u galerie, sledované složky nebo záznamu letu. Watcher zobrazuje cestu a tlačítko **Choose folder…**. Kolečko letu otevírá lokální nastavení automatických reportů, jazyků reportů a rozhraní, průběhu a složky reportů. Spuštění watcheru automaticky připraví záznam; samostatné spuštění letu není potřeba. Přepínač Record flight za běhu pozastaví nebo obnoví sběr ve stejné relaci a označí mezeru v trase. Při vypnutém záznamu se SimConnect nepřipojuje. Fotografie se nahrávají nezávisle. Zavření nastavení nezahajuje žádnou operaci. Skleněný vzhled používá neprůhledné RGB obrázky kvůli spolehlivosti Windows Tk; zdrojový režim bez Pillow ponechává funkční nativní ovládání pro opravu závislostí.

Windows přednostně používá nainstalované písmo Segoe UI Variable Text, případně Segoe UI nebo nativní písmo Tk. Společné textové styly respektují systémové vyhlazování; neproporcionální diagnostika zachovává své písmo. Běžné ovládací ikony, stav cache, připnutí a záznam používají vyhlazené obrázky vytvořené ve vyšším rozlišení. Bez Pillow zůstávají čitelné nativní symboly. Aplikace nestahuje písma ani nemění systémové předvolby. Proces ve Windows si před vytvořením oken vyžádá systémovou podporu DPI; existující kontext z manifestu zachová. Nepřidává tím automatické přeskupování mezi monitory. Při přesunu mezi monitory s odlišným měřítkem spusťte aplikaci znovu na cílovém monitoru. Hlavní okno si automaticky pamatuje běžnou velikost, polohu, maximalizaci a šířku stromu Fotek. Minimalizace, celá obrazovka ani skrytí do tray nepřepíší poslední běžné rozměry. Obnovené okno a dělicí lišta zůstávají v aktuálních mezích displeje. Tyto předvolby vzhledu nemění konfiguraci nahrávání ani přihlašovací údaje. Přechod mezi alby zruší staré zobrazení. Nový požadavek v rámci původního časového limitu počká na jediný přenosový slot, pokud se předchozí přenos ještě ukončuje. Zrušení nového zobrazení ukončí i toto čekání.

Uložené cesty, URL galerie a volby funkcí se při příštím spuštění obnoví. Jazyk rozhraní se vybírá čtyřmi přímo zobrazenými volbami. Posuvníky jsou viditelné pouze při přetečení obsahu; pomocná okna a tooltipy používají stejné tmavé barvy.

Windows uploader zaznamenává telemetrii letadla v MSFS 2020 i 2024 společným poskytovatelem pouze pro čtení. Záznam i tvorba zpráv jsou ve výchozím stavu zapnuté; záznam lze nezávisle vypnout a uložený výběr jazyků zpočátku zahrnuje angličtinu, češtinu, němčinu a švédštinu. Přibalený renderer ReportLab a písma DejaVu vytvoří z jedné analýzy samostatné PDF s grafy pro každý zvolený jazyk. Zprávy zůstávají místně uložené pro opakované odeslání. Nepodporované signály zůstávají nedostupné, nikoli vymyšlené; živé ověření simulátoru, letadla a sestavení se provádí zvlášť pro každou generaci.

Recorder žádá `ABSOLUTE TIME` v sekundách a přetížení v jednotce `GForce`. Předpona `E:` patří do výrazů RPN. Úspěšné čtení kamery nedokládá záznam letu. Zkopírovaná diagnostika ukazuje verzi aplikace, samostatný stav recorderu, počet uložených vzorků a poslední varování. Odmítnuté volání SDK uvádí proměnnou, jednotku, ID odeslání a index parametru. Známé kódy SDK/HRESULT mají název, vysvětlení a dopad; neznámé zůstávají výslovně nerozpoznané. Změny důvodu chyby zůstávají ve varováních session. Připojení, první platný rámec a první uložený vzorek mají vlastní log. Chybějící historické vzorky nelze zpětně vytvořit.

Řádek Record flight obsahuje také kompaktní proužek IAS/ALT/V/S v uzlech, stopách a stopách

za minutu. Čte existující cache recorderu bez dalšího spojení SimConnect. Při pauze, zastavení, nedostupnosti nebo stáří nad tři sekundy zobrazí pomlčky. Sousední zkratka **PDF** otevře uložené lety.

Uložené lety a PDF ukazují začátek, letadlo, počet vzorků z checkpointu, počet místních PDF, stav a uchované chyby. Obnovit čte pouze checkpointy; Otevřít log aplikace používá existující log. **Dokončit let a vytvořit PDF** bez potvrzování vytvoří čtyři jazykové verze, dokončí přijatou práci a povinné doručení a ponechá připojení připravené. Funguje i při vypnuté automatické tvorbě.

Vybrané jazyky se generují současně v samostatných procesech, jeden na jazyk (nyní nejvýše čtyři). Analýza letu i mapové podklady se připraví jednou; hlavní aplikace nahraje PDF až po úspěšném dokončení celé sady. Při chybě zůstanou hotová PDF pro obnovu. Zrušení zastaví čekající práci, vyčká na běžící generování a ponechá jeho dokončené soubory.

Při jediné verzi ukáže rozbalený let přímo soubory. Více verzí tvoří rozbalovací skupiny, vždy číselně sestupně (v5, v4, v3) bez ohledu na řazení sloupců. Obnovení zachová rozbalené lety i verze a výběr souborů. Toto zobrazení nepřesouvá ani nepřejmenovává soubory na disku.

Pro zastavený let vytvoří **Vytvořit místní PDF** nebo **Znovu vytvořit místní PDF** novou číslovanou verzi v `reports/`. Starší PDF, surové vzorky i potvrzení uploadu zůstanou zachované. Klíč není potřeba, nedojde k uploadu ani zrušení klíče a jiný běžící let pokračuje. Částečné zprávy zůstanou neúplné; aktivní, neuzavřené a prázdné záznamy jsou odmítnuty. Místní průběh a chyby zůstávají v `manual-report.json`; místní tvorba neuzavírá čekající doručení na server. Zrušení zachová hotové jazykové verze. Ukončení aplikace a aktualizace tohoto pracovníka bezpečně dokončí nebo zruší. Rozložení ve Windows a živé ověření zůstávají samostatnou ruční kontrolou.

Hlavní akce ve Watcheru a Importu používají **Zahájit let** a **Dokončit let**, pokud je SimConnect dostupný. Při selhání mohou pomoci známé procesy her stejného účtu Windows, bez administrátorských práv. Proces Microsoft Flight Simulatoru rovněž zachová letecké popisky. Jinak se použije **Zahájit hru** a **Dokončit hru**, případně přeložené hlášky pro Cyberpunk 2077, trilogii Mass Effect, Skyrim a Dragon Age. Neznámé nebo nejednoznačné hry zachovají obecné popisky. Kontrola probíhá každé tři sekundy i před sledováním nebo při vypnutém záznamu a UTC. SimConnect pouze otevře a zavře, bez telemetrie a změn simulátoru; procesy zůstávají místní. SimConnect, GPS fotek, připojení záznamu a UTC vyžadují běžící proces MSFS 2020 nebo 2024 tohoto účtu; jinak tiše čekají nebo požadavek přeskočí. Prepar3D a X-Plane pouze vyberou letecké popisky podle názvů procesů. Mimo let používají ovládání aktuálního záznamu a průběh neutrální popisky relace. Ovládání UTC ve Watcheru se skryje, ale uložená volba zůstane; detekce letu je obnoví. Historické letové zprávy zachovají skutečnou identitu a vlastní hlášky pro konkrétní hry zůstávají. V klidovém režimu API klíče zůstává Zahájit viditelné s uloženým klíčem i bez něj a bez spuštěné hry. Přímo otevře nastavení připojení; samotné propojení pro prohlížení Fotek je neskryje. Režim propojeného uploadu nabízí opětovné připojení galerie. Aktivní záznam, čekající úlohy a dokončování mají přednostní akci Dokončit, Zkontrolovat nebo Průběh; běžící ruční import zachová vlastní ovládání. Tlačítko načtení/odebrání SimBriefu, jeho nastavení a stav jsou viditelné pouze při detekovaném letu; skrytí zachová načtený plán. Mimo let používají Watcher, Import i průběh **Opustit hru** včetně odpovídajícího potvrzení a stavu. Původní místní úklid ponechá samotnou hru spuštěnou. Přibalený offline katalog je rozsáhlý, ale neúplný. Přesné názvy procesů a volitelné hlášky ve čtyřech jazycích doplňte do `\%APPDATA\%/PHPGalleryUploader/game-contexts.json` a aplikaci restartujte, bez nového sestavení. Schéma, původ a obnovu katalogu popisuje `docs/WINAPP_GAME_CONTEXTS.md`.

Watcher a Import zobrazují **Gallery:** a aktuální zobrazovaný název z autentizovaného inventarizačního API. Dlouhé názvy se zalamují podle šířky řádku. Název fyzické složky se vždy odvozuje ze sanitized zdrojového názvu galerie. Uložení změny názvu přejmenuje složku a aktualizuje cesty potomků; kolize cílové složky operaci odmítne bez přepsání dat. Starší API bez údaje o názvu zobrazí koncový segment složky. Najetí myší na název zobrazí celou hierarchii složek na samo-

statných odsazených řádcích, od kořene po galerii. Změna připojení aktualizuje název i tooltip; záznamy letů a historie importů zachovávají úplnou identitu galerie.

Tlačítko dokončení je při sledování pod cílovou galerií. Dokončení i zastavení ponechá připojení pro další relaci. Serverové klíče spravujte v administraci PHP Gallery. Propojená relace používá souhlas z prohlížeče. Po restartu dialog obnovy předvyplní ověřenou adresu.

V režimu API klíče **Opustit let** ve Watcheru, Importu a průběhu umožňuje místní obnovu po smazání galerie nebo zrušení klíče. Po potvrzení se zastaví pracovníci a vyčká se na běžící požadavky; čekající doručení se opustí a uložený klíč se odstraní z tohoto PC bez kontaktování serveru. Záznamy, zdrojové fotografie, PDF a potvrzení zůstanou místně zachované. Funguje to i bez čekajících letů. Hlavní akce se změní na zahájení. Stále platný klíč zrušte samostatně v Adminu. Již odeslaná revokace musí nejprve skončit; chyba zastavení nebo uložení konfigurace ponechá klíč a možnost opakování.

Pro dodatečný upload uložte a otestujte platný klíč galerie, případně nový klíč ke stejné galerii. V přehledu rozbalte zastavený let a vyberte PDF pomocí Ctrl/Shift, poté **Nahrát uložená PDF**. Potvrďte galerii a jazyky; server před přenosem ověří přesný cíl. Odešlou se existující PDF bez opětovného generování, zastavení jiného letu či revokace. Samostatný `upload-receipts.json` zachová potvrzené kontrolní součty; opakování ověřuje stav na serveru. Staré plány, vazby klíčů a surová data zůstanou zachované. Zrušení ponechá dokončené verze. Chyby protokolu uvádějí anonymizovanou akci, HTTP stav, typ obsahu a krátký výpis odpovědi. Před uploadem se ověří stav a potvrzení musí odpovídat kontrolnímu součtu i velikosti. Při nejasném výsledku nebo změně místního PDF soubor zůstává zachován a vydání se neoznačí jako dokončené. Dříve uložené potvrzení plánu je historický doklad, nikoli důkaz současné existence PDF na serveru. Dialog vybírá soubor, nikoli hash z okamžiku potvrzení; pozdější kontroly nevylučují atomicky zápis jiného procesu.

Bez uloženého klíče hlavní akce zahájení otevře nastavení API. Rozbalte let a případnou verzi pro jednotlivá PDF; dvojklik otevře výchozí prohlížeč. **Otevřít složku s PDF** vede pouze do složky PDF. Názvy obsahují zaznamenané UTC, letadlo, jazyk a verzi. Obnovitelný soukromý katalog sjednotí starší rozložení beze změny obsahu nebo uploadové identity; JSONy jsou v `reports/.metadata/`. Tuto podsložku zachovejte v zálohách.

Nové reporty používají A4 na šířku (297 krát 210 mm), tmavě modré záhlaví, tyrkysové akcenty, světlé pozadí a bílé panely. Vložené běžné a tučné DejaVu má větší sazbu: nadpisy 28 pt, text 12 pt, poznámky 9,5 pt a osy grafů 9 pt. Přehled má karty vedle trasy; grafy celého letu jsou po dvojicích. Každé přistání má souhrn a samostatný detail se čtyřmi grafy. Starší PDF zůstávají zachována; sazba nemění měření, záznam, přenos ani ukončení letu.

Report používá hodnotové karty a vektorové ikony fází a konfigurace. Technické verze zůstávají v metadatech; datum a verze simulátoru jsou malým písmem v záhlaví. Zaokrouhlené osy a jemná mřížka ukazují ft AMSL, při přiblížení ft AGL, uzly IAS a fpm s dělením 200/1 000. Dlouhé lety mají časové dělení deset minut/hodina. Trasa má souřadnice, sever a první/poslední zachycený bod. Ve skalárních grafech se mezery do 5 s překlenou barvou křivky, 5–300 s oranžově a čárkovaně. Pauzy, načtení letu a delší výpadky zůstávají oddělené. Interpolace slouží pouze grafu a nevstupuje do měření přistání. Dráha, skóre ani chybějící rychlost dosednutí se nevymýšlejí.

Rozbalené soubory PDF ukazují počet stran a místní datum a čas vytvoření; verze a jazyk jsou na začátku řádku. Hvězdička označuje starší PDF, u něhož je znám jen čas poslední změny souboru. Fáze obvykle tvoří jeden řádek. Detail přistání zachovává původní vzorky před redukcí přehledu letu. Výpočet rychlosti dosednutí je oddělen od V/S simulátoru; uvedena je skutečná frekvence a neúplný dojezd. Kompas porovnává skutečný kurz letadla s větrem HDG/KT, například 020/05, a jeho složkami; neodhaduje osu dráhy. Klesání pod 100 ft AGL aktivuje uložení každého přijatého vzorku až do 10 s souvislého pojíždění na zemi rychlostí nejvýše 15 kt. Dřívější hustý záznam

pod 300 m zůstává; stoupání nad 500 m ukončí detail při nezdařeném přiblížení. Cíl zůstává 20 Hz. PDF klient používá zavedenou identifikaci uploaderu; HTML 401/403 od ochranné brány se hlásí zvlášť. Úspěch vyžaduje potvrzené ID a checksum serveru. Palivo je výchozí v kg, Boeing/PMDG v lb a běžné lehké GA v galonech. Přednost má hmotnost ze simulátoru; převod starého objemu používá viditelný odhad 0,80 kg/l. Surová data se nemění. Dojezd po přistání se nesmí chybně označit jako přerušený vzlet.

Obě akce používají jediný trvalý koordinátor. Samostatné Zastavení ukončí sledování složky, jeho vlastní synchronizaci UTC a záznam letu, poté dokončí přijaté fotografie a povinné doručení zpráv; nesouvisející pracovníci AI, ručního importu a předběžné kontroly zůstávají spuštěni. Zastavení ponechá klíč nastavený. Výslovné Dokončit let/hru v režimu uloženého API klíče navíc povoluje závěrečnou revokaci po přijaté práci. Zachycené oprávnění zůstává aktivní přes odpověď serveru a atomicky přejde do rezervace zápisu konfigurace. Klíč odstraní jen stejná operace, endpoint/klíč a generace konfigurace; pozdní událost ani chybný zápis neodstraní nový klíč a nehlásí úspěch. Rozběhlý samostatný Stop musí doběhnout před novým Dokončit. Potvrzené Zrušení klíče provede stejné Zastavení, navíc zastaví další autentizované producenty, dokončí přijatou práci a požádá server o zrušení klíče omezeného na galerii teprve po povinných potvrzeních. Průběh ukazuje fázi a uplynulý čas; zbývající dobu pouze tehdy, lze-li ji měřit. Chyby zachovají úlohy a místní soubory pro obnovu; dostupné je výslovné dokončení pouze místně. Po restartu se práce obnoví, ale souhlas se zrušením klíče se neobnoví; je nutné nové potvrzení. Prázdná zpráva nevznikne.

Klíč omezený na galerii oznamuje volitelnou schopnost `flight_reports_v1`. JSON akce `flight_report_status` přijímá `report_id`, `language` a `sha256`; multipart akce `flight_report` přijímá tato pole, `session_id` a PDF pole `report`. Server omezuje zápis na galerii klíče a znovu používá obecnou validaci, ukládání a chráněné prohlížení PDF bez nového schématu. Stabilní identita, kontrolní součet a ověření stavu umožňují bezpečné opakování. Zprávy jsou oddělené od OFP, dědí viditelnost galerie a neobsahují surovou telemetrii.

11 Přidávání, popisování a uspořádání fotografií

11.1 Výběr způsobu nahrávání

Nahrávání v prohlížeči se hodí pro každodenní přírůstky. Vyberte galerii, zvolte soubory, zkontrolujte dávku a sledujte průběh, zatímco server ověřuje média a připravuje záznamy a náhledy. Vyhledání souborů v souborovém systému se hodí pro velké existující stromy složek nebo přenosy pomocí FTP a hostingových nástrojů. Automatizace a WebDAV se hodí pro opakované či mobilní postupy po nastavení přihlašovacích údajů s vymezeným rozsahem.

V pravém administračním panelu **Nahrát fotografie** lze postupně vkládat snímky obrazovky pomocí Ctrl+V ve Windows/Linuxu nebo Cmd+V v macOS, přidávat další soubory výběrem a přetahovat obrázky do oblasti nahrávání. Každý obrázek se před odesláním zobrazí v místní frontě malých náhledů spolu s názvem a velikostí. Šipkami lze změnit pořadí, chybný snímek odebrat nebo celý výběr vymazat. Stávající tlačítko **Nahrát** odešle původní soubory jediným běžným procesem; náhledy nejsou náhradními daty pro upload. Fronta není uloženým konceptem na serveru: před odchodem z panelu se potvrzuje zahození neodeslaných souborů, při chybě zůstává výběr připraven k opakování a teprve potvrzené úspěšné nahrání frontu vyprázdní. Nepodporovaný formát náhledu se zobrazí jako značka formátu, nikoli jako důvod k obejití serverové validace. Samostatná administrační stránka nahrávání a formulář bez JavaScriptu se nemění.

U velké akce nahrávejte po smysluplných skupinách. Menší skupiny usnadňují identifikaci chyb a umožňují průběžnou kontrolu názvů, pořadí a viditelnosti.

11.2 Import fotografií z iCloudu

Otevřete **Import z iCloudu**, vložte veřejný odkaz na Fotky na iCloudu na `https://share.icloud.com/photos/` nebo veřejné sdílené album na `https://photos.icloud.com/shared/album/`, vyberte cílovou galerii a klikněte vedle odkazu na **Stáhnout a importovat z iCloudu**. Jediné tlačítko rozpozná odkaz a spustí dosavadní formulář; stejná akce se zobrazí i v jeho patičce. Ponechte zapnutou přípravu v prohlížeči. Galerie ověří veřejnou dostupnost, požádá Apple o kompatibilní export, stáhne jej do dočasného diskového prostoru prohlížeče a automaticky importuje podporované fotografie. ZIP nemusíte sami stahovat ani vybírat. Nová galerie musí být Soukromá nebo Nepublikovaná; u existující galerie ověřte viditelnost, protože platí i pro částečný import.

Oba typy zdrojů mají samostatnou cestu získání dat. Odkaz na fotografie může vypršet či být odvolán; dostupnost sdíleného alba určuje vlastník včetně volitelné dočasné expirace. Galerie požaduje kompatibilní JPEG/PNG/GIF; přijaté JPEG/PNG/WebP/GIF ověřuje podle skutečné signatury. HEIC/HEIF/DNG/RAW, MP4/MOV, pohyblivé součásti Live Photo a doprovodné soubory vykazuje jako nepodporované, nepřejmenovává je ani skrytě nekonvertuje. JPEG není zachovaný originál RAW; metadata pořízení/GPS ani úpravy Applu nejsou zaručeny. Stahovací protokol se může změnit a zdroj vyžadující přihlášení nelze anonymně importovat.

Automatický přenos vyžaduje podporovaný prohlížeč na HTTPS s dočasným diskovým úložištěm OPFS. Je-li celková velikost známa, zobrazí se průběh stahování; jinak pouze skutečně přijaté bajty. Data se zapisují postupně, celý archiv se nedrží v jednom paměťovém bufferu. Dosavadní ZIP worker čte omezená metadata a jeden obrázek po druhém; fotografie připravuje a odesílá v malých dávkách uložených v IndexedDB. Podporuje Stored a Deflate; ZIP64 a vícediskové archivy výslovně odmítá. Limity zahrnují 10 000 položek, 4 MiB metadat adresáře, 2 GiB rozbalených dat a 64 MiB/limit serveru na obrázek. Ručně vybrané ZIPy používají stejný průběžný reader: limit 64 MiB spolu s limitem serveru platí na jednotlivý obrázek. Samotný archiv se neodesílá

a neporovnává s limitem požadavku PHP. Smíšený výběr zachovává pořadí panelu nebo přirozené pořadí obrázků na samostatné stránce. Opakování uchová kurzor zdroje i přesnou nepotvrzenou dávku; viditelnost ručně zakládané galerie určuje formulář a server. Dekódování a náhledy potřebují další paměť; nejde o měření celkové spotřeby.

Zrušit import zastaví získávání dat a probíhající práci; přijaté fotografie zůstanou zachovány. Při neurčitém výsledku ponechte stejný formulář otevřený a zvolte **Opakovat stejný import**: diskový zdroj, pozice a identita nepotvrzené dávky i session zůstanou zachovány, takže nevzniknou duplicity. Zdroj a cíl zůstávají do vyřešení uzamčené. Bezpečné selhání před prací serveru a úspěšné dokončení odstraní dočasný zdroj. Zavřením karty se ztratí možnost pokračování v tomto formuláři; další import odstraní opuštěné neuzamčené zdroje starší než jeden den. Import na pozadí ani obnovení mezi relacemi není slíbeno.

Není-li automatická cesta dostupná, otevřete **Ruční export a podrobnosti** a zvolte **Otevřít iCloud pro ruční export**. U Applu vyberte **Nejkompatibilnější**, pokud je nabízena, stáhněte ZIP nebo podporované obrázky a vyberte je v dosavadním výběru souborů. Pro běžné místní soubory zdroj vymažte. Odkaz se po rozpoznání odstraní ze vstupu a zůstává pouze v paměti formuláře; přístupový odkaz, cookies ani přihlašovací údaje Applu se neposílají do galerie ani neukládají do konceptů. K Applu se přihlašujte jen na jeho oficiální stránce.

11.3 Psaní užitečných názvů fotografií

Název umožňuje fotografii rychle rozpoznat. Popis nebo popisek může vysvětlit osoby, místo, činnost, technické souvislosti nebo příběh mimo záběr. Užitečné příklady:

- *Karlův most před východem slunce*;
- *Příjezd prvního vlaku do obnovené stanice*;
- *Rodinná skupina na zahradě, červen 1998*;
- *Závěrečné přiblížení během sobotní ukázky.*

Smysluplný text zlepšuje vyhledávání, přístupnost, pozdější identifikaci a zážitek čtenářů, kteří chtějí více než vizuální mřížku. Názvy souborů mohou zůstat provozními podrobnostmi, pokud nastavení veřejného zobrazení upřednostňuje pečlivě připravené názvy.

11.4 Štítky jako druhá vrstva uspořádání

Než přidáte mnoho téměř duplicitních štítků, vytvořte malý slovník. Upřednostněte jeden stabilní výraz, například *letadla*, před několika náhodnými variantami. Štítky mohou představovat témata, osoby, místa, techniky, vybavení, roční období nebo redakční stav.

V cestovatelském archivu mohou galerie představovat cesty a štítky opakující se témata. V rodinném archivu mohou galerie představovat roky a události, zatímco štítky určují osoby. V profesionálním portfoliu mohou galerie představovat klienty a štítky typ výstupu, místo a specializaci.

Pole zadávání štítků mohou při psaní navrhovat existující štítky. Opětovné použití návrhu předchází náhodným pravopisným variantám a udržuje cílové stránky štítků jednotné. Návrh je pouze pomůckou při úpravách; o tom, které štítky se uloží pro galerii či fotografii, nadále rozhoduje běžná akce uložení.

11.5 Uspořádání pořadí prohlížení

Pořadí mění sbírku v posloupnost. Začněte lákavým obrázkem, představte místo nebo souvislosti, střídejte široké a blízké pohledy, ponechte úzce související detaily pohromadě a zakončete přirozeným závěrem. Chronologické pořadí dobře funguje u událostí, zatímco vizuální rytmus se hodí pro portfolia a výstavy.

Veřejné ovládací prvky pořadí pomáhají správcům upravovat viditelné karty. Změna pořadí fotografií na veřejné stránce je také omezená na aktuální viditelný výřez stránkování a ukládá se přes ověřený koncový bod pořadí obrázků. Je-li aktivní Správce fotografií, přetažení vybraných karet fotografií nad viditelnou kartu podřízené galerie mění gesto ze změny pořadí na ověřený přesun do této podřízené galerie. Stránkování může velkou sbírku rozdělit, proto kontrolujte přechody na hranicích stránek i první stránku.

11.6 Kontrola EXIF a údajů o poloze

EXIF může fotografii obohatit o datum pořízení, fotoaparát, objektiv, expozici a souřadnice GPS. Tyto informace podporují mapy, návrhy dat, podklady pro duplicity a technické souvislosti. Před zveřejněním fotografií pořízených doma, ve škole, na soukromém pracovišti nebo v citlivých přírodních lokalitách zkontrolujte viditelnost GPS.

12 Zveřejňování, sdílení a příklady použití pro různá publika

12.1 Veřejné portfolio

Veřejnému portfoliu prospívá malý počet výrazných galerií nejvyšší úrovně, jednotné titulní obrázky, stručné popisy a pečlivé pořadí. Pro specializace napříč projekty používejte štítky. Zdrojové archivy uchovávejte v soukromých nebo nezveřejněných větvích a tam, kde postup vyžaduje samostatný výběr, kopírujte vybranou tvorbu do veřejných prezentačních galerií.

Vyzkoušejte portfolio na telefonu, displeji s vysokou hustotou bodů a pomalejším připojení. Postupné zostřování je výchozí a bezpečný náhradní režim pro karty fotografií v otevřené galerii; responzivní výběr zůstává podporovanou alternativou.

12.2 Soukromý rodinný archiv

Uspořádejte obsah podle roku, rodinné větve nebo události. Pomocí nadřazených galerií chráněných heslem vytvořte srozumitelnou soukromou oblast a umístěte do ní související potomky. Přidávejte jména a data, dokud jsou vzpomínky dostupné. Skenovaným fotografiím obzvlášť prospívají lidské popisy, protože vložená metadata fotoaparátu mohou chybět.

Chráněnou adresu a heslo sdílejte vhodným soukromým kanálem. Vysvětlete, že příjemci mohou procházet podřízené galerie, aniž by dostali účet správce. Pravidelně kontrolujte, zda staré odkazy a hesla stále slouží zamýšlenému publiku.

12.3 Předávání klientům

Vytvořte jednu chráněnou galerii pro každého klienta nebo zakázku. Nahrajte podklady k výběru, uspořádejte je do užitečných skupin a v popisech vysvětlete očekávání ohledně výběru nebo stahování. Hlasování může podporovat jednoduché zjišťování preferencí, je-li pro tuto galerii povoleno. Galerie konečného předání může obsahovat schválené soubory v zamýšleném pořadí.

Odkazy pro sdílení nabízejí další řízený způsob vstupu, pokud je nastaven. Před odesláním adresy otestujte přesný průchod klienta v soukromém okně prohlížeče.

12.4 Galerie akcí a komunity

Galerie akce může začít jako nezveřejněná, zatímco fotografie přicházejí. Podřízené galerie použijte pro dny, scény, týmy, místa nebo činnosti. Nadřazenou galerii zveřejněte, jakmile je připraven první užitečný výběr, a další skupiny přidávejte bez změny známé veřejné adresy.

Veřejné hlasování může zvýraznit oblíbené fotografie publika. Štítky propojují opakující se účastníky nebo témata. Stahování poskytuje pohodlný přenos sbírky, pokud to pravidla akce dovolují.

12.5 Cestovatelský a místopisný archiv

Galerie zemí, oblastí, měst a cest poskytují přirozenou navigaci. Rozsahy dat určují chronologii, zatímco mapy GPS vytvářejí geografickou cestu prohlížení. Zkontrolujte souřadnice ubytování a soukromých míst. Popisný úvod může vysvětlit trasu, účel a historické souvislosti cesty.

12.6 Historický a institucionální archiv

Historickým sbírkám prospívají pečlivé poznámky o zdrojích, formulace nejistých dat, jména, místa a údaje o původu. V popisech rozlišujte potvrzená fakta od rodinných či institucionálních vzpomínek. Štítky mohou propojit osoby, budovy, organizace a období napříč mnoha galeriemi.

Před rozsáhlou prací s metadaty vytvořte zálohy a při plánování externí archivace exportujte informace dostupnými nástroji. Galerie může poskytovat přístupnou prezentační vrstvu, zatímco původní archivační postupy pokračují souběžně.

13 Porozumění datům galerie

Vlastníci galerií pracují se dvěma spolupracujícími úložišti: běžnými soubory a databází. Pochopení jejich rolí usnadňuje zálohování, migrace a řešení problémů.

13.1 Co je ve složkách galerií

Složky galerií obsahují fotografie a hierarchii složek, takže základní sbírka zůstává rozpoznatelná přes FTP, hostingového správce souborů, zálohovací nástroj nebo místní kopii. Přesunutí či přejmenování souborů mimo aplikaci může vyžadovat vyhledání nebo synchronizaci, aby databáze poznala nový stav.

13.2 Co je v databázi

Databáze uchovává názvy, popisy, data, viditelnost, hesla a konfiguraci přístupu, veřejné cesty, pořadí, štítky, hlasy, rozměry obrázků, indexy EXIF, kontrolní součty, záznamy náhledů, účty správců, nastavení, auditní informace a stav pracovních postupů.[9]

Databáze zrychluje vyhledávání a správu. Umožňuje také přiřadit souboru přívětivý název, bohatý popis, štítky, zvolené pořadí a pravidla přístupu bez změny původních bajtů obrázku.

Tabulka `public_content_widgets` ukládá vlastní názvy, Markdown, rozsah stránek, sedm umístění v toku stránky, kotvy a normalizované souřadnice plovoucích panelů, stav zveřejnění, pořadí a revize pro souběžné úpravy. Při aktualizaci vzniká prázdná tabulka; bez výslovného zveřejnění správcem se žádný widget nezobrazí. Publikované záznamy se vykreslují pouze na odpovídajících veřejných stránkách, koncepty a vypnuté widgety nejsou ve veřejném HTML vůbec. Data widgetů zahrňte do běžné databázové zálohy.

13.3 Jak databáze pomáhá uživatelům

Každodenní přínosy zahrnují:

- vyhledávání slov v popisech galerií a fotografií;
- otevírání galerie pomocí stabilní veřejné cesty;
- zobrazování fotografií v pečlivě sestaveném pořadí;
- uchovávání štítků a hlasů návštěvníků;
- ochranu galerie pomocí zděděných pravidel přístupu;
- vyhledávání přesně duplicitního obsahu pomocí uložených kontrolních součtů;
- přípravu vhodných náhledů bez opětovného čtení každého zdrojového souboru na každé stránce;
- zaznamenávání migrací a rozhodnutí údržby s auditní stopou.

[9] Hesla používají hashe nebo chráněnou konfiguraci odpovídající jejich účelu. Export databáze přesto obsahuje citlivé provozní informace a zaslouží si bezpečné uložení.

13.4 Záloha jako úplný celek

Úplná záloha zahrnuje strom galerií, export databáze, místní konfiguraci a vlastní podklady instalace. Přiřaďte těmto částem stejné datum zálohy, aby popisovaly jeden soudržný stav. Kopii uchovávejte mimo webový server a obnovu vyzkoušejte v samostatném umístění.

14 Každodenní správa a péče

14.1 Po každém důležitém nahrávání

Zkontrolujte cílovou galerii, počet fotografií, pořadí, názvy, viditelnost a vzhled náhledů. Otevřete několik fotografií v lightboxu a zkontrolujte galerii anonymně. U chráněné sbírky zopakujte přístup pomocí hesla nebo odkazu pro sdílení z nové soukromé relace.

14.2 Měsíční kontrola

Měsíční kontrola údržby by měla zahrnovat:

1. Zkontrolujte Stav systému a čekající migrace.
2. Zkontrolujte nedávné auditní události administrace.
3. Prohlédněte dostupné aktualizace aplikace a informace o jejich vydáních.
4. Ověřte, že plánované nebo ruční zálohy byly dokončeny.
5. Otevřete reprezentativní veřejné a chráněné galerie.
6. Zkontrolujte údržbu náhledů, pokud se výrazně změnily zdrojové soubory nebo nastavení vykreslování.
7. Odstraňte nebo zrušte přihlašovací údaje a způsoby sdílení, které již splnily svůj účel.

14.3 Před významným veřejným spuštěním

Zkontrolujte názvy, popisy, titulní obrázky, pravopis, mobilní rozvržení, soukromí, zveřejnění GPS, stahování, mapy, hlasování, výsledky vyhledávání a očekávání ohledně kontaktu. Pokud publikum může používat mobilní připojení, otestujte web s profilem pomalé sítě. Bezprostředně před spuštěním vytvořte zálohu připraveného stavu.

14.4 Když se správou pomáhá další osoba

Každému správci přidělte vlastní účet tam, kde model účtů podporuje zamýšlený postup. Vysvětlete rozsah galerií, očekávání soukromí, pravidla pojmenování, slovník štítků, odpovědnost za zálohy a postupy odstraňování. Samostatné účty zlepšují dohledatelnost odpovědnosti v auditních záznamech a oddělují osobní záznamy kontroly duplicit.

15 Prostředí veřejného návštěvníka

15.1 Co návštěvník vidí

Návštěvník otevře domovskou stránku webu nebo přejde přímým odkazem do galerie či na fotografii. Stránka představuje název webu, navigaci, název galerie, popis, drobečkovou navigaci, štítky, podřízené galerie a fotografie, které návštěvník smí vidět. Chráněný obsah před odhalením soukromých podkladů vyžádá příslušný krok přístupu.

Každá galerie má veřejnou adresu, kterou lze uložit do záložek nebo sdílet. Přímá adresa fotografie otevře kontext galerie a dovede návštěvníka k dané fotografii. Smysluplné názvy a stabilní veřejné cesty pomáhají udržet odkazy srozumitelné ve zprávách, záložkách a výsledcích vyhledávání.

15.1.1 Místní historie a nový obsah

Malé ikonky následují přímo za názvem galerie i při jeho zalomení. Výrazný tečkovaný kroužek znamená nenavštíveno, částečně vyplněný částečně navštíveno a kroužek s jemným zatržítkem navštíveno. Celá větev je navštívená až po otevření vlastní stránky i všech dostupných podgalerií. Připojené Smart galerie jsou samostatné položky; jejich otevření neoznačí zdrojové fyzické galerie jako navštívené. Obálky, výsledky hledání ani požadavky na pozadí se za návštěvu nepovažují.

Samostatná jiskra označuje nově dostupný obsah od prvního pozorování nebo posledního potvrzení v tomto prohlížeči. Může doprovázet každý stav návštěvy. Otevření rodiče nepotvrdí novinky uvnitř neotevřených potomků. Kosmetické změny a samotné mazání nepředstavují přírůstek obsahu.

Kliknutí na stavovou ikonku u názvu karty označí galerii a její dostupné podgalerie znovu jako nenavštívené. Zahrne i připojené chytré galerie, jejichž stav je společný všem umístěním; značky nového obsahu zachová. Opětovné otevření galerie zaznamená novou skutečnou návštěvu.

Zvoneček v záhlaví otevře malý průsvitný panel přímo u ovladače, bez ztmavení stránky. U nepřečtených novinek je akce *Označit všechny novinky jako přečtené*; potvrdí pouze obsahové značky a zachová stav návštěv galerií. Samostatné spodní tlačítko standardně nabízí *Označit všechny galerie jako prohlédnuté*. Jen pokud jsou všechny dostupné galerie prohlédnuté, změní se na *Označit všechny galerie jako neprohlédnuté*. Oba směry zachovají novinky, nevyžadují potvrzovací dialog a lze je opakovat. Panel zavře Escape nebo kliknutí mimo něj. Na úzké obrazovce mají akce pohodlné dotykové cíle. Panel navazuje na PDF/hudební aplety průsvitným povrchem tématu, malými akcentovými ikonami a kompaktním obrysovým tlačítkem pro potvrzení novinek; samostatný přepínač návštěv zůstává pod seznamem. Pokud žádné nepřečtené novinky nejsou, celá jejich sekce zmizí. Zůstane jen úsporné ovládání návštěv, zavření a poznámka o místním ukládání. Panel roste s obsahem až ke skutečné výšce okna včetně vlivu zoomu prohlížeče. Teprve poté se posouvá úsporný seznam; záhlaví a akce zůstávají viditelné. Rozhoduje výška, nikoli pevný počet novinek.

Historie zůstává v místním úložišti tohoto prohlížeče zvlášť pro každou instalaci. Nesynchronizuje se mezi zařízeními ani se neposílá na server. Při blokovaném úložišti funguje v aktuální kartě. Pokud nejsou podklady novinek dostupné, přehled ani jeho akce se nezobrazí; panel nevypisuje technické hlášky ani nepravdivé tvrzení, že žádné novinky nejsou. Přepínač návštěv zůstává funkční. Přihlášený správce celou tuto funkci nevidí ani v anonymním náhledu; po odhlášení dostane běžné návštěvnické rozhraní. Budoucí účet návštěvníka bez oprávnění správce zachová toto oddělení identit.

15.1.2 Typická návštěva

Jeden běžný průchod návštěvníka:

1. Otevřete domovskou stránku a vyberte zajímavý titulní obrázek galerie.
2. Přečtěte si úvod galerie a projděte podřízené galerie nebo štítky.
3. Procházejte menší náhledové obrázky posouváním stránky.
4. Otevřete jednu fotografii ve velkém prohlížeči.
5. Přecházejte mezi okolními fotografiemi pomocí tlačítek, kláves, pásu nebo vybraného režimu prohlížení.
6. Otevřete mapu, hlasujte, vyhledávejte nebo stahujte, pokud galerie tyto akce nabízí.
7. Pomocí drobečkové navigace se vraťte do širší sbírky.

15.2 Hierarchie galerií a stránkování

15.2.1 Přímý obsah a stabilní pořadí

Galerie může nejprve zobrazovat menší galerie a poté fotografie. Například *Itálie 2026* může obsahovat *Řím*, *Florencii* a *Benátky* a současně zobrazovat několik přehledových fotografií přímo na stránce Itálie.

Stránkování rozděluje dlouhou sbírku na zvládnutelné stránky. Pomáhá rychle zobrazit první stránku a udržuje posouvání pohodlné. Malá výstava může nejlépe vypadat na jediné stránce. Svatbě s 1,500 fotografiemi obvykle prospějí stránky nebo podřízené galerie. Velký prohlížeč fotografií může pokračovat širší posloupností galerie a podle potřeby načítat další informace.[10]

Dlouhé veřejné seznamy obsahují plovoucí ovládací prvek **Nahoru**, jakmile se návštěvník posune do výpisu galerie. Používá plynulé posouvání prohlížeče, mimo aktivní výpis mizí a při otevřeném lightboxu nebo celoobrazovkovém prohlížeči zůstává skrytý, aby nekonkuroval ovládání fotografií.

15.3 Konfigurovatelné widgety veřejného obsahu

V administraci otevřete **Vzhled** a **Widgety**. Můžete vytvořit více nezávislých panelů, například *Spřátelené galerie*, oznámení nebo užitečné odkazy. Widget má název, text ve formátu Markdown, stav zveřejnění, rozsah stránek, vzhled a uloženou polohu. Připravte koncept, použijte **Náhled bez uložení** a změny potvrďte tlačítkem **Uložit widget**. K dispozici je duplikování do nezveřejněného konceptu, číselné pořadí, vypnutí a odstranění s potvrzením. Souběžná úprava z jiného panelu administrace nesmí tiše přepsat novější revizi.

Do jednoho widgetu můžete zapsat nadpisy, odstavce, zvýraznění, seznamy a více odkazů s vlastními popisky. Podporovány jsou bezpečné interní cesty galerie a externí HTTP(S) odkazy. Spustitelná schémata URL, libovolné HTML, skripty a externí vložené aplikace jsou zakázány. Nahrávání obrázků nebo log widgetů současný editor zatím nenabízí. Do veřejného widgetu nevkládejte neveřejné informace.

Rozsah určíte volbou *Úvodní stránka*, *Stránky galerií* nebo *Úvodní stránka a galerie*. Umístění v obsahu zahrnuje horní a dolní část hlavního obsahu, levý a pravý sloupec, prostor bezprostředně

[10] Stránkování mění počet karet zobrazených najednou. Samotné fotografie i jejich pořadí ponechává beze změny.

před a za mřížkou galerií na úvodní stránce a globální patičku. Widget určený pro všechny stránky s pozicí u úvodní mřížky se v detailu galerie zobrazí na konci hlavního obsahu. Postranní sloupce jsou součástí rozvržení a na úzkém displeji se řadí za hlavní obsah. Widgety se nevkládají do navigačního záhlaví ani do hero panelu.

V režimu *Plovoucí* vyberte jednu z osmi kotev okna prohlížeče nebo vlastní souřadnice X/Y v rozsahu 0 až 1000. Na dostatečně velkém desktopovém okně může být widget pevně ukotvený a zavírací. Současně se vylepšují nejvýše dva panely; při kolizi, malém displeji, zvětšení stránky nebo nedostatku výšky se stejný obsah zobrazí bezpečně v běžném toku. Návštěvnické **Zavřít** skryje panel pouze při daném zobrazení stránky a nemění publikované nastavení. Bez JavaScriptu zůstávají texty a odkazy v počátečním HTML právě jednou.

Na veřejných stránkách se poloha přepočítá také při změně velikosti ovládacích prvků nebo obsahu widgetu, například po rozbalení nástrojové lišty Galerie a načtení písem. Pokud bezpečné umístění není možné, stejný článek se vrátí do běžného toku.

Chráněný náhled úvodní stránky nebo galerie používá skutečné rozvržení Theme a pořadí uložených widgetů, ale veřejné skripty v něm zůstávají vypnuté. Pokud úvodní stránka nemá žádné karty galerií, zachová náhled pozici za mřížkou před widgety v dolní části obsahu a plovoucími widgety; nový postranní sloupec se řídí stejným responzivním skládáním jako veřejná stránka. V samostatné mapě umístění administrace můžete polohu upravit přetažením myší, dotykem, perem, kliknutím nebo šipkami. Shift se šipkou provádí větší krok; **Obnovit polohu plovoucího widgetu** nastaví bezpečnou výchozí kotvu dole vpravo. Přepínání počítač/tablet/mobil ani náhled obsah nepublikují. Mapa umístění zůstává orientační. Po uložení ověřte vzhled přímo na veřejné stránce.

Rozhraní administrace je přeloženo do EN/CS/DE/SV, ale vlastní název a Markdown zůstávají v zadaném zdrojovém jazyce bez automatického překladu. Ve vlastních stylech Theme můžete cílit na `.public-content-widget` nebo stálý atribut `data-public-widget-id`. Samotný editor widgetů neukládá libovolný CSS ani JavaScript.

15.4 Vyhledávání, štítky a navigace

Vyhledávání a stránkování používají kompaktní průsvitné prvky ve zvoleném motivu; vyhledávací pole má na počítači výšku 32 px. Kompaktní našeptávač průběžně předvybírá nejvýše hodnocený výsledek. Enter jej otevře; šipky nahoru/dolů nebo pohyb myší vyberou jiný výsledek. Ruční výběr sleduje totožnost výsledku i při pozdější změně pořadí. Úprava dotazu okamžitě zneplatní staré výsledky a předvybere novou první shodu. Dlouhé podtitulky se zkracují; mobilní řádky zachovávají dotykové plochy vysoké 44 px. Escape vymaže dotaz a zavře nabídku. Aktuální stránku označuje jemný barevný podklad a linka; zaměření klávesnicí zůstává viditelné. Na úzkých obrazovkách se rozsah hledání přesune pod pole a dotykové plochy se zvětší. Rozsah hledání se volí malým posuvným přepínačem. Rozsah hledání i navigace fungují stejně.

Vyhledávání může procházet celý veřejný web nebo zůstat v aktuální galerii a jejích potomcích. Návštěvník v *Rodinném archivu* může hledat jméno osoby pouze v této větvi, zatímco návštěvník na domovské stránce může prohledávat všechny veřejné sbírky. Současná služba vyhledávání začíná na dvou viditelných znacích dotazu, vrací omezenou směs výsledků galerií a fotografií a řadí silnější shody názvů, jmen a štítků před slabší shody textu. Výchozí požadavek vrací až 12 sloučených výsledků a služba omezuje požadavek nejvýše na 30 výsledků.

Prohledávané podklady zahrnují veřejné názvy a popisy galerií a fotografií, názvy souborů obrázků, štítky galerií a fotografií a jejich veřejné popisy, aktivní obsah udržovaných jazyků, je-li dostupné jeho schéma, a interní prohledávatelný text AI, jsou-li připravena metadata AI. Filtrování přístupu probíhá jako součást dotazu: soukromý, nepřístupný nebo neveřejný obsah obrázků se nevrací jen proto, že odpovídá jeho text. Vyhledávání ve větvi také omezuje kontext výpisu na daný podstrom

galerie místo prohledání celého katalogu a následného skrývání nesouvisejících shod.

Štítky nabízejí další cestu archivem. Štítek *noční fotografie* může propojit Prahu, Londýn a Tokio, i když tyto fotografie jsou v samostatných cestovatelských galeriích. Drobečková navigace ukazuje aktuální místo v hierarchii a oblíbené zkratky umísťují důležité galerie přímo do záhlaví webu.

16 Správa médií a galerií

16.1 Přehled galerií a rychlé ovládání

Pracovní prostor Galerií ukazuje přímé fotografie, fotografie v potomcích, počet podgalerií a pomocí kompaktních ikon vlastní nastavení každé galerie. Název a stav se zobrazí u ikony. Kliknutí na mapy, názvy souborů, hlasování nebo Picture Game ihned uloží nastavení vybrané galerie. Mapy přepínají mezi děděním, zapnutím a vypnutím; potomci s děděním následují rodiče. Zděděné vypnutí je tlumené bez přeškrtnutí, vynucené vypnutí je přeškrtnuté a při přepsání zděděného zapnutí oranžové. Ikona pozadí pouze zobrazuje stav. Picture Game vyžaduje hlasování: zapnutí hry zapne hlasování a vypnutí hlasování vypne hru. Uložené hlasy i výsledky zůstávají zachovány. Pro výběr více galerií použijte hromadné akce. Nelze-li uložení potvrdit, zkontrolujte znovu načtený stav před dalším pokusem.

Rychlé ovládání hesla mění jen vlastní heslo aktuální galerie. Zadejte nové heslo pro zapnutí či nahrazení, nebo vlastní heslo odeberte. Ochrana odkazovým tokenem i předkem, viditelnost a ostatní preference zůstávají zachovány. Uložení zastaralé revize je odmítnuto. Bez JavaScriptu zůstávají běžné formuláře; akce v postranním panelu se dokončují na místě a panel zůstává otevřený.

Přihlášený správce může na veřejné hlavní stránce vytvořit kořenovou galerii. Nabídka první galerie vyžaduje potvrzeně prázdný katalog. Vytváření odděluje obsah od umístění a viditelnosti; další volby jsou rozbalovací. Jazyk obsahu, štítky, návrhy SimBrief a zapamatované výchozí hodnoty zůstávají dostupné.

16.1.1 Nastavení uploadů a mobilní připojení

Otevřete **Nastavení > Nahrávání** pro formát, automatické přejmenování, počty a limity pracovníků, ZIP dávky, velikost zdrojových bloků miniatur a mobilní WebDAV připojení. Provázané limity se normalizují společně; velikosti se zobrazují v MB. Volbu starších odkazů v nabídce zapněte, pokud je potřebujete. Skrytí odkazů nevyřazuje původní adresy a služby.

Mobilní akce obnovují vlastní pracovní prostor. Nové jednorázově zobrazené heslo ihned zkopírujte. Pokud následné načtení seznamu selže, připojení zůstává uložené a heslo je v této odpovědi stále viditelné; seznam obnovte zvlášť. Vypnuté mobilní nahrávání nečte seznam připojení.

16.1.2 Vzhled, jazyky a vlastní styly

Vzhled sdružuje ovládací prvky a živý náhled; na široké obrazovce lze poměr panelů upravit myší i klávesnicí. Šířka je místní preference prohlížeče. Obrázky webu sdružují branding a pozadí; Rozvržení odděluje zkratky, mřížky, karty a výchozí prohlížeč. Jazyk má části Nastavení, Design, Editor a Diagnostika. Náhled používá nabízené jazyky a veřejný výchozí jazyk téhož formuláře a sám nic neukládá.

Všech pět částí Vzhledu používá kompaktní průsvitné skupiny a nápovědu pod sousedními otazníky. Společný živý náhled i místní posuvný dělič zůstávají dostupné. Obnovení stránky a Zpět/Vpřed zachovají aktivní část včetně starších přímých odkazů. Přepínače GPS pinu, jeho pozadí, zobrazení všech štítků, posuvníku štítků a průhledného záhlaví se ukládají ihned a samostatně; popisky uvádějí tovární hodnoty. Ostatní barvy, texty, výběry a čísla jsou návrhem pro **Uložit vzhled**. Neověřené nebo odmítnuté uložení uzamkne daný přepínač a zabrání opakování celého formuláře do obnovení stránky; automaticky se neopakuje. Bez JavaScriptu lze nadále uložit běžný formulář.

Části nastavení jazyka používají kompaktní skupiny, posuvné přepínače a nápovědu pod otazníky. Jazyk administrace, veřejný výchozí jazyk a nabízené jazyky se ukládají ihned a samostatně bez odeslání jiných rozpracovaných voleb vzhledu. Po změně jazyka administrace obnovte popisky tlačítkem **Obnovit rozhraní**. Neověřené uložení uzamkne skupinu a zabrání opakování celého formuláře do obnovení stránky; automaticky se neopakuje. Výběry jazyků zobrazují přibalené vlajky. Aktivní část zůstane zachována při obnovení i navigaci Zpět/Vpřed díky adrese stránky. Návrh přepínače se použije tlačítkem **Uložit vzhled**; JSON, import a diagnostika mají vlastní výslovné akce. Bez JavaScriptu funguje běžné odeslání formuláře.

Ponechte výběr náhrady prázdný, chcete-li zachovat nainstalované CSS. Pro nahrazení vyberte šablonu nebo platný CSS soubor; upload má přednost. Nahrazení i reset nejprve ověřují úložiště a při chybě zápisu značky obnoví původní soubor. Při neúplné obnově zachovejte dostupnou kopii a postupujte podle bezpečného upozornění. Nasazení zachovává instalační `public/assets/custom.css`.

16.1.3 Orientace karet a provozní stav

Svislá karta má fotografii nad popisem, vodorovná vedle popisu. Běžná migrace orientace zachovává dosavadní vzhled uložených nastavení, fyzických i chytrých galerií, sidecar souborů, importovaných metadat a Koše. Zálohujte databázi, galerie a Koš společně. Po přerušení odstraňte hlášený problém a opakujte migraci; značky dokumentů brání dvojímu převodu. Nová instalace používá svislou výchozí kartu. Všechny štítky zůstávají dostupné bez JavaScriptu; rozbalování a posouvání funguje i na kartách.

Veřejné hledání je výchozím způsobem zapnuté jen bez uložené preference a při dostupné funkci. Aktualizace společně obnovují verze, poznámky a stav API; automatická kontrola metadat používá uložený interval (výchozí je pět minut) a stávající úlohy pokračují nezávisle na novém vyhledávání. OurAirports používá týdenní obnovu a hodinový odstup po chybě. Koš ukazuje zbývající dobu a bezpečnou možnost trvalého odstranění. Také problémy prezentačního schématu vyžadují akci ve Zdraví systému.

Volitelné načtení ze SimBriefu je vedle zahájení/dokončení letu; ozubené kolečko mění ID pilota nebo uživatelské jméno v jediném poli. Identita se uloží teprve po úspěšném načtení OFP. Záznam letu ji nevyžaduje. Předem načtený plán převezme pouze následující let, plán načtený během záznamu patří tomuto letu. U vybraného uloženého letu lze přímo načíst nejnovější OFP nebo vybrat archivovaný export SimBrief JSON/XML. Samotný PDF dokument neposkytuje strukturovaná data. Následně vytvořte novou verzi místních PDF; starší PDF i potvrzení přenosu zůstávají. Reporty obsahují mapu zaznamenané trasy OpenStreetMap i bez OFP. OFP doplní samostatnou plánovanou trasu, plánovaný počet cestujících a palivo na stojánce; tyto údaje nenahrazují telemetrii. Souřadnice navlogu se uchovávají v omezené místní SQLite cache podle AIRAC; nejednoznačné názvy se neodhadují. Zobrazené mapové dlaždice se ukládají alespoň na sedm dní, s uvedením zdroje a omezením velikosti cache. Bez podkladu zůstane trasa na světlém pozadí. Mercator omezuje polární šířky; původní souřadnice zůstávají v surovém záznamu. OSM dostává souřadnice dlaždic a identifikaci aplikace, nikoli klíč Galerie nebo identitu SimBriefu.

Obě mapy přizpůsobují měřítko celé zaznamenané i plánované trase s malým okrajem. Přehled neobsahuje nadbytečnou poznámku za časovou osou, která mohla vytvořit samostatnou téměř prázdnou stránku. Izolované bloky vzdálených poloh mezi skokem a návratem se z obou map vynechají s viditelnou poznámkou; surové vzorky zůstávají zachované. Vzdálené počáteční a koncové úseky i přesuny bez návratu zůstávají viditelné.

Hlavní tlačítko střídá Načíst SimBrief a Odpojit SimBrief. Odpojení vymaže připravený/aktuální OFP i trasu včetně snímku aktuální relace; starší lety a existující PDF zachová. Během načítání a dokončování nelze odpojovat. Po ukončení záznamu se historická trasa na hlavním ovladači

skryje. Dialog identity SimBriefu používá tmavý styl aplikace, kontroluje vstup přímo v okně a podporuje Enter/Escape. Fajfka a dvojice letišť označují načtený plán příštího nebo aktuálního letu; neúspěšné obnovení zachová přijatý plán. Nastavení, historie, průběh a potvrzení se otevírají poblíž okna, ze kterého byly vyvolány. Kliknutí na záhlaví sloupce střídá vzestupné/sestupné řazení. Začátek letu uvádí i sekundy; časy se řadí podle UTC, počty číselně a názvy bez rozlišení velikosti písmen. Vytvoření/strany řadí skupiny podle nejnovějšího PDF/součtu známých stran. Rozbalení a vícenásobný výběr zůstávají při řazení i obnovení zachovány. Chybějící pypdf ponechá počet stran neznámý, uložená PDF však lze otevřít. Chybějící ReportLab zobrazí pokyny pro opravu závislostí. Requirements instalujte do stejného Pythonu, kterým spouštíte zdroj aplikace. Průběh aktualizace se sám zavře až po ověření nainstalované verze a úspěšném spuštění aplikace; chyby a požadavek restartu Windows zůstávají viditelné do zavření uživatelem.

Mapové podklady se skládají z nativních dlaždic alespoň na 300 dpi při výsledné velikosti v PDF. Zaznamenaná trasa a fialová přerušovaná trasa OFP zůstávají vektorové; přehled má světlý podklad, poslední mapa plný kontrast. Nová PDF mohou v názvu obsahovat číslo letu a ICAO odletu/příletu. Dosavadní verze, názvy a potvrzení přenosu zůstávají. Dvě plánovací stránky využívají počet cestujících, náklad/zatížení, registraci, dráhy/náhradní letiště, cestovní výšku, cost index, vzdálenost/čas, plánované časy UTC, složky paliva a hmotnosti. Chybějící údaje zůstávají neznámé. Časovaná výška a palivo navlogu se mohou zobrazit spolu se záznamem; rozpoznaný vzlet a zachycené hodiny simulátoru je sladí i při změně rychlosti simulace. Známé kg/lb se výslovně převádějí, mezery záznamu srovnání přeruší. Bez časové kotvy se označené srovnání řídí zachycenou polohou: alespoň dva postupné body OFP musí odpovídat úsekům záznamu do 10 NM. Mezery a skoky polohy zůstávají přerušené, čas vzletu se neodvozuje. Chybějící data vysvětlí poznámka v grafu. Plán není měření: neodvozuje cestující, zpoždění ani nezaznamenané palivo. Starší snímky OFP lze číst; nové údaje získají výslovným novým načtením/importem. Síťové požadavky pokrývají pouze zobrazený výřez s limitem 45 sekund a po první chybě poskytovatele se zastaví.

Připojené OFP doplní ve všech čtyřech jazycích statistiku plánu a skutečnosti; mapy, profily a rozbor přistání zůstávají. Závěrečný letový plán s opakovanou hlavičkou zachová všechny body OFP s plánovaným/skutečným časem od vzletu, UTC simulátoru, zbývajícím palivem, tlakovou výškou, TAS, GS, větrem a vzdáleností průletu. Mezilehlé body vyžadují pořadí a průlet do 2 NM; letiště používají rozpoznaný vzlet/přistání do 10 NM. Chybějící přiřazení zůstává neznámé. Souhrny a fáze rozlišují čas ve vzduchu/mezi stojánkami, vzdálenost, palivo, hmotnosti a odhad zpoždění. Vyšší počáteční zásoba není úspora.

Vektorové grafy odchylek ukazují čas, zásobu paliva, čistý úbytek očištěný o počáteční zásobu, tlakovou výšku a vzdálenost od trasy podle průmětu na OFP. Tyto plánovací odhady se liší od přiřazených průletů závěrečné tabulky. Histogramy vážené časem, průměr se znaménkem, MAE, RMSE a P95 absolutní odchylky využívají původní uložené vzorky nezávisle na ředění grafů. P95 využívá intervaly 1 s, 0,1 NM a 25 ft; krajní interval udává dolní mez. Oranžové úseky mapy překračují popisné pásmo 5 NM, výška používá ±300 ft. Jde o srovnání, nikoli provozní limity či skóre pilota. Fáze obsahují průměry IAS/TAS/GS, V/S a vítr vůči skutečné trati.

Nové volitelné údaje tlakové výšky, parkovací brzdy a kalendáře Zulu zůstávají oddělené od UTC počítače. Výškové rozdíly potřebují obě přechodové výšky letišť. Odhad OUT/IN vyžaduje souvislé stání/pohyb a neurčuje konkrétní stojánku. Celkové srovnání potřebuje odpovídající letiště, jediný zachycený let a úplná příslušná data. Výpadky, doplnění paliva, nesrovnatelné datum a chybějící starší údaje potlačí příslušné závěry. Staré záznamy lze dále číst; nové důkazy dodá výslovné načtení/import OFP nebo nový záznam. Starší PDF a potvrzení zůstávají.

Kompaktní panely spojují plán, skutečnost a rozdíl v jedné buňce a krátké hraniční fáze seskupují se stoupáním, klesáním či příletem. Původní statistiky zůstávají. Zelená znamená nižší čas/čistou spotřebu nebo více zbývajícího paliva, červená opak. Rychlostní vousy ukazují naměřené mini-

mum/maximum a vážený průměr; fázové pruhy porovnávají plán a skutečnost. Nejde o intervaly spolehlivosti. Ověřené duplicitní letištní řádky mohou sdílet koncový okamžik bez potlačení platných souhrnů. Chybějící hodnota má pomlčku. Starší výška AMSL je označená hvězdičkou a nevytváří tlakové odchylky; bez UTC simulátoru sloupec výslovně ukazuje pouze plánované UTC. Kontext chybějících kanálů se vysvětlí jednou.

Hlavní ovládání SimBriefu ukazuje načtený plán; detail uloženého letu ukazuje jeho vlastní OFP. Dokončení použije načtený plán pro aktuální nebo jediný čekající let. Ruční tvorba jej použije pro vybraný uložený let a bez potvrzení vytvoří čtyři nové jazykové verze. Bez načteného OFP zůstávají dřívější údaje; ani jedna akce plán nestahuje a neptá se na identitu. Částečný záznam zůstává označený jako neúplný. Úspěch aktualizuje stav bez okna s OK a průběh zavře po trvalém dokončení a vyčištění klíče. Chyby zůstávají viditelné, starší PDF zůstávají zachována.

Okno aktualizace se při změně stavové zprávy na pozadí přizpůsobí zalomenému textu a celé řadě tlačítek. Pozadí textu i řady tlačítek splývá s oknem; hlavní akce **Update** zůstává zvýrazněná.

Zdroj samostatného uploaderu nyní cílí na verzi 0.8.0. Samostatně vyžádané sestavení instalátoru uloží instalátor a odpovídající generovaná metadata `winapp-update.json` do `winapp/dist/0.8.0/`. Instalátor a metadata patří do stejného hostovaného vydání. Kontrola sestavení nenahrazuje ověření nainstalovaného programu ve Windows ani simulátoru. Existující složky verzí včetně 0.4.0 zůstávají zachovány.

Integrace do develop porovnává úplné vstupy instalátoru s aktuálním `main`. Změna běhového kódu WinApp, prostředků, závislostí nebo sestavení vyžaduje vyšší verzi než na main; testy, README a pokyny jsou vynechány. Více integrací může zachovat stejnou připravovanou verzi, dokud main obsahuje starší verzi. Po vydání a posunu main vyžaduje další běhová změna nové zvýšení. Kontrola probíhá před FULL a znovu před chráněným zápisem; vydání nadále důvěřuje ověřenému develop.

16.2 Pracovní prostředí administrace

Po přihlášení správce vidí neveřejné ovládací prvky pro přehled, galerie, fotografie, vzhled, štítky, údržbu, aktualizace, protokoly a nastavení účtu. Mnohé úpravy se otevírají v pravém postranním panelu, takže při změně a uložení jedné položky zůstává galerie viditelná.[11]

Na veřejných stránkách používají anonymní náhled a jeho ukončení, Administrace, Test run, Aktualizace a Odhlásit se kompaktní průhledná obrysová tlačítka pouze s ikonami: čtverec 32 px s ikonou 16 px. Lokalizované názvy se zobrazí jako nativní tooltip po najetí a zůstávají dostupné čtečkám obrazovky, také při běžícím Test run a dostupné aktualizaci. Přihlášení správce používá stejné provedení i v anonymním náhledu. Zobrazit mapu galerie používá ikonu špendlíku s lokalizovaným tooltipem a přístupným názvem. Na úzkých a dotykových obrazovkách mají tlačítka hlavičky i mapy cíl alespoň 44 px. Volbu jazyků nadále řídí Vzhled.

Samotná veřejná galerie také zpřístupňuje kontextové ovládací prvky administrace, je-li aktivní běžná relace správce. Ikony tužky u galerií a fotografií otevírají stejné úplné editory v postranním panelu. Kompaktní odstranění galerie používá obnovitelný postup přes Koš, je-li povolen; vypnutí Koše vrací budoucí odstranění galerií ke starší službě trvalého odstranění podstromu. Kompaktní odstranění fotografie je záměrně označeno **Odstranit fotografii ... z CMS**: tato rychlá akce na veřejné stránce odstraní řádek obrázku z katalogu a nespouští úplnou službu odstranění zdrojového souboru. Chcete-li odstranit také originál a vygenerované odvozeniny, použijte běžný postup odstranění fotografie nebo hromadného odstranění. Režim anonymního náhledu tyto kontextové ovládací prvky administrace skrývá.

[11] Úplná stránka administrace zůstává dostupná pro postupy vyžadující více prostoru nebo pro případy, kdy není dostupné rozšířené ovládání v prohlížeči.

Tabulka galerií v administraci může filtrovat řádky podle viditelnosti: všechny, nezveřejněné, veřejné nebo soukromé. Filtrování je pomůcka zobrazení v prohlížeči, nikoli změna pravidel přístupu. U řádku skrytého filtrem se také zruší zaškrtnutí a vymaže se hlavní výběr, aby se skryté zastaralé zaškrtnutí nemohlo omylem dostat do další hromadné akce. Shrnutí uvádí počet zobrazených a způsobilých galerií.

Seznam galerií vyhledává názvy přímo v prohlížeči při psaní, bez ohledu na velikost písmen a diakritiku. U delších slov toleruje jedno vložení, vynechání, nahrazení nebo prohození sousedních znaků; podobné shody označí. Prohledává i sbalené větve a nadřazené galerie ukazuje jako nevolitelný kontext. Stavový filtr platí pro nalezené galerie. Po vymazání hledání se obnoví původní sbalení. Volba **Vybrat zobrazené** vybírá jen odpovídající viditelné galerie; skrytý výběr se zruší. Při hledání nebo aktivním stavovém filtru nelze měnit pořadí. Panel hromadných akcí seskupuje dostupné operace s ikonami; volba akci nespustí před potvrzením tlačítkem **Použít**. Odstranění vybrané galerie zahrnuje i její podgalerie, jak uvádí potvrzení.

Strom galerií podporuje rozbalení a sbalení jednotlivých větví i volby **Sbalit vše** a **Rozbalit vše**. Pamatuje si, které větve správce sbalil. Prohlížeč odesílá ID sbalených galerií ověřenou akcí chráněnou CSRF a aplikace tento stav rozhraní ukládá, takže návrat do stromu administrace zachová stejné větve zavřené místo opětovného rozbalení celé hierarchie. U potomků skrytých sbalenou větví se před hromadnou prací také zruší zaškrtnutí. Změna pořadí obnovuje ovládací prvky stromu, když galerie získá nebo ztratí potomky.

16.3 Spolehlivé změny přímo v postranním panelu

Je-li dostupný JavaScript, trvalá akce zahájená v pravém postranním panelu administrace se dokončí v tomto panelu. Panel zůstává vložený a otevřený, adresa v prohlížeči se nemění a stránka se nenačítá znovu jen kvůli zobrazení výsledku. To platí pro vytvoření, úpravu, přesun a odstranění galerie, nahrávání, úpravy, odstranění, přesun, pořadí, viditelnost, NSFW a nastavení titulního obrázku u fotografií, skenování/import, návrhy dat EXIF, vytváření náhledů, Přejmenování médií, Organizátor metadat, kontrolu a odstraňování v Detektoru duplicitních fotografií, přihlašovací údaje Automatizace nahrávání, stahování do cíle při Migraci galerií, úpravy štítků a vytvoření, úpravu, umístění, odpojení, duplikování a odstranění chytré galerie. Samostatná stránka administrace a běžný postup POST/přesměrování zůstávají dostupné při vypnutém JavaScriptu nebo přímém otevření trasy.

Obsah panelu smí nahradit pouze nejnovější požadavek na jeho otevření; zavření nebo otevření jiné položky ruší oprávnění starší odpovědi. Fokus klávesnice zůstává uvnitř otevřeného panelu a vrací se k ovládacímu prvku, který jej otevřel. Neuložený běžný text může být uchován v omezené paměti prohlížeče pro aktuální stránku a obnoven při návratu stejného formuláře. Hesla, tokeny, klíče API, vstupy souborů, identity operací a další soukromé hodnoty jsou vyloučeny a nic se neukládá trvale do úložiště prohlížeče.

Uložený stav databáze a souborového systému zůstává rozhodující. Po uložení server popíše změněnou entitu, fragment panelu, který může vyžadovat nové vykreslení, a všechny ovlivněné veřejné kontexty. Používají se stabilní identifikátory galerií, obrázků, štítků a chytrých galerií místo předpokladu, že stará URL stále označuje uložený objekt. To je důležité po přejmenování složky či identifikátoru galerie v URL, změně rodiče galerie nebo identifikátoru štítku v URL: aplikace může načíst nový kanonický zdroj vykreslení a ponechat viditelnou adresu prohlížeče beze změny. U přesunů se popisují zdrojová i cílová galerie; při změně rodiče starý a nový rodič i přesunutá galerie; změny umístění chytré galerie popisují každý ovlivněný kořenový nebo fyzický rodičovský kontext.

Úspěšný požadavek na fragment sám o sobě nedokazuje, že je změna viditelná. Obnovené HTML vykreslené serverem musí splnit pozorovatelnou podmínku specifickou pro operaci, pokud taková

existuje. Příklady zahrnují přítomnost či nepřítomnost galerie nebo karty a celkové počty, přesnou účinnou viditelnost, uloženou revizi galerie, nepřítomnost, viditelnost či stav NSFW obrázku, revizi obrázků celé galerie pro změny mimo stránku, identitu titulního obrázku, uložené pořadí obrázků, identitu štítku a umístění či pořadí chytré galerie. Kontroly zohledňující stránkování přijmou přímo viditelnou odpovídající kartu před použitím souhrnných počtů, zatímco výsledek mimo stránku nadále čeká na shodu rozhodujícího celkového počtu. Oprava mezipaměti náhledů je záměrnou výjimkou: obnovuje ovlivněné kontexty, ale nemá stabilní podmínku veřejného HTML podloženou databází.

Nezávislé požadavky na vykreslení mohou na sdíleném hostingu krátce vracet zastaralá data. PHP Gallery proto provádí jednu centralizovanou omezenou posloupnost opakovaných pokusů pouze tehdy, když samotná změna uspěla a deklarovaná podmínka ještě není pozorovatelná. Každé dokončení získává novou generaci operace; novější změna zruší nebo nahradí starší načítání, probuzení opakovaných pokusů a odpovědi panelu pro stejný kontext. Strukturálně platné, ale zastaralé HTML se před nahrazením ověřuje, takže starší odpověď nemůže přepsat novější viditelný stav. Obnovy obcházejí mezipaměti prohlížeče a zachovávají příslušný stav stránkování, řazení, jazyka, filtru, aktivní karty, posunutí panelu a posunutí stránky.

Pokud uložení uspěje, ale obnovené zobrazení nelze ověřit v rámci omezeného počtu opakovaných pokusů, panel oznámí problém synchronizace a zachová uloženou změnu na serveru. Neoznačí změnu chybně za neúspěšnou, tiše znovu nenačte stránku, nepřejde jinam ani nepřepíše historii prohlížeče. Selhání autentizace, oprávnění, CSRF, připravenosti schématu, bezpečnosti cest a ověření vracejí rozšířenému postupu očekávanou strukturovanou chybu a neopakují se. Dynamicky obnovené ovládací prvky zůstávají aktivní, protože panel používá delegovanou obsluhu bezpečnou z hlediska životního cyklu místo vazeb, které po nahrazení fragmentu mizí.

Vytváření a nahrávání s pomocí prohlížeče má další ochrany. Výběr zpracování v prohlížeči je výslovnou volbou provedení: chybějící schopnost prohlížeče nebo neúspěšná příprava pracovního procesu zastaví postup před uložením místo tichého přepnutí na generování náhledů serverem. PHP před uložením originálů ověří přítomnost všech požadovaných připravených velikostí a formátů náhledů. Jakmile začne ukládání z prohlížeče, metadata náhradního přímého postupu se nikdy nepovažují za svolení zopakovat klasický požadavek vytvoření či nahrání, čímž se předchází duplicitním galeriím a fotografiím. Nastavená velikost dávky ZIP je měkkým cílem balení: jeden nedělitelný balíček fotografie, který cíl překročí, může putovat samostatně v jedné dávce, ale účinný limit nahrávání PHP zůstává tvrdým omezením. Automatizace nahrávání pro Windows může odesílat úplnou kompatibilní matici JPEG+WebP; moderní server pouze s WebP přijímá požadované varianty WebP a bezpečně přeskočí platné dodatečné varianty JPEG, zatímco chybné, neodpovídající, velikostně neznámé nebo nepodporované datové obsahy náhledů zůstávají nepřekročitelnými chybami.

16.4 Navigace administrace

Na desktopu je menu administrace ve výchozím stavu rozbalené a zachovává skupiny funkcí i ikony. Tlačítkem s dvojitou šipkou nahoře je sbalíte na pruh ikon nebo znovu rozbalíte. Volba se pamatuje v tomto prohlížeči pro tuto instalaci; neukládá se do databáze ani nepřenáší do jiných prohlížečů. Vymazání úložiště obnoví rozbalený stav. Při blokovaném úložišti volba platí jen pro aktuální stránku. Rozbalené menu i pruh ikon se posouvají společně se stránkou bez vlastního posuvníku. K posledním akcím účtu se dostanete posunutím stránky.

Na úzké obrazovce otevírá označený hamburger stejné skupiny pod svým tlačítkem. Panel se posouvá samostatně a překrývá stránku, takže k obsahu nemusíte odrolovat přes celé menu. Zavřete jej tlačítkem, klávesou Escape, kliknutím mimo nebo výběrem cíle. Escape vrátí fokus na tlačítko; přesun fokusu mimo navigaci panel také zavře. Nová stránka začíná se zavřeným mobilním menu

a návrat na desktop obnoví jeho samostatnou volbu rozbalení. Bez JavaScriptu zůstávají všechny seskupené odkazy viditelné.

16.5 Centrální centrum Nastavení

Navigace administrace obsahuje centrální stránku **Nastavení** pro konfiguraci celého webu. Obecné nyní sdružuje adresu webu, název, jazyk administrace a veřejné části i navigaci. Další sekce zahrnují Veřejný vzhled, Obsah, Média a prohlížení, Nahrávání a automatizaci, Soukromí a diagnostiku a Pokročilé. Starší odkazy na Adresu webu vedou do Obecných. Stabilní odkazy a běžné formuláře fungují i bez JavaScriptu.

S JavaScriptem se sekce načítají při otevření a ukládají na místě. Přichycená lišta ukazuje počet změněných nastavení a nabízí uložení nebo vrácení rozepsaných změn. Pokročilé souhrny zůstávají sbalené. Změna adresy či jazyka administrace nabídne výslovný odkaz na novou adresu nebo jazyk. Úvodní stránka administrace nejprve zobrazí rozhraní, poté podle potřeby načte souhrny Přehledu nebo seznam Galerií; selhání nabízí opakování. Přehled počítá indexované originály bez procházení souborů a hledání titulních fotografií.

Pole ve stylu Spotlight vyhledává nastavení během psaní. Porovnává názvy, popisy, kategorie a technické názvy včetně ovládacích prvků vlastněných specializovanými stránkami administrace. Výběr výsledku otevře příslušný oddíl nebo specializovanou stránku a zaměří odpovídající ovládací prvek. Šipky, Enter, Escape a tlačítko vymazání lze používat bez opuštění klávesnice.

Často používaná globální nastavení lze upravovat přímo v centru, včetně názvu webu, veřejného jazyka, přepisování URL, veřejného vyhledávání, kde je dostupné, vykreslování náhledů, globální výchozí hodnoty zobrazení EXIF/GPS a vývojové diagnostiky. Další nastavení zůstávají na specializovaných stránkách, pokud potřebují více souvislostí, přihlašovací údaje, nahrávání souborů, destruktivní akce nebo větší editory. Příklady zahrnují rozvržení Vzhledu, klíče API nahrávání pro konkrétní galerie, telemetrii, zabezpečení účtu, konfiguraci Google/OpenAI, vlastní CSS, vlastní značku, jazykové balíčky a údržbu databáze.

Centrum neruší stávající dědění. Rozvržení stránek štítků může nadále dědit globální mřížku a návrh karet, zatímco volby karty galerie, lightboxu a EXIF/GPS pro konkrétní galerii zůstávají u galerie, která je vlastní. Kontextové hodnoty galerií a fotografií se nemění na globální nastavení.

Tajné údaje se nikdy nezobrazují ve výsledcích vyhledávání ani shrnutích. Hesla, tokeny, přihlašovací údaje API a podobné hodnoty se objevují pouze jako bezpečné stavy, například Nastaveno, Nenastaveno, nebo jako odkaz na specializovanou stránku.

16.5.1 Průvodce nastavením

V horní části **Nastavení** zvolte **Průvodce nastavením** a zahajte nebo obnovte návrh řízené konfigurace. Průvodce prochází stejnými osmi oddíly jako centrum. Krátké pododdíly udržují související volby pohromadě; **Pokročilé** a **Expertní a specializovaná nastavení** odhalují méně běžné možnosti. Při vypnutém JavaScriptu zůstává veškerý obsah pododdílů čitelný a běžná navigace formulářem funguje.

Každé podporované nastavení má vysvětlení a příklad. Ponechte zaškrtnuté pole zahrnutí, chcete-li připravit hodnotu ke změně, nebo je zrušte, chcete-li zachovat původní nastavení. **Přeskočit** zachovává celý oddíl. **Další**, **Zpět** ani navigace pododdíly nastavení aplikace neukládají. Podporované volby Vzhledu sdílejí stávající živý náhled; náhled je dočasný a nemění veřejný web.

Průvodce podporuje bezpečné hodnoty centrálního Nastavení, základní barvy a rozvržení Vzhledu, volby mřížky, karet a hlavních štítků, omezené volby nahrávání a telemetrie, předběžnou pří-

pravu náhledů, ochranu SEO, Koš galerií, automatické aktualizace a volby Plánované údržby. Přihlašovací údaje, akce s klíči API, nahrané podklady značky, surové CSS, přemístění úložiště galerií a destruktivní údržba zůstávají informativní. Jejich specializované stránky se z návrhu neotevírají; před použitím těchto postupů průvodce opusťte. Přepsání jednotlivých galerií zůstávají beze změny.

Závěrečná kontrola nejprve ukazuje navržené změny. Rozbalte nezměněné podrobnosti nebo použijte **Zobrazit všechna nastavení** a prohlédněte zachované a informativní položky. Zaškrtněte pole souhlasu a změny použijte až po kontrole shrnutí. **Zrušit** nebo **Začít znovu** návrh zahodí. Návrh náleží přihlášenému správci a aktuální relaci prohlížeče; není sdíleným konfiguračním dokumentem.

Uložení znovu ověřuje aktuální nastavení. Pokud jiná relace změnila ovlivněnou hodnotu, průvodce ji odmítne přepsat. Požadované databázové úložiště musí být ověřeno; chybějící nebo neznámé úložiště zablokuje příslušné uložení. Řádky aplikace a telemetrie používají transakci, zatímco změny adresy webu mají vratný zápis konfigurace pro obnovu při selhání. Volby Koše a Plánované údržby se ukládají prostřednictvím jejich stávajících vlastníků jako souvislé skupiny. Tajné údaje se nikdy nevkládají do návrhu, shrnutí ani protokolu průvodce.

16.5.2 Oprava adresy webu

Pro opravu veřejné adresy URL instalace po nastavení otevřete **Nastavení > Obecné**. Zadejte absolutní adresu HTTP nebo HTTPS, například `https://example.com`. Cestu zahrňte pouze tehdy, pokud je galerie skutečně instalovaná v daném podadresáři. Pokud detekce hostingu přidala nežádoucí adresář, odstraňte jej z tohoto pole a uložte.

Uložení mění pouze řetězec nejvyšší úrovně `base_url` v `config.php`; nevytváří ani nemění databázové nastavení. Ostatní hodnoty konfigurace, komentáře a formátování se zachovávají. Soubor i adresář, který jej obsahuje, musejí být zapisovatelné. Aplikace odmítá adresy s přihlašovacími údaji, parametry dotazu nebo fragmenty a odmítá přepsat duplicitní nebo vypočítávané hodnoty konfigurace. Vlastní konfiguraci upravte ručně, pokud ji nelze bezpečně aktualizovat.

Po úspěšném uložení prohlížeč otevře stejný oddíl Nastavení na nové adrese. Následující požadavky používají aktualizovanou konfiguraci. Toto nastavení opravuje generované adresy; nepřesouvá soubory galerií ani nenastavuje DNS a směrování webového serveru.

16.6 Správa metadat štítků

Editor používá kompaktní průsvitné skupiny pro katalog štítků, vybraný štítek a odkazy na jeho použití. Na široké obrazovce jsou skupiny vedle sebe, na úzké pod sebou. Šipka u nadpisu katalogu přejde k editoru pod pevnou navigací. Filtr použití i řazení se přepnou ihned přes běžný formulář GET. Tlačítko Použít zůstává dostupné bez JavaScriptu. Otazníček u pole vysvětlí jeho význam přímo na místě; Escape nebo kliknutí mimo nápovědu ji zavře. Změny obsahu zkontrolujte a potvrďte volbou **Uložit štítek**. Hudební štítky zachovávají interní identifikátory a odkazy na skladby bez akcí pro veřejnou stránku štítku.

Obrázky a **Galerie** filtrují přímá přiřazení nad stejným slovníkem vizuálních štítků. Sdílený štítek může být v obou filtrech a jeho úprava stále ovlivní všechna přiřazení. Počty a řazení podle použití odpovídají vybranému rozsahu. **Všechny štítky** zahrnují i nepřiřazené štítky. **Dokumenty** jsou vypnutá příprava na budoucí tagování PDF; přímý požadavek vysvětlí, že úprava štítků dokumentů zatím není dostupná.

Administrace > Upravit štítky spravuje sdílený slovník štítků. Výběr štítku zpřístupní jeho kanonický název malými písmeny, stabilní identifikátor a popis. U vizuálních štítků tvoří

identifikátor veřejnou adresu štítku a popis lze zobrazit na cílové stránce; hudební štítky používají interní metadata. Odkazy použití vedou na související veřejnou galerii, editor fotografie nebo skladby. Počty v katalogu odpovídají vybranému filtru použití.

Přejmenování štítku nebo změna jeho identifikátoru v URL aktualizuje společný záznam štítku, takže všechna přiřazení galeriím a fotografiím nadále odkazují na tentýž opakovaně použitelný štítek. Názvy a identifikátory se při uložení normalizují podle bezpečných pravidel štítků a duplicitní identifikátor se odmítá. Odstranění štítku je odlišné: aplikace jej v transakci odpojí od galerií i fotografií a poté odstraní jeho záznam. Volbou **Zobrazit veřejný štítek** zkontrolujte cílovou stránku a volbou **Nastavit zobrazení štítků** otevřete ovládací prvky Vzhledu pro stránky a karty štítků a prezentaci hlavních štítků.

16.7 Přepínače funkcí

Specializované cíle pro veřejné živé hledání, režimy lightboxu, chytré galerie, PDF dokumenty galerií a hudbu používají kompaktní průsvitné ovládání. Centrální Nastavení sdílí tento vzhled napříč kategoriemi; editor chytré galerie jej zachovává také v bočním panelu. Přepínače voleb zachovávají nativní ovládání klávesnicí a na úzké obrazovce mají větší dotykové cíle. Otazníky v Nastavení otevírají nápovědu u ovládacího prvku; Escape nebo kliknutí mimo ji zavře. Každá specializovaná stránka zachovává své ukládání; výběr řádků katalogu nadále používá běžná zaškrtávací políčka.

Oddíl přehledu **Údržba > Obsah a zobrazení** používá hustší rozložení: jedna lišta a kompaktní skupiny se podle šířky skládají do jednoho až tří sloupců, každá s vlastní výškou. Skupiny přebírají vzhled Funkcí: jemný rámeček, průsvitnou plochu, podbarvenou hlavičku s levým akcentem a tenké oddělovače řádků. Vysvětlení zůstávají pod otazníky; počty a varování jsou stále viditelné. Přepínač ukládá ihned bez potvrzení či tlačítka Uložit; tooltip uvádí tovární hodnotu. Ukládání, úspěch i chyba jsou viditelné. Neověřený výsledek vyžaduje načtení stavu místo opakování zápisu. Bez JavaScriptu zůstávají dostupné nativní nápovědy a původní formuláře Uložit/POST.

Tento vzor je výchozím pravidlem pro nová nebo upravovaná administrační nastavení; podrobně jej určuje `docs/ADMIN_DESIGN.md`. Používá přepínače s okamžitým uložením, kompaktní skupiny s hlavičkami a jeden až tři sloupce s nezávislou výškou skupin. Reference má preferovanou šířku sloupce 300 CSS pixelů, hlavičku vysokou alespoň 38 pixelů a dráhu přepínače 26 krát 14 pixelů; na úzké či dotykové obrazovce mají interakční plochy výšku alespoň 44 pixelů. Pokud má položka vlastní podrobné nastavení, klikací název i šipka vedou na stejnou adresu. Název otevírá nastavení, přepínač mění volbu a otazník otevírá nápovědu; jde o samostatné prvky. Vzor se uplatňuje při úpravě příslušné stránky; starší formuláře mohou na převod ještě čekat.

Vzhled > Funkce nabízí volitelné funkce v kompaktních tabulkách po skupinách. Celé skupiny se podle dostupné šířky pracovní plochy skládají do jednoho, dvou nebo tří sloupců; čtou se shora dolů a pak v dalším sloupci. Každá skupina si zachovává vlastní výšku a nedělí se mezi sloupce. Na úzké stránce zůstává jeden sloupec. Přepínač stojí přímo před názvem a změna se ihned uloží bez dalšího potvrzení či tlačítka Uložit. Podbarvená hlavička přepne všechny upravitelné funkce skupiny; smíšený stav značí, že jsou zapnuté jen některé. Odkaz v názvu otevře specializovaná nastavení, pokud existují. Prosté **?** zobrazí kontextový popis, nastavený a účinný stav, závislosti a technické podrobnosti; Escape nebo kliknutí mimo nápovědu ji zavře.

Každý řádek ukazuje tovární hodnotu a odchylku uložené volby. Tovární hodnota je výslovná výchozí hodnota nové instalace, jinak výchozí hodnota registru; může se lišit od kompatibilního výchozího stavu při aktualizaci. **Obnovit tovární nastavení** nad tabulkou ihned uloží tyto hodnoty pro všechny upravitelné přepínače. Data funkcí a specializované volby zůstanou zachovány. Zapnutý přepínač může být neúčinný kvůli vypnuté závislosti; její zapnutí obnoví dostupnost.

Stav ukládání, úspěch i chyba zůstávají viditelné. Skupina se může uložit částečně, pokud vlastník

některé pozdější volby zápis odmítne; tabulka potom zobrazí skutečně uložený stav. Při ztracené odpovědi akce **Načíst stav** ověří server před další změnou a neopakuje nejistý zápis. Bez JavaScriptu zůstává tlačítko Uložit pro celý formulář a tovární obnova používá běžný ověřený POST.

Vypnutá funkce je skrytá z běžné navigace a její chráněné trasy odmítají příslušný postup. Vypnutí přepínače neodstraňuje kód funkce, fotografie, databázové záznamy, přihlašovací údaje ani konfiguraci. Opětovné zapnutí proto obnoví běžné vstupní body za stejných kontrol schématu, přístupu a konfigurace jako dříve. Příklady přepínatelných funkcí zahrnují veřejné vyhledávání, režimy procházení lightboxu, Správce fotografií, přímou správu na veřejných stránkách, chytré galerie, hlasování, hru s fotografiemi, stahování, mapy galerií a letů, navigační data, SimBrief, pomoc OpenAI, místní metadata AI, nahrávání API, mobilní WebDAV, migrace galerií, Přejmenování médií a anonymní telemetrii.

16.8 Správa galerií

Správa galerií pokrývá celý život sbírky: vytvoření, vyhledání, pojmenování, popis, data, štítky, soukromí, hesla, vlastní značku, titulní obrázky, rozvržení, pořadí, přesun a pozdější odstranění. Podřízená galerie může dědit užitečné volby od rodiče. Například každá galerie v soukromé rodinné větvi může následovat ochranu rodiče a jednotlivý potomek může používat vlastní volbu prezentace tam, kde editor nabízí přepsání. Obrazovka hromadné správy galerií poskytuje odpovídající operace s více galeriemi, pokud je stejná změna vhodná pro několik sbírek najednou.

Popisy galerií mohou zobrazovat bezpečné externí odkazy zapsané jako běžné odkazy Markdown, `[link=URL]label[/link]`, `[url=URL]label[/url]` nebo zkrácené podoby, jejichž viditelný text je zároveň cílem. Odkazují se pouze cíle HTTP a HTTPS; ostatní schémata zůstávají neaktivním textem. Rozpoznané služby používají přibalené místní symboly značek. U ostatních veřejných hostitelů může uložení galerie načíst malou ověřenou ikonu webu do místní mezipaměti galerie. Načítání odstraňuje opakování podle názvu hostitele, má limity velikosti, času, přesměrování a opakovaných pokusů, odmítá soukromé nebo vyhrazené síťové cíle a nikdy neprobíhá při vykreslování veřejného popisu návštěvníkovi. Pokud mezipaměť nebo její databázová tabulka nejsou dostupné, odkaz zůstává použitelný bez ikony.

Cíle odkazů zachovávají podtržítka i parametry dotazu. Formátované popisky a doslovný kód zůstávají zachované a odkazy zůstávají uvnitř okolního odstavce.

Je-li dostupné úložiště čistých veřejných cest, volba **Znovu vygenerovat čisté veřejné cesty** přestaví uložené cesty galerií a obrázků podle aktuální hierarchie a oznámí samostatné počty galerií a obrázků. Změna pořadí a vybraná uložení editoru také obnovují cesty, pokud to jejich změny vyžadují. Tato akce údržby je užitečná po opravě hierarchie, migraci nebo starších importech; sama nezapíná přepisování URL, takže při vypnutém nebo hostingem nepodporovaném přepisování zůstává náhradou směrování pomocí parametrů dotazu.

16.9 Organizátor metadat

Editor galerie obsahuje postup **Organizátor**, který převádí plochou sadu přímých fotografií do podřízených galerií podle data. Současná implementace seskupuje podle data pořízení EXIF již uloženého v databázi obrázků. Druhotné seskupování podle polohy je vyhrazeno pro budoucí použití a ve verzi 1.2.1 není aktivní strategií organizátoru.

Vyberte nejstarší a nejnovější datum EXIF a poté sestavte náhled. Náhled čte databázová metadata v malých dávkách a neskenuje, nepřejmenovává ani nepřesouvá zdrojové soubory. Návrh ukazuje počet přímých fotografií, odpovídající kandidáty, navržené podřízené galerie a fotografie ignorované

kvůli chybějícímu použitelnému datu EXIF nebo datu mimo zvolený rozsah. Nejstarší datum je zvlášť užitečné pro vyloučení fotografií z fotoaparátu s nenastavenými hodinami.

Pro každé přijaté kalendářní datum je navrženým názvem podřízené složky sanitized zdrojový název galerie. Zobrazený název používá formátovač zobrazení data galerie a pokud formátovač nedokáže dodat popisek, použije čitelnou hodnotu den/měsíc/rok. Před navržením nového potomka organizátor hledá existujícího přímého potomka se stejným názvem organizátoru a znovu jej použije. Opakovaný cyklus náhledu a použití tak doplňuje stejný denní cíl místo vytváření další odpovídající galerie dne.

Použití návrhu vyžaduje samostatné potvrzení. PHP Gallery vytvoří nebo znovu použije navržené podřízené galerie podle data a přesune odpovídající fotografie stejnou službou fyzického přesunu jako běžný hromadný přesun obrázků. Originály a známé vygenerované odvozeniny se tedy přesouvají společně s aktualizací vlastnictví v databázi. Rozsáhlé operace jsou rozděleny do omezených požadavků řízených prohlížečem místo jediného dlouhého požadavku PHP. Před reorganizací velké galerie návrh zkontrolujte a udržujte zálohu.

16.10 Přejmenování médií

Zvolte rozsah, nastavte vzor názvu a vytvořte náhled před potvrzením fyzického přejmenování. Kompaktní seznam galerií umožňuje místní hledání bez změny zaškrtnutého výběru a zobrazuje se pro rozsah vybraných galerií. Pro jednu galerii použijte rozbalovací nabídku. Otazníčky otevírají podrobnou nápovědu. Náhled obsahuje souhrnné počty a rozbalovací skupiny podle galerie; před použitím zkontrolujte původní a navržené cesty i stavy uvnitř každé skupiny. Hledaná slova se kombinují operátorem AND bez ohledu na pořadí; fráze v dvojitých uvozovkách zachová přesné pořadí slov. Filtry viditelnosti obnovují pouze seznam galerií bez sestavení plánu přejmenování. Plán vytvoříte výslovně tlačítkem náhledu. Prázdné galerie zabírají kompaktní souhrnné řádky; galerie s návrhy souborů se rozbalují uvnitř přehledu s omezenou výškou. Požadavky doprovází viditelný ukazatel průběhu: obnova seznamu a náhled zobrazují neurčitou aktivitu, dávkové kontroly a přejmenování měřený postup.

Galerie > Přejmenování médií a panel přejmenování jednotlivé galerie mohou normalizovat fyzické názvy souborů obrázků podle kontextu galerie a aktuálního pořadí fotografií. Jde o operaci souborového systému, nikoli kosmetickou změnu názvu, proto nástroj vždy začíná plánem nanečisto. Náhled uvádí původní a navržený název každého souboru a označuje soubory, které již odpovídají, chybí, kolidovaly by nebo musejí být přeskočeny kvůli bezpečnostnímu pravidlu.

Způsobilé jsou pouze přímé soubory obrázků uvnitř vybrané složky galerie. Chybějící zdroje, cesty mimo galerii a nebezpečné cíle se nepřejmenovávají. Je-li preferovaný cílový název obsazený, ale kolizi může vyřešit bezpečná deterministická přípona, náhled tuto úpravu ukáže. Použití plánu vyžaduje zaškrtnutí potvrzení kontroly přímo u náhledu. Jde o jediné potvrzení pro jednu galerii i výběr napříč webem, ověřované prohlížečem i serverem; další blokující dialog nenásleduje.

Výchozí vzor je `\{gallery_path\}_\{seq4\}`. Vlastní vzor může používat `\{gallery_path\}`, `\{gallery_title\}`, `\{photo_title\}`, `\{old_name\}`, `\{old_stem\}`, `\{image_id\}` a zástupné značky pořadového čísla `\{seq\}` až `\{seq5\}`. Číslované varianty doplňují číslo na dvě, tři, čtyři nebo pět číslic. Textové složky se normalizují na malé znaky bezpečné pro souborový systém ve stylu ASCII se slovy oddělenými podtržítky, zdrojová přípona se zachovává v očištěné podobě a prázdný vlastní vzor použije výchozí hodnotu.

Po úspěšném fyzickém přejmenování PHP Gallery zachovává soulad databázového řádku a odkazů veřejných cest, aktualizuje odvozené názvy tam, kde je spravuje nástroj přejmenování, podle potřeby přesune nebo zneplatní generované odvozeniny a odstraní zastaralé záznamy archivů ZIP v mezipaměti odkazující na původní identitu zdroje. Upozornění na úklid odvozenin nejsou

důvodem vracet jinak dokončené přejmenování zdroje, protože reprodukovatelné odvozeniny lze znovu vygenerovat. U výběrů napříč webem prohlížeč postupuje po omezených částech a ukazuje výsledek každé galerie.

Přejmenování jedné galerie i výběru napříč webem používá požadavky nejvýše po 15 obrázcích. Ukazatel a počet dokončeno/celkem postupují až po potvrzení serveru; neúplná odpověď běh zastaví bez předstírání dokončení. Rozepsané nastavení zůstává zachováno. Průběh používá jazyk administrace a ovladače renameru na úzké obrazovce nepřekrývá spodní panel uložení nastavení. JPG/WebP thumbnails s ověřeným výhradním vlastníkem se přesunou přes staging se zachováním stejných bajtů. Pod novými názvy se zpřístupní až po ověření nové databázové identity. Sdílené, neověřitelné nebo zamčené cache mají výslovně hlášený fallback zneplatnění či upozornění; obrázek nikdy nepřevezme cizí pixely. Výsledek odděleně počítá zachované náhledy a odstraněné zastaralé odvozeniny v jediné kontextové stavové hlášce. Kompaktní tlačítko opakování znovu načítá existující thumbnails.

Dočasné přejmenování používá krátký interní název nezávislý na původním názvu, takže lze zpracovat i platné dlouhé názvy zdrojových souborů. Konečné názvy zachovávají čitelný vzor. Pořadové značky počítají celé pořadí galerie včetně fotografií mimo aktuální dávku. Změna názvu galerie zachovává tyto pozice; další nahrané fotografie pokračují v číslování za existujícími fotografiemi.

16.11 Správa obrázků

Fotografie lze nahrát v prohlížeči, zkopírovat do složek a vyhledat, přijmout nakonfigurovanou automatizací, přenést z jiné kompatibilní instalace nebo přidat mobilním postupem s vymezeným rozsahem. Po příchodu fotografie galerie zaznamená její velikost a dostupné údaje fotoaparátu a připraví menší zobrazovací kopie používané na celém webu.

Editor jednotlivé fotografie nyní zahrnuje název, popis, varianty udržovaných jazyků, viditelnost, pořadí, štítky, stav NSFW / 18+, soukromé redakční hodnocení pro pravidla chytrých galerií, volitelné meze responzivních náhledů pro fotografii a údaje EXIF/GPS pouze pro čtení. Existují-li místní metadata AI, editor ukazuje použitý model a zdroj, prohledávatelný interní text a nezpracovaný JSON metadat odděleně od veřejného popisku. Ovládací prvky OpenAI vkládají kontrolovatelné návrhy do upravitelných textových polí a automaticky nenahrazují uložený redakční text.

Hromadné operace s obrázky jsou záměrně užší než individuální editor a znovu provádějí serverové kontroly vlastnictví. Současné hromadné akce zahrnují:

- přesun vybraných fotografií do existující galerie;
- vytvoření nové cílové galerie a přesun výběru do ní, s úklidem prázdného nově vytvořeného cíle, pokud přesun selže před potvrzením souborů;
- odstranění záznamů vybraných fotografií spolu s jejich originály a známými generovanými odvozeninami běžnou službou odstranění;
- nastavení vybrané fotografie jako titulního obrázku galerie;
- změnu viditelnosti fotografií mezi podporovanými stavy návrhu, veřejné a soukromé fotografie;
- zapnutí nebo vypnutí ochrany NSFW jednotlivých fotografií, je-li známé její schéma;
- vytvoření náhledů vybraných fotografií.

Pořadí fotografií lze měnit přetažením úchytu řádku a galerii lze seřadit podle názvu souboru nebo

data pořízení EXIF. Fotografie bez data pořízení zůstávají na konci; změny se ukládají běžnou trasou pořadí.

Při otevření **Upravit galerii** v pravém administračním panelu zůstávají běžná nastavení dostupná, zatímco se fotografie načítají na pozadí. Tenký ukazatel počítá zpracované náhledy; záložka **Obrázky** se zpřístupní až po dokončení seznamu a všech požadavků na náhledy. Neúspěšné náhledy mají zástupné místo a akci **Znovu načíst fotografie**; nastavení lze nadále ukládat. Přednačítají se pouze malé náhledy tabulky. Velké náhledy se načítají na vyžádání a přejmenovač připraví plán po otevření své záložky. Zavření nebo nahrazení panelu ruší zastaralou práci. Běžná samostatná stránka zůstává úplnou alternativou pro prohlížeče bez JavaScriptu.

Karta **Obrázky** v editoru galerie soustřeďuje běžnou práci s fotografiemi do přehledného seznamu. Přístupné náhledy lze otevřít ukazatelem, při zaměření klávesnicí nebo kliknutím; výběr řádků podporuje rozsah označený kliknutím se Shiftem. Každý řádek nabízí přímé ovládání viditelnosti, nastavení titulní fotografie galerie, úpravy a odstranění fotografie. Tyto akce nadále používají stávající ověřené postupy na serveru. Volba **Zobrazit názvy souborů** mění pouze zobrazení editoru; správce může uložit volitelné výchozí nastavení v prohlížeči a každá galerie si volbu pamatuje po dobu aktuální relace editoru.

Hvězdička titulní fotografie má při podpoře databázového schématu tři stavy: obrysová hvězdička nastaví pouze danou fotografii (zlatá); opětovné kliknutí na zlatou ji ponechá vybranou a zapne přidávání (modrá); kliknutí na další obrysovou hvězdičku ji přidá do výběru, nejvýše do čtyř fotografií. Kliknutí na kteroukoli vybranou modrou hvězdičku ponechá pouze tuto fotografii (zlatá). Každé kliknutí se ihned uloží. Hvězdičky se aktualizují přímo v pravém panelu, který zachová otevřenou kartu, pozici posunutí, rozepsaná nastavení a načtené řádky fotografií; veřejný náhled galerie se obnoví samostatně. Po chybné nebo ztracené odpovědi editor nejprve načte aktuální stav titulní fotografie bez změny panelu. Pokud se stav změnil, hvězdičky se aktualizují a poté obnoví veřejná galerie; jinak před opakováním zkontrolujte aktuální stav, protože uložení mohlo proběhnout před selháním tvorby odpovědi.

V části **Správa médií** > **Titulní fotografie** volba **Automaticky (2 fotografie)** vybere až dvě vhodné přímé fotografie a chybějící pozice doplní z přístupných podgalerií. Volba **Výchozí (dosavadní chování galerie)** zachovává dosavadní chování galerií, které dosud výslovně nezvolily automatický ani ruční titulní obrázek. Veřejné karty znovu ověřují aktuální viditelnost a přístup ke galerii; nezveřejněné ani nepřístupné fotografie se nezobrazí.

Je-li povolena volitelná funkce **Správce fotografií**, běžně přihlášený správce může vybírat fotografie a přímé fyzické podgalerie ve veřejné mřížce galerie. Zaškrtnutí vybírá jednotlivé karty; kliknutí se Shiftem vybírá rozsah; kliknutí s Ctrl nebo Cmd přepíná kartu; **Vybrat vše**, **Vymazat výběr** a Ctrl/Cmd+A podporují větší výběry na viditelné stránce. Karty chytrých galerií nejsou součástí tohoto výběru založeného na souborech. Přetažení nevybrané fotografie začíná výběrem této fotografie, zatímco přetažení existujícího výběru přesouvá vybrané fotografie společně. Viditelná karta podřízené galerie se stává cílem přetažení a upuštění provádí stejný ověřený přesun fotografií jako výběr cíle. Samotné karty fyzických galerií nejsou zdroji přetažení.

Z panelu nástrojů může správce odstranit smíšený výběr nebo z něj vytvořit skutečnou fyzickou galerii. Vytváření nabízí prohledávatelný výběr nadřazené galerie, kopíruje vybrané fotografie do nového kořene a vybrané stromy fyzických podgalerií pod něj, přičemž zdroje ponechává beze změny. Server zapisuje aktuální doprovodné soubory galerií, odmítá rekurzivní cíle a existující cílové složky, před kopírováním rezervuje každý cílový kořen, znovu sestaví řádky kopírovaných galerií ze souborového systému a při selhání odstraní nový částečný výsledek. Smíšené odstranění odstraňuje vybrané fotografie běžným úklidem obrázků a na vybrané stromy galerií uplatňuje nastavená pravidla obnovitelného Koše, pokud jsou dostupná.

Přesun a kopírování do existující galerie zůstávají akcemi pouze pro fotografie. Je-li vybrána

fyzická galerie, před použitím těchto prvků její výběr zrušte. Výběry fotografií lze také sdílet nebo stahovat. **Sdílet** načte povolené verze obrázků zobrazitelné v prohlížeči jako objekty `File` a otevře nativní nabídku Web Share, pokud prohlížeč a zařízení podporují sdílení více souborů. Dostupné přijímající aplikace volí prohlížeč, takže PHP Gallery nemůže vynutit Instagram Story, Reel ani jiný konkrétní cíl. Není-li nativní sdílení dostupné, nemůže-li přijmout soubory nebo selže-li po přípravě, správce spustí ověřené stažení ZIP vybraných fotografií jako náhradní postup. Stejný koncový bod ZIP tedy může sloužit výslovnému stažení vybraných fotografií i náhradě sdílení. Běžní návštěvníci tyto prvky nikdy nedostávají a server pro každou změnu nebo požadavek ZIP znovu ověřuje přihlášený účet, token CSRF, vlastnictví zdrojů, vlastnictví přímé podřízené galerie a cílovou galerii.

16.12 Nahrávání a vyhledání souborů

Vyhledání v souborovém systému je užitečné, pokud již byly fotografie zkopírovány na server přes FTP, hostingového správce souborů nebo obnovenou zálohu. Obrazovka vyhledání ukazuje nalezený obsah a umožňuje správci přidat složky a soubory do katalogu. Vyhledávání probíhá jako úloha prohlížeče podložená relací v malých dávkách AJAX místo skenování celého stromu při počátečním požadavku stránky administrace. Současná výchozí hodnota prozkoumá až 80 adresářů v dávce, přijímá omezenou velikost dávky až 300 a stav opuštěné úlohy vyprší po dvou hodinách. Velký strom složek tak zůstává na pomalejším hostingu svižný a současně ukazuje průběh a konečný seznam výsledků, se kterými lze pracovat.

Skener prochází pod nakonfigurovaným kořenem galerií a nenásleduje symbolické odkazy na adresáře. Skryté adresáře a známé názvy generovaných adresářů či mezipamětí, například `cache`, `thumbs`, `thumbnail`, `thumbnails`, `preview` a `previews`, ignoruje. Nová kandidátní větev musí obsahovat alespoň jeden podporovaný obrázek někde pod sebou. Prázdné strukturální rodičovské složky se přesto mohou stát galeriemi, pokud jsou potřebné k zachování hierarchie nad potomky obsahujícími obrázky. Složka obsahující pouze doprovodný soubor `gallery.json` a žádný podporovaný obrázek v celé své větvi se v současném postupu hlásí jako obsahující pouze metadata, nikoli importuje jako galerie. Již indexované složky galerií se vylučují ze seznamu kandidátů a kandidát, jehož zobrazovaný název by duplikoval existující název sourozence, se nevytváří tiše.

U každého nespravovaného výsledku může správce importovat strom složek na místě, přesunout podporované fotografie z vybraných nespravovaných složek do existující galerie nebo odstranit vybrané nespravované složky z disku. Import rozvíjí výběr v pořadí od rodiče k potomkům a může zahrnout chybějící předky a potomky obsahující obrázky. Přesun předchází přepsání existujícího cílového souboru volbou deterministického jedinečného názvu, po úspěšných přesunech skenuje cílovou galerii a odstraňuje zdrojové adresáře pouze tehdy, když jsou prázdné. Akce odstranění z disku specifická pro vyhledání je záměrně omezena na bezpečné nespravované cesty pod kořenem galerií, kromě kořene samotného, a odmítá složky již zastoupené databázovými galeriemi. Pro importovanou galerii CMS použijte běžný postup odstranění galerie.

16.12.1 Doprovodný soubor metadat gallery.json

PHP Gallery uchovává aktivní katalog a vztahy v databázi, zatímco volitelný soubor `gallery.json` u složky galerie zachovává užitečná upravitelná metadata spolu se souborovým systémem. Běžná uložení galerie zapisují doprovodný soubor zpět do složky galerie. Současný výstup obsahuje název, popis, normalizované štítky galerie, viditelnost, pořadí, stav hlasování a zobrazení názvů souborů, udržovaný jazyk obsahu a překlady, pokud jsou dostupné, ruční data galerie, vybraná přepsání karty, počtu, lightboxu a mřížky, meze responzivních náhledů, pravidla přístupu a uvádění v seznamech, odkazy na titulní obrázek a nastavené podklady značky galerie, jsou-li dostupná příslušná schémata.

Zápis doprovodného souboru používá stejné kontroly schématu jako odpovídající funkce galerie.

Pokud se spustí administrátorská oprava štítků v doprovodných souborech, odmítne neověřitelný cíl nebo cíl mimo nakonfigurovaný kořen galerií; odkazy vedoucí dovnitř zůstávají použitelné. Odmítnutí nebo selhání zápisu nezapíše potvrzení dokončení. Zápis odmítá vícenásobné pevné odkazy i nepoužitelnou identitu inode a před zkrácením kontroluje otevřený cíl a původní obsah; pozdější chyba či přerušení může zanechat neúplný soubor. Celý JSON se načítá a znovu zapisuje, takže se může změnit formátování i podoba čísel. Kontroly nevylučují cizí zásah do souborového systému mezi pozorováními.

Při vyhledání a opravě chybějících rodičů může PHP Gallery číst podporované hodnoty z doprovodného souboru místo odvozování všeho z názvu složky. Importované řádky konzervativně začínají jako nezveřejněné, pokud není viditelnost uvedena. Současný import obnovuje pole výslovně podporovaná importérem, včetně názvu, popisu a lokalizace, viditelnosti, ručních dat, hlasování a prezentace názvů souborů, vybraných přepsání karty, počtu, lightboxu, mřížky a náhledů, pravidel přístupu a uvádění, pořadí a cest podkladů značky. Doprovodný soubor proto považujte za přenositelná metadata složky galerie, nikoli úplnou zálohu databáze: vztahový stav, přihlašovací údaje, protokoly, hlasy, stav hry, definice chytrých galerií a další záznamy vlastněné databází nadále vyžadují běžné zálohování.

Poznámka k zabezpečení. Akce **Odstranit z disku** na obrazovce vyhledání je skutečným rekurzivním odstraněním nespravovaných kandidátních složek ze souborového systému. Před potvrzením zkontrolujte vybrané relativní cesty. Ochrana známých cest importovaných galerií je dodatečnou bezpečnostní hranicí, nikoli náhradou zálohy.

Nahrávání v prohlížeči je pro běžnou práci nejpřívětivější. Může nahrávat do existující galerie nebo vytvořit podřízenou galerii a nahrát volitelné fotografie ve stejném postupu postranního panelu. Vyberte cíl, zvolte soubory a sledujte průběh. Aplikace před přijetím každého výsledku kontroluje cíl a informace o souboru.

S JavaScriptem zaměřte oblast nahrávání a vložte obrázek nebo snímek obrazovky pomocí Ctrl+V ve Windows/Linuxu nebo Cmd+V v macOS. Obrázky přijme zaměřený nebo naposledy použitý viditelný formulář; otevřený postranní panel určuje vlastní cíl nahrávání. Vložení přidá všechny podporované obrázky zpřístupněné prohlížečem ke stejnému výběru jako volič souborů. JPEG, PNG, GIF a WebP respektují pravidla voliče; HEIC, HEIF a DNG navíc vyžadují výslovnou informaci o podpoře serverem. Názvy dodané prohlížečem se zachovají; bezejmenná data získají jedinečný název s časem, pořadovým číslem a odpovídající příponou. Běžný formulář odešlete pro nahrání zvoleným postupem v prohlížeči nebo na serveru se stávajícím ověřováním, limity velikosti, metadaty, náhledy, průběhem a chybami. Textová pole zachovávají běžné vkládání textu; nepodporovaný obsah a vkládání během aktivního nahrávání se ignorují. Pokud prohlížeč obrázky ze schránky nezpřístupní nebo nepřidá, použijte volič či přetažení souborů. Nahrávání z panelu zachovává otevřený panel a aktuální adresu.

V pravém panelu nahrávání se opakované vložení, výběr souborů a přetažení přidávají do jedné místní fronty náhledů. Zkontrolujte počet a celkovou velikost; odebráním, vymazáním výběru či šipkami upravíte skutečný výběr souborů a pořadí nahrávání. Potom jednou stiskněte běžné tlačítko nahrávání. Frontu používá panel existující galerie i vytvoření galerie s nahráním; samostatná stránka zachovává dosavadní chování voliče. Fronta nevytváří koncept na serveru a nemá publikační akci Commit.

Náhledy vznikají průběžně jediným dekodérem, nejvýše s dvanácti prostředky miniatur; PNG miniatura má nejdelší stranu nejvýše 256 pixelů. Před dekódováním se čte pouze prvních 256 KiB hlaviček; zdroj musí splnit 24 MiB, 8192 pixelů na stranu a 16 * 1024 * 1024 pixelů celkem. Nepodporované, animované, nečitelné či větší obrázky zobrazí ikonu nebo upozornění, ale originál

zůstává vybraný. Limity náhledů nenahrazují limity nahrávání serveru. Výběr neodstraňuje EXIF a nenahrazuje originál miniaturou.

Opakované názvy zobrazí upozornění, ale zůstávají samostatnými položkami výběru; odebrání duplikátu upozornění aktualizuje. Prázdné soubory, nedostupné náhledy a upozornění na formát či velikost nemažou zdravé soubory. Zakázaný volič blokuje také vložení a přetažení. Zobrazený součet popisuje místní výběr: klasické nahrávání odesílá jeden obrázek na požadavek a příprava v prohlížeči respektuje nastavené limity dávek.

Zavření nebo přepnutí panelu nabídne výslovnou volbu pro neodeslané soubory; Escape upozornění zruší a vrátí zaměření. Běžný Reset vymaže pouze dosud neodeslaný výběr. Po nejistém či částečně neúspěšném nahrání je odebrání, nahrazení a Reset blokován, aby zůstaly zachovány přesné vstupy a klíče pro opakování. Opakujte ze stejného formuláře; frontu vymaže až kanonické potvrzení. Navigace uvolní prostředky náhledů. Návrat přes historii může obnovit stav stránky z paměti prohlížeče, běžné obnovení ale neodeslané soubory neuchová.

Samotná velikost komprimovaného souboru nedokazuje, že lze obrázek bezpečně dekódovat. Než GD nebo volitelný Imagick alokuje úplný rastr, PHP Gallery kontroluje formát, rozměry, výpočty počtu pixelů, nastavený a běhový rozpočet paměti a limity zpracování. Soubor, který nelze bezpečně přijmout, je odmítnut před potvrzením originálu či generovaných odvozenin v cílové galerii. Tato pravidla platí pro klasický příjem i příjem připravený prohlížečem; netvrdí, že každý externí dekodér RAW má stejný paměťový model uvnitř procesu.

Nastavení nahrávání rozlišují běžný serverový postup od přípravy s pomocí prohlížeče. **Povolit všechny formáty podporované serverem** ponechává výběr v souladu s rozpoznanými schopnostmi serveru. **Upřednostnit telefonem vykreslené JPG/PNG/WebP, bez RAW/DNG** žádá mobilní prohlížeče o vykreslenou podobu obrázku, pokud je to možné; hodí se to, pokud postup iPhone ProRAW/DNG vytváří nevhodné barvy. Pokyn prohlížeči není zaručeným převodníkem, proto server nadále ověřuje skutečně nahraná média.

Příprava s pomocí prohlížeče se povoluje nezávisle a v postupu nahrávání je ve výchozím stavu zaškrtnutá. Prohlížeč může před odesláním připravit optimalizované náhledy a omezené dávky ZIP. Pokud příprava selže před začátkem jakéhokoli zápisu na serveru, běžné výběry obrázků mohou automaticky přejít na klasické serverové nahrávání. Správci mohou omezit výchozí a maximální počty pracovních procesů prohlížeče, obrázky v dávce, poměr ZIP k limitu nahrávání PHP, maximální počet bajtů dávky ZIP a velikost zdrojového bloku při obnově náhledů v prohlížeči. Normalizátor také vynucuje tvrdý limit pracovních procesů, aby náhodné nastavení nemohlo vytvořit neomezené souběžné požadavky na sdíleném hostingu.

Při přijetí dávky ZIP připravené prohlížečem server také kontroluje CRC-32 každého uloženého souboru a úplnost centrálního adresáře i koncového záznamu včetně shody názvů, pozic, velikostí a počtů položek. Poškozenou nebo nekonzistentní dávku odmítne před zápisem souborů do galerie; dávku v prohlížeči znovu připravte a odešlete.

Současné výchozí hodnoty zpracování v prohlížeči jsou 8 pracovních procesů, cílových 80 % zjištěného limitu nahrávání PHP pro každou nekomprimovanou dávku ZIP, nejvýše 8 obrázků v dávce ZIP a absolutní limit dávky 24 MiB. Ověřené rozsahy jsou 1–32 pracovních procesů, 10–95 % limitu nahrávání PHP, 1–64 obrázků v dávce a 1–128 MiB pro absolutní limit ZIP. Obnova náhledů v prohlížeči ve výchozím stavu používá zdrojový blok ZIP 512 MiB, omezený na 16 MiB–3 GiB, a tvůrce zdroje běžně omezuje blok na 96 položek s interním tvrdým limitem 512. Jde o bezpečnostní stropy a výchozí hodnoty, nikoli doporučení zvýšit pomalý sdílený hosting na maximum.

Je-li nahrávání s pomocí prohlížeče povoleno, výběr přijímá také archivy ZIP, například export iCloud Photos. Prohlížeč archiv prozkoumá místně, přidá podporované obrázky JPEG, PNG, WebP a GIF do běžné fronty přípravy a přeskočí složky, skrytá metadata a nepodporované položky.

Vybraný ZIP se nikdy nenahrává do PHP. Podporují se nekomprimované archivy a archivy Deflate; šifrované, vícediskové, ZIP64, poškozené, podezřele komprimované nebo nadměrně velké archivy se odmítají před zahájením jakéhokoli serverového nahrávání. Import ZIP nemá náhradní klasický postup PHP, proto při výběru archivu ponechte přípravu v prohlížeči povolenou.

Globální volba automatického přejmenování při nahrávání může po příjmu přes prohlížeč, API nebo WebDAV spustit stejná pravidla pojmenování po skenování jako Přejmenování médií. Ponechte ji vypnutou, pokud jsou externí názvy souborů součástí vašeho archivačního pravidla; povolte ji, pokud mají všechny způsoby příjmu sjednotit názvy podle normalizovaného schématu galerie.

16.13 Generovaná metadata a automatizace

Volitelná fronta analýzy obrázků, místní nebo založená na pracovním procesu, může zaznamenávat vizuální metadata odděleně od lidského názvu, popisu, štítků a polí EXIF. Správci mohou metadata zkontrolovat v editoru fotografie a použít je jako prohledávatelné podklady bez tichého nahrazení redakčního textu. Nakonfigurovaná pomoc OpenAI může vygenerovat popis fotografie či galerie, upravit existující text, shrnout souvislosti, popsat viditelný obsah z bezpečných generovaných náhledů nebo navrhnout překlad. Tyto akce vkládají kontrolovatelné návrhy; text automaticky nezveřejňují ani neukládají, dokud správce neprovede běžnou operaci uložení.

Pro opakované přenosy vytvořte token automatizace nahrávání omezený na zamýšlenou galerii a odesílejte podporované soubory do koncového bodu nahrávání. Tokeny lze nezávisle zrušit a je nutné s nimi zacházet jako s hesly. Nezpracovaný klíč API se zobrazuje pouze při vytvoření; poté se ukládá jen jeho hash, proto nový klíč při vytváření zkopírujte do zamýšleného klienta. Globální **Správce API** uvádí přihlašovací údaje automatizace napříč galeriemi a poskytuje centrální postup zrušení bez odhalení původních tajných hodnot. Ovládací prvky jednotlivých galerií zůstávají dostupné pro stejné přihlašovací údaje s vymezeným rozsahem.

Veřejný dotaz na adrese relativní k instalaci `index.php?page=app_linking_discovery` hlásí verzi 1 a ověřuje kanonický HTTPS issuer, nezávislý secret, základní schéma a připravenost volitelných schopností. Pokud není připraveno základní propojení, hlásí nedostupnost; neznámé volitelné úložiště skryje pouze jeho operaci. Nevyžaduje relaci správce a neodhaluje přihlašovací údaje ani seznam galerií. Stávající API klíč omezený na galerii zůstává nezávislý; zjištění dostupnosti neopravňuje k nahrávání.

Doprovodná aplikace pro Windows používá stejný kontrakt nahrávání omezený na galerii. Má dva běžné režimy nahrávání. **Sledování složky** ignoruje soubory přítomné již při zahájení sledování, čeká na ustálení nových souborů, místně si pamatuje potvrzená nahrání a opakovaně zkouší dočasná selhání s prodlužováním prodlevy. Volitelně může prostřednictvím SimConnect bezprostředně před každým sledovaným nahráním připojit aktuální zeměpisnou šířku, délku a výšku kamery nebo letadla Microsoft Flight Simulator a sledovaný zdroj může odstranit pouze po potvrzení úspěšného nahrání galerií. **Ruční nahrávání** přijímá výběr souborů nezávisle na sledované složce a může buď generovat responzivní náhledy na PC pomocí pracovních procesů, nebo požádat server galerie o jejich vytvoření. Práce s náhledy a síťové nahrávání probíhají souběžně v navazujících fázích místo předchozí přípravy celého velkého výběru. Podpora oznamovací oblasti umožňuje pokračování sledování nebo ruční úlohy se skrytým hlavním oknem.

Ve Fotkách používá posouvání omezenou paměť RAM a ověřenou trvalou diskovou mezipaměť náhledů. Identita náhledu je vázána na vydavatele a relaci, galerii, fotografii, veřejnou způsobilost, silný validátor a soukromý účet. Opětovné využití povolují pouze důkazy platné pro současnou relaci; obnovení důkazu může zachovat nezměněný obsah, ale po vypršení nebo zamítnutí přístupu nelze náhled znovu použít. Před čtením jednotlivých fotografií klient slučuje obnovu důkazů viditelných náhledů přes stávající omezenou aktualizaci katalogu. Platí pro veřejná a způsobilá ne-NSFW média správce. Starší servery a odpovědi no-store zachovávají dosavadní autorizované

čtení. Jedno opakování za stávající interval revize omezuje opakovanou aktualizaci.

Stejná aplikace Windows může volitelně provozovat pracovní proces metadat AI s nízkou prioritou. Převezme jednu ověřenou analytickou úlohu, stáhne pouze převzatý podklad, vytvoří interní prohledávatelná metadata pomocí vybrané generace místního backendu a modelu a vrátí výsledek do stávajícího koncového bodu automatizace nahrávání. Tento pracovní proces je oddělený od lidských popisků. Při zastavení čeká na skutečné dokončení právě probíhajícího heartbeat požadavku; blokované HTTP nebo DNS mohou čekání prodloužit nad časový limit socketu. Akce **Vynutit opětovné generování metadat AI** na úrovni galerie vymaže uložené generované řádky a starý stav fronty pro danou větev a zařadí novou práci; náročná analýza nadále probíhá v pracovním procesu Windows.

Mobilní přihlašovací údaje WebDAV jsou omezené na galerii a používají autentizaci HTTP Basic a neuhádnutelný token cesty. Vytvoření připojení zobrazí vygenerované heslo pouze jednou; server poté uchovává jen hash hesla. Stránka administrace uvádí označení připojení, cílovou galerii, adresu URL serveru a čas posledního použití a umožňuje připojení zrušit. Koncový bod WebDAV podporuje minimální chování `OPTIONS`, `PROPFIND`, `MKCOL` a `PUT` potřebné pro klienty přenosu fotografií, například PhotoSync. Současný příjem WebDAV přijímá JPG, PNG, GIF a WebP. Je-li tato možnost dostupná, nastavte mobilního klienta na převod HEIC do JPEG před přenosem. Nahraná média poté vstoupí do stejného postupu skenování, volitelného automatického přejmenování, databázového zápisu a vytváření náhledů jako ostatní nahrávání.

17 Generování náhledů a veřejné vykreslování

17.1 Co je náhled

Náhled je menší zobrazovací kopie fotografie. Původní fotografie může být několik tisíc pixelů široká a zabírat mnoho megabajtů. Karta galerie na telefonu může potřebovat jen několik set pixelů. Posílání plného originálu pro každou malou kartu by návštěvníky nutilo čekat na detaily, které v této velikosti nemohou vidět.[12]

Představte si galerii s 60 fotografiemi, z nichž každá má původní soubor o velikosti 12 megabajtů. Načtení všech originálů pro první mřížku by mohlo vyžadovat stovky megabajtů. Malé náhledy mohou tuto první fázi prohlížení výrazně zmenšit. Originál zůstává dostupný pro povolené plné prohlížení nebo stažení, zatímco mřížka dostává úsporné náhledy.[13]

Náhledy plní několik každodenních účelů:

- mřížky galerií se zobrazí dříve;
- posouvání využívá méně paměti a síťové kapacity;
- mobilní návštěvníci dostávají obrázek bližší velikosti obrazovky;
- titulní obrázky galerií a výsledky vyhledávání zůstávají kompaktní;
- velký prohlížeč může začít vhodným náhledem, zatímco se připravuje větší zdroj;
- opakované návštěvy mohou znovu použít soubory již uložené v mezipaměti prohlížeče.[14]

17.2 Proč existuje několik velikostí náhledů

Jediná malá velikost nemůže vyhovovat každé obrazovce. Úzká karta na telefonu může být ostrá s náhledem o 300 pixelech. Široká karta na počítači může potřebovat 600 nebo 800 pixelů. Obrazovka s vysokou hustotou bodů používá více obrazových pixelů pro stejnou fyzickou plochu a může jí prospět větší kandidát.

PHP Gallery může podle konfigurace a limitů zdrojového obrázku připravit běžné velikosti, například 300, 600, 800, 960, 1280 a 1600 pixelů. Číslo označuje maximální delší stranu generované kopie. Fotografie na výšku i na šířku zachovávají původní poměr stran.[15]

Menší kandidáti slouží mřížkám a titulním obrázkům. Větší kandidáti slouží širokým kartám, displejům s vysokou hustotou bodů, prezentaci vyhledávání, náhledům na mapách a velkému prohlížeči. Prohlížeč může vybírat z dostupné skupiny místo přijímání jedné pevné velikosti pro každou situaci.

[12] Generování náhledů zachovává zdrojovou fotografii jako podklad pro archivaci a plné prohlížení. Generovaná kopie je nahraditelnou pomůckou pro procházení.

[13] Skutečná úspora závisí na obsahu obrázku, kvalitě, formátu, rozměrech a kandidátovi vybraném prohlížečem. Příklad ukazuje měřítko, neslibuje pevný kompresní poměr.

[14] Mezipaměť prohlížeče uchovává nedávno použité webové prostředky na zařízení návštěvníka podle pravidel serveru a prohlížeče. Opětovné použití může pozdější návštěvu výrazně zrychlit.

[15] U fotografie na šířku bývá delší stranou šířka. U fotografie na výšku bývá delší stranou výška. Kratší strana se vypočítá z původního poměru stran.

17.3 Proč jsou dostupné JPEG a WebP

JPEG je široce kompatibilní a běžně známý formát fotografií. WebP často poskytuje podobnou vizuální kvalitu s menším počtem přenesených bajtů. PHP Gallery může generovat oba, aby kompatibilní prohlížeč mohl používat WebP a JPEG zůstal spolehlivou alternativou.[16]

Návštěvník formát ručně nevybírá. Stránka prohlížeči sdělí, které verze existují, a prohlížeč zvolí formát, kterému rozumí. Původní fotografie zachovává vlastní zdrojový formát a zůstává oddělená od těchto kopií pro procházení.

17.4 Kdy se náhledy vytvářejí

Náhledy lze připravit při importu nebo nahrání fotografií, znovu vytvořit pomocí údržby v administraci nebo generovat chráněným opravným postupem, když veřejná stránka zjistí chybějící očekávanou kopii. Příprava při nahrávání poskytuje pozdějším návštěvníkům nejplynulejší zážitek, protože potřebné soubory již existují před první návštěvou.[17]

Vlastník galerie by měl zkontrolovat údržbu náhledů po:

- importu velkého existujícího stromu složek;
- změně povolených velikostí nebo kvality náhledů;
- obnovení zálohy obsahující originály a databázová data, ale neúplnou mezipaměť náhledů;
- přesunu instalace mezi servery s odlišnou podporou formátů obrázků;
- opakovaných náhradách původním souborem nebo chybějících náhledech ve Stavu systému.

Generované náhledy jsou reprodukovatelná data mezipaměti a lze je obnovit ze zdrojových fotografií. Samotné zdroje vyžadují trvalou ochranu zálohami.

17.5 Zobrazovací předlohy DNG a RAW

Fotografie DNG mohou zůstat archivním zdrojem, zatímco PHP Gallery vytvoří zobrazovací předlohu pro prohlížeč pro generování náhledů a veřejné prohlížení. Zobrazovací předloha je generovaná odvozenina, nikoli náhrada původního DNG. Není-li dostupný potřebný místní převodní nástroj nebo převod selže, zprávy nahrávání a náhledů v administraci označí neúspěšnou odvozeninu DNG. Údržba náhledů může předlohu vytvořit později; odstranění generovaných odvozenin neodstraňuje zdrojový DNG.

Diagnostika běhového prostředí zpřístupňuje aktivní pravidla převodu DNG spolu se skutečnými schopnostmi serveru pro GD, Imagick/ImageMagick a formáty. Pravidla zdroje mohou používat automatickou náhradu nejprve úplným dekódováním RAW a poté vloženým náhledem fotoaparátu, výslovně upřednostnit úplné dekódování RAW nebo upřednostnit vložený náhled. Zpracování barev může vynutit sRGB bezpečné pro prohlížeče, co nejvěrněji zachovat dekódovaný vzhled nebo použít vyvážení bílé fotoaparátu, pokud je dostupné. Tyto volby ovlivňují pouze generované odvozeniny pro prohlížeč. Nikdy nepřepisují archivní zdroj DNG a jejich dostupnost stále závisí na obrazových delegátech a paměťových limitech hostingu.

[16] Účinnost komprese se mění podle fotografie a nastavení kvality. Jemné textury, šum, přechody a ostré grafické detaily mohou vést k různým výsledkům.

[17] Velké importy mohou vyžadovat značný čas zpracování a úložiště. Spuštění přípravy jako záměrné úlohy administrace dává vlastníkovi lepší možnost sledovat dokončení.

17.6 Co návštěvníci dostávají

Galerie posílá prohlížeči seznam kopií náhledů, které pro kartu skutečně existují. Prohlížeč zvažuje dostupný prostor na stránce, požadavky obrazovky na ostrost, podporovaný formát a vlastní rozhodování o načítání. Poté vyžádá vhodný soubor.

Předpokládejme například fotografii s kopiemi o 300, 600, 800 a 960 pixelech:

- malá karta na telefonu může dostat kopii o 300 pixelech;
- střední karta může dostat kopii o 600 pixelech;
- velká karta nebo karta na displeji s vysokou hustotou může dostat kopii o 800 nebo 960 pixelech;
- velký prohlížeč může vyžádat ještě větší náhled připravený pro tento účel.

Přesná volba se může mezi prohlížeči a obrazovkami lišit. Tato pružnost je užitečná, protože server nemusí odhadovat jedinou univerzální velikost.

17.7 Responzivní výběr prohlížečem

Responzivní výběr prohlížečem je podporovaný starší režim v **Administrace > Vzhled > Rozvržení**. Stránka ihned zpřístupní dostupné kandidáty náhledů a prohlížeč vybere toho, který nejlépe odpovídá vykreslené kartě a hustotě displeje. Pro tento výběr není potřebný JavaScript.[18]

Responzivní výběr obvykle přenese jeden vybraný náhled pro každou načtenou kartu a je běžnou volbou, pokud je nejdůležitější předvídatelné nativní chování prohlížeče.

Situace	Pravděpodobný výsledek
Úzká mobilní karta	Obvykle postačuje menší kandidát náhledu.
Široká karta na počítači	Prohlížeč může vybrat středního nebo většího kandidáta.
Displej s vysokou hustotou bodů	Pro stejnou velikost CSS může být vybrán kandidát s vyšším rozlišením.
Nedostupný JavaScript	Responzivní výběr kandidátů nadále funguje.

Kopie o 300 pixelech slouží jako náhradní, pokud je dostupná. Její přítomnost nenutí moderní prohlížeč stáhnout ji jako první, protože větší možnosti se nabízejí současně.

17.8 Postupné zostřování náhledů

Postupné zostřování náhledů je výchozí a bezpečný náhradní režim v **Administrace > Vzhled > Rozvržení**. Galerie nejprve zobrazí malý náhled, obvykle o 300 pixelech, a později nahradí příslušné karty většími kopiemi. Na pomalejším připojení se sbírka může stát dříve rozpoznatelnou za cenu možného přenosu malého i náhradního náhledu.

17.8.1 Co se děje na obrazovce

1. Stránka vyhradí konečnou geometrii karty.

[18] Příslušný webový standard nazývá seznam kandidátů *srcset*. Vlastníci galerií se mohou spolehnout na vizuální chování bez znalosti tohoto pojmu značkování.

2. Malé náhledy začnou vyplňovat viditelné karty.
3. Příslušné karty se zařadí do fronty pro většího kandidáta.
4. Větší kopie se načítá, zatímco malá zůstává viditelná.
5. Karta se nahradí, jakmile je větší kopie připravená.

Větší vylepšení se řadí do fronty místo zahájení pro všechny karty současně a viditelné karty mají přednost před vzdáleným obsahem. Současná progresivní volba platí pro karty fotografií v otevřené galerii. Titulní obrázky galerií, buňky koláží, karty galerií na domovské stránce a obrázky administrace nadále používají responzivní výběr prohlížečem. Rozhraní administrace označuje postupné zostřování jako výchozí a responzivní výběr jako starší podporovanou volbu.

17.8.2 Kompromis při přenosu

Progresivní režim může pro jednu fotografii přenést dva soubory: první malou kopii a ostřejší náhradu. Responzivní režim často přenese jednu kopii vybranou prohlížečem. Progresivní režim tedy upřednostňuje dřívější vizuální zaplnění, zatímco responzivní režim obvykle snižuje celkový přenos pro stejnou kartu.

17.9 Který režim má vlastník zvolit?

Zvolte **Responzivní výběr prohlížečem**, pokud sbírce vyhovuje účinná nativní volba prohlížeče a obvykle jediný přenos náhledu na načtenou kartu.

Ponechte **Postupné zostřování náhledů** pro první malý obrázek následovaný omezenými vylepšeními příslušných karet. Při volbě nejvhodnější prezentace pro návštěvníky vyzkoušejte oba podporované vykreslovače na reprezentativních galeriích a zařízeních.

Užitečné otázky:

- Vidí návštěvníci první fotografie dříve?
- Vypadá malá verze během zostřování přijatelně?
- Kolik dodatečných dat se přenese při typické návštěvě?
- Probíhá zostřování na telefonech a displejích s vysokou hustotou pohodlným tempem?
- Vyhovuje zvolený režim pravděpodobné kvalitě připojení publika?

17.10 Priority načítání a stabilní rozvržení

První viditelné fotografie dostávají při načítání přednost, protože utvářejí první dojem návštěvníka. Fotografie níže na stránce používají odložené načítání, tedy prohlížeč může počkat, až se přiblíží viditelné oblasti. Nepoužívá tak kapacitu připojení na spodní část dlouhé galerie, zatímco návštěvník ještě sleduje horní část.[19]

Galerie zná šířku a výšku indexovaných fotografií. Podle těchto proporcí vyhrazuje stabilní tvary karet ještě před dokončením načítání obrázků. Text, tlačítka a okolní karty proto při zobrazování náhledů zůstávají na svých místech.

[19] Načasování odloženého načítání částečně náleží prohlížeči. Prohlížeče zvažují posouvání, vzdálenost od viditelné oblasti, stav připojení a vlastní pravidla implementace.

Návštěvníci upřednostňující omezený pohyb dostávají klidnou prezentaci bez povinné nepřetržité animace načítání. Odkazy fotografií zůstávají použitelné po celou dobu načítání a zostřování.

17.11 Kvalita náhledů a úložiště

Vyšší kvalita zachovává více jemných detailů a může vytvářet větší soubory. Nižší kvalita šetří místo a přenos za cenu viditelnější komprese. Nejlepší nastavení závisí na tématu, použití obrazovky, kapacitě hostingu a publiku. Detailní listoví, vlasy, text a jemná architektura mohou kompresi odhalit snadněji než velká měkká pozadí.

Každá další povolená velikost a formát zabírají úložiště, protože vytvářejí další kopii každé fotografie. Přínosem je přesnější doručení různým obrazovkám. Stav systému a statistiky úložiště pomáhají vlastníkovi pochopit výslednou mezipaměť. Velký zdrojový archiv může vytvořit rozsáhlou sbírku náhledů, ale tyto soubory zůstávají reprodukovatelné z originálů.

17.12 Kompatibilita náhledů a režimy údržby

Panel údržby má dvě pravidla kompatibility. **Moderní** generuje náhledy WebP všude, kde server umí zapisovat WebP. **Starší kompatibilita** generuje vedle WebP také náhradní náhledy JPEG. Po trvalém přepnutí instalace na Moderní volba **Odstranit starší náhledy JPG** odstraňuje pouze generované soubory náhledů JPEG; originály, odvozeniny WebP a zobrazovací předlohy DNG se zachovávají.

Konzistence galerie. Otevřete **Centrum údržby** > **Konzistence galerie**. Taby sdružují Instalaci, Systémové nástroje a Konzistenci galerie. Nástroje původní údržby v Přehledu, včetně přejmenování médií a náhledů, jsou nyní v Systémových nástrojích. Staré odkazy na údržbu se sem přesměrují; v hlavním vertikálním menu nová položka nepřibývá. **Analyzovat galerii** nejprve vytvoří pouze report složek, primárních názvů, rodičovských vazeb, názvů v sidecarech, originálů, očekávaných náhledů a jejich metadat. Najde také neevidované fotografie, odvozeniny bez vlastníka a nedokončené přesuny obrázků. Chybějící originály a nedostupné důkazy zůstávají výslovnými nálezy.

Odkaz Centra údržby v Přehledu zachovává upozornění na stav systému.

Výchozí rozsah **Názvy a cesty (jen DB)** porovná metadata galerií bez otevírání fotografií nebo fyzických složek. **Soubory a náhledy** dávkově kontrolují skutečné soubory, hlavičky, časy a metadata. **Hloubková kontrola obsahu (pomalá)** navíc čte kontrolní součty a dekóduje pixely; velké sbírky vyžadují výrazně více práce. Report uvádí skutečný rozsah. Rozbalené řádky ukazují hodnoty **Teď** a **Po opravě** pro navržené změny názvu, cesty, rodiče nebo sidecaru ještě před výběrem opravy.

Chyba zpracování v prohlížeči zůstane viditelná a nikdy potichu nespustí generování na serveru. Volba platí pro vytvoření všech i chybějících náhledů; globální upozornění nejprve otevře tyto ovládací prvky. Oprava konzistence vždy používá browser workery. Nechte tab otevřený. Vytvářejí a publikují se jen požadované varianty; ostatní platné soubory si zachovají obsah i čas. Server před posunem počtu úloh ověří identitu zdroje a uložené výsledky. Po ztrátě odpovědi nejprve zkontroluje uložený výsledek. Nepodporované zdroje RAW/HEIC i chyby prohlížeče zůstávají viditelné bez náhradního generování v PHP. Výpis ukáže zbývající nálezy a počet potvrzených variant. Průběh práce v prohlížeči je u hlavního progressbaru nad seznamem nálezů.

Nálezy se seskupují podle důvodu s přesnými počty a stručnou akcí nebo stavem ručního posouzení. Ukázky spojí varianty známé fotografie pod jejím názvem z katalogu; technické názvy cache a hashe cest jsou v dalších detailech. Otazník vysvětlí současný stav, důvod i výsledek opravy. Nápovědu

otevře najetí nebo focus, aktivace ji ponechá otevřenou a Escape či klik mimo ji zavře. Nativní rozbalení zůstává dostupné. Nepřiřazené náhledy vyžadují ruční kontrolu; nepoužívané velikosti či formáty mohou být pozůstatkem staršího nastavení. V katalogu se dohledají jen omezené ukázky fotografií, bez čtení jejich souborů; report názvů a cest fotografie nedohledává. Export dál obsahuje všechny nálezy.

Kompaktní rozbalovací řádky obsahují pouze dotčené galerie. Vyberte jednotlivé galerie nebo použijte **Opravit vše opravitelné**; ruční nálezy zůstávají oddělené. Průběh katalogu počítá hotové záznamy, průchod disku skutečně zkontrolované položky bez vymyšleného celku a opravy potvrzují jednu úlohu v dávce. Export JSON obsahuje všechny nálezy nad rámec stránkování a ukázek. Prohlížeč potřebuje JavaScript a stav uchovává v administrátorské relaci.

Opravy znovu ověřují katalog a vlastnictví zdrojů, zachovávají originály a platné náhledy a při chybě se viditelně zastaví. Po ztracené odpovědi nejprve ověřte stav; zápis se automaticky neopakuje. Potvrzené nálezy po úspěšné dávce zmizí a prázdné řádky galerií se odeberou. Další část vyberete rovnou bez nové analýzy. Ruční a nevybrané nálezy zůstávají; export uchová historii oprav. Stejně se při otevření převedou starší dokončené úlohy. Návrhy cest se obnoví z DB bez opakované kontroly fotek. Opožděné požadavky předchozí dávky se odmítnou; cizí změny katalogu dál vyžadují nový report. Malé porovnání RGB označí podezřelý obsah k ručnímu posouzení; podobnost nedokazuje totožnost fotografie. Nepodporované dekódování, nejednoznačné soubory a chybějící originály se automaticky neopravují. Skrytá a interní úložiště a přílohy jiných typů mají samostatnou údržbu.

Import se také řídí diskem. Název v sidecaru zůstane pouze tehdy, když jeho sanitizovaná podoba odpovídá fyzické koncové složce. Jinak název určí disk. Nově importované složky se normalizují od nejhlubších pomocí chráněného přesunu podstromu. Kolize cíle import odmítne; ostatní existující galerie se tiše nepřejmenovávají. Historické nesrovnalosti řeší výslovná oprava konzistence.

Úplná kontrola **Zkontrolovat chybějící náhledy** prozkoumá importované fotografie a zaznamená galerie s chybějícími, zastaralými nebo poměrově nesprávnými generovanými variantami, aniž by něco vytvářela. Uložený výsledek umožňuje volbu **Vytvořit chybějící náhledy**, která se zaměřuje pouze na hlášené obrázky. **Vytvořit všechny náhledy** v Údržbě zahrnuje všechny galerie; stejná akce v editoru Obrázky galerie zahrnuje tuto galerii a při volbě **Zahrnout podgalerie** také její potomky. Tyto operace administrace zůstávají hlavním záměrným postupem údržby. Veřejné procházení nespouští neomezenou hromadnou opravu, ale současný vykreslovač má malou chráněnou přípravu na pozadí pro konkrétní karty, které musely použít povolené původní médium, protože očekávaná odvozenina chyběla.

Obnovit databázi náhledů uvádí databázová metadata do souladu s existujícími generovanými soubory a odstraňuje generované soubory s nesprávným poměrem stran místo jejich zveřejnění. **Odstranit všechny náhledy** je samostatně potvrzovaná destruktivní operace mezipaměti; zdrojové fotografie zůstávají nedotčené a odvozeniny lze později obnovit.

Obnova náhledů v prohlížeči je u těchto akcí obnovy vybrána jako výchozí, je-li dostupné zpracování v prohlížeči. Pro generování na serveru zrušte její zaškrtnutí. Server posílá původní soubory ověřenému prohlížeči v omezených zdrojových blocích ZIP, prohlížeč generuje varianty náhledů a připravené dávky ZIP náhledů se nahrávají zpět k ověření a instalaci serverem. Limity zdrojových bloků a dávek se nastavují spolu s nahráváním v prohlížeči, takže postup nezávisí na jediném nadměrném požadavku PHP.

17.12.1 Chráněná veřejná příprava náhledů

Pokud server vykreslil veřejně povolenou fotografii pomocí náhradního původního média, může tuto přesnou fotografii a chybějící podporované velikosti označit jako kandidáta přípravy na pozadí. Prohlížeč čeká na nečinnost, zastaví se při skrytí stránky, posílá nejvýše dva kandidáty

v požadavku, provede nejvýše čtyři požadavky při jednom načtení stránky a odděluje je přibližně 1,8 sekundy. Server nezávisle omezuje normalizovaný odeslaný seznam na 24 ID obrázků, ale skutečný rozpočet generování je menší: anonymní požadavek zpracuje nejvýše dva zdrojové obrázky přibližně za čtyři sekundy, zatímco ověřený požadavek správce nejvýše čtyři přibližně za osm sekund.

Kandidát nese token HMAC vázaný na ID obrázku, ID galerie, název souboru, relativní cestu a složku galerie, které server původně vykreslil. Před generováním koncový bod znovu načte obrázek a galerii, ověří token, zopakuje aktuální kontroly přístupu návštěvníka, normalizuje požadované velikosti podle nastavené sady náhledů, konzultuje metadata náhledů, pokud jsou dostupná, a přeskočí varianty, které již lze vykreslit. Prodleva 60 sekund pro každý obrázek brání opakovaným nákladným pokusům. Jediný globální zámek pracovního procesu bez čekání znamená, že souběžný veřejný provoz nemůže nahromadit několik úloh dekódování obrázků; zaneprázdněný požadavek jednoduše oznámí aktivní jiný pracovní proces přípravy. Příprava je ve výchozím stavu povolena interním nastavením aplikace `thumbnail_background_warmup_enabled` a zapisuje omezené diagnostické události do protokolu administrace, je-li dostupné jeho úložiště.

Poznámka k zabezpečení. Příprava na pozadí nemění soukromou nebo jinak nepřístupnou fotografii na veřejný cíl opravy. Podepsaný kandidát dokládá, že server obrázek vykreslil jako kandidáta náhradního zobrazení, a koncový bod před otevřením zdroje či zápisem odvozenin nadále opakuje aktuální pravidla přístupu.

17.13 Pokud náhled chybí

Chybějící náhled se podle obrázku a dostupných souborů může projevit pomalejším náhradním originálem, prázdným náhledem nebo upozorněním údržby. Otevřete nástroje údržby náhledů, zkontrolujte ovlivněnou galerii či velikosti a obnovte chybějící varianty. Při opakovaném selhání obnovy zkontrolujte oprávnění zápisu a podporu formátů obrázků.

Po opravě otevřete galerii s prázdnou mezipamětí prohlížeče a ověřte, že titulní obrázky, karty a velký prohlížeč dostávají očekávané náhledy.

18 Lightbox, mapy, EXIF a hlasování

18.1 Kompaktní procházení a ovládání klávesnicí

Prohlížeč fotografií se vejde i na úzkou obrazovku; počítadlo je oddělené od ovládání. Otevření fotografie či mapy přesune fokus do příslušné vrstvy. **Tab** a **Shift+Tab** zůstávají uvnitř. **Escape** nejprve zavře mapu, teprve potom fotografii; zavření vrací fokus na původní ovládací prvek. Při 100% posouvá jeden prst mezi fotografiemi, při zvětšení fotografii posouvá a dva prsty mění přiblížení. Zavření přímého odkazu obnoví kontext alba i pro změnu jazyka a návrat po přihlášení. Mapové akce bez dostupné polohy jsou skryté. Značky pojmenovávají začátek a cíl trasy, průletové body nebo polohu fotografie.

Výsledky štítků používají na úzkých obrazovkách čitelné karty v jednom sloupci. Návrhy vyhledávání zobrazují prostý text popisu a zachovávají užitečné názvy odkazů. Autorské popisky a názvy fotografií mají přednost před přeloženým číslovaným náhradním názvem. Text ovládání, médií a map vychází z barev vybraného motivu. Hra zachovává odkaz na album v drobečkové navigaci a kompaktní porovnání fotografií. Plovoucí navigace používá malé ikony; widgety zachovávají uložené umístění a při nedostatku volného místa kolem náhledů či ovládání přejdou do toku stránky.

18.2 Asynchronní metadata lightboxu

Lightbox je velký prohlížeč fotografií, který se otevírá nad stránkou galerie. Umožňuje návštěvníkům soustředit se na jednu fotografii a zachovává ovládání přechodu dopředu a zpět, zavření, celé obrazovky, prezentace, mapy a další dostupné prvky.

Galerie připravuje prohlížeč, když se stane užitečným, a získává informace o blízkých fotografiích ve zvládnutelných skupinách. Návštěvník tak může procházet velkou galerii, aniž by první stránka musela obsahovat všechny názvy, náhledy, mapové body a hlasy najednou.[20]

Šipky doleva a doprava přecházejí o jednu fotografii zpět nebo dopředu. `Shift+Left` a `Shift+Right` posouvají o deset pozic pro rychlejší průchod velkou sadou výsledků. Skok sleduje stejnou stabilní seřazenou posloupnost jako běžná navigace, na koncích přechází na opačný konec a funguje i v případě, že aktivní sadou výsledků je chytrá galerie. Přeložená nápověda klávesnice tyto zkratky uvádí; samostatná grafická tlačítka skoku se nepřidávají.

Prohlížeč obvykle začíná vhodně velkým náhledem. Větší nebo původní zdroj lze použít tam, kde to vyžaduje akce a pravidla přístupu. Blízké náhledy se mohou nenápadně připravovat, aby se další fotografie zobrazila plynule.

Při přípravě nové fotografie prohlížeč používá stejnou oblast průběhu, která hlásí načítání plné kvality. Rychlý pohyb dopředu nebo zpět vždy přidělí správu ukazatele nejnovější požadované fotografii, takže starší požadavek náhledu či metadat nemůže ponechat prohlížeč trvale zaneprázdněný ani nahradit aktuální výběr. Pokud fotografii nelze zobrazit, oblast průběhu ukáže napravitelnou chybu; návštěvník může pokračovat ovládáním dopředu, zpět, zavřením nebo opětovným otevřením. Tyto stavy načítání nemění pravidla přístupu galerie, chráněných médií, chytrých galerií, map, prezentace ani provozu bez JavaScriptu.

[20] Současný prohlížeč běžně žádá o informace ve skupinách blízkých fotografií. Kontroly přístupu se opakují pro každý požadavek, takže pravidla soukromých galerií nadále platí.

18.3 Změna rychlosti prezentace

Spusťte prezentaci klávesou `S` nebo jejím stávajícím tlačítkem. Pohybem ukazatele zobrazíte dva kompaktní orámované řádky: **Rychlost střídání fotografií** a **Rychlost přechodu**. Každý posuvník nabízí polohy **Rychlá**, **Střední** a **Pomalá**; zvolená hodnota je uvedena vedle něj. U obou posuvníků je vlevo pomalá a vpravo rychlá. Šipky upravují aktivní posuvník bez přepínání fotografií. Skutečný vstup obnovuje časovač nečinnosti. Po nečinnosti zmizí veškeré ovládání včetně volitelné vývojářské diagnostiky, i když posuvník zůstane zaměřený nebo nad ním stojí ukazatel. Při tažení ovládání zůstává viditelné do uvolnění; pohyb je znovu zobrazí.

Na mobilu se oba posuvníky i hudební panel skryjí s ostatním ovládáním po nečinnosti. Klepnutím na fotografii je znovu zobrazíte; fotografie i hudba pokračují v přehrávání.

Intervaly zobrazení fotografie jsou 1, 2 a 4 sekundy, délky přechodu 0,5, 1 a 2 sekundy. Střední poloha zachovává dosavadní výchozí časy. Změny se projeví ihned a nezávisle: interval nahradí zbývající čekání, délka přechodu se použije od následující animace. Probíhající animace se dokončí a další fotografie nadále čeká na připravený snímek v plné kvalitě. Volby zůstávají při zastavení, opětovném spuštění a zavření i otevření stejné instance prohlížeče; obnovení stránky vrátí střední polohu. Ukládání není potřeba.

18.4 Přibližování a posouvání fotografie

Rozsah přiblížení lightboxu je 100–400 %. Použijte ovládací prvky minus a plus nebo výběrem procentního údaje obnovte 100 %. Klávesové zkratky jsou `+` nebo `=` pro přiblížení, `-` nebo `_` pro oddálení a `0` pro obnovení. Ukazatele fokusu a aktuální procento zůstávají dostupné asistivním technologiím.

Na počítači běžné kolečko myši a posun dvěma prsty na trackpadu posouvají zvětšenou fotografii v obou osách; při 100 % nemění její měřítko. Roztažení prstů na trackpadu nebo `Ctrl` s kolečkem přibližuje fotografii kolem kurzoru; `Command` s kolečkem zůstává zkratkou prohlížeče. Na dotykových displejích dvěma prsty měníte přiblížení kolem jejich středu a jedním prstem posouváte zvětšenou fotografii. Při 100 % vodorovný tah jedním prstem přepíná fotografie; přechod z přejetí na pinch ani z pinch na posun nespouští navigaci.

Při 100 % je fotografie přizpůsobena prohlížeči a vycentrována. Celoobrazovkový režim používá stejné přibližování a posouvání a jeho tlačítko Zavřít i další ovládací prvky zůstávají při zvětšení obrázku klikatelné.

Přizpůsobit podle obsahu automaticky skryje spolehlivě rozpoznané černé pruhy uložené ve snímku a zbývající obsah proporcionálně přizpůsobí prostoru. Ikona rámu vedle procenta přiblížení nabízí **Zobrazit původní rám**; dalším stiskem obnovíte přizpůsobení podle obsahu. Volba platí při navigaci v této relaci prohlížeče a její změna obnoví přiblížení 100 %. Okraje nutné kvůli poměru stran samotného obsahu zůstávají viditelné. Detekce čte pouze malý vzorek aktivního dekódovaného obrázku, nejvýše 256 bodů na stranu, bez strojového učení a dalších požadavků na obrázky. Odpovídající protilehlé pruhy mohou potvrdit tmavší okraje obsahu. Okraj s trvalými rozdíly jasu může potvrdit i ostrý jasový skok u jednolitého nebo jen řídce osvětleného protilehlého okraje. Doplňková kontrola symetrie změří oba černé pruhy nezávisle a ověří ostré jasové skoky na obou hranách spolu s trvalými detaily alespoň na jedné straně. Rozpozná tak i téměř černé scény. Drobné rozdíly komprese na hraně lze ověřit omezeným společným ořezem; každý další řádek musí stále projít kontrolami černého pruhu a oba přechody do obsahu se znovu ověří. Jednolitý tmavý snímek ani pozvolný přechod se nemění. Nejisté hrany a text v pruzích zůstávají viditelné, zatímco jiné prokázané pruhy lze skrýt. Nedostupné čtení pixelů ponechá celý rám. Soubory, náhledy i stahované originály zůstávají beze změny.

Ruční navigace i prezentace připraví ořez před prvním zobrazením další fotografie. Původní snímek si během načítání zachová geometrii a při přechodu postupně mizí současně s objevováním nového. Při rozdílných tvarech snímků tak odhalené části předchozí fotografie nezmizí náhle až na konci přechodu. Prolínání v prezentaci nezahrnuje pozadí prohlížeče, takže odstranění překryvného snímku zachová stejné barvy i jas, také při střídání oříznutých a celých snímků. Při střídání fotografií zůstává galerie na pozadí souvisle blokovaná bez opakovaného odblokování. Zavření prohlížeče obnoví původní stav i u vnořených editorů a map. Nativní celá obrazovka má neprůhledné pozadí a dotykové styly posunu zachovávají prolínání fotografií. Na celé obrazovce se zakryté záhlaví a karty stránky nevykreslují, ale jejich rozložení a poloha posunutí zůstávají zachované. Opuštění celé obrazovky je obnoví; vnořené mapy a hostitelé nativních dialogů si zachovávají viditelnost. Chytrá galerie používá stejný odkaz na nezměněnou zdrojovou galerii a při změně zdroje aktualizuje jeho adresu, cestu a přístupný název.

Přiblížení nad 100 % okamžitě vyžádá chráněný zdroj plné kvality aktivní fotografie. Stávající náhled zůstává viditelný, dokud větší obrázek není připraven, a aktuální přiblížení i poloha posunutí se zachovávají. V běžném, celoobrazovkovém i mobilním celoobrazovkovém režimu přenos zobrazuje stejný ukazatel průběhu s procentem a počtem bajtů. Změna fotografie, zavření prohlížeče nebo zahájení novějšího požadavku plné kvality ruší předchozí přenos. Neúspěšný nebo zrušený požadavek plné kvality ponechá chráněný náhled na místě.

Navigace, zahájení prezentace, zavření a opětovné otevření vracejí prohlížeč na vycentrovaných 100 %. Vstup do celé obrazovky nebo její opuštění zachovává aktuální měřítko, pokud se fotografie nezměnila, a přizpůsobuje posunutí nové viditelné oblasti. Preference omezeného pohybu odstraňují krátký přechod mezi jednotlivými kroky přiblížení.

Přiblížení ovlivňuje pouze prezentaci. Nemění uloženou fotografii ani neobchází oprávnění médií. Pravidla hesel, odkazů pro sdílení, NSFW, chytrých galerií, map, hlasování, stránkování a metadat lightboxu nadále platí.

18.5 Pravidla EXIF a map

Mapy galerie a lightboxu sdílejí kompaktní průsvitný vzhled, malý nadpis a průhlednou akci zavření. Obnovení, zoom a nativní přepínač centrování aktuální polohy se zalamují v jedné mapové liště. Mapa v celoobrazovkovém režimu a slideshow zachovává rozdělení ploch a používá stejné ovládání. Úzké a dotykové rozhraní má větší cíle; trasy, paměť výřezu, uvedení poskytovatele, Escape a návrat zaměření zůstávají zachovány.

EXIF jsou informace, které mnoho fotoaparátů a telefonů ukládá uvnitř fotografie. Mohou zahrnovat datum pořízení, fotoaparát, objektiv, expozici, rozměry, orientaci a souřadnice GPS. PHP Gallery je může používat pro návrhy dat, mapy, technické podrobnosti, pomoc s řazením a kontrolu duplicit.

Mapy se načítají, když o ně návštěvník požádá, což šetří práci návštěvníkům zajímajícím se pouze o fotografie. Galerie může zobrazit polohy jednotlivých fotografií i přehled dostupných bodů. Nastavení rodičů a potomků určují, které galerie tyto informace zpřístupňují. Globální nastavení veřejného zobrazení EXIF/GPS je náhradou pro galerie s přepsáním nastaveným na dědění. Administrace také ukazuje, kolik galerií nyní má výslovné přepsání, a umožňuje všechna tato přepsání obnovit na dědění jedním potvrzeným uložením nastavení. Obnovení chrání kontrola schématu: nelze-li ověřit stav přepsání, aplikace změnu odmítne a odkáže správce na Stav systému místo odhadování.

Výběr **Otevřít fotografii** ve značce mapy galerie otevře fotografii v aktuálním lightboxu, pokud patří do aktivní galerie. Funguje to i tehdy, když fotografie leží mimo aktuálně zobrazenou stránku stránkování: prohlížeč vyžádá jen omezené okno metadat kolem vybrané fotografie.

V celoobrazovkovém režimu rozdělené mapy mapa zůstává otevřená, zatímco se mění fotografická část. U běžného mapového překryvu se mapa zavře a odhalí vybranou fotografii v prohlížeči. Pokud rozšířený prohlížeč nedokáže výběr vyřešit, stejný ovládací prvek přejde na kanonickou stránku fotografie; neodkazuje přímo na nezpracovaný soubor obrázku.

> **Poznámka k zabezpečení.** Údaje GPS mohou odhalit citlivá místa. Před zveřejněním osobních fotografií by správci měli zkontrolovat zděděná nastavení map, metadata obrázků a veřejný přístup.

Galerie s uloženou letovou trasou může otevřít mapu ještě před nahráním první fotografie, i na stránce bez lightboxu. Mapa přizpůsobí výřez všem uloženým bodům a zachová běžné ovládání obnovení výřezu; body trasy nepovažuje za značky fotografií. Bez uložených souřadnic zobrazí běžnou zprávu prázdné mapy. Nadále platí přístupová pravidla galerie a účinná nastavení map; načítání probíhá na vyžádání.

Opuštění celé obrazovky fotografie klávesou `F`, jejím tlačítkem nebo klávesou `Escape` obslouženou prohlížečem zavře oddělenou mapu a vrátí běžný lightbox se stejnou fotografií a přiblížením. Rozpracované načítání mapy po návratu panel znovu neotevře. V celoobrazovkovém režimu CSS provede stejný návrat jediná klávesa `Escape`. Klávesa `M` přepíná mapu samostatně při celé obrazovce; další `Escape` zavře běžný lightbox.

18.6 Letové mapy a navigační data

Administrace > Údržba > Mapy a navigační data používá stejné kompaktní průsvitné skupiny jako Funkce a Obsah a zobrazení. Název navigačních dat i koncová šipka otevírají stejného správce. Počty a čas posledního importu zůstávají viditelné; delší vysvětlení obsahuje nápověda pod otazníkem a Podrobnosti importu. Aktualizace dat zůstává samostatnou akcí s průběhem přímo na stránce a běžným formulářem bez JavaScriptu.

Sbírky zaměřené na létání mohou využít volitelnou integraci SimBrief k načtení nejnovějšího provozního letového plánu pro ID nebo jméno pilota. Kompaktní editor přijímá jediný viditelný identifikátor: samotné číslice vybírají postup ID pilota, ostatní text postup jména pilota. Stávající integrace odesílající oddělená pole zůstávají kompatibilní, přičemž při zadání obou má ID pilota přednost. Editor vytváří upravitelný návrh popisu Markdown a trasy; OFP i dostupné souřadnice trasy se připojí až po uložení galerie. Neúspěšný požadavek SimBrief ponechává běžné pole popisu i ruční editor trasy dostupné. Návrh před vytvořením je soukromý a dočasný, jak popisuje oddíl o vytváření galerií.

Náhled SimBrief vyplní stávající editor trasy úplnou podanou trasou. Chybějící odletové a cílové letiště doplní právě jednou a zachová pokyny trasy i zápis letiště s dráhou. Návrhy popisu ve všech udržovaných jazycích obsahují celou trasu včetně cíle i u dlouhých tras. Stavová zpráva vysvětluje, že OFP a dostupné body mapy se připojí při uložení galerie; samotný import je neukládá. Pokud během požadavku změníte trasu, identifikátor, popis nebo zdrojový jazyk, odpověď zachová hodnoty formuláře a vyzve k novému importu. Po uložení mapa zachovává původní souřadnice OFP.

Pokud má galerie místně uložený soubor SimBrief OFP PDF, ve veřejném popisu nabízí **Zobrazit letový plán (OFP)** a **Stáhnout OFP PDF**, i když ještě neobsahuje fotografie. Dokument se otevírá v samostatném prohlížeči PDF se vzhledem lightboxu; přechod mezi stránkami nikdy nepřepíná fotografie galerie. Výchozí režim **Zobrazit celou stránku** přizpůsobí rozměry PDF současně dostupné šířce i výšce prostoru mezi záhlavím a lištou ovládání a stránku vystředí. **Přizpůsobit šířce** umožňuje svislé posouvání, **Skutečná velikost (100%)** používá standardní obrazovkové

měřítko PDF. Aktivní režim je na liště zvýrazněn. K dispozici zůstává přiblížení/oddálení, obnovení 100% posledního přizpůsobení, dotykové gesto a posouvání, klávesová navigace mezi stránkami i celá obrazovka.

Historické OFP a kontrola před otevřením SimBriefu. U existující galerie bez platného OFP PDF otevřete v administraci kartu **API** a zvolte **Vytvořit historické OFP / Otevřít předvyplněný SimBrief**. Nejdříve se otevře modální kontrolní okno s identitou galerie a upravitelnými kódy ICAO odletu a příletu, datem, časem odletu v UTC, typem letadla, číslem letu a volacím znakem, trasou, letovou hladinou, náhradním letištěm a počtem cestujících. Ověřená uložená data OFP jsou označená; údaje z mapy trasy nebo datum galerie jsou označené jako nejisté. Neznámé údaje zůstávají prázdné, nic se nehádá z názvu galerie nebo času EXIF. **Zrušit / Zpět** nic neodesílá a galerii nemění.

Kontrolní okno funguje i nad otevřeným pravým administračním panelem bez jeho zavření. Do polí lze psát a přecházet klávesou `Tab`; klávesa `Escape` nebo **Zrušit / Zpět** zavře pouze kontrolní okno a vrátí zaměření do editoru.

I když už galerie platné PDF obsahuje, tlačítko **Připravit upravené OFP v SimBriefu** otevře stejné upravitelné kontrolní okno, aniž by změnilo uložený dokument. Nové PDF nejprve vygenerujte a stáhněte na webu SimBrief; potom použijte samostatné **Nahradit existující OFP PDF** s výslovným potvrzením. Volba **Původ nahrávaného PDF** slouží pouze k evidenci, sama nic negeneruje ani nestahuje. Pole data odletu má vlastní řádek, aby se nativní výběr data vešel do dialogu i na užším displeji.

Cestovní letovou hladinu zadejte ve stovkách stop, například `350`; přesměrování odešle dokumentovaný formát `fl=FL350`. Nepřihlášený prohlížeč nejprve zobrazí přihlášení SimBriefu. Samotná přihlašovací obrazovka neověřuje přijetí historického data; datum zkontrolujte po přihlášení a před generováním.

Teprve **Otevřít SimBrief Dispatch** předá právě zkontrolované hodnoty bezpečně zakódovanou adresou oficiální stránky SimBriefu do nové chráněné karty. Přihlášení a vlastní **Generovat** provádí uživatel na stránce poskytovatele. Vývojářský klíč, OAuth ani dotazy na pozadí nejsou potřebné. Historická data používají formát DDMMMYY, ale SimBrief může staré datum odmítnout nebo upravit. Nově vygenerované retrospektivní OFP není původní plán ze dne letu: počasí, NOTAMy, AIRAC, trasa a palivo se mohou lišit.

Po stažení PDF se vraťte na kartu **API** stejné galerie a zvolte **Nahrát OFP PDF**; jeden ověřený soubor smí mít nejvýše 25 MiB. Vyberte původ: retrospektivně vygenerovaný nebo ručně dodaný dokument. Platné existující PDF nabízí **Zobrazit OFP**, **Stáhnout PDF** a samostatné sbalené **Nahradit existující OFP PDF** s výslovným potvrzením. Původ se ukládá do kanonického manifestu; datum, popis, fotografie, trasa, viditelnost ani původní JSON galerie se nemění. Funkce nikdy nezpracovává galerie hromadně.

Uložené PDF se poskytuje samostatnou trasou galerie `gallery_ofp_pdf` na stejné doméně a portu jako veřejná galerie. Odkazy s `index.php` fungují také v podadresáři bez přepisování URL. Čerstvý anonymní návštěvník může bez přihlášení správce zobrazit i stáhnout OFP veřejné i nezveřejněné galerie dostupné přímým odkazem. Stav „nezveřejněná“ znamená skrytí z běžného seznamu, nikoli soukromý přístup: původní PDF podléhá stejným pravidlům jako galerie, včetně hesla, sdílecího tokenu a omezení NSFW. Skutečně soukromé galerie bez platného oprávnění návštěvníka a soukromé podgalerie vygenerovaných stránek zůstávají chráněné. Ověřený správce může prohlížet soukromé PDF mimo anonymní náhled. Zamítnutý přístup, chybějící i neplatné PDF vracejí stejnou neukládanou textovou odpověď `404`, nikoli stránku HTML nebo cestu k souboru. Starší odkazy `media` s parametrem `ofp=1` zůstávají funkční.

Kompaktní tlačítka **Zobrazit letový plán (OFP)** a **Stáhnout OFP PDF** jsou vedle sebe.

Správce může volitelně vytvořit soukromou podgalerii stránek PDF samostatným tlačítkem pod nimi. Lokalizovaný otazníček zobrazí vysvětlení při najetí myší, klávesovém zaměření nebo klepnutí, aby dlouhý text nezabíral místo v popisu galerie.

Automatické režimy po každé změně stránky přepočítají skutečné rozměry a orientaci PDF a reagují také na změnu velikosti okna, otočení zařízení či přechod do režimu celé obrazovky a zpět. Ruční přiblížení zachová při běžné změně rozměrů svou velikost v CSS pixelech a polohu posunu; volba režimu přizpůsobení nebo obnovení přiblížení znovu použije automatický výpočet. Automatický výpočet nezapočítává předchozí okraje pro ruční posun, takže reset i přizpůsobení šířce či celé stránce zachovají čitelné a proporcionální PDF také po změně velikosti přiblíženého dokumentu. Při selhání prohlížeče zůstává dostupný odkaz na původní chráněné PDF. Zobrazení i stažení nadále podléhají pravidlům viditelnosti galerie, hesla a ochrany NSFW. Povinná sada Chromium v CI ukládá podrobný soubor `browser-map.log` do artefaktů pro diagnostiku selhání prohlížeče dokumentů.

Šipky doleva a doprava mění právě jednu stránku PDF; podržení pokračuje řízenou rychlostí po dokončení vykreslení předchozí stránky. Na první a poslední stránce se navigace zastaví bez přechodu na opačný konec. Uvolnění klávesy, opuštění prohlížeče nebo změna celé obrazovky ukončí opakování. Stránkování zachová zvolený režim přizpůsobení či ruční přiblížení. Editovatelné prvky si ponechají vlastní šipky; `Tab` a `Shift+Tab` procházejí ovládací prvky s viditelným zaměřením, aniž by rámeček obklopoval celou plochu PDF.

Klávesa `F` a tlačítko celé obrazovky ovládají pouze samostatný prohlížeč OFP. `Escape` nejprve opustí celou obrazovku a až v běžném režimu zavře dokument. Psaní do editovatelných polí, zkratky s modifikátory ani opakování držené klávesy celou obrazovku nepřepínají. Pokud prohlížeč odmítne nativní celou obrazovku, stejný prohlížeč PDF použije náhradní rozložení CSS. Záhlaví a ovládací lišta se v celé obrazovce překrývají s prostorem dokumentu, po krátké nečinnosti ukazatele se skryjí a po pohybu myší nebo činnosti klávesnice se opět zobrazí. Ovládací prvky pod kurzorem nebo s klávesovým zaměřením zůstávají viditelné; jejich zobrazení nemění měřítko ani posun PDF.

Běžné kolečko myši a posun dvěma prsty na trackpadu posouvají pouze obsah PDF, včetně vodorovného posunu a režimu **Přizpůsobit šířce**; nemění přiblížení dokumentu, ovládací lišty ani celé stránky. `Ctrl` s kolečkem nebo roztažení prstů na trackpadu přibližuje PDF v místě kurzoru; `Command` s kolečkem zůstává zkratkou prohlížeče. Na mobilu jeden prst posouvá dokument, dva prsty mění přiblížení a zbývající prst může po pinch pokračovat v posouvání. Ovládací lišta PDF používá pevné kontrastní tmavé barvy nezávislé na motivu galerie a v běžném i celoobrazovkovém režimu zachovává původní velikost. Automatický režim obnovíte volbami **Zobrazit celou stránku**, **Přizpůsobit šířce** nebo **Skutečná velikost (100%)**.

Ruční text trasy se vyhodnocuje přednostně offline. Nejprve se kontrolují importované databázové řádky OurAirports a poté malý přibalený náhradní soubor CSV. Dále lze použít platný výsledek poskytovatele z mezipaměti; pokud správce propojil nakonfigurovaný účet Navigraph a vzdálené vyhledávání je povoleno, neznámý identifikátor lze vyřešit prostřednictvím Navigraph a uložit do mezipaměti pod známým cyklem AIRAC. Správce navigačních dat ukazuje počty v místní databázi a přibalených datech, nabízí tester vyhledávání identifikátorů, například letišť, radionavigačních prostředků a bodů, a může obnovit místní sadu letišť a radionavigačních prostředků OurAirports. Úložiště OAuth a účtů Navigraph je volitelné a lze je odpojit bez odstranění místních dat.

Při zapnutém JavaScriptu zadávání neprázdné trasy nebo přesun kurzoru do jejího pole, vyžádání návrhu SimBrief či uložení formuláře s trasou také kontroluje aktuálnost místních navigačních dat na pozadí. Musí být zapnuté funkce **Letové mapy** i **Navigační data**. Data OurAirports se obnovují, pokud od posledního úspěšného importu uplynul alespoň týden; mezi neúspěšnými pokusy je hodinový odstup. Uložení galerie na tento požadavek nečeká; rozpracovaný formulář, otevřený boční panel i adresa prohlížeče zůstávají zachované. Galerii lze uložit i při selhání obnovy.

Po kontrole mohou uložené ruční trasy doplnit chybějící souřadnice z aktuálních navigačních dat. Stávající souřadnice i geometrie OFP SimBrief se zachovávají a novější úprava či odstranění trasy zabrání přepsání tohoto stavu výsledkem z pozadí. Doplňují se pouze uložené trasy; neuložený text prohlížeče se s obnovou neodesílá. Dotčené veřejné mapy se obnovují společným postupem bočního panelu. Import i zápis trasy vyžadují ověřené databázové úložiště; chybějící nebo nejisté úložiště zabrání volitelnému zápisu, zatímco běžná editace galerie zůstává dostupná.

Veřejné vykreslování map nikdy nevolá SimBrief, Navigraph ani jinou živou plánovací službu. Vykresluje pouze souřadnice již uložené s galerií. Uložené souřadnice OFP SimBrief tedy zůstávají použitelné, i pokud je vzdálený poskytovatel později nedostupný. Ruční text trasy může také zcela obejít vyhledávání identifikátorů pomocí výslovných bodů `NAME@latitude,longitude`.

18.7 Hlasování

Veřejné karty a ovládací prvky lightboxu sdílejí stav hlasů obrázku. Současný veřejný hlas je vratným kladným hlasem: opětovné stisknutí aktivního kladného hlasu jej odstraní. Zobrazené skóre je součtem uložených hlasů obrázku; současná implementace nemá samostatný koncový bod hlasování o celé galerii. Přihlášené hlasy jsou spojené s účtem, anonymní hlasy používají hash návštěvníka chránící soukromí. Nové kladné hlasy mají omezenou četnost; zrušení existujícího hlasu je povoleno okamžitě. Serverem vykreslené formuláře umožňují přímé chování, zatímco JavaScript odesílá běžné interakce asynchronně a synchronizuje skóre mezi odpovídajícími zobrazeními. Server ověřuje identitu obrázku, pravidla galerie, přístup, připravenost schématu, CSRF a integritu požadavku.

18.8 Hra s fotografiemi

Hra s fotografiemi je volitelný veřejný režim porovnávání. Správce ji povolí pro větev galerií; způsobilé veřejné fotografie z galerie a jejích potomků se pak mohou účastnit podle běžných pravidel přístupu a viditelnosti. Veřejná hra ukazuje dvě fotografie vedle sebe, zaznamenává předložený pár a umožňuje návštěvníkovi vybrat preferovaný obrázek před přechodem na další porovnání. Galerie může také představovat nejlepší výsledky nashromážděné hrou.

Protože předložení nového páru vytváří trvalý stav hry ještě před výběrem vítěze, Hra s fotografiemi vyžaduje známé a dostupné databázové schéma. Nelze-li ověřit požadované úložiště, zápis se odmítne místo tichého přechodu na nezaznamenané porovnání. Globální přepínač funkce může hru skrýt bez odstranění existujících herních dat nebo nastavení povolení jednotlivých galerií.

19 Detektor duplicitních fotografií

Detektor duplicitních fotografií v administraci ve výchozím stavu analyzuje vybranou větev galerií a může rozšířit rozsah na celý web, když správce povolí odpovídající volbu. Hlásí přesné i možné duplicitní páry, poskytuje kontextové odkazy galerií a fotografií, zaznamenává rozhodnutí kontroly a předává potvrzené odstranění běžné službě odstranění obrázků galerie.[21]

19.1 Kategorie podkladů

19.1.1 Přesné a možné nálezy

Přesná duplicita obsahuje stejný obsah souboru. Aplikace jej rozpoznává pomocí kontrolního součtu, který funguje jako velmi podrobný digitální otisk vypočítaný ze souboru. Shodné otisky poskytují silný důkaz, že dva soubory obsahují stejné bajty.

Možná duplicita má podpůrné podobnosti bez přesné shody otisků. Detektor může porovnat velikost souboru a dostupné údaje fotoaparátu, například rozměry, čas pořízení, fotoaparát, objektiv, expozici, clonu, ohniskovou vzdálenost, ISO a orientaci. Dvě samostatně exportované kopie jedné fotografie se mohou lišit jako soubory, ale zachovávat dost společných informací, aby si zasloužily kontrolu.

Chybějící údaje fotoaparátu jednoduše poskytují detektoru méně vodítek. Výsledky zůstávají návrhy k lidské kontrole. Otevřete oba odkazy fotografií, porovnejte jejich kontext galerie a kvalitu a odstraňte pouze kopii, jejíž odstranění odpovídá záměru sbírky.

19.2 Trvalé záznamy kontroly

Záznamy náležejí ověřenému správci. Záznamy párů ukládají kanonické identifikátory obrázků s nižším identifikátorem ve sloupci pro nižší hodnotu a vyšším ve sloupci pro vyšší hodnotu. Záznamy galerií platí pro přesnou uloženou galerii. Rozhodnutí o nadřazené a podřízené galerii zůstávají nezávislá.

Dostupné akce kontroly zahrnují:

- ignorování vybraného páru;
- ignorování všech nálezů z přesné galerie levého obrázku;
- ignorování všech nálezů z přesné galerie pravého obrázku;
- vymazání záznamů aktuálního správce;
- odstranění potvrzené duplicity pomocí ověřeného běžného odstranění obrázků.

Akce AJAX obnovují fragment detektoru ve stávajícím pravém postranním panelu administrace. Přímé požadavky POST používají přesměrování jako náhradní postup. Serverem spravované skenovací úlohy zachovávají rozsah mezi pokračovacími požadavky a odstranění vyřazuje ovlivněný obrázek z aktuálních výsledků úlohy.

[21] Detektor zůstává nástrojem kontroly. Podklady podporují úsudek správce, protože shodná velikost souboru a fotografická metadata mohou při některých postupech popisovat odlišné fotografie.

20 Řízení přístupu a zabezpečení

20.1 Vícevrstvé vyhodnocování přístupu

Soukromí se vyhodnocuje před sestavením chráněného výstupu. Viditelnost galerie a zděděná pravidla přístupu se kombinují s viditelností jednotlivých fotografií, stavem hesla a odkazu pro sdílení a pravidly věkového omezení, pokud jsou nastavena. Stejné oprávnění platí pro stránky galerií, náhledy, větší náhledy, původní soubory, metadata lightboxu, mapy, výsledky vyhledávání a stahování.

Operace administrace vyžadují ověřený účet. Formuláře obsahují soukromý token požadavku a server před změnou trvalých dat ověřuje cílovou galerii, fotografii a požadovanou operaci.[22]

20.2 Hesla a odkazy pro sdílení

Chráněné galerie ukládají hashe hesel a po úspěšném ověření udělují přístup omezený na relaci. Odkazy pro sdílení používají stav tokenu generovaný serverem a pravidla vypršení platnosti. Obnova hesla používá jednorázové hashované tokeny, volitelný e-mail pro obnovu, nastavenou dobu platnosti a vybraný poštovní transport. Používejte HTTPS, silné přihlašovací údaje správce, omezené databázové účty a chráněné tajné údaje pošty a API.

Galerie chráněná heslem se ve výpisu může zobrazit jako zamčená karta s názvem a odkazem; její popis ani náhledový obrázek karta nezobrazuje.

Ochrana cookies správce, schéma generovaných adres a kontroly HTTPS pro návštěvnické účty používají společná pravidla přenosu. Přímé TLS je rozpoznáno bez nastavení proxy. Pokud reverzní proxy ukončuje TLS a předává PHP požadavky přes HTTP, před aktualizací nastavte její přesnou IP adresu nebo CIDR v `security.trusted_proxies` a povolte skutečně používanou hlavičku v `security.trusted_proxy_protocol_headers`. Podporovány jsou `x-forwarded-proto` a `x-forwarded-ssl`; důvěra v hlavičky IP klienta se nastavuje samostatně. Proxy musí přepsat hodnoty povolených hlaviček dodané klientem. Nedůvěryhodná, neplatná, vícenásobná nebo protichůdná tvrzení o protokolu neprokazují HTTPS. Nastavená proxy i přímé HTTPS zůstávají podporované; samotné přeposílané hlavičky již nemění veřejné adresy na HTTPS ani nenastavují příznak Secure cookies správce.

20.3 Účty návštěvníků a registrace pouze na pozvání

Účty návštěvníků jsou volitelnou vrstvou identity pro přizpůsobené funkce galerie. Jsou oddělené od účtu správce a samy o sobě neodemykají soukromou galerii ani galerii chráněnou heslem. O tom, co návštěvník smí vidět, nadále rozhodují stávající hesla galerií, odkazy pro sdílení, přístup k chytrým galeriím a oprávnění médií.

Celý subsystém účtů návštěvníků má hlavní přepínač v **Administrace > Funkce**. Tato hlavní funkce je ve výchozím stavu vypnutá. Když je vypnutá, veřejná galerie neukazuje ovládací prvky Přihlášení/Účet návštěvníka, trasy návštěvníků jsou nedostupné a položka **Účty návštěvníků** je skrytá v nabídce Účet administrace. Existující identity návštěvníků, oblíbené fotografie a soukromé sbírky zůstávají uložené; přepínač řídí dostupnost místo odstraňování dat.

Po povolení hlavní funkce může správce otevřít **Účet > Účty návštěvníků**. Tato stránka zachovává samostatný přepínač režimu **Účty návštěvníků (pouze na pozvání)**. Přepínač

[22] Technický název soukromého tokenu formuláře je token CSRF. Vlastníci galerií se s ním obvykle setkávají jen prostřednictvím běžných formulářů administrace.

režimu řídí přihlášení a pozvánky návštěvníků uvnitř povoleného subsystému, zatímco hlavní přepínač Funkcí řídí, zda je subsystém vůbec zpřístupněn.

Správce spravuje identity návštěvníků v **Účet > Účty návštěvníků**. Stávající postup pouze na pozvání zůstává dostupný: správce může volitelně svázat pozvánku se zamýšlenou e-mailovou adresou a zkopírovat její tajný odkaz zobrazený pouze jednou. Otevření odkazu nevytváří účet. Příjemce zadá e-mailovou adresu, obdrží ověřovací zprávu nakonfigurovaným poštovním transportem, potvrdí ověření v prohlížeči a poté zvolí heslo s alespoň 15 znaky. Neexistuje obecná stránka **Registrace** ani **Založit účet**.

Stejná stránka administrace může také vytvořit účet návštěvníka přímo. Zadejte e-mail návštěvníka a buď poskytněte dočasné heslo odpovídající pravidlům hesel návštěvníků, nebo heslo ponechte prázdné, aby galerie vygenerovala silné heslo. Dočasné heslo se zobrazí jednou po vytvoření. Pokud se odešle volitelné oznámení o vytvoření účtu, zpráva obsahuje důvěryhodnou adresu přihlášení a pokyny, nikdy však dočasné heslo; heslo předejte samostatně důvěryhodným kanálem. Při zapnuté hlavní funkci zůstává přímé vytváření účtů dostupné i při vypnutém podřízeném režimu veřejného rozhraní návštěvníků, aby bylo možné připravit účty předem, ale tito návštěvníci se nemohou přihlásit, dokud není tento režim povolen.

Přímo vytvořený návštěvník nemůže dočasné heslo používat k trvalému přihlašování. Po první úspěšné kontrole přihlašovacích údajů se prohlížeč přesměruje na soukromou stránku prvního přihlášení a musí zvolit jiné heslo splňující pravidla. Dokud nahrazení neuspěje, galerie nezavede běžnou identitu návštěvníka, nevydá **Zapamatovat si mě** ani neumožní oprávnění pro oblíbené fotografie a sbírky. Běžná obnova zapomenutého hesla může dočasný přihlašovací údaj také nahradit prostřednictvím nezávisle ověřeného postupu obnovy. Souběžné přihlášení správce ve stejném prohlížeči zůstává nezávislé.

Existující účty návštěvníků jsou na stránce administrace uvedeny se stavem účtu a bezpečnostními ovládacími prvky. Aktivního návštěvníka lze pozastavit volbou **Pozastavit** nebo odhlásit všude; pozastaveného návštěvníka lze znovu aktivovat volbou **Obnovit**. Pozastavení blokuje autentizaci návštěvníka a prostřednictvím centrální služby životního cyklu zneplatní jeho stávající relaci, zapamatované přihlášení, obnovu hesla, čekající ověření či změnu e-mailu a připravená oprávnění sdílení sbírek. Obnovení účet znovu aktivuje, ale neoživuje žádný přihlašovací údaj ani relaci z doby před pozastavením, takže se návštěvník musí znovu běžně ověřit. Vynucené nahrazení hesla při prvním přihlášení zůstává povinné i přes pozastavení a obnovení. **Odhlásit všude** ponechává aktivní účet aktivní a současně ruší jeho oprávnění přihlášení návštěvníka na všech zařízeních. Tyto bezpečnostní prvky zůstávají správci dostupné, když je hlavní funkce povolena, ale podřízený režim veřejného rozhraní návštěvníků vypnut. Vypnutí hlavní funkce skryje i správu návštěvníků. Žádný z těchto přepínačů či bezpečnostních prvků neodstraňuje oblíbené fotografie, soukromé sbírky, položky sbírek, fotografie, galerie, chytré galerie, odkazy pro sdílení galerií ani autentizaci správce.

Odstranění správcem zůstává samostatnou destruktivní akcí s výslovným potvrzením. Odstraňuje identitu návštěvníka a jeho stav autentizace, životního cyklu, oblíbených fotografií a sbírek prostřednictvím připravených databázových vztahů. Neodstraňuje fotografie, galerie, chytré galerie, odkazy pro sdílení galerií ani účty a relace správců.

Veřejné záhlaví ukazuje **Přihlášení** pouze tehdy, když jsou účty návštěvníků povoleny. Po přihlášení ukazuje **Účet**. Stránka účtu zobrazuje ověřený e-mail, odkazy na soukromé stránky **Oblíbené** a **Sbírky**, **Změnit heslo**, **Změnit e-mail**, **Odstranit účet** a akci **Odhlásit se** určenou pouze návštěvníkovi. Odhlášení návštěvníka nebo změna jeho oprávnění neodhlašuje správce, který je současně ověřený ve stejné relaci prohlížeče.

Přihlášený návštěvník může označit povolenou fotografii jako oblíbenou malým srdcem na kartě galerie nebo v lightboxu. Stejná fotografie se synchronizuje mezi kartou a lightboxem a sou-

kromá stránka **Oblíbené** uvádí uložené fotografie, které návštěvník nadále smí otevřít. Odebrání z oblíbených odstraní pouze uložený odkaz návštěvníka; fotografii neodstraňuje ani nemění.

Oblíbená fotografie nikdy neuděluje přístup. Pokud se zdrojová galerie později stane soukromou, vyprší oprávnění hesla či sdílení nebo fotografie jinak přestane být pro požadavek povolená, uložená oblíbená položka tato pravidla neobchází a zdrojová metadata se na stránce Oblíbené nezobrazí. Prohlížeč současně přihlášený jako správce a návštěvník stále potřebuje nezávislé oprávnění návštěvníka ke zdroji, než může návštěvník uložit obrázek mezi oblíbené.

Přihlášený návštěvník může také vytvářet soukromé pojmenované **Sbírky**. Sbírka je seřazený seznam odkazů na existující fotografie; není galerií, nekopíruje fotografie a nemění hierarchii galerií vlastněnou správcem. Z povolené karty galerie, karty chytré galerie nebo soukromé stránky **Oblíbené** může návštěvník použít **Přidat do sbírky** a vybrat jednu ze svých sbírek. Soukromá oblast Sbírky podporuje vytváření a přejmenování sbírky, odebírání fotografií, posouvání viditelných fotografií nahoru či dolů a odstranění samotné sbírky.

Vlastnictví sbírky a přístup k fotografii jsou samostatná rozhodnutí. Uložení fotografie ukládá pouze její interní odkaz a pořadí. Sbírka neukládá heslo galerie, token sdílení galerie, cestu souborového systému, cestu náhledu ani zapamatované rozhodnutí o přístupu. Při každém otevření sbírky galerie znovu vyhodnocuje aktuální oprávnění ke zdrojové galerii a fotografii. Pokud dříve uložená fotografie již není povolená, vynechá se bez odhalení názvu, názvu souboru, názvu galerie, náhledu, údajů EXIF nebo důvodu odmítnutí. Uložený odkaz může zůstat, aby se fotografie znovu zobrazila, pokud se později vrátí běžný přístup ke zdroji.

Toto pravidlo platí i při současném přihlášení stejného prohlížeče jako správce a návštěvníka. Viditelnost správce se nestává oprávněním sbírky návštěvníka a sbírku nelze nikdy použít jako druhou cestu kolem hesel galerií, uděleného sdílení, věkových omezení nebo kontrol poskytování médií. Oblíbené fotografie a sbírky jsou nezávislé: fotografie může být v jednom, obou nebo ani jednom a odstranění sbírky nikdy neodstraňuje oblíbenou položku ani původní fotografii.

Návštěvník může z vlastní sbírky vytvořit jeden odkaz pro sdílení neuvedený v seznamech a určený pouze ke čtení. Odkaz vyprší po 30 dnech a lze jej kdykoli nahradit nebo zrušit. Úplný tajný odkaz se zobrazí pouze bezprostředně po vytvoření či nahrazení; později stránka sbírky ukazuje jen aktivní sdílení a čas vytvoření a vypršení. Nahrazení sdílení znepřístupní předchozí odkaz. Zrušení sdílení odstraní pouze oprávnění sdílení a neodstraňuje sbírku, její položky, oblíbené fotografie ani fotografie.

Příjemce nepotřebuje účet návštěvníka. Otevření tajného odkazu jej ověří, zavede jen úzké oprávnění relace pro tuto jednu sbírku a přesměruje na čistou adresu bez tajného údaje. Odkaz je opakovaně použitelný až do vypršení nebo zrušení, takže jej automatické skenery odkazů v poště či chatu nespotřebují. Sdílená stránka není uvedená v seznamech, nelze ji ukládat do mezipaměti a je označena jako neurčená pro indexování vyhledávači.

Sdílení uděluje přístup pouze ke kontejneru sbírky. Nikdy neodemyká zdrojovou galerii ani fotografii. Při každém sdíleném zobrazení se každý uložený odkaz fotografie znovu kontroluje vůči aktuálnímu oprávnění příjemce ke zdrojové galerii. Zdroj chráněný heslem zůstává skrytý, dokud jej příjemce nezávisle neodemkne běžným mechanismem galerie; obdobně jej může běžně povolit nezávislé existující oprávnění sdílení galerie. Ani při současném přihlášení stejného prohlížeče jako správce se při plnění sdílené sbírky nepoužívá výjimka správce. Přímé trasy náhledů a médií nadále vynucují vlastní existující pravidla zdrojů. Nepřístupné položky se vynechávají bez odhalení skrytého názvu, názvu souboru, cesty, galerie či důvodu.

Pozastavení vlastníka sbírky ruší aktivní sdílení sbírek a obnovení účtu je neoživuje. **Odhlásit všude** ruší pouze oprávnění přihlášení návštěvníka a neruší jinak platné sdílení. Odstranění vlastníka nebo sbírky zneplatní její sdílení bez odstranění zdrojových fotografií. Globální přepínač funkce Účty návštěvníků také řídí sdílení sbírek a zůstává ve výchozím stavu vypnutý.

Volba návštěvníka **Zapamatovat si mě** používá vyhrazený rotující přihlašovací údaj návštěvníka místo tokenu trvalého přihlášení správce. Obnovení tohoto údaje přihlašuje pouze návštěvníka a nepočítá se jako nedávné opětovné ověření heslem. Požadavky na obnovu zapomenutého hesla vracejí obecnou odpověď a používají dvoukrokové potvrzení obnovy, takže automatické skenery odkazů nemohou obnovit heslo otevřením URL.

Citlivé změny účtu vyžadují nedávné prokázání hesla návštěvníka. Návštěvník obnovený pouze pomocí **Zapamatovat si mě** je proto před změnou hesla, zahájením změny e-mailu nebo odstraněním účtu požádán o potvrzení aktuálního hesla návštěvníka. Návratová cesta je omezena na tyto akce účtu a nemůže přesměrovat na libovolnou stránku.

Změna hesla návštěvníka používá stejná pravidla jako aktivace a obnova. Úspěšná změna podle bezpečnostního životního cyklu zneplatní oprávnění starého hesla, relace návštěvníka a zapamatované přihlašovací údaje a poté požádá o nové přihlášení. Uložené oblíbené fotografie zůstávají přiřazené stejnému účtu návštěvníka. Správce přihlášený ve stejné relaci prohlížeče zůstává přihlášený.

Změna e-mailu návštěvníka probíhá po etapách. Odeslání nové adresy nenahrazuje aktuální ověřenou adresu. Galerie nejprve odešle ověřovací odkaz na kandidátní adresu v rámci limitů proti zneužití pošty návštěvníků. Otevření odkazu jej pouze ověří a připraví krátkodobý stav potvrzení; účet nemění. Konečná změna nastane až po odeslání samostatného chráněného potvrzovacího formuláře návštěvníkem. Úspěšná změna návštěvníka odhlásí, aby mohl při dalším přihlášení použít nový ověřený e-mail.

Odstranit účet je trvalá akce pouze pro návštěvníka. Po nedávném potvrzení hesla musí návštěvník odstranění výslovně potvrdit. Operace odstraňuje účet návštěvníka a jeho data, například oblíbené fotografie a soukromé sbírky, podle připraveného databázového životního cyklu. Neodstraňuje fotografie galerií, galerie, chytré galerie ani jejich existující odkazy pro sdílení a neruší souběžné přihlášení správce.

Zabezpečení návštěvníků a soukromé stránky účtu, oblíbených fotografií, sbírek a životního cyklu se poskytují jako soukromé odpovědi bez možnosti ukládání do mezipaměti. Odkazy pozvánek, ověření, obnovy a změny e-mailu používají nakonfigurovaný důvěryhodný původ aplikace. Pošta ověření, obnovy a změny e-mailu návštěvníků nadále podléhá rozpočtům proti zneužití pro adresu návštěvníka, návštěvníka a celý systém před použitím nakonfigurovaného transportu PHP mail nebo SMTP.

Sdílení sbírek neuvedené v seznamech a pouze ke čtení je dostupné jen uvnitř funkce Účty návštěvníků. Veřejné vyhledávání sbírek, veřejné profily návštěvníků, úpravy či spolupráce příjemců, nahrávání a komentáře návštěvníků, otevřená registrace, sociální přihlášení návštěvníků, TOTP, přístupové klíče a přihlášení magickým odkazem zůstávají nedostupné.

20.4 Účet správce a nastavení pošty

Správce bez e-mailové adresy po přihlášení uvidí kompaktní připomínku s odkazem přímo na pole e-mailu v účtu. Existující adresu není nutné zadávat znovu. Uložení nové nebo změněné adresy s aktuálním heslem odešle testovací oznámení s nainstalovanou verzí a odkazy na vydání a projekt na GitHubu. Potvrzovací odkaz se nevyžaduje; účtů návštěvníků se tato funkce netýká. Stejná krátká šablona se odešle po dokončené aktualizaci na novější stabilní verzi, v naposledy používaném jazyku rozhraní správce. Přepínač **E-maily o aktualizaci galerie** je ve výchozím stavu zapnutý a lze jej vypnout ve **Features** i v **Účtu**; oba ovládají stejné nastavení. Test po výslovném uložení adresy se odešle i při vypnutých automatických oznámeních. Výchozí odesílání automaticky zkusí PHP `mail()` a bez nastavené adresy odesílatele využije nastavení hostingu. SMTP se použije pouze po výběru a nastavení v účtu. Obnova hesla má vlastní nezávislý přepínač. Selhání pošty nezruší uložení adresy ani dokončenou aktualizaci; neúspěšný test je vidět v účtu.

Funkce nemá frontu ani automatické opakování odesílání a přijetí transportem není důkazem doručení do schránky.

Oblast účtu podporuje změny uživatelského jména a hesla, volitelnou adresu pro obnovu, dobu platnosti obnovy hesla a testovací zprávu. Pošta obnovy může používat PHP `mail()` nebo ověřený transport SMTP s nastavením hostitele, portu, šifrování, uživatelského jména a hesla. S přihlašovacími údaji SMTP zacházejte jako s údaji databáze a nikdy je nezahrnujte do exportů ani diagnostických snímků obrazovky.

Přihlášení Google je volitelné. Správce nastaví klienta OAuth a povolenou URI zpětného volání či přesměrování a poté propojí identitu Google pouze během již ověřené běžné relace s heslem správce. Nepropojená identita Google se na přihlašovací stránce odmítá a nesmí vytvořit ani převzít profil správce. Po propojení se prostřednictvím tlačítka Google může k profilu přihlásit pouze tato uložená identita Google. Odpojení vyžaduje aktuální heslo správce. Externí přihlášení nenahrazuje přihlášení heslem; pokud konfigurace OAuth nebo úložiště propojení identity chybí či je nelze ověřit, běžná autentizace heslem zůstává nezávislá.

Přihlašovací formulář přijímá uživatelské jméno správce nebo nastavený e-mail pro obnovu. Pokusy o autentizaci jsou omezovány podle návštěvníka i normalizovaného zadaného identifikátoru, je-li dostupné schéma omezení četnosti. Tabulka omezení ukládá hashované subjekty místo nezpracovaných adres IP či zadaných identifikátorů. Současná pravidla omezují opakovaná neúspěšná přihlášení v 15minutovém okně a požadavky obnovy hesla v delších omezených oknech; úspěšné přihlášení vymaže příslušný stav omezení přihlášení.

Obnova hesla záměrně vrací obecný výsledek požadavku, aby veřejný formulář nepotvrzoval existenci zadaného uživatelského jména či e-mailu. Odkazy obnovy používají úložiště jednorázových hashovaných tokenů a nastavenou platnost 15 až 1440 minut. Dokončení obnovy změní heslo, označí token jako použitý a zruší tokeny trvalého přihlášení tohoto účtu. Stránka Účet může odeslat testovací e-mail obnovy prostřednictvím nastaveného PHP `mail()` nebo transportu SMTP.

Volba **Zůstat přihlášený** používá hashovaný token prohlížeče, aby přihlášení správce přečkalo běžný úklid relací PHP na sdíleném hostingu bez uložení nezpracovaného trvalého přihlašovacího údaje do databáze. Trvalé přihlášení zůstává volitelné. Ruší se příslušnými bezpečnostními postupy účtu a odhlášení a může být nedostupné, pokud nelze ověřit stav jeho schématu, aniž by se vypnula aktuální běžná relace PHP.

20.5 Kontrakt připravenosti databáze

Stav systému řadí kontroly podle prostředí a obnovy, přístupu a přihlášení, galerií a souborů, map a tras, veřejných funkcí a přehledů a nástrojů. Fajfka znamená nalezené potřebné úložiště, pomlčka vypnutou integraci v konfiguraci. Ani jedno nepotvrzuje úplný pracovní postup či spojení s externím API. Otazníčky vysvětlují účel kontroly. Problémy jsou ve skupině první s viditelným dopadem a doporučením; **Podrobnosti** uchovávají bezpečné databázové identifikátory a reference požadavků. Otevření stránky neopravuje data ani nespouští migrace. Diagnostika prohlížeče médií ukládá volbu na místě a zachovává tlačítko Uložit bez JavaScriptu. Nejistý zápis ovládání zamkne do prostého obnovení.

Funkce závislé na databázovém schématu používají jednotný kontrakt připravenosti. Důležité je rozlišovat schéma, které bylo úspěšně prozkoumáno a zjištěno jako starší, od schématu, které nyní nelze prozkoumat.

Stav	Význam	Chování aplikace	Akce vlastníka
Dostupné	Požadované úložiště bylo nalezeno a ověřeno.	Běžné čtení a zápis dané schopnosti.	Žádná.
Chybějící	Průzkum uspěl, ale požadovaný objekt chybí.	Může zůstat dostupný dokumentovaný postup pro starší schéma; jinak funkce požaduje migraci.	Zálohujte a použijte čekající migraci.
Neznámé	Schéma nebylo možné spolehlivě prozkoumat.	Chráněné čtení může být bezpečně odmítnuto nebo se může vynechat volitelný výstup pouze pro čtení. Závislé zápisy jsou blokované.	Opravte připojení k databázi, vybrané schéma nebo oprávnění metadat.
Vypnuté	Volitelná funkce je vypnuta.	Funkce se nepoužívá.	Žádná, pokud nemá být funkce povolena.

Stav systému a **Diagnostika běhového prostředí** používají tyto stavy jednotně. Výsledek **Chybějící** obvykle ukazuje na potřebu migrace; **Neznámé** je provozní problém a nesmí být považován za důkaz, že tabulka nebo sloupec nikdy neexistovaly. Diagnostika může ukazovat název schopnosti, stav, ověřené názvy databázových objektů, navržené kontroly a odkaz na požadavek. Vylučuje text SQL, nezpracované databázové výjimky, přihlašovací údaje, tokeny, cookies a soukromé cesty souborového systému.

20.6 Výjimky citlivé na zabezpečení

Některé schopnosti mají přísnější nebo konkrétnější chování:

Ochrana NSFW. Pokud průzkum potvrdí starší schéma bez polí NSFW, web zachová chování před zavedením funkce až do migrace. Jsou-li pole **Neznámé**, veřejné požadavky, které by mohly odhalit média s věkovým omezením, se bezpečně odmítají a úpravy NSFW jsou pozastaveny.

Přístup ke galerii. Databáze se považuje za starší formát před ochranou pouze tehdy, když průzkum uspěje a chybějí všechna základní pole přístupu. Smíšené uspořádání je neúplnou migrací, proto chráněné trasy zůstávají nedostupné až do opravy. Starší hodnota zveřejnění `draft` se zapisuje pouze tehdy, je-li známo, že ji definice pole vyžaduje; současná schémata používají `unpublished`.

Zrušení odkazu pro sdílení. Zrušení může používat menší známou sadu polí potřebnou k vymazání ověřovacího hashe, protože tato operace omezuje přístup. Přesto se zastaví, pokud jsou její vlastní požadovaná pole **Neznámé**.

Trvalé přihlášení správce. Chybějící tabulka zapamatovaného přihlášení vypíná trvalé tokeny prohlížeče, ale nebrání běžnému přihlášení heslem vytvořit aktuální relaci PHP.

Obnova hesla. Obnova vyžaduje pole e-mailu pro obnovu i úložiště tokenů obnovy. Chybějící úložiště poskytne pokyny k migraci; **Neznámé** úložiště vyvolá dočasné selhání místo nesprávného výsledku účtu či tokenu.

Propojení identity Google. Externí přihlášení vyžaduje platnou konfiguraci OAuth i známé úložiště propojení identity. Pokud úložiště chybí nebo je neznámé, přihlášení heslem zůstává nezávisle dostupné.

20.7 Zápisy, údržba a přihlašovací údaje

Operace měnící soubory, přihlašovací údaje nebo trvalé záznamy provádějí kontrolu připravenosti před prvním krokem měnícím cíl. Patří sem změny galerií a fotografií, nahrávání, zápisy WebDAV, migrace galerií, údržba náhledů, oprava a úklid databáze a aktivace aktualizace aplikace. Výsledek **Neznámé** zastaví operaci před změnou cíle. Potvrzený výsledek **Chybějící** může použít kompatibilní postup staršího schématu nebo počáteční přípravu migrace pouze tam, kde je toto chování dokumentováno.

Zrušení přihlašovacích údajů následuje stejný omezující princip jako zrušení odkazu pro sdílení: může použít menší známou sadu polí, pokud tato pole postačují k vypnutí přístupu. Vytvoření nebo důvěřování přihlašovacímu údaji nadále vyžaduje úplné úložiště daného autentizačního postupu.

Je-li zápis blokován jako **Neznámé**, před opakováním opravte průzkum databáze. Přejde-li stav na **Chybějící**, zálohujte a použijte požadovanou migraci. Přejde-li na **Dostupné**, operaci jednou zopakujte a zkontrolujte výsledky souborového systému i databáze. Obnovte existující obnovitelnou migrační či aktualizační úlohu místo zahájení duplicitní úlohy.

20.8 Volitelné funkce

Volitelné prezentační funkce mohou omezit své chování bez vypnutí hlavní galerie, pokud tím nemohou odhalit chráněný obsah nebo udělit přístup. Například mapu lze vynechat, pokud nelze číst její volitelné úložiště, ale uložení přepsání GPS či lightboxu stále vyžaduje známé příslušné pole.

Hlasování i Hra s fotografiemi zapisují trvalý stav. Hra zaznamenává zobrazený pár před výběrem vítěze, proto je načtení nového páru také hranicí zápisu a vyžaduje známé úložiště. Fronty AI, údržba telemetrie, navigační tokeny, uložená data tras SimBrief a podobné volitelné zápisy následují stejné pravidlo. Funkce může vrátit výsledek pouze pro čtení bez volitelného uložení jen tam, kde rozhraní toto omezení jasně sděluje.

20.9 Provozní zabezpečení

Doporučené postupy:

- Poskytujte aplikaci prostřednictvím HTTPS.
- Omezte přihlašovací údaje databáze na schéma aplikace a požadované operace.
- Uchovávejte `config.php`, zálohy, mezipaměti a generované archivy mimo veřejné vyhledávání všude, kde to uspořádání hostingu dovoluje.
- Používejte migrace a aktualizace prostřednictvím ověřených postupů údržby.
- Kontrolujte auditní protokoly a bezpečnostní diagnostiku.
- Testujte chráněné galerie prostřednictvím anonymních relací návštěvníků.
- Udržujte souběžné zálohy souborového systému a databáze.

20.10 Hranice mediálních souborů a obnovitelný import

Před odesláním veřejných obrázků galerie, titulních snímků a grafických prvků galerie se znovu ověřuje oprávnění k přístupu. Soubory chráněných galerií nebo galerie s věkovým omezením používají soukromé ukládání do mezipaměti i při zobrazení administrátorem. Uložené cesty ke snímkům a grafickým prvkům musí zůstat uvnitř příslušné galerie; kontroluje se také skutečný cíl symbolických odkazů. Globální pozadí a grafické prvky Vzhledu jsou omezeny na své adresáře mezipaměti a veřejné obrazové odpovědi povolují podporované rastrové formáty, nikoli aktivní SVG. Původní soubor pozadí Vzhledu smí zobrazit jen přihlášený administrátor, zatímco běžná veřejná odvozenina zůstává přístupná.

U nového cíle galerie kontrola porovnává skutečnou cestu existujícího rodiče s kořenem galerie. Podporuje tak aliasy jako macOS `/var` směrovaný na `/private/var`; nerozpoznané existující položky a rodiče mimo kořen odmítne. Kontrola nebrání souběžné změně souborového systému po ověření.

Při migraci mezi instalacemi se umístění zdrojových souborů ověřuje jak při sestavení manifestu, tak při jejich vydávání přes API klíč. Přijatý soubor se nejprve zkopíruje do jedinečného dočasného souboru ve stejném cílovém adresáři. Před přejmenováním na konečný název se ověří počet bajtů a případný otisk SHA-256 z manifestu. Neúspěšný přenos nezanechá částečný cílový soubor. Opakování použije již uložený shodný soubor, ale odmítne konflikt i symbolický odkaz. Balíčky ZIP vytvořené prohlížečem navíc odmítají duplicitní normalizované názvy, neplatné CRC-32 a neúplný či nekonzistentní centrální adresář archivu.

21 Vzhled, prezentace a lokalizace

Oblast Vzhled řídí identitu webu, barvy, rozměry, šířku stránky, pozadí, vlastní značku, podklady ikony webu, jazyk, prezentaci karet galerií, výchozí nastavení lightboxu, prezentaci GPS, oblíbenou navigaci a veřejné vykreslování náhledů. Nastavení používají normalizované skalární hodnoty nebo cílené modely služeb.

Editor Vzhledu nepoužívá samostatný přepínač světlého a tmavého režimu. Veřejnou barevnou paletu přímo určují uložené barevné volby a volitelný motiv Vlastního CSS. Nastavuje také rozvržení karet galerií a podgalerií, výchozí styl drobečkové navigace a až tři zkratky v záhlaví.

Globální styl drobečkové navigace nastavte ve **Vzhled > Rozvržení > Karty a odznaky**. Každou volbu představuje nativní přepínací karta se skutečným vykresleným příkladem, takže lze vybírat podle vzhledu. Karta **Výchozí / převzít z nastavení vzhledu** v editorech galerie a chytré galerie ukazuje právě účinný styl Vzhledu. Ovládání podporuje klávesnici a funguje i bez JavaScriptu. Stabilní identifikátory jsou `minimal`, `chevron`, `pills`, `surface`, `ribbon`, `nodes`, `tabs`, `tiles` a `gradient`. Stužka (`ribbon`) tvoří šipkové segmenty; Propojené uzly (`nodes`) spojují ozdobné body; Záložky (`tabs`) jsou kompaktní; Dlaždice (`tiles`) jsou vystouplé obdélníkové karty; Barevný přechod (`gradient`) přidává povrch barvy motivu s ozdobným pruhem.

Každá zkratka může cílit na hlavní stránku, jednu galerii nebo zůstat prázdná. Anonymní návštěvníci vidí pouze nastavené zkratky galerií, které jsou stále veřejné a uvedené v seznamech; duplicitní nebo odstraněné galerie se při uložení nastavení vyřadí. Ponechání všech tří pozic prázdných skryje tlačítka oblíbených galerií. Karty galerií mohou zobrazovat také nastavitelný odznak počtu obsažených fotografií. Je-li odznak pro galerii účinný, otevření galerie zachovává stejný počet větve viditelný v úvodním panelu: počítá obrázky v aktuální galerii a jejích přístupných podgaleriích podle stejných pravidel veřejnosti a přístupu jako karta. Veřejné karty skládají nenulové počty souborů PDF a hudby kompaktně pod ikonu fotografie s menšími mezerami mezi odznaky. Je-li odznak počtu fotografií zapnutý, otevřená galerie zobrazuje stejné počty médií v liště akcí bezprostředně vlevo od něj. Počet zahrnuje jedinečné soubory v galerii a jejích podgaleriích; stejný zaznamenaný SHA-256 se počítá jen jednou. Platí pravidla veřejnosti, skrytí, přístupu a oprávnění. Chybějící, neznámá nebo neověřená projekce odznak skryje; známá nula se nezobrazuje. Prezentace jednotlivé galerie může dědit výchozí hodnoty webu nebo přepsat volby nabízené editorem galerie.

Podčást **Animace** nastavuje dobu otevírání a zavírání veřejného informačního panelu na kartách galerií a pravého panelu administrace. Každá hodnota je v rozsahu 0–800 ms; hodnota 0 příslušný pohyb vypne. Výchozí hodnoty jsou 320 ms a 260 ms. Hodnota administrace řídí také rozbalení stromu galerií; omezení pohybu tuto animaci vypne. Veřejný panel obsahuje název, popis, datum a úplný seznam štítků galerie. Nativní rozbalovací ovládání funguje i bez JavaScriptu; s JavaScriptem zůstává panel v oblasti okna a lze jej zavřít kliknutím mimo něj nebo klávesou Escape. Interakce respektuje nastavení omezení pohybu v prohlížeči.

Chybí-li trvalý záznam o dokončení úvodní kontroly, první úspěšný veřejný HTML požadavek na hlavní stránku, galerii nebo Chytrou galerii zařadí po odeslání odpovědi kontrolu počtů médií na pozadí. Vykreslení stránky neprochází originální soubory.

21.1 Přehled ovládacích prvků Vzhledu

Současná stránka Vzhled je rozdělena na **Vzhled**, **Značka a média**, **Rozvržení**, **Jazyk** a **Vlastní CSS**. Následující přehled zaznamenává ovládací prvky viditelné vlastníkovi a normalizaci vynucovanou aktuálním sestavením.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Vzhled	Identita webu a barvy	Název webu a barvy zvýraznění, tmavého zvýraznění, pozadí stránky, panelu, panelu otevřené galerie, názvu v záhlaví a názvu galerie. „Tmavé zvýraznění“ je barva při najetí či obrysu, nikoli volba tmavého režimu.
Vzhled	Rohy a písmo	Poloměr rohů je 0–32 pixelů. Režim písma je **Klasické patkové** nebo **Čisté bezpatkové**. Živý náhled se při úpravě těchto prvků aktualizuje.
Vzhled	Šířka veřejné stránky	**Výchozí**, **Širší**, **Plná šířka** nebo **Vlastní**. Vlastní šířka je omezena na 1024–2048 pixelů a bez platné hodnoty je výchozí 1440.
Vzhled	Značka GPS	Je-li funkce map GPS povolena, značky na kartách fotografií a jejich podklad lze zobrazit či skrýt samostatně. Velikost značky je 14–48 pixelů, výchozí 26. Posuvník podkladu se zobrazuje jako 0–48 pixelů, ale současný serverový normalizátor považuje 0 nebo jinou nekladnou hodnotu za nenastavenou a obnoví 22 pixelů; pozadí skryjte samostatným zaškrtávacím polem podkladu.
Vzhled	Veřejné stránky štítků	Vlastní sloupce a řádky stránek štítků používají stejné bezpečné maximální hodnoty jako jiné veřejné mřížky: 1–12 sloupců a 1–50 řádků. Karty výsledků štítků mohou používat svislý nebo vodorovný návrh karty galerie nezávisle na běžných výpisech galerií.
Vzhled	Štítky úvodního panelu galerie	Řazení podle využití nebo abecedy. Buď zobrazit všechny ihned, nebo zobrazit 1–200 štítků před ovládáním rozbalení na místě; výchozí práh je 20. Volitelné posouvání používá 1–12 viditelných řádků, výchozí 5, a aktivuje se jen tehdy, když vykreslené štítky skutečně přesáhnou nastavené řádky.
Vzhled	Animace rozhraní	Doba veřejného informačního panelu karty galerie je 0–800 ms (výchozí 320 ms) a doba pravého panelu administrace 0–800 ms (výchozí 260 ms). Hodnota 0 daný pohyb vypne.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Rozvržení	Zkratky záhlaví	Tři seřazené pozice. Pozice může být prázdná, odkazovat na hlavní stránku nebo na galerii nalezenou výběrem galerií. Veřejní návštěvníci vidí pouze veřejné cílové galerie uvedené v seznamech.
Rozvržení	Výchozí styl drobečkové navigace	Globální styl nastavte ve **Vzhled > Rozvržení > Karty a odznaky**; fyzické galerie jej mohou dědit nebo přepsat. Neplatné hodnoty bezpečně přejdou na vestavěný styl `chevron`.
Vzhled	Návrh karty galerie	**Svislý systém** klade fotografii nad popis, **Vodorovný systém** vedle něj. Nové instalace začínají svisle; migrace zachovává vzhled starších instalací. Fyzická galerie může volbu Vzhledu dědit nebo přepsat, je-li dostupné schéma prezentace.
Rozvržení	Odznak počtu fotografií	Globální odznak obsažených fotografií je ve výchozím stavu povolen. Jednotlivé galerie jej mohou dědit nebo uložit přepsání. Je-li povolen pro otevřenou galerii, úvodní panel také ukazuje počet obrázků její větve včetně přístupných podgalerií.
Rozvržení	Veřejný vykreslovač náhledů	**Postupné zostřování náhledů** je výchozí a bezpečný náhradní režim. **Responzivní výběr prohlížečem** zůstává podporovanou starší volbou s úplnými serverově vykreslenými kandidáty a chováním bez JavaScriptu. Titulní obrázky a koláže si ponechávají responzivní postup.
Rozvržení	Stránkování	Globální stránkování je ve výchozím stavu vypnuté. Sloupce mají výchozí hodnotu 3 a omezení 1–12; řádky mají výchozí hodnotu 3 a omezení 1–50. Účinný počet položek na stránku je součin sloupců a řádků.
Rozvržení	Mřížka hlavní stránky	Úvodní stránka má vlastní mřížku s 1–12 sloupci a 1–50 řádky. Nemění mřížky uvnitř galerií.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Rozvržení	Obnovení mřížek galerií	**Obnovit všechny vlastní mřížky galerií** vymaže databázová přepsání, obnoví výchozí stav dědění podgalerií a odstraní odpovídající klíče mřížky z doprovodných souborů `gallery.json`, aby pozdější vyhledání nemohlo znovu importovat zastaralá nastavení mřížek.
Rozvržení	Výchozí lightbox	**Jeden obrázek**, **Pás fotografií** nebo **3D karusel**, je-li funkce režimů lightboxu povolena. Klasický režim jednoho obrázku je náhradou a jediným zpřístupněným režimem při vypnuté funkci.
Značka	Banner veřejného záhlaví	Volitelný banner JPG/PNG/GIF/WebP na úrovni Vzhledu, nejvýše 8 MB. Nahrazuje viditelný název webu, pokud není nastaven banner konkrétní galerie.
Značka	Oddělovač záhlaví	Volitelný oddělovač JPG/PNG/GIF/WebP, nejvýše 8 MB. Šířka 0 následuje responzivní šířku stránky; kladná šířka je omezena na 160–3840 pixelů. Výška má výchozí hodnotu 72 a omezení 8–512 pixelů. Normální režim zachovává poměr stran a výšku považuje za maximum; roztažení přesně používá nastavený rámec a může obrázek záměrně deformovat.
Značka	Ikona webu	Nahrajte JPG/PNG/GIF/WebP, přetáhněte čtvercový výřez a zvětšete jej 1–3krát. Uložení vytváří varianty PNG ikony webu o 32, 48 a 180 pixelech.
Značka	Pozadí Vzhledu	Zachovává původní nahraný soubor a volitelně generuje odvozeninu WebP, je-li dostupná podpora GD/WebP. Optimalizovaná nejdelší strana je 1024–3840 pixelů, výchozí 1920, s kroky posuvníku 128 pixelů. Lze ji obnovit či odstranit bez odstranění originálu.
Značka	Viditelnost a náhrada pozadí	Viditelnost pozadí je 0–100 procent, výchozí 65. Náhradním zdrojem galerie může být žádný, nový soubor nahraný do Vzhledu, existující obrázek galerie nebo koláž z veřejných galerií. Samostatné akce obnovují všechny volby pozadí galerií, odstraňují pozadí Vzhledu nebo ikonu webu.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Vlastní CSS	Přednastavený motiv nebo nahrání	Předvolby jsou soubory CSS nyní přítomné v `custom_css/`; výběr zkopíruje soubor do `public/assets/custom.css`. Ručně nahraný soubor `.css` nahrazuje tento aktivní soubor. Aktivní vlastní styl se načítá po vestavěném CSS a před generovanými pravidly Vzhledu.
Vlastní CSS	Akce obnovení	**Obnovit vlastní CSS** odstraní aktivní vlastní styl a vymaže značku předvolby. **Obnovit podle CSS** vymaže uložená vizuální přepsání palety, písma, poloměru, zdroje pozadí a GPS, aby se znovu uplatňovalo podkladové CSS; strukturální nastavení šířky stránky se záměrně zachovávají.
Jazyk	Jazyk administrace a veřejnosti	Jazyk administrace se ukládá pro relaci a prohlížeč správce; veřejný jazyk je anonymní výchozí hodnota celého webu. Výběr návštěvníka je nezávislé přepsání popsané níže.
Jazyk	Údržba balíčků	Podporované balíčky ukazují počty řetězců a pokrytí. Editor JSON ověřuje objekt s textovými hodnotami, importuje a exportuje JSON a může vymazat diagnostiku chybějících klíčů z ověřených relací. Angličtina zůstává zdrojovým a náhradním katalogem.

21.2 Pokročilý vzhled a vlastní úpravy CSS

V **Vzhled > Vzhled > Pokročilý vzhled** nastavíte mezery mezi kartami (0–64 pixelů), vnitřní odsazení karet galerie (0–48 pixelů), stín karet (současný, žádný, jemný, výrazný) a měřítko veřejného textu (80–140 procent). Výchozí hodnoty zachovají instalovaný vzhled: mezery a odsazení 16 pixelů, současný stín a měřítko 100 procent ponechávají dosavadní pravidla komponent. Posuvníky mají číselnou alternativu a viditelné jednotky; každý reset obnoví jen vybraný prvek. Živý náhled reaguje na neuložené změny, které použijete uložením Vzhledu.

Průhledné záhlaví webu je výchozí vypnuté. Zapnutí odstraní pozadí, obrázek, rozostření, zvýraznění okraje, stín a pseudovrstvy veřejné horní navigace. Logo, název, odkazy, výběr jazyka i správcovská tlačítka zachovají rozměry a klikací plochy. Úvodní panel ani administrace nezmění pozadí. Zvolte čitelnou barvu textu záhlaví vůči pozadí; samostatný reset vrátí původní podklad záhlaví.

V **Vzhled > Vlastní CSS > Úpravy CSS / Editor** upravujete poslední vrstvu veřejného CSS. **Uložit úpravy CSS**, **Zahodit / znovu načíst** a potvrzené **Vymazat úpravy CSS** jsou nezávislé na běžném uložení Vzhledu i presetu či nahraném souboru. Editor označuje neuložené změny a varuje před odchodem. **Náhled návrhu** připojí CSS do izolovaného veřejného vzorku v sandboxu; nic neukládá ani nestyluje administraci. Podporovány jsou běžné selektory, vlastní

CSS proměnné, mediální dotazy a `!important`. Ukázkový selektor je pouze ilustrační.

Pořadí kaskády je vestavěný styl, instalovaný `public/assets/custom.css`, generovaná pravidla Vzhledu a nakonec `public/assets/custom-overrides.css` pouze na veřejných stránkách. Specificita a důležitost CSS nadále rozhodují. Oba soubory jsou instalační a inventáře nasazení i integrity je vylučují. Vlastní úpravy přežijí aktualizace, presety, uploady i nesouvisející reset. Uložení či vymazání změní revizi SHA-256 nebo odstraní odkaz, takže nové načtení veřejné stránky používá aktuální CSS.

Editor a jeho akce vyžadují přihlášeného správce a CSRF oprávnění; uložené CSS je veřejný soubor. Text musí být UTF-8, nejvýše 256 KiB, bez binárních řídicích znaků. Zámek pevné cesty, ověření připravených bajtů a atomická výměna zachovávají původní soubor při chybě. Zastaralá revize se odmítne: zkopírujte návrh, načtěte uloženou verzi a slučte změny. Chyby syntaxe zpracuje prohlížeč a opravíte je opětovným otevřením editoru; nastavení Vzhledu nepoškodí. Chybějící či nezapisovatelné úložiště oznámí bezpečnou chybu.

Dostupnost vizuálního editoru. Spouštěcí tlačítko zůstává viditelné a neaktivní, dokud JavaScript nenačte pracovní prostor a neověří adresu chráněného náhledu. Při selhání zobrazí lokalizovaný důvod: neplatnou adresu, jiný původ, chybějící značku náhledu, nedostupné moduly nebo chybu inicializace. Pokračujte v Ručním CSS; běžné ovládání Vzhledu a výslovné ukládání zůstává dostupné. Při zakázaném či blokovaném JavaScriptu výchozí zpráva uvádí, že editor není připraven. Náhled používá aktuální instalační cestu a původ prohlížeče včetně podadresářů a nestandardních portů nezávisle na nastavené veřejné doméně. Přesměrování na jiný původ se nadále odmítá. Pokud chybí celá sekce editoru, zkontrolujte nasazené soubory; neaktivní spouštěč a odmítnutí náhledu představují jiné stavy.

Živý vizuální CSS editor. Vizuální editor otevře skutečnou veřejnou domovskou stránku nebo galerii v náhledu bez skriptů; ovládání administrace zůstává mimo veřejný dokument. Přepínejte zobrazení přihlášeného správce a anonymního návštěvníka i šířku pro desktop, tablet a mobil. Výběr prvku ukáže stabilní selektor, počet shod, účinný styl a případnou existující hodnotu vizuálního editoru. Samotná kontrola CSS nemění. Záměrná úprava používá omezenou sadu ověřovaných vlastností; pokročilé proměnné CSS, funkce a pravidla zůstávají v ručním CSS. Rozsah webu, tabletu (maximální šířka 768 pixelů) nebo mobilu (maximální šířka 480 pixelů) zvolte výslovně. Změna šířky náhledu automaticky nevytváří pravidla pro menší obrazovky. Pokud uložené CSS obsahuje `@import`, vizuální náhled se odmítne a návrh zůstane beze změny k úpravě či uložení v Ručním CSS. Adresy označené pro náhled připravuje řadič sdíleného rozložení; šablona rozložení je pouze vykreslí. Bootstrap předá kontext náhledu závislým prostředkům jen při požadavcích GET/HEAD ze stejného původu a instalační cesty s referrerem přesně odpovídajícím původu. Cizí zdroje URL náhledu jako referrer nedostanou a server odmítá import ještě před načtením jeho cíle. Náhled odmítne také instalovaný soubor `public/assets/custom.css` větší než 8 MiB nebo šablonu stylů, kterou nelze bezpečně zkontrolovat; tento limit platí pouze pro kontrolu náhledu. Ruční CSS zůstává dostupné a zmenšení příliš velkého instalovaného souboru na nejvýše 8 MiB opět umožní vizuální kontrolu.

Výběr a úprava prvků. Běžné kliknutí v náhledu prvek pouze vybere; odkaz ani akci nespustí. Chcete-li přejít na cílovou stránku, vyberte odkaz a zvolte **Přejít na odkaz**; **Upravit styl prvku** otevře ovládací prvky vybraného prvku. Klávesou Tab přejděte na zaměřitelné prvky náhledu; Enter nebo mezerník vybraný prvek vybere, ale neaktivuje jej. Tlačítka předků v inspektoru přesunou výběr na nadřazený prvek. Úchyty pro změnu velikosti mají přístupné směrové popisky, ale velikost se mění tažením myší nebo dotykem; Escape zruší probíhající tažení. Pro úpravy klávesnicí použijte vlastnosti nabízené přes **Upravit styl prvku**.

Ovládání vizuální relace. **Resetovat vizuální relaci** obnoví CSS a čekající obrázek zachycené při otevření pracovního prostoru, vymaže historii vrácení/opakování a ponechá otevřený pracovní prostor, trasu náhledu, publikum i šířku; požadavek se neodesílá. **Vymazat návrh** vyprázdní návrh CSS a odstraní čekající obrázek; **Vrátit vymazání návrhu** obnoví tento jednorázový snímek. **Obnovit uložené CSS** nahradí návrh uloženým snímkem a odstraní čekající obrázek. Pokud jsou změny neuložené, před nahrazením je potvrďte. Neukládá ani nenačítá aktuální stav serveru: textové pole a revize CSS se nastaví na poslední potvrzený uložený snímek vykreslený na stránce nebo vrácený posledním úspěšným uložením. Pozdější změny z jiné karty se neslučují; následné explicitní uložení proto může být odmítnuto jako zastaralé. Klávesa Escape nejprve zavře otevřený inspektor nebo nabídku; jinak zvolte **Použít v editoru CSS a ukončit**, **Zahodit relaci** nebo **Pokračovat v úpravách**. Zahazení obnoví výchozí CSS a soubor a zavře pracovní prostor. Tyto akce relace neodesílají požadavek. Uloženou šablonu stylů odstraňuje samostatná potvrzená akce **Vymazat úpravy CSS**. Rozložení panelu změníte pomocí **Sbalit ovládací prvky** a **Rozbalit ovládací prvky**.

Ovládání barev zachovává průhlednost. Změna barvy úvodní plochy zohledňuje skutečné překryvné pseudovrstvy motivu; reset odstraní pouze související pravidlo vytvořené editorem a zachová nezávislé přepsání i ručně napsané CSS. Ovládací úchyty pro změnu velikosti se zobrazí pouze u podporovaných profilů úvodní plochy, veřejných oblastí, karet a médií. Během tažení se zobrazí dočasný styl, po puštění vznikne jedna vratná úprava a klávesa Escape ji zruší. Média zachovávají poměr stran; běžný text a nejednoznačné osy rozvržení se nenabízejí k úpravě.

Profily úprav. Profily **Text**, **Hlavička**, **Úvodní plocha**, **Karta**, **Média**, **Rozvržení** a **Odkazy a tlačítka** nabízejí pouze podporované ovládací prvky. Odkazy a tlačítka umožňují upravit barvu textu i pozadí včetně průhlednosti, typografii, okraje, zaoblení, vnitřní odsazení a stín; nadpisy a odstavce nabízejí dekoraci textu. Hlavička a úvodní plocha mají samostatné standardní a WebKit filtry pozadí. Reset odstraní pouze spravovanou vlastnost; vrácení a opakování zachovají každou úpravu jako samostatný krok návrhu CSS.

Ovládání šířky stránky nabízí hodnoty **Výchozí**, **Široká**, **Vlastní** a **Plná šířka**; vlastní šířku lze nastavit od 1024 do 2048 pixelů. Vlastní šířka má synchronizovaný posuvník a editovatelné číselné pole v pixelech. Samostatná hodnota ukazuje účinnou vykreslenou šířku hlavního obsahu v náhledu včetně omezení šířkou náhledu. Změna upraví společně hlavičku, hlavní oblast a patičku. Reset odstraní spravovanou deklaraci šířky a zobrazí podkladovou hodnotu z návrhu Vzhledu nebo Ručního CSS. Krytí pozadí upravuje pouze obrázkovou vrstvu, nikoli obsah stránky. Náhled ani rozpracovaná volba neukládají nastavení Vzhledu.

Přednost šířky stránky. Neuložená vizuální šířka je přepsáním v konceptu CSS a má v náhledu přednost před uloženou šířkou Vzhledu. Po výslovném uložení CSS se pravidlo uplatní také na veřejných stránkách; návrh ani uložené CSS nastavení Vzhledu nemění.

Vizuální návrh zůstává v paměti, dokud jej **Použít v editoru CSS a ukončit** nesloučí do stávajícího textového pole CSS. **Zrušit a ukončit** obnoví návrh z okamžiku otevření. Ani jedna akce CSS nezveřejní: soubor uloží pouze stávající výslovná akce **Uložit úpravy CSS**. Vybraný obrázek pozadí také zůstává pouze v prohlížeči, dokud jej správce nezkontroluje a neodešle spolu s uložením. Uložení společně ověřuje revizi CSS a obrázku a připraví oba soubory jako koordinovanou operaci; uložení samotného CSS zůstává kompatibilní. Při zastaralé revizi zůstane místní návrh a soubor k opravě; neplatný obrázek dostane validační chybu. Pokud provozní chyba neumožní potvrdit návrat databázové transakce, zachovejte neměnné soubory pozadí, které mohou být stále používány, a před opakováním zkontrolujte nastavení Vzhledu. Editor nevytváří další soubor stylů, nastavení ani serverový návrh. Správa pozadí se týká pouze globálního obrázku motivu. Označení zdroje popisuje skutečný autorizovaný obrázek viditelný na aktuální stránce: globální

obrázek, záložní pozadí galerií podle motivu, pozadí konkrétní galerie nebo žádný obrázek. Pokud je viditelné pozadí galerie či záložní pozadí motivu, editor vypne volby **Nahradit nebo vybrat obrázek/Odstranit pozadí** a navede vás na Domů; potichu nezmění obálku ani zdroj pozadí galerie. Zvolte operaci **Ponechat stávající**, **Nahradit nebo vybrat obrázek** nebo **Odstranit pozadí**; jde pouze o rozpracovanou volbu. Odstranění smaže jen globální obrázek motivu a jeho optimalizovanou variantu. Zachová záložní režim motivu, pozadí jednotlivých galerií i jejich obálky. Nahrazení, odstranění i čekající soubor se použijí až při stávajícím výslovném uložení, které odešle globální cíl, operaci a revizi pozadí. Ponechání je dostupné i při zobrazení samostatného pozadí galerie a zruší čekající globální změnu. Pokud nelze bezpečně přečíst globální obrázek nebo jeho revizi, znepřístupní se pouze operace s obrázkem; vysvětluje to stávající lokalizovaná zpráva. Ruční CSS a uložení CSS samotného s volbou Ponechat zůstávají dostupné. Čitelný stav bez uloženého globálního obrázku je běžný a umožňuje první nahrání. Pokud nelze připravit bezpečnou adresu náhledu, spuštění vizuálního editoru zůstane skryté; ovládání rozpracovaného pozadí se může přesto inicializovat, ale žádný rám náhledu se nezobrazí. Pokud je cílem aktuálního náhledu globální obrázek motivu, **Přizpůsobení pozadí** nabízí **Vyplnit** nebo **Zobrazit celé**; **Umístění pozadí** zobrazuje účinnou vodorovnou a svislou polohu v procentech a umožňuje upravit každou hodnotu od 0 do 100 %, přičemž číselné pole je synchronizované s posuvníkem. Každé obnovení odstraní pouze přepis spravovaný editorem a zobrazí podkladovou hodnotu z CSS motivu nebo ručního návrhu; každou úpravu lze vrátit zpět. Ovládání mění pouze spravovaná pravidla webu pro `body.public-page.theme-background-image`; nemění nastavení Vzhledu ani pozadí hero galerie či záložního režimu motivu. Pokud silnější CSS zabrání použití přepsání, zkontrolujte v Ručním CSS `!important` nebo specifičtější selektor. Nepodporované aktuální účinné hodnoty se zobrazí k ruční kontrole a tiše se nepřevádějí. Chcete-li nahradit nepodporované umístění, zadejte platné procentní hodnoty pro obě osy; neúplná dvojice ponechá návrh beze změny a prázdné pole neznamená 0 %.

21.3 Režimy procházení lightboxu

Editor Vzhledu určuje výchozí veřejnou prezentaci lightboxu. **Jeden obrázek** zachovává klasický prohlížeč. **Pás fotografií** přidává pod aktivní fotografii náhledy blízkých fotografií. **3D karusel** umísťuje malou sadu sousedních fotografií za aktivní fotografii a poskytuje při procházení více vizuálních souvislostí.

Fyzická galerie může dědit výchozí hodnotu Vzhledu nebo uložit vlastní přepsání režimu lightboxu. Prezentace chytré galerie může také určit účinný režim lightboxu ze svého nastavení prezentace a výchozích hodnot webu. Režimy sdílejí stejný autorizovaný postup metadat a navigace lightboxu, takže celá obrazovka, prezentace, přiblížení, mapy, hlasování a postupná kvalita nadále následují běžná pravidla. Vypnutí globální funkce režimů lightboxu skryje tyto ovládací prvky procházení bez změny uložených fotografií.

21.4 Výběr jazyka rozhraní

PHP Gallery odděluje jazyk rozhraní programu od textu, který píšete sami. Změna jazyka rozhraní mění tlačítka, položky nabídek, nápovědu, stavové zprávy, dialogy a další formulace aplikace. Názvy a popisy galerií a fotografií mohou mít volitelné verze v udržovaných jazycích, ale upravují a ukládají se odděleně; štítky a další obsah vlastníka zůstávají beze změny.

Otevřete **Vzhled > Jazyk**. Jsou dostupné dva nezávislé výběry:

- **Jazyk rozhraní administrace** mění jazyk správce v aktuálním prohlížeči.
- **Jazyk veřejných návštěvníků** nastavuje výchozí jazyk rozhraní veřejných stránek.

Volitelný **Výběr jazyka návštěvníka** umožňuje jednotlivým návštěvníkům přepsat veřejnou výchozí hodnotu ve vlastním prohlížeči. Správce vybírá, které udržované jazyky se ve veřejném výběru objeví; vypnutí funkce vrací návštěvníky k veřejnému jazyku celého webu. Jazyky administrace a veřejnosti se nemusejí shodovat.

Veřejné stránky používají kompaktní jazykový prvek s názvy v daných jazycích a místně poskytovanými ikonami vlajek. Volba jazyka ponechává návštěvníka na stejné veřejné stránce a pamatuje si volbu pro pozdější návštěvy v tomto prohlížeči. **Použít výchozí jazyk webu** odstraní osobní přepsání. Odpovídající parametr `?lang=` zůstává dostupný pro přímé odkazy a použití bez JavaScriptu.

21.4.1 Přizpůsobení výběru návštěvníka

Výběr má pět předvoleb: **Klasický**, **Plné pilulky**, **Obrysy**, **Jemné karty** a **Minimální**. **Nastavení > Obecné** poskytuje základní volby předvolby a vlajek, zatímco **Vzhled > Jazyk** obsahuje podrobné návrhové prvky a živý náhled. Tato nastavení vzhledu nemění nabízené jazyky, výchozí jazyk webu, jazyk administrace ani osobní volbu návštěvníka.

21.4.2 Vícejazyčný text galerií a fotografií

Editory galerií a fotografií zachovávají existující název a popis jako zdrojový obsah. Volbou **Jazyk aktuálního názvu a popisu** označte text jako anglický, český, německý či švédský nebo ponechte **Neuvedeno**. Existující instalace se automaticky neoznačují jako anglické.

Ovládacím prvkem zeměkoule otevřete **Další jazyky** a zadejte volitelné překlady názvů a popisů. Názvy a popisy galerií používají náhradní zdroj nezávisle. Uložený jazykový řádek fotografie se naopak považuje za jednu variantu popisku: prázdná pole zůstávají skrytá místo míchání zdrojového jazyka pod přeloženým textem fotografie. Ponechání obou přeložených polí prázdných odstraní jazykový řádek. Ukládání probíhá běžným formulářem galerie či fotografie a zůstává ve stávajícím postranním panelu administrace.

Veřejné stránky používají udržovaný jazyk vybraný návštěvníkem. Odpovídající text se ukazuje na kartách, v popisech galerií, překryvech fotografií, metadatech lightboxu, výsledcích vyhledávání, alternativním textu a metadatech SEO. Chybějící pole galerií používají zdrojový obsah; přítomná varianta popisku fotografie zobrazuje pouze uložená přeložená pole. Překlady nemění URL, identifikátory v URL, složky, názvy souborů, pořadí, viditelnost, hesla, pravidla NSFW ani oprávnění médií.

Je-li nakonfigurována textová pomoc OpenAI, **Navrhnout překlad pomocí OpenAI** odešle zdrojové pole a vloží kontrolovatelný návrh do cílového pole. Návrh se nikdy automaticky neukládá ani nezveřejňuje. Ruční překlad zůstává plně dostupný bez poskytovatele.

21.4.3 Dostupné jazyky a jejich současný stav

Angličtina je kanonickým zdrojovým jazykem, výchozím jazykem nové instalace a náhradním jazykem. Čeština, němčina a švédština jsou také udržovány jako úplné katalogy. Tyto čtyři jazyky jsou nyní dostupné ve výběru rozhraní.

Jazyk	Kód	Současná role
Angličtina	`en`	Úplný kanonický zdroj, výchozí jazyk nové instalace a náhradní jazyk.

Jazyk	Kód	Současná role
Čeština	`cs`	Úplný udržovaný český překlad dostupný ve výběru.
Němčina	`de`	Úplný udržovaný německý překlad dostupný ve výběru.
Švédština	`sv`	Úplný udržovaný švédský překlad dostupný ve výběru.

Důležité. Nyní lze vybírat pouze angličtinu, češtinu, němčinu a švédštinu. Pokud udržovaný překlad chybí, náhradou zůstává angličtina.

21.4.4 Jak fungují překladové balíčky

Překladový balíček je jednoduše slovník pojmenovaných zpráv rozhraní. Program požádá o stabilní klíč zprávy, například „uložit galerii“ nebo „odstranit vybrané fotografie“, a aktivní jazykový balíček dodá text k zobrazení. Interní klíč zůstává ve všech jazycích stejný; mění se pouze zobrazený text.

Tabulka **Rozpoznané jazykové balíčky** ukazuje pokrytí podporovaných jazyků a pododdíl **Diagnostika** zaznamenává chybějící klíče pozorované během ověřené relace administrace. Angličtina dodává náhradní formulaci, pokud v udržovaném překladu chybí klíč.

Editor balíčků je určen pro pečlivou údržbu nebo import připraveného překladu. Jazyková data se ukládají jako JSON. Text na levé straně každého páru JSON je v editoru stabilním klíčem a nesmí se překládat. Text na pravé straně je hodnota, kterou lze překládat. Zástupné značky jako `\{count\}`, `\{gallery\}` nebo `\{time\}` představují živé hodnoty vkládané PHP Gallery a musejí zachovat stejná jména ve všech jazycích.

Jazykový balíček lze také exportovat jako JSON, přeložit mimo PHP Gallery a znovu importovat. Import se přijme pouze tehdy, je-li soubor objektem JSON obsahujícím textové hodnoty, takže překladatel může pracovat na balíčku bez přístupu k serveru galerie.

Pro vývojáře a správce jsou udržované katalogy v `app/lang/`. JSON je kanonický upravitelný formát. Slovníky PHP pro angličtinu, češtinu, němčinu a švédštinu zůstávají pouze kompatibilními náhradami pro instalace bez odpovídajícího souboru JSON. Serverem vykreslené stránky i JavaScript prohlížeče používají stejný model aktivního jazyka s anglickou náhradou, takže překlad není nutné duplikovat v samostatných katalozích frontendu a backendu.

Vlastní CSS podporuje vizuální doladění konkrétní instalace. CSS generované Vzhledem zpřístupňuje ověřené proměnné a vypočítané selektory prostřednictvím vyhrazené trasy. Vlastní značka galerie může přepsat vybrané podklady webu a zachovat účinné náhradní chování.

21.5 Štítky úvodního panelu galerie

Pododdíl **Vzhled > Štítky galerie** řídí kompaktní sbírku štítků pod názvem otevřené galerie. Oblast štítků využívá celou šířku úvodního panelu, takže se štítky mohou zalamovat až k pravému okraji místo omezení běžnou čitelnou šířkou odstavce. Přímé štítky galerie a štítky shromážděné z obsaženého obsahu zůstávají samostatnými významovými skupinami, ale každá skupina následuje stejná globální pravidla zobrazení.

Stejný pododdíl také řídí veřejnou cílovou stránku štítku. **Galerie na řádek** a **Řádky na stránku** určují mřížku galerií výsledků štítku a kapacitu stránky, zatímco **Návrh karty galerie** vybírá svislou nebo vodorovnou prezentaci karet těchto výsledků. Hodnoty ovlivňují veřejné stránky otevřené přes štítek; nemění běžné stránky galerií. Nejsou-li vlastní hodnoty uloženy, náhradou

zůstává globální mřížka a návrh karet Vzhledu. Globální přepínač stránkování nadále určuje, zda se dlouhý výsledek štítku rozdělí na stránky. Z **Upravit štítky** volba **Nastavit zobrazení štítků** otevírá přímo tento pododdíl a **Spravovat metadata štítků** poskytuje zpětný kontextový odkaz.

Ve výchozím stavu serverem vykreslená stránka ihned ukáže 20 štítků. Limit lze změnit od 1 do 200 posuvníkem nebo přesným číselným polem. Je-li štítků více, ovládání s výpustkou otevře panel **Všechny štítky** se všemi přímými i obsaženými štítky v původním pořadí skupin. Panel používá stejné animace a zavírání jako karty galerií, nemění rozměry záhlaví a zalamuje dlouhé názvy. S JavaScriptem zůstává v oblasti okna; zavře jej stejný ovládací prvek, kliknutí mimo panel nebo Escape, který vrátí zaměření na ovládací prvek. Všechny štítky jsou již v HTML, takže otevření nevyžaduje požadavek serveru. Bez JavaScriptu nativní rozbalování otevře panel pod záhlavím a dlouhé seznamy zůstávají dostupné posouváním stránky. Volba **Zobrazit každý štítek okamžitě** zobrazí všechny již v první odpovědi; ovládání se také nevytváří, pokud počet nepřekročí limit.

Řazení štítků lze nastavit jako **Nejpoužívanější první** nebo **Abecedně**. Výchozí je **Nejpoužívanější první**. Využití je celkový počet přímých přiřazení štítku galeriím a fotografiím v celé instalaci. Shodné počty využití se rozlišují přirozeným abecedním pořadím bez rozlišení velikosti písmen a poté stabilním identifikátorem. Přímé štítky galerie se řadí uvnitř své skupiny a obsažené štítky uvnitř své; skupiny se nemíchají.

Náhled štítků může používat vnitřní posuvník. Ve výchozím stavu je zapnutý s výškovým limitem pěti řádků; počet lze nastavit od 1 do 12 posuvníkem nebo číselným polem. Server dodá limit v počátečním HTML, takže náhled nečeká na JavaScript a při spuštění modulu nemění rozměry. Zalamování odpovídá dostupné šířce a posouvání je potřeba jen při překročení limitu. Otevřený překryvný panel tímto limitem není oříznut. Vypnutí posuvníku umožní přirozený růst náhledu.

22 Stahování, sdílení a přenos

Stahování galerií připravuje povolený obsah jako archivy ZIP a průběžně odesílá dokončený archiv prohlížeči. Běžné stažení galerie prochází povolený podstrom galerií; stahování chytré galerie znovu vyhodnocuje uložený dotaz a aktuální pravidla přístupu; stažení výběru Správce fotografií balí pouze aktuálně vybrané fotografie s ověřeným vlastnictvím; správce může také požádat o archiv všech galerií. Názvy položek archivu se normalizují, aby bránily procházení mimo určenou cestu a zachovávaly deterministické cesty.

V moderním prohlížeči stahování veřejné či chytré galerie nejprve vyžádá soukromý omezený manifest. Prohlížeč poté žádá o každý povolený originál nezávislým koncovým bodem médií a sestavuje ZIP místně, ukazuje průběh a umožňuje zrušení či opakování bez udržování jediného dlouhého archivačního požadavku PHP. Každý požadavek zdroje opakuje aktuální kontroly galerie, příslušnosti k chytré galerii, viditelnosti návštěvníka, verze média a umístění uvnitř povolené cesty; samotný identifikátor obrázku nikdy neuděluje přístup. Limity počtu souborů, souhrnných bajtů zdrojů, duplicitních názvů, paměti a ZIP64 udržují postup omezený. Přímé odkazy a klienti bez JavaScriptu zachovávají stávající náhradní ZIP na serveru.

Generované ZIP galerií, všech galerií a výběrů používají podpis obsahu odvozený z příslušných metadat galerií a obrázků, takže stále aktuální archiv z mezipaměti lze použít znovu a změněná sbírka vytváří novou identitu mezipaměti. Tento *podpis obsahu* jsou metadata zneplatnění mezipaměti, nikoli veřejný autorizační token HMAC pro stahování. Oprávnění před poskytnutím archivu kontroluje řadič stahování.

22.1 Volitelné originální PDF a hudební soubory v archivu ZIP

Nové i aktualizované instalace ve výchozím stavu stahují pouze fotografie. V nastavení administrace v kategorii Média jsou dva nezávislé globální přepínače pro originální PDF a hudbu. Editor fyzické galerie nabízí vlastní přepínače a správci PDF a hudby také volby pro jednotlivé soubory. Všechny tři úrovně jsou standardně vypnuté. Zařazení do ZIP je povoleno, pokud je zapnutá globální, galerijní nebo položková volba. Vyšší úroveň má přednost pouze při vytváření archivu; uložená nižší nastavení i oprávnění k samostatnému stažení PDF či hudby zůstávají beze změny.

Zařazení do ZIP nikdy neobchází zděděná přístupová oprávnění, viditelnost a skrytí souborů, hlavní přepínače funkcí, kontroly integrity ani pravidla chytré galerie. Chytrý archiv zahrnuje originální média pouze ze zdrojových galerií, jejichž fotografie skutečně odpovídají povolenému výsledku. Soubory se ukládají do složek `PDF/` a `Music/`, zachovávají si přípony a identický obsah se deduplikuje. Manifest v prohlížeči, stažení bajtů i náhradní archiv na serveru znovu kontrolují oprávnění; limity, průběh, zrušení a ZIP64 zůstávají zachované. Počítadla médií označují viditelný obsah, nikoli počet souborů povolených do ZIP.

22.2 Migrace mezi galeriemi

Pro přímý import otevřete ve zdrojové galerii záložku **API**, vygenerujte API klíč a zkopírujte **URL pro import galerie** a jednorázově zobrazený klíč. V cílové galerii otevřete **Upravit** > **Média** > **Import galerie**, vložte obě hodnoty a spusťte přenos. Vytvoří se nová podgalerie s originály a existujícími náhledy. Volba **Zahrnout podgalerie** přenese také strom potomků. **Nastavení připojení** skrývá interval opětovného připojení, dokud jej nepotřebujete. Editor zůstává otevřený s průběhem a chybami. Přenos vyžaduje JavaScript; nápověda se otevírá u svého ovladače a zavírá klávesou Escape nebo kliknutím mimo.

Oblast API editoru galerie podporuje oba směry přenosu mezi kompatibilními instalacemi PHP

Gallery. **Exportovat tuto galerii do jiné instance** považuje aktuální galerii za zdroj a používá klíč API omezený na přijímající nadřazenou galerii. **Importovat do této galerie z jiné instance** považuje aktuální galerii za přijímajícího rodiče a používá klíč API vytvořený pro vzdálenou zdrojovou galerii. Import vytváří novou podřízenou galerii pod tímto rodičem; nikdy nepřepisuje ani nepřesouvá vybranou přijímající galerii.

Zahrnout podgalerie je ve výchozím stavu povoleno. Při výběru verzovaný manifest popisuje zdrojovou galerii a úplnou hierarchii potomků v pořadí s rodiči prvními. Cíl znovu vytvoří tuto hierarchii pod novým importovaným kořenem a zachovává podporovaná metadata galerií a obrázků, překlady, stav letové mapy, originály, existující náhledy a podklady značky galerie. Vypnutí volby přenáší pouze vybranou zdrojovou galerii. Současná pravidla kompatibility vyžadují přesně stejnou verzi aplikace na zdroji i cíli.

Přijímající server vytváří deterministický plán balíčků omezený svými limity nahrávání. Každý originál zůstává seskupený s již generovanými náhledy, zatímco podklady galerie lze balit nezávisle. Položky ZIP používají stabilní klíče podkladů, ukládají existující bajty bez opětovné komprese fotografií a před instalací se kontrolují proti velikostem a kontrolním součtům SHA-256 manifestu. Přesný rozsah klíče API, struktura stromu galerií, cílové cesty, připravenost databáze a úplnost podkladů se ověřují na příslušných hranicích změn.

Správce vybírá interval opětovného připojení od 5 do 300 sekund. Po vypršení časového limitu, obnovení stránky nebo přerušení spojení se aktivní strana dotáže trvalé cílové úlohy, které klíče podkladů již jsou přítomné, a přeskočí dokončené balíčky místo slepého opětovného přenosu. Mapování složek a přijaté podklady se ukládají průběžně, aby mohl stejný přenos bezpečně pokračovat. Dokončení zůstává samostatným krokem a odmítá se, dokud nejsou přítomné všechny deklarované podklady. Zrušení postupu v prohlížeči zastaví další požadavky; přihlašovací údaje přesto zrušte, jakmile dočasný migrační klíč již není potřeba.

22.3 Mobilní přenos WebDAV

Nastavení > Nahrávání vytváří připojení kompatibilní s WebDAV pro jednu vybranou galerii. Zadejte rozpoznatelné označení, vyberte galerii, vytvořte připojení a zkopírujte vygenerovanou URL serveru, uživatelské jméno a heslo do mobilní aplikace. Heslo se zobrazuje pouze jednou a ukládá jako hash. Existující řádky ukazují čas posledního použití a lze je ihned odstranit z administrace.

V klientech, například PhotoSync, použijte typ cíle WebDAV. Současný serverový příjem přijímá JPG, PNG, GIF a WebP, proto tam, kde je to dostupné, povolte v klientovi převod HEIC do JPEG. Nahrávání WebDAV neobchází pravidla příjmu galerie: přihlašovací údaj je omezen na galerii, každý zápis vyžaduje autentizaci, schéma galerií a obrázků musí být známé a přijatá média se následně skenují, volitelně automaticky přejmenují a zpracují běžným postupem náhledů.

22.4 Veřejné vyhledávání obsahu a nástroje vybraných fotografií

Veřejná odpověď `/robots.txt` popisuje hranice pro roboty, zatímco `/sitemap.xml` uvádí způsobilé veřejné URL galerií a obrázků s metadaty obrázků a informacemi o poslední změně. Nezveřejněný, soukromý, heslem chráněný, věkově omezený nebo jinak nepovolený obsah se těmito výstupy nezveřejňuje. Kanonické URL, sociální metadata a strukturovaná data obrázků používají stejný model veřejných cest zohledňující přístup.

Správce fotografií je překryv veřejného zobrazení galerie pro přihlášeného správce, nikoli funkce návštěvníka. Správce může vybrat fotografie a fyzické podgalerie, odstranit smíšený výběr nebo jej zkopírovat do nové fyzické galerie pod vybraným rodičem. Výběry pouze fotografií lze také

přetáhnout na viditelnou podřízenou galerii, přesunout či kopírovat prohledávatelným výběrem cíle, sdílet nativní nabídkou zařízení, je-li podporována, nebo stáhnout. Nativní sdílení přechází na ZIP vybraných fotografií, pokud prohlížeč nemůže sdílet připravené soubory. Chytré galerie jsou vyloučeny z operací fyzických podstromů. Samotný výběr je jen stavem prohlížeče a neuděluje oprávnění. Každý požadavek změny či ZIP znovu kontroluje běžně přihlášený účet, token CSRF, zdrojovou galerii, vlastnictví výběru a případný cíl. Běžní návštěvníci tyto prvky nedostávají. Správce fotografií je záměrně nezávislý na schopnosti Přímá správa: vypnutí Přímé správy odstraní prvky úprav, přidávání, odstraňování a pořadí přímo na veřejné stránce, zatímco nezávisle povolený Správce fotografií může nadále poskytovat výběr, odstranění, přesun, kopírování, vytváření fyzických galerií a export výběru.

Kompaktní horní lišta průběžně ukazuje počet vybraných položek. Po rozbalení nabízí výběr všeho, zrušení výběru, sdílení, odstranění a cílovou galerii pro přesun nebo kopírování fotografií. Oddíl **Nová galerie z výběru** rozbalte až při vytváření galerie; rodičem je ve výchozím stavu aktuální galerie. Prosté tlačítko **?** otevírá nápovědu k výběru, přetažení, kopírování a přesunu; zavřete ji kliknutím mimo nebo klávesou Escape. Pokyny výběru a odkaz na adresář galerií se zobrazí při zaměření výběru cíle. Průběh, úspěch a chyby zůstávají viditelné; klidová zpráva o připravenosti se nezobrazuje.

Bez výběru je správce skrytý nad stránkou. Najeďte ukazatelem ke středu horního okraje a panel se zobrazí a rozbalí. Vybrané fotografie nebo fyzické podgalerie jej udržují viditelný. Zobrazí jej také zaměření klávesnicí; na dotykovém zařízení nejprve vyberte kartu. Otevřená nápověda zůstává přístupná až do zavření.

23 Údržba, aktualizace a obnova

23.1 Migrace

Migrační callbacky používají výslovně předané databázové spojení a samostatné migrační modely. Výměna souborů znovu nenačte runtime model, který už aktualizátor použil; `require_once` ponechá jeho staré definice. Úvodní index novinek proto používá nezávislý model s pevnými migračními limity. FULL spouští skutečný callback po načtení starého modelu a výměně souboru, s naplněnými fyzickými galeriemi, chytrými galeriemi, PDF a hudbou. Ověřuje i starou seedovací funkci, opakování migrace, odklad nepřipravených volitelných podkladů a rollback chyby SQL. Databázové shardy používají izolované MySQL/MariaDB; zdrojové shardy samostatný adaptér SQLite. Test čisté instalace zůstává samostatnou vrstvou.

Změny schématu jsou v souborech PHP s časovým razítkem pod `database/migrations/`. Migrační nástroj předem ověřuje čekající definice, používá je v pořadí názvů souborů a zaznamenává úspěšné verze. Nové změny schématu dostávají nový migrační soubor, aby existující instalace zachovávaly deterministickou historii.[23]

Kontroly připravenosti databáze se pamatují pouze pro aktuální požadavek PHP. To běžně snižuje počet opakovaných dotazů na metadata, ale migrace může změnit odpověď během stále běžícího procesu administrace, instalátoru, aktualizátoru nebo příkazového řádku. Migrační nástroj proto maže zapamatované odpovědi po příkazech měnících schéma a po úspěšných opravných callbacích. Kontrola po migraci pak čte nový databázový katalog místo použití odpovědi z doby před migrací. Běžné migrační příkazy měnící pouze data mezipaměť připravenosti nemažou, protože nemohou vytvořit ani odstranit tabulku, pole či index.

Verze 0.106 přidala tabulku `maintenance_jobs` běžnou migrací. Pokud dosud nebyla použita, spusťte ji obvyklým způsobem ze stránky správy galerií. Vyžaduje běžné oprávnění instalace vytvářet tabulky, ale nevyžaduje databázové triggery, uložené rutiny, `SUPER`, změnu globální serverové proměnné ani samostatný zásah správce databáze. Dokud migrace není dostupná a ověřená, Centrum údržby odmítá zahájit úlohu místo pokusu o údržbu bez trvalých kontrolních bodů. Migrace kooperativních galerií a identity náhledů používají stejný běžný postup aktualizace.

23.2 Jak galerie kontroluje připravenost databáze

Společné stavy připravenosti a akce vlastníka definuje oddíl 20.5. Údržba používá stejný kontrakt při kontrole tabulek, polí a indexů potřebných pro obnovu hesla, ochranu NSFW, automatizaci nahrávání, metadata náhledů a další funkce závislé na schématu.

Během upgradu může být stav **Chybějící** očekávaný, pokud nové soubory aplikace dorazí před spuštěním jejich migrace. **Neznámé** naopak znamená, že PHP Gallery nemohlo spolehlivě prozkoumat vybranou databázi. Při **Chybějící** zálohujte a použijte čekající migraci. Při **Neznámé** před změnou schématu zkontrolujte připojení k databázi, vybrané schéma a oprávnění průzkumu metadat.

Po opravě obnovte **Stav systému** a znovu otestujte ovlivněnou funkci. Při žádosti o pomoc poskytovatele hostingu nebo správce uchovejte případný odkaz na požadavek společně s časem a verzí aplikace.

[23] Některé migrace kromě SQL zahrnují opravné callbacky. Testy kompatibility chrání scénáře částečných aktualizací, v nichž starší migrační nástroj narazí na novější definice migrací.

23.3 Koš galerií a obnova

Koš používá kompaktní průsvitné skupiny s viditelnými přepínači nastavení a kontextovou nápovědou pod otazníkem. S JavaScriptem se změny ukládají ihned spolu s dobou uchování a velikostí dávky. Během zápisu jsou ovládací prvky Koše zamčené; potvrzený stav se obnoví přímo na stránce a fokus se vrátí do upraveného pole. Odmítnutý nebo neověřený výsledek vyžaduje načtení stavu bez opakování zápisu. Bez JavaScriptu zůstává běžné tlačítko Uložit. Úzké zobrazení zachová pojmenované údaje i samostatné akce bez vodorovného posouvání. Obnova, trvalé odstranění i vyprázdnění Koše mají nadále vlastní potvrzení.

Otevřete **Údržba > Koš** pro kontrolu obnovitelných odstranění galerií. Každý aktivní řádek ukazuje původní cestu, čas odstranění, počty galerií a fotografií, uloženou velikost, stav životního cyklu a termín automatického vymazání, pokud jsou tato pravidla aktivní. Problematické položky zůstávají viditelné ke kontrole; PHP Gallery neodhaduje, že nejednoznačný stav souborového systému a databáze lze bezpečně zničit.

Hlavní přepínač Koše řídí budoucí odstranění galerií a je ve výchozím stavu povolen. Vypnutí neskrývá ani nemaže existující položky: obnova a ruční trvalé odstranění zůstávají dostupné. Automatické mazání je samostatná dobrovolná volba, ve výchozím stavu vypnutá. Uchování má výchozí dobu 30 dnů, dávka údržby je omezená a automatické odstranění se pozastavuje, kdykoli je Koš vypnutý. Zapnutí automatického mazání po pozastavení poskytne aktuálním obnovitelným položkám nové úplné období uchování před možným začátkem plánovaného odstranění.

Migrace `202609070001_gallery_trash_bin.php` a `202609070002_gallery_trash_state_machine.php` přidávají trvalé záznamy operací. Je-li Koš povolen, odstranění kontroluje schéma před prvním přesunem v souborovém systému či odstraněním databázového řádku. Potvrzené chybějící nebo neznámé úložiště zastaví obnovitelné odstranění a odkáže správce k použití či kontrole migrací; tiše nepřejde na trvalé odstranění. Plánovaná údržba webu konzervativně uvádí do souladu zastaralé rozpracované operace a spouští vypršelé automatické mazání pouze tehdy, když jsou povoleny Koš i automatické mazání.

Obsah Koše je v chráněném trvalém úložišti `data/gallery-trash/` místo mezipaměti nebo aktivního stromu galerií. Balíčky nasazení obsahují soubor pravidel přístupu adresáře, ale vylučují uložený obsah Koše. Zahrňte tento běhový adresář a databázi do plánování záloh a obnovy; ani jedna část samostatně netvoří úplnou obnovitelnou položku.

23.4 Centrum údržby

Otevřete **Údržba > Centrum údržby** pro řízený postup **Analyzovat**, **Zkontrolovat**, **Provést** a **Ověřit** napříč oblastmi běžné údržby. Analýza pouze čte obsah galerií, telemetrie, protokolů, Koše, mezipaměti, náhledů a databáze; zapisuje jen trvalý kontrolní bod potřebný k pokračování.

Kompaktní kontrola má tři karty: **Úklid**, **Média** a **Databáze**. Volitelné úlohy mají sdílené přepínače a krátké názvy; vysvětlení otevřete sousedním tlačítkem s otazníkem. Bezpečnostní předběžná kontrola a závěrečné ověření probíhají automaticky. Nejsou volbou uživatele a nezobrazují se jako vypnuté přepínače. Hloubkové ověření náhledů zůstává dostupné jako výslovná volba, i když analýza nenajde žádnou práci s náhledy.

Při diagnostice rozbalte technickou aktivitu. Chyby zachovávají užitečný stav a uvádějí bezpečný název zdrojového souboru a řádek, pokud jsou dostupné, bez odhalení soukromé cesty či zásobníku volání. Chyby kvůli nedefinované PHP funkci, třídě nebo konstantě mohou uvést bezpečný název symbolu; původní text výjimky se nezobrazuje. Hloubkové ověření médií zpracovává správce náhledů.

Server před spuštěním úkolu znovu načte schválené závislosti příslušné oblasti v každém samostatném požadavku analýzy nebo provádění. Kontrola čekajících migrací pouze čte jejich evidenční tabulku; chybějící tabulka nebo neúspěšný průzkum se považují za čekající práci. Migrace použijte výslovným migračním postupem; analýza nevytváří ani neopravuje úložiště migrací.

Zkontrolovaný plán je svázán s aktuální verzí aplikace, revizí použitých migrací, revizí registru Centra údržby a obsahem plánu. Změní-li se některý vstup, provádění zastaralý plán odmítne a požádá o novou analýzu. Server při provádění znovu kontroluje závislosti úkolů, stav schopností a způsobilost databázových tabulek; zaškrtávací pole prohlížeče jsou vstupem prezentace, nikoli oprávněním.

Provádění postupuje přes omezené kontrolní body, takže můžete stránku obnovit či zavřít a později pokračovat ve stejné úloze. Trvalý nárok na změny vlastní pouze jedna běžící nebo pozastavená centrální úloha a dvě karty prohlížeče nemohou současně posouvat jednu úlohu. Automatická údržba webu ustoupí před první změnou, dokud je tento nárok držen. Veřejné požadavky galerie pouze pro čtení zůstávají dostupné.

Pozastavení a zrušení jsou kooperativní: projeví se mezi omezenými operacemi a nevracejí již potvrzenou práci. Již běžící databázový `ANALYZETABLE` nebo `OPTIMIZETABLE` se musí dokončit, než může pokračovat zrušení. Centrum zpracovává nejvýše jednu aktuálně způsobilou tabulku na krok prohlížeče, přeskakuje chráněné, neznámé, nadměrné nebo nově nezpůsobilé tabulky a zaznamenává nejistý atomický výsledek místo slepého opakování tabulky po ztracené odpovědi.

Závěrečná zpráva odděluje odstraněné řádky a soubory, analyzované či optimalizované tabulky, přeskočení, upozornění a chyby. Fyzické úložiště před a po hlásí pouze tehdy, když závěr podporují inventarizační podklady. Obecný postup nikdy nepoužívá migrace, neopravuje schéma, neinstaluje aktualizace, neodstraňuje archivy protokolů administrace, nevyprazdňuje všechny položky Koše ani neobnovuje média; pro tyto záměrné operace použijte specializované stránky.

Úklid stahování a mezipaměti postupuje přes mezipaměť manifestů, starší mezipaměť podkladů stahování a mezipaměť generovaných ZIP v samostatných omezených krocích. Tyto mezipaměti jsou nezávislé optimalizace: není-li některá na aktuálním hostingu dostupná, centrum zachová již dokončený úklid, zaznamená bezpečné upozornění a pokračuje ostatními oblastmi a pozdějšími úkoly. Upozornění může určit operaci a stabilní kategorii chyby, ale neodhaluje nezpracovanou zprávu výjimky, SQL, přihlašovací údaj, soukromou cestu ani zásobník volání. Po aktualizaci měnící tento kontrakt provádění je starší připravený plán záměrně zastaralý; před pokračováním spusťte znovu Analýzu.

Životní cyklus cache dostává nejvýše 32 krátkých kroků prohlížeče na centrální běh. Dokončené oblasti se nespouštějí znovu, zatímco jiná čeká na opakování. Odložená či nedostupná práce zachová checkpoint a další úlohy pokračují. Admin log zaznamená důvod, počet kroků, pokrytí a zbývající bajty pod událostí `maintenance_center.cache_lifecycle_deferred`. Pozastavení a Zrušení fungují i během požadavku: ovládání následuje po aktuálním kroku a zrušení uvolní centrální zámek posledním chráněným krokem. Restart služeb úlohu zachová; po aktualizaci znovu načtěte Centrum údržby a pokračujte ve stávajícím běhu nebo jej zrušte.

23.5 Údržba náhledů

Nástroje údržby kontrolují generované varianty, určují chybějící či zastaralé odvozeniny a obnovují vybrané velikosti. Obnova s pomocí prohlížeče může podle nastavení připravovat zdrojové bloky. Příprava na pozadí řeší malé mezery veřejného vykreslování omezenými požadavky, zatímco výslovná údržba administrace zůstává hlavní cestou rozsáhlých oprav.

23.6 Ochrana požadavků SEO a hygiena veřejných dotazů

Oblast údržby obsahuje volitelnou ochranu veřejných požadavků SEO, ve výchozím stavu povolenou. Pro anonymní veřejné požadavky GET udržuje výslovný seznam povolených parametrů dotazu pro každou trasu. Známé analytické parametry, například pole UTM a běžné identifikátory kliknutí na reklamu, ignoruje, protože nemění vykreslený obsah. Neočekávané parametry se před běžným veřejným vykreslovačem odmítají odpovědí 404, `noindex,nofollow` a zákazem mezipaměti, aby spam parametrů generovaný roboty nenásobil indexovatelné URL galerií.

Trasy administrace a strojové koncové body, například nastavení, WebDAV, automatizace nahrávání, přijímače migrací galerií a koncový bod cronu údržby, jsou mimo tuto ochranu veřejných dotazů. Přihlášení správci mají také výjimku, aby pravidla veřejných robotů neblokovala diagnostické a správcovské postupy. Protokolování odmítnutých dotazů lze povolit nezávisle a má vzorkovací limit na den UTC, aby záplava robotů nezaplnila protokol administrace. Stejná služba dodává náhradní kanonické URL, pokud veřejná stránka ještě nevytvořila vlastní kanonickou značku.

23.7 Údržba databáze

Průzkum databáze inventarizuje objekty schématu, odkazy, kategorie vlastnictví, pravidla uchování a jistotu úklidu. Logický úklid používá povolená pravidla s deterministickým výběrem, omezenými dávkami a auditními záznamy. Oprava schématu poskytuje plán nanečisto a idempotentní migrační postup. `ANALYZETABLE` může obnovit statistiky optimalizátoru vybraných tabulek. Fyzický `OPTIMIZETABLE` je dostupný pouze jako náhled následovaný samostatně potvrzenou operací vybraných tabulek; nikdy není automatickým krokem úklidu.[24]

23.8 Statistiky úložiště a Úplná zpráva

Pohled Soubory uvádí také počty a velikosti originálů PDF a hudby spolu s celkovým součtem médií. Aktualizovat vše po dávkách fotografií načte součty PDF, hudby a OFP z databáze. První běh doplní chybějící evidenci nejvýše ze dvou fyzických galerií za krok, včetně galerií bez fotografií. Počítají se i skryté, soukromé, vypnuté a nestáhnutelné soubory. Každý centrální hudební originál se počítá jednou, včetně nepřiřazených; nepřesunuté lokální originály se počítají zvlášť. Playlist Smart galerie žádnou kopii nepřidává. Stránky převedené z PDF už patří mezi fotografie. Indexy, zámky, stav převodů, neindexované soubory, Koš a ostatní cache sem nepatří. Nečitelné indexy a nebezpečné či chybějící soubory vyvolají upozornění na neúplné měření bez oprav. Běžné stránky čtou uložené výsledky; změny příloh je označí za zastaralé, pokud se podaří zapsat pomocnou revizi. Po migraci databázové evidence spusťte Aktualizovat vše jednou. Nahrání, nahrazení a smazání příloh udržuje součty z potvrzených metadat; další běhy už neotevírají soubory příloh ani jejich indexy. Změny souborů mimo aplikaci vyžadují před obnovením zneplatnit příslušnou evidenci podle `docs/GALLERY_PDF.md`. Při dostupných metadatech náhledů se běžné fotografie započtou už při úvodním čtení databáze bez dalších požadavků pro dávky fotografií. Omezené souborové kontroly zůstávají jen pro DNG zobrazovací předlohy. Bez metadat náhledů se zachovává úplný dávkový postup přes soubory; chyba povinného souhrnného dotazu zachová poslední úspěšný snímek místo vykázání nuly. Pro rozbor výkonu exportujte nejnovější událost Admin logu `storage.refresh_all.completed`. ID běhu propojí průběžné záznamy; souhrn obsahuje celkový čas i časy fází, počty požadavků a médií, sledovaná souborová volání a načtené bajty, počty zdrojů inspekce a omezený seznam časů ANALYZE po tabulkách. Volání aplikace nejsou měřením fyzického I/O disku. Soukromé cesty ani oprávnění workflow se nelogují; chyba logu nezastaví

[24] Hodnoty alokace databázového stroje, například odhady volných dat, popisují stav stroje a nezaručují přesný počet bajtů souborového systému uvolněných po optimalizaci.

aktualizaci. Závěrečná inspekce měří zvlášť schéma a migrace, hledání a čtení zdrojů, extrakci SQL řetězců, indexování a porovnávání identifikátorů, počty kandidátů úklidu, staré objekty, sestavení zprávy, rozložení náhledů a uložení výsledku. Počty načtených bajtů a porovnání tabulek/sloupců ukazují rozsah práce; vnořené časy se překrývají. Odkazy se hledají čerstvým slovním indexem každého souboru a SQL řetězce při zachování rozdílu produkce/testů a společného výskytu ve stejném SQL řetězci. Nestandardní identifikátory používají původní regulární výraz. Trvalá cache této analýzy se nezavádí. Chyba povinného dotazu na fotografie nebo předčasně prázdná dávka derivátů označí souborovou fázi za neúspěšnou a zachová poslední úspěšný snímek. Další fáze pokračují s celkovým částečným výsledkem; chyba dotazu neznamená dokončení.

Podrobné **Statistiky úložiště** se počítají pouze na žádost správce, takže běžný přehled při každé návštěvě neprovádí úplné skenování souborového systému odvozenin. Zobrazení Soubory odděluje indexované zdrojové fotografie od generovaných náhledů JPEG/WebP a zobrazovacích předloh DNG pro prohlížeč, ukazuje rozložení typů a velikostí zdrojových souborů, největší galerie a zdroje, neznámé velikosti a upozornění skenování. Snímek v mezipaměti se při změně dat galerií označí jako zastaralý. Obnovení snímku skenuje očekávané generované soubory v malých dávkách řízených prohlížečem. Stejná oblast odkazuje na podrobnosti úložiště databáze a její údržbu.

Karta Databáze čte statistiky úložiště z informačního schématu odděleně od skenování souborového systému. Pokud možno rozlišuje tabulky vlastněné Gallery od celé vybrané databáze a ukazuje největší tabulky místo vynucení úplného průzkumu tabulek v běžném požadavku přehledu. Akce **Aktualizovat vše** obnoví sken souborů, aktualizuje odhady tabulek pomocí omezených požadavků `ANALYZETABLE` a poté spustí inspekci databáze pouze pro čtení. Průběh se ukládá do pracovního postupu na serveru a zobrazená karta se po dokončení obnoví bez opuštění stránky; opětovné spuštění během aktivní úlohy stejného správce pokračuje od uložené fáze. Částečná selhání se hlásí podle fáze a zapisují do protokolu administrace. Akce nemaže data, neopravuje schéma, neoptimalizuje tabulky ani nespouští plán Centra údržby.

Údržba > Úplná zpráva vytváří jedinou samostatnou zprávu HTML zahrnující úložiště, strukturu a velikost databáze, strukturu galerií, statistiky obrázků a EXIF, přehled GPS, telemetrii, provozní protokoly, stav funkcí a nastavení a diagnostiku běhového prostředí. Práce s obrázky a generovanými médii probíhá v omezených dávkách řízených prohlížečem, aby zpráva zůstala praktická na sdíleném hostingu. Dočasné časové limity, omezení četnosti a serverová selhání se opakují s krátkými rostoucími prodlevami, zatímco souhrny EXIF a GPS s mnoha jedinečnými hodnotami zůstávají omezené kvůli úložišti relace a paměti velkých knihoven. Vybrané období telemetrie ovlivňuje pouze oddíl telemetrie; statistiky obrázků vždy pokrývají celou knihovnu. Souhrny míst GPS používají místní přibližné shlukování a offline referenční data; pravděpodobné snímky simulátorů či her se vylučují z četnosti skutečných míst, pokud klasifikaci podporují dostupné podklady.

Dokončená zpráva se vrací prohlížeči ke stažení a neukládá se jako soubor na serveru. Pro uchování kopie PDF otevřete generované HTML a použijte funkci prohlížeče Tisk nebo Uložit jako PDF; zpráva obsahuje tiskové styly. S každou exportovanou zprávou zacházejte jako se správcovskými daty, protože může obsahovat podrobné provozní statistiky a statistiky sbírky.

23.9 Telemetrie a ovládání soukromí

Kompaktní pracovní plocha odděluje **Přehled**, **Sběr a soukromí**, **Historie a údržba** a **Reporty**. URL zachovává vybranou záložku při obnovení stránky i procházení historie. Každá volba se po změně ukládá samostatně; bez JavaScriptu zůstávají formuláře s výslovným Uložit. Otazníčky vysvětlují sběr, soukromí, limity a výchozí hodnoty. Neověřené uložení uzamkne jen svůj formulář a nabídne načtení uloženého stavu bez opakování zápisu. HTML reporty podle segmentu se otevírají v nové záložce; Settings a Logs jsou samostatné cíle. Slučování a mazání zůstává výslovnou akcí

s rozbalitelným technickým výsledkem. Odkazy na report zobrazí samostatný HTML dokument přímo v nové záložce, která zůstane otevřená pro čtení.

V Přehledu otevřete kliknutím na název fotografie její veřejný detail a názvem galerie příslušnou galerii. Platí běžné kontroly přístupu. Součty doplňuje šest malých denních sloupcových grafů, každý s vlastním měřítkem. Najetí myší ukáže datum a přesnou hodnotu; **Denní detail** obsahuje stejné hodnoty v tabulce přístupné z klávesnice. Chybějící či smazané dny zůstávají mezerami. Uchovávání dat může ponechat součty bez denního detailu. Bajty obrázků zahrnují fotografie a náhledy, nikoli downloady. Pokud nelze ověřit veřejné cesty, názvy zůstanou čitelné bez odkazu. Ikonka u fotografie používá stejný náhled jako Media v editoru galerie: objeví se při najetí či zaměření z klávesnice, kliknutí jej připne a Escape zavře. Omezený náhled se načítá až při jeho otevření.

Volitelná oblast **Telemetrie** zaznamenává provozní měření s řízeným soukromím a představuje je jako zprávy administrace. Dostupné prvky zahrnují hlavní přepínač telemetrie, měření veřejného využití, výkon, události mezipaměti a databáze, respektování Do Not Track, vyloučení správců, maximální započítávanou dobu prohlížení fotografie a uchování surových, hodinových a denních dat. Zprávy zahrnují například anonymní relace, zobrazení stránek, otevření fotografií a omezený čas prohlížení, chyby klientů, naměřené bajty médií, zastoupení prohlížečů a aktivitu mezipaměti a databáze, pokud jsou tyto kategorie povoleny.

Subsystém telemetrie je navržen tak, aby neukládal nezpracované adresy IP, řetězce user-agent prohlížečů, URL odkazujících stránek, jména, e-mailové adresy, identifikátory účtů, těla požadavků ani přesné polohy návštěvníků. Exporty obsahují souhrnnou anonymní telemetrii a hashe relací místo nezpracovaných identifikátorů návštěvníků. Údržba shrnuje a maže telemetrii podle nastavených pravidel uchování a obrazovka administrace může exportovat samostatnou zprávu HTML pro offline kontrolu. Před povolením sběru na veřejném webu zkontrolujte ovládání soukromí.

Databázová diagnostika má samostatné uchování: výchozích sedm dnů, nastavitelné od jednoho do 90 dnů. Nezkracuje hodinovou ani denní historii návštěvnosti. Údržba slučuje starší denní souhrny po jednom dni a zachovává počty, časy, identitu fotografií a rozlišení botů. U známých denních metrik sjednocuje údaje o prohlížeči, systému, viewportu, zemi a zdroji návštěvy; zastoupení prohlížečů nadále vychází z relací. Neznámé metriky si ponechávají všechny dimenze. Databázová migrace zachovává měření a přestaví indexy agregací kolem krátkých fyzických klíčů; počítejte s dočasným místem na disku a oknem pro změnu schématu. Smazané stránky se uvolní pro další použití; pokles přidělené velikosti databáze může vyžadovat ruční fyzickou optimalizaci. Úspora závisí na uložených datech.

Plánovaná telemetrie může běžet každých pět minut s běžným rozpočtem deseti sekund a nejvýše osmi dávkami po 5000 expirovaných řádcích na tabulku (40000 řádků). Tabulky se střídají po dávkách a první tabulka mezi průchody rotuje. Sdílený časový limit může skutečný postup omezit. Centrum údržby zachovává čtyřsekundový úsek. Úspěšná veřejná návštěva úvodu, galerie nebo chytré galerie po vykreslení předá práci soukromému telemetrickému požadavku. Sdílené omezení umožní práci přibližně každých pět minut při návštěvnosti, nezávisle na okně údržby náhledů. Návštěvník nečeká na retenční SQL a nedostává servisní token. Externí cron je volitelný; bez příchozích požadavků práce počká na další návštěvu. Náhledy editoru, média a neúspěšné odpovědi práci nespouštějí. Vypnutí telemetrie, vlastnictví Centra údržby a doby uchování zůstávají respektovány.

23.10 Diagnostika běhového prostředí, integrita a měření galerie

Diagnostika běhového prostředí poskytuje kopírovatelný pohled na prostředí a podklady pro podporu pro PHP, třídy připravenosti databáze, limity hostingu, GD, Imagick/ImageMagick a příslušnou podporu formátů médií. Zpřístupňuje také dříve popsaná pravidla převodu DNG.

Panely připravenosti oddělují závislosti prezentace a zpráv, autentizace a zabezpečení a závislosti citlivé na změny, aby správce rozlišil volitelnou chybějící schopnost od podmínky, která musí blokovat zápis.

Stejný omezený model hlásí připravenost revizí úprav galerií a nevyřešené přesuny obrázků. Chybějící nebo neznámé požadované schéma je stavem vyžadujícím akci a zastavuje příslušnou změnu před změnou cílových souborů či řádků. Souhrny čekajících přesunů obsahují pouze omezené identity operací a galerií a bezpečné kategorie stavů; pro výslovnou operaci použijte dokumentovaný postup obnovy z příkazového řádku místo očekávání, že diagnostická stránka přesune soubory.

Samostatný přepínač **Vývojová diagnostika** je pouze pro správce. Při povolení pro přihlášeného správce přidává měřicí nástroje prohlížeče pro přednačítání, mezipaměť, paměť, síť a časování snímků ve veřejném zobrazení, lightboxu a celé obrazovce. Nezapíná diagnostiku běžným anonymním návštěvníkům. Při běžné správě jej ponechte vypnutý, pokud nezkoumáte vykreslování nebo výkon; měření galerie také závisí na tomto kontextu vývojové diagnostiky.

Panel DEV v lightboxu se otevře jako kompaktní přehled. Pozastavení a pokračování ovládá měření, sbalení ponechá přehled a rozbalení zpřístupní samostatné stránky pro média, přednačítání, grafy, rozměry a životní cyklus. Stránky se vejdou do dostupného prostoru bez posuvníků, při aktualizaci zachovají vybranou stránku a zůstávají uvnitř prohlížeče i v nativním celoobrazovkovém režimu. Média rozlišují právě zobrazenou fotografii od čekajícího cíle navigace a uvádějí načtené rozměry, zobrazenou a požadovanou kvalitu. Popisky zdrojů skrývají přihlašovací údaje, parametry dotazu a fragmenty adres.

Tři grafy mají samostatné popsané stupnice: odhad pixelové paměti uchovaných dekódovaných obrázků, počet položek mezipaměti a aktivních oddělených načítání a intervaly animačních snímků s referencí 16,7 ms. Nejvýše 90 vzorků po 350 ms pokrývá přibližně 31 sekund. Odhad nezahrnuje živý obrázek, paměť GPU ani haldu prohlížeče; intervaly snímků zahrnují plánování a omezování na pozadí, nikoli pouze cenu vykreslení. Dřívější úspěšné dekódování neprokazuje současné uchování v mezipaměti. Nepodporované měření se označí jako nedostupné. Diagnostika pozoruje existující práci bez dalších požadavků na média či metadata; zavření zastaví měření a úklid odstraní panel. Při vypnutém DEV se modul panelu nenačítá.

Postup **Integrita** v administraci kontroluje soubory jádra spravované integritou proti instalovanému manifestu a pomáhá určit neúplné či neočekávané změny nasazení. Jde o ověřovací nástroj za běhu; souběžné zálohy jsou stále nutné, protože manifest integrity neobsahuje uživatelské fotografie ani nenahrazuje média obnovy.

Je-li dostupná vývojová diagnostika, přihlášený správce může pro aktuální galerii zahájit **Měření načítání veřejné galerie**. Prohlížeč několikrát načte galerii ve skrytém rámci stejného původu s anonymním náhledem, spojí čítače vykreslování PHP s časováním navigace prohlížeče a poté nabídne protokol měření jako JSON. Při porovnávání dvou změn použijte stejnou galerii, režim prezentace a podmínky sítě a mezipaměti; měření je nejužitečnější pro porovnání před a po, nikoli jako univerzální skóre.

23.11 Plánovaná údržba webu

Záložka Média a cache používá stejné kompaktní průsvitné skupiny jako Funkce a Obsah a zobrazení. Celé skupiny plynou shora dolů v jednom až třech sloupcích a mají nezávislou výšku. Otazníky otevírají kontextovou nápovědu; stav kontroly i důvod nedostupné akce zůstávají viditelné. Nastavení plánu se ukládá ihned při změně spolu s časem a číselnými hodnotami. Probíhající zápis zamkne jen příslušný formulář. Neověřený výsledek zachová záměr a nabídne obnovení stavu bez opakování zápisu. Bez JavaScriptu zůstává tlačítko Uložit. Generování náhledů, úklid, reset i obměna tokenu zůstávají samostatnými úkony s dosavadními bezpečnostními podmínkami.

V Administraci > Údržba > Média a cache spustí tlačítko *Vyčistit cache aktualizátoru nyní* jeden omezený krok přímo na stránce. Odstraňuje pouze již odložený odpad v `cache/updates/prune-trash`; fotografie, náhledy, soubory ke stažení, rollback zálohy a neznámý obsah zachová. Vynucení obchází časový interval, ale respektuje aktivní aktualizace a zámky údržby. Zbývá-li odpad, použijte *Pokračovat v čištění*. Výsledek uvádí skutečně odstraněné soubory a uvolněné bajty. Pro automatické pokračování spouštějte každou minutu z cronu hostingu `scripts/site_maintenance.php` s volbou `-cache-only`. Čištění je nezávislé na plánu náhledů a nezavádí celkovou kvótu cache. Nastavení kompatibility a diagnostika plánu jsou v rozbalovacích detailech; čištění cache stahování nadále vlastní Centrum údržby.

Měřená životnost cache. Automatická práce střídá trvalé oblasti uložené v databázi. Poslední obsluha a poslední úspěšně dokončená kontrola jsou samostatné údaje. Příležitosti po třiceti sekundách zpracují nejdéle čekající splatnou práci nejvýše pět sekund; rozpracovaná oblast pokračuje od kurzoru a uvolní místo ostatním. Dokončená zdravá oblast je splatná za hodinu, chyba odloží další pokus o patnáct minut. Objevování kořene najde nové složky bez databázového řádku pro každý soubor. Zaniklé dokončené identity se uchovávají sedm dní a uklízejí po malých dávkách.

Hlavní karta cache ukazuje zjištěnou velikost, potvrzený součet odstranění a ověřenou frontu. Nápověda pod otazníkem obsahuje význam údajů, pokrytí a časy UTC; technické podrobnosti lze rozbalit. Malý pruh odpočítává čekání do plánované kontroly, nikoli dokončení skenu. Místní timer se překresluje čtyřikrát za sekundu; pasivní čtení AJAX obnovuje viditelné údaje každých patnáct sekund a nespouští práci. Historická měření, aktuální ruční cyklus a celoživotní potvrzené odstranění zůstávají oddělené.

Hledání, čištění a obnovení mají obrysové ikony s přístupnými názvy. Ruční sken zůstává viditelný nad rozbalovacími podrobnostmi; animace používá pouze CSS a respektuje omezení pohybu. Nápověda má krátké pojmenované části, provozní časy přehledná pole v UTC. Tenký proužek vlastníka ukazuje naměřená způsobilá data jako podíl zaznamenané velikosti, nikdy dokončení skenu ani živou frontu. URL podzáložky údržby přežije reload i historii prohlížeče; kotva se zarovná po načtení odloženého obsahu.

Historické ploché download ZIPy mají životnost sedm dní od změny obsahu; změna práv ani čtení ji neobnovují. Opuštěné nativní pracovní ZIPy zachovávají šest hodin nečinnosti. Odstraňují se jen rozpoznané cesty s ověřeným ZIP formátem a volnými zámky producenta i stahování. Historické aktualizační ZIPy vyžadují ověřený zdrojový snímek Galerie: nainstalovaná aplikace zůstává na místě a uchovávají se dvě předchozí obnovovací kopie, přičemž se nejdříve započítá rollback poslední úlohy a vybraná záloha. Aktivní a neověřená obnovovací data zůstávají chráněná. Rozpracované oblasti využijí zbývající prostor stávající pětisekundové dávky; husté katalogy zapisují názvy postupně s omezenou pamětí. Po devadesáti sekundách bez postupu dostane automatický worker při souběžných návštěvách pouze jednu dávku s limitem 40 ms. Výslovné OFF i ochrany vlastnictví zůstávají účinné.

Ukázka oblastí zobrazuje kompaktní řádky s oblastí, stavem, poslední úspěšně dokončenou kontrolou a další kontrolou či opakováním. Technické podrobnosti zachovávají relativní cestu, průchod, poslední obsluhu, oba plánované časy, chyby a uložený kurzor. Časy výslovně používají UTC; chybějící dokončení zůstává nezaznamenané. Kurzor je pozice, nikoli procento. Ukázka nepokrývá všechny oblasti. Aktualizace AJAX zachovávají stejné lokalizované zobrazení, otevřené podrobnosti, panel i URL; čtení nespouští práci.

Kompaktní přehled rozlišuje poslední známá měření a jejich stáří, dokončené pokrytí, aktuální práci, známou způsobilou frontu a poslední potvrzené mazání. Nová neúplná kontrola ponechá dokončené měření viditelné; menší dokončené měření je smí nahradit. Historické bajty nejsou okamžitá velikost a mazání se od nich neodečítá. Čtení stavu nic neskenuje. Kurzor vlastní DB

checkpoint, názvy a odpojené payloady soukromé diskové žurnály. Nedokončená starší práce se bezpečně dokončí před převodem; poškozený checkpoint zůstává neověřený. OFF zachová registr i postup. Autentizované serverové pokračování nevyžaduje otevřený prohlížeč; ukončený řetězec potřebuje další příležitost ke spuštění.

Registrované dočasné browser profily a verzované pracovní kopie vydání mají pevnou životnost 24 hodin. Používání ji neprodlužuje. Nové profily zapisují čas vytvoření; starší složky používají jednou uložený časový údaj z filesystemu. Ochranné značky a nebezpečné či obsazené prostředky mohou odložit fyzické smazání. Trvalá data přípravy a kvalifikace vydání zůstávají chráněná.

Na stejné stránce Média a cache přibývá *Prohlédnout cache* a výslovné *Vyčistit způsobilou cache* pro konkrétní náhled. Inventář nic nemaže; pokračování zůstává na stránce. Kompaktní tabulka ukazuje velikosti podle vlastníků, příklady kandidátů, neúplné části a skutečně uvolněné bajty. Dokončené testovací audity a ověřené stažené CI diagnostiky mají životnost 24 hodin, spravované ZIPy ke stažení sedm dní. Nové značky vlastníka umožní uklidit i přerušený audit, jakmile jeho zámek přestane být aktivní. Aktualizace nemají časovou expiraci: aktuální instalace a rollback poslední úspěšné aktualizace zachovají aktuální a předchozí verzi; aktivní joby, vybraná beta obnova a zdroje rollbacku zůstanou chráněné. Starší ověřené dokončené či zrušené joby lze uklidit; selhané joby a legacy zálohy bez identity verze vyžadují kontrolu obnovy. Neznámý obsah, originály, stav pokračování uploadů a značky `.keep` se zachovají. GitHub metadata mají jeden den; SimBrief koncepty dosavadních 30 minut s minutovou rezervou. Cron s `-cache-only` pokračuje i v tomto nezávislém čištění, ale nikdy sám neschválí ruční náhled. Příliš husté, pomalé či nečitelné adresáře jsou výslovně neúplné a zachované. Expirace znamená způsobilost, nikoli okamžité smazání. Stávající limit spravovaných ZIPů zůstává; celková kvóta cache se nezavádí. Živé inventární záznamy nejsou v měření payloadů.

Sdílený hosting, například WEDOS, může zakázat `disk_free_space()`. Automatické čištění pokračuje s výslovně neznámou volnou kapacitou, úspěšně zapsanými checkpointy plánovače a kandidátů a stejnými limity žurnálů. Naměřená kapacita pod 16 MiB stále blokuje novou práci; skutečné selhání zápisu checkpointu práci zastaví. Neznámá kapacita není naměřená rezerva ani kvóta účtu. Ruční spuštění skenu není nutné.

Automatické čištění cache je zapnuté při instalaci i aktualizaci prostřednictvím jediné volby v Admin Features; výslovné OFF zůstává zachované. Jedna běžná GET návštěva může spustit autentizovaný serverový řetězec, který pokračuje bez otevřeného prohlížeče. Nová inventura je splatná každých 30 sekund a samostatné workery dostávají až 5 sekund na checkpointovanou inventuru a okamžité odstranění ověřených eligible dat. Rozpracované kurzory, originály, piny a aktivní či obnovovací data zůstávají chráněné. Čekání obsazuje PHP proces; je nutná nastavená adresa instalace, její dostupnost ze serveru a dostatečný časový limit. Ukončený proces nebo neúspěšné předání může řetězec přerušit; další vhodná návštěva či volitelný nezávislý plánovač jej mohou obnovit. Skutečné odstranění se souhrnně zapisuje do Admin logu nejvýše jednou za pět minut, bez názvů jednotlivých souborů a prázdných kontrol.

Naměřený eligible backlog do 128 MiB včetně dostane při podporovaném dokončení odpovědi pokus do 600 ms a osmi krátkých částí; větší backlog do 120 ms a dvou částí. Bez této podpory je rozpočet přijímání práce 40 ms a dvě části a klient může na tuto krátkou závěrečnou práci čekat. Jde o limity přijímání práce, nikoli záruku latence systémových operací. PHP worker zůstává obsazený i po dokončení odpovědi. Společný 60sekundový throttle, neblokující zámky, leases veřejných požadavků a signály nových návštěv dávají přednost frontendu. Jedna část připouští nejvýše 60 ms, inventář 5000 pozorování a katalog 4096 jmen, mazání 180 operací; přírůstek paměti i volná rezerva PHP mají hranici osm MiB. Mnoho drobných souborů proto pokračuje mezi návštěvami i pod 128 MiB. Kompletně ověření kandidáti se mažou už během inventáře; sken a mazání se férově střídají.

Neschválený ruční náhled po patnácti minutách nečinnosti nahradí nový plán; staré ID se odmítne

a nikdy automaticky neschválí. Schválené mazání přežije přerušení. Pokusy, skutečný postup, stáří pozorování, splatnost, aktuální backlog a smazané bajty jsou oddělené od historických měření; samotné HTTP 200 nic neprokazuje. Volitelný CLI či chráněný HTTPS cron dodává příležitosti i bez návštěv a připouští nejvýše deset sekund a 32 částí. Pro návštěvnickou automatiku není potřeba nastavovat hosting. Viz `docs/CACHE_MAINTENANCE.md`. Pracovní složky mají pevně 24 hodin, ZIPy sedm dní a obnova updateru zůstává kontextová bez TTL.

Ruční běh ihned zobrazí diagnostické ID a průběh s odkazem na filtrovaný protokol. Události popisují zámky, kontrolní body, prohlédnuté položky, uvolněné bajty a bezpečné kódy chyb. Blokování uvádí vlastníka; vynucení jej neobchází. Selhání zápisu protokolu je viditelné v diagnostice; záložní zápis míří do chybového protokolu PHP. Násilné ukončení procesu může zanechat neúplný průběh.

Tlačítko *Kopírovat log* v detailech zkopíruje aktuální JSON průběh. Tenký progressbar používá známé počty položek fáze; neznámý rozsah je neurčitý. *Zastavit aktualizaci* využívá bezpečné zrušení před aktivací a neobchází aktivaci ani zámky. Průběh se obnovuje pouze pro čtení při viditelném panelu; aktualizaci tím nespouští ani neposouvá. Selhání zobrazí bezpečnou chybu a referenci updateru také v kopírovaném logu. Dokončený počet položek fáze (100%) neznamená úspěšnou validaci. Kopírovaný checkpoint obsahuje také stáří, stav worker zámku, pohyb počítadel a dostupnou historii chyby před opakováním. Uložený stav running nedokazuje aktivní práci; volný zámek je jen okamžitý odečet.

Běžná údržba může probíhat v omezených částech místo jediného dlouhého požadavku. Služba údržby řetězí bezpečné webové požadavky, je-li dostupný provoz, a lze ji také volat z cronu hostingu příkazem CLI uvedeným v administraci. Může kontrolovat stav náhledů, obnovovat metadata, zpracovávat úklid, shrnovat telemetrii a archivovat způsobilé dny protokolu administrace podle nastavených pravidel. Skrytý token webového cronu lze obměnit; obměna zneplatňuje dříve zveřejněné URL webového cronu. Údržba je ve výchozím stavu nedestruktivní a nenahrazuje výslovné potvrzení optimalizace databáze ani jiných závažných akcí.

23.12 Přehled cronu a spouštění návštěvami

V nabídce **Údržba > Přehled cronu** je kompaktní řaditelná tabulka automatických aktualizací, archivace protokolů, údržby webu a cache, odložených souborů aktualizátoru, retence telemetrie a jednorázového doplnění počtů příloh. Každý vlastník poskytuje skutečný interval, nejbližší časovou možnost a doklady posledního pokusu. Neznámý stav zůstává neznámý; přijetí neznamená dokončení. Běžné PHP návštěvy včetně robotů dávají společnému scheduleru příležitost předat nejvýše jednu omezenou úlohu. Platí její zámky, zapnutí, okna UTC i nárok Centra údržby. Plánovaná publikace galerie dál proběhne před vykreslením spouštěcí stránky.

Řazení se mění kliknutím na záhlaví. Viditelná stránka přibližně každou sekundu obnoví stávající buňky, aniž spustí práci; skrytá stránka čtení pozastaví a při chybách prodlužuje odstup. Ikona Play odešle chráněnou akci přímo v tabulce a přeskočí pouze časovou podmínku. Bez JavaScriptu funguje běžný POST. Výsledek může být obsazený, pokračující či odložený. Nejbližší možnost není záruka přesného okamžiku: bez návštěv práce čeká na další požadavek. Play je přímo před názvem úlohy. Ikona pozastavení vedle nadpisu zmrazí jen živý náhled; obnovení ihned načte stav a úlohy na pozadí běží dál. Budoucí hodnoty zachovají přesný čas a v závorce doplní zbývající dobu. Názvy úloh odkazují na jejich stávající nastavení či ovládání. Chybějící další termín se vysvětlí jako vypnuto, dokončeno nebo nic nečeká na úklid; neznámý údaj zůstává vyhrazen nedostupným dokladům.

Sbalená část **Volitelný cron hostingu** vytvoří či obnoví kopírovatelnou chráněnou URL a umožní její zneplatnění. Respektuje podadresář instalace i směrování bez přepisování URL. Příklad

s `curl -fsS` lze volitelně volat každou jednu až pět minut. Použije stejný scheduler a nevypne návštěvnické spouštění. URL je tajný údaj. Není vyžadován cron, časovač práce v prohlížeči, trvale běžící proces ani externí fronta. Vedle 256bitového tokenu a společných zámků platí nejvýše jedno přijaté volání hostingu za minutu. Opakované volání neobejde podmínky vlastníka úlohy. Ochranu proti zahlcení sítě či ICMP řeší poskytovatel hostingu.

23.13 Historie a archivy protokolů administrace

Kompaktní tabulka ponechává viditelné názvy událostí, zprávy, závažnost, časy a počty výskytů. Rozbalení názvu události ukáže ID, údaje požadavku a routy, první a poslední výskyt i jednotlivé členy skupiny; ikona kódu u zprávy zobrazí strukturovaný kontext. Ikony kopírování a stažení mají popisné nápovědy a přístupné názvy. Akce řádku exportují jeden záznam nebo celou skupinu uvedenou v řádku; uvnitř skupiny lze také kopírovat, ukládat a označovat jednotlivé členy. Export vždy obsahuje úplný diagnostický text a kontext.

Hledání zahrnuje názvy událostí, zprávy, kontext JSON a údaje požadavku či routy. Řádek označený **Shoda v podrobnostech** odpovídá hledání uvnitř sbaleného kontextu. Živé filtrování přijímá jen nejnovější požadavek, takže řádky, počty i URL odpovídají stejnému výsledku také při rychlém psaní. Při selhání automatické cache ukládá `cache.automatic_failed` vstupní cestu, fázi, třídu výjimky, název zdrojového souboru a řádek i dostupné ověřené kódy SQLSTATE/ovladače. Neukládá původní zprávy, SQL, soukromé cesty ani přihlašovací údaje. Opakovaná selhání se slučují po pěti minutách; změněná diagnostika zachovává minimálně třicetisekundový odstup. Selhání logování zachovává checkpoint a bezpečné odmítnutí. Vyžaduje-li diagnostika schématu migraci, dokončete ji běžným postupem; automatický pokrok sledujte po běžné návštěvě pasivním přehledem bez ručního scanu.

Zaškrtávací políčka včetně políčka v záhlaví označují záznamy aktuální stránky. Ve hromadných seznamech Administrace s výběrovými poli klikněte na řádek a poté se stisknutým Shiftem na další ve stejném seznamu: povolené viditelné řádky mezi nimi na aktuální stránce výsledků převezmou výsledný stav druhého pole. Kotva rozsahu se zruší, když živé filtrování, stránkování nebo jiné nahrazení řádků změní výsledky. Filtry závažnosti nadále určují viditelné řádky protokolu a rozsahy jeho exportu **Označené**, **Tato stránka** a **Vše dle filtrů** zachovávají svůj význam. Panel nabízí tyto rozsahy pro kopírování i uložení souboru TXT v UTF-8. Výběr skupiny zahrne všechny její výskyty včetně dosud nenačtených; souběžně označený jednotlivý člen se neopakuje. **Vše dle filtrů** exportuje odpovídající jednotlivé události ze všech stránek ve zvoleném časovém pořadí. Výběr se vymaže při nahrazení řádků filtrováním nebo stránkováním. PHP čte velké exporty po dávkách; kopírování potřebuje celý zvolený text v paměti prohlížeče, proto pro rozsáhlou historii upřednostněte uložení. Při nedostupné schránce dialog označí úplný text pro ruční kopírování. Stahování TXT funguje i bez JavaScriptu; původní úplný export ZIP s CSV/JSON zůstává dostupný.

Každodenní správa vytváří užitečnou historii: nahrávání, změny galerií, bezpečnostní rozhodnutí, výsledky údržby, upozornění a další provozní události mohou zanechat záznam v protokolu administrace. Historie je cenná, když chcete pochopit, co se stalo, kdy se to stalo a který účet nebo požadavek byl zapojen. Na aktivní instalaci je také běžné, že se tabulka značně zvětší. Verze 1.2.1 proto zachází s péčí o protokoly jako se samostatným výslovným úkolem údržby místo umožnění neočekávaného odstranění auditní historie obecným úklidem databáze.

Obrazovka protokolu administrace může zobrazovat jednotlivé položky nebo sbalit opakované události do shrnutí. Skupina může představovat opakovaná upozornění náhledů, výsledky nahrávání nebo zprávy údržby; její otevření ukáže jednotlivé záznamy. Filtry a ovládání stavu postupů pomáhají zúžit provozní kontrolu, zatímco omezené exporty uchovávají vybranou historii bez načtení celé tabulky jediným požadavkem. Velké seznamy, rozbalení jednotlivých výskytů a exporty

se zpracovávají v omezených částech, takže požadavek úplné historie nevyžaduje, aby prohlížeč nebo PHP držely celou tabulku v paměti najednou.

Vlastník může zvolit, jak dlouho mají nedávné protokoly zůstávat v aktivní databázi. Volba *Navždy* vypíná automatickou archivaci. Volba konečné aktivní doby starší záznamy okamžitě nezahazuje. Postup údržby nejprve vybere úplné kalendářní dny mimo aktivní období uchování, zapíše chráněný archiv obsahující strojově čitelný JSON i čitelnou statickou zprávu HTML, ověří očekávaný počet záznamů v archivu a teprve poté odstraní stejné řádky z aktivní tabulky. Archiv je uložen pod `data/admin-log-archives/`, což jsou data aplikace, nikoli veřejná oblast galerií, a má dodatečné ochranné pravidlo webového serveru.

V údržbě archivů lze pokračovat. Před povýšením dokončeného archivu zapisuje dočasné soubory, zaznamenává malý stavový soubor a používá zámek, aby dva požadavky údržby nezpracovávaly stejnou historii současně. Pokud práci zastaví limity hostingu, přerušené spojení nebo jiný problém, obrazovka administrace může ukázat neúplný stav a další pokus údržby jej může ověřit, pokračovat nebo obnovit. Archiv se nikdy nepovažuje za důvod odstranění aktivních záznamů jen proto, že existuje soubor s podobným názvem; kontroly počtu řádků a metadat archivu jsou součástí bezpečnostní hranice.

Správci by nadále měli zahrnovat databázi a adresář `data/admin-log-archives/` do souběžných záloh. Aktivní databáze obsahuje nedávnou provozní historii, zatímco archivní adresář obsahuje starší historii vybranou výslovnými pravidly uchování. Zachování obou poskytuje vlastníkovi souvislý záznam a usnadňuje zkoumání obnovené instalace po aktualizaci, migraci nebo neočekávané události.

23.14 Úplný přehled současných funkcí

Tento přehled je kontrolním seznamem úplnosti příručky pro verzi 1.2.1. Uvádí současné schopnosti produktu zpřístupněné veřejnými trasami, navigací administrace, editory galerií a fotografií, nástroji údržby a volitelnými integracemi. Interní pomocné funkce se neuvádějí jako samostatné funkce, pokud pouze implementují jeden z níže uvedených řádků.

Funkce	**Implementované chování**
Galerie založené na souborovém systému	Vnořené fyzické složky zrcadlené databázovými záznamy, prakticky neomezená hierarchie, vyhledání a import, ruční vytváření, fyzické přesuny, čisté veřejné cesty, doprovodná metadata a stabilní pořadí sourozenců a fotografií.
Metadata galerie	Název, popis, udržované překlady, ruční datum a rozsah, návrhy dat EXIF, identifikátor v URL, název složky, rodič, pořadí, štítky, titulní fotografie, nahraný náhled galerie, vlastní značka, pozadí a přepsání prezentace.
Přístup ke galerii	Veřejná, nezveřejněná, soukromá, uzamčení heslem, odkazy pro sdílení s vypršením i bez něj, vyhodnocování zděděného přístupu, přístup správce a hranice potvrzení NSFW / 18+.
Hromadná správa galerií	Odstranění zohledňující větve, změny viditelnosti, přepsání map EXIF/GPS, hlasování, zobrazení názvů souborů a hry s fotografiemi, obnova cest, operace náhledů a skenování a postupy změny pořadí sourozenců a řazení podle data.

Funkce	Implementované chování
Chytré galerie	Uložené vnořené booleovské dotazy nad fyzickými galeriemi, štítky, daty, EXIF/GPS, textem, metadaty AI, stavem duplicit, vlastnostmi souborů a soukromým redakčním hodnocením; veřejné, neuvedené, kořenové a připojené umístění; pořadí nad a pod obsahem pro každého rodiče; ochrana před cykly; nezávislá přepsání prezentace; úplné procházení stránkovaného lightboxu; omezené stahování ZIP.
Editor fotografie	Název, popis a překlady, viditelnost, NSFW, pořadí, soukromé redakční hodnocení, štítky, meze náhledů jednotlivých fotografií, kontrola EXIF/GPS, interních metadat AI a nástroje návrhů OpenAI.
Hromadná správa fotografií	Přesun do existující či nové galerie, odstranění, přiřazení titulního obrázku, viditelnost, NSFW, vytváření náhledů a pořadí přetažením či podle názvu souboru.
Štítky	Sdílené štítky galerií a fotografií, normalizované opakovaně použitelné názvy a identifikátory, veřejné popisy, počty využití, vážené návrhy editoru, přejmenování, úpravy a odstranění v administraci, veřejné cílové stránky štítků, vlastní nastavení mřížky a karet štítků, řazení, rozbalování a posouvání štítků úvodního panelu.
Veřejná domovská stránka a stránky galerií	Hierarchické karty, drobečková navigace, titulní obrázky a koláže, stránkování, přímé mřížky fotografií, počty galerií, data, popisy, vlastní značka a pozadí, oblíbené zkratky záhlaví, kontextové prvky úprav, odstraňování a pořadí pro přihlášené správce, plovoucí návrat nahoru u dlouhých seznamů, přizpůsobivé veřejné cesty a náhradní parametry dotazu při vypnutém přepisování.
Veřejné vyhledávání	Volitelné vyhledávání webu a větve v názvech, popisech, názvech souborů, metadatech štítků, textu udržovaných jazyků a dostupném interním prohledávatelném textu AI; minimální délka dotazu a omezený počet výsledků; pravidla přístupu a uvádění použitá před vrácením výsledků.
Robots, mapa webu a SEO	`robots.txt` zohledňující přístup, `sitemap.xml` zohledňující obrázky, kanonická, sociální a strukturovaná metadata a výše popsaná ochrana parametrů dotazu specifická pro trasu.
Veřejná autorizace médií	Vyhrazené trasy originálů, náhledů, titulních obrázků, značky, pozadí a ikony webu znovu vyhodnocují viditelnost galerií a obrázků a chráněný přístup místo odhalení libovolných cest souborového systému.
Generování náhledů	Responzivní velikostní varianty, pravidla kompatibility JPEG/WebP, responzivní a progresivní vykreslovače vybrané galerie, odložené načítání a chování poblíž viditelné oblasti, meze velikostí galerií a fotografií, zobrazovací předlohy DNG, sladění metadat, postupy obnovy v administraci a prohlížeči a podepsaná veřejná příprava náhradních náhledů s kontrolou přístupu a malým rozpočtem.

Funkce	Implementované chování
Lightbox	Povolená asynchronní metadata, navigace klávesnicí a dotykem, prezentace a celá obrazovka, režimy jednoho obrázku, pásu fotografií a 3D karuselu, překryv EXIF a mapy, stav hlasování, přiblížení 100–400 % s posunem, sevřením prstů a ukotvením kurzoru, okamžité přepnutí na kvalitu originálu při přiblížení a skoky Shift+šipka o 10 fotografií.
EXIF a GPS	Získávání údajů fotoaparátu, objektivu, expozice, data a GPS, globální výchozí hodnota s děděním či vynuceným zapnutím nebo vypnutím galerie, značky fotografií, mapová data galerie, návrhy dat, podklady duplicit a veřejné potlačení citlivé na soukromí.
Hlasování	Vratný kladný hlas pro obrázek se synchronizací skóre, anonymním hashem návštěvníka nebo přihlášeným vlastnictvím, omezením četnosti nových hlasů a zapnutím či vypnutím pro galerii.
Hra s fotografiemi	Volitelné porovnání párů na úrovni větve se způsobilými veřejnými obrázky, trvalým stavem párů a vítězů, žebříčkem a souhrnem výsledků a bezpečným odmítnutím při neznámém schématu úložiště.
Správce fotografií	Správcovský překryv veřejného zobrazení pro přihlášené s výběrem fotografií a fyzických podgalerií, obnovitelným odstraněním, vytvořením fyzické galerie pod zvoleným rodičem s kopírováním podstromů a vrácením při selhání, akcemi přesunu, kopírování, přetažení a sdílení pouze fotografií, nativním Web Share více souborů, je-li podporováno, a náhradním či výslovným stažením ZIP vybraných fotografií.
Stahování	Povolené ZIP galerií, chytrých galerií a vybraných fotografií, ZIP všech galerií pro správce, normalizované cesty archivu, podpisy obsahu mezipaměti, omezený počet a bajty zdrojů chytré galerie a bezpečný úklid mezipaměti.
Nahrávání v prohlížeči	Postupy nahrávání do existující či nové galerie, výslovný výběr zpracování prohlížečem nebo serverem, úplné ověření připravených náhledů, omezené pracovní procesy a dávky se samostatnými nadměrnými balíčky pod tvrdým limitem PHP, pokyny pravidel formátů, místní import ZIP a automatické přejmenování po skenování.
Vyhledání v souborovém systému	Omezené skenování složek podložené relací; přeskočení symbolických odkazů, skrytých a generovaných adresářů; import hierarchie s obrázky na místě; možnost přesunu nespravovaných fotografií do existující galerie nebo odstranění bezpečných nespravovaných kandidátních stromů; samostatné hlášení doprovodných souborů obsahujících jen metadata.
Doprovodná metadata souborového systému	Volitelný `gallery.json` každé galerie zapisovaný z upravitelného stavu galerie a čtený při vyhledání či opravě rodičů pro podporovaná metadata; užitečný pro přenositelnost souborového systému, ale není náhradou zálohy databáze.

Funkce	Implementované chování
API nahrávání	Klíče API omezené na galerii a viditelné pouze jednou, centrální správce API, zrušení klíčů, společný postup příjmu a ověřený koncový bod automatizace.
Doprovodná aplikace Windows	Nahrávání ze sledované složky, ruční hromadné nahrávání, volitelné místní generování responzivních náhledů, souběžná a navazující práce, opakované pokusy a stavové soubory, oznamovací oblast, volitelné souřadnice kamery SimConnect, odstranění zdroje po potvrzeném úspěchu a volitelný místní pracovní proces metadat AI.
Mobilní WebDAV	Přihlašovací údaje s jednorázově zobrazeným heslem omezené na galerii, autentizace Basic, metody vyhledání a zápisu WebDAV požadované mobilními klienty přenosu, příjem JPG/PNG/GIF/WebP, sledování posledního použití a zrušení.
Přejmenování médií	Plán fyzických názvů souborů nanečisto, výchozí `\{gallery_path\}_\{seq4\}` a dokumentované zástupné značky, řešení kolizí a bezpečnosti, kontext pořadí galerie, sladěné aktualizace databáze, veřejných cest, odvozenin a mezipaměti, omezené použití na celém webu a integrace automatického přejmenování po nahrání.
Organizátor metadat	Pouze náhledové seskupování dat EXIF s filtry nejstaršího a nejnovějšího data, podřízené složky odvozené z názvu, opětovné použití odpovídajících přímých potomků podle data, potvrzené fyzické přesuny s odvozeninami a omezené dávky provádění; seskupování podle polohy zůstává plánované, nikoli aktivní.
Detektor duplicitních fotografií	Přesné páry SHA-256 a možné páry podpořené metadaty, kontextové odkazy, postup odstranění, záznamy zkontrolovaných párů a přesných galerií pro každého správce a trvalý stav kontroly.
Textová pomoc OpenAI	Šifrovaný klíč API a nastavení modelu pro účet, volitelný výslovný souhlas s náhledy, návrhy popisů galerií a fotografií, úprava textu, shrnutí souvislostí, popis viditelného obsahu z malých generovaných náhledů, návrhy překladů a vložení pouze s ruční kontrolou.
Interní metadata AI	Samostatná prohledávatelná strojová metadata a tabulky fronty, ověřené převzetí úloh a výsledky pracovního procesu Windows, kontrola v editoru fotografie pouze pro čtení, podklady chytrých galerií a vyhledávání, sledování generací modelu a vynucené opětovné zpracování větve.
Letové mapy a SimBrief	Ruční text trasy, výslovná syntaxe souřadnic, načtení nejnovějšího OFP SimBrief, upravitelný generovaný Markdown, uložená data OFP a souřadnice a veřejné vykreslování pouze z uložených bodů.
Navigační data	Import místní databáze OurAirports, přibalený offline CSV, body poskytovatele v mezipaměti, volitelná integrace Navigraph OAuth, balíčků a AIRAC, vyhodnocování přednostně offline a tester vyhledávání v administraci.

Funkce	Implementované chování
Migrace galerie	Přenos API odesláním ze zdroje nebo stažením cílem při stejné verzi, verzované manifesty, kontrolní součty metadat a podkladů, omezené požadavky jednoho podkladu, trvalý stav cíle, opětovné připojení a pokračování a samostatné dokončení.
Vzhled a rozvržení	Přímé barvy palety, režim písma, zaoblené rohy, šířka stránky, mřížky galerií a karet, stránkování, rozvržení karet, odznak počtu, veřejný vykreslovač náhledů, výchozí lightbox, prezentace značky GPS, tři oblíbené zkratky záhlaví a živý náhled. Současné rozhraní Vzhledu nemá samostatný přepínač světlého a tmavého režimu.
Značka a identita v prohlížeči	Banner záhlaví webu, rozměry a roztažení oddělovače, optimalizované pozadí a průhlednost, přepsání galerií, veřejné podklady titulních obrázků, čtvercově oříznutá ikona webu s generovanými variantami 32/48/180 pixelů a předvolby a editor vlastního CSS.
Lokalizace	Kanonická anglická náhrada a udržované české, německé a švédské balíčky rozhraní dostupné ve výběru, preference prohlížeče jednotlivých návštěvníků, návrhy výběru vlajek a rodných názvů, společné katalogy prohlížeče a serveru, diagnostika, editor, import a export balíčků a obsah galerií a fotografií v udržovaných jazycích.
Přepínače funkcí	Globální přepínače zohledňující trasy pro veřejné vyhledávání, režimy lightboxu, Správce fotografií, hlasování o obrázcích, hru s fotografiemi, stahování, účty návštěvníků a soukromé sbírky, mapy galerií a letů, navigační data, SimBrief, OpenAI, místní metadata AI, API nahrávání, mobilní WebDAV, migrace galerií, Přejmenování médií a telemetrii.
Centrální Nastavení	Řízený postupný Průvodce nastavením s konečným souhlasem, živým náhledem a bezpečnými adaptéry vlastníků; prohledávatelný kategorizovaný registr, klávesnicová navigace ve stylu Spotlight, kanonické předávání ukládání schválených globálních hodnot, přímé odkazy specialistů, vlastnictví zohledňující dědění, popisky výchozích hodnot a zdrojů a skrytí tajných údajů.
Pracovní prostředí galerií v administraci	Filtr viditelnosti s rušením výběru skrytých řádků, trvalý stav sbalení větví, Sbalit/Rozbalit vše, změna pořadí hierarchie, veřejné nástroje pořadí viditelné stránky, editory postranního panelu a kontextové prvky úprav, odstranění a viditelnosti na veřejné stránce pro přihlášené správce.
Autentizace správce	Přihlášení uživatelským jménem nebo e-mailem pro obnovu, ochrana CSRF a relace, hashované subjekty omezení četnosti, volitelný trvalý token přihlášení, obnova hesla přes PHP mail/SMTP, změny účtu a profilu chráněné kontrolami aktuálního hesla a volitelné přihlášení Google, které musí být nejprve propojeno z ověřené relace s heslem a k odpojení vyžaduje aktuální heslo.

Funkce	Implementované chování
Účty návštěvníků, životní cyklus, oblíbené fotografie, soukromé sbírky a sdílení neuvedené v seznamech	Přímé vytváření a odstraňování návštěvníků správcem a registrace pouze na pozvání, správcovské pozastavení, obnovení a odhlášení všude s centrálním rušením oprávnění návštěvníka, vynucené nahrazení dočasných hesel poskytnutých správcem před běžným oprávněním návštěvníka, ověření e-mailu a aktivace bezpečné vůči skenerům, samostatné přihlášení a odhlášení návštěvníka, vyhrazený rotující zapamatovaný přihlašovací údaj, obecná obnova hesla bezpečná vůči skenerům, nedávné opětovné ověření heslem pro citlivé akce účtu, změna hesla a e-mailu, vlastní odstranění návštěvníka, soukromé odpovědi účtu, oblíbených fotografií, sbírek a životního cyklu bez ukládání do mezipaměti, prvky oblíbených fotografií na povolených kartách a obrázcích lightboxu, seřazené sbírky návštěvníka s aktuálním oprávněním zdrojů, jeden zrušitelný odkaz sbírky pouze ke čtení na 30 dnů, neuvedený v seznamech, s jednorázově zobrazeným tajným údajem a čistým přesměrováním, průnik ACL zdroje v kontextu příjemce bez výjimky správce a přísné oddělení od oprávnění galerií; bez otevřené registrace, veřejného vyhledávání sbírek a profilů, spolupráce příjemců, komentářů či nahrávání.
Připravenost databáze a Stav systému	Třístavový průzkum schématu rozlišující Dostupné, Chybějící, Neznámé a tam, kde je to vhodné, Vypnuté; samostatné panely schopností zabezpečení a autentizace, citlivosti na změny a volitelné prezentace a zpráv; zápisy se při neznámém požadovaném schématu bezpečně odmítají.
Údržba databáze	Výslovný soupis schématu, migrací a odkazů kódu, informace o úložišti, kandidáti úklidu nanečisto, omezený logický úklid, vyhrazená připravenost starších oprav, vybraný ANALYZE, náhled optimalizace vybraných tabulek a samostatně potvrzený OPTIMIZE TABLE.
Statistiky úložiště	Skenování zdrojů a generovaných médií na vyžádání, rozložení typů a velikostí souborů, největší galerie a soubory, evidence předloh DNG a náhledů, práce se zastaralými snímky, samostatný pohled využití databáze a tabulek, společná akce **Aktualizovat vše** pro soubory, odhady databáze a inspekci pouze pro čtení a omezený průběh.
Úplná zpráva	Samostatný export HTML pokrývající úložiště, databázi, statistiky galerií, obrázků, EXIF a GPS, stav funkcí a nastavení, telemetrii, protokoly a diagnostiku běhového prostředí s omezeným zpracováním obrázků a generovaných médií, opakováním dočasně neúspěšných požadavků a omezenými souhrny mnoha jedinečných hodnot.
Telemetrie	Volitelná anonymní měření využití, výkonu, mezipaměti a databáze s řízeným soukromím, respektování DNT, vyloučení správců, omezený čas prohlížení, uchování surových, hodinových a denních dat, shrnování a mazání, přehled administrace a export HTML.

Funkce	Implementované chování
Protokoly administrace	Strukturované události, filtry a stav, seskupování opakovaných událostí s rozbalením členů, omezené exporty a export ZIP, nastavitelná aktivní doba uchování, chráněné denní archivy JSON+HTML, stav pokračování a obnovy a nástroje stahování a prohlížení archivů.
Centrum údržby	Trvalý postup Analyzovat–Zkontrolovat–Provést–Ověřit, kontrola úkolů seskupených podle oblasti se sbaleným oddílem pro volitelné úkoly bez zjištěné práce, dohledatelné hloubkové ověření a úplná optimalizace, plán úkolů autorizovaný serverem, omezené kontrolní body, pozastavení, pokračování a zrušení, centrální nárok na změny, fyzické kroky databáze po jedné tabulce a ověřená zpráva před a po.
Plánovaná údržba webu	Denní okno UTC, volitelné pokračování spouštěné požadavky, omezený rozpočet dávky obrázků a času, podpora CLI a webového cronu, akce jednoho úseku, obnovení přerušeného stavu, obměnitelný skrytý token webového cronu, úlohy náhledů, metadat, úklidu, telemetrie a archivace protokolů a ustoupení, když Centrum údržby vlastní centrální nárok na změny.
Diagnostika běhového prostředí	Připravenost PHP, hostingu a databáze, podpora GD/Imagick/ImageMagick a formátů, pravidla DNG, kopírovatelné shrnutí podpory, vývojová diagnostika pouze správce pro přednačítání, mezipaměť, paměť, síť a časování snímků prohlížeče a vstupy měření pouze při vývoji.
Integrita	Ověřování hashů instalovaného manifestu jádra pro spravované soubory aplikace a generování i ověření manifestu při vydání; oddělené od zálohy uživatelských dat.
Měření galerie	Ověřené měření v prohlížeči pouze při vývoji používající anonymní náhledová načtení, skryté rámce stejného původu, čítače vykreslování serveru a časování navigace a poté exportující JSON pro porovnání před a po.
Aktualizátor	Vyhledání stabilních a beta vydání, poznámky k vydání v mezipaměti, trvalé úlohy s pokračováním, obnovení stahování Range, ověření archivu a manifestu, příprava, snímek pro vrácení, aktivace, migrace, úklid, zámky a obnova zastaralých zámků, opakování či zrušení před aktivací, vrácení souborů po aktivaci, obnova stabilního vydání, čistá přeinstalace či instalace beta, pokračování CLI a nouzový `reset.php`.
Produkční balení	Jeden přenositelný nástroj PHP pro adresáře a ZIPy, pozitivní inventář, ověření úplných zdrojových bajtů, metadata vydání a generování manifestu jádra.

23.15 Aktualizace aplikace

Automatická kontrola stabilních vydání používá uložený interval 5/15/30/60 minut, výchozí je pět minut. První povolená návštěva galerie po uplynutí intervalu může zahájit aktualizaci, včetně nepřihlášeného návštěvníka či povoleného robota. Po úspěšné odpovědi pokračují samostatné autentizované serverové požadavky v třísekundových částech až do dokončení. Není potřeba

přihlášení, JavaScript, otevřený panel aktualizací ani hostingový cron. Požadavky odmítnuté SEO ochranou tuto práci nespouštějí. Nastavená adresa instalace musí být ze serveru dostupná s platným TLS. Ztracené předání vyprší po 120 sekundách a další návštěva je může obnovit. Čekání na GitHub a selhání workeru mohou postup odložit. Pět minut určuje splatnost kontroly, nikoli celkovou délku instalace; nové budoucí vydání stále potřebuje vhodnou návštěvu. Viz `docs/AUTOUPDATE.md`.

Kompaktní přehled vydání sdružuje nainstalovanou a dostupnou verzi, kanál, stav a hlavní akce; podrobnosti repozitáře a GitHub API zůstávají ve sbalené diagnostické sekci. Po dokončení úlohy prohlížeč obnoví přehled z místních metadat přímo na místě, ponechá panel otevřený a URL beze změny a skryje již neaktuální akci stabilní aktualizace. Obnova neprovádí další kontrolu GitHubu. Pokud selže, tlačítkem obnovení stavu zopakujte místní načtení bez opakování instalace.

Ve Windows může zápis kontrolního bodu aktualizátoru provést až deset pokusů o atomické nahrazení s pauzami 50 ms a celkovým limitem pauz 450 ms, aby překlenul krátké zámky sdílení souborů. Pokud zápis stále selhává, předchozí kontrolní bod zůstane zachován. Trvalý problém s oprávněními vyžaduje opravit přístup k úložišti před opakováním úlohy. Stejný omezený postup používá Windows při migraci metadat orientace v `gallery.json`; souběžná změna nebo trvalé odmítnutí zachová stávající dokument a zastaví migraci.

Aktualizátor kontroluje nastavené kanály, ověřuje balíčky, připravuje obsah, ověřuje požadované běhové soubory a velikosti, uchovává přepsané soubory v úložišti obnovy a aktivuje aktualizaci. Obsluha omezení četnosti a stav opakovaných pokusů brání opakovaným vzdáleným požadavkům během čekacích období poskytovatele. Karta úlohy s možností pokračování se objevuje ve **Stav** i **Pokročilé nástroje**, takže instalace beta, obnova nebo přeinstalace nadále ukazuje průběh tam, kde začala. Stránku lze zavřít a znovu otevřít bez zahození dokončených kontrolních bodů.

Oblast aktualizací v administraci také ukazuje informace o vydání v mezipaměti a verzované poznámky k vydání dostupného kanálu, aby si vlastník mohl vydání prohlédnout před zahájením úlohy. Stabilní a beta kanály zůstávají samostatnými volbami; označení Beta náleží volbě vydání v rozhraní administrace a nemění terminologii trvalých úloh ani manifestu aktualizátoru.

Poznámky k vydání se uchovávají jako původní Markdown v nainstalovaném souboru `PATCH_NOTES.md` a v mezipaměti jednotlivých verzí. Prohlížeč poznámek v administraci vykreslí vybranou verzi až při zobrazení, včetně položek ze starších mezipamětí; dříve uložené HTML se zahodí a nepovažuje se za důvěryhodné. Pouhé zobrazení používá místní nebo již uložená data bez dalšího požadavku na GitHub. Vzdálené poznámky lze obnovit v samostatném časově omezeném kroku vyhledávání vydání; pokud selže, místní poznámky zůstanou dostupné.

Odkazy Markdown, například `[odkaz](https://example.org/issue/123)`, odkazy v ostrých závorkách a samostatné adresy HTTP(S) se zobrazí jako klikatelné odkazy. Otevírají se v nové kartě s ochranami `noopener` a `noreferrer`. Jiná schémata URL zůstávají bezpečně escapovaným neaktivním textem. Vykreslování zachovává nadpisy, seznamy, zvýraznění, bloky kódu a doslovný kód uvnitř řádku; z adres URL uvnitř kódu odkazy nevyrábí. Zachovává interpunkci odkazů, podtržítka a parametry dotazu, ale nepovoluje libovolné HTML.

Dočasná selhání stahování či hostingu lze opakovat. Balíček, jehož soubory neodpovídají vlastnímu manifestu integrity, je jiný případ: opětovné stažení stejného publikovaného sestavení nemůže změnit tyto bajty. PHP Gallery proto žádá správce o zrušení připravené úlohy a výběr novějšího vydání nebo beta kódu místo nabídky nekonečného opakování.

Vyhledání stabilního vydání a práce s balíčkem jsou samostatné omezené operace. Požadavek vyhledání může vytvořit trvalou úlohu na pozadí, zatímco pozdější bezpečný požadavek nebo nástroj CLI posouvá krátký úsek přes stahování, ověření archivu, rozbalení, ověření manifestu, přípravu, zálohu pro vrácení, aktivaci, migrace a úklid. Požadavky Range mohou obnovit přerušené stahování, zámky pracovních procesů brání souběžnému postupu a zastaralý zámek lze obnovit po vypršení jeho vlastníka. Na nečinném sdíleném hostingu naplánujte `phpscripts/application_update.php`

z cronu, například každých pět minut. Každé spuštění provádí omezené vyhledání nebo posouvá existující práci na pozadí; správnost nezávisí na `set_time_limit()` ani `ignore_user_abort()`.

Ignoruje-li zdrojový server Range, tři nedokončené restarty celé odpovědi přepnou stejnou úlohu na publikovaný `production.zip`. Samostatné omezené požadavky na metadata musí potvrdit, že tag vydání ukazuje na původní úplný commit a že příloha má kanonickou adresu, počet bajtů a SHA-256. Otisk archivu se ověřuje před rozbalením i při vypnuté volitelné kontrole jednotlivých souborů. Plochý produkční archiv i zdrojový archiv s obalovou složkou používají stejné další instalační kroky. Chybějící či neodpovídající příloha zachovává konečné zpracování selhání; časové limity se nezvyšují. Starší nainstalovaný aktualizátor nemůže tuto opravu použít před jejím přijetím. První přechod ověřte na testovací kopii nebo ručně nahrajte celé kompatibilní vydání a použijte **Dokončit FTP aktualizaci**.

Současná vydání také během přípravy a aktivace aktualizace uvádějí do souladu malou sadu souborů serverových pravidel vlastněných aplikací. To chrání instalace, jejichž starší aktualizátor přeskočil soubor pravidel: ověřená kopie vydání se porovná a atomicky zveřejní, metadata vrácení se rozšíří před nahrazením a počáteční postup podložený migrací může opravit již aktivovaný starší strom. Sladění je omezené na známé cesty pravidel a nemění média galerií ani uživatelskou konfiguraci.

Před aktivací může správce obnovitelnou úlohu zrušit nebo zopakovat. Po aktivaci může akce obnovy v administraci obnovit spravované soubory aplikace z uloženého snímku pro vrácení, ale vrácení souborů nevrací databázové migrace. Obnova stabilního vydání, čistá přeinstalace a instalace beta zůstávají úlohami s pokračováním a vlastním ověřením balíčku. Samostatný nouzový postup `reset.php` je odděleným nástrojem obnovy pro návrat ke stabilní větvi, když nelze použít běžnou trasu administrace; stále vyžaduje stejně pečlivou zálohu a kontrolu integrity.

Během krátké kritické části aktivace časná běhová brána bez závislostí brání novým běžným požadavkům načítat částečně nahrazenou aplikaci. Tyto požadavky dostávají soukromou odpověď `503ServiceUnavailable` bez ukládání do mezipaměti, dokud není dokončení aktivace trvale zaznamenáno. Ověřený postup obnovy a stavu aktualizace zůstává dostupný, aby přerušená aktivace mohla pokračovat. Poškozený či neúplný stav brány bezpečně odmítá přístup místo prezentace instalace jako zdravé.

Stejná časná běhová hranice převádí nezachycená a zachytitelná fatální selhání PHP na omezené odpovědi `500`, pokud PHP ještě může řídit odpověď. Produkční hosting musí ponechat `display_errors` vypnuté; jinak může samotné běhové prostředí PHP vypsat podrobnosti upozornění či fatálních chyb dříve, než obsluha aplikace naformátuje bezpečnou odpověď.

> **Důležité.** Před aktualizací aplikace proveďte souběžnou zálohu všech souvisejících částí. Ponechte ji dostupnou, dokud neověříte běhové kontroly, migrace, veřejné galerie, chráněný přístup, nahrávání a operace administrace.

Před aktivací ověření archivu aktualizátoru vyžaduje také úplné nové jádro požadavků a jeho revidovaný plán modulů. Neúplný archiv se odmítne a připravené soubory zůstanou mimo aktivní instalaci. Při ručním nasazení zachovejte všechny dodávané soubory jádra pohromadě; výměna samotného bootstrapu by zanechala neúplnou aplikaci.

Aktivace aktualizace používá schválenou aktualizační podmnožinu produkčního seznamu. Seznam příchozího vydání uvádí zdroje WinApp odděleně, aby jej starší nainstalovaný updater mohl ověřit před instalací nového čtecího kódu. Updater CMS tyto zdroje neinstaluje. Starší zdrojové archivy bez tohoto seznamu zachovávají omezenou kompatibilní cestu podle svého vlastněného manifestu; poškozený přítomný seznam se odmítne. Odstranění zastaralých souborů vyžaduje důkaz předchozího vlastnictví a zachovává neznámé místní soubory. Návrat souborů používá

serverem zapsaný index zálohy a odmítá neindexované soubory i cesty přesměrované symbolickými odkazy nebo junctions ve Windows. Tato ochrana souborů nevrací databázové migrace.

Selhané úlohy z automatiky, Admin/API i Advanced commit ID mají tři pokusy po přechodné chybě s odstupem 60, 120 a 240 sekund. Nedefinovaná funkce a deterministická chyba integrity neopakují stejný vadný balíček. Nové úlohy připnou neměnný ověřený GitHub commit. Kontrola integrity vydavatele zůstává v kódu, ale je vypnutá až do výslovného zapnutí. Krátká fáze má popisek **Preparing package**; při kopírování a aktivaci se ověří skutečně přenesené bajty. Prostředky mimo core manifest a zálohy mají navíc identitu přesných bajtů pomocí raw SHA-256. Nejdříve 600 sekund od prvního selhání nedotčená úloha před aktivací uvolní aktivní místo. Bezpečné selhání po aktivaci vytvoří jednu samostatnou úlohu návratu skutečných předchozích spravovaných souborů a nastavení kanálu: vrátí i odstraněné soubory a odstraní nově vytvořené cesty. Obě identity, archivy, zálohy a diagnostika zůstávají zachované. Selhaný rollback nevytváří další rollback.

Jediným veřejným přepínačem údržby je `maintenance.lock` v kořeni instalace. Údržbu zapne i ručně vytvořený prázdný soubor; jeho odstranění ukončí ruční údržbu. Aktivní úlohy ani záznamy obnovy samy web nezavírají. Před odstraněním markeru aktualizátoru po přerušeném zápisu prověřte stav úlohy. Starý aktivační marker se převede před přijetím požadavku a jeho přesné bajty zůstanou soukromě zachované. Marker není součástí balíčku ani návratu souborů. Potvrzení použitelného běhu ukončí izolované okno pro automatický rollback. Soubory se nadále aktualizují na místě.

Obnova souborů vyžaduje ověřené zálohy, shodu skutečného schématu a ledgeru a důkaz nulových účinků migrací. Před aktivací doběhnou sdílené běhové zámky; podporovaný balíček drží bránu přes migrace a nezbytnou finalizaci. Potom potvrdí použitelný běh a otevře web před fyzickým úklidem. Úklid může pokračovat, čekat nebo být pozastavený za běžného provozu. Běžný provoz v pozorovacím okně zneplatní bezpečnost návratu i při stejném schématu. Zahájené neověřené migrace, neznámá databáze, chybějící důkaz či starší nepodporovaný balíček zůstávají selhané s postupem opravy. Databázové migrace ani aplikační data se nevracejí. Vypnutá automatika a beta stále brání nové automatické instalaci; vypnutá capability zastaví instalátor. Po bezpečném návratu lze přeskočit známé vadné vydání a instalovat novější stabilní verzi. Selhání za zavřenou bránou potřebuje hostingový CLI cron nebo ověřený požadavek správce; odmítnutý návštěvník nespustí plánovač. Žádný nečinný worker nečeká během backoffu.

Záznamy provedených migrací zůstávají historií i po záměrném odstranění souboru z manifestu instalované verze. Formát databázových důkazů 2 uchovává úplný ledger včetně časů a skutečné schéma; historickou absenci označí výslovně. Chybějící deklarovaný soubor či změněné bajty aktivaci odmítnou. Staré uložené důkazy zachovávají původní přísné porovnání. Samotný starý kontrolní bod `activate` nedokazuje částečnou aktivaci: uvolnění ukazatele vyžaduje shodu původních souborů a ověřených záloh i nepřítomnost nových cest pod startovacím, pracovním a výlučným běhovým zámkem. Admin požadavek uvolní vlastní čtecí zámek až po ověření správce a CSRF. Průběh integrity ukazuje kurzor ověřených souborů; nová fáze vynuluje předchozí čítače. Kompaktní průběh je synchronizovaný na desktopu i úzkém zobrazení. Běžná akce zůstává Aktualizovat a automaticky pokračovat. Podrobnosti čítač označují jako Spuštění zpracování: zahrnuje krátké požadavky i čekání, opakování zachová stejnou úlohu a počet. Čekání na ostatní požadavky je výslovné a používá pomalejší dotazování. Nespravované místní PHP soubory zůstávají zachované. Soukromá diagnostika workeru obsahuje fázi, referenci, třídu chyby, vlastníka a řádek, bezpečnostní důkazy a případně ověřenou identitu migrace. Nedostupný Admin log využije PHP error log a neblokuje práci.

Starší zaseknutý updater nezíská mechanismus pouhým publikováním vydání. V režimu údržby zastavte workery, zachovejte souběžné zálohy a všechny důkazy selhané úlohy, ověřte skutečnou kompatibilitu databáze, nasaďte celé ověřené kompatibilní opravené vydání a proveďte dopředné

migrace. Teprve po ověřené opravě smí správce archivovat odpovídající starý aktivní ukazatel. Neměňte pouze bootstrap ani cíl/balíček úlohy; neodstraňujte živou aktivační bránu ani neobnovujte pouze soubory. Úplný postup a omezení uvádí `docs/AUTOUPDATE.md`. Postup zahrnuje nahlášenou instalaci `c2e2bc77` se starším připnutým jobem: po samostatném schválení se v údržbě nasadí celé kompatibilní opravené vydání, zachová starý job a jeho vlastnictví se vypořádá až po ověřené dopředné opravě. Retry nikdy nezmění cíl úlohy. Při překryvném FTP nasazení nahrajte celé vydání bez mazání starých místních souborů, úloh či záloh. U úlohy nebo v Advanced tools zvolte **Resetovat updater / dokončit FTP aktualizaci**. Předchozí úlohy se zastaví v bezpečném bodě, zachovají se jejich záznamy a doklady brány a začne nové dopředné dokončení. **Nainstalovat stable** je dostupné vždy: stáhne poslední stable a přepíše všechny aplikační soubory balíku i při stejné verzi. Převezme i zaseklou či pozastavenou úlohu bez potřeby FTP. Obě akce zachovají konfiguraci, média, místní soubory navíc a zálohy. Rozdíly obsahu jsou upozornění s relativní cestou a očekávaným i skutečným otiskem v logu při zapnuté volitelné kontrole. Její průchody jsou nyní vypnuté pro všechny instalační úlohy. Ochrana cest, povinné soubory a vlastnictví běhu platí dál. Při zapnuté volitelné kontrole je chybějící, nečitelný či zastaralý manifest také pouze warning a nezastaví ani jednu obnovu. Reset nejprve pozastaví příchod návštěvnických požadavků, aby provoz nebránil jeho zahájení. Samotná aktivace a migrace počkají na dokončení již rozpracovaných požadavků. Také běžný autoupdate uzavře příchod nových požadavků před čekáním na rozpracované; návštěvy tak nemohou aktivaci donekonečna oddalovat. Při uzavřené bráně soukromé workery pokračují i po čekání na staré požadavky; další návštěva není nutná. Předání se po uvolnění zámků zpomalí o jednu sekundu. Název adminové relace se zachová i po jejím uzavření před prací na pozadí, takže ověřený správce dosáhne na obnovu. Log zahájení uvádí cílovou verzi; samostatný záznam dokončení uvádí předchozí a nainstalovanou verzi až po dokončení. Při aktivaci návštěvníci uvidí přehlednou anglickou stránku údržby místo strohé serverové hlášky. Aktuální stránka se obnovuje každé tři sekundy i bez JavaScriptu a nabízí **Try again**. Samostatný světlý či tmavý vzhled nepotřebuje databázi ani soubory aplikace. HTTP 503 zůstává; odpovědi na POST a strojové požadavky se nikdy automaticky neopakují. Čekání na převzetí se zobrazuje a pokračuje automaticky. FTP retry znovu zpracuje nahrané soubory místo stahování. Dokončí se dopředné migrace; databázové změny se nevracejí. **Pozastavit** funguje na nejbližším bezpečném bodě v každé fázi; **Pokračovat v aktualizaci** obnoví stejnou úlohu. Částečná aktivace zůstává za bránou. Instalace commitu podporuje i starší podporovaná vydání; migrace se nevracejí a může být nutná kompatibilní záloha databáze.

23.16 Manifest integrity

`app/core-manifest.json` zaznamenává verzi aplikace a hashe souborů jádra spravovaných integritou. Místní generátor pod `scripts/generate_manifest.php` počítá konečné hashe po změnách běhového kódu. Zahrnutí dokumentace a uživatelských dat se řídí zavedenými pravidly generátoru. Při deterministické přípravě vydání přijímá generátor manifestu volitelný čas sestavení `SOURCE_DATE_EPOCH` pro položku `generated_at`; bez něj používá aktuální čas. Hostovaný postup odvozuje tento čas z metadat vydání a používá jej pro PDF příruček i závěrečný manifest, takže stejné připravené vstupy zachovají reprodukovatelné časové údaje. Po změně souboru aplikace zahrnutého v kontrole integrity je stále nutné manifest znovu vygenerovat.

24 Volitelné souvislosti: jak PHP Gallery funguje

Následující stránky popisují cestu požadavku používanou aplikací. Jsou důležité především pro údržbu a vývoj; běžná správa galerií je nevyžaduje.

Generovaný plán modulů deklaruje sdílené závislosti a jedno kanonické pořadí souborů, které zachovává úplné závislosti routy i pořadí načítání. Při změně rout udržujte vstupy závislostí a generovaný plán společně. Adaptéry požadavků a session vlastní přístup k transportním datům; jazyk, navigační tokeny, přístup ke galeriím, potvrzení NSFW a jednorázové zprávy zůstávají u svých dosavadních vlastníků. Lightbox má samostatné vlastníky generací navigace a dekódovaných zdrojů, zatímco prohlížeč fotografií zachovává prezentaci a výběr autorizované kvality. Rozdělení poskytuje regresní hranice, neprokazuje rychlejší běh v prohlížeči. Viz `docs/BROWSER_LIFECYCLE.md` a `docs/COMPATIBILITY_LIFECYCLE.md`.

24.1 Inicializace, směrování a předání řadiči

Běžné požadavky vstupují přes `public/index.php`; `index.php` v kořeni repozitáře je podporovaný kompatibilní vstup pro jiná uspořádání hostingu. Veřejný vstup načítá `app/early\_runtime.php` před `app/bootstrap.php` a obě uspořádání pak dosahují stejného běžného postupu zpracování požadavku.

Malé jádro pro aktuální požadavek v `app/runtime/` řídí existující životní cyklus pomocí Request, Router, RouteRegistry a ModuleLoader a poté volá procedurální kontroler. Kanonická tabulka tras a zabezpečení zůstává v `app/bootstrap/dispatch.php`. Revidovaný generovaný plán načítá logické moduly podle vybrané trasy; produkce neskenuje zdrojové soubory, nekompiluje závislosti a nemá náhradní načtení celé aplikace. Stávající PHP 8.1 a sdílený hosting zůstávají dostačující bez Composeru či sestavení pomocí Node. Starší CLI a testy mohou pro úplné procedurální API používat `app/bootstrap\_full.php`.

Sdílenou nápovědu Adminu a zobrazení továrních hodnot vlastní existující `app/views/admin\_ui.php`; sekce Maintenance se načítají odloženě. Theme využívá úplnou politiku přístupu ke galeriím, kterou již potřebuje jeho výběr a náhled; dílčí ukládání zachovává kanonické odpovědi mutací. Tito vlastníci nepřidávají logický modul ani runtime soubor. Hostovaná příprava a FULL ověřují nezměněné limity duplicitního vlastnictví.

Loader ověřuje celý plán modulů v každém požadavku. Kanonické pořadí vrstev a cest kontroluje jedním průchodem, každou vybranou fyzickou cestu jednou v rámci přípravy načtení a dokončené soubory počítá bez opakovaného procházení seznamů modulů. Další načtení ověřuje své cesty znovu. Ověření se neukládá mezi požadavky, takže aktualizace a souběžné požadavky nepotřebují další invalidaci cache. Volitelná OPcache zůstává nastavením serveru; ověřte její stav ve webovém PHP a zachovejte kontrolu časů souborů nebo reset při nasazení. Stávající trasování Test Run odděluje načtení plánu, úplné ověření, přípravu závislostí a includes. Vývojářské měření používá izolované veřejné a Admin požadavky a rozlišuje studenou opcode cache od zahřátých vzorků; neprokazuje latenci produkce. Kompilátor výslovně eviduje revizi privátního trasovacího callbacku; předávají jej pouze místní operace loaderu a nepřidává závislost na dalším modulu.

Sdílené zjišťování aktualizací čte bezpečné chyby a neprůhledné reference z lehkého readeru jobů. Veřejná galerie kvůli nim nenačítá updater worker. Explicitní Admin a background instalace zachovávají úplný worker; volitelná diagnostika subsystémů pozoruje již načtené owners.

Doručování náhledů sdílí stávající úplný modul veřejných médií. Kompilace přijme tuto závislost pouze tehdy, když celá jeho množina souborů již patří vlastníkovi náhledů. Limity souborů trasy i kontrola duplicitního vlastnictví zůstávají vynucené.

Inicializace čte místní konfiguraci a ustavuje kontext požadavku: přístup k databázi, kde je potřebný, jazyk, stav relace, bezpečnostní předpoklady a sdílené běhové služby. Směrování poté převádí příchozí URL nebo náhradní podobu s parametry dotazu na interní trasu a parametry, například cestu galerie, číslo stránky, velikost média nebo token sdílení. Dispečer zavolá řadič registrovaný pro tuto trasu.

Pořadí je záměrné. Požadavek musí být klasifikován před rozhodnutím kódu, jak jej obsloužit, a kontroly přístupu musejí proběhnout před sestavením chráněného výstupu. Zdánlivě přímá URL obrázku či náhledu je tedy stále požadavkem aplikace; řadič médií jej před vrácením bajtů autorizuje.

```
browser request
  -> index.php or public/index.php
  -> app/bootstrap.php
  -> cms_run() -> Gallery\Core\Kernel
  -> Request -> Router -> RouteRegistry
  -> ModuleLoader -> app/bootstrap/dispatch.php
  -> controller function
  -> service functions
  -> HTML, JSON, media, archive, or redirect response
```

24.2 Řadiče

Řadiče vlastní koordinaci na úrovni HTTP. Přijímají vyřešenou trasu a kontext požadavku, ověřují operaci, volají potřebné služby a vybírají typ odpovědi. Veřejná trasa galerie běžně vrací HTML; akce postranního panelu administrace může vrátit JSON nebo fragment HTML; trasa médií vrací povolený soubor; trasa stahování může průběžně odesílat archiv.

Veřejné vykreslování galerie začíná v `app/controllers/public_gallery.php` a související odpovědnosti jsou rozdělené do cílených souborů řadičů. Nahrávání, údržba, aktualizace, stahování, přístup k médiím a funkce administrace mají vlastní vstupní body, zatímco společná doménová pravidla zůstávají ve službách.

Řadiče nejsou zkratkou oprávnění. Trasy náhledů, map, lightboxu, vyhledávání, stahování a přímých médií opakují příslušné rozhodnutí o přístupu místo předpokladu, že návštěvník již úspěšně otevřel stránku galerie.

24.3 Služby

Opakovaně použitelná pravidla aplikace jsou v `app/services/`. Služby vyhledávají galerie a obrázky, vyhodnocují přístup, normalizují nastavení, spravují nahrávání a změny, připravují manifesty náhledů a médií, provádějí vyhledávání, udržují metadata a koordinují další doménovou práci. Řadič by měl mít možnost požádat o některou z těchto operací bez nové implementace jejích pravidel.

Oddělení je důležité, protože stejná fotografie může být dosažitelná z několika tras. Pravidla přístupu, výběr náhledů nebo význam odstranění nesmějí záviset na tom, zda požadavek přišel z karty galerie, výsledku vyhledávání, lightboxu, nástroje administrace nebo přímého odkazu. Zdrojové fotografie zůstávají ve stromu galerií; služby koordinují databázové záznamy a generované odvozeniny, které je popisují nebo podporují.

24.4 Pohledy a moduly prohlížeče

Pohledy vykreslují připravená data do HTML. Odpovídají za strukturu a prezentaci, nikoli za rozhodování, zda má návštěvník oprávnění nebo jak se generuje náhled. Serverový výstup obsahuje významové odkazy, formuláře, názvy, alternativní text a počáteční kandidáty médií před zahájením vylepšení JavaScriptem.

Moduly prohlížeče přidávají chování lightboxu, návrhy vyhledávání, hlasování, průběh nahrávání, akce přetažení, vylepšení náhledů, diagnostiku a postranní panel administrace. Kód zůstává bez frameworku. Veřejné stránky tak zachovávají užitečný základ vykreslený serverem a ověřené postupy mohou přidávat bohatší interakce na místě.

Postranní panel administrace je dynamický: jeho fragment lze nahradit bez přechodu ze stránky. Moduly vlastnící prvky panelu proto používají delegované vazby událostí nebo vazby zohledňující životní cyklus, aby nově vykreslená kopie nadále fungovala a starý fragment již nevlastnil posluchače.

24.5 Veřejný postup vykreslení vybrané galerie

Požadavek vybrané galerie nejprve vyhledá galerii a její účinná pravidla přístupu včetně zděděné ochrany, stavu hesla a sdílení, stavu zveřejnění a věkových omezení. Do vykreslení postupuje pouze povolený obsah.

Řadič poté načte přímé podřízené galerie a aktuální stránku fotografií spolu s metadaty potřebnými pro názvy, popisy, štítky, data, hlasy, pořadí a navigaci. Metadata náhledů se připravují v dávkách a manifesty médií platné pro požadavek popisují povolené kandidáty dostupné pro každý viditelný obrázek.

Pohled dostane připravený model a vykreslí název stránky, značku, navigaci, drobečkovou navigaci, karty, stránkování, konfiguraci lightboxu a podklady zápatí. Moduly prohlížeče po doručení výsledek vylepší. Přístup zůstává odpovědností serveru; JavaScript může interakci zrychlit nebo zpohodlnit, ale nemění nepovoleného kandidáta na povoleného.

Toto rozdělení s prioritou serveru zachovává užitečné chování i při blokovaných nebo opožděných skriptech. Přímé odkazy, významový obsah a počáteční volby obrázků jsou již v HTML, zatímco JavaScript obsluhuje funkce skutečně vyžadující interaktivního klienta.

25 Volitelné souvislosti: co databáze uchovává

Databáze ukládá stav aplikace, který nepatří do názvů souborů obrázků: popisy, soukromí, pořadí, štítky, hlasy, data, veřejné adresy, účty a historii údržby. Níže uvedený přehled postačuje pro plánování záloh a jednání o hostingu; definice jednotlivých sloupců zůstávají v databázové referenci [3].

25.1 Hlavní oblasti

Oblast	Odpovědnost za trvalá data
Uživatelé a autentizace	Identita správce, hashe hesel, e-mail pro obnovu, propojení externích identit, tokeny obnovy a přihlašovací údaje s vymezeným rozsahem.
Galerie	Cesta složky, hierarchie, veřejná cesta, metadata, viditelnost, přístup, vlastní značka, přepsání prezentace a provozní pořadí.
Obrázky	Vlastnictví galerie, relativní cesta, název souboru, metadata, rozměry, viditelnost, kontrolní součet, údaje EXIF, pořadí a odvozený stav.
Štítky	Opakovaně použitelná identita štítku a vztahy s galeriemi a obrázky.
Hlasy	Záznamy hodnocení galerií a obrázků spojené s návštěvníkem.
Náhledy	Soupis platných generovaných variant, rozměry, formát, stav a verze odvozeniny.
Nastavení	Skalární hodnoty aplikace, vzhledu, funkcí, aktualizací, údržby a vykreslování.
Audit a telemetrie	Události správce, provozní diagnostika, měření s řízeným soukromím a souhrny.
Záznamy duplicit	Kanonická rozhodnutí párů a pravidla potlačení přesných galerií pro každého správce.
Úlohy a tokeny	Omezený stav prohlížeče, detektoru, migrací, WebDAV, obnovy hesla, sdílení a údržby tam, kde je nutné trvalé uložení.

25.2 Vztahy a kaskády

Cizí klíče vyjadřují vlastnictví tam, kde to vývoj schématu a kompatibilita dovolují. Kaskády odstraňují závislé záznamy postupů při zániku nadřazené identity. Odstranění obsahu nadále probíhá službami aplikace, aby dopady na souborový systém a databázi zůstávaly sladěné. Omezení jedinečnosti vyjadřují identity, například kanonické duplicitní páry, přesná pravidla správce a galerie, identifikátory v URL, tokeny a varianty metadat.

25.3 Nastavení aplikace

Tabulka `app_settings` ukládá konfiguraci klíč–hodnota. `app_setting()` čte hodnoty, `set_app_setting()` ukládá normalizované hodnoty a cílené služby interpretují doménová nastavení. Konfigurace veřejného jazyka používá `public_language` pro výchozí hodnotu webu, `public_`

`language_selector_enabled` pro funkci přepsání návštěvníkem, která je ve výchozím stavu zapnutá, a `public_language_selector_languages` pro její seřazený neprázdný seznam jazyků. Veřejný vykreslovač náhledů používá `public_thumbnail_rendering_mode` s hodnotami `responsive` a `progressive`.

26 API reference pro galerijní klíče

Úplná reference původního protokolu s galerijním klíčem. Autentizace nezpřístupňuje automatické procházení. Ukázky obsahují fiktivní identity; používejte pouze galerie a klíče, k jejichž použití máte oprávnění.

26.1 Rozsah a hranice podpory

Tato reference popisuje stávající HTTP API s klíčem `pgu_` omezeným na galerii. Je určena i samostatně vyvíjeným klientům, nejen Windows uploaderu. Ověřeným základem je PHP Gallery `1.0.4`, commit `150160d3771f97f5b96dab86e98ac6fe5365ccb4`. Údaj identifikuje zdroje zkontrolované pro toto vydání; nejde o vyjednávání verze za běhu ani příslib, že starší instalace podporují všechny volitelné akce.

Patří sem pouze explicitní operace autorizované galerijním klíčem. Automatické procházení, objevování/vypisování/prohledávání všech galerií serveru, průchod souborovým systémem, procházení Watcherem, propojení schvalované v prohlížeči a zdrojové API z issue #345 nejsou součástí tohoto veřejného kontraktu. WebDAV je samostatný protokol s vlastními přihlašovacími údaji. Inventář porovnává souborové kandidáty dodané klientem; nejde o endpoint k procházení všech galerií. Interní registrace po uploadu je implementací serveru, nikoliv veřejným příkazem pro skenování.

Klíč pevně určuje cíl uploadu. Nemusí však být pouze pro zápis: při zapnuté migraci může stejný klíč exportovat autorizovanou galerii i její potomky a cílový klíč může importovat nový strom podgalerií. Nepředávejte jej nedůvěryhodné straně jako údaj umožňující pouze nahrávání. Volba `include_subgalleries=0` omezuje jeden exportní požadavek, nikoliv samotné oprávnění klíče. Tato dokumentace nezavádí nová oprávnění, endpointy ani chování serveru.

26.2 Přehled operací

Prvních devět akcí níže sdílí index.php?page=`upload_automation_upload`. Migrace používá osm samostatně pojmenovaných tras. Každé volání vyžaduje příslušný galerijní klíč; specializované akce přidávají vlastní podmínky. Dokumentace pokrývá 17 operací. Identifikátory a kód zůstávají ve všech jazycích totožné.

Akce nebo trasa	HTTP metoda a kódování požadavku
`upload`	POST; multipart/form-data
`inventory`	POST; application/json
`revoke`	POST; application/json | form
`ai_next_job`	POST; application/json
`ai_heartbeat`	POST; application/json
`ai_complete`	POST; application/json
`ai_asset`	POST; form
`flight_report_status`	POST; application/json
`flight_report`	POST; multipart/form-data
`gallery_migration_manifest`	GET / POST; query / form
`gallery_migration_asset`	GET / POST; query / form

Akce nebo trasa	HTTP metoda a kódování požadavku
`gallery_migration_package`	POST; form
`gallery_migration_receive_manifest`	POST; form
`gallery_migration_receive_asset`	POST; multipart/form-data
`gallery_migration_receive_package`	POST; multipart/form-data
`gallery_migration_receive_status`	GET / POST; query / form
`gallery_migration_receive_complete`	POST; form

26.3 Připojení, klíče a pravidla požadavků

V administraci otevřete požadovanou galerii a její kartu API. Pro každého klienta vytvořte zvlášť pojmenovaný klíč a zkopírujte přesný uploadový endpoint i klíč. Nezahashovaný klíč se zobrazí pouze jednou; ukládá se jen jeho SHA-256 hash. Běžně vydané klíče mají prefix `pgu_` a 64 hexadecimálních znaků. Toto API nemá výměnu refresh tokenů ani obecné pole expirace. Klíč musí být aktivní a neodvolaný; přestane fungovat také při nedostupnosti galerie či potřebného úložiště. Při obměně nejprve vytvořte a ověřte náhradní klíč pro tutéž galerii a až poté odvolejte starý. Údaje nepublikujte ve zdrojích, snímcích, URL, protokolech ani sdílené historii shellu.

Použijte zkopírovanou kanonickou URL hlavního řadiče včetně případného podadresáře instalace. Přenositelná uploadová URL je `<base>/index.php?page=upload_automation_upload`. `/api/upload` je kompatibilní alias závislý na přepisování URL, nikoliv kanonická adresa. Migrace používá tentýž tvar `<base>/index.php?page=...` s přesnou níže uvedenou trasou. API klíč není relace správce; vytvoření a globální výpis klíčů vyžadují přihlášenou administraci/CSRF a nejsou operacemi autorizovanými samotným klíčem.

Pole	Typ, povinnost a význam
`X-Gallery-API-Key`	Doporučená hlavička. Neprázdná hodnota po oříznutí má nejvyšší prioritu.
`Authorization:Bearer`	Náhradní možnost při prázdné vyhrazené hlavičce. Bearer je stále původní galerijní klíč, ne přístupový token propojení.
`api_key`	Původní skalární formulářové pole, použité jen bez použitelného údaje v hlavičkách. Nečte se z query ani JSON objektu.
`Accept:application/json`	Vyžádá JSON odmítnutí i u multipart požadavků. Binární úspěšné odpovědi zachovávají skutečný typ média.
`action`	U uploadu/automatizace má neprázdná formulářová hodnota přednost před JSON; chybějící/prázdná znamená upload. Používejte jen výslovně popsané akce.

Odesílejte právě jednu podobu přihlašovacího údaje. Neplatný klíč s vyšší prioritou nezachrání platný údaj s nižší prioritou. Ponechte zapnuté ověřování TLS a pro vzdálené instalace používejte

HTTPS; původní handler nenahrazuje vynucení HTTPS na hostingu. S přihlašovacími údaji odmítejte přesměrování, zejména změny hostitele či schématu. Nepřebírejte cookies prohlížeče a nevystavujte klíč ve veřejném JavaScriptu. Tento kontrakt neslibuje CORS/preflight pro prohlížeče z jiné domény.

Veškerý následující kód používá ukázkové URL a proměnné shellu. Nastavte `API_URL` na zkopírovaný endpoint a bezpečně předejte `PG_API_KEY` prostředím procesu; skutečný klíč do ukázek nepatří. Návratový kód přenosu curl nestačí: zkontrolujte připojený HTTP status i JSON pole `ok`. Nezapínejte sledování přesměrování ani nevypínejte ověřování certifikátů.

```
API_URL='https://gallery.example/photos/index.php?page=upload_automation_upload'
: "${PG_API_KEY:?Set PG_API_KEY securely before running requests}"
# Never add -L or --insecure to credential-bearing calls.
```

26.4 Nahrání fotografií

Operace: `POSTindex.php?page=upload_automation_upload`, `multipart/form-data`, `action=upload` (také výchozí hodnota). Musí být dostupná autentizace a `upload_api`. Při použití curl nenastavujte ručně multipart boundary. Pro tato volání autorizovaná klíčem není potřeba cookie správce ani pole CSRF.

Pole	Typ, povinnost a význam
`image` / `images[]`	Binární; jeden soubor nebo opakované soubory, povinné. Použijte jen jednu variantu; neprázdné images[] má přednost. Server ověřuje názvy i skutečná obrazová data.
`gallery_id`	Volitelné celočíselné kontrolní tvrzení. Kladná hodnota jiná než galerie klíče vrací 403. Vynechání nerozšiřuje oprávnění.
`create_thumbnails`	Volitelný skalární příznak; výchozí true. Pravdivé hodnoty: 1/true/yes/on bez ohledu na velikost písmen. Hodnota 0 vypne serverové doplnění odvozených obrázků. Platné klientské náhledy lze přesto nainstalovat.
`image_client_ids[]`	Volitelné korelační řetězce jednotlivých originálů; [A-Za-z0-9_-], 1..80 znaků. Odpovídají pozicím originálů, nejsou trvalými ID operací ani idempotentními klíči.
`client_thumbnails[]`	Volitelné binární soubory náhledů. Každý vyžaduje odpovídající položky ve třech níže uvedených souběžných polích metadat.
`thumbnail_client_ids[]`	String; povinné pro každý náhled. Musí odpovídat platné hodnotě `image_client_ids` v tomto požadavku.
`thumbnail_sizes[]`	Integer, cílová delší strana v pixelech; 300, 600, 800, 960, 1280, 1600. Skutečná dekódovaná delší strana nesmí překročit údaj o více než 4 pixely.
`thumbnail_formats[]`	String jpg nebo webp (normalizuje se na malá písmena); zjištěné MIME musí odpovídat. Platné nadbytečné JPG varianty mohou být na instalaci pouze s WebP započteny jako přeskočené, aniž se odmítne originál.
`sim_location_source`	Volitelný string; pouze `simconnect_camera` aktivuje následující společné souřadnice kamery.

Pole	Typ, povinnost a význam
`sim_camera_latitude` / `sim_camera_longitude`	Volitelná konečná čísla, pro přijetí metadat kamery jsou nutná obě. Šířka -90..90; délka -180..180; zaokrouhlení na 7 desetinných míst. Neplatná metadata se ignorují; nejde o nový endpoint pro zápis GPS.
`sim_camera_altitude`	Volitelná konečná nadmořská výška ve stopách (původní jednotka SimConnect; handler ji nepřevádí), zaokrouhlení na 2 desetinná místa; chybějící/neplatná je null. Jedna sada souřadnic platí pro přijaté obrázky požadavku.

Základní typy obrázků jsou JPG/JPEG, PNG, GIF a WebP. HEIC/HEIF a DNG závisejí na skutečných serverových konvertorech; podporu neodvozujte jen z přípony. Tato operace neslouží pro PDF, hudbu, libovolné ZIP ani obrázky v JSON/base64. PHP `upload_max_filesize`, `post_max_size`, `max_file_uploads` a proxy hostingu mohou nastavit přísnější limity. Původní protokol neinzeruje univerzální velikost dávky ani limit požadavků. Používejte menší dávky a nepřebírejte limity odděleného linked API.

Server přirozeně třídí názvy uploadovaných souborů a může zvolit unikátní názvy nebo použít nastavené přejmenování. Nepředpokládejte zachování libovolného vstupního pořadí v odpovědi. U pozičního párování náhledů odešlete originály již ve stejném přirozeném pořadí názvů; jeden originál s náhledy odstraňuje nejednoznačnost pořadí. Opakovaný upload originálu není deduplikace podle kontrolního součtu a může vytvořit další soubor. Používejte vrácené názvy a ID, ne odhadnutou URL. Moderní pravidla preferují WebP; vypnutí tvorby náhledů nezaručuje jejich existenci.

```
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --form 'action=upload' --form 'image=@photo.jpg' \
  --form 'create_thumbnails=1' \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

```
{
  "ok": true, "gallery_id": 42, "gallery_title": "Example",
  "gallery_url": "https://gallery.example/photos/gallery/example",
  "edit_url": "/photos/index.php?page=admin_edit_gallery&id=42",
  "uploaded": 1, "scanned": 1, "image_ids": [501],
  "filenames": ["photo.jpg"], "renamed": 0,
  "rename_warnings": [], "rename_failures": [],
  "thumbnails": 6, "thumbnail_failed": 0, "thumbnail_errors": [],
  "post_upload_errors": [],
  "sim_camera_metadata": {"attached": 0, "skipped": 0, "error": ""},
  "client_thumbnails": {
    "installed": 0, "skipped": 0, "failed": 0, "errors": []
  }
}
```

Ukázka představuje jednu možnou odpověď, nikoliv garantované počty či tvar URL. `uploaded`, `scanned`, `renamed`, `thumbnails` a `thumbnail_failed` jsou celočíselné čítače; `image_ids` je seznam celých čísel; `filenames`, `rename_warnings`, `rename_failures`, `thumbnail_errors` a `post_upload_errors` jsou seznamy řetězců. Kontrolujte také vnořené počty/chybu kamery a počty/chyby klientských náhledů. HTTP 200 s `ok=true` může současně hlásit chybu náhledů, GPS

či evidence. Nejde o atomickou transakci vše-nebo-nic. Zachycené chyby uploadu se mapují na 422; společné autentizační chyby jsou popsány níže.

Následující volitelná ukázka připojí jeden připravený WebP náhled k jednomu originálu. Náhled už musí mít deklarované rozměry a skutečný obsah WebP; název ani deklarace MIME neobcházejí validaci serveru. Více originálů lze poslat opakovanými poli images[], s odpovídajícími `image_client_ids`[] ve stejném pořadí názvů jako na serveru.

```
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --form 'action=upload' --form 'images[]=@photo.jpg' \
  --form 'image_client_ids[]=photo-001' \
  --form 'client_thumbnails[]=@photo-300.webp;type=image/webp' \
  --form 'thumbnail_client_ids[]=photo-001' \
  --form 'thumbnail_sizes[]=300' --form 'thumbnail_formats[]=webp' \
  --form 'create_thumbnails=1' \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

26.5 Inventář: porovnání dodaných souborů

Operace: `POSTindex.php?page=upload_automation_upload`, `application/json`, `action=inventory`. Vrací shody dodaných kandidátů v jedné autorizované galerii, nikoliv celý katalog fotografií ani vyhledávání po serveru. Prázdný seznam files umožní ověřit identitu galerie a vrácené capabilities bez uploadu. JSON volání vyžadují autentizaci hlavičkou.

Pole	Typ, povinnost a význam
`action`	Povinný string inventory.
`files`	Pole objektů kandidátů; chybějící či nepole se normalizuje na prázdné. Neplatné řádky se vyřadí. Nejvýše 5000 různých SHA-256; stejný hash nahradí předchozího kandidáta.
`files[].sha256`	Povinných 64 hexadecimálních znaků; oříznutí a malá písmena. Hashujte přesné bajty originálu odeslaného serveru.
`files[].filename`	Volitelný string; části cesty se odstraní. Prázdná hodnota se nahradí sha256. Jde o zobrazovací/korelační název, ne cílovou cestu.
`files[].size`	Volitelné celé bajty; normalizace nejméně na nulu. Kladná velikost je dodatečná kontrola shody a podmínka diskové kontroly.
`files[].client_id`	Volitelný oříznutý string vrácený pro párování; výchozí sha256. Není totožný s uploadovým `image_client_ids` ani trvalou stvrzenkou.
`deep_check`	Volitelný JSON boolean, výchozí false; aktivuje jej pouze skutečné true. Disková kontrola vezme nejvýše prvních 8 normalizovaných kandidátů. Omezuje počet kandidátů, nikoliv dobu průchodu adresářem či počet prohlédnutých položek.

```
python - <<'PYJSON' > inventory.json
import hashlib
import json
```

```
from pathlib import Path
path = Path("photo.jpg")
digest = hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest()
print(json.dumps({"action": "inventory", "deep_check": False,
    "files": [{"client_id": "photo-1", "filename": path.name,
               "size": path.stat().st_size, "sha256": digest}]}))
PYJSON
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary @inventory.json \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

```
{
  "ok": true, "action": "inventory", "gallery_id": 42,
  "gallery_title": "Example", "gallery_folder": "example",
  "checked": 1, "matched": 1,
  "existing": [{
    "client_id": "photo-1", "filename": "photo.jpg", "size": 1024,
    "sha256": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
    "remote_filename": "photo.jpg", "remote_relative_path": "photo.jpg",
    "remote_image_id": 501, "matched_by": "checksum_sha256"
  }],
  "deep_check_applied": false,
  "fingerprint": "opaque-server-fingerprint",
  "server_time": "2026-11-09 10:00:00",
  "capabilities": {"flight_reports_v1": true}
}
```

HTTP 200 vrací `ok`, `action`, celočíselné `gallery_id`, řetězce `gallery_title` a `gallery_folder`, čítače `checked` a `matched`, seznam `existing`, boolean `deep_check_applied`, neprůhledný `fingerprint`, `server_time` ve formátu SQL a případné `capabilities`. Shoda opakuje `client_id`/filename/size/sha256 a doplní `remote_filename`/`remote_relative_path`/`remote_image_id`/`matched_by`. Cesty jsou metadata, ne veřejné URL médií. `checksum_sha256` označuje indexovanou shodu; `disk_sha256` může mít `remote_image_id=0`. Chybějící řádek znamená nenalezenou shodu, ne důkaz, že dřívější požadavek nic neuložil. Fingerprint neinterpretujte; SQL čas nenese explicitní časový posun.

26.6 Částečné výsledky, timeouty a obnova

Po potvrzeném úspěchu uchovejte odpověď a zkontrolujte varování. Po timeoutu, odpojení, neplatné odpovědi či zkráceném JSON označte výsledek uploadu za neznámý a ponechte originál. Neopakujte automaticky odeslání, nemažte místní soubory, neměňte cíl a nepředpokládejte, že 422 znamená rollback. Proveďte inventuru původních bajtů a jen v nutném případě malý explicitní `deep_check`. Pozitivní shoda prokazuje obsah, ne dokončení konkrétního požadavku; disková shoda nedokazuje registraci v databázi. Před vědomým rozhodnutím operátora o dalším uploadu ověřte galerii a varování. Protokol neposkytuje obecnou stvrzenku stavu uploadu fotografie, zrušení operace, univerzální Idempotency-Key ani garanci právě-jednou.

26.7 Odvolání aktuálního klíče

Operace: POST na uploadový endpoint, `action=revoke`, jako JSON nebo URL-encoded formulář. Akce nepřijímá výběr `token_id`: odvolá údaj, kterým je ověřen tento požadavek, pro jeho galerii. Klíč nemůže vytvořit náhradu ani odvolávat libovolné jiné klíče. Nejprve zastavte a vyřešte rozpracované přenosy. Jde o explicitní destruktivní zásah do přihlašovacího údaje; nikdy jej nepoužívejte jako běžný test spojení. Fotografie nemaže. Následné použití odvolaného klíče vrátí na zapnutém uploadovém endpointu 401; opakování není další úspěšnou stvrzenkou odvolání.

```
# OPTIONAL: this invalidates the currently supplied key.
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 30 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --data-urlencode 'action=revoke' \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

```
{"ok": true, "action": "revoke", "gallery_id": 42,
 "token_id": 7, "message": "API key revoked."}
```

Úspěch je HTTP 200. Selhání odvolání vrací 422 s ok=false/error. Při ztrátě odpovědi ověřte použitelnost klíče či jeho stav v administraci; nevzniká tím automaticky oprávnění k novému klíči.

26.8 Specializovaný protokol AI workeru

Následující čtyři akce používají uploadový endpoint a galerijní klíč, ale jde o specializované operace workeru, nikoliv obecné prohlížení fotografií. Instalace musí mít zapnuté `upload_api` a `ai_image_metadata` a připravené schéma fronty/metadat AI. Worker musí vedle galerijního klíče držet aktuální `job_id` a tajný `claim_token`. Úloha je omezena na galerii; `worker_id` je diagnostika, ne autentizace. Claim tokeny neprotokolujte. Ukázky neobsahují automatický prohlížeč, průchod soubory ani nekonečnou pollovací smyčku.

Společné AI odpovědi: 403 při vypnutých AI metadatech; 409 při chybějícím schématu; 503 při neověřitelném úložišti; 400 pro neznámou ai_ akci; 422 pro ostatní zachycená selhání workeru. Před nimi stále platí společné odmítnutí autentizace/funkce uploadu. Ztracená odpověď přidělení neopravňuje dokončit jinou úlohu: držení dokládá jen přijatý claim token. Níže popsané opakování dokončení nezajišťuje idempotenci uploadu fotografií.

26.9 Převzetí jedné AI úlohy: `ai_next_job`

POST, application/json, action=`ai_next_job`. Jde o přidělení měnící stav: pro přímé obrázky galerie klíče mohou být doplněny chybějící úlohy a jedna převzata. Není to test spojení pouze pro čtení.

Pole	Typ, povinnost a význam
`worker_id`	Volitelný string; výchozí unknown-worker; nepovolené znaky se nahradí podtržítkem, nejvýše 190 znaků.
`model_name` / `model_version`	Volitelné řetězce; výchozí local-image-metadata / 1; mezery se sjednotí, každý nejvýše 120 znaků. Zachovejte stabilní hodnoty pro frontu zvoleného modelu/verze.

Pole	Typ, povinnost a význam
`lease_seconds`	Volitelné celé sekundy, výchozí 600. Nekladné hodnoty použijí výchozí; jinak omezení na 60..3600. Totéž platí pro heartbeat.

```
{"action":"ai_next_job","worker_id":"example-worker",
 "model_name":"local-image-metadata","model_version":"1",
 "lease_seconds":600}
```

```
{
  "ok": true, "asset_action": "ai_asset",
  "job": {
    "job_id": 91, "claim_token": "REPLACE_WITH_RECEIVED_CLAIM_TOKEN",
    "lease_seconds": 600, "lease_expires_at": "2026-11-09 10:10:00",
    "model_name": "local-image-metadata", "model_version": "1",
    "gallery_id": 42, "gallery_title": "Example",
    "image": {
      "id": 501, "filename": "photo.jpg", "title": "Example",
      "relative_path": "photo.jpg", "mime_type": "image/jpeg",
      "file_size": 1024, "modified_at": "2026-11-09 09:00:00",
      "checksum_sha256": "
    aaaa
```

```
 "claim_token":"REPLACE_WITH_RECEIVED_CLAIM_TOKEN",
 "lease_seconds":600,"progress_percent":40,"message":"Analyzing image"}
```

```
{"ok":true,"job_id":91,"message":"Heartbeat accepted."}
```

HTTP 200 potvrzuje prodloužení; neplatné či expirované převzetí vrací 409 s ok=false/error. Platí i společné AI chyby.

26.11 Dokončení či selhání AI úlohy: `ai_complete`

POST, application/json, action=`ai_complete`. Úspěch uloží metadata modelu a prohledávatelný text; nejde o obecné API ke změně názvu, tagů či nastavení fotografie.

Pole	Typ, povinnost a význam
`job_id` / `claim_token`	Povinná identita převzetí jako u heartbeat.
`status`	Volitelný string; výchozí succeeded. Posílejte explicitně succeeded nebo failed. Současný handler všechny jiné hodnoty považuje za selhání; nespoléhejte na překlepy.
`metadata`	Úspěch: JSON objekt, výchozí prázdný. Strukturovaná metadata workeru bez pevného povinného slovníku tagů. Hodnota jiná než objekt/pole selže s 422. Neukládejte tajné údaje ani diagnostiku jako prohledávatelný obsah.
`searchable_text`	Úspěch: volitelný string, výchozí prázdný. Spojí se se skalárními texty metadat do hloubky 5, diagnostické klíče se vynechají a mezery sjednotí; výsledný limit 60000 znaků.
`error`	Selhání: volitelný string, omezený na 2000 znaků. Při vynechání server použije výchozí zprávu. Neuvádějte přihlašovací údaje.

```
{"action":"ai_complete","job_id":91,
 "claim_token":"REPLACE_WITH_RECEIVED_CLAIM_TOKEN",
 "status":"succeeded","metadata":{"objects":["aircraft"]},
 "searchable_text":"Aircraft on the apron"}
```

```
{"ok":true,"job_id":91,"status":"succeeded","message":"AI metadata stored."}
```

Potvrzení nahlášeného selhání je také HTTP 200 se status=failed a message="AI job failure recorded."; neznamená úspěšnou analýzu. Neplatné/expirované převzetí vrací 409. Opakované úspěšné dokončení stejné již dokončené úlohy/claim může potvrdit uložený výsledek bez přepsání; neověřuje totožnost opakovaného obsahu. Selhání může server znovu zařadit podle pravidel (nejvýše 5 pokusů, exponenciální prodleva maximálně 3600 sekund). Klient nesmí vyrábět nové převzetí ani slepě opakovat po 409.

26.12 Stažení vstupu převzaté AI úlohy: `ai_asset`

POST na uploadový endpoint ve formátu application/x-www-form-urlencoded (potřebná formulářová pole naplní i multipart). Povinná pole jsou action=`ai_asset`, kladné celé `job_id` a přesný

`claim_token`. Na rozdíl od ostatních AI akcí čte handler `job_id` a `claim_token` z formuláře, nikoliv z JSON. Úspěch je HTTP 200 s obrazovými bajty, zjištěným Content-Type, Content-Length, Content-Disposition attachment, X-Content-Type-Options nosniff a Cache-Control no-store, private. Server může vrátit existující zobrazovací reprezentaci místo původních RAW bajtů; nepředpokládejte shodu jejího hashe s hashem originálu v úloze. Akce kvůli stažení negeneruje chybějící náhled.

```
# CLAIM_TOKEN and JOB_ID come from a successful ai_next_job response.
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --data-urlencode 'action=ai_asset' \
  --data-urlencode "job_id=$JOB_ID" \
  --data-urlencode "claim_token=$CLAIM_TOKEN" \
  --dump-header ai-asset.headers --output ai-asset.response \
  --write-out 'HTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

Neplatné převzetí či nedostupný soubor vrací JSON 409 s ok=false/error; ostatní společné AI chyby jsou také JSON. Před použitím uložené odpovědi jako obrázku ověřte HTTP status a Content-Type.

26.13 Zjištění stvrzenky PDF reportu: `flight_report_status`

POST na uploadový endpoint, application/json, action=`flight_report_status`. Jde o specializovaný protokol příloh reportů, ne neomezenou správu PDF. Inventář může inzerovat capabilities.`flight_reports_v1`=true; starší odpovědi mohou capabilities vynechat. Inzerce nezaručuje připravenost. V ověřené revizi je po úspěšné inventuře bezpodmínečná a samostatně neověřuje PDF úložiště ani přepínač zobrazování PDF. Neodvozujte z ní další oprávnění ani dostupnost uživatelského rozhraní.

Pole	Typ, povinnost a význam
`report_id`	Povinný string, 1..80 ASCII znaků [A-Za-z0-9_-]. Stabilní identita klienta pro zjištění i upload.
`language`	Povinný string en/cs/de/sv, normalizace na malá písmena. České protokolové označení je cs, nikoliv přípona manuálu CZ.
`sha256`	Povinný 64znakový hex digest očekávaného PDF; oříznutí a malá písmena. Identita je `report_id` + language v galerii klíče.

```
{"action":"flight_report_status","report_id":"flight-demo-001",
 "language":"cs",
 "sha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"}
```

```
{"ok":true,"action":"flight_report_status","found":false,
 "conflict":false,"report":null}
```

HTTP 200 obsahuje boolean found, conflict=false a report=null při nenalezení ověřené přílohy, jinak report={id:string, sha256:string, size:integer v bajtech, filename:string}. Odpovídající stvrzenka má found=true. Hledání vychází z ověřených indexovaných souborů; found=false není důkaz, že nikdy nenastal ztracený zápis. Konfliktní obsah či duplicitní identity vracejí HTTP 409 s ok=false,

action, conflict=true a error. Neplatný vstup či neověřitelný stav vrací 422; chybějící/ne-JSON požadavek stavu vrací 400. Příznak pro přepsání není k dispozici.

26.14 Přiložení PDF reportu: `flight_report`

POST na uploadový endpoint, multipart/form-data, action=`flight_report`. Povinná skalární pole `report_id`, language a sha256 mají stejná pravidla jako stav. Navíc odešlete `session_id` (1..80 znaků [A-Za-z0-9_-]) a jeden binární soubor v poli report. `Session_id` se validuje, ale není součástí uložené identity reportu. Skutečné PDF musí odpovídat odeslanému SHA-256; platná velikost je 16 bajtů až 25 MiB (26214400 bajtů), vyžaduje se PDF signatura, koncová značka EOF a přípustné zjištěné MIME PDF. Hosting může mít nižší limity.

```
PDF_SHA=$(python -c \
 'import hashlib; print(hashlib.sha256(open("report.pdf","rb").read()).hexdigest())
    ')
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --form 'action=flight_report' --form 'report_id=flight-demo-001' \
  --form 'session_id=session-demo-001' --form 'language=cs' \
  --form "sha256=$PDF_SHA" --form 'report=@report.pdf;type=application/pdf' \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

```
{"ok":true,"action":"flight_report","found":true,"conflict":false,
 "report":{"id":"0123456789abcdef0123456789abcdef",
 "sha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
 "size":2048,"filename":"flight-report-0123456789abcdef-cs.pdf"}}
```

HTTP 200 vrací uloženou či již existující odpovídající stvrzenku. Opětovné odeslání stejného `report_id`/language a totožného PDF může vrátit tuto stvrzenku; jiný kontrolní součet stejné identity vrací 409 a nic nepřepíše. Chybějící/neúplné PDF, chyba validace/uložení či nesoulad hashe vrací 422. Po ztrátě odpovědi před vědomým opakováním ověřte `flight_report_status` s původní identitou/hashem. Tuto zvláštní vlastnost stvrzenek nelze zobecnit na běžný upload fotografií, inventář či libovolné úpravy PDF. API neposkytuje mazání reportů, nahrazování ani procházení médií.

26.15 Migrace: oprávnění a datový kontrakt

Migrace je explicitní přenos galerie autorizované zdrojovým klíčem do nového potomka pod galerií autorizovanou cílovým klíčem. Nejde o objevování serverů ani obecné API pro procházení. Obě instalace musejí povolit `gallery_migration` a mít potřebné databázové schéma. Ověřený `protocol_version` je 2; řetězce `app_version` zdroje a cíle se musejí přesně shodovat. Zachovejte manifest vytvořený serverem, jeho identity, pořadí i volitelná pole; nesestavujte vlastní manifest z místního adresáře.

Zdrojový export standardně zahrnuje potomky. Samotný kořen vyberte pomocí `include_subgalleries=0`. Parametr omezuje konkrétní export, nikoliv trvalá oprávnění klíče: požadavek na zdrojový soubor může autorizovat potomka stejného stromu. Klíč považujte za přístup k exportovaným datům, nikoliv pouze za oprávnění nahrávat. Cílový klíč povoluje vytvoření importovaného potomka/stromu, nikoliv libovolného kořene či změny nesouvisejících galerií. Importovaná metadata mohou zachovat viditelnost zdroje; použijte chráněný cíl a výsledek před zpřístupněním zkontrolujte.

Všechny migrační URL používají index.php?page=<route>. Pole GET patří do query; skalární pole POST do application/x-www-form-urlencoded nebo multipart/form-data. JSON v `manifest_json` či `assets_json` je hodnotou formulářového pole, nikoliv tělem požadavku application/json. Na trasách GET/POST má při shodném názvu přednost pole POST. U GET vždy použijte klíč v hlavičce. Úspěšné JSON odpovědi mají application/json; charset=utf-8. Chyby obsahují ok=false a error:string se statusy jednotlivých operací uvedenými níže. Nepodporovaná metoda vrací 405. Nespoléhejte na konkrétní znění lokalizovaných chyb.

Pole	Typ, povinnost a význam
`scope`	Selektor souboru, string image (výchozí) nebo gallery.
`source_gallery_id`	Integer zdrojové galerie. Odešlete přesnou hodnotu manifestu; nula/vynechání na zdroji znamená kořen klíče. Cílové reference musejí určit položku manifestu.
`kind`	Povinný string: pro image original či thumbnail; pro gallery `cover_image_path`, `banner_image_path`, `logo_image_path` nebo `separator_image_path`.
`source_image_id`	Integer u obrazového souboru; historický alias `image_id` je přípustný při nepřítomnosti `source_image_id`. Grafika galerie ID fotografie nepotřebuje.
`size` / `format`	Jen identita náhledu: size integer v pixelech, format jpg nebo webp. Zkopírujte deskriptor, velikost neodhadujte. size zde není délka v bajtech; tou je `file_size`.
`file_size` / `checksum_sha256` / `mime_type`	Metadata deskriptoru: počet bajtů, SHA-256 a MIME string. Předejte beze změn a při uvedeném hashi ověřte stažené bajty.
`filename` / `relative_path` / `asset_key` / `label`	Hodnoty deskriptoru, nikoliv oprávnění k libovolné cestě. `asset_key` je neprůhledná identita o 24 hex znacích přidaná položkám přenosového plánu; label je popisek. Z cest nikdy nesestavujte URL souborového systému.

Migrace přenáší soubory vyjmenované tímto protokolem, nikoliv kompletní zálohu instalace. Obecné PDF přílohy v doprovodném úložišti ani hudební repozitáře/playlisty nejsou automaticky zahrnuty. Nevymýšlejte URL pro stahování ani neslibujte přenos neuvedených skrytých souborů. Pro uchování celé instalace používejte samostatnou zálohu souborového systému a databáze.

26.16 Export manifestu

```
GET|POST index.php?page=gallery_migration_manifest
```

Autorizujte zdrojovým galerijním klíčem. Volitelné `gallery_id` je kladné celočíselné kontrolní tvrzení; jiný kořen vrací 403. `include_subgalleries` je standardně true; hodnoty 0, false, off a no (bez ohledu na velikost písmen po oříznutí) vybírají jen kořen. Úspěch je HTTP 200 s ok, `app_version`, `protocol_version` a manifest. Výjimky při autentizaci, kontrole schématu i tvorbě manifestu tento handler všechny mapuje na 401; tento status tedy neznamená výhradně chybný klíč.

Pole	Typ, povinnost a význam
`protocol_version` / `app_version`	Integer 2 a přesný řetězec verze zdrojové aplikace. Cíl vyžaduje stejnou verzi aplikace.
`migration_id` / `source_instance_id`	Neprůhledné řetězce vytvořené zdrojem. Oba zachovejte; cíl používá identitu zdroje/manifestu k určení obnovitelné úlohy.
`source_gallery_id` / `source_gallery_folder`	Integer ID autorizovaného kořene a řetězec relativního adresáře galerie, nikoliv autorizační token či přímé URL média.
`include_subgalleries` / `generated_at` / `counts`	Boolean rozsahu exportu, řetězec serverového SQL času a objekt {galleries:integer, images:integer, assets:integer}.
`galleries[]`	Položky v pořadí rodič před potomkem: `source_id`, `parent_source_id` (kořen 0), `source_folder`, `folder_name`, `relative_folder` (kořen prázdný), gallery, `gallery_assets`[], images[] a `flight_map` (může být null).
`gallery` / `gallery_assets` / `images` / `flight_map`	Zrcadla kořene zachovaná kvůli kompatibilitě vedle galleries[]. Zachovejte je a nekombinujte různé snímky zdroje.

Vnořená metadata gallery nesou jen pole přítomná v úložišti a dále tags (string), `description_layout_semantics_version`, `cover_source_id` a volitelné `cover_selection_source_ids` (pole integer, včetně prázdné automatické volby). Volitelné `content_language` a translations závisejí na lokalizačním schématu. Metadata fotografie obsahují `source_id`, `source_gallery_id`, tags a assets plus přítomné uložené atributy uvedené níže. Číselné databázové hodnoty mohou být řetězce a volitelné hodnoty null: tyto přenosové záznamy vázané na verzi nepřetypovávejte ani nepřekládejte. Nejde o obecné operace PATCH. Celý serverový objekt předejte beze změn.

```
gallery:
title, slug, description, sort_order, visibility, voting_enabled,
show_filenames, newest_uploads_first, gallery_date, gallery_date_end,
description_layout, count_badge_visibility, picture_game_enabled,
gps_map_enabled, grid_columns, grid_rows, grid_use_for_subgalleries,
thumbnail_min_size, thumbnail_max_size, background_source,
banner_image_path, logo_image_path, separator_image_path,
cover_image_path, nsfw_enabled

images[]:
relative_path, filename, title, description, width, height, mime_type,
file_size, modified_at, checksum_sha256, sort_order, visibility,
exif_taken_at, exif_camera_make, exif_camera_model, exif_lens_model,
exif_focal_length, exif_aperture, exif_exposure_time, exif_iso,
gps_lat, gps_lng, gps_altitude, gps_extracted_at, nsfw_enabled,
thumbnail_min_size, thumbnail_max_size
```

```
SOURCE_BASE='https://source.example/photos'
: "${PG_SOURCE_KEY:?Set PG_SOURCE_KEY securely}"
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_SOURCE_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --get --data-urlencode 'include_subgalleries=0' \
  "$SOURCE_BASE/index.php?page=gallery_migration_manifest" \
  --output manifest-response.json --write-out 'HTTP %{http_code}\n'
# Validate HTTP/ok before using the file. Extract only the manifest member.
```

```
python -c 'import json; r=json.load(open("manifest-response.json")); assert r["ok"]
    is True; json.dump(r["manifest"],open("manifest.json","w"))'
```

Přítomné `flight_map` je objekt s `map_source_type`:string, `route_text`:string, `resolved_points_json`:string, `unresolved_points_json`:string, `point_count`:integer a `resolved_at`:string. Obě pole *_json obsahují serializované řetězce JSON, nikoliv vnořená pole. Zachovejte je beze změn ve verzovaném manifestu; nejde o samostatné API tvorby tras.

26.17 Stažení jednoho zdrojového souboru

```
GET|POST index.php?page=gallery_migration_asset
```

Použijte zdrojový klíč a výše definované selektory souboru. Server vyhledá originál, existující náhled či grafiku galerie uvnitř autorizovaného kořene/stromu. Klientská cesta neumožňuje vybrat libovolný soubor. Tato zdrojová trasa nevyžaduje `job_id` manifestu. Autorizace potomka se ověřuje u každého požadavku nezávisle na tom, zda předchozí manifest potomky vyloučil. Úspěch je HTTP 200 s binárními daty, zjištěným Content-Type, Content-Length a Content-Disposition attachment. Výjimky včetně autentizace či chybějících souborů se mapují na 404 JSON; nesprávná metoda na 405. JSON chybu neukládejte jako fotografii.

```
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_SOURCE_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --get --data-urlencode 'scope=image' \
  --data-urlencode 'source_gallery_id=12' \
  --data-urlencode 'source_image_id=34' --data-urlencode 'kind=original' \
  "$SOURCE_BASE/index.php?page=gallery_migration_asset" \
  --output source-asset.bin --write-out 'HTTP %{http_code}\n'
# IDs must come from the actual authorized manifest, not this example.
```

26.18 Stažení zdrojového ZIP balíku

```
POST index.php?page=gallery_migration_package
```

Zdrojový klíč, formulářová pole: `assets_json` (povinné neprázdné pole deskriptorů zakódované jako JSON, nejvýše 2048 souborů) a `include_subgalleries` (volitelné, standardně true). Přesnou skupinu souborů převezměte z cílového plánu balíků. Zdroj vyhledá každý deskriptor, ověří dostupné údaje o velikosti/hashe a vytvoří ZIP s nekomprimovanými položkami (metoda ZIP 0). Je vyžadován ZipArchive. Úspěch: HTTP 200 application/zip, Content-Length a příloha php-gallery-migration-package.zip. Výjimky včetně neplatného klíče, problémů deskriptoru/velikosti/hashe či ZIP vracejí 422 JSON. Nesprávná metoda vrací 405.

```
# package-assets.json is one packages[i].assets array from the target plan.
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_SOURCE_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --data-urlencode 'assets_json@package-assets.json' \
  --data-urlencode 'include_subgalleries=0' \
  "$SOURCE_BASE/index.php?page=gallery_migration_package" \
  --output transfer.zip --write-out 'HTTP %{http_code}\n'
```

26.19 Příprava cílové úlohy

```
POST index.php?page=gallery_migration_receive_manifest
```

Cílový galerijní klíč, povinné formulářové pole `manifest_json` obsahující pouze úplný objekt manifest ze zdrojové odpovědi. Jde o změnovou operaci: připravuje serverovou úlohu a importovaného potomka/strom pod galerií klíče. Pro obnovu kompatibilní existující úlohy použijte totožný manifest i cíl; po nejasné odpovědi nezískávejte změněný snímek ani nevybírejte jiný cíl. Serverové `job_id` je neprůhledné; uložte je spolu s identitou zdroje/cíle a manifestem, nikoliv s tajnými údaji. Verze aplikací musejí přesně souhlasit a `protocol_version` být podporován. Výjimky včetně autentizace vracejí 422 s ok=false/error; chybná metoda 405.

Pole	Typ, povinnost a význam
`ok` / `app_version` / `job_id`	HTTP 200: true, řetězec verze cíle a řetězec identity úlohy.
`compatibility`	Objekt {ok:boolean, `source_version`:string, `target_version`:string, policy:"exact", message:string}. Nekompatibilní požadavky selžou před úspěšnou přípravou.
`target_gallery_id` / `imported_root_gallery_id` / `gallery_ids`	Integer autorizovaného rodiče; integer vytvořeného/importovaného kořene; pole integer importovaných galerií. Rodič a importovaný kořen nejsou totéž.
`assets[]` / `packages[]`	Seřazené deskriptory souborů s `asset_key`/label; balíky {`package_id`:string, `asset_keys`:string[], assets:object[], `asset_count`:integer, `source_bytes`:integer}. Použijte vrácený plán, nikoliv vlastním způsobem přeskupené ZIPy.
`counts` / `status`	Objekt počtů {galleries:integer, images:integer, assets:integer, packages:integer, received:integer}. status je níže popsaný objekt stavu úlohy (v obálce handleru může být null).

Plán balíků respektuje uploadové limity cíle a měkký cíl dávky. Jeden originál s odvozenými obrázky může překročit měkký cíl při dodržení tvrdého limitu; skupina nad tvrdým limitem se odmítne. Neuvádějte univerzální maximum uploadu 24 MiB jen proto, že jde o záložní plánovací hodnotu. Plán prázdné galerie nemusí obsahovat soubory, přesto vyžaduje dokončení.

```
TARGET_BASE='https://target.example/gallery'
: "${PG_TARGET_KEY:?Set PG_TARGET_KEY securely}"
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_TARGET_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --data-urlencode 'manifest_json@manifest.json' \
  "$TARGET_BASE/index.php?page=gallery_migration_receive_manifest" \
  --output job-response.json --write-out 'HTTP %{http_code}\n'
# Preserve the validated job response before transferring any bytes.
```

26.20 Nahrání jednoho souboru do cíle

```
POST index.php?page=gallery_migration_receive_asset
```

Cílový klíč a multipart/form-data. Povinné: `job_id`, pole selektoru souboru a binární soubor v asset. Selektory musejí určit plánovaný soubor manifestu; server ověřuje vlastnictví úlohy, deskriptor, velikost/hash i bezpečnost cíle. Přenášejte soubory ve vráceném pořadí, aby originály předcházely náhledům. Grafika galerie vyžaduje scope=gallery a přesný kind. Úspěch je HTTP 200 s ok=true, `job_id`, `asset_key`, `target_gallery_id` (importovaná galerie přijímající tento soubor), result, received a `total_assets`. Toto `target_gallery_id` se může lišit od rodiče klíče. Výjimky včetně neplatných údajů, neznámé úlohy/souboru, chybějícího uploadu či hashe vracejí 422; chybná metoda 405.

Pole	Typ, povinnost a význam
`result:imageoriginal`	{scope:"image", kind:"original", `source_image_id`:integer, `image_id`:integer}; zdrojová a cílová ID se liší.
`result:imagethumbnail`	{scope:"image", kind:"thumbnail", `source_image_id`:integer, `image_id`:integer, size:integer, format:string}.
`result:gallery`	{scope:"gallery", kind:string, `relative_path`:string}; kind je sloupec grafiky z deskriptoru.

```
{"ok":true,"job_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef",
 "asset_key":"0123456789abcdef01234567","target_gallery_id":41,
 "result":{"scope":"image","kind":"original",
 "source_image_id":34,"image_id":100},"received":1,"total_assets":3}
```

26.21 Nahrání plánovaného ZIP balíku

```
POST index.php?page=gallery_migration_receive_package
```

Cílový klíč, multipart/form-data: povinné řetězce `job_id` a `package_id` z přípravy; package je povinný binární ZIP. `assets_json` nenahrazuje cílový plán. Odešlete nezměněný ZIP vytvořený zdrojem pro přesně tento balík. Příjemce kontroluje očekávané názvy/počet položek, odmítá duplicity, neočekávané a komprimované položky (pouze metoda 0), ověřuje údaje souborů a používá autorizované mapování úlohy. Některé soubory se mohou nainstalovat před pozdější chybou; nejde o protokol s atomickým rollbackem. Po nejasném uploadu před rozhodnutím o opakování zavolejte `receive_status` téže úlohy.

```
{"ok":true,"job_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef",
 "package_id":"abcdef0123456789abcdef01",
 "asset_keys":["0123456789abcdef01234567"],
 "received":1,"total_assets":1}
```

Pole HTTP 200 výše obsahují řetězce/pole řetězců a celočíselné počty. Výjimky autentizace, nesouladu úlohy/plánu, neplatného ZIPu, chybějícího balíku, chybných dat či neúplného přenosu vracejí 422 JSON. Nesprávná metoda vrací 405. Evidovaný příjem balíku neopravňuje změnit jeho obsah ani jej přiřadit jiné úloze. K obnově použijte aktuální stav a původní identitu balíku.

26.22 Ověření postupu cílové úlohy

```
GET|POST index.php?page=gallery_migration_receive_status
```

Cílový klíč a povinné `job_id`. Volitelně připojte šest polí selektoru pro dotaz na konkrétní soubor manifestu. Při každém volání se ověřuje stejný autorizovaný cílový rodič. Handler porovnává evidenci přijatých souborů se soubory; i GET může aktualizovat údaje obnovy, nejde tedy o snímek bez vedlejších účinků. Chybějící/neodpovídající volitelný selektor vrací `asset_key`=""a `asset_received`=false, nikoliv obecnou záruku neexistence souboru. Neplatný klíč/úloha/cíl, poškozená úloha či výjimka při ověřování vrací 422; nesprávná metoda 405.


```
{"ok":true,"action":"status",
 "job_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef","mode":"source_push",
 "target_gallery_id":40,"imported_root_gallery_id":41,"gallery_ids":[41],
 "received":1,"total_assets":3,"received_packages":0,"total_packages":1,
 "received_asset_keys":["0123456789abcdef01234567"],
 "asset_key":"","asset_received":false,
 "updated_at":"2026-11-09 12:00:00","server_time":"2026-11-09 12:00:03"}
```


Výše je úplný tvar HTTP 200. ID/počty jsou integer, `gallery_ids` je pole integer, `received_asset_keys` pole string, časy jsou serverové SQL řetězce a `asset_received` boolean. `received_packages` počítá balíky, u nichž byly přijaty všechny soubory. mode je `source_push` pro úlohy zahájené touto veřejnou přípravou. Odpověď neobsahuje příznak completed. received==`total_assets` znamená evidované soubory, nikoliv úspěšné finální použití metadat; `receive_complete` zavolejte samostatně.

26.23 Dokončení cílové úlohy

```
POST index.php?page=gallery_migration_receive_complete
```

Cílový klíč a povinné formulářové pole `job_id`, bez souboru. Server vyžaduje autorizovanou cílovou úlohu, všechny očekávané soubory a použitelné schéma, poté aplikuje metadata, mapování zdrojových/cílových fotografií a obálek a související dokončení. Může se změnit prezentace/viditelnost importované galerie. Ztracená úspěšná odpověď není důkaz rollbacku. Zachovejte původní úlohu a zkontrolujte její výsledek; nezahajujte nový import jen kvůli nejasnému dokončení. Tento kontrakt nedefinuje veřejný endpoint pro zrušení/smazání úlohy či rollback.


```
{"ok":true,"job_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef",
 "target_gallery_id":40,"target_parent_gallery_id":40,
 "imported_root_gallery_id":41,"gallery_ids":[41],
 "assets_received":3,"total_assets":3,
 "gallery_url":"https://target.example/gallery/gallery/imported/",
 "edit_url":"https://target.example/gallery/index.php?page=admin_edit_gallery&id=41&
    tab=admin-edit-api#admin-edit-api"}
```


HTTP 200 obsahuje výše uvedená pole; ID/počty jsou integer, `gallery_ids` pole integer a URL řetězce (používejte vrácené hodnoty, nikoliv tuto ukázkovou podobu). Chyby autentizace, neúplné soubory či chyby cíle/schématu/metadat vracejí 422 s ok=false/error, nesprávná metoda 405. `edit_url` je odkaz pro prohlížeč vyžadující běžné přihlášení správce; neopravňuje galerijní klíč používat administrační funkce.

26.24 HTTP chyby, limity a kompatibilita

Následující matice popisuje chování handlerů ověřené revize poté, co požadavek dorazí do PHP. Nejde o jednotnou REST politiku statusů. Vypnutá funkce, stav instalace/schématu, limity těla

PHP, reverzní proxy či chyba před handlerem mohou vrátit jiný status nebo HTML. Posílejte Accept: application/json; nezávisle ověřujte status, Content-Type a strukturu JSON. Z HTTP chyby či selhání parsování JSON neodvozujte rollback zápisu. Nerozhodujte podle přeložených volných chybových zpráv.

Skupina operací	Význam chyby
Všechny uploadové akce	405 chybná metoda; 503 nedostupné/neověřitelné schéma klíčů; 401 chybějící/neplatný/zrušený klíč; 404 chybějící galerie klíče. Předcházejí výběru akce.
`upload` / `inventory` / `revoke`	Upload: 403 neshoda kladného kontrolního ID galerie, 422 zachycená chyba uploadu. Revokace: 422 neúspěšné zrušení. Inventář nemá vlastní lokální mapování výjimek na status; infrastrukturní chyby nemusí vrátit obvyklou JSON obálku.
`ai_*`	403 vypnutá AI funkce, 409 chybějící schéma fronty, 503 neověřitelné schéma, 400 neznámá AI akce, 422 zachycená AI chyba; heartbeat/complete/asset vracejí 409 při neplatném převzetí či nedostupném vstupu.
`flight_report_status` / `flight_report`	Stav: 400 chybějící JSON tělo; obě: 409 konflikt identity PDF, 422 neplatný vstup či chyba stavu/uložení.
`gallery_migration_manifest`	403 neshoda kořenového ID; 401 jakákoliv zachycená výjimka včetně klíče, schématu či exportu; 405 chybná metoda.
`gallery_migration_asset`	404 zachycená chyba autentizace/vyhledání/přípravy čtení; 405 chybná metoda. Chybu po zahájení streamování nelze vždy vrátit jako čisté JSON.
`gallery_migration_package` / `gallery_migration_receive_*`	422 jakákoliv zachycená výjimka včetně klíče/cíle/úlohy/verze/dat/ZIP/integrity; 405 chybná metoda. Autentizační chyby na těchto trasách nejsou vždy 401.

```
{"ok":false,"error":"Invalid or revoked API key."}
```

```
{"ok":false,"action":"flight_report_status","conflict":true,
 "error":"A different PDF is already stored for this report identity."}
```

Jde o samostatné příklady chyb, nikoliv univerzální strukturu vyžadující action či conflict. Klient pouze s klíčem a bez administračních cookies dostane při vypnuté trase `upload_api` či `gallery_migration` obvykle 404 s {"ok":false,"error":"`not_found`"}, požaduje-li JSON; kontext přihlášeného správce může místo toho obdržet 403 `feature_disabled`. API volání udržujte nezávislá na prohlížečových relacích. JSON helpery nejsou totožné: upload používá application/json, migrace výslovně přidává charset=utf-8. Nepředpokládejte stejné cache/bezpečnostní hlavičky u všech odpovědí. Autorizovaná metadata považujte za soukromá a neukládejte klíče do cache.

Provozní limity jsou průnikem aplikační validace, podpory funkcí/schématu, PHP `upload_max_filesize`/`post_max_size`/`max_file_uploads`, limitů těla/času webserveru a limitů paměti/času klienta. Hosting může vrátit 413 či 429, aniž by šlo o jednotný aplikační kontrakt. Není zde univerzální Retry-After, stránkování, obnovitelný multipart upload, chunk API, kvóta ani záruka právě jednoho provedení. Zachovejte všechny originály i podklady nejasných operací. Inventář a stvrzenky reportů mají různé významy. Respektujte volitelná/chybějící pole starších serverů; obecný endpoint verze API se neslibuje. Pouze migrace vyžaduje přesnou shodu verze aplikace.

26.25 Úplný Python příklad uploadu, inventáře a migrace

Následující úplný skript uložte jako `gallery_api_example.py`. Potřebuje Python 3.10+ bez balíčků třetích stran. `PG_BASE`, `PG_SOURCE_BASE` a `PG_TARGET_BASE` jsou explicitní základní URL instalací včetně podadresáře, bez index.php, query či fragmentu. Klíče předejte pouze prostředím. Příklad záměrně omezuje soubor/binární odpověď na 64 MiB a JSON na 8 MiB, se 120sekundovým timeoutem socketu; jde o limity příkladu klienta, nikoliv serveru. Omezené soubory ukládá v paměti a používá ASCII názvy multipart souborů; větší či jinak pojmenované uploady vyžadují vhodného streamujícího klienta s podporou kódování. urllib může použít provozovatelem nastavenou proxy. TLS se ověřuje a každé přesměrování se odmítá.

Příkaz migrate provede úplnou novou sekvenci manifest -> příprava cíle -> jednotlivé soubory ve správném pořadí -> dokončení pro výslovně zvolené zdrojové/cílové klíče. Používá jednotlivé soubory, takže nepotřebuje ZIP nástroj; balíkové trasy výše jsou samostatnou možností dávkování. Existující pracovní adresář odmítne, aby omylem nezačal druhý import. Soukromé soubory manifestu/úlohy přežijí chybu; mohou obsahovat neveřejná metadata galerie, nikdy však klíče. Po chybě zkontrolujte uloženou úlohu a ručně zjistěte její stav. Nespouštějte skript jednoduše do jiného adresáře. Ani chybějící job-response.json po selhání přípravy neopravňuje opakovat bez ověření původního uloženého manifestu a cíle. Skript neodstraňuje originály ani automaticky neopakuje zápisy. Vypsaný JSON uploadu může obsahovat varování i při ok=true.

```
"""Example client for the documented gallery-key API. Author: Rudolf Klusal.

Requires Python 3.10+ and the standard library. It never follows redirects,
retries writes, deletes original files, or enumerates unrelated galleries.
The bounds below belong to this example, not to PHP Gallery's API contract.
"""

import argparse
import hashlib
import json
import os
from pathlib import Path
import secrets
import ssl
import sys
import urllib.error
import urllib.parse
import urllib.request

# Example-only memory/time bounds; stop explicitly when an input is larger.
FILE_LIMIT = 64 * 1024 * 1024
JSON_LIMIT = 8 * 1024 * 1024
TIMEOUT_SECONDS = 120
UPLOAD_ROUTE = "upload_automation_upload"
ASSET_FIELDS = (
    "scope", "source_gallery_id", "kind", "source_image_id", "size", "format"
)


class NoRedirect(urllib.request.HTTPRedirectHandler):
    """Refuse all redirect responses so credentials never follow a new URL."""

    def redirect_request(self, req, fp, code, msg, headers, newurl):
        """Return no replacement request; urllib reports an HTTP error."""
        return None
```

```
class Api:
    """Call fixed gallery routes with one installation-specific key."""

    def __init__(self, base: str, key: str) -> None:
        """Validate the explicit HTTPS installation base and retain its key."""
        parsed = urllib.parse.urlsplit(base)
        if (parsed.scheme != "https" or not parsed.hostname
                or parsed.username or parsed.password
                or parsed.query or parsed.fragment or not key):
            raise ValueError("Use an HTTPS installation base and a nonempty key")
        self.base = base.rstrip("/")
        self.key = key
        self.opener = urllib.request.build_opener(
            NoRedirect(), urllib.request.HTTPSHandler(
                context=ssl.create_default_context()
            )
        )

    def call(self, route: str, fields: dict | None = None,
             payload: dict | None = None,
             upload: tuple[str, str, bytes] | None = None,
             binary: bool = False) -> dict | bytes:
        """POST once; return verified JSON success or binary bytes, else raise.

        :param route: Fixed documented front-controller route.
        :param fields: Scalar form fields, not JSON request-body fields.
        :param payload: JSON body; mutually exclusive with fields/upload.
        :param upload: Multipart (field name, ASCII filename, file bytes).
        :param binary: Read a bounded binary attachment instead of JSON.
        :return: Successful JSON object or received binary bytes.
        :raises RuntimeError: HTTP, transport, body-limit or JSON failure.
        """
        if payload is not None and (fields is not None or upload is not None):
            raise ValueError("JSON and form/multipart cannot be combined")
        headers = {"X-Gallery-API-Key": self.key, "Accept": "application/json"}
        if upload is not None:
            field, filename, content = upload
            if len(content) > FILE_LIMIT:
                raise ValueError("File exceeds the example's memory bound")
            filename.encode("ascii")
            if any(c in field + filename for c in '\r\n"\\'):
                raise ValueError("Unsafe multipart field/filename")
            boundary = "pg-example-" + secrets.token_hex(16)
            chunks = []
            for name, value in (fields or {}).items():
                chunks.append((f"--{boundary}\r\nContent-Disposition: "
                               f'form-data; name="{name}"\r\n\r\n'
                               f"{value}\r\n").encode("utf-8"))
            chunks.extend([
                (f"--{boundary}\r\nContent-Disposition: form-data; "
                 f'name="{field}"; filename="{filename}"\r\n'
                 "Content-Type: application/octet-stream\r\n\r\n").encode(),
                content, f"\r\n--{boundary}--\r\n".encode(),
            ])
            data = b"".join(chunks)
            headers["Content-Type"] = f"multipart/form-data; boundary={boundary}"
        elif payload is not None:
            data = json.dumps(payload).encode("utf-8")
```

```
            headers["Content-Type"] = "application/json"
        else:
            data = urllib.parse.urlencode(fields or {}).encode("ascii")
            headers["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
        url = self.base + "/index.php?" + urllib.parse.urlencode({"page": route})
        request = urllib.request.Request(url, data=data, headers=headers,
                                         method="POST")
        try:
            with self.opener.open(request, timeout=TIMEOUT_SECONDS) as response:
                limit = FILE_LIMIT if binary else JSON_LIMIT
                body = response.read(limit + 1)
                mime = response.headers.get_content_type()
                if response.status != 200 or len(body) > limit:
                    raise RuntimeError("Unexpected status or oversized response")
        except urllib.error.HTTPError as exc:
            status = exc.code
            exc.close()
            raise RuntimeError(f"HTTP {status}; no automatic retry") from None
        except (urllib.error.URLError, TimeoutError, OSError) as exc:
            raise RuntimeError("Transport failed; write outcome may be unknown")
    from exc
        if binary:
            if mime in ("application/json", "text/html"):
                raise RuntimeError("Expected attachment, received JSON/HTML")
            return body
        if mime != "application/json":
            raise RuntimeError("Expected JSON, received another media type")
        result = json.loads(body)
        if not isinstance(result, dict) or result.get("ok") is not True:
            raise RuntimeError("Server did not confirm ok=true; inspect safely")
        return result


def read_file(path: Path) -> bytes:
    """Read one bounded original without modifying it; raise if too large."""
    with path.open("rb") as stream:
        content = stream.read(FILE_LIMIT + 1)
    if len(content) > FILE_LIMIT:
        raise ValueError("File exceeds the example's 64 MiB limit")
    return content


def save_json(path: Path, value: dict) -> None:
    """Exclusively save non-secret transfer metadata in the private workdir."""
    with path.open("x", encoding="utf-8") as stream:
        json.dump(value, stream, ensure_ascii=False, indent=2)
        stream.write("\n")


def migrate(directory: Path, include_children: bool) -> dict:
    """Run a new explicit migration; preserve evidence and stop on any failure.

    :param directory: New private directory; an existing directory is refused.
    :param include_children: Explicitly include the authorized source tree.
    :return: Successful completion receipt. Never retries ambiguous writes.
    """
    source = Api(os.environ["PG_SOURCE_BASE"], os.environ["PG_SOURCE_KEY"])
    target = Api(os.environ["PG_TARGET_BASE"], os.environ["PG_TARGET_KEY"])
    directory.mkdir(mode=0o700, parents=False, exist_ok=False)
```

```
    envelope = source.call("gallery_migration_manifest", {
        "include_subgalleries": "1" if include_children else "0"
    })
    save_json(directory / "source-response.json", envelope)
    manifest = envelope["manifest"]
    # This source snapshot is retained BEFORE any destination mutation.
    save_json(directory / "manifest.json", manifest)
    prepared = target.call("gallery_migration_receive_manifest", {
        "manifest_json": json.dumps(manifest)
    })
    save_json(directory / "job-response.json", prepared)
    job_id = prepared["job_id"]
    status = target.call("gallery_migration_receive_status", {"job_id": job_id})
    received = set(status["received_asset_keys"])
    for asset in prepared["assets"]:
        if asset["asset_key"] in received:
            continue
        selectors = {k: asset[k] for k in ASSET_FIELDS if k in asset}
        content = source.call("gallery_migration_asset", selectors, binary=True)
        expected_size = int(asset.get("file_size") or 0)
        expected_hash = asset.get("checksum_sha256") or ""
        if expected_size > 0 and len(content) != expected_size:
            raise RuntimeError("Source size changed; stop and retain the job")
        if expected_hash and hashlib.sha256(content).hexdigest() != expected_hash:
            raise RuntimeError("Source checksum changed; stop and retain the job")
        target.call("gallery_migration_receive_asset",
                    {"job_id": job_id, **selectors},
                    upload=("asset", "asset.bin", content))
    result = target.call("gallery_migration_receive_complete", {"job_id": job_id})
    save_json(directory / "completion.json", result)
    return result


def main() -> None:
    """Dispatch one explicit upload/inventory or a new authorized migration."""
    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument("operation", choices=("upload", "inventory", "migrate"))
    parser.add_argument("path", type=Path)
    parser.add_argument("--include-children", action="store_true")
    args = parser.parse_args()
    if args.operation == "migrate":
        result = migrate(args.path, args.include_children)
    else:
        client = Api(os.environ["PG_BASE"], os.environ["PG_API_KEY"])
        content = read_file(args.path)
        filename = args.path.name
        if args.operation == "upload":
            result = client.call(UPLOAD_ROUTE, {"action": "upload"},
                                 upload=("image", filename, content))
        else:
            result = client.call(UPLOAD_ROUTE, payload={
                "action": "inventory", "files": [{
                    "client_id": "example-1", "filename": filename,
                    "size": len(content),
                    "sha256": hashlib.sha256(content).hexdigest(),
                }]
            })
    print(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2))
```

```
if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    except (KeyError, ValueError, OSError, RuntimeError) as error:
        detail = str(error) if isinstance(error, RuntimeError) else type(error).
    __name__
        print(f"Stopped: {detail}. Preserve inputs and inspect "
              "the original gallery/job; do not blindly repeat writes.",
              file=sys.stderr)
        sys.exit(1)
```

```
export PG_BASE='https://gallery.example/photos'
: "${PG_API_KEY:?Set securely}"
export PG_API_KEY
python gallery_api_example.py inventory photo.jpg
# The next command stores a photograph. Do not blindly repeat it.
python gallery_api_example.py upload photo.jpg

export PG_SOURCE_BASE='https://source.example/photos'
export PG_TARGET_BASE='https://target.example/gallery'
: "${PG_SOURCE_KEY:?Set securely}" "${PG_TARGET_KEY:?Set securely}"
# Keys must be exported into the child process environment.
export PG_API_KEY PG_SOURCE_KEY PG_TARGET_KEY
# Creates a child in the target; the workdir must not exist.
python gallery_api_example.py migrate ./migration-evidence
# Add --include-children only for an explicitly authorized subtree transfer.
```

U zachované úlohy následující požadavek stavu nevytvoří nový import. `JOB_ID` zkopírujte z ověřeného job-response.json. O obnově rozhodujte podle vrácených podkladů; nepřítomnost příznaku dokončení je záměrná. Finalizace je samostatný vědomý zápis, nikoliv neškodný test připojení.

```
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_TARGET_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' --data-urlencode "job_id=$JOB_ID" \
  "$TARGET_BASE/index.php?page=gallery_migration_receive_status"
# Only after reviewing the original job and its complete asset receipts:
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_TARGET_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' --data-urlencode "job_id=$JOB_ID" \
  "$TARGET_BASE/index.php?page=gallery_migration_receive_complete"
```

26.26 Mapa implementace a údržba

Veřejný kontrakt výše je záměrně oddělen od dokumentace interních funkcí. Následující vlastníci implementace slouží k ověřování typů, podmínek dostupnosti a chyb. Při změně přenosových kontraktů zachovejte komentáře/docstringy a aktualizujte Markdown i všechny čtyři jazykové mutace manuálu. Implementace pouze na větvi není automaticky podporovaným vydaným API. Automatické procházení, serverové seznamy či API s přihlášením přes prohlížeč nepřidávejte jen proto, že existují jejich trasy. docs/API.MD je anglická reference; odpovídající kapitoly manuálů obsahují stejný technický obsah v jazyce vydání.

```
app/bootstrap.php
app/bootstrap/routing.php
```

```
app/bootstrap/dispatch.php
app/controllers/upload_automation.php
app/services/upload_automation.php
app/models/upload_automation.php
app/views/upload_automation.php
app/services/ai_image_analysis.php
app/services/upload_flight_reports.php
app/services/gallery_pdf_documents.php
app/controllers/gallery_migration.php
app/services/gallery_migration/versions.php
app/services/gallery_migration/manifest.php
app/services/gallery_migration/metadata.php
app/services/gallery_migration/assets.php
app/services/gallery_migration/target_setup.php
app/services/gallery_migration/install.php
app/services/gallery_migration/packages.php
app/services/gallery_migration/jobs.php
app/services/gallery_migration/recovery.php
winapp/uploader/simconnect_location.py
winapp/uploader/flight_delivery.py
docs/HTTP_ENTRYPOINTS.md
docs/COMPATIBILITY_LIFECYCLE.md
docs/AGENTS.md
docs/LATEX_BUILD.md
```

27 Volitelná reference pro vývojáře

Tato reference je pro osoby měnící samotné PHP Gallery. Vlastníci potřebující pouze kontroly zveřejnění a údržby mohou pokračovat oddílem 28.

27.1 Uspořádání repozitáře

Umístění	Odpovědnost
`app/controllers/`	Řadiče HTTP a koordinace odpovědí.
`app/services/`	Opakovaně použitelné doménové a infrastrukturní služby.
`app/views/`	Rozvržení a opakovaně použitelné pomocné funkce pohledů vykreslených serverem.
`app/lang/`	Překladové katalogy serveru a prohlížeče.
`database/migrations/`	Vývoj schématu s časovými razítky.
`public/assets/`	JavaScript bez frameworku, CSS a veřejné podklady.
`scripts/`	Nástroje migrací, integrity, nasazení a údržby.
`tests/`	Samostatné testy PHP a cílené testy JavaScriptu.
`winapp/`	Nástroje a integrace specifické pro Windows.

Nové a výrazně upravené stránky administrace se řídí trvalými vizuálními pravidly v `docs/ADMIN_DESIGN.md`. Ta popisují kompaktní styl přehrávače médií a WinApp i kontrolu CSS omezenou na danou funkci.

27.2 Pravidla kódování

Nové soubory PHP používají přísné typy a odsazení čtyřmi mezerami. Řadiče koordinují chování požadavků, služby vlastní opakovaně použitelnou logiku. Nový JavaScript a CSS zůstávají bez frameworku a patří pod veřejné podklady. Migrace používají názvy souborů s časovým razítkem na začátku. Existující vysvětlující komentáře, dokumentační řetězce a PHPDoc se při vývoji chování zachovávají a opravují.

Dokumentační řetězce deklarací jsou povinné pro pojmenované funkce, metody a deklarace tříd či obdobných struktur, včetně rozhraní, traitů a výčtových typů. PHPDoc/JSDoc umístěte bezprostředně nad deklaraci, dokumentační řetězec Pythonu na začátek jejího těla. Pojmenované funkce a metody potřebují věcný popis účelu, typovaný a popsaný záznam každého explicitního parametru a typovaný záznam návratové hodnoty, včetně void. Třídy potřebují věcný popis účelu. Anonymní funkce, uzávěry, šipkové funkce, callbacky, proměnné, konstanty a vlastnosti tříd dokumentační řetězce deklarací nevyžadují; pojmenované deklarace vnořené do callbacků se nadále kontrolují. Hlavičky s autorstvím souborů, nativní typování signatur, komentáře provozních pravidel a pokrytí parseru zůstávají samostatnými požadavky.

Samostatné moduly by měly vlastnit jednu soudržnou odpovědnost. Společné kontrakty si zaslouží normalizované vstupy, výslovné výstupy a cílené testy. Dynamické fragmenty administrace a veřejnosti vyžadují bezpečnou inicializaci a úklid podle životního cyklu.

27.3 Psaní kódu před kontrolou zdrojů

Doporučení čitelnosti platí pro kód i zdroje TeX a Markdown. Upřednostňuje ručně psané řádky kolem 80 zobrazovaných sloupců, při 81–100 přirozené zalomení a nad 100 aktivní hledání čitelného rozdělení. Jde o radu, nikoli maximum nebo podmínku CI. Dlouhé argumenty a prvky kolekcí pište po řádcích s odsazením, seskupujte podmínky a oddělujte logické kroky/deklarace vhodnými prázdnými řádky. Prózu dokumentace zalamujte na existujících mezerách se zachováním odstavců, příkazů TeXu, nezlomitelných vazeb a struktury Markdownu. Zachovejte sémantiku, typy, komentáře a dokumentační řetězce; nezbytné dlouhé literály a URL jsou přípustné.

Pro volitelný report celého stromu otevřete v GitHub Actions **Code readability report**, zvolte **Run workflow** a vyberte pouze větev. Workflow, skener, pravidla i zdroje používají přesné SHA události této větve; souhrn uvádí větev/SHA. Artefakt obsahuje úplné HTML, Markdown, JSON a diagnostiku jednotlivých souborů PHP, JS, MJS, Pythonu, CSS, TeXu a Markdownu. Doporučení nikdy nezpůsobí selhání CI ani nepřepisují zdroje; selhání nástrojů zůstává viditelné. Workflow se v postranním seznamu objeví po schváleném začlenění do výchozí větve. Pravidla, výjimky, měření Unicode/tabulátorů a cílené příklady popisuje `docs/CODE_READABILITY.md`; volitelný centrální profil auditu je `readability`. Povinná kvalifikace zůstává stejná.

Kanonický `AGENTS.md` vyžaduje pojmenovanou deklaraci a její úplnou dokumentaci ve stejné úpravě. Před značkami uveďte věcný účel, popište každý explicitní parametr včetně výchozích a přidaných parametrů, skutečné návratové varianty a konkrétní prvky kolekcí či pole objektů. Nativní typy PHP/Python jsou samostatný požadavek. Anonymní callbacky dokumentační řetězec nepotřebují; pojmenované deklarace uvnitř ano. Běhové zásady samostatně vyžadují účel, typ, jednotky, rozsah, konzumenty a zdůvodnění přímo před daným místem. Příklady v `docs/AGENT_AUTHORING.md` ověřuje registrovaný test existujícími analyzátory; negativní fixtury zachovávají selhání neúplných kontraktů.

Python zdroje jednotně používají typované sekce Google stylu `Args:` a `Returns:`. Každá položka uvádí název parametru, jeho typ a skutečný význam; procedury dokumentují `None`. Nativní anotace jsou samostatným požadavkem. Parser zachovává podporu starých tagových vstupů kvůli kompatibilitě, ale autorské Python docstringy používají jednotný formát.

Zdrojovou předběžnou kontrolu provádí GitHub Actions před hostovanou přípravou. Agenti dodržují CI-first: ověří aktuální povolenou pracovní větev, HEAD a oprávnění k větvi/pushi dané úkolem, dokončí zdroje/testy/dokumentaci, commitnou a pushnou přesně tuto větev. Nikdy přímo nemění `develop` ani `main`. Chybějící oprávnění nebo přístup k CI znamená BLOCKED. Lokální audity, generátory a smyčky testů jsou výjimečná diagnostika. CI zachovává neměnnou merge-base s `origin/main`, vydání předchozí stabilní tag. Červené ani pomalé CI není důvod pro pouze lokální kvalifikaci.

Požadavek na implementaci či opravu automaticky povoluje založení/přepnutí vhodné codeword-feature/* větve z ověřeného codewordorigin/develop, commity, push přesné větve a hosted BASIC. Běžné oprávnění k feature větvi se znovu nepotvrzuje. Integrace, squash, release, tagy a publikace stále vyžadují samostatné výslovné schválení podle

ilepathAGENTS.md.

Pro diagnostiku s dočasnou MySQL nabízí `scripts/gallery_workflow_mysql.php` režim `--audit-php-regression` přes centrální PHP regresní sadu. K izolaci mezipaměti checkoutu je nutná také jeho samostatná izolovaná kopie.

Povinná hostovaná kvalifikace zahrnuje PHP/Node/WinApp testy, zdrojové kontrakty, Chromium, skutečné MySQL/MariaDB scénáře, kompatibilitu PHP a povinné balení na Linuxu a Windows; macOS běží samostatně jako informativní kontrola. Všechny povinné joby a kontrola přesného SHA musejí uspět. Release workflow sestaví všechny čtyři PDF příručky jednou po posledních

úpravách zdrojů, nikoli při běžném vývoji.

Hostovaný přenosný job WinApp instaluje existující požadavek Pillow do interpretu Pythonu vybraného pro audit, takže test pixelů odznaku na liště běží a nepřeskočí se. Lokální běh bez Pillow může tento volitelný vizuální test přeskočit; hostovaný job bez grafického rozhraní neinstaluje pystray.

Regresní pokrytí titulní fotografie rozšiřuje již registrované sady delegování postranního panelu Admin a životního cyklu prohlížeče spolu se stávající HTTP/databázovou sadou souběžných změn galerie. Testy zůstávají součástí `scripts/audit.php`; nepřidávají vlastníka YAML ani alternativní běh a chráněný registr evaluátorů zůstává nezměněn.

Report uvádí HEAD, vyřešené SHA základu a stav pracovní kopie. Změněný checkout poskytuje zpětnou vazbu, ne kvalifikaci čistého commitu. Odkazovaný `source-failures.md` obsahuje všechna zjištění selhaných kontrol změn, blokátory a zjištění nadlimitních kategorií; úplné JSON reporty bez hodnot zachovávají důkazy a odlišují historický dluh. Workflow kandidáta je nahrávají společně. Opravte celou dávku před opakováním; nezměněný vstup není oprava. Dokončete všechny čtyři zdroje příručky a pushněte pouze povolenou pracovní větev. Hostovaná příprava kandidáta po poslední úpravě obnoví generované artefakty a spustí povinnou plnou matici CI přesného připraveného SHA. Uveďte SHA, základ, profil/výsledek a významné mezery pokrytí. Úspěch prvního pokusu a opravné cykly měřte ze skutečných reportů; očekávané úspory zůstávají neznámé, dokud nejsou pozorovány.

27.4 Přidání funkce

Typická změna funkce postupuje takto:

1. Prozkoumejte současnou implementaci a určete vlastnící řadič, služby, pohledy, moduly prohlížeče, trvalé uložení a testy.
2. Definujte kontrakty přístupu, CSRF, rozsahu, náhradního chování, migrace a provozu bez JavaScriptu.
3. Přidejte cílené služby a integraci tras.
4. Pokud jsou nutné změny trvalého schématu, přidejte nové migrace bez změn historie.
5. Přidejte přeložené řetězce rozhraní.
6. Přidejte cílené automatické testy a dokumentované ruční ověření.
7. Při změně aktuálních uživatelských, administračních, architektonických nebo vývojářských postupů aktualizujte trvalé dokumenty Markdown a všechny čtyři zdroje příručky TeX.
8. Hostovaný postup Candidate preparation spouští `scripts/prepare_candidate.php` a kontrolu bez zápisu: postupně generuje běhové moduly, produkční inventář podle indexu a hash úplných souborů. Commitne pouze změněné artefakty do téže povolené větve, odmítne souběžné změny a ověří přesné výsledné SHA. Agenti pushují cílené zdrojové commity a čtou CI; generování běžně neopakují lokálně.
9. Předání uvádí URL GitHub Actions, ověřenou pracovní větev, přesné připravené SHA, neměnný základ porovnání, povinné joby a ruční či chybějící pokrytí. Zastaralý, chybějící, přeskočený, zrušený, neúspěšný nebo blokovaný povinný job není zelená kvalifikace. Opravte zdroj a pushněte stejnou větev pro nové CI.

27.5 Příprava zdrojového kandidáta pro CI

Při vývoji lze vytvářet malé samostatné commity, ale ověření se musí vztahovat ke konkrétní revizi zdrojů, se kterou souhlasí všechny generované soubory. Trvalá technická dokumentace patří do stejné dávky změn. Změny správy, architektury, běhových závislostí, zabezpečení, balení nebo CI vyžadují kontrolu všech čtyř jazykových zdrojů TeX, nejen uživatelsky viditelných obrazovek. Při běžném vývoji se nemění `PATCH_NOTES.md` ani sledované soubory PDF příruček.

Zdrojový workflow issue 362 nabízí také neprivilegovaný recovery artifact s připravenými výstupy. Oba rychlé PHP joby provedou přípravu a kontrolu bez zápisu; úplné bajty souborů `app/runtime/modules.php`, `app/production-files.json` a `app/core-manifest.json` nahraje po úspěšné přípravě před testy pouze job PHP 8.5. Název artifactu začíná na `issue-362-prepared-` a obsahuje přesné SHA zdrojů. Vlastník může tyto připravené bajty zkontrolovat a commitnout. Artifact nepředstavuje FULL kvalifikaci ani pravomoc vydavatele; před použitím ověřte SHA a zkontrolujte všechny tři soubory.

Příprava dočasného CI checkoutu sama neaktualizuje lokální checkout. Všechny tři kanonické výstupy uložte do feature větve a před předáním funkčního checkoutu ověřte, že je hostovaná příprava pro konečné SHA znovu vytvoří beze změny. Startup kontroluje každou registrovanou routu včetně volitelných rout s vypnutou capability. Je-li výslovně požadován localhost smoke, po uložení výstupů znovu načtěte přesný mount a stránku s obsahem; případnou chybovou referenci dohledávejte v PHP emergency logu a po opravě kontrolu v prohlížeči zopakujte.

1. Hostovaný postup Candidate preparation spouští `scripts/prepare_candidate.php` a kontrolu bez zápisu: postupně generuje běhové moduly, produkční inventář podle indexu a hash úplných souborů. Commitne pouze změněné artefakty do téže povolené větve, odmítne souběžné změny a ověří přesné výsledné SHA. Agenti pushují cílené zdrojové commity a čtou CI; generování běžně neopakují lokálně.
2. Předání uvádí URL GitHub Actions, ověřenou pracovní větev, přesné připravené SHA, neměnný základ porovnání, povinné joby a ruční či chybějící pokrytí. Zastaralý, chybějící, přeskočený, zrušený, neúspěšný nebo blokovaný povinný job není zelená kvalifikace. Opravte zdroj a pushněte stejnou větev pro nové CI.

Postup kvalifikace a sestavení vydání popisuje kapitola o ověřování správce a soubor `RELEASE.md`.

28 Kontrola galerie před zveřejněním

Testování pro vlastníka galerie znamená projít web jako zamýšlené publikum. Technicky zdravá stránka může stále obsahovat soukromé místo, nejasný název, nesprávné datum, neúmyslné povolení stahování nebo nepohodlné mobilní rozvržení. Krátká lidská kontrola tyto problémy prezentace a soukromí odhalí.

28.1 Kontrola zveřejnění očima návštěvníka

Otevřete soukromé okno prohlížeče a přejděte stejným odkazem, který plánujete sdílet. Zkontrolujte:

1. Název a první odstavec vysvětlují sbírku.
2. Vybraný titulní obrázek zůstává jasný v malé velikosti.
3. Podřízené galerie se zobrazují ve smysluplném pořadí.
4. Názvy a popisy fotografií odpovídají viditelným motivům.
5. Soukromé fotografie a galerie zůstávají skryté.
6. Přístup heslem nebo sdílením funguje z nové relace.
7. Mapy GPS odhalují pouze zamýšlená místa.
8. První stránka se na telefonu načítá pohodlně.
9. Velký prohlížeč, ovládání dopředu a zpět a zavření působí přirozeně.
10. Vyhledávání, štítky, hlasování a stahování se chovají podle účelu galerie.

Požádejte další osobu o vyzkoušení galerie bez pokynů. Její první kliknutí a první otázka často odhalí navigaci či formulaci, která byla zřejmá pouze vlastníkovi.

28.2 Automatické kontroly pro správce softwaru

Centrální audit pokrývá typy MIME a názvy ze schránky, syntetické události vložení v prohlížeči, běžné multipart nahrávání a zachování panelu. Tyto testy nečtou systémovou schránku. Zaznamenejte skutečné výsledky pro Windows Chrome/Edge/Firefox, Linux Chromium/Firefox a macOS Safari/Chrome/Firefox podle ruční matice v `TESTING.md`, pro přípravu v prohlížeči i na serveru na přímé stránce a v panelu. Neprovedené kontroly zůstávají čekající.

Registrované testy miniatur ověřují omezené hlavičky rastrů, rušení a uvolnění prostředků. Testy Chromia kontrolují také shodu fronty 100 položek s FileList, panel široký 320 pixelů, úklid při resetu a navigaci, zaměření a opakování klasického i připraveného nahrávání bez duplicit. Počty URL a dekodérů nejsou měřením paměti celého procesu; skutečná systémová schránka a kontroly Firefoxu/Safari zůstávají ruční.

Podle důkazů o vypršení limitu v hostovaném běhu používá Windows feature job příkaz `phpscripts/audit.php--suite=winapp-partitioned`. Zařadí všechny třídy z `test_native_gallery_viewer.py` do prvního procesu, třídy `ThumbnailCacheSmallBenchmarkTests` a `ThumbnailCacheLargeBenchmarkTests` do samostatných procesů a třídu `GalleryPreloadWorkerTests` do čtvrtého a přesný zbytek sady do pátého. Všech pět sériových procesů zachovává stávající limit 90 sekund; centrální koordinátor má limit 480 sekund pro tyto procesy a zpracování inventáře

a reportů. Audit ověřuje všechny reporty schématu 1 všech pěti procesů a úplné disjunktní sjednocení ID testů před sloučením skutečných výsledků. Chybějící, neúplný, chybný, duplicitní, neúspěšný či překročený proces znamená neúspěch. Běžný vlastník úplné sady zachovává dosavadní samostatný proces i limit; dřívější úplné, dvou-, tří- a čtyřprocesové vypršení limitu zůstávají neúspěšnými běhy. Log vybraného procesu ihned za koncovým záznamem FAIL/ERROR vypíše celý traceback, takže při pozdějším vypršení limitu zůstane zachován důvod před dokončením závěrečného JSON reportu.

Workflow **Issue 381 Watcher recovery** nabízí také ruční režim browser diagnostiky. Pro vybrané feature SHA spustí pouze centrální `phpscripts/audit.php--suite=browser-map` a uchová reporty i screenshoty. Samostatná concurrency brání zrušení běžných source/WinApp kontrol diagnostickým během. Centrální limity i ověření zůstávají platné; tato zpětná vazba nenahrazuje úplnou integrační matici FULL. Interaktivní browser fixtures před trusted input aktivují vlastní tab; samotná emulace DOM focus nedokazuje vstup do nativního fullscreenu.

Pro agenty je GitHub Actions výchozí a autoritativní ověřovací prostředí (CI-first). Níže uvedené příkazy popisují hostovaný centrální audit; agent je běžně lokálně nespouští. Cílená lokální reprodukce je výjimka pro zjištěný problém závislý na prostředí, skutečně nedostupné CI nebo výslovný požadavek. Lokální výsledky nenahrazují povinné hostované pokrytí.

```
# Hosted source feedback (exceptional local diagnosis only):
php scripts/audit.php --profile=release-preflight
php scripts/audit.php --profile=quick
# Hosted full source qualification:
php scripts/audit.php --profile=full
# Hosted authoritative release job:
php scripts/audit.php --profile=release
```

Postup kvalifikace a sestavení vydání popisuje kapitola o ověřování správce a soubor `RELEASE.md`.

Registrovaný test nastavení drobečkové navigace porovnává seznamy stylů Vzhledu a fyzických galerií v `docs/ADMIN_SETTINGS_INVENTORY.md` s `breadcrumb_style_registry()`. Hlídá také náhradní styl `chevron` a hodnotu `inherit` určenou pouze pro dědičnost galerie. Při přidání stylu aktualizujte oba dokumentované seznamy; `inherit` není vizuální styl Vzhledu.

28.3 Ruční ověření v prohlížeči

28.3.1 Kontroly sítě a interakcí

Kontroly softwaru závislé na prohlížeči používají reprezentativní data, anonymní a ověřené relace, prázdnou mezipaměť, mobilní a počítačové velikosti zobrazení, provoz bez JavaScriptu tam, kde je relevantní, preference omezeného pohybu a zpomalování sítě.

U veřejného vykreslování náhledů prozkoumejte panely Prvky a Síť. Responzivní režim má zpřístupnit úplnou aktivní sadu kandidátů. Progresivní režim má před aktivací zpřístupnit malého aktivního kandidáta a neaktivní větší kandidáty a poté provádět nejvýše dokumentovaný počet souběžných vylepšení příslušných karet. Zkontrolujte stabilitu rozvržení, opětovné použití mezipaměti, náhradu při chybě, interakce lightboxu, mapy, hlasování, chráněná média a přímé odkazy.

28.4 Čistota vydání

Úplný postup vydání určuje `RELEASE.md`. Porovnejte přesný předchozí stabilní tag, dokončete poznámky k vydání a trvalou dokumentaci a slaďte všechny čtyři udržované příručky. Každé PDF sestavte víceprůchodovým postupem s rejstříkem podle `docs/LATEX_BUILD.md`; ověřte úspěch kompilace, odkazy, položky rejstříku a varování sazby. Vizuální kontrola PDF je vyhrazena výslovné žádosti nebo diagnostice konkrétního problému sazby; běžné úspěšné sestavení nevyžaduje další vizuální schvalování.

Příkazy v této části popisují hostovanou přípravu vydání a zachovaný lokální postup obnovy pro správce. Běžná příprava a kvalifikace běží na GitHubu; agenti tyto příkazy běžně lokálně nespouštějí. Lokální obnova vyžaduje výslovný požadavek nebo skutečně nedostupné CI a zůstává BLOCKED bez hostovaných důkazů. Níže popsaný postup po schválení PR provede chráněný merge a tagování; GitHub Release se zveřejňuje ručně.

Postup kvalifikace a sestavení vydání popisuje kapitola o ověřování správce a soubor `RELEASE.md`.

Produkční adresář nebo ZIP vytvářejte pouze na výslovné vyžádání; podklady hostovaného vydání používají stejný nástroj PHP automaticky. Parametr `--timestamp` přebírá čas kandidáta pro deterministická metadata. Nástroj odmítá zastaralé manifesty a existující výstupy; `scripts/release_files.php` kontroluje pouze členství. Povinní vlastníci balení na Linuxu a Windows ověřují skutečný nástroj nezávisle na databázové matici; macOS opakuje stejnou sadu v samostatném informativním běhu. Příprava uzamčené mezipaměti TinyTeX výhradně na hlavní větvi vyžaduje schválenou instalaci, než ji mohou sdílet větve vydání. Samotná změna CMS nevyžaduje nový instalátor WinApp. Commit, označení, publikace, nahrání a nasazení vyžadují výslovné oprávnění. CI testuje PHP 8.1 jako minimum kompatibility a PHP 8.5 jako nejnovějšího zástupce. Všechny tři databázové varianty používají PHP 8.5; historické důkazy si zachovávají skutečné verze.

Při běžném vývoji současně upravujte a kontrolujte obsah všech čtyř zdrojů `.tex`; po každé změně nesestavujte evidované soubory PDF. PDF mohou za zdroji zaostávat až do závěrečné přípravy vydání. Automatická změna verze a data není generováním věcné dokumentace: správci softwaru musí nové funkce, zabezpečení, kompatibilitu a provozní postupy sami doplnit do anglické, české, německé a švédské příručky.

Postup kvalifikace a sestavení vydání popisuje kapitola o ověřování správce a soubor `RELEASE.md`.

29 Jak zajistit svižný dojem galerie

Vnímaná rychlost není jediným číslem. Návštěvníci vnímají první zobrazení stránky, rozpoznatelnost prvních fotografií, plynulost posouvání, rychlost reakce ovládacích prvků a dobu načítání většího obrázku po vyžádání. Přispívají kvalita připojení, vzdálenost serveru, velikost stránky, pravidla náhledů, podklady značky a vybraný vykreslovač.

29.1 Praktické způsoby zrychlení

- Udržujte přiměřený počet karet na stránku pro cílové publikum a hostingový tarif.
- Pro velké veřejné sbírky předem vygenerujte nastavené velikosti náhledů.
- Vyhněte se zbytečně velkým úvodním obrázkům, pozadím, logům a dalším podkladům vzhledu.
- Upřednostněte responzivní vykreslovač náhledů, pokud jsou nejdůležitější předvídatelnost a chování bez JavaScriptu; progresivní vykreslovač použijte, pokud sbírce a zastoupení prohlížečů vyhovuje jeho postupné zostřování.
- Pokud je to praktické, umístěte galerii na hosting geograficky blízko hlavního publika.
- Testujte s prázdnou mezipamětí. Prohlížeč vývojáře s naplněnou mezipamětí může skrýt nákladné přenosy první návštěvy.
- Než budete předpokládat, že každá pomalá galerie má problém s náhledy, zkontrolujte latenci PHP a databáze odděleně od doby přenosu obrázků.

29.2 Test pomalého připojení

Otevřete galerii v soukromém okně prohlížeče, zvolte reprezentativní mobilní zobrazení, zapněte zpomalení sítě ve vývojářských nástrojích a obnovte stránku s prázdnou mezipamětí. Sledujte pořadí příchodu stránky, titulních obrázků, viditelných karet a pozdějších vylepšení obrázků. Zopakujte s nastavením vykreslovače nebo velikosti stránky, které chcete porovnat; jinak soubory v mezipaměti zneplatní spolehlivost porovnání.

29.3 Technická měření pro správce softwaru

Profilování veřejného vykreslování a diagnostika prohlížeče jsou užitečné, když subjektivní zpráva potřebuje čísla. Zaznamenejte alespoň:

- čas do prvního bajtu a dobu vykreslení na serveru;
- velikost přenosu HTML;
- počet požadavků a přenesené bajty počátečních náhledů;
- čas do ustálení největšího viditelného obsahu;
- posuny rozvržení při načítání karet a médií;
- práci hlavního vlákna přičitatelnou modulům prohlížeče;
- počet a velikost vylepšení progresivních kandidátů;

- celkové počty databázových dotazů vývojového profileru, pokud jsou dostupné;
- tlak dekódování obrázků na paměť při testování velmi velkých originálů nebo výrazného přiblížení lightboxu.

Vývojový profiler a zachycené záznamy měření jsou určeny k porovnání před a po napříč režimy vykreslovačů a rozvrženími galerií. Používejte reprezentativní obrazovky s vysokou hustotou a omezená připojení místo spoléhání pouze na rychlý počítač s naplněnou mezipamětí.

30 Řešení problémů

30.1 Aplikace se nespouští

Ověřte verzi PHP, požadovaná rozšíření, umístění konfigurace, připojení k databázi, zapisovatelné cesty a směrování kořene webu. Prohlédněte protokoly PHP a webového serveru. Spusťte kontroly syntaxe nedávno změněných souborů PHP a prozkoumejte čekající migrace.

30.2 Galerie nebo obrázky chybějí

Ověřte cesty souborového systému, stav vyhledání galerie, databázové záznamy, viditelnost, pravidla přístupu rodiče, stav odemknutí heslem, pravidla NSFW, podporovaný typ souboru a relativní cestu obrázku. Otestujte jako správce i anonymní návštěvník.

30.3 Náhledy chybějí nebo jsou neostré

Prohlédněte metadata náhledů a zprávy údržby. Ověřte generované velikosti, podporu formátů, nastavené meze, geometrii zdroje, stav odvozeniny a oprávnění veřejného koncového bodu. V responzivním režimu prozkoumejte kandidáta vybraného prohlížečem a `sizes`. V progresivním režimu prozkoumejte malého kandidáta, stav fronty, vybranou náhradu a výsledek dekódování.

30.4 Akce administrace opouštějí postranní panel

Ověřte načtení odpovídajícího modulu JavaScriptu, rozpoznání formuláře delegovanými obsluhami, správnost hlaviček AJAX a kontraktů odpovědi, přítomnost očekávaných značek životního cyklu ve vráceném fragmentu a vyloučení formulářů vlastněných funkcemi z obecných obsluh formulářů administrace. Přímé chování POST může nadále poskytovat dokumentovanou náhradní trasu.

30.5 Migrace selhává

Uchovejte ověřenou zálohu databáze a zaznamenejte název migračního souboru, verzi Gallery, verzi databázového serveru, omezenou zprávu na obrazovce, odkaz na požadavek a existující stav schématu a evidence migrací. Zopakujte postup ze stránky správy galerií, aby běžná idempotentní kompatibilní cesta mohla dokončit přerušenou migraci. Verze 1.2.1 nepotřebuje triggery, uložené rutiny, `SUPER`, `log_bin_trust_function_creators` ani globální změnu databáze. Pokud omezená chyba přetrvává, prozkoumejte Diagnostiku běhového prostředí a předejte odkaz na požadavek správci softwaru nebo poskytovateli hostingu; do zprávy podpory nevkládejte přihlašovací údaje databáze ani nezpracovaná produkční data.

30.6 Kompilace příručky PDF selhává

Spusťte příkazy v `docs/LATEX_BUILD.md`. Ověřte instalaci `pdflatex` a `makeindex`. První spuštění MiKTeX může požadovat běžné balíčky. Po neúspěšném přechodu balíčků odstraňte ignorované mezivýsledky sestavení a zopakujte dokumentovanou posloupnost.

31 Kontrolní seznam zálohování a obnovy

1. Exportujte úplnou databázi aplikace.
2. Zkopírujte `galleries/` se zdrojovými soubory a podklady vlastněnými galeriemi.
3. Bezpečně zkopírujte místní konfiguraci a příslušné tajné údaje instalace.
4. Uchovejte vlastní podklady vzhledu a vlastní CSS.
5. Zaznamenejte verzi aplikace a stav čekajících migrací.
6. Ukládejte zálohy mimo aktivní webový strom.
7. Pravidelně testujte obnovu v izolovaném prostředí.
8. Po obnově ověřte veřejné trasy, chráněný přístup, přihlášení správce, náhledy, nahrávání a migrace.

Zálohy vytvořené aktualizátorem uchovávají přepsané soubory aplikace pro obnovu aktualizace. Úplná provozní záloha zahrnuje také databázi, strom galerií, místní konfiguraci a podklady vlastněné instalací.

31.1 Ověření sady pro obnovu

Uchovávejte export databáze, původní fotografie, místní konfiguraci, příslušné úložiště `data/`, obsah Koše, vlastní podklady a přesnou verzi aplikace společně jako jednu sladěnou sadu pro obnovu. Snímek poskytovatele nebo omezené okno údržby mohou zabránit zápisům rozdělit stav databáze a souborů. Uložte kopii mimo hosting a dohodněte, kolik nedávné práce může být ztraceno a jak rychle musí být služba obnovena.

Vstupní bod CLI `scripts/recovery.php` může sadu inventarizovat a ověřit vzorky obnovených souborů a hashe manifestu v samostatném umístění. Formát podkladů a příkazy najdete v `docs/RECOVERY_ASSURANCE.md`. Nástroj nespouští databázový dump, neobnovuje produkci ani neověřuje poskytovatele záloh. Jeho syntetické cvičení poškození dokazuje, že kontrola rozpozná poškození testovacích podkladů, nikoli že skutečná záloha dokáže obnovit web.

Před otevřením obnovené instalace izolujte e-mail, plánované úlohy, integrace a zápis od produkčních cílů. Ověřte obnovenou databázi, vztahy, přihlášení správce, odmítnutí soukromých médií a obnovu Koše. Zaznamenejte stáří zálohy, uplynulý čas obnovy a pozorování obsluhy bez kopírování tajných údajů do zpráv. Úplný postup najdete v `docs/RECOVERY_OFF_HOST.md`. Vrácení souborů aktualizátorem stále nevrací databázové migrace.

32 Ověření správcem softwaru a podklady vydání

32.1 Kvalifikace zdrojů z vybrané feature větve

Push feature větve a závěrečný squash procházejí BASIC kontrolou syntaxe a dokumentace deklarací. V GitHub Actions otevřete **Integrate into develop**, v **Use workflow from** vyberte main nebo příslušnou feature větev a zvolte zdrojovou větev. Výslovné spuštění vlastníkem použije skutečné workflow, audit a testy vybrané revize. Změny testů či registrů nevyžadují předchozí instalaci do main.

Zdroj tvoří jeden commit nad pozorovaným develop. Hostovaná příprava sestaví runtime moduly, inventář a manifest, změněná generovaná data zahrne do finálního kandidáta a získá čerstvý BASIC. Samostatný checkout autority zkontroluje čistého kandidáta. FULL zachová všech 27 povinných vlastníků: zdrojové kontrakty, Node/WinApp, balení na Linuxu a Windows, čtyři shardy pro každou ze tří databází, čtyři shardy pro obě prostředí PHP 8.1/8.5, povinný Chromium a souhrnnou bránu. Chybějící, neúspěšný, zrušený nebo přeskočený povinný vlastník integraci zastaví.

Vybrané feature workflow po přípravě spustí balení na macOS jako samostatnou informativní kontrolu stejného přesného kandidáta a základu. Použije centrální sadu balení a uloží skutečný výsledek i diagnostiku. Fronta runnerů, timeout, zrušení, chyba ani odmítnutí spuštění integraci neblokují. Oddělené řízení souběhu a názvy kontrol chrání povinný FULL. Historické kontrakty vlastníků 1–3 zachovávají původní povinný důkaz z macOS; příslušný kontrakt určí ověřené neměnné zdroje workflow.

Úspěšný běh se uloží před chráněným nevnuceným fast-forwardem. `qualify_only` uloží kvalifikaci bez zápisu do develop. Jeho ID běhu lze zadat jako `qualified_run` pro integraci totožného kandidáta, úplného stromu vstupů a základu bez dalšího FULL. Změněné vstupy vyžadují nový běh; identity vlastníků a běhů, očekávané hlavy větví a ochrany GitHubu zůstávají ověřované.

Po úspěšné integraci a uložení záznamu workflow smaže vybranou vzdálenou feature větev s podmínkou přesného SHA kandidáta. Novější commity smazání zablokují. `qualify_only` a `recover_existing` větev zachovají. Selhání úklidu nevrací dokončenou integraci ani nemaže uložené důkazy.

Pro výslovně požadovanou instalaci samotného CI před vydáním založte feature z main a spusťte **Basic source checks** s `install_ci`. Úplný FULL a autoritativní audit vytvoří bot PR; jedno skutečné lidské schválení umožní běžné chráněné automatické sloučení.

Publisher váže stejný ověřený FULL na Checks i standardní commit status Actions, protože Checks ručně spuštěné sady mohou chybět v souhrnu ochrany větve GitHubu. Před každým chráněným fast-forwardem znovu ověří identitu, stav a běh tohoto statusu.

Po kvalifikaci a chráněné instalaci dovoluje samotné odmítnutí HTTP 422 kvůli novému povinnému checku matice nejvýše šest pokusů o zápis s dvousekundovými odstupy. Každé opakování znovu ověří aktivní běh, důkazy BASIC/FULL, původní ID checků a stav větví. Jiné chyby běh zastaví; FULL se neopakuje.

32.2 Sestavení vydání z kvalifikovaného develop

V GitHub Actions spusťte **Begin Release** z větve obsahující požadovanou verzi workflow, obvykle `develop`, a zadejte číslo verze včetně `v_`, například `v_0.136.2`. Workflow samostatně načte aktuální chráněný develop, zafixuje jeho SHA, vytvoří `release/v_0.136.2` a výslovně na této větvi spustí sestavení. Nové workflow a skripty se použijí ještě před přijetím do main. BASIC/FULL

se neopakuje. Inicializace ověří původního správce, zahajovací běh, pokus a verzi; samotná identita bota nestačí. Opakování může použít neposunutou větev a nespouští druhé aktivní sestavení. Pokud release větev již pokročila, pokračujte přímo v jejím sestavení. Schválení PR a publikování zůstávají samostatnými úkony správce.

Před schválením PR sestavení zachová historii zafixovaného main i připravený strom. Po schválení a vytvoření tagu posune nezměněný develop přímo na skutečný označený commit main pomocí fast-forward. Obě větve pak ukazují na stejný commit; nevzniká další commit kopírující obsah. Status představuje ověřené sestavení a kvalifikovanou historii zdroje; funkční FULL se neopakuje. Souběžná práce v develop zůstává zachována. Trvalý záznam obsahuje skutečný main, strom a základ. Ochrana develop musí připouštět schválené merge commity main a zachovat zákaz vynucených zápisů, povinné Actions kontroly a zákaz bypassu. Starý požadavek lineární historie výslovně blokuje kontrolu připravenosti i vytvoření PR; nastavení mění samostatně správce. Další vydání může spojit již rozdělené historie bez jejich přepisu. Staré záznamy o kopii obsahu zůstávají čitelné; okamžité narovnání větví vyžaduje samostatné svolení. Další vydání důvěřuje chráněnému develop bez starých rekonciliačních archivů. Schválení včetně předčasného zachytí pozorovatel spuštěný po sestavení; úspěšný Git push originu nepotřebuje okamžitý REST readback.

Commit přijatý do chráněného develop je kvalifikovaný. Registrované značky verze v Markdownu přijímají zalomení uvnitř stejného odstavce. Příprava a kontroly konzistence zachovávají rozložení i historické údaje a aktualizují pouze registrovanou hodnotu. Samotné změny WinApp README, pokynů pro agenty a testů nevyvolávají nové sestavení instalátoru; změny běhových a sestavovacích vstupů je stále vyžadují. Stejné výjimky používá čtení příloh draftu při převzetí ověřeného publikovaného instalátoru. Obnova po tagování zachovává Q, M i tag. Z tohoto zdroje založte samostatně schválenou `release/v_X.Y[.Z]`. Release neopakuje BASIC/FULL ani nestahuje starší kvalifikační archivy. Zafixuje zdroj A, upraví metadata a patch notes, sjednotí všechny čtyři jazykové příručky, sestaví jejich PDF uzamčeným TinyTeX toolchainem s reprodukovatelným časem a nakonec obnoví inventář a úplný manifest. Změněné vstupy WinApp vyžadují instalátor; jinak se zachová jeho samostatná verze a ověřené existující soubory.

Nové patch notes odkazují na každé doložené issue či PR přímo řešené popsanou změnou daného vydání. Úplná metadata obsahují změněné cesty každého commitu pro porovnání se zdrojovým diffem a souhrny podkladů. Starší poznámky slouží jen jako vzor stylu; historické příklady ani rutinní release metadata nedokládají aktuální práci na issue. Zprávy inicializace releasu ani obal PR nepřidávají pevné reference. Skutečná nová práce na starším issue může odkaz mít. Pokud extrakci, sloučení podkladů či podložené generování nelze spolehlivě dokončit, například kvůli nevyřešené zásadní vazbě issue na změnu, může Copilot vrátit `NOTES_REVIEW_REQUIRED`. Validace pak použije stejné předání externí AI přes JSON popsané níže. Kontrola formátu neprokazuje věcnou relevanci.

Hotový redakční text zůstává zachován; jinak se použije ohraničené generování Copilotem z úplných Git podkladů. Automatická cesta připustí nejvýše 100000 bajtů diffu, 20 zdrojových souborů a 180000 bajtů promptu ještě před přípravou poskytovatele. Větší změny, chybějící přihlašovací údaje, výslovná externí cesta či chyba Copilotu, kvóty nebo výstupu vytvoří `NOTES_PENDING`. Z běhu Actions stáhněte `release-notes-handoff` a předejte `prompt.txt` zvolené AI. Artefakt uchovávaný 30 dní obsahuje úplnou šablonu, podklady commitů, zdrojový diff a manifest hashů. Zkontrolujte jednořádkovou JSON odpověď, ve **Release qualification > Run workflow** vyberte stejnou release větev, vložte odpověď do `external_notes` a spusťte pokračování. README balíčku uvádí příkaz CLI, pokud tlačítko ještě není registrováno na main. JSON zachová nové řádky Markdownu. Repozitář, verze, větev, SHA zdroje a hash promptu musí odpovídat znovu sestaveným podkladům; změněné podklady vyžadují nový balíček. Hotové poznámky zůstávají rozhodující. Čekání nedrží runner ani nevytváří připravený commit, kvalifikační check, příručky či release PR. Pokračování nepřidává BASIC/FULL. Neplatný výstup se neaplikuje. Chyba sestavení, chybějící příloha či zastaralý generovaný hash zastaví sestavení, nikoli novou kvalifikaci zdrojů.

Schéma životního cyklu 4 ukládá kvalifikovaný zdroj develop a výsledek sestavení.

Stabilní tag se po údržbě CI na main nemění. Inicializace sleduje skutečnou historii prvních rodičů main místo požadavku na nový tag či výjimku pro verzi. Očekávané hlavy chrání souběžné zápisy; staré identity a publikované soubory zůstávají neměnné.

32.3 Schválení, verze a úplné přílohy

Workflow otevře přesný bot PR do main. Jednou schvalte Q. Automatizace provede chráněné standardní sloučení, ověří rodiče a strom, vytvoří neměnný tag verze, zkusí bezpečně synchronizovat develop a doplní nepublikovaný draft původním ZIP, metadaty, kontrolními součty, čtyřmi PDF, poznámkami a trvalými doklady sestavení a dokončení. Chybějící ověřené přílohy doplní, totožné existující zachová.

Počkejte na `DRAFT_READY`, potom ručně zvolte **Publish release**. `TAGGED/DRAFT_PENDING` lze obnovit pro stejné Q; nepřestavujte kandidáta ani neposouvejte správný tag. Souběžný develop brání nebezpečné synchronizaci, nikoli správnému tagu nebo draftu. Po `DRAFT_READY` a uložení dokladů dokončení závěrečný job automaticky smaže přesnou release větev s podmínkou nezměněného SHA Q. Znovu ověří hashe příloh, schválený merge/tag, historii main/develop a závislá otevřená PR či běžící workflow. Neúplná synchronizace větev zachová; chybný doklad zastaví úklid a ponechá draft. Opakujte pouze neúspěšný úklidový job; neměnné Q a uložené doklady podporují i již smazanou větev. Chování začne prvním releasem obsahujícím změnu v kvalifikovaném develop. Publikace a ruční kontrola hostingu či prohlížeče zůstávají samostatné. Historické větve ponechávají zvlášť schvalované workflow odstranění. Viz `RELEASE.md`, `docs/RELEASE_LIFECYCLE.md`, `docs/CI_COVERAGE_REUSE_CONTRACT.md` a `docs/LATEX_BUILD.md`.

33 Slovník

AJAX Požadavek prohlížeče používaný k aktualizaci oblasti stránky při zachování okolního rozhraní.

Rozsah větve Galerie a její potomci, pokud vybraná funkce definuje rekurzivní rozsah.

Kanonický pár Dva identifikátory obrázků uložené ve stabilním pořadí od nižšího k vyššímu.

Token CSRF Hodnota vázaná na relaci pro ověření záměrného odeslání formuláře měnícího stav.

Odvozenina Generovaná podoba média, například náhled JPEG nebo WebP.

EXIF Metadata fotoaparátu a pořízení vložená v podporovaných souborech obrázků.

Manifest integrity Verzovaný seznam cest jádra a očekávaných hashů.

Lightbox Celoobrazovkový nebo překryvný prohlížeč fotografií s navigací a souvisejícím ovládáním.

Manifest médií Data vykreslování platná pro požadavek, připravená z metadat náhledů viditelných obrázků.

Ochrana NSFW Pravidla věku a galerií či obrázků řídící přístup k omezeným médiím.

Postupné zostřování Postup náhledů s malou kopií jako první, který později aktivuje dekódovaného většího kandidáta.

Responzivní výběr Nativní výběr kandidáta prohlížečem z okamžitě aktivní sady zdrojů.

Vybraná galerie Galerie představovaná aktuální veřejnou trasou.

Postranní panel Kontextové rozhraní administrace vpravo, načítané a obnovované požadavky fragmentů.

Meze náhledů Minimální a maximální generované velikosti způsobilé pro výběr se zohledněním galerie.

34 Zdroje

Reference

[1] Projekt PHP Gallery, *README.md*, místní přehled produktu, průvodce funkcemi, požadavky a dokumentace instalace, verze 1.2.1.

[2] Projekt PHP Gallery, *ARCHITECTURE.md*, místní reference architektury aplikace a životního cyklu subsystémů, verze 1.2.1.

[3] Projekt PHP Gallery, *DATABASE.md*, místní reference migrací a trvalého schématu, verze 1.2.1.

[4] Projekt PHP Gallery, *CODEMAP.md*, místní mapa vlastnictví zdrojového kódu a údržby, verze 1.2.1.

[5] Projekt PHP Gallery, *docs/ADMIN_SETTINGS_INVENTORY.md*, kanonický soupis vlastnictví globálního Nastavení, náhradního chování, citlivosti a migrací, verze 1.2.1.

[6] Projekt PHP Gallery, *TESTING.md*, místní průvodce automatickým a ručním ověřováním, verze 1.2.1.

[7] Projekt PHP Gallery, *AGENTS.md*, místní pravidla přispívání do repozitáře a zabezpečení.

[8] The PHP Documentation Group, *Příručka PHP*, https://www.php.net/manual/en/.

[9] Oracle Corporation, *Referenční příručka MySQL*, https://dev.mysql.com/doc/.

[10] MariaDB Foundation, *Dokumentace serveru MariaDB*, https://mariadb.com/docs/server/.

[11] WHATWG, *Průběžně aktualizovaný standard HTML: Obrázky*, https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html.

[12] OWASP Foundation, *Pokyny k zabezpečení webových aplikací*, https://owasp.org/.

Rejstřík

3D karusel, 107
aktualizace, 114
    připravenost databáze, 98
alternativní text, 48
anonymní náhled, 9
architektura, 136
archiv protokolů, 124
autentizace, 92
automatizace nahrávání, 75
administrace
    dočasný přístup, 8
API
    pgu_, 141

centrum údržby, 115
cestovatelský archiv, 50
cron
    údržba webu, 123
CSRF, 92
čisté adresy URL, 7

data galerií
    kontrola EXIF, 20
databáze, 3
    bezpečnost změn, 98
    pro vlastníky galerií, 52
    přínosy, 52
    připravenost, 96, 114
databázové schéma, 139
detektor duplicitních fotografií, 91
diagnostika běhového prostředí, 119
DNG, 78
dokumentace, 1
doprovodná metadata, 72

editor galerie, 12
    ovládací prvky, 21
    postranní panel, 13
EXIF, 84
    organizátor podle data, 68
    uživatelská kontrola, 49

fotografie RAW, 78
Funkce
    administrace, 67

galerie
    automatické uspořádání, 68
    koš, 115
    obnova, 115
    odstranění, 25
    přepsání zobrazení, 21
    přesouvání, 24
    úpravy, 12
    viditelnost, 21
    vytváření, 12
    vytvoření první galerie, 8
    změna pořadí, 24
galerie akce, 50
gallery.json, 72
gesto sevření prstů, 85
GPS, 84
galerie
    rychlé ovládání funkcí, 59

hierarchie galerií, 56
    hloubka, 10
    plánování, 10
historický archiv, 51
hlasování, 84
    připravenost databáze, 98
hra s fotografiemi, 90
    připravenost databáze, 98
chytré galerie, 26
    lightbox, 28
    ochrana před cykly, 27
    prezentace, 28
    stahování, 28

ikona webu, 100
inicializace, 136
instalace, 6
institucionální archiv, 51

jazyk, 107
    angličtina, 108
    čeština, 108
    němčina, 108
    švédština, 108
JPEG, 77
    použití pro náhledy, 78

kanonická URL, 117
každodenní správa, 54
klientská galerie, 50
kompatibilita náhledů, 81
konfigurace
    základní URL, 66
kontrola integrity, 119

kontrolní seznam spuštění, 54
kontrolní seznam vlastníka, 54
kontrolní seznam zveřejnění, 169
koš
  automatické mazání, 115
kooperativní galerie, 29

letové mapy, 87
lightbox, 84
  přiblížení, 85
  režimy procházení, 107
lokalizace, 100
  názvy fotografií, 108
  obsah galerie, 108
  výběr jazyka, 107

manifest jádra, 135
mapy
  použití při cestování, 50
  připravenost databáze, 98
MariaDB, 5
měření galerie, 119
měsíční údržba, 54
metadata AI, 75
metadata galerie, 20
metadata obrázků, 47
migrace, 139
  chybějící objekty, 114
migrace API, 111
migrace galerie, 111
moduly prohlížeče, 138
MySQL, 5
migrace galerií
  atomické uložení, 99
média
  hranice souborového systému, 99

náhled
  automatická oprava, 82
  definice, 77
  formáty, 78
  generování, 78
  chybějící, 83
  kvalita, 81
  obnova, 83
  odložené načítání, 80
  progresivní režim, 79
  responzivní režim, 79
  údržba, 78
  úložiště, 81
  velikosti, 77
  výběr prohlížečem, 79
  výběr vykreslovače, 80
náhled pro návštěvníka, 9
náhledy, 77
náhledy obrázků, 77
nahrávání, 70
  připravenost databáze, 98
nastavení, 6
Nastavení
  adresa webu, 66
  centrální centrum, 65
  průvodce nastavením, 65
navigační data, 87
návrh sbírky, 10
návrh založený na souborovém systému, 3
název fotografie, 48
název galerie, 10
názvy souborů
  přejmenování, 69
NSFW, 92

oblíbené, 93
obnova, 175
  ověření, 175
obnova hesla
  připravenost databáze, 97
obnova náhledů v prohlížeči, 81
obrázky, 70
obrazová mapa webu, 112
odkazy pro sdílení, 92
  připravenost databáze, 97
odložené načítání, 80
odpověď 503, 96
ochrana heslem, 92
ochrana NSFW, 97
ochrana požadavků SEO, 117
OpenAI, 75
  připravenost databáze, 98
oprávnění
  souborový systém, 5
organizátor metadat, 68
ovládání přiblížení, 85

pás fotografií, 107
PHP, 5
plánovaná údržba, 123
plánování galerií, 10
plánování soukromí, 11
pohledy, 136, 138
poměr pixelů zařízení, 77
popis galerie, 10
popisky, 48
porovnávání obrázků, 90
portfolio, 50
pořadí fotografií, 49

postranní panel
dokončení změny, 63
postup klientského výběru, 50
postup vykreslení, 138
postup zveřejňování, 50
postupné zostřování, 79
pozvánky návštěvníků, 92
požadavek
životní cyklus, 136
požadavky, 5
práce s fotografiemi, 47
progresivní vykreslovač, 79
protokoly administrace, 124
průvodce nastavením, 65
průzkum schématu, 114
první hodina, 8
předání řadiči, 136
předběžná příprava náhledů, 82
přehled administrace, 8
přehled funkcí, 125
přehled produktu, 3
přejmenování médií, 69
překladové balíčky, 107
diagnostika, 109
JSON, 109
náhradní jazyk, 109
přepínače funkcí, 67
přepisování URL, 7
přihlášení Google, 95
připravenost databáze, 97
přihlášení návštěvníka, 92
přihlášení správce, 8
příklady použití, 50
příručka
použití, 1
rozsah, 1
publikum, 50
PDF
dokumenty galerie, 16

responzivní vykreslovač, 79
robots.txt, 112
rodinný archiv, 50
rozsah dat, 20
rychlost, 172
rychlost stránky
náhledy, 77
řadič, 137
řadiče, 136
řešení problémů, 174
připojení k databázi, 114

sbírky návštěvníků, 94
sdílení sbírek, 94
sdílený hosting, 3
SHA-256, 91
SimBrief, 87
historické OFP, 88
návrh před vytvořením, 13
připravenost databáze, 98
sitemap.xml, 112
slovník, 179
služby, 136, 137
směrování, 55, 136
směrování pomocí parametrů dotazu, 7
SMTP, 95
souborový systém
pro vlastníky galerií, 52
soukromí
telemetrie, 118
soukromí polohy, 49
soupis funkcí, 125
spam parametrů dotazu, 117
správa, 59
změny v postranním panelu, 63
správa účtů návštěvníků, 92
správce fotografií, 112
srcset, 79
stabilita rozvržení, 80
stahování, 111
statistiky úložiště, 118
Stav systému
průzkum databáze, 114
připravenost databáze, 96
stránkování, 56
nastavení Vzhledu, 100
strategie štítkování, 48
styl kódu, 165
štítky, 57
metadata, 66
praktické použití, 48
správa, 66
úvodní panel galerie, 109

telemetrie, 118
připravenost databáze, 98
testování, 169
titulní obrázek galerie, 24

účet správce, 95
účty návštěvníků, 92
údržba, 114
centrální postup, 115
údržba médií, 69
údržba náhledů, 81
úplná zpráva, 118

uspořádání fotografií, 47

veřejná galerie, 55
viditelnost galerie, 11
virtuální galerie, 26
vlastní CSS, 100
vlastní značka galerie, 24
vlastnictví dat, 52
vlastník galerie, 8
vyhledání souborů, 72
vyhledávání, 57
výkon, 172
vyprávění příběhu, 49
vytváření galerie
    zapamatované výchozí hodnoty, 13
vývoj, 165
vzhled, 100
    ovládací prvky, 100
    štítky galerie, 109

WebDAV, 75, 111
    mobilní nahrávání, 112
WebP, 77
    použití pro náhledy, 78
widgety veřejného obsahu, 56

zabezpečení, 92
začínáme, 8
zajištění kvality, 169
záloha, 114
záznamy duplicit, 91
zážitek návštěvníka, 55
ZIP, 111
    volitelná média, 111
zpráva galerie, 118
způsoby nahrávání, 47