PHP Gallery

Úplná dokumentace produktu

Referenční příručka instalace, správy, architektury, zabezpečení, údržby a vývoje

Verze aplikace: 0.141.1
Vydání příručky: 22. října 2026
Formát dokumentu: A4, PDF s rejstříkem a odkazy

Autor projektu: Rudolf Klusal

Licence: Licence MIT

Průvodce vytvářením, uspořádáním, prezentací, ochranou, sdílením a uchováváním fotografické sbírky v PHP Gallery verze 0.141.1.

Obsah

1 Účel a průvodce čtením **1**
1.1 Jak tuto příručku používat . . . 1
1.2 Další projektové zdroje . . . 1
1.3 Terminologie . . . 1

2 Přehled produktu **2**
2.1 Základní možnosti . . . 2
2.2 Spolupráce souborového systému a databáze . . . 2

3 Požadavky a prostředí **4**
3.1 Minimální běhové prostředí . . . 4
3.2 Oprávnění . . . 4

4 Instalace a počáteční nastavení **5**
4.1 Instalace v prohlížeči . . . 5
4.1.1 Pořadí instalace . . . 5
4.2 Nastavení z příkazového řádku . . . 6
4.2.1 Místní příkazy . . . 6
4.3 První kontrola správy . . . 6
4.4 Čisté adresy URL a kompatibilita přepisování . . . 6

5 První hodina s PHP Gallery **7**
5.1 Otevřete administraci . . . 7
5.2 Dočasný přístup administrátora pro podporu . . . 7
5.3 Vytvořte první galerii . . . 7
5.4 Náhled očima návštěvníka . . . 8
5.5 Dokončete kontrolní seznam první hodiny . . . 8

6 Plánování sbírky galerií **9**
6.1 Zvolte srozumitelnou strukturu . . . 9
6.2 Rozhodněte o hloubce hierarchie . . . 9
6.3 Připravte názvy a popisy . . . 9
6.4 Naplánujte soukromí před nahráváním . . . 10

7 Vytváření a úpravy galerií **11**
7.1 Vytvoření galerie v administraci . . . 11
7.1.1 Postup vytváření . . . 12
7.1.2 Zapamatované výchozí hodnoty a návrhy SimBrief . . . 12
7.1.3 Práce v kompaktním editoru . . . 12
7.1.4 Připojení a převod dokumentu PDF . . . 13
7.1.5 Správce hudby . . . 15
7.1.6 Úložiště hudby . . . 16
7.2 Úprava identity a souvislostí . . . 17
7.2.1 Kontrola návrhů dat napříč galeriemi . . . 18
7.3 Přehled ovládacích prvků editoru galerie . . . 18
7.4 Výběr titulního obrázku a vizuální identity . . . 21
7.5 Přesouvání a změna pořadí galerií . . . 22
7.6 Promyšlené odstranění galerie . . . 22

8 Chytré galerie **23**
8.1 Bezpečnost vztahů a opravy . . . 24
8.2 Nastavení prezentace . . . 24
8.3 Lightbox napříč stránkami výsledků . . . 25
8.4 Stahování a bezpečnostní limity . . . 25

9 Kooperativní galerie **26**

10 Windows uploader **27**
10.1 Rozvržení . . . 27
10.2 Start s Windows a jedna běžící instance . . . 27
10.3 Oznámení aktualizace a indikátory . . . 27
10.4 Poloha simulátoru ve Windows . . . 28
10.5 Záznam letů a zprávy . . . 29

11 Přidávání, popisování a uspořádání fotografií **32**
11.1 Výběr způsobu nahrávání . . . 32
11.2 Import fotografií z iCloudu . . . 32
11.3 Psaní užitečných názvů fotografií . . . 33
11.4 Štítky jako druhá vrstva uspořádání . . . 33
11.5 Uspořádání pořadí prohlížení . . . 33
11.6 Kontrola EXIF a údajů o poloze . . . 34

12 Zveřejňování, sdílení a příklady použití pro různá publika **35**
12.1 Veřejné portfolio . . . 35
12.2 Soukromý rodinný archiv . . . 35
12.3 Předávání klientům . . . 35
12.4 Galerie akcí a komunity . . . 35
12.5 Cestovatelský a místopisný archiv . . . 35
12.6 Historický a institucionální archiv . . . 36

13 Porozumění datům galerie **37**
13.1 Co je ve složkách galerií . . . 37
13.2 Co je v databázi . . . 37
13.3 Jak databáze pomáhá uživatelům . . . 37
13.4 Záloha jako úplný celek . . . 38

14 Každodenní správa a péče **39**
14.1 Po každém důležitém nahrávání . . . 39
14.2 Měsíční kontrola . . . 39
14.3 Před významným veřejným spuštěním . . . 39
14.4 Když se správou pomáhá další osoba . . . 39

15 Prostředí veřejného návštěvníka **40**
15.1 Co návštěvník vidí . . . 40
15.1.1 Typická návštěva . . . 40
15.2 Hierarchie galerií a stránkování . . . 40
15.2.1 Přímý obsah a stabilní pořadí . . . 40
15.3 Konfigurovatelné widgety veřejného obsahu . . . 41
15.4 Vyhledávání, štítky a navigace . . . 41

16 Správa médií a galerií **43**
16.1 Přehled galerií a kontrolované změny . . . 43
16.1.1 Nastavení uploadů a mobilní připojení . . . 43
16.1.2 Vzhled, jazyky a vlastní styly . . . 43
16.1.3 Orientace karet a provozní stav . . . 44
16.2 Pracovní prostředí administrace . . . 45
16.3 Spolehlivé změny přímo v postranním panelu . . . 46
16.4 Centrální centrum Nastavení . . . 47
16.4.1 Průvodce nastavením . . . 48
16.4.2 Oprava adresy webu . . . 49
16.5 Správa metadat štítků . . . 49
16.6 Přepínače funkcí . . . 49
16.7 Správa galerií . . . 50
16.8 Organizátor metadat . . . 50
16.9 Přejmenování médií . . . 51
16.10 Správa obrázků . . . 51
16.11 Nahrávání a vyhledání souborů . . . 53

16.11.1 Doprovodný soubor metadat gallery.json . . . 54
16.12 Generovaná metadata a automatizace . . . 56

17 Generování náhledů a veřejné vykreslování 58
17.1 Co je náhled . . . 58
17.2 Proč existuje několik velikostí náhledů . . . 58
17.3 Proč jsou dostupné JPEG a WebP . . . 59
17.4 Kdy se náhledy vytvářejí . . . 59
17.5 Zobrazovací předlohy DNG a RAW . . . 59
17.6 Co návštěvníci dostávají . . . 60
17.7 Responzivní výběr prohlížečem . . . 60
17.8 Postupné zostřování náhledů . . . 60
17.8.1 Co se děje na obrazovce . . . 60
17.8.2 Kompromis při přenosu . . . 61
17.9 Který režim má vlastník zvolit? . . . 61
17.10 Priority načítání a stabilní rozvržení . . . 61
17.11 Kvalita náhledů a úložiště . . . 62
17.12 Kompatibilita náhledů a režimy údržby . . . 62
17.12.1 Chráněná veřejná příprava náhledů . . . 62
17.13 Pokud náhled chybí . . . 63

18 Lightbox, mapy, EXIF a hlasování 64
18.1 Asynchronní metadata lightboxu . . . 64
18.2 Změna rychlosti prezentace . . . 64
18.3 Přibližování a posouvání fotografie . . . 65
18.4 Pravidla EXIF a map . . . 65
18.5 Letové mapy a navigační data . . . 66
18.6 Hlasování . . . 69
18.7 Hra s fotografiemi . . . 69

19 Detektor duplicitních fotografií 70
19.1 Kategorie podkladů . . . 70
19.1.1 Přesné a možné nálezy . . . 70
19.2 Trvalé záznamy kontroly . . . 70

20 Řízení přístupu a zabezpečení 71
20.1 Vícevrstvé vyhodnocování přístupu . . . 71
20.2 Hesla a odkazy pro sdílení . . . 71
20.3 Účty návštěvníků a registrace pouze na pozvání . . . 71
20.4 Účet správce a nastavení pošty . . . 74
20.5 Kontrakt připravenosti databáze . . . 75
20.6 Výjimky citlivé na zabezpečení . . . 76
20.7 Zápisy, údržba a přihlašovací údaje . . . 76
20.8 Volitelné funkce . . . 76
20.9 Provozní zabezpečení . . . 77
20.10 Hranice mediálních souborů a obnovitelný import . . . 77

21 Vzhled, prezentace a lokalizace 78
21.1 Přehled ovládacích prvků Vzhledu . . . 78
21.2 Pokročilý vzhled a vlastní úpravy CSS . . . 82
21.3 Režimy procházení lightboxu . . . 85
21.4 Výběr jazyka rozhraní . . . 85
21.4.1 Přizpůsobení výběru návštěvníka . . . 86
21.4.2 Vícejazyčný text galerií a fotografií . . . 86
21.4.3 Dostupné jazyky a jejich současný stav . . . 86
21.4.4 Jak fungují překladové balíčky . . . 87
21.5 Štítky úvodního panelu galerie . . . 87

22 Stahování, sdílení a přenos 89
22.1 Volitelné originální PDF a hudební soubory v archivu ZIP . . . 89

22.2 Migrace mezi galeriemi . . . 89
22.3 Mobilní přenos WebDAV . . . 90
22.4 Veřejné vyhledávání obsahu a nástroje vybraných fotografií . . . 90

23 Údržba, aktualizace a obnova **92**
23.1 Migrace . . . 92
23.2 Jak galerie kontroluje připravenost databáze . . . 92
23.3 Koš galerií a obnova . . . 92
23.4 Centrum údržby . . . 93
23.5 Údržba náhledů . . . 94
23.6 Ochrana požadavků SEO a hygiena veřejných dotazů . . . 94
23.7 Údržba databáze . . . 94
23.8 Statistiky úložiště a Úplná zpráva . . . 95
23.9 Telemetrie a ovládání soukromí . . . 96
23.10 Diagnostika běhového prostředí, integrita a měření galerie . . . 97
23.11 Plánovaná údržba webu . . . 98
23.12 Historie a archivy protokolů administrace . . . 100
23.13 Úplný přehled současných funkcí . . . 102
23.14 Aktualizace aplikace . . . 108
23.15 Manifest integrity . . . 111

24 Volitelné souvislosti: jak PHP Gallery funguje **112**
24.1 Inicializace, směrování a předání řadiči . . . 112
24.2 Řadiče . . . 113
24.3 Služby . . . 113
24.4 Pohledy a moduly prohlížeče . . . 113
24.5 Veřejný postup vykreslení vybrané galerie . . . 113

25 Volitelné souvislosti: co databáze uchovává **115**
25.1 Hlavní oblasti . . . 115
25.2 Vztahy a kaskády . . . 115
25.3 Nastavení aplikace . . . 115

26 Volitelná reference pro vývojáře **117**
26.1 Uspořádání repozitáře . . . 117
26.2 Pravidla kódování . . . 117
26.3 Psaní kódu před kontrolou zdrojů . . . 118
26.4 Přidání funkce . . . 119
26.5 Příprava zdrojového kandidáta pro CI . . . 119

27 Kontrola galerie před zveřejněním **121**
27.1 Kontrola zveřejnění očima návštěvníka . . . 121
27.2 Automatické kontroly pro správce softwaru . . . 121
27.3 Ruční ověření v prohlížeči . . . 122
27.3.1 Kontroly sítě a interakcí . . . 122
27.4 Čistota vydání . . . 122

28 Jak zajistit svižný dojem galerie **124**
28.1 Praktické způsoby zrychlení . . . 124
28.2 Test pomalého připojení . . . 124
28.3 Technická měření pro správce softwaru . . . 124

29 Řešení problémů **126**
29.1 Aplikace se nespouští . . . 126
29.2 Galerie nebo obrázky chybějí . . . 126
29.3 Náhledy chybějí nebo jsou neostré . . . 126
29.4 Akce administrace opouštějí postranní panel . . . 126
29.5 Migrace selhává . . . 126
29.6 Kompilace příručky PDF selhává . . . 126

30 Kontrolní seznam zálohování a obnovy **127**
30.1 Ověření sady pro obnovu 127

31 Ověření správcem softwaru a podklady vydání **128**
31.1 Kvalifikace zdrojů z vybrané feature větve 128
31.2 Sestavení vydání z kvalifikovaného develop 128
31.3 Schválení, verze a úplné přílohy 129

32 Slovník **131**

33 Zdroje **132**

Rejstřík **134**

1 Účel a průvodce čtením

PHP Gallery je fotografická galerie provozovaná na vlastním serveru. Fotografie zůstávají na úložišti, které máte pod kontrolou; aplikace k nim přidává katalog, navigaci, pravidla přístupu, náhledy, mapy, vyhledávání, stahování a nástroje správy. Jednu instalaci lze využít jako veřejné portfolio, rodinný archiv, pro předávání zakázek klientům, fotografie z akcí, cestovatelské sbírky nebo rozsáhlou osobní knihovnu.

Příručka je uspořádána podle činností, které vlastník skutečně provádí. Úvodní oddíly se věnují instalaci a první galerii; střed příručky pojednává o zveřejňování, médiích, soukromí, prezentaci a údržbě. Informace o architektuře a vývoji jsou zařazeny ke konci, aby nepřerušovaly běžnou správu.

Při nové instalaci začněte oddílem 5. Plánování sbírky popisuje oddíl 6; běžné úpravy galerií a fotografií najdete v oddílech 7 a 11. Oddíl 12 je užitečný před zveřejněním, protože porovnává několik běžných skupin návštěvníků. Obsah a rejstřík umožňují přejít přímo k nastavení nebo pracovnímu postupu, když web již používáte.

1.1 Jak tuto příručku používat

Názvy v administraci, například **Vzhled** a **Stav systému**, jsou vyznačeny tučně. Neproporcionální písmo označuje názvy souborů, nastavení, hodnoty nebo příkazy. Postupy, u nichž záleží na pořadí, jsou číslované; kontrolní seznamy a referenční informace používají odrážky nebo tabulky. Technické poznámky k implementaci jsou uvedeny pouze tam, kde vysvětlují viditelné chování, rozhodnutí při obnově nebo požadavek na údržbu.

1.2 Další projektové zdroje

Zdroje pro vývojáře a provozovatele hostingu zůstávají oddělené od této příručky pro vlastníka. Oddíl se zdroji uvádí dokumenty repozitáře použité pro architekturu, databázi, vlastnictví zdrojového kódu, testování a pravidla přispívání [1, 2, 3, 4, 6, 7].[1]

1.3 Terminologie

Galerie Pojmenovaná sbírka fotografií. Galerie může obsahovat fotografie i menší galerie.

Fotografie nebo obrázek Jedna položka galerie spolu s názvem, popisem, štítky, viditelností a dostupnými údaji o fotoaparátu.

Náhled Menší kopie vytvořená pro rychlé zobrazení v mřížkách galerií, výsledcích vyhledávání, titulních obrázcích a náhledech.

Návštěvník Osoba prohlížející veřejnou část webu.

Správce Důvěryhodná osoba, která se přihlašuje, aby vytvářela a spravovala obsah a nastavení.

Vybraná galerie Galerie právě otevřená na obrazovce.

Větev galerií Galerie společně se všemi menšími galeriemi, které obsahuje.

[1] Tyto soubory jsou vhodnějším zdrojem při změnách kódu, zkoumání podrobností schématu nebo přípravě vydání.

2 Přehled produktu

PHP Gallery mění sbírku složek na fotografický web, který lze pohodlně procházet. Návštěvníci vidí titulní obrázky, názvy, popisy, mřížky fotografií, celoobrazovkový prohlížeč, mapy, štítky, vyhledávání a stahování podle voleb vlastníka. Správci mají neveřejné nástroje pro přidávání fotografií, uspořádání sbírek, řízení soukromí, zlepšování popisů a udržování instalace v dobrém stavu.

Hlavním cílovým prostředím je běžný webhosting PHP/MySQL. Vlastník uchovává zdrojové fotografie v rozpoznatelných složkách, zatímco databáze poskytuje katalog a stav aplikace potřebný pro procházení.[2]

2.1 Základní možnosti

- Vytvářejte galerie uvnitř dalších galerií, například *2026 / Itálie / Řím* nebo *Klienti / Northwind / Konečný výběr*.
- Každé galerii přiřaďte název, popis, rozsah dat, titulní obrázek, veřejnou adresu, nastavení soukromí a vlastní vzhled.
- Nahrávejte fotografie prostřednictvím prohlížeče nebo vyhledávejte soubory zkopírované do složek galerií.
- Přidávejte k fotografiím názvy, příběhy, štítky, viditelnost, pořadí, data a údaje o poloze.
- Umožněte návštěvníkům vyhledávat, procházet štítky, zobrazovat fotografie na celou obrazovku, používat mapy, hlasovat a stahovat povolené sbírky.
- Chraňte rodinné, klientské nebo citlivé sbírky pomocí řízení přístupu a způsobů sdílení.
- Vyhledávejte pravděpodobné duplicity fotografií a posuzujte je pomocí přímých odkazů na obě umístění.
- Udržujte instalaci aktuální pomocí řízených aktualizací, kontrol stavu, záloh a nástrojů údržby.
- Automatizujte nahrávání s vymezeným rozsahem, přenášejte galerie mezi kompatibilními instalacemi a připravujte stažení vybraných fotografií nebo galerií.
- Vytvářejte volitelná metadata pomocí AI a návrhy překladů; každou vygenerovanou hodnotu lze před zveřejněním zkontrolovat.
- Publikujte výstupy robots a obrazové mapy webu vhodné pro roboty pro veřejný obsah, ke kterému mají návštěvníci skutečně přístup.

2.2 Spolupráce souborového systému a databáze

PHP Gallery ukládá trvalá data do souborového systému i databáze. Adresáře galerií obsahují zdrojové fotografie v rozpoznatelném stromu. Databáze uchovává informace, které nepatří přímo do souboru: názvy, popisy, štítky, pořadí, nastavení přístupu, hlasy, data, záznamy o generovaných médiích a další stav aplikace.

Ani jedna část sama o sobě nepředstavuje úplnou zálohu. Obnovení pouze databáze ponechá položky katalogu bez zdrojových souborů; obnovení pouze stromu galerií ztratí stav správy

[2] Přehled projektu obsahuje stručné shrnutí instalace a funkcí [1].

a prezentace spojený s těmito soubory. Zálohování a obnova proto musí zacházet s databází, adresáři galerií a místní konfigurací jako s jedním celkem. Oddíl 13 se tomuto tématu věnuje podrobněji.

3 Požadavky a prostředí

Tento oddíl použijte při výběru hostingového tarifu nebo kontrole existujícího účtu. Tabulku požadavků můžete také zaslat přímo poskytovateli hostingu.

3.1 Minimální běhové prostředí

Součást	Požadavek
PHP	Verze 8.1 nebo novější.
Databáze	MySQL 8.4 LTS, MariaDB 10.11 LTS nebo MariaDB 11.4 LTS.
PDO	Rozšíření PDO MySQL pro dotazy aplikace a migrace.
Zpracování obrázků	GD pro běžné generování náhledů. Další místní nástroje mohou podporovat specializované formáty obrázků.
Archivy	ZipArchive pro pracovní postupy s balíčky, stahováním a přenosem, které vytvářejí nebo zpracovávají data ZIP.
Souborový systém	Zapisovatelná umístění pro data aplikace, galerie, mezipaměť a generovaná média.
Webový server	Pro čisté adresy URL se doporučuje přepisování ve stylu Apache; směrování pomocí parametrů dotazu podporuje kompatibilní prostředí bez přepisování.

Udržovaná matice podpory kvalifikuje MySQL 8.4 LTS, MariaDB 10.11 LTS a MariaDB 11.4 LTS jako zástupce přímo testované v povinném CI. Kanonický dokument uvádí MySQL 8.0 a MariaDB 10.4–10.10 jako starší řady s podporou podle nejlepšího úsilí, bez povinného databázového CI a bez projektové regresní či bezpečnostní záruky; tyto řady jsou mimo udržovanou kvalifikaci. MySQL 5.7 a starší a MariaDB 10.3 a starší nejsou podporovány. Jiné řady zůstávají nekvalifikované, dokud je přímo nepokryje povinné CI; vyšší číslo verze samo o sobě kompatibilitu nezaručuje. Podrobnosti uvádí `docs/DATABASE_SUPPORT.md`.

Odchozí přístup HTTPS podporuje aktualizace aplikace a vzdálená metadata vydání. Místní provoz a ručně nasazená vydání mohou fungovat i s přísnějším omezením odchozích spojení.[3]

3.2 Oprávnění

Webový proces potřebuje přístup pro čtení běhového kódu a pro zápis do určených měnitelných umístění. Pokud to hosting umožňuje, ponechte běhový kód pouze pro čtení, s výjimkou řízené aktualizace. Zdrojové soubory galerií si zaslouží stejné zálohování jako databáze, protože úplný stav aplikace zahrnuje obě oblasti.

Důležité. Zálohujte společně databázi, soubory galerií a konfiguraci instalace. Záloha samotné databáze uchovává metadata, ale vynechává rozhodující strom médií.

[3] Síťová pravidla by měla odpovídat požadavkům vlastníka instalace na aktualizace a soukromí. Aktualizační kód ověřuje balíčky a uchovává data pro obnovu podle místní implementace aktualizátoru.

4 Instalace a počáteční nastavení

Interní adresáře aplikace, nástrojů, dokumentace, mezipaměti, dat a logů mají vlastní autorizační ochranu Apache nezávislou na přepisování URL. Hosting musí tato pravidla respektovat nebo zajistit odpovídající ochranu na serveru; vývojový server PHP je nečte. Přímý HTTP požadavek na CLI příkaz vrací prázdnou odpověď 404 ještě před spuštěním aplikace. Pro webové stránky používejte veřejný vstupní bod a pro údržbu příkazovou řádku. Podrobnosti uvádí `docs/HTTP_ENTRYPOINTS.md`.

Vyžádané produkční adresáře nebo ZIPy vytvářejte pomocí `scripts/package_production.php`. Nástroj pro PHP 8.1+ používá `app/production-files.json`, vyžaduje aktuální manifest integrity a před zveřejněním ověřuje přesné členství i úplný obsah SHA-256. Odmítá existující výstupy, nebezpečné cesty a odkazy souborového systému. Testy, soukromá média, místní konfigurace a běhová data do balíčku nepatří. Zdroje WinApp mají samostatný doprovodný inventář. Historické interaktivní skripty a nasazování pomocí FTP byly odstraněny. Viz `docs/PRODUCTION_FILES.md`.

Font a licence doprovodné aplikace patří do volitelného pole inventáře `companion_resource_files`. Starší čteče toto rozšíření přeskočí, aktuální pravidla balíčku ověřují přesné povolené cesty. Původní doprovodné pole zůstává čitelné pro starší updatery; žádné z polí nerozšiřuje oprávnění k náhradě souborů CMS. Přímá aktualizace používá úplný novější balíček a všechny chybějící migrace bez instalace každé meziverze. To nepotvrzuje libovolné historické stavy hostingu či databáze. Před výběrem opraveného novějšího balíčku zrušte neúspěšný job před aktivací; opakování stejného nekompatibilního sestavení inventář neopraví.

4.1 Instalace v prohlížeči

4.1.1 Pořadí instalace

Instalátor v prohlížeči shromáždí nastavení databáze, inicializuje schéma pomocí migrací, vytvoří prvního správce, připraví zapisovatelná umístění a zapíše místní konfiguraci. Pokud požadovaná konfigurace chybí, nový požadavek přesměruje na instalaci.[4]

Migrace se dokončí před vytvořením prvního správce, `config.php` a instalačního zámku. Opravy používají ověřené spojení instalátoru a sdílený zámek zápisu galerií; před vytvořením konfigurace ukládají galerie do adresáře `galleries/` v instalaci. Pokud migrace selže, odstraňte příčinu a znovu odešlete krok vytvoření správce. Dokončené migrace zůstávají zaznamenané a neúspěšný callback se zopakuje. Zachovejte migrační evidenci a u dokončené instalace ponechte konfiguraci i zámky.

Obvyklý postup:

1. Vytvořte prázdnou databázi MySQL nebo MariaDB v ovládacím panelu hostingu.
2. Nahrajte balíček aplikace do zamýšleného webového adresáře.
3. Otevřete web a postupujte podle instalátoru.
4. Zadejte údaje připojení k databázi a přihlašovací údaje prvního správce.
5. Potvrďte zapisovatelné adresáře a kontroly rozšíření.
6. Dokončete instalaci a vstupte do administrace.

[4] Stav instalace a vygenerovaná konfigurace vyžadují stejnou ochranu jako přihlašovací údaje. Zdrojové archivy musí nadále vynechávat místní `config.php`.

4.2 Nastavení z příkazového řádku

4.2.1 Místní příkazy

Repozitář poskytuje prosté skripty PHP pro migrace a vytvoření správce:

```
php scripts/migrate.php
php scripts/create_admin.php <username> <password>
```

Nastavení z příkazového řádku používá stejný model trvalého schématu jako nastavení v prohlížeči. Prostudujte `config.example.php`, vytvořte místní konfiguraci, připravte databázi, spusťte migrace a vytvořte prvního správce.

4.3 První kontrola správy

Po instalaci zkontrolujte:

- Název webu, jazyk, vzhled, šířku stránky a volby veřejného vykreslování.
- Oprávnění kořenového adresáře galerií a výsledky vyhledání souborů.
- Formáty, rozměry, kvalitu a stav údržby náhledů.
- Volby přístupu, obnovy hesla, e-mailu, telemetrie, aktualizačního kanálu a záloh.
- Kompatibilitu přepisování a kanonické veřejné adresy URL.
- Diagnostiku Stavu systému a čekající migrace.

4.4 Čisté adresy URL a kompatibilita přepisování

PHP Gallery podporuje čisté veřejné cesty, pokud hostingové prostředí používá pravidla přepisování projektu. Čisté adresy URL jsou volbou prezentace a směrování, nikoli požadavkem datového modelu galerie. Trasy s parametry dotazu zůstávají kompatibilním řešením a fungují i tehdy, když je přepisování vypnuté nebo je nelze spolehlivě ověřit.

Nastavení přepisování URL řídí podobu odkazů generovaných PHP Gallery. Když je přepisování vypnuté, pomocné funkce používají adresy s parametry dotazu pro galerie, fotografie, náhledy a další trasy aplikace místo předpokladu, že webový server přeloží čistou cestu. Při změně tohoto nastavení není nutné přejmenovávat identifikátory v URL, složky galerií, databázové řádky ani zdrojové fotografie.

Pokud na novém hostingu čisté cesty nefungují, nejprve v administraci vypněte přepisování URL a ověřte, že funguje podoba s parametry dotazu, například `?page=gallery`. Na Apache nebo LiteSpeed poté ověřte, že se uplatňuje projektový `.htaccess` a že je dostupná podpora přepisování. Na jiných webových serverech ponechte režim kompatibility, dokud nenastavíte odpovídající pravidla směrování.

5 První hodina s PHP Gallery

Při prvním použití zvolte malý rozsah: vytvořte jednu galerii, přidejte několik fotografií a otevřete výsledek v prohlížeči, ve kterém nejste přihlášeni jako správce. Úpravy vzhledu a podrobnější uspořádání mohou počkat, dokud nebude tento základní postup ověřený.

5.1 Otevřete administraci

Ve veřejném záhlaví zvolte **Přihlášení správce** a zadejte účet vytvořený při instalaci. Přehled je výchozím bodem každodenní správy. Shrnuje galerie, fotografie, stav systému a dostupné činnosti údržby.[5]

Po přihlášení může návratový odkaz otevřít místní stránku této instalace. Externí URL a návratové cesty obsahující zpětná lomítka jsou odmítnuty; aplikace místo nich použije bezpečnou místní náhradní adresu přihlašovacího postupu.

Věnujte několik minut seznámení s těmito oblastmi:

- **Galerie**, kde se sbírky vytvářejí, vyhledávají, upravují a uspořádávají;
- **Vzhled**, kde se vybírá vzhled veřejného webu a výchozí volby prezentace;
- **Štítky**, kde se udržují opakovaně využitelná témata a kategorie;
- **Stav systému**, kde se kontrolují migrace, náhledy, úložiště a konzistence;
- **Účet**, kde se spravují přihlašovací údaje, e-mail pro obnovu a doručování pošty.

5.2 Dočasný přístup administrátora pro podporu

Správce s trvalým účtem může v nabídce **Účet** otevřít **Dočasný přístup administrátora** a vygenerovat jednorázový odkaz pro technickou podporu. Odkaz se zobrazí pouze při vytvoření a jeho platnost skončí přesně 24 hodin po vydání, bez ohledu na okamžik prvního použití. Předávejte jej soukromě pouze důvěryhodné osobě. Příjemce použije oddělený profil prohlížeče a pozvánku výslovně přijme. Nevzniká žádný nový trvalý administrátorský účet.

Administrace zobrazuje upozornění na dočasný přístup a čas vypršení v UTC. Příjemce může kontrolovat diagnostiku a provádět povolené úpravy galerií a médií, nesmí však měnit přihlašovací údaje správce, globální bezpečnostní nastavení, trvalé tokeny ani aktualizace. Vlastník může přístup kdykoli odvolat; všechny navazující relace přestanou při další autorizační kontrole platit. K vypršení ani odvolání není potřeba plánovaný úkol.

> **Poznámka k zabezpečení.** Nepoužitý odkaz je tajný přístupový údaj. Nikdy jej nevkládejte do logů, issue ani snímků obrazovky. Trvalá relace původního správce zůstane při odvolání zachována. Před vydáváním pozvánek proveďte databázové migrace.

5.3 Vytvořte první galerii

Otevřete správu galerií a vytvořte galerii s krátkým názvem, například *Letní procházka*. Zkontrolujte navrženou veřejnou cestu a název složky a poté přidejte jednu větu popisující obsah sbírky.

[5] Přesný obsah přehledu závisí na povolených funkcích, dokončených migracích a vývojových nastaveních. I zdravá instalace může zobrazovat informační oznámení, která správce vybízejí k dokončení volitelných úkolů.

Pro tuto první kontrolu nastavte galerii jako veřejnou a ponechte pokročilé vlastní značky nebo přepsání zděděných voleb na výchozích hodnotách. Přidejte tři až deset fotografií. To stačí k ověření pořadí, generování náhledů, názvů a lightboxu, aniž by se cvičení změnilo v rozsáhlý import.

5.4 Náhled očima návštěvníka

Použijte odkaz na veřejnou galerii nebo ovládací prvek náhledu pro návštěvníka. Pro realistickou kontrolu otevřete veřejnou adresu v soukromém okně prohlížeče bez relace správce. Ověřte, že se název, popis, fotografie a navigace zobrazují podle záměru. Otevřete fotografii, přejděte v prohlížeči dopředu i zpět a vraťte se do galerie.

Zobrazení pro správce může obsahovat ovládací prvky úprav a další podklady. Anonymní náhled nejlépe ukazuje prostředí, které uvidí rodina, klienti nebo veřejnost.[6]

5.5 Dokončete kontrolní seznam první hodiny

1. Nastavte veřejný název webu a jazyk.
2. Vytvořte jednu galerii s názvem a popisem.
3. Nahrajte malou skupinu fotografií.
4. Přidejte smysluplný název alespoň k jedné fotografii.
5. Změňte pořadí dvou fotografií a ověřte nové pořadí na veřejném webu.
6. Otevřete galerii jako anonymní návštěvník.
7. Zkontrolujte galerii na obrazovce velikosti telefonu.
8. Ověřte, že Stav systému nehlásí naléhavý problém s migracemi nebo oprávněními.
9. Po dokončení počátečního nastavení vytvořte souběžnou zálohu všech souvisejících částí.

[6] Chráněné galerie a obsah s věkovým omezením vyžadují samostatnou anonymní zkoušku, protože aktivní relace správce již poskytuje širší přístup.

6 Plánování sbírky galerií

Promyšlená struktura pomáhá návštěvníkům pochopit sbírku a vlastníkovi ji dlouhodobě udržovat. Začněte tím, jak budou lidé fotografie hledat. Názvy složek a podrobnosti databáze mohou z tohoto přirozeného uspořádání vycházet.

6.1 Zvolte srozumitelnou strukturu

Běžné struktury zahrnují:

Podle roku a události Rok na nejvyšší úrovni obsahuje svatby, výlety, oslavy a projekty. Hodí se pro rodinné a historické archivy.

Podle místa Země obsahují oblasti a města. Hodí se pro cestovatelské, letecké, krajinářské a dokumentární fotografie.

Podle klienta nebo projektu Každý klient obsahuje zakázky a galerie pro předání. Hodí se pro profesionální práci s oddělenými pravidly přístupu.

Podle tématu Příroda, architektura, portréty, letadla a podobná témata tvoří trvalé kategorie. Štítky mohou poskytnout druhý způsob jejich vzájemného procházení.

Podle pracovního postupu Galerie příchozích, vybraných, předaných a archivních fotografií představují jednotlivé fáze. Nastavení viditelnosti ponechává pracovní sbírky soukromé, zatímco hotové výběry jsou veřejné.

Galerie používejte pro výrazné hranice navigace a štítky pro vztahy, které tyto hranice překračují. Fotografie z Prahy může být v *Cestování / Česká republika / Praha* a nést štítky *architektura*, *noc* a *tramvaj*.[7]

6.2 Rozhodněte o hloubce hierarchie

Vnořené galerie podporují hluboké sbírky, ale většina návštěvníků se lépe orientuje, když má každá úroveň jasný účel. Mnoha webům dobře poslouží dvě až čtyři úrovně. Hlubší archiv zůstává praktický, pokud čtenáře vedou drobečková navigace, smysluplné názvy a jednotná data.

Vytvořte podřízenou galerii, pokud si zaslouží vlastní název, popis, titulní obrázek, pravidla přístupu, rozsah dat nebo veřejnou adresu. Ponechte fotografie pohromadě, pokud by nová úroveň přidala pouze jedno kliknutí navíc.

6.3 Připravte názvy a popisy

Název galerie by měl být srozumitelný i mimo administraci. Popis může odpovědět na tři otázky:

- Co tato sbírka zobrazuje?
- Kde a kdy vznikla?
- Jaké souvislosti dávají fotografiím význam?

[7] V běžném modelu obsahu má fotografie jedno umístění v galerii, zatímco opakovaně použitelné štítky poskytují několik významových vazeb. Nástroje pro kopírování a přesouvání podporují záměrné změny fyzického uspořádání.

Popisy mohou být stručné u běžných alb a rozsáhlé u dokumentární tvorby. První větu použijte jako zásadní shrnutí, protože návštěvníci často nejprve zběžně prohlížejí a teprve potom čtou celý text.

6.4 Naplánujte soukromí před nahráváním

Rozhodněte, zda je sbírka veřejná, nezveřejněná pro přípravu ve správě, nebo chráněná pro známé publikum. Pravidla nadřazené galerie mohou ovlivňovat potomky, proto pokud možno umísťujte sbírky pro podobné publikum společně.

Příklady:

- veřejné portfolio s pečlivě vybranými fotografiemi;
- rodinná větev galerií chráněná heslem;
- nezveřejněná galerie pro klientský výběr během přípravy;
- veřejná galerie z akce s vybranými jednotlivými fotografiemi označenými jako soukromé;
- větev galerií s ověřením věku pro obsah vyžadující potvrzení návštěvníka.

7 Vytváření a úpravy galerií

7.1 Vytvoření galerie v administraci

Ovládacím prvkem + ve veřejné galerii nebo volbou **Vytvořit galerii zde** v jejím editoru zahajte vytvoření podřízené galerie. Pravý postranní panel administrace požaduje pouze nový název; nadřazenou galerii, z níž byl ovládací prvek vyvolán, již zná. Nová galerie začíná jako **Nezveřejněná**. Po vytvoření tentýž panel otevře úplný editor popisu, data, jazyka, štítků, přístupu, zobrazení, médií a fotografií. Během tohoto rozšířeného postupu veřejná stránka nikam nepřechází.

Na samostatné stránce vytváření galerie v administraci zadejte název a před odesláním případně doplňte údaje SimBrief, popis, zdrojový jazyk a štítky. Sbalený oddíl **Další možnosti** obsahuje název složky, počáteční viditelnost, rozsah dat, nadřazenou galerii, hlasování, zobrazení názvů souborů a odznak počtu obsažených fotografií. Krátké shrnutí pod ním ukazuje aktuální viditelnost a nadřazenou galerii. Samostatný formulář pro vytvoření a nahrání zůstává dostupný, pokud chcete fotografie nahrát již při vytváření. Při chybě ověření zůstávají zadané neutajované hodnoty i kontext nadřazené galerie k dispozici pro opravu.

Jakmile do pole názvu zadáte alespoň dva znaky, administrace může zbývající text odpovídající existující galerie zobrazit jako nenápadný návrh přímo v poli. Přednost mají nedávné názvy pod vybranou nadřazenou galerií; shody jinde se zvažují až po vyčerpání omezeného hledání mezi sourozenci. Starší názvy mohou být vynechány, takže nepřítomnost návrhu nedokazuje jedinečnost názvu. Formulář požaduje nejvýše osm kandidátů místo načtení úplného katalogu názvů.

Je-li kurzor na konci a není vybrán žádný text, přijměte návrh stisknutím samotné klávesy `Tab` nebo **Šipka doprava**, případně výběrem navrženého textu. Klávesové zkratky s modifikátory a skládání znaků vstupní metodou si zachovávají běžné chování. První stisknutí `Escape` zavře doplnění; další stisknutí se může dostat k okolnímu panelu. Přeložená nápověda a nenaléhavé oznámení zpřístupňují návrhy bez změny názvu pole.

Porovnávání Unicode přijímá pouze bezpečné hranice celých znaků. Některé návrhy mimo ASCII se vynechají, pokud nejsou dostupná serverová rozšíření nebo podpora segmentace v prohlížeči. Pomalé, neúspěšné nebo zastaralé vyhledávání nikdy nebrání běžnému psaní. Přijetí mění pouze pole názvu: neodesílá formulář, nepřejmenovává existující galerii ani nemění její pravidla přístupu. Stejné chování platí i po nahrazení formuláře v postranním panelu. Omezení porovnávání a technické podrobnosti najdete v `docs/TITLE_COMPLETION.md`.

Po vytvoření pouze zadáním názvu je galerie již skutečnou sbírkou ve stromu galerií, i před uložením dalších polí editoru. Její fyzická složka může přijímat fotografie přes prohlížeč, přenosem v souborovém systému, vyhledáním souborů nebo jiným podporovaným postupem nahrávání. Před zveřejněním vyplňte a uložte pole editoru. Databáze uchovává popisná a prezentační nastavení; o tom, co návštěvníci uvidí, rozhodují běžná pravidla přístupu.

Každý vygenerovaný formulář vytváření galerie nebo klasického nahrávání nese také soukromou identitu operace. Pokud spojení selže poté, co server mohl práci dokončit, zkuste znovu tentýž formulář místo otevření nového: stejný správce, operace a obsah obdrží původní dokončený výsledek. Nově otevřený formulář představuje novou záměrnou operaci a nadále může vytvořit úmyslnou duplicitu. Tato identita není heslem ani náhradou přihlášení a ochrany CSRF.

7.1.1 Postup vytváření

1. Otevřete zamýšlenou nadřazenou galerii a zvolte její ovládací prvek +, nebo začněte v administraci vytvářet kořenovou galerii.
2. Zadejte název srozumitelný návštěvníkům; případně přijměte návrh názvu.
3. Vytvořte nezveřejněnou galerii. Je-li dostupný JavaScript, úplný editor se otevře ve stejném panelu.
4. V oddílu **Identita** přidejte popis, datum nebo rozsah dat, zdrojový jazyk, štítky a volitelné údaje SimBrief.
5. Zkontrolujte **Přístup**, **Zobrazení**, **Nahrát média** a podle potřeby také hodnoty složky a nadřazené galerie v pokročilých volbách.
6. Uložte galerii, přidejte fotografie a po vložení vhodných fotografií zvolte titulní obrázek.
7. Až budete připraveni, galerii zveřejněte a poté anonymně ověřte výsledek.

7.1.2 Zapamatované výchozí hodnoty a návrhy SimBrief

Editor si může pro přihlášeného správce zapamatovat aktuální identifikátor SimBrief a zdrojový jazyk. Sousední volbu **Zapamatovat pro budoucí galerie** zaškrtněte pouze u hodnoty, kterou chcete používat opakovaně. Pozdější galerie zobrazí tuto hodnotu již vybranou s krátkou poznámkou, že pochází z uložených výchozích hodnot. Hodnotu lze nadále upravit; ponechání volby nezaškrtnuté zachová předchozí uloženou volbu. Výchozí hodnoty náleží jednomu správci a nezveřejňují přihlašovací údaje ani nekopírují pravidla přístupu. Aby bylo možné uložit novou výchozí hodnotu, musí běžná migrační akce použít `202609250001_gallery_creation_preferences.php`; vytváření galerií funguje i bez této volitelné tabulky.

Viditelné pole SimBrief přijímá ID pilota nebo jeho jméno. Samotné číslice se považují za ID pilota, ostatní text za jméno. Volba **Vygenerovat návrh popisu** může na nové i existující galerii načíst nejnovější OFP a vyplnit upravitelný popis v zvoleném jazyce obsahu. Je-li lokalizace galerie zapnutá a její překladové úložiště připravené, návrh vyplní také pole popisu v udržovaných jazycích. Před uložením pole zkontrolujte a upravte. Import uchovává soukromý odkaz po dobu 30 minut, omezený na stejného správce a relaci; změna identifikátoru tento odkaz zneplatní. U existující galerie se OFP a dostupné souřadnice trasy připojí až po jejím uložení. Pokud volitelné připojení selže, galerie zůstane uložena a panel zobrazí upozornění. Při vypršení návrhu nebo změně relace proveďte import znovu.

7.1.3 Práce v kompaktním editoru

Běžné pracovní oblasti jsou **Identita**, **API**, **Přístup**, **Zobrazení** a **Nahrát média**; podle dostupnosti následují nástroje pro obrázky a specializované úlohy. Horní přichycená navigace ponechává disketu **Uložit** dostupnou při posouvání nastavení i seznamu fotografií. Změna karty automaticky neukládá. Po úpravách použijte tlačítko a chcete-li ověřit uložené hodnoty, galerii znovu otevřete. Delší vysvětlení jsou dostupná přes ovládací prvky s otazníkem přístupné z klávesnice a méně časté volby jsou pod rozbalovacími prvky **Pokročilé**. Přímý editor v administraci používá stejná pole; prohlížeč bez JavaScriptu odesílá formulář běžným způsobem.

Identita ponechává snadno dostupný název, popis, datum, zdrojový jazyk, SimBrief a štítky. Její pokročilý oddíl obsahuje identifikátor v URL, složku, nadřazenou galerii, pořadí a text galerie od AI, je-li povolen. **API** zobrazuje kopírovatelný koncový bod nahrávání, označení a akci klíče

a nově vygenerovaný klíč pouze jednou; existující klíče se zobrazují, jen pokud nějaké jsou. Obnova metadat pomocí AI, migrace a globální správce API jsou pod **Pokročilé nástroje API**. **Přístup** seskupuje viditelnost, heslo, ovládání odkazu pro sdílení a zaškrtávací pole NSFW; delší vysvětlení pravidel jsou pod otazníky. **Zobrazení** začíná mřížkou a běžnými přepínači hlasování a názvů souborů; EXIF/GPS, formát karty galerie, odznak počtu, režim lightboxu, hra s fotografiemi, meze náhledů jsou pod **Pokročilá nastavení zobrazení**; text letové trasy je dostupný vedle SimBrief v oddílu **Identita**.

V **Administrace > Funkce** jsou **PDF dokumenty galerií** a **Hudba galerií** nezávislé přepínače. Nové i aktualizované instalace bez uložené volby mají oba zapnuté; výslovné vypnutí zůstane uložené. Vypnutí skryje příslušné tabulky či přehrávače a zakáže nahrávání, přístup k souborům i převod PDF, včetně starých otevřených formulářů. Soubory, playlisty a předvolby zůstanou pro opětovné zapnutí. Při vypnutí obou funkcí zůstává nastavení prezentace, pokud je zapnutý lightbox. Při jeho vypnutí zmizí prázdná záložka; starý odkaz vybere Identitu. Vytvořené fotografie stránek zachovají přístupová pravidla. SimBrief může dál aktualizovat popis a trasu a zachová staré PDF.

7.1.4 Připojení a převod dokumentu PDF

Rozbalení převodu nezvětší sloupec dokumentů. Pokud předchozí cíl chybí nebo byl změněn, potvrďte nový soukromý výsledek; dřívější soubory a galerie zůstanou zachovány.

Průhledné karty stále ukazují počet PDF souborů, celkovou velikost a počet stran, u hudby počet skladeb a celkovou stopáž. Neznámý údaj zůstává pomlčkou; nečitelný soubor se ze součtu tiše nevynechá. Rozložení sleduje skutečnou šířku galerie: v širokém okně jsou karty vedle sebe, při zúžení se skládají pod sebe a pod popis.

Smart galerie používají stejné karty v hero panelu, tlačítko **Prezentace** a panel sdílení. PDF a OFP pocházejí z přístupných fyzických galerií, které přispívají fotografiemi do celého výsledku. Skryté dokumenty se ve veřejné Smart galerii neukážou ani správci. Odkazy zachovávají přístupová pravidla zdroje. Sdílení zachová jazyk i vybraný filtr zdroje, vynechá stránkování a spustí první odpovídající fotografii. Výslovný start má výchozí autoplay i hudbu zapnuté se středními rychlostmi a nemění hudbu běžné Smart prezentace. Platí stejný černý úvod, potvrzení spuštění i režim bez ovládání.

Pod kartami tlačítko **Prezentace** spustí první fotografii, nastavené rychlosti a hudbu pro toto spuštění. Uloženou předvolbu běžné prezentace nezmění. Ikona sdílení otevře panel s odkazem na galerii s aktuálním jazykem a `presentation=1`, bez stránkování či náhledu administrátora. Otevření odkazu spustí stejnou prezentaci po běžné kontrole přístupu. Prohlížeč může vyžadovat kliknutí na **Přehrát**; odmítnutí schránky zobrazí označitelný odkaz pro ruční kopírování. Stejný odkaz funguje i anonymně po běžné kontrole přístupu. Pokud celá obrazovka či zvuk vyžadují souhlas, černý úvod čeká na **Spustit prezentaci**. Po potvrzení zůstane při nepodporovaném fullscreen vyplněné okno; **Přehrát** umožní opakovat pozdější selhání zvuku. V **Upravit galerii > Nahrát média > Prezentace** najdete průhlednou kartu **Nastavení prezentace**: viditelnost tlačítek, hudbu a obě rychlosti. Ikona uložení používá běžný chráněný formulář galerie. Náhled a sdílení použijí aktuální volby i před uložením. Nové odkazy obsahují hudbu i rychlosti; pozdější úpravy galerie je nezmění. Návštěvník může ovládání dočasně změnit. Také `autoplay=1` spouští prezentaci. Při blokování zvuku zůstane přehrávač součástí mizejícího ovládání; pohyb jej opět ukáže. Kliknutí na **Přehrát** nebo fotografii zkusí zvuk i požadovaný fullscreen. Zastavení či zavření čekající hudbu zruší. Skrytí tlačítek neruší sdílené odkazy. Předvolby ukládá verzované `galleries.presentation_json` po migraci sloupce. Výslovný zápis vyžaduje ověřené schéma; staré galerie mají zapnutou prezentaci, hudbu a střední rychlosti, dokud je nenastavíte. Autoplay je ve všech galeriích výchozí zapnutý; v kartě jej lze vypnout. Panel sdílení obsahuje šoupátka rychlostí a přepínače autoplay, hudby, celé

obrazovky a **Bez ovládacích prvků**. Ikona kopírování zkopíruje aktuální adresu. Změny odkazu neukládají galerii. `autoplay=0` otevře první fotografii pozastavenou a bez hudby. Volby celé obrazovky a čistého režimu jsou `presentation_fullscreen=1|0` a `presentation_exclusive=1|0`. Režim bez ovládání je výchozí vypnutý; po zapnutí skryje tlačítka, metadata i diagnostiku. Ukončuje jej Esc. Omezení zvuku prohlížečem zůstávají platná. Každý start drží černou plochu alespoň sekundu a do dekódování první fotografie, poté ověří požadovaný fullscreen a hudbu. Pokud prohlížeč potřebuje souhlas, černá plocha zůstane s malým potvrzením **Spustit prezentaci**. Jedno kliknutí spustí hudbu a vyžádá fullscreen před odhalením fotografie. Potvrzení se objeví i u odkazu bez ovládání a poté zmizí. Esc či křížek start zruší. Vypnutý autoplay zůstane pozastavený a tichý. Úvod se při opakování galerie nevrací. Zavření čekající práci zruší. Nativní fullscreen může vyžadovat kliknutí; náhradní režim vyplní okno prohlížeče.

Spouštěče PDF a Hudba ukazují počty souborů vedle popisu, na úzké obrazovce pod ním. Kliknutí otevře malý překryvný panel. Seznam má maximální výšku 12rem a samostatně se posouvá. Řádky PDF zachovávají velikost, počet stran a drobné ikonky; název či oko otevře chráněný prohlížeč. Admin rozbalí převod, skryje či zobrazí dokument nebo potvrdí smazání. Skryté PDF zůstává nepřístupné i přímým odkazem; vytvořené fotografie zůstávají. Escape, křížek, spouštěč či kliknutí mimo panel jej zavře. Bez JavaScriptu nebo podpory Popover se otevře omezený seznam přímo na stránce. Omezení pohybu vypne animaci. Výměna obsahu po akci zachová otevřený seznam a jeho posun.

Výběr souborů i přetažení v panelu Nahrát fotografie do existující galerie přijímá také PDF. Ve výchozím stavu se připojí pouze originální dokument; nevzniká podgalerie ani stránky PNG. Pro převod při nahrání rozbalte **Pokročilé** a výslovně zaškrtněte **Také převést stránky PDF na PNG**, pak zvolte soukromou podgalerii nebo připojení stránek na konec a DPI. Samotné rozbalení převod nezapne. Smíšený výběr nahraje nejprve fotografie, potom připojí PDF a provede pouze zvolené převody. Panel zůstává otevřený s průběhem a možností zrušení. Opakování zachová původní volbu převodu; při zapnutém převodu se stejnými vstupy obnoví chybějící prázdnou podgalerii pouze tehdy, když nebyla potvrzena žádná stránka.

Editor spojuje fotografie a média v kartě **Nahrát média**, se sekcemi **Obrázky**, **Hudba**, **PDF**, **Prezentace**, **Vizuální prvky** a volbami ZIP. Jediný výběr **Nahrát soubory** přijímá současně povolené fotografie, PDF a hudbu; každý originál zpracuje automaticky podle typu. Výměna, mazání a převod PDF i volitelný panel OFP zůstávají v sekci PDF. Vizuální prvky a výchozí prezentace zachovávají formulář nastavení galerie. V horní přichycené navigaci je disketa **Uložit**, dostupná i nad dlouhým seznamem fotografií. Nahrávání a pořadí fotografií se nadále ukládají samostatně. Kompaktní panel skrývá podporu a návod pod otazníkem bez rámečku; nápovědu zavře Escape nebo kliknutí mimo. **Pokročilé** obsahuje iCloud a zpracování; převod stránek PDF zůstává výslovnou nezaškrtnutou volbou. Staré odkazy na Obrázky fungují dál.

Správce může k fyzické galerii připojit obecný dokument PDF i bez údajů SimBrief. Galerie uchovává původní soubor a malý index se stabilním ID dokumentu, názvem souboru, titulkem, původem, přesnou velikostí a kontrolním součtem SHA-256. Chráněný odkaz pro zobrazení a stažení na stejné doméně respektuje viditelnost galerie, heslo, sdílecí odkaz a pravidla NSFW. Stávající manifest a odkazy SimBrief OFP zůstávají samostatné.

Volba **Převést stránky PDF** vykreslí dokument v prohlížeči. PDF.js vytváří stránky PNG postupně a stávající proces nahrávání zobrazuje průběh, potvrzuje dávky, umožňuje navázat na přerušenou práci a lze jej zrušit. Nový převod používá výchozí rozlišení 150 DPI; lze zvolit 96, 150, 200, 300, 600, 1200 nebo 2400 DPI. Počet stránek není omezen. Stránka nad orientační hranicí 16 384 pixelů na straně nebo 32 milionů pixelů zobrazí upozornění, které vykreslení nezablokuje ani stránku potichu nezmenší. Odhad paměti zahrnuje pouze plátno RGBA při čtyřech bajtech na pixel, nikoli celkovou spotřebu prohlížeče. Skutečné limity plátna prohlížeče a nahrávání přesto mohou vykreslení nebo nahrání znemožnit.

Zvolte vyhrazenou soukromou podřízenou galerii nebo připojení stránek za poslední fotografii zdrojové galerie. Podřízená galerie zůstává soukromá, dokud výslovně nezměníte její viditelnost; dokud je převod PDF nedokončený nebo zrušený, nelze ji zveřejnit, proto převod nejprve dokončete nebo bezpečně uveďte do souladu. Připojení zachová viditelnost zdrojové galerie i stávající fotografie a vloží převedené stránky na konec. Původní PDF se nikdy nepřepisuje. Značky průběhu jsou pro oba cíle uloženy v skrytém úložišti zdrojové galerie a obsahují ID cílové galerie. ZIP exporty fotografií ani migrace galerií tyto obecné originály PDF nepřenášejí. Úplná záloha souborového stromu musí zahrnout skryté složky s bočními daty. Stávající JPG galerie se stránkami zůstávají samostatné. Dřívější požadavek na serverový převod OFP nyní vrací HTTP 409 a žádá o obnovení editoru; rasterizační pomocná funkce je určena pouze pro kompatibilitu CLI a testů a prohlížeč ji nevolá. Podrobnosti: `docs/GALLERY_PDF.md`.

7.1.5 Správce hudby

V **Administrace > Galerie > Správce hudby** je kompaktní globální katalog. Existující playlisty doplňujte po omezených dávkách; originály i pořadí zůstávají zachovány. Hledání podle názvu, souboru a hudebního štítku se průběžně aktualizuje; výsledky může změnit pouze nejnovější požadavek. Tabulka odděluje Název, Soubory, Umístění, Štítky a Akce. Kliknutím na název skladby otevřete editor s možností přejmenovat skladbu, přidat ji do alba a otevřít její štítky, soubory nebo umístění; samostatné zaškrtávací pole vybírá skladbu ke sloučení. Nabídka volby zachované skladby obsahuje jen vybrané skladby a zvolená skladba v ní zůstane pouze do té doby, dokud je součástí výběru. Záložka **Skladby** zobrazuje katalog přes celou šířku. **Alba a playlisty** mají strom a vytváření vlevo a vybrané album se skladbami vpravo; na úzké obrazovce se panely řadí pod sebe. Bez výběru se zobrazí výzva k výběru nebo vytvoření alba. Starší odkazy na alba otevřou tuto záložku. Vytvořené album se automaticky vybere; po smazání vybraného alba se výběr zruší a zastaralý odkaz na album zobrazí výzvu k výběru. Přidání z editoru názvu vloží skladbu na konec alba; existující členství zůstane na svém místě. Skladbu lze za úchyt přetáhnout na jinou pozici v albu; čára ukazuje místo vložení. Šipky zůstávají pro klávesnici a posun o jednu pozici. Ve sloupci Soubory rozbalení vypisuje fyzické varianty. Umístění zobrazuje přímé galerie a hudební alba: dvě varianty v jedné galerii se počítají jako jedno umístění; odvozené zařazení Smart se nepočítá. Odkazy na galerie v obou rozbaleních otevírají veřejnou galerii přes její kanonickou adresu, aktuální jazyk a nastavený způsob přepisování URL; pokud galerie chybí, odkaz se nezobrazí. Každý hudební štítek má vlastní kompaktní značku. Odkazy v záhlaví řadí Název, Soubory, Umístění nebo Štítky oběma směry nad celým výsledkem ještě před stránkováním; shody se stabilně řadí podle ID. Štítky se řadí abecedně podle prvního hudebního štítku skladby. Úzký sloupec akcí se zobrazí jen tehdy, když lze rozdělit varianty některé zobrazené skladby. Správce sdílí typografii a zvýrazňující barvy webu; jeho plochy jsou kompaktní, průsvitné a mají jemně zaoblené okraje. Počet souborů je vedle názvu skladby znázorněn ikonou vrstev a číslem. Rozbalení variant a umístění respektuje globální dobu animace pravého panelu administrace; hodnota 0 je okamžitá. Plovoucí rozbalení řádku se zavře kliknutím mimo, opětovným kliknutím na stejný spouštěč, klávesou Escape nebo otevřením jiného rozbalení řádku. Interakce uvnitř otevřeného rozbalení je nezavře a kompaktní rozložení řádků zůstává zachováno.

Ozubené kolečko v záhlaví katalogu obsahuje globální volbu přípon souborů. Sousední kolečko nového alba skrývá volbu nadřazeného alba i popis, dokud je nepotřebujete. Nativní rozbalování udržuje zavřené řádky skladeb a alb kompaktní; počet čekajících synchronizací se zobrazuje jen při nenulové hodnotě. Prázdný katalog zobrazuje u Importu textový štítek; po naplnění přejde na samotnou ikonu. Ikonové akce mají přístupný název a viditelné zvýraznění klávesnicového fokusu.

Kliknutím na název skladby otevřete editor poblíž ukazatele. Opětovné kliknutí na stejný název nebo kliknutí mimo editor jej zavře; kliknutí na jiný název editor přepne. Text se automaticky

neoznačí. Editor zůstává ve výřezu okna a dlouhé názvy zalamuje. Enter uloží název jako jeden řádek; zalomení textarey je pouze vizuální a původní soubor se nikdy nepřejmenuje. Globální volba **Zobrazovat přípony v názvech skladeb** je výchozí vypnutá i po upgradu a ovlivňuje jen názvy odvozené ze souboru; vlastní názvy zachovají svůj text. Vybrané skladby lze po náhledu výslovně spojit se zvolenými metadaty. Jako přeživší lze zvolit pouze označenou skladbu; zůstane zachována jen tehdy, když je stále součástí výběru. Odpojení varianty opraví chybnou vazbu. Spojení nezpřístupní jiný zdroj a nemění jeho oprávnění ke stažení.

Kompaktní strom alb rozbalujte nativními ovládacími prvky; při výběru alba se automaticky otevře cesta jeho předků. Navigaci doplňují drobečky. Skladby lze do alb a podalb přidávat, odebírat a řadit. Kolečko alba otevře nativní rozbalovací oblast s názvem, popisem, přesunem a smazáním; členství skladeb a jejich pořadí zůstávají viditelné. Strom má nejvýše osm úrovní a 2 000 alb. Počet čekajících galerií označuje nesladěné snímky; nečitelný zdroj brání úplnému dokončení. Odebrání vazby nemaže originál. Alba slouží v Administraci, nevzniká veřejná hudební knihovna. Hudební tagy používají společnou taxonomii s vlastním typem média; tagy a hledání obrázků zůstávají oddělené. Typ PDF je rezervován. Stávající slugy zůstávají globálně jedinečné. Zálohujte SQL, `data/music/` i skryté starší indexy; po obnově použijte běžné dopředné migrace a dávkové sladění. Po konfliktu revize načtěte aktuální stav. Vypnutí funkce hudby zachová metadata i originály. Místní obnova z Koše připojí skladby ke stávajícím identitám i při změně ID galerie. Staré snímky či zaniklé identity vytvoří nové katalogové záznamy; přenášené archivy nedodávají důvěryhodná logická ID.

7.1.6 Úložiště hudby

Otevřete **Upravit galerii > Nahrát média > Hudba** pro nahrání zvuku a správu playlistu galerie. Nové uploady ukládají neměnné originály do chráněného centrálního úložiště `data/music/`; zvuk se nikdy nepřevádí na fotografie. Samostatně přiřazené skladby zůstávají nezávislé položky. Přiřazení alba je živý playlist: pozdější změny členství a pořadí v albu se projeví ve všech připojených galeriích. Galerie ukládá seřazené odkazy a povolení stažení každé položky, nikoli kopii sdíleného originálu. Přehrávání a stažení ověřuje aktuální přístup k cílové galerii a povolení položky; soukromí zdrojové galerie neautorizuje nesouvisející požadavky. Přijímají se MP3, M4A, AAC, Ogg/Opus, WAV, FLAC a WebM; přehratelnost závisí na kodecích prohlížeče. Tabulka ukazuje délku skladby a jedinou ikonku Přehrát/Zastavit před názvem. Její podoba odpovídá přehrávání; není zde pauza ani samostatný sloupec přehrávání. Dlouhé názvy jsou zkrácené výpustkou s plným textem v nápovědě; vodorovně roluje jen přehrávaný název. Omezení pohybu ponechá statický text. Zavření seznamu nepřeruší hudbu a zachová původní miniplayer. Kompaktní ikonky Předchozí/Přehrát/Zastavit/Další jsou dostupné na stránce i v prohlížeči fotografií, kdykoliv galerie obsahuje zvuk. Jeden společný přehrávač zabrání překryvu mezi skladbami, editorem a slideshow. Playlist se opakuje a navigace přechází mezi oběma konci. Automatická hudba slideshow je výchozí vypnutá; admin ji může pro galerii zapnout. Přepínač ukládá nastavení automaticky, editor zůstává otevřený a zobrazuje stav ukládání. Zapnutá slideshow nahradí ostatní hudbu a začne první skladbou. Zastavení či zavření prohlížeče uvolní jeho hudbu; nezávisle spuštěná hudba z tabulky může pokračovat. Změny fotek a rychlostí hudbu nepřerušují. Odmítnutí prohlížečem umožní nový pokus přes Přehrát; zcela nepřehratelný playlist se po jednom průchodu zastaví.

Smart galerie slučují viditelnou hudbu ze všech přístupných fyzických zdrojů, které přispívají odpovídajícími fotografiemi. Stránkování ani dočasný filtr zdroje tento souhrn neomezí; vlastní složka hudby nevzniká. SHA-256 odstraní opakování stejných původních bajtů i po přejmenování. Shodný název či délka nestačí; jiná kódování zůstanou oddělená, dokud je správce výslovně nespojí ve Správci hudby. Skryté skladby se vynechají, viditelné zamčené proti stažení zůstanou přehratelné. Starší i nové skladby jsou výchozí viditelné. Chráněné odkazy zdroje znovu kontrolují přístup a viditelnost. V přepsání prezentace Smart galerie lze zapnout její samostatnou výchozí

hudbu slideshow; začíná vypnutá a nepřebírá automatické přehrávání zdrojů.

Každá nahraná skladba má stahování výchozí zakázané. Drobná admin ikonka u skladby stahování povolí či zamkne; ikonka v záhlaví změní všechny aktuální skladby. Pozdější uploady začínají opět zamčené. Návštěvník vidí stažení pouze u povolených skladeb a endpoint znovu kontroluje povolení i přístup do galerie. Přehrávání dodává zvuková data prohlížeči; toto nastavení proto nezabrání jejich zachycení technicky zdatným návštěvníkem.

Délku zjišťuje tichá čtečka metadat v prohlížeči, vždy pro jeden viditelný řádek, s limitem deseti sekund. Neznámá délka se zobrazí pomlčkou. Bez podpory sledování viditelnosti stejná čtečka postupně obslouží připojené řádky. Server zvuk nedekóduje. Opakování uploadu zachovává potvrzené fotografie, PDF i zvuk; neznámý výsledek nahrání hudby vyžaduje před dalším pokusem kontrolu galerie.

Seřazený playlist galerie zůstává v jejím skrytém indexu `.gallery-music/`; samotné neměnné zvukové originály jsou v centrálním `data/music/`. Volitelná úloha v **Údržba > Centrum údržby** je předem vybraná; správce ji může před spuštěním vypnout. Přesouvá starší lokální originály po jednom v omezených, obnovitelných dávkách. Nejprve ověří centrální kopii a potom atomicky přepne odkaz; zachová ID skladeb, logické identity, pořadí, viditelnost, povolení stažení i nastavení slideshow. Nejistý lokální soubor nesmaže. Zálohujte společně SQL, `data/music/` i skryté starší indexy. Centrální originál se v úložišti počítá pouze jednou bez ohledu na počet galerií; nepřesunuté lokální kopie se počítají zvlášť. Smazání galerie odstraní její vazby, nikoli sdílený originál. ZIP export fotografií a přenos galerie hudbu nezahrnují. Podrobnosti: `docs/GALLERY_MUSIC.md`.

Stejné Centrum údržby nabízí předem vybranou, volitelnou kontrolu starších počtů PDF a hudby na veřejných kartách. Pokračuje po dávkách nejvýše 25 galerií a v každé dávce zahashuje nejvýše jeden starší kandidát OFP do 25 MiB. Chybějící nebo neověřené počty zůstanou skryté. Analýza nečte originály a úloha je nemění. Ruční změny souborů vyžadují opětovnou kontrolu. Pokud starší OFP nemá otisk, úloha jej zahashuje pod trvalým sdíleným zámkem a otisk atomicky uloží do jeho manifestu; bajty PDF ani zvuku nezmění. Kontrola hudby může vytvořit soukromou zamykací složku `.gallery-music/`. Nová galerie bez metadat zdrojů může začít se známými nulovými počty.

Chybí-li trvalý záznam o dokončení úvodní kontroly, první úspěšný veřejný HTML požadavek na hlavní stránku, galerii nebo Chytrou galerii zařadí po odeslání odpovědi ke zpracování kontrolu počtů médií. Každý krok zpracuje nejvýše 25 galerií a pokračuje, dokud zbývá práce; pozdější veřejný požadavek může po omezené prodlevě obnovit přerušenou nebo zablokovanou práci. Jde o jednorázovou kontrolu, nikoli pravidelné skenování. Samostatná úloha v Centru údržby zůstává k dispozici pro výslovnou kontrolu po pozdějších ručních změnách souborů.

7.2 Úprava identity a souvislostí

Editor umožňuje galerii průběžně zlepšovat. Názvy a popisy se mohou měnit s vývojem sbírky. Pole dat mohou představovat jeden den, cestu, roční období nebo delší historické období. Návrhy dat z EXIF mohou prozkoumat fotografie a potomky a poté nabídnout upravitelný rozsah ke schválení.

Úplný editor zaznamenává přesnou revizi galerie, ze které pocházejí jeho pole. Pokud galerii nejprve změní jiná karta, správce, nahrávání, přesun, skenování nebo údržba, starší uložení se odmítne, aby tiše nepřepsalo novější stav. Zobrazení konfliktu uchová zadaný neutajovaný text a ukáže bezpečné porovnání s aktuálním stavem. Zkontrolujte a zkopírujte zamýšlené změny do nejnovějšího editoru; hesla zadejte znovu a soubory znovu vyberte, protože soukromé hodnoty se do podrobností konfliktu nikdy nekopírují.

Návrhy dat používejte jako užitečný výchozí bod. Skenované fotografie, snímky obrazovky, upravené exporty a fotoaparáty s nesprávně nastavenými hodinami mohou vytvářet data vyžadující lidskou kontrolu.[8]

7.2.1 Kontrola návrhů dat napříč galeriemi

Samostatná stránka údržby **Data galerií** používá stejné podklady EXIF napříč mnoha galeriemi. Může zkontrolovat celou instalaci nebo jednu vybranou větev galerií. Každý řádek ukazuje aktuální ruční rozsah dat, navržený rozsah, počet fotografií EXIF a uzlů galerií, které poskytly podklady, a upravitelná pole **Od**/**Do**. Řádky bez existujícího ručního data jsou ve výchozím stavu vybrány k použití; řádky s již zadaným ručním datem zůstávají nezaškrtnuté, aby hromadná kontrola tiše nepřepsala chronologii zadanou vlastníkem.

Ukládají se pouze zaškrtnuté řádky. Nezaškrtnuté návrhy se ignorují a správce může před použitím výběru upravit obě data. Pokud starší importované fotografie dosud nemají načtená data pořízení EXIF, nejprve spusťte běžné skenování/import obrázků galerie. Stejná cílená akce návrhu je dostupná v editoru jednotlivé galerie a může jej aktualizovat přímo na místě.

Pole dat v administraci ponechávají nativní datumové pole prohlížeče jako odesílanou hodnotu, ale přidávají kompaktní tlačítko kalendáře a pomocné volby **Dnes** a **Vymazat**. **Dnes** vloží aktuální místní kalendářní datum prohlížeče; **Vymazat** pole vyprázdní. Toto vylepšení se znovu použije na formuláře načtené do postranního panelu administrace, zatímco základní nativní datumové pole zůstává použitelné i bez dodatečných ovládacích prvků JavaScriptu.

7.3 Přehled ovládacích prvků editoru galerie

Editor galerie je rozhodujícím místem pro nastavení náležející jedné fyzické galerii. Běžné karty jsou Identita, API, Přístup, Zobrazení a Média; následují Obrázky a volitelné nástroje Organizátor/Přejmenování, pokud jsou dostupné. Rozbalovací pokročilé oddíly uchovávají méně častá nastavení ve společném formuláři ukládání. Následující tabulka shrnuje aktuální ovládací prvky jednotlivých galerií ve verzi 0.141.1.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Identita	Název a popis	Veřejný redakční text. Udržované překlady lze uložit odděleně bez změny zdrojového textu.
Identita	Ruční datum a rozsah dat	Volitelné datum události nebo fotografování a podporovaný rozsah od/do. Návrhy odvozené z EXIF lze před uložením upravit.
Identita	Identifikátor v URL	Řídí identitu veřejné adresy URL galerie. Pokud možno zachovejte zavedené identifikátory, protože na nich mohou záviset záložky a externí odkazy.
Identita	Název složky	Přejmenuje fyzickou složku galerie na disku prostřednictvím běžného postupu změn. Nejde pouze o zobrazený popisek.

[8] Použití návrhu odvozeného z EXIF aktualizuje navržená pole galerie prostřednictvím stávajícího editoru. Za konečná data zobrazená návštěvníkům nadále odpovídá správce.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Identita	Nadřazená galerie a pořadí	Mění hierarchii a pořadí sourozenců. Přesun galerie fyzicky přemístí strom jejích složek, pokud to nakonfigurovaný kořen galerií dovoluje.
Identita	Štítky	Opakovaně použitelné štítky oddělené čárkami. Návrhy se váží podle okolních galerií, fotografií a kontextu složek, nejde o prostý náhodný seznam.
Identita	Identifikátor SimBrief a výchozí hodnoty	Jediné viditelné pole přijímá číselné ID pilota nebo jeho jméno. Správce může identifikátor a zdrojový jazyk zapamatovat pro budoucí galerie; předvyplněné hodnoty jsou označené.
API	Koncový bod nahrávání a klíče	Zkopírujte koncový bod omezený na galerii, vygenerujte klíč s označením a ihned zkopírujte jeho novou nezpracovanou hodnotu. Aktivní klíče se zobrazí pouze tehdy, pokud existují; nezpracovaná hodnota se znovu nezobrazuje. Obnova pomocí AI a migrace jsou v pokročilých volbách.
Přístup	Viditelnost	**Veřejná** se běžně uvádí v seznamech. **Nezveřejněná** je skrytá z běžných seznamů, ale lze ji otevřít z normální adresy URL, pokud to pravidla přístupu dovolují. **Soukromá** je dostupná pouze správci s výjimkou podporovaného přímého přístupu tokenem.
Přístup	Uzamčení heslem	Nezávisí na viditelnosti. Veřejná, nezveřejněná i soukromá galerie může mít vlastní pravidla hesla, je-li dostupné schéma přístupu. Prázdné pole nového hesla zachovává stávající heslo.
Přístup	Odkaz pro sdílení	Lze jej vytvořit, znovu vygenerovat, zrušit a volitelně mu nastavit dobu platnosti. Uložené údaje tokenu chrání hash; starší token nebo token, který nelze dešifrovat, může vyžadovat opětovné vygenerování, aby bylo možné znovu zobrazit kopírovatelný odkaz.
Přístup	NSFW / 18+	Označuje větev galerií pro anonymní potvrzení věku. Ochrana se vztahuje i na podgalerie a poskytovaná média podle účinných pravidel přístupu.
Zobrazení	Hra s fotografiemi	Pokročilá volba porovnávací hry v této větvi galerií. Povolení hry vyžaduje také dostupné hlasování o obrázcích.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Zobrazení	Hlasování o obrázcích	Povolí veřejná označení oblíbených obrázků v této galerii. Vypnutí uchová uložené skóre, ale odstraní ovládací prvky nových hlasů a zablokuje nové příspěvky.
Zobrazení	Zobrazovat názvy souborů	Ve výchozím stavu vypnuto. Původní názvy nahraných souborů zůstávají skryté, dokud není volba povolena; vlastní názvy a popisy fotografií se nadále zobrazují.
Zobrazení	Zobrazení EXIF/GPS	**Použít globální výchozí hodnotu**, **Vynutit zapnutí** nebo **Vynutit vypnutí**. Účinný stav řídí veřejné značky GPS, mapy EXIF galerie a zobrazení souřadnic GPS.
Zobrazení	Styl drobečkové navigace	**Výchozí / převzít z nastavení vzhledu** přebírá volbu Vzhledu; galerie může vybrat kterýkoli z devíti registrovaných stylů. Neplatné přepsání dědí volbu Vzhledu, poté vestavěný styl `chevron`. Odkazy na všechny předky se na úzkých obrazovkách zalamují a zůstávají dostupné i bez JavaScriptu.
Zobrazení	Formát popisu karty galerie	Ve výchozím stavu dědí Vzhled a tam, kde je to podporováno, může přepsat rozvržení karty této galerie.
Zobrazení	Odznak počtu fotografií	Dědí Vzhled nebo přepisuje ikonu naskládaných fotografií a počet obsažených obrázků zobrazovaný na kartách galerií.
Zobrazení	Režim procházení lightboxu	Dědění ze Vzhledu, klasický jednotlivý obrázek, pás fotografií nebo 3D karusel. Celoobrazovkové zobrazení a prezentace zůstávají dostupné ve všech režimech.
Zobrazení	Vlastní mřížka	První viditelný ovládací prvek Zobrazení: volitelné sloupce a řádky této galerie. Bez výslovné mřížky se použije nejbližší mřížka nadřazené galerie povolující dědění do podgalerií a poté Vzhled.
Zobrazení	Meze responzivních náhledů	Volitelné minimální a maximální meze velikosti náhledů. Uložení může meze galerie rekurzivně zkopírovat potomkům; rekurzivní uložení je ve výchozím stavu vypnuté.
Zobrazení	Letová trasa	Pokročilý ruční text trasy podporuje místní vyhledávání identifikátorů a výslovné body `NAME@latitude,longitude`. SimBrief může uložit OFP, návrh popisu a vyřešené souřadnice trasy.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Nahrát média	Titulní fotografie	Automatická nebo vybraná fotografie, včetně způsobilých fotografií potomků, pokud je výběr nabízí.
Nahrát média	Nahraný náhled galerie	Samostatné médium karty galerie uložené nezávisle na běžných fotografiích galerie.
Nahrát média	Zdroj pozadí	Dědění ze Vzhledu, nahrání nového pozadí, výběr existujícího obrázku galerie nebo vytvoření koláže z veřejných galerií.
Nahrát média	Podklady vlastní značky	Volitelné podklady banneru, loga a oddělovače pro konkrétní galerii přepisují náhradní hodnoty Vzhledu pouze v té galerii, kde jsou nastavené.
Nahrát média	Skenování/import	Znovu prohledá fyzickou složku galerie a synchronizuje podporovaná média do katalogu.
Nahrát média	Vytvořit všechny náhledy	Znovu vytvoří náhledy této galerie. Chcete-li zahrnout potomky, vyberte **Zahrnout podgalerie**; ostatní větve galerií zůstávají mimo úlohu. Je-li dostupné generování v prohlížeči, je vybrané jako výchozí, s možností generování na serveru.
Nástroje	Organizátor, Přejmenování, API	Organizátor podle data, fyzické přejmenování médií, správa klíčů API pro nahrávání, obnova pomocí AI a migrace galerie se zobrazují pouze tehdy, jsou-li dostupná jejich schémata a funkce.

Důležité. Ovládací prvky konkrétních galerií záměrně nejsou sloučeny do globálního centra Nastavení. Dědění je součástí datového modelu, takže výsledek globálního vyhledávání může odkazovat na editor galerie, aniž by hodnotu náležející galerii změnil na nastavení celého webu.

7.4 Výběr titulního obrázku a vizuální identity

Titulní obrázek je vizuální pozvánkou do galerie. Vyberte obrázek, který zůstává rozpoznatelný jako náhled a věrně představuje sbírku. Obličeje, výrazné siluety, jasné hlavní motivy a nepřeplněné kompozice často dobře fungují i v malých velikostech.

Vlastní značka galerie může podle dostupných ovládacích prvků poskytnout logo, banner, pozadí, oddělovač nebo přepsání prezentace. Začněte zděděným stylem vzhledu a poté přidejte podklady konkrétní galerie tam, kde má sbírka skutečnou vlastní identitu, například svatba, výstava, klient nebo dlouhodobý projekt.

7.5 Přesouvání a změna pořadí galerií

Přesun galerie mění její místo v hierarchii a může ovlivnit zděděný přístup nebo prezentaci. Před potvrzením přesunu zkontrolujte cíl. Změna pořadí mění posloupnost sourozenců a umožňuje sestavit promyšlené pořadí prohlížení.

Přesouvání fotografií mezi galeriemi používá trvalý žurnál operací. Organizátor fyzicky přesune každý originál a před změnou vlastnictví v katalogu ověří jeho zaznamenanou identitu. Pokud pracovní proces nebo spojení skončí během operace, Stav systému a Diagnostika běhového prostředí zobrazí omezený stav vyžadující akci, aniž by odhalily soukromé cesty. Neúspěšný přesun uvede na obrazovce bezpečný důvod; důvěryhodné protokoly administrace uchovávají podrobnější soukromou diagnostiku. Zastavte souběžnou práci s úložištěm, zachovejte zálohu a postupujte podle `docs/IMAGE_MOVE_RECOVERY.md`; obnova změněné nebo neověřitelné soubory uchovává místo jejich přepsání.

Pořadí může být chronologické, geografické, vyprávěcí, abecední nebo ručně sestavené. V rámci jedné nadřazené galerie zachovejte dostatečně jednotnou volbu, aby návštěvníci mohli předvídat další položku.

Přihlášený správce může také měnit pořadí karet přímých podgalerií na veřejné stránce galerie. Kompaktní veřejný panel změny pořadí je omezen na karty viditelné na aktuální stránce stránkování. Požadavek uložení obsahuje posun této stránky a počet viditelných položek; server změnu odmítne, pokud odeslaná ID již neodpovídají stejnému aktuálnímu výřezu. Mění pouze hodnoty `sort_order` sourozenců; nemění nadřazené galerie ani nevnořuje galerie.

Přihlášený správce prohlížející veřejnou galerii může také dočasně seřadit přímé podřízené galerie s vyplněným datem **Od** od nejstarších po nejnovější nebo opačně. Podřízené galerie bez použitelného data zůstávají na svých místech. Náhled je dočasný, dokud nezvolíte **Uložit**; uložení zapíše výsledek jako skutečné pořadí sourozenců zobrazované všem návštěvníkům. Pro uložení pořadí podle data jsou nutné alespoň dvě přímé podřízené galerie s datem.

7.6 Promyšlené odstranění galerie

Odstranění galerie může ovlivnit zdrojové soubory, potomky, metadata, náhledy, odkazy a záložky návštěvníků. Zkontrolujte přesně vybranou galerii a její podgalerie, vytvořte zálohu a použijte běžný postup odstranění v administraci. Dočasná změna viditelnosti může poskytnout bezpečnější období přípravy, pokud galerii ještě můžete potřebovat.

Koš galerií je ve výchozím stavu povolen. Odstranění galerie běžnou akcí správce přesune vybranou složku a celý strom potomků mimo aktivní kořen galerií, zaznamená metadata potřebná pro obnovu a uvede položku v **Údržba > Koš**. Veřejné stránky přestanou tuto podvětev okamžitě vyhledávat, ale správce ji může obnovit do původní cesty, pokud je stále volná. Obnovení nikdy nepřepíše novou aktivní galerii na stejném místě.

V panelu Koše zvolte **Obnovit**, **Trvale odstranit** nebo **Vyprázdnit Koš**. Trvalé odstranění a vyprázdnění Koše nelze vrátit. Vyprázdnění Koše probíhá v omezených dávkách, takže velké množství položek nevyžaduje jediný neomezený požadavek. Odstraňování jednotlivých fotografií není součástí této obnovy na úrovni galerií a zůstává trvalé. Záloha je nadále nezbytnou ochranou proti selhání úložiště, trvalému vymazání správcem nebo poškození mimo PHP Gallery.

8 Chytré galerie

Chytrá galerie je uložený dotaz, nikoli složka. Otevřete **Administrace > Galerie > Chytré galerie**, přidejte podmínky a kombinujte je pomocí vnořených skupin **AND**, **OR** a **NOT**. Pole zahrnují zdrojové galerie a potomky, štítky, data pořízení, EXIF/GPS, text, metadata AI, stav duplicit, vlastnosti souborů a soukromé redakční hodnocení.

Stávající podmínku **Štítek** použijte, pokud se má pravidlo vztahovat na štítky fotografií i štítky přiřazené jejich fyzické galerii nebo použitelné nadřazené galerii. Podmínka **Štítek fotografie** vybírá pouze štítky přiřazené přímo jednotlivým fotografiím. Její operátory pro jeden štítek, jeho nepřítomnost, libovolný či všechny vybrané štítky a fotografii bez přímého štítku ignorují štítky galerií, hudby a PDF. Podmínka pro všechny štítky vyžaduje, aby byly přiřazeny téže fotografii. Stávající uložená pravidla **Štítek** zachovají dosavadní výsledky a verze formátu pravidel se nemění. Pokud schéma podporuje typy štítků, přijímá tato podmínka pouze štítky kategorie obrázků. Potvrzené starší schéma bez tohoto sloupce dál používá přímé obrazové vazby; neznámý stav schématu podmínku bezpečně zablokuje.

Je-li pro přihlášeného správce povolena inline administrace, zobrazí se na způsobilých kartách fotografií a v běžném prohlížeči na celou obrazovku jednořádkové pole pro rychlé přidání přímého štítku. Naposledy úspěšně přidaný štítek se předvyplní do stejného pole pro další fotografii, ale pouhé otevření fotografie jej nikdy nepřidá. Návrhy se zobrazují pouze při psaní; vybraný nebo nový štítek přidáte klávesou **Enter** či malým tlačítkem pro přidání. Řádek zavřete sousedním tlačítkem zavření nebo opětovným kliknutím na stejné tlačítko štítku; tím se zadaný text nepoužije. Řádek nezobrazuje seznam štítků ani ovládání pro jejich odebrání; k prohlížení nebo odebrání štítků použijte stávající tužku pro úpravu fotografie. Stisknutím **T** při prohlížení fotografie přejdete do pole pro přidání. Řádek se zavře až po potvrzeném uložení serverem a synchronizaci zobrazení; při odmítnutí, nepotvrzeném výsledku nebo neúspěšném obnovení zůstane otevřený se zadanou hodnotou. V běžném světelném boxu zavře řádek klávesa **Escape**. V nativním režimu celé obrazovky první stisk zavře řádek a ponechá prohlížeč otevřený, pokud prohlížeč podporuje předání klávesy stránce; druhý stisk režim celé obrazovky ukončí. Není-li tato podpora dostupná nebo je-li odmítnuta, může režim celé obrazovky ukončit již první stisk a řádek se zavře s ním. Rychlé přidávání není dostupné při prezentaci ani v prohlížečích dokumentů/PDF. Ve chytré galerii mění štítek oprávněnou zdrojovou fotografii ve fyzické galerii a výsledky uloženého pravidla se dynamicky aktualizují.

Karty fotografií navíc zobrazují pasivní náhled prvních tří přímých štítků. Pokud jich je více, čtvrtý neaktivní štítek ... naznačuje vynechané položky; mezi štítky je malá vodorovná mezera.

Pomocí **Náhled** zobrazte aktuální počet shod a skutečné karty odpovídajících fotografií, poté galerii uložte a případně zveřejněte. Obrázky i soubory zůstávají ve svých fyzických galeriích, takže změny metadat nebo hodnocení okamžitě mění jejich příslušnost. Redakční hodnocení je soukromé a nezávislé na hlasování návštěvníků. Správci mohou také ve veřejném vyhledávání použít **Uložit vyhledávání jako chytrou galerii**.

Zvolte **Neuvedená v seznamech** pro přístup pouze přes URL, **Kořenová galerie** pro zobrazení chytré galerie na domovské stránce nebo **Umístění jako podgalerie**, aby ji mohly připojit fyzické galerie. V editoru každé fyzické galerie vyberte, zda připojení patří **Nad obsah galerie** nebo **Pod obsah galerie**, a přiřaďte mu hodnotu pořadí. Nejprve se vykreslí připojení nad obsahem, poté běžné podgalerie a fotografie a nakonec připojení pod obsahem. Shodné hodnoty pořadí se jednotně rozlišují podle ID chytré galerie. Existující připojení mají ve výchozím stavu umístění pod obsahem a pořadí 0.

Stejnou virtuální galerii lze připojit pod několik fyzických galerií, s nezávislým umístěním a pořadím u každého rodiče. Oddíl **Použito ve fyzických galeriích** v editoru chytré galerie ukazuje všechny

rodiče a umožňuje uložit jejich umístění a pořadí nebo použít **Odpojit**, aniž se změní ostatní rodiče. Je-li editor otevřený v postranním panelu administrace, tyto akce zůstávají v panelu; při vypnutém JavaScriptu je dostupné běžné odeslání formuláře. Veřejná chytrá galerie umístěná pod soukromou nebo jinak omezenou nadřazenou galerií nadále pro svou kartu dědí hranici jejího veřejného přístupu.

Veřejné výsledky a počty vždy uplatňují stejná pravidla přístupu ke zdrojům jako běžný veřejný obsah galerií. Odpovídající fotografie se započítá pouze tehdy, když je její fyzická galerie veřejně uvedená a přístupná aktuálnímu návštěvníkovi a fotografie samotná je veřejná. Stávající pravidla hesel, odkazů pro sdílení, zděděné viditelnosti, nezveřejněných galerií a věkových omezení tedy nadále platí. Trasy s parametry dotazu fungují bez přepisování a čisté adresy URL `/smart/<slug>` jsou volitelné.

8.1 Bezpečnost vztahů a opravy

Chytrá galerie se nesmí vyhodnotit zpět do fyzické galerie, která ji připojuje. Server při každé změně pravidel, připojení nebo hierarchie galerií kontroluje úplný graf vztahů; filtrování v prohlížeči se nepovažuje za bezpečnostní opatření. To zahrnuje nepřímé cesty přes fyzické potomky a jiné připojené chytré galerie. Synchronizace hierarchie odvozené ze souborového systému a oprava rodičů podle veřejných cest ověřují úplnou navrženou mapu rodičů před zápisem jakéhokoli nového rodičovského vztahu. Současný editor pravidel může odkazovat na fyzické galerie, ale nenabízí přímou podmínku odkazu na chytrou galerii.

Úplný strom administrace upravený přetažením se ověří jednou ve své konečné podobě. Následné přesuny složek používají tuto předem ověřenou mapu a odkládají synchronizaci hierarchie, dokud nevznikne konečný strom, takže dočasný mezistav nemůže odmítnout jinak platnou dávku. Každá potvrzená změna fyzické hierarchie vymaže mezipaměť grafu chytrých galerií platnou pro aktuální požadavek před pokračováním další práce závislé na grafu.

Pokud starší nebo ručně upravená databázová data již obsahují cyklus, veřejné vykreslování tento neplatný vztah zastaví místo rekurzivního pokračování. Seznam připojení v administraci označí vztah k opravě a volba **Odpojit** zůstane dostupná. Ověřování i průchod za běhu používají konzervativní limity hloubky a počtu uzlů a odstraňování opakování v rámci požadavku, takže chybná data nemohou opakovaně rozvíjet stejnou chytrou galerii. Běžný dotaz výsledků zůstává stránkovaný a nekopíruje všechny odpovídající fotografie do PHP jen kvůli detekci cyklů.

Migrace `202608170002_smart_gallery_attachment_ordering.php` přidává pole umístění a pořadí pro každého rodiče. Dokud tato migrace není dostupná, stávající připojení zachovávají historické umístění pod obsahem, zatímco změny umístění v administraci jsou odmítnuty místo částečného uložení.

8.2 Nastavení prezentace

Chytrá galerie ve výchozím stavu používá aktuální Vzhled a prezentaci webu. Povolte **Přepsat výchozí nastavení Vzhledu pro tuto chytrou galerii**, pokud tato virtuální sbírka potřebuje vlastní sloupce, řádky, stránkování, meze velikosti náhledů, vykreslovač náhledů, rozvržení karty galerie, překryvy metadat, chování lightboxu, prezentaci, stahování, hlasování nebo styl drobečkové navigace. Jeho ovládací prvek prezentace může dědit výchozí hodnotu Vzhledu nebo použít vlastní přepsání chytré galerie. Řazení a směr zůstávají součástí definice chytré galerie.

Chytrá galerie nedědí prezentaci z fyzické galerie, v níž se zobrazuje její karta. Jedna chytrá galerie se může objevit pod několika fyzickými galeriemi, takže neexistuje jediná nadřazená prezentace s jasnou předností. Pokud přepsání neexistuje nebo uložená data prezentace chybí či jsou neplatná,

náhradou zůstávají aktuální výchozí hodnoty Vzhledu a webu. Meze náhledů fyzické galerie a fotografie mají nadále přednost, pokud s nimi mez chytré galerie koliduje.

8.3 Lightbox napříč stránkami výsledků

Velký prohlížeč není omezen na fotografie vykreslené na aktuální stránce HTML. Karty chytré galerie si pamatují polohu každé fotografie v úplném povoleném pořadí výsledků. Když návštěvník přechází dopředu nebo zpět, prohlížeč žádá server o blízká metadata v malých autorizovaných skupinách. Server opakuje stejná pravidla chytré galerie, kontroly přístupu ke zdrojům, řazení a stabilní rozlišení shodných hodnot jako stránka.

Díky tomu zůstávají velké virtuální sbírky praktické: otevření chytré galerie předem nenačítá všechny originály ani metadata všech výsledků. Stávající ovládání klávesnicí, dotykem, celou obrazovkou, přiblížením, zavřením a opětovným otevřením a prezentací je společné s běžnými galeriemi. Pokud je prezentace pro danou chytrou galerii vypnutá, její ovládací prvky se vynechají, zatímco běžné galerie zachovávají obvyklé výchozí hodnoty.

8.4 Stahování a bezpečnostní limity

Jsou-li povoleny stahování na webu i volba stahování chytré galerie, server může připravit ZIP z aktuálně odpovídajících povolených originálů. Znovu vyhodnotí uložená pravidla a pravidla přístupu místo odhalení cest souborového systému prohlížeči. Vytváření archivu odmítá sbírky s více než 5,000 odpovídajícími obrázky a vynucuje také souhrnný limit bajtů původních souborů. Existující instalace používají limit 2 GiB, pokud není `smart_gallery_zip_max_source_bytes` nastaveno v `config.php`. Souběžné požadavky na stejný podpis archivu se zpracovávají postupně pomocí souborového zámku; po získání zámku se znovu zkontroluje mezipaměť, zapíše se jedinečný částečný ZIP a dokončený archiv se zveřejní atomickým přejmenováním. Protokoly chyb uchovávají pouze omezenou diagnostiku důvodu a třídy namísto nezpracovaných zpráv výjimek nebo soukromých cest serveru.

Pravidla jsou čitelný verzovaný JSON, nikdy uživatelské SQL: pole a operátory jsou na seznamu povolených, hodnoty jsou připravené parametry, hloubka je omezena na pět a přijímá se nejvýše 50 podmínek. Odstraněné odkazy neodpovídají ničemu a chybné či neznámé verze pravidel se odmítají. Běžný migrační postup přidává úložiště prezentace chytrých galerií; existující chytré galerie dědí výchozí hodnoty Vzhledu a webu, dokud není uloženo přepsání.

9 Kooperativní galerie

Kooperativní galerie propojují nezávislé instalace s veřejně dostupným HTTPS; každý správce si ponechává vlastní alba a originály. Použijte běžný migrační postup a zapněte kooperativní galerie ve Funkcích na každém serveru. Funkce je ve výchozím stavu vypnutá. Vypnutí zachovává identity, přátelství, návrhy i nastavení.

V Nastavení > Pokročilé > Spřátelené galerie přímo spárujte každou dvojici účastníků. Přátelství samo fotografie nesdílí. Ve spolupráci alb vyberte veřejné, uvedené album bez hesla a bez NSFW a vytvořte jeho referenční kód. Jeden účastník spojí kódy do neměnného návrhu; každý správce zkontroluje členy a oprávnění a výslovně schválí účast na vlastní instalaci. Doručení a ověření probíhá v omezených krocích v bočním panelu. E-mailová pozvánka používá nastavené odesílání pošty; otevření odkazu není souhlas.

Po aktivaci otevřete sdílené fotografie z panelu nebo odkazu v místním albu. Každý zdroj má vlastní označení a stránkování. Sdílí se pouze existující autorizované náhledy JPEG/WebP; originály, chráněná alba a vzdálený zápis nejsou podporovány. Odkazy fungují i bez JavaScriptu. Chybějící náhledy vytvořte běžným postupem. Nové fotografie získávají identitu celé cesty včetně přípony; staré názvy zůstávají zachovány bez hromadné obnovy, nejednoznačné vlastnictví se však odmítá.

Odvolání účasti, změna ochrany nebo místní zrušení přátelství blokuje další autorizovaná čtení. Nedostupný server je omezen nejvýše 120 sekundami platnosti ověření; již stažené pixely nelze odvolat. Přidání účastníka vytváří samostatný návrh vyžadující nový souhlas všech. Obnova ověření může probíhat při používání; plánovač je volitelný. Chybějící nebo neznámé povinné schéma odmítá sdílení i mutace. Podrobnosti a omezení nasazení uvádí `docs/COOPERATIVE_GALLERIES.md`.

10 Windows uploader

10.1 Rozvržení

Uploader se otevírá na kartě **Watcher**; pořadí karet je **Watcher**, **Import**, **Activity**, **AI** a **Settings**. Horní ovládací prvek připojení otevře kompaktní dialog klíče API se skrytým klíčem a volbou **Save & Test**; ovládání připojení zůstává v záhlaví dostupné na každé obrazovce. Neuložené změny nenahradí uložený klíč. Hlavička aplikace nabízí také Nastavení, aktualizace a nápovědu. Obrazovka Watcher zobrazuje cílovou galerii, vybranou cestu složky, stav sledování a varování před smazáním zdrojů. **Start Watcher** začne pracovat až po výslovném kliknutí; při běhu stejné kontextové tlačítko nabízí **Stop Watcher**. **Check folder only** provede kontrolu složky bez nahrávání a bez spuštění trvalého sledování. Ozubené kolo Watcher otevře nastavení výběru složky, podsložek, intervalu kontroly, stability souborů, metadat simulátoru a volitelného mazání zdrojů. Při běžícím sledování nelze nastavení měnit; nejprve je nutné sledování zastavit. **Save watcher settings** uloží změny pro příští spuštění. **Cancel**, klávesa Escape nebo zavření okna obnoví původní cestu, počet ignorovaných souborů, čas kontroly a nastavení. **Sync UTC time** zůstává volitelná a je vedle hlavních tlačítek. Dlouhé stránky a dialogy lze posouvat kolečkem myši nebo posuvníkem; textová pole a tabulky si zachovávají vlastní posouvání.

Ruční **Import** stále vyžaduje kontrolu výsledků předběžné kontroly a výslovné spuštění. **Activity** obsahuje filtrovanou historii událostí, opakování, redigovanou diagnostiku a protokol. Kompaktní zápatí s poslední událostí otevře **Activity** po kliknutí. Ovládací ikony mají popisky a lze na ně přejít klávesnicí; otazník otevře nápovědu. Změna vzhledu zachovává dosavadní ochranu nastavení, tray, aktualizací a klíče API. Pillow doplňuje chladný barevný přechod pozadí a neprůhledné prvky inspirované matným sklem pro karty, zápatí a pilulková tlačítka. Vrstvení simuluje matné sklo bez skutečné průhlednosti alfa nebo rozostření pozadí operačního systému; text zůstává ostrý a plochy polí a tabulek zůstávají neprůhledné a kontrastní. Nepoužívá se průhlednost celého okna a nepřidávají se běhové závislosti. Bez Pillow zůstávají čitelné ploché styly ttk a nativní ovládací prvky i zdrojový režim včetně `-once` zůstávají podporované.

10.2 Start s Windows a jedna běžící instance

Nainstalovaný uploader se ve výchozím stavu spustí po přihlášení do Windows rovnou minimalizovaný v oznamovací oblasti. Přepínač **Start with Windows (minimized to tray)** v **Settings > App & integrations** se uloží okamžitě. Vypnutí odstraní autostart aktuálního uživatele; aktualizace volbu zachovají. Instalátor nastavení použije i při zrušeném závěrečném spuštění aplikace. Zdrojové spuštění přes Python autostart Windows nemění. Sledování a import nadále vyžadují běžné výslovné spuštění.

Další spuštění otevře původní okno a zachová běžící práci. Jeden proces Windows vlastní společný profil aplikace i při spuštění více kopií programu; instanci v jiné relaci Windows je nutné otevřít v této relaci. Dotaz na obnovu importu při přihlášení počká na otevření okna. Pokud se tray do pěti sekund nezpřístupní, zobrazí se okno. Registrace patří uživateli spouštějícímu aplikaci; instalátor výslovně spuštěný se zvýšenými právy může použít příslušný účet.

10.3 Oznámení aktualizace a indikátory

Aplikace kontroluje nová vydání uploaderu při spuštění a poté nejvýše jednou za hodinu; **Check for updates** spustí ruční kontrolu. Ověřená nabídka se zobrazí jako banner a označené ovládání aktualizace v hlavičce aplikace na všech obrazovkách. **Later** skryje oznámení, ale oba indikátory zůstanou dostupné pro jeho opětovné otevření. Pokud je dostupná ikona tray, zobrazí červený

odznak aktualizace, její tooltip uvede nabízenou verzi a první položka nabídky pojmenuje tuto verzi a otevře stejné oznámení. Bez podpory tray zůstávají plně dostupné indikátory v aplikaci. Aplikace nenastavuje překryvnou značku hlavního panelu Windows ani nezobrazuje systémová oznámení toast.

Neúspěšná síťová kontrola zachová ověřenou nabídku v mezipaměti i po restartu; před obnovením se nabídka znovu ověří. Úspěšná kontrola bez aktuální nabídky skryje banner, označení v hlavičce i odznak tray.

10.4 Poloha simulátoru ve Windows

Sync UTC time u ovládání sledované složky je ve výchozím stavu vypnuté a ukládá vlastní předvolbu. Při sledování samostatný pracovní proces kontroluje MSFS 2020 i 2024 každých 10 sekund. Porovnává celé datum a čas UTC simulátoru s Windows UTC; pouze absolutní odchylka nad 60 sekund vyvolá nastavení roku, pořadového dne v roce, hodiny a minuty a následné nové čtení výsledku. Vyžaduje načtený nepozastavený let, rychlost 1x a pět sekund ustáleného stavu. Menu, načítání, pauza a jiné rychlosti zápisy pozastaví. Zastavení z okna či traye a úplné ukončení práci UTC zruší; skrytí do traye ji zachová. Volba se pamatuje. Tři neověřené opravy s odstupem 30 sekund pozastaví dané spojení do opětovného připojení. Nahrávání a získávání polohy fotografie zůstávají nezávislé.

Obě generace používají stejné časové události. Jedničkové číslování dne v roce pro setter a vliv na Live Time/Live Weather vyžadují ověření ve dvou samostatných letech každého dostupného simulátoru a sestavení; simulované testy výsledek neprokazují. Viz `winapp/README.md`. Hostované instalátory výslovně používají x64 CPython 3.14.x. Před zabalením se kontroluje sestavovací interpret i skutečná patch verze, implementace a šířka ukazatele uvnitř EXE pomocí výpisu před spuštěním GUI. Nesprávný či chybějící výpis přípravu odmítne. Nezávislá verze aplikace se nemění.

WinApp 0.3.2 automaticky používá světovou polohu kamery MSFS 2024 a při omezeném selhání přechází na polohu letadla. MSFS 2020 používá přímo polohu letadla přes stejný SimConnect. Souřadnice jsou volitelné; nedostupný simulátor neblokuje nahrávání. Diagnostika rozlišuje zdroj polohy. Instalátor požaduje ukončení aplikace před výměnou souborů; před aktualizací dokončete rozpracované úlohy. Skutečný simulátor a aktualizaci ověřte na cílovém PC.

Zabalený aktualizátor načítá rozhraní Windows výslovně ze System32, aby soubor VERSION nekolidoval s knihovnou Windows pro verze. Při přechodu z 0.3.1 ručně spusťte ověřený instalátor 0.3.2. Běžící starší aplikace kopíruje vlastní pomocný proces před instalací, takže starý pomocník může i po výměně aplikace ohlásit původní chybu DLL. Další aktualizace spuštěné z opravené aplikace 0.3.2 používají opraveného pomocníka; ověřte předání na nainstalovaných Windows.

Odpovědi s polohou letadla se přiřazují podle identifikátorů požadavku a definice; volba USER v požadavku nevyžaduje nulový identifikátor objektu v odpovědi. Omezená diagnostika zaznamenává metadata příjmu, pořadí zpracování a konkrétní důvody odmítnutí paketů. Důvody selhání zůstávají čitelné po skrytí cest a zprávy aktivity zobrazují jedinou značku SimConnect. Filtr identifikátoru objektu byl potvrzenou chybou kódu, ale hlášený timeout FS2020 vrácený identifikátor nezaznamenal. Ověřte opravu na dotčeném PC; simulované testy neprokazují skutečný výsledek.

Nainstalovaný nahrávač kontroluje vlastní stabilní verzi instalátoru na GitHubu nejvýše jednou za hodinu; **Check for updates** spustí ruční kontrolu. Poslední automatický pokus se ukládá samostatně pro aktuálního uživatele a přetrvá restart aplikace. Verzi neurčují značky vydání CMS. Nejvyšší číselná verze vyžaduje SHA256 ze souboru GitHubu nebo odpovídajícího `winapp-update.json` stejného vydání. Chybějící či rozporné údaje aktualizaci odmítnou; shodné instalátory ve více vydáních CMS jsou přijímány. Přihlašovací údaje galerie se na GitHub neposílají.

Volba **Update** stáhne instalátor s průběhem a možností zrušení, ověří jej, zastaví novou práci a nejvýše 120 sekund počká na bezpečné dokončení úloh. Neúspěšné dokončení odmítne instalaci a nahrávač zůstane dostupný. Externí pomocný proces soubor znovu ověří a vyžádá souhlas Windows UAC. Vlastní aktualizace pracovní procesy násilně neukončuje; běžně ručně spuštěný instalátor zachovává dosavadní pravidla ukončení. Skutečný průběh instalace přichází místním kanálem konkrétní relace. Po úspěchu se nahrávač spustí pod původním uživatelem s uloženými nastaveními a úlohami. Automatický návrat předchozí verze není k dispozici. Spuštění z Pythonu či zdrojových souborů nabídne ověřený instalátor k ručnímu spuštění. Pokud Windows požaduje restart, před opětovným spuštěním nahrávače restartujte Windows; zrušení UAC znovu otevře stávající instalaci.

10.5 Záznam letů a zprávy

Uploader používá tmavé skleněné panely, navigaci pomocí ikon a posuvné přepínače. Popis ikony se zobrazí při najetí nebo zaměření klávesnicí. Podtitulek o autopilotu je v hlavičce u PHP Gallery. Ozubená kolečka jsou přímo u galerie, sledované složky nebo záznamu letu. Cesta a výběr složky jsou v nastavení Watch folder. Kolečko letu otevírá lokální nastavení automatických reportů, jazyků reportů a rozhraní, průběhu a složky reportů. Spuštění watcheru automaticky připraví záznam; samostatné spuštění letu není potřeba. Přepínač Record flight za běhu pozastaví nebo obnoví sběr ve stejné relaci a označí mezeru v trase. Při vypnutém záznamu se SimConnect nepřipojuje. Fotografie se nahrávají nezávisle. Zavření nastavení nezahajuje žádnou operaci. Skleněný vzhled používá neprůhledné RGB obrázky kvůli spolehlivosti Windows Tk; zdrojový režim bez Pillow ponechává funkční nativní ovládání pro opravu závislostí.

Uložené cesty, URL galerie a volby funkcí se při příštím spuštění obnoví. Jazyk rozhraní se vybírá čtyřmi přímo zobrazenými volbami. Posuvníky jsou viditelné pouze při přetečení obsahu; pomocná okna a tooltipy používají stejné tmavé barvy.

Windows uploader zaznamenává telemetrii letadla v MSFS 2020 i 2024 společným poskytovatelem pouze pro čtení. Záznam i tvorba zpráv jsou ve výchozím stavu zapnuté; záznam lze nezávisle vypnout a uložený výběr jazyků zpočátku zahrnuje angličtinu, češtinu, němčinu a švédštinu. Přibalený renderer ReportLab a písma DejaVu vytvoří z jedné analýzy samostatné PDF s grafy pro každý zvolený jazyk. Zprávy zůstávají místně uložené pro opakované odeslání. Nepodporované signály zůstávají nedostupné, nikoli vymyšlené; živé ověření simulátoru, letadla a sestavení se provádí zvlášť pro každou generaci.

Recorder žádá `ABSOLUTE TIME` v sekundách a přetížení v jednotce `GForce`. Předpona `E:` patří do výrazů RPN. Úspěšné čtení kamery nedokládá záznam letu. Zkopírovaná diagnostika ukazuje verzi aplikace, samostatný stav recorderu, počet uložených vzorků a poslední varování. Odmítnuté volání SDK uvádí proměnnou, jednotku, ID odeslání a index parametru. Známé kódy SDK/HRESULT mají název, vysvětlení a dopad; neznámé zůstávají výslovně nerozpoznané. Změny důvodu chyby zůstávají ve varováních session. Připojení, první platný rámec a první uložený vzorek mají vlastní log. Chybějící historické vzorky nelze zpětně vytvořit.

Řádek Record flight obsahuje také kompaktní proužek IAS/ALT/V/S v uzlech, stopách a stopách za minutu. Čte existující cache recorderu bez dalšího spojení SimConnect. Při pauze, zastavení, nedostupnosti nebo stáří nad tři sekundy zobrazí pomlčky. Sousední zkratka **PDF** otevře uložené lety.

Uložené lety a PDF ukazují začátek, letadlo, počet vzorků z checkpointu, počet místních PDF, stav a uchované chyby. Obnovit čte pouze checkpointy; Otevřít log aplikace používá existující log. **Dokončit let a vytvořit PDF** bez potvrzování vytvoří čtyři jazykové verze, dokončí přijatou práci a povinné doručení, poté revokuje uložený klíč. Funguje i při vypnuté automatické tvorbě.

Pro zastavený let vytvoří **Vytvořit místní PDF** nebo **Znovu vytvořit místní PDF** novou číslovanou verzi v `reports/`. Starší PDF, surové vzorky i potvrzení uploadu zůstanou zachované. Klíč není potřeba, nedojde k uploadu ani zrušení klíče a jiný běžící let pokračuje. Částečné zprávy zůstanou neúplné; aktivní, neuzavřené a prázdné záznamy jsou odmítnuty. Místní průběh a chyby zůstávají v `manual-report.json`; místní tvorba neuzavírá čekající doručení na server. Zrušení zachová hotové jazykové verze. Ukončení aplikace a aktualizace tohoto pracovníka bezpečně dokončí nebo zruší. Rozložení ve Windows a živé ověření zůstávají samostatnou ruční kontrolou.

Tlačítko **Dokončit let** je přímo pod **Cílovou galerií**; jediný klik zahájí dokončení a zrušení klíče. Po chybě zachová **Ponechat místně a zrušit klíč** i Opakovat již potvrzený záměr pro stejné připojení v této instanci aplikace. Zrušení revokace, změna klíče nebo restart souhlas nepřenáší. Běžné Zastavení klíč zachová. Tlačítka obnovy jsou ve dvou řádcích.

Pro dodatečný upload uložte a otestujte platný klíč galerie, případně nový klíč ke stejné galerii. V přehledu rozbalte zastavený let a vyberte PDF pomocí Ctrl/Shift, poté **Nahrát uložená PDF**. Potvrďte galerii a jazyky; server před přenosem ověří přesný cíl. Odešlou se existující PDF bez opětovného generování, zastavení jiného letu či revokace. Samostatný `upload-receipts.json` zachová potvrzené kontrolní součty; opakování ověřuje stav na serveru. Staré plány, vazby klíčů a surová data zůstanou zachované. Zrušení ponechá dokončené verze. Chyby protokolu uvádějí anonymizovanou akci, HTTP stav, typ obsahu a krátký výpis odpovědi.

Bez uloženého klíče se hlavní akce změní na **Zahájit let** a otevře nastavení API. Rozbalený let ukazuje jednotlivá PDF, dvojklik otevře výchozí prohlížeč. **Otevřít složku s PDF** vede pouze do složky PDF. Názvy obsahují zaznamenané UTC, letadlo, jazyk a verzi. Obnovitelný soukromý katalog sjednotí starší rozložení beze změny obsahu nebo uploadové identity; JSONy jsou v `reports/.metadata/`. Tuto podsložku zachovejte v zálohách.

Nové reporty používají A4 na šířku (297 krát 210 mm), tmavě modré záhlaví, tyrkysové akcenty, světlé pozadí a bílé panely. Vložené běžné a tučné DejaVu má větší sazbu: nadpisy 28 pt, text 12 pt, poznámky 9,5 pt a osy grafů 9 pt. Přehled má karty vedle trasy; grafy celého letu jsou po dvojicích. Každé přistání má souhrn a samostatný detail se čtyřmi grafy. Starší PDF zůstávají zachována; sazba nemění měření, záznam, přenos ani ukončení letu.

Report používá hodnotové karty a vektorové ikony fází a konfigurace. Technické verze zůstávají v metadatech; datum a verze simulátoru jsou malým písmem v záhlaví. Zaokrouhlené osy a jemná mřížka ukazují ft AMSL, při přiblížení ft AGL, uzly IAS a fpm s dělením 200/1 000. Dlouhé lety mají časové dělení deset minut/hodina. Trasa má souřadnice, sever a první/poslední zachycený bod. Ve skalárních grafech se mezery do 5 s překlenou barvou křivky, 5–300 s oranžově a čárkovaně. Pauzy, načtení letu a delší výpadky zůstávají oddělené. Interpolace slouží pouze grafu a nevstupuje do měření přistání. Dráha, skóre ani chybějící rychlost dosednutí se nevymýšlejí.

Rozbalené soubory PDF ukazují počet stran a místní datum a čas vytvoření; verze a jazyk jsou na začátku řádku. Hvězdička označuje starší PDF, u něhož je znám jen čas poslední změny souboru. Fáze obvykle tvoří jeden řádek. Detail přistání zachovává původní vzorky před redukcí přehledu letu. Výpočet rychlosti dosednutí je oddělen od V/S simulátoru; uvedena je skutečná frekvence a neúplný dojezd. Kompas porovnává skutečný kurz letadla s větrem HDG/KT, například 020/05, a jeho složkami; neodhaduje osu dráhy. Klesání pod 100 ft AGL aktivuje uložení každého přijatého vzorku až do 10 s souvislého pojíždění na zemi rychlostí nejvýše 15 kt. Dřívější hustý záznam pod 300 m zůstává; stoupání nad 500 m ukončí detail při nezdařeném přiblížení. Cíl zůstává 20 Hz. PDF klient používá zavedenou identifikaci uploaderu; HTML 401/403 od ochranné brány se hlásí zvlášť. Úspěch vyžaduje potvrzené ID a checksum serveru. Palivo je výchozí v kg, Boeing/PMDG v lb a běžné lehké GA v galonech. Přednost má hmotnost ze simulátoru; převod starého objemu používá viditelný odhad 0,80 kg/l. Surová data se nemění. Dojezd po přistání se nesmí chybně označit jako přerušený vzlet.

Obě akce používají jediný trvalý koordinátor. Samostatné Zastavení ukončí sledování složky, jeho vlastní synchronizaci UTC a záznam letu, poté dokončí přijaté fotografie a povinné doručení zpráv; nesouvisející pracovníci AI, ručního importu a předběžné kontroly zůstávají spuštěni. Zastavení ponechá klíč nastavený. Potvrzené Zrušení klíče provede stejné Zastavení, navíc zastaví další autentizované producenty, dokončí přijatou práci a požádá server o zrušení klíče omezeného na galerii teprve po povinných potvrzeních. Průběh ukazuje fázi a uplynulý čas; zbývající dobu pouze tehdy, lze-li ji měřit. Chyby zachovají úlohy a místní soubory pro obnovu; dostupné je výslovné dokončení pouze místně. Po restartu se práce obnoví, ale souhlas se zrušením klíče se neobnoví; je nutné nové potvrzení. Prázdná zpráva nevznikne.

Klíč omezený na galerii oznamuje volitelnou schopnost `flight_reports_v1`. JSON akce `flight_report_status` přijímá `report_id`, `language` a `sha256`; multipart akce `flight_report` přijímá tato pole, `session_id` a PDF pole `report`. Server omezuje zápis na galerii klíče a znovu používá obecnou validaci, ukládání a chráněné prohlížení PDF bez nového schématu. Stabilní identita, kontrolní součet a ověření stavu umožňují bezpečné opakování. Zprávy jsou oddělené od OFP, dědí viditelnost galerie a neobsahují surovou telemetrii.

11 Přidávání, popisování a uspořádání fotografií

11.1 Výběr způsobu nahrávání

Nahrávání v prohlížeči se hodí pro každodenní přírůstky. Vyberte galerii, zvolte soubory, zkontrolujte dávku a sledujte průběh, zatímco server ověřuje média a připravuje záznamy a náhledy. Vyhledání souborů v souborovém systému se hodí pro velké existující stromy složek nebo přenosy pomocí FTP a hostingových nástrojů. Automatizace a WebDAV se hodí pro opakované či mobilní postupy po nastavení přihlašovacích údajů s vymezeným rozsahem.

V pravém administračním panelu **Nahrát fotografie** lze postupně vkládat snímky obrazovky pomocí Ctrl+V ve Windows/Linuxu nebo Cmd+V v macOS, přidávat další soubory výběrem a přetahovat obrázky do oblasti nahrávání. Každý obrázek se před odesláním zobrazí v místní frontě malých náhledů spolu s názvem a velikostí. Šipkami lze změnit pořadí, chybný snímek odebrat nebo celý výběr vymazat. Stávající tlačítko **Nahrát** odešle původní soubory jediným běžným procesem; náhledy nejsou náhradními daty pro upload. Fronta není uloženým konceptem na serveru: před odchodem z panelu se potvrzuje zahození neodeslaných souborů, při chybě zůstává výběr připraven k opakování a teprve potvrzené úspěšné nahrání frontu vyprázdní. Nepodporovaný formát náhledu se zobrazí jako značka formátu, nikoli jako důvod k obejití serverové validace. Samostatná administrační stránka nahrávání a formulář bez JavaScriptu se nemění.

U velké akce nahrávejte po smysluplných skupinách. Menší skupiny usnadňují identifikaci chyb a umožňují průběžnou kontrolu názvů, pořadí a viditelnosti.

11.2 Import fotografií z iCloudu

Otevřete **Import z iCloudu**, vložte veřejný odkaz na Fotky na iCloudu na `https://share.icloud.com/photos/` nebo veřejné sdílené album na `https://photos.icloud.com/shared/album/`, vyberte cílovou galerii a klikněte vedle odkazu na **Stáhnout a importovat z iCloudu**. Jediné tlačítko rozpozná odkaz a spustí dosavadní formulář; stejná akce se zobrazí i v jeho patičce. Ponechte zapnutou přípravu v prohlížeči. Galerie ověří veřejnou dostupnost, požádá Apple o kompatibilní export, stáhne jej do dočasného diskového prostoru prohlížeče a automaticky importuje podporované fotografie. ZIP nemusíte sami stahovat ani vybírat. Nová galerie musí být Soukromá nebo Nepublikovaná; u existující galerie ověřte viditelnost, protože platí i pro částečný import.

Oba typy zdrojů mají samostatnou cestu získání dat. Odkaz na fotografie může vypršet či být odvolán; dostupnost sdíleného alba určuje vlastník včetně volitelné dočasné expirace. Galerie požaduje kompatibilní JPEG/PNG/GIF; přijaté JPEG/PNG/WebP/GIF ověřuje podle skutečné signatury. HEIC/HEIF/DNG/RAW, MP4/MOV, pohyblivé součásti Live Photo a doprovodné soubory vykazuje jako nepodporované, nepřejmenovává je ani skrytě nekonvertuje. JPEG není zachovaný originál RAW; metadata pořízení/GPS ani úpravy Applu nejsou zaručeny. Stahovací protokol se může změnit a zdroj vyžadující přihlášení nelze anonymně importovat.

Automatický přenos vyžaduje podporovaný prohlížeč na HTTPS s dočasným diskovým úložištěm OPFS. Je-li celková velikost známa, zobrazí se průběh stahování; jinak pouze skutečně přijaté bajty. Data se zapisují postupně, celý archiv se nedrží v jednom paměťovém bufferu. Dosavadní ZIP worker čte omezená metadata a jeden obrázek po druhém; fotografie připravuje a odesílá v malých dávkách uložených v IndexedDB. Podporuje Stored a Deflate; ZIP64 a vícediskové archivy výslovně odmítá. Limity zahrnují 10 000 položek, 4 MiB metadat adresáře, 2 GiB rozbalených dat a 64 MiB/limit serveru na obrázek. Ruční ZIP výběr zachovává souhrnný limit 64 MiB originálů. Dekódování a náhledy potřebují další paměť; nejde o měření celkové spotřeby.

Zrušit import zastaví získávání dat a probíhající práci; přijaté fotografie zůstanou zachovány. Při neurčitém výsledku ponechte stejný formulář otevřený a zvolte **Opakovat stejný import**: diskový zdroj, pozice a identita nepotvrzené dávky i session zůstanou zachovány, takže nevzniknou duplicity. Zdroj a cíl zůstávají do vyřešení uzamčené. Bezpečné selhání před prací serveru a úspěšné dokončení odstraní dočasný zdroj. Zavřením karty se ztratí možnost pokračování v tomto formuláři; další import odstraní opuštěné neuzamčené zdroje starší než jeden den. Import na pozadí ani obnovení mezi relacemi není slíbeno.

Není-li automatická cesta dostupná, otevřete **Ruční export a podrobnosti** a zvolte **Otevřít iCloud pro ruční export**. U Applu vyberte **Nejkompatibilnější**, pokud je nabízena, stáhněte ZIP nebo podporované obrázky a vyberte je v dosavadním výběru souborů. Pro běžné místní soubory zdroj vymažte. Odkaz se po rozpoznání odstraní ze vstupu a zůstává pouze v paměti formuláře; přístupový odkaz, cookies ani přihlašovací údaje Applu se neposílají do galerie ani neukládají do konceptů. K Applu se přihlašujte jen na jeho oficiální stránce.

11.3 Psaní užitečných názvů fotografií

Název umožňuje fotografii rychle rozpoznat. Popis nebo popisek může vysvětlit osoby, místo, činnost, technické souvislosti nebo příběh mimo záběr. Užitečné příklady:

- *Karlův most před východem slunce*;
- *Příjezd prvního vlaku do obnovené stanice*;
- *Rodinná skupina na zahradě, červen 1998*;
- *Závěrečné přiblížení během sobotní ukázky.*

Smysluplný text zlepšuje vyhledávání, přístupnost, pozdější identifikaci a zážitek čtenářů, kteří chtějí více než vizuální mřížku. Názvy souborů mohou zůstat provozními podrobnostmi, pokud nastavení veřejného zobrazení upřednostňuje pečlivě připravené názvy.

11.4 Štítky jako druhá vrstva uspořádání

Než přidáte mnoho téměř duplicitních štítků, vytvořte malý slovník. Upřednostněte jeden stabilní výraz, například *letadla*, před několika náhodnými variantami. Štítky mohou představovat témata, osoby, místa, techniky, vybavení, roční období nebo redakční stav.

V cestovatelském archivu mohou galerie představovat cesty a štítky opakující se témata. V rodinném archivu mohou galerie představovat roky a události, zatímco štítky určují osoby. V profesionálním portfoliu mohou galerie představovat klienty a štítky typ výstupu, místo a specializaci.

Pole zadávání štítků mohou při psaní navrhovat existující štítky. Opětovné použití návrhu předchází náhodným pravopisným variantám a udržuje cílové stránky štítků jednotné. Návrh je pouze pomůckou při úpravách; o tom, které štítky se uloží pro galerii či fotografii, nadále rozhoduje běžná akce uložení.

11.5 Uspořádání pořadí prohlížení

Pořadí mění sbírku v posloupnost. Začněte lákavým obrázkem, představte místo nebo souvislosti, střídejte široké a blízké pohledy, ponechte úzce související detaily pohromadě a zakončete přirozeným závěrem. Chronologické pořadí dobře funguje u událostí, zatímco vizuální rytmus se hodí pro portfolia a výstavy.

Veřejné ovládací prvky pořadí pomáhají správcům upravovat viditelné karty. Změna pořadí fotografií na veřejné stránce je také omezená na aktuální viditelný výřez stránkování a ukládá se přes ověřený koncový bod pořadí obrázků. Je-li aktivní Správce fotografií, přetažení vybraných karet fotografií nad viditelnou kartu podřízené galerie mění gesto ze změny pořadí na ověřený přesun do této podřízené galerie. Stránkování může velkou sbírku rozdělit, proto kontrolujte přechody na hranicích stránek i první stránku.

11.6 Kontrola EXIF a údajů o poloze

EXIF může fotografii obohatit o datum pořízení, fotoaparát, objektiv, expozici a souřadnice GPS. Tyto informace podporují mapy, návrhy dat, podklady pro duplicity a technické souvislosti. Před zveřejněním fotografií pořízených doma, ve škole, na soukromém pracovišti nebo v citlivých přírodních lokalitách zkontrolujte viditelnost GPS.

12 Zveřejňování, sdílení a příklady použití pro různá publika

12.1 Veřejné portfolio

Veřejnému portfoliu prospívá malý počet výrazných galerií nejvyšší úrovně, jednotné titulní obrázky, stručné popisy a pečlivé pořadí. Pro specializace napříč projekty používejte štítky. Zdrojové archivy uchovávejte v soukromých nebo nezveřejněných větvích a tam, kde postup vyžaduje samostatný výběr, kopírujte vybranou tvorbu do veřejných prezentačních galerií.

Vyzkoušejte portfolio na telefonu, displeji s vysokou hustotou bodů a pomalejším připojení. Postupné zostřování je výchozí a bezpečný náhradní režim pro karty fotografií v otevřené galerii; responzivní výběr zůstává podporovanou alternativou.

12.2 Soukromý rodinný archiv

Uspořádejte obsah podle roku, rodinné větve nebo události. Pomocí nadřazených galerií chráněných heslem vytvořte srozumitelnou soukromou oblast a umístěte do ní související potomky. Přidávejte jména a data, dokud jsou vzpomínky dostupné. Skenovaným fotografiím obzvlášť prospívají lidské popisy, protože vložená metadata fotoaparátu mohou chybět.

Chráněnou adresu a heslo sdílejte vhodným soukromým kanálem. Vysvětlete, že příjemci mohou procházet podřízené galerie, aniž by dostali účet správce. Pravidelně kontrolujte, zda staré odkazy a hesla stále slouží zamýšlenému publiku.

12.3 Předávání klientům

Vytvořte jednu chráněnou galerii pro každého klienta nebo zakázku. Nahrajte podklady k výběru, uspořádejte je do užitečných skupin a v popisech vysvětlete očekávání ohledně výběru nebo stahování. Hlasování může podporovat jednoduché zjišťování preferencí, je-li pro tuto galerii povoleno. Galerie konečného předání může obsahovat schválené soubory v zamýšleném pořadí.

Odkazy pro sdílení nabízejí další řízený způsob vstupu, pokud je nastaven. Před odesláním adresy otestujte přesný průchod klienta v soukromém okně prohlížeče.

12.4 Galerie akcí a komunity

Galerie akce může začít jako nezveřejněná, zatímco fotografie přicházejí. Podřízené galerie použijte pro dny, scény, týmy, místa nebo činnosti. Nadřazenou galerii zveřejněte, jakmile je připraven první užitečný výběr, a další skupiny přidávejte bez změny známé veřejné adresy.

Veřejné hlasování může zvýraznit oblíbené fotografie publika. Štítky propojují opakující se účastníky nebo témata. Stahování poskytuje pohodlný přenos sbírky, pokud to pravidla akce dovolují.

12.5 Cestovatelský a místopisný archiv

Galerie zemí, oblastí, měst a cest poskytují přirozenou navigaci. Rozsahy dat určují chronologii, zatímco mapy GPS vytvářejí geografickou cestu prohlížení. Zkontrolujte souřadnice ubytování a soukromých míst. Popisný úvod může vysvětlit trasu, účel a historické souvislosti cesty.

12.6 Historický a institucionální archiv

Historickým sbírkám prospívají pečlivé poznámky o zdrojích, formulace nejistých dat, jména, místa a údaje o původu. V popisech rozlišujte potvrzená fakta od rodinných či institucionálních vzpomínek. Štítky mohou propojit osoby, budovy, organizace a období napříč mnoha galeriemi.

Před rozsáhlou prací s metadaty vytvořte zálohy a při plánování externí archivace exportujte informace dostupnými nástroji. Galerie může poskytovat přístupnou prezentační vrstvu, zatímco původní archivační postupy pokračují souběžně.

13 Porozumění datům galerie

Vlastníci galerií pracují se dvěma spolupracujícími úložišti: běžnými soubory a databází. Pochopení jejich rolí usnadňuje zálohování, migrace a řešení problémů.

13.1 Co je ve složkách galerií

Složky galerií obsahují fotografie a hierarchii složek, takže základní sbírka zůstává rozpoznatelná přes FTP, hostingového správce souborů, zálohovací nástroj nebo místní kopii. Přesunutí či přejmenování souborů mimo aplikaci může vyžadovat vyhledání nebo synchronizaci, aby databáze poznala nový stav.

13.2 Co je v databázi

Databáze uchovává názvy, popisy, data, viditelnost, hesla a konfiguraci přístupu, veřejné cesty, pořadí, štítky, hlasy, rozměry obrázků, indexy EXIF, kontrolní součty, záznamy náhledů, účty správců, nastavení, auditní informace a stav pracovních postupů.[9]

Databáze zrychluje vyhledávání a správu. Umožňuje také přiřadit souboru přívětivý název, bohatý popis, štítky, zvolené pořadí a pravidla přístupu bez změny původních bajtů obrázku.

Tabulka `public_content_widgets` ukládá vlastní názvy, Markdown, rozsah stránek, sedm umístění v toku stránky, kotvy a normalizované souřadnice plovoucích panelů, stav zveřejnění, pořadí a revize pro souběžné úpravy. Při aktualizaci vzniká prázdná tabulka; bez výslovného zveřejnění správcem se žádný widget nezobrazí. Publikované záznamy se vykreslují pouze na odpovídajících veřejných stránkách, koncepty a vypnuté widgety nejsou ve veřejném HTML vůbec. Data widgetů zahrňte do běžné databázové zálohy.

13.3 Jak databáze pomáhá uživatelům

Každodenní přínosy zahrnují:

- vyhledávání slov v popisech galerií a fotografií;
- otevírání galerie pomocí stabilní veřejné cesty;
- zobrazování fotografií v pečlivě sestaveném pořadí;
- uchovávání štítků a hlasů návštěvníků;
- ochranu galerie pomocí zděděných pravidel přístupu;
- vyhledávání přesně duplicitního obsahu pomocí uložených kontrolních součtů;
- přípravu vhodných náhledů bez opětovného čtení každého zdrojového souboru na každé stránce;
- zaznamenávání migrací a rozhodnutí údržby s auditní stopou.

[9] Hesla používají hashe nebo chráněnou konfiguraci odpovídající jejich účelu. Export databáze přesto obsahuje citlivé provozní informace a zaslouží si bezpečné uložení.

13.4 Záloha jako úplný celek

Úplná záloha zahrnuje strom galerií, export databáze, místní konfiguraci a vlastní podklady instalace. Přiřaďte těmto částem stejné datum zálohy, aby popisovaly jeden soudržný stav. Kopii uchovávejte mimo webový server a obnovu vyzkoušejte v samostatném umístění.

14 Každodenní správa a péče

14.1 Po každém důležitém nahrávání

Zkontrolujte cílovou galerii, počet fotografií, pořadí, názvy, viditelnost a vzhled náhledů. Otevřete několik fotografií v lightboxu a zkontrolujte galerii anonymně. U chráněné sbírky zopakujte přístup pomocí hesla nebo odkazu pro sdílení z nové soukromé relace.

14.2 Měsíční kontrola

Měsíční kontrola údržby by měla zahrnovat:

1. Zkontrolujte Stav systému a čekající migrace.
2. Zkontrolujte nedávné auditní události administrace.
3. Prohlédněte dostupné aktualizace aplikace a informace o jejich vydáních.
4. Ověřte, že plánované nebo ruční zálohy byly dokončeny.
5. Otevřete reprezentativní veřejné a chráněné galerie.
6. Zkontrolujte údržbu náhledů, pokud se výrazně změnily zdrojové soubory nebo nastavení vykreslování.
7. Odstraňte nebo zrušte přihlašovací údaje a způsoby sdílení, které již splnily svůj účel.

14.3 Před významným veřejným spuštěním

Zkontrolujte názvy, popisy, titulní obrázky, pravopis, mobilní rozvržení, soukromí, zveřejnění GPS, stahování, mapy, hlasování, výsledky vyhledávání a očekávání ohledně kontaktu. Pokud publikum může používat mobilní připojení, otestujte web s profilem pomalé sítě. Bezprostředně před spuštěním vytvořte zálohu připraveného stavu.

14.4 Když se správou pomáhá další osoba

Každému správci přidělte vlastní účet tam, kde model účtů podporuje zamýšlený postup. Vysvětlete rozsah galerií, očekávání soukromí, pravidla pojmenování, slovník štítků, odpovědnost za zálohy a postupy odstraňování. Samostatné účty zlepšují dohledatelnost odpovědnosti v auditních záznamech a oddělují osobní záznamy kontroly duplicit.

15 Prostředí veřejného návštěvníka

15.1 Co návštěvník vidí

Návštěvník otevře domovskou stránku webu nebo přejde přímým odkazem do galerie či na fotografii. Stránka představuje název webu, navigaci, název galerie, popis, drobečkovou navigaci, štítky, podřízené galerie a fotografie, které návštěvník smí vidět. Chráněný obsah před odhalením soukromých podkladů vyžádá příslušný krok přístupu.

Každá galerie má veřejnou adresu, kterou lze uložit do záložek nebo sdílet. Přímá adresa fotografie otevře kontext galerie a dovede návštěvníka k dané fotografii. Smysluplné názvy a stabilní veřejné cesty pomáhají udržet odkazy srozumitelné ve zprávách, záložkách a výsledcích vyhledávání.

15.1.1 Typická návštěva

Jeden běžný průchod návštěvníka:

1. Otevřete domovskou stránku a vyberte zajímavý titulní obrázek galerie.
2. Přečtěte si úvod galerie a projděte podřízené galerie nebo štítky.
3. Procházejte menší náhledové obrázky posouváním stránky.
4. Otevřete jednu fotografii ve velkém prohlížeči.
5. Přecházejte mezi okolními fotografiemi pomocí tlačítek, kláves, pásu nebo vybraného režimu prohlížení.
6. Otevřete mapu, hlasujte, vyhledávejte nebo stahujte, pokud galerie tyto akce nabízí.
7. Pomocí drobečkové navigace se vraťte do širší sbírky.

15.2 Hierarchie galerií a stránkování

15.2.1 Přímý obsah a stabilní pořadí

Galerie může nejprve zobrazovat menší galerie a poté fotografie. Například *Itálie 2026* může obsahovat *Řím*, *Florencii* a *Benátky* a současně zobrazovat několik přehledových fotografií přímo na stránce Itálie.

Stránkování rozděluje dlouhou sbírku na zvládnutelné stránky. Pomáhá rychle zobrazit první stránku a udržuje posouvání pohodlné. Malá výstava může nejlépe vypadat na jediné stránce. Svatbě s 1,500 fotografiemi obvykle prospějí stránky nebo podřízené galerie. Velký prohlížeč fotografií může pokračovat širší posloupností galerie a podle potřeby načítat další informace.[10]

Dlouhé veřejné seznamy obsahují plovoucí ovládací prvek **Nahoru**, jakmile se návštěvník posune do výpisu galerie. Používá plynulé posouvání prohlížeče, mimo aktivní výpis mizí a při otevřeném lightboxu nebo celoobrazovkovém prohlížeči zůstává skrytý, aby nekonkuroval ovládání fotografií.

[10] Stránkování mění počet karet zobrazených najednou. Samotné fotografie i jejich pořadí ponechává beze změny.

15.3 Konfigurovatelné widgety veřejného obsahu

V administraci otevřete **Vzhled** a **Widgety**. Můžete vytvořit více nezávislých panelů, například *Spřátelené galerie*, oznámení nebo užitečné odkazy. Widget má název, text ve formátu Markdown, stav zveřejnění, rozsah stránek, vzhled a uloženou polohu. Připravte koncept, použijte **Náhled bez uložení** a změny potvrďte tlačítkem **Uložit widget**. K dispozici je duplikování do nezveřejněného konceptu, číselné pořadí, vypnutí a odstranění s potvrzením. Souběžná úprava z jiného panelu administrace nesmí tiše přepsat novější revizi.

Do jednoho widgetu můžete zapsat nadpisy, odstavce, zvýraznění, seznamy a více odkazů s vlastními popisky. Podporovány jsou bezpečné interní cesty galerie a externí HTTP(S) odkazy. Spustitelná schémata URL, libovolné HTML, skripty a externí vložené aplikace jsou zakázány. Nahrávání obrázků nebo log widgetů současný editor zatím nenabízí. Do veřejného widgetu nevkládejte neveřejné informace.

Rozsah určíte volbou *Úvodní stránka*, *Stránky galerií* nebo *Úvodní stránka a galerie*. Umístění v obsahu zahrnuje horní a dolní část hlavního obsahu, levý a pravý sloupec, prostor bezprostředně před a za mřížkou galerií na úvodní stránce a globální patičku. Widget určený pro všechny stránky s pozicí u úvodní mřížky se v detailu galerie zobrazí na konci hlavního obsahu. Postranní sloupce jsou součástí rozvržení a na úzkém displeji se řadí za hlavní obsah. Widgety se nevkládají do navigačního záhlaví ani do hero panelu.

V režimu *Plovoucí* vyberte jednu z osmi kotev okna prohlížeče nebo vlastní souřadnice X/Y v rozsahu 0 až 1000. Na dostatečně velkém desktopovém okně může být widget pevně ukotvený a zavírací. Současně se vylepšují nejvýše dva panely; při kolizi, malém displeji, zvětšení stránky nebo nedostatku výšky se stejný obsah zobrazí bezpečně v běžném toku. Návštěvnické **Zavřít** skryje panel pouze při daném zobrazení stránky a nemění publikované nastavení. Bez JavaScriptu zůstávají texty a odkazy v počátečním HTML právě jednou.

Na veřejných stránkách se poloha přepočítá také při změně velikosti ovládacích prvků nebo obsahu widgetu, například po rozbalení nástrojové lišty Galerie a načtení písem. Pokud bezpečné umístění není možné, stejný článek se vrátí do běžného toku.

Chráněný náhled úvodní stránky nebo galerie používá skutečné rozvržení Theme a pořadí uložených widgetů, ale veřejné skripty v něm zůstávají vypnuté. Pokud úvodní stránka nemá žádné karty galerií, zachová náhled pozici za mřížkou před widgety v dolní části obsahu a plovoucími widgety; nový postranní sloupec se řídí stejným responzivním skládáním jako veřejná stránka. V samostatné mapě umístění administrace můžete polohu upravit přetažením myší, dotykem, perem, kliknutím nebo šipkami. Shift se šipkou provádí větší krok; **Obnovit polohu plovoucího widgetu** nastaví bezpečnou výchozí kotvu dole vpravo. Přepínání počítač/tablet/mobil ani náhled obsah nepublikují. Mapa umístění zůstává orientační. Po uložení ověřte vzhled přímo na veřejné stránce.

Rozhraní administrace je přeloženo do EN/CS/DE/SV, ale vlastní název a Markdown zůstávají v zadaném zdrojovém jazyce bez automatického překladu. Ve vlastních stylech Theme můžete cílit na `.public-content-widget` nebo stálý atribut `data-public-widget-id`. Samotný editor widgetů neukládá libovolný CSS ani JavaScript.

15.4 Vyhledávání, štítky a navigace

Vyhledávání může procházet celý veřejný web nebo zůstat v aktuální galerii a jejích potomcích. Návštěvník v *Rodinném archivu* může hledat jméno osoby pouze v této větvi, zatímco návštěvník na domovské stránce může prohledávat všechny veřejné sbírky. Současná služba vyhledávání začíná na dvou viditelných znacích dotazu, vrací omezenou směs výsledků galerií a fotografií a řadí silnější shody názvů, jmen a štítků před slabší shody textu. Výchozí požadavek vrací až 12 sloučených

výsledků a služba omezuje požadavek nejvýše na 30 výsledků.

Prohledávané podklady zahrnují veřejné názvy a popisy galerií a fotografií, názvy souborů obrázků, štítky galerií a fotografií a jejich veřejné popisy, aktivní obsah udržovaných jazyků, je-li dostupné jeho schéma, a interní prohledávatelný text AI, jsou-li připravena metadata AI. Filtrování přístupu probíhá jako součást dotazu: soukromý, nepřístupný nebo neveřejný obsah obrázků se nevrací jen proto, že odpovídá jeho text. Vyhledávání ve větvi také omezuje kontext výpisu na daný podstrom galerie místo prohledání celého katalogu a následného skrývání nesouvisejících shod.

Štítky nabízejí další cestu archivem. Štítek *noční fotografie* může propojit Prahu, Londýn a Tokio, i když tyto fotografie jsou v samostatných cestovatelských galeriích. Drobečková navigace ukazuje aktuální místo v hierarchii a oblíbené zkratky umísťují důležité galerie přímo do záhlaví webu.

16 Správa médií a galerií

16.1 Přehled galerií a kontrolované změny

Pracovní prostor Galerií ukazuje přímé fotografie, fotografie v potomcích, počet podgalerií a stav funkcí zapnuto/vypnuto/smíšený. Rozbalte větev a prohlédněte její potomky. Připravte změny map, názvů souborů, hlasování nebo Picture Game pro kořen i všechny potomky; samotná příprava nic neukládá. Zkontrolujte přesný rozsah a související změny a teprve potom plán použijte. Překrývající se záměry zachovávají pořadí. Picture Game vyžaduje hlasování; vypnutí hlasování vypne i hru. Zrušení kontroly nebo návrhu nemění uložené hodnoty. Při mezitím provedené změně zkontrolujte nový plán.

Rychlé ovládání hesla mění jen vlastní heslo aktuální galerie. Zadejte nové heslo pro zapnutí či nahrazení, nebo vlastní heslo odeberte. Ochrana odkazovým tokenem i předkem, viditelnost a ostatní preference zůstávají zachovány. Uložení zastaralé revize je odmítnuto. Bez JavaScriptu zůstávají běžné formuláře; akce v postranním panelu se dokončují na místě a panel zůstává otevřený.

Přihlášený správce může na veřejné hlavní stránce vytvořit kořenovou galerii. Nabídka první galerie vyžaduje potvrzeně prázdný katalog. Vytváření odděluje obsah od umístění a viditelnosti; další volby jsou rozbalovací. Jazyk obsahu, štítky, návrhy SimBrief a zapamatované výchozí hodnoty zůstávají dostupné.

16.1.1 Nastavení uploadů a mobilní připojení

Otevřete **Nastavení > Nahrávání** pro formát, automatické přejmenování, počty a limity pracovníků, ZIP dávky, velikost zdrojových bloků miniatur a mobilní WebDAV připojení. Provázané limity se normalizují společně; velikosti se zobrazují v MB. Volbu starších odkazů v nabídce zapněte, pokud je potřebujete. Skrytí odkazů nevyřazuje původní adresy a služby.

Mobilní akce obnovují vlastní pracovní prostor. Nové jednorázově zobrazené heslo ihned zkopírujte. Pokud následné načtení seznamu selže, připojení zůstává uložené a heslo je v této odpovědi stále viditelné; seznam obnovte zvlášť. Vypnuté mobilní nahrávání nečte seznam připojení.

16.1.2 Vzhled, jazyky a vlastní styly

Vzhled sdružuje ovládací prvky a živý náhled; na široké obrazovce lze poměr panelů upravit myší i klávesnicí. Šířka je místní preference prohlížeče. Obrázky webu sdružují branding a pozadí; Rozvržení odděluje zkratky, mřížky, karty a výchozí prohlížeč. Jazyk má části Nastavení, Design, Editor a Diagnostika. Náhled používá nabízené jazyky a veřejný výchozí jazyk téhož formuláře a sám nic neukládá.

Ponechte výběr náhrady prázdný, chcete-li zachovat nainstalované CSS. Pro nahrazení vyberte šablonu nebo platný CSS soubor; upload má přednost. Nahrazení i reset nejprve ověřují úložiště a při chybě zápisu značky obnoví původní soubor. Při neúplné obnově zachovejte dostupnou kopii a postupujte podle bezpečného upozornění. Nasazení zachovává instalační `public/assets/custom.css`.

16.1.3 Orientace karet a provozní stav

Svislá karta má fotografii nad popisem, vodorovná vedle popisu. Běžná migrace orientace zachovává dosavadní vzhled uložených nastavení, fyzických i chytrých galerií, sidecar souborů, importovaných metadat a Koše. Zálohujte databázi, galerie a Koš společně. Po přerušení odstraňte hlášený problém a opakujte migraci; značky dokumentů brání dvojímu převodu. Nová instalace používá svislou výchozí kartu. Všechny štítky zůstávají dostupné bez JavaScriptu; rozbalování a posouvání funguje i na kartách.

Veřejné hledání je výchozím způsobem zapnuté jen bez uložené preference a při dostupné funkci. Aktualizace společně obnovují verze, poznámky a stav API; automatická kontrola metadat používá uložený interval (výchozí je pět minut) a stávající úlohy pokračují nezávisle na novém vyhledávání. OurAirports používá týdenní obnovu a hodinový odstup po chybě. Koš ukazuje zbývající dobu a bezpečnou možnost trvalého odstranění. Také problémy prezentačního schématu vyžadují akci ve Zdraví systému.

Volitelné načtení ze SimBriefu je vedle zahájení/dokončení letu; ozubené kolečko mění ID pilota nebo uživatelské jméno v jediném poli. Identita se uloží teprve po úspěšném načtení OFP. Záznam letu ji nevyžaduje. Předem načtený plán převezme pouze následující let, plán načtený během záznamu patří tomuto letu. U vybraného uloženého letu lze přímo načíst nejnovější OFP nebo vybrat archivovaný export SimBrief JSON/XML. Samotný PDF dokument neposkytuje strukturovaná data. Následně vytvořte novou verzi místních PDF; starší PDF i potvrzení přenosu zůstávají. Reporty obsahují mapu zaznamenané trasy OpenStreetMap i bez OFP. OFP doplní samostatnou plánovanou trasu, plánovaný počet cestujících a palivo na stojánce; tyto údaje nenahrazují telemetrii. Souřadnice navlogu se uchovávají v omezené místní SQLite cache podle AIRAC; nejednoznačné názvy se neodhadují. Zobrazené mapové dlaždice se ukládají alespoň na sedm dní, s uvedením zdroje a omezením velikosti cache. Bez podkladu zůstane trasa na světlém pozadí. Mercator omezuje polární šířky; původní souřadnice zůstávají v surovém záznamu. OSM dostává souřadnice dlaždic a identifikaci aplikace, nikoli klíč Galerie nebo identitu SimBriefu.

Obě mapy přizpůsobují měřítko celé zaznamenané i plánované trase s malým okrajem. Přehled neobsahuje nadbytečnou poznámku za časovou osou, která mohla vytvořit samostatnou téměř prázdnou stránku. Izolované bloky vzdálených poloh mezi skokem a návratem se z obou map vynechají s viditelnou poznámkou; surové vzorky zůstávají zachované. Vzdálené počáteční a koncové úseky i přesuny bez návratu zůstávají viditelné.

Hlavní tlačítko střídá Načíst SimBrief a Odpojit SimBrief. Odpojení vymaže připravený/aktuální OFP i trasu včetně snímku aktuální relace; starší lety a existující PDF zachová. Během načítání a dokončování nelze odpojovat. Po ukončení záznamu se historická trasa na hlavním ovladači skryje. Dialog identity SimBriefu používá tmavý styl aplikace, kontroluje vstup přímo v okně a podporuje Enter/Escape. Fajfka a dvojice letišť označují načtený plán příštího nebo aktuálního letu; neúspěšné obnovení zachová přijatý plán. Nastavení, historie, průběh a potvrzení se otevírají poblíž okna, ze kterého byly vyvolány. Kliknutí na záhlaví sloupce střídá vzestupné/sestupné řazení. Začátek letu uvádí i sekundy; časy se řadí podle UTC, počty číselně a názvy bez rozlišení velikosti písmen. Vytvoření/strany řadí skupiny podle nejnovějšího PDF/součtu známých stran. Rozbalení a vícenásobný výběr zůstávají při řazení i obnovení zachovány. Chybějící pypdf ponechá počet stran neznámý, uložená PDF však lze otevřít. Chybějící ReportLab zobrazí pokyny pro opravu závislostí. Requirements instalujte do stejného Pythonu, kterým spouštíte zdroj aplikace. Průběh aktualizace se sám zavře až po ověření nainstalované verze a úspěšném spuštění aplikace; chyby a požadavek restartu Windows zůstávají viditelné do zavření uživatelem.

Mapové podklady se skládají z nativních dlaždic alespoň na 300 dpi při výsledné velikosti v PDF. Zaznamenaná trasa a fialová přerušovaná trasa OFP zůstávají vektorové; přehled má světlý podklad, poslední mapa plný kontrast. Nová PDF mohou v názvu obsahovat číslo letu a ICAO

odletu/příletu. Dosavadní verze, názvy a potvrzení přenosu zůstávají. Dvě plánovací stránky využívají počet cestujících, náklad/zatížení, registraci, dráhy/náhradní letiště, cestovní výšku, cost index, vzdálenost/čas, plánované časy UTC, složky paliva a hmotnosti. Chybějící údaje zůstávají neznámé. Časovaná výška a palivo navlogu se mohou zobrazit spolu se záznamem; rozpoznaný vzlet a zachycené hodiny simulátoru je sladí i při změně rychlosti simulace. Známé kg/lb se výslovně převádějí, mezery záznamu srovnání přeruší. Bez časové kotvy se označené srovnání řídí zachycenou polohou: alespoň dva postupné body OFP musí odpovídat úsekům záznamu do 10 NM. Mezery a skoky polohy zůstávají přerušené, čas vzletu se neodvozuje. Chybějící data vysvětlí poznámka v grafu. Plán není měření: neodvozuje cestující, zpoždění ani nezaznamenané palivo. Starší snímky OFP lze číst; nové údaje získají výslovným novým načtením/importem. Síťové požadavky pokrývají pouze zobrazený výřez s limitem 45 sekund a po první chybě poskytovatele se zastaví.

Hlavní ovládání SimBriefu ukazuje načtený plán; detail uloženého letu ukazuje jeho vlastní OFP. Dokončení použije načtený plán pro aktuální nebo jediný čekající let. Ruční tvorba jej použije pro vybraný uložený let a bez potvrzení vytvoří čtyři nové jazykové verze. Bez načteného OFP zůstávají dřívější údaje; ani jedna akce plán nestahuje a neptá se na identitu. Částečný záznam zůstává označený jako neúplný. Úspěch aktualizuje stav bez okna s OK a průběh zavře po trvalém dokončení a vyčištění klíče. Chyby zůstávají viditelné, starší PDF zůstávají zachována.

Okno aktualizace se při změně stavové zprávy na pozadí přizpůsobí zalomenému textu a celé řadě tlačítek. Pozadí textu i řady tlačítek splývá s oknem; hlavní akce **Update** zůstává zvýrazněná.

Zdroj samostatného uploaderu nyní cílí na verzi 0.8.0. Samostatně vyžádané sestavení instalátoru uloží instalátor a odpovídající generovaná metadata `winapp-update.json` do `winapp/dist/0.8.0/`. Instalátor a metadata patří do stejného hostovaného vydání. Kontrola sestavení nenahrazuje ověření nainstalovaného programu ve Windows ani simulátoru. Existující složky verzí včetně 0.4.0 zůstávají zachovány.

Integrace do develop porovnává úplné vstupy instalátoru s aktuálním `main`. Změna běhového kódu WinApp, prostředků, závislostí nebo sestavení vyžaduje vyšší verzi než na main; testy, README a pokyny jsou vynechány. Více integrací může zachovat stejnou připravovanou verzi, dokud main obsahuje starší verzi. Po vydání a posunu main vyžaduje další běhová změna nové zvýšení. Kontrola probíhá před FULL a znovu před chráněným zápisem; vydání nadále důvěřuje ověřenému develop.

16.2 Pracovní prostředí administrace

Po přihlášení správce vidí neveřejné ovládací prvky pro přehled, galerie, fotografie, vzhled, štítky, údržbu, aktualizace, protokoly a nastavení účtu. Mnohé úpravy se otevírají v pravém postranním panelu, takže při změně a uložení jedné položky zůstává galerie viditelná.[11]

Na veřejných stránkách používají akce Správce, Zkušební běh, Aktualizace a Odhlásit se kompaktní průhledné obrysové ovládací prvky vysoké 32 px s ikonami 16 px a lokalizovanými popisky. Přihlášení správce zobrazené anonymním návštěvníkům, včetně anonymních náhledů, používá stejné provedení i zarovnání. Volbu jazyků nadále řídí nastavení Vzhled.

Samotná veřejná galerie také zpřístupňuje kontextové ovládací prvky administrace, je-li aktivní běžná relace správce. Ikony tužky u galerií a fotografií otevírají stejné úplné editory v postranním panelu. Kompaktní odstranění galerie používá obnovitelný postup přes Koš, je-li povolen; vypnutí Koše vrací budoucí odstranění galerií ke starší službě trvalého odstranění podstromu. Kompaktní odstranění fotografie je záměrně označeno **Odstranit fotografii ... z CMS**: tato rychlá akce na

[11] Úplná stránka administrace zůstává dostupná pro postupy vyžadující více prostoru nebo pro případy, kdy není dostupné rozšířené ovládání v prohlížeči.

veřejné stránce odstraní řádek obrázku z katalogu a nespouští úplnou službu odstranění zdrojového souboru. Chcete-li odstranit také originál a vygenerované odvozeniny, použijte běžný postup odstranění fotografie nebo hromadného odstranění. Režim anonymního náhledu tyto kontextové ovládací prvky administrace skrývá.

Tabulka galerií v administraci může filtrovat řádky podle viditelnosti: všechny, nezveřejněné, veřejné nebo soukromé. Filtrování je pomůcka zobrazení v prohlížeči, nikoli změna pravidel přístupu. U řádku skrytého filtrem se také zruší zaškrtnutí a vymaže se hlavní výběr, aby se skryté zastaralé zaškrtnutí nemohlo omylem dostat do další hromadné akce. Shrnutí uvádí počet zobrazených a způsobilých galerií.

Strom galerií podporuje rozbalení a sbalení jednotlivých větví i volby **Sbalit vše** a **Rozbalit vše**. Pamatuje si, které větve správce sbalil. Prohlížeč odesílá ID sbalených galerií ověřenou akcí chráněnou CSRF a aplikace tento stav rozhraní ukládá, takže návrat do stromu administrace zachová stejné větve zavřené místo opětovného rozbalení celé hierarchie. U potomků skrytých sbalenou větví se před hromadnou prací také zruší zaškrtnutí. Změna pořadí obnovuje ovládací prvky stromu, když galerie získá nebo ztratí potomky.

16.3 Spolehlivé změny přímo v postranním panelu

Je-li dostupný JavaScript, trvalá akce zahájená v pravém postranním panelu administrace se dokončí v tomto panelu. Panel zůstává vložený a otevřený, adresa v prohlížeči se nemění a stránka se nenačítá znovu jen kvůli zobrazení výsledku. To platí pro vytvoření, úpravu, přesun a odstranění galerie, nahrávání, úpravy, odstranění, přesun, pořadí, viditelnost, NSFW a nastavení titulního obrázku u fotografií, skenování/import, návrhy dat EXIF, vytváření náhledů, Přejmenování médií, Organizátor metadat, kontrolu a odstraňování v Detektoru duplicitních fotografií, přihlašovací údaje Automatizace nahrávání, stahování do cíle při Migraci galerií, úpravy štítků a vytvoření, úpravu, umístění, odpojení, duplikování a odstranění chytré galerie. Samostatná stránka administrace a běžný postup POST/přesměrování zůstávají dostupné při vypnutém JavaScriptu nebo přímém otevření trasy.

Obsah panelu smí nahradit pouze nejnovější požadavek na jeho otevření; zavření nebo otevření jiné položky ruší oprávnění starší odpovědi. Fokus klávesnice zůstává uvnitř otevřeného panelu a vrací se k ovládacímu prvku, který jej otevřel. Neuložený běžný text může být uchován v omezené paměti prohlížeče pro aktuální stránku a obnoven při návratu stejného formuláře. Hesla, tokeny, klíče API, vstupy souborů, identity operací a další soukromé hodnoty jsou vyloučeny a nic se neukládá trvale do úložiště prohlížeče.

Uložený stav databáze a souborového systému zůstává rozhodující. Po uložení server popíše změněnou entitu, fragment panelu, který může vyžadovat nové vykreslení, a všechny ovlivněné veřejné kontexty. Používají se stabilní identifikátory galerií, obrázků, štítků a chytrých galerií místo předpokladu, že stará URL stále označuje uložený objekt. To je důležité po přejmenování složky či identifikátoru galerie v URL, změně rodiče galerie nebo identifikátoru štítku v URL: aplikace může načíst nový kanonický zdroj vykreslení a ponechat viditelnou adresu prohlížeče beze změny. U přesunů se popisují zdrojová i cílová galerie; při změně rodiče starý a nový rodič i přesunutá galerie; změny umístění chytré galerie popisují každý ovlivněný kořenový nebo fyzický rodičovský kontext.

Úspěšný požadavek na fragment sám o sobě nedokazuje, že je změna viditelná. Obnovené HTML vykreslené serverem musí splnit pozorovatelnou podmínku specifickou pro operaci, pokud taková existuje. Příklady zahrnují přítomnost či nepřítomnost galerie nebo karty a celkové počty, přesnou účinnou viditelnost, uloženou revizi galerie, nepřítomnost, viditelnost či stav NSFW obrázku, revizi obrázků celé galerie pro změny mimo stránku, identitu titulního obrázku, uložené pořadí obrázků, identitu štítku a umístění či pořadí chytré galerie. Kontroly zohledňující stránkování

přijmou přímo viditelnou odpovídající kartu před použitím souhrnných počtů, zatímco výsledek mimo stránku nadále čeká na shodu rozhodujícího celkového počtu. Oprava mezipaměti náhledů je záměrnou výjimkou: obnovuje ovlivněné kontexty, ale nemá stabilní podmínku veřejného HTML podloženou databází.

Nezávislé požadavky na vykreslení mohou na sdíleném hostingu krátce vracet zastaralá data. PHP Gallery proto provádí jednu centralizovanou omezenou posloupnost opakovaných pokusů pouze tehdy, když samotná změna uspěla a deklarovaná podmínka ještě není pozorovatelná. Každé dokončení získává novou generaci operace; novější změna zruší nebo nahradí starší načítání, probuzení opakovaných pokusů a odpovědi panelu pro stejný kontext. Strukturálně platné, ale zastaralé HTML se před nahrazením ověřuje, takže starší odpověď nemůže přepsat novější viditelný stav. Obnovy obcházejí mezipaměti prohlížeče a zachovávají příslušný stav stránkování, řazení, jazyka, filtru, aktivní karty, posunutí panelu a posunutí stránky.

Pokud uložení uspěje, ale obnovené zobrazení nelze ověřit v rámci omezeného počtu opakovaných pokusů, panel oznámí problém synchronizace a zachová uloženou změnu na serveru. Neoznačí změnu chybně za neúspěšnou, tiše znovu nenačte stránku, nepřejde jinam ani nepřepíše historii prohlížeče. Selhání autentizace, oprávnění, CSRF, připravenosti schématu, bezpečnosti cest a ověření vracejí rozšířenému postupu očekávanou strukturovanou chybu a neopakují se. Dynamicky obnovené ovládací prvky zůstávají aktivní, protože panel používá delegovanou obsluhu bezpečnou z hlediska životního cyklu místo vazeb, které po nahrazení fragmentu mizí.

Vytváření a nahrávání s pomocí prohlížeče má další ochrany. Výběr zpracování v prohlížeči je výslovnou volbou provedení: chybějící schopnost prohlížeče nebo neúspěšná příprava pracovního procesu zastaví postup před uložením místo tichého přepnutí na generování náhledů serverem. PHP před uložením originálů ověří přítomnost všech požadovaných připravených velikostí a formátů náhledů. Jakmile začne ukládání z prohlížeče, metadata náhradního přímého postupu se nikdy nepovažují za svolení zopakovat klasický požadavek vytvoření či nahrání, čímž se předchází duplicitním galeriím a fotografiím. Nastavená velikost dávky ZIP je měkkým cílem balení: jeden nedělitelný balíček fotografie, který cíl překročí, může putovat samostatně v jedné dávce, ale účinný limit nahrávání PHP zůstává tvrdým omezením. Automatizace nahrávání pro Windows může odesílat úplnou kompatibilní matici JPEG+WebP; moderní server pouze s WebP přijímá požadované varianty WebP a bezpečně přeskočí platné dodatečné varianty JPEG, zatímco chybné, neodpovídající, velikostně neznámé nebo nepodporované datové obsahy náhledů zůstávají nepřekročitelnými chybami.

16.4 Centrální centrum Nastavení

Navigace administrace obsahuje centrální stránku **Nastavení** pro konfiguraci celého webu. Obecné nyní sdružuje adresu webu, název, jazyk administrace a veřejné části i navigaci. Další sekce zahrnují Veřejný vzhled, Obsah, Média a prohlížení, Nahrávání a automatizaci, Soukromí a diagnostiku a Pokročilé. Starší odkazy na Adresu webu vedou do Obecných. Stabilní odkazy a běžné formuláře fungují i bez JavaScriptu.

S JavaScriptem se sekce načítají při otevření a ukládají na místě. Přichycená lišta ukazuje počet změněných nastavení a nabízí uložení nebo vrácení rozepsaných změn. Pokročilé souhrny zůstávají sbalené. Změna adresy či jazyka administrace nabídne výslovný odkaz na novou adresu nebo jazyk. Úvodní stránka administrace nejprve zobrazí rozhraní, poté podle potřeby načte souhrny Přehledu nebo seznam Galerií; selhání nabízí opakování. Přehled počítá indexované originály bez procházení souborů a hledání titulních fotografií.

Pole ve stylu Spotlight vyhledává nastavení během psaní. Porovnává názvy, popisy, kategorie a technické názvy včetně ovládacích prvků vlastněných specializovanými stránkami administrace. Výběr výsledku otevře příslušný oddíl nebo specializovanou stránku a zaměří odpovídající ovládací

prvek. Šipky, Enter, Escape a tlačítko vymazání lze používat bez opuštění klávesnice.

Často používaná globální nastavení lze upravovat přímo v centru, včetně názvu webu, veřejného jazyka, přepisování URL, veřejného vyhledávání, kde je dostupné, vykreslování náhledů, globální výchozí hodnoty zobrazení EXIF/GPS a vývojové diagnostiky. Další nastavení zůstávají na specializovaných stránkách, pokud potřebují více souvislostí, přihlašovací údaje, nahrávání souborů, destruktivní akce nebo větší editory. Příklady zahrnují rozvržení Vzhledu, klíče API nahrávání pro konkrétní galerie, telemetrii, zabezpečení účtu, konfiguraci Google/OpenAI, vlastní CSS, vlastní značku, jazykové balíčky a údržbu databáze.

Centrum neruší stávající dědění. Rozvržení stránek štítků může nadále dědit globální mřížku a návrh karet, zatímco volby karty galerie, lightboxu a EXIF/GPS pro konkrétní galerii zůstávají u galerie, která je vlastní. Kontextové hodnoty galerií a fotografií se nemění na globální nastavení.

Tajné údaje se nikdy nezobrazují ve výsledcích vyhledávání ani shrnutích. Hesla, tokeny, přihlašovací údaje API a podobné hodnoty se objevují pouze jako bezpečné stavy, například Nastaveno, Nenastaveno, nebo jako odkaz na specializovanou stránku.

16.4.1 Průvodce nastavením

V horní části **Nastavení** zvolte **Průvodce nastavením** a zahajte nebo obnovte návrh řízené konfigurace. Průvodce prochází stejnými osmi oddíly jako centrum. Krátké pododdíly udržují související volby pohromadě; **Pokročilé** a **Expertní a specializovaná nastavení** odhalují méně běžné možnosti. Při vypnutém JavaScriptu zůstává veškerý obsah pododdílů čitelný a běžná navigace formulářem funguje.

Každé podporované nastavení má vysvětlení a příklad. Ponechte zaškrtnuté pole zahrnutí, chcete-li připravit hodnotu ke změně, nebo je zrušte, chcete-li zachovat původní nastavení. **Přeskočit** zachovává celý oddíl. **Další**, **Zpět** ani navigace pododdíly nastavení aplikace neukládají. Podporované volby Vzhledu sdílejí stávající živý náhled; náhled je dočasný a nemění veřejný web.

Průvodce podporuje bezpečné hodnoty centrálního Nastavení, základní barvy a rozvržení Vzhledu, volby mřížky, karet a hlavních štítků, omezené volby nahrávání a telemetrie, předběžnou přípravu náhledů, ochranu SEO, Koš galerií, automatické aktualizace a volby Plánované údržby. Přihlašovací údaje, akce s klíči API, nahrané podklady značky, surové CSS, přemístění úložiště galerií a destruktivní údržba zůstávají informativní. Jejich specializované stránky se z návrhu neotevírají; před použitím těchto postupů průvodce opusťte. Přepsání jednotlivých galerií zůstávají beze změny.

Závěrečná kontrola nejprve ukazuje navržené změny. Rozbalte nezměněné podrobnosti nebo použijte **Zobrazit všechna nastavení** a prohlédněte zachované a informativní položky. Zaškrtněte pole souhlasu a změny použijte až po kontrole shrnutí. **Zrušit** nebo **Začít znovu** návrh zahodí. Návrh náleží přihlášenému správci a aktuální relaci prohlížeče; není sdíleným konfiguračním dokumentem.

Uložení znovu ověřuje aktuální nastavení. Pokud jiná relace změnila ovlivněnou hodnotu, průvodce ji odmítne přepsat. Požadované databázové úložiště musí být ověřeno; chybějící nebo neznámé úložiště zablokuje příslušné uložení. Řádky aplikace a telemetrie používají transakci, zatímco změny adresy webu mají vratný zápis konfigurace pro obnovu při selhání. Volby Koše a Plánované údržby se ukládají prostřednictvím jejich stávajících vlastníků jako souvislé skupiny. Tajné údaje se nikdy nevkládají do návrhu, shrnutí ani protokolu průvodce.

16.4.2 Oprava adresy webu

Pro opravu veřejné adresy URL instalace po nastavení otevřete **Nastavení > Obecné**. Zadejte absolutní adresu HTTP nebo HTTPS, například `https://example.com`. Cestu zahrňte pouze tehdy, pokud je galerie skutečně instalovaná v daném podadresáři. Pokud detekce hostingu přidala nežádoucí adresář, odstraňte jej z tohoto pole a uložte.

Uložení mění pouze řetězec nejvyšší úrovně `base_url` v `config.php`; nevytváří ani nemění databázové nastavení. Ostatní hodnoty konfigurace, komentáře a formátování se zachovávají. Soubor i adresář, který jej obsahuje, musejí být zapisovatelné. Aplikace odmítá adresy s přihlašovacími údaji, parametry dotazu nebo fragmenty a odmítá přepsat duplicitní nebo vypočítávané hodnoty konfigurace. Vlastní konfiguraci upravte ručně, pokud ji nelze bezpečně aktualizovat.

Po úspěšném uložení prohlížeč otevře stejný oddíl Nastavení na nové adrese. Následující požadavky používají aktualizovanou konfiguraci. Toto nastavení opravuje generované adresy; nepřesouvá soubory galerií ani nenastavuje DNS a směrování webového serveru.

16.5 Správa metadat štítků

Administrace > Upravit štítky je centrálním editorem opakovaně použitelného slovníku štítků. Seznam lze řadit podle celkového využití nebo abecedně a ukazuje aktuální počet použití každého štítku v galeriích a fotografiích dohromady. Výběr štítku zpřístupní jeho kanonický název malými písmeny, identifikátor čisté veřejné adresy URL a volitelný veřejný popis pro cílovou stránku štítku. Stejné zobrazení uvádí galerie a fotografie, které štítek aktuálně používají, s odkazy zpět na příslušný veřejný kontext nebo editor fotografie.

Přejmenování štítku nebo změna jeho identifikátoru v URL aktualizuje společný záznam štítku, takže všechna přiřazení galeriím a fotografiím nadále odkazují na tentýž opakovaně použitelný štítek. Názvy a identifikátory se při uložení normalizují podle bezpečných pravidel štítků a duplicitní identifikátor se odmítá. Odstranění štítku je odlišné: aplikace jej v transakci odpojí od galerií i fotografií a poté odstraní jeho záznam. Volbou **Zobrazit veřejný štítek** zkontrolujte cílovou stránku a volbou **Nastavit zobrazení štítků** otevřete ovládací prvky Vzhledu pro stránky a karty štítků a prezentaci hlavních štítků.

16.6 Přepínače funkcí

Vzhled > Funkce poskytuje globální přepínače volitelných částí aplikace. Registrované funkce jsou ve výchozím stavu povolené, aby upgrade tiše neodstranil chování, které již existující instalace používá. Správce může vypnout jednotlivé funkce pro návštěvníky, mapy a nástroje letecké simulace, integrace AI a nahrávání nebo specializované nástroje administrace, pokud upřednostňuje jednodušší instalaci.

Vypnutá funkce je skrytá z běžné navigace a její chráněné trasy odmítají příslušný postup. Vypnutí přepínače neodstraňuje kód funkce, fotografie, databázové záznamy, přihlašovací údaje ani konfiguraci. Opětovné zapnutí proto obnoví běžné vstupní body za stejných kontrol schématu, přístupu a konfigurace jako dříve. Příklady přepínatelných funkcí zahrnují veřejné vyhledávání, režimy procházení lightboxu, Správce fotografií, přímou správu na veřejných stránkách, chytré galerie, hlasování, hru s fotografiemi, stahování, mapy galerií a letů, navigační data, SimBrief, pomoc OpenAI, místní metadata AI, nahrávání API, mobilní WebDAV, migrace galerií, Přejmenování médií a anonymní telemetrii.

16.7 Správa galerií

Správa galerií pokrývá celý život sbírky: vytvoření, vyhledání, pojmenování, popis, data, štítky, soukromí, hesla, vlastní značku, titulní obrázky, rozvržení, pořadí, přesun a pozdější odstranění. Podřízená galerie může dědit užitečné volby od rodiče. Například každá galerie v soukromé rodinné větvi může následovat ochranu rodiče a jednotlivý potomek může používat vlastní volbu prezentace tam, kde editor nabízí přepsání. Obrazovka hromadné správy galerií poskytuje odpovídající operace s více galeriemi, pokud je stejná změna vhodná pro několik sbírek najednou.

Popisy galerií mohou zobrazovat bezpečné externí odkazy zapsané jako běžné odkazy Markdown, `[link=URL]label[/link]`, `[url=URL]label[/url]` nebo zkrácené podoby, jejichž viditelný text je zároveň cílem. Odkazují se pouze cíle HTTP a HTTPS; ostatní schémata zůstávají neaktivním textem. Rozpoznané služby používají přibalené místní symboly značek. U ostatních veřejných hostitelů může uložení galerie načíst malou ověřenou ikonu webu do místní mezipaměti galerie. Načítání odstraňuje opakování podle názvu hostitele, má limity velikosti, času, přesměrování a opakovaných pokusů, odmítá soukromé nebo vyhrazené síťové cíle a nikdy neprobíhá při vykreslování veřejného popisu návštěvníkovi. Pokud mezipaměť nebo její databázová tabulka nejsou dostupné, odkaz zůstává použitelný bez ikony.

Cíle odkazů zachovávají podtržítka i parametry dotazu. Formátované popisky a doslovný kód zůstávají zachované a odkazy zůstávají uvnitř okolního odstavce.

Je-li dostupné úložiště čistých veřejných cest, volba **Znovu vygenerovat čisté veřejné cesty** přestaví uložené cesty galerií a obrázků podle aktuální hierarchie a oznámí samostatné počty galerií a obrázků. Změna pořadí a vybraná uložení editoru také obnovují cesty, pokud to jejich změny vyžadují. Tato akce údržby je užitečná po opravě hierarchie, migraci nebo starších importech; sama nezapíná přepisování URL, takže při vypnutém nebo hostingem nepodporovaném přepisování zůstává náhradou směrování pomocí parametrů dotazu.

16.8 Organizátor metadat

Editor galerie obsahuje postup **Organizátor**, který převádí plochou sadu přímých fotografií do podřízených galerií podle data. Současná implementace seskupuje podle data pořízení EXIF již uloženého v databázi obrázků. Druhotné seskupování podle polohy je vyhrazeno pro budoucí použití a ve verzi 0.141.1 není aktivní strategií organizátoru.

Vyberte nejstarší a nejnovější datum EXIF a poté sestavte náhled. Náhled čte databázová metadata v malých dávkách a neskenuje, nepřejmenovává ani nepřesouvá zdrojové soubory. Návrh ukazuje počet přímých fotografií, odpovídající kandidáty, navržené podřízené galerie a fotografie ignorované kvůli chybějícímu použitelnému datu EXIF nebo datu mimo zvolený rozsah. Nejstarší datum je zvlášť užitečné pro vyloučení fotografií z fotoaparátu s nenastavenými hodinami.

Pro každé přijaté kalendářní datum je navrženým názvem podřízené složky stabilní datum ISO `YYYY-MM-DD`. Zobrazený název používá formátovač zobrazení data galerie a pokud formátovač nedokáže dodat popisek, použije čitelnou hodnotu den/měsíc/rok. Před navržením nového potomka organizátor hledá existujícího přímého potomka se stejným názvem organizátoru a znovu jej použije. Opakovaný cyklus náhledu a použití tak doplňuje stejný denní cíl místo vytváření další odpovídající galerie dne.

Použití návrhu vyžaduje samostatné potvrzení. PHP Gallery vytvoří nebo znovu použije navržené podřízené galerie podle data a přesune odpovídající fotografie stejnou službou fyzického přesunu jako běžný hromadný přesun obrázků. Originály a známé vygenerované odvozeniny se tedy přesouvají společně s aktualizací vlastnictví v databázi. Rozsáhlé operace jsou rozděleny do omezených požadavků řízených prohlížečem místo jediného dlouhého požadavku PHP. Před

reorganizací velké galerie návrh zkontrolujte a udržujte zálohu.

16.9 Přejmenování médií

Zvolte rozsah, nastavte vzor názvu a vytvořte náhled před potvrzením fyzického přejmenování. Kompaktní seznam galerií umožňuje místní hledání bez změny zaškrtnutého výběru a zobrazuje se pro rozsah vybraných galerií. Pro jednu galerii použijte rozbalovací nabídku. Otazníčky otevírají podrobnou nápovědu. Náhled obsahuje souhrnné počty a rozbalovací skupiny podle galerie; před použitím zkontrolujte původní a navržené cesty i stavy uvnitř každé skupiny. Hledaná slova se kombinují operátorem AND bez ohledu na pořadí; fráze v dvojitých uvozovkách zachová přesné pořadí slov. Filtry viditelnosti obnovují pouze seznam galerií bez sestavení plánu přejmenování. Plán vytvoříte výslovně tlačítkem náhledu. Prázdné galerie zabírají kompaktní souhrnné řádky; galerie s návrhy souborů se rozbalují uvnitř přehledu s omezenou výškou. Požadavky doprovází viditelný ukazatel průběhu: obnova seznamu a náhled zobrazují neurčitou aktivitu, dávkové kontroly a přejmenování měřený postup.

Galerie > Přejmenování médií a panel přejmenování jednotlivé galerie mohou normalizovat fyzické názvy souborů obrázků podle kontextu galerie a aktuálního pořadí fotografií. Jde o operaci souborového systému, nikoli kosmetickou změnu názvu, proto nástroj vždy začíná plánem nanečisto. Náhled uvádí původní a navržený název každého souboru a označuje soubory, které již odpovídají, chybí, kolidovaly by nebo musejí být přeskočeny kvůli bezpečnostnímu pravidlu.

Způsobilé jsou pouze přímé soubory obrázků uvnitř vybrané složky galerie. Chybějící zdroje, cesty mimo galerii a nebezpečné cíle se nepřejmenovávají. Je-li preferovaný cílový název obsazený, ale kolizi může vyřešit bezpečná deterministická přípona, náhled tuto úpravu ukáže. Použití plánu vyžaduje potvrzení, že jste náhled zkontrolovali.

Výchozí vzor je `\{gallery_path\}_\{seq4\}`. Vlastní vzor může používat `\{gallery_path\}`, `\{gallery_title\}`, `\{photo_title\}`, `\{old_name\}`, `\{old_stem\}`, `\{image_id\}` a zástupné značky pořadového čísla `\{seq\}` až `\{seq5\}`. Číslované varianty doplňují číslo na dvě, tři, čtyři nebo pět číslic. Textové složky se normalizují na malé znaky bezpečné pro souborový systém ve stylu ASCII se slovy oddělenými podtržítky, zdrojová přípona se zachovává v očištěné podobě a prázdný vlastní vzor použije výchozí hodnotu.

Po úspěšném fyzickém přejmenování PHP Gallery zachovává soulad databázového řádku a odkazů veřejných cest, aktualizuje odvozené názvy tam, kde je spravuje nástroj přejmenování, podle potřeby přesune nebo zneplatní generované odvozeniny a odstraní zastaralé záznamy archivů ZIP v mezipaměti odkazující na původní identitu zdroje. Upozornění na úklid odvozenin nejsou důvodem vracet jinak dokončené přejmenování zdroje, protože reprodukovatelné odvozeniny lze znovu vygenerovat. U výběrů napříč webem prohlížeč postupuje po omezených částech a ukazuje výsledek každé galerie.

Dočasné přejmenování používá krátký interní název nezávislý na původním názvu, takže lze zpracovat i platné dlouhé názvy zdrojových souborů. Konečné názvy zachovávají čitelný vzor. Pořadové značky počítají celé pořadí galerie včetně fotografií mimo aktuální dávku. Změna názvu galerie zachovává tyto pozice; další nahrané fotografie pokračují v číslování za existujícími fotografiemi.

16.10 Správa obrázků

Fotografie lze nahrát v prohlížeči, zkopírovat do složek a vyhledat, přijmout nakonfigurovanou automatizací, přenést z jiné kompatibilní instalace nebo přidat mobilním postupem s vymezeným rozsahem. Po příchodu fotografie galerie zaznamená její velikost a dostupné údaje fotoaparátu

a připraví menší zobrazovací kopie používané na celém webu.

Editor jednotlivé fotografie nyní zahrnuje název, popis, varianty udržovaných jazyků, viditelnost, pořadí, štítky, stav NSFW / 18+, soukromé redakční hodnocení pro pravidla chytrých galerií, volitelné meze responzivních náhledů pro fotografii a údaje EXIF/GPS pouze pro čtení. Existují-li místní metadata AI, editor ukazuje použitý model a zdroj, prohledávatelný interní text a nezpracovaný JSON metadat odděleně od veřejného popisku. Ovládací prvky OpenAI vkládají kontrolovatelné návrhy do upravitelných textových polí a automaticky nenahrazují uložený redakční text.

Hromadné operace s obrázky jsou záměrně užší než individuální editor a znovu provádějí serverové kontroly vlastnictví. Současné hromadné akce zahrnují:

- přesun vybraných fotografií do existující galerie;
- vytvoření nové cílové galerie a přesun výběru do ní, s úklidem prázdného nově vytvořeného cíle, pokud přesun selže před potvrzením souborů;
- odstranění záznamů vybraných fotografií spolu s jejich originály a známými generovanými odvozeninami běžnou službou odstranění;
- nastavení vybrané fotografie jako titulního obrázku galerie;
- změnu viditelnosti fotografií mezi podporovanými stavy návrhu, veřejné a soukromé fotografie;
- zapnutí nebo vypnutí ochrany NSFW jednotlivých fotografií, je-li známé její schéma;
- vytvoření náhledů vybraných fotografií.

Pořadí fotografií lze měnit přetažením úchytu řádku a galerii lze seřadit podle názvu souboru nebo data pořízení EXIF. Fotografie bez data pořízení zůstávají na konci; změny se ukládají běžnou trasou pořadí.

Při otevření **Upravit galerii** v pravém administračním panelu zůstávají běžná nastavení dostupná, zatímco se fotografie načítají na pozadí. Tenký ukazatel počítá zpracované náhledy; záložka **Obrázky** se zpřístupní až po dokončení seznamu a všech požadavků na náhledy. Neúspěšné náhledy mají zástupné místo a akci **Znovu načíst fotografie**; nastavení lze nadále ukládat. Přednačítají se pouze malé náhledy tabulky. Velké náhledy se načítají na vyžádání a přejmenovač připraví plán po otevření své záložky. Zavření nebo nahrazení panelu ruší zastaralou práci. Běžná samostatná stránka zůstává úplnou alternativou pro prohlížeče bez JavaScriptu.

Karta **Obrázky** v editoru galerie soustřeďuje běžnou práci s fotografiemi do přehledného seznamu. Přístupné náhledy lze otevřít ukazatelem, při zaměření klávesnicí nebo kliknutím; výběr řádků podporuje rozsah označený kliknutím se Shiftem. Každý řádek nabízí přímé ovládání viditelnosti, nastavení titulní fotografie galerie, úpravy a odstranění fotografie. Tyto akce nadále používají stávající ověřené postupy na serveru. Volba **Zobrazit názvy souborů** mění pouze zobrazení editoru; správce může uložit volitelné výchozí nastavení v prohlížeči a každá galerie si volbu pamatuje po dobu aktuální relace editoru.

Hvězdička titulní fotografie má při podpoře databázového schématu tři stavy: obrysová hvězdička nastaví pouze danou fotografii (zlatá); opětovné kliknutí na zlatou ji ponechá vybranou a zapne přidávání (modrá); kliknutí na další obrysovou hvězdičku ji přidá do výběru, nejvýše do čtyř fotografií. Kliknutí na kteroukoli vybranou modrou hvězdičku ponechá pouze tuto fotografii (zlatá). Každé kliknutí se ihned uloží. Hvězdičky se aktualizují přímo v pravém panelu, který zachová otevřenou kartu, pozici posunutí, rozepsaná nastavení a načtené řádky fotografií; veřejný náhled galerie se obnoví samostatně. Po chybné nebo ztracené odpovědi editor nejprve načte aktuální stav titulní fotografie bez změny panelu. Pokud se stav změnil, hvězdičky se aktualizují a poté

obnoví veřejná galerie; jinak před opakováním zkontrolujte aktuální stav, protože uložení mohlo proběhnout před selháním tvorby odpovědi.

V části **Nahrát média > Titulní fotografie** volba **Automaticky (2 fotografie)** vybere až dvě vhodné přímé fotografie a chybějící pozice doplní z přístupných podgalerií. Volba **Výchozí (dosavadní chování galerie)** zachovává dosavadní chování galerií, které dosud výslovně nezvolily automatický ani ruční titulní obrázek. Veřejné karty znovu ověřují aktuální viditelnost a přístup ke galerii; nezveřejněné ani nepřístupné fotografie se nezobrazí.

Je-li povolena volitelná funkce **Správce fotografií**, běžně přihlášený správce může vybírat fotografie a přímé fyzické podgalerie ve veřejné mřížce galerie. Zaškrtnutí vybírá jednotlivé karty; kliknutí se Shiftem vybírá rozsah; kliknutí s Ctrl nebo Cmd přepíná kartu; **Vybrat vše**, **Vymazat výběr** a Ctrl/Cmd+A podporují větší výběry na viditelné stránce. Karty chytrých galerií nejsou součástí tohoto výběru založeného na souborech. Přetažení nevybrané fotografie začíná výběrem této fotografie, zatímco přetažení existujícího výběru přesouvá vybrané fotografie společně. Viditelná karta podřízené galerie se stává cílem přetažení a upuštění provádí stejný ověřený přesun fotografií jako výběr cíle. Samotné karty fyzických galerií nejsou zdroji přetažení.

Z panelu nástrojů může správce odstranit smíšený výběr nebo z něj vytvořit skutečnou fyzickou galerii. Vytváření nabízí prohledávatelný výběr nadřazené galerie, kopíruje vybrané fotografie do nového kořene a vybrané stromy fyzických podgalerií pod něj, přičemž zdroje ponechává beze změny. Server zapisuje aktuální doprovodné soubory galerií, odmítá rekurzivní cíle a existující cílové složky, před kopírováním rezervuje každý cílový kořen, znovu sestaví řádky kopírovaných galerií ze souborového systému a při selhání odstraní nový částečný výsledek. Smíšené odstranění odstraňuje vybrané fotografie běžným úklidem obrázků a na vybrané stromy galerií uplatňuje nastavená pravidla obnovitelného Koše, pokud jsou dostupná.

Přesun a kopírování do existující galerie zůstávají akcemi pouze pro fotografie. Je-li vybrána fyzická galerie, před použitím těchto prvků její výběr zrušte. Výběry fotografií lze také sdílet nebo stahovat. **Sdílet** načte povolené verze obrázků zobrazitelné v prohlížeči jako objekty `File` a otevře nativní nabídku Web Share, pokud prohlížeč a zařízení podporují sdílení více souborů. Dostupné přijímající aplikace volí prohlížeč, takže PHP Gallery nemůže vynutit Instagram Story, Reel ani jiný konkrétní cíl. Není-li nativní sdílení dostupné, nemůže-li přijmout soubory nebo selže-li po přípravě, správce spustí ověřené stažení ZIP vybraných fotografií jako náhradní postup. Stejný koncový bod ZIP tedy může sloužit výslovnému stažení vybraných fotografií i náhradě sdílení. Běžní návštěvníci tyto prvky nikdy nedostávají a server pro každou změnu nebo požadavek ZIP znovu ověřuje přihlášený účet, token CSRF, vlastnictví zdrojů, vlastnictví přímé podřízené galerie a cílovou galerii.

16.11 Nahrávání a vyhledání souborů

Vyhledání v souborovém systému je užitečné, pokud již byly fotografie zkopírovány na server přes FTP, hostingového správce souborů nebo obnovenou zálohu. Obrazovka vyhledání ukazuje nalezený obsah a umožňuje správci přidat složky a soubory do katalogu. Vyhledávání probíhá jako úloha prohlížeče podložená relací v malých dávkách AJAX místo skenování celého stromu při počátečním požadavku stránky administrace. Současná výchozí hodnota prozkoumá až 80 adresářů v dávce, přijímá omezenou velikost dávky až 300 a stav opuštěné úlohy vyprší po dvou hodinách. Velký strom složek tak zůstává na pomalejším hostingu svižný a současně ukazuje průběh a konečný seznam výsledků, se kterými lze pracovat.

Skener prochází pod nakonfigurovaným kořenem galerií a nenásleduje symbolické odkazy na adresáře. Skryté adresáře a známé názvy generovaných adresářů či mezipamětí, například `cache`, `thumbs`, `thumbnail`, `thumbnails`, `preview` a `previews`, ignoruje. Nová kandidátní větev musí obsahovat alespoň jeden podporovaný obrázek někde pod sebou. Prázdné strukturální rodičovské

složky se přesto mohou stát galeriemi, pokud jsou potřebné k zachování hierarchie nad potomky obsahujícími obrázky. Složka obsahující pouze doprovodný soubor `gallery.json` a žádný podporovaný obrázek v celé své větvi se v současném postupu hlásí jako obsahující pouze metadata, nikoli importuje jako galerie. Již indexované složky galerií se vylučují ze seznamu kandidátů a kandidát, jehož zobrazovaný název by duplikoval existující název sourozence, se nevytváří tiše.

U každého nespravovaného výsledku může správce importovat strom složek na místě, přesunout podporované fotografie z vybraných nespravovaných složek do existující galerie nebo odstranit vybrané nespravované složky z disku. Import rozvíjí výběr v pořadí od rodiče k potomkům a může zahrnout chybějící předky a potomky obsahující obrázky. Přesun předchází přepsání existujícího cílového souboru volbou deterministického jedinečného názvu, po úspěšných přesunech skenuje cílovou galerii a odstraňuje zdrojové adresáře pouze tehdy, když jsou prázdné. Akce odstranění z disku specifická pro vyhledání je záměrně omezena na bezpečné nespravované cesty pod kořenem galerií, kromě kořene samotného, a odmítá složky již zastoupené databázovými galeriemi. Pro importovanou galerii CMS použijte běžný postup odstranění galerie.

16.11.1 Doprovodný soubor metadat gallery.json

PHP Gallery uchovává aktivní katalog a vztahy v databázi, zatímco volitelný soubor `gallery.json` u složky galerie zachovává užitečná upravitelná metadata spolu se souborovým systémem. Běžná uložení galerie zapisují doprovodný soubor zpět do složky galerie. Současný výstup obsahuje název, popis, normalizované štítky galerie, viditelnost, pořadí, stav hlasování a zobrazení názvů souborů, udržovaný jazyk obsahu a překlady, pokud jsou dostupné, ruční data galerie, vybraná přepsání karty, počtu, lightboxu a mřížky, meze responzivních náhledů, pravidla přístupu a uvádění v seznamech, odkazy na titulní obrázek a nastavené podklady značky galerie, jsou-li dostupná příslušná schémata. Zápis doprovodného souboru používá stejné kontroly schématu jako odpovídající funkce galerie.

Při vyhledání a opravě chybějících rodičů může PHP Gallery číst podporované hodnoty z doprovodného souboru místo odvozování všeho z názvu složky. Importované řádky konzervativně začínají jako nezveřejněné, pokud není viditelnost uvedena. Současný import obnovuje pole výslovně podporovaná importérem, včetně názvu, popisu a lokalizace, viditelnosti, ručních dat, hlasování a prezentace názvů souborů, vybraných přepsání karty, počtu, lightboxu, mřížky a náhledů, pravidel přístupu a uvádění, pořadí a cest podkladů značky. Doprovodný soubor proto považujte za přenositelná metadata složky galerie, nikoli úplnou zálohu databáze: vztahový stav, přihlašovací údaje, protokoly, hlasy, stav hry, definice chytrých galerií a další záznamy vlastněné databází nadále vyžadují běžné zálohování.

> **Poznámka k zabezpečení.** Akce **Odstranit z disku** na obrazovce vyhledání je skutečným rekurzivním odstraněním nespravovaných kandidátních složek ze souborového systému. Před potvrzením zkontrolujte vybrané relativní cesty. Ochrana známých cest importovaných galerií je dodatečnou bezpečnostní hranicí, nikoli náhradou zálohy.

Nahrávání v prohlížeči je pro běžnou práci nejpřívětivější. Může nahrávat do existující galerie nebo vytvořit podřízenou galerii a nahrát volitelné fotografie ve stejném postupu postranního panelu. Vyberte cíl, zvolte soubory a sledujte průběh. Aplikace před přijetím každého výsledku kontroluje cíl a informace o souboru.

S JavaScriptem zaměřte oblast nahrávání a vložte obrázek nebo snímek obrazovky pomocí Ctrl+V ve Windows/Linuxu nebo Cmd+V v macOS. Obrázky přijme zaměřený nebo naposledy použitý viditelný formulář; otevřený postranní panel určuje vlastní cíl nahrávání. Vložení přidá všechny podporované obrázky zpřístupněné prohlížečem ke stejnému výběru jako volič souborů. JPEG, PNG, GIF a WebP respektují pravidla voliče; HEIC, HEIF a DNG navíc vyžadují výslovnou

informaci o podpoře serverem. Názvy dodané prohlížečem se zachovají; bezejmenná data získají jedinečný název s časem, pořadovým číslem a odpovídající příponou. Běžný formulář odešlete pro nahrání zvoleným postupem v prohlížeči nebo na serveru se stávajícím ověřováním, limity velikosti, metadaty, náhledy, průběhem a chybami. Textová pole zachovávají běžné vkládání textu; nepodporovaný obsah a vkládání během aktivního nahrávání se ignorují. Pokud prohlížeč obrázky ze schránky nezpřístupní nebo nepřidá, použijte volič či přetažení souborů. Nahrávání z panelu zachovává otevřený panel a aktuální adresu.

V pravém panelu nahrávání se opakované vložení, výběr souborů a přetažení přidávají do jedné místní fronty náhledů. Zkontrolujte počet a celkovou velikost; odebráním, vymazáním výběru či šipkami upravíte skutečný výběr souborů a pořadí nahrávání. Potom jednou stiskněte běžné tlačítko nahrávání. Frontu používá panel existující galerie i vytvoření galerie s nahráním; samostatná stránka zachovává dosavadní chování voliče. Fronta nevytváří koncept na serveru a nemá publikační akci Commit.

Náhledy vznikají průběžně jediným dekodérem, nejvýše s dvanácti prostředky miniatur; PNG miniatura má nejdelší stranu nejvýše 256 pixelů. Před dekódováním se čte pouze prvních 256 KiB hlaviček; zdroj musí splnit 24 MiB, 8192 pixelů na stranu a 16 * 1024 * 1024 pixelů celkem. Nepodporované, animované, nečitelné či větší obrázky zobrazí ikonu nebo upozornění, ale originál zůstává vybraný. Limity náhledů nenahrazují limity nahrávání serveru. Výběr neodstraňuje EXIF a nenahrazuje originál miniaturou.

Opakované názvy zobrazí upozornění, ale zůstávají samostatnými položkami výběru; odebrání duplikátu upozornění aktualizuje. Prázdné soubory, nedostupné náhledy a upozornění na formát či velikost nemažou zdravé soubory. Zakázaný volič blokuje také vložení a přetažení. Zobrazený součet popisuje místní výběr: klasické nahrávání odesílá jeden obrázek na požadavek a příprava v prohlížeči respektuje nastavené limity dávek.

Zavření nebo přepnutí panelu nabídne výslovnou volbu pro neodeslané soubory; Escape upozornění zruší a vrátí zaměření. Běžný Reset vymaže pouze dosud neodeslaný výběr. Po nejistém či částečně neúspěšném nahrání je odebrání, nahrazení a Reset blokován, aby zůstaly zachovány přesné vstupy a klíče pro opakování. Opakujte ze stejného formuláře; frontu vymaže až kanonické potvrzení. Navigace uvolní prostředky náhledů. Návrat přes historii může obnovit stav stránky z paměti prohlížeče, běžné obnovení ale neodeslané soubory neuchová.

Samotná velikost komprimovaného souboru nedokazuje, že lze obrázek bezpečně dekódovat. Než GD nebo volitelný Imagick alokuje úplný rastr, PHP Gallery kontroluje formát, rozměry, výpočty počtu pixelů, nastavený a běhový rozpočet paměti a limity zpracování. Soubor, který nelze bezpečně přijmout, je odmítnut před potvrzením originálu či generovaných odvozenin v cílové galerii. Tato pravidla platí pro klasický příjem i příjem připravený prohlížečem; netvrdí, že každý externí dekodér RAW má stejný paměťový model uvnitř procesu.

Nastavení nahrávání rozlišují běžný serverový postup od přípravy s pomocí prohlížeče. **Povolit všechny formáty podporované serverem** ponechává výběr v souladu s rozpoznanými schopnostmi serveru. **Upřednostnit telefonem vykreslené JPG/PNG/WebP, bez RAW/DNG** žádá mobilní prohlížeče o vykreslenou podobu obrázku, pokud je to možné; hodí se to, pokud postup iPhone ProRAW/DNG vytváří nevhodné barvy. Pokyn prohlížeči není zaručeným převodníkem, proto server nadále ověřuje skutečně nahraná média.

Příprava s pomocí prohlížeče se povoluje nezávisle a v postupu nahrávání je ve výchozím stavu zaškrtnutá. Prohlížeč může před odesláním připravit optimalizované náhledy a omezené dávky ZIP. Pokud příprava selže před začátkem jakéhokoli zápisu na serveru, běžné výběry obrázků mohou automaticky přejít na klasické serverové nahrávání. Správci mohou omezit výchozí a maximální počty pracovních procesů prohlížeče, obrázky v dávce, poměr ZIP k limitu nahrávání PHP, maximální počet bajtů dávky ZIP a velikost zdrojového bloku při obnově náhledů v prohlížeči.

Normalizátor také vynucuje tvrdý limit pracovních procesů, aby náhodné nastavení nemohlo vytvořit neomezené souběžné požadavky na sdíleném hostingu.

Při přijetí dávky ZIP připravené prohlížečem server také kontroluje CRC-32 každého uloženého souboru a úplnost centrálního adresáře i koncového záznamu včetně shody názvů, pozic, velikostí a počtů položek. Poškozenou nebo nekonzistentní dávku odmítne před zápisem souborů do galerie; dávku v prohlížeči znovu připravte a odešlete.

Současné výchozí hodnoty zpracování v prohlížeči jsou 8 pracovních procesů, cílových 80 % zjištěného limitu nahrávání PHP pro každou nekomprimovanou dávku ZIP, nejvýše 8 obrázků v dávce ZIP a absolutní limit dávky 24 MiB. Ověřené rozsahy jsou 1–32 pracovních procesů, 10–95 % limitu nahrávání PHP, 1–64 obrázků v dávce a 1–128 MiB pro absolutní limit ZIP. Obnova náhledů v prohlížeči ve výchozím stavu používá zdrojový blok ZIP 512 MiB, omezený na 16 MiB–3 GiB, a tvůrce zdroje běžně omezuje blok na 96 položek s interním tvrdým limitem 512. Jde o bezpečnostní stropy a výchozí hodnoty, nikoli doporučení zvýšit pomalý sdílený hosting na maximum.

Je-li nahrávání s pomocí prohlížeče povoleno, výběr přijímá také archivy ZIP, například export iCloud Photos. Prohlížeč archiv prozkoumá místně, přidá podporované obrázky JPEG, PNG, WebP a GIF do běžné fronty přípravy a přeskočí složky, skrytá metadata a nepodporované položky. Vybraný ZIP se nikdy nenahrává do PHP. Podporují se nekomprimované archivy a archivy Deflate; šifrované, vícediskové, ZIP64, poškozené, podezřele komprimované nebo nadměrně velké archivy se odmítají před zahájením jakéhokoli serverového nahrávání. Import ZIP nemá náhradní klasický postup PHP, proto při výběru archivu ponechte přípravu v prohlížeči povolenou.

Globální volba automatického přejmenování při nahrávání může po příjmu přes prohlížeč, API nebo WebDAV spustit stejná pravidla pojmenování po skenování jako Přejmenování médií. Ponechte ji vypnutou, pokud jsou externí názvy souborů součástí vašeho archivačního pravidla; povolte ji, pokud mají všechny způsoby příjmu sjednotit názvy podle normalizovaného schématu galerie.

16.12 Generovaná metadata a automatizace

Volitelná fronta analýzy obrázků, místní nebo založená na pracovním procesu, může zaznamenávat vizuální metadata odděleně od lidského názvu, popisu, štítků a polí EXIF. Správci mohou metadata zkontrolovat v editoru fotografie a použít je jako prohledávatelné podklady bez tichého nahrazení redakčního textu. Nakonfigurovaná pomoc OpenAI může vygenerovat popis fotografie či galerie, upravit existující text, shrnout souvislosti, popsat viditelný obsah z bezpečných generovaných náhledů nebo navrhnout překlad. Tyto akce vkládají kontrolovatelné návrhy; text automaticky nezveřejňují ani neukládají, dokud správce neprovede běžnou operaci uložení.

Pro opakované přenosy vytvořte token automatizace nahrávání omezený na zamýšlenou galerii a odesílejte podporované soubory do koncového bodu nahrávání. Tokeny lze nezávisle zrušit a je nutné s nimi zacházet jako s hesly. Nezpracovaný klíč API se zobrazuje pouze při vytvoření; poté se ukládá jen jeho hash, proto nový klíč při vytváření zkopírujte do zamýšleného klienta. Globální **Správce API** uvádí přihlašovací údaje automatizace napříč galeriemi a poskytuje centrální postup zrušení bez odhalení původních tajných hodnot. Ovládací prvky jednotlivých galerií zůstávají dostupné pro stejné přihlašovací údaje s vymezeným rozsahem.

Doprovodná aplikace pro Windows používá stejný kontrakt nahrávání omezený na galerii. Má dva běžné režimy nahrávání. **Sledování složky** ignoruje soubory přítomné již při zahájení sledování, čeká na ustálení nových souborů, místně si pamatuje potvrzená nahrání a opakovaně zkouší dočasná selhání s prodlužováním prodlevy. Volitelně může prostřednictvím SimConnect bezprostředně před každým sledovaným nahráním připojit aktuální zeměpisnou šířku, délku a výšku kamery nebo letadla Microsoft Flight Simulator a sledovaný zdroj může odstranit pouze po potvrzení

úspěšného nahrání galerií. **Ruční nahrávání** přijímá výběr souborů nezávisle na sledované složce a může buď generovat responzivní náhledy na PC pomocí pracovních procesů, nebo požádat server galerie o jejich vytvoření. Práce s náhledy a síťové nahrávání probíhají souběžně v navazujících fázích místo předchozí přípravy celého velkého výběru. Podpora oznamovací oblasti umožňuje pokračování sledování nebo ruční úlohy se skrytým hlavním oknem.

Stejná aplikace Windows může volitelně provozovat pracovní proces metadat AI s nízkou prioritou. Převezme jednu ověřenou analytickou úlohu, stáhne pouze převzatý podklad, vytvoří interní prohledávatelná metadata pomocí vybrané generace místního backendu a modelu a vrátí výsledek do stávajícího koncového bodu automatizace nahrávání. Tento pracovní proces je oddělený od lidských popisků. Akce **Vynutit opětovné generování metadat AI** na úrovni galerie vymaže uložené generované řádky a starý stav fronty pro danou větev a zařadí novou práci; náročná analýza nadále probíhá v pracovním procesu Windows.

Mobilní přihlašovací údaje WebDAV jsou omezené na galerii a používají autentizaci HTTP Basic a neuhádnutelný token cesty. Vytvoření připojení zobrazí vygenerované heslo pouze jednou; server poté uchovává jen hash hesla. Stránka administrace uvádí označení připojení, cílovou galerii, adresu URL serveru a čas posledního použití a umožňuje připojení zrušit. Koncový bod WebDAV podporuje minimální chování `OPTIONS`, `PROPFIND`, `MKCOL` a `PUT` potřebné pro klienty přenosu fotografií, například PhotoSync. Současný příjem WebDAV přijímá JPG, PNG, GIF a WebP. Je-li tato možnost dostupná, nastavte mobilního klienta na převod HEIC do JPEG před přenosem. Nahraná média poté vstoupí do stejného postupu skenování, volitelného automatického přejmenování, databázového zápisu a vytváření náhledů jako ostatní nahrávání.

17 Generování náhledů a veřejné vykreslování

17.1 Co je náhled

Náhled je menší zobrazovací kopie fotografie. Původní fotografie může být několik tisíc pixelů široká a zabírat mnoho megabajtů. Karta galerie na telefonu může potřebovat jen několik set pixelů. Posílání plného originálu pro každou malou kartu by návštěvníky nutilo čekat na detaily, které v této velikosti nemohou vidět.[12]

Představte si galerii s 60 fotografiemi, z nichž každá má původní soubor o velikosti 12 megabajtů. Načtení všech originálů pro první mřížku by mohlo vyžadovat stovky megabajtů. Malé náhledy mohou tuto první fázi prohlížení výrazně zmenšit. Originál zůstává dostupný pro povolené plné prohlížení nebo stažení, zatímco mřížka dostává úsporné náhledy.[13]

Náhledy plní několik každodenních účelů:

- mřížky galerií se zobrazí dříve;
- posouvání využívá méně paměti a síťové kapacity;
- mobilní návštěvníci dostávají obrázek bližší velikosti obrazovky;
- titulní obrázky galerií a výsledky vyhledávání zůstávají kompaktní;
- velký prohlížeč může začít vhodným náhledem, zatímco se připravuje větší zdroj;
- opakované návštěvy mohou znovu použít soubory již uložené v mezipaměti prohlížeče.[14]

17.2 Proč existuje několik velikostí náhledů

Jediná malá velikost nemůže vyhovovat každé obrazovce. Úzká karta na telefonu může být ostrá s náhledem o 300 pixelech. Široká karta na počítači může potřebovat 600 nebo 800 pixelů. Obrazovka s vysokou hustotou bodů používá více obrazových pixelů pro stejnou fyzickou plochu a může jí prospět větší kandidát.

PHP Gallery může podle konfigurace a limitů zdrojového obrázku připravit běžné velikosti, například 300, 600, 800, 960, 1280 a 1600 pixelů. Číslo označuje maximální delší stranu generované kopie. Fotografie na výšku i na šířku zachovávají původní poměr stran.[15]

Menší kandidáti slouží mřížkám a titulním obrázkům. Větší kandidáti slouží širokým kartám, displejům s vysokou hustotou bodů, prezentaci vyhledávání, náhledům na mapách a velkému prohlížeči. Prohlížeč může vybírat z dostupné skupiny místo přijímání jedné pevné velikosti pro každou situaci.

[12] Generování náhledů zachovává zdrojovou fotografii jako podklad pro archivaci a plné prohlížení. Generovaná kopie je nahraditelnou pomůckou pro procházení.

[13] Skutečná úspora závisí na obsahu obrázku, kvalitě, formátu, rozměrech a kandidátovi vybraném prohlížečem. Příklad ukazuje měřítko, neslibuje pevný kompresní poměr.

[14] Mezipaměť prohlížeče uchovává nedávno použité webové prostředky na zařízení návštěvníka podle pravidel serveru a prohlížeče. Opětovné použití může pozdější návštěvu výrazně zrychlit.

[15] U fotografie na šířku bývá delší stranou šířka. U fotografie na výšku bývá delší stranou výška. Kratší strana se vypočítá z původního poměru stran.

17.3 Proč jsou dostupné JPEG a WebP

JPEG je široce kompatibilní a běžně známý formát fotografií. WebP často poskytuje podobnou vizuální kvalitu s menším počtem přenesených bajtů. PHP Gallery může generovat oba, aby kompatibilní prohlížeč mohl používat WebP a JPEG zůstal spolehlivou alternativou.[16]

Návštěvník formát ručně nevybírá. Stránka prohlížeči sdělí, které verze existují, a prohlížeč zvolí formát, kterému rozumí. Původní fotografie zachovává vlastní zdrojový formát a zůstává oddělená od těchto kopií pro procházení.

17.4 Kdy se náhledy vytvářejí

Náhledy lze připravit při importu nebo nahrání fotografií, znovu vytvořit pomocí údržby v administraci nebo generovat chráněným opravným postupem, když veřejná stránka zjistí chybějící očekávanou kopii. Příprava při nahrávání poskytuje pozdějším návštěvníkům nejplynulejší zážitek, protože potřebné soubory již existují před první návštěvou.[17]

Vlastník galerie by měl zkontrolovat údržbu náhledů po:

- importu velkého existujícího stromu složek;
- změně povolených velikostí nebo kvality náhledů;
- obnovení zálohy obsahující originály a databázová data, ale neúplnou mezipaměť náhledů;
- přesunu instalace mezi servery s odlišnou podporou formátů obrázků;
- opakovaných náhradách původním souborem nebo chybějících náhledech ve Stavu systému.

Generované náhledy jsou reprodukovatelná data mezipaměti a lze je obnovit ze zdrojových fotografií. Samotné zdroje vyžadují trvalou ochranu zálohami.

17.5 Zobrazovací předlohy DNG a RAW

Fotografie DNG mohou zůstat archivním zdrojem, zatímco PHP Gallery vytvoří zobrazovací předlohu pro prohlížeč pro generování náhledů a veřejné prohlížení. Zobrazovací předloha je generovaná odvozenina, nikoli náhrada původního DNG. Není-li dostupný potřebný místní převodní nástroj nebo převod selže, zprávy nahrávání a náhledů v administraci označí neúspěšnou odvozeninu DNG. Údržba náhledů může předlohu vytvořit později; odstranění generovaných odvozenin neodstraňuje zdrojový DNG.

Diagnostika běhového prostředí zpřístupňuje aktivní pravidla převodu DNG spolu se skutečnými schopnostmi serveru pro GD, Imagick/ImageMagick a formáty. Pravidla zdroje mohou používat automatickou náhradu nejprve úplným dekódováním RAW a poté vloženým náhledem fotoaparátu, výslovně upřednostnit úplné dekódování RAW nebo upřednostnit vložený náhled. Zpracování barev může vynutit sRGB bezpečné pro prohlížeče, co nejvěrněji zachovat dekódovaný vzhled nebo použít vyvážení bílé fotoaparátu, pokud je dostupné. Tyto volby ovlivňují pouze generované odvozeniny pro prohlížeč. Nikdy nepřepisují archivní zdroj DNG a jejich dostupnost stále závisí na obrazových delegátech a paměťových limitech hostingu.

[16] Účinnost komprese se mění podle fotografie a nastavení kvality. Jemné textury, šum, přechody a ostré grafické detaily mohou vést k různým výsledkům.

[17] Velké importy mohou vyžadovat značný čas zpracování a úložiště. Spuštění přípravy jako záměrné úlohy administrace dává vlastníkovi lepší možnost sledovat dokončení.

17.6 Co návštěvníci dostávají

Galerie posílá prohlížeči seznam kopií náhledů, které pro kartu skutečně existují. Prohlížeč zvažuje dostupný prostor na stránce, požadavky obrazovky na ostrost, podporovaný formát a vlastní rozhodování o načítání. Poté vyžádá vhodný soubor.

Předpokládejme například fotografii s kopiemi o 300, 600, 800 a 960 pixelech:

- malá karta na telefonu může dostat kopii o 300 pixelech;
- střední karta může dostat kopii o 600 pixelech;
- velká karta nebo karta na displeji s vysokou hustotou může dostat kopii o 800 nebo 960 pixelech;
- velký prohlížeč může vyžádat ještě větší náhled připravený pro tento účel.

Přesná volba se může mezi prohlížeči a obrazovkami lišit. Tato pružnost je užitečná, protože server nemusí odhadovat jedinou univerzální velikost.

17.7 Responzivní výběr prohlížečem

Responzivní výběr prohlížečem je podporovaný starší režim v **Administrace > Vzhled > Rozvržení**. Stránka ihned zpřístupní dostupné kandidáty náhledů a prohlížeč vybere toho, který nejlépe odpovídá vykreslené kartě a hustotě displeje. Pro tento výběr není potřebný JavaScript.[18]

Responzivní výběr obvykle přenese jeden vybraný náhled pro každou načtenou kartu a je běžnou volbou, pokud je nejdůležitější předvídatelné nativní chování prohlížeče.

Situace	Pravděpodobný výsledek
Úzká mobilní karta	Obvykle postačuje menší kandidát náhledu.
Široká karta na počítači	Prohlížeč může vybrat středního nebo většího kandidáta.
Displej s vysokou hustotou bodů	Pro stejnou velikost CSS může být vybrán kandidát s vyšším rozlišením.
Nedostupný JavaScript	Responzivní výběr kandidátů nadále funguje.

Kopie o 300 pixelech slouží jako náhradní, pokud je dostupná. Její přítomnost nenutí moderní prohlížeč stáhnout ji jako první, protože větší možnosti se nabízejí současně.

17.8 Postupné zostřování náhledů

Postupné zostřování náhledů je výchozí a bezpečný náhradní režim v **Administrace > Vzhled > Rozvržení**. Galerie nejprve zobrazí malý náhled, obvykle o 300 pixelech, a později nahradí příslušné karty většími kopiemi. Na pomalejším připojení se sbírka může stát dříve rozpoznatelnou za cenu možného přenosu malého i náhradního náhledu.

17.8.1 Co se děje na obrazovce

1. Stránka vyhradí konečnou geometrii karty.

[18] Příslušný webový standard nazývá seznam kandidátů *srcset*. Vlastníci galerií se mohou spolehnout na vizuální chování bez znalosti tohoto pojmu značkování.

2. Malé náhledy začnou vyplňovat viditelné karty.
3. Příslušné karty se zařadí do fronty pro většího kandidáta.
4. Větší kopie se načítá, zatímco malá zůstává viditelná.
5. Karta se nahradí, jakmile je větší kopie připravená.

Větší vylepšení se řadí do fronty místo zahájení pro všechny karty současně a viditelné karty mají přednost před vzdáleným obsahem. Současná progresivní volba platí pro karty fotografií v otevřené galerii. Titulní obrázky galerií, buňky koláží, karty galerií na domovské stránce a obrázky administrace nadále používají responzivní výběr prohlížečem. Rozhraní administrace označuje postupné zostřování jako výchozí a responzivní výběr jako starší podporovanou volbu.

17.8.2 Kompromis při přenosu

Progresivní režim může pro jednu fotografii přenést dva soubory: první malou kopii a ostřejší náhradu. Responzivní režim často přenese jednu kopii vybranou prohlížečem. Progresivní režim tedy upřednostňuje dřívější vizuální zaplnění, zatímco responzivní režim obvykle snižuje celkový přenos pro stejnou kartu.

17.9 Který režim má vlastník zvolit?

Zvolte **Responzivní výběr prohlížečem**, pokud sbírce vyhovuje účinná nativní volba prohlížeče a obvykle jediný přenos náhledu na načtenou kartu.

Ponechte **Postupné zostřování náhledů** pro první malý obrázek následovaný omezenými vylepšeními příslušných karet. Při volbě nejvhodnější prezentace pro návštěvníky vyzkoušejte oba podporované vykreslovače na reprezentativních galeriích a zařízeních.

Užitečné otázky:

- Vidí návštěvníci první fotografie dříve?
- Vypadá malá verze během zostřování přijatelně?
- Kolik dodatečných dat se přenese při typické návštěvě?
- Probíhá zostřování na telefonech a displejích s vysokou hustotou pohodlným tempem?
- Vyhovuje zvolený režim pravděpodobné kvalitě připojení publika?

17.10 Priority načítání a stabilní rozvržení

První viditelné fotografie dostávají při načítání přednost, protože utvářejí první dojem návštěvníka. Fotografie níže na stránce používají odložené načítání, tedy prohlížeč může počkat, až se přiblíží viditelné oblasti. Nepoužívá tak kapacitu připojení na spodní část dlouhé galerie, zatímco návštěvník ještě sleduje horní část.[19]

Galerie zná šířku a výšku indexovaných fotografií. Podle těchto proporcí vyhrazuje stabilní tvary karet ještě před dokončením načítání obrázků. Text, tlačítka a okolní karty proto při zobrazování náhledů zůstávají na svých místech.

[19] Načasování odloženého načítání částečně náleží prohlížeči. Prohlížeče zvažují posouvání, vzdálenost od viditelné oblasti, stav připojení a vlastní pravidla implementace.

Návštěvníci upřednostňující omezený pohyb dostávají klidnou prezentaci bez povinné nepřetržité animace načítání. Odkazy fotografií zůstávají použitelné po celou dobu načítání a zostřování.

17.11 Kvalita náhledů a úložiště

Vyšší kvalita zachovává více jemných detailů a může vytvářet větší soubory. Nižší kvalita šetří místo a přenos za cenu viditelnější komprese. Nejlepší nastavení závisí na tématu, použití obrazovky, kapacitě hostingu a publiku. Detailní listoví, vlasy, text a jemná architektura mohou kompresi odhalit snadněji než velká měkká pozadí.

Každá další povolená velikost a formát zabírají úložiště, protože vytvářejí další kopii každé fotografie. Přínosem je přesnější doručení různým obrazovkám. Stav systému a statistiky úložiště pomáhají vlastníkovi pochopit výslednou mezipaměť. Velký zdrojový archiv může vytvořit rozsáhlou sbírku náhledů, ale tyto soubory zůstávají reprodukovatelné z originálů.

17.12 Kompatibilita náhledů a režimy údržby

Panel údržby má dvě pravidla kompatibility. **Moderní** generuje náhledy WebP všude, kde server umí zapisovat WebP. **Starší kompatibilita** generuje vedle WebP také náhradní náhledy JPEG. Po trvalém přepnutí instalace na Moderní volba **Odstranit starší náhledy JPG** odstraňuje pouze generované soubory náhledů JPEG; originály, odvozeniny WebP a zobrazovací předlohy DNG se zachovávají.

Úplná kontrola **Zkontrolovat chybějící náhledy** prozkoumá importované fotografie a zaznamená galerie s chybějícími, zastaralými, metadatově neúplnými nebo poměrově nesprávnými generovanými variantami, aniž by něco vytvářela. Uložený výsledek umožňuje volbu **Vytvořit chybějící náhledy**, která se zaměřuje pouze na hlášené obrázky. **Vytvořit všechny náhledy** v Údržbě zahrnuje všechny galerie; stejná akce v editoru Obrázky galerie zahrnuje tuto galerii a při volbě **Zahrnout podgalerie** také její potomky. Tyto operace administrace zůstávají hlavním záměrným postupem údržby. Veřejné procházení nespouští neomezenou hromadnou opravu, ale současný vykreslovač má malou chráněnou přípravu na pozadí pro konkrétní karty, které musely použít povolené původní médium, protože očekávaná odvozenina chyběla.

Obnovit databázi náhledů uvádí databázová metadata do souladu s existujícími generovanými soubory a odstraňuje generované soubory s nesprávným poměrem stran místo jejich zveřejnění. **Odstranit všechny náhledy** je samostatně potvrzovaná destruktivní operace mezipaměti; zdrojové fotografie zůstávají nedotčené a odvozeniny lze později obnovit.

Obnova náhledů v prohlížeči je u těchto akcí obnovy vybrána jako výchozí, je-li dostupné zpracování v prohlížeči. Pro generování na serveru zrušte její zaškrtnutí. Server posílá původní soubory ověřenému prohlížeči v omezených zdrojových blocích ZIP, prohlížeč generuje varianty náhledů a připravené dávky ZIP náhledů se nahrávají zpět k ověření a instalaci serverem. Limity zdrojových bloků a dávek se nastavují spolu s nahráváním v prohlížeči, takže postup nezávisí na jediném nadměrném požadavku PHP.

17.12.1 Chráněná veřejná příprava náhledů

Pokud server vykreslil veřejně povolenou fotografii pomocí náhradního původního média, může tuto přesnou fotografii a chybějící podporované velikosti označit jako kandidáta přípravy na pozadí. Prohlížeč čeká na nečinnost, zastaví se při skrytí stránky, posílá nejvýše dva kandidáty v požadavku, provede nejvýše čtyři požadavky při jednom načtení stránky a odděluje je přibližně 1,8 sekundy. Server nezávisle omezuje normalizovaný odeslaný seznam na 24 ID obrázků, ale

skutečný rozpočet generování je menší: anonymní požadavek zpracuje nejvýše dva zdrojové obrázky přibližně za čtyři sekundy, zatímco ověřený požadavek správce nejvýše čtyři přibližně za osm sekund.

Kandidát nese token HMAC vázaný na ID obrázku, ID galerie, název souboru, relativní cestu a složku galerie, které server původně vykreslil. Před generováním koncový bod znovu načte obrázek a galerii, ověří token, zopakuje aktuální kontroly přístupu návštěvníka, normalizuje požadované velikosti podle nastavené sady náhledů, konzultuje metadata náhledů, pokud jsou dostupná, a přeskočí varianty, které již lze vykreslit. Prodleva 60 sekund pro každý obrázek brání opakovaným nákladným pokusům. Jediný globální zámek pracovního procesu bez čekání znamená, že souběžný veřejný provoz nemůže nahromadit několik úloh dekódování obrázků; zaneprázdněný požadavek jednoduše oznámí aktivní jiný pracovní proces přípravy. Příprava je ve výchozím stavu povolena interním nastavením aplikace `thumbnail_background_warmup_enabled` a zapisuje omezené diagnostické události do protokolu administrace, je-li dostupné jeho úložiště.

> **Poznámka k zabezpečení.** Příprava na pozadí nemění soukromou nebo jinak nepřístupnou fotografii na veřejný cíl opravy. Podepsaný kandidát dokládá, že server obrázek vykreslil jako kandidáta náhradního zobrazení, a koncový bod před otevřením zdroje či zápisem odvozenin nadále opakuje aktuální pravidla přístupu.

17.13 Pokud náhled chybí

Chybějící náhled se podle obrázku a dostupných souborů může projevit pomalejším náhradním originálem, prázdným náhledem nebo upozorněním údržby. Otevřete nástroje údržby náhledů, zkontrolujte ovlivněnou galerii či velikosti a obnovte chybějící varianty. Při opakovaném selhání obnovy zkontrolujte oprávnění zápisu a podporu formátů obrázků.

Po opravě otevřete galerii s prázdnou mezipamětí prohlížeče a ověřte, že titulní obrázky, karty a velký prohlížeč dostávají očekávané náhledy.

18 Lightbox, mapy, EXIF a hlasování

18.1 Asynchronní metadata lightboxu

Lightbox je velký prohlížeč fotografií, který se otevírá nad stránkou galerie. Umožňuje návštěvníkům soustředit se na jednu fotografii a zachovává ovládání přechodu dopředu a zpět, zavření, celé obrazovky, prezentace, mapy a další dostupné prvky.

Galerie připravuje prohlížeč, když se stane užitečným, a získává informace o blízkých fotografiích ve zvládnutelných skupinách. Návštěvník tak může procházet velkou galerii, aniž by první stránka musela obsahovat všechny názvy, náhledy, mapové body a hlasy najednou.[20]

Šipky doleva a doprava přecházejí o jednu fotografii zpět nebo dopředu. `Shift+Left` a `Shift+Right` posouvají o deset pozic pro rychlejší průchod velkou sadou výsledků. Skok sleduje stejnou stabilní seřazenou posloupnost jako běžná navigace, na koncích přechází na opačný konec a funguje i v případě, že aktivní sadou výsledků je chytrá galerie. Přeložená nápověda klávesnice tyto zkratky uvádí; samostatná grafická tlačítka skoku se nepřidávají.

Prohlížeč obvykle začíná vhodně velkým náhledem. Větší nebo původní zdroj lze použít tam, kde to vyžaduje akce a pravidla přístupu. Blízké náhledy se mohou nenápadně připravovat, aby se další fotografie zobrazila plynule.

Při přípravě nové fotografie prohlížeč používá stejnou oblast průběhu, která hlásí načítání plné kvality. Rychlý pohyb dopředu nebo zpět vždy přidělí správu ukazatele nejnovější požadované fotografii, takže starší požadavek náhledu či metadat nemůže ponechat prohlížeč trvale zaneprázdněný ani nahradit aktuální výběr. Pokud fotografii nelze zobrazit, oblast průběhu ukáže napravitelnou chybu; návštěvník může pokračovat ovládáním dopředu, zpět, zavřením nebo opětovným otevřením. Tyto stavy načítání nemění pravidla přístupu galerie, chráněných médií, chytrých galerií, map, prezentace ani provozu bez JavaScriptu.

18.2 Změna rychlosti prezentace

Spusťte prezentaci klávesou `S` nebo jejím stávajícím tlačítkem. Pohybem ukazatele zobrazíte dva kompaktní orámované řádky: **Rychlost střídání fotografií** a **Rychlost přechodu**. Každý posuvník nabízí polohy **Rychlá**, **Střední** a **Pomalá**; zvolená hodnota je uvedena vedle něj. U obou posuvníků je vlevo pomalá a vpravo rychlá. Šipky upravují aktivní posuvník bez přepínání fotografií. Skutečný vstup obnovuje časovač nečinnosti. Po nečinnosti zmizí veškeré ovládání včetně volitelné vývojářské diagnostiky, i když posuvník zůstane zaměřený nebo nad ním stojí ukazatel. Při tažení ovládání zůstává viditelné do uvolnění; pohyb je znovu zobrazí.

Intervaly zobrazení fotografie jsou 1, 2 a 4 sekundy, délky přechodu 0,5, 1 a 2 sekundy. Střední poloha zachovává dosavadní výchozí časy. Změny se projeví ihned a nezávisle: interval nahradí zbývající čekání, délka přechodu se použije od následující animace. Probíhající animace se dokončí a další fotografie nadále čeká na připravený snímek v plné kvalitě. Volby zůstávají při zastavení, opětovném spuštění a zavření i otevření stejné instance prohlížeče; obnovení stránky vrátí střední polohu. Ukládání není potřeba.

[20] Současný prohlížeč běžně žádá o informace ve skupinách blízkých fotografií. Kontroly přístupu se opakují pro každý požadavek, takže pravidla soukromých galerií nadále platí.

18.3 Přibližování a posouvání fotografie

Rozsah přiblížení lightboxu je 100–400 %. Použijte ovládací prvky minus a plus nebo výběrem procentního údaje obnovte 100 %. Klávesové zkratky jsou `+` nebo `=` pro přiblížení, `-` nebo `_` pro oddálení a `0` pro obnovení. Ukazatele fokusu a aktuální procento zůstávají dostupné asistivním technologiím.

Na počítači běžné kolečko myši a posun dvěma prsty na trackpadu posouvají zvětšenou fotografii v obou osách; při 100 % nemění její měřítko. Roztažení prstů na trackpadu nebo `Ctrl` s kolečkem přibližuje fotografii kolem kurzoru; `Command` s kolečkem zůstává zkratkou prohlížeče. Na dotykových displejích dvěma prsty měníte přiblížení kolem jejich středu a jedním prstem posouváte zvětšenou fotografii. Při 100 % vodorovný tah jedním prstem přepíná fotografie; přechod z přejetí na pinch ani z pinch na posun nespouští navigaci.

Při 100 % je fotografie přizpůsobena prohlížeči a vycentrována. Celoobrazovkový režim používá stejné přibližování a posouvání a jeho tlačítko Zavřít i další ovládací prvky zůstávají při zvětšení obrázku klikatelné.

Přiblížení nad 100 % okamžitě vyžádá chráněný zdroj plné kvality aktivní fotografie. Stávající náhled zůstává viditelný, dokud větší obrázek není připraven, a aktuální přiblížení i poloha posunutí se zachovávají. V běžném, celoobrazovkovém i mobilním celoobrazovkovém režimu přenos zobrazuje stejný ukazatel průběhu s procentem a počtem bajtů. Změna fotografie, zavření prohlížeče nebo zahájení novějšího požadavku plné kvality ruší předchozí přenos. Neúspěšný nebo zrušený požadavek plné kvality ponechá chráněný náhled na místě.

Navigace, zahájení prezentace, zavření a opětovné otevření vracejí prohlížeč na vycentrovaných 100 %. Vstup do celé obrazovky nebo její opuštění zachovává aktuální měřítko, pokud se fotografie nezměnila, a přizpůsobuje posunutí nové viditelné oblasti. Preference omezeného pohybu odstraňují krátký přechod mezi jednotlivými kroky přiblížení.

Přiblížení ovlivňuje pouze prezentaci. Nemění uloženou fotografii ani neobchází oprávnění médií. Pravidla hesel, odkazů pro sdílení, NSFW, chytrých galerií, map, hlasování, stránkování a metadat lightboxu nadále platí.

18.4 Pravidla EXIF a map

EXIF jsou informace, které mnoho fotoaparátů a telefonů ukládá uvnitř fotografie. Mohou zahrnovat datum pořízení, fotoaparát, objektiv, expozici, rozměry, orientaci a souřadnice GPS. PHP Gallery je může používat pro návrhy dat, mapy, technické podrobnosti, pomoc s řazením a kontrolu duplicit.

Mapy se načítají, když o ně návštěvník požádá, což šetří práci návštěvníkům zajímajícím se pouze o fotografie. Galerie může zobrazit polohy jednotlivých fotografií i přehled dostupných bodů. Nastavení rodičů a potomků určují, které galerie tyto informace zpřístupňují. Globální nastavení veřejného zobrazení EXIF/GPS je náhradou pro galerie s přepsáním nastaveným na dědění. Administrace také ukazuje, kolik galerií nyní má výslovné přepsání, a umožňuje všechna tato přepsání obnovit na dědění jedním potvrzeným uložením nastavení. Obnovení chrání kontrola schématu: nelze-li ověřit stav přepsání, aplikace změnu odmítne a odkáže správce na Stav systému místo odhadování.

Výběr **Otevřít fotografii** ve značce mapy galerie otevře fotografii v aktuálním lightboxu, pokud patří do aktivní galerie. Funguje to i tehdy, když fotografie leží mimo aktuálně zobrazenou stránku stránkování: prohlížeč vyžádá jen omezené okno metadat kolem vybrané fotografie. V celoobrazovkovém režimu rozdělené mapy mapa zůstává otevřená, zatímco se mění fotografická

část. U běžného mapového překryvu se mapa zavře a odhalí vybranou fotografii v prohlížeči. Pokud rozšířený prohlížeč nedokáže výběr vyřešit, stejný ovládací prvek přejde na kanonickou stránku fotografie; neodkazuje přímo na nezpracovaný soubor obrázku.

> **Poznámka k zabezpečení.** Údaje GPS mohou odhalit citlivá místa. Před zveřejněním osobních fotografií by správci měli zkontrolovat zděděná nastavení map, metadata obrázků a veřejný přístup.

Galerie s uloženou letovou trasou může otevřít mapu ještě před nahráním první fotografie, i na stránce bez lightboxu. Mapa přizpůsobí výřez všem uloženým bodům a zachová běžné ovládání obnovení výřezu; body trasy nepovažuje za značky fotografií. Bez uložených souřadnic zobrazí běžnou zprávu prázdné mapy. Nadále platí přístupová pravidla galerie a účinná nastavení map; načítání probíhá na vyžádání.

18.5 Letové mapy a navigační data

Sbírky zaměřené na létání mohou využít volitelnou integraci SimBrief k načtení nejnovějšího provozního letového plánu pro ID nebo jméno pilota. Kompaktní editor přijímá jediný viditelný identifikátor: samotné číslice vybírají postup ID pilota, ostatní text postup jména pilota. Stávající integrace odesílající oddělená pole zůstávají kompatibilní, přičemž při zadání obou má ID pilota přednost. Editor vytváří upravitelný návrh popisu Markdown a trasy; OFP i dostupné souřadnice trasy se připojí až po uložení galerie. Neúspěšný požadavek SimBrief ponechává běžné pole popisu i ruční editor trasy dostupné. Návrh před vytvořením je soukromý a dočasný, jak popisuje oddíl o vytváření galerií.

Náhled SimBrief vyplní stávající editor trasy úplnou podanou trasou. Chybějící odletové a cílové letiště doplní právě jednou a zachová pokyny trasy i zápis letiště s dráhou. Návrhy popisu ve všech udržovaných jazycích obsahují celou trasu včetně cíle i u dlouhých tras. Stavová zpráva vysvětluje, že OFP a dostupné body mapy se připojí při uložení galerie; samotný import je neukládá. Pokud během požadavku změníte trasu, identifikátor, popis nebo zdrojový jazyk, odpověď zachová hodnoty formuláře a vyzve k novému importu. Po uložení mapa zachovává původní souřadnice OFP.

Pokud má galerie místně uložený soubor SimBrief OFP PDF, ve veřejném popisu nabízí **Zobrazit letový plán (OFP)** a **Stáhnout OFP PDF**, i když ještě neobsahuje fotografie. Dokument se otevírá v samostatném prohlížeči PDF se vzhledem lightboxu; přechod mezi stránkami nikdy nepřepíná fotografie galerie. Výchozí režim **Zobrazit celou stránku** přizpůsobí rozměry PDF současně dostupné šířce i výšce prostoru mezi záhlavím a lištou ovládání a stránku vystředí. **Přizpůsobit šířce** umožňuje svislé posouvání, **Skutečná velikost (100%)** používá standardní obrazovkové měřítko PDF. Aktivní režim je na liště zvýrazněn. K dispozici zůstává přiblížení/oddálení, obnovení 100% posledního přizpůsobení, dotykové gesto a posouvání, klávesová navigace mezi stránkami i celá obrazovka.

Historické OFP a kontrola před otevřením SimBriefu. U existující galerie bez platného OFP PDF otevřete v administraci kartu **API** a zvolte **Vytvořit historické OFP / Otevřít předvyplněný SimBrief**. Nejdříve se otevře modální kontrolní okno s identitou galerie a upravitelnými kódy ICAO odletu a příletu, datem, časem odletu v UTC, typem letadla, číslem letu a volacím znakem, trasou, letovou hladinou, náhradním letištěm a počtem cestujících. Ověřená uložená data OFP jsou označená; údaje z mapy trasy nebo datum galerie jsou označené jako nejisté. Neznámé údaje zůstávají prázdné, nic se nehádá z názvu galerie nebo času EXIF. **Zrušit / Zpět** nic neodesílá a galerii nemění.

Kontrolní okno funguje i nad otevřeným pravým administračním panelem bez jeho zavření. Do polí lze psát a přecházet klávesou `Tab`; klávesa `Escape` nebo **Zrušit / Zpět** zavře pouze kontrolní okno a vrátí zaměření do editoru.

I když už galerie platné PDF obsahuje, tlačítko **Připravit upravené OFP v SimBriefu** otevře stejné upravitelné kontrolní okno, aniž by změnilo uložený dokument. Nové PDF nejprve vygenerujte a stáhněte na webu SimBrief; potom použijte samostatné **Nahradit existující OFP PDF** s výslovným potvrzením. Volba **Původ nahrávaného PDF** slouží pouze k evidenci, sama nic negeneruje ani nestahuje. Pole data odletu má vlastní řádek, aby se nativní výběr data vešel do dialogu i na užším displeji.

Cestovní letovou hladinu zadejte ve stovkách stop, například `350`; přesměrování odešle dokumentovaný formát `fl=FL350`. Nepřihlášený prohlížeč nejprve zobrazí přihlášení SimBriefu. Samotná přihlašovací obrazovka neověřuje přijetí historického data; datum zkontrolujte po přihlášení a před generováním.

Teprve **Otevřít SimBrief Dispatch** předá právě zkontrolované hodnoty bezpečně zakódovanou adresou oficiální stránky SimBriefu do nové chráněné karty. Přihlášení a vlastní **Generovat** provádí uživatel na stránce poskytovatele. Vývojářský klíč, OAuth ani dotazy na pozadí nejsou potřebné. Historická data používají formát DDMMMYY, ale SimBrief může staré datum odmítnout nebo upravit. Nově vygenerované retrospektivní OFP není původní plán ze dne letu: počasí, NOTAMy, AIRAC, trasa a palivo se mohou lišit.

Po stažení PDF se vraťte na kartu **API** stejné galerie a zvolte **Nahrát OFP PDF**; jeden ověřený soubor smí mít nejvýše 25 MiB. Vyberte původ: retrospektivně vygenerovaný nebo ručně dodaný dokument. Platné existující PDF nabízí **Zobrazit OFP**, **Stáhnout PDF** a samostatné sbalené **Nahradit existující OFP PDF** s výslovným potvrzením. Původ se ukládá do kanonického manifestu; datum, popis, fotografie, trasa, viditelnost ani původní JSON galerie se nemění. Funkce nikdy nezpracovává galerie hromadně.

Uložené PDF se poskytuje samostatnou trasou galerie `gallery_ofp_pdf` na stejné doméně a portu jako veřejná galerie. Odkazy s `index.php` fungují také v podadresáři bez přepisování URL. Čerstvý anonymní návštěvník může bez přihlášení správce zobrazit i stáhnout OFP veřejné i nezveřejněné galerie dostupné přímým odkazem. Stav „nezveřejněná“ znamená skrytí z běžného seznamu, nikoli soukromý přístup: původní PDF podléhá stejným pravidlům jako galerie, včetně hesla, sdílecího tokenu a omezení NSFW. Skutečně soukromé galerie bez platného oprávnění návštěvníka a soukromé podgalerie vygenerovaných stránek zůstávají chráněné. Ověřený správce může prohlížet soukromé PDF mimo anonymní náhled. Zamítnutý přístup, chybějící i neplatné PDF vracejí stejnou neukládanou textovou odpověď `404`, nikoli stránku HTML nebo cestu k souboru. Starší odkazy `media` s parametrem `ofp=1` zůstávají funkční.

Kompaktní tlačítka **Zobrazit letový plán (OFP)** a **Stáhnout OFP PDF** jsou vedle sebe. Správce může volitelně vytvořit soukromou podgalerii stránek PDF samostatným tlačítkem pod nimi. Lokalizovaný otazníček zobrazí vysvětlení při najetí myší, klávesovém zaměření nebo klepnutí, aby dlouhý text nezabíral místo v popisu galerie.

Automatické režimy po každé změně stránky přepočítají skutečné rozměry a orientaci PDF a reagují také na změnu velikosti okna, otočení zařízení či přechod do režimu celé obrazovky a zpět. Ruční přiblížení zachová při běžné změně rozměrů svou velikost v CSS pixelech a polohu posunu; volba režimu přizpůsobení nebo obnovení přiblížení znovu použije automatický výpočet. Automatický výpočet nezapočítává předchozí okraje pro ruční posun, takže reset i přizpůsobení šířce či celé stránce zachovají čitelné a proporcionální PDF také po změně velikosti přiblíženého dokumentu. Při selhání prohlížeče zůstává dostupný odkaz na původní chráněné PDF. Zobrazení i stažení nadále podléhají pravidlům viditelnosti galerie, hesla a ochrany NSFW. Povinná sada Chromium v CI ukládá podrobný soubor `browser-map.log` do artefaktů pro diagnostiku selhání

prohlížeče dokumentů.

Šipky doleva a doprava mění právě jednu stránku PDF; podržení pokračuje řízenou rychlostí po dokončení vykreslení předchozí stránky. Na první a poslední stránce se navigace zastaví bez přechodu na opačný konec. Uvolnění klávesy, opuštění prohlížeče nebo změna celé obrazovky ukončí opakování. Stránkování zachová zvolený režim přizpůsobení či ruční přiblížení. Editovatelné prvky si ponechají vlastní šipky; `Tab` a `Shift+Tab` procházejí ovládací prvky s viditelným zaměřením, aniž by rámeček obklopoval celou plochu PDF.

Klávesa `F` a tlačítko celé obrazovky ovládají pouze samostatný prohlížeč OFP. `Escape` nejprve opustí celou obrazovku a až v běžném režimu zavře dokument. Psaní do editovatelných polí, zkratky s modifikátory ani opakování držené klávesy celou obrazovku nepřepínají. Pokud prohlížeč odmítne nativní celou obrazovku, stejný prohlížeč PDF použije náhradní rozložení CSS. Záhlaví a ovládací lišta se v celé obrazovce překrývají s prostorem dokumentu, po krátké nečinnosti ukazatele se skryjí a po pohybu myší nebo činnosti klávesnice se opět zobrazí. Ovládací prvky pod kurzorem nebo s klávesovým zaměřením zůstávají viditelné; jejich zobrazení nemění měřítko ani posun PDF.

Běžné kolečko myši a posun dvěma prsty na trackpadu posouvají pouze obsah PDF, včetně vodorovného posunu a režimu **Přizpůsobit šířce**; nemění přiblížení dokumentu, ovládací lišty ani celé stránky. `Ctrl` s kolečkem nebo roztažení prstů na trackpadu přibližuje PDF v místě kurzoru; `Command` s kolečkem zůstává zkratkou prohlížeče. Na mobilu jeden prst posouvá dokument, dva prsty mění přiblížení a zbývající prst může po pinch pokračovat v posouvání. Ovládací lišta PDF používá pevné kontrastní tmavé barvy nezávislé na motivu galerie a v běžném i celoobrazovkovém režimu zachovává původní velikost. Automatický režim obnovíte volbami **Zobrazit celou stránku**, **Přizpůsobit šířce** nebo **Skutečná velikost (100%)**.

Ruční text trasy se vyhodnocuje přednostně offline. Nejprve se kontrolují importované databázové řádky OurAirports a poté malý přibalený náhradní soubor CSV. Dále lze použít platný výsledek poskytovatele z mezipaměti; pokud správce propojil nakonfigurovaný účet Navigraph a vzdálené vyhledávání je povoleno, neznámý identifikátor lze vyřešit prostřednictvím Navigraph a uložit do mezipaměti pod známým cyklem AIRAC. Správce navigačních dat ukazuje počty v místní databázi a přibalených datech, nabízí tester vyhledávání identifikátorů, například letišť, radionavigačních prostředků a bodů, a může obnovit místní sadu letišť a radionavigačních prostředků OurAirports. Úložiště OAuth a účtů Navigraph je volitelné a lze je odpojit bez odstranění místních dat.

Při zapnutém JavaScriptu zadávání neprázdné trasy nebo přesun kurzoru do jejího pole, vyžádání návrhu SimBrief či uložení formuláře s trasou také kontroluje aktuálnost místních navigačních dat na pozadí. Musí být zapnuté funkce **Letové mapy** i **Navigační data**. Data OurAirports se obnovují, pokud od posledního úspěšného importu uplynul alespoň týden; mezi neúspěšnými pokusy je hodinový odstup. Uložení galerie na tento požadavek nečeká; rozpracovaný formulář, otevřený boční panel i adresa prohlížeče zůstávají zachované. Galerii lze uložit i při selhání obnovy.

Po kontrole mohou uložené ruční trasy doplnit chybějící souřadnice z aktuálních navigačních dat. Stávající souřadnice i geometrie OFP SimBrief se zachovávají a novější úprava či odstranění trasy zabrání přepsání tohoto stavu výsledkem z pozadí. Doplňují se pouze uložené trasy; neuložený text prohlížeče se s obnovou neodesílá. Dotčené veřejné mapy se obnovují společným postupem bočního panelu. Import i zápis trasy vyžadují ověřené databázové úložiště; chybějící nebo nejisté úložiště zabrání volitelnému zápisu, zatímco běžná editace galerie zůstává dostupná.

Veřejné vykreslování map nikdy nevolá SimBrief, Navigraph ani jinou živou plánovací službu. Vykresluje pouze souřadnice již uložené s galerií. Uložené souřadnice OFP SimBrief tedy zůstávají použitelné, i pokud je vzdálený poskytovatel později nedostupný. Ruční text trasy může také zcela obejít vyhledávání identifikátorů pomocí výslovných bodů `NAME@latitude,longitude`.

18.6 Hlasování

Veřejné karty a ovládací prvky lightboxu sdílejí stav hlasů obrázku. Současný veřejný hlas je vratným kladným hlasem: opětovné stisknutí aktivního kladného hlasu jej odstraní. Zobrazené skóre je součtem uložených hlasů obrázku; současná implementace nemá samostatný koncový bod hlasování o celé galerii. Přihlášené hlasy jsou spojené s účtem, anonymní hlasy používají hash návštěvníka chránící soukromí. Nové kladné hlasy mají omezenou četnost; zrušení existujícího hlasu je povoleno okamžitě. Serverem vykreslené formuláře umožňují přímé chování, zatímco JavaScript odesílá běžné interakce asynchronně a synchronizuje skóre mezi odpovídajícími zobrazeními. Server ověřuje identitu obrázku, pravidla galerie, přístup, připravenost schématu, CSRF a integritu požadavku.

18.7 Hra s fotografiemi

Hra s fotografiemi je volitelný veřejný režim porovnávání. Správce ji povolí pro větev galerií; způsobilé veřejné fotografie z galerie a jejích potomků se pak mohou účastnit podle běžných pravidel přístupu a viditelnosti. Veřejná hra ukazuje dvě fotografie vedle sebe, zaznamenává předložený pár a umožňuje návštěvníkovi vybrat preferovaný obrázek před přechodem na další porovnání. Galerie může také představovat nejlepší výsledky nashromážděné hrou.

Protože předložení nového páru vytváří trvalý stav hry ještě před výběrem vítěze, Hra s fotografiemi vyžaduje známé a dostupné databázové schéma. Nelze-li ověřit požadované úložiště, zápis se odmítne místo tichého přechodu na nezaznamenané porovnání. Globální přepínač funkce může hru skrýt bez odstranění existujících herních dat nebo nastavení povolení jednotlivých galerií.

19 Detektor duplicitních fotografií

Detektor duplicitních fotografií v administraci ve výchozím stavu analyzuje vybranou větev galerií a může rozšířit rozsah na celý web, když správce povolí odpovídající volbu. Hlásí přesné i možné duplicitní páry, poskytuje kontextové odkazy galerií a fotografií, zaznamenává rozhodnutí kontroly a předává potvrzené odstranění běžné službě odstranění obrázků galerie.[21]

19.1 Kategorie podkladů

19.1.1 Přesné a možné nálezy

Přesná duplicita obsahuje stejný obsah souboru. Aplikace jej rozpoznává pomocí kontrolního součtu, který funguje jako velmi podrobný digitální otisk vypočítaný ze souboru. Shodné otisky poskytují silný důkaz, že dva soubory obsahují stejné bajty.

Možná duplicita má podpůrné podobnosti bez přesné shody otisků. Detektor může porovnat velikost souboru a dostupné údaje fotoaparátu, například rozměry, čas pořízení, fotoaparát, objektiv, expozici, clonu, ohniskovou vzdálenost, ISO a orientaci. Dvě samostatně exportované kopie jedné fotografie se mohou lišit jako soubory, ale zachovávat dost společných informací, aby si zasloužily kontrolu.

Chybějící údaje fotoaparátu jednoduše poskytují detektoru méně vodítek. Výsledky zůstávají návrhy k lidské kontrole. Otevřete oba odkazy fotografií, porovnejte jejich kontext galerie a kvalitu a odstraňte pouze kopii, jejíž odstranění odpovídá záměru sbírky.

19.2 Trvalé záznamy kontroly

Záznamy náležejí ověřenému správci. Záznamy párů ukládají kanonické identifikátory obrázků s nižším identifikátorem ve sloupci pro nižší hodnotu a vyšším ve sloupci pro vyšší hodnotu. Záznamy galerií platí pro přesnou uloženou galerii. Rozhodnutí o nadřazené a podřízené galerii zůstávají nezávislá.

Dostupné akce kontroly zahrnují:

- ignorování vybraného páru;
- ignorování všech nálezů z přesné galerie levého obrázku;
- ignorování všech nálezů z přesné galerie pravého obrázku;
- vymazání záznamů aktuálního správce;
- odstranění potvrzené duplicity pomocí ověřeného běžného odstranění obrázků.

Akce AJAX obnovují fragment detektoru ve stávajícím pravém postranním panelu administrace. Přímé požadavky POST používají přesměrování jako náhradní postup. Serverem spravované skenovací úlohy zachovávají rozsah mezi pokračovacími požadavky a odstranění vyřazuje ovlivněný obrázek z aktuálních výsledků úlohy.

[21] Detektor zůstává nástrojem kontroly. Podklady podporují úsudek správce, protože shodná velikost souboru a fotografická metadata mohou při některých postupech popisovat odlišné fotografie.

20 Řízení přístupu a zabezpečení

20.1 Vícevrstvé vyhodnocování přístupu

Soukromí se vyhodnocuje před sestavením chráněného výstupu. Viditelnost galerie a zděděná pravidla přístupu se kombinují s viditelností jednotlivých fotografií, stavem hesla a odkazu pro sdílení a pravidly věkového omezení, pokud jsou nastavena. Stejné oprávnění platí pro stránky galerií, náhledy, větší náhledy, původní soubory, metadata lightboxu, mapy, výsledky vyhledávání a stahování.

Operace administrace vyžadují ověřený účet. Formuláře obsahují soukromý token požadavku a server před změnou trvalých dat ověřuje cílovou galerii, fotografii a požadovanou operaci.[22]

20.2 Hesla a odkazy pro sdílení

Chráněné galerie ukládají hashe hesel a po úspěšném ověření udělují přístup omezený na relaci. Odkazy pro sdílení používají stav tokenu generovaný serverem a pravidla vypršení platnosti. Obnova hesla používá jednorázové hashované tokeny, volitelný e-mail pro obnovu, nastavenou dobu platnosti a vybraný poštovní transport. Používejte HTTPS, silné přihlašovací údaje správce, omezené databázové účty a chráněné tajné údaje pošty a API.

Ochrana cookies správce, schéma generovaných adres a kontroly HTTPS pro návštěvnické účty používají společná pravidla přenosu. Přímé TLS je rozpoznáno bez nastavení proxy. Pokud reverzní proxy ukončuje TLS a předává PHP požadavky přes HTTP, před aktualizací nastavte její přesnou IP adresu nebo CIDR v `security.trusted_proxies` a povolte skutečně používanou hlavičku v `security.trusted_proxy_protocol_headers`. Podporovány jsou `x-forwarded-proto` a `x-forwarded-ssl`; důvěra v hlavičky IP klienta se nastavuje samostatně. Proxy musí přepsat hodnoty povolených hlaviček dodané klientem. Nedůvěryhodná, neplatná, vícenásobná nebo protichůdná tvrzení o protokolu neprokazují HTTPS. Nastavená proxy i přímé HTTPS zůstávají podporované; samotné přeposílané hlavičky již nemění veřejné adresy na HTTPS ani nenastavují příznak Secure cookies správce.

20.3 Účty návštěvníků a registrace pouze na pozvání

Účty návštěvníků jsou volitelnou vrstvou identity pro přizpůsobené funkce galerie. Jsou oddělené od účtu správce a samy o sobě neodemykají soukromou galerii ani galerii chráněnou heslem. O tom, co návštěvník smí vidět, nadále rozhodují stávající hesla galerií, odkazy pro sdílení, přístup k chytrým galeriím a oprávnění médií.

Celý subsystém účtů návštěvníků má hlavní přepínač v **Administrace > Funkce**. Tato hlavní funkce je ve výchozím stavu vypnutá. Když je vypnutá, veřejná galerie neukazuje ovládací prvky Přihlášení/Účet návštěvníka, trasy návštěvníků jsou nedostupné a položka **Účty návštěvníků** je skrytá v nabídce Účet administrace. Existující identity návštěvníků, oblíbené fotografie a soukromé sbírky zůstávají uložené; přepínač řídí dostupnost místo odstraňování dat.

Po povolení hlavní funkce může správce otevřít **Účet > Účty návštěvníků**. Tato stránka zachovává samostatný přepínač režimu **Účty návštěvníků (pouze na pozvání)**. Přepínač režimu řídí přihlášení a pozvánky návštěvníků uvnitř povoleného subsystému, zatímco hlavní přepínač Funkcí řídí, zda je subsystém vůbec zpřístupněn.

[22] Technický název soukromého tokenu formuláře je token CSRF. Vlastníci galerií se s ním obvykle setkávají jen prostřednictvím běžných formulářů administrace.

Správce spravuje identity návštěvníků v **Účet > Účty návštěvníků**. Stávající postup pouze na pozvání zůstává dostupný: správce může volitelně svázat pozvánku se zamýšlenou e-mailovou adresou a zkopírovat její tajný odkaz zobrazený pouze jednou. Otevření odkazu nevytváří účet. Příjemce zadá e-mailovou adresu, obdrží ověřovací zprávu nakonfigurovaným poštovním transportem, potvrdí ověření v prohlížeči a poté zvolí heslo s alespoň 15 znaky. Neexistuje obecná stránka **Registrace** ani **Založit účet**.

Stejná stránka administrace může také vytvořit účet návštěvníka přímo. Zadejte e-mail návštěvníka a buď poskytněte dočasné heslo odpovídající pravidlům hesel návštěvníků, nebo heslo ponechte prázdné, aby galerie vygenerovala silné heslo. Dočasné heslo se zobrazí jednou po vytvoření. Pokud se odešle volitelné oznámení o vytvoření účtu, zpráva obsahuje důvěryhodnou adresu přihlášení a pokyny, nikdy však dočasné heslo; heslo předejte samostatně důvěryhodným kanálem. Při zapnuté hlavní funkci zůstává přímé vytváření účtů dostupné i při vypnutém podřízeném režimu veřejného rozhraní návštěvníků, aby bylo možné připravit účty předem, ale tito návštěvníci se nemohou přihlásit, dokud není tento režim povolen.

Přímo vytvořený návštěvník nemůže dočasné heslo používat k trvalému přihlašování. Po první úspěšné kontrole přihlašovacích údajů se prohlížeč přesměruje na soukromou stránku prvního přihlášení a musí zvolit jiné heslo splňující pravidla. Dokud nahrazení neuspěje, galerie nezavede běžnou identitu návštěvníka, nevydá **Zapamatovat si mě** ani neumožní oprávnění pro oblíbené fotografie a sbírky. Běžná obnova zapomenutého hesla může dočasný přihlašovací údaj také nahradit prostřednictvím nezávisle ověřeného postupu obnovy. Souběžné přihlášení správce ve stejném prohlížeči zůstává nezávislé.

Existující účty návštěvníků jsou na stránce administrace uvedeny se stavem účtu a bezpečnostními ovládacími prvky. Aktivního návštěvníka lze pozastavit volbou **Pozastavit** nebo odhlásit všude; pozastaveného návštěvníka lze znovu aktivovat volbou **Obnovit**. Pozastavení blokuje autentizaci návštěvníka a prostřednictvím centrální služby životního cyklu zneplatní jeho stávající relaci, zapamatované přihlášení, obnovu hesla, čekající ověření či změnu e-mailu a připravená oprávnění sdílení sbírek. Obnovení účet znovu aktivuje, ale neoživuje žádný přihlašovací údaj ani relaci z doby před pozastavením, takže se návštěvník musí znovu běžně ověřit. Vynucené nahrazení hesla při prvním přihlášení zůstává povinné i přes pozastavení a obnovení. **Odhlásit všude** ponechává aktivní účet aktivní a současně ruší jeho oprávnění přihlášení návštěvníka na všech zařízeních. Tyto bezpečnostní prvky zůstávají správci dostupné, když je hlavní funkce povolena, ale podřízený režim veřejného rozhraní návštěvníků vypnut. Vypnutí hlavní funkce skryje i správu návštěvníků. Žádný z těchto přepínačů či bezpečnostních prvků neodstraňuje oblíbené fotografie, soukromé sbírky, položky sbírek, fotografie, galerie, chytré galerie, odkazy pro sdílení galerií ani autentizaci správce.

Odstranění správcem zůstává samostatnou destruktivní akcí s výslovným potvrzením. Odstraňuje identitu návštěvníka a jeho stav autentizace, životního cyklu, oblíbených fotografií a sbírek prostřednictvím připravených databázových vztahů. Neodstraňuje fotografie, galerie, chytré galerie, odkazy pro sdílení galerií ani účty a relace správců.

Veřejné záhlaví ukazuje **Přihlášení** pouze tehdy, když jsou účty návštěvníků povoleny. Po přihlášení ukazuje **Účet**. Stránka účtu zobrazuje ověřený e-mail, odkazy na soukromé stránky **Oblíbené** a **Sbírky**, **Změnit heslo**, **Změnit e-mail**, **Odstranit účet** a akci **Odhlásit se** určenou pouze návštěvníkovi. Odhlášení návštěvníka nebo změna jeho oprávnění neodhlašuje správce, který je současně ověřený ve stejné relaci prohlížeče.

Přihlášený návštěvník může označit povolenou fotografii jako oblíbenou malým srdcem na kartě galerie nebo v lightboxu. Stejná fotografie se synchronizuje mezi kartou a lightboxem a soukromá stránka **Oblíbené** uvádí uložené fotografie, které návštěvník nadále smí otevřít. Odebrání z oblíbených odstraní pouze uložený odkaz návštěvníka; fotografii neodstraňuje ani nemění.

Oblíbená fotografie nikdy neuděluje přístup. Pokud se zdrojová galerie později stane soukromou, vyprší oprávnění hesla či sdílení nebo fotografie jinak přestane být pro požadavek povolená, uložená oblíbená položka tato pravidla neobchází a zdrojová metadata se na stránce Oblíbené nezobrazí. Prohlížeč současně přihlášený jako správce a návštěvník stále potřebuje nezávislé oprávnění návštěvníka ke zdroji, než může návštěvník uložit obrázek mezi oblíbené.

Přihlášený návštěvník může také vytvářet soukromé pojmenované **Sbírky**. Sbírka je seřazený seznam odkazů na existující fotografie; není galerií, nekopíruje fotografie a nemění hierarchii galerií vlastněnou správcem. Z povolené karty galerie, karty chytré galerie nebo soukromé stránky **Oblíbené** může návštěvník použít **Přidat do sbírky** a vybrat jednu ze svých sbírek. Soukromá oblast Sbírky podporuje vytváření a přejmenování sbírky, odebírání fotografií, posouvání viditelných fotografií nahoru či dolů a odstranění samotné sbírky.

Vlastnictví sbírky a přístup k fotografii jsou samostatná rozhodnutí. Uložení fotografie ukládá pouze její interní odkaz a pořadí. Sbírka neukládá heslo galerie, token sdílení galerie, cestu souborového systému, cestu náhledu ani zapamatované rozhodnutí o přístupu. Při každém otevření sbírky galerie znovu vyhodnocuje aktuální oprávnění ke zdrojové galerii a fotografii. Pokud dříve uložená fotografie již není povolená, vynechá se bez odhalení názvu, názvu souboru, názvu galerie, náhledu, údajů EXIF nebo důvodu odmítnutí. Uložený odkaz může zůstat, aby se fotografie znovu zobrazila, pokud se později vrátí běžný přístup ke zdroji.

Toto pravidlo platí i při současném přihlášení stejného prohlížeče jako správce a návštěvníka. Viditelnost správce se nestává oprávněním sbírky návštěvníka a sbírku nelze nikdy použít jako druhou cestu kolem hesel galerií, uděleného sdílení, věkových omezení nebo kontrol poskytování médií. Oblíbené fotografie a sbírky jsou nezávislé: fotografie může být v jednom, obou nebo ani jednom a odstranění sbírky nikdy neodstraňuje oblíbenou položku ani původní fotografii.

Návštěvník může z vlastní sbírky vytvořit jeden odkaz pro sdílení neuvedený v seznamech a určený pouze ke čtení. Odkaz vyprší po 30 dnech a lze jej kdykoli nahradit nebo zrušit. Úplný tajný odkaz se zobrazí pouze bezprostředně po vytvoření či nahrazení; později stránka sbírky ukazuje jen aktivní sdílení a čas vytvoření a vypršení. Nahrazení sdílení znepřístupní předchozí odkaz. Zrušení sdílení odstraní pouze oprávnění sdílení a neodstraňuje sbírku, její položky, oblíbené fotografie ani fotografie.

Příjemce nepotřebuje účet návštěvníka. Otevření tajného odkazu jej ověří, zavede jen úzké oprávnění relace pro tuto jednu sbírku a přesměruje na čistou adresu bez tajného údaje. Odkaz je opakovaně použitelný až do vypršení nebo zrušení, takže jej automatické skenery odkazů v poště či chatu nespotřebují. Sdílená stránka není uvedená v seznamech, nelze ji ukládat do mezipaměti a je označena jako neurčená pro indexování vyhledávači.

Sdílení uděluje přístup pouze ke kontejneru sbírky. Nikdy neodemyká zdrojovou galerii ani fotografii. Při každém sdíleném zobrazení se každý uložený odkaz fotografie znovu kontroluje vůči aktuálnímu oprávnění příjemce ke zdrojové galerii. Zdroj chráněný heslem zůstává skrytý, dokud jej příjemce nezávisle neodemkne běžným mechanismem galerie; obdobně jej může běžně povolit nezávislé existující oprávnění sdílení galerie. Ani při současném přihlášení stejného prohlížeče jako správce se při plnění sdílené sbírky nepoužívá výjimka správce. Přímé trasy náhledů a médií nadále vynucují vlastní existující pravidla zdrojů. Nepřístupné položky se vynechávají bez odhalení skrytého názvu, názvu souboru, cesty, galerie či důvodu.

Pozastavení vlastníka sbírky ruší aktivní sdílení sbírek a obnovení účtu je neoživuje. **Odhlásit všude** ruší pouze oprávnění přihlášení návštěvníka a neruší jinak platné sdílení. Odstranění vlastníka nebo sbírky zneplatní její sdílení bez odstranění zdrojových fotografií. Globální přepínač funkce Účty návštěvníků také řídí sdílení sbírek a zůstává ve výchozím stavu vypnutý.

Volba návštěvníka **Zapamatovat si mě** používá vyhrazený rotující přihlašovací údaj návštěvníka místo tokenu trvalého přihlášení správce. Obnovení tohoto údaje přihlašuje pouze návštěvníka

a nepočítá se jako nedávné opětovné ověření heslem. Požadavky na obnovu zapomenutého hesla vracejí obecnou odpověď a používají dvoukrokové potvrzení obnovy, takže automatické skenery odkazů nemohou obnovit heslo otevřením URL.

Citlivé změny účtu vyžadují nedávné prokázání hesla návštěvníka. Návštěvník obnovený pouze pomocí **Zapamatovat si mě** je proto před změnou hesla, zahájením změny e-mailu nebo odstraněním účtu požádán o potvrzení aktuálního hesla návštěvníka. Návratová cesta je omezena na tyto akce účtu a nemůže přesměrovat na libovolnou stránku.

Změna hesla návštěvníka používá stejná pravidla jako aktivace a obnova. Úspěšná změna podle bezpečnostního životního cyklu zneplatní oprávnění starého hesla, relace návštěvníka a zapamatované přihlašovací údaje a poté požádá o nové přihlášení. Uložené oblíbené fotografie zůstávají přiřazené stejnému účtu návštěvníka. Správce přihlášený ve stejné relaci prohlížeče zůstává přihlášený.

Změna e-mailu návštěvníka probíhá po etapách. Odeslání nové adresy nenahrazuje aktuální ověřenou adresu. Galerie nejprve odešle ověřovací odkaz na kandidátní adresu v rámci limitů proti zneužití pošty návštěvníků. Otevření odkazu jej pouze ověří a připraví krátkodobý stav potvrzení; účet nemění. Konečná změna nastane až po odeslání samostatného chráněného potvrzovacího formuláře návštěvníkem. Úspěšná změna návštěvníka odhlásí, aby mohl při dalším přihlášení použít nový ověřený e-mail.

Odstranit účet je trvalá akce pouze pro návštěvníka. Po nedávném potvrzení hesla musí návštěvník odstranění výslovně potvrdit. Operace odstraňuje účet návštěvníka a jeho data, například oblíbené fotografie a soukromé sbírky, podle připraveného databázového životního cyklu. Neodstraňuje fotografie galerií, galerie, chytré galerie ani jejich existující odkazy pro sdílení a neruší souběžné přihlášení správce.

Zabezpečení návštěvníků a soukromé stránky účtu, oblíbených fotografií, sbírek a životního cyklu se poskytují jako soukromé odpovědi bez možnosti ukládání do mezipaměti. Odkazy pozvánek, ověření, obnovy a změny e-mailu používají nakonfigurovaný důvěryhodný původ aplikace. Pošta ověření, obnovy a změny e-mailu návštěvníků nadále podléhá rozpočtům proti zneužití pro adresu návštěvníka, návštěvníka a celý systém před použitím nakonfigurovaného transportu PHP mail nebo SMTP.

Sdílení sbírek neuvedené v seznamech a pouze ke čtení je dostupné jen uvnitř funkce Účty návštěvníků. Veřejné vyhledávání sbírek, veřejné profily návštěvníků, úpravy či spolupráce příjemců, nahrávání a komentáře návštěvníků, otevřená registrace, sociální přihlášení návštěvníků, TOTP, přístupové klíče a přihlášení magickým odkazem zůstávají nedostupné.

20.4 Účet správce a nastavení pošty

Oblast účtu podporuje změny uživatelského jména a hesla, volitelnou adresu pro obnovu, dobu platnosti obnovy hesla a testovací zprávu. Pošta obnovy může používat PHP `mail()` nebo ověřený transport SMTP s nastavením hostitele, portu, šifrování, uživatelského jména a hesla. S přihlašovacími údaji SMTP zacházejte jako s údaji databáze a nikdy je nezahrnujte do exportů ani diagnostických snímků obrazovky.

Přihlášení Google je volitelné. Správce nastaví klienta OAuth a povolenou URI zpětného volání či přesměrování a poté propojí identitu Google pouze během již ověřené běžné relace s heslem správce. Nepropojená identita Google se na přihlašovací stránce odmítá a nesmí vytvořit ani převzít profil správce. Po propojení se prostřednictvím tlačítka Google může k profilu přihlásit pouze tato uložená identita Google. Odpojení vyžaduje aktuální heslo správce. Externí přihlášení nenahrazuje přihlášení heslem; pokud konfigurace OAuth nebo úložiště propojení identity chybí či je nelze ověřit, běžná autentizace heslem zůstává nezávislá.

Přihlašovací formulář přijímá uživatelské jméno správce nebo nastavený e-mail pro obnovu. Pokusy o autentizaci jsou omezovány podle návštěvníka i normalizovaného zadaného identifikátoru, je-li dostupné schéma omezení četnosti. Tabulka omezení ukládá hashované subjekty místo nezpracovaných adres IP či zadaných identifikátorů. Současná pravidla omezují opakovaná neúspěšná přihlášení v 15minutovém okně a požadavky obnovy hesla v delších omezených oknech; úspěšné přihlášení vymaže příslušný stav omezení přihlášení.

Obnova hesla záměrně vrací obecný výsledek požadavku, aby veřejný formulář nepotvrzoval existenci zadaného uživatelského jména či e-mailu. Odkazy obnovy používají úložiště jednorázových hashovaných tokenů a nastavenou platnost 15 až 1440 minut. Dokončení obnovy změní heslo, označí token jako použitý a zruší tokeny trvalého přihlášení tohoto účtu. Stránka Účet může odeslat testovací e-mail obnovy prostřednictvím nastaveného PHP `mail()` nebo transportu SMTP.

Volba **Zůstat přihlášený** používá hashovaný token prohlížeče, aby přihlášení správce přečkalo běžný úklid relací PHP na sdíleném hostingu bez uložení nezpracovaného trvalého přihlašovacího údaje do databáze. Trvalé přihlášení zůstává volitelné. Ruší se příslušnými bezpečnostními postupy účtu a odhlášení a může být nedostupné, pokud nelze ověřit stav jeho schématu, aniž by se vypnula aktuální běžná relace PHP.

20.5 Kontrakt připravenosti databáze

Funkce závislé na databázovém schématu používají jednotný kontrakt připravenosti. Důležité je rozlišovat schéma, které bylo úspěšně prozkoumáno a zjištěno jako starší, od schématu, které nyní nelze prozkoumat.

Stav	Význam	Chování aplikace	Akce vlastníka
Dostupné	Požadované úložiště bylo nalezeno a ověřeno.	Běžné čtení a zápis dané schopnosti.	Žádná.
Chybějící	Průzkum uspěl, ale požadovaný objekt chybí.	Může zůstat dostupný dokumentovaný postup pro starší schéma; jinak funkce požaduje migraci.	Zálohujte a použijte čekající migraci.
Neznámé	Schéma nebylo možné spolehlivě prozkoumat.	Chráněné čtení může být bezpečně odmítnuto nebo se může vynechat volitelný výstup pouze pro čtení. Závislé zápisy jsou blokované.	Opravte připojení k databázi, vybrané schéma nebo oprávnění metadat.
Vypnuté	Volitelná funkce je vypnuta.	Funkce se nepoužívá.	Žádná, pokud nemá být funkce povolena.

Stav systému a **Diagnostika běhového prostředí** používají tyto stavy jednotně. Výsledek **Chybějící** obvykle ukazuje na potřebu migrace; **Neznámé** je provozní problém a nesmí být považován za důkaz, že tabulka nebo sloupec nikdy neexistovaly. Diagnostika může ukazovat název schopnosti, stav, ověřené názvy databázových objektů, navržené kontroly a odkaz na požadavek. Vylučuje text SQL, nezpracované databázové výjimky, přihlašovací údaje, tokeny, cookies a soukromé cesty souborového systému.

20.6 Výjimky citlivé na zabezpečení

Některé schopnosti mají přísnější nebo konkrétnější chování:

Ochrana NSFW. Pokud průzkum potvrdí starší schéma bez polí NSFW, web zachová chování před zavedením funkce až do migrace. Jsou-li pole **Neznámé**, veřejné požadavky, které by mohly odhalit média s věkovým omezením, se bezpečně odmítají a úpravy NSFW jsou pozastaveny.

Přístup ke galerii. Databáze se považuje za starší formát před ochranou pouze tehdy, když průzkum uspěje a chybějí všechna základní pole přístupu. Smíšené uspořádání je neúplnou migrací, proto chráněné trasy zůstávají nedostupné až do opravy. Starší hodnota zveřejnění `draft` se zapisuje pouze tehdy, je-li známo, že ji definice pole vyžaduje; současná schémata používají `unpublished`.

Zrušení odkazu pro sdílení. Zrušení může používat menší známou sadu polí potřebnou k vymazání ověřovacího hashe, protože tato operace omezuje přístup. Přesto se zastaví, pokud jsou její vlastní požadovaná pole **Neznámé**.

Trvalé přihlášení správce. Chybějící tabulka zapamatovaného přihlášení vypíná trvalé tokeny prohlížeče, ale nebrání běžnému přihlášení heslem vytvořit aktuální relaci PHP.

Obnova hesla. Obnova vyžaduje pole e-mailu pro obnovu i úložiště tokenů obnovy. Chybějící úložiště poskytne pokyny k migraci; **Neznámé** úložiště vyvolá dočasné selhání místo nesprávného výsledku účtu či tokenu.

Propojení identity Google. Externí přihlášení vyžaduje platnou konfiguraci OAuth i známé úložiště propojení identity. Pokud úložiště chybí nebo je neznámé, přihlášení heslem zůstává nezávisle dostupné.

20.7 Zápisy, údržba a přihlašovací údaje

Operace měnící soubory, přihlašovací údaje nebo trvalé záznamy provádějí kontrolu připravenosti před prvním krokem měnícím cíl. Patří sem změny galerií a fotografií, nahrávání, zápisy WebDAV, migrace galerií, údržba náhledů, oprava a úklid databáze a aktivace aktualizace aplikace. Výsledek **Neznámé** zastaví operaci před změnou cíle. Potvrzený výsledek **Chybějící** může použít kompatibilní postup staršího schématu nebo počáteční přípravu migrace pouze tam, kde je toto chování dokumentováno.

Zrušení přihlašovacích údajů následuje stejný omezující princip jako zrušení odkazu pro sdílení: může použít menší známou sadu polí, pokud tato pole postačují k vypnutí přístupu. Vytvoření nebo důvěřování přihlašovacímu údaji nadále vyžaduje úplné úložiště daného autentizačního postupu.

Je-li zápis blokován jako **Neznámé**, před opakováním opravte průzkum databáze. Přejde-li stav na **Chybějící**, zálohujte a použijte požadovanou migraci. Přejde-li na **Dostupné**, operaci jednou zopakujte a zkontrolujte výsledky souborového systému i databáze. Obnovte existující obnovitelnou migrační či aktualizační úlohu místo zahájení duplicitní úlohy.

20.8 Volitelné funkce

Volitelné prezentační funkce mohou omezit své chování bez vypnutí hlavní galerie, pokud tím nemohou odhalit chráněný obsah nebo udělit přístup. Například mapu lze vynechat, pokud nelze číst její volitelné úložiště, ale uložení přepsání GPS či lightboxu stále vyžaduje známé příslušné pole.

Hlasování i Hra s fotografiemi zapisují trvalý stav. Hra zaznamenává zobrazený pár před výběrem vítěze, proto je načtení nového páru také hranicí zápisu a vyžaduje známé úložiště. Fronty AI, údržba telemetrie, navigační tokeny, uložená data tras SimBrief a podobné volitelné zápisy následují stejné pravidlo. Funkce může vrátit výsledek pouze pro čtení bez volitelného uložení jen tam, kde rozhraní toto omezení jasně sděluje.

20.9 Provozní zabezpečení

Doporučené postupy:

- Poskytujte aplikaci prostřednictvím HTTPS.
- Omezte přihlašovací údaje databáze na schéma aplikace a požadované operace.
- Uchovávejte `config.php`, zálohy, mezipaměti a generované archivy mimo veřejné vyhledávání všude, kde to uspořádání hostingu dovoluje.
- Používejte migrace a aktualizace prostřednictvím ověřených postupů údržby.
- Kontrolujte auditní protokoly a bezpečnostní diagnostiku.
- Testujte chráněné galerie prostřednictvím anonymních relací návštěvníků.
- Udržujte souběžné zálohy souborového systému a databáze.

20.10 Hranice mediálních souborů a obnovitelný import

Před odesláním veřejných obrázků galerie, titulních snímků a grafických prvků galerie se znovu ověřuje oprávnění k přístupu. Soubory chráněných galerií nebo galerie s věkovým omezením používají soukromé ukládání do mezipaměti i při zobrazení administrátorem. Uložené cesty ke snímkům a grafickým prvkům musí zůstat uvnitř příslušné galerie; kontroluje se také skutečný cíl symbolických odkazů. Globální pozadí a grafické prvky Vzhledu jsou omezeny na své adresáře mezipaměti a veřejné obrazové odpovědi povolují podporované rastrové formáty, nikoli aktivní SVG. Původní soubor pozadí Vzhledu smí zobrazit jen přihlášený administrátor, zatímco běžná veřejná odvozenina zůstává přístupná.

Při migraci mezi instalacemi se umístění zdrojových souborů ověřuje jak při sestavení manifestu, tak při jejich vydávání přes API klíč. Přijatý soubor se nejprve zkopíruje do jedinečného dočasného souboru ve stejném cílovém adresáři. Před přejmenováním na konečný název se ověří počet bajtů a případný otisk SHA-256 z manifestu. Neúspěšný přenos nezanechá částečný cílový soubor. Opakování použije již uložený shodný soubor, ale odmítne konflikt i symbolický odkaz. Balíčky ZIP vytvořené prohlížečem navíc odmítají duplicitní normalizované názvy, neplatné CRC-32 a neúplný či nekonzistentní centrální adresář archivu.

21 Vzhled, prezentace a lokalizace

Oblast Vzhled řídí identitu webu, barvy, rozměry, šířku stránky, pozadí, vlastní značku, podklady ikony webu, jazyk, prezentaci karet galerií, výchozí nastavení lightboxu, prezentaci GPS, oblíbenou navigaci a veřejné vykreslování náhledů. Nastavení používají normalizované skalární hodnoty nebo cílené modely služeb.

Editor Vzhledu nepoužívá samostatný přepínač světlého a tmavého režimu. Veřejnou barevnou paletu přímo určují uložené barevné volby a volitelný motiv Vlastního CSS. Nastavuje také rozvržení karet galerií a podgalerií, výchozí styl drobečkové navigace a až tři zkratky v záhlaví.

Globální styl drobečkové navigace nastavte ve **Vzhled > Rozvržení > Karty a odznaky**. Každou volbu představuje nativní přepínací karta se skutečným vykresleným příkladem, takže lze vybírat podle vzhledu. Karta **Výchozí / převzít z nastavení vzhledu** v editorech galerie a chytré galerie ukazuje právě účinný styl Vzhledu. Ovládání podporuje klávesnici a funguje i bez JavaScriptu. Stabilní identifikátory jsou `minimal`, `chevron`, `pills`, `surface`, `ribbon`, `nodes`, `tabs`, `tiles` a `gradient`. Stužka (`ribbon`) tvoří šipkové segmenty; Propojené uzly (`nodes`) spojují ozdobné body; Záložky (`tabs`) jsou kompaktní; Dlaždice (`tiles`) jsou vystouplé obdélníkové karty; Barevný přechod (`gradient`) přidává povrch barvy motivu s ozdobným pruhem.

Každá zkratka může cílit na hlavní stránku, jednu galerii nebo zůstat prázdná. Anonymní návštěvníci vidí pouze nastavené zkratky galerií, které jsou stále veřejné a uvedené v seznamech; duplicitní nebo odstraněné galerie se při uložení nastavení vyřadí. Ponechání všech tří pozic prázdných skryje tlačítka oblíbených galerií. Karty galerií mohou zobrazovat také nastavitelný odznak počtu obsažených fotografií. Je-li odznak pro galerii účinný, otevření galerie zachovává stejný počet větve viditelný v úvodním panelu: počítá obrázky v aktuální galerii a jejích přístupných podgaleriích podle stejných pravidel veřejnosti a přístupu jako karta. Veřejné karty skládají nenulové počty souborů PDF a hudby kompaktně pod ikonu fotografie s menšími mezerami mezi odznaky. Je-li odznak počtu fotografií zapnutý, otevřená galerie zobrazuje stejné počty médií v liště akcí bezprostředně vlevo od něj. Počet zahrnuje jedinečné soubory v galerii a jejích podgaleriích; stejný zaznamenaný SHA-256 se počítá jen jednou. Platí pravidla veřejnosti, skrytí, přístupu a oprávnění. Chybějící, neznámá nebo neověřená projekce odznak skryje; známá nula se nezobrazuje. Prezentace jednotlivé galerie může dědit výchozí hodnoty webu nebo přepsat volby nabízené editorem galerie.

Podčást **Animace** nastavuje dobu otevírání a zavírání veřejného informačního panelu na kartách galerií a pravého panelu administrace. Každá hodnota je v rozsahu 0–800 ms; hodnota 0 příslušný pohyb vypne. Výchozí hodnoty jsou 320 ms a 260 ms. Veřejný panel obsahuje název, popis, datum a úplný seznam štítků galerie. Nativní rozbalovací ovládání funguje i bez JavaScriptu; s JavaScriptem zůstává panel v oblasti okna a lze jej zavřít kliknutím mimo něj nebo klávesou Escape. Interakce respektuje nastavení omezení pohybu v prohlížeči.

Chybí-li trvalý záznam o dokončení úvodní kontroly, první úspěšný veřejný HTML požadavek na hlavní stránku, galerii nebo Chytrou galerii zařadí po odeslání odpovědi kontrolu počtů médií na pozadí. Vykreslení stránky neprochází originální soubory.

21.1 Přehled ovládacích prvků Vzhledu

Současná stránka Vzhled je rozdělena na **Vzhled**, **Značka a média**, **Rozvržení**, **Jazyk** a **Vlastní CSS**. Následující přehled zaznamenává ovládací prvky viditelné vlastníkovi a normalizaci vynucovanou aktuálním sestavením.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Vzhled	Identita webu a barvy	Název webu a barvy zvýraznění, tmavého zvýraznění, pozadí stránky, panelu, panelu otevřené galerie, názvu v záhlaví a názvu galerie. „Tmavé zvýraznění“ je barva při najetí či obrysu, nikoli volba tmavého režimu.
Vzhled	Rohy a písmo	Poloměr rohů je 0–32 pixelů. Režim písma je **Klasické patkové** nebo **Čisté bezpatkové**. Živý náhled se při úpravě těchto prvků aktualizuje.
Vzhled	Šířka veřejné stránky	**Výchozí**, **Širší**, **Plná šířka** nebo **Vlastní**. Vlastní šířka je omezena na 1024–2048 pixelů a bez platné hodnoty je výchozí 1440.
Vzhled	Značka GPS	Je-li funkce map GPS povolena, značky na kartách fotografií a jejich podklad lze zobrazit či skrýt samostatně. Velikost značky je 14–48 pixelů, výchozí 26. Posuvník podkladu se zobrazuje jako 0–48 pixelů, ale současný serverový normalizátor považuje 0 nebo jinou nekladnou hodnotu za nenastavenou a obnoví 22 pixelů; pozadí skryjte samostatným zaškrtávacím polem podkladu.
Vzhled	Veřejné stránky štítků	Vlastní sloupce a řádky stránek štítků používají stejné bezpečné maximální hodnoty jako jiné veřejné mřížky: 1–12 sloupců a 1–50 řádků. Karty výsledků štítků mohou používat svislý nebo vodorovný návrh karty galerie nezávisle na běžných výpisech galerií.
Vzhled	Štítky úvodního panelu galerie	Řazení podle využití nebo abecedy. Buď zobrazit všechny ihned, nebo zobrazit 1–200 štítků před ovládáním rozbalení na místě; výchozí práh je 20. Volitelné posouvání používá 1–12 viditelných řádků, výchozí 5, a aktivuje se jen tehdy, když vykreslené štítky skutečně přesáhnou nastavené řádky.
Vzhled	Animace rozhraní	Doba veřejného informačního panelu karty galerie je 0–800 ms (výchozí 320 ms) a doba pravého panelu administrace 0–800 ms (výchozí 260 ms). Hodnota 0 daný pohyb vypne.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Rozvržení	Zkratky záhlaví	Tři seřazené pozice. Pozice může být prázdná, odkazovat na hlavní stránku nebo na galerii nalezenou výběrem galerií. Veřejní návštěvníci vidí pouze veřejné cílové galerie uvedené v seznamech.
Rozvržení	Výchozí styl drobečkové navigace	Globální styl nastavte ve **Vzhled > Rozvržení > Karty a odznaky**; fyzické galerie jej mohou dědit nebo přepsat. Neplatné hodnoty bezpečně přejdou na vestavěný styl `chevron`.
Vzhled	Návrh karty galerie	**Svislý systém** klade fotografii nad popis, **Vodorovný systém** vedle něj. Nové instalace začínají svisle; migrace zachovává vzhled starších instalací. Fyzická galerie může volbu Vzhledu dědit nebo přepsat, je-li dostupné schéma prezentace.
Rozvržení	Odznak počtu fotografií	Globální odznak obsažených fotografií je ve výchozím stavu povolen. Jednotlivé galerie jej mohou dědit nebo uložit přepsání. Je-li povolen pro otevřenou galerii, úvodní panel také ukazuje počet obrázků její větve včetně přístupných podgalerií.
Rozvržení	Veřejný vykreslovač náhledů	**Postupné zostřování náhledů** je výchozí a bezpečný náhradní režim. **Responzivní výběr prohlížečem** zůstává podporovanou starší volbou s úplnými serverově vykreslenými kandidáty a chováním bez JavaScriptu. Titulní obrázky a koláže si ponechávají responzivní postup.
Rozvržení	Stránkování	Globální stránkování je ve výchozím stavu vypnuté. Sloupce mají výchozí hodnotu 3 a omezení 1–12; řádky mají výchozí hodnotu 3 a omezení 1–50. Účinný počet položek na stránku je součin sloupců a řádků.
Rozvržení	Mřížka hlavní stránky	Úvodní stránka má vlastní mřížku s 1–12 sloupci a 1–50 řádky. Nemění mřížky uvnitř galerií.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Rozvržení	Obnovení mřížek galerií	**Obnovit všechny vlastní mřížky galerií** vymaže databázová přepsání, obnoví výchozí stav dědění podgalerií a odstraní odpovídající klíče mřížky z doprovodných souborů `gallery.json`, aby pozdější vyhledání nemohlo znovu importovat zastaralá nastavení mřížek.
Rozvržení	Výchozí lightbox	**Jeden obrázek**, **Pás fotografií** nebo **3D karusel**, je-li funkce režimů lightboxu povolena. Klasický režim jednoho obrázku je náhradou a jediným zpřístupněným režimem při vypnuté funkci.
Značka	Banner veřejného záhlaví	Volitelný banner JPG/PNG/GIF/WebP na úrovni Vzhledu, nejvýše 8 MB. Nahrazuje viditelný název webu, pokud není nastaven banner konkrétní galerie.
Značka	Oddělovač záhlaví	Volitelný oddělovač JPG/PNG/GIF/WebP, nejvýše 8 MB. Šířka 0 následuje responzivní šířku stránky; kladná šířka je omezena na 160–3840 pixelů. Výška má výchozí hodnotu 72 a omezení 8–512 pixelů. Normální režim zachovává poměr stran a výšku považuje za maximum; roztažení přesně používá nastavený rámec a může obrázek záměrně deformovat.
Značka	Ikona webu	Nahrajte JPG/PNG/GIF/WebP, přetáhněte čtvercový výřez a zvětšete jej 1–3krát. Uložení vytváří varianty PNG ikony webu o 32, 48 a 180 pixelech.
Značka	Pozadí Vzhledu	Zachovává původní nahraný soubor a volitelně generuje odvozeninu WebP, je-li dostupná podpora GD/WebP. Optimalizovaná nejdelší strana je 1024–3840 pixelů, výchozí 1920, s kroky posuvníku 128 pixelů. Lze ji obnovit či odstranit bez odstranění originálu.
Značka	Viditelnost a náhrada pozadí	Viditelnost pozadí je 0–100 procent, výchozí 65. Náhradním zdrojem galerie může být žádný, nový soubor nahraný do Vzhledu, existující obrázek galerie nebo koláž z veřejných galerií. Samostatné akce obnovují všechny volby pozadí galerií, odstraňují pozadí Vzhledu nebo ikonu webu.

Oblast	Ovládací prvek	Současné chování
Vlastní CSS	Přednastavený motiv nebo nahrání	Předvolby jsou soubory CSS nyní přítomné v `custom_css/`; výběr zkopíruje soubor do `public/assets/custom.css`. Ručně nahraný soubor `.css` nahrazuje tento aktivní soubor. Aktivní vlastní styl se načítá po vestavěném CSS a před generovanými pravidly Vzhledu.
Vlastní CSS	Akce obnovení	**Obnovit vlastní CSS** odstraní aktivní vlastní styl a vymaže značku předvolby. **Obnovit podle CSS** vymaže uložená vizuální přepsání palety, písma, poloměru, zdroje pozadí a GPS, aby se znovu uplatňovalo podkladové CSS; strukturální nastavení šířky stránky se záměrně zachovávají.
Jazyk	Jazyk administrace a veřejnosti	Jazyk administrace se ukládá pro relaci a prohlížeč správce; veřejný jazyk je anonymní výchozí hodnota celého webu. Výběr návštěvníka je nezávislé přepsání popsané níže.
Jazyk	Údržba balíčků	Podporované balíčky ukazují počty řetězců a pokrytí. Editor JSON ověřuje objekt s textovými hodnotami, importuje a exportuje JSON a může vymazat diagnostiku chybějících klíčů z ověřených relací. Angličtina zůstává zdrojovým a náhradním katalogem.

21.2 Pokročilý vzhled a vlastní úpravy CSS

V **Vzhled > Vzhled > Pokročilý vzhled** nastavíte mezery mezi kartami (0–64 pixelů), vnitřní odsazení karet galerie (0–48 pixelů), stín karet (současný, žádný, jemný, výrazný) a měřítko veřejného textu (80–140 procent). Výchozí hodnoty zachovají instalovaný vzhled: mezery a odsazení 16 pixelů, současný stín a měřítko 100 procent ponechávají dosavadní pravidla komponent. Posuvníky mají číselnou alternativu a viditelné jednotky; každý reset obnoví jen vybraný prvek. Živý náhled reaguje na neuložené změny, které použijete uložením Vzhledu.

Průhledné záhlaví webu je výchozí vypnuté. Zapnutí odstraní pozadí, obrázek, rozostření, zvýraznění okraje, stín a pseudovrstvy veřejné horní navigace. Logo, název, odkazy, výběr jazyka i správcovská tlačítka zachovají rozměry a klikací plochy. Úvodní panel ani administrace nezmění pozadí. Zvolte čitelnou barvu textu záhlaví vůči pozadí; samostatný reset vrátí původní podklad záhlaví.

V **Vzhled > Vlastní CSS > Úpravy CSS / Editor** upravujete poslední vrstvu veřejného CSS. **Uložit úpravy CSS**, **Zahodit / znovu načíst** a potvrzené **Vymazat úpravy CSS** jsou nezávislé na běžném uložení Vzhledu i presetu či nahraném souboru. Editor označuje neuložené změny a varuje před odchodem. **Náhled návrhu** připojí CSS do izolovaného veřejného vzorku v sandboxu; nic neukládá ani nestyluje administraci. Podporovány jsou běžné selektory, vlastní

CSS proměnné, mediální dotazy a `!important`. Ukázkový selektor je pouze ilustrační.

Pořadí kaskády je vestavěný styl, instalovaný `public/assets/custom.css`, generovaná pravidla Vzhledu a nakonec `public/assets/custom-overrides.css` pouze na veřejných stránkách. Specificita a důležitost CSS nadále rozhodují. Oba soubory jsou instalační a inventáře nasazení i integrity je vylučují. Vlastní úpravy přežijí aktualizace, presety, uploady i nesouvisející reset. Uložení či vymazání změní revizi SHA-256 nebo odstraní odkaz, takže nové načtení veřejné stránky používá aktuální CSS.

Editor a jeho akce vyžadují přihlášeného správce a CSRF oprávnění; uložené CSS je veřejný soubor. Text musí být UTF-8, nejvýše 256 KiB, bez binárních řídicích znaků. Zámek pevné cesty, ověření připravených bajtů a atomická výměna zachovávají původní soubor při chybě. Zastaralá revize se odmítne: zkopírujte návrh, načtěte uloženou verzi a slučte změny. Chyby syntaxe zpracuje prohlížeč a opravíte je opětovným otevřením editoru; nastavení Vzhledu nepoškodí. Chybějící či nezapisovatelné úložiště oznámí bezpečnou chybu.

Dostupnost vizuálního editoru. Spouštěcí tlačítko zůstává viditelné a neaktivní, dokud JavaScript nenačte pracovní prostor a neověří adresu chráněného náhledu. Při selhání zobrazí lokalizovaný důvod: neplatnou adresu, jiný původ, chybějící značku náhledu, nedostupné moduly nebo chybu inicializace. Pokračujte v Ručním CSS; běžné ovládání Vzhledu a výslovné ukládání zůstává dostupné. Při zakázaném či blokovaném JavaScriptu výchozí zpráva uvádí, že editor není připraven. Náhled používá aktuální instalační cestu a původ prohlížeče včetně podadresářů a nestandardních portů nezávisle na nastavené veřejné doméně. Přesměrování na jiný původ se nadále odmítá. Pokud chybí celá sekce editoru, zkontrolujte nasazené soubory; neaktivní spouštěč a odmítnutí náhledu představují jiné stavy.

Živý vizuální CSS editor. Vizuální editor otevře skutečnou veřejnou domovskou stránku nebo galerii v náhledu bez skriptů; ovládání administrace zůstává mimo veřejný dokument. Přepínejte zobrazení přihlášeného správce a anonymního návštěvníka i šířku pro desktop, tablet a mobil. Výběr prvku ukáže stabilní selektor, počet shod, účinný styl a případnou existující hodnotu vizuálního editoru. Samotná kontrola CSS nemění. Záměrná úprava používá omezenou sadu ověřovaných vlastností; pokročilé proměnné CSS, funkce a pravidla zůstávají v ručním CSS. Rozsah webu, tabletu (maximální šířka 768 pixelů) nebo mobilu (maximální šířka 480 pixelů) zvolte výslovně. Změna šířky náhledu automaticky nevytváří pravidla pro menší obrazovky. Pokud uložené CSS obsahuje `@import`, vizuální náhled se odmítne a návrh zůstane beze změny k úpravě či uložení v Ručním CSS. Adresy označené pro náhled připravuje řadič sdíleného rozložení; šablona rozložení je pouze vykreslí. Bootstrap předá kontext náhledu závislým prostředkům jen při požadavcích GET/HEAD ze stejného původu a instalační cesty s referrerem přesně odpovídajícím původu. Cizí zdroje URL náhledu jako referrer nedostanou a server odmítá import ještě před načtením jeho cíle. Náhled odmítne také instalovaný soubor `public/assets/custom.css` větší než 8 MiB nebo šablonu stylů, kterou nelze bezpečně zkontrolovat; tento limit platí pouze pro kontrolu náhledu. Ruční CSS zůstává dostupné a zmenšení příliš velkého instalovaného souboru na nejvýše 8 MiB opět umožní vizuální kontrolu.

Výběr a úprava prvků. Běžné kliknutí v náhledu prvek pouze vybere; odkaz ani akci nespustí. Chcete-li přejít na cílovou stránku, vyberte odkaz a zvolte **Přejít na odkaz**; **Upravit styl prvku** otevře ovládací prvky vybraného prvku. Klávesou Tab přejděte na zaměřitelné prvky náhledu; Enter nebo mezerník vybraný prvek vybere, ale neaktivuje jej. Tlačítka předků v inspektoru přesunou výběr na nadřazený prvek. Úchyty pro změnu velikosti mají přístupné směrové popisky, ale velikost se mění tažením myší nebo dotykem; Escape zruší probíhající tažení. Pro úpravy klávesnicí použijte vlastnosti nabízené přes **Upravit styl prvku**.

Ovládání vizuální relace. **Resetovat vizuální relaci** obnoví CSS a čekající obrázek zachycené při otevření pracovního prostoru, vymaže historii vrácení/opakování a ponechá otevřený pracovní prostor, trasu náhledu, publikum i šířku; požadavek se neodesílá. **Vymazat návrh** vyprázdní návrh CSS a odstraní čekající obrázek; **Vrátit vymazání návrhu** obnoví tento jednorázový snímek. **Obnovit uložené CSS** nahradí návrh uloženým snímkem a odstraní čekající obrázek. Pokud jsou změny neuložené, před nahrazením je potvrďte. Neukládá ani nenačítá aktuální stav serveru: textové pole a revize CSS se nastaví na poslední potvrzený uložený snímek vykreslený na stránce nebo vrácený posledním úspěšným uložením. Pozdější změny z jiné karty se neslučují; následné explicitní uložení proto může být odmítnuto jako zastaralé. Klávesa Escape nejprve zavře otevřený inspektor nebo nabídku; jinak zvolte **Použít v editoru CSS a ukončit**, **Zahodit relaci** nebo **Pokračovat v úpravách**. Zahazení obnoví výchozí CSS a soubor a zavře pracovní prostor. Tyto akce relace neodesílají požadavek. Uloženou šablonu stylů odstraňuje samostatná potvrzená akce **Vymazat úpravy CSS**. Rozložení panelu změníte pomocí **Sbalit ovládací prvky** a **Rozbalit ovládací prvky**.

Ovládání barev zachovává průhlednost. Změna barvy úvodní plochy zohledňuje skutečné překryvné pseudovrstvy motivu; reset odstraní pouze související pravidlo vytvořené editorem a zachová nezávislé přepsání i ručně napsané CSS. Ovládací úchyty pro změnu velikosti se zobrazí pouze u podporovaných profilů úvodní plochy, veřejných oblastí, karet a médií. Během tažení se zobrazí dočasný styl, po puštění vznikne jedna vratná úprava a klávesa Escape ji zruší. Média zachovávají poměr stran; běžný text a nejednoznačné osy rozvržení se nenabízejí k úpravě.

Profily úprav. Profily **Text**, **Hlavička**, **Úvodní plocha**, **Karta**, **Média**, **Rozvržení** a **Odkazy a tlačítka** nabízejí pouze podporované ovládací prvky. Odkazy a tlačítka umožňují upravit barvu textu i pozadí včetně průhlednosti, typografii, okraje, zaoblení, vnitřní odsazení a stín; nadpisy a odstavce nabízejí dekoraci textu. Hlavička a úvodní plocha mají samostatné standardní a WebKit filtry pozadí. Reset odstraní pouze spravovanou vlastnost; vrácení a opakování zachovají každou úpravu jako samostatný krok návrhu CSS.

Ovládání šířky stránky nabízí hodnoty **Výchozí**, **Široká**, **Vlastní** a **Plná šířka**; vlastní šířku lze nastavit od 1024 do 2048 pixelů. Vlastní šířka má synchronizovaný posuvník a editovatelné číselné pole v pixelech. Samostatná hodnota ukazuje účinnou vykreslenou šířku hlavního obsahu v náhledu včetně omezení šířkou náhledu. Změna upraví společně hlavičku, hlavní oblast a patičku. Reset odstraní spravovanou deklaraci šířky a zobrazí podkladovou hodnotu z návrhu Vzhledu nebo Ručního CSS. Krytí pozadí upravuje pouze obrázkovou vrstvu, nikoli obsah stránky. Náhled ani rozpracovaná volba neukládají nastavení Vzhledu.

Přednost šířky stránky. Neuložená vizuální šířka je přepsáním v konceptu CSS a má v náhledu přednost před uloženou šířkou Vzhledu. Po výslovném uložení CSS se pravidlo uplatní také na veřejných stránkách; návrh ani uložené CSS nastavení Vzhledu nemění.

Vizuální návrh zůstává v paměti, dokud jej **Použít v editoru CSS a ukončit** nesloučí do stávajícího textového pole CSS. **Zrušit a ukončit** obnoví návrh z okamžiku otevření. Ani jedna akce CSS nezveřejní: soubor uloží pouze stávající výslovná akce **Uložit úpravy CSS**. Vybraný obrázek pozadí také zůstává pouze v prohlížeči, dokud jej správce nezkontroluje a neodešle spolu s uložením. Uložení společně ověřuje revizi CSS a obrázku a připraví oba soubory jako koordinovanou operaci; uložení samotného CSS zůstává kompatibilní. Při zastaralé revizi zůstane místní návrh a soubor k opravě; neplatný obrázek dostane validační chybu. Pokud provozní chyba neumožní potvrdit návrat databázové transakce, zachovejte neměnné soubory pozadí, které mohou být stále používány, a před opakováním zkontrolujte nastavení Vzhledu. Editor nevytváří další soubor stylů, nastavení ani serverový návrh. Správa pozadí se týká pouze globálního obrázku motivu. Označení zdroje popisuje skutečný autorizovaný obrázek viditelný na aktuální stránce: globální

obrázek, záložní pozadí galerií podle motivu, pozadí konkrétní galerie nebo žádný obrázek. Pokud je viditelné pozadí galerie či záložní pozadí motivu, editor vypne volby **Nahradit nebo vybrat obrázek/Odstranit pozadí** a navede vás na Domů; potichu nezmění obálku ani zdroj pozadí galerie. Zvolte operaci **Ponechat stávající**, **Nahradit nebo vybrat obrázek** nebo **Odstranit pozadí**; jde pouze o rozpracovanou volbu. Odstranění smaže jen globální obrázek motivu a jeho optimalizovanou variantu. Zachová záložní režim motivu, pozadí jednotlivých galerií i jejich obálky. Nahrazení, odstranění i čekající soubor se použijí až při stávajícím výslovném uložení, které odešle globální cíl, operaci a revizi pozadí. Ponechání je dostupné i při zobrazení samostatného pozadí galerie a zruší čekající globální změnu. Pokud nelze bezpečně přečíst globální obrázek nebo jeho revizi, znepřístupní se pouze operace s obrázkem; vysvětluje to stávající lokalizovaná zpráva. Ruční CSS a uložení CSS samotného s volbou Ponechat zůstávají dostupné. Čitelný stav bez uloženého globálního obrázku je běžný a umožňuje první nahrání. Pokud nelze připravit bezpečnou adresu náhledu, spuštění vizuálního editoru zůstane skryté; ovládání rozpracovaného pozadí se může přesto inicializovat, ale žádný rám náhledu se nezobrazí. Pokud je cílem aktuálního náhledu globální obrázek motivu, **Přizpůsobení pozadí** nabízí **Vyplnit** nebo **Zobrazit celé**; **Umístění pozadí** zobrazuje účinnou vodorovnou a svislou polohu v procentech a umožňuje upravit každou hodnotu od 0 do 100 %, přičemž číselné pole je synchronizované s posuvníkem. Každé obnovení odstraní pouze přepis spravovaný editorem a zobrazí podkladovou hodnotu z CSS motivu nebo ručního návrhu; každou úpravu lze vrátit zpět. Ovládání mění pouze spravovaná pravidla webu pro `body.public-page.theme-background-image`; nemění nastavení Vzhledu ani pozadí hero galerie či záložního režimu motivu. Pokud silnější CSS zabrání použití přepsání, zkontrolujte v Ručním CSS `!important` nebo specifičtější selektor. Nepodporované aktuální účinné hodnoty se zobrazí k ruční kontrole a tiše se nepřevádějí. Chcete-li nahradit nepodporované umístění, zadejte platné procentní hodnoty pro obě osy; neúplná dvojice ponechá návrh beze změny a prázdné pole neznamená 0 %.

21.3 Režimy procházení lightboxu

Editor Vzhledu určuje výchozí veřejnou prezentaci lightboxu. **Jeden obrázek** zachovává klasický prohlížeč. **Pás fotografií** přidává pod aktivní fotografii náhledy blízkých fotografií. **3D karusel** umísťuje malou sadu sousedních fotografií za aktivní fotografii a poskytuje při procházení více vizuálních souvislostí.

Fyzická galerie může dědit výchozí hodnotu Vzhledu nebo uložit vlastní přepsání režimu lightboxu. Prezentace chytré galerie může také určit účinný režim lightboxu ze svého nastavení prezentace a výchozích hodnot webu. Režimy sdílejí stejný autorizovaný postup metadat a navigace lightboxu, takže celá obrazovka, prezentace, přiblížení, mapy, hlasování a postupná kvalita nadále následují běžná pravidla. Vypnutí globální funkce režimů lightboxu skryje tyto ovládací prvky procházení bez změny uložených fotografií.

21.4 Výběr jazyka rozhraní

PHP Gallery odděluje jazyk rozhraní programu od textu, který píšete sami. Změna jazyka rozhraní mění tlačítka, položky nabídek, nápovědu, stavové zprávy, dialogy a další formulace aplikace. Názvy a popisy galerií a fotografií mohou mít volitelné verze v udržovaných jazycích, ale upravují a ukládají se odděleně; štítky a další obsah vlastníka zůstávají beze změny.

Otevřete **Vzhled > Jazyk**. Jsou dostupné dva nezávislé výběry:

- **Jazyk rozhraní administrace** mění jazyk správce v aktuálním prohlížeči.
- **Jazyk veřejných návštěvníků** nastavuje výchozí jazyk rozhraní veřejných stránek.

Volitelný **Výběr jazyka návštěvníka** umožňuje jednotlivým návštěvníkům přepsat veřejnou výchozí hodnotu ve vlastním prohlížeči. Správce vybírá, které udržované jazyky se ve veřejném výběru objeví; vypnutí funkce vrací návštěvníky k veřejnému jazyku celého webu. Jazyky administrace a veřejnosti se nemusejí shodovat.

Veřejné stránky používají kompaktní jazykový prvek s názvy v daných jazycích a místně poskytovanými ikonami vlajek. Volba jazyka ponechává návštěvníka na stejné veřejné stránce a pamatuje si volbu pro pozdější návštěvy v tomto prohlížeči. **Použít výchozí jazyk webu** odstraní osobní přepsání. Odpovídající parametr `?lang=` zůstává dostupný pro přímé odkazy a použití bez JavaScriptu.

21.4.1 Přizpůsobení výběru návštěvníka

Výběr má pět předvoleb: **Klasický**, **Plné pilulky**, **Obrysy**, **Jemné karty** a **Minimální**. **Nastavení > Obecné** poskytuje základní volby předvolby a vlajek, zatímco **Vzhled > Jazyk** obsahuje podrobné návrhové prvky a živý náhled. Tato nastavení vzhledu nemění nabízené jazyky, výchozí jazyk webu, jazyk administrace ani osobní volbu návštěvníka.

21.4.2 Vícejazyčný text galerií a fotografií

Editory galerií a fotografií zachovávají existující název a popis jako zdrojový obsah. Volbou **Jazyk aktuálního názvu a popisu** označte text jako anglický, český, německý či švédský nebo ponechte **Neuvedeno**. Existující instalace se automaticky neoznačují jako anglické.

Ovládacím prvkem zeměkoule otevřete **Další jazyky** a zadejte volitelné překlady názvů a popisů. Názvy a popisy galerií používají náhradní zdroj nezávisle. Uložený jazykový řádek fotografie se naopak považuje za jednu variantu popisku: prázdná pole zůstávají skrytá místo míchání zdrojového jazyka pod přeloženým textem fotografie. Ponechání obou přeložených polí prázdných odstraní jazykový řádek. Ukládání probíhá běžným formulářem galerie či fotografie a zůstává ve stávajícím postranním panelu administrace.

Veřejné stránky používají udržovaný jazyk vybraný návštěvníkem. Odpovídající text se ukazuje na kartách, v popisech galerií, překryvech fotografií, metadatech lightboxu, výsledcích vyhledávání, alternativním textu a metadatech SEO. Chybějící pole galerií používají zdrojový obsah; přítomná varianta popisku fotografie zobrazuje pouze uložená přeložená pole. Překlady nemění URL, identifikátory v URL, složky, názvy souborů, pořadí, viditelnost, hesla, pravidla NSFW ani oprávnění médií.

Je-li nakonfigurována textová pomoc OpenAI, **Navrhnout překlad pomocí OpenAI** odešle zdrojové pole a vloží kontrolovatelný návrh do cílového pole. Návrh se nikdy automaticky neukládá ani nezveřejňuje. Ruční překlad zůstává plně dostupný bez poskytovatele.

21.4.3 Dostupné jazyky a jejich současný stav

Angličtina je kanonickým zdrojovým jazykem, výchozím jazykem nové instalace a náhradním jazykem. Čeština, němčina a švédština jsou také udržovány jako úplné katalogy. Tyto čtyři jazyky jsou nyní dostupné ve výběru rozhraní.

Jazyk	Kód	Současná role
Angličtina	`en`	Úplný kanonický zdroj, výchozí jazyk nové instalace a náhradní jazyk.

Jazyk	Kód	Současná role
Čeština	`cs`	Úplný udržovaný český překlad dostupný ve výběru.
Němčina	`de`	Úplný udržovaný německý překlad dostupný ve výběru.
Švédština	`sv`	Úplný udržovaný švédský překlad dostupný ve výběru.

Důležité. Nyní lze vybírat pouze angličtinu, češtinu, němčinu a švédštinu. Pokud udržovaný překlad chybí, náhradou zůstává angličtina.

21.4.4 Jak fungují překladové balíčky

Překladový balíček je jednoduše slovník pojmenovaných zpráv rozhraní. Program požádá o stabilní klíč zprávy, například „uložit galerii“ nebo „odstranit vybrané fotografie“, a aktivní jazykový balíček dodá text k zobrazení. Interní klíč zůstává ve všech jazycích stejný; mění se pouze zobrazený text.

Tabulka **Rozpoznané jazykové balíčky** ukazuje pokrytí podporovaných jazyků a pododdíl **Diagnostika** zaznamenává chybějící klíče pozorované během ověřené relace administrace. Angličtina dodává náhradní formulaci, pokud v udržovaném překladu chybí klíč.

Editor balíčků je určen pro pečlivou údržbu nebo import připraveného překladu. Jazyková data se ukládají jako JSON. Text na levé straně každého páru JSON je v editoru stabilním klíčem a nesmí se překládat. Text na pravé straně je hodnota, kterou lze překládat. Zástupné značky jako `\{count\}`, `\{gallery\}` nebo `\{time\}` představují živé hodnoty vkládané PHP Gallery a musejí zachovat stejná jména ve všech jazycích.

Jazykový balíček lze také exportovat jako JSON, přeložit mimo PHP Gallery a znovu importovat. Import se přijme pouze tehdy, je-li soubor objektem JSON obsahujícím textové hodnoty, takže překladatel může pracovat na balíčku bez přístupu k serveru galerie.

Pro vývojáře a správce jsou udržované katalogy v `app/lang/`. JSON je kanonický upravitelný formát. Slovníky PHP pro angličtinu, češtinu, němčinu a švédštinu zůstávají pouze kompatibilními náhradami pro instalace bez odpovídajícího souboru JSON. Serverem vykreslené stránky i JavaScript prohlížeče používají stejný model aktivního jazyka s anglickou náhradou, takže překlad není nutné duplikovat v samostatných katalozích frontendu a backendu.

Vlastní CSS podporuje vizuální doladění konkrétní instalace. CSS generované Vzhledem zpřístupňuje ověřené proměnné a vypočítané selektory prostřednictvím vyhrazené trasy. Vlastní značka galerie může přepsat vybrané podklady webu a zachovat účinné náhradní chování.

21.5 Štítky úvodního panelu galerie

Pododdíl **Vzhled > Štítky galerie** řídí kompaktní sbírku štítků pod názvem otevřené galerie. Oblast štítků využívá celou šířku úvodního panelu, takže se štítky mohou zalamovat až k pravému okraji místo omezení běžnou čitelnou šířkou odstavce. Přímé štítky galerie a štítky shromážděné z obsaženého obsahu zůstávají samostatnými významovými skupinami, ale každá skupina následuje stejná globální pravidla zobrazení.

Stejný pododdíl také řídí veřejnou cílovou stránku štítku. **Galerie na řádek** a **Řádky na stránku** určují mřížku galerií výsledků štítku a kapacitu stránky, zatímco **Návrh karty galerie** vybírá svislou nebo vodorovnou prezentaci karet těchto výsledků. Hodnoty ovlivňují veřejné stránky otevřené přes štítek; nemění běžné stránky galerií. Nejsou-li vlastní hodnoty uloženy, náhradou

zůstává globální mřížka a návrh karet Vzhledu. Globální přepínač stránkování nadále určuje, zda se dlouhý výsledek štítku rozdělí na stránky. Z **Upravit štítky** volba **Nastavit zobrazení štítků** otevírá přímo tento pododdíl a **Spravovat metadata štítků** poskytuje zpětný kontextový odkaz.

Ve výchozím stavu serverem vykreslená stránka ihned ukáže 20 štítků. Limit lze změnit od 1 do 200 posuvníkem nebo přesným číselným polem. Je-li štítků více, ovládání s výpustkou otevře panel **Všechny štítky** se všemi přímými i obsaženými štítky v původním pořadí skupin. Panel používá stejné animace a zavírání jako karty galerií, nemění rozměry záhlaví a zalamuje dlouhé názvy. S JavaScriptem zůstává v oblasti okna; zavře jej stejný ovládací prvek, kliknutí mimo panel nebo Escape, který vrátí zaměření na ovládací prvek. Všechny štítky jsou již v HTML, takže otevření nevyžaduje požadavek serveru. Bez JavaScriptu nativní rozbalování otevře panel pod záhlavím a dlouhé seznamy zůstávají dostupné posouváním stránky. Volba **Zobrazit každý štítek okamžitě** zobrazí všechny již v první odpovědi; ovládání se také nevytváří, pokud počet nepřekročí limit.

Řazení štítků lze nastavit jako **Nejpoužívanější první** nebo **Abecedně**. Výchozí je **Nejpoužívanější první**. Využití je celkový počet přímých přiřazení štítku galeriím a fotografiím v celé instalaci. Shodné počty využití se rozlišují přirozeným abecedním pořadím bez rozlišení velikosti písmen a poté stabilním identifikátorem. Přímé štítky galerie se řadí uvnitř své skupiny a obsažené štítky uvnitř své; skupiny se nemíchají.

Náhled štítků může používat vnitřní posuvník. Ve výchozím stavu je zapnutý s výškovým limitem pěti řádků; počet lze nastavit od 1 do 12 posuvníkem nebo číselným polem. Server dodá limit v počátečním HTML, takže náhled nečeká na JavaScript a při spuštění modulu nemění rozměry. Zalamování odpovídá dostupné šířce a posouvání je potřeba jen při překročení limitu. Otevřený překryvný panel tímto limitem není oříznut. Vypnutí posuvníku umožní přirozený růst náhledu.

22 Stahování, sdílení a přenos

Stahování galerií připravuje povolený obsah jako archivy ZIP a průběžně odesílá dokončený archiv prohlížeči. Běžné stažení galerie prochází povolený podstrom galerií; stahování chytré galerie znovu vyhodnocuje uložený dotaz a aktuální pravidla přístupu; stažení výběru Správce fotografií balí pouze aktuálně vybrané fotografie s ověřeným vlastnictvím; správce může také požádat o archiv všech galerií. Názvy položek archivu se normalizují, aby bránily procházení mimo určenou cestu a zachovávaly deterministické cesty.

V moderním prohlížeči stahování veřejné či chytré galerie nejprve vyžádá soukromý omezený manifest. Prohlížeč poté žádá o každý povolený originál nezávislým koncovým bodem médií a sestavuje ZIP místně, ukazuje průběh a umožňuje zrušení či opakování bez udržování jediného dlouhého archivačního požadavku PHP. Každý požadavek zdroje opakuje aktuální kontroly galerie, příslušnosti k chytré galerii, viditelnosti návštěvníka, verze média a umístění uvnitř povolené cesty; samotný identifikátor obrázku nikdy neuděluje přístup. Limity počtu souborů, souhrnných bajtů zdrojů, duplicitních názvů, paměti a ZIP64 udržují postup omezený. Přímé odkazy a klienti bez JavaScriptu zachovávají stávající náhradní ZIP na serveru.

Generované ZIP galerií, všech galerií a výběrů používají podpis obsahu odvozený z příslušných metadat galerií a obrázků, takže stále aktuální archiv z mezipaměti lze použít znovu a změněná sbírka vytváří novou identitu mezipaměti. Tento *podpis obsahu* jsou metadata zneplatnění mezipaměti, nikoli veřejný autorizační token HMAC pro stahování. Oprávnění před poskytnutím archivu kontroluje řadič stahování.

22.1 Volitelné originální PDF a hudební soubory v archivu ZIP

Nové i aktualizované instalace ve výchozím stavu stahují pouze fotografie. V nastavení administrace v kategorii Média jsou dva nezávislé globální přepínače pro originální PDF a hudbu. Editor fyzické galerie nabízí vlastní přepínače a správci PDF a hudby také volby pro jednotlivé soubory. Všechny tři úrovně jsou standardně vypnuté. Zařazení do ZIP je povoleno, pokud je zapnutá globální, galerijní nebo položková volba. Vyšší úroveň má přednost pouze při vytváření archivu; uložená nižší nastavení i oprávnění k samostatnému stažení PDF či hudby zůstávají beze změny.

Zařazení do ZIP nikdy neobchází zděděná přístupová oprávnění, viditelnost a skrytí souborů, hlavní přepínače funkcí, kontroly integrity ani pravidla chytré galerie. Chytrý archiv zahrnuje originální média pouze ze zdrojových galerií, jejichž fotografie skutečně odpovídají povolenému výsledku. Soubory se ukládají do složek `PDF/` a `Music/`, zachovávají si přípony a identický obsah se deduplikuje. Manifest v prohlížeči, stažení bajtů i náhradní archiv na serveru znovu kontrolují oprávnění; limity, průběh, zrušení a ZIP64 zůstávají zachované. Počítadla médií označují viditelný obsah, nikoli počet souborů povolených do ZIP.

22.2 Migrace mezi galeriemi

Oblast API editoru galerie podporuje oba směry přenosu mezi kompatibilními instalacemi PHP Gallery. **Exportovat tuto galerii do jiné instance** považuje aktuální galerii za zdroj a používá klíč API omezený na přijímající nadřazenou galerii. **Importovat do této galerie z jiné instance** považuje aktuální galerii za přijímajícího rodiče a používá klíč API vytvořený pro vzdálenou zdrojovou galerii. Import vytváří novou podřízenou galerii pod tímto rodičem; nikdy nepřepisuje ani nepřesouvá vybranou přijímající galerii.

Zahrnout podgalerie je ve výchozím stavu povoleno. Při výběru verzovaný manifest popisuje zdrojovou galerii a úplnou hierarchii potomků v pořadí s rodiči prvními. Cíl znovu vytvoří tuto

hierarchii pod novým importovaným kořenem a zachovává podporovaná metadata galerií a obrázků, překlady, stav letové mapy, originály, existující náhledy a podklady značky galerie. Vypnutí volby přenáší pouze vybranou zdrojovou galerii. Současná pravidla kompatibility vyžadují přesně stejnou verzi aplikace na zdroji i cíli.

Přijímající server vytváří deterministický plán balíčků omezený svými limity nahrávání. Každý originál zůstává seskupený s již generovanými náhledy, zatímco podklady galerie lze balit nezávisle. Položky ZIP používají stabilní klíče podkladů, ukládají existující bajty bez opětovné komprese fotografií a před instalací se kontrolují proti velikostem a kontrolním součtům SHA-256 manifestu. Přesný rozsah klíče API, struktura stromu galerií, cílové cesty, připravenost databáze a úplnost podkladů se ověřují na příslušných hranicích změn.

Správce vybírá interval opětovného připojení od 5 do 300 sekund. Po vypršení časového limitu, obnovení stránky nebo přerušení spojení se aktivní strana dotáže trvalé cílové úlohy, které klíče podkladů již jsou přítomné, a přeskočí dokončené balíčky místo slepého opětovného přenosu. Mapování složek a přijaté podklady se ukládají průběžně, aby mohl stejný přenos bezpečně pokračovat. Dokončení zůstává samostatným krokem a odmítá se, dokud nejsou přítomné všechny deklarované podklady. Zrušení postupu v prohlížeči zastaví další požadavky; přihlašovací údaje přesto zrušte, jakmile dočasný migrační klíč již není potřeba.

22.3 Mobilní přenos WebDAV

Nastavení > Nahrávání vytváří připojení kompatibilní s WebDAV pro jednu vybranou galerii. Zadejte rozpoznatelné označení, vyberte galerii, vytvořte připojení a zkopírujte vygenerovanou URL serveru, uživatelské jméno a heslo do mobilní aplikace. Heslo se zobrazuje pouze jednou a ukládá jako hash. Existující řádky ukazují čas posledního použití a lze je ihned odstranit z administrace.

V klientech, například PhotoSync, použijte typ cíle WebDAV. Současný serverový příjem přijímá JPG, PNG, GIF a WebP, proto tam, kde je to dostupné, povolte v klientovi převod HEIC do JPEG. Nahrávání WebDAV neobchází pravidla příjmu galerie: přihlašovací údaj je omezen na galerii, každý zápis vyžaduje autentizaci, schéma galerií a obrázků musí být známé a přijatá média se následně skenují, volitelně automaticky přejmenují a zpracují běžným postupem náhledů.

22.4 Veřejné vyhledávání obsahu a nástroje vybraných fotografií

Veřejná odpověď `/robots.txt` popisuje hranice pro roboty, zatímco `/sitemap.xml` uvádí způsobilé veřejné URL galerií a obrázků s metadaty obrázků a informacemi o poslední změně. Nezveřejněný, soukromý, heslem chráněný, věkově omezený nebo jinak nepovolený obsah se těmito výstupy nezveřejňuje. Kanonické URL, sociální metadata a strukturovaná data obrázků používají stejný model veřejných cest zohledňující přístup.

Správce fotografií je překryv veřejného zobrazení galerie pro přihlášeného správce, nikoli funkce návštěvníka. Správce může vybrat fotografie a fyzické podgalerie, odstranit smíšený výběr nebo jej zkopírovat do nové fyzické galerie pod vybraným rodičem. Výběry pouze fotografií lze také přetáhnout na viditelnou podřízenou galerii, přesunout či kopírovat prohledávatelným výběrem cíle, sdílet nativní nabídkou zařízení, je-li podporována, nebo stáhnout. Nativní sdílení přechází na ZIP vybraných fotografií, pokud prohlížeč nemůže sdílet připravené soubory. Chytré galerie jsou vyloučeny z operací fyzických podstromů. Samotný výběr je jen stavem prohlížeče a neuděluje oprávnění. Každý požadavek změny či ZIP znovu kontroluje běžně přihlášený účet, token CSRF, zdrojovou galerii, vlastnictví výběru a případný cíl. Běžní návštěvníci tyto prvky nedostávají. Správce fotografií je záměrně nezávislý na schopnosti Přímá správa: vypnutí Přímé správy odstraní

prvky úprav, přidávání, odstraňování a pořadí přímo na veřejné stránce, zatímco nezávisle povolený Správce fotografií může nadále poskytovat výběr, odstranění, přesun, kopírování, vytváření fyzických galerií a export výběru.

23 Údržba, aktualizace a obnova

23.1 Migrace

Změny schématu jsou v souborech PHP s časovým razítkem pod `database/migrations/`. Migrační nástroj předem ověřuje čekající definice, používá je v pořadí názvů souborů a zaznamenává úspěšné verze. Nové změny schématu dostávají nový migrační soubor, aby existující instalace zachovávaly deterministickou historii.[23]

Kontroly připravenosti databáze se pamatují pouze pro aktuální požadavek PHP. To běžně snižuje počet opakovaných dotazů na metadata, ale migrace může změnit odpověď během stále běžícího procesu administrace, instalátoru, aktualizátoru nebo příkazového řádku. Migrační nástroj proto maže zapamatované odpovědi po příkazech měnících schéma a po úspěšných opravných callbacích. Kontrola po migraci pak čte nový databázový katalog místo použití odpovědi z doby před migrací. Běžné migrační příkazy měnící pouze data mezipaměť připravenosti nemažou, protože nemohou vytvořit ani odstranit tabulku, pole či index.

Verze 0.106 přidala tabulku `maintenance_jobs` běžnou migrací. Pokud dosud nebyla použita, spusťte ji obvyklým způsobem ze stránky správy galerií. Vyžaduje běžné oprávnění instalace vytvářet tabulky, ale nevyžaduje databázové triggery, uložené rutiny, `SUPER`, změnu globální serverové proměnné ani samostatný zásah správce databáze. Dokud migrace není dostupná a ověřená, Centrum údržby odmítá zahájit úlohu místo pokusu o údržbu bez trvalých kontrolních bodů. Migrace kooperativních galerií a identity náhledů používají stejný běžný postup aktualizace.

23.2 Jak galerie kontroluje připravenost databáze

Společné stavy připravenosti a akce vlastníka definuje oddíl 20.5. Údržba používá stejný kontrakt při kontrole tabulek, polí a indexů potřebných pro obnovu hesla, ochranu NSFW, automatizaci nahrávání, metadata náhledů a další funkce závislé na schématu.

Během upgradu může být stav **Chybějící** očekávaný, pokud nové soubory aplikace dorazí před spuštěním jejich migrace. **Neznámé** naopak znamená, že PHP Gallery nemohlo spolehlivě prozkoumat vybranou databázi. Při **Chybějící** zálohujte a použijte čekající migraci. Při **Neznámé** před změnou schématu zkontrolujte připojení k databázi, vybrané schéma a oprávnění průzkumu metadat.

Po opravě obnovte **Stav systému** a znovu otestujte ovlivněnou funkci. Při žádosti o pomoc poskytovatele hostingu nebo správce uchovejte případný odkaz na požadavek společně s časem a verzí aplikace.

23.3 Koš galerií a obnova

Otevřete **Údržba > Koš** pro kontrolu obnovitelných odstranění galerií. Každý aktivní řádek ukazuje původní cestu, čas odstranění, počty galerií a fotografií, uloženou velikost, stav životního cyklu a termín automatického vymazání, pokud jsou tato pravidla aktivní. Problematické položky zůstávají viditelné ke kontrole; PHP Gallery neodhaduje, že nejednoznačný stav souborového systému a databáze lze bezpečně zničit.

Hlavní přepínač Koše řídí budoucí odstranění galerií a je ve výchozím stavu povolen. Vypnutí neskrývá ani nemaže existující položky: obnova a ruční trvalé odstranění zůstávají dostupné.

[23] Některé migrace kromě SQL zahrnují opravné callbacky. Testy kompatibility chrání scénáře částečných aktualizací, v nichž starší migrační nástroj narazí na novější definice migrací.

Automatické mazání je samostatná dobrovolná volba, ve výchozím stavu vypnutá. Uchování má výchozí dobu 30 dnů, dávka údržby je omezená a automatické odstranění se pozastavuje, kdykoli je Koš vypnutý. Zapnutí automatického mazání po pozastavení poskytne aktuálním obnovitelným položkám nové úplné období uchování před možným začátkem plánovaného odstranění.

Migrace `202609070001_gallery_trash_bin.php` a `202609070002_gallery_trash_state_machine.php` přidávají trvalé záznamy operací. Je-li Koš povolen, odstranění kontroluje schéma před prvním přesunem v souborovém systému či odstraněním databázového řádku. Potvrzené chybějící nebo neznámé úložiště zastaví obnovitelné odstranění a odkáže správce k použití či kontrole migrací; tiše nepřejde na trvalé odstranění. Plánovaná údržba webu konzervativně uvádí do souladu zastaralé rozpracované operace a spouští vypršelé automatické mazání pouze tehdy, když jsou povoleny Koš i automatické mazání.

Obsah Koše je v chráněném trvalém úložišti `data/gallery-trash/` místo mezipaměti nebo aktivního stromu galerií. Balíčky nasazení obsahují soubor pravidel přístupu adresáře, ale vylučují uložený obsah Koše. Zahrňte tento běhový adresář a databázi do plánování záloh a obnovy; ani jedna část samostatně netvoří úplnou obnovitelnou položku.

23.4 Centrum údržby

Otevřete **Údržba > Centrum údržby** pro řízený postup **Analyzovat**, **Zkontrolovat**, **Provést** a **Ověřit** napříč oblastmi běžné údržby. Analýza pouze čte obsah galerií, telemetrie, protokolů, Koše, mezipaměti, náhledů a databáze; zapisuje jen trvalý kontrolní bod potřebný k pokračování.

Kompaktní kontrola má tři karty: **Úklid**, **Média** a **Databáze**. Volitelné úlohy mají sdílené přepínače a krátké názvy; vysvětlení otevřete sousedním tlačítkem s otazníkem. Bezpečnostní předběžná kontrola a závěrečné ověření probíhají automaticky. Nejsou volbou uživatele a nezobrazují se jako vypnuté přepínače. Hloubkové ověření náhledů zůstává dostupné jako výslovná volba, i když analýza nenajde žádnou práci s náhledy.

Při diagnostice rozbalte technickou aktivitu. Chyby zachovávají užitečný stav a uvádějí bezpečný název zdrojového souboru a řádek, pokud jsou dostupné, bez odhalení soukromé cesty či zásobníku volání. Chyby kvůli nedefinované PHP funkci, třídě nebo konstantě mohou uvést bezpečný název symbolu; původní text výjimky se nezobrazuje. Hloubkové ověření médií zpracovává správce náhledů.

Server před spuštěním úkolu znovu načte schválené závislosti příslušné oblasti v každém samostatném požadavku analýzy nebo provádění. Kontrola čekajících migrací pouze čte jejich evidenční tabulku; chybějící tabulka nebo neúspěšný průzkum se považují za čekající práci. Migrace použijte výslovným migračním postupem; analýza nevytváří ani neopravuje úložiště migrací.

Zkontrolovaný plán je svázán s aktuální verzí aplikace, revizí použitých migrací, revizí registru Centra údržby a obsahem plánu. Změní-li se některý vstup, provádění zastaralý plán odmítne a požádá o novou analýzu. Server při provádění znovu kontroluje závislosti úkolů, stav schopností a způsobilost databázových tabulek; zaškrtávací pole prohlížeče jsou vstupem prezentace, nikoli oprávněním.

Provádění postupuje přes omezené kontrolní body, takže můžete stránku obnovit či zavřít a později pokračovat ve stejné úloze. Trvalý nárok na změny vlastní pouze jedna běžící nebo pozastavená centrální úloha a dvě karty prohlížeče nemohou současně posouvat jednu úlohu. Automatická údržba webu ustoupí před první změnou, dokud je tento nárok držen. Veřejné požadavky galerie pouze pro čtení zůstávají dostupné.

Pozastavení a zrušení jsou kooperativní: projeví se mezi omezenými operacemi a nevracejí již potvrzenou práci. Již běžící databázový `ANALYZETABLE` nebo `OPTIMIZETABLE` se musí dokončit,

než může pokračovat zrušení. Centrum zpracovává nejvýše jednu aktuálně způsobilou tabulku na krok prohlížeče, přeskakuje chráněné, neznámé, nadměrné nebo nově nezpůsobilé tabulky a zaznamenává nejistý atomický výsledek místo slepého opakování tabulky po ztracené odpovědi.

Závěrečná zpráva odděluje odstraněné řádky a soubory, analyzované či optimalizované tabulky, přeskočení, upozornění a chyby. Fyzické úložiště před a po hlásí pouze tehdy, když závěr podporují inventarizační podklady. Obecný postup nikdy nepoužívá migrace, neopravuje schéma, neinstaluje aktualizace, neodstraňuje archivy protokolů administrace, nevyprazdňuje všechny položky Koše ani neobnovuje média; pro tyto záměrné operace použijte specializované stránky.

Úklid stahování a mezipaměti postupuje přes mezipaměť manifestů, starší mezipaměť podkladů stahování a mezipaměť generovaných ZIP v samostatných omezených krocích. Tyto mezipaměti jsou nezávislé optimalizace: není-li některá na aktuálním hostingu dostupná, centrum zachová již dokončený úklid, zaznamená bezpečné upozornění a pokračuje ostatními oblastmi a pozdějšími úkoly. Upozornění může určit operaci a stabilní kategorii chyby, ale neodhaluje nezpracovanou zprávu výjimky, SQL, přihlašovací údaj, soukromou cestu ani zásobník volání. Po aktualizaci měnící tento kontrakt provádění je starší připravený plán záměrně zastaralý; před pokračováním spusťte znovu Analýzu.

23.5 Údržba náhledů

Nástroje údržby kontrolují generované varianty, určují chybějící či zastaralé odvozeniny a obnovují vybrané velikosti. Obnova s pomocí prohlížeče může podle nastavení připravovat zdrojové bloky. Příprava na pozadí řeší malé mezery veřejného vykreslování omezenými požadavky, zatímco výslovná údržba administrace zůstává hlavní cestou rozsáhlých oprav.

23.6 Ochrana požadavků SEO a hygiena veřejných dotazů

Oblast údržby obsahuje volitelnou ochranu veřejných požadavků SEO, ve výchozím stavu povolenou. Pro anonymní veřejné požadavky GET udržuje výslovný seznam povolených parametrů dotazu pro každou trasu. Známé analytické parametry, například pole UTM a běžné identifikátory kliknutí na reklamu, ignoruje, protože nemění vykreslený obsah. Neočekávané parametry se před běžným veřejným vykreslovačem odmítají odpovědí 404, `noindex,nofollow` a zákazem mezipaměti, aby spam parametrů generovaný roboty nenásobil indexovatelné URL galerií.

Trasy administrace a strojové koncové body, například nastavení, WebDAV, automatizace nahrávání, přijímače migrací galerií a koncový bod cronu údržby, jsou mimo tuto ochranu veřejných dotazů. Přihlášení správci mají také výjimku, aby pravidla veřejných robotů neblokovala diagnostické a správcovské postupy. Protokolování odmítnutých dotazů lze povolit nezávisle a má vzorkovací limit na den UTC, aby záplava robotů nezaplnila protokol administrace. Stejná služba dodává náhradní kanonické URL, pokud veřejná stránka ještě nevytvořila vlastní kanonickou značku.

23.7 Údržba databáze

Průzkum databáze inventarizuje objekty schématu, odkazy, kategorie vlastnictví, pravidla uchování a jistotu úklidu. Logický úklid používá povolená pravidla s deterministickým výběrem, omezenými dávkami a auditními záznamy. Oprava schématu poskytuje plán nanečisto a idempotentní migrační postup. `ANALYZETABLE` může obnovit statistiky optimalizátoru vybraných tabulek. Fyzický `OPTIMIZETABLE` je dostupný pouze jako náhled následovaný samostatně potvrzenou operací

vybraných tabulek; nikdy není automatickým krokem úklidu.[24]

23.8 Statistiky úložiště a Úplná zpráva

Pohled Soubory uvádí také počty a velikosti originálů PDF a hudby spolu s celkovým součtem médií. Aktualizovat vše po dávkách fotografií načte součty PDF, hudby a OFP z databáze. První běh doplní chybějící evidenci nejvýše ze dvou fyzických galerií za krok, včetně galerií bez fotografií. Počítají se i skryté, soukromé, vypnuté a nestáhnutelné soubory. Každý centrální hudební originál se počítá jednou, včetně nepřiřazených; nepřesunuté lokální originály se počítají zvlášť. Playlist Smart galerie žádnou kopii nepřidává. Stránky převedené z PDF už patří mezi fotografie. Indexy, zámky, stav převodů, neindexované soubory, Koš a ostatní cache sem nepatří. Nečitelné indexy a nebezpečné či chybějící soubory vyvolají upozornění na neúplné měření bez oprav. Běžné stránky čtou uložené výsledky; změny příloh je označí za zastaralé, pokud se podaří zapsat pomocnou revizi. Po migraci databázové evidence spusťte Aktualizovat vše jednou. Nahrání, nahrazení a smazání příloh udržuje součty z potvrzených metadat; další běhy už neotevírají soubory příloh ani jejich indexy. Změny souborů mimo aplikaci vyžadují před obnovením zneplatnit příslušnou evidenci podle `docs/GALLERY_PDF.md`. Při dostupných metadatech náhledů se běžné fotografie započtou už při úvodním čtení databáze bez dalších požadavků pro dávky fotografií. Omezené souborové kontroly zůstávají jen pro DNG zobrazovací předlohy. Bez metadat náhledů se zachovává úplný dávkový postup přes soubory; chyba povinného souhrnného dotazu zachová poslední úspěšný snímek místo vykázání nuly. Pro rozbor výkonu exportujte nejnovější událost Admin logu `storage.refresh_all.completed`. ID běhu propojí průběžné záznamy; souhrn obsahuje celkový čas i časy fází, počty požadavků a médií, sledovaná souborová volání a načtené bajty, počty zdrojů inspekce a omezený seznam časů ANALYZE po tabulkách. Volání aplikace nejsou měřením fyzického I/O disku. Soukromé cesty ani oprávnění workflow se nelogují; chyba logu nezastaví aktualizaci. Závěrečná inspekce měří zvlášť schéma a migrace, hledání a čtení zdrojů, extrakci SQL řetězců, indexování a porovnávání identifikátorů, počty kandidátů úklidu, staré objekty, sestavení zprávy, rozložení náhledů a uložení výsledku. Počty načtených bajtů a porovnání tabulek/sloupců ukazují rozsah práce; vnořené časy se překrývají. Odkazy se hledají čerstvým slovním indexem každého souboru a SQL řetězce při zachování rozdílu produkce/testů a společného výskytu ve stejném SQL řetězci. Nestandardní identifikátory používají původní regulární výraz. Trvalá cache této analýzy se nezavádí. Chyba povinného dotazu na fotografie nebo předčasně prázdná dávka derivátů označí souborovou fázi za neúspěšnou a zachová poslední úspěšný snímek. Další fáze pokračují s celkovým částečným výsledkem; chyba dotazu neznamená dokončení.

Podrobné **Statistiky úložiště** se počítají pouze na žádost správce, takže běžný přehled při každé návštěvě neprovádí úplné skenování souborového systému odvozenin. Zobrazení Soubory odděluje indexované zdrojové fotografie od generovaných náhledů JPEG/WebP a zobrazovacích předloh DNG pro prohlížeč, ukazuje rozložení typů a velikostí zdrojových souborů, největší galerie a zdroje, neznámé velikosti a upozornění skenování. Snímek v mezipaměti se při změně dat galerií označí jako zastaralý. Obnovení snímku skenuje očekávané generované soubory v malých dávkách řízených prohlížečem. Stejná oblast odkazuje na podrobnosti úložiště databáze a její údržbu.

Karta Databáze čte statistiky úložiště z informačního schématu odděleně od skenování souborového systému. Pokud možno rozlišuje tabulky vlastněné Gallery od celé vybrané databáze a ukazuje největší tabulky místo vynucení úplného průzkumu tabulek v běžném požadavku přehledu. Akce **Aktualizovat vše** obnoví sken souborů, aktualizuje odhady tabulek pomocí omezených požadavků `ANALYZETABLE` a poté spustí inspekci databáze pouze pro čtení. Průběh se ukládá do pracovního postupu na serveru a zobrazená karta se po dokončení obnoví bez opuštění stránky; opětovné spuštění během aktivní úlohy stejného správce pokračuje od uložené fáze. Částečná selhání se

[24] Hodnoty alokace databázového stroje, například odhady volných dat, popisují stav stroje a nezaručují přesný počet bajtů souborového systému uvolněných po optimalizaci.

hlásí podle fáze a zapisují do protokolu administrace. Akce nemaže data, neopravuje schéma, neoptimalizuje tabulky ani nespouští plán Centra údržby.

Údržba > Úplná zpráva vytváří jedinou samostatnou zprávu HTML zahrnující úložiště, strukturu a velikost databáze, strukturu galerií, statistiky obrázků a EXIF, přehled GPS, telemetrii, provozní protokoly, stav funkcí a nastavení a diagnostiku běhového prostředí. Práce s obrázky a generovanými médii probíhá v omezených dávkách řízených prohlížečem, aby zpráva zůstala praktická na sdíleném hostingu. Dočasné časové limity, omezení četnosti a serverová selhání se opakují s krátkými rostoucími prodlevami, zatímco souhrny EXIF a GPS s mnoha jedinečnými hodnotami zůstávají omezené kvůli úložišti relace a paměti velkých knihoven. Vybrané období telemetrie ovlivňuje pouze oddíl telemetrie; statistiky obrázků vždy pokrývají celou knihovnu. Souhrny míst GPS používají místní přibližné shlukování a offline referenční data; pravděpodobné snímky simulátorů či her se vylučují z četnosti skutečných míst, pokud klasifikaci podporují dostupné podklady.

Dokončená zpráva se vrací prohlížeči ke stažení a neukládá se jako soubor na serveru. Pro uchování kopie PDF otevřete generované HTML a použijte funkci prohlížeče Tisk nebo Uložit jako PDF; zpráva obsahuje tiskové styly. S každou exportovanou zprávou zacházejte jako se správcovskými daty, protože může obsahovat podrobné provozní statistiky a statistiky sbírky.

23.9 Telemetrie a ovládání soukromí

Volitelná oblast **Telemetrie** zaznamenává provozní měření s řízeným soukromím a představuje je jako zprávy administrace. Dostupné prvky zahrnují hlavní přepínač telemetrie, měření veřejného využití, výkon, události mezipaměti a databáze, respektování Do Not Track, vyloučení správců, maximální započítávanou dobu prohlížení fotografie a uchování surových, hodinových a denních dat. Zprávy zahrnují například anonymní relace, zobrazení stránek, otevření fotografií a omezený čas prohlížení, chyby klientů, naměřené bajty médií, zastoupení prohlížečů a aktivitu mezipaměti a databáze, pokud jsou tyto kategorie povoleny.

Subsystém telemetrie je navržen tak, aby neukládal nezpracované adresy IP, řetězce user-agent prohlížečů, URL odkazujících stránek, jména, e-mailové adresy, identifikátory účtů, těla požadavků ani přesné polohy návštěvníků. Exporty obsahují souhrnnou anonymní telemetrii a hashe relací místo nezpracovaných identifikátorů návštěvníků. Údržba shrnuje a maže telemetrii podle nastavených pravidel uchování a obrazovka administrace může exportovat samostatnou zprávu HTML pro offline kontrolu. Před povolením sběru na veřejném webu zkontrolujte ovládání soukromí.

Databázová diagnostika má samostatné uchování: výchozích sedm dnů, nastavitelné od jednoho do 90 dnů. Nezkracuje hodinovou ani denní historii návštěvnosti. Údržba slučuje starší denní souhrny po jednom dni a zachovává počty, časy, identitu fotografií a rozlišení botů. U známých denních metrik sjednocuje údaje o prohlížeči, systému, viewportu, zemi a zdroji návštěvy; zastoupení prohlížečů nadále vychází z relací. Neznámé metriky si ponechávají všechny dimenze. Databázová migrace zachovává měření a přestaví indexy agregací kolem krátkých fyzických klíčů; počítejte s dočasným místem na disku a oknem pro změnu schématu. Smazané stránky se uvolní pro další použití; pokles přidělené velikosti databáze může vyžadovat ruční fyzickou optimalizaci. Úspora závisí na uložených datech.

Plánovaná telemetrie může běžet každých pět minut s běžným rozpočtem deseti sekund a nejvýše osmi dávkami po 5000 expirovaných řádcích na tabulku (40000 řádků). Tabulky se střídají po dávkách a první tabulka mezi průchody rotuje. Sdílený časový limit může skutečný postup omezit. Centrum údržby zachovává čtyřsekundový úsek. Úspěšná veřejná návštěva úvodu, galerie nebo chytré galerie po vykreslení předá práci soukromému telemetrickému požadavku. Sdílené omezení umožní práci přibližně každých pět minut při návštěvnosti, nezávisle na okně údržby náhledů. Návštěvník nečeká na retenční SQL a nedostává servisní token. Externí cron je volitelný;

bez příchozích požadavků práce počká na další návštěvu. Náhledy editoru, média a neúspěšné odpovědi práci nespouštějí. Vypnutí telemetrie, vlastnictví Centra údržby a doby uchování zůstávají respektovány.

23.10 Diagnostika běhového prostředí, integrita a měření galerie

Diagnostika běhového prostředí poskytuje kopírovatelný pohled na prostředí a podklady pro podporu pro PHP, třídy připravenosti databáze, limity hostingu, GD, Imagick/ImageMagick a příslušnou podporu formátů médií. Zpřístupňuje také dříve popsaná pravidla převodu DNG. Panely připravenosti oddělují závislosti prezentace a zpráv, autentizace a zabezpečení a závislosti citlivé na změny, aby správce rozlišil volitelnou chybějící schopnost od podmínky, která musí blokovat zápis.

Stejný omezený model hlásí připravenost revizí úprav galerií a nevyřešené přesuny obrázků. Chybějící nebo neznámé požadované schéma je stavem vyžadujícím akci a zastavuje příslušnou změnu před změnou cílových souborů či řádků. Souhrny čekajících přesunů obsahují pouze omezené identity operací a galerií a bezpečné kategorie stavů; pro výslovnou operaci použijte dokumentovaný postup obnovy z příkazového řádku místo očekávání, že diagnostická stránka přesune soubory.

Samostatný přepínač **Vývojová diagnostika** je pouze pro správce. Při povolení pro přihlášeného správce přidává měřicí nástroje prohlížeče pro přednačítání, mezipaměť, paměť, síť a časování snímků ve veřejném zobrazení, lightboxu a celé obrazovce. Nezapíná diagnostiku běžným anonymním návštěvníkům. Při běžné správě jej ponechte vypnutý, pokud nezkoumáte vykreslování nebo výkon; měření galerie také závisí na tomto kontextu vývojové diagnostiky.

Panel DEV v lightboxu se otevře jako kompaktní přehled. Pozastavení a pokračování ovládá měření, sbalení ponechá přehled a rozbalení zpřístupní samostatné stránky pro média, přednačítání, grafy, rozměry a životní cyklus. Stránky se vejdou do dostupného prostoru bez posuvníků, při aktualizaci zachovají vybranou stránku a zůstávají uvnitř prohlížeče i v nativním celoobrazovkovém režimu. Média rozlišují právě zobrazenou fotografii od čekajícího cíle navigace a uvádějí načtené rozměry, zobrazenou a požadovanou kvalitu. Popisky zdrojů skrývají přihlašovací údaje, parametry dotazu a fragmenty adres.

Tři grafy mají samostatné popsané stupnice: odhad pixelové paměti uchovaných dekódovaných obrázků, počet položek mezipaměti a aktivních oddělených načítání a intervaly animačních snímků s referencí 16,7 ms. Nejvýše 90 vzorků po 350 ms pokrývá přibližně 31 sekund. Odhad nezahrnuje živý obrázek, paměť GPU ani haldu prohlížeče; intervaly snímků zahrnují plánování a omezování na pozadí, nikoli pouze cenu vykreslení. Dřívější úspěšné dekódování neprokazuje současné uchování v mezipaměti. Nepodporované měření se označí jako nedostupné. Diagnostika pozoruje existující práci bez dalších požadavků na média či metadata; zavření zastaví měření a úklid odstraní panel. Při vypnutém DEV se modul panelu nenačítá.

Postup **Integrita** v administraci kontroluje soubory jádra spravované integritou proti instalovanému manifestu a pomáhá určit neúplné či neočekávané změny nasazení. Jde o ověřovací nástroj za běhu; souběžné zálohy jsou stále nutné, protože manifest integrity neobsahuje uživatelské fotografie ani nenahrazuje média obnovy.

Je-li dostupná vývojová diagnostika, přihlášený správce může pro aktuální galerii zahájit **Měření načítání veřejné galerie**. Prohlížeč několikrát načte galerii ve skrytém rámci stejného původu s anonymním náhledem, spojí čítače vykreslování PHP s časováním navigace prohlížeče a poté nabídne protokol měření jako JSON. Při porovnávání dvou změn použijte stejnou galerii, režim prezentace a podmínky sítě a mezipaměti; měření je nejužitečnější pro porovnání před a po, nikoli jako univerzální skóre.

23.11 Plánovaná údržba webu

V Administraci > Údržba > Média a cache spustí tlačítko *Vyčistit cache aktualizátoru nyní* jeden omezený krok přímo na stránce. Odstraňuje pouze již odložený odpad v `cache/updates/prune-trash`; fotografie, náhledy, soubory ke stažení, rollback zálohy a neznámý obsah zachová. Vynucení obchází časový interval, ale respektuje aktivní aktualizace a zámky údržby. Zbývá-li odpad, použijte *Pokračovat v čištění*. Výsledek uvádí skutečně odstraněné soubory a uvolněné bajty. Pro automatické pokračování spouštějte každou minutu z cronu hostingu `scripts/site_maintenance.php` s volbou `-cache-only`. Čištění je nezávislé na plánu náhledů a nezavádí celkovou kvótu cache. Nastavení kompatibility a diagnostika plánu jsou v rozbalovacích detailech; čištění cache stahování nadále vlastní Centrum údržby.

Měřená životnost cache. Automatická práce střídá trvalé oblasti uložené v databázi. Poslední obsluha a poslední úspěšně dokončená kontrola jsou samostatné údaje. Příležitosti po třiceti sekundách zpracují nejdéle čekající splatnou práci nejvýše pět sekund; rozpracovaná oblast pokračuje od kurzoru a uvolní místo ostatním. Dokončená zdravá oblast je splatná za hodinu, chyba odloží další pokus o patnáct minut. Objevování kořene najde nové složky bez databázového řádku pro každý soubor. Zaniklé dokončené identity se uchovávají sedm dní a uklízejí po malých dávkách.

Hlavní karta cache ukazuje zjištěnou velikost, potvrzený součet odstranění a ověřenou frontu. Nápověda pod otazníkem obsahuje význam údajů, pokrytí a časy UTC; technické podrobnosti lze rozbalit. Malý pruh odpočítává čekání do plánované kontroly, nikoli dokončení skenu. Místní timer se překresluje čtyřikrát za sekundu; pasivní čtení AJAX obnovuje viditelné údaje každých patnáct sekund a nespouští práci. Historická měření, aktuální ruční cyklus a celoživotní potvrzené odstranění zůstávají oddělené.

Hledání, čištění a obnovení mají obrysové ikony s přístupnými názvy. Ruční sken zůstává viditelný nad rozbalovacími podrobnostmi; animace používá pouze CSS a respektuje omezení pohybu. Nápověda má krátké pojmenované části, provozní časy přehledná pole v UTC. Tenký proužek vlastníka ukazuje naměřená způsobilá data jako podíl zaznamenané velikosti, nikdy dokončení skenu ani živou frontu. URL podzáložky údržby přežije reload i historii prohlížeče; kotva se zarovná po načtení odloženého obsahu.

Historické ploché download ZIPy mají životnost sedm dní od změny obsahu; změna práv ani čtení ji neobnovují. Opuštěné nativní pracovní ZIPy zachovávají šest hodin nečinnosti. Odstraňují se jen rozpoznané cesty s ověřeným ZIP formátem a volnými zámky producenta i stahování. Historické aktualizační ZIPy vyžadují ověřený zdrojový snímek Galerie: nainstalovaná aplikace zůstává na místě a uchovávají se dvě předchozí obnovovací kopie, přičemž se nejdříve započítá rollback poslední úlohy a vybraná záloha. Aktivní a neověřená obnovovací data zůstávají chráněná. Rozpracované oblasti využijí zbývající prostor stávající pětisekundové dávky; husté katalogy zapisují názvy postupně s omezenou pamětí. Po devadesáti sekundách bez postupu dostane automatický worker při souběžných návštěvách pouze jednu dávku s limitem 40 ms. Výslovné OFF i ochrany vlastnictví zůstávají účinné.

Ukázka oblastí zobrazuje kompaktní řádky s oblastí, stavem, poslední úspěšně dokončenou kontrolou a další kontrolou či opakováním. Technické podrobnosti zachovávají relativní cestu, průchod, poslední obsluhu, oba plánované časy, chyby a uložený kurzor. Časy výslovně používají UTC; chybějící dokončení zůstává nezaznamenané. Kurzor je pozice, nikoli procento. Ukázka nepokrývá všechny oblasti. Aktualizace AJAX zachovávají stejné lokalizované zobrazení, otevřené podrobnosti, panel i URL; čtení nespouští práci.

Kompaktní přehled rozlišuje poslední známá měření a jejich stáří, dokončené pokrytí, aktuální

práci, známou způsobilou frontu a poslední potvrzené mazání. Nová neúplná kontrola ponechá dokončené měření viditelné; menší dokončené měření je smí nahradit. Historické bajty nejsou okamžitá velikost a mazání se od nich neodečítá. Čtení stavu nic neskenuje. Kurzor vlastní DB checkpoint, názvy a odpojené payloady soukromé diskové žurnály. Nedokončená starší práce se bezpečně dokončí před převodem; poškozený checkpoint zůstává neověřený. OFF zachová registr i postup. Autentizované serverové pokračování nevyžaduje otevřený prohlížeč; ukončený řetězec potřebuje další příležitost ke spuštění.

Registrované dočasné browser profily a verzované pracovní kopie vydání mají pevnou životnost 24 hodin. Používání ji neprodlužuje. Nové profily zapisují čas vytvoření; starší složky používají jednou uložený časový údaj z filesystemu. Ochranné značky a nebezpečné či obsazené prostředky mohou odložit fyzické smazání. Trvalá data přípravy a kvalifikace vydání zůstávají chráněná.

Na stejné stránce Média a cache přibývá *Prohlédnout cache* a výslovné *Vyčistit způsobilou cache* pro konkrétní náhled. Inventář nic nemaže; pokračování zůstává na stránce. Kompaktní tabulka ukazuje velikosti podle vlastníků, příklady kandidátů, neúplné části a skutečně uvolněné bajty. Dokončené testovací audity a ověřené stažené CI diagnostiky mají životnost 24 hodin, spravované ZIPy ke stažení sedm dní. Nové značky vlastníka umožní uklidit i přerušený audit, jakmile jeho zámek přestane být aktivní. Aktualizace nemají časovou expiraci: aktuální instalace a rollback poslední úspěšné aktualizace zachovají aktuální a předchozí verzi; aktivní joby, vybraná beta obnova a zdroje rollbacku zůstanou chráněné. Starší ověřené dokončené či zrušené joby lze uklidit; selhané joby a legacy zálohy bez identity verze vyžadují kontrolu obnovy. Neznámý obsah, originály, stav pokračování uploadů a značky `.keep` se zachovají. GitHub metadata mají jeden den; SimBrief koncepty dosavadních 30 minut s minutovou rezervou. Cron s `-cache-only` pokračuje i v tomto nezávislém čištění, ale nikdy sám neschválí ruční náhled. Příliš husté, pomalé či nečitelné adresáře jsou výslovně neúplné a zachované. Expirace znamená způsobilost, nikoli okamžité smazání. Stávající limit spravovaných ZIPů zůstává; celková kvóta cache se nezavádí. Živé inventární záznamy nejsou v měření payloadů.

Sdílený hosting, například WEDOS, může zakázat `disk_free_space()`. Automatické čištění pokračuje s výslovně neznámou volnou kapacitou, úspěšně zapsanými checkpointy plánovače a kandidátů a stejnými limity žurnálů. Naměřená kapacita pod 16 MiB stále blokuje novou práci; skutečné selhání zápisu checkpointu práci zastaví. Neznámá kapacita není naměřená rezerva ani kvóta účtu. Ruční spuštění skenu není nutné.

Automatické čištění cache je zapnuté při instalaci i aktualizaci prostřednictvím jediné volby v Admin Features; výslovné OFF zůstává zachované. Jedna běžná GET návštěva může spustit autentizovaný serverový řetězec, který pokračuje bez otevřeného prohlížeče. Nová inventura je splatná každých 30 sekund a samostatné workery dostávají až 5 sekund na checkpointovanou inventuru a okamžité odstranění ověřených eligible dat. Rozpracované kurzory, originály, piny a aktivní či obnovovací data zůstávají chráněné. Čekání obsazuje PHP proces; je nutná nastavená adresa instalace, její dostupnost ze serveru a dostatečný časový limit. Ukončený proces nebo neúspěšné předání může řetězec přerušit; další vhodná návštěva či volitelný nezávislý plánovač jej mohou obnovit. Skutečné odstranění se souhrnně zapisuje do Admin logu nejvýše jednou za pět minut, bez názvů jednotlivých souborů a prázdných kontrol.

Naměřený eligible backlog do 128 MiB včetně dostane při podporovaném dokončení odpovědi pokus do 600 ms a osmi krátkých částí; větší backlog do 120 ms a dvou částí. Bez této podpory je rozpočet přijímání práce 40 ms a dvě části a klient může na tuto krátkou závěrečnou práci čekat. Jde o limity přijímání práce, nikoli záruku latence systémových operací. PHP worker zůstává obsazený i po dokončení odpovědi. Společný 60sekundový throttle, neblokující zámky, leases veřejných požadavků a signály nových návštěv dávají přednost frontendu. Jedna část připouští nejvýše 60 ms, inventář 5000 pozorování a katalog 4096 jmen, mazání 180 operací; přírůstek paměti i volná rezerva PHP mají hranici osm MiB. Mnoho drobných souborů proto pokračuje

mezi návštěvami i pod 128 MiB. Kompletně ověření kandidáti se mažou už během inventáře; sken a mazání se férově střídají.

Neschválený ruční náhled po patnácti minutách nečinnosti nahradí nový plán; staré ID se odmítne a nikdy automaticky neschválí. Schválené mazání přežije přerušení. Pokusy, skutečný postup, stáří pozorování, splatnost, aktuální backlog a smazané bajty jsou oddělené od historických měření; samotné HTTP 200 nic neprokazuje. Volitelný CLI či chráněný HTTPS cron dodává příležitosti i bez návštěv a připouští nejvýše deset sekund a 32 částí. Pro návštěvnickou automatiku není potřeba nastavovat hosting. Viz `docs/CACHE_MAINTENANCE.md`. Pracovní složky mají pevně 24 hodin, ZIPy sedm dní a obnova updateru zůstává kontextová bez TTL.

Ruční běh ihned zobrazí diagnostické ID a průběh s odkazem na filtrovaný protokol. Události popisují zámky, kontrolní body, prohlédnuté položky, uvolněné bajty a bezpečné kódy chyb. Blokování uvádí vlastníka; vynucení jej neobchází. Selhání zápisu protokolu je viditelné v diagnostice; záložní zápis míří do chybového protokolu PHP. Násilné ukončení procesu může zanechat neúplný průběh.

Tlačítko *Kopírovat log* v detailech zkopíruje aktuální JSON průběh. Tenký progressbar používá známé počty položek fáze; neznámý rozsah je neurčitý. *Zastavit aktualizaci* využívá bezpečné zrušení před aktivací a neobchází aktivaci ani zámky. Průběh se obnovuje pouze pro čtení při viditelném panelu; aktualizaci tím nespouští ani neposouvá. Selhání zobrazí bezpečnou chybu a referenci updateru také v kopírovaném logu. Dokončený počet položek fáze (100%) neznamená úspěšnou validaci. Kopírovaný checkpoint obsahuje také stáří, stav worker zámku, pohyb počítadel a dostupnou historii chyby před opakováním. Uložený stav running nedokazuje aktivní práci; volný zámek je jen okamžitý odečet.

Běžná údržba může probíhat v omezených částech místo jediného dlouhého požadavku. Služba údržby řetězí bezpečné webové požadavky, je-li dostupný provoz, a lze ji také volat z cronu hostingu příkazem CLI uvedeným v administraci. Může kontrolovat stav náhledů, obnovovat metadata, zpracovávat úklid, shrnovat telemetrii a archivovat způsobilé dny protokolu administrace podle nastavených pravidel. Skrytý token webového cronu lze obměnit; obměna zneplatňuje dříve zveřejněné URL webového cronu. Údržba je ve výchozím stavu nedestruktivní a nenahrazuje výslovné potvrzení optimalizace databáze ani jiných závažných akcí.

23.12 Historie a archivy protokolů administrace

Kompaktní tabulka ponechává viditelné názvy událostí, zprávy, závažnost, časy a počty výskytů. Rozbalení názvu události ukáže ID, údaje požadavku a routy, první a poslední výskyt i jednotlivé členy skupiny; ikona kódu u zprávy zobrazí strukturovaný kontext. Ikony kopírování a stažení mají popisné nápovědy a přístupné názvy. Akce řádku exportují jeden záznam nebo celou skupinu uvedenou v řádku; uvnitř skupiny lze také kopírovat, ukládat a označovat jednotlivé členy. Export vždy obsahuje úplný diagnostický text a kontext.

Hledání zahrnuje názvy událostí, zprávy, kontext JSON a údaje požadavku či routy. Řádek označený **Shoda v podrobnostech** odpovídá hledání uvnitř sbaleného kontextu. Živé filtrování přijímá jen nejnovější požadavek, takže řádky, počty i URL odpovídají stejnému výsledku také při rychlém psaní. Při selhání automatické cache ukládá `cache.automatic_failed` vstupní cestu, fázi, třídu výjimky, název zdrojového souboru a řádek i dostupné ověřené kódy SQLSTATE/ovladače. Neukládá původní zprávy, SQL, soukromé cesty ani přihlašovací údaje. Opakovaná selhání se slučují po pěti minutách; změněná diagnostika zachovává minimálně třicetisekundový odstup. Selhání logování zachovává checkpoint a bezpečné odmítnutí. Vyžaduje-li diagnostika schématu migraci, dokončete ji běžným postupem; automatický pokrok sledujte po běžné návštěvě pasivním přehledem bez ručního scanu.

Zaškrtávací políčka včetně políčka v záhlaví označují záznamy aktuální stránky. Ve hromadných seznamech Administrace s výběrovými poli klikněte na řádek a poté se stisknutým Shiftem na další ve stejném seznamu: povolené viditelné řádky mezi nimi na aktuální stránce výsledků převezmou výsledný stav druhého pole. Kotva rozsahu se zruší, když živé filtrování, stránkování nebo jiné nahrazení řádků změní výsledky. Filtry závažnosti nadále určují viditelné řádky protokolu a rozsahy jeho exportu **Označené**, **Tato stránka** a **Vše dle filtrů** zachovávají svůj význam. Panel nabízí tyto rozsahy pro kopírování i uložení souboru TXT v UTF-8. Výběr skupiny zahrne všechny její výskyty včetně dosud nenačtených; souběžně označený jednotlivý člen se neopakuje. **Vše dle filtrů** exportuje odpovídající jednotlivé události ze všech stránek ve zvoleném časovém pořadí. Výběr se vymaže při nahrazení řádků filtrováním nebo stránkováním. PHP čte velké exporty po dávkách; kopírování potřebuje celý zvolený text v paměti prohlížeče, proto pro rozsáhlou historii upřednostněte uložení. Při nedostupné schránce dialog označí úplný text pro ruční kopírování. Stahování TXT funguje i bez JavaScriptu; původní úplný export ZIP s CSV/JSON zůstává dostupný.

Každodenní správa vytváří užitečnou historii: nahrávání, změny galerií, bezpečnostní rozhodnutí, výsledky údržby, upozornění a další provozní události mohou zanechat záznam v protokolu administrace. Historie je cenná, když chcete pochopit, co se stalo, kdy se to stalo a který účet nebo požadavek byl zapojen. Na aktivní instalaci je také běžné, že se tabulka značně zvětší. Verze 0.141.1 proto zachází s péčí o protokoly jako se samostatným výslovným úkolem údržby místo umožnění neočekávaného odstranění auditní historie obecným úklidem databáze.

Obrazovka protokolu administrace může zobrazovat jednotlivé položky nebo sbalit opakované události do shrnutí. Skupina může představovat opakovaná upozornění náhledů, výsledky nahrávání nebo zprávy údržby; její otevření ukáže jednotlivé záznamy. Filtry a ovládání stavu postupů pomáhají zúžit provozní kontrolu, zatímco omezené exporty uchovávají vybranou historii bez načtení celé tabulky jediným požadavkem. Velké seznamy, rozbalení jednotlivých výskytů a exporty se zpracovávají v omezených částech, takže požadavek úplné historie nevyžaduje, aby prohlížeč nebo PHP držely celou tabulku v paměti najednou.

Vlastník může zvolit, jak dlouho mají nedávné protokoly zůstávat v aktivní databázi. Volba *Navždy* vypíná automatickou archivaci. Volba konečné aktivní doby starší záznamy okamžitě nezahazuje. Postup údržby nejprve vybere úplné kalendářní dny mimo aktivní období uchování, zapíše chráněný archiv obsahující strojově čitelný JSON i čitelnou statickou zprávu HTML, ověří očekávaný počet záznamů v archivu a teprve poté odstraní stejné řádky z aktivní tabulky. Archiv je uložen pod `data/admin-log-archives/`, což jsou data aplikace, nikoli veřejná oblast galerií, a má dodatečné ochranné pravidlo webového serveru.

V údržbě archivů lze pokračovat. Před povýšením dokončeného archivu zapisuje dočasné soubory, zaznamenává malý stavový soubor a používá zámek, aby dva požadavky údržby nezpracovávaly stejnou historii současně. Pokud práci zastaví limity hostingu, přerušené spojení nebo jiný problém, obrazovka administrace může ukázat neúplný stav a další pokus údržby jej může ověřit, pokračovat nebo obnovit. Archiv se nikdy nepovažuje za důvod odstranění aktivních záznamů jen proto, že existuje soubor s podobným názvem; kontroly počtu řádků a metadat archivu jsou součástí bezpečnostní hranice.

Správci by nadále měli zahrnovat databázi a adresář `data/admin-log-archives/` do souběžných záloh. Aktivní databáze obsahuje nedávnou provozní historii, zatímco archivní adresář obsahuje starší historii vybranou výslovnými pravidly uchování. Zachování obou poskytuje vlastníkovi souvislý záznam a usnadňuje zkoumání obnovené instalace po aktualizaci, migraci nebo neočekávané události.

23.13 Úplný přehled současných funkcí

Tento přehled je kontrolním seznamem úplnosti příručky pro verzi 0.141.1. Uvádí současné schopnosti produktu zpřístupněné veřejnými trasami, navigací administrace, editory galerií a fotografií, nástroji údržby a volitelnými integracemi. Interní pomocné funkce se neuvádějí jako samostatné funkce, pokud pouze implementují jeden z níže uvedených řádků.

Funkce	Implementované chování
Galerie založené na souborovém systému	Vnořené fyzické složky zrcadlené databázovými záznamy, prakticky neomezená hierarchie, vyhledání a import, ruční vytváření, fyzické přesuny, čisté veřejné cesty, doprovodná metadata a stabilní pořadí sourozenců a fotografií.
Metadata galerie	Název, popis, udržované překlady, ruční datum a rozsah, návrhy dat EXIF, identifikátor v URL, název složky, rodič, pořadí, štítky, titulní fotografie, nahraný náhled galerie, vlastní značka, pozadí a přepsání prezentace.
Přístup ke galerii	Veřejná, nezveřejněná, soukromá, uzamčení heslem, odkazy pro sdílení s vypršením i bez něj, vyhodnocování zděděného přístupu, přístup správce a hranice potvrzení NSFW / 18+.
Hromadná správa galerií	Odstranění zohledňující větve, změny viditelnosti, přepsání map EXIF/GPS, hlasování, zobrazení názvů souborů a hry s fotografiemi, obnova cest, operace náhledů a skenování a postupy změny pořadí sourozenců a řazení podle data.
Chytré galerie	Uložené vnořené booleovské dotazy nad fyzickými galeriemi, štítky, daty, EXIF/GPS, textem, metadaty AI, stavem duplicit, vlastnostmi souborů a soukromým redakčním hodnocením; veřejné, neuvedené, kořenové a připojené umístění; pořadí nad a pod obsahem pro každého rodiče; ochrana před cykly; nezávislá přepsání prezentace; úplné procházení stránkovaného lightboxu; omezené stahování ZIP.
Editor fotografie	Název, popis a překlady, viditelnost, NSFW, pořadí, soukromé redakční hodnocení, štítky, meze náhledů jednotlivých fotografií, kontrola EXIF/GPS, interních metadat AI a nástroje návrhů OpenAI.
Hromadná správa fotografií	Přesun do existující či nové galerie, odstranění, přiřazení titulního obrázku, viditelnost, NSFW, vytváření náhledů a pořadí přetažením či podle názvu souboru.
Štítky	Sdílené štítky galerií a fotografií, normalizované opakovaně použitelné názvy a identifikátory, veřejné popisy, počty využití, vážené návrhy editoru, přejmenování, úpravy a odstranění v administraci, veřejné cílové stránky štítků, vlastní nastavení mřížky a karet štítků, řazení, rozbalování a posouvání štítků úvodního panelu.

Funkce	Implementované chování
Veřejná domovská stránka a stránky galerií	Hierarchické karty, drobečková navigace, titulní obrázky a koláže, stránkování, přímé mřížky fotografií, počty galerií, data, popisy, vlastní značka a pozadí, oblíbené zkratky záhlaví, kontextové prvky úprav, odstraňování a pořadí pro přihlášené správce, plovoucí návrat nahoru u dlouhých seznamů, přizpůsobivé veřejné cesty a náhradní parametry dotazu při vypnutém přepisování.
Veřejné vyhledávání	Volitelné vyhledávání webu a větve v názvech, popisech, názvech souborů, metadatech štítků, textu udržovaných jazyků a dostupném interním prohledávatelném textu AI; minimální délka dotazu a omezený počet výsledků; pravidla přístupu a uvádění použitá před vrácením výsledků.
Robots, mapa webu a SEO	`robots.txt` zohledňující přístup, `sitemap.xml` zohledňující obrázky, kanonická, sociální a strukturovaná metadata a výše popsaná ochrana parametrů dotazu specifická pro trasu.
Veřejná autorizace médií	Vyhrazené trasy originálů, náhledů, titulních obrázků, značky, pozadí a ikony webu znovu vyhodnocují viditelnost galerií a obrázků a chráněný přístup místo odhalení libovolných cest souborového systému.
Generování náhledů	Responzivní velikostní varianty, pravidla kompatibility JPEG/WebP, responzivní a progresivní vykreslovače vybrané galerie, odložené načítání a chování poblíž viditelné oblasti, meze velikostí galerií a fotografií, zobrazovací předlohy DNG, sladění metadat, postupy obnovy v administraci a prohlížeči a podepsaná veřejná příprava náhradních náhledů s kontrolou přístupu a malým rozpočtem.
Lightbox	Povolená asynchronní metadata, navigace klávesnicí a dotykem, prezentace a celá obrazovka, režimy jednoho obrázku, pásu fotografií a 3D karuselu, překryv EXIF a mapy, stav hlasování, přiblížení 100–400 % s posunem, sevřením prstů a ukotvením kurzoru, okamžité přepnutí na kvalitu originálu při přiblížení a skoky Shift+šipka o 10 fotografií.
EXIF a GPS	Získávání údajů fotoaparátu, objektivu, expozice, data a GPS, globální výchozí hodnota s děděním či vynuceným zapnutím nebo vypnutím galerie, značky fotografií, mapová data galerie, návrhy dat, podklady duplicit a veřejné potlačení citlivé na soukromí.
Hlasování	Vratný kladný hlas pro obrázek se synchronizací skóre, anonymním hashem návštěvníka nebo přihlášeným vlastnictvím, omezením četnosti nových hlasů a zapnutím či vypnutím pro galerii.
Hra s fotografiemi	Volitelné porovnání párů na úrovni větve se způsobilými veřejnými obrázky, trvalým stavem párů a vítězů, žebříčkem a souhrnem výsledků a bezpečným odmítnutím při neznámém schématu úložiště.

Funkce	Implementované chování
Správce fotografií	Správcovský překryv veřejného zobrazení pro přihlášené s výběrem fotografií a fyzických podgalerií, obnovitelným odstraněním, vytvořením fyzické galerie pod zvoleným rodičem s kopírováním podstromů a vrácením při selhání, akcemi přesunu, kopírování, přetažení a sdílení pouze fotografií, nativním Web Share více souborů, je-li podporováno, a náhradním či výslovným stažením ZIP vybraných fotografií.
Stahování	Povolené ZIP galerií, chytrých galerií a vybraných fotografií, ZIP všech galerií pro správce, normalizované cesty archivu, podpisy obsahu mezipaměti, omezený počet a bajty zdrojů chytré galerie a bezpečný úklid mezipaměti.
Nahrávání v prohlížeči	Postupy nahrávání do existující či nové galerie, výslovný výběr zpracování prohlížečem nebo serverem, úplné ověření připravených náhledů, omezené pracovní procesy a dávky se samostatnými nadměrnými balíčky pod tvrdým limitem PHP, pokyny pravidel formátů, místní import ZIP a automatické přejmenování po skenování.
Vyhledání v souborovém systému	Omezené skenování složek podložené relací; přeskočení symbolických odkazů, skrytých a generovaných adresářů; import hierarchie s obrázky na místě; možnost přesunu nespravovaných fotografií do existující galerie nebo odstranění bezpečných nespravovaných kandidátních stromů; samostatné hlášení doprovodných souborů obsahujících jen metadata.
Doprovodná metadata souborového systému	Volitelný `gallery.json` každé galerie zapisovaný z upravitelného stavu galerie a čtený při vyhledání či opravě rodičů pro podporovaná metadata; užitečný pro přenositelnost souborového systému, ale není náhradou zálohy databáze.
API nahrávání	Klíče API omezené na galerii a viditelné pouze jednou, centrální správce API, zrušení klíčů, společný postup příjmu a ověřený koncový bod automatizace.
Doprovodná aplikace Windows	Nahrávání ze sledované složky, ruční hromadné nahrávání, volitelné místní generování responzivních náhledů, souběžná a navazující práce, opakované pokusy a stavové soubory, oznamovací oblast, volitelné souřadnice kamery SimConnect, odstranění zdroje po potvrzeném úspěchu a volitelný místní pracovní proces metadat AI.
Mobilní WebDAV	Přihlašovací údaje s jednorázově zobrazeným heslem omezené na galerii, autentizace Basic, metody vyhledání a zápisu WebDAV požadované mobilními klienty přenosu, příjem JPG/PNG/GIF/WebP, sledování posledního použití a zrušení.
Přejmenování médií	Plán fyzických názvů souborů nanečisto, výchozí `\{gallery_path\}_\{seq4\}` a dokumentované zástupné značky, řešení kolizí a bezpečnosti, kontext pořadí galerie, sladěné aktualizace databáze, veřejných cest, odvozenin a mezipaměti, omezené použití na celém webu a integrace automatického přejmenování po nahrání.

Funkce	Implementované chování
Organizátor metadat	Pouze náhledové seskupování dat EXIF s filtry nejstaršího a nejnovějšího data, podřízené složky ISO `YYYY-MM-DD`, opětovné použití odpovídajících přímých potomků podle data, potvrzené fyzické přesuny s odvozeninami a omezené dávky provádění; seskupování podle polohy zůstává plánované, nikoli aktivní.
Detektor duplicitních fotografií	Přesné páry SHA-256 a možné páry podpořené metadaty, kontextové odkazy, postup odstranění, záznamy zkontrolovaných párů a přesných galerií pro každého správce a trvalý stav kontroly.
Textová pomoc OpenAI	Šifrovaný klíč API a nastavení modelu pro účet, volitelný výslovný souhlas s náhledy, návrhy popisů galerií a fotografií, úprava textu, shrnutí souvislostí, popis viditelného obsahu z malých generovaných náhledů, návrhy překladů a vložení pouze s ruční kontrolou.
Interní metadata AI	Samostatná prohledávatelná strojová metadata a tabulky fronty, ověřené převzetí úloh a výsledky pracovního procesu Windows, kontrola v editoru fotografie pouze pro čtení, podklady chytrých galerií a vyhledávání, sledování generací modelu a vynucené opětovné zpracování větve.
Letové mapy a SimBrief	Ruční text trasy, výslovná syntaxe souřadnic, načtení nejnovějšího OFP SimBrief, upravitelný generovaný Markdown, uložená data OFP a souřadnice a veřejné vykreslování pouze z uložených bodů.
Navigační data	Import místní databáze OurAirports, přibalený offline CSV, body poskytovatele v mezipaměti, volitelná integrace Navigraph OAuth, balíčků a AIRAC, vyhodnocování přednostně offline a tester vyhledávání v administraci.
Migrace galerie	Přenos API odesláním ze zdroje nebo stažením cílem při stejné verzi, verzované manifesty, kontrolní součty metadat a podkladů, omezené požadavky jednoho podkladu, trvalý stav cíle, opětovné připojení a pokračování a samostatné dokončení.
Vzhled a rozvržení	Přímé barvy palety, režim písma, zaoblené rohy, šířka stránky, mřížky galerií a karet, stránkování, rozvržení karet, odznak počtu, veřejný vykreslovač náhledů, výchozí lightbox, prezentace značky GPS, tři oblíbené zkratky záhlaví a živý náhled. Současné rozhraní Vzhledu nemá samostatný přepínač světlého a tmavého režimu.
Značka a identita v prohlížeči	Banner záhlaví webu, rozměry a roztažení oddělovače, optimalizované pozadí a průhlednost, přepsání galerií, veřejné podklady titulních obrázků, čtvercově oříznutá ikona webu s generovanými variantami 32/48/180 pixelů a předvolby a editor vlastního CSS.

Funkce	Implementované chování
Lokalizace	Kanonická anglická náhrada a udržované české, německé a švédské balíčky rozhraní dostupné ve výběru, preference prohlížeče jednotlivých návštěvníků, návrhy výběru vlajek a rodných názvů, společné katalogy prohlížeče a serveru, diagnostika, editor, import a export balíčků a obsah galerií a fotografií v udržovaných jazycích.
Přepínače funkcí	Globální přepínače zohledňující trasy pro veřejné vyhledávání, režimy lightboxu, Správce fotografií, hlasování o obrázcích, hru s fotografiemi, stahování, účty návštěvníků a soukromé sbírky, mapy galerií a letů, navigační data, SimBrief, OpenAI, místní metadata AI, API nahrávání, mobilní WebDAV, migrace galerií, Přejmenování médií a telemetrii.
Centrální Nastavení	Řízený postupný Průvodce nastavením s konečným souhlasem, živým náhledem a bezpečnými adaptéry vlastníků; prohledávatelný kategorizovaný registr, klávesnicová navigace ve stylu Spotlight, kanonické předávání ukládání schválených globálních hodnot, přímé odkazy specialistů, vlastnictví zohledňující dědění, popisky výchozích hodnot a zdrojů a skrytí tajných údajů.
Pracovní prostředí galerií v administraci	Filtr viditelnosti s rušením výběru skrytých řádků, trvalý stav sbalení větví, Sbalit/Rozbalit vše, změna pořadí hierarchie, veřejné nástroje pořadí viditelné stránky, editory postranního panelu a kontextové prvky úprav, odstranění a viditelnosti na veřejné stránce pro přihlášené správce.
Autentizace správce	Přihlášení uživatelským jménem nebo e-mailem pro obnovu, ochrana CSRF a relace, hashované subjekty omezení četnosti, volitelný trvalý token přihlášení, obnova hesla přes PHP mail/SMTP, změny účtu a profilu chráněné kontrolami aktuálního hesla a volitelné přihlášení Google, které musí být nejprve propojeno z ověřené relace s heslem a k odpojení vyžaduje aktuální heslo.

Funkce	Implementované chování
Účty návštěvníků, životní cyklus, oblíbené fotografie, soukromé sbírky a sdílení neuvedené v seznamech	Přímé vytváření a odstraňování návštěvníků správcem a registrace pouze na pozvání, správcovské pozastavení, obnovení a odhlášení všude s centrálním rušením oprávnění návštěvníka, vynucené nahrazení dočasných hesel poskytnutých správcem před běžným oprávněním návštěvníka, ověření e-mailu a aktivace bezpečné vůči skenerům, samostatné přihlášení a odhlášení návštěvníka, vyhrazený rotující zapamatovaný přihlašovací údaj, obecná obnova hesla bezpečná vůči skenerům, nedávné opětovné ověření heslem pro citlivé akce účtu, změna hesla a e-mailu, vlastní odstranění návštěvníka, soukromé odpovědi účtu, oblíbených fotografií, sbírek a životního cyklu bez ukládání do mezipaměti, prvky oblíbených fotografií na povolených kartách a obrázcích lightboxu, seřazené sbírky návštěvníka s aktuálním oprávněním zdrojů, jeden zrušitelný odkaz sbírky pouze ke čtení na 30 dnů, neuvedený v seznamech, s jednorázově zobrazeným tajným údajem a čistým přesměrováním, průnik ACL zdroje v kontextu příjemce bez výjimky správce a přísné oddělení od oprávnění galerií; bez otevřené registrace, veřejného vyhledávání sbírek a profilů, spolupráce příjemců, komentářů či nahrávání.
Připravenost databáze a Stav systému	Třístavový průzkum schématu rozlišující Dostupné, Chybějící, Neznámé a tam, kde je to vhodné, Vypnuté; samostatné panely schopností zabezpečení a autentizace, citlivosti na změny a volitelné prezentace a zpráv; zápisy se při neznámém požadovaném schématu bezpečně odmítají.
Údržba databáze	Výslovný soupis schématu, migrací a odkazů kódu, informace o úložišti, kandidáti úklidu nanečisto, omezený logický úklid, vyhrazená připravenost starších oprav, vybraný ANALYZE, náhled optimalizace vybraných tabulek a samostatně potvrzený OPTIMIZE TABLE.
Statistiky úložiště	Skenování zdrojů a generovaných médií na vyžádání, rozložení typů a velikostí souborů, největší galerie a soubory, evidence předloh DNG a náhledů, práce se zastaralými snímky, samostatný pohled využití databáze a tabulek, společná akce **Aktualizovat vše** pro soubory, odhady databáze a inspekci pouze pro čtení a omezený průběh.
Úplná zpráva	Samostatný export HTML pokrývající úložiště, databázi, statistiky galerií, obrázků, EXIF a GPS, stav funkcí a nastavení, telemetrii, protokoly a diagnostiku běhového prostředí s omezeným zpracováním obrázků a generovaných médií, opakováním dočasně neúspěšných požadavků a omezenými souhrny mnoha jedinečných hodnot.
Telemetrie	Volitelná anonymní měření využití, výkonu, mezipaměti a databáze s řízeným soukromím, respektování DNT, vyloučení správců, omezený čas prohlížení, uchování surových, hodinových a denních dat, shrnování a mazání, přehled administrace a export HTML.

Funkce	Implementované chování
Protokoly administrace	Strukturované události, filtry a stav, seskupování opakovaných událostí s rozbalením členů, omezené exporty a export ZIP, nastavitelná aktivní doba uchování, chráněné denní archivy JSON+HTML, stav pokračování a obnovy a nástroje stahování a prohlížení archivů.
Centrum údržby	Trvalý postup Analyzovat–Zkontrolovat–Provést–Ověřit, kontrola úkolů seskupených podle oblasti se sbaleným oddílem pro volitelné úkoly bez zjištěné práce, dohledatelné hloubkové ověření a úplná optimalizace, plán úkolů autorizovaný serverem, omezené kontrolní body, pozastavení, pokračování a zrušení, centrální nárok na změny, fyzické kroky databáze po jedné tabulce a ověřená zpráva před a po.
Plánovaná údržba webu	Denní okno UTC, volitelné pokračování spouštěné požadavky, omezený rozpočet dávky obrázků a času, podpora CLI a webového cronu, akce jednoho úseku, obnovení přerušeného stavu, obměnitelný skrytý token webového cronu, úlohy náhledů, metadat, úklidu, telemetrie a archivace protokolů a ustoupení, když Centrum údržby vlastní centrální nárok na změny.
Diagnostika běhového prostředí	Připravenost PHP, hostingu a databáze, podpora GD/Imagick/ImageMagick a formátů, pravidla DNG, kopírovatelné shrnutí podpory, vývojová diagnostika pouze správce pro přednačítání, mezipaměť, paměť, síť a časování snímků prohlížeče a vstupy měření pouze při vývoji.
Integrita	Ověřování hashů instalovaného manifestu jádra pro spravované soubory aplikace a generování i ověření manifestu při vydání; oddělené od zálohy uživatelských dat.
Měření galerie	Ověřené měření v prohlížeči pouze při vývoji používající anonymní náhledová načtení, skryté rámce stejného původu, čítače vykreslování serveru a časování navigace a poté exportující JSON pro porovnání před a po.
Aktualizátor	Vyhledání stabilních a beta vydání, poznámky k vydání v mezipaměti, trvalé úlohy s pokračováním, obnovení stahování Range, ověření archivu a manifestu, příprava, snímek pro vrácení, aktivace, migrace, úklid, zámky a obnova zastaralých zámků, opakování či zrušení před aktivací, vrácení souborů po aktivaci, obnova stabilního vydání, čistá přeinstalace či instalace beta, pokračování CLI a nouzový `reset.php`.
Produkční balení	Jeden přenositelný nástroj PHP pro adresáře a ZIPy, pozitivní inventář, ověření úplných zdrojových bajtů, metadata vydání a generování manifestu jádra.

23.14 Aktualizace aplikace

Automatická kontrola stabilních vydání používá uložený interval 5/15/30/60 minut, výchozí je pět minut. První povolená návštěva galerie po uplynutí intervalu může zahájit aktualizaci, včetně nepřihlášeného návštěvníka či povoleného robota. Po úspěšné odpovědi pokračují samostatné autentizované serverové požadavky v třísekundových částech až do dokončení. Není potřeba

přihlášení, JavaScript, otevřený panel aktualizací ani hostingový cron. Požadavky odmítnuté SEO ochranou tuto práci nespouštějí. Nastavená adresa instalace musí být ze serveru dostupná s platným TLS. Ztracené předání vyprší po 120 sekundách a další návštěva je může obnovit. Čekání na GitHub a selhání workeru mohou postup odložit. Pět minut určuje splatnost kontroly, nikoli celkovou délku instalace; nové budoucí vydání stále potřebuje vhodnou návštěvu. Viz `docs/AUTOUPDATE.md`.

Kompaktní přehled vydání sdružuje nainstalovanou a dostupnou verzi, kanál, stav a hlavní akce; podrobnosti repozitáře a GitHub API zůstávají ve sbalené diagnostické sekci. Po dokončení úlohy prohlížeč obnoví přehled z místních metadat přímo na místě, ponechá panel otevřený a URL beze změny a skryje již neaktuální akci stabilní aktualizace. Obnova neprovádí další kontrolu GitHubu. Pokud selže, tlačítkem obnovení stavu zopakujte místní načtení bez opakování instalace.

Ve Windows může zápis kontrolního bodu aktualizátoru provést až deset pokusů o atomické nahrazení s pauzami 50 ms a celkovým limitem pauz 450 ms, aby překlenul krátké zámky sdílení souborů. Pokud zápis stále selhává, předchozí kontrolní bod zůstane zachován. Trvalý problém s oprávněními vyžaduje opravit přístup k úložišti před opakováním úlohy. Stejný omezený postup používá Windows při migraci metadat orientace v `gallery.json`; souběžná změna nebo trvalé odmítnutí zachová stávající dokument a zastaví migraci.

Aktualizátor kontroluje nastavené kanály, ověřuje balíčky, připravuje obsah, ověřuje požadované běhové soubory a velikosti, uchovává přepsané soubory v úložišti obnovy a aktivuje aktualizaci. Obsluha omezení četnosti a stav opakovaných pokusů brání opakovaným vzdáleným požadavkům během čekacích období poskytovatele. Karta úlohy s možností pokračování se objevuje ve **Stav** i **Pokročilé nástroje**, takže instalace beta, obnova nebo přeinstalace nadále ukazuje průběh tam, kde začala. Stránku lze zavřít a znovu otevřít bez zahození dokončených kontrolních bodů.

Oblast aktualizací v administraci také ukazuje informace o vydání v mezipaměti a verzované poznámky k vydání dostupného kanálu, aby si vlastník mohl vydání prohlédnout před zahájením úlohy. Stabilní a beta kanály zůstávají samostatnými volbami; označení Beta náleží volbě vydání v rozhraní administrace a nemění terminologii trvalých úloh ani manifestu aktualizátoru.

Poznámky k vydání se uchovávají jako původní Markdown v nainstalovaném souboru `PATCH_NOTES.md` a v mezipaměti jednotlivých verzí. Prohlížeč poznámek v administraci vykreslí vybranou verzi až při zobrazení, včetně položek ze starších mezipamětí; dříve uložené HTML se zahodí a nepovažuje se za důvěryhodné. Pouhé zobrazení používá místní nebo již uložená data bez dalšího požadavku na GitHub. Vzdálené poznámky lze obnovit v samostatném časově omezeném kroku vyhledávání vydání; pokud selže, místní poznámky zůstanou dostupné.

Odkazy Markdown, například `[odkaz](https://example.org/issue/123)`, odkazy v ostrých závorkách a samostatné adresy HTTP(S) se zobrazí jako klikatelné odkazy. Otevírají se v nové kartě s ochranami `noopener` a `noreferrer`. Jiná schémata URL zůstávají bezpečně escapovaným neaktivním textem. Vykreslování zachovává nadpisy, seznamy, zvýraznění, bloky kódu a doslovný kód uvnitř řádku; z adres URL uvnitř kódu odkazy nevyrábí. Zachovává interpunkci odkazů, podtržítka a parametry dotazu, ale nepovoluje libovolné HTML.

Dočasná selhání stahování či hostingu lze opakovat. Balíček, jehož soubory neodpovídají vlastnímu manifestu integrity, je jiný případ: opětovné stažení stejného publikovaného sestavení nemůže změnit tyto bajty. PHP Gallery proto žádá správce o zrušení připravené úlohy a výběr novějšího vydání nebo beta kódu místo nabídky nekonečného opakování.

Vyhledání stabilního vydání a práce s balíčkem jsou samostatné omezené operace. Požadavek vyhledání může vytvořit trvalou úlohu na pozadí, zatímco pozdější bezpečný požadavek nebo nástroj CLI posouvá krátký úsek přes stahování, ověření archivu, rozbalení, ověření manifestu, přípravu, zálohu pro vrácení, aktivaci, migrace a úklid. Požadavky Range mohou obnovit přerušené stahování, zámky pracovních procesů brání souběžnému postupu a zastaralý zámek lze obnovit po vypršení jeho vlastníka. Na nečinném sdíleném hostingu naplánujte `phpscripts/application_update.php`

z cronu, například každých pět minut. Každé spuštění provádí omezené vyhledání nebo posouvá existující práci na pozadí; správnost nezávisí na `set_time_limit()` ani `ignore_user_abort()`.

Současná vydání také během přípravy a aktivace aktualizace uvádějí do souladu malou sadu souborů serverových pravidel vlastněných aplikací. To chrání instalace, jejichž starší aktualizátor přeskočil soubor pravidel: ověřená kopie vydání se porovná a atomicky zveřejní, metadata vrácení se rozšíří před nahrazením a počáteční postup podložený migrací může opravit již aktivovaný starší strom. Sladění je omezené na známé cesty pravidel a nemění média galerií ani uživatelskou konfiguraci.

Před aktivací může správce obnovitelnou úlohu zrušit nebo zopakovat. Po aktivaci může akce obnovy v administraci obnovit spravované soubory aplikace z uloženého snímku pro vrácení, ale vrácení souborů nevrací databázové migrace. Obnova stabilního vydání, čistá přeinstalace a instalace beta zůstávají úlohami s pokračováním a vlastním ověřením balíčku. Samostatný nouzový postup `reset.php` je odděleným nástrojem obnovy pro návrat ke stabilní větvi, když nelze použít běžnou trasu administrace; stále vyžaduje stejně pečlivou zálohu a kontrolu integrity.

Během krátké kritické části aktivace časná běhová brána bez závislostí brání novým běžným požadavkům načítat částečně nahrazenou aplikaci. Tyto požadavky dostávají soukromou odpověď `503ServiceUnavailable` bez ukládání do mezipaměti, dokud není dokončení aktivace trvale zaznamenáno. Ověřený postup obnovy a stavu aktualizace zůstává dostupný, aby přerušená aktivace mohla pokračovat. Poškozený či neúplný stav brány bezpečně odmítá přístup místo prezentace instalace jako zdravé.

Stejná časná běhová hranice převádí nezachycená a zachytitelná fatální selhání PHP na omezené odpovědi `500`, pokud PHP ještě může řídit odpověď. Produkční hosting musí ponechat `display_errors` vypnuté; jinak může samotné běhové prostředí PHP vypsat podrobnosti upozornění či fatálních chyb dříve, než obsluha aplikace naformátuje bezpečnou odpověď.

> **Důležité.** Před aktualizací aplikace proveďte souběžnou zálohu všech souvisejících částí. Ponechte ji dostupnou, dokud neověříte běhové kontroly, migrace, veřejné galerie, chráněný přístup, nahrávání a operace administrace.

Před aktivací ověření archivu aktualizátoru vyžaduje také úplné nové jádro požadavků a jeho revidovaný plán modulů. Neúplný archiv se odmítne a připravené soubory zůstanou mimo aktivní instalaci. Při ručním nasazení zachovejte všechny dodávané soubory jádra pohromadě; výměna samotného bootstrapu by zanechala neúplnou aplikaci.

Aktivace aktualizace používá schválenou aktualizační podmnožinu produkčního seznamu. Seznam příchozího vydání uvádí zdroje WinApp odděleně, aby jej starší nainstalovaný updater mohl ověřit před instalací nového čtecího kódu. Updater CMS tyto zdroje neinstaluje. Starší zdrojové archivy bez tohoto seznamu zachovávají omezenou kompatibilní cestu podle svého vlastněného manifestu; poškozený přítomný seznam se odmítne. Odstranění zastaralých souborů vyžaduje důkaz předchozího vlastnictví a zachovává neznámé místní soubory. Návrat souborů používá serverem zapsaný index zálohy a odmítá neindexované soubory i cesty přesměrované symbolickými odkazy nebo junctions ve Windows. Tato ochrana souborů nevrací databázové migrace.

Pokud aktualizace skončila před aktivací, zrušte starou úlohu, vynuťte novou kontrolu vydání a spusťte novou stabilní aktualizaci, jakmile je opravené vydání dostupné. Opakování úlohy může zachovat její původní cílovou verzi.

23.15 Manifest integrity

`app/core-manifest.json` zaznamenává verzi aplikace a hashe souborů jádra spravovaných integritou. Místní generátor pod `scripts/generate_manifest.php` počítá konečné hashe po změnách běhového kódu. Zahrnutí dokumentace a uživatelských dat se řídí zavedenými pravidly generátoru. Při deterministické přípravě vydání přijímá generátor manifestu volitelný čas sestavení `SOURCE_DATE_EPOCH` pro položku `generated_at`; bez něj používá aktuální čas. Hostovaný postup odvozuje tento čas z metadat vydání a používá jej pro PDF příruček i závěrečný manifest, takže stejné připravené vstupy zachovají reprodukovatelné časové údaje. Po změně souboru aplikace zahrnutého v kontrole integrity je stále nutné manifest znovu vygenerovat.

24 Volitelné souvislosti: jak PHP Gallery funguje

Následující stránky popisují cestu požadavku používanou aplikací. Jsou důležité především pro údržbu a vývoj; běžná správa galerií je nevyžaduje.

Generovaný plán modulů deklaruje sdílené závislosti a jedno kanonické pořadí souborů, které zachovává úplné závislosti routy i pořadí načítání. Při změně rout udržujte vstupy závislostí a generovaný plán společně. Adaptéry požadavků a session vlastní přístup k transportním datům; jazyk, navigační tokeny, přístup ke galeriím, potvrzení NSFW a jednorázové zprávy zůstávají u svých dosavadních vlastníků. Lightbox má samostatné vlastníky generací navigace a dekódovaných zdrojů, zatímco prohlížeč fotografií zachovává prezentaci a výběr autorizované kvality. Rozdělení poskytuje regresní hranice, neprokazuje rychlejší běh v prohlížeči. Viz `docs/BROWSER_LIFECYCLE.md` a `docs/COMPATIBILITY_LIFECYCLE.md`.

24.1 Inicializace, směrování a předání řadiči

Běžné požadavky vstupují přes `public/index.php`; `index.php` v kořeni repozitáře je podporovaný kompatibilní vstup pro jiná uspořádání hostingu. Veřejný vstup načítá `app/early\_runtime.php` před `app/bootstrap.php` a obě uspořádání pak dosahují stejného běžného postupu zpracování požadavku.

Malé jádro pro aktuální požadavek v `app/runtime/` řídí existující životní cyklus pomocí Request, Router, RouteRegistry a ModuleLoader a poté volá procedurální kontroler. Kanonická tabulka tras a zabezpečení zůstává v `app/bootstrap/dispatch.php`. Revidovaný generovaný plán načítá logické moduly podle vybrané trasy; produkce neskenuje zdrojové soubory, nekompiluje závislosti a nemá náhradní načtení celé aplikace. Stávající PHP 8.1 a sdílený hosting zůstávají dostačující bez Composeru či sestavení pomocí Node. Starší CLI a testy mohou pro úplné procedurální API používat `app/bootstrap\_full.php`.

Doručování náhledů sdílí stávající úplný modul veřejných médií. Kompilace přijme tuto závislost pouze tehdy, když celá jeho množina souborů již patří vlastníkovi náhledů. Limity souborů trasy i kontrola duplicitního vlastnictví zůstávají vynucené.

Inicializace čte místní konfiguraci a ustavuje kontext požadavku: přístup k databázi, kde je potřebný, jazyk, stav relace, bezpečnostní předpoklady a sdílené běhové služby. Směrování poté převádí příchozí URL nebo náhradní podobu s parametry dotazu na interní trasu a parametry, například cestu galerie, číslo stránky, velikost média nebo token sdílení. Dispečer zavolá řadič registrovaný pro tuto trasu.

Pořadí je záměrné. Požadavek musí být klasifikován před rozhodnutím kódu, jak jej obsloužit, a kontroly přístupu musejí proběhnout před sestavením chráněného výstupu. Zdánlivě přímá URL obrázku či náhledu je tedy stále požadavkem aplikace; řadič médií jej před vrácením bajtů autorizuje.

```
browser request
  -> index.php or public/index.php
  -> app/bootstrap.php
  -> cms_run() -> Gallery\Core\Kernel
  -> Request -> Router -> RouteRegistry
  -> ModuleLoader -> app/bootstrap/dispatch.php
  -> controller function
  -> service functions
  -> HTML, JSON, media, archive, or redirect response
```

24.2 Řadiče

Řadiče vlastní koordinaci na úrovni HTTP. Přijímají vyřešenou trasu a kontext požadavku, ověřují operaci, volají potřebné služby a vybírají typ odpovědi. Veřejná trasa galerie běžně vrací HTML; akce postranního panelu administrace může vrátit JSON nebo fragment HTML; trasa médií vrací povolený soubor; trasa stahování může průběžně odesílat archiv.

Veřejné vykreslování galerie začíná v `app/controllers/public_gallery.php` a související odpovědnosti jsou rozdělené do cílených souborů řadičů. Nahrávání, údržba, aktualizace, stahování, přístup k médiím a funkce administrace mají vlastní vstupní body, zatímco společná doménová pravidla zůstávají ve službách.

Řadiče nejsou zkratkou oprávnění. Trasy náhledů, map, lightboxu, vyhledávání, stahování a přímých médií opakují příslušné rozhodnutí o přístupu místo předpokladu, že návštěvník již úspěšně otevřel stránku galerie.

24.3 Služby

Opakovaně použitelná pravidla aplikace jsou v `app/services/`. Služby vyhledávají galerie a obrázky, vyhodnocují přístup, normalizují nastavení, spravují nahrávání a změny, připravují manifesty náhledů a médií, provádějí vyhledávání, udržují metadata a koordinují další doménovou práci. Řadič by měl mít možnost požádat o některou z těchto operací bez nové implementace jejích pravidel.

Oddělení je důležité, protože stejná fotografie může být dosažitelná z několika tras. Pravidla přístupu, výběr náhledů nebo význam odstranění nesmějí záviset na tom, zda požadavek přišel z karty galerie, výsledku vyhledávání, lightboxu, nástroje administrace nebo přímého odkazu. Zdrojové fotografie zůstávají ve stromu galerií; služby koordinují databázové záznamy a generované odvozeniny, které je popisují nebo podporují.

24.4 Pohledy a moduly prohlížeče

Pohledy vykreslují připravená data do HTML. Odpovídají za strukturu a prezentaci, nikoli za rozhodování, zda má návštěvník oprávnění nebo jak se generuje náhled. Serverový výstup obsahuje významové odkazy, formuláře, názvy, alternativní text a počáteční kandidáty médií před zahájením vylepšení JavaScriptem.

Moduly prohlížeče přidávají chování lightboxu, návrhy vyhledávání, hlasování, průběh nahrávání, akce přetažení, vylepšení náhledů, diagnostiku a postranní panel administrace. Kód zůstává bez frameworku. Veřejné stránky tak zachovávají užitečný základ vykreslený serverem a ověřené postupy mohou přidávat bohatší interakce na místě.

Postranní panel administrace je dynamický: jeho fragment lze nahradit bez přechodu ze stránky. Moduly vlastnící prvky panelu proto používají delegované vazby událostí nebo vazby zohledňující životní cyklus, aby nově vykreslená kopie nadále fungovala a starý fragment již nevlastnil posluchače.

24.5 Veřejný postup vykreslení vybrané galerie

Požadavek vybrané galerie nejprve vyhledá galerii a její účinná pravidla přístupu včetně zděděné ochrany, stavu hesla a sdílení, stavu zveřejnění a věkových omezení. Do vykreslení postupuje pouze povolený obsah.

Řadič poté načte přímé podřízené galerie a aktuální stránku fotografií spolu s metadaty potřebnými pro názvy, popisy, štítky, data, hlasy, pořadí a navigaci. Metadata náhledů se připravují v dávkách a manifesty médií platné pro požadavek popisují povolené kandidáty dostupné pro každý viditelný obrázek.

Pohled dostane připravený model a vykreslí název stránky, značku, navigaci, drobečkovou navigaci, karty, stránkování, konfiguraci lightboxu a podklady zápatí. Moduly prohlížeče po doručení výsledek vylepší. Přístup zůstává odpovědností serveru; JavaScript může interakci zrychlit nebo zpohodlnit, ale nemění nepovoleného kandidáta na povoleného.

Toto rozdělení s prioritou serveru zachovává užitečné chování i při blokovaných nebo opožděných skriptech. Přímé odkazy, významový obsah a počáteční volby obrázků jsou již v HTML, zatímco JavaScript obsluhuje funkce skutečně vyžadující interaktivního klienta.

25 Volitelné souvislosti: co databáze uchovává

Databáze ukládá stav aplikace, který nepatří do názvů souborů obrázků: popisy, soukromí, pořadí, štítky, hlasy, data, veřejné adresy, účty a historii údržby. Níže uvedený přehled postačuje pro plánování záloh a jednání o hostingu; definice jednotlivých sloupců zůstávají v databázové referenci [3].

25.1 Hlavní oblasti

Oblast	Odpovědnost za trvalá data
Uživatelé a autentizace	Identita správce, hashe hesel, e-mail pro obnovu, propojení externích identit, tokeny obnovy a přihlašovací údaje s vymezeným rozsahem.
Galerie	Cesta složky, hierarchie, veřejná cesta, metadata, viditelnost, přístup, vlastní značka, přepsání prezentace a provozní pořadí.
Obrázky	Vlastnictví galerie, relativní cesta, název souboru, metadata, rozměry, viditelnost, kontrolní součet, údaje EXIF, pořadí a odvozený stav.
Štítky	Opakovaně použitelná identita štítku a vztahy s galeriemi a obrázky.
Hlasy	Záznamy hodnocení galerií a obrázků spojené s návštěvníkem.
Náhledy	Soupis platných generovaných variant, rozměry, formát, stav a verze odvozeniny.
Nastavení	Skalární hodnoty aplikace, vzhledu, funkcí, aktualizací, údržby a vykreslování.
Audit a telemetrie	Události správce, provozní diagnostika, měření s řízeným soukromím a souhrny.
Záznamy duplicit	Kanonická rozhodnutí párů a pravidla potlačení přesných galerií pro každého správce.
Úlohy a tokeny	Omezený stav prohlížeče, detektoru, migrací, WebDAV, obnovy hesla, sdílení a údržby tam, kde je nutné trvalé uložení.

25.2 Vztahy a kaskády

Cizí klíče vyjadřují vlastnictví tam, kde to vývoj schématu a kompatibilita dovolují. Kaskády odstraňují závislé záznamy postupů při zániku nadřazené identity. Odstranění obsahu nadále probíhá službami aplikace, aby dopady na souborový systém a databázi zůstávaly sladěné. Omezení jedinečnosti vyjadřují identity, například kanonické duplicitní páry, přesná pravidla správce a galerie, identifikátory v URL, tokeny a varianty metadat.

25.3 Nastavení aplikace

Tabulka `app_settings` ukládá konfiguraci klíč–hodnota. `app_setting()` čte hodnoty, `set_app_setting()` ukládá normalizované hodnoty a cílené služby interpretují doménová nastavení. Konfigurace veřejného jazyka používá `public_language` pro výchozí hodnotu webu, `public_`

`language_selector_enabled` pro funkci přepsání návštěvníkem, která je ve výchozím stavu zapnutá, a `public_language_selector_languages` pro její seřazený neprázdný seznam jazyků. Veřejný vykreslovač náhledů používá `public_thumbnail_rendering_mode` s hodnotami `responsive` a `progressive`.

26 Volitelná reference pro vývojáře

Tato reference je pro osoby měnící samotné PHP Gallery. Vlastníci potřebující pouze kontroly zveřejnění a údržby mohou pokračovat oddílem 27.

26.1 Uspořádání repozitáře

Umístění	Odpovědnost
`app/controllers/`	Řadiče HTTP a koordinace odpovědí.
`app/services/`	Opakovaně použitelné doménové a infrastrukturní služby.
`app/views/`	Rozvržení a opakovaně použitelné pomocné funkce pohledů vykreslených serverem.
`app/lang/`	Překladové katalogy serveru a prohlížeče.
`database/migrations/`	Vývoj schématu s časovými razítky.
`public/assets/`	JavaScript bez frameworku, CSS a veřejné podklady.
`scripts/`	Nástroje migrací, integrity, nasazení a údržby.
`tests/`	Samostatné testy PHP a cílené testy JavaScriptu.
`winapp/`	Nástroje a integrace specifické pro Windows.

Nové a výrazně upravené stránky administrace se řídí trvalými vizuálními pravidly v `docs/ADMIN_DESIGN.md`. Ta popisují kompaktní styl přehrávače médií a WinApp i kontrolu CSS omezenou na danou funkci.

26.2 Pravidla kódování

Nové soubory PHP používají přísné typy a odsazení čtyřmi mezerami. Řadiče koordinují chování požadavků, služby vlastní opakovaně použitelnou logiku. Nový JavaScript a CSS zůstávají bez frameworku a patří pod veřejné podklady. Migrace používají názvy souborů s časovým razítkem na začátku. Existující vysvětlující komentáře, dokumentační řetězce a PHPDoc se při vývoji chování zachovávají a opravují.

Dokumentační řetězce deklarací jsou povinné pro pojmenované funkce, metody a deklarace tříd či obdobných struktur, včetně rozhraní, traitů a výčtových typů. PHPDoc/JSDoc umístěte bezprostředně nad deklaraci, dokumentační řetězec Pythonu na začátek jejího těla. Pojmenované funkce a metody potřebují věcný popis účelu, typovaný a popsaný záznam každého explicitního parametru a typovaný záznam návratové hodnoty, včetně void. Třídy potřebují věcný popis účelu. Anonymní funkce, uzávěry, šipkové funkce, callbacky, proměnné, konstanty a vlastnosti tříd dokumentační řetězce deklarací nevyžadují; pojmenované deklarace vnořené do callbacků se nadále kontrolují. Hlavičky s autorstvím souborů, nativní typování signatur, komentáře provozních pravidel a pokrytí parseru zůstávají samostatnými požadavky.

Samostatné moduly by měly vlastnit jednu soudržnou odpovědnost. Společné kontrakty si zaslouží normalizované vstupy, výslovné výstupy a cílené testy. Dynamické fragmenty administrace a veřejnosti vyžadují bezpečnou inicializaci a úklid podle životního cyklu.

26.3 Psaní kódu před kontrolou zdrojů

Doporučení čitelnosti platí pro kód i zdroje TeX a Markdown. Upřednostňuje ručně psané řádky kolem 80 zobrazovaných sloupců, při 81–100 přirozené zalomení a nad 100 aktivní hledání čitelného rozdělení. Jde o radu, nikoli maximum nebo podmínku CI. Dlouhé argumenty a prvky kolekcí pište po řádcích s odsazením, seskupujte podmínky a oddělujte logické kroky/deklarace vhodnými prázdnými řádky. Prózu dokumentace zalamujte na existujících mezerách se zachováním odstavců, příkazů TeXu, nezlomitelných vazeb a struktury Markdownu. Zachovejte sémantiku, typy, komentáře a dokumentační řetězce; nezbytné dlouhé literály a URL jsou přípustné.

Pro volitelný report celého stromu otevřete v GitHub Actions **Code readability report**, zvolte **Run workflow** a vyberte pouze větev. Workflow, skener, pravidla i zdroje používají přesné SHA události této větve; souhrn uvádí větev/SHA. Artefakt obsahuje úplné HTML, Markdown, JSON a diagnostiku jednotlivých souborů PHP, JS, MJS, Pythonu, CSS, TeXu a Markdownu. Doporučení nikdy nezpůsobí selhání CI ani nepřepisují zdroje; selhání nástrojů zůstává viditelné. Workflow se v postranním seznamu objeví po schváleném začlenění do výchozí větve. Pravidla, výjimky, měření Unicode/tabulátorů a cílené příklady popisuje `docs/CODE_READABILITY.md`; volitelný centrální profil auditu je `readability`. Povinná kvalifikace zůstává stejná.

Kanonický `AGENTS.md` vyžaduje pojmenovanou deklaraci a její úplnou dokumentaci ve stejné úpravě. Před značkami uveďte věcný účel, popište každý explicitní parametr včetně výchozích a přidaných parametrů, skutečné návratové varianty a konkrétní prvky kolekcí či pole objektů. Nativní typy PHP/Python jsou samostatný požadavek. Anonymní callbacky dokumentační řetězec nepotřebují; pojmenované deklarace uvnitř ano. Běhové zásady samostatně vyžadují účel, typ, jednotky, rozsah, konzumenty a zdůvodnění přímo před daným místem. Příklady v `docs/AGENT_AUTHORING.md` ověřuje registrovaný test existujícími analyzátory; negativní fixtury zachovávají selhání neúplných kontraktů.

Python zdroje jednotně používají typované sekce Google stylu `Args:` a `Returns:`. Každá položka uvádí název parametru, jeho typ a skutečný význam; procedury dokumentují `None`. Nativní anotace jsou samostatným požadavkem. Parser zachovává podporu starých tagových vstupů kvůli kompatibilitě, ale autorské Python docstringy používají jednotný formát.

Zdrojovou předběžnou kontrolu provádí GitHub Actions před hostovanou přípravou. Agenti dodržují CI-first: ověří aktuální povolenou pracovní větev, HEAD a výslovné oprávnění k pushi, dokončí zdroje/testy/dokumentaci, commitnou a pushnou přesně tuto větev. Nikdy přímo nemění `develop` ani `main`. Chybějící oprávnění nebo přístup k CI znamená BLOCKED. Lokální audity, generátory a smyčky testů jsou výjimečná diagnostika. CI zachovává neměnnou merge-base s `origin/main`, vydání předchozí stabilní tag. Červené ani pomalé CI není důvod pro pouze lokální kvalifikaci.

Povinná hostovaná kvalifikace zahrnuje PHP/Node/WinApp testy, zdrojové kontrakty, Chromium, skutečné MySQL/MariaDB scénáře, kompatibilitu PHP a balení na Linuxu, Windows i macOS. Všechny povinné joby a kontrola přesného SHA musejí uspět. Release workflow sestaví všechny čtyři PDF příručky jednou po posledních úpravách zdrojů, nikoli při běžném vývoji.

Hostovaný přenosný job WinApp instaluje existující požadavek Pillow do interpretu Pythonu vybraného pro audit, takže test pixelů odznaku na liště běží a nepřeskočí se. Lokální běh bez Pillow může tento volitelný vizuální test přeskočit; hostovaný job bez grafického rozhraní neinstaluje pystray.

Regresní pokrytí titulní fotografie rozšiřuje již registrované sady delegování postranního panelu Admin a životního cyklu prohlížeče spolu se stávající HTTP/databázovou sadou souběžných změn galerie. Testy zůstávají součástí `scripts/audit.php`; nepřidávají vlastníka YAML ani alternativní běh a chráněný registr evaluátorů zůstává nezměněn.

Report uvádí HEAD, vyřešené SHA základu a stav pracovní kopie. Změněný checkout poskytuje zpětnou vazbu, ne kvalifikaci čistého commitu. Odkazovaný `source-failures.md` obsahuje všechna zjištění selhaných kontrol změn, blokátory a zjištění nadlimitních kategorií; úplné JSON reporty bez hodnot zachovávají důkazy a odlišují historický dluh. Workflow kandidáta je nahrávají společně. Opravte celou dávku před opakováním; nezměněný vstup není oprava. Dokončete všechny čtyři zdroje příručky a pushněte pouze povolenou pracovní větev. Hostovaná příprava kandidáta po poslední úpravě obnoví generované artefakty a spustí povinnou plnou matici CI přesného připraveného SHA. Uveďte SHA, základ, profil/výsledek a významné mezery pokrytí. Úspěch prvního pokusu a opravné cykly měřte ze skutečných reportů; očekávané úspory zůstávají neznámé, dokud nejsou pozorovány.

26.4 Přidání funkce

Typická změna funkce postupuje takto:

1. Prozkoumejte současnou implementaci a určete vlastnící řadič, služby, pohledy, moduly prohlížeče, trvalé uložení a testy.
2. Definujte kontrakty přístupu, CSRF, rozsahu, náhradního chování, migrace a provozu bez JavaScriptu.
3. Přidejte cílené služby a integraci tras.
4. Pokud jsou nutné změny trvalého schématu, přidejte nové migrace bez změn historie.
5. Přidejte přeložené řetězce rozhraní.
6. Přidejte cílené automatické testy a dokumentované ruční ověření.
7. Při změně aktuálních uživatelských, administračních, architektonických nebo vývojářských postupů aktualizujte trvalé dokumenty Markdown a všechny čtyři zdroje příručky TeX.
8. Hostovaný postup Candidate preparation spouští `scripts/prepare_candidate.php` a kontrolu bez zápisu: postupně generuje běhové moduly, produkční inventář podle indexu a hash úplných souborů. Commitne pouze změněné artefakty do téže povolené větve, odmítne souběžné změny a ověří přesné výsledné SHA. Agenti pushují cílené zdrojové commity a čtou CI; generování běžně neopakují lokálně.
9. Předání uvádí URL GitHub Actions, ověřenou pracovní větev, přesné připravené SHA, neměnný základ porovnání, povinné joby a ruční či chybějící pokrytí. Zastaralý, chybějící, přeskočený, zrušený, neúspěšný nebo blokovaný povinný job není zelená kvalifikace. Opravte zdroj a pushněte stejnou větev pro nové CI.

26.5 Příprava zdrojového kandidáta pro CI

Při vývoji lze vytvářet malé samostatné commity, ale ověření se musí vztahovat ke konkrétní revizi zdrojů, se kterou souhlasí všechny generované soubory. Trvalá technická dokumentace patří do stejné dávky změn. Změny správy, architektury, běhových závislostí, zabezpečení, balení nebo CI vyžadují kontrolu všech čtyř jazykových zdrojů TeX, nejen uživatelsky viditelných obrazovek. Při běžném vývoji se nemění `PATCH_NOTES.md` ani sledované soubory PDF příruček.

1. Hostovaný postup Candidate preparation spouští `scripts/prepare_candidate.php` a kontrolu bez zápisu: postupně generuje běhové moduly, produkční inventář podle indexu a hash úplných souborů. Commitne pouze změněné artefakty do téže povolené větve, odmítne

souběžné změny a ověří přesné výsledné SHA. Agenti pushují cílené zdrojové commity a čtou CI; generování běžně neopakují lokálně.

2. Předání uvádí URL GitHub Actions, ověřenou pracovní větev, přesné připravené SHA, neměnný základ porovnání, povinné joby a ruční či chybějící pokrytí. Zastaralý, chybějící, přeskočený, zrušený, neúspěšný nebo blokovaný povinný job není zelená kvalifikace. Opravte zdroj a pushněte stejnou větev pro nové CI.

Postup kvalifikace a sestavení vydání popisuje kapitola o ověřování správce a soubor `RELEASE.md`.

27 Kontrola galerie před zveřejněním

Testování pro vlastníka galerie znamená projít web jako zamýšlené publikum. Technicky zdravá stránka může stále obsahovat soukromé místo, nejasný název, nesprávné datum, neúmyslné povolení stahování nebo nepohodlné mobilní rozvržení. Krátká lidská kontrola tyto problémy prezentace a soukromí odhalí.

27.1 Kontrola zveřejnění očima návštěvníka

Otevřete soukromé okno prohlížeče a přejděte stejným odkazem, který plánujete sdílet. Zkontrolujte:

1. Název a první odstavec vysvětlují sbírku.
2. Vybraný titulní obrázek zůstává jasný v malé velikosti.
3. Podřízené galerie se zobrazují ve smysluplném pořadí.
4. Názvy a popisy fotografií odpovídají viditelným motivům.
5. Soukromé fotografie a galerie zůstávají skryté.
6. Přístup heslem nebo sdílením funguje z nové relace.
7. Mapy GPS odhalují pouze zamýšlená místa.
8. První stránka se na telefonu načítá pohodlně.
9. Velký prohlížeč, ovládání dopředu a zpět a zavření působí přirozeně.
10. Vyhledávání, štítky, hlasování a stahování se chovají podle účelu galerie.

Požádejte další osobu o vyzkoušení galerie bez pokynů. Její první kliknutí a první otázka často odhalí navigaci či formulaci, která byla zřejmá pouze vlastníkovi.

27.2 Automatické kontroly pro správce softwaru

Centrální audit pokrývá typy MIME a názvy ze schránky, syntetické události vložení v prohlížeči, běžné multipart nahrávání a zachování panelu. Tyto testy nečtou systémovou schránku. Zaznamenejte skutečné výsledky pro Windows Chrome/Edge/Firefox, Linux Chromium/Firefox a macOS Safari/Chrome/Firefox podle ruční matice v `TESTING.md`, pro přípravu v prohlížeči i na serveru na přímé stránce a v panelu. Neprovedené kontroly zůstávají čekající.

Registrované testy miniatur ověřují omezené hlavičky rastrů, rušení a uvolnění prostředků. Testy Chromia kontrolují také shodu fronty 100 položek s FileList, panel široký 320 pixelů, úklid při resetu a navigaci, zaměření a opakování klasického i připraveného nahrávání bez duplicit. Počty URL a dekodérů nejsou měřením paměti celého procesu; skutečná systémová schránka a kontroly Firefoxu/Safari zůstávají ruční.

Pro agenty je GitHub Actions výchozí a autoritativní ověřovací prostředí (CI-first). Níže uvedené příkazy popisují hostovaný centrální audit; agent je běžně lokálně nespouští. Cílená lokální reprodukce je výjimka pro zjištěný problém závislý na prostředí, skutečně nedostupné CI nebo výslovný požadavek. Lokální výsledky nenahrazují povinné hostované pokrytí.

```
# Hosted source feedback (exceptional local diagnosis only):
```

```
php scripts/audit.php --profile=release-preflight
php scripts/audit.php --profile=quick
# Hosted full source qualification:
php scripts/audit.php --profile=full
# Hosted authoritative release job:
php scripts/audit.php --profile=release
```

Postup kvalifikace a sestavení vydání popisuje kapitola o ověřování správce a soubor `RELEASE.md`.

Registrovaný test nastavení drobečkové navigace porovnává seznamy stylů Vzhledu a fyzických galerií v `docs/ADMIN_SETTINGS_INVENTORY.md` s `breadcrumb_style_registry()`. Hlídá také náhradní styl `chevron` a hodnotu `inherit` určenou pouze pro dědičnost galerie. Při přidání stylu aktualizujte oba dokumentované seznamy; `inherit` není vizuální styl Vzhledu.

27.3 Ruční ověření v prohlížeči

27.3.1 Kontroly sítě a interakcí

Kontroly softwaru závislé na prohlížeči používají reprezentativní data, anonymní a ověřené relace, prázdnou mezipaměť, mobilní a počítačové velikosti zobrazení, provoz bez JavaScriptu tam, kde je relevantní, preference omezeného pohybu a zpomalování sítě.

U veřejného vykreslování náhledů prozkoumejte panely Prvky a Síť. Responzivní režim má zpřístupnit úplnou aktivní sadu kandidátů. Progresivní režim má před aktivací zpřístupnit malého aktivního kandidáta a neaktivní větší kandidáty a poté provádět nejvýše dokumentovaný počet souběžných vylepšení příslušných karet. Zkontrolujte stabilitu rozvržení, opětovné použití mezipaměti, náhradu při chybě, interakce lightboxu, mapy, hlasování, chráněná média a přímé odkazy.

27.4 Čistota vydání

Úplný postup vydání určuje `RELEASE.md`. Porovnejte přesný předchozí stabilní tag, dokončete poznámky k vydání a trvalou dokumentaci a slaďte všechny čtyři udržované příručky. Každé PDF sestavte víceprůchodovým postupem s rejstříkem podle `docs/LATEX_BUILD.md`; ověřte úspěch kompilace, odkazy, položky rejstříku a varování sazby. Vizuální kontrola PDF je vyhrazena výslovné žádosti nebo diagnostice konkrétního problému sazby; běžné úspěšné sestavení nevyžaduje další vizuální schvalování.

Příkazy v této části popisují hostovanou přípravu vydání a zachovaný lokální postup obnovy pro správce. Běžná příprava a kvalifikace běží na GitHubu; agenti tyto příkazy běžně lokálně nespouštějí. Lokální obnova vyžaduje výslovný požadavek nebo skutečně nedostupné CI a zůstává BLOCKED bez hostovaných důkazů. Níže popsaný postup po schválení PR provede chráněný merge a tagování; GitHub Release se zveřejňuje ručně.

Postup kvalifikace a sestavení vydání popisuje kapitola o ověřování správce a soubor `RELEASE.md`.

Produkční adresář nebo ZIP vytvářejte pouze na výslovné vyžádání; podklady hostovaného vydání používají stejný nástroj PHP automaticky. Parametr `--timestamp` přebírá čas kandidáta pro deterministická metadata. Nástroj odmítá zastaralé manifesty a existující výstupy; `scripts/release_files.php` kontroluje pouze členství. Tři vlastníci balení podle operačních systémů ověřují skutečný nástroj nezávisle na databázové matici. Příprava uzamčené mezipaměti TinyTeX výhradně na hlavní větvi vyžaduje schválenou instalaci, než ji mohou sdílet větve vydání. Samotná změna CMS nevyžaduje nový instalátor WinApp. Commit, označení, publikace, nahrání a nasazení

vyžadují výslovné oprávnění. CI testuje PHP 8.1 jako minimum kompatibility a PHP 8.5 jako nejnovějšího zástupce. Všechny tři databázové varianty používají PHP 8.5; historické důkazy si zachovávají skutečné verze.

Při běžném vývoji současně upravujte a kontrolujte obsah všech čtyř zdrojů `.tex`; po každé změně nesestavujte evidované soubory PDF. PDF mohou za zdroji zaostávat až do závěrečné přípravy vydání. Automatická změna verze a data není generováním věcné dokumentace: správci softwaru musí nové funkce, zabezpečení, kompatibilitu a provozní postupy sami doplnit do anglické, české, německé a švédské příručky.

Postup kvalifikace a sestavení vydání popisuje kapitola o ověřování správce a soubor `RELEASE.md`.

28 Jak zajistit svižný dojem galerie

Vnímaná rychlost není jediným číslem. Návštěvníci vnímají první zobrazení stránky, rozpoznatelnost prvních fotografií, plynulost posouvání, rychlost reakce ovládacích prvků a dobu načítání většího obrázku po vyžádání. Přispívají kvalita připojení, vzdálenost serveru, velikost stránky, pravidla náhledů, podklady značky a vybraný vykreslovač.

28.1 Praktické způsoby zrychlení

- Udržujte přiměřený počet karet na stránku pro cílové publikum a hostingový tarif.
- Pro velké veřejné sbírky předem vygenerujte nastavené velikosti náhledů.
- Vyhněte se zbytečně velkým úvodním obrázkům, pozadím, logům a dalším podkladům vzhledu.
- Upřednostněte responzivní vykreslovač náhledů, pokud jsou nejdůležitější předvídatelnost a chování bez JavaScriptu; progresivní vykreslovač použijte, pokud sbírce a zastoupení prohlížečů vyhovuje jeho postupné zostřování.
- Pokud je to praktické, umístěte galerii na hosting geograficky blízko hlavního publika.
- Testujte s prázdnou mezipamětí. Prohlížeč vývojáře s naplněnou mezipamětí může skrýt nákladné přenosy první návštěvy.
- Než budete předpokládat, že každá pomalá galerie má problém s náhledy, zkontrolujte latenci PHP a databáze odděleně od doby přenosu obrázků.

28.2 Test pomalého připojení

Otevřete galerii v soukromém okně prohlížeče, zvolte reprezentativní mobilní zobrazení, zapněte zpomalení sítě ve vývojářských nástrojích a obnovte stránku s prázdnou mezipamětí. Sledujte pořadí příchodu stránky, titulních obrázků, viditelných karet a pozdějších vylepšení obrázků. Zopakujte s nastavením vykreslovače nebo velikosti stránky, které chcete porovnat; jinak soubory v mezipaměti zneplatní spolehlivost porovnání.

28.3 Technická měření pro správce softwaru

Profilování veřejného vykreslování a diagnostika prohlížeče jsou užitečné, když subjektivní zpráva potřebuje čísla. Zaznamenejte alespoň:

- čas do prvního bajtu a dobu vykreslení na serveru;
- velikost přenosu HTML;
- počet požadavků a přenesené bajty počátečních náhledů;
- čas do ustálení největšího viditelného obsahu;
- posuny rozvržení při načítání karet a médií;
- práci hlavního vlákna přičitatelnou modulům prohlížeče;
- počet a velikost vylepšení progresivních kandidátů;

- celkové počty databázových dotazů vývojového profileru, pokud jsou dostupné;
- tlak dekódování obrázků na paměť při testování velmi velkých originálů nebo výrazného přiblížení lightboxu.

Vývojový profiler a zachycené záznamy měření jsou určeny k porovnání před a po napříč režimy vykreslovačů a rozvrženími galerií. Používejte reprezentativní obrazovky s vysokou hustotou a omezená připojení místo spoléhání pouze na rychlý počítač s naplněnou mezipamětí.

29 Řešení problémů

29.1 Aplikace se nespouští

Ověřte verzi PHP, požadovaná rozšíření, umístění konfigurace, připojení k databázi, zapisovatelné cesty a směrování kořene webu. Prohlédněte protokoly PHP a webového serveru. Spusťte kontroly syntaxe nedávno změněných souborů PHP a prozkoumejte čekající migrace.

29.2 Galerie nebo obrázky chybějí

Ověřte cesty souborového systému, stav vyhledání galerie, databázové záznamy, viditelnost, pravidla přístupu rodiče, stav odemknutí heslem, pravidla NSFW, podporovaný typ souboru a relativní cestu obrázku. Otestujte jako správce i anonymní návštěvník.

29.3 Náhledy chybějí nebo jsou neostré

Prohlédněte metadata náhledů a zprávy údržby. Ověřte generované velikosti, podporu formátů, nastavené meze, geometrii zdroje, stav odvozeniny a oprávnění veřejného koncového bodu. V responzivním režimu prozkoumejte kandidáta vybraného prohlížečem a `sizes`. V progresivním režimu prozkoumejte malého kandidáta, stav fronty, vybranou náhradu a výsledek dekódování.

29.4 Akce administrace opouštějí postranní panel

Ověřte načtení odpovídajícího modulu JavaScriptu, rozpoznání formuláře delegovanými obsluhami, správnost hlaviček AJAX a kontraktů odpovědi, přítomnost očekávaných značek životního cyklu ve vráceném fragmentu a vyloučení formulářů vlastněných funkcemi z obecných obsluh formulářů administrace. Přímé chování POST může nadále poskytovat dokumentovanou náhradní trasu.

29.5 Migrace selhává

Uchovejte ověřenou zálohu databáze a zaznamenejte název migračního souboru, verzi Gallery, verzi databázového serveru, omezenou zprávu na obrazovce, odkaz na požadavek a existující stav schématu a evidence migrací. Zopakujte postup ze stránky správy galerií, aby běžná idempotentní kompatibilní cesta mohla dokončit přerušenou migraci. Verze 0.141.1 nepotřebuje triggery, uložené rutiny, `SUPER`, `log_bin_trust_function_creators` ani globální změnu databáze. Pokud omezená chyba přetrvává, prozkoumejte Diagnostiku běhového prostředí a předejte odkaz na požadavek správci softwaru nebo poskytovateli hostingu; do zprávy podpory nevkládejte přihlašovací údaje databáze ani nezpracovaná produkční data.

29.6 Kompilace příručky PDF selhává

Spusťte příkazy v `docs/LATEX_BUILD.md`. Ověřte instalaci `pdflatex` a `makeindex`. První spuštění MiKTeX může požadovat běžné balíčky. Po neúspěšném přechodu balíčků odstraňte ignorované mezivýsledky sestavení a zopakujte dokumentovanou posloupnost.

30 Kontrolní seznam zálohování a obnovy

1. Exportujte úplnou databázi aplikace.
2. Zkopírujte `galleries/` se zdrojovými soubory a podklady vlastněnými galeriemi.
3. Bezpečně zkopírujte místní konfiguraci a příslušné tajné údaje instalace.
4. Uchovejte vlastní podklady vzhledu a vlastní CSS.
5. Zaznamenejte verzi aplikace a stav čekajících migrací.
6. Ukládejte zálohy mimo aktivní webový strom.
7. Pravidelně testujte obnovu v izolovaném prostředí.
8. Po obnově ověřte veřejné trasy, chráněný přístup, přihlášení správce, náhledy, nahrávání a migrace.

Zálohy vytvořené aktualizátorem uchovávají přepsané soubory aplikace pro obnovu aktualizace. Úplná provozní záloha zahrnuje také databázi, strom galerií, místní konfiguraci a podklady vlastněné instalací.

30.1 Ověření sady pro obnovu

Uchovávejte export databáze, původní fotografie, místní konfiguraci, příslušné úložiště `data/`, obsah Koše, vlastní podklady a přesnou verzi aplikace společně jako jednu sladěnou sadu pro obnovu. Snímek poskytovatele nebo omezené okno údržby mohou zabránit zápisům rozdělit stav databáze a souborů. Uložte kopii mimo hosting a dohodněte, kolik nedávné práce může být ztraceno a jak rychle musí být služba obnovena.

Vstupní bod CLI `scripts/recovery.php` může sadu inventarizovat a ověřit vzorky obnovených souborů a hashe manifestu v samostatném umístění. Formát podkladů a příkazy najdete v `docs/RECOVERY_ASSURANCE.md`. Nástroj nespouští databázový dump, neobnovuje produkci ani neověřuje poskytovatele záloh. Jeho syntetické cvičení poškození dokazuje, že kontrola rozpozná poškození testovacích podkladů, nikoli že skutečná záloha dokáže obnovit web.

Před otevřením obnovené instalace izolujte e-mail, plánované úlohy, integrace a zápis od produkčních cílů. Ověřte obnovenou databázi, vztahy, přihlášení správce, odmítnutí soukromých médií a obnovu Koše. Zaznamenejte stáří zálohy, uplynulý čas obnovy a pozorování obsluhy bez kopírování tajných údajů do zpráv. Úplný postup najdete v `docs/RECOVERY_OFF_HOST.md`. Vrácení souborů aktualizátorem stále nevrací databázové migrace.

31 Ověření správcem softwaru a podklady vydání

31.1 Kvalifikace zdrojů z vybrané feature větve

Push feature větve a závěrečný squash procházejí BASIC kontrolou syntaxe a dokumentace deklarací. V GitHub Actions otevřete **Integrate into develop**, v **Use workflow from** vyberte main nebo příslušnou feature větev a zvolte zdrojovou větev. Výslovné spuštění vlastníkem použije skutečné workflow, audit a testy vybrané revize. Změny testů či registrů nevyžadují předchozí instalaci do main.

Zdroj tvoří jeden commit nad pozorovaným develop. Hostovaná příprava sestaví runtime moduly, inventář a manifest, změněná generovaná data zahrne do finálního kandidáta a získá čerstvý BASIC. Samostatný checkout autority zkontroluje čistého kandidáta. FULL zachová všech 28 povinných vlastníků: zdrojové kontrakty, Node/WinApp, balení na třech systémech, čtyři shardy pro každou ze tří databází, čtyři shardy pro obě prostředí PHP 8.1/8.5, povinný Chromium a souhrnnou bránu. Chybějící, neúspěšný, zrušený nebo přeskočený povinný vlastník integraci zastaví.

Úspěšný běh se uloží před chráněným nevnuceným fast-forwardem. `qualify_only` uloží kvalifikaci bez zápisu do develop. Jeho ID běhu lze zadat jako `qualified_run` pro integraci totožného kandidáta, úplného stromu vstupů a základu bez dalšího FULL. Změněné vstupy vyžadují nový běh; identity vlastníků a běhů, očekávané hlavy větví a ochrany GitHubu zůstávají ověřované.

Pro výslovně požadovanou instalaci samotného CI před vydáním založte feature z main a spusťte **Basic source checks** s `install_ci`. Úplný FULL a autoritativní audit vytvoří bot PR; jedno skutečné lidské schválení umožní běžné chráněné automatické sloučení.

Publisher váže stejný ověřený FULL na Checks i standardní commit status Actions, protože Checks ručně spuštěné sady mohou chybět v souhrnu ochrany větve GitHubu. Před každým chráněným fast-forwardem znovu ověří identitu, stav a běh tohoto statusu.

Po kvalifikaci a chráněné instalaci dovoluje samotné odmítnutí HTTP 422 kvůli novému povinnému checku matice nejvýše šest pokusů o zápis s dvousekundovými odstupy. Každé opakování znovu ověří aktivní běh, důkazy BASIC/FULL, původní ID checků a stav větví. Jiné chyby běh zastaví; FULL se neopakuje.

31.2 Sestavení vydání z kvalifikovaného develop

V GitHub Actions spusťte **Begin Release** z větve obsahující požadovanou verzi workflow, obvykle `develop`, a zadejte číslo verze včetně `v_`, například `v_0.136.2`. Workflow samostatně načte aktuální chráněný develop, zafixuje jeho SHA, vytvoří `release/v_0.136.2` a výslovně na této větvi spustí sestavení. Nové workflow a skripty se použijí ještě před přijetím do main. BASIC/FULL se neopakuje. Inicializace ověří původního správce, zahajovací běh, pokus a verzi; samotná identita bota nestačí. Opakování může použít neposunutou větev a nespouští druhé aktivní sestavení. Pokud release větev již pokročila, pokračujte přímo v jejím sestavení. Schválení PR a publikování zůstávají samostatnými úkony správce.

Před schválením PR sestavení zachová historii zafixovaného main i připravený strom. Po schválení a vytvoření tagu posune nezměněný develop přímo na skutečný označený commit main pomocí fast-forward. Obě větve pak ukazují na stejný commit; nevzniká další commit kopírující obsah. Status představuje ověřené sestavení a kvalifikovanou historii zdroje; funkční FULL se neopakuje. Souběžná práce v develop zůstává zachována. Trvalý záznam obsahuje skutečný main, strom a základ. Ochrana develop musí připouštět schválené merge commity main a zachovat zákaz

vynucených zápisů, povinné Actions kontroly a zákaz bypassu. Starý požadavek lineární historie výslovně blokuje kontrolu připravenosti i vytvoření PR; nastavení mění samostatně správce. Další vydání může spojit již rozdělené historie bez jejich přepisu. Staré záznamy o kopii obsahu zůstávají čitelné; okamžité narovnání větví vyžaduje samostatné svolení. Další vydání důvěřuje chráněnému develop bez starých rekonciliačních archivů. Schválení včetně předčasného zachytí pozorovatel spuštěný po sestavení; úspěšný Git push originu nepotřebuje okamžitý REST readback.

Commit přijatý do chráněného develop je kvalifikovaný. Registrované značky verze v Markdownu přijímají zalomení uvnitř stejného odstavce. Příprava a kontroly konzistence zachovávají rozložení i historické údaje a aktualizují pouze registrovanou hodnotu. Samotné změny WinApp README, pokynů pro agenty a testů nevyvolávají nové sestavení instalátoru; změny běhových a sestavovacích vstupů je stále vyžadují. Stejné výjimky používá čtení příloh draftu při převzetí ověřeného publikovaného instalátoru. Obnova po tagování zachovává Q, M i tag. Z tohoto zdroje založte samostatně schválenou `release/v_X.Y[.Z]`. Release neopakuje BASIC/FULL ani nestahuje starší kvalifikační archivy. Zafixuje zdroj A, upraví metadata a patch notes, sjednotí všechny čtyři jazykové příručky, sestaví jejich PDF uzamčeným TinyTeX toolchainem s reprodukovatelným časem a nakonec obnoví inventář a úplný manifest. Změněné vstupy WinApp vyžadují instalátor; jinak se zachová jeho samostatná verze a ověřené existující soubory.

Hotový redakční text zůstává zachován; jinak se použije ohraničené generování Copilotem z úplných Git podkladů. Automatická cesta připustí nejvýše 100000 bajtů diffu, 20 zdrojových souborů a 180000 bajtů promptu ještě před přípravou poskytovatele. Větší změny, chybějící přihlašovací údaje, výslovná externí cesta či chyba Copilotu, kvóty nebo výstupu vytvoří `NOTES_PENDING`. Z běhu Actions stáhněte `release-notes-handoff` a předejte `prompt.txt` zvolené AI. Artefakt uchovávaný 30 dní obsahuje úplnou šablonu, podklady commitů, zdrojový diff a manifest hashů. Zkontrolujte jednořádkovou JSON odpověď, ve **Release qualification > Run workflow** vyberte stejnou release větev, vložte odpověď do `external_notes` a spusťte pokračování. README balíčku uvádí příkaz CLI, pokud tlačítko ještě není registrováno na main. JSON zachová nové řádky Markdownu. Repozitář, verze, větev, SHA zdroje a hash promptu musí odpovídat znovu sestaveným podkladům; změněné podklady vyžadují nový balíček. Hotové poznámky zůstávají rozhodující. Čekání nedrží runner ani nevytváří připravený commit, kvalifikační check, příručky či release PR. Pokračování nepřidává BASIC/FULL. Neplatný výstup se neaplikuje. Chyba sestavení, chybějící příloha či zastaralý generovaný hash zastaví sestavení, nikoli novou kvalifikaci zdrojů. Schéma životního cyklu 4 ukládá kvalifikovaný zdroj develop a výsledek sestavení.

Stabilní tag se po údržbě CI na main nemění. Inicializace sleduje skutečnou historii prvních rodičů main místo požadavku na nový tag či výjimku pro verzi. Očekávané hlavy chrání souběžné zápisy; staré identity a publikované soubory zůstávají neměnné.

31.3 Schválení, verze a úplné přílohy

Workflow otevře přesný bot PR do main. Jednou schvalte Q. Automatizace provede chráněné standardní sloučení, ověří rodiče a strom, vytvoří neměnný tag verze, zkusí bezpečně synchronizovat develop a doplní nepublikovaný draft původním ZIP, metadaty, kontrolními součty, čtyřmi PDF, poznámkami a trvalými doklady sestavení a dokončení. Chybějící ověřené přílohy doplní, totožné existující zachová.

Počkejte na `DRAFT_READY`, potom ručně zvolte **Publish release**. `TAGGED/DRAFT_PENDING` lze obnovit pro stejné Q; nepřestavujte kandidáta ani neposouvejte správný tag. Souběžný develop brání nebezpečné synchronizaci, nikoli správnému tagu nebo draftu. Po `DRAFT_READY` a uložení dokladů dokončení závěrečný job automaticky smaže přesnou release větev s podmínkou nezměněného SHA Q. Znovu ověří hashe příloh, schválený merge/tag, historii main/develop a závislá otevřená PR či běžící workflow. Neúplná synchronizace větev zachová; chybný doklad zastaví úklid a ponechá

draft. Opakujte pouze neúspěšný úklidový job; neměnné Q a uložené doklady podporují i již smazanou větev. Chování začne prvním releasem obsahujícím změnu v kvalifikovaném develop. Publikace a ruční kontrola hostingu či prohlížeče zůstávají samostatné. Historické větve ponechávají zvlášť schvalované workflow odstranění. Viz `RELEASE.md`, `docs/RELEASE_LIFECYCLE.md`, `docs/CI_COVERAGE_REUSE_CONTRACT.md` a `docs/LATEX_BUILD.md`.

32 Slovník

AJAX Požadavek prohlížeče používaný k aktualizaci oblasti stránky při zachování okolního rozhraní.

Rozsah větve Galerie a její potomci, pokud vybraná funkce definuje rekurzivní rozsah.

Kanonický pár Dva identifikátory obrázků uložené ve stabilním pořadí od nižšího k vyššímu.

Token CSRF Hodnota vázaná na relaci pro ověření záměrného odeslání formuláře měnícího stav.

Odvozenina Generovaná podoba média, například náhled JPEG nebo WebP.

EXIF Metadata fotoaparátu a pořízení vložená v podporovaných souborech obrázků.

Manifest integrity Verzovaný seznam cest jádra a očekávaných hashů.

Lightbox Celoobrazovkový nebo překryvný prohlížeč fotografií s navigací a souvisejícím ovládáním.

Manifest médií Data vykreslování platná pro požadavek, připravená z metadat náhledů viditelných obrázků.

Ochrana NSFW Pravidla věku a galerií či obrázků řídící přístup k omezeným médiím.

Postupné zostřování Postup náhledů s malou kopií jako první, který později aktivuje dekódovaného většího kandidáta.

Responzivní výběr Nativní výběr kandidáta prohlížečem z okamžitě aktivní sady zdrojů.

Vybraná galerie Galerie představovaná aktuální veřejnou trasou.

Postranní panel Kontextové rozhraní administrace vpravo, načítané a obnovované požadavky fragmentů.

Meze náhledů Minimální a maximální generované velikosti způsobilé pro výběr se zohledněním galerie.

33 Zdroje

Reference

[1] Projekt PHP Gallery, *README.md*, místní přehled produktu, průvodce funkcemi, požadavky a dokumentace instalace, verze 0.141.1.

[2] Projekt PHP Gallery, *ARCHITECTURE.md*, místní reference architektury aplikace a životního cyklu subsystémů, verze 0.141.1.

[3] Projekt PHP Gallery, *DATABASE.md*, místní reference migrací a trvalého schématu, verze 0.141.1.

[4] Projekt PHP Gallery, *CODEMAP.md*, místní mapa vlastnictví zdrojového kódu a údržby, verze 0.141.1.

[5] Projekt PHP Gallery, *docs/ADMIN_SETTINGS_INVENTORY.md*, kanonický soupis vlastnictví globálního Nastavení, náhradního chování, citlivosti a migrací, verze 0.141.1.

[6] Projekt PHP Gallery, *TESTING.md*, místní průvodce automatickým a ručním ověřováním, verze 0.141.1.

[7] Projekt PHP Gallery, *AGENTS.md*, místní pravidla přispívání do repozitáře a zabezpečení.

[8] The PHP Documentation Group, *Příručka PHP*, https://www.php.net/manual/en/.

[9] Oracle Corporation, *Referenční příručka MySQL*, https://dev.mysql.com/doc/.

[10] MariaDB Foundation, *Dokumentace serveru MariaDB*, https://mariadb.com/docs/server/.

[11] WHATWG, *Průběžně aktualizovaný standard HTML: Obrázky*, https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html.

[12] OWASP Foundation, *Pokyny k zabezpečení webových aplikací*, https://owasp.org/.

Rejstřík

3D karusel, 85
aktualizace, 92
    připravenost databáze, 76
alternativní text, 33
anonymní náhled, 8
architektura, 112
archiv protokolů, 100
autentizace, 71
automatizace nahrávání, 56
administrace
    dočasný přístup, 7

centrum údržby, 93
cestovatelský archiv, 35
cron
    údržba webu, 100
CSRF, 71
čisté adresy URL, 6

data galerií
    kontrola EXIF, 18
databáze, 2
    bezpečnost změn, 76
    pro vlastníky galerií, 37
    přínosy, 37
    připravenost, 75, 92
databázové schéma, 115
detektor duplicitních fotografií, 70
diagnostika běhového prostředí, 97
DNG, 59
dokumentace, 1
doprovodná metadata, 54

editor galerie, 11
    ovládací prvky, 18
    postranní panel, 12
EXIF, 64
    organizátor podle data, 50
    uživatelská kontrola, 34

fotografie RAW, 59
Funkce
    administrace, 49

galerie
    automatické uspořádání, 50
    koš, 92
    obnova, 92
    odstranění, 22
    přepsání zobrazení, 18
    přesouvání, 22
    úpravy, 11
    viditelnost, 18
    vytváření, 11
    vytvoření první galerie, 7
    změna pořadí, 22
galerie akce, 35
gallery.json, 54
gesto sevření prstů, 65
GPS, 64
galerie
    hromadné nastavení funkcí, 43

hierarchie galerií, 40
    hloubka, 9
    plánování, 9
historický archiv, 36
hlasování, 64
    připravenost databáze, 76
hra s fotografiemi, 69
    připravenost databáze, 76
chytré galerie, 23
    lightbox, 25
    ochrana před cykly, 24
    prezentace, 24
    stahování, 25

ikona webu, 78
inicializace, 112
instalace, 5
institucionální archiv, 36

jazyk, 85
    angličtina, 86
    čeština, 86
    němčina, 86
    švédština, 86
JPEG, 58
    použití pro náhledy, 59

kanonická URL, 94
každodenní správa, 39
klientská galerie, 35
kompatibilita náhledů, 62
konfigurace
    základní URL, 49
kontrola integrity, 97
kontrolní seznam spuštění, 39
kontrolní seznam vlastníka, 39

kontrolní seznam zveřejnění, 121
koš
    automatické mazání, 92
kooperativní galerie, 26

letové mapy, 66
lightbox, 64
    přiblížení, 65
    režimy procházení, 85
lokalizace, 78
    názvy fotografií, 86
    obsah galerie, 86
    výběr jazyka, 85

manifest jádra, 111
mapy
    použití při cestování, 35
    připravenost databáze, 76
MariaDB, 4
měření galerie, 97
měsíční údržba, 39
metadata AI, 56
metadata galerie, 17
metadata obrázků, 32
migrace, 115
    chybějící objekty, 92
migrace API, 89
migrace galerie, 89
moduly prohlížeče, 113
MySQL, 4
migrace galerií
    atomické uložení, 77
média
    hranice souborového systému, 77

náhled
    automatická oprava, 62
    definice, 58
    formáty, 59
    generování, 59
    chybějící, 63
    kvalita, 62
    obnova, 63
    odložené načítání, 61
    progresivní režim, 60
    responzivní režim, 60
    údržba, 59
    úložiště, 62
    velikosti, 58
    výběr prohlížečem, 60
    výběr vykreslovače, 61
náhled pro návštěvníka, 8
náhledy, 58
náhledy obrázků, 58
nahrávání, 51
    připravenost databáze, 76
nastavení, 5
Nastavení
    adresa webu, 49
    centrální centrum, 47
    průvodce nastavením, 48
navigační data, 66
návrh sbírky, 9
návrh založený na souborovém systému, 2
název fotografie, 33
název galerie, 9
názvy souborů
    přejmenování, 51
NSFW, 71

oblíbené, 72
obnova, 127
    ověření, 127
obnova hesla
    připravenost databáze, 76
obnova náhledů v prohlížeči, 62
obrázky, 51
obrazová mapa webu, 90
odkazy pro sdílení, 71
    připravenost databáze, 76
odložené načítání, 61
odpověď 503, 75
ochrana heslem, 71
ochrana NSFW, 76
ochrana požadavků SEO, 94
OpenAI, 56
    připravenost databáze, 76
oprávnění
    souborový systém, 4
organizátor metadat, 50
ovládání přiblížení, 65

pás fotografií, 85
PHP, 4
plánovaná údržba, 100
plánování galerií, 9
plánování soukromí, 10
pohledy, 112, 113
poměr pixelů zařízení, 58
popis galerie, 9
popisky, 33
porovnávání obrázků, 69
portfolio, 35
pořadí fotografií, 33
postranní panel
    dokončení změny, 46

postup klientského výběru, 35
postup vykreslení, 113
postup zveřejňování, 35
postupné zostřování, 60
pozvánky návštěvníků, 71
požadavek
životní cyklus, 112
požadavky, 4
práce s fotografiemi, 32
progresivní vykreslovač, 60
protokoly administrace, 100
průvodce nastavením, 48
průzkum schématu, 92
první hodina, 7
předání řadiči, 112
předběžná příprava náhledů, 62
přehled administrace, 7
přehled funkcí, 102
přehled produktu, 2
přejmenování médií, 51
překladové balíčky, 85
diagnostika, 87
JSON, 87
náhradní jazyk, 87
přepínače funkcí, 49
přepisování URL, 6
přihlášení Google, 74
připravenost databáze, 76
přihlášení návštěvníka, 71
přihlášení správce, 7
příklady použití, 35
příručka
použití, 1
rozsah, 1
publikum, 35
PDF
dokumenty galerie, 14

responzivní vykreslovač, 60
robots.txt, 90
rodinný archiv, 35
rozsah dat, 17
rychlost, 124
rychlost stránky
náhledy, 58
řadič, 113
řadiče, 112
řešení problémů, 126
připojení k databázi, 92

sbírky návštěvníků, 73
sdílení sbírek, 73
sdílený hosting, 2
SHA-256, 70
SimBrief, 66
historické OFP, 66
návrh před vytvořením, 12
připravenost databáze, 76
sitemap.xml, 90
slovník, 131
služby, 112, 113
směrování, 40, 112
směrování pomocí parametrů dotazu, 6
SMTP, 74
souborový systém
pro vlastníky galerií, 37
soukromí
telemetrie, 96
soukromí polohy, 34
soupis funkcí, 102
spam parametrů dotazu, 94
správa, 43
změny v postranním panelu, 46
správa účtů návštěvníků, 71
správce fotografií, 90
srcset, 60
stabilita rozvržení, 61
stahování, 89
statistiky úložiště, 95
Stav systému
průzkum databáze, 92
připravenost databáze, 75
stránkování, 40
nastavení Vzhledu, 78
strategie štítkování, 33
styl kódu, 117
štítky, 41
metadata, 49
praktické použití, 33
správa, 49
úvodní panel galerie, 87

telemetrie, 96
připravenost databáze, 76
testování, 121
titulní obrázek galerie, 21

účet správce, 74
účty návštěvníků, 71
údržba, 92
centrální postup, 93
údržba médií, 51
údržba náhledů, 62
úplná zpráva, 95
uspořádání fotografií, 32

veřejná galerie, 40
viditelnost galerie, 10
virtuální galerie, 23
vlastní CSS, 78
vlastní značka galerie, 21
vlastnictví dat, 37
vlastník galerie, 7
vyhledání souborů, 53
vyhledávání, 41
výkon, 124
vyprávění příběhu, 33
vytváření galerie
    zapamatované výchozí hodnoty, 12
vývoj, 117
vzhled, 78
    ovládací prvky, 78
    štítky galerie, 87

WebDAV, 56, 89
    mobilní nahrávání, 90
WebP, 58
    použití pro náhledy, 59
widgety veřejného obsahu, 41

zabezpečení, 71
začínáme, 7
zajištění kvality, 121
záloha, 92
záznamy duplicit, 70
zážitek návštěvníka, 40
ZIP, 89
    volitelná média, 89
zpráva galerie, 95
způsoby nahrávání, 32