

WIEDERHOLUNG

TRANSAKTION

ACID

TRANSAKTIONSVERWALTUNG

- KONSISTENZSICHERUNG**
 - RECOVERY**
- MEHRBENUTZERSYNCHRONISATION**

ANOMALIEN BEI UNKONTROLLIERTEM MEHRBENUTZERBETRIEB

LOST UPDATE

Zeit	Transaktion 1	Transaktion 2

1	Lese Betrag	-
2	-	Lese Betrag
3	Erhöhe Betrag um 1	-
4	-	Erhöhe Betrag um 1
5	Commit	-
6	-	Commit

UNCOMMITTED DEPENDENCY (DIRTY READ)

Zeit	Transaktion 1	Transaktion 2

1	Lese Betrag	-
2	Erhöhe Betrag um 1	-
3	-	Lese Betrag
4	Rollback	-

INCONSISTENCY READ (NONREPEATABLE READ)

Zeit	Transaktion 1	Transaktion 2

1	Lese Haben_Konto	-
2	-	Ändere Soll_Konto
3	-	Ändere Haben_Konto
4	-	Commit
5	Lese Soll_Konto	-
6	Commit	-

PHANTOMDATEN

Zeit	Transaktion 1	Transaktion 2

1	Lese Kontostand	-
2	-	Ändere Kontostand
4	-	Commit
5	Lese Kontostand	-
6	Commit	-

LOCKS

READ LOCKS (SHARED)

WRITE LOCKS (EXCLUSIVE)

ZWEI-PHASEN- SPERRPROTOKOLL

LOS GEHT'S

\o/

CREATE VIEW

```
CREATE VIEW  
    SELECT - Anweisung;
```

```
REPLACE VIEW  
    SELECT - Anweisung;
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS SELECT - Anweisung;
```

BEISPIEL:

```
CREATE VIEW PERSONAL_IT1 AS  
  SELECT *  
  FROM PERSONAL WHERE GEH_STUFE='it1';
```

```
SELECT *  
FROM PERSONAL_IT1;
```

SCHACHTELN VON VIEWS:

```
CREATE VIEW PERSONAL_IT1_AOK AS  
SELECT *  
FROM PERSONAL_IT1  
WHERE KRANKENKASSE = 'aok';
```

SPALTEN UMBENENNEN:

```
CREATE VIEW BOHRMASCHINEN (NR, NWERT, ZWERT)  
AS  
SELECT MNR, NEUWERT, ZEITWERT  
FROM MASCHINE  
WHERE NAME='Bohrmaschine';
```

```
SELECT *  
FROM BOHRMASCHINEN WHERE ZWERT > 16000;
```

```
DROP VIEW view_name;
```

```
DROP VIEW PERSONAL_IT1;
```

ES WERDEN KEINE DATEN IN RELATIONEN GELOSCHT.

AUFGABEN

- 1. ERSTELLEN SIE EINEN VIEW FÜR ALLE MITARBEITER, DIE IN EINER ABTEILUNG ARBEITEN, DIE MIT 'P' ANFÄNGT**
- 2. ERSTELLEN SIE EINEN VIEW FÜR MITARBEITER UND DIE SUMME IHRER PRÄMIEN.**
- 3. ERSTELLEN SIE EINEN VIEW FÜR MITARBEITER, DIE KINDER HABEN. UND DANN EINE VIEW FÜR MITARBEITER, DIE MINDESTENS ZWEI KINDER HABEN.**

NICHT BEZOGEN AUF VIEWS:

- I. FUGEN SIE JEDEM MITARBEITER EINE PRAMIE VON 500.- HINZU, DER EIN KIND HAT.**
 - IA. FÜGEN SIE JEDEM MITARBEITER EINE PRÄMIE VON 500.- PRO KIND HINZU.**

JDBC

AUFGABEN

- **DATENBANKVERBINDUNGEN AUFBAUEN UND VERWALTEN.**
- **SQL-ANFRAGEN AN DIE DATENBANK WEITERLEITEN UND DIE**
- **ERGEBNISSE IN EINE FÜR JAVA NUTZBARE FORM UMZUWANDELN**

JDBC IST TEIL DES JDK

`java.sql` **UND** `javax.sql`

JEDE DATENBANK HAT EIGENE TREIBER

```
package java.sql;
```

```
/**  
 * The interface that every driver class must implement.  
 *  
 * ...  
 */  
public interface Driver {  
    ...  
}
```

```
public class oracle.jdbc.driver.OracleDriver implements java.sql.Driver {  
    ...  
}
```

```
package java.sql;
```

```
/**
```

```
 * <P>The basic service for managing a set of JDBC drivers.<br>
```

```
 *
```

```
 * ...
```

```
 *
```

```
 */
```

```
public class DriverManager {
```

```
final Connection connection = DriverManager.getConnection(  
    "jdbc:oracle:thin:@ora14.informatik.haw-hamburg.de:1521:inf14", username, password);
```


java.sql.Connection

```
connection.setAutoCommit(autoCommit);
```

```
connection.commit();
```

```
connection.rollback();
```

```
connection.setReadOnly(readOnly);
```

```
connection.setTransactionIsolation(level);
```

```
connection.setSavepoint(name)  
connection.rollback(savepoint);  
connection.releaseSavepoint(savepoint);
```

```
Statement createState();
```


java.sql.Statement

```
connection.createStatement().executeQuery(sql);
```

```
connection.createStatement().executeUpdate(sql)
```

JDO

```
<table name="PERSONAL">
  <column name="PNR" type="INTEGER" required="true" primaryKey="true"
    autoIncrement="true"/>
  <column name="VORNAME" type="VARCHAR" size="50" required="true"/>
  <column name="NACHNAME" type="VARCHAR" size="50" required="true"/>
  <column name="GEH_STUFE" type="VARCHAR" size="5"/>
  <column name="ABT_NR" type="VARCHAR" size="5"/>
  <column name="KRANKENKASSE" type="VARCHAR" size="3"/>
  <foreign-key foreignTable="GEHALT">
    <reference local="GEH_STUFE" foreign="GEH_STUFE"/>
  </foreign-key>
  <foreign-key foreignTable="ABTEILUNG">
    <reference local="ABT_NR" foreign="ABT_NR"/>
  </foreign-key>
</table>
```

CODE-BEISPIEL

ORACLE JDBC-TREIBER

**[HTTP://WWW.ORACLE.COM/TECHNETWORK/DATABASE/
ENTERPRISE-EDITION/JDBC-112010-090769.HTML](http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/jdbc-112010-090769.html)**

AUFGABE 1

**FÜGEN SIE DIE RESTLICHEN FELDER DER KLASSE `Personal`
HINZU UND ERGÄNZEN SIE DIE `toString` - FUNKTION**

AUFGABE 2

**ERSTELLEN SIE DIE STRUKTUR FÜR PERSONAL ANALOG FÜR DIE
TABELLE MASCHINE:
– LEGEN SIE EINE NEUE KLASSE AN
– GEBEN SIE ALLE MASCHINEN MIT ALLEN ATTRIBUTEN AUF DER
KOMMANDOZEILE AUS**

AUFGABE 3

FUGEN SIE EINE NEUE ABTEILUNG HINZU

AUFGABE 4

FUGEN SIE EINE NEUE MASCHINE UND EINEN NEUEN MITARBEITER HINZU. BAUEN SIE DIESE FUNKTION SO, DASS WENN EIN INSERT FEHLSCHLÄGT, KEINE DER BEIDEN EINTRÄGE IN DER DATENBANK STEHEN (SIEHE `rollback`)

NÄCHSTE VORLESUNG

7.1.2016



**DAS WAR'S FÜR
HEUTE**