

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL: GENERA BIEN, EL PROBLEMA ESTÁ EN LA RED

OCTUBRE DE 2026

El 21 de septiembre el Ministerio de Energía abrió una consulta pública para reformar la regulación de redes eléctricas, normativa que no ha tenido revisión integral en más de cuatro décadas¹. Los datos del año anterior contextualizan la urgencia: en 2025 el Sistema Eléctrico Nacional generó 87 TWh con 63,3% de energía renovable², pero la demanda bajó 0,2% — primera contracción anual en veinte años³— y el secretario ejecutivo de la CNE, Mauricio Funes, relacionó las brechas tarifarias entre regiones principalmente con retrasos en obras de transmisión, en especial en el sur⁴. La capacidad de generación crece; la infraestructura de transporte no siguió ese ritmo.

LA GENERACIÓN AVANZÓ: EL CUELLO DE BOTELLA ES OTRO

En agosto de 2026, Chile registraba 38.643 MW instalados en el sistema —el 53% de energías renovables no convencionales⁵—. A fines de 2025, el almacenamiento sumaba 1.575 MW activos, con otros 6.770 MW en construcción². La generación se expandió con rapidez. La brecha está en otro lado: la electricidad representa solo el 23% del consumo energético total del país, mientras Chile importa cerca del 100% de los combustibles fósiles que emplea². Para una instalación con procesos térmicos —vapor, calor de proceso, secado—, una matriz eléctrica más limpia no reduce esa dependencia. Lo que importa no es el porcentaje de renovables en el sistema nacional; es qué parte de ese suministro eléctrico llega al proceso que concentra el gasto de su planta.

LAS TARIFAS REGIONALES DIVERGEN, Y LA CNE LO RELACIONA CON LA TRANSMISIÓN

La brecha entre regiones muestra con claridad dónde está el problema. Valdivia podría enfrentar un alza tarifaria estimada de 16,6% y Puerto Montt otra de hasta 16,36%, mientras Iquique registraría una baja⁴. Según Funes, esa diferencia se relaciona con retrasos en obras de transmisión en el sur. ACENOR —el gremio de clientes eléctricos libres— publicó un estudio que cuantifica en US\$170 millones anuales los costos adicionales que las ineficiencias en transmisión trasladan a los consumidores⁶: es la lectura del gremio.

El Ministerio de Energía impulsa una reforma de redes eléctricas con la meta de ingresar un proyecto de ley al Congreso en 2027¹. La discusión legislativa y regulatoria tiene sus propios tiempos, y mientras tanto cada instalación opera con la infraestructura disponible hoy.

¹ Ministerio de Energía (21 de septiembre de 2026), "Ministerio de Energía da inicio al proceso participativo para la Reforma de Redes Eléctricas".

² ACERA (7 de enero de 2026), "ACERA presenta balance 2025 del sistema eléctrico: de los récords renovables al desafío de la ejecución".

³ REDIMIN (21 de septiembre de 2026), "Demanda eléctrica chilena registra su menor crecimiento quinquenal en dos décadas", con base en energíE y el Coordinador Eléctrico Nacional.

⁴ Radio Universidad de Chile, Catalina Araya (25 de mayo de 2026), "Coordinador Eléctrico Nacional cierra complejo año marcado por apagón y alzas tarifarias".

⁵ Review Energy (2 de octubre de 2026), "Chile supera los 38 GW de capacidad instalada y alcanza un 53% de ERNC", con base en CNE, Reporte Mensual del Sector Energético, septiembre de 2026.

⁶ ACENOR (17 de junio de 2026), "Actual modelo de transmisión eléctrica genera costos adicionales por US\$170 millones anuales para consumidores".

SU PUNTO DE CONEXIÓN ES UN DATO OPERATIVO, NO UNA VARIABLE GEOPOLÍTICA

Para mí, la pregunta operativa que conviene hacerse es una: ¿su instalación está en un tramo que el Coordinador tiene programado reforzar, o sigue pendiente? Esa respuesta es pública — el Coordinador Eléctrico Nacional la publica— y no requiere contratar un consultor. Es un dato que debería estar junto a cualquier análisis de suministro.

Lo que cada planta sí puede gestionar, con independencia de esa respuesta, es su propio consumo: por proceso, por turno, por equipo auxiliar —compresores, bombas, calderas—. Una instalación que baja su consumo por unidad producida reduce su exposición a cada ajuste tarifario, venga de donde venga. Mi lectura es que hay un margen de maniobra real dentro de la planta que casi nadie está midiendo. La diferencia entre operar bien parado y seguir expuesto se empieza a ver cuando se mide desde adentro de la planta.