
editor_options: markdown: wrap: 72 —

Внешний курс. 2 этап.

Цель курса

Изучит основы операционной системы linux

Прохождение курса

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

☒ id_rsa.pub

☐ id_rsa

☐ Ни один нельзя

☐ Оба

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 58 077 учащихся

рис1

Закрытый ключ. Он не публичный, всегда хранится на компьютере

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

☒ scp -r stepic username@server:~/

☐ scp stepic/* username@server:~/

☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/

☐ ssh -cp stepic username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 54 972 учащихся

Из всех попыток 57% верных

рис2

флаг -r обязателен для копирования директорий с их содержимым.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☒ `sudo apt-get update`

Следующий шаг

Решить снова

рис3

Ошибка возникает, если у системы нет доступа к сети, update обновляет списки доступного софта в репозитории.

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных

Следующий шаг

Решить снова

рис4

Современные серверы уникальны. Они подходят под многие цели, в зависимости от аппаратной мощности и настроек безопасности.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 387 учащихся
Из всех попыток 48% верных

рис5

Это графический клиент. Он создан для навигации по каталогам и обмена файлами.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 51 447 учащихся

Из всех попыток 43% верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?

рис6

Для работы графических программ на удаленном сервере нужно использовать либо их консольные аналоги, либо настраивать проброс графического окна

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `help program`
- ☒ `man program`
- ☐ `program ?!`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 50 649 учащихся

рис7

Это стандартные утилиты и флаги для вызова встроенной документации.

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется в виду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще `bio-linux-fastqc`) или найти её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

- Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
- Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
- Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
- Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
- Запустить файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `--help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `seq`
- ☐ `fasta`
- ☒ `bam_mapped, sam_mapped`
- ☒ `bam, sam`

Следующий шаг

Решить снова

рис8

Это анализ сырых данных. Базовые форматы входных дфайлов для этой утилиты.

2/3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **'Help for command line parameters'** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найти её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✔ Правильно.

clustalw -infile=test.fasta -align

Следующий шаг

Решить снова

рис9

Согласно синтаксису консольной версии,входной файл передается строго через аргумент -infile, а запуск процесса выравнивания активируется ключом -align

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

`fg %1`

`Ctrl+C`

`fg %2`

`Ctrl+Z`

`jobs`

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✔ Прекрасный ответ.

☒ Только о program2 и program3

☐ Обо всех трех

☐ Только о program1 и program2

☐ Только о program3

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 398 учащихся

Из всех попыток 61% верных

рис10

ctrl с полностью завершила выполнение первой программы. вторая программа была возвращена в фон, а третья приостановлена комбинацией ctl z,поэтому они обе остались в списке текущих задач

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`

☒ Одинаковые только у `ps` и `top`

☐ У всех одинаковые

☐ У всех разные

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 138 учащихся
Из всех попыток 53% верных

рис11

Показывают все процессы в системе. их индентификаторы совпадают

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☐ `kill -18`

☐ `kill`

☒ `kill -9`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 374 учащихся
Из всех попыток 70% верных

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?
👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍

Следующий шаг >

рис12

принудительное завершение процесса без возможности его перехватить .

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

☐ Это никак не повлияет на процесс

☐ Процесс будет завершен

☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 122 учащихся
Из всех попыток 48% верных

рис13

процесс нужно возобновить командой `bg` или `fg`

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-y-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☐ 100% CPU

☒ 0% CPU

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

рис14

Остановленный процесс не получает процессного времени

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-y-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ 64 KB

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ Нисколько

☐ По 64 KB на каждый поток

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 067 учащихся
Из всех попыток 57% верных

рис15

при остановке процесса его память не освобождается, все данные остаются в оперативной памяти

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Командой `kill -thread`

☒ Никак

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

☐ Командой `threadkill`

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 46 166 учащихся
Из всех попыток 33% верных

рис16

сигналы идут всему процессу.нельзя завершить отдельный поток

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✔ Здорово, всё верно.

☐ Только bowtie2-build
☐ Оба
☐ Никакой
☒ Только bowtie2

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 46 111 учащихся
Из всех попыток 98% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?
😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

рис17

индексация не использует потоки

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод **stdout** в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в **stderr**) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✔ Всё правильно.

bowtie.log (206 bytes)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 35 473 учащихся

рис18

Открыть bowtie.log ~./Загрузки

bowtie.log bowtie.log x

```
306174 reads; of these:
  306174 (100.00%) were unpaired; of these:
    11 (0.00%) aligned 0 times
   305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
    583 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
```

рис19

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 883 учащихся
Из всех попыток 72% верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

рис20

`fg` работает только в той вкладке, где был запущен процесс

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✔ Всё правильно.

- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 512 учащихся
Из всех попыток 75% верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

рис21

последняя вкладка закроется, а сеанс прекратится

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере `tmux` и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы `tmux`
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа `tmux` продолжится
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, и `tmux` и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 170 учащихся
Из всех попыток 62% верных

рис22

вкладка закроется

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 046 учащихся

Из всех попыток 61% верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

рис23

вкладка закроется, все процессы завершатся

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man -tux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✔ Здорово, всё верно.

☐ Ctrl+B и ~ (тильда)

☐ Ctrl+B и r

☐ Ctrl+B и t

☐ Ctrl+B и 0

☒ Ctrl+B и , (запятая)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 43 165 учащихся

Из всех попыток 64% верных

рис24

Выводы

на этом этапе я узнала, что серверы: scp -r, ssh-keygen (публичный ключ можно передавать).

Процессы: kill -9 (моментально), jobs/top/ps показывают одинаковые PID.

Остановленные процессы: 0% CPU, память не освобождается; отдельный поток убить нельзя.

bowtie2: многопоточность только на втором этапе.

tmux: вкладки, панели (Ctrl+B % / “), закрытие вкладки убивает процессы.

Список литературы

Курс Stepik