Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Автор: Борисова Ксения Михайловна Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич профессор * профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности * Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы * kulyabov-ds@rudn.ru * https://yamadharma.github.io/ru/

Информация о докладчике

рис 1

Студент НБИбд-01-25

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допи- шите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

Выполнение лабораторной работы

Создаю и наполняю файлы

```
kmborisova@fedora:~$ ls /etc > file.txt
kmborisova@fedora:~$ ls ~ >>file.txt
```

рис1

Фильтрую .conf в новый файл

```
kmborisova@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

рис2

нахожу файлы в домашнем каталоге,начинающиеся на “c”

```
kmborisova@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
```

рис3

Постраничный вывод файлов из /etc на “h”

```
kmborisova@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
```

рис4

запускаю фоновый процесс ,который пишет в Ё/logfile файлы с “log” в имени

```
kmborisova@fedora:~$ find / -name "*log*" 2>/dev/null > ~/logfile &
[1] 4286
```

рис5

Удаляю logfile

```
kmborisova@fedora:~$ rm ~/logfile
[1]+  Выход 1                 find / -name "*log*" 2> /dev/null > ~/logfile
kmborisova@fedora:~$ gedit &
```

рис6

Запускаю gedit в фоне

```
kmborisova@fedora:~$ gedit &
[1] 4311
```

рис7

Нахожу PID процесса gedit

```
kmborisova@fedora:~$ ps aux | grep gedit
kmboris+    4311  2.9  1.7 1332720 64568 pts/0   Sl   19:53   0:00 gedit
kmboris+    4405  0.0  0.0 231292  2684 pts/0    S+   19:54   0:00 grep --color=auto gedit
kmborisova@fedora:~$ man kill
```

рис8

убиваю процесс gedit

```
kmborisova@fedora:~$ man kill
kmborisova@fedora:~$ kill -9
kill: использование: kill [-s назв_сигнала | -n номер_сигнала | -назв_сигнала] ид_процесса | назв_задания] ... или kill -l [назв_сигнала]
kmborisova@fedora:~$ kill -9 <нашла_его_в_9_шаге>
```

рис9

Выполняю df и du, нахожу все директории в домашнем каталоге

```
kmborisova@fedora:~$ man df
^[OB^[OB^[OB^[OB^[OB^[OB^[OB^[OB^[OB^[OBkmborisova@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3          20G          13G  6,4G          67% /
devtmpfs          1,8G           0  1,8G           0% /dev
tmpfs             1,8G         92K  1,8G           1% /dev/shm
tmpfs             715M        1,5M  713M           1% /run
tmpfs             1,0M           0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             1,8G         8,0K  1,8G           1% /tmp
/dev/sda3          20G          13G  6,4G          67% /home
/dev/loop0         67M          67M     0         100% /var/lib/snapd/snap/core24/1499
/dev/loop1         49M          49M     0         100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop2        113M         113M     0         100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25735
/dev/sda2         2,0G         442M  1,4G          25% /boot
tmpfs             1,0M           0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             358M         168K  357M           1% /run/user/1000
kmborisova@fedora:~$ man du
kmborisova@fedora:~$ du -sh ~/
du: невозможно прочитать каталог '/home/kmborisova/.local/share/containers/storage/overlay/opaque-bug-check1698495902/work/work
3,6G    /home/kmborisova/
kmborisova@fedora:~$ man find
kmborisova@fedora:~$ find ~ -type d
/home/kmborisova
/home/kmborisova/.mozilla
/home/kmborisova/.mozilla/extensions
/home/kmborisova/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/kmborisova/.mozilla/plugins
```

рис10

Ответы на вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

- stdin (0) — стандартный ввод (клавиатура)
- stdout (1) — стандартный вывод (экран)
- stderr (2) — стандартный вывод ошибок (экран)

---

2. Объясните разницу между операцией > и >>.

- > — перенаправляет вывод в файл, **перезаписывая** его (старое содержимое удаляется)
- >> — перенаправляет вывод в файл, **добавляя** в конец (старое содержимое сохраняется)

---

3. Что такое конвейер?

Конвейер (|) — это способ передать вывод одной команды на ввод другой команде. Пример: `ls | grep txt`

---

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

- **Программа** — статичный набор инструкций, хранящийся на диске
- **Процесс** — запущенный экземпляр программы, который выполняется в памяти и имеет своё состояние (PID, контекст, открытые файлы)

---

5. Что такое PID и GID?

- **PID** (Process ID) — уникальный идентификатор процесса
- **GID** (Group ID) — идентификатор группы процесса (не путать с GUID пользователя). Обычно равен PID лидера группы процессов.

---

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи (jobs) — процессы, запущенные из текущей сессии оболочки. Управляет ими команда `jobs`. Также используются `fg` (вывести на передний план), `bg` (запустить в фоне), `kill` (завершить).

---

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- **top** — показывает работающие процессы в реальном времени, загрузку CPU, память. Встроена почти во все Linux.
- **htop** — улучшенная версия top с цветами, прокруткой, управлением мышью и более удобным интерфейсом.

---

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

Команда `find` — ищет файлы и каталоги по различным критериям.

Примеры: - `find ~ -name "*.txt"` — найти все .txt в домашнем каталоге - `find /etc -type d -name "c*"` — найти каталоги в /etc, начинающиеся на c - `find ~ -size +10M` — найти файлы больше 10 МБ

---

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да, командой grep с рекурсивным поиском:

```
grep -r "искомый текст" ~/
```

Или find в связке с exec:

```
find ~ -type f -exec grep -l "текст" {} \;
```

---

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

Командой df -h (human-readable). Также df -h / покажет свободное место на корневом разделе.

---

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

```
du -sh ~/
```

- -s — суммарно
- -h — понятный формат (КБ, МБ, ГБ)

---

12. Как удалить зависший процесс?

1. Найти PID: ps aux | grep имя_процесса или pgrep имя_процесса
2. Убить процесс: kill -9 <PID>

Если процесс на переднем плане — можно нажать Ctrl+C. Если не реагирует — kill -9 принудительно завершает его.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я научился перенаправлять потоки ввода-вывода с помощью символов >, >>, |, а также использовать конвейеры для передачи данных между командами. Освоил команду find для поиска файлов по различным критериям и grep для фильтрации текстового содержимого. Получил практические навыки управления процессами и задачами с использованием команд jobs, ps, kill и & для фонового запуска. Научился проверять использование дискового пространства командами df и du. Закрепил умение работать со справочной системой man. Все задания лабораторной работы выполнены успешно.

Список литературы

ТУИС. Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел “Операционные системы”. Лабораторная работа №8.

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3097173/mod_resource/content/4/006-lab_proc.pdf