Adatbázisrendszerek

2. Gyakorlat

2026.02.26.

Készítette:

Kovács Mihály
PTI BSc
Nappali
Q5A3L5

Sárospatak, 2026

1.Feladat: -

C nyelven készítsen egy programot, amely szabvány billentyűzetről olvas be szavakat, egészen a végjelig (#). A beolvasott szöveg: a hallgató teljes neve és a neptunkód. A beolvasott sorokat írja ki egy szövegfile-ba (neptunkod.txt). A szövegfile nevét a bevitel első sorában adja meg (File name). Az így létrehozott, lezárt állományt utána nyissa meg és írja vissza a lementett szöveget nagybetűs formában.

Mentés: Neptunkod_1.c

Megoldás:

- Használandó csomagok meghívása

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

- Fájlnév bekérése

```
int main()
{
    FILE *fp;
    char ch;
    char fnev[50];
    printf("Filenev: "); //A felhasználótól bekérünk egy fájlnevet (fnev).
    scanf("%s", fnev); //Fájlnév bekérése -egy szóként olvassa be a fájlnevet
```

- Megnyitás írásra

```
fp = fopen(fnev, "w"); //A fájl megnyitása írásra
printf("Uzenet: "); //A program beolvassa a karaktereket és a beírja a fájlba
```

- A felhasználó ír egy #, majd vége

```
while( (ch = getchar())  != '#') {
    putc{ch, fp};
}                    // A user a # írbe, majd vége
fclose(fp);
```

- A bekért adatokat újranyitáskor átírja nagybetűre

```
fp = fopen(fnev, "r");  // A fájlt újra megnyitjuk olvasásra
while ( (ch = getc(fp))  != EOF ) {
    printf("%c", toupper(ch)); // Nagybetűre alakítjuk, kiírjuk a képernyőre.
}
fclose(fp);
```

- Létrehoz egy ideiglenes fájlt olvasásra, megkeresi a fájl végét, lekérdezi a pozíciót, visszaugrik az elejére

```
char nev2[50] = "atmeneti"; // létrehozunk egy ideiglenes fájlt, a módosított tartalmat kiír
FILE *fpp = fopen(nev2, "w"); // A módosított tartalmat kiírjuk a képernyőre

fp = fopen(fnev, "r");  //Megnyitjuk a fájlt olvasásra
fseek(fp, 0L, SEEK_END);  //Megkeressük a fájl végét
int pos = ftell(fp);  //Lekérdezzük a pozíciót (ftell (fp)), ami a fájl méretét adja meg
fseek(fp, 0L, SEEK_SET);   //Visszaugrunk a fájl elejére (SEEK_SET).
```

- Végigmegy minden karakteren, azokat nagybetűvel írja az ideiglenes fájlba, mindkét fájlt bezárja, az eredetit törli majd az ideiglenes fájl nevét megváltoztatja az eredeti fájl nevére.

```
    while(pos--)
    {
        ch = fgetc(fp);  //Végigmegyünk a fájl minden karakterén
        fputc(toupper(ch), fpp);  //Azokat nagybetűvel írjuk az ideiglenes fájlba.
    }

    fclose(fp);    // Mindkét fájlt bezárjuk
    fclose(fpp);

    remove(fnev);  // Az eredeti fájlt töröljük

    rename(nev2, fnev);  // Az ideiglenes fájlt átnevezzük az eredeti fájl nevére

    return 0;
}
```

2.Feladat: -