Haladó Adatbázisrendszerek – 6. Practice

Topic: PL/SQL nyelv, tárolt eljárások, függvények

Repository: `NEPTUNKODHaladoDB`

Folder: NEPTUNKOD_1020

Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszerbe!

A feladatok elkészítéséhez fejlesztő környezetet használjon (Oracle APEX, SQLDeveloper)

Határidő: 2026.10.20.

MI használata: 2 - szint!

1. Task

Hozzon létre egy **Auto2** nevű táblát és töltse fel adatokkal!

Mentés: *neptunkod_auto2.sql*

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID	NUMBER(4,0)	No	(null)	1	(null)
RENDSZAM	CHAR(6 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
TIPUS	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
SZIN	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
KOR	NUMBER(3,0)	Yes	(null)	5	(null)
AR	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	6	(null)
MUSZAKI_ERV	DATE	Yes	(null)	7	(null)

ID	RENDSZAM	TIPUS	SZIN	KOR	AR	MUSZAKI_ERV
8	NCO927	Tesla Y	Fehér	3	26000000	24-MÁRC. -12
7	MUX312	Suzuki Swift	Piros	8	1600000	25-SZEPT.-05
6	MNS418	Skoda Karoq	Kék	2	7000000	25-NOV. -25
5	RWE611	Ford Focus	Sárga	4	5300000	25-DEC. -05
3	PHD229	Skoda Scala	Fehér	1	6800000	25-JÚN. -10
2	OWJ612	Suzuki Alto	Kék	15	500000	24-DEC. -03
1	ABC123	Opel Corsa	Piros	6	3200000	24-AUG. -05

1. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: Atlag), amely az Auto2 tábla Átlag árát írja ki!

Mentés: *atlagar.sql*

2. Módosítsa a kiírást, azaz a kapott eredményt tagolt legyen! (Eredmény:

Az autók átlagára: 3 518 851 Ft)

Mentés: *atlagar_mod.sql*

3. Készítsen egy tárolt függvényt (neve: RendszamSzin), melynek visszatérési értéke egy megadott rendszámú autó színe!

Mentés: *RendszamSzin.sql*

4. Készítsen egy tárolt eljárást, amely egy új rekordot visz fel az Auto2 táblába.

Mentés: *ÚjRekord.sql*

5. Készítsen egy tárolt eljárást, amely egy adott ID Auto színét módosítja egy másik színre!

Mentés: *AutoModosit.sql*

6. Készítsen egy tárolt eljárást, amely egy adott ID Auto rekordját törli!

Mentés: *AutoTöröl.sql*

7. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy adott színű autók átlagárat határozza meg!

Mentés: *AutoSzinAtlag.sql*

8. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy adott ID autó rendszámát írja ki, ill. ha nem létezik ilyen rendszám!

Mentés: *AutoIDRsz.sql*

9. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy adott ár-tartományban lévő autók darabszámát írja ki.

Mentés: *AutoArTartomany.sql*

10. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy logikai függvény (boolean) alapján megadja, hogy van-e egy adott színű Auto táblába!

Mentés: *AutoSzinAuto.sql*

2. Task

Téma: Tárolt eljárások: rekord felvitele, módosítása, törlése – Auto2 táblába.

Mentés: *neptunkod_taroltelj.sql*

1. Készítsen egy tárolt eljárást, amely egy új rekordot visz fel az Auto2 táblába.

2. Készítsen egy tárolt eljárást, amely egy adott ID auto színét módosítja egy másik színre!

3. Készítsen egy tárolt eljárást, amely egy adott ID auto rekordját törli!

3. Task

Téma: Tárolt függvények: SzínÁtlagÁr, AutóIdRendszám, ÁrTartománybanDarab – Auto2 tábla.

1. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy adott színű autók átlagárat határozza meg!

2. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy adott ID autó rendszámát írja ki, illetve, ha nem létezik ilyen ID, akkor nem létező azonosító!

3. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy adott ár-tartományban lévő autók darabszámát írja ki.

4. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy logikai függvény (boolean) alapján megadja,

hogy van-e adott színű Auto a táblába!

4. Task – önálló feladat

Mentés: Neptunkod_zoo1.sql

Hozzon létre egy **Zoo1** nevű táblát és töltse fel adatokkal!

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID	NUMBER(38,0)	No	(null)	1	(null)
NEV	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
FAJTA	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
SZULETETT	DATE	Yes	(null)	4	(null)
SULY	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	5	(null)
ERTEK	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	6	(null)
GONDOZO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	7	(null)

ID	NEV	FAJTA	SZULETETT	SULY	ERTEK	GONDOZO
1	Nelly	Elefánt	26-MÁRC. -10	3500	3030303	Kis János
2	Molly	Majom	24-MÁRC. -10	40	227273	Kis János
3	Decker	Elefánt	24-MÁRC. -10	2200	2272727	Kis János
4	Dotty	Zsiráf	25-SZEPT.-05	890	2272727	Kis János
5	Betsy	Teve	24-AUG. -03	1750	3030303	Kis János
6	Lee	Tigris	17-NOV. -01	350	800000	Kemény Péter
7	Hank	Zsiráf	11-DEC. -05	930	2400000	Kis János
8	Foxi	Róka	20-MÁJ. -12	55	250000	Kemény Péter
9	Neo	Pingvin	18-OKT. -05	40	100000	Boldog Éva
10	Bruce	Cápa	06-ÁPR. -07	280	1000000	Boldog Éva

Mentés: *neptunkod_zoo1.sql*

0. Készítsen egy *NewRec*(id, n, f, s1, s2, e, g) nevű tárolt eljárást a Zoo1 táblához egy új állatka felviteléhez! (kitalált adatok)

1. Készítsen egy *ErtekNovel(sz)* nevű tárolt eljárást a Zoo táblához, mely egy paraméterben megadott százalékos értékkel megnöveli minden állat értékét!

2. Készítsen egy *ErtekCsokkent(sz)* nevű tárolt eljárást, mely egy paraméterben megadott százalékos értékkel megnövelt értéket minden állatnál visszaállít az eredeti értékre!

3. Készítsen egy *OsszSuly(g)* nevű függvényt, mely egy paraméterben megadott nevű gondozó állatainak összsúlyát adja eredményül!

4. Készítsen egy *OsszErtek(g)* nevű függvényt, mely egy gondozó állatainak összértékét adja eredményül!
5. Készítsen egy *Darab(g)* nevű függvényt, mely egy gondozó állatainak darabszámát adja eredményül!
6. Készítsen egy *Statisztika(g)* nevű eljárást, mely egy gondozó statisztikai (száma, súly, összérték) adatait kiírja a képernyőre.