Haladó Adatbázisrendszerek – 5. Practice

Topic: PL/SQL nyelv, tárolt eljárások, függvények

Repository: `NEPTUNKODHaladoDB`

Folder: NEPTUNKOD_1013

Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszerbe!

A feladatok elkészítéséhez fejlesztő környezetet használjon (Oracle APEX, SQLDeveloper)

Határidő: 2026.10.13.

MI használata: 2 - szint!

1. Task

Mentés: *Neptunkod_auto1.sql*

a.) Készítsen egy `Auto1` nevű táblát!

```
RSZ    NOT NULL CHAR(6)
TIPUS           CHAR(30)
SZIN            CHAR(20)
KOR             NUMBER(3)
AR              NUMBER(10)
```

b.) Töltse fel adatokkal, majd kérdezze le!

1	ABC500	Opel Corsa	...	piros	...	8	1939639
2	MCC325	Opel Insignia	...	fekete	...	2	6800000
3	BBM104	Suzuki Swift	...	piros	...	5	3636824
4	CHR411	Renault Twingo	...	piros	...	12	1697185
5	JRZ932	BMW M3	...	fekete	...	5	4500000
6	JEG113	Opel Corsa	...	piros	...	7	2182094
7	DER842	Seat Ibiza	...	szürke	...	14	605000
8	BAB422	Lada 1300S	...	fehér	...	28	220000
9	UFF666	Audi TT	...	fekete	...	4	7500000

c.) Írjon egy PL/SQL blokkot, amely 10% csökkenti a 7 évnél idősebb `auto1` árát! Kérdezze le!

d.) Írjon egy PL/SQL blokkot, amely `auto1` átlagárát kérdezi le és megjeleníti a DBMS kimeneten (oszlopváltozó)!

e.) Írjon egy PL/SQL blokkot, amely `auto1` darabszámát kérdezi le és megjeleníti a DBMS kimeneten! pl. Autók száma: 11

f.) Írjon egy PL/SQL blokkot, amely `auto1` tábla rsz = 'ABC500' alapján kérdezi le az árat és megjeleníti a DBMS kimeneten (sorváltozó)!

g.) Szúrjon be egy rekordot az `auto1` táblába oszlopváltozó használatával!

h.) Törölje az `auto1` táblából a memóriaváltozóban megadott korú autót!

i.) Írjon egy PLSQL blokkot, amely az `auto1` tábla autóinak az átlagárat kérdezi le és letárolja a Naplo táblába! Ellenőrizze a Napló táblát!

2. Task

Hozzon létre egy **Auto2** nevű táblát és töltse fel adatokkal!

Mentés: *neptunkod_auto2.sql*

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID	NUMBER(4,0)	No	(null)	1	(null)
RENDSZAM	CHAR(6 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
TIPUS	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
SZIN	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
KOR	NUMBER(3,0)	Yes	(null)	5	(null)
AR	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	6	(null)
MUSZAKI_ERV	DATE	Yes	(null)	7	(null)

ID	RENDSZAM	TIPUS	SZIN	KOR	AR	MUSZAKI_ERV
8	NCO927	Tesla Y	Fehér	3	26000000	24-MÁRC. -12
7	MUX312	Suzuki Swift	Piros	8	16000000	25-SZEPT.-05
6	MNS418	Skoda Karoq	Kék	2	70000000	25-NOV. -25
5	RWE611	Ford Focus	Sárga	4	53000000	25-DEC. -05
3	PHD229	Skoda Scala	Fehér	1	68000000	25-JÚN. -10
2	OWJ612	Suzuki Alto	Kék	15	5000000	24-DEC. -03
1	ABC123	Opel Corsa	Piros	6	32000000	24-AUG. -05

1. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: Atlag), amely az Auto2 tábla Átlag árát írja ki!

Mentés: *atlagar.sql*

2. Módosítsa a kiírást, azaz a kapott eredményt tagolt legyen! (Eredmény:

Az autók átlagára: 3 518 851 Ft)

Mentés: *atlagar_mod.sql*

3. Készítsen egy tárolt függvényt (neve: RendszamSzin), melynek visszatérési értéke egy megadott rendszámú autó színe!

Mentés: *RendszamSzin.sql*

4. Készítsen egy tárolt eljárást, amely egy új rekordot visz fel az Auto2 táblába.

Mentés: *ÚjRekord.sql*

5. Készítsen egy tárolt eljárást, amely egy adott ID Auto színét módosítja egy másik színre!

Mentés: *AutoModosit.sql*

6. Készítsen egy tárolt eljárást, amely egy adott ID Auto rekordját törli!

Mentés: *AutoTöröl.sql*

7. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy adott színű autók átlagárat határozza meg!

Mentés: *AutoSzinAtlag.sql*

8. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy adott ID autó rendszámát írja ki, ill. ha nem létezik ilyen rendszám!

Mentés: *AutoIDRsz.sql*

9. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy adott ár-tartományban lévő autók darabszámát írja ki.

Mentés: *AutoArTartomany.sql*

10. Készítsen egy tárolt függvényt, amely egy logikai függvény (boolean) alapján megadja, hogy van-e egy adott színű Auto táblába!

Mentés: *AutoSzinAuto.sql*

3. Task – önálló feladat

Mentés: Neptunkod_zoo1.sql

Hozzon létre egy **Zoo1** nevű táblát és töltse fel adatokkal!

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID	NUMBER(38,0)	No	(null)	1	(null)
NEV	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
FAJTA	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
SZULETETT	DATE	Yes	(null)	4	(null)
SULY	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	5	(null)
ERTEK	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	6	(null)
GONDOZO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	7	(null)

ID	NEV	FAJTA	SZULETETT	SULY	ERTEK	GONDOZO
1	Nelly	Elefánt	26-MÁRC. -10	3500	3030303	Kis János
2	Molly	Majom	24-MÁRC. -10	40	227273	Kis János
3	Decker	Elefánt	24-MÁRC. -10	2200	2272727	Kis János
4	Dotty	Zsiráf	25-SZEPT.-05	890	2272727	Kis János
5	Betsy	Teve	24-AUG. -03	1750	3030303	Kis János
6	Lee	Tigris	17-NOV. -01	350	800000	Kemény Péter
7	Hank	Zsiráf	11-DEC. -05	930	2400000	Kis János
8	Foxi	Róka	20-MÁJ. -12	55	250000	Kemény Péter
9	Neo	Pingvin	18-OKT. -05	40	100000	Boldog Éva
10	Bruce	Cápa	06-ÁPR. -07	280	1000000	Boldog Éva

Mentés: *neptunkod_zoo1.sql*

1. Készítsen egy *ErtekNovel(sz)* nevű tárolt eljárást a Zoo táblához, mely egy paraméterben megadott százalékos értékkel megnöveli minden állat értékét!

2. Készítsen egy *ErtekCsokkent(sz)* nevű tárolt eljárást, mely egy paraméterben megadott százalékos értékkel megnövelt értéket minden állatnál visszaállít az eredeti értékre!

3. Készítsen egy *OsszSuly(g)* nevű függvényt, mely egy paraméterben megadott nevű gondozó állatainak összsúlyát adja eredményül!

4. Készítsen egy *OsszErtek(g)* nevű függvényt, mely egy gondozó állatainak összértékét adja eredményül!
5. Készítsen egy *Darab(g)* nevű függvényt, mely egy gondozó állatainak darabszámát adja eredményül!
6. Készítsen egy *Statisztika(g)* nevű eljárást, mely egy gondozó statisztikai (száma, súly, összérték) adatait kiírja a képernyőre.

Mentés: az eljárás/függvény nevével.