

Guía: una revisión de literatura conducida por un skill

De la búsqueda a un brief trazable, casi todo desde el chat

AUTOR/A

Kristian López Vargas

Idea central: el agente busca, organiza y muestra. La persona lee, decide y firma. El brief se genera desde decisiones registradas, no desde la memoria del chat.

Esta guía sirve tanto para aprender como para enseñar. El ejercicio dura aproximadamente 60 minutos y funciona en Codex Desktop, Codex en VS Code o Claude Code en VS Code. La persona no necesita manejar la terminal: el agente ejecuta una única herramienta detrás de la conversación.

El laboratorio es deliberadamente pequeño. Contiene tres fichas sintéticas y se inspeccionan una o dos. Enseña la arquitectura mental; no pretende reemplazar una revisión sistemática, una estrategia de búsqueda exhaustiva ni una firma digital.

Al terminar podrá explicar

1. qué aporta un skill frente a un prompt aislado;
2. por qué búsqueda, evidencia y decisión no son lo mismo;
3. qué debe mostrar el agente antes de pedir aprobación;
4. qué comprueba el programa y qué sigue dependiendo de juicio humano;
5. cómo reanudar el trabajo sin depender del historial del chat.

1. La carpeta y sus cuatro objetos visibles

Abra `course/exercises/literature_skill_lab/` como carpeta del proyecto.

```
literature_skill_lab/
├── README.md
├── AGENTS.md · CLAUDE.md
├── FUENTES.md
├── PROGRESO.md
├── BRIEF.md
├── .agents/skills/revision-guiada/SKILL.md
└── scripts/flujo.py
```

Durante la práctica solo necesita mirar cuatro archivos:

- `SKILL.md`: el método reutilizable que organiza la conversación.
- `FUENTES.md`: tres fichas congeladas con diseño, población, pasaje y localizador.
- `PROGRESO.md`: pregunta, consulta, selección y decisiones firmadas.
- `BRIEF.md`: resultado generado desde `PROGRESO.md`.

`scripts/flujo.py` es la única herramienta. El agente la usa para buscar en la fixture, mostrar una entrada, comprobar decisiones y ensamblar el brief. La persona mira los resultados en el chat; no necesita copiar comandos.

Skill, herramienta y persona

Pieza	Qué hace	Qué no puede garantizar
Skill	ordena fases, presenta evidencia y formula paradas	que el agente obedezca siempre
Herramienta	comprueba campos y reglas mecánicas	que una interpretación sea científicamente correcta
Persona	decide pertinencia, alcance y lenguaje	que la búsqueda sea exhaustiva

El skill no verifica por sí solo. **Fabrica verificabilidad:** lleva el texto, el localizador y la tensión al punto donde una persona puede decidir.

2. Abrir e invocar

Codex Desktop

1. Abra la carpeta `literature_skill_lab` como proyecto local.
2. Inicie un chat dentro del proyecto.
3. Escriba:

Usa \$revision-guiada. Guíame desde la búsqueda hasta un brief, una decisión a la vez. No decidas por mí.

VS Code con Codex o Claude Code

1. Use `Archivo → Abrir carpeta...` y seleccione `literature_skill_lab`.
2. Abra el panel del agente.
3. En Codex use el mismo mensaje con `$revision-guiada`.
4. En Claude Code escriba:

Usa el skill revision-guiada de esta carpeta. Guíame desde la búsqueda hasta un brief, una decisión a la vez. No decidas por mí.

La primera respuesta correcta debe decir `FASE 1/5 · ENCUADRAR` y preguntar solamente el tema y el nombre que quedará junto a las decisiones.

Si el agente empieza a trabajar sin preguntar

Deténgalo y escriba:

Lee SKILL.md y PROGRESO.md. No avances de fase. Dime qué dato o decisión humana falta ahora.

3. De una inquietud a una búsqueda visible

Use un tema breve. Para la demostración:

Quiero saber cómo los asistentes de escritura se relacionan con respuestas persuasivas en adultos. Firma: Kristian.

El agente propondrá una consulta. Corríjala si mezcla población, intervención o resultado. Solo después de su confirmación debe buscar.

La salida esperada tiene tres candidatos:

ID	Entrada	Primera lectura
S1	Mensajes generados por IA y credibilidad	experimento con personas adultas
S2	Uso de asistentes y disposición a compartir	observacional; mide intención declarada
S3	Evaluación automática de argumentos	no estudia personas

Estas filas no son evidencia. Solo significan que la búsqueda didáctica las recuperó. Elija **S1 y S2** para comparar dos diseños y dos tipos de error.

Qué observar como docente

- El agente explica por qué cada entrada podría importar.
- Recomienda como máximo dos.
- Señala que S3 falla por población, no porque el título “suene técnico”.
- Registra consulta y selección en **PROGRESO.md**.

4. Inspeccionar una entrada dentro del chat

Para cada entrada, el agente debe mostrar siempre el mismo orden:

1. título, diseño y población;
2. pasaje exacto en una cita visible;
3. localizador;
4. afirmación candidata;
5. tensión metodológica;
6. una sola decisión pendiente.

Entrada S1

“Los participantes asignados al mensaje generado por IA calificaron su credibilidad 0,4 puntos más alta que el grupo control.”

- Diseño: experimento aleatorizado.
- Localizador: Resultados, párrafo 2.
- Tensión: credibilidad declarada no es conducta posterior.

Abra **FUENTES.md** junto al chat. Compare carácter por carácter el pasaje y el localizador. La verificación no consiste en leer la paráfrasis del agente: se hace contra la ficha.

Decisión sugerida

APROBAR S1: el pasaje y el diseño sostienen la comparación – Kristian

“Sí”, “ok” o “continúa” no cuentan como firma. La forma completa deja visibles la entrada, la razón y la persona.

5. Reescribir es una decisión científica

Entrada S2

“El uso frecuente de asistentes de escritura se asoció con mayor disposición declarada a compartir mensajes políticos.”

- Diseño: observacional transversal.
- Resultado: disposición declarada.
- Tensión 1: asociación no implica efecto.
- Tensión 2: intención declarada no equivale a conducta observada.

Una afirmación como “los asistentes aumentaron la conducta de compartir” da dos saltos que la fuente no sostiene. El programa puede detectar vocabulario causal; solo una persona puede juzgar la diferencia entre intención y conducta.

Decisión sugerida

REESCRIBIR S2: el uso frecuente se asoció con mayor disposición declarada a compartir – Kristian

El agente debe copiar esa formulación literalmente a `PROGRESO.md`, ejecutar la comprobación y mostrar su resultado sin resumirlo como “todo bien”.

LISTO • decisiones completas; el brief puede generarse

6. El brief y los límites de la comprobación

Pida:

Genera el brief desde las decisiones registradas y muéstrame qué comprobó el programa y qué dependió de mi juicio.

BRIEF.md debe contener, por cada entrada aceptada:

- afirmación aprobada;
- pasaje exacto y localizador;
- diseño;
- decisión y razón;
- nombre de quien firmó.

El programa comprueba que existen pregunta, consulta, selección, decisión, razón y nombre. También bloquea lenguaje causal para S2. No decide si la pregunta merece estudio, si la fuente es suficiente ni si la interpretación es sustantivamente correcta.

Prueba de persistencia

Cierre el chat, abra otro y escriba:

Continúa.

El agente debe reconstruir el estado desde **PROGRESO.md** y **BRIEF.md**. Si intenta adivinar qué ocurrió, pídale que lea los archivos antes de responder.

7. El momento de autoría del skill

Abra `.agents/skills/revision-guiada/SKILL.md` y busque `## Detenerse`. Agregue una sola regla:

– la fuente mida intención, pero la afirmación hable de conducta.

Después pregunte al agente:

Con esta regla, ¿dónde te detendrías en S2 y por qué?

El aprendizaje no está en escribir cincuenta líneas de configuración. Está en ver que una regla metodológica tácita puede convertirse en una parada reutilizable y cambiar el comportamiento del agente.

Qué conviene adaptar en una investigación propia

- la forma de la pregunta inicial;
- los campos que debe mostrar cada entrada;
- los verbos permitidos por cada diseño;
- las situaciones donde equivocarse sería caro;
- la forma mínima de una decisión firmada.

No coloque el tema, las fuentes ni los resultados de un proyecto dentro del skill. El skill describe el método; los archivos del caso contienen los datos.

8. Tarjeta de facilitación y recuperación

Recorrido de 60 minutos

Minutos	Acción
0–9	promesa, archivos y diferencia skill/script/persona
9–18	abrir carpeta, invocar y encuadrar
18–25	búsqueda y selección de S1/S2
25–40	inspección, aprobación y reescritura
40–49	progreso, comprobación y brief
49–56	chat nuevo y edición de una regla del skill
56–60	transferencia a la investigación propia

Recuperación rápida

- **No aparece el skill:** invoque explícitamente `$revision-guiada` en Codex; en Claude Code mencione la ruta y pida leer `SKILL.md`.
- **El agente decide por la persona:** escriba “revierte esa decisión; vuelve a mostrar pasaje, localizador y opciones”.
- **El agente muestra una paráfrasis:** abra `FUENTES.md` y pida el pasaje exacto.
- **La comprobación dice BLOQUEADO:** no pida que “lo arregle todo”; pregunte qué decisión humana falta.
- **La clase se atrasa:** use solo S2. Contiene las dos tensiones esenciales.

Cuatro preguntas de cierre

1. ¿Qué búsqueda aprobaría antes de ejecutarla?
2. ¿Qué texto debería ver antes de decidir?
3. ¿Dónde sería caro que el agente avanzara solo?
4. ¿Qué decisión debe quedar registrada fuera del chat?

Un buen skill no reemplaza al investigador. Le trae el siguiente objeto que merece su atención.