

#### 姜文斌

北京师范大学人工智能学院 2025.04.03

### 我的位置




#### 智能问答系统

针对用户提出的自然语言问题,从数据库中检索相关信息,并依据相关信息作出回答

#### 问题

人工智能方向保研需要啥 条件?





LLM-RAG 方法 方法

#### 答案

北京师范大学人工智能方 向保研需要满足如下...

数据库 (文档/知识/表格等)

北京师范大学人工 智能学...条例.docx

#### 智能问答线上处理流程

#### 智能问答线下处理模块

#### 问答数据库构建

基于传统方法的数据建库

基于向量方法的数据建库

#### 数据检索模块构建

传统语义匹配模型构建

向量语义匹配模型构建

#### 答案生成模块构建

抽取式答案生成模型构建

RAG式答案生成模型构建

#### 效果评估模块构建

文档检索效果评估

问答整体效果评估

# 目录




- <u>LLM基础</u>
- **■**LLM原理
- RAG方法
- ■总结

### 大模型时代



- OpenAI于2022年底发布的ChatGPT,在众多NLP任务上的表现令人惊叹
  - ChatGPT支持多轮人机对话,以统一的对话形式提供对多种任务的支持
  - 此后相继发布GPT-4,以及GPT-4o(多模态)和OpenAI-o1(推理)



GPT3成本约460万美元(万张显卡3个月),GPT4成本约6300万美元

# 大模型与AGI



■ 大模型技术近年来蓬勃发展,成为通向通用人工智能 (AGI) 的可能路径

#### ChatGPT生成文本、代码

- 明钰 请问你背后的技术原理是什么?
- 我是一种大型语言模型,使用了深度学习技术来学习和理解语言。具体地,我是由一个名为 △ □ 「Transformer的神经网络架构训练出来的。在训练过程中,我接受了大量的文本数据,并尝试预测文本中的下一个单词或下一个句子。这样的训练使我能够理解语言的语法、语义和上下文,并生成自然语言响应。同时,我还使用了一些技术来帮助我生成高质量的响应,如beam search、attention机制等。
- 明古 只有这些吗?那你能介绍一下什么是基于人类反馈的强化学习(Reinforcement Learning from Human Feedback,RLHF)吗?
- ⑤ 当然,除了上述的深度学习技术外,RLHF 是另一个非常有趣的机器学习技术。RLHF 是一种 △ □ 强化学习方法,其目的是通过人类反馈来训练一个智能体,使其在交互式任务中表现得更好。

在RLHF中,人类提供了正面或负面的反馈信号,用于指导智能体的决策。通过不断接收人类反馈信号并根据这些信号改进自身的策略,智能体可以逐渐学会如何在特定任务中表现得更好。

相对于其他强化学习技术,RLHF 具有一些优势,例如更快的学习速度、更好的稳定性和更高的任务效率。然而,RLHF 的一个主要挑战是如何有效地融合人类反馈和自主学习的能力。目前,研究人员正在积极探索 RLHF 技术在各种领域的应用,例如游戏、机器人控制和自然语言处理等。

#### Stable Diffusion生成图像



#### SORA生成分钟级视频






### 文本生成大模型



- 几乎所有AI任务,只要能将输出表示为文本,即可用文本生成大模型求解
  - 国内企业机构非常重视ChatGPT引发的AIGC浪潮,积极布局生成式AI,百模大战

■ 大模型从通用领域向行业领域扩展,如教育、医疗、金融等





# 图像生成大模型



- 图像生成大模型能够根据输入文本信息, 生成不同内容、结构、风格的图
  - 文生图的分辨率和逼真度有了很大提升,但复杂结构刻画和物理规律遵循有待加强









帮我画:无人机和无人车在进行物流配送的场景,无人机的航线纵横交错却又有条 不紊,河流蜿蜒穿过高楼林立的城市。

♥ DeepSeek-R1满血版

### 视频生成大模型



- 视频生成根据文本、图像和视频片段等输入,生成不同内容、风格的新视频
  - 2024年2月OpenAI发布文本生成视频模型Sora,将视觉生成推到新的高度





- ▶ 画质突破: 视频非常高清, 细节极其丰富
- ▶ 帧率和连续性突破: 视频帧率高、连续性好、一致性高
- ▶ 时长突破: 相比之前模型仅能生成几秒的时长, Sora可以生成长达1分钟的视频
- ▶ 物理世界规律未突破:整个视频看上去非常自然和逼真,但是视频中物体的运动、 光影等不一定符合自然世界的物理规则

# 深度推理大模型



- 通过精细思维链和强化学习,自动学习更好的问题求解过程
  - 精细思维链: 提升思维过程精细度, 并且带反思和纠正操作, 边推进边反思纠正
  - 强化学习: 以最终目标驱动的问题求解策略优化, 从而找到更优的思维过程





DeepSeek-R1的训练成本(~560万美元) 相比OpenAI-o1(>1亿美元) 降低95%

# DeepSeek意义



- 技术优化 vs 算力堆砌
  - 通过极致工程技术优化,破解美国算力扼制
- 开源模型 vs 闭源模型
  - 开源模型效果超过闭源, 剧烈改变业界格局
- 中国技术 vs 美国技术
  - 冲击美国AI技术垄断, 彰显中国AI创新实力

#### 春节期间两大热点: DeepSeek和哪吒2

- 证明了沉下心专注技术的重要性
- 在技术和艺术领域冲击美国神话




# 目录




- ■LLM基础
- <u>LLM原理</u>
- RAG方法
- ■总结

### 神经元







- 1、胞体: 内含细胞核和众多细胞器, 负责维持神经元的生命活动并提供能量。
- 2、树突:接收来自其他神经元的信号。这些信号可以是感觉信息、化学信号或其他神经元的电信号。
- 3、轴突:一根长长的、细长的纤维状结构, 负责将胞体整合后的信号快速传递到下一个 神经元或效应器。



# 神经网络








### 深度学习



- 深度学习本质是通过大规模神经网络,学习从输入到输出的映射函数
  - 神经网络是海量的非线性函数的组合,拟合能力极强,但极难分析



### 大模型



#### ■ 物理意义上的大

■ 大参数: (数十亿~数万亿)的参数

■ 大算力: (数千卡~数万卡)训练(数天~数月)

■ 大数据: (数千亿~十万亿) 的训练token

■ 大资金: (数百万~数亿美元) 的训练成本

#### ■逻辑意义上的大

■广泛能力:理解/推理/决策/生成...

■ 广泛领域: 覆盖各行各业

■广泛任务: 支持各种任务

#### 关于token

**英文**: 1token 约为0.75个单词 中文: 1token 约为1~1.8个汉字

#### 示例:


1000亿token,对应约1000亿汉字;一部教材,按50万字算; 因此,1000亿token约合20万部教材

将万千任务的求解能力,训练在了同一个自回归生成式的求解器中


### 大模型架构



■ 大语言模型将众多任务统一为文本生成,多任务学习带来新任务求解能力



经典Transformer架构(Encoder+Decoder)




仅解码器模式随ChatGPT成功而占主导地位

### 大模型构建: 预训练



■ ChatGPT等大模型成功的关键在于海量数据上的预训练,例如GPT-3的预训 练语料规模达到了3000亿单词



#### 读书破万卷


- 自然语言的理解与生成能力
- 多任务的基本理解与求解 能力

# 高中生 基础教育

### 大模型构建:指令微调



■ 用高质量的有监督数据 <输入指令,输出> 指导大模型理解复杂的人类指令, 使得大模型更好地理解和执行指令



#### 专业技能学习

- 多任务较为准确的理解 与求解能力
- 新任务的快速学习能力


大学生 高等教育

### 大模型构建: 意图对齐



■ 采用基于人类反馈的强化学习方法更新模型参数,利用人类反馈指导模型生

成内容更加符合人类意图和价值观



#### 意图与价值遵循


- 更符合人类意图和价值观
- 更优质更有用的求解结果

# 熟练工

### 大模型使用:提示技术



■ 通过设计提示词与大模型进行交互,包括明确的任务类型、输出内容、输出格式等要求,大模型生成满足提示指令的输出



#### 照葫芦画瓢


- 从用户提供的样例中现 场学习问题的求解
- 样例的选择和组织很重要

# 会模仿 现学现卖

### 大模型使用:检索增强



- 大模型难以快速地更新知识,且存在"一本正经胡说八道"的幻觉现象
  - 检索增强的生成方法,能够有效环节幻觉,提升信息时效性、结果可信性



#### 边查材料边解问题


- 借助外部知识库解决了大模型知识陈旧的问题
- 促成了大模型求解器和外部 知识库分离的模式

# 会摇人 求助外援


### 大模型使用:智能体



- 智能体是能够自主感知和理解环境,进行规划决策和执行动作的智能体主体
  - 智能体具备任务规划、调用工具,逐步推理,从而完成给定复杂任务的能力



#### 智能体感知环境状态



根据状态决定动作

#### 仔细思考规划

- 借助外部记忆和规划机制实现复杂问题的求解能力
- 求解模式顺便具有了可解释 性和可干预性

# 会规划 能力升级

# 目录



- ■LLM基础
- **■**LLM原理
- RAG方法
- ■总结

### LLM问题



#### ■ 知识更新问题

- ■大模型的参数所蕴含的知识,其时效性停留在训练结束的那一刻
- ■大模型训练成本高昂,难以实时便捷地更新其参数中内置的知识
- ■有监督微调方法更多是激发大模型已有能力,难以根本性更新知识

#### ■ 幻觉生成问题

■生成机制:大模型采用自回归生成方式生成答案,并不遵循上层业务的求解逻辑

■能力边界:大模型难以知悉和遵循自己的能力边界,往往"一本正经胡说八道"

■幻觉抑制: 幻觉抑制策略通常采用强化学习等手段,难以从根本上消除幻觉

### RAG理由



#### ■ 检索增强生成 (RAG)

■检索阶段:根据输入问题,从资料库中查找有助于回答问题的资料

■生成阶段:根据输入问题和检索得到的资料,借助资料更好地生成答案

#### ■ RAG本质

- ■知识存储与推理引擎分离,推理引擎在任务维度和时间维度具有通用性
- ■类比开卷考试,根据问题动态检索资料,然后根据资料回答问题

#### ■ RAG优势


■ 知识更新: 通过对知识库进行更新, 随时供大模型获取使用最新的知识

■ 幻觉抑制:根据检索的知识来回答问题,降低胡说八道的可能性

### RAG流程



■ 基于大模型的"检索-生成"式的固定工作流



■ 设计合理的提示引导LLM根据文档生成答案



### RAG优化



#### ■ 数据优化

■对文档资料库进行更好的切片处理,让资料片段长度处于合理的区间

#### ■ 单步优化

■更好的检索: 传统检索&向量检索融合; 对检索结果进行大模型校验

■更好的生成:构造<问题,段落,答案>样本进行SFT;对生成结果进行大模型校验

#### ■ 整体优化

■流程容错:保留多个检索结果和答案候选然后投票;在整个流程中引入反思纠正

■强化学习: 端到端的强化学习, 同时优化检索环节和生成环节

# 目录



- ■LLM基础
- **■**LLM原理
- RAG方法
- <u>总结</u>

# 总结



- 大模型具有广泛的知识和能力,具有支持复杂任务的潜质
  - ■掌握海量事实和常识知识,具有基础的理解与推理能力,可求解多种多样的任务
- 大模型难以明确遵循任务求解机理,且内部知识难以更新
  - ■能求解复杂任务但难以保证正确性,存在幻觉生成即"一本正经胡说八道"问题
- 通过参考外部知识库,可以极大提升复杂问题求解的效果
  - ■开卷考试,知识与推理分离,知识可以实时更新,让大模型专注于推理求解本身

