

实验 机器级语言理解(二进制炸弹拆除)

操作说明

整个程序包含有: bomb.c support.c phases.c support.h。在老师手上有 phases.c, 但同学们没有该源程序, 而只有 phases.o

提供给学生的包: bomb.c support.c phases.o support.h

由学生生成执行程序:

```
gcc -g -o bomb -D U* bomb.c support.c phases.o
```

其中 *为学号的最后一位。 例如: 学号为 U202415001

则使用命令 gcc -g -o bomb -D U1 bomb.c support.c phases.o

运行程序:

```
./bomb
```

下面给出了三关通过的效果。

```
root@LAPTOP-CJLSTBTI:/home/binary_bomb#  
root@LAPTOP-CJLSTBTI:/home/binary_bomb# gcc -c -D PROBLEM phases.c -o phases.o  
root@LAPTOP-CJLSTBTI:/home/binary_bomb# gcc -g -o bomb -D U3 bomb.c support.c phases.o  
root@LAPTOP-CJLSTBTI:/home/binary_bomb# ./bomb  
Input your Student ID :  
U202215123  
welcome U202215123  
You have 6 bombs to defuse!  
Gate 1 : input a string that meets the requirements.  
Computer System Foundation.  
Phase 1 passed!  
Gate 2 : input six intergers that meets the requirements.  
3 2 5 7 12 19  
Phase 2 passed!  
Gate 3 : input 2 intergers.  
1 304
```

```
root@LAPTOP-CJLSTBTI:/home/binary_bomb#
```

```
root@LAPTOP-CJLSTBTI:/home/binary_bomb# gcc -c -D PROBLEM phases.c -  
o phases.o
```

```
root@LAPTOP-CJLSTBTI:/home/binary_bomb# gcc -g -o bomb -D U3 bomb.c  
support.c phases.o
```

```
root@LAPTOP-CJLSTBTI:/home/binary_bomb# ./bomb
```

```
Input your Student ID :
```

```
U202215123
```

```
welcome U202215123
```

You have 6 bombs to defuse!

Gate 1 : input a string that meets the requirements.

Computer System Foundation.

Phase 1 passed!

Gate 2 : input six intergers that meets the requirements.

3 2 5 7 12 19

Phase 2 passed!

Gate 3 :

input 2 intergers.

1 304

提醒：（1）一定要输入自己的学号，运行结果中会显示学号的。

（2）在生成程序时，一定要带编译开关 -D U*； *为学号的最后一位数字。