

AnimCV 시각화 블라인드 평가자 지침

Pose Reconciliation 후보 A/B의 사람 중심 정성 평가

평가 목적

두 후보의 실제 시각적 차이를 기록한다. 이 문서는 자동 선택이나 정책 변경을 지시하지 않는다.

평가 단위

27개의 블라인드 MP4. 각 영상은 약 3초, 30 FPS이며, 중심 프레임의 독립적 결과를 영상 문맥으로 확인한다.

핵심 원칙

먼저 blind/만 보고 review_sheet.csv를 채운다. blind_key.json과 labelled/은 모든 1차 판단 뒤에만 연다.

대상 패키지: 프로젝트 루트의 user_QE/

버전: 2026-09-16 | 이 패키지는 Frame Pose의 production output이나 시간적 추론을 평가하는 자료가 아니다.

1. 평가 전 준비

다음 순서를 지켜야 블라인드 비교의 의미가 보존된다.

1	user_QE/blind/ 의 MP4만 먼저 연다. 파일명은 review_id일 뿐 후보 방법을 뜻하지 않는다.
2	user_QE/review_sheet.csv를 복사해 평가본을 만든다. 원본 빈 시트는 보존한다.
3	영상마다 일시정지와 반복 재생은 가능하다. 다만 다른 영상의 판단을 현재 행에 투영하지 않는다.
4	blind_key.json, labelled/, technical_stills/은 27개 행을 모두 기록하기 전에는 열지 않는다.
5	판단 불가이면 unclear 또는 tie를 쓴다. 억지로 A/B를 고르지 않는다.

영상의 인접 프레임은 사람이 움직임을 이해하도록 주는 시각 문맥이다. 후보 계산에는 인접 프레임, 보간, smoothing, temporal input이 사용되지 않았다.

2. 화면을 읽는 방법

각 primary blind clip은 공통 H0 기준 패널, RGB/관측 2D 참조, Candidate A와 Candidate B의 projection 및 3D pose를 함께 보여준다. A/B는 방법 이름이 숨겨진 두 frozen 후보다.

평가할 것

- RGB 인물의 방향과 관절 굽힘이 각 후보 projection/3D와 시각적으로 양립하는가.
- 활성 P-M-D chain의 중간 관절이 과도하게 뒤집히거나 비정상적으로 꺾이지 않는가.
- 3초 문맥에서 중심 프레임 pose가 눈에 띄게 튀거나 읽기 어려운 pathology를 보이는가.

평가하지 말 것

- 숨겨진 후보 방법, oracle target, 수치 error, 선택 regime를 영상만 보고 추정하지 않는다.
- 더 자연스러워 보인다는 이유만으로 정답 branch라고 단정하지 않는다.
- 한 프레임의 작은 안티앨리어싱 차이나 패널 색상은 후보 우열의 근거가 아니다.

동일 clip 안에서 A/B는 같은 3D bounds와 camera orientation을 쓴다. 따라서 크기나 시점 자체가 아닌, 관절 형상·RGB와의 부합·명백한 pathology를 비교한다.

3. review_sheet.csv 기록 규칙

얼	허용 값	기록 기준
visible_branch_correctness	A / B / both / neither / unclear	요청된 branch가 영상상 더 타당한 후보. 양쪽 모두 타당하면 both.
reference_image_consistency	A / B / tie / unclear	RGB와 관측 2D 참조에 더 자연스럽게 맞는 후보.
3D_articulation_plausibility	A / B / tie / unclear	P-M-D chain과 전체 17-joint pose의 관절 형상 타당성.
animation_sequence_plausibility	A / B / tie / unclear	문맥 영상에서 중심 pose가 움직임과 잘 연결되어 보이는지.
visible_instability_pathology	A / B / both / neither / unclear	비정상 꺾임, 뒤집힘, 틸, 자기모순 등 명백한 pathology.
optional_note	자유 서술	왜 판단했는지 1문장. 불확실성도 기록 가능.

권장: 각 clip을 1회 전체 재생한 뒤, 중심 구간을 1-2회 재생하고 바로 한 행을 채운다. 27개가 끝난 뒤에만 행들 사이의 패턴을 요약한다.

4. 평가 후 절차

1차 블라인드 기록이 끝난 뒤에만 다음을 수행한다.

A	작성한 CSV를 저장한다. 수정이 필요하면 어떤 review_id와 어떤 이유로 수정했는지 optional_note에 남긴다.
B	blind_key.json을 열어 Candidate A/B의 실제 method mapping을 확인한다.
C	labelled/ 및 technical_stills/을 열어 수치·read-back·selection provenance를 별도로 검토한다.
D	counterfactual_diagnostic/과 oracle_diagnostic/은 primary A/B 판정과 분리된 설명 자료다. 이를 보고 앞선 blind 기록을 소급 수정하지 않는다.
E	최종 요약에는 '어느 후보가 몇 개 clip에서 왜 더 낮게 보였는가'와 '불확실하거나 tie인 경우'를 함께 적는다.

이 평가의 산출물: 사람의 시각적 선호·pathology 기록이다. 이것만으로 MINIMUM_NORM, R_SWIVEL_OBS, H0-UNKNOWN refusal, 혹은 production 정책을 자동으로 바꾸지 않는다.

평가 완료 체크

☐	blind/ 27개를 모두 확인했다.
☐	review_sheet.csv의 27개 행을 모두 채웠다.
☐	blind_key.json은 1차 기록 후에만 열었다.
☐	unclear/tie 판단을 억지로 A/B로 바꾸지 않았다.