

AnimCV 시각화 블라인드 평가자 지침

Pose Reconciliation 후보 A/B의 사람 중심 정성 평가

평가 목적

두 후보의 실제 시각적 차이를 기록한다. 이 문서는 자동 선택이나 정책 변경을 지시하지 않는다.

평가 단위

27개의 블라인드 MP4. 각 영상은 약 3초, 30 FPS이다. 초록 keyframe은 독립 FrameBank 결과이고, 그 사이는 표시 전용 선형 보간이다.

핵심 원칙

먼저 blind/만 보고 review_sheet.csv를 채운다. blind_key.json과 labelled/은 모든 1차 판단 뒤에만 연다.

대상 패키지: 프로젝트 루트의 user_QE/

버전: keyframed-interpolated v5, 2026-09-16 | 이 패키지는 Frame Pose의 production output이나 시간적 추론을 평가하는 자료가 아니다.

1. 평가 전 준비

다음 순서를 지켜야 블라인드 비교의 의미가 보존된다.

1	user_QE/blind/ 의 MP4만 먼저 연다. 파일명은 review_id일 뿐 후보 방법을 뜻하지 않는다.
2	user_QE/review_sheet.csv를 복사해 평가본을 만든다. 원본 빈 시트는 보존한다.
3	영상마다 일시정지와 반복 재생은 가능하다. 다만 다른 영상의 판단을 현재 행에 투영하지 않는다.
4	blind_key.json, labelled/, technical_stills/ 및 legacy_sparse_context_v4/는 27개 행을 모두 기록하기 전에는 열지 않는다.
5	판단 불가이면 unclear 또는 tie를 쓴다. 억지로 A/B를 고르지 않는다.

초록 뼈대와 KEYFRAME 배너는 해당 프레임의 독립 FrameBank 예측이다. 주황 뼈대와 INTERPOLATED 배너는 양쪽 keyframe을 선형 보간한 표시 전용 값이다. 보간은 모델 출력, temporal input, metric input, smoothing 또는 production 동작이 아니다.

2. 화면을 읽는 방법

각 primary blind clip은 공통 H0 기준 패널, RGB/관측 2D 참조, Candidate A와 Candidate B의 projection 및 3D pose를 함께 보여준다. A/B는 방법 이름이 숨겨진 두 frozen 후보다. P/M/D 점 색상은 각각 proximal/middle/distal 관절을 뜻하며, 활성 chain의 뼈대 색은 초록 keyframe과 주황 보간 프레임을 구분한다.

중요: 보간 프레임의 2D 관측 패널은 의도적으로 비어 있다. 존재하지 않는 프레임별 관측값을 만들어낸 것이 아니라, 독립 keyframe 사이의 pose 표시만 연결한 것이다. 보간 RGB projection도 양쪽 keyframe의 화면 좌표를 선형 연결한 표시다.

평가할 것

- RGB 인물의 방향과 관절 굵힘이 각 후보 projection/3D와 시각적으로 양립하는가.
- 활성 P-M-D chain의 중간 관절이 과도하게 뒤집히거나 비정상적으로 꺾이지 않는가.
- 3초 문맥에서 중심 프레임 pose가 눈에 띄게 튀거나 읽기 어려운 pathology를 보이는가.

평가하지 말 것

- 숨겨진 후보 방법, oracle target, 수치 error, 선택 regime를 영상만 보고 추정하지 않는다.
- 더 자연스러워 보인다는 이유만으로 정답 branch라고 단정하지 않는다.
- 한 프레임의 작은 안티앨리어싱 차이나 패널 색상은 후보 우열의 근거가 아니다.

동일 clip 안에서 A/B는 같은 3D bounds와 camera orientation을 쓴다. 따라서 크기나 시점 자체가 아닌, 관절 형상-RGB와의 부합·명백한 pathology를 비교한다.

3. review_sheet.csv 기록 규칙

얼	허용 값	기록 기준
visible_branch_correctness	A / B / both / neither / unclear	요청된 branch가 영상상 더 타당한 후보. 양쪽 모두 타당하면 both.
reference_image_consistency	A / B / tie / unclear	RGB와 관측 2D 참조에 더 자연스럽게 맞는 후보.
3D_articulation_plausibility	A / B / tie / unclear	P-M-D chain과 전체 17-joint pose의 관절 형상 타당성.
animation_sequence_plausibility	A / B / tie / unclear	keyframe과 표시용 보간을 포함한 문맥에서 pose가 움직임과 잘 연결되어 보이는지. 시간 모델 성능으로 해석하지 않는다.
visible_instability_pathology	A / B / both / neither / unclear	비정상 꺾임, 뒤집힘, 틸, 자기모순 등 명백한 pathology.
optional_note	자유 서술	왜 판단했는지 1문장. 불확실성도 기록 가능.

권장: 각 clip을 1회 전체 재생한 뒤, 중심 구간을 1-2회 재생하고 바로 한 행을 채운다. 27개가 끝난 뒤에만 행들 사이의 패턴을 요약한다.

4. 평가 후 절차

1차 블라인드 기록이 끝난 뒤에만 다음을 수행한다.

A	작성한 CSV를 저장한다. 수정이 필요하면 어떤 review_id와 어떤 이유로 수정했는지 optional_note에 남긴다.
B	blind_key.json을 열어 Candidate A/B의 실제 method mapping을 확인한다.
C	labelled/ 및 technical_stills/을 열어 수치·read-back·selection provenance를 별도로 검토한다.
D	legacy_sparse_context_v4/의 예전 sparse 영상과 별도 counterfactual/oracle 자료는 primary A/B 판정과 분리된 설명 자료다. 이를 보고 앞선 blind 기록을 소급 수정하지 않는다.
E	최종 요약에는 '어느 후보가 몇 개 clip에서 왜 더 낮게 보였는가'와 '불확실하거나 tie인 경우'를 함께 적는다.

이 평가의 산출물: 사람의 시각적 선호·pathology 기록이다. 이것만으로 MINIMUM_NORM, R_SWIVEL_OBS, H0-UNKNOWN refusal, 혹은 production 정책을 자동으로 바꾸지 않는다.

평가 완료 체크

☐	blind/ 27개를 모두 확인했다.
☐	review_sheet.csv의 27개 행을 모두 채웠다.
☐	blind_key.json은 1차 기록 후에만 열었다.
☐	unclear/tie 판단을 억지로 A/B로 바꾸지 않았다.