## **EQUIVALER**

GRADE ARADORA – EGACR ESPAÇAMENTO 235 mm GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA – EGAICR ESPAÇAMENTO 270 mm



As grades EQUIVALER foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio. Nossos equipamentos possuem mancais à óleo (radiais ou axiais) ou à graxa. Possuem Controle Remoto acionado por pistão hidráulico para auxilio nos trabalhos e também para transporte do equipamento. Pneus Utilizados em aro 16 podendo ser 6.00x16, 6.50x16, 7.00x16 ou 7.50x16. Seu chassi possui regulagens para diferentes ângulos de trabalho tanto na sessão de discos dianteira como também na sessão traseira.

Discos Côncavos recortados ou lisos, nas medidas 28 ou 26" com espessura de 5,00, 6.00, 7,00, 7,50 ou 9,00 mm". Eixo das grades com diâmetro de 1.5/8" ou 1.3/4" (opcional para todos os modelos)
Limpador de discos tipo espátula e profundidade de trabalho 120 - 250 mm. Opcional proteção no mancal e macaco para facilitar o acoplamento ao trator.

N° de Discos	Largura de Trabalho (mm)		Potência do Trator (cv)		Peso Aproximado (kg)	
	<u>EGACR</u>	<u>EGAICR</u>	<u>EGACR</u>	<u>EGAICR</u>	<u>EGACR</u>	<u>EGAICR</u>
12	1300	1500	65 a 70	71 a 75	1.420-*1.450	1.440-*1.470
14	1550	1750	75 a 78	75 a 83	1.530-*1.560	1.572-*1.602
16	1750	2000	85 a 95	95 a 100	1.708-*1.808	1.984-*2.022
18	2000	2300	95 a 105	105 a 115	1.860-*1.898	2.115-*2.161
20	2250	2570	106 a 118	115 a 130	1.937-*1.983	2.218-*2.272
22	2420	2835	125 a 140	130 a 138	1.892-*1.952	2.310-*2.414
24	2700	3100	130 a 145	140 a 150	2.089-*2.143	2.418-*2.480
26	2925	3350	150 a 165	154 a 165	2.490-*2553	2.530-*2.590
28	3200	3650	150 a 165	165 a 180	2.345-*2.407	2.623-*2.693
32	3650	-	165 a 185	-	3460 a 3670	-

<sup>-</sup> Opcionais: chassi dianteiro com enchimento, neste caso considerar o peso com o \* indicando o peso; Modelo EGACR 14 discos com espaçamento de 230 mm e largura de trabalho de 1500 mm, o peso e potência do trator permanecem os mesmos em relação ao modelo da EGACR 14 discos com 235 mm de espaçamento. Mancais com vedação axial dual-cone como opcional para todos os modelos.

EQUIVALER - V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS ME

R. Sei Hosoume, 115 – Portal dos Pássaros - Pompéia – S. P. – CEP 17.582-330 –

FONE 14-3535-0390 www.equivaler.com.br \*Reservado o direito de alterações sem breve consulta (jan2.023)