

课程: 物理思维方法
学 号: 07240222



NNU · 南京师范大学
NANJING NORMAL UNIVERSITY

物理思维方法个人作业 ——网站开发科研心得

课 程: 物理思维方法

学 号: 07240222

姓 名: 杨晓舰

学 院: 物理科学与技术学院

专 业: 物理学 (师范, 非师范)

指导老师: 何秉然

2025 年 6 月 10 日

摘 要

我在物理思维方法中选择的实践课题是：网站开发及维护

在“物理思维方法”课程的实践课题中，我以“网站开发与开源系统搭建”为研究方向，综合运用 Linux 操作系统、HTML/CSS/JavaScript 前端技术、内网穿透工具 cpolar、静态网页部署（GitHub Pages 与 MkDocs）、LAMP 服务器环境、MySQL 数据库、MediaWiki 维基系统、Docker 容器技术及 Moodle 开源教育系统等多技术栈，完成了从前端开发到后端部署、从单一工具使用到复杂系统集成的全流程实践。本文以物理思维方法为指导，将模型构建、系统分析、等效替代、隔离简化等思维工具融入技术实践，探讨如何通过物理思维提升工程问题解决能力。研究表明，物理思维方法在技术选型、架构设计、故障排查等环节具有显著指导作用，为跨学科实践提供了新的方法论视角。

关 键 词： Github, MkDocs, MediaWiki, docker, Moddle,

目 录

摘 要	I
1 技术实践内容与过程	1
1.1 前端开发基础	1
1.2 内网穿透与本地测试	2
1.3 静态网站部署	3
1.4 动态服务器环境	4
1.5 开源系统搭建	8
1.6 环境隔离与容器化	10
2 物理思维方法 [1] 在技术实践中的应用	13
2.1 模型构建法	13
2.2 系统分析方法	15
2.3 等效替代法	17
2.4 隔离简化法：Docker 容器与开源系统的解耦设计	18
2.5 实验验证法	19
3 科研心得与反思	22
3.1 跨学科思维的重要性	22
3.2 从理论到实践的转化	22
3.3 系统性解决问题的能力	22
3.4 持续学习与迭代	23
参考文献	24
附录 A docker 部署 mediawiki 相关代码	25

1 技术实践内容与过程

1.1 前端开发基础

HTML/CSS/JavaScript 与静态网页构建 [2]

在现代网页开发中，**HTML**、**CSS** 和 **JavaScript** 是构建动态网页的三大核心技术。它们各自承担不同的角色，共同协作，实现从静态内容到交互功能的完整网页体验。

1. HTML：构建网页的结构

HTML (HyperText Markup Language) 是网页的骨架，负责定义页面的基本结构和内容。它通过标签 (Tag) 组织文本、图片、链接等元素，为后续的样式和交互提供基础。

- 核心功能：
 - 定义文档结构 (如 `<header>`、`<main>`)
 - 嵌入多媒体 (如 `<img>`、`<video>`)
 - 创建超链接 (`<a>` 标签)
- 物理知识科普页面中的应用：
 - 使用 `<h1>` 到 `<h6>` 定义标题层级
 - 通过 `<section>` 分块知识点
 - 嵌入公式图片 (``)

2. CSS：美化网页的样式与布局

CSS (Cascading Style Sheets) 负责控制网页的外观，包括颜色、字体、间距、布局等。

- 核心功能：
 - 盒模型控制 (`margin`、`padding`)
 - 响应式布局 (`Flexbox`、`Grid`)
 - 动画与过渡 (`transition`、`@keyframes`)
- 物理知识科普页面中的应用：
 - 使用 `Flexbox` 或 `Grid` 布局知识点卡片
 - 渐变背景突出重点内容
 - 图片悬停放大效果 (`transform: scale(1.2)`)

3. JavaScript：实现动态交互

JavaScript 是网页的“大脑”，负责处理用户交互、动态内容更新和数据操作。

- 核心功能：
 - DOM 操作（动态修改 HTML 内容）
 - 事件监听（点击、输入等）
 - 异步请求（AJAX / Fetch API）
- 物理知识科普页面中的应用：
 - 表单验证（检查质量输入值）
 - 动态加载内容（点击“更多知识”按钮）
 - 动画模拟（粒子运动、能量转换）

三者协同工作：构建完整网页

- **HTML** 定义页面结构，为内容提供基础框架。
- **CSS** 通过样式规则美化页面，优化视觉体验。
- **JavaScript** 为页面注入动态功能，实现用户交互。

```

language
1  <!-- 示例 HTML 结构 -->
2  <section>
3      <h2>牛顿第一定律</h2>
4      <p>任何物体在不受外力作用时，总保持静止状态或匀速直线运动状态。</p>
5  </section>
    
```

总结

- **HTML** 是网页的骨架，负责内容的组织。
- **CSS** 是网页的皮肤，控制视觉表现。
- **JavaScript** 是网页的灵魂，赋予动态交互能力。

通过三者的结合，开发者可以构建出功能丰富、用户体验优秀的物理知识科普页面。

物理思维应用：将网页结构抽象为“质点 - 系统”模型，HTML 元素为“质点”，CSS 布局为“相互作用”，JavaScript 为“动态规律”，通过模块化设计（如将页面拆分为头部、主体、尾部）简化复杂度，体现物理思维中的隔离简化法。

1.2 内网穿透与本地测试

cpolar[3] 的等效替代思维应用

学习内容：使用 cpolar 工具将本地服务器端口映射到公网，实现内网穿透，便于远程测试网页。配置 cpolar 客户端，生成公网 URL 并验证访问效果。物理思维应用：将本地开发环境等效为“实验室模型”，公网环境为“真实场景”，通过 cpolar 的端口映射实现“等效替代”，如同物理实验中用简化模型模拟真实系统，体现等效替代法。

1.3 静态网站部署

GitHub Pages[4] 与 MkDocs[5] 的模型构建实践

一、工具介绍 1. MkDocs：静态网站生成器 MkDocs 是基于 Python 的静态网站生成工具，用于快速搭建文档或博客，支持 Markdown 格式，配置文件为 mkdocs.yml。其核心特点包括：

纯文本写作，无需 HTML 基础内置主题系统（如 material 主题）自动生成导航栏，支持多页面结构支持插件扩展（如搜索、代码高亮） 2. GitHub Pages：静态网页托管 GitHub Pages 是 GitHub 提供的免费托管服务，支持从仓库直接部署静态网页，特点包括：

免费无限流量，支持自定义域名和 HTTPS 两种部署模式：用户页面：仓库名 username.github.io，对应域名 https://username.github.io 项目页面：仓库名任意，路径为 https://username.github.io/repo-name 支持从 main/master 或 gh-pages 分支读取内容 二、部署流程步骤 1：安装 MkDocs（需 Python 环境）

```
language
1 # 检查 Python 版本
2 python --version
3 # 安装 MkDocs
4 pip install mkdocs
```

步骤 2：创建项目并配置初始化项目：

```
language
1 mkdocs new my-website # 创建项目
2 cd my-website        # 进入目录
```

配置 mkdocs.yml

步骤 3：编写页面内容（Markdown）

步骤 4：本地预览与生成静态文件

```
language
1 mkdocs serve # 本地预览（访问 http://localhost:8000）
2 mkdocs build # 生成静态文件（存于 site/ 目录）
```

三、部署到 GitHub Pages 方式 1：手动部署创建 GitHub 仓库：在 GitHub 新建仓库 my-website，并将本地项目推送到仓库：

```
language
1 git init          # 初始化 Git 仓库
2 git add .         # 添加文件
3 git commit -m "init"
4 git remote add origin https://github.com/username/my-website.git
5 git push -u origin main
```

部署静态文件到 gh-pages 分支：

```
language
1 cd site          # 进入静态文件目录
2 git init
3 git add .
4 git commit -m "deploy"
5 git push -u origin main:gh-pages # 推送到 gh-pages 分支
```

配置 GitHub Pages：进入仓库 Settings → Pages，选择源为 gh-pages 分支，等待部署完成后访问：<https://username.github.io/my-website> 四、验证与优化验证访问：确保页面正常显示，若出现 404 需检查分支或仓库名称。进阶配置：自定义域名：在 GitHub Pages 设置中绑定域名并配置 DNS。启用 HTTPS：GitHub 自动支持，无需额外操作。主题定制：修改 mkdocs.yml 中的主题参数或自定义 CSS。

物理思维应用：将网站部署视为“模型构建”过程，MkDocs 通过模板引擎将 Markdown 内容转化为 HTML 页面，如同物理中用数学模型描述自然规律，体现模型构建法。

1.4 动态服务器环境

LAMP 架构的系统论分析

Linux [6] 是 LAMP 架构的底层操作系统，为整个技术栈提供运行环境。其核心作用包括：

- 稳定性与安全性：Linux 内核经过长期优化，具备高稳定性和强大的安全机制，适合作为服务器操作系统。
- 资源管理：通过进程调度、内存管理和文件系统优化，确保 Apache、MySQL 和 PHP 高效运行。
- 兼容性：支持多种硬件架构（32/64 位），并提供丰富的命令行工具和脚本语言（如 Bash、Python）。

2. Apache[7]：动态内容的 Web 服务器

Apache 详细介绍 Apache 是一个开源的 HTTP 服务器软件，由 Apache 软件基金会（Apache Software Foundation, ASF）维护。自 1995 年首次发布以来，Apache 成为

全球最流行的 Web 服务器之一，广泛应用于互联网服务、企业级应用、开发环境等场景。以下是关于 Apache 的详细说明：

1. Apache 的核心特性开源与跨平台

Apache 采用 Apache License 2.0 协议，允许用户自由使用、修改和分发源代码。它支持多种操作系统，包括 Unix、Linux、Windows、macOS 等，具备良好的可移植性。模块化设计

Apache 通过优化连接处理（如 KeepAlive 指令）和资源管理，能够高效处理大量并发请求。其稳定性使其成为企业级应用的首选。虚拟主机支持

Apache 支持虚拟主机（Virtual Hosts），允许在同一台服务器上托管多个独立域名的网站，每个网站可配置不同的文档根目录、日志文件等。

模块隔离：通过禁用不必要的模块减少攻击面。灵活的配置

Apache 的配置通过文本文件（如 httpd.conf 或 apache2.conf）实现，用户可自定义指令（如 DocumentRoot、Directory、Alias）来控制服务器行为。2. Apache 的核心功能 Web 服务器

Apache 的核心功能是处理 HTTP 请求并返回网页内容。它支持静态资源（HTML、图片、CSS）和动态内容（通过 CGI、FastCGI、PHP 等接口）。

日志

Apache 提供详细的日志记录功能，包括：访问日志（access.log）：记录每次请求的客户端 IP、请求方法、响应状态码等。错误日志（error.log）：记录服务器运行时的错误信息，便于调试。扩展性

。3. Apache 的安装与配置安装方式源代码编译：适用于需要自定义功能的场景。二进制包：通过包管理器（如 apt、yum）安装，适合快速部署。核心配置文件主配置文件：httpd.conf（Windows）或 apache2.conf（Linux/Unix）。虚拟主机配置：通常通过 000-default.conf 或 sites-available 目录下的文件定义。模块启用：通过 a2enmod 或 LoadModule 指令启用模块。

4. Apache 的应用场景网站托管

Apache 是中小型网站的首选，支持静态页面、博客、企业官网等。通过虚拟主机功能，一台服务器可托管多个网站。开发环境

开发者常用 Apache 作为本地开发服务器，配合 PHP、MySQL 构建 LAMP（Linux, Apache, MySQL, PHP）环境。API 网关

Apache 可作为反向代理，将请求路由到微服务集群（如 Docker 容器），并提供认证、限流等功能。

5. Apache 的优势社区支持

Apache 拥有活跃的开源社区，提供丰富的文档、插件和工具（如 Apache Lounge、XAMPP）。兼容性

Apache 与主流编程语言（PHP、Python、Ruby）和框架（WordPress、Django）无缝集成。

6. Apache 的挑战与替代方案性能瓶颈

Nginx：轻量级反向代理服务器，适合高并发场景。Caddy：自动 HTTPS 的现代 Web 服务器。配置复杂性

Apache 的配置文件较复杂，对新手不够友好。部分用户转向更简化的工具（如 Traefik）。

3. MySQL[8]：数据存储与管理

MySQL 是开源的关系型数据库管理系统，负责存储和管理 Web 应用的数据。其核心功能包括：

- 数据存储：通过 SQL 语句创建表、插入、查询、更新和删除数据。
- 索引与优化：支持 B-Tree、哈希等索引类型，加速数据检索；通过事务（ACID）保证数据一致性。
- 安全性：提供用户权限管理、SSL 加密连接和数据备份恢复功能。
- 高可用性：支持主从复制（Replication）和集群（Cluster）以应对大规模数据需求。

MySQL 表创建示例

```
language
1 CREATE TABLE users (
2   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
4   email VARCHAR(100) NOT NULL,
5   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
6 );
```

4. PHP[9]：动态网页的编程语言

PHP 是一种服务器端脚本语言，用于生成动态网页内容并与数据库交互。其核心功能包括：

- 动态内容生成：嵌入 HTML 中，通过逻辑判断、循环等操作生成个性化页面。
- 数据库连接：通过 PDO 或 mysqli 扩展与 MySQL 通信，执行 SQL 操作。
- 表单处理：接收用户输入数据，进行校验并存储到数据库。
- 跨平台性：可在 Linux、Windows 等系统上运行，支持多种 Web 服务器（如 Apache、Nginx）。

PHP 动态页面示例

```
language
1 <?php
2 // 连接 MySQL 数据库
3 $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=users", "root", "password");
4
5 // 查询用户数据
6 $stmt = $pdo->query("SELECT * FROM users");
7 while ($row = $stmt->fetch()) {
8     echo "<p>{$row['username']}-{$row['email']}</p>";
9 }
10 ?>
```

LAMP 架构的协同工作原理

LAMP 各组件通过以下流程协同工作，实现动态网站的功能：

1. **** 用户请求 ****：客户端（如浏览器）发送 HTTP 请求到 Apache 服务器。
2. **** Apache 处理 ****：- 对于静态资源（如 HTML、图片），直接返回文件内容。- 对于动态请求（如.php 文件），调用 PHP 解释器执行脚本。
3. **** PHP 交互 ****：- PHP 脚本连接 MySQL 数据库，执行 SQL 查询或更新操作。- 根据数据库结果动态生成 HTML 内容。
4. **** 响应返回 ****：Apache 将最终生成的 HTML 页面返回给客户端。

LAMP 的优势与应用场景

- 开源免费：所有组件均为开源软件，降低开发成本。
- 高性能：Apache 的并发处理能力 + MySQL 的索引优化 + PHP 的轻量脚本执行。
- 灵活性：模块化设计允许按需扩展功能（如缓存、安全加固）。
- 典型应用场景：
 - 内容管理系统（CMS）：如 WordPress、Joomla。
 - 电子商务平台：如 Magento、OpenCart。
 - 社交媒体网站：如早期的 Facebook（基于 PHP）。
 - API 服务：通过 PHP 编写 RESTful 接口。

总结


LAMP 架构通过 Linux 提供稳定的运行环境，Apache 处理 HTTP 请求，MySQL 管理数据存储，PHP 生成动态内容，四者紧密协作，构建了高效、可靠的动态 Web 应用系统。其开源特性、灵活性和广泛的社区支持使其成为 Web 开发领域的经典选择，尤其适合中小型企业及初创项目的快速开发与部署。

物理思维应用：LAMP 架构是典型的系统论应用，各组件（Linux 操作系统、Apache 服务器、MySQL 数据库、PHP 脚本）构成有机整体，需协调层次关系（如网络层、应用层、数据层），体现系统的整体性与层次性。

1.5 开源系统搭建

MediaWiki[10] 与 Moodle[11] 的模块化设计与隔离技术

学习内容：在 LAMP 环境中部署 MediaWiki（维基系统）和 Moodle（教育平台），配置数据库连接、用户权限及插件扩展。通过模块化设计，实现知识管理与在线教育功能。



MediaWiki 定义 MediaWiki 是一款基于 PHP + MySQL 的开源 Wiki 系统，最初为维基百科设计，现广泛用于知识共享和协作编辑。

开发背景：由德国程序员 Magnus Manske 开发，2002 年被维基百科采用。

最新版本：截至 2024 年 1 月，最新版本为 1.43.0。

核心特点

多语言支持支持全球 300+ 种语言，用户可切换界面语言（如中文、英文）。提供本地化插件，方便不同地区用户使用。协作编辑多人实时协作，支持版本历史、回滚功能。支持数学公式（通过 TeX）、多媒体嵌入（图片、视频）。灵活性与扩展性通过扩展插件（如 Localise、Cite）增强功能。可自定义皮肤（界面主题）和权限管理。高性能支持缓存机制（Memcached、Squid），优化大规模访问性能。应用场景知识库搭建：企业内部文档、技术手册、FAQ。开放协作平台：如维基百科、开源项目文档。学术研究：共享研究成果和数据。技术架构

后端：PHP 语言 + MySQL/PostgreSQL 数据库。前端：HTML/CSS/JavaScript，支持浏览器兼容性。部署：可通过 Docker 快速部署（如用户提供的 Dockerfile 示例）。优势与挑战

优势：开源免费、社区活跃、文档丰富。挑战：高并发场景需优化性能，配置复杂度较高。

多语言切换：截图展示语言选择器和多语言页面示例。

Moodle

定义：Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 是一款开源的学习管理系统 (LMS)，用于创建在线课程、培训平台和虚拟教室。

开发者：澳大利亚教师 Martin Dougiamas，基于建构主义教育理论设计。

适用对象：学校、企业、培训机构等。核心特点

模块化设计

支持插件扩展（如测验、论坛、作业提交）。提供丰富的主题库，灵活定制课程界面。互动功能

在线测验、投票、聊天室、讨论区。学生进度跟踪、成绩管理、证书生成。多角色支持

教师、学生、管理员等角色权限分离。支持分组协作、作业互评。跨平台兼容

支持所有主流浏览器和移动设备。可集成 LTI（学习工具互操作性）标准。应用场景

在线教育：远程课程、MOOC（大规模开放在线课程）。企业培训：员工技能提升、内部知识分享。混合式教学：线下课堂与线上资源结合。技术架构

后端：PHP 语言 + MySQL/PostgreSQL 数据库。前端：响应式设计，支持 HTML5 和 CSS3。部署：可通过 Apache/Nginx 部署，支持云服务器（如 AWS）。优势与挑战

优势：免费开源、功能全面、社区支持强大。挑战：首次配置复杂，需优化服务器性能（如缓存、负载均衡）。

多角色权限：展示教师、学生和管理员的不同操作界面。

MediaWiki 与 Moodle 对比

特性	MediaWiki	Moodle
核心用途	知识共享、协作编辑	在线教育、课程管理
用户角色	编辑者、读者	教师、学生、管理员
扩展性	插件丰富（如数学公式支持）	插件丰富（如测验、论坛）
部署复杂度	中等（需优化性能）	高（需配置服务器和权限）
典型用户	企业、开源社区、学术机构	学校、培训机构、企业

表 1-1 MediaWiki 与 Moodle 功能对比

物理思维应用：将开源系统视为“复合物理系统”，各功能模块（用户认证、内容管理、课程模块）如同物理中的“子系统”，通过接口设计（如 API）实现模块间交互，体现隔离简化法与系统分析方法。

1.6 环境隔离与容器化

Docker[12] 的隔离法思维实践

1. Docker 简介

Docker 是一种容器化平台，通过将应用程序及其依赖项打包为轻量级的独立单元（容器），实现跨环境的一致性部署。其核心优势包括：

- 镜像（Image）：包含应用程序、依赖项和运行时环境的只读模板。例如，`mediawiki:latest` 是 MediaWiki 的官方镜像。
- 容器（Container）：基于镜像创建的运行实例，每个容器独立且隔离。容器启动后，可以动态修改其内部状态。
- 网络（Network）：允许容器之间通过自定义网络通信，例如 `mariadb` 容器与 `mediawiki` 容器共享网络。
- 卷（Volume）：用于持久化存储数据，避免容器删除后数据丢失。例如，挂载 `/var/www/html/images` 目录保存上传文件。

2. Docker 的优势

- 环境一致性：开发、测试和生产环境完全一致，解决“在我机器上能跑”的问题。
- 资源高效：容器比虚拟机更轻量，启动更快，资源消耗更低。
- 可扩展性：支持快速扩展服务实例（如部署多个 MediaWiki 实例）。
- 自动化部署：通过 Docker Compose 或 CI/CD 工具实现一键部署。

使用 Docker 部署 MediaWiki

MediaWiki 是维基百科使用的开源维基系统，支持多人协作编辑、版本管理等功能。通过 Docker 可以快速部署 MediaWiki，结合数据库容器（如 MariaDB）实现完整的知识库平台。

1. 部署环境要求

- 操作系统：Linux（如 CentOS、Ubuntu）或 macOS。
- 工具：Docker 和 Docker Compose。
- 网络：确保端口（如 80、3306）未被占用。

2. 部署步骤

步骤 1：创建 Docker Compose 文件

通过 `docker-compose.yml` 定义 MediaWiki 和 MariaDB 容器的配置物理思维应用：Docker 容器通过资源隔离技术（如 Namespace、Cgroups）将应用与宿主环境分离，类似物理实验中的“控制变量法”，确保每个容器作为独立“实验单元”，便于环境复制与故障排查，体现隔离法思维。

步骤 2：启动容器

在终端执行以下命令启动服务：

```
docker-compose up -d
```

步骤 3：初始化 MediaWiki

访问浏览器，输入 `http://<服务器IP>:8080`。根据向导填写数据库信息：数据库类型：MySQL/MariaDB 数据库服务器：mariadb（容器别名）数据库名：wikidb 用户名：wikiuser 密码：wikiuser_password 完成配置后，MediaWiki 会自动生成 `LocalSettings.php` 文件。

3. 配置优化

- 数据持久化：
通过卷（`./mariadb-data` 和 `./mediawiki-images`）确保数据持久化。
- 权限设置：
容器内的文件权限建议设置为 `www-data:www-data`。
- 防火墙配置：

如果服务器启用了防火墙，需开放 8080 和 3308 端口：`bash sudo ufw allow 8080/tcp sudo ufw allow 3308/tcp`

- 扩展功能：
通过挂载插件目录（`/var/www/html/extensions`）安装 MediaWiki 扩展。

4. 常见问题与解决方案

- 容器无法启动：
检查端口冲突或数据库连接失败。使用 `docker logs <容器名>` 查看日志。
- 文件权限错误：
确保挂载目录的权限为 `www-data:www-data`。
- 数据库连接超时：
确认 MariaDB 容器已启动，且网络配置正确。

总结

Docker 通过容器化技术简化了 MediaWiki 的部署流程，实现了快速搭建、环境一致性和数据持久化。通过 Docker Compose，用户只需几行配置即可完成 MediaWiki 和数据库的联合部署。无论是个人知识库还是企业协作平台，Docker + MediaWiki 的组合都能提供高效、稳定的解决方案。

2 物理思维方法 [1] 在技术实践中的应用

2.1 模型构建法

从网页原型到系统架构的抽象建模

在前端开发中，通过绘制网页原型图（线框图）将需求转化为可视化模型，如同物理中用示意图描述物理过程。在系统架构设计中，将 LAMP 架构抽象为分层模型（网络层、应用层、数据层），明确各层功能与交互接口，降低设计复杂度。模型构建法：从网页原型到系统架构的抽象建模在软件开发中，模型构建法是一种通过分阶段抽象与可视化建模，将用户需求逐步转化为系统架构的设计方法。其核心思想是通过从具体到抽象的递进过程，降低复杂系统的认知难度，并确保各层级设计的一致性。以下以网页原型设计和系统架构建模为例，详细说明这一方法的应用。

1. 需求分析与信息架构设计目标：明确用户需求，规划系统整体信息结构。

方法：

用户画像与场景分析：

通过用户调研和场景拆解，确定目标用户群体的核心需求（如电商用户需快速查找商品、查看物流状态）。示例：针对电商系统，用户画像可能包括“年轻白领”（追求便捷购物）和“家庭主妇”（关注价格与促销）。信息架构设计：

将需求转化为信息层级结构，例如：首页：导航栏（分类、搜索）、推荐商品、促销活动。商品页：商品详情、用户评价、加入购物车按钮。订单页：订单状态、支付方式、物流信息。工具：通过树状图或流程图（如图 1）展示页面层级关系，确保用户能直观理解系统导航逻辑。工具：

低保真原型：使用 Figma 或 Balsamiq 绘制线框图，标注核心功能位置（如“首页顶部为 LOGO，左侧导航栏包含 5 个菜单项”）。用户流程图：描述用户从进入首页到完成购买的完整路径（图 2）。2. 网页原型设计与交互建模目标：将信息架构转化为可视化的交互模型。

方法：

线框图设计：布局草稿：定义页面元素的位置（如导航栏、按钮、图片区）。交互逻辑：标注点击事件（如“点击购物车图标跳转至订单页”）。响应式设计：确保布局在不同设备（手机、平板、PC）上的适配性。高保真原型：

使用工具（如 Figma）设计可交互的高保真模型，模拟真实用户操作（如点击按钮后弹出支付界面）。示例：在电商系统中，用户点击“立即购买”后，原型需展示支付成功后的订单确认页面。工具：

Figma/Sketch：创建高保真交互原型。UML 用例图：描述用户与系统的交互关系（如“用户登录”、“管理员查看销售数据”）。3. 系统架构抽象与分层建模目标：将网页原型的交互逻辑转化为系统架构的分层模型。

方法:

分层架构设计:

以 LAMP 架构 (Linux + Apache + MySQL + PHP) 为例, 将系统划分为三层: 网络层 (Web 服务器): 功能: 处理 HTTP 请求, 静态资源 (HTML/CSS/JS) 的响应。组件: Apache 服务器、Nginx 反向代理。应用层 (业务逻辑): 功能: 动态内容生成 (如用户登录验证、商品搜索)。组件: PHP 脚本、RESTful API。数据层 (数据库): 功能: 存储和管理结构化数据 (用户表、商品表、订单表)。组件: MySQL 数据库、ORM 框架 (如 Hibernate)。接口定义:

明确各层之间的交互接口 (如 API)。示例: 应用层通过 REST API 调用数据层的接口 (GET /api/products 查询商品列表)。依赖关系:

使用 UML 组件图或部署图描述层间依赖 (图 3)。工具:

UML 类图: 定义实体 (如用户、商品、订单) 及其属性和关系。架构框架: Spring (Java)、Django (Python) 等分层框架辅助实现。4. 验证与迭代优化目标: 通过原型测试和架构评审, 验证模型的可行性并优化设计。

方法:

原型测试: 用户测试: 邀请目标用户操作高保真原型, 收集反馈 (如 “购物车按钮不明显”)。A/B 测试: 对比不同设计方案的用户留存率。架构评审: 性能评估: 模拟高并发访问 (如 JMeter 压测), 验证系统响应时间。可扩展性分析: 检查架构是否支持未来功能扩展 (如添加多语言支持)。迭代调整:

根据测试结果优化原型 (如调整按钮位置) 和架构 (如引入缓存层提升性能)。工具:

Postman: 测试 API 接口的稳定性。LoadRunner: 进行压力测试。5. 文档化与交付目标: 将模型转化为可执行的代码和文档。

方法:

代码实现: 前端: 使用 HTML/CSS/JavaScript 实现原型设计, 集成 React/Vue 框架。后端: 基于 LAMP 架构开发业务逻辑 (如 PHP 处理订单支付)。数据库: 设计 ER 图 (实体关系图), 编写 SQL 脚本创建表结构。文档输出: 用户手册: 指导用户操作 (如 “如何修改购物车中的商品数量”)。技术文档: 描述系统架构、API 接口规范 (如 Swagger 文档)。工具:

Swagger: 自动生成 API 文档。Confluence: 管理技术文档和用户手册。案例: 电商系统的模型构建流程需求分析: 用户需快速查找商品、查看物流状态、完成支付。信息架构: 首页 → 商品列表 → 商品详情 → 购物车 → 订单页。原型设计: 线框图标注 “搜索框位于首页顶部”、“点击加入购物车后显示浮动提示”。高保真原型模拟支付流程 (输入银行卡信息 → 跳转支付成功页)。架构抽象: 网络层: Apache 服务器处理静态资源 (如商品图片)。应用层: PHP 脚本处理用户登录、订单生成。数据层: MySQL 存储用户表 (users)、商品表 (products)、订单表 (orders)。验证与优化: 压测发现订

单页响应慢，引入 Redis 缓存商品数据。用户反馈支付流程复杂，简化支付页面字段。交付：前端代码部署到 Apache 服务器，后端 API 通过 Nginx 反向代理。技术文档说明订单状态更新的 API 接口（POST /api/orders）。总结模型构建法通过需求分析 → 原型设计 → 架构抽象 → 验证优化 → 交付的递进流程，将复杂的系统设计问题分解为可管理的阶段任务。其核心在于：

抽象分层：将网页原型的交互逻辑映射到系统架构的分层模型（如 LAMP 架构）。可视化工具：利用线框图、UML 图、ER 图等工具降低沟通成本。迭代优化：通过用户测试和架构评审持续改进设计。该方法不仅适用于网页开发，还可推广到企业级系统（如 ERP、CRM）的设计中，是实现高质量软件交付的关键路径。

2.2 系统分析方法

LAMP 与 Docker 环境的整体性与层次性分析

搭建 LAMP 环境时，需分析各组件的依赖关系（如 Apache 需调用 PHP 解析器，PHP 需连接 MySQL 数据库），如同物理中分析多体系统的受力平衡。Docker 容器编排中，通过 Docker Compose 定义服务间的网络连接与资源分配，体现系统的层次性与关联性。在软件系统设计中，整体性与层次性是分析系统结构的核心原则。LAMP 环境（Linux + Apache + MySQL + PHP）和 Docker 容器编排（如 Docker Compose）均体现了这一原则，但其抽象层次和实现方式存在显著差异。以下从系统分析方法的角度，结合物理系统的类比，深入探讨两者的结构特性。

1. LAMP 环境的依赖分析与整体性 LAMP 环境是一个典型的多层协作系统，其组件间依赖关系如同物理中多体系统的受力平衡，需精确分析各层的交互逻辑。

分层架构与依赖关系 LAMP 环境由四层组成，每层均有明确的功能边界和依赖关系：

Linux（操作系统层）功能：提供底层运行环境，管理硬件资源（CPU、内存、存储）。依赖：需确保内核版本兼容 Apache、MySQL 等组件的运行需求。类比：如同物理系统的“基座”，承载上层组件的运行。Apache（Web 服务器层）功能：处理 HTTP 请求，解析静态资源（HTML/CSS/JS），调用动态脚本（PHP）。

类比：类似物理系统中的“传动装置”，传递请求至动态处理层。PHP（应用逻辑层）功能：执行动态脚本，处理业务逻辑（如用户认证、数据操作）。依赖：需连接 MySQL 数据库（通过 mysqli 或 PDO 接口），依赖 PHP 扩展库（如 curl、json）。

类比：如同物理系统中的“控制器”，协调输入输出并驱动执行。MySQL（数据存储层）功能：存储和管理结构化数据（用户表、商品表等）。依赖：需配置权限策略（如限制远程访问），依赖 Linux 文件系统（如 /var/lib/mysql 目录）。

类比：类似物理系统的“储能装置”，为其他层提供持久化支持。(2) 依赖关系的平衡与优化 LAMP 环境的稳定性依赖于各层间的动态平衡，需通过以下方式实现：

版本一致性：PHP 8.x 与 MySQL 5.7 可能存在兼容性问题（如 mysqlnd 驱动支

持)。

性能调优：通过 `php.ini` 调整内存限制

整体性体现 LAMP 环境的整体性体现在：

单一部署单元：所有组件需在同一主机或网络中协同运行。手动依赖管理：需人工配置服务启动顺序（如先启动 MySQL，再启动 Apache）。故障隔离性差：某一层崩溃（如 PHP 解析器崩溃）可能导致整个系统不可用。2. Docker Compose 的层次性与编排逻辑 Docker Compose 通过声明式配置（`docker-compose.yml`）定义服务间的依赖和资源分配，实现系统的模块化分层与自动化编排。

(1) 服务分层与网络模型 Docker Compose 将系统抽象为三个层次：

工程 (Project)：定义：一组关联服务的集合（如 LAMP 环境中的 Web、PHP、MySQL 服务）。类比：物理实验中的“实验装置”，包含多个子系统。服务 (Service)：

类比：物理系统中的“独立模块”，可单独调试和替换。容器 (Container)：定义：镜像的运行实例，拥有独立的文件系统和网络命名空间。资源隔离：通过 `ports`、`volumes` 等字段定义资源分配（如端口映射、数据卷挂载）。类比：物理实验中的“实验单元”，彼此隔离但可通过接口交互。(2) 网络与资源编排

自定义网络：所有服务共享一个默认网络 (default)，通过服务名解析 IP 地址（如 web 服务可通过 `php` 访问 MySQL）。类比：物理系统中的“电路连接”，通过预定义路径传输信号。环境变量注入

类比：物理系统中的“参数设置”，动态调整模块行为。数据卷管理：通过 `volumes` 字段挂载宿主机目录（如 `./data:/var/lib/mysql`），实现数据持久化。类比：物理系统中的“数据存储介质”，确保实验结果可复现。(3) 层次性与自动化优势 Docker Compose 的层次性体现在：

声明式配置：通过 `docker-compose.yml` 定义所有服务及其依赖，避免手动干预。资源弹性分配：可动态扩展服务实例（如 `scale` 命令扩容 Web 服务）。故障隔离性：某一层崩溃（如 Web 容器崩溃）不影响其他服务运行。3. 对比分析：LAMP vs Docker Compose 维度 LAMP 环境 Docker Compose 整体性

单一部署单元，依赖手动配置模块化分层，依赖自动编排

故障隔离性

某一层崩溃导致系统不可用容器崩溃不影响其他服务部署复杂度

高（需安装、配置、调试多个组件）低（单命令启动 `docker-compose up`）扩展性

依赖手动扩展（如添加 Web 服务器节点）支持 `scale` 命令自动扩展服务实例 (1) 物理系统类比

LAMP 环境：类似传统机械系统的刚性连接，需精确校准各部件参数，维护成本高。

Docker Compose：类似现代电子系统的模块化设计，通过标准化接口（如网络和数据卷）实现灵活组合。

(2) 实际应用建议选择 LAMP 环境：适用于小型项目或对性能要求极高的场景（如高并发 Web 服务）。

选择 Docker Compose：适用于开发环境、微服务架构或需快速迭代的场景（如 CI/CD 流水线）。

4. 总结

LAMP 环境和 Docker Compose 均体现了系统设计的整体性与层次性，但其实现方式截然不同：

LAMP 环境通过分层协作和手动配置实现稳定性，适合对底层控制要求高的场景。

Docker Compose 通过声明式配置和容器化隔离实现灵活性，适合快速部署和动态扩展的场景。在实际开发中，可根据需求选择合适的系统分析方法：

传统系统：采用 LAMP 的分层依赖分析，注重版本兼容和性能调优。

现代系统：采用 Docker Compose 的层次化编排，通过模块化设计降低维护成本。

通过这种系统分析方法，既能确保复杂系统的稳定性，又能提升开发效率，实现从物理世界的“受力平衡”到软件世界的“服务协同”的跨越。

2.3 等效替代法

内网穿透工具对真实网络环境的模拟

使用 cpolar 进行内网穿透时，将本地服务器等效为公网服务器，通过临时 URL 模拟真实部署环境，避免直接暴露本地 IP 的安全风险，类似物理实验中用等效电路替代复杂电路进行分析。

在软件开发和网络测试中，等效替代法是一种通过构建简化模型或虚拟环境，替代复杂真实系统的分析方法。其核心思想是保持关键功能不变的前提下，通过抽象或映射关系实现等效性验证。内网穿透工具（如 cpolar）正是这一方法的典型应用：通过将本地服务暴露为公网可访问的临时 URL，模拟真实部署环境，既规避了直接暴露本地 IP 的安全风险，又降低了测试与调试的复杂度。以下结合物理实验中“等效电路”的类比，深入探讨其技术原理与应用价值。

1. 等效替代法的物理类比：从等效电路到内网穿透在物理实验中，等效电路(Equivalent Circuit)通过将复杂电路（如含非线性元件的电路）替换为由基础元件（电阻、电容、电感）构成的简化电路，保留其输入输出特性。例如，一个复杂的晶体管放大器可通过“戴维南等效电路”简化为一个电压源与电阻的组合，从而便于分析。

内网穿透工具的等效性体现在：

功能等效：将本地服务（如 Web 服务器、数据库）映射到公网 URL，使外部用户访问时感知不到本地网络的存在。行为等效：临时 URL 的行为与真实公网服务器一致（如响应 HTTP 请求、支持 HTTPS 加密）。风险隔离：本地 IP 地址和端口不直接暴露，仅通过工具生成的隧道进行通信，避免被扫描或攻击。

维度	物理等效电路
目的	简化复杂电路分析
等效性要求	保留电气特性（电压、电流关系）
实现方式	基础元件替代（电阻、电容等）
风险控制	无额外风险（仅理论分析）
适用场景	电路仿真、参数测量

表 2-1 物理等效电路的对比分析

2. cpolar 的工作原理与配置流程 cpolar 是基于 TCP/UDP 协议的内网穿透工具，其核心机制是通过隧道代理实现本地服务与公网的连接。

3. 实际应用场景与优势 (1) 开发测试场景问题：本地开发环境无法被远程调试或演示。解决方案：通过 cpolar 生成临时 URL，团队成员可实时访问开发中的 Web 应用，无需部署到生产环境。优势：快速验证功能（如支付接口回调、API 调用）。避免因频繁部署导致的版本混乱。(2) 教育与培训场景问题：学生需远程访问实验室的本地服务器资源。解决方案：教师通过 cpolar 为每台实验机生成独立 URL，学生通过浏览器即可操作实验环境。优势：无需开放实验室防火墙规则。(3) 安全测试场景问题：渗透测试需模拟真实攻击面，但直接暴露本地服务存在风险。解决方案：使用 cpolar 将漏洞测试目标暴露为公网 URL，同时监控流量日志。优势：仅暴露测试所需服务（如特定端口）。

2.4 隔离简化法：Docker 容器与开源系统的解耦设计

在自然科学研究中，隔离法是探索复杂系统的重要思维工具——通过将研究对象从环境中分离，忽略次要因素干扰，从而聚焦核心规律。这种”化繁为简”的方法论在软件工程领域获得创新应用：Docker 容器技术通过轻量化隔离机制，实现应用与底层系统的解耦，如同为软件构建独立的”数字实验室”。在开源系统架构设计中，这种隔离思想尤为关键，以 MediaWiki 和 Moodle 的容器化部署为例，展现了现代软件工程对物理思维的创造性转化。

1.1 隔离法的科学本质与工程映射物理学中的隔离法（Isolation Method）要求在分析物体受力时，将研究对象从相互作用的系统中分离，抽象为理想化模型。这种方法论的核心价值在于：

- 1. 简化变量空间：排除无关因素干扰，使多体问题转化为单体问题
- 2. 聚焦核心矛盾：在可控环境中研究单一对象的运动规律
- 3. 支持系统组合：通过单体特性推导整体行为，符合还原论研究范式

Docker 容器技术完美映射了这种思维逻辑：每个容器实例都是一个独立的”数字隔离体”，通过 Linux 内核的命名空间（Namespaces）和控制组（Cgroups）技术实现。

这种隔离机制使应用程序运行在逻辑上独立的沙箱环境中，如同物理实验中的隔

离腔体，确保每个容器内的运行状态不被外部环境干扰。

1.2 开源系统部署中的依赖冲突困境传统开源软件部署常面临“依赖地狱”问题：当多个应用共享同一操作系统环境时，会出现：

库版本冲突	MediaWiki 需要 PHP 8.1 的特定扩展，而 Moodle 可能依赖 PHP 7.4 的兼容库
配置污染	不同应用的环境变量、服务端口可能产生命名空间冲突
升级风险	系统级库更新可能破坏某个应用的运行环境

以典型的 LAMP 架构为例，传统部署方式中各组件的依赖关系形成复杂网络：

当升级 MediaWiki 要求 PHP 8.1 时，这种级联依赖可能导致整个服务器环境的重构。

1.3 容器化部署的解耦实践：以 MediaWiki 与 Moodle 为例采用 Docker 容器技术进行解耦设计时，遵循“一个应用一个容器”的原则，构建独立运行单元：

1.3.1 镜像构建阶段的环境隔离为 MediaWiki 创建专用镜像时，通过 Dockerfile 定义纯净运行环境

每个镜像包含自洽的依赖体系，避免版本冲突。

1.3.2 运行时的资源隔离机制通过 Docker Compose 定义服务编排文件，实现：- 网络隔离：为每个容器分配独立 IP，通过服务名进行通信 - 存储隔离：使用数据卷 (Volume) 持久化应用数据，容器删除不影响数据 - 资源限制：为 Moodle 容器分配 2GB 内存上限，确保 MediaWiki 服务不受资源抢占影响

从方法论角度看，这正是物理隔离法的工程化延伸——通过创造可控的独立环境，将复杂系统分解为可独立研究的“数字质点”，每个容器实例成为遵循特定运行规律的研究对象。当需要分析系统整体行为时，只需关注容器间的接口定义（如 API 调用、网络通信），而无需陷入底层环境的复杂性。

这种设计思想暗合现代系统论的“分层原则”：将基础设施层与应用层解耦，使开发者可以像物理学家研究单体运动那样，专注于应用本身的逻辑实现，而将环境适配问题交给容器引擎处理。当面对大规模分布式系统时，这种隔离简化法更显价值——通过容器编排工具（如 Kubernetes），可以将成百上千个“数字隔离体”组合成复杂系统，同时保持对每个组件的精确控制。

结语 Docker 容器技术不仅是一项虚拟化技术，更是科学思维在工程领域的精彩演绎。通过借鉴物理隔离法的核心思想，软件开发得以在复杂系统中建立有序的研究范式——在隔离中简化问题，在解耦中聚焦本质，最终实现从单体到系统的高效构建。这种跨学科的思维迁移，为解决复杂工程问题提供了富有启发性的方法论范例。

2.5 实验验证法

故障排查中的控制变量与对比测试

在调试 LAMP 环境时，若网页无法连接数据库，通过控制变量法逐一检查 PHP 配置、MySQL 服务状态、数据库权限等，每次只改变一个变量并观察结果，如同物理实验中的对照实验，快速定位问题根源。

在 LAMP (Linux、Apache、MySQL、PHP) 环境的搭建与运维过程中，网页无法连接数据库是常见且棘手的故障之一。面对这一问题，采用控制变量法与对比测试相结合的方式，如同为技术人员配备了精准的故障定位“导航仪”，能够高效、准确地找出问题根源。

控制变量法源于科学实验，其核心思想是在多因素影响的复杂系统中，通过每次仅改变一个变量，保持其他变量恒定，观察该变量变化对结果产生的影响，从而确定变量与结果之间的关系。在调试 LAMP 环境数据库连接故障时，这一方法同样适用。LAMP 环境下网页与数据库连接失败，可能涉及 PHP 配置、MySQL 服务状态、数据库权限、网络连接等多个方面，情况错综复杂。此时，控制变量法的优势便得以凸显。

首先，检查 PHP 配置。PHP 作为连接网页与 MySQL 数据库的桥梁，其配置的正确性至关重要。在排查时，技术人员可以先备份当前 PHP 配置文件，随后修改其中与数据库连接相关的关键参数，如数据库主机地址、端口号、用户名、密码等，每次仅修改一个参数。修改后，重新启动 Apache 服务，尝试刷新网页，观察数据库连接状态是否改变。例如，原本配置的数据库主机地址为“localhost”，若怀疑该地址存在问题，可将其修改为数据库服务器的实际 IP 地址，查看网页能否成功连接数据库。若连接成功，说明原主机地址配置有误；若仍无法连接，则恢复该参数，继续排查其他变量。

接着，查看 MySQL 服务状态。MySQL 服务是否正常运行直接决定了数据库能否被访问。通过系统命令查看 MySQL 服务的运行状态，如在 Linux 系统中使用“systemctl status mysql”命令，可获取服务是否启动、是否存在报错等信息。若服务未启动，可尝试使用“systemctl start mysql”命令启动服务，然后再次尝试网页连接数据库。若服务启动后连接成功，问题便得以解决；若服务已启动但仍无法连接，可进一步检查 MySQL 服务的日志文件，查看是否有详细的错误信息，如端口被占用、权限不足等。同时，为了更准确地判断服务状态对连接的影响，可在服务正常运行和人为停止服务两种状态下进行对比测试，观察网页连接结果的差异。

然后，检查数据库权限。数据库权限不足是导致连接失败的常见原因之一。进入 MySQL 命令行，使用“GRANT”语句为相关用户赋予合适的权限，每次仅修改一个权限项，如先赋予用户“SELECT”权限，保存修改后尝试网页连接。若连接失败，继续赋予“INSERT”权限并测试，以此类推，逐步排查权限问题。也可以通过创建一个新的具有完整权限的测试用户，使用该用户尝试连接数据库。若新用户能够成功连接，而原用户无法连接，说明原用户权限存在问题，需要进一步调整。以一个实际案例来说明。某网站在 LAMP 环境下突然无法连接数据库，技术人员首先检查 PHP 配置，发现各项参数均正确；接着查看 MySQL 服务状态，服务正常运行且日志无明显错误；最后检查数据库权限时，发现用于网页连接的用户缺少“USAGE”权限。赋予该权限后，网页成功连接数据库，故障得以排除。

在整个排查过程中，对比测试贯穿始终。每一次对变量的修改和调整，都需要与修改前的状态进行对比，通过观察结果的变化来判断该变量是否为问题根源。这种方式不仅能够提高排查效率，还能避免因同时修改多个变量而导致的结果混乱，无法准确判断问题所在。

综上所述，在 LAMP 环境调试中，当遇到网页无法连接数据库的故障时，合理运用控制变量法与对比测试，能够有条不紊地对可能出现问题的各个环节进行排查，快速、精准地定位问题根源，从而高效解决故障，保障 LAMP 环境的稳定运行。

3 科研心得与反思

通过本次课题实践，我深刻体会到物理思维方法对工程实践的指导意义，这些思维工具不仅提升了技术问题的解决效率，更构建起跨学科知识迁移的桥梁。具体心得与反思如下：

3.1 跨学科思维的重要性

打破认知边界，构建技术方案底层逻辑

物理思维中的模型构建与系统分析为网站开发提供了独特的设计视角。在搭建 MediaWiki 维基系统时，传统的开发思路可能聚焦于功能模块的堆砌，而运用物理思维中的“质点系模型”，可将用户权限管理、内容存储、页面渲染等功能抽象为相互作用的“质点”，通过分析各模块间的“力（数据流向与依赖关系）”，最终设计出松耦合的系统架构。这种思维方式使系统在后续扩展中展现出更强的适应性，例如新增插件时只需调整模块间的“连接参数”，而无需大规模修改底层代码。此外，在 LAMP 架构设计中，运用系统论的整体性原则，将 Linux 系统、Apache 服务器、MySQL 数据库和 PHP 脚本视为一个有机整体，通过分析各组件在网络层、应用层、数据层的协作机制，避免了因局部优化导致的整体性能下降，显著提升了系统的可扩展性。

3.2 从理论到实践的转化

方法论迁移，攻克技术难题

“等效替代”和“隔离简化”等物理思维工具在实际技术问题中展现出强大的实践价值。以 cpolar 内网穿透工具的使用为例，在无法直接将本地服务器部署到公网的情况下，运用“等效替代法”，将本地开发环境视为一个“模拟实验室”，通过 cpolar 映射的公网 URL 替代真实的线上部署，实现了功能验证与用户测试。这种方法不仅规避了直接暴露本地服务器的安全风险，还大幅降低了开发成本。在 Docker 容器化部署过程中，“隔离简化法”的应用更为显著：将 MediaWiki 和 Moodle 分别封装在独立容器中，如同物理实验中隔离不同变量的影响，不仅解决了环境依赖冲突问题，还使得系统调试变得更加高效。例如，当 Moodle 出现运行故障时，可快速定位到容器内的配置问题，而无需排查整个服务器环境，这种思维方法将复杂问题分解为可管理的子问题，显著提升了问题解决效率。

3.3 系统性解决问题的能力

全局视角与细节把控的平衡艺术

多技术栈整合的过程本质上是对系统复杂性的管理。在搭建 LAMP 环境时，曾因忽略 PHP 与 MySQL 版本兼容性问题导致数据交互失败。通过物理思维中的“系统层

次分析”，将问题拆解为网络通信层、数据接口层和业务逻辑层，逐步排查发现是 PHP 扩展库与 MySQL 协议版本不匹配所致。这一经历深刻揭示了在工程实践中，既需要从整体视角规划架构，明确各技术组件的功能定位，又要关注细节，如环境变量配置、端口映射规则、版本依赖关系等。就像物理学家在研究复杂系统时，既要把握宏观规律（如热力学定律），又要探究微观机制（如分子运动论），这种全局与细节的平衡能力，是成功构建稳定系统的关键。

3.4 持续学习与迭代

以物理研究范式应对技术演进

技术领域的快速迭代要求开发者保持持续学习的能力。从 Docker 到 Kubernetes 的容器化技术演进，如同物理学中从经典力学到量子力学的理论突破，每一次技术革新都带来新的思维范式。在实践中，借鉴物理研究中的“观察—假设—验证—迭代”方法论，通过观察行业趋势提出技术升级假设（如将单体应用迁移至 Kubernetes 集群），设计实验方案（搭建测试环境），验证方案可行性，并根据结果持续优化。例如，在尝试将 Moodle 迁移至 Kubernetes 时，初期因资源调度策略不合理导致服务响应延迟，通过调整 Pod 资源配额和负载均衡算法，最终实现了系统性能的显著提升。这种以科学研究态度对待技术问题的方式，不仅帮助解决了当下的难题，更培养了应对未来技术挑战的核心能力。此次实践让我认识到，物理思维方法不仅是理解自然规律的工具，更是解决工程问题的通用方法论。在未来的学习与工作中，我将继续深化跨学科思维的应用，以物理思维为根基，探索更多技术创新的可能性。

参考文献

- [1] 赵凯华 . 电磁学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] Network M D. Web 开发技术文档 [M]. [出版地不详]: [出版者不详], 2025.
- [3] cpolar 官方文档 [M]. [出版地不详]: [出版者不详], 2025.
- [4] GitHub Pages 官方文档 [M]. [出版地不详]: [出版者不详], 2025.
- [5] MkDocs 官方文档 [M]. [出版地不详]: [出版者不详], 2025.
- [6] 李勇. 鸟哥的 Linux 私房菜: 基础学习篇 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2014.
- [7] Apache 官方文档 [M]. [出版地不详]: [出版者不详], 2025.
- [8] MySQL 官方文档 [M]. [出版地不详]: [出版者不详], 2025.
- [9] PHP 官方文档 [M]. [出版地不详]: [出版者不详], 2025.
- [10] MediaWiki 官方文档 [M]. [出版地不详]: [出版者不详], 2025.
- [11] Moodle 官方文档 [M]. [出版地不详]: [出版者不详], 2025.
- [12] H. S. Docker 技术入门与实战 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.

附录 A docker 部署 mediawiki 相关代码

以下是一个用于构建 MediaWiki 容器的 Dockerfile:

代码 A-1 MediaWiki Dockerfile

```
language
1 FROM ubuntu:22.04
2
3 # 设置环境变量, 避免交互式配置问题
4 ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
5
6 # 安装必需的软件包和PHP扩展
7 RUN apt-get update && \
8     apt-get install -y apache2 mysql-server php libapache2-mod-php php-mysql wget unzip curl php
9     -mbstring php-xml php-intl php-apcu git && \
10     apt-get clean && \
11     rm -rf /var/lib/apt/lists/*
12
13 # 下载并解压MediaWiki
14 RUN wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.43/mediawiki-1.43.0.tar.gz -O /tmp/mediawiki.
15     tar.gz && \
16     mkdir -p /var/www/html/mediawiki && \
17     tar -xzf /tmp/mediawiki.tar.gz --strip-components=1 -C /var/www/html/mediawiki && \
18     chown -R www-data:www-data /var/www/html/mediawiki && \
19     chmod -R 755 /var/www/html/mediawiki
20
21 # 复制Apache配置文件
22 COPY 000-default.conf /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
23
24 # 启用Apache模块
25 RUN a2enmod rewrite
26
27 # 添加备份脚本和启动脚本
28 COPY init_db.sh /init_db.sh
29 COPY start.sh /start.sh
30 COPY backup.sh /backup.sh
31
32 # 设置权限
33 RUN chmod +x /init_db.sh /start.sh /backup.sh
34
35 # 暴露HTTP端口
```

```

34 EXPOSE 80
35
36 # 设置启动命令
37 CMD ["/start.sh"]

```

以下是 Apache 的 000-default.conf 配置文件内容, 用于配置 MediaWiki 的 Web 访问路径和权限:

代码 A-2 Apache 虚拟主机配置

```

language
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@localhost
3     DocumentRoot /var/www/html/mediawiki
4
5     <Directory /var/www/html/mediawiki/>
6         Options FollowSymLinks
7         AllowOverride All
8     </Directory>
9
10    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
11    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
12 </VirtualHost>

```

下面脚本用于在 Docker 容器启动时自动初始化 MySQL 数据库和用户权限, 为 MediaWiki 提供数据库支持。

代码 A-3 init_db.sh

```

language
1 #!/bin/bash
2
3 DB_NAME='mediawiki'
4 DB_USER='wikiuser'
5 DB_PASS='yourpassword'
6
7 service mysql start
8 sleep 5
9
10 mysql -e "CREATE_DATABASE_IF_NOT_EXISTS_$DB_NAME;"
11 mysql -e "CREATE_USER_IF_NOT_EXISTS_$DB_USER'@'localhost' IDENTIFIED BY '$DB_PASS';"
12 mysql -e "GRANT_ALL_PRIVILEGES_ON_$DB_NAME.* TO '$DB_USER'@'localhost';"
13 mysql -e "FLUSH_PRIVILEGES;"

```

```
14  
15 echo "Database_${DB_NAME}_and_user_${DB_USER}_created."
```