

PandocLinux 1.0

GTK3 기반의 Pandoc 문서 변환 GUI 도구 (C 구현)

개요

PandocLinux는 Pandoc을 백엔드로 사용하는 문서 변환 데스크톱 앱입니다. Word, Markdown, HTML, LaTeX 등 다양한 문서 포맷을 GUI 환경에서 손쉽게 변환할 수 있습니다. **Linux(Ubuntu/Debian) 및 macOS(Homebrew)**를 모두 지원합니다.

주요 기능

- 14종 입력 포맷 / 18종 출력 포맷 지원 (라디오 버튼 선택)
- 입력 파일의 확장자로 입력 포맷 자동 선택
- 출력 포맷 변경 시 출력 파일 경로 자동 갱신
- PDF 출력 시 xelatex 엔진 및 한글 폰트 자동 적용
- Pandoc 추가 인자 입력 지원 (--toc, --standalone 등)
- 변환 작업을 백그라운드 스레드에서 실행 (UI 응답 유지)
- 변환 로그 실시간 출력
- Pandoc 미설치 시 경고 및 변환 버튼 비활성화
- macOS에서 단독 실행 가능 (TeX PATH, GTK 픽스버프 로더 자동 설정)

지원 포맷

입력

포맷 ID	설명
docx	Microsoft Word
odt	OpenDocument Text
markdown	Markdown
rst	reStructuredText
html	HTML
latex	LaTeX
textile	Textile
mediawiki	MediaWiki
epub	EPUB
csv	CSV
json	JSON
org	Emacs Org-mode
rtf	Rich Text Format
txt	Plain Text

출력

포맷 ID	설명
docx	Microsoft Word
odt	OpenDocument Text
pdf	PDF (xelatex 자동 사용, 한글 지원)
markdown	Markdown
rst	reStructuredText

포맷 ID	설명
html / html5	HTML / HTML5
latex	LaTeX
epub / epub3	EPUB / EPUB3
rtf	Rich Text Format
txt	Plain Text
mediawiki	MediaWiki
org	Emacs Org-mode
beamer	Beamer (LaTeX 슬라이드)
revealjs	reveal.js (HTML 슬라이드)
asciidoc	AsciiDoc
man	Man 페이지

요구 사항

Linux (Ubuntu/Debian)

패키지	용도
build-essential, pkg-config	C 컴파일러 및 빌드 도구
libgtk-3-dev	GTK3 GUI 라이브러리
pandoc	문서 변환 엔진
texlive-xetex, texlive-lang-cjk	xelatex PDF 엔진 (한글 포함) (PDF 출력 시 필수)
fonts-noto-cjk	Noto CJK 한글 폰트

macOS

패키지	용도
Homebrew	패키지 관리자
gtk+3, pkg-config, gcc	GTK3 GUI 라이브러리 및 빌드 도구
pandoc	문서 변환 엔진
mactex-no-gui (cask)	xelatex PDF 엔진 (PDF 출력 시 필수)
font-noto-sans-cjk-kr, font-noto-sans-mono-cjk-kr (cask)	한글 폰트
adwaita-icon-theme, librsvg	GTK3 아이콘 및 SVG 렌더링

설치 및 빌드

자동 설치 (권장)

```
chmod +x setup.sh
./setup.sh
```

setup.sh는 OS를 자동으로 감지하여 의존성 설치와 빌드를 수행합니다. 이미 설치된 패키지는 건너뜁니다.

수동 빌드

```
# 의존성 설치 후
make
```

실행

```
# Linux
./pandoc_linux
```

```
# macOS
./pandoc_macos
```

macOS에서는 별도의 래퍼 스크립트 없이 바이너리를 직접 실행할 수 있습니다. (TeX PATH 및 GTK 픽스버프 로더 경로가 앱 내부에서 자동으로 설정됩니다.)

사용 방법

1. **파일 선택** — 파일 선택... 버튼으로 변환할 문서를 엽니다. 입력 포맷은 확장자에 따라 자동으로 선택됩니다.
2. **포맷 선택** — 좌측 라디오 버튼에서 입력 포맷, 우측 라디오 버튼에서 출력 포맷을 선택합니다.
3. **출력 경로 확인** — 자동 생성된 출력 경로를 확인하거나 저장 위치... 버튼으로 변경합니다.
4. **추가 옵션** (선택) — 추가 Pandoc 옵션 섹션을 펼쳐 인자를 입력합니다. 예: `--toc --standalone --highlight-style=tango`
5. **변환 시작** — 변환 시작 버튼을 클릭합니다. 하단 로그 창에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

PDF 변환 참고: 출력 포맷으로 pdf를 선택하면 xelatex 엔진과 한글 폰트(Noto Sans CJK KR)가 자동으로 적용됩니다. xelatex(Linux: `texlive-xetex`, macOS: `mactex-no-gui`)가 설치되어 있어야 합니다.

Makefile 타겟

타겟	설명
make	릴리즈 빌드 (pandoc_linux 또는 pandoc_macos)
make clean	빌드 산출물 삭제

파일 구조

```
PandocLinux1.0/
├── main.c      # GTK3 애플리케이션 소스
├── Makefile    # 빌드 설정 (Linux/macOS 자동 감지)
├── setup.sh    # 의존성 설치 + 빌드 스크립트
└── README.md  # 이 문서
```

라이선스

MIT License