

PandocLinux 1.0

GTK3 기반의 Pandoc 문서 변환 GUI 도구 (C 구현)

개요

PandocLinux는 Pandoc을 백엔드로 사용하는 리눅스용 문서 변환 데스크톱 앱입니다. Word, Markdown, HTML, LaTeX 등 다양한 문서 포맷을 GUI 환경에서 손쉽게 변환할 수 있습니다.

주요 기능

- 14종 입력 포맷 / 18종 출력 포맷 지원 (라디오 버튼 선택)
- 입력 파일의 확장자로 입력 포맷 자동 선택
- 출력 포맷 변경 시 출력 파일 경로 자동 갱신
- PDF 출력 시 xelatex 엔진 및 한글 폰트 자동 적용
- Pandoc 추가 인자 입력 지원 (--toc, --standalone 등)
- 변환 작업을 백그라운드 스레드에서 실행 (UI 응답 유지)
- 변환 로그 실시간 출력
- Pandoc 미설치 시 경고 및 변환 버튼 비활성화

지원 포맷

입력

포맷 ID	설명
docx	Microsoft Word
odt	OpenDocument Text
markdown	Markdown
rst	reStructuredText
html	HTML
latex	LaTeX
textile	Textile
mediawiki	MediaWiki
epub	EPUB
csv	CSV
json	JSON
org	Emacs Org-mode
rtf	Rich Text Format
txt	Plain Text

출력

포맷 ID	설명
docx	Microsoft Word
odt	OpenDocument Text
pdf	PDF (xelatex 자동 사용, 한글 지원)
markdown	Markdown
rst	reStructuredText
html / html5	HTML / HTML5
latex	LaTeX

포맷 ID	설명
epub / epub3	EPUB / EPUB3
rtf	Rich Text Format
txt	Plain Text
mediawiki	MediaWiki
org	Emacs Org-mode
beamer	Beamer (LaTeX 슬라이드)
revealjs	reveal.js (HTML 슬라이드)
asciidoc	AsciiDoc
man	Man 페이지

요구 사항

패키지	용도
gcc / build-essential	C 컴파일러
pkg-config	라이브러리 경로 탐색
libgtk-3-dev	GTK3 GUI 라이브러리
pandoc	문서 변환 엔진
texlive-xetex (PDF 출력 시 필수)	xelatex PDF 엔진 (한글 포함)

설치 및 빌드

자동 설치 (권장)

```
chmod +x setup.sh
./setup.sh
```

setup.sh는 의존성 설치와 빌드를 자동으로 수행합니다. PDF 변환이 필요하면 실행 중 LaTeX 설치 여부를 묻는 프롬프트에서 y를 입력하세요.

Makefile 빌드

```
# 의존성 설치 (Ubuntu/Debian)
sudo apt-get install build-essential pkg-config libgtk-3-dev pandoc
```

```
# 릴리즈 빌드
make
```

```
# 디버그 빌드
make debug
```

CMake 빌드

```
mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make -j$(nproc)
```

실행

```
# Makefile 빌드 결과
./pandoc-linux
```

```
# CMake 빌드 결과
./build/pandoc-linux
```

사용 방법

1. **파일 선택** — 파일 선택... 버튼으로 변환할 문서를 엽니다. 입력 포맷은 확장자에 따라 자동으로 선택됩니다.
2. **포맷 선택** — 좌측 라디오 버튼에서 입력 포맷, 우측 라디오 버튼에서 출력 포맷을 선택합니다.
3. **출력 경로 확인** — 자동 생성된 출력 경로를 확인하거나 저장 위치... 버튼으로 변경합니다.
4. **추가 옵션** (선택) — 추가 Pandoc 옵션 섹션을 펼쳐 인자를 입력합니다. 예: `--toc --standalone --highlight-style=tango`
5. **변환 시작** — 변환 시작 버튼을 클릭합니다. 하단 로그 창에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

PDF 변환 참고: 출력 포맷으로 pdf를 선택하면 xelatex 엔진과 한글 폰트(Noto Sans CJK KR)가 자동으로 적용됩니다. texlive-xetex가 설치되어 있어야 합니다.

Makefile 타겟

타겟	설명
make	릴리즈 빌드 (pandoc-linux)
make debug	디버그 빌드 (pandoc-linux-debug)
make clean	빌드 산출물 삭제 (바이너리, build/, *.o)
make distclean	clean + 변환 결과 파일 (*_converted.*) 삭제
make install	/usr/local/bin에 설치
make uninstall	설치 제거

파일 구조

```
PandocLinux1.0/
├── main.c           # GTK3 애플리케이션 소스
├── CMakeLists.txt   # CMake 빌드 설정
├── Makefile         # Makefile 빌드 설정
├── setup.sh        # 의존성 설치 + 빌드 스크립트
├── .gitignore       # Git 제외 파일 목록
└── README.md       # 이 문서
```

라이선스

MIT License