

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Лабораторная работа №8

Мухина Ксения Николаевна

2026-04-02

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение работы
- 5 Результаты

Раздел 1

Информация

- Мухина Ксения Николаевна



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru
- <https://github.com/knmuhina/>



Раздел 2

Вводная часть

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки
- Изучение инструментов поиска файлов и фильтрации текстовых данных позволяет удобно проделывать работу с текстом.

- Командная строка

- Командная строка
- Файловая система

- Поиск файлов

- Поиск файлов
- Работа с процессами:

- Поиск файлов
- Работа с процессами:
 - Фоновый запуск процессов

- Поиск файлов
- Работа с процессами:
 - Фоновый запуск процессов
 - Применение команды kill

- Поиск файлов
- Работа с процессами:
 - Фоновый запуск процессов
 - Применение команды kill
 - Работа с командами df, du и find

Раздел 3

Теоретическое введение

- конвейер „|“

- конвейер „|“
- find

- конвейер „|“
- find
- grep

- конвейер „|“
- find
- grep
- df

- конвейер „|“
- find
- grep
- df
- du

- конвейер „|“
- find
- grep
- df
- du
- kill

- конвейер „|“
- find
- grep
- df
- du
- kill
- ps

Раздел 4

Выполнение работы

- Была продемонстрирована работа с файлами с использованием различных команд.

```
knmuhina@knmuhina:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          58G       13G       45G         22% /
devtmpfs           1,9G         0       1,9G         0% /dev
tmpfs              1,9G       3,8M       1,9G         1% /dev/shm
efivarfs           256K       128K       124K        51% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M       1,2M       776M         1% /run
tmpfs              1,0M         0       1,0M         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,9G       4,0K       1,9G         1% /tmp
/dev/sda3          58G       13G       45G         22% /home
/dev/sda2          2,0G       374M       1,5G         21% /boot
/dev/sda1          599M       20M       580M          4% /boot/efi
tmpfs              1,0M         0       1,0M         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              389M       88K       389M          1% /run/user/1000
Sway               932G       749G       183G         81% /media/shared
knmuhina@knmuhina:~$ du -sh ~
4,9G    /home/knmuhina
```

Работа с файлами. Работа с процессами

- Была продемонстрирована работа с файлами с использованием различных команд.
- Также была проведена работа с процессами: были применены такие команды как `pid`, `pgrep`, `kill`, `df`, `du`

```
knmuhina@knmuhina:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          58G       13G       45G         22% /
devtmpfs           1,9G         0       1,9G         0% /dev
tmpfs              1,9G       3,8M       1,9G         1% /dev/shm
efivarfs           256K       128K       124K        51% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M       1,2M       776M         1% /run
tmpfs              1,0M         0       1,0M         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,9G       4,0K       1,9G         1% /tmp
/dev/sda3          58G       13G       45G         22% /home
/dev/sda2          2,0G       374M       1,5G         21% /boot
/dev/sda1          599M       20M       580M          4% /boot/efi
tmpfs              1,0M         0       1,0M         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              389M       88K       389M          1% /run/user/1000
Sway               932G       749G       183G         81% /media/shared
knmuhina@knmuhina:~$ du -sh ~
4,9G    /home/knmuhina
```

Раздел 5

Результаты

- Было проведено ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных

- Было проведено ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных
- Были приобретены практические навыки по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

- Существуют различные стандартные потоки: `stdin` (0), `stdout` (1), `stderr` (2)

- Существуют различные стандартные потоки: `stdin` (0), `stdout` (1), `stderr` (2)
- „>“ перезаписывает файл (старое содержимое удаляется), „>>“ дописывает данные в конец файла

- Существуют различные стандартные потоки: `stdin` (0), `stdout` (1), `stderr` (2)
- „>“ перезаписывает файл (старое содержимое удаляется), „>>“ дописывает данные в конец файла
- Конвейер - механизм, который позволяет передать вывод одной команды на вход другой

- Существуют различные стандартные потоки: `stdin` (0), `stdout` (1), `stderr` (2)
- „>“ перезаписывает файл (старое содержимое удаляется), „>>“ дописывает данные в конец файла
- Конвейер - механизм, который позволяет передать вывод одной команды на вход другой
- Программа - файл, содержащий код. Процесс - программа, выполняющаяся в памяти. PID - уникальный идентификатор процесса

- Существуют различные стандартные потоки: `stdin` (0), `stdout` (1), `stderr` (2)
- „>“ перезаписывает файл (старое содержимое удаляется), „>>“ дописывает данные в конец файла
- Конвейер - механизм, который позволяет передать вывод одной команды на вход другой
- Программа - файл, содержащий код. Процесс - программа, выполняющаяся в памяти. PID - уникальный идентификатор процесса
- Задачи - процессы, запущенные в текущем терминале

- Существуют различные стандартные потоки: `stdin` (0), `stdout` (1), `stderr` (2)
- „>“ перезаписывает файл (старое содержимое удаляется), „>>“ дописывает данные в конец файла
- Конвейер - механизм, который позволяет передать вывод одной команды на вход другой
- Программа - файл, содержащий код. Процесс - программа, выполняющаяся в памяти. PID - уникальный идентификатор процесса
- Задачи - процессы, запущенные в текущем терминале
- `find` и `grep` позволяют искать файлы по различным фильтрам

- Существуют различные стандартные потоки: `stdin` (0), `stdout` (1), `stderr` (2)
- „>“ перезаписывает файл (старое содержимое удаляется), „>>“ дописывает данные в конец файла
- Конвейер - механизм, который позволяет передать вывод одной команды на вход другой
- Программа - файл, содержащий код. Процесс - программа, выполняющаяся в памяти. PID - уникальный идентификатор процесса
- Задачи - процессы, запущенные в текущем терминале
- `find` и `grep` позволяют искать файлы по различным фильтрам
- `df` и `du` позволяют проверить использование диска