

ENTWURFSDOKUMENT

(V. 1.0)

KNOT³
PSE WS 2013/14

Auftraggeber:
Karlsruher Institut für Technologie
Institut für Betriebs- und Dialogsysteme
Prof. Dr.-Ing. C. Dachsbacher

Betreuer:
Dipl.-Inf. Thorsten Schmidt
Dipl.-Inform. M. Retzlaff

Auftragnehmer:
Tobias Schulz, Maximilian Reuter, Pascal Knodel,
Gerd Augsburg, Christina Erler, Daniel Warzel

21. Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Aufbau	4
2.1. Architektur	4
2.2. Verwendete Entwurfsmuster	5
2.3. Klassendiagramm	5
3. Klassenübersicht	6
3.1. Paket Core	6
3.1.1. Klassen	6
3.1.2. Schnittstellen	19
3.1.3. Enumerationen	21
3.2. Paket GameObjects	24
3.2.1. Klassen	24
3.2.2. Schnittstellen	38
3.2.3. Enumerationen	39
3.3. Paket Screens	39
3.3.1. Klassen	39
3.3.2. Schnittstellen	51
3.3.3. Enumerationen	51
3.4. Paket RenderEffects	51
3.4.1. Klassen	51
3.4.2. Schnittstellen	55
3.4.3. Enumerationen	56
3.5. Paket KnotData	56
3.5.1. Klassen	56
3.5.2. Schnittstellen	67
3.5.3. Enumerationen	68
3.6. Paket Widgets	69
3.6.1. Klassen	69
3.6.2. Schnittstellen	84
3.6.3. Enumerationen	84
4. Abläufe	86
4.1. Sequenzdiagramme	86
5. Anmerkungen	87
Klassenindex	88
A. Glossar	91

1. Einleitung

Das Knobel- und Konstruktionsspiel Knot³ wurde vom IBDS Dachsbacher in Auftrag gegeben. Die Idee und das Konzept entstanden am Institut für Computergrafik in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Karlsruhe und werden im Rahmen des Softwareprojekts PSE von Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie umgesetzt. Knot³ wird wie im Pflichtenheft spezifiziert ausgearbeitet.

Als Entwurfsumgebung wurde Microsoft Visual Studio 2013 verwendet. Die Entwicklung soll in der Sprache C-Sharp, aufbauend auf dem Microsoft XNA-Framework, erfolgen.

Der Entwurf besteht aus insgesamt 86 Klassen, 8 Schnittstellen und 7 Enumerationen. Im UML-Diagramm befinden sich etwa 101 Elemente.

2. Aufbau

2.1. Architektur

Die grundlegende Architektur des Spiels basiert auf der Spielkomponenten-Infrastruktur des XNA-Frameworks, die mit Spielzuständen kombiniert wird. Die abstrakten Klassen `GameScreenComponent` und `DrawableGameScreenComponent` erben von den von XNA bereitgestellten Klassen `GameComponent` und `DrawableGameComponent` implementieren zusätzlich die Schnittstelle `IGameScreenComponent`. Sie unterscheiden sich von den XNA-Basisklassen dadurch, dass sie immer eine Referenz auf einen bestimmten Spielzustand halten und nur in Kombination mit diesem zu verwenden sind.

Die Spielzustände erben von der abstrakten Basisklasse `GameScreen` und halten eine Liste von `IGameScreenComponent`-Objekten. Wird ein Spielzustand aktiviert, indem von einem anderen Spielzustand aus zu ihm gewechselt wird oder indem er der Startzustand ist, dann weist er seine Liste von `IGameScreenComponent`-Objekten dem `Components`-Attribut der `Knot3Game`-Klasse zu, die von der vom XNA-Framework bereitgestellten abstrakten Klasse `Game` erbt. So ist zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Spiels ein Spielzustand aktiv, der die aktuelle Liste von Spielkomponenten verwaltet.

Die Spielkomponenten, die nicht gezeichnet werden und nur auf Eingaben reagieren, haben nur eine `Update()`-Methode und erben von `GameScreenComponent`. Dies sind vor allem verschiedene Input-Handler, welche Tastatur- und Mauseingaben verarbeiten und beispielsweise die Kameraposition und das Kameratarget ändern oder Spielobjekte bewegen.

Spielkomponenten, die neben der `Update()`-Methode auch eine `Draw()`-Methode besitzen, erben von `DrawableGameScreenComponent`. Dies sind vor allem die Elemente, aus denen die grafische Benutzeroberfläche zusammengesetzt ist, deren abstrakte Basisklasse `Widget` darstellt. [weitere Erklärungen zu Widgets...]

Alle Spielobjekte implementieren die Schnittstelle `IGameObject`. Die abstrakte Klasse `GameModel` repräsentiert dabei ein Spielobjekt, das aus einem 3D-Modell besteht, und hält zu diesem Zweck eine Referenz auf ein Objekt der Klasse `Model` aus dem XNA-Framework sowie weitere Eigenschaften wie Position, Drehung und Skalierung.

Spielobjekte sind keine Komponenten, sondern werden in einer Spielwelt zusammengefasst, die durch die Klasse `World` repräsentiert wird. Die Spielwelt ist ein `DrawableGameScreenComponent` und ruft in ihren `Update()`- und `Draw()`-Methoden jeweils die dazugehörigen Methoden aller in ihr enthaltenen Spielobjekte auf.

Shadereffekte werden durch die abstrakte Klasse `RenderEffect` und die von ihr abgeleiteten Klassen gekapselt. Ein `RenderEffect` enthält ein Rendertarget vom Typ `RenderTarget2D` als Attribut und implementiert jeweils eine `Begin()`- und eine `End`-Methode. In der Methode `Begin()` wird das aktuell von XNA genutzte Rendertarget auf einem Stack gesichert und das Rendertarget des Effekts wird als aktuelles Rendertarget gesetzt.

Nach dem Aufruf von `Begin()` werden alle `Draw()`-Aufrufe von XNA auf dem gesetzten Rendertarget ausgeführt. Es wird also in eine im `RenderTarget2D`-Objekt enthaltene Bitmap gezeichnet. Dabei wird von den `Draw()`-Methoden der `GameModels` die `DrawModel(GameModel)`-Methode des `RenderEffects` aufgerufen, der die Modelle mit bestimmten Shadereffekten in die Bitmap zeichnet.

In der `End()`-Methode wird schließlich das auf dem Stack gesicherte, vorher genutzte Rendertarget wiederhergestellt und das Rendertarget des `RenderEffects` wird, unter Umständen verändert durch Post-Processing-Effekte, auf dieses übergeordnete Rendertarget gezeichnet.

2.2. Verwendete Entwurfsmuster

2.3. Klassendiagramm

3. Klassenübersicht

3.1. Paket Core

3.1.1. Klassen

Klasse **Angles3**

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert die Rollwinkel der drei Achsen X, Y und Z. Sie bietet Möglichkeit vordefinierte Winkelwerte zu verwenden, z.B. stellt Zero den Nullvektor dar. Die Umwandlung zwischen verschiedenen Winkelmaßen wie Grad- und Bogenmaß unterstützt sie durch entsprechende Methoden.

0

Angles3
+ X : float + Y : float + Z : float + Zero : Angles3
+ FromDegrees (float X, float Y, float Z) : Angles3 + Angles3 (float X, float Y, float Z) : void + ToDegrees (float X, float Y, float Z) : void

Eigenschaften:

public float X

Der Winkel im Bogenmaß für das Rollen um die X-Achse. Siehe statische Methode `Matrix.CreateRotationX(float)` des XNA-Frameworks.

public float Y

Der Winkel im Bogenmaß für das Rollen um die Y-Achse. Siehe statische Methode `Matrix.CreateRotationY(float)` des XNA-Frameworks.

public float Z

Der Winkel im Bogenmaß für das Rollen um die Z-Achse. Siehe statische Methode `Matrix.CreateRotationZ(float)` des XNA-Frameworks.

public static Angles3 Zero

Eine statische Eigenschaft mit dem Wert $X = 0$, $Y = 0$, $Z = 0$.

Konstruktoren:

public Angles3 (float X, float Y, float Z)

Konstruiert ein neues Angles3-Objekt mit drei gegebenen Winkeln im Bogenmaß.

Methoden:

public static Angles3 FromDegrees (float X, float Y, float Z) static

Eine statische Methode, die Grad in Bogenmaß konvertiert.

public void ToDegrees (float X, float Y, float Z)

Konvertiert Bogenmaß in Grad.

Klasse BooleanOptionInfo


Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert eine Option, welche die Werte „Wahr“ oder „Falsch“ annehmen kann.

Eigenschaften:

public **bool** Va-
lue

Eine Eigenschaft, die den aktuell abgespeicherten Wert zurückgibt.



Konstruktoren:

public BooleanOptionInfo (String section, String name, bool defaultValue, ConfigFile configFile)

Erstellt eine neue Option, welche die Werte „Wahr“ oder „Falsch“ annehmen kann. Mit dem angegebenen Namen, in dem angegebenen Abschnitt der angegebenen Einstellungsdatei. [base=*section*, *name*, *defaultValue*?ConfigFile.True:ConfigFile.False, ValidValues, *configFile*]

Klasse Camera

Beschreibung:

Jede Instanz der World-Klasse hält eine für diese Spielwelt verwendete Kamera als Attribut. Die Hauptfunktion der Kamera-Klasse ist das Berechnen der drei Matrizen, die für die Positionierung und Skalierung von 3D-Objekten in einer bestimmten Spielwelt benötigt werden, der View-, World- und Projection-Matrix. Um diese Matrizen zu berechnen, benötigt die Kamera unter Anderem Informationen über die aktuelle Kamera-Position, das aktuelle Kamera-Ziel und das Field of View.

Eigenschaften:

public
Vector3
Position

Die Position der Kamera.

public
Vector3
Target
get


Das Ziel der Kamera.

Vec-
Positi-

Vec-
Tar-

Ziel
Kamera.

0



public float FoV

Das Sichtfeld.

public Matrix ViewMatrix

Die View-Matrix wird über die statische Methode CreateLookAt der Klasse Matrix des XNA-Frameworks mit Matrix.CreateLookAt (Position, Target, Vector3.Up) berechnet.

public Matrix WorldMatrix

Die World-Matrix wird mit Matrix.CreateFromYawPitchRoll und den drei Rotationswinkeln berechnet.

public Matrix ProjectionMatrix

Die Projektionsmatrix wird über die statische XNA-Methode Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView berechnet.

public Vector3 ArcballTarget

Eine Position, um die rotiert werden soll, wenn der User die rechte Maustaste gedrückt hält und die Maus bewegt.

public BoundingFrustum ViewFrustum

Berechnet ein Bounding-Frustum, das benötigt wird, um festzustellen, ob ein 3D-Objekt sich im Blickfeld des Spielers befindet.

private World World

Eine Referenz auf die Spielwelt, für welche die Kamera zuständig ist.

public **Angles3** Rotation

Die Rotationswinkel.

Konstruktoren:

public Camera (**GameScreen** screen, **World** world)

Erstellt eine neue Kamera in einem bestimmten GameScreen für eine bestimmte Spielwelt.

Methoden:

public **Vector3** TargetDirection ()

Die Blickrichtung.

public **float** TargetDistance ()

Der Abstand zwischen der Kamera und dem Kamera-Ziel.

public **void** Update (**GameTime** gameTime)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public **Ray** GetMouseRay (**Vector2** mousePosition)

Berechnet einen Strahl für die angegebene 2D-Mausposition.

Klasse ConfigFile

Beschreibung:

Repräsentiert eine Einstellungsdatei.

Eigenschaften:

public static **String** True

public static **String** False

0
ConfigFile
+ SetOption (String section, String option, String value) : void + GetOption (String section, String option, Boolean defaultValue) : Boolean + GetOption (String section, String option, String defaultValue) : String + SetOption (String section, String option, Boolean _value) : void

Methoden:

public void SetOption (String section, String option, String value)

Setzt den Wert der Option mit dem angegebenen Namen in den angegebenen Abschnitt auf den angegebenen Wert.

public Boolean GetOption (String section, String option, Boolean defaultValue)

Gibt den aktuell in der Datei vorhandenen Wert für die angegebene Option in dem angegebenen Abschnitt zurück.

public String GetOption (String section, String option, String defaultValue)

Gibt den aktuell in der Datei vorhandenen Wert für die angegebene Option in dem angegebenen Abschnitt zurück.

public void SetOption (String section, String option, Boolean value)

Setzt den Wert der Option mit dem angegebenen Namen in den angegebenen Abschnitt auf den angegebenen Wert.

Klasse DistinctOptionInfo

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert eine Option, die eine distinkte Werteliste annehmen kann.


Eigenschaften:

public HashSet<string> ValidValues

Eine Menge von Texten, welche die für die Option gültigen Werte beschreiben.

public String Value

Eine Eigenschaft, die den aktuell abgespeicherten Wert zurück gibt.



Konstruktoren:

public DistinctOptionInfo (**String** section, **String** name, **String** defaultValue, **IEnumerable**<**string**> validValues, **ConfigFile** configFile)

Erstellt eine neue Option, die einen der angegebenen Werte aus *validValues* annehmen kann, mit dem angegebenen Namen in dem angegebenen Abschnitt der angegebenen Einstellungsdatei. [base=*section*, *name*, *defaultValue*, *configFile*]

Klasse DrawableGameScreenComponent

Beschreibung:

Eine zeichenbare Spielkomponente, die in einem angegebenen Spielzustand verwendet wird und eine bestimmte Priorität hat.

Eigenschaften:

public
meScreen
Screen

Der zugewiesene Spielzustand.

public **DisplayLayer** Index

Die Zeichen- und Eingabepriorität.

Konstruktoren:

public DrawableGameScreenComponent (**GameScreen** screen, **DisplayLayer** index)


Erzeugt eine neue Instanz eines DrawableGameScreenComponent-Objekts und ordnet dieser ein GameScreen-Objekt zu. *index* bezeichnet die Zeichenebene, auf welche die Komponente zu zeichnen ist.

Methoden:

public **IEnumerable** SubComponents (**GameTime** gameTime)

Gibt Spielkomponenten zurück, die in dieser Spielkomponente enthalten sind. [returntype=**IEnumerable**<**IGameScreenComponent**>]

Klasse FileUtility



Beschreibung:

Eine Hilfsklasse für Dateioperationen.

Eigenschaften:

0

FileUtility
+ SettingsDirectory : String + SavegameDirectory : String + ScreenshotDirectory : String
+ ConvertToFileName (String name) : String + GetHash (String filename) : String

public static String SettingsDirectory

Das Einstellungsverzeichnis.

public static String SavegameDirectory

Das Spielstandverzeichnis.

public static String ScreenshotDirectory

Das Bildschirmfotoverzeichnis.

Methoden:

public static String ConvertToFileName (**String** name) static

Konvertiert einen Namen eines Knotens oder einer Challenge in einen gültigen Dateinamen durch Weglassen ungültiger Zeichen.

public String GetHash (**String** filename)

Liefert einen Hash-Wert zu der durch *filename* spezifizierten Datei.

Klasse GameScreen

Beschreibung:

Ein Spielzustand, der zu einem angegebenen Spiel gehört und einen Inputhandler und Rendereffekte enthält.

Eigenschaften:

public **Knot3Game** Game

Das Spiel, zu dem der Spielzustand gehört.

0

GameScreen
+ Game : Knot3Game + Input : Input + PostProcessingEffect : RenderEffect + CurrentRenderEffects : RenderEffectStack
+ Entered (GameScreen previousScreen, GameTime time) : void + BeforeExit (GameScreen nextScreen, GameTime time) : void + Update (GameTime time) : void + GameScreen (Knot3Game game) : void + AddGameComponents (IGameScreenComponent[] components) : void + RemoveGameComponents (IGameScreenComponent[] components) : void

public Input Input

Der Inputhandler des Spielzustands.

public RenderEffect PostProcessingEffect

Der aktuelle Postprocessing-Effekt des Spielzustands

public RenderEffectStack CurrentRenderEffects

Ein Stack, der während dem Aufruf der Draw-Methoden der Spielkomponenten die jeweils aktuellen Rendereffekte enthält.

Konstruktoren:

public GameScreen (**Knot3Game** game)

Erzeugt ein neues GameScreen-Objekt und initialisiert dieses mit einem Knot3Game-Objekt.

Methoden:

public void Entered (**GameScreen** previousScreen, **GameTime** time)

Beginnt mit dem Füllen der Spielkomponentenliste des XNA-Frameworks und fügt sowohl für Tastatur- als auch für Mauseingaben einen Inputhandler für Widgets hinzu. Wird in Unterklassen von GameScreen reimplementiert und fügt zusätzlich weitere Spielkomponenten hinzu.

public void BeforeExit (**GameScreen** nextScreen, **GameTime** time)

Leert die Spielkomponentenliste des XNA-Frameworks.

public void Update (**GameTime** time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void AddGameComponents (**IGameScreenComponent**[] components)

Fügt die angegebenen GameComponents in die Components-Liste des Games ein.

public void RemoveGameComponents (**IGameScreenComponent**[] components)

Entfernt die angegebenen GameComponents aus der Components-Liste des Games.

Klasse GameScreenComponent

Beschreibung:

Eine Spielkomponente, die in einem GameScreen verwendet wird und eine bestimmte Priorität hat.

Eigenschaften:

public
playLayer
dex


Die
und
bepriorität.

public
Screen

Dis-
In-

Zeichen-
Einga-

GameScreen



Der zugewiesene Spielzustand.

Konstruktoren:

public GameScreenComponent (**GameScreen** screen, **DisplayLayer** index)

Erzeugt eine neue Instanz eines GameScreenComponent-Objekts und initialisiert diese mit dem zugehörigen GameScreen und der zugehörigen Zeichenreihenfolge. Diese Spielkomponente kann nur in dem zugehörigen GameScreen verwendet werden.

Methoden:

public **IEnumerable** SubComponents (**GameTime** gameTime)

Gibt Spielkomponenten zurück, die in dieser Spielkomponente enthalten sind.
[returntype=IEnumerable<IGameScreenComponent>]

Klasse Input

Beschreibung:

Stellt für jeden Frame die Maus- und Tastatureingaben bereit. Daraus werden die nicht von XNA bereitgestellten Mauseingaben berechnet. Zusätzlich wird die aktuelle Eingabeaktion berechnet.

Eigenschaften:

public **ClickState** RightMouseButton

Enthält den Klickzustand der rechten Maustaste.

public ClickState LeftMouseButton

Enthält den Klickzustand der linken Maustaste.

public MouseState CurrentMouseState

Enthält den Mauszustand von XNA zum aktuellen Frames.

public KeyboardState CurrentKeyboardState

Enthält den Tastaturzustand von XNA zum aktuellen Frames.

public MouseState PreviousMouseState

Enthält den Mauszustand von XNA zum vorherigen Frames.

public KeyboardState PreviousKeyboardState

Enthält den Tastaturzustand von XNA zum vorherigen Frames.

public Boolean GrabMouseMovement

Gibt an, ob die Mausbewegung für Kameradrehungen verwendet werden soll.

public InputAction CurrentInputAction

Gibt die aktuelle Eingabeaktion an, die von den verschiedenen Inputhandlern genutzt werden können.


Konstruktooren:

public Input (GameScreen screen)

Erstellt ein neues Input-Objekt, das an den übergebenen Spielzustand gebunden ist.

Methoden:

public void Update (GameTime time)




Wird für jeden Frame aufgerufen.

Klasse Localizer

Beschreibung:

Eine statische Klasse, die Bezeichner in lokalisierten Text umsetzen kann.



0

Eigenschaften:

`private static ConfigFile localization`

Die Datei, welche Informationen für die Lokalisierung enthält.

Methoden:

`public static String Localize (String text) static`

Liefert zu dem übergebenen Bezeichner den zugehörigen Text aus der Lokalisierungsdatei der aktuellen Sprache zurück, die dabei aus der Einstellungsdatei des Spiels gelesen wird.

Klasse MousePointer


Beschreibung:

Repräsentiert einen Mauszeiger.

Konstruktoren:

`public
Pointer
meScreen
screen)` `Mouse-
(Ga-`

0



Erstellt einen neuen Mauszeiger für den angegebenen Spielzustand.

Methoden:

`public void Draw (GameTime time)`

Zeichnet den Mauszeiger.

Klasse OptionInfo

Beschreibung:

Enthält Informationen über einen Eintrag in einer Einstellungsdatei.

Eigenschaften:

private **ConfigFile**
File configFile

Die Einstellungsdatei.

public String Section

Der Abschnitt der Einstellungsdatei.

public String Name

Der Name der Option.

public String DefaultValue

Der Standardwert der Option.

public String Value

Der Wert der Option.

Konstruktoren:



public OptionInfo (**String** section, **String** name, **String** defaultValue, **ConfigFile** configFile)

Erstellt ein neues OptionsInfo-Objekt aus den übergebenen Werten.

Klasse Options

Beschreibung:

Eine statische Klasse, die eine Referenz auf die zentrale Einstellungsdatei des Spiels enthält.



Eigenschaften:

`public static ConfigFile Default`

Die zentrale Einstellungsdatei des Spiels.

Klasse World

Beschreibung:

Repräsentiert eine Spielwelt, in der sich 3D-Modelle befinden und gezeichnet werden können.

Eigenschaften:

`public Camera Camera`

Die Kamera dieser Spielwelt.

`public List<IGameObject> Objects`

Die Liste von Spielobjekten.

`public IGameObject SelectedObject`

Das aktuell ausgewählte Spielobjekt.

`public IRenderEffect CurrentEffect`

Der aktuell angewendete Rendereffekt.

Konstruktoren:


`public World (GameScreen screen)`

Erstellt eine neue Spielwelt im angegebenen Spielzustand.

Methoden:

`public void Update (GameTime gameTime)`

Ruft auf allen Spielobjekten die Update()-Methode auf.



public void Draw (GameTime gameTime)

Ruft auf allen Spielobjekten die Draw()-Methode auf.

public IEnumerator GetEnumerator ()

Liefert einen Enumerator über die Spielobjekte dieser Spielwelt.
[returntype=IEnumerator<IGameObject>]

3.1.2. Schnittstellen

Schnittstelle IGameScreenComponent

Beschreibung:

Eine Schnittstelle für eine Spielkomponente, die in einem angegebenen Spielzustand verwendet wird und eine bestimmte Priorität hat.

Eigenschaften:

**public
playLayer
dex**

**Dis-
In-**

Die Zeichen- und Eingabepriorität.

public GameScreen Screen

Der zugewiesene Spielzustand.

Methoden:


public IEnumerable SubComponents (GameTime time)

Gibt Spielkomponenten zurück, die in dieser Spielkomponente enthalten sind.
[returntype=IEnumerable<IGameScreenComponent>]

Schnittstelle IKeyListener

Beschreibung:

Eine Schnittstelle, die von Klassen implementiert wird, welche auf Tastatureingaben reagieren.




Eigenschaften:

public
DisplayLayer
index

Dis-
In-

0



Die Eingabepriorität.

public Boolean IsKeyEventEnabled

Zeigt an, ob die Klasse zur Zeit auf Tastatureingaben reagiert.

public List<Keys> ValidKeys

Die Tasten, auf die die Klasse reagiert.

Methoden:

public void OnKeyEvent ()

Die Reaktion auf eine Tasteneingabe.

Schnittstelle IMouseEventListener

Beschreibung:

Eine Schnittstelle, die von Klassen implementiert wird, die auf Maus-Klicks reagieren.

Eigenschaften:

public DisplayLayer Index

Die Eingabepriorität.

public Boolean IsMouseEventEnabled


Ob die Klasse zur Zeit auf Mausklicks reagiert.

Methoden:

public Rectangle Bounds ()

Die Ausmaße des von der Klasse repräsentierten Objektes.

0



```
public void OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time)
```

Die Reaktion auf einen Linksklick.

```
public void OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time)
```

Die Reaktion auf einen Rechtsklick.

```
public void OnScroll (int scrollWheelValue)
```

3.1.3. Enumerations

Enumeration ClickState

Beschreibung:

Eine Wertesammlung der möglichen Klickzustände einer Maustaste.

Eigenschaften:

None = 0

Wenn der Klickzustand nicht zugeordnet werden konnte. undefiniert.

SingleClick = 1

Ein Einzelklick.

DoubleClick = 2

Ein Doppelklick.

Enumeration DisplayLayer

Beschreibung:

Die Zeichenreihenfolge der Elemente der grafischen Benutzeroberfläche.

Eigenschaften:

None = 0

Steht für die hinterste Ebene bei der Zeichenreihenfolge.

Background = 10

Steht für eine Ebene hinter der Spielwelt, z.B. um Hintergrundbilder darzustellen.

GameWorld = 20

Steht für die Ebene in der die Spielwelt dargestellt wird.

Dialog = 30

Steht für die Ebene in der die Dialoge dargestellt werden. Dialoge werden vor der Spielwelt gezeichnet, damit der Spieler damit interagieren kann.

Menu = 40

Steht für die Ebene in der Menüs gezeichnet werden. Menüs werden innerhalb von Dialogen angezeigt, müssen also davor gezeichnet werden, damit sie nicht vom Hintergrund des Dialogs verdeckt werden.

MenuItem = 50

Steht für die Ebene in der Menüeinträge gezeichnet werden. Menüeinträge werden vor Menüs gezeichnet.

SubMenu = 60

Steht für die Ebene in der Untermenüs gezeichnet werden. Untermenüs befinden sich in einer Ebene vor Menüeinträgen.

SubMenuItem = 70

Steht für die Ebene in der Untermenüeinträge gezeichnet werden. Untermenüeinträge befinden sich in einer Ebene vor Untermenüs.

Overlay = 80

Zum Anzeigen zusätzlicher Informationen bei der (Weiter-)Entwicklung oder beim Testen (z.B. ein FPS-Counter).

Cursor = 90

Die Maus ist das Hauptinteraktionswerkzeug, welches der Spieler ständig verwendet. Daher muss die Maus bei der Interaktion immer im Vordergrund sein. Cursor steht für die vorderste Ebene.

Enumeration InputAction

Beschreibung:

Kategorisierung von möglichen Eingabeaktionen.

Eigenschaften:

None = 0

CameraTargetMove

ArcballMove

FreeMouse

FirstPersonCameraMove

SelectedObjectMove

SelectedObjectShadowMove

3.2. Paket GameObjects

3.2.1. Klassen

Klasse ArrowModel


Beschreibung:

Diese Klasse ArrowModel repräsentiert ein 3D-Modell für einen Pfeil, zum Einblenden an selektierten Kanten (s. Edge).

Eigenschaften:

```
public  
rowModel-  
lInfo  
fo
```

Ar-
In-



Das Info-Objekt, das die Position und Richtung des ArrowModel's enthält.

Konstruktoren:

```
public ArrowModel (GameScreen screen, ArrowModelInfo info)
```

Erstellt ein neues Pfeilmodell in dem angegebenen GameScreen mit einem bestimmten Info-Objekt, das Position und Richtung des Pfeils festlegt.

Methoden:

```
public void Draw (GameTime gameTime)
```

Zeichnet den Pfeil.

```
public GameObjectDistance Intersects (Ray ray)
```

Überprüft, ob der Mausstrahl den Pfeil schneidet.

```
public void Update (GameTime gameTime)
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.

Klasse ArrowModelInfo

Beschreibung:

Ein Objekt der Klasse ArrowModelInfo hält alle Informationen, die zur Erstellung eines Pfeil-3D-Modelles (s. ArrowModel) notwendig sind.


Eigenschaften:

public
Vector3
Direction

Gibt die Richtung, in die der Pfeil zeigen soll an.

Vec-
Directi-
on

0



Konstruktoren:

public ArrowModelInfo (**Vector3** position, **Vector3** direction)

Erstellt ein neues ArrowModelInfo-Objekt an einer bestimmten Position *position* im 3D-Raum. Dieses zeigt in eine durch *direction* bestimmte Richtung.

Klasse EdgeMovement

Beschreibung:


Ein Inputhandler, der für das Verschieben der Kanten zuständig ist.

Eigenschaften:

public
GameObject-
Info
Info

Ga-
In-
fo

0



Enthält Informationen über die Position des Knotens.

public **Knot** Knot

Der Knoten, dessen Kanten verschoben werden können.

public **World** World

Die Spielwelt, in der sich die 3D-Modelle der Kanten befinden.

Konstruktoren:

public EdgeMovement (GameScreen screen, World world, GameObjectInfo info)

Erzeugt eine neue Instanz eines EdgeMovement-Objekts und initialisiert diese mit ihrem zugehörigen GameScreen-Objekt *screen*, der Spielwelt *world* und Objektinformationen *info*.

Methoden:

public Vector3 Center ()

Gibt den Ursprung des Knotens zurück.

public GameObjectDistance Intersects (Ray Ray)

Gibt immer „null“ zurück.

public void Update (GameTime gameTime)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public IEnumerator GetEnumerator ()

Gibt einen Enumerator über die während einer Verschiebeaktion dynamisch erstellten 3D-Modelle zurück. [returntype=IEnumerator<IGameObject>]

public void Draw (GameTime gameTime)

Zeichnet die während einer Verschiebeaktion dynamisch erstellten 3D-Modelle.

Klasse GameModel

Beschreibung:

Repräsentiert ein 3D-Modell in einer Spielwelt.

Eigenschaften:

public float Alpha

Die Transparenz des Modells. 0

public Color BaseColor

GameModel
+ Alpha : float + BaseColor : Color + HighlightColor : Color + HighlightIntensity : float + Info : GameModelInfo + Model : XNA.Model + World : World + WorldMatrix : Matrix
+ Center () : Vector3 + Update (GameTime gameTime) : void + Draw (GameTime gameTime) : void + Intersects (Ray Ray) : GameObjectDistance + GameModel (GameScreen screen, GameModelInfo info) : void

Die Farbe des Modells.

public Color HighlightColor

Die Auswahlfarbe des Modells.

public float HighlightIntensity

Die Intensität der Auswahlfarbe.

public GameModelInfo Info

Die Modellinformationen wie Position, Skalierung und der Dateiname des 3D-Modells.

public XNA.Model Model

Die Klasse des XNA-Frameworks, die ein 3D-Modell repräsentiert.

public World World

Die Spielwelt, in der sich das 3D-Modell befindet.

public Matrix WorldMatrix

Die Weltmatrix des 3D-Modells in der angegebenen Spielwelt.

Konstruktoren:

public GameModel (GameScreen screen, GameModelInfo info)

Erstellt ein neues 3D-Modell in dem angegebenen Spielzustand mit den angegebenen Modell*in*formationen.

Methoden:

public Vector3 Center ()

Gibt die Mitte des 3D-Modells zurück.

public void Update (GameTime gameTime)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Draw (GameTime gameTime)

Zeichnet das 3D-Modell in der angegebenen Spielwelt mit dem aktuellen Rendereffekt der Spielwelt.

public GameObjectDistance Intersects (Ray Ray)

Überprüft, ob der Mausstrahl das 3D-Modell schneidet.

Klasse GameModelInfo

Beschreibung:

Enthält Informationen über ein 3D-Modell wie den Dateinamen, die Rotation und die Skalierung.

Eigenschaften:

public
Modelname

String

Der Dateiname des Modells.

public Angles3 Rotation

Die Rotation des Modells.

public Vector3 Scale

Die Skalierung des Modells.

Konstruktoren:

public GameModelInfo (String modelname, Angles3 rotation, Vector3 scale)


Erstellt ein neues Informations-Objekt eines 3D-Modells mit den angegebenen Informationen zu Dateiname, Rotation und Skalierung.

public GameModelInfo (String modelname)

Erzeugt eine neue Instanz eines GameModelInfo-Objekts. In *modelname* wird der Name der Datei angegeben, welche das Model repräsentiert.

Klasse GameObjectDistance

Beschreibung:




Die Klasse GameObjectDistance beschreibt den Abstand zu einem Spielobjekt. Dies ist z.B. hilfreich, um Schnittstellen, Verdeckungen, ... zu berechnen.

Eigenschaften:

public
GameObject
Distance

IGa-
Ob-



Ein Spielobjekt.


public float Distance

Distance hält den Abstand als Gleitkommawert.

Klasse GameObjectInfo

Beschreibung:

Enthält Informationen über ein 3D-Objekt wie die Position, Sichtbarkeit, Verschiebbarkeit und Auswählbarkeit.



Eigenschaften:

public Boolean IsMovable

Die Verschiebbarkeit des Spielobjektes.

public Boolean IsSelectable

Die Auswählbarkeit des Spielobjektes.

public Boolean IsVisible

Die Sichtbarkeit des Spielobjektes.

public Vector3 Position

Die Position des Spielobjektes.

Methoden:

public Boolean Equals (**C** other)

Vergleicht zwei Informationsobjekte für Spielobjekte. [parameters=GameObjectInfo *other*]

Klasse KnotInputHandler

Beschreibung:

Verarbeitet die Maus- und Tastatureingaben des Spielers und modifiziert die Kamera-Position und das Kamera-Ziel.

Eigenschaften:

private
world

World 0

Die Spielwelt.

private GameScreen screen

Der Spielzustand.

Konstruktoren:

public KnotInputHandler (GameScreen screen, World world)

Erstellt einen neuen KnotInputHandler für den angegebenen Spielzustand und die angegebene Spielwelt. [base=*screen*]

Methoden:

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

Klasse KnotRenderer

Beschreibung:


Erstellt aus einem Knoten-Objekt die zu dem Knoten gehörenden 3D-Modelle sowie die 3D-Modelle der Pfeile, die nach einer Auswahl von Kanten durch den Spieler angezeigt werden. Ist außerdem ein IGameObject und ein Container für die erstellten Spielobjekte.

Eigenschaften:

public GameObjectInfo Info

Enthält Informationen über die Position des Knotens.

public World World



Die Spielwelt, in der die 3D-Modelle erstellt werden sollen.

private List<ArrowModel> arrows

Die Liste der 3D-Modelle der Pfeile, die nach einer Auswahl von Kanten durch den Spieler angezeigt werden.

private List<NodeModel> nodes

Die Liste der 3D-Modelle der Kantenübergänge.

private List<PipeModel> pipes

Die Liste der 3D-Modelle der Kanten.

public Knot Knot

Der Knoten, für den 3D-Modelle erstellt werden sollen.

private ModelFactory pipeFactory

Der Zwischenspeicher für die 3D-Modelle der Kanten. Hier wird das Fabrik-Entwurfsmuster verwendet.

private ModelFactory nodeFactory

Der Zwischenspeicher für die 3D-Modelle der Kantenübergänge. Hier wird das Fabrik-Entwurfsmuster verwendet.

private ModelFactory arrowFactory

Der Zwischenspeicher für die 3D-Modelle der Pfeile. Hier wird das Fabrik-Entwurfsmuster verwendet.

Konstruktoren:

public KnotRenderer (GameScreen screen, GameObjectInfo info)

Erstellt ein neues KnotRenderer-Objekt für den angegebenen Spielzustand mit den angegebenen Spielobjekt-Informationen, die unter Anderem die Position des Knotenursprungs enthalten.

Methoden:

public Vector3 Center ()

Gibt den Ursprung des Knotens zurück.

public GameObjectDistance Intersects (Ray Ray)

Gibt immer „null“ zurück.

public void OnEdgesChanged ()

Wird mit dem EdgesChanged-Event des Knotens verknüpft.

public void Update (GameTime gameTime)

Ruft die Update()-Methoden der Kanten, Übergänge und Pfeile auf.

public void Draw (GameTime gameTime)

Ruft die Draw()-Methoden der Kanten, Übergänge und Pfeile auf.

public IEnumerator GetEnumerator ()

Gibt einen Enumerator der aktuell vorhandenen 3D-Modelle zurück.
[returntype=IEnumerator<IGameObject>]

Klasse ModelFactory

Beschreibung:

Ein Zwischenspeicher für 3D-Modelle.

Eigenschaften:

private Dictionary<GameModelInfo, GameModel> cache

Die Zuordnung zwischen den Modellinformationen und den 3D-Modellen.


private Func<GameScreen, GameModelInfo, GameModel> createModel

Ein Delegate, das beim Erstellen eines Zwischenspeichers zugewiesen wird und aus den angegebenen Modellinformationen und dem angegebenen Spielzustand ein 3D-Modell erstellt.

Konstrukturen:

public ModelFactory (GameModelInfo, GameModel>, Func<GameScreen createModel)

Erstellt einen neuen Zwischenspeicher.



Methoden:

public GameModel this (GameScreen state, GameModelInfo info)

Falls das 3D-Modell zwischengespeichert ist, wird es zurückgegeben, sonst mit createModel() erstellt.


Klasse ModelMouseHandler

Beschreibung:

Ein Inputhandler, der Mauseingaben auf 3D-Modellen verarbeitet.

Konstruktoren:

public ModelMouseHandler (GameScreen screen, World world)



Erzeugt eine neue Instanz eines `ModelMouseHandler`-Objekts und ordnet dieser ein `GameScreen`-Objekt *screen* zu, sowie eine Spielwelt *world*.

Methoden:

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.


Klasse NodeModel

Beschreibung:

Ein 3D-Modell, das einen Kantenübergang darstellt.

Eigenschaften:

public NodeModelInfo



Enthält Informationen über den darzustellende 3D-Modell des Kantenübergangs.

Konstruktoren:

public NodeModel (GameScreen screen, NodeModelInfo info)

Erstellt ein neues 3D-Modell mit dem angegebenen Spielzustand und dem angegebenen Informationsobjekt. [base=*screen*, *info*]

Methoden:

public void Draw (GameTime gameTime)

Zeichnet das 3D-Modell mit dem aktuellen Rendereffekt.

public void Update (GameTime gameTime)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

Klasse NodeModelInfo

Beschreibung:

Enthält Informationen über ein 3D-Modell, das einen Kantenübergang darstellt.

Eigenschaften:

public
Edge
From

EdgeFrom

0

Die Kante vor dem Übergang.

public Edge EdgeTo

Die Kante nach dem Übergang.


public Knot Knot

Der Knoten, der die Kanten enthält.

public Vector3 Position

Die Position des Übergangs.

Konstruktoren:



public NodeModelInfo (**Knot** knot, **Edge** from, **Edge** to)

Erstellt ein neues Informationsobjekt für ein 3D-Modell, das einen Kantenübergang darstellt. [base="node1", Angles3.Zero, new Vector3(1,1,1)]

Klasse PipeModel

Beschreibung:


Ein 3D-Modell, das eine Kante darstellt.

Eigenschaften:

public
peModel-
Info
fo

Pi-
In-
fo

0



Enthält Informationen über die darzustellende Kante.

Konstruktoren:

public PipeModel (**GameScreen** screen, **PipeModelInfo** info)

Erstellt ein neues 3D-Modell mit dem angegebenen Spielzustand und den angegebenen Spielinformationen. [base=*screen*, *info*]

Methoden:

public **GameObjectDistance** Intersects (**Ray** ray)

Prüft, ob der angegebene Mausstrahl das 3D-Modell schneidet.

Klasse PipeModelInfo

Beschreibung:

Enthält Informationen über ein 3D-Modell, das eine Kante darstellt.

Eigenschaften:

public **Edge** Edge

Die Kante, die durch das 3D-Modell dargestellt wird.

public **Knot** Knot

Der Knoten, der die Kante enthält.

public Vector3 PositionFrom

Die Position, an der die Kante beginnt.


public Vector3 PositionTo

Die Position, an der die Kante endet.

Konstruktoren:

public **Pi-**
peModelIn-
fo **(Knot** **knot,**
Edge **ed-**
ge)

Erstellt ein neues Informationsobjekt für ein 3D-Modell, das eine Kante darstellt. [base="pipe1", Angles3.Zero, new Vector3(10,10,10)]



Klasse ShadowGameModel

Beschreibung:

Die 3D-Modelle, die während einer Verschiebung von Kanten die Vorschau Modelle repräsentieren.

Eigenschaften:


public **Co-**
lor **ShadowCo-**
lor

Die Farbe der Vorschau Modelle.

public float ShadowAlpha

Die Transparenz der Vorschau Modelle.

Konstruktoren:



public ShadowGameModel (**GameScreen** screen, **GameModel** decoratedModel)

Erstellt ein neues Vorschaumodell in dem angegebenen Spielzustand für das angegebene zu dekorierende Modell.

Methoden:

public void Draw (**GameTime** gameTime)

Zeichnet das Vorschaumodell.

Klasse ShadowGameObject

Beschreibung:

Eine abstrakte Klasse, die ein Vorschau-Spielobjekt darstellt.

Eigenschaften:

public
GameObject-
Info
fo

Ga-
In-

ShadowGameObject	
+ Info : GameObjectInfo + World : World + ShadowPosition : Vector3 + OriginalPosition : Vector3	
+ Center () : Vector3 + Update (GameTime gameTime) : void + Draw (GameTime gameTime) : void + Intersects (Ray Ray) : GameObjectDistance + ShadowGameObject (GameScreen screen, IGameObject decoratedObj) : void	

Enthält Informationen über das Vorschau-Spielobjekt.

public World World

Eine Referenz auf die Spielwelt, in der sich das Spielobjekt befindet.

public Vector3 ShadowPosition

Die Position, an der das Vorschau-Spielobjekt gezeichnet werden soll.

public Vector3 OriginalPosition

Die Position, an der sich das zu dekorierende Objekt befindet.

Konstruktoren:

public ShadowGameObject (**GameScreen** screen, **IGameObject** decoratedObj)

Erstellt ein neues Vorschauobjekt in dem angegebenen Spielzustand für das angegebene zu dekorierende Objekt.

Methoden:

public Vector3 Center ()

Die Position, an der das Vorschau-Spielobjekt gezeichnet werden soll.

public void Update (**GameTime** gameTime)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Draw (**GameTime** gameTime)

Zeichnet das Vorschau-Spielobjekt.

public GameObjectDistance Intersects (**Ray** ray)

Prüft, ob der angegebene Mausstrahl das Vorschau-Spielobjekt schneidet.

3.2.2. Schnittstellen

Schnittstelle **IGameObject**

Beschreibung:

Diese Schnittstelle repräsentiert ein Spielobjekt und enthält eine Referenz auf die Spielwelt, in der sich dieses Game befindet, sowie Informationen zu dem Game.

0

IGameObject
+ Info : GameObjectInfo + World : World
+ Center () : Vector3 + Update (GameTime time) : void + Draw (GameTime time) : void + Intersects (Ray ray) : GameObjectDistance

Eigenschaften:

public GameObjectInfo Info

Informationen über das Spielobjekt, wie z.B. die Position.

public World World

Eine Referenz auf die Spielwelt, in der sich das Spielobjekt befindet.

Methoden:

public Vector3 Center ()

Die Mitte des Spielobjektes im 3D-Raum.

public void Update (**GameTime** time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

```
public void Draw (GameTime time)
```

Zeichnet das Spielobjekt.

```
public GameObjectDistance Intersects (Ray ray)
```


Überprüft, ob der Mausstrahl das Spielobjekt schneidet.

Schnittstelle IJunction

Beschreibung:

Repräsentiert einen Übergang zwischen zwei Kanten.

Eigenschaften:



```
public Edge EdgeFrom
```

Die Kante vor dem Übergang.

```
public Edge EdgeTo
```

Die Kante nach dem Übergang.

3.2.3. Enumerationen

3.3. Paket Screens

3.3.1. Klassen

Klasse AudioSettingsScreen

Beschreibung:

Die Klasse AudioSettingsScreen steht für den Spielzustand, der die Audio-Einstellungen repräsentiert.

Eigenschaften:

```
private VerticalMenu settingsMenu
```


Das Menü, das die Einstellungen enthält.

Konstruktoren:

```
public  
SettingsScreen  
(Knot3Game  
game)
```

Erzeugt ein neues AudioSettingsScreen-Objekt und initialisiert dieses mit einem Knot3Game-Objekt.

Audio-
ga-



Methoden:

```
public void Update (GameTime time)
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.

```
public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime GameTime)
```

Fügt das Menü mit den Einstellungen in die Spielkomponentenliste ein.

Klasse ChallengeCreateScreen

Beschreibung:

0

Konstruktoren:

```
public ChallengeCreateScreen (Knot3Game game)
```

Methoden:

```
public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime GameTime)
```

```
public void Update (GameTime time)
```

Klasse ChallengeModeScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der während dem Spielen einer Challenge aktiv ist und für den Ausgangs- und Referenzknoten je eine 3D-Welt zeichnet.

Eigenschaften:

private **World** ChallengeWorld

Die Spielwelt in der die 3D-Modelle des dargestellten Referenzknotens enthalten sind.

private **World** PlayerWorld

Die Spielwelt in der die 3D-Modelle des dargestellten Spielerknotens enthalten sind.

private **KnotRenderer** ChallengeKnotRenderer

Der Controller, der aus dem Referenzknoten die 3D-Modelle erstellt.

private **KnotRenderer** PlayerKnotRenderer

Der Controller, der aus dem Spielerknoten die 3D-Modelle erstellt.

private **EdgeMovement** PlayerKnotMovement

Der Inputhandler, der die Kantenverschiebungen des Spielerknotens durchführt.

public **Stack<Knot>** Undo


Der Undo-Stack.

public **Stack<Knot>** Redo

Der Redo-Stack.

public **Knot** ChallengeKnot

Der Referenzknoten.



public Knot PlayerKnot

Der Spielerknoten, der durch die Transformation des Spielers aus dem Ausgangsknoten entsteht.

Konstruktoren:

public ChallengeModeScreen (**Knot3Game** game, **Knot** playerKnot, **Knot** challengeKnot)

Methoden:

public void Update (**GameTime** time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (**GameScreen** previousScreen, **GameTime** gameTime)

Fügt die 3D-Welten und den Inputhandler in die Spielkomponentenliste ein.

Klasse ChallengeStartScreen

Beschreibung:

0

Der Spielzustand, der den Ladebildschirm für Challenges darstellt.

Konstruktoren:

public ChallengeStartScreen (**Knot3Game** game)

Erstellt eine neue Instanz eines ChallengeStartScreen-Objekts und initialisiert diese mit einem Knot3Game-Objekt.

Methoden:

public void Update (**GameTime** time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (**GameScreen** previousScreen, **GameTime** gameTime)

Fügt das Menü mit den Spielständen in die Spielkomponentenliste ein.

Klasse ControlSettingsScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der die Steuerungseinstellungen darstellt.

Eigenschaften:

`private
calMenu
tingsMe-
nu`

Verti-
set-

Das Menü, das die Einstellungen enthält.

Konstruktoren:

`public ControlSettingsScreen (Knot3Game game)`

Erzeugt ein neues ControlSettingsScreen-Objekt und initialisiert dieses mit einem Knot3Game-Objekt.


Methoden:

`public void Update (GameTime time)`

Wird für jeden Frame aufgerufen.

`public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)`

Fügt das Menü mit den Einstellungen in die Spielkomponentenliste ein.



Klasse CreativeLoadScreen


Beschreibung:

Der Spielzustand, der den Ladebildschirm für Knoten darstellt.

Konstruktoren:

`public
tiveLoadScreen
(Knot3Game
me)`

Crea-
ga-



Erzeugt ein neues CreativeLoadScreen-Objekt und initialisiert dieses mit einem Knot3Game-Objekt.

Methoden:

public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)

Fügt das Menü mit den Spielständen in die Spielkomponentenliste ein.

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

Klasse CreativeMainScreen

Beschreibung:

0

In diesem Menü trifft der Spieler die Wahl, ob er im Creative-Modus einen neuen Knoten erstellen, einen Knoten laden oder eine neue Challenge erstellen möchte.

Eigenschaften:

private Menu buttons

Ein Menü aus Schaltflächen, welche den Spielwunsch des Spielers weiterleiten.

Konstruktoren:

public CreativeMainScreen (Knot3Game game)

Erzeugt ein neues CreativeMainScreen-Objekt und initialisiert dieses mit einem Knot3Game-Objekt.

Methoden:

public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

Klasse CreativeModeScreen

Beschreibung:

Der Spielzustand, der während dem Erstellen und Bearbeiten eines Knotens aktiv ist und für den Knoten eine 3D-Welt zeichnet.

Eigenschaften:

private
World

World

0

Die Spielwelt in der die 3D-Objekte des dargestellten Knotens enthalten sind.

private KnotRenderer KnotRenderer

Der Controller, der aus dem Knoten die 3D-Modelle erstellt.

public Stack<Knot> Undo

Der Undo-Stack.

public Stack<Knot> Redo

Der Redo-Stack.

public Knot Knot

Der Knoten, der vom Spieler bearbeitet wird.

Konstruktoren:

public CreativeModeScreen (Knot3Game game, Knot knot)


Methoden:

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime time)

Fügt die 3D-Welt und den Inputhandler in die Spielkomponentenliste ein.



Klasse CreditsScreen


Beschreibung:

Der Spielzustand, der die Auflistung der Mitwirkenden darstellt.

Konstruktoren:

```
public  
CreditsScreen  
(Knot3Game  
me)
```

Cre-
ga-



Erzeugt ein neues CreditsScreen-Objekt und initialisiert dieses mit einem Knot3Game-Objekt.

Methoden:

```
public void Update (GameTime time)
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.

```
public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)
```

Fügt das Menü mit den Mitwirkenden in die Spielkomponentenliste ein.

Klasse GraphicsSettingsScreen


Beschreibung:

Der Spielzustand, der die Grafik-Einstellungen darstellt.

Eigenschaften:

```
private  
VerticalMe-  
nu  
settingsMe-  
nu
```

Ver-
set-



Das Menü, das die Einstellungen enthält.

Konstruktoren:

public GraphicsSettingsScreen (Knot3Game game)

Erzeugt ein neues GraphicsSettingsScreen-Objekt und initialisiert dieses mit einem Knot3Game-Objekt.

Methoden:

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)

Fügt das Menü mit den Einstellungen in die Spielkomponentenliste ein.

Klasse Knot3Game

Beschreibung:

Die zentrale Spielklasse, die von der „Game“-Klasse des XNA-Frameworks erbt.

Eigenschaften:

public
lean
creen

Boo-
IsFullS-


Wird dieses Attribut ausgelesen, dann gibt es einen Wahrheitswert zurück, der angibt, ob sich das Spiel im Vollbildmodus befindet. Wird dieses Attribut auf einen Wert gesetzt, dann wird der Modus entweder gewechselt oder beibehalten, falls es auf denselben Wert gesetzt wird.

public Stack<GameScreen> Screens

Enthält als oberste Element den aktuellen Spielzustand und darunter die zuvor aktiven Spielzustände.

public Boolean VSync

Dieses Attribut dient sowohl zum Setzen des Aktivierungszustandes der vertikalen Synchronisation, als auch zum Auslesen dieses Zustandes.



public GraphicsDeviceManager Graphics

Der aktuelle Grafikgeräteverwalter des XNA-Frameworks.

Konstruktoren:

public Knot3Game ()

Erstellt ein neues zentrales Spielobjekt und setzt die Auflösung des BackBuffers auf die in der Einstellungsdatei gespeicherte Auflösung oder falls nicht vorhanden auf die aktuelle Bildschirmauflösung und wechselt in den Vollbildmodus.

Methoden:

public void Draw (GameTime time)

Ruft die Draw()-Methode des aktuellen Spielzustands auf.

public void Initialize ()

Initialisiert die Attribute dieser Klasse.

public void UnloadContent ()

Macht nichts. Das Freigeben aller Objekte wird von der automatischen Speicherbereinigung übernommen.

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

Klasse MenuScreen


Beschreibung:

Eine abstrakte Klasse, von der alle Spielzustände erben, die Menüs darstellen.

Methoden:

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.



public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)

Wird aufgerufen, wenn in diesen Spielzustand gewechselt wird.

Klasse ProfileSettingsScreen


Beschreibung:

Der Spielzustand, der die Profil-Einstellungen darstellt.

Eigenschaften:

private
ticalMe-
nu
tingsMe-
nu

Ver-
set-



Das vertikale Menü wo die Einstellungen anzeigt. Hier nimmt der Spieler Einstellungen vor.

Konstruktoren:

public ProfileSettingsScreen (Knot3Game game)

Erzeugt eine neue Instanz eines ProfileSettingsScreen-Objekts und initialisiert dieses mit einem Knot3Game-Objekt.

Methoden:

public void Update (GameTime time)

Wird für jeden Frame aufgerufen.

public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)

Fügt das Menü mit den Einstellungen in die Spielkomponentenliste ein.

Klasse SettingsScreen

Beschreibung:


Ein Spielzustand, der das Haupt-Einstellungsmenü zeichnet.

Eigenschaften:

```
private  
ticalMe-  
nu  
gationMe-  
nu
```

Ver-
navi-

0



Methoden:

```
public void Update (GameTime time)
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.

```
public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime time)
```

Fügt das Haupt-Einstellungsmenü in die Spielkomponentenliste ein.

Klasse StartScreen


Beschreibung:

Der Startbildschirm.

Eigenschaften:

```
private  
nu  
tons
```

Me-
but-



Die Schaltflächen des Startbildschirms.

Konstruktoren:

```
public StartScreen (Knot3Game game)
```

Erzeugt eine neue Instanz eines StartScreen-Objekts und initialisiert diese mit einem Knot3Game-Objekt.

Methoden:

```
public void Update (GameTime time)
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.

```
public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)
```


Fügt die das Menü in die Spielkomponentenliste ein.

Klasse TutorialChallengeModeScreen

Beschreibung:

Eine Einführung in das Spielen von Challenges. Der Spieler wird dabei durch Anweisungen an das Lösen von Challenges herangeführt.

Methoden:



```
public void Entered (GameScreen previousScreen, GameTime gameTime)
```

Fügt die Tutoriellanzeige in die Spielkomponentenliste ein.

3.3.2. Schnittstellen

3.3.3. Enumerationen

3.4. Paket RenderEffects

3.4.1. Klassen

Klasse CelShadingEffect


Beschreibung:

Ein Cel-Shading-Effekt.

Konstruktoren:

```
public CelShadingEffect (GameScreen screen)
```

CelS-
(Ga-



Erstellt einen neuen Cel-Shading-Effekt für den angegebenen GameScreen.

Methoden:

protected void DrawRenderTarget (**GameTime** gameTime)

Zeichnet das Rendertarget.

public void DrawModel (**GameModel** gameModel, **GameTime** gameTime)

Zeichnet das Spielmodell model mit dem Cel-Shading-Effekt. Eine Anwendung des NVIDIA-Toon-Shaders.

public void RemapModel (**GameModel** gameModel)

Weist dem 3D-Modell den Cel-Shader zu.

Klasse FadeEffect


Beschreibung:

Ein Postprocessing-Effekt, der eine Überblendung zwischen zwei Spielzuständen darstellt.

Eigenschaften:

private
bool
IsFinished

bool
IsFinished



Gibt an, ob die Überblendung abgeschlossen ist und das RenderTarget nur noch den neuen Spielzustand darstellt.

private RenderTarget2D PreviousRenderTarget

Der zuletzt gerenderte Frame im bisherigen Spielzustand.

Konstruktoren:

public FadeEffect (**GameScreen** newScreen, **GameScreen** oldScreen)

Erstellt einen Überblende-Effekt zwischen den angegebenen Spielzuständen.

Methoden:

protected void DrawRenderTarget (**GameTime** gameTime)

Zeichnet das Rendertarget.

Klasse RenderEffect

Beschreibung:

Eine abstrakte Klasse, die eine Implementierung von `IRenderEffect` darstellt.

Eigenschaften:

`public` `RenderTar-`
`get2D` `RenderTar-`
`get`

Das Rendertarget, in das zwischen dem Aufruf der `Begin()`- und der `End()`-Methode gezeichnet wird, weil es in `Begin()` als primäres Rendertarget des XNA-Frameworks gesetzt wird.

`protected` `GameScreen` `screen`

Der Spielzustand, in dem der Effekt verwendet wird.

`protected` `SpriteBatch` `spriteBatch`

Ein Spritestapel (s. Glossar oder <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb203919.aspx>), der verwendet wird, um das Rendertarget dieses Rendereffekts auf das übergeordnete Rendertarget zu zeichnen.

Methoden:

`public` `void` `Begin` (`GameTime`)

In der Methode `Begin()` wird das aktuell von XNA genutzte Rendertarget auf einem Stack gesichert und das Rendertarget des Effekts wird als aktuelles Rendertarget gesetzt.

`public` `void` `End` (`GameTime`)


Das auf dem Stack gesicherte, vorher genutzte Rendertarget wird wiederhergestellt und das Rendertarget dieses Rendereffekts wird, unter Umständen in Unterklassen verändert, auf dieses übergeordnete Rendertarget gezeichnet.

`public` `void` `DrawModel` (`GameModel` `GameModel`, `GameTime` `GameTime`)

Zeichnet das Spielmodell `model` mit diesem Rendereffekt.

`public` `void` `RemapModel` (`GameModel` `GameModel`)

Beim Laden des Modells wird von der XNA-Content-Pipeline jedem `ModelMeshPart` ein



Shader der Klasse BasicEffect zugewiesen. Für die Nutzung des Modells in diesem Rendereffekt kann jedem ModelMeshPart ein anderer Shader zugewiesen werden.

protected void DrawRenderTarget (GameTime time)

Zeichnet das Rendertarget.

Klasse RenderEffectStack

Beschreibung:

Ein Stapel, der während der Draw-Aufrufe die Hierarchie der aktuell verwendeten Rendereffekte verwaltet und automatisch das aktuell von XNA verwendete Rendertarget auf das Rendertarget des obersten Rendereffekts setzt.

0

RenderEffectStack
+ CurrentEffect : IRenderEffect - DefaultEffect : IRenderEffect
+ Pop () : IRenderEffect + Push (IRenderEffect effect) : void + RenderEffectStack (IRenderEffect defaultEffect) : void

Eigenschaften:

public IRenderEffect CurrentEffect

Der oberste Rendereffekt.

private IRenderEffect DefaultEffect

Der Standard-Rendereffekt, der verwendet wird, wenn der Stapel leer ist.

Konstruktoren:

public RenderEffectStack (IRenderEffect defaultEffect)

Erstellt einen neuen Rendereffekt-Stapel.

Methoden:

public IRenderEffect Pop ()

Entfernt den obersten Rendereffekt vom Stapel.

public void Push (IRenderEffect effect)

Legt einen Rendereffekt auf den Stapel.

Klasse StandardEffect

Beschreibung:

Ein Rendereffekt, der 3D-Modelle mit dem von der XNA-Content-Pipeline standardmäßig zugewiesenen BasicEffect-Shader zeichnet und keinen Post-Processing-Effekt anwendet.

Konstruktoren:


public StandardEffect (GameScreen screen)

Erstellt einen neuen Standardeffekt.

Methoden:

protected void DrawRenderTarget (GameTime gameTime)

Zeichnet das Rendertarget.




3.4.2. Schnittstellen

Schnittstelle IRenderEffect

Beschreibung:

Stellt eine Schnittstelle für Klassen bereit, die Rendereffekte ermöglichen.

Eigenschaften:



public RenderTarget2D RenderTarget

Das Rendertarget, in das zwischen dem Aufruf der Begin()- und der End()-Methode gezeichnet wird, weil es in Begin() als primäres Rendertarget des XNA-Frameworks gesetzt wird.

Methoden:

public void Begin (GameTime gameTime)

In der Methode Begin() wird das aktuell von XNA genutzte Rendertarget auf einem Stapel gesichert und das Rendertarget des Effekts wird als aktuelles Rendertarget gesetzt.

public void End (GameTime)

Das auf dem Stapel gesicherte, vorher genutzte Rendertarget wird wiederhergestellt und das Rendertarget dieses Rendereffekts wird, unter Umständen in Unterklassen verändert, auf dieses übergeordnete Rendertarget gezeichnet.

public void DrawModel (GameModel model, GameTime time)

Zeichnet das Spielmodell *model* mit diesem Rendereffekt.

public void RemapModel (GameModel model)

Beim Laden des Modells wird von der XNA-Content-Pipeline jedem ModelMeshPart ein Shader der Klasse BasicEffect zugewiesen. Für die Nutzung des Modells in diesem Rendereffekt kann jedem ModelMeshPart ein anderer Shader zugewiesen werden.

3.4.3. Enumerationen

3.5. Paket KnotData

3.5.1. Klassen

Klasse Challenge

Beschreibung:

Ein Objekt dieser Klasse repräsentiert eine Challenge.

Eigenschaften:

public Knot Start

Der Ausgangsknoten, den der Spieler in den Referenzknoten transformiert.

public Knot Target


Der Referenzknoten, in den der Spieler den Ausgangsknoten transformiert.

private SortedList<Integer, String> highscore

Eine sortierte Bestenliste.

private IChallengeIO format

Das Speicherformat der Challenge.



public **IEnumerable**<**KeyValuePair**<**String**, **Integer**>> **Highscore**

Ein öffentlicher Enumerator, der die Bestenliste unabhängig von der darunterliegenden Datenstruktur zugänglich macht.

public **ChallengeMetaData** **MetaData**

Die Metadaten der Challenge.

public **String** **Name**

Der Name der Challenge.

Konstruktoren:

public **Challenge** (**ChallengeMetaData** meta, **Knot** start, **Knot** target)

Erstellt ein Challenge-Objekt aus einem gegebenen Challenge-Metadaten-Objekt. Erstellt ein Challenge-Objekt aus einer gegebenen Challenge-Datei.

Methoden:

public **void** **AddToHighscore** (**String** name, **Integer** time)

Fügt eine neue Bestzeit eines bestimmten Spielers in die Bestenliste ein.

Klasse ChallengeFileIO

Beschreibung:

Implementiert das Speicherformat für Challenges.

Konstruktoren:

0

ChallengeFileIO
+ ChallengeFileIO () : void + Save (Challenge challenge) : void + Load (String filename) : Challenge + LoadMetaData (String filename) : ChallengeMetaData

public **ChallengeFileIO** ()

Erstellt ein ChallengeFileIO-Objekt.

Methoden:

public **void** **Save** (**Challenge** challenge)

Speichert eine Challenge in dem Dateinamen, der in dem Challenge-Objekt enthalten ist.

public Challenge Load (String filename)

Lädt eine Challenge aus einer angegebenen Datei.

public ChallengeMetaData LoadMetaData (String filename)

Lädt die Metadaten einer Challenge aus einer angegebenen Datei.

Klasse ChallengeMetaData

Beschreibung:

Enthält Metadaten zu einer Challenge.

Eigenschaften:

public String Name

Der Name der Challenge.

public KnotMetaData Start

Der Ausgangsknoten, den der Spieler in den Referenzknoten transformiert.

public KnotMetaData Target

Der Referenzknoten, in den der Spieler den Ausgangsknoten transformiert.

public IChallengeIO Format

Das Format, aus dem die Metadaten der Challenge gelesen wurden oder null.

public String Filename

Der Dateiname, aus dem die Metadaten der Challenge gelesen wurden oder in den sie abgespeichert werden.

public IEnumerable<KeyValuePair<String, Integer>> Highscore

Ein öffentlicher Enumerator, der die Bestenliste unabhängig von der darunterliegenden Datenstruktur zugänglich macht.

Konstruktooren:

0

ChallengeMetaData
+ Name : String + Start : KnotMetaData + Target : KnotMetaData + Format : IChallengeIO + Filename : String + Highscore : IEnumerable<KeyValuePair<String, Integer>>
+ ChallengeMetaData (String name, KnotMetaData start, KnotMetaData target, String filename, IChallengeIO format) : void


public ChallengeMetaData (**String** name, **KnotMetaData** start, **KnotMetaDa-**
ta target, **String** filename, **IChallengeIO** format)

Erstellt ein Challenge-Metadaten-Objekt mit einem gegebenen Namen und den Metadaten des Ausgangs- und Referenzknotens.

Klasse Edge

Beschreibung:

Eine Kante eines Knotens, die aus einer Richtung und einer Farbe, sowie optional einer Liste von Flächennummern besteht.



Eigenschaften:

public **Color** Color

Die Farbe der Kante.

public **Direction** Direction

Die Richtung der Kante.

public **List<int>** Rectangles

Die Liste der Flächennummern, die an die Kante angrenzen.

Konstruktoren:

public Edge (**Direction** direction)

Erstellt eine neue Kante mit der angegebenen Richtung.

Methoden:

public **Vector3** Get3DDirection ()

Gibt die Richtung als normalisierten Vektor3 zurück.

Klasse Knot

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert einen Knoten, bestehend aus einem Knoten-Metadaten-Objekt

und einer doppelt-verketteten Liste von Kanten. Ein Knoten ist eine zyklische Kantenfolge, bei der keine zwei Kanten den gleichen Raum einnehmen.

Eigenschaften:

public **String** Na-
me

Der Name des Knotens, welcher auch leer sein kann. Beim Speichern muss der Nutzer in diesem Fall zwingend einen nicht-leeren Namen wählen. Der Wert dieser Eigenschaft wird aus der „Name“-Eigenschaft des Metadaten-Objektes geladen und bei Änderungen wieder in diesem gespeichert. Beim Ändern dieser Eigenschaft wird automatisch auch der im Metadaten-Objekt enthaltene Dateiname verändert.

Knot
+ Name : String - edges : Circle + MetaData : KnotMetaData + EdgesChanged : Action + SelectedEdges : IEnumerable<Edge>
+ Knot () : void + Knot (KnotMetaData meta, IEnumerable<Edge> edges) : void + IsValidMove (Direction dir, Integer distance) : Boolean + Move (Direction dir, Integer distance) : Boolean + GetEnumerator () : IEnumerator<Edge> + Save () : void + Clone () : Object + AddToSelection (Edge edge) : void + RemoveFromSelection (Edge edge) : void + ClearSelection () : void + AddRangeToSelection (Edge edge) : void + IsSelected (Edge edge) : Boolean + GetEnumerator () : IEnumerator + Save (IKnotIO format, String filename) : void + Equals (T other) : Boolean

private **Circle** edges

Das Startelement der doppelt-verketteten Liste, in der die Kanten gespeichert werden.

public **KnotMetaData** MetaData

Die Metadaten des Knotens.

public **Action** EdgesChanged

Ein Ereignis, das in der Move-Methode ausgelöst wird, wenn sich die Struktur der Kanten geändert hat.

public **IEnumerable<Edge>** SelectedEdges

Enthält die aktuell vom Spieler selektierten Kanten in der Reihenfolge, in der sie selektiert wurden.

public **Action** SelectionChanged

Konstruktoren:

public Knot ()

Erstellt einen minimalen Standardknoten. Das Metadaten-Objekt enthält in den Eigenschaften, die das Speicherformat und den Dateinamen beinhalten, den Wert „null“.

public Knot (KnotMetaData meta, IEnumerable<Edge> edges)

Erstellt einen neuen Knoten mit dem angegebenen Metadaten-Objekt und den angegebenen Kanten, die in der doppelt verketteten Liste gespeichert werden. Die Eigenschaft des Metadaten-Objektes, die die Anzahl der Kanten enthält, wird auf ein Delegate gesetzt, welches jeweils die aktuelle Anzahl der Kanten dieses Knotens zurückgibt.

Methoden:

public Boolean IsValidMove (Direction dir, Integer distance)

Prüft, ob eine Verschiebung der aktuellen Kantenauswahl in die angegebene Richtung um die angegebene Distanz gültig ist.

public Boolean Move (Direction dir, Integer distance)

Verschiebt die aktuelle Kantenauswahl in die angegebene Richtung um die angegebene Distanz.

public IEnumerator<Edge> GetEnumerator ()

Gibt die doppelt-verkettete Kantenliste als Enumerator zurück.

public void Save ()

Speichert den Knoten unter dem Dateinamen in dem Dateiformat, das in dem Metadaten-Objekt angegeben ist. Enthalten entweder die Dateiname-Eigenschaft, die Dateiformat-Eigenschaft oder beide den Wert „null“, dann wird eine IOException geworfen.

public Object Clone ()

Erstellt eine vollständige Kopie des Knotens, inklusive der Kanten-Datenstruktur und des Metadaten-Objekts.

public void AddToSelection (Edge edge)

Fügt die angegebene Kante zur aktuellen Kantenauswahl hinzu.

public void RemoveFromSelection (Edge edge)

Entfernt die angegebene Kante von der aktuellen Kantenauswahl.

public void ClearSelection ()

Hebt die aktuelle Kantenauswahl auf.

public void AddRangeToSelection (**Edge** edge)

Fügt alle Kanten auf dem kürzesten Weg zwischen der zuletzt ausgewählten Kante und der angegebenen Kante zur aktuellen Kantenauswahl hinzu. Sind beide Wege gleich lang, wird der Weg in Richtung der ersten Kante ausgewählt.

public Boolean IsSelected (**Edge** edge)

Prüft, ob die angegebene Kante in der aktuellen Kantenauswahl enthalten ist.

public IEnumerator GetEnumerator ()

Gibt die doppelt-verkettete Kantenliste als Enumerator zurück. [name=IEnumerator.GetEnumerator] [keywords=]

public void Save (**IKnotIO** format, **String** filename)

Speichert den Knoten unter dem angegebenen Dateinamen in dem angegebenen Dateiformat.

public Boolean Equals (**T** other)

Prüft, ob die räumliche Struktur identisch ist, unabhängig von dem Startpunkt und der Richtung der Datenstruktur. [parameters=Knot *other*]

Klasse KnotFileIO

Beschreibung:

Implementiert das Speicherformat für Knoten.

Eigenschaften:

public **IEnumerator<string>**
FileExtensions

Die für eine Knoten-Datei gültigen Dateierendungen.

Konstruktoren:

public KnotFileIO ()

Erstellt ein KnotFileIO-Objekt.

KnotFileIO
+ FileExtensions : IEnumerable<string>
+ KnotFileIO () : void + Save (Knot knot) : void + Load (String filename) : Knot + LoadMetaData (String filename) : KnotMetaData

0

Methoden:

public void Save (**Knot** knot)

Speichert einen Knoten in dem Dateinamen, der in dem Knot-Objekt enthalten ist.

public Knot Load (**String** filename)

Lädt einen Knoten aus einer angegebenen Datei.

public KnotMetaData LoadMetaData (**String** filename)

Lädt die Metadaten eines Knotens aus einer angegebenen Datei.

Klasse KnotMetaData

Beschreibung:

Enthält Metadaten eines Knotens, die aus einer Spielstand-Datei schneller eingelesen werden können, als der vollständige Knoten. Dieses Objekt enthält keine Datenstruktur zur Repräsentation der Kanten, sondern nur Informationen über den Namen des Knoten und die Anzahl seiner Kanten.

Es kann ohne ein dazugehöriges Knoten-Objekt existieren, aber jedes Knoten-Objekt enthält genau ein Knoten-Metadaten-Objekt.

0

KnotMetaData	
+ Name : String	
+ Format : IKnotIO	
+ CountEdges : Func<Integer>	
+ Filename : String	
+ KnotMetaData (String name, Func<Integer> countEdges, IKnotIO format, String filename) : KnotMetaData	
+ KnotMetaData (String name, Func<Integer> countEdges) : KnotMetaData	

Eigenschaften:

public String Name

Der Anzeigename des Knotens, welcher auch leer sein kann. Beim Speichern muss der Spieler in diesem Fall zwingend einen nichtleeren Namen wählen. Wird ein neuer Anzeigename festgelegt, dann wird der Dateiname ebenfalls auf einen neuen Wert gesetzt, unabhängig davon ob er bereits einen Wert enthält oder „null“ ist. Diese Eigenschaft kann öffentlich gelesen und gesetzt werden.

public IKnotIO Format

Das Format, aus dem die Metadaten geladen wurden. Es ist genau dann „null“, wenn die Metadaten nicht aus einer Datei gelesen wurden. Nur lesbar.

public Func<Integer> CountEdges

Ein Delegate, das die Anzahl der Kanten zurückliefert. Falls dieses Metadaten-Objekt Teil eines Knotens ist, gibt es dynamisch die Anzahl der Kanten des Knoten-Objektes zurück.

Anderenfalls gibt es eine statische Zahl zurück, die beim Einlesen der Metadaten vor dem Erstellen dieses Objektes gelesen wurde. Nur lesbar.

public String Filename

Falls die Metadaten aus einer Datei eingelesen wurden, enthält dieses Attribut den Dateinamen, sonst „null“.

Konstruktoren:

public KnotMetaData (**String** name, **Func<Integer>** countEdges, **IKnotIO** format, **String** filename)

Erstellt ein neues Knoten-Metadaten-Objekt mit einem angegebenen Knoten *namen* und einer angegebenen Funktion, welche eine Kantenanzahl zurück gibt. Zusätzlich wird der Datei *name* oder das Speicher *format* angegeben, aus dem die Metadaten gelesen wurden.


public KnotMetaData (**String** name, **Func<Integer>** countEdges)

Erstellt ein neues Knoten-Metadaten-Objekt mit einem angegebenen Knoten *namen* und einer angegebenen Funktion, welche eine Kantenanzahl zurück gibt.

Klasse KnotStringIO

Beschreibung:

Diese Klasse repräsentiert einen Parser für das Knoten-Austauschformat und enthält die eingelesenen Informationen wie den Namen des Knotens und die Kantenliste als Eigenschaften.



Eigenschaften:

public String Name

Der Name der eingelesenen Knotendatei oder des zugewiesenen Knotenobjektes.

public IEnumerable<Edge> Edges

Die Kanten der eingelesenen Knotendatei oder des zugewiesenen Knotenobjektes.

public Integer CountEdges

Die Anzahl der Kanten der eingelesenen Knotendatei oder des zugewiesenen Knotenobjektes.

public String Content

Erstellt aus den „Name“ - und „Edges“ -Eigenschaften einen neue Zeichenkette, die als Dateinhalt in einer Datei eines Spielstandes einen gültigen Knoten repräsentiert.

Konstruktoren:

public KnotStringIO (String content)

Liest das in der angegebenen Zeichenkette enthaltene Dateiformat ein. Enthält es einen gültigen Knoten, so werden die „Name“ - und „Edges“ -Eigenschaften auf die eingelesenen Werte gesetzt. Enthält es einen ungültigen Knoten, so wird eine IOException geworfen und das Objekt wird nicht erstellt.

public KnotStringIO (Knot knot)

Erstellt ein neues Objekt und setzt die „Name“ - und „Edge“ -Eigenschaften auf die im angegebenen Knoten enthaltenen Werte.

Klasse Node

Beschreibung:

Ein Knoten.

Eigenschaften:

public
X

Integer

0

Node
+ X : Integer + Y : Integer + Z : Integer - scale : Integer
+ ToVector () : Vector3 + Node (Integer x, Integer y, Integer z) : void

X steht für eine x-Koordinate im dreidimensionalen Raum.

public Integer Y

Y steht für eine y-Koordinate im dreidimensionalen Raum.

public Integer Z

Z steht für eine z-Koordinate im dreidimensionalen Raum.

private Integer scale

Ein Skalierungswert.

Konstruktoren:

public Node (Integer x, Integer y, Integer z)

Erzeugt eine neue Instanz eines Node-Objekts und initialisiert diese mit Werten für die x -, y - und z -Koordinate.

Methoden:

public Vector3 ToVector ()

Liefert die x -, y - und z -Koordinaten als ein Vektor der Form (x, y, z) .

Klasse NodeMap

Beschreibung:

Eine Zuordnung zwischen Kanten und Kantenübergänge.

Eigenschaften:

0

NodeMap
+ Scale : Integer
+ From (Edge edge) : Node + To (Edge edge) : Node + OnEdgesChanged () : void

public Integer Scale

Methoden:

public Node From (Edge edge)

Gibt den Übergang am Anfang der Kante zurück.

public Node To (Edge edge)

Gibt den Übergang am Ende der Kante zurück.

public void OnEdgesChanged ()

Aktualisiert die Zuordnung, wenn sich die Kanten geändert haben.

Klasse PrinterIO

Beschreibung:

Ein Exportformat für 3D-Drucker.

Eigenschaften:

public IEnumerable<string> FileExtensions

Die gültigen Dateieindungen für das 3D-Drucker-Format.

Konstruktoren:

```
public PrinterIO()  
0
```

Erstellt ein neues PrinterIO-Objekt.

PrinterIO
+ FileExtensions : IEnumerable<string>
+ PrinterIO () : void + Save (Knot knot) : void + Load (String filename) : Knot + LoadMetaData (String filename) : KnotMetaData

Methoden:

```
public void Save (Knot knot)
```

Exportiert den Knoten in einem gültigen 3D-Drucker-Format.

```
public Knot Load (String filename)
```

Gibt eine IOException zurück.

```
public KnotMetaData LoadMetaData (String filename)
```

Gibt eine IOException zurück.

3.5.2. Schnittstellen

Schnittstelle IChallengeIO

Beschreibung:

Diese Schnittstelle enthält Methoden, die von Speicherformaten für Challenges implementiert werden müssen.

0

IChallengeIO
+ Save (Challenge challenge) : void + Load (String filename) : Challenge + LoadMetaData (String filename) : ChallengeMetaData

Methoden:

```
public void Save (Challenge challenge)
```

Speichert eine Challenge.

```
public Challenge Load (String filename)
```

Lädt eine Challenge.

```
public ChallengeMetaData LoadMetaData (String filename)
```

Lädt die Metadaten einer Challenge.

Schnittstelle IKnotIO

Beschreibung:

Diese Schnittstelle enthält Methoden, die von Speicherformaten für Knoten implementiert werden müssen.

Eigenschaften:

0

IKnotIO
+ FileExtensions : IEnumerable<string>
+ Save (Knot knot) : void + Load (String filename) : Knot + LoadMetaData (String filename) : KnotMetaData

public **IEnumerable<string>** FileExtensions

Aufzählung der Dateierweiterungen.

Methoden:

public void Save (**Knot** knot)

Speichert einen Knoten.

public Knot Load (**String** filename)

Lädt einen Knoten.

public KnotMetaData LoadMetaData (**String** filename)

Lädt die Metadaten eines Knotens.

3.5.3. Enumerationen

Enumeration Direction

Beschreibung:

Eine Wertesammlung der möglichen Richtungen in einem dreidimensionalen Raum. Wird benutzt, damit keine ungültigen Kantenrichtungen angegeben werden können.

Eigenschaften:

Left = 1

Links.

Right = 2

Rechts.

Up = 3

Hoch.

Down = 4

Runter.

Forward = 5

Vorwärts.

Backward = 6

Rückwärts.

Zero = 0

Keine Richtung.

3.6. Paket Widgets

3.6.1. Klassen

Klasse CheckBoxItem

Beschreibung:

Ein Menüeintrag, der einen Auswahlkasten darstellt.


Eigenschaften:

private
BooleanOption-
Info
on

Boo-
opti-

Die Option, die mit dem Auswahlkasten verknüpft ist.

Konstruktoren:



```
public CheckBoxItem (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder, BooleanOptionInfo option)
```

Erzeugt ein neues CheckBoxItem-Objekt und initialisiert dieses mit dem zugehörigen GameScreen-Objekt. Zudem sind Angaben zur Zeichenreihenfolge und der Auswahl^{option} Pflicht.

Klasse ColorPicker


Beschreibung:

Ein Steuerelement der grafischen Benutzeroberfläche, das eine Auswahl von Farben ermöglicht.

Eigenschaften:

```
public  
lor  
lor
```

Co-
Co-



Die ausgewählte Farbe.

Konstruktoren:

```
public ColorPicker (Color def)
```

Erzeugt eine neue Instanz eines ColorPicker-Objekts und initialisiert diese mit der Farbe, auf welche der Farbwähler beim Aufruf aus Sicht des Spielers zeigt.

Methoden:

```
public void OnKeyEvent ()
```

Reagiert auf Tastatureingaben.

```
public Rectangle Bounds ()
```

Gibt die Ausmaße des ColorPickers zurück.

```
public void OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time)
```

Bei einem Linksklick wird eine Farbe ausgewählt und im Attribut Color abgespeichert.

```
public void OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, GameTime time)
```

Bei einem Rechtsklick geschieht nichts.

```
public void OnScroll (int float)
```

Klasse ColorPickItem

Beschreibung:

Ein Menüeintrag, der eine aktuelle Farbe anzeigt und zum Ändern der Farbe per Mausklick einen ColorPicker öffnet.

Eigenschaften:

```
public Color color
```

Die aktuelle Farbe.

```
private ColorPicker picker
```

Der ColorPicker, der bei einem Mausklick auf den Menüeintrag geöffnet wird.

Konstruktoren:

```
public ColorPickItem (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder, Color color)
```

Erzeugt ein neues ColorPickItem-Objekt und initialisiert dieses mit dem zugehörigen GameScreen-Objekt. Zudem sind Angaben zur Zeichenreihenfolge und der Auswahloption Pflicht.


Klasse ConfirmDialog

Beschreibung:

Ein Dialog, der Schaltflächen zum Bestätigen einer Aktion anzeigt.

Eigenschaften:

```
private Menu buttons
```




Das Menü, das Schaltflächen enthält.

Konstruktoeren:

```
public
firmDia-
log
green
DisplayLayer
drawOrder,
String
le,
text)
```

```
Con-
(GameS-
screen,
tit-
String
```



Erzeugt ein neues ConfirmDialog-Objekt und initialisiert dieses mit dem zugehörigen GameScreen-Objekt. Zudem sind Angaben zur Zeichenreihenfolge, einer Zeichenkette für den Titel und für den eingeblendeten Text Pflicht. [base=*screen*, *drawOrder*, *title*, *text*]

Klasse Dialog


Beschreibung:

Ein Dialog ist ein im Vordergrund erscheinendes Fenster, das auf Nutzerinteraktionen wartet.

Eigenschaften:

```
public      String      Tit-
le
```

Der Fenstertitel.



```
public String Text
```

Der angezeigte Text.

Konstruktoeren:

```
public Dialog (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder, String title, String
text)
```

Erzeugt ein neues Dialog-Objekt und initialisiert dieses mit dem zugehörigen GameScreen-

Objekt. Zudem sind Angaben zur Zeichenreihenfolge, einer Zeichenkette für den Titel und für den eingeblendeten Text Pflicht. [base=*screen*, *drawOrder*]

Methoden:

public void OnKeyEvent ()

Durch Drücken der Entertaste wird die ausgewählte Aktion ausgeführt. Durch Drücken der Escape-Taste wird der Dialog abgebrochen. Mit Hilfe der Pfeiltasten kann zwischen den Aktionen gewechselt werden.

public Rectangle Bounds ()

Gibt die Ausmaße des Dialogs zurück.

public void OnLeftClick (Vector2 position, ClickState state, gameTime time)

Bei einem Linksklick geschieht nichts.

public void OnRightClick (Vector2 position, ClickState state, gameTime time)

Bei einem Rechtsklick geschieht nichts.

public void OnScroll (int float)

Klasse DropDownEntry

Beschreibung:

Repräsentiert einen Eintrag in einem Dropdown-Menü.


Eigenschaften:

public String Text

Der Text des Eintrags.

public Action OnSelect

Die Aktion, welche bei der Auswahl ausgeführt wird.



Konstruktoren:

public DropDownEntry (**String** text, **Action** onSelect)

Erzeugt eine neue Instanz eines DropDownEntry-Objekts. *text* bezeichnet den Text für den Eintrag, *onSelect* ist die Aktion, welche bei der Auswahl des Eintrags auszuführen ist (s. Action).

Klasse DropDownMenuItem


Beschreibung:

Ein Menüeintrag, der den ausgewählten Wert anzeigt und bei einem Linksklick ein Dropdown-Menü zur Auswahl eines neuen Wertes ein- oder ausblendet.

Eigenschaften:

private
calMenu
down

Verti-
drop-
down



Das Dropdown-Menü, das ein- und ausgeblendet werden kann.

Konstruktoren:

public DropDownMenuItem (**GameScreen** screen, **DisplayLayer** drawOrder)

Erzeugt ein neues ConfirmDialog-Objekt und initialisiert dieses mit dem zugehörigen GameScreen-Objekt. Zudem ist die Angabe der Zeichenreihenfolge Pflicht.

Methoden:

public void AddEntries (**DistinctOptionInfo** option)

Fügt Einträge in das Dropdown-Menü ein, die auf Einstellungs*optionen* basieren. Fügt Einträge in das Dropdown-Menü ein, die nicht auf Einstellungs*optionen* basieren.

public void AddEntries (**DropDownEntry** enties)

Fügt Einträge in das Dropdown-Menü ein, die auf Einstellungsoptionen basieren. Fügt Einträge in das Dropdown-Menü ein, die nicht auf Einstellungsoptionen basieren.

Klasse HighscoreDialog

Beschreibung:

0

Konstruktoren:

```
public HighscoreDialog (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder, Challenge challenge)
```


Klasse InputItem

Beschreibung:

Ein Menüeintrag, der Texteingaben vom Spieler annimmt.

Eigenschaften:

```
public String InputText
```



Beinhaltet den vom Spieler eingegebenen Text.

Konstruktoren:

```
public InputItem (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder, String text)
```

Erzeugt ein neues InputItem-Objekt und initialisiert dieses mit dem zugehörigen GameScreen-Objekt. Zudem sind Angaben zur Zeichenreihenfolge und für evtl. bereits vor-eingetragenen Text Pflicht.

Klasse KeyInputItem

Beschreibung:

Ein Menüeintrag, der einen Tastendruck entgegennimmt und in der enthaltenen Option als Zeichenkette speichert.

Eigenschaften:


```
private OptionInfo option
```

Die Option in einer Einstellungsdatei.

Konstruktoren:

```
public  
putItem  
meScreen  
screen,  
playLayer  
drawOr-  
der,  
Info  
on)
```

KeyIn-
(Ga-
Dis-
Option-
opti-



Erzeugt ein neues CheckBoxItem-Objekt und initialisiert dieses mit dem zugehörigen GameScreen-Objekt. Zudem sind Angaben zur Zeichenreihenfolge und der Eingabe^{*option*} Pflicht.

Methoden:

```
public void OnKeyEvent ()
```

Speichert die aktuell gedrückte Taste in der Option.

Klasse KnotSaveDialog

Beschreibung:

0

Eigenschaften:

```
public Action onSave
```

Methoden:

```
public void SaveDialog (CreativeModeScreen screen, DisplayLayer drawOr-  
der, Knot knot, Action onSave)
```

Klasse Menu

Beschreibung:

Ein Menü enthält Bedienelemente zur Benutzerinteraktion. Diese Klasse bietet Standardwerte

für Positionen, Größen, Farben und Ausrichtungen der Menüeinträge. Sie werden gesetzt, wenn die Werte der Menüeinträge „null“ sind.

Eigenschaften:

public
Vector2>
relativeItemSi-
ze

Die Auflösung
abhängige
in


Func<int,
Re-

von der
un-
Größe
Prozent.

public
Vector2>
relativeItemPositi-
on

Func<int,
Re-

0



Die von der Auflösung unabhängige Position in Prozent.

public **Func<ItemState, Color>** **ItemForegroundColor**

Die vom Zustand des Menüeintrags abhängige Vordergrundfarbe des Menüeintrags.

public **Func<ItemState, Color>** **ItemBackgroundColor**

Die vom Zustand des Menüeintrags abhängige Hintergrundfarbe des Menüeintrags.

public **HorizontalAlignment** **ItemAlignX**

Die horizontale Ausrichtung der Menüeinträge.

public **VerticalAlignment** **ItemAlignY**

Die vertikale Ausrichtung der Menüeinträge.

Konstruktoren:

public **Menu** (**GameScreen** screen, **DisplayLayer** drawOrder)

Erzeugt ein neues Menu-Objekt und initialisiert dieses mit dem zugehörigen GameScreen-Objekt. Zudem ist die Angabe der Zeichenreihenfolge Pflicht.

Methoden:

public void Add (MenuItem item)

Fügt einen Eintrag in das Menü ein. Falls der Menüeintrag „null“ oder leere Werte für Position, Größe, Farbe oder Ausrichtung hat, werden die Werte mit denen des Menüs überschrieben.

public void Delete (MenuItem item)

Entfernt einen Eintrag aus dem Menü.

public MenuItem GetItem (Integer i)

Gibt einen Eintrag des Menüs zurück.

public Integer Size ()

Gibt die Anzahl der Einträge des Menüs zurück.

public IEnumerator GetEnumerator ()

Gibt einen Enumerator über die Einträge des Menüs zurück.
[returntype=IEnumerator<MenuItem>]

Klasse MenuButton

Beschreibung:

Eine Schaltfläche, der eine Zeichenkette anzeigt und auf einen Linksklick reagiert.

Eigenschaften:

**public
Action
OnClick**


**Ac-
On-**

Die Aktion, die ausgeführt wird, wenn der Spieler auf die Schaltfläche klickt.

Konstruktoren:

public MenuButton (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder, String name, Action onClick)

Erzeugt ein neues MenuButton-Objekt und initialisiert dieses mit dem zugehörigen



GameScreen-Objekt. Zudem sind Angabe der Zeichenreihenfolge, einer Zeichenkette für den Namen der Schaltfläche und der Aktion, welche bei einem Klick ausgeführt wird Pflicht.

Klasse MenuItem

Beschreibung:

Ein abstrakte Klasse für Menüeinträge, die

Eigenschaften:

public
State
State

Item-
Item-

Gibt an, ob die Maus sich über dem Eintrag befindet, ohne ihn anzuklicken, ob er ausgewählt ist oder nichts von beidem.

public Integer **ItemOrder**

Die Zeichenreihenfolge.

public String **Text**

Der Anzeigetext der Schaltfläche.

Methoden:

public void **OnLeftClick** (**Vector2** position, **ClickState** state, **GameTime** time)

Reaktionen auf einen Linksklick.


public void **OnRightClick** (**Vector2** position, **ClickState** state, **GameTime** time)

Reaktionen auf einen Rechtsklick.

public void **OnKeyEvent** ()

Reaktionen auf Tasteneingaben.

public Rectangle **Bounds** ()



Gibt die Ausmaße des Eintrags zurück.


```
public void OnScroll (int float)
```

Klasse PauseDialog

Beschreibung:

Pausiert ein Spieler im Creative- oder Challenge-Modus das Spiel, wird dieser Dialog über anderen Spielkomponenten angezeigt.

Eigenschaften:



```
private VerticalMenu pauseMenu
```


Das Menü, das verschiedene Schaltflächen enthält.

Klasse SliderItem

Beschreibung:

Ein Menüeintrag, der einen Schieberegler bereitstellt, mit dem man einen Wert zwischen einem minimalen und einem maximalen Wert über Verschiebung einstellen kann.

Eigenschaften:



```
public Integer In-Value
```

Der aktuelle Wert.

```
public Integer MinValue
```

Der minimale Wert.

```
public Integer MaxValue
```


Der maximale Wert.

public Integer Step

Schrittweite zwischen zwei einstellbaren Werten.

Konstruktoren:

public SliderItem (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder, Integer max, Integer min, Integer step, Integer value)

Erzeugt eine neue Instanz eines SliderItem-Objekts und initialisiert diese mit dem zugehörigen GameScreen-Objekt. Zudem ist die Angabe der Zeichenreihenfolge, einem *minimalen* einstellbaren Wert, einem *maximalen* einstellbaren Wert und einem Standardwert Pflicht.

Klasse TextInputDialog

Beschreibung:

Ein Dialog, der eine Texteingabe des Spielers entgegennimmt.

Eigenschaften:

public String InputText

Der Text, der durch den Spieler eingegeben wurde.


public Action KeyEvent

Konstruktoren:

public TextInputDialog (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder, String title, String text, String inputText, Keys[] keys)

Methoden:

public void OnKeyEvent ()



Klasse VerticalMenu

Beschreibung:

Ein Menü, das alle Einträge vertikal anordnet.

Konstruktoren:


```
public VerticalMenu
(GameScreen screen,
DisplayLayer drawOrder)
```

Erzeugt eine neue Instanz eines VerticalMenu-Objekts und initialisiert diese mit dem zugehörigen GameScreen-Objekt. Zudem ist die Angaben der Zeichenreihenfolge Pflicht.

Methoden:

```
public void AlignItems ()
```

Ordnet die Einträge vertikal an.



Klasse Widget

Beschreibung:

Eine abstrakte Klasse, von der alle Element der grafischen Benutzeroberfläche erben.


Eigenschaften:

```
public Vector2 RelativeSize
```

Die von der Auflösung unabhängige Größe in Prozent.

```
public Vector2 RelativePosition
```

Die von der Auflösung unabhängige Position in Prozent.



public bool IsVisible

Gibt an, ob das grafische Element sichtbar ist.

public Func<Color> BackgroundColor

Die Hintergrundfarbe.

public Func<Color> ForegroundColor

Die Vordergrundfarbe.

public HorizontalAlignment AlignX

Die horizontale Ausrichtung.

public VerticalAlignment AlignY

Die vertikale Ausrichtung.

Konstrukturen:

public Widget (GameScreen screen, DisplayLayer drawOrder)

Erstellt ein neues grafisches Benutzerschnittstellenelement in dem angegebenen Spielzustand mit der angegebenen Zeichenreihenfolge.

Methoden:

public Rectangle BoundingBox ()

Die Ausmaße des grafischen Elements

Klasse WidgetKeyHandler


Beschreibung:

Ein Inputhandler, der Tastatureingaben auf Widgets verarbeitet.

Methoden:

public void Update ()

Wird für jeden Frame aufgerufen.



Klasse WidgetMouseHandler


Beschreibung:

Ein Inputhandler, der Mauseingaben auf Widgets verarbeitet.

Methoden:

```
public void Update()
0
```

Wird für jeden Frame aufgerufen.



3.6.2. Schnittstellen

3.6.3. Enumerationen

Enumeration HorizontalAlignment

Beschreibung:

Eine horizontale Ausrichtung.

Eigenschaften:

Left = 0

Links.

Center = 1

Mittig.

Right = 2

Rechts.

Enumeration ItemState

Beschreibung:

Der Zustand eines Menüeintrags.

Eigenschaften:

Selected = 1

Ausgewählt.

Hovered = 2

Die Maus wurde direkt über den Menüeintrag navigiert und verweilt dort.

None = 0

Ein undefinierter Zustand.

Enumeration VerticalAlignment**Beschreibung:**

Die vertikale Ausrichtung.

Eigenschaften:

Top = 1

Oben.

Center = 0

Mittig.

Bottom = 2

Unten.

4. Abläufe

4.1. Sequenzdiagramme

Challengeende Knot ruft bei Kantenänderungen eine Methode auf, die ihm beim Hinzufügen zum ChallengeModeScreen zugewiesen wurde. Diese prüft die beiden Knoten auf Gleichheit, indem sie die Knoten sich vergleichen lässt. Sind beide Knoten gleich, wird die benötigte Zeit ermittelt und ein neuer Dialog erstellt, der die Zeit anzeigt und nach einem Benutzernamen fragt. Dazu wird aus Options.Default der Benutzernamen abgefragt und als Standardwert eingetragen. Wird ein neuer Benutzername eingegeben, wird dieser auch in Options.Default geändert. Mit Enter bestätigt, wird eine zugewiesene Methode aufgerufen, die Benutzername und Zeit Challenge mit `AddToHighscore(name, time)` übergibt, was die Werte richtig einordnet und gegebenenfalls (wenn es gut genug ist) speichert. Daraufhin öffnet diese Methode einen neuen Dialog, der die besten 10, soweit vorhanden, anzeigt und 2 Buttons von denen einer die Challenge neu startet und ein anderer den StartScreen aufruft.

5. Anmerkungen

Klassenindex

Core

- Angles3, 6
- BooleanOptionInfo, 7
- Camera, 7
- ConfigFile, 9
- DistinctOptionInfo, 10
- DrawableGameScreenComponent, 11
- FileUtility, 11
- GameScreen, 12
- GameScreenComponent, 13
- IGameScreenComponent, 19
- IKeyEventListener, 19
- IMouseEventListener, 20
- Input, 14
- Localizer, 16
- MousePointer, 16
- OptionInfo, 17
- Options, 17
- World, 18

GameObjects

- ArrowModel, 24
- ArrowModelInfo, 24
- EdgeMovement, 25
- GameModel, 26
- GameModelInfo, 28
- GameObjectDistance, 28
- GameObjectInfo, 29
- IGameObject, 38
- IJunction, 39
- KnotInputHandler, 30
- KnotRenderer, 30
- ModelFactory, 32
- ModelMouseHandler, 33
- NodeModel, 33
- NodeModelInfo, 34
- PipeModel, 35
- PipeModelInfo, 35
- ShadowGameModel, 36
- ShadowGameObject, 37

KnotData

- Challenge, 56
- ChallengeFileIO, 57
- ChallengeMetaData, 58
- Edge, 59
- IChallengeIO, 67
- IKnotIO, 68
- Knot, 59
- KnotFileIO, 62
- KnotMetaData, 63
- KnotStringIO, 64
- Node, 65
- NodeMap, 66
- PrinterIO, 66

RenderEffects

- CelShadingEffect, 51
- FadeEffect, 52
- IRenderEffect, 55
- RenderEffect, 53
- RenderEffectStack, 54
- StandardEffect, 54

Screens

- AudioSettingsScreen, 39
- ChallengeCreateScreen, 40
- ChallengeModeScreen, 40
- ChallengeStartScreen, 42
- ControlSettingsScreen, 42
- CreativeLoadScreen, 43
- CreativeMainScreen, 44
- CreativeModeScreen, 44
- CreditsScreen, 46
- GraphicsSettingsScreen, 46
- Knot3Game, 47
- MenuScreen, 48
- ProfileSettingsScreen, 49
- SettingsScreen, 49
- StartScreen, 50
- TutorialChallengeModeScreen, 51

Widgets

- CheckBoxItem, 69
- ColorPicker, 70
- ColorPickItem, 71
- ConfirmDialog, 71
- Dialog, 72
- DropDownEntry, 73
- DropDownMenuItem, 74
- HighscoreDialog, 74
- InputItem, 75

- KeyInputItem, 75
- KnotSaveDialog, 76
- Menu, 76
- MenuButton, 78
- MenuItem, 79
- PauseDialog, 80
- SliderItem, 80
- TextInputDialog, 81
- VerticalMenu, 82
- Widget, 82
- WidgetKeyHandler, 83
- WidgetMouseHandler, 84

A. Glossar

Bounding-Frustum	...
Cel-Shader-Effekt	...
Einstellungsdatei	...
Inputhandler	...
Rendereffekt	...
Rendertarget	...
Spielkomponentenliste	...
Sprite	...
Spritestapel	...
Widget	...
XNA-Content-Pipeline	...