

Adressen REST API einlesen

Übungsaufgabe

Aufgabenstellung

Ein unter <https://addressapi.herokuapp.com/api/v1/addresses> erreichbarer REST Endpoint liefert eine zufällig generierte Liste von 50 Firmenadressen inkl. dem Namen des jeweiligen Geschäftsführers und zugehörige Ansprechpartner bei den Unternehmen. Weiterhin werden für jede Adresse zwei Flags ausgegeben, die anzeigen, ob es sich um einen Kunden bzw. einen Lieferanten handelt.

Schreiben Sie eine iOS App in Swift, die die Adressendaten abrufen, diese komplett in CoreData ablegt und tabellarisch anzeigt. Dabei soll es möglich sein eine Adresse zu öffnen und dann auf einem weiteren Screen die Liste der zugehörigen Ansprechpartner anzuzeigen.

Eine Detailansicht der Datensätze ist nicht notwendig. Zu jeder Adresse soll in der Auflistung der Firmenname und die Anschrift angezeigt werden. Zu jedem Ansprechpartner soll Vor- und Nachname angezeigt werden.

Die App soll offlinefähig sein, d.h. wenn keine Internetverbindung besteht sollen die zuletzt abgerufenen Datensätze sichtbar sein. Wichtig ist, dass die App diejenigen Datensätze ausblendet, die weder eine Kunden- noch eine Lieferantenadresse beschreiben.

Die Liste der Adressen soll per Pull-To-Refresh aktualisierbar sein.

Hinweise:

- die API liefert die Daten per default als XML aus. Über einen HTTP Accept-Header mit dem Wert „application/json“ lassen sich die Daten als JSON bekommen.
- die API liefert bei jedem Aufruf 50 neue Firmenadressen, die App muss dafür sorgen, dass bereits in CoreData vorhandene Adressen durch die neuen Einträge ersetzt werden.
- Es reicht wenn Fehler (Netzwerkprobleme, Parser Fehler, etc.) auf die Konsole geloggt werden. Die App muss keine Fehlermeldungen anzeigen.