Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Князьков Геннадий НБИ-01-19¹ 26 сентября, 2022, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

Расширенный атрибут а

```
[quest@knyzkov-gennady dir1]$ chattr +a /home/quest/dir1/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on /home/guest/dirl/filel
[quest@knvzkov-gennadv dir1]$ su
Пароль:
[root@knyzkov-gennady dir1]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@knyzkov-gennady dir1]# exit
exit
[quest@knyzkov-gennady dir1]$ lsattr
----a----/file1
[quest@knvzkov-gennadv dir1]$ echo "test" >> file1
[guest@knvzkov-gennadv dir1]$ cat file1
test
[quest@knyzkov-gennady dir1]$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
[quest@knyzkov-gennadv dirl]$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Операция не позволена
[guest@knvzkov-gennadv dir1]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'filel' в 'file2': Операция не позволена
[quest@knyzkov-gennady dir1]$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'filel': Операция не позволена
[guest@knvzkov-gennadv dir1]$
```

Figure 1: атрибут -а

Расширенный атрибут і

```
[quest@knyzkov-gennady dir1]$ su
Пароль:
[root@knyzkov-gennady dir1]# chattr +i /home/guest/dir1/file1
[root@knvzkov-gennadv dir1]# exit
exit
[quest@knyzkov-gennady dir1]$ lsattr
                       ./file1
[quest@knvzkov-gennadv dirll$ echo "test" >> file1
bash: file1: Операция не позволена
[quest@knyzkov-gennady dir1]$ cat file1
test
[guest@knyzkov-gennady dir1]$ echo "absd" > file1
bash: file1: Операция не позволена
[quest@knvzkov-gennadv dir1]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
[quest@knyzkov-gennady dir1]$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
[quest@knvzkov-gennady dir1]$
```

Figure 2: атрибут -i

Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.