Question 1

企業はハイブリッド DNS ソリューションを構築する必要があります。このソリューションでは、ドメインに Amazon Route 53 プライベートホストゾーンを使用します。
VPC 内に保存されているリソースの場合は、cloud.example.com。
同社には次の DNS 解決要件があります。
オンプレミス システムは、cloud.example.com を解決して接続できる必要があります。
すべての VPC は、cloud.example.com を解決できる必要があります。
オンプレミスの企業ネットワークと AWS Transit Gateway の間には、AWS Direct Connect 接続がすでに存在します。
最高のパフォーマンスでこれらの要件を満たすには、企業はどのアーキテクチャを使用すべきでしょうか?

A. プライベートホストゾーンをすべての VPC に関連付けます。共有サービス VPC に Route 53 インバウンドリゾルバーを作成します。すべての VPC を
トランジットゲートウェイを作成し、cloud.example.com のオンプレミス DNS サーバーに受信リゾルバーを指す転送ルールを作成します。
B. プライベートホストゾーンをすべての VPC に関連付けます。 Amazon EC2 条件付きフォワーダーを共有サービス VPC にデプロイします。全部添付
VPC をトランジット ゲートウェイに接続し、cloud.example.com のオンプレミス DNS サーバーに条件付きを指す転送ルールを作成します。
フォワーダー。
C. プライベートホストゾーンを共有サービス VPC に関連付ける共有サービス VPC に Route 53 アウトバウンドリゾルバーを作成するすべての VPC を接続する
トランジット ゲートウェイに接続し、アウトバウンド リゾルバーを指す、cloud.example.com のオンプレミス DNS サーバーに転送ルールを作成します。
D. プライベートホストゾーンを共有サービス VPC に関連付けます。共有サービス VPC に Route 53 インバウンドリゾルバーを作成します。を添付します。
共有サービス VPC をトランジット ゲートウェイに接続し、cloud.example.com のオンプレミス DNS サーバーに転送ルールを作成します。
インバウンドリゾルバー。

正解: A

Question 2

ある会社は、REST ベースの API を介して複数の顧客に気象データを提供しています。 API は Amazon API Gateway によってホストされ、統合されています
API オペレーションごとに異なる AWS Lambda 関数を使用します。同社は DNS に Amazon Route 53 を使用し、次のリソース レコードを作成しました。
天気.例.com。同社は API のデータを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。同社は API に次の機能を提供するソリューションを必要としています。
別の AWS リージョンにフェイルオーバーする機能。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい Lambda 関数のセットを新しいリージョンにデプロイします。 Lambda でエッジ最適化 API エンドポイントを使用するように API Gateway API を更新する
両方のリージョンの機能がターゲットとして機能します。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換し

ます。
B. 新しい API Gateway API と Lambda 関数を別のリージョンにデプロイします。 Route 53 DNS レコードを複数値の回答に変更します。両方を追加します
API Gateway API がその答えになります。ターゲットの健全性モニタリングを有効にします。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換します。
C. 新しい API Gateway API と Lambda 関数を別のリージョンにデプロイします。 Route 53 DNS レコードをフェイルオーバー レコードに変更します。有効にする
ターゲットのヘルスモニタリング。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換します。
D. 新しい API ゲートウェイ API を新しいリージョンにデプロイします。 Lambda 関数をグローバル関数に変更します。 Route 53 DNS レコードを次のように変更します。
複数値の答え。両方の API Gateway API を回答に追加します。ターゲットの健全性モニタリングを有効にします。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換します。

正解: C

Question 3

ある企業は、Production という名前の単一 OU を持つ AWS Organizations を使用して、複数のアカウントを管理しています。すべてのアカウントは、
プロダクションOU。管理者は、組織のルートで拒否リスト SCP を使用して、制限されたサービスへのアクセスを管理します。
同社は最近、新しい事業部門を買収し、その新しい部門の既存の AWS アカウントを組織に招待しました。オンボーディングされると、
新しいビジネスユニットの管理者は、会社のポリシーを満たすように既存の AWS Config ルールを更新できないことに気づきました。
どのオプションを選択すると、管理者は追加の長期的なポリシーを導入することなく、変更を加えて現在のポリシーを適用し続けることができます。
メンテナンス？

A. AWS Config へのアクセスを制限する組織のルート SCP を削除します。会社の標準に合わせた AWS Service Catalog 製品を作成する
AWS Config ルールを作成し、新しいアカウントを含む組織全体にそれらをデプロイします。
B. 新しいアカウント用に Onboarding という名前の一時的な OU を作成します。 SCP をオンボーディング OU に適用して、AWS Config アクションを許可します。を移動します。
AWS Config の調整が完了したら、Production OU に新しいアカウントを追加します。
C. 組織のルート SCP を拒否リスト SCP から許可リスト SCP に変換し、必要なサービスのみを許可します。SCPを一時的に適用する
新しいアカウントでのみプリンシパルに AWS Config アクションを許可する組織のルート。
D. 新しいアカウント用に Onboarding という名前の一時的な OU を作成します。 SCP をオンボーディング OU に適用して、AWS Config アクションを許可します。を移動します。
組織のルート SCP を運用 OU に追加します。 AWS Config への調整が完了したら、新しいアカウントを本番 OU に移動します。

正解: D

Question 4

ある企業は、オンプレミスのデータセンターで 2 層の Web ベースのアプリケーションを実行しています。アプリケーション層は、
ステートフルなアプリケーション。アプリケーションは、別のサーバー上で実行されている PostgreSQL データベースに接続します。アプリケーションのユーザーベースは次のようになると予想されます
大幅な成長を実現したため、同社はアプリケーションとデータベースを AWS に移行しています。このソリューションでは、Amazon Aurora PostgreSQL、Amazon を使用します。
EC2 Auto Scaling、および Elastic Load Balancing。
アプリケーション層とデータベース層の拡張を可能にする、一貫したユーザー エクスペリエンスを提供するソリューションはどれですか?

A. Aurora レプリカの Aurora Auto Scaling を有効にします。未処理のリクエストのルーティング アルゴリズムが最も少ない Network Load Balancer を使用し、
スティッキーセッションが有効になっています。
B. Aurora ライターの Aurora Auto Scaling を有効にします。ラウンドロビン ルーティング アルゴリズムとスティッキー セッションを備えた Application Load Balancer を使用する
有効になりました。
C. Aurora レプリカの Aurora Auto Scaling を有効にします。ラウンドロビン ルーティングとスティッキー セッションで Application Load Balancer を使用する
有効になりました。
D. Aurora ライターの Aurora Scaling を有効にします。未解決のリクエストが最も少ないルーティング アルゴリズムとスティッキーを備えたネットワーク ロード バランサーを使用する
セッションが有効になっています。

正解: C

Question 5

企業はサービスを使用して、社内でホストしているアプリケーションからメタデータを収集します。テレビなどの民生機器や
インターネット ラジオはアプリケーションにアクセスします。多くの古いデバイスは特定の HTTP ヘッダーをサポートしておらず、これらのヘッダーがサポートされていない場合にエラーが表示されます。
応答に存在します。同社は、オンプレミスのロード バランサーを構成して、送信される応答からサポートされていないヘッダーを削除しました。
古いデバイス。同社は User-Agent ヘッダーによって識別しました。
同社は、サービスを AWS に移行し、サーバーレステクノロジーを採用し、古いデバイスをサポートする機能を維持したいと考えています。会社
はすでにアプリケーションを一連の AWS Lambda 関数に移行しています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. メタデータ サービスの Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Application Load Balancer (ALB) を作成します。 CloudFront を構成する
リクエストを ALB に転送するためのディストリビューション。リクエストの種類ごとに正しい Lambda 関数を呼び出すように ALB を設定します。を作成します

User-Agent ヘッダーの値に基づいて問題のあるヘッダーを削除する CloudFront 機能。
B. メタデータ サービス用の Amazon API Gateway REST API を作成します。それぞれに対して正しい Lambda 関数を呼び出すように API Gateway を設定します。
リクエストの種類。 User-Agent ヘッダーの値に基づいて、デフォルト ゲートウェイの応答を変更して、問題のあるヘッダーを削除します。
C. メタデータ サービス用の Amazon API Gateway HTTP API を作成します。それぞれに対して正しい Lambda 関数を呼び出すように API Gateway を設定します。
リクエストの種類。応答マッピング テンプレートを作成し、User-Agent の値に基づいて問題のあるヘッダーを削除します。関連付けます
HTTP API を使用した応答データのマッピング。
D. メタデータ サービスの Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Application Load Balancer (ALB) を作成します。 CloudFront を構成する
リクエストを ALB に転送するためのディストリビューション。リクエストの種類ごとに正しい Lambda 関数を呼び出すように ALB を設定します。を作成します
User-Agent ヘッダーの値に基づいて、視聴者のリクエストに応じて問題のあるヘッダーを削除する Lambda@Edge 関数。

正解: A

Question 6

小売企業は、ビジネス パートナーである別の企業に一連のデータ ファイルを提供する必要があります。これらのファイルは Amazon S3 に保存されます
小売会社に属するアカウント A の下のバケット。ビジネス パートナー企業は、IAM ユーザーの 1 つである User_DataProcessor に、
自分の AWS アカウント (アカウント B) からファイルにアクセスします。
User_DataProcessor が S3 バケットに正常にアクセスできるようにするには、企業はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. アカウント A の S3 バケットのクロスオリジン リソース共有 (CORS) 機能をオンにします。
B. アカウント A で、S3 バケット ポリシーを次のように設定します。
C. アカウント A で、S3 バケット ポリシーを次のように設定します。
D. アカウント B で、User_DataProcessor の権限を次のように設定します。
E. アカウント B で、User_DataProcessor の権限を次のように設定します。

正解: C

Question 7

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上で従来の Web アプリケーションを実行しています。会社はアプリケーションをマイクロサービスとしてリファクタリングする必要がある
コンテナ上で実行されます。アプリケーションの別個のバージョンは、運用環境とテスト環境という 2 つの異なる環境に存在します。アプリケーションの負荷は
可変ですが、最小負荷と最大負荷はわかっています。ソリューションアーキテクトは、サーバーレスで更新されたアプリケーションを設計する必要があります。
運用の複雑さを最小限に抑えるアーキテクチャ。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. コンテナイメージを関数として AWS Lambda にアップロードします。関連する Lambda 関数が処理できる同時実行数の制限を設定します。
予想されるピーク負荷。 Amazon API Gateway 内で 2 つの個別の Lambda 統合を設定します。1 つは本番用で、もう 1 つはテスト用です。
B. コンテナイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にアップロードします。 2 つの自動スケール Amazon Elastic Container を構成する
予想される負荷を処理するために、Fargate 起動タイプを使用したサービス (Amazon ECS) クラスター。 ECR イメージからタスクをデプロイします。 2 つ設定する
トラフィックを ECS クラスターに転送するための個別の Application Load Balancer。
C. コンテナイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にアップロードします。 2 つの自動スケーリングされた Amazon Elastic Kubernetes を構成する
予想される負荷を処理するために、Fargate 起動タイプを使用したサービス (Amazon EKS) クラスター。 ECR イメージからタスクをデプロイします。 2 つ設定する
トラフィックを EKS クラスターに転送するための個別の Application Load Balancer。
D. コンテナイメージを AWS Elastic Beanstalk にアップロードします。 Elastic Beanstalk で、実稼働用に別の環境とデプロイメントを作成する
そしてテスト。 2 つの個別の Application Load Balancer を設定して、トラフィックを Elastic Beanstalk デプロイメントに転送します。

正解: B

Question 8

ある企業には、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスのフリート上で実行される多層 Web アプリケーションがあります。の
インスタンスは Auto Scaling グループに属しています。 ALB と Auto Scaling グループはバックアップ AWS リージョンにレプリケートされます。最小値と
Auto Scaling グループの最大値はゼロに設定されます。 Amazon RDS Multi-AZ DB インスタンスには、アプリケーションのデータが保存されます。 DB インスタンス
バックアップ リージョンにリードレプリカがあります。アプリケーションは、Amazon Route 53 レコードを使用してエンドユーザーにエンドポイントを提示します。
同社は、アプリケーションにバックアップ リージョンへの自動的なフェイルオーバー機能を提供することで、RTO を 15 分未満に短縮する必要があります。
同社にはアクティブ/アクティブ戦略に十分な予算がありません。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. 2 つの ALB 間のトラフィックの負荷を分散するレイテンシーベースのルーティング ポリシーを使用して、アプリケーションの Route 53 レコードを再構成します。作成
バックアップ リージョンの AWS Lambda 関数を使用して、リードレプリカをプロモートし、Auto Scaling グループ値を変更します。アマゾンを作成する
プライマリ リージョンの ALB の HTTPCode_Target_5XX_Count メトリクスに基づく CloudWatch アラーム。CloudWatch を構成する
アラームを使用して Lambda 関数を呼び出します。
B. バックアップ リージョンに AWS Lambda 関数を作成して、リードレプリカをプロモートし、Auto Scaling グループの値を変更します。設定する
Web アプリケーションを監視し、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知を送信するヘルスチェックを備えた Route 53
ヘルスチェックのステータスが異常な場合に Lambda 関数に送信します。アプリケーションの Route 53 レコードを、ルーティングするフェイルオーバー ポリシーで更新します。
ヘルスチェックの失敗が発生した場合、バックアップ リージョンの ALB へのトラフィックが制限されます。
C. バックアップ リージョンの Auto Scaling グループを、プライマリ リージョンの Auto Scaling グループと同じ値を持つように構成します。
2 つの ALB 間のトラフィックの負荷を分散するレイテンシーベースのルーティング ポリシーを使用して、アプリケーションの Route 53 レコードを再構成します。を削除します。
リードレプリカ。リードレプリカをスタンドアロンの RDS DB インスタンスに置き換えます。 RDS DB インスタンス間のクロスリージョン レプリケーションを構成する
スナップショットと Amazon S3 を使用します。
D. 2 つの ALB を等しい重み付けターゲットとして使用して、AWS Global Accelerator でエンドポイントを設定します。 AWS Lambda 関数を作成します。
バックアップ リージョンを使用してリードレプリカをプロモートし、Auto Scaling グループの値を変更します。
に基づく Amazon CloudWatch アラームを作成します。
プライマリ リージョンの ALB の HTTPCode_Target_5XX_Count メトリック。 Lambda 関数を呼び出すように CloudWatch アラームを設定します。

正解: B

Question 9

ある企業は、単一の Amazon EC2 インスタンスで重要なアプリケーションをホストしています。アプリケーションは Redis 単一ノード用の Amazon ElastiCache を使用します
インメモリ データ ストアのクラスター。このアプリケーションは、リレーショナル データベースに Amazon RDS for MariaDB DB インスタンスを使用します。アプリケーションについて
機能するには、インフラストラクチャの各部分が正常であり、アクティブな状態にある必要があります。
ソリューションアーキテクトは、インフラストラクチャが最小限の労力で障害から自動的に回復できるように、アプリケーションのアーキテクチャを改善する必要があります。
ダウンタイムの可能性。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？ (3つお選びください。)

A. Elastic Load Balancer を使用して、複数の EC2 インスタンスにトラフィックを分散します。 EC2 インスタンスが Auto Scaling の一部であることを確認します。
最小容量が 2 つのインスタンスを持つグループ。
B. Elastic Load Balancer を使用して、複数の EC2 インスタンスにトラフィックを分散します。 EC2 インスタンスが無制限に構成されていることを確認します。
モード。
C. DB インスタンスを変更して、同じアベイラビリティーゾーンにリードレプリカを作成します。リードレプリカをプライマリ DB インスタンスに昇格します。
失敗のシナリオ。
D. DB インスタンスを変更して、2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがるマルチ AZ デプロイメントを作成します。
E. Redis クラスター用 ElastiCache のレプリケーション グループを作成します。最小の Auto Scaling グループを使用するようにクラスターを構成します。
2 つのインスタンスの容量。
F. Redis クラスター用 ElastiCache のレプリケーション グループを作成します。クラスター上でマルチ AZ を有効にします。

正解: ADF

Question 10

小売会社は AWS で e コマース アプリケーションを運用しています。アプリケーションはアプリケーションロードの背後で Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。
バランサー (ALB) 。同社は、Amazon RDS DB インスタンスをデータベース バックエンドとして使用しています。 Amazon CloudFront は 1 つのオリジンで構成されています。
ALB を指します。静的コンテンツはキャッシュされます。 Amazon Route 53 は、すべてのパブリック ゾーンをホストするために使用されます。
アプリケーションの更新後、ALB が 502 ステータス コード (不正なゲートウェイ) エラーを返すことがあります。
根本原因は不正な HTTP です
ALB に返されるヘッダー。ソリューションアーキテクトが直後に Web ページをリロードすると、Web ページは正常に戻ります。
エラーが発生します。

会社が問題に取り組んでいる間、ソリューションアーキテクトは標準の ALB エラーの代わりにカスタム エラー ページを提供する必要があります。
訪問者向けページ。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon S3 バケットを作成します。静的 Web ページをホストするように S3 バケットを構成します。カスタム エラー ページを Amazon S3 にアップロードします。
B. ALB ヘルスチェックの応答 Target.FailedHealthChecks が次の場合に AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。
0 より大きい。パブリックにアクセス可能な Web サーバーを指すように ALB の転送ルールを変更するように Lambda 関数を設定します。
C. ヘルスチェックを追加して、既存の Amazon Route 53 レコードを変更します。ヘルスチェックが失敗した場合のフォールバックターゲットを構成します。 DNSの変更
公的にアクセス可能な Web ページを指すレコード。
D. ALB ヘルスチェックの応答 Elb.InternalError が以下の場合に AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。
0. ALB で転送ルールを変更し、パブリックにアクセス可能な Web サーバーを指すように Lambda 関数を設定します。
E. CloudFront カスタム エラー ページを設定して、カスタム エラー応答を追加します。 DNS レコードを変更して、公的にアクセス可能な Web を指すようにする
ページ。

正解: AE

Question 11

ある企業は多数の AWS アカウントを持っており、AWS Organizations を使用してすべてのアカウントを管理しています。ソリューションアーキテクトは、次のようなソリューションを実装する必要があります。
企業は、複数のアカウント間で共通のネットワークを共有するために使用できます。
会社のインフラストラクチャ チームには、VPC を持つ専用のインフラストラクチャ アカウントがあります。インフラストラクチャ チームは、このアカウントを次の目的で使用する必要があります。
ネットワークを管理します。個々のアカウントは、独自のネットワークを管理することができません。ただし、個々のアカウントは次のことができる必要があります。
サブネット内に AWS リソースを作成します。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. インフラストラクチャ アカウントにトランジット ゲートウェイを作成します。
B. AWS Organizations 管理アカウントからのリソース共有を有効にします。
C. AWS Organizations の組織内の各 AWS アカウントに VPC を作成します。同じ CIDR 範囲を共有するように VPC を設定し、
インフラストラクチャアカウントの VPC としてサブネットを追加します。個々のアカウントの VPC をインフラストラクチャ アカウントの VPC とピアリングします。
D. インフラストラクチャ アカウントの AWS Resource Access Manager でリソース共有を作成します。特定の AWS Organizations OU を選択します。
共有ネットワークを使用します。リソース共有に関連付ける各サブネットを選択します。
E. インフラストラクチャ アカウントの AWS Resource Access Manager でリソース共有を作成します。特定の AWS Organizations OU を選択します。
共有ネットワークを使用します。リソース共有に関連付ける各プレフィックス リストを選択します。

正解: BD

Question 12

ある企業は、サードパーティの SaaS (Software-as-a-Service) アプリケーションを使用したいと考えています。
サードパーティの SaaS アプリケーションは、いくつかの API を通じて使用されます
呼び出します。サードパーティの SaaS アプリケーションも、VPC 内の AWS 上で実行されます。
同社は、VPC 内からサードパーティの SaaS アプリケーションを利用します。会社には、次の使用を義務付ける内部セキュリティ ポリシーがあります。
インターネットを経由しないプライベート接続のこと。企業 VPC 内で実行されるリソースには外部からのアクセスが許可されません。
会社の VPC。すべてのアクセス許可は、最小特権の原則に準拠する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS PrivateLink インターフェイス VPC エンドポイントを作成します。このエンドポイントをサードパーティの SaaS アプリケーションが使用するエンドポイント サービスに接続します。
提供します。エンドポイントへのアクセスを制限するセキュリティ グループを作成します。セキュリティ グループをエンドポイントに関連付けます。
B. サードパーティの SaaS アプリケーションと会社の VPC の間に AWS サイト間 VPN 接続を作成します。ネットワーク ACL を設定して、
VPN トンネル全体のアクセスを制限します。

C. 必要なファイルを追加して、サードパーティの SaaS アプリケーションと会社の VPUpdate ルート テーブルの間に VPC ピアリング接続を作成します。
ピアリング接続のルート。
D. AWS PrivateLink エンドポイント サービスを作成します。サードパーティの SaaS プロバイダーに、このエンドポイント サービスのインターフェイス VPC エンドポイントを作成するように依頼します。
サードパーティ SaaS プロバイダーの特定のアカウントにエンドポイント サービスのアクセス許可を付与します。

正解: A

Question 13

企業はサーバーにパッチ適用プロセスを実装する必要があります。オンプレミスサーバーと Amazon EC2 インスタンスはさまざまなツールを使用して、
パッチ適用を実行します。管理には、すべてのサーバーとインスタンスのパッチ ステータスを示す単一のレポートが必要です。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの一連のアクションを実行する必要がありますか?

A. AWS Systems Manager を使用して、オンプレミスサーバーと EC2 インスタンスのパッチを管理します。システム マネージャーを使用してパッチを生成する
コンプライアンスレポート。
B. AWS OpsWorks を使用して、オンプレミスサーバーと EC2 インスタンスのパッチを管理します。 Amazon QuickSight と OpsWorks の統合を使用する
パッチ準拠レポートを生成します。
C. Amazon EventBridge ルールを使用して、AWS Systems Manager パッチ修復ジョブをスケジュールしてパッチを適用します。 Amazon インスペクターを使用する
パッチ準拠レポートを生成します。
D. AWS OpsWorks を使用して、オンプレミスサーバーと EC2 インスタンスのパッチを管理します。 AWS X-Ray を使用してパッチステータスを AWS にポストする
Systems Manager OpsCenter: パッチ準拠レポートを生成します。

正解: A

Question 14

ある企業は、Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループ内の複数の Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行しています。負荷は
アプリケーションは 1 日を通して変化し、EC2 インスタンスは定期的にスケールインおよびスケールアウトされます。 EC2 インスタンスからのログ ファイルがコピーされます
15 分ごとに中央の Amazon S3 バケットに送信されます。セキュリティ チームは、終了した EC2 の一部でログ ファイルが欠落していることを発見しました。
インスタンス。
終了した EC2 インスタンスからログ ファイルが中央の S3 バケットに確実にコピーされるようにするには、ど

のアクション セットが必要ですか?

A. ログ ファイルを Amazon S3 にコピーするスクリプトを作成し、そのスクリプトを EC2 インスタンス上のファイルに保存します。 Auto Scaling ライフサイクル フックを作成し、
Auto Scaling グループからライフサイクル イベントを検出する Amazon EventBridge ルール。で AWS Lambda 関数を呼び出します。
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING 遷移で ABANDON を Auto Scaling グループに送信して終了を防ぐには、スクリプトを実行します。
ログ ファイルをコピーし、AWS SDK を使用してインスタンスを終了します。
B. ログファイルを Amazon S3 にコピーするスクリプトを含む AWS Systems Manager ドキュメントを作成します。 Auto Scaling ライフサイクル フックと
Auto Scaling グループからライフサイクル イベントを検出する Amazon EventBridge ルール。で AWS Lambda 関数を呼び出します。
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING 移行して、AWS Systems Manager API SendCommand オペレーションを呼び出してドキュメントを実行します。
ログファイルをコピーし、Auto Scaling グループに CONTINUE を送信してインスタンスを終了します。
C. ログ配信速度を 5 分ごとに変更します。ログファイルを Amazon S3 にコピーするスクリプトを作成し、そのスクリプトを EC2 インスタンスユーザーに追加します
データ。 EC2 インスタンスの終了を検出するための Amazon EventBridge ルールを作成します。 EventBridge ルールから AWS Lambda 関数を呼び出します。
AWS CLI を使用してユーザーデータ スクリプトを実行し、ログ ファイルをコピーし、インスタンスを終了します。
D. ログファイルを Amazon S3 にコピーするスクリプトを含む AWS Systems Manager ドキュメントを作成します。 Auto Scaling ライフサイクル フックを作成します。
メッセージを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに発行します。 SNS 通知から AWS システムを呼び出します。
Manager API SendCommand オペレーションでドキュメントを実行してログファイルをコピーし、ABANDON を Auto Scaling グループに送信して終了します
インスタンス。

正解: B

Question 15

ある企業が複数の AWS アカウントを使用しています。 DNS レコードは、アカウント A の Amazon Route 53 のプライベートホストゾーンに保存されます。
会社のアプリケーションとデータベースはアカウント B で実行されています。
ソリューション アーキテクトは、新しい VPC に 2 層アプリケーションをデプロイします。構成を簡素化するために、db.example.com CNAME レコードを
Amazon RDS エンドポイントは、Amazon Route 53 のプライベートホストゾーンに作成されました。
デプロイ中に、アプリケーションの起動に失敗しました。トラブルシューティングの結果、db.example.com が Amazon EC2 インスタンスで解決できないことが判明しました。
ソリューションアーキテクトは、レコードセットが Route 53 で正しく作成されたことを確認しました。
この問題を解決するには、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 新しい VPC 内の別の EC2 インスタンスにデータベースをデプロイします。プライベートホストゾーンにインスタンスのプライベート IP のレコードセットを作成します。

B. SSH を使用してアプリケーション層 EC2 インスタンスに接続します。 RDS エンドポイントの IP アドレスを /etc/resolv.conf ファイルに追加します。
C. アカウント A のプライベートホストゾーンをアカウント B の新しい VPC に関連付ける承認を作成します。
D. アカウント B の例の com ドメインのプライベートホストゾーンを作成します。AWS アカウント間の Route 53 レプリケーションを設定します。
E. アカウント B の新しい VPC をアカウント A のホストゾーンに関連付けます。アカウント A の関連付け承認を削除します。

正解: CE

Question 16

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスを使用して Web フリートをデプロイし、ブログ サイトをホストしました。 EC2 インスタンスは Application Load Balancer の背後にあります
(ALB) であり、Auto Scaling グループに設定されています。ウェブアプリケーションは、すべてのブログコンテンツを Amazon EFS ボリュームに保存します。
同社は最近、ブロガーが投稿にビデオを追加できる機能を追加し、以前の 10 倍のユーザー トラフィックを集めました。一日のピーク時間帯には、
ユーザーは、サイトにアクセスしたりビデオを視聴しようとしたときに、バッファリングやタイムアウトの問題を報告します。
ユーザーの問題を解決する最もコスト効率が高く、スケーラブルな展開はどれですか?

A. Amazon EFS を再構成して、最大 I/O を有効にします。
B. ストレージにインスタンス ストア ボリュームを使用するようにブログ サイトを更新します。サイトのコンテンツを起動時にボリュームにコピーし、Amazon S3 にコピーします。
シャットダウン。
C. Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。ディストリビューションを S3 バケットにポイントし、ビデオを EFS から Amazon S3 に移行します。
D. すべてのサイトコンテンツに対して Amazon CloudFront ディストリビューションを設定し、そのディストリビューションを ALB に向けます。

正解: C

Question 17

世界中にオフィスを持つ企業は、単一の AWS リージョンに対して 1 Gbps の AWS Direct Connect 接続を 1 つだけ持っています。会社のオンプレミス ネットワーク
は、その接続を使用して、AWS クラウド内の会社のリソースと通信します。接続には単一のプライベート仮想インターフェイスがあり、
単一の VPC に接続します。
ソリューション アーキテクトは、同じリージョンに冗長 Direct Connect 接続を追加するソリューションを実装する必要があります。解決策はまた、
企業が他の地域に拡大する際に、同じ Direct Connect 接続のペアを介して他の地域への接続を提供します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Direct Connect ゲートウェイをプロビジョニングします。既存の接続から既存のプライベート仮想インターフェイスを削除します。 2 番目のダイレクトを作成する
接続を接続します。接続ごとに新しいプライベート仮想インターフェイスを作成し、両方のプライベート仮想インターフェイスをダイレクトに接続します。
ゲートウェイを接続します。 Direct Connect ゲートウェイを単一の VPC に接続します。
B. 既存のプライベート仮想インターフェイスを維持します。 2 番目の Direct Connect 接続を作成します。新しいプライベート仮想インターフェイスを新しいサーバー上に作成します。
接続を確立し、新しいプライベート仮想インターフェイスを単一の VPC に接続します。
C. 既存のプライベート仮想インターフェイスを維持します。 2 番目の Direct Connect 接続を作成します。新しいパブリック仮想インターフェイスを新しいサーバー上に作成します。
接続を確立し、新しいパブリック仮想インターフェイスを単一の VPC に接続します。
D. トランジットゲートウェイをプロビジョニングします。既存の接続から既存のプライベート仮想インターフェ

イスを削除します。 2 番目のダイレクト接続を作成する
接続。接続ごとに新しいプライベート仮想インターフェイスを作成し、両方のプライベート仮想インターフェイスをトランジット ゲートウェイに接続します。
トランジットゲートウェイを単一の VPC に関連付けます。

正解: A

Question 18

ある会社には、ユーザーが短いビデオをアップロードできる Web アプリケーションがあります。ビデオは Amazon EBS ボリュームに保存され、次の方法で分析されます。
分類用のカスタム認識ソフトウェア。
Web サイトには静的コンテンツが含まれており、特定の月にピークとなるトラフィックが変動します。アーキテクチャは Amazon EC2 インスタンスで構成されます
Web アプリケーションの Auto Scaling グループで実行され、Amazon SQS キューを処理するために Auto Scaling グループで実行される EC2 インスタンス。
同社は、可能な場合は AWS マネージド サービスを使用して運用オーバーヘッドを削減し、不要な要素を削除するためにアプリケーションを再設計したいと考えています。
サードパーティ製ソフトウェアへの依存関係。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Web アプリケーションには Amazon ECS コンテナを使用し、SQS キューを処理する Auto Scaling グループにはスポット インスタンスを使用します。交換する
Amazon Rekognition を使用したカスタム ソフトウェアでビデオを分類します。
B. アップロードされたビデオを Amazon EFS に保存し、ファイル システムを Web アプリケーションの EC2 インスタンスにマウントします。 SQSキューを処理する
Amazon Rekognition API を呼び出してビデオを分類する AWS Lambda 関数を使用します。
C. Amazon S3 で Web アプリケーションをホストします。アップロードされたビデオを Amazon S3 に保存します。 S3 イベント通知を使用してイベントを SQS に発行する
行列。 Amazon Rekognition API を呼び出してビデオを分類する AWS Lambda 関数を使用して SQS キューを処理します。
D. AWS Elastic Beanstalk を使用して、Web アプリケーションの Auto Scaling グループで EC2 インスタンスを起動し、ワーカー環境を起動して、
SQSキューを処理します。カスタム ソフトウェアを Amazon Rekognition に置き換えてビデオを分類します。

正解: C

Question 19

ある会社には、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、AWS Lambda 関数で構成されるサーバーレス アプリケーションがあります。現在の
アプリケーションコードのデプロイプロセスでは、Lambda 関数の新しいバージョン番号を作成し、AWS CLI スクリプトを実行して更新します。もし

新しい関数バージョンにエラーがある場合、別の CLI スクリプトは関数の以前の動作バージョンをデプロイすることによって元に戻ります。企業はこうしたいと考えています
Lambda 関数によって提供されるアプリケーション ロジックの新しいバージョンをデプロイする時間を短縮し、検出して元に戻す時間も短縮します。
エラーが特定されたとき。
これはどのようにして実現できるのでしょうか?

A. AWS CloudFront ディストリビューションと API で構成される親スタックを使用して、ネストされた AWS CloudFormation スタックを作成してデプロイします。
ゲートウェイ、および Lambda 関数を含む子スタック。 Lambda を変更するには、AWS CloudFormation 変更セットを作成してデプロイします。
エラーがトリガーされた場合は、AWS CloudFormation 変更セットを以前のバージョンに戻します。
B. AWS SAM と組み込みの AWS CodeDeploy を使用して新しい Lambda バージョンをデプロイし、トラフィックを徐々に新しいバージョンに移行し、プレトラフィックを使用します。
コードを検証するためのポストトラフィックテスト関数。 Amazon CloudWatch アラームがトリガーされた場合はロールバックします。
C. AWS CLI スクリプトを、新しい Lambda バージョンをデプロイする単一のスクリプトにリファクタリングします。デプロイメントが完了すると、スクリプトがテストされます。
実行する。エラーが検出された場合は、以前の Lambda バージョンに戻します。
D. 新しい Lambda バージョンを参照する新しい API Gateway エンドポイントで構成される AWS CloudFormation スタックを作成してデプロイします。
CloudFront オリジンを新しい API Gateway エンドポイントに変更し、エラーを監視し、検出された場合は AWS CloudFront オリジンを
以前の API Gateway エンドポイント。

正解: B

Question 20

ある企業は、大量のアーカイブ文書を保管し、企業の組織を通じて従業員がその文書を利用できるようにすることを計画しています。
イントラネット。従業員は、VPC に接続されているクライアント VPN サービスを介して接続してシステムにアクセスします。データにアクセスできないようにする必要があります
一般の人に。
同社が保管している文書は、他の場所の物理メディアに保存されているデータのコピーです。リクエスト数は少なくなります。
可用性と検索の速度は会社の関心事ではありません。
最も低コストでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 バケットを作成します。 S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) ストレージ クラスをデフォルトとして使用するように S3 バケットを構成します。
Web サイトホスティング用に S3 バケットを構成します。 S3 インターフェースのエンドポイントを作成します。 S3 バケットを介してのみアクセスを許可するように S3 バケットを構成します。
エンドポイント。
B. Web サーバーを実行する Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをアタッチして、
EFS 1 ゾーン - 低頻度アクセス (EFS 1 ゾーン - IA) ストレージ クラスのアーカイブ データ アクセスを許可するようにインスタンス セキュリティ グループを構成する

プライベート ネットワークからのみ。
C. Web サーバーを実行する Amazon EC2 インスタンスを起動します。 アーカイブされたデータを保存する Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを接続します。
データ。 Cold HDD (sc1) ボリューム タイプを使用します。プライベート ネットワークからのアクセスのみを許可するようにインスタンスのセキュリティ グループを構成します。
D. Amazon S3 バケットを作成します。 S3 Glacier Deep Archive ストレージ クラスをデフォルトとして使用するように S3 バケットを構成します。 S3バケットを構成する
ウェブサイトホスティング用。 S3 インターフェースのエンドポイントを作成します。そのエンドポイントを介したアクセスのみを許可するように S3 バケットを構成します。

正解: A

Question 21

ある企業は、ユーザー認証にオンプレミスの Active Directory サービスを使用しています。会社は同じ認証サービスを使用したいと考えています
AWS Organizations を使用している会社の AWS アカウントにサインインします。 AWS サイト間 VPN 接続は、オンサイト間ですでに存在しています。
社内環境と会社のすべての AWS アカウント。
会社のセキュリティ ポリシーでは、ユーザー グループとロールに基づいてアカウントへの条件付きアクセスが必要です。ユーザー ID は、
単一の場所。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. SAML 2.0 を使用して Active Directory に接続するように AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を設定します。自動プロビジョニングを有効にする
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0 プロトコルを使用します。属性ベースを使用して AWS アカウントへのアクセスを許可する
アクセス制御 (ABAC)。
B. IAM Identity Center をアイデンティティソースとして使用して、AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を設定します。自動プロビジョニングを有効にする
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0 プロトコルを使用します。 IAM ID を使用して AWS アカウントへのアクセスを許可する
権限セットを中心にします。
C. 会社の AWS アカウントの 1 つで、SAML 2.0 ID プロバイダーを使用するように AWS Identity and Access Management (IAM) を構成します。
フェデレーション ユーザーにマップされた IAM ユーザーをプロビジョニングします。 Active Directory 内の適切なグループに対応するアクセスを許可します。グラント
クロスアカウント IAM ユーザーを使用して、必要な AWS アカウントにアクセスします。
D. 会社の AWS アカウントの 1 つで、OpenID Connect (OIDC) ID を使用するように AWS Identity and Access Management (IAM) を構成します。
プロバイダー。アクティブなグループに対応するフェデレーテッド ユーザーに AWS アカウントへのアクセスを許可する IAM ロールをプロビジョニングします。
ディレクトリ。クロスアカウント IAM ロールを使用して、必要な AWS アカウントへのアクセスを許可します。

正解: A

Question 22

あるソフトウェア会社は、Amazon API Gateway、AWS Lambda 関数、および
Amazon DynamoDB テーブル。アプリケーションでは、PUT リクエスト中のエラー数が増加しています。 PUT 呼び出しのほとんどは、
特定の API キーで認証される少数のクライアント。
ソリューション アーキテクトは、多数の PUT リクエストが 1 つのクライアントから発信されていることを特定しました。 API は重要ではないため、クライアントは次のことを行うことができます。
失敗した呼び出しの再試行を許容します。ただし、エラーは顧客に表示され、API の評判に悪影響を及ぼします。

ソリューションアーキテクトはカスタマーエクスペリエンスを向上させるために何を推奨すべきでしょうか?

A. クライアント アプリケーションに指数バックオフと不規則な変動を伴う再試行ロジックを実装します。エラー が捕捉されていることを確認し、
説明的なエラー メッセージで処理されます。
B. API ゲートウェイ レベルで使用量プランを通じて API スロットリングを実装します。クライアント アプリケーションがコード 429 応答を処理することを確認します。
エラー。
C. API キャッシュをオンにして、運用段階の応答性を強化します。 10 分間の負荷テストを実行します。キャッシュ容量が次のとおりであることを確認します。
ワークロードに適しています。
D. トラフィックの突然の増加時に必要なリソースを提供するために、Lambda 関数レベルで予約された同時実行性を実装します。

正解: B

Question 23

ある企業は、AWS 上でデータ集約型アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、数百の
Amazon EC2 インスタンスのクラスター上で実行されます。共有ファイル
システムは、200 TB のデータを保存する複数の EC2 インスタンスでも実行されます。アプリケーションは、共有ファイル システム上のデータを読み取り、変更します。
レポートを生成します。このジョブは月に 1 回実行され、共有ファイル システムからファイルのサブセットを読み取り、完了までに約 72 時間かかります。の
コンピューティング インスタンスは Auto Scaling グループ内でスケールしますが、共有ファイル システムをホストするインスタンスは継続的に実行されます。コンピューティングとストレージ
インスタンスはすべて同じ AWS リージョン内にあります。
ソリューションアーキテクトは、共有ファイルシステムインスタンスを置き換えることによってコストを削減する必要があります。ファイル システムは高パフォーマンスのアクセスを提供する必要があります
72 時間の実行中に必要なデータを収集します。
これらの要件を満たしながら全体的なコストを最大削減できるのはどのソリューションですか?

A. 既存の共有ファイル システムから、S3 Intelligent-Tiering ストレージ クラスを使用する Amazon S3 バケットにデータを移行します。前に
ジョブが毎月実行される場合は、Amazon FSx for Lustre を使用して、遅延読み込みを使用して Amazon S3 からのデータを含む新しいファイル システムを作成します。新しいものを使用してください
ジョブの間、ファイル システムを共有ストレージとして使用します。ジョブが完了したら、ファイル システムを削除します。
B. マルチアタッチを使用して、既存の共有ファイル システムから大規模な Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにデータを移行する
有効になりました。 Auto Scaling グループ起動テンプレートのユーザー データ スクリプトを使用して、EBS ボリュームを各インスタンスにアタッチします。 EBSを使用する
ジョブの期間中、ボリュームを共有ストレージとして使用します。ジョブが完了したら、EBS ボリュームを接続解除します。
C. 既存の共有ファイル システムから、S3 標準ストレージ クラスを使用する Amazon S3 バケットにデータを移行します。ジョブの実行前
毎月、Amazon FSx for Lustre を使用して、バッチ読み込みを使用して Amazon S3 からのデータを含む新しいファイル システムを作成します。新しいファイルを使用する
ジョブの間、システムを共有ストレージとして使用します。ジョブが完了したら、ファイル システムを削除します。

D. 既存の共有ファイル システムから Amazon S3 バケットにデータを移行します。毎月ジョブを実行する前に、 AWS Storage Gateway を使用します。
Amazon S3 からのデータを使用してファイル ゲートウェイを作成します。ファイル ゲートウェイをジョブの共有ストレージとして使用します。ファイルゲートウェイを削除する場合は、
仕事は完了しました。

正解: A

Question 24

ある企業は、静的ポート上の TCP を使用してアクセスされる新しいサービスを開発しています。ソリューションアーキテクトは、サービスが次のとおりであることを確認する必要があります。
可用性が高く、アベイラビリティーゾーン全体で冗長性があり、公的にアクセス可能な DNS 名 my.service.com を使用してアクセスできます。
他の企業がアドレスを許可リストに追加できるように、サービスは固定アドレス割り当てを使用する必要があります。
リソースが 1 つのリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされていると仮定すると、どのソリューションがこれらの要件を満たすでしょうか?

A. 各インスタンスに Elastic IP アドレスを使用して Amazon EC2 インスタンスを作成します。ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成し、静的ファイルを公開します。
TCPポート。 EC2 インスタンスを NLB に登録します。 my.service.com という名前の新しいネームサーバー レコード セットを作成し、Elastic IP を割り当てます。
EC2 インスタンスのアドレスをレコードセットに追加します。 EC2 インスタンスの Elastic IP アドレスを他の企業に提供して、
許可リスト。
B. Amazon ECS クラスターとアプリケーションのサービス定義を作成します。 ECS クラスターのパブリック IP アドレスを作成して割り当てます。作成
ネットワーク ロード バランサー (NLB) を使用し、TCP ポートを公開します。ターゲット グループを作成し、ECS クラスター名を NLC に割り当てます。新しい A を作成します。
my.service.com という名前のレコード セットを作成し、ECS クラスターのパブリック IP アドレスをレコード セットに割り当てます。のパブリック IP アドレスを提供します
ECS クラスターを他の企業に送信して、許可リストに追加します。
C. サービスの Amazon EC2 インスタンスを作成します。アベイラビリティーゾーンごとに 1 つの Elastic IP アドレスを作成します。ネットワークロードバランサーの作成
(NLB) を設定し、割り当てられた TCP ポートを公開します。各アベイラビリティーゾーンの NLB に Elastic IP アドレスを割り当てます。ターゲットグループを作成し、
EC2 インスタンスを NLB に登録します。 my.service.com という名前の新しい A (エイリアス) レコード セットを作成し、そのレコードに NLB DNS 名を割り当てます。
セット。
D. Amazon ECS クラスターとアプリケーションのサービス定義を作成します。クラスター内の各ホストにパブリック IP アドレスを作成して割り当てます。
Application Load Balancer (ALB) を作成し、静的 TCP ポートを公開します。ターゲットグループを作成し、ECS サービス定義名を割り当てます。
ALBに。新しい CNAME レコード セットを作成し、パブリック IP アドレスをレコード セットに関連付けます。の Elastic IP アドレスを指定します。
Amazon EC2 インスタンスを他の企業に許可リストに追加します。

正解: C

Question 25

ある企業はオンプレミスのデータ分析プラットフォームを使用しています。このシステムは、12 台のサーバーにわたる完全な冗長構成で高可用性を実現します。
会社のデータセンター。
システムは、ユーザーからの 1 回限りのリクエストに加えて、スケジュールされたジョブを時間ごとと毎日の両方で実行します。スケジュールされたジョブには 20 分ほどかかる場合があります
実行が完了し、厳しい SLA が得られるまでに 2 時間かかります。スケジュールされたジョブはシステム使用量の 65% を占めます。ユーザージョブの実行は通常、
5 分未満であり、SLA はありません。ユーザー ジョブはシステム使用量の 35% を占めます。システム障害中も、スケジュールされたジョブは続行する必要があります。
SLAを満たします。ただし、ユーザーのジョブは遅延する可能性があります。
ソリューションアーキテクトは、システムを Amazon EC2 インスタンスに移行し、消費ベースのモデルを採用して、長期間の手間をかけずにコストを削減する必要があります。
期間の約束。ソリューションは高可用性を維持する必要があり、SLA に影響を与えてはなりません。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 選択した AWS リージョン内の 2 つのアベイラビリティーゾーンに 12 個のインスタンスを分割します。各アベイラビリティーゾーンで 2 つのインスタンスをオンデマンドとして実行します
容量が予約されているインスタンス。各アベイラビリティーゾーンで 4 つのインスタンスをスポットインスタンスとして実行します。
B. 選択した AWS リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンに 12 個のインスタンスを分割します。アベイラビリティーゾーンの 1 つで、4 つのインスタンスすべてを次のように実行します。
キャパシティ予約のあるオンデマンド インスタンス。残りのインスタンスをスポット インスタンスとして実行します。
C. 選択した AWS リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンに 12 個のインスタンスを分割します。各アベイラビリティーゾーンで 2 つのインスタンスをオンデマンドとして実行します
Savings Plan のあるインスタンス。各アベイラビリティーゾーンで 2 つのインスタンスをスポットインスタンスとして実行します。
D. 選択した AWS リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンに 12 個のインスタンスを分割します。各アベイラビリティーゾーンで 3 つのインスタンスをオンとして実行します。
キャパシティーが予約されているデマンドインスタンス。各アベイラビリティーゾーンで 1 つのインスタンスをスポットインスタンスとして実行します。

正解: D

Question 26

セキュリティエンジニアは、既存のアプリケーションが、暗号化されたファイルから Amazon RDS for MySQL データベースへの認証情報を取得していることを確認しました。
アマゾンS3。セキュリティ エンジニアは、アプリケーションの次のバージョンで、改善するために次のアプリケーション設計の変更を実装したいと考えています。
セキュリティ:
データベースでは、安全な AWS マネージド サービスに保存された、ランダムに生成された強力なパスワードを使用する必要があります。
アプリケーション リソースは、AWS CloudFormation を通じてデプロイする必要があります。
アプリケーションはデータベースの認証情報を 90 日ごとにローテーションする必要があります。
ソリューション アーキテクトは、アプリケーションをデプロイするための CloudFormation テンプレートを生成します。
CloudFormation テンプレートで指定されているリソースは、最小限の運用量でセキュリティ エンジニアの要件を満たします。
頭上？

A. AWS Secrets Manager を使用して、データベースのパスワードをシークレット リソースとして生成します。 AWS Lambda 関数リソースを作成してローテーションします。
データベースのパスワード。 Secrets Manager RotationSchedule リソースを指定して、データベース パスワードを 90 日ごとにローテーションします。
B. AWS Systems Manager パラメータ ストアを使用して、データベース パスワードを SecureString パラメータ タイプとして生成します。 AWS Lambda を作成する
データベースパスワードをローテーションするための関数リソース。データベース パスワードをローテーションするためのパラメータ ストア RotationSchedule リソースを指定します。
90 日ごと。
C. AWS Secrets Manager を使用してデータベースのパスワードをシークレット リソースとして生成します。 AWS Lambda 関数リソースを作成してローテーションします。
データベースのパスワード。 Amazon EventBridge スケジュールされたルール リソースを作成して、Lambda 関数のパスワード ローテーションを 90 日ごとにトリガーします。
D. AWS Systems Manager パラメータ ストアを使用して、データベース パスワードを SecureString パラメータ タイプとして生成します。 AWS AppSync を指定する
DataSource リソースを使用して、データベース パスワードを 90 日ごとに自動的にローテーションします。

正解: A

Question 27

ある企業は、複数の Amazon DynamoDB テーブルにデータを保存しています。ソリューションアーキテクトは、サーバーレスアーキテクチャを使用してデータを作成する必要があります
HTTPS 経由で単純な API を介してパブリックにアクセスできます。ソリューションは、需要に応じて自動的に拡張する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon API Gateway REST API を作成します。 API Gateway の AWS 統合を使用して、DynamoDB に直接統合してこの API を構成します
タイプ。

B. Amazon API Gateway HTTP API を作成します。 API Gateway の AWS を使用して、Dynamo DB に直接統合してこの API を構成します
一体型。
C. Amazon API Gateway HTTP API を作成します。この API を、からデータを返す AWS Lambda 関数と統合して設定します。
DynamoDB テーブル。
D. AWS Global Accelerator でアクセラレータを作成します。データを返す AWS Lambda@Edge 関数統合を使用してこのアクセラレータを構成します
DynamoDB テーブルから。
E. ネットワーク ロード バランサーを作成します。リクエストを適切な AWS Lambda 関数に転送するようにリスナー ルールを設定します。

正解: AC

Question 28

ある会社が 10 個の新しいドメイン名を登録しました。会社はオンライン マーケティングにドメインを使用します。同社は次のようなソリューションを必要としています。
オンライン訪問者をドメインごとに特定の URL にリダイレクトします。すべてのドメインとターゲット URL は JSON ドキュメントで定義されます。すべての DNS レコードは、
Amazon Route 53 によって管理されます。
ソリューションアーキテクトは、HTTP および HTTPS リクエストを受け入れるリダイレクト サービスを実装する必要があります。
最小限の運用労力でこれらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (選択してください
3つ。)

A. Amazon EC2 インスタンス上で実行される動的 Web ページを作成します。 JSON ドキュメントを組み合わせて使用するように Web ページを構成します。
イベント メッセージを検索し、リダイレクト URL で応答します。
B. HTTP リスナーと HTTPS リスナーを含む Application Load Balancer を作成します。
C. JSON ドキュメントとイベント メッセージを組み合わせて使用し、検索して応答する AWS Lambda 関数を作成します。
リダイレクト URL。
D. カスタム ドメインで Amazon API Gateway API を使用して、AWS Lambda 関数を公開します。
E. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Lambda@Edge 関数をデプロイします。
F. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL 証明書を作成します。ドメインをサブジェクトの代替名として含めます。

正解: CEF

Question 29

複数の AWS アカウントを持つ企業は、AWS Organizations を使用しています。同社の AWS アカウントは、VPC、Amazon EC2 インスタンス、および
コンテナ。
会社のコンプライアンス チームは、会社がデプロイされている各 VPC にセキュリティ ツールをデプロイしました。セキュリティツールはEC2上で動作します
インスタンスを管理し、コンプライアンス チーム専用の AWS アカウントに情報を送信します。同社はすべてのコンプライアンスにタグを付けています。
「costCenter」のキーと「compliance」の値を持つ関連リソース。
同社は、EC2 インスタンス上で実行されているセキュリティ ツールのコストを特定して、料金を請求できるようにしたいと考えています。
コンプライアンス チームの AWS アカウント。コスト計算は可能な限り正確である必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 組織の管理アカウントで、costCenter ユーザー定義タグをアクティブにします。月次の AWS コストと使用状況レポートを構成する
管理アカウントの Amazon S3 バケットに保存します。レポートのタグの内訳を使用して、costCenter の合計コストを取得します。
タグ付けされたリソース。
B. 組織のメンバーアカウントで、costCenter ユーザー定義タグをアクティブにします。毎月の AWS コストと使用状況レポートを設定して、
管理アカウントの Amazon S3 バケットに保存します。毎月の AWS Lambda 関数をスケジュールして、レポートを取得し、
costCenter タグ付きリソースの合計コスト。
C. 組織のメンバーアカウントで、costCenter ユーザー定義タグをアクティブにします。管理アカウントから毎月のスケジュールを設定します
AWS のコストと使用状況のレポート。レポートのタグの内訳を使用して、costCenter のタグ付きリソースの合計コストを計算します。
D. AWS Trusted Advisor の組織ビューでカスタム レポートを作成します。の毎月の請求概要を生成するようにレポートを設定します。
CostCenter は、コンプライアンス チームの AWS アカウント内のリソースにタグを付けました。

正解: A

Question 30

ある企業には、AWS Organizations の組織のメンバーである 50 の AWS アカウントがあります。各アカウントには複数の VPC が含まれています。会社
AWS Transit Gateway を使用して、各メンバー アカウントの VPC 間の接続を確立したいと考えています。新しいメンバーアカウントが作成されるたびに、
会社は、新しい VPC とトランジット ゲートウェイ アタッチメントを作成するプロセスを自動化したいと考えています。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 管理アカウントから、AWS Resource Access Manager を使用してトランジット ゲートウェイをメンバー アカウントと共有します。
B. 管理アカウントから、AWS Organizations SCP を使用してトランジット ゲートウェイをメンバー アカウントと共有します。
C. 新しい VPC と VPC トランジットゲートウェイを自動的に作成する管理アカウントから AWS

CloudFormation スタックセットを起動します。
メンバーアカウントの添付ファイル。トランジット ゲートウェイを使用して、管理アカウントのトランジット ゲートウェイにアタッチメントを関連付けます
ID。
D. 新しい VPC とピアリングトランジットを自動的に作成する管理アカウントから AWS CloudFormation スタック セットを起動します。
メンバーアカウントのゲートウェイアタッチメント。トランジットを使用して、管理アカウントのトランジット ゲートウェイと添付ファイルを共有します。
ゲートウェイサービスにリンクされたロール。
E. 管理アカウントから、AWS Service Catalog を使用してトランジット ゲートウェイをメンバー アカウントと共有します。

正解: AC

Question 31

ある企業は、開発者が AWS Marketplace を通じてサードパーティ ソフトウェアを購入できるようにしたいと考えています。会社はAWSを使用しています
フル機能が有効になった組織アカウント構造。各組織単位 (OU) に共有サービス アカウントがあり、次のユーザーが使用します。
調達マネージャー。調達チームのポリシーは、開発者が承認された企業からサードパーティ ソフトウェアを入手できるようにする必要があることを示しています。
この要件を達成するには、リストのみを作成し、AWS Marketplace の Private Marketplace を使用します。調達チームはプライベートの管理を望んでいます
マーケットプレイスは、調達マネージャーが引き受けることができる、procurement-manager-role という名前のロールに制限されます。他の IAM ユーザー、
社内のグループ、ロール、アカウント管理者には、Private Marketplace の管理アクセスを拒否する必要があります。
これらの要件を満たすアーキテクチャを設計する最も効率的な方法は何でしょうか?

A. 組織内のすべての AWS アカウントに、procurement-manager-role という名前の IAM ロールを作成します。PowerUserAccess 管理ポリシーを
役割。すべての AWS アカウントのすべての IAM ユーザーとロールにインライン ポリシーを適用して、AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理ポリシー。
B. 組織内のすべての AWS アカウントに、procurement-manager-role という名前の IAM ロールを作成します。管理者アクセスを管理対象に追加する
役割に対するポリシー。 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理ポリシーを使用してアクセス許可の境界を定義し、それをすべてのポリシーにアタッチします。
開発者の役割。
C. 組織内のすべての共有サービス アカウントに、procurement-manager-role という名前の IAM ロールを作成します。を追加します。
ロールに対する AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理ポリシー。組織のルートレベルの SCP を作成して、管理権限を拒否します。
Procurement-manager-role という名前のロールを除くすべてのユーザーに対するプライベート マーケットプレイス。拒否する別の組織のルートレベルの SCP を作成する
Procurement-manager-role という名前の IAM ロールを作成する権限を組織内の全員に付与します。
D. 開発者が使用するすべての AWS アカウントに、procurement-manager-role という名前の IAM ロールを作成します。を追加します。
ロールに対する AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理ポリシー。組織内に SCP を作成して管理権限を拒否する
Procurement-manager-role という名前のロールを除くすべてのユーザーに対するプライベート マーケットプレイス。 SCP をすべての共有サービス アカウントに適用します。
組織。

正解: C

Question 32

ある企業は、開発者が Amazon EC2、Amazon S3、および Amazon のみを使用するように制限する AWS Organizations の実装を進めています。
ダイナモDB。開発者アカウントは専用の組織単位 (OU) に存在します。ソリューションアーキテクトは次の

SCP を実装しました
開発者アカウントで:
このポリシーがデプロイされても、開発者アカウントの IAM ユーザーは、ポリシーにリストされていない AWS のサービスを引き続き使用できます。
開発者がこのポリシーの範囲外のサービスを使用できないようにするには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 制約する必要がある AWS サービスごとに明示的な拒否ステートメントを作成します。
B. 開発者アカウントの OU から FullAWSAccess SCP を削除します。
C. FullAWSAccess SCP を変更して、すべてのサービスを明示的に拒否します。
D. ワイルドカードを使用して明示的な拒否ステートメントを SCP の末尾に追加します。

正解: B

Question 33

ある企業は、VPC のパブリック サブネットにある 5 つの Amazon EC2 インスタンスでモバイル アプリ用のモノリシック REST ベースの API をホストしています。モバイルクライアント
Amazon Route 53 でホストされているドメイン名を使用して API に接続します。同社は Route 53 の複数値回答ルーティングを作成しました。
すべての EC2 インスタンスの IP アドレスを含むポリシー。最近、トラフィックが大規模かつ突然増加し、アプリに負荷がかかっています。アプリ
交通量に追いつけていない。
ソリューション アーキテクトは、アプリが新しく変化する負荷を処理できるようにソリューションを実装する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API を個々の AWS Lambda 関数に分割します。 Lambda 統合を使用して Amazon API Gateway REST API を設定します。
バックエンド。 API Gateway API を指すように Route 53 レコードを更新します。
B. API ロジックをコンテナ化します。 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを作成します。次を使用してクラスター内のコンテナーを実行します。
アマゾンEC2。 Kubernetes Ingress を作成します。 Kubernetes Ingress を指すように Route 53 レコードを更新します。
C. Auto Scaling グループを作成します。すべての EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに配置します。スケーリングを実行するように Auto Scaling グループを構成する
CPU 使用率に基づいたアクション。 Auto Scaling グループの変更に反応してルートを更新する AWS Lambda 関数を作成する
53の記録。
D. API の前に Application Load Balancer (ALB) を作成します。 EC2 インスタンスを VPC 内のプライベート サブネットに移動します。 EC2を追加する
インスタンスを ALB のターゲットとして指定します。 ALB を指すように Route 53 レコードを更新します。

正解: A

Question 34

ある企業は、AWS Organizations にエンジニアリング チームごとに OU を作成しました。各 OU は複数の AWS アカウントを所有します。組織
は何百もの AWS アカウントを持っています。
ソリューションアーキテクトは、各 OU が AWS アカウント全体の使用コストの内訳を表示できるようにソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Resource Access Manager を使用して、各 OU の AWS コストおよび使用状況レポート (CUR) を作成します。各チームが CUR を視覚化できるようにする
Amazon QuickSight ダッシュボード経由。
B. AWS Organizations 管理アカウントから AWS コストと使用状況レポート (CUR) を作成します。各チームが CUR を視覚化できるようにする
Amazon QuickSight ダッシュボード経由。
C. 各 AWS Organizations メンバーアカウントで AWS コストおよび使用状況レポート (CUR) を作成します。各チームが CUR を視覚化できるようにします。
Amazon QuickSight ダッシュボード。
D. AWS Systems Manager を使用して、AWS コストおよび使用状況レポート (CUR) を作成します。各チームがシステムを通じて CUR を視覚化できるようにする
Manager OpsCenter ダッシュボード。

正解: B

Question 35

ある企業は、オンプレミスの Windows ファイル サーバーにデータを保存しています。同社は毎日 5 GB の新しいデータを生成します。
同社は Windows ベースのワークロードの一部を AWS に移行しており、データをクラウドのファイル システムで利用できるようにする必要があります。会社
オンプレミス ネットワークと AWS の間に AWS Direct Connect 接続がすでに確立されています。
企業はどのデータ移行戦略を使用する必要がありますか?

A. AWS Storage Gateway のファイル ゲートウェイ オプションを使用して、既存の Windows ファイル サーバーを置き換え、既存のファイル共有が新しいファイル サーバーを指すようにします。
ファイルゲートウェイ。
B. AWS DataSync を使用して、オンプレミスの Windows ファイルサーバーと Amazon FSx の間でデータをレプリケートする毎日のタスクをスケジュールします。
C. AWS Data Pipeline を使用して、オンプレミスの Windows ファイル サーバーと Amazon Elastic File の間でデータをレプリケートする毎日のタスクをスケジュールする
システム (Amazon EFS)。
D. AWS DataSync を使用して、オンプレミスの Windows ファイル サーバーと Amazon Elastic File System の間でデータを複製する毎日のタスクをスケジュールする
(アマゾンEFS)。

正解: B

Question 36

会社のソリューションアーキテクトは、AWS 上で実行される Web アプリケーションをレビューしています。アプリケーションは Amazon S3 内の静的アセットを参照します
us-east-1 リージョンのバケット。同社は複数の AWS リージョンにわたる復元力を必要としています。同社はすでに S3 バケットを作成しています。
2番目の地域。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各オブジェクトを両方の S3 バケットに書き込むようにアプリケーションを設定します。次を使用して、レコードセットを使用して Amazon Route 53 パブリックホストゾーンをセットアップします。
S3 バケットごとに重み付けされたルーティング ポリシー。 Route 53 DNS 名を使用してオブジェクトを参照するようにアプリケーションを設定します。
B. us-east-1 の S3 バケットから 2 番目のリージョンの S3 バケットにオブジェクトをコピーする AWS Lambda 関数を作成します。ラムダを呼び出す
オブジェクトが us-east-1 の S3 バケットに書き込まれるたびにこの関数が実行されます。次のオリジン グループを使用して Amazon CloudFront ディストリビューションをセットアップします。
2 つの S3 バケットがオリジンとして含まれています。
C. us-east-1 の S3 バケットでレプリケーションを構成し、オブジェクトを 2 番目のリージョンの S3 バケットにレプリケートします。 Amazon CloudFront をセットアップする
2 つの S3 バケットをオリジンとして含むオリジン グループを使用した配布。
D. us-east-1 の S3 バケットでレプリケーションを構成し、オブジェクトを 2 番目のリージョンの S3 バケットにレプリケートします。フェイルオーバーが必要な場合は更新してください
2 番目のリージョンの S3 バケットから S3 オブジェクトをロードするアプリケーション コード。

正解: C

Question 37

ある企業は、オンプレミス環境で 3 層 Web アプリケーションをホストしています。最近トラフィックが急増したため、ダウンタイムが発生し、
財務上の影響が大きいため、会社経営陣はアプリケーションを AWS に移動するよう命令しました。アプリケーションは .NET で書かれており、
MySQL データベースへの依存関係。ソリューションアーキテクトは、200,000 の需要を満たすスケーラブルで可用性の高いソリューションを設計する必要があります。
毎日のユーザー。
ソリューションアーキテクトは、適切なソリューションを設計するためにどの手順を実行する必要がありますか?

A. AWS Elastic Beanstalk を使用して、ウェブサーバー環境と Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB インスタンスを備えた新しいアプリケーションを作成します。
環境では、複数のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 Auto Scaling グループの前で Network Load Balancer (NLB) を起動する必要があります。
Amazon Route 53 エイリアス レコードを使用して、会社のドメインから NLB にトラフィックをルーティングします。
B. AWS CloudFormation を使用して、Amazon EC2 Auto Scaling グループの前に Application Load Balancer (ALB) を含むスタックを起動します。

3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがります。スタックは、保持機能を備えた Amazon Aurora MySQL DB クラスターのマルチ AZ デプロイメントを起動する必要があります。
削除ポリシー。 Amazon Route 53 エイリアス レコードを使用して、会社のドメインから ALB にトラフィックを ルーティングします。
C. AWS Elastic Beanstalk を使用して、アプリケーションを含む 2 つの異なるリージョンにまたがる自動スケーリングのウェブサーバー環境を作成する
各リージョンのロード バランサー (ALB)。クロスリージョンのリードレプリカを使用して、Amazon Aurora MySQL DB クラスターのマルチ AZ デプロイメントを作成します。
Amazon Route 53 と地理近接ルーティング ポリシーを使用して、2 つのリージョン間のトラフィックをルーティングします。
D. AWS CloudFormation を使用して、スポットの Amazon ECS クラスターの前に Application Load Balancer (ALB) を含むスタックを起動します。
インスタンスは 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがります。スタックは、スナップショット削除ポリシー を使用して Amazon RDS MySQL DB インスタンスを起動する必要があります。
Amazon Route 53 エイリアス レコードを使用して、会社のドメインから ALB にトラフィックをルーティングします。

正解: B

Question 38

ある企業は、AWS Organizations を使用して複数の AWS アカウントを管理しています。セキュリティ上の理由から、会社は
すべての組織でサードパーティのアラート システムとの統合を可能にする Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピック
メンバーアカウント。
ソリューションアーキテクトは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、SNS トピックとスタックセットを作成し、
CloudFormation スタック。信頼されたアクセスが組織で有効になっています。
CloudFormation StackSet をすべての AWS アカウントにデプロイするには、ソリューションアーキテクトは何をすべきですか?

A. 組織メンバーアカウントにスタックセットを作成します。サービス管理のアクセス許可を使用します。に展開する展開オプションを設定します。
組織。 CloudFormation StackSets ドリフト検出を使用します。
B. 組織メンバーアカウントにスタックを作成します。セルフサービス権限を使用します。組織に展開するための展開オプションを設定します。
CloudFormation StackSets の自動デプロイメントを有効にします。
C. 組織管理アカウントでスタック セットを作成します。サービス管理のアクセス許可を使用します。に展開する展開オプションを設定します。
組織。 CloudFormation StackSets の自動デプロイメントを有効にします。
D. 組織管理アカウントでスタックを作成します。サービス管理のアクセス許可を使用します。に展開する展開オプションを設定します。
組織。 CloudFormation StackSets のドリフト検出を有効にします。

正解: C

Question 39

ある企業は、ワークロードをオンプレミスから AWS に移行したいと考えています。ワークロードは Linux および Windows 上で実行されます。同社には大規模なオン-
多数のアプリケーションをホストする物理マシンと VM で構成される構内インフラストラクチャ。
企業は、システム構成、システム パフォーマンス、実行中のプロセス、および社内のネットワーク接続に関する詳細を取得する必要があります。
施設内の作業負荷。また、同社は、AWS への移行のためにオンプレミスのアプリケーションをグループに分割する必要があります。会社が必要としているのは、
企業が最もコスト効率の高い方法で AWS 上でワークロードを実行できるように、Amazon EC2 インスタンス タイプの推奨事項を提供します。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？ (3つお選びください。)

A. 物理マシンと VM に AWS Application Discovery Agent をインストールして、既存のアプリケーションを評価します。
B. 物理マシンと VM に AWS Systems Manager エージェントをインストールして、既存のアプリケーションを評価します。
C. AWS Systems Manager Application Manager を使用して、サーバーを移行用のアプリケーションにグループ化します。
D. AWS Migration Hub を使用して、サーバーを移行用のアプリケーションにグループ化します。
E. AWS Migration Hub を使用して、推奨されるインスタンス タイプと関連コストを生成します。
F. サーバーのサイズに関するデータを AWS Trusted Advisor にインポートします。コスト最適化のための推奨事項に従ってください。

正解: ADE

Question 40

ある企業は、AWS の VPC で画像処理サービスをホストしています。 VPC は 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがります。各アベイラビリティゾーン
1 つのパブリック サブネットと 1 つのプライベート サブネットが含まれます。
このサービスは、プライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンスで実行されます。パブリック サブネットの Application Load Balancer はサービスの前にあります。
このサービスはインターネットと通信する必要があり、これを 2 つの NAT ゲートウェイ経由で行います。このサービスは、画像ストレージに Amazon S3 を使用します。の
EC2 インスタンスは、S3 バケットから毎日約 1 TB のデータを取得します。
同社はこのサービスを安全性が高いと宣伝している。ソリューションアーキテクトは、クラウド支出を可能な限り削減する必要があります。
サービスのセキュリティ体制が損なわれたり、継続的な運用に費やされる時間が増加したりする可能性があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. NAT ゲートウェイを NAT インスタンスに置き換えます。 VPC ルート テーブルで、プライベート サブネット

から NAT インスタンスへのルートを作成します。
B. EC2 インスタンスをパブリック サブネットに移動します。 NAT ゲートウェイを削除します。
C. VPA で S3 ゲートウェイ VPC エンドポイントを設定します。エンドポイント ポリシーをエンドポイントに接続して、S3 バケットで必要なアクションを許可します。
D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチします。 EFS ボリューム上でイメージをホストします。

正解: C

Question 41

ある会社は最近、AWS にアプリケーションをデプロイしました。アプリケーションは Amazon DynamoDB を使用します。同社はアプリケーションの負荷を測定し、
予想されるピーク負荷に一致するように DynamoDB テーブル上の RCU と WCU を構成しました。ピーク負荷は週に 1 回、4 時間発生します。
平均負荷の 2 倍です。アプリケーションの負荷は、残りの週の平均負荷に近くなります。アクセス パターンにはさらに多くのものが含まれます
テーブルの読み取りよりもテーブルへの書き込みの方が多くなります。
ソリューション アーキテクトは、テーブルのコストを最小限に抑えるソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Application Auto Scaling を使用して、ピーク時の容量を増やします。平均に一致するように予約済みの RCU と WCU を購入する
ロードします。
B. テーブルのオンデマンド容量モードを構成します。
C. テーブルの前に DynamoDB Accelerator (DAX) を構成します。テーブルの新しいピーク負荷に合わせて、プロビジョニングされた読み取り容量を削減します。
D. テーブルの前に DynamoDB Accelerator (DAX) を構成します。テーブルのオンデマンド容量モードを構成します。

正解: A

Question 42

ソリューションアーキテクトは、オンプレミスのデータ処理アプリケーションを AWS クラウドに移行する方法について企業にアドバイスする必要があります。現在、ユーザーは、
Web ポータル経由で入力ファイルをアップロードします。その後、Web サーバーはアップロードされたファイルを NAS に保存し、処理サーバーにメッセージを送信します。
メッセージキュー。各メディア ファイルの処理には最大 1 時間かかる場合があります。同社は、待機中のメディア ファイルの数を特定しました。
営業時間中の処理は大幅に増加し、営業時間後にファイル数は急速に減少します。
最もコスト効率の高い移行推奨事項は何ですか?

A. Amazon SQS を使用してキューを作成します。新しいキューに公開するように既存の Web サーバーを構成します。キューにメッセージがある場合、
AWS Lambda 関数を呼び出してキューからリクエストを取得し、ファイルを処理します。処理されたファイルを Amazon S3 バケットに保存します。
B. Amazon MQ を使用してキューを作成します。新しいキューに公開するように既存の Web サーバーを構成します。キューにメッセージがある場合、
新しい Amazon EC2 インスタンスを作成して、キューからリクエストをプルし、ファイルを処理します。処理されたファイルを Amazon EFS に保存します。シャットダウン
タスク完了後の EC2 インスタンス。
C. Amazon MQ を使用してキューを作成します。新しいキューに公開するように既存の Web サーバーを構成します。キューにメッセージがある場合、
AWS Lambda 関数を呼び出してキューからリクエストを取得し、ファイルを処理します。処理されたファイル

を Amazon EFS に保存します。
D. Amazon SQS を使用してキューを作成します。新しいキューに公開するように既存の Web サーバーを構成します。 EC2 で Amazon EC2 インスタンスを使用する
キューからリクエストをプルし、ファイルを処理する Auto Scaling グループ。 SQS キューの長さに基づいて EC2 インスタンスをスケーリングします。保管してください
Amazon S3 バケット内の処理済みファイル。

正解: D

Question 43

ある企業は、Amazon OpenSearch Service を使用してデータを分析しています。会社は、10 個のデータ ノードを備えた OpenSearch Service クラスターにデータをロードします。
S3 標準ストレージを使用する Amazon S3 バケットから。データは、読み取り専用分析のためにクラスター内に 1 か月間存在します。 1か月後、
会社はデータを含むインデックスをクラスターから削除します。コンプライアンスの目的のため、会社はすべての入力データのコピーを保持する必要があります。
同社は継続的なコストを懸念し、ソリューション アーキテクトに新しいソリューションの推奨を依頼しました。これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 予想される容量を処理できるように、すべてのデータ ノードを UltraWarm ノードに置き換えます。入力データを S3 Standard から S3 Glacier に移行します。
企業がデータをクラスターにロードするときのディープ アーカイブ。
B. クラスター内のデータ ノードの数を 2 に減らし、予想される容量を処理するために UltraWarm ノードを追加します。インデックスを次のように構成します
OpenSearch Service がデータを取り込むときに UltraWarm に移行します。を使用して、1 か月後に入力データを S3 Glacier Deep Archive に移行します。
S3 ライフサイクル ポリシー。
C. クラスター内のデータ ノードの数を 2 に減らします。予想される容量を処理するために UltraWarm ノードを追加します。インデックスを次のように構成します
OpenSearch Service がデータを取り込むときに UltraWarm に移行します。コールド ストレージ ノードをクラスターに追加する インデックスをクラスターに移行する
UltraWarm から冷蔵保存まで。 S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 か月後に S3 バケットから入力データを削除します。
D. クラスター内のデータ ノードの数を 2 に減らします。予想される容量を処理するために、インスタンスにバックアップされたデータ ノードを追加します。入力を遷移する
企業がデータをクラスターにロードするときに、S3 Standard から S3 Glacier Deep Archive にデータをロードします。

正解: B

Question 44

ある会社には、AWS Organizations の組織の一部である 10 個のアカウントがあります。 AWS Config はアカウントごとに設定されます。すべてのアカウントが属しています
Prod OU または NonProd OU のいずれかに。
同社は、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを通知するために、各 AWS アカウントに Amazon EventBridge ルールを設定しました。
Amazon EC2 セキュリティ グループの受信ルールが 0.0.0.0/0 をソースとして作成された場合。会社のセキュリティチームはSNSに登録しています
話題。
NonProd OU 内のすべてのアカウントについて、セキュリティ チームは、0.0.0.0/0 を含むセキュリティ グループ受信ルールを作成する機能を削除する必要があります。
ソースとして。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EventBridge ルールを変更して、AWS Lambda 関数を呼び出してセキュリティ グループの受信ルールを削除し、SNS トピックに公開します。
更新されたルールを NonProd OU にデプロイします。
B. vpc-sg-open-only-to-authorized-ports AWS Config 管理ルールを NonProd OU に追加します。
C. aws:SourceIp 条件キーの値が 0.0.0.0/0 ではない場合に、ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress アクションを許可するように SCP を設定します。
SCP を NonProd OU に適用します。
D. aws:SourceIp 条件キーの値が 0.0.0.0/0 の場合に、ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress アクションを拒否するように SCP を設定します。
SCP を NonProd OU に適用します。

正解: D

Question 45

ある企業は、オンプレミスのデータセンターで Git リポジトリをホストしています。同社は Webhook を使用して、AWS クラウドで実行される機能を呼び出します。
同社は、会社がターゲットとして設定した Auto Scaling グループ内の一連の Amazon EC2 インスタンス上で Webhook ロジックをホストしています。
アプリケーション ロード バランサー (ALB)。 Git サーバーは、構成された Webhook の ALB を呼び出します。
同社はソリューションを次のような状況に移行したいと考えています。
サーバーレスアーキテクチャ。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Webhook ごとに、AWS Lambda 関数 URL を作成して設定します。個々の Lambda 関数 URL を呼び出すように Git サーバーを更新します。
B. Amazon API Gateway HTTP API を作成します。各 Webhook ロジックを個別の AWS Lambda 関数に実装します。 Git サーバーを次のように更新します。
APIゲートウェイエンドポイントを呼び出します。
C. Webhook ロジックを AWS App Runner にデプロイします。 ALB を作成し、App Runner をターゲットとして設定します。 ALB を呼び出すように Git サーバーを更新します。
エンドポイント。
D. Webhook ロジックをコンテナ化します。 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成し、AWS で Webhook ロジックを実行する
ファーゲート。 Amazon API Gateway REST API を作成し、Fargate をターゲットとして設定します。 API

Gateway エンドポイントを呼び出すように Git サーバーを更新します。

正解: B

Question 46

ある企業は、1,000 台のオンプレミス サーバーを AWS に移行することを計画しています。サーバーは、会社のデータセンター内の複数の VMware クラスター上で実行されます。として
移行計画の一環として、同社は CPU の詳細、RAM 使用量、オペレーティング システム情報、および
実行中のプロセス。次に、企業はデータをクエリして分析したいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. オンプレミス ホストに AWS Agentless Discovery Connector 仮想アプライアンスをデプロイして構成します。データ探索を構成する
AWS移行ハブ。 AWS Glue を使用して、データに対して ETL ジョブを実行します。 Amazon S3 Select を使用してデータをクエリします。
B. オンプレミス ホストから VM パフォーマンス情報のみをエクスポートします。必要なデータを AWS Migration Hub に直接インポートします。アップデート
Migration Hub で不足している情報。 Amazon QuickSight を使用してデータをクエリします。
C. オンプレミス ホストからサーバー情報を自動的に収集するスクリプトを作成します。 AWS CLI を使用して put-resource- を実行します。
属性コマンドを使用して、詳細なサーバーデータを AWS Migration Hub に保存します。 Migration Hub コンソールでデータを直接クエリします。
D. AWS Application Discovery Agent を各オンプレミスサーバーにデプロイします。 AWS Migration Hub でデータ探索を構成します。アマゾンを利用する
Athena は、Amazon S3 内のデータに対して事前定義されたクエリを実行します。

正解: D

Question 47

ある企業は、VPC に接続された AWS Lambda 関数上で実行されるサーバーレス アプリケーションを構築しています。会社は統合する必要がある
外部プロバイダーからの新しいサービスをアプリケーションに適用します。外部プロバイダーは、パブリック IPv4 アドレスからのリクエストのみをサポートします。
許可リストに含まれているもの。
アプリケーションが新しいサービスの使用を開始するには、企業は外部プロバイダーに単一のパブリック IP アドレスを提供する必要があります。
アプリケーションが新しいサービスにアクセスできるようにするには、どのソリューションが必要ですか?

A. NAT ゲートウェイを展開します。 Elastic IP アドレスを NAT ゲートウェイに関連付けます。 NAT ゲートウェイを使用するように VPC を設定します。
B. 下り専用のインターネット ゲートウェイを展開します。 Elastic IP アドレスを下り専用インターネット ゲートウェイに関連付けます。エラスティックを構成する
Lambda 関数のネットワークインターフェイスを使用して、下り専用のインターネットゲートウェイを使用します。
C. インターネットゲートウェイを導入する。 Elastic IP アドレスをインターネット ゲートウェイに関連付けます。インターネットを使用するように Lambda 関数を構成する
ゲートウェイ。
D. インターネットゲートウェイを展開します。 Elastic IP アドレスをインターネット ゲートウェイに関連付けます。パブリック VPC ルートにデフォルト ルートを設定する

インターネットゲートウェイを使用するためのテーブル。

正解: A

Question 48

ソリューションアーキテクトは、Amazon API Gateway 地域エンドポイントと AWS Lambda 関数を使用する Web アプリケーションを開発しました。の
Web アプリケーションのコンシューマーはすべて、アプリケーションがデプロイされる AWS リージョンの近くにいます。 Lambda 関数はクエリのみを実行します。
Amazon Aurora MySQL データベース。ソリューション アーキテクトは、3 つの読み取りレプリカを持つようにデータベースを構成しました。
テスト中に、アプリケーションがパフォーマンス要件を満たしていません。高負荷下では、アプリケーションは大量のデータベースを開きます
接続。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションのパフォーマンスを向上させる必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどのようなアクションを実行する必要がありますか? (2 つお選びください。)

A. Aurora データベースのクラスターエンドポイントを使用します。
B. RDS プロキシを使用して、Aurora データベースのリーダーエンドポイントへの接続プールを設定します。
C. Lambda プロビジョニングされた同時実行機能を使用する。
D. Lambda 関数でデータベース接続を開くためのコードをイベント ハンドラーの外に移動します。
E. API Gateway エンドポイントをエッジ最適化エンドポイントに変更します。

正解: BD

Question 49

ある企業は、AWS で Web アプリケーションをホストすることを計画しており、Amazon EC2 インスタンスのグループ全体でトラフィックの負荷を分散したいと考えています。の 1 つ
セキュリティ要件は、クライアントと Web サーバー間の転送中にエンドツーエンドの暗号化を有効にすることです。
この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスを Application Load Balancer (ALB) の背後に配置します。 AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL 証明書をプロビジョニングします。
SSL 証明書を ALB に関連付けます。 SSL 証明書をエクスポートし、各 EC2 インスタンスにインストールします。 ALB をリッスンするように設定する
ポート 443 を使用し、インスタンスのポート 443 にトラフィックを転送します。
B. EC2 インスタンスをターゲット グループに関連付けます。 AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL 証明書をプロビジョニングします。アマゾンを作成する
CloudFront ディストリビューションをインストールし、SSL 証明書を使用するように構成します。ターゲットグループをオリジンサーバーとして使用するように CloudFront を設定します。

C. EC2 インスタンスを Application Load Balancer (ALB) の背後に配置します。AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL 証明書をプロビジョニングします。
SSL 証明書を ALB に関連付けます。サードパーティの SSL 証明書をプロビジョニングし、各 EC2 インスタンスにインストールします。 ALB を次のように設定します。
ポート 443 でリッスンし、インスタンスのポート 443 にトラフィックを転送します。
D. EC2 インスタンスをネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後に配置します。サードパーティの SSL 証明書をプロビジョニングし、NLB と各 NLB にインストールします。
EC2インスタンス。ポート 443 でリッスンし、インスタンスのポート 443 にトラフィックを転送するように NLB を構成します。

正解: C

Question 50

ある企業は、データ分析環境をオンプレミスから AWS に移行したいと考えています。環境は 2 つの単純な Node.js で構成されます
アプリケーション。アプリケーションの 1 つはセンサー データを収集し、それを MySQL データベースにロードします。他のアプリケーションはデータを次のように集約します。
報告します。集約ジョブを実行すると、一部のロード ジョブが正しく実行されません。
企業はデータ読み込みの問題を解決する必要があります。また、企業は移行を中断や変更なく行う必要もあります。
会社の顧客。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon Aurora MySQL データベースをオンプレミス データベースのレプリケーション ターゲットとして設定します。 Aurora の Aurora レプリカを作成する
MySQL データベースに移動し、Aurora レプリカに対して実行する集計ジョブを移動します。収集エンドポイントを AWS Lambda 関数として設定する
Network Load Balancer (NLB) の背後で実行し、Amazon RDS プロキシを使用して Aurora MySQL データベースに書き込みます。データベースが同期されると、
レプリケーション ジョブを無効にし、Aurora レプリカをプライマリ インスタンスとして再起動します。コレクター DNS レコードが NLB を指すようにします。
B. Amazon Aurora MySQL データベースをセットアップします。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、継続的なデータ レプリケーションを実行します。
オンプレミスのデータベースを Aurora に移行します。集計ジョブを移動して、Aurora MySQL データベースに対して実行します。収集エンドポイントをセットアップする
Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスとして Application Load Balancer (ALB) の背後にあります。データベースが同期されたら、
コレクター DNS レコードを AL にオンプレミスから AWS へのカットオーバー後に AWS DMS 同期タスクを無効にします。
C. Amazon Aurora MySQL データベースをセットアップします。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、継続的なデータ レプリケーションを実行します。
オンプレミスのデータベースを Aurora に移行します。 Aurora MySQL データベースの Aurora レプリカを作成し、実行する集計ジョブを移動します。
オーロラのレプリカ。 Application Load Balancer (ALB) の背後で AWS Lambda 関数として収集エンドポイントを設定し、Amazon RDS を使用します。
Aurora MySQL データベースに書き込むためのプロキシ。データベースが同期されたら、コレクター DNS レコードが ALB を指すようにします。 AWSを無効にする

オンプレミスから AWS へのカットオーバー後の DMS 同期タスク。
D. Amazon Aurora MySQL データベースをセットアップします。 Aurora MySQL データベースの Aurora レプリカを作成し、実行する集計ジョブを移動します。
オーロラレプリカと対戦。収集エンドポイントを Amazon Kinesis データ ストリームとして設定します。
Amazon Kinesis Data Firehose を使用して
データを Aurora MySQL データベースに転送します。データベースが同期されたら、レプリケーション ジョブを無効にし、Aurora レプリカをプライマリとして再起動します。
インスタンス。コレクター DNS レコードが Kinesis データストリームを指すようにします。

正解: C

Question 51

健康保険会社は、個人を特定できる情報 (PII) を Amazon S3 バケットに保存します。同社はサーバー側の暗号化を使用しています
S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用してオブジェクトを暗号化します。新しい要件に従って、S3 バケット内の現在および将来のすべてのオブジェクト
会社のセキュリティ チームが管理するキーで暗号化する必要があります。 S3 バケットではバージョニングが有効になっていません。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットのプロパティで、デフォルトの暗号化をカスタマー管理キーを使用した SSE-S3 に変更します。 AWS CLI を使用してすべてを再アップロードします
S3 バケット内のオブジェクト。暗号化されていない PutObject リクエストを拒否するように S3 バケット ポリシーを設定します。
B. S3 バケットのプロパティで、デフォルトの暗号化を AWS KMS 管理の暗号化キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化に変更します。
暗号化されていない PutObject リクエストを拒否するように S3 バケット ポリシーを設定します。 AWS CLI を使用して、S3 バケット内のすべてのオブジェクトを再アップロードします。
C. S3 バケットのプロパティで、デフォルトの暗号化を AWS KMS 管理の暗号化キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化に変更します。
GetObject および PutObject リクエストでオブジェクトを自動的に暗号化するように S3 バケット ポリシーを設定します。
D. S3 バケットのプロパティで、デフォルトの暗号化をカスタマー管理キーを使用した AES-256 に変更します。
暗号化されていないものを拒否するポリシーをアタッチする
PutObject は、S3 バケットにアクセスするすべてのエンティティにリクエストします。 AWS CLI を使用して、S3 バケット内のすべてのオブジェクトを再アップロードします。

正解: B

Question 52

ある企業は AWS クラウドで Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、一連の Amazon EC2 上で作成された動的コンテンツで構成されます。
インスタンス。 EC2 インスタンスは、Application Load Balancer (ALB) のターゲット グループとして設定された Auto Scaling グループで実行されます。
同社は、Amazon CloudFront ディストリビューションを使用してアプリケーションをグローバルに配布しています。 CloudFront ディストリビューションは ALB を
起源。同社は DNS に Amazon Route 53 を使用し、CloudFront ディストリビューション用に www.example.com の A レコードを作成しました。
ソリューションアーキテクトは、高可用性と耐障害性を実現するようにアプリケーションを構成する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 別の AWS リージョンに完全なセカンダリ アプリケーション デプロイメントをプロビジョニングします。 Route 53 A レコードをフェイルオーバー レコードになるように更新します。追加
両方の CloudFront ディストリビューションを値として指定します。 Route 53 ヘルスチェックを作成します。
B. ALB、Auto Scaling グループ、EC2 インスタンスを別の AWS リージョンにプロビジョニングします。

CloudFront ディストリビューションを更新し、
新しい ALC の 2 番目の起点 2 つの起点の起点グループを作成します。 1 つのオリジンをプライマリとして設定し、もう 1 つのオリジンをセカンダリとして設定します。
C. Auto Scaling グループと EC2 インスタンスを別の AWS リージョンにプロビジョニングします。新しい Auto Scaling グループの 2 番目のターゲットを
ALB。 ALB でフェイルオーバー ルーティング アルゴリズムを設定します。
D. 別の AWS リージョンに完全なセカンダリ アプリケーション デプロイメントをプロビジョニングします。 2 番目の CloudFront ディストリビューションを作成し、新しいディストリビューションを追加します
アプリケーションを起点としてセットアップします。 AWS Global Accelerator アクセラレータを作成します。両方の CloudFront ディストリビューションをエンドポイントとして追加します。

正解: B

Question 53

ある会社には、AWS Organizations に多数の AWS アカウントを持つ組織があります。 AWS アカウントの 1 つは、
トランジット アカウントであり、他のすべての AWS アカウントと共有されるトランジット ゲートウェイがあります。 AWS サイト間 VPN 接続が設定されている
会社の全世界のオフィスと交通口座の間。会社では、すべてのアカウントで AWS Config が有効になっています。

会社のネットワーキング チームは、グローバル オフィスに属する内部 IP アドレス範囲のリストを一元管理する必要があります。開発者は、
このリストを参照して、アプリケーションに安全にアクセスしてください。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 でホストされ、すべての内部 IP アドレス範囲をリストする JSON ファイルを作成します。 Amazon シンプル通知を設定する
JSON ファイルの更新時に呼び出すことができる各アカウントのサービス (Amazon SNS) トピック。 AWS Lambda 関数をサブスクライブする
SNS トピックに追加して、更新された IP アドレス範囲で関連するすべてのセキュリティ グループ ルールを更新します。
B. すべての内部 IP アドレス範囲を含む新しい AWS Config 管理ルールを作成します。ルールを使用して各グループのセキュリティ グループを確認します。
IP アドレス範囲のリストに準拠していることを確認するために、アカウントのルールに準拠していないものを自動的に修復するようにルールを構成します。
検出されたセキュリティグループ。
C. トランジット アカウントで、すべての内部 IP アドレス範囲を含む VPC プレフィックス リストを作成します。 AWS Resource Access Manager を使用して、
他のすべてのアカウントのプレフィックス リスト。共有プレフィックス リストを使用して、他のアカウントのセキュリティ グループ ルールを構成します。
D. トランジット アカウントで、すべての内部 IP アドレス範囲を含むセキュリティ グループを作成します。他のアカウントのセキュリティ グループを構成する
「/sg-1a2b3c4d」のネストされたセキュリティ グループ参照を使用して、トランジット アカウントのセキュリティ グループを参照します。

正解: C

Question 54

ある企業は、新しいアプリケーションを Amazon S3 の静的ウェブサイトとして実行します。同社はアプリケーションを本番環境の AWS アカウントにデプロイしており、
Amazon CloudFront を使用してウェブサイトを配信します。ウェブサイトは Amazon API Gateway REST API を呼び出します。 AWS Lambda 関数が各 API をサポート
方法。
同社は、各 API Lambda 関数の推奨構成メモリ、推奨メモリを示す CSV レポートを 2 週間ごとに作成したいと考えています。
コスト、および現在の構成と推奨事項の価格差。同社はレポートを S3 バケットに保存します。
最短の開発時間でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch Logs から 2 週間の各 API Lambda 関数のメトリクスデータを抽出する Lambda 関数を作成します。
データを表形式に照合します。データを .csv ファイルとして S3 バケットに保存します。 Lambda をスケジュールするための Amazon EventBridge ルールを作成する
2週間ごとに実行する関数。
B. AWS Compute Optimizer にオプトインします。 ExportLambdaFunctionRecommendations オペレーションを呼び出す Lambda 関数を作成します。をエクスポートします。
.csv ファイルを S3 バケットにコピーします。 Amazon EventBridge ルールを作成して、Lambda 関数が 2 週間ごとに実行されるようにスケジュールします。
C. AWS Compute Optimizer にオプトインします。強化されたインフラストラクチャ指標を設定します。
Compute Optimizer コンソール内で、エクスポートするジョブをスケジュールします。
Lambda の推奨事項を .csv ファイルに保存します。 2 週間ごとにファイルを S3 バケットに保存します。
D. 実稼働アカウントの AWS ビジネス サポート プランを購入します。 AWS Trusted Advisor チェックのために AWS Compute Optimizer をオプトインします。で
Trusted Advisor コンソールで、コスト最適化チェックを .csv ファイルにエクスポートするジョブをスケジュールします。 2 週間ごとにファイルを S3 バケットに保存します。

正解: B

Question 55

企業の工場および自動化アプリケーションは単一の VPC で実行されています。 20 を超えるアプリケーションが Amazon EC2 の組み合わせで実行されます。
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、および Amazon RDS。
同社には 3 つのチームにまたがるソフトウェア エンジニアがいます。 3 つのチームのうちの 1 つが各アプリケーションを所有し、それぞれの責任を負います。
すべてのアプリケーションのコストとパフォーマンス。チーム リソースには、アプリケーションとチームを表すタグがあります。チームは IAM を使用します
日常のアクティビティにアクセスできます。
企業は、AWS の毎月の請求書のどのコストが各アプリケーションまたはチームに起因するかを判断する必要があります。会社もそうしなければなりません

過去 12 か月のコストを比較し、今後 12 か月のコストの予測に役立つレポートを作成できます。ソリューションアーキテクトは次のことを行う必要があります
これらのコストレポートを提供する AWS Billing and Cost Management ソリューションをお勧めします。
これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. アプリケーションとチームを表すユーザー定義のコスト割り当てタグをアクティブにします。
B. AWS が生成した、アプリケーションとチームを表すコスト割り当てタグをアクティブ化します。
C. Billing and Cost Management でアプリケーションごとにコスト カテゴリを作成します。
D. Billing and Cost Management への IAM アクセスをアクティブ化します。
E. コスト予算を作成します。
F. Cost Explorer を有効にします。

正解: ACF

Question 56

AWS の顧客は、オンプレミスで実行される Web アプリケーションを持っています。 Web アプリケーションは、ファイアウォールの内側にあるサードパーティ API からデータを取得します。
サードパーティは、各クライアントの許可リストでパブリック CIDR ブロックを 1 つだけ受け入れます。
顧客は、Web アプリケーションを AWS クラウドに移行したいと考えています。アプリケーションは、背後にある一連の Amazon EC2 インスタンスでホストされます。
VPC 内の Application Load Balancer (ALB)。 ALB はパブリック サブネットにあります。 EC2 インスタンスはプライベート サブネットに配置されます。 NAT
ゲートウェイは、プライベート サブネットへのインターネット アクセスを提供します。
ソリューションアーキテクトは、移行後も Web アプリケーションが引き続きサードパーティ API を呼び出せるようにするにはどうすればよいでしょうか?

A. 顧客所有のパブリック IP アドレスのブロックを VPC に関連付けます。 VPC 内のパブリック サブネットのパブリック IP アドレス指定を有効にします。
B. 顧客所有のパブリック IP アドレスのブロックを AWS アカウントに登録します。アドレスブロックから Elastic IP アドレスを作成し、
それらを VPC 内の NAT ゲートウェイに割り当てます。
C. 顧客所有の IP アドレスのブロックから Elastic IP アドレスを作成します。静的 Elastic IP アドレスを ALB に割り当てます。
D. 顧客所有のパブリック IP アドレスのブロックを AWS アカウントに登録します。 Elastic IP アドレスを使用するように AWS Global Accelerator をセットアップする
アドレスブロックから。 ALB をアクセラレータ エンドポイントとして設定します。

正解: B

Question 57

複数の AWS アカウントを持つ企業は、AWS Organizations とサービス制御ポリシー (SCP) を使用しています。
管理者は以下を作成しました
SCP は、AWS アカウント 1111-1111-1111 を含む組織単位 (OU) にアタッチされています。
アカウント 1111-1111-1111 で作業している開発者は、Amazon S3 バケットを作成できないと不満を抱いています。管理者はこれにどう対処すべきか
問題は？

A. 「Allow」効果を持つ s3:CreateBucket を SCP に追加します。
B. OU からアカウントを削除し、SCP をアカウント 1111-1111-1111 に直接接続します。
C. 開発者に Amazon S3 アクセス許可を IAM エンティティに追加するように指示します。
D. アカウント 1111-1111-1111 から SCP を削除します。

正解: C

Question 58

企業には、会社のビジネスにとって重要なモノリシック アプリケーションがあります。同社は Amazon EC2 でアプリケーションをホストしています
Amazon Linux 2 を実行するインスタンス。会社のアプリケーション チームは、法務部門から、Amazon Linux 2 インスタンスからデータをバックアップするよう指示を受けました。
インスタンスの暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを Amazon S3 バケットにコピーします。アプリケーションチームには
インスタンスの管理 SSH キー ペア。アプリケーションはユーザーにサービスを提供し続ける必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 への書き込み権限を持つロールをインスタンスにアタッチします。 AWS Systems Manager Session Manager オプションを使用して、
インスタンスにアクセスし、コマンドを実行してデータを Amazon S3 にコピーします。
B. 再起動オプションをオンにしてインスタンスのイメージを作成します。イメージから新しい EC2 インスタンスを起動します。新しいものにロールをアタッチする
Amazon S3 への書き込み権限を持つインスタンス。コマンドを実行してデータを Amazon S3 にコピーします。
C. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して、EBS ボリュームのスナップショットを作成します。データを Amazon S3 にコピーします。
D. インスタンスのイメージを作成します。イメージから新しい EC2 インスタンスを起動します。書き込み権限を持つロールを新しいインスタンスにアタッチします。
アマゾンS3。コマンドを実行してデータを Amazon S3 にコピーします。

正解: A

Question 59

ソリューションアーキテクトは、AWS アカウントの Amazon S3 バケットから新しい AWS アカウントの新しい S3 バケットにデータをコピーする必要があります。解決策
アーキテクトは、AWS CLI を使用するソリューションを実装する必要があります。
データを正常にコピーできる手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. バケット ポリシーを作成して、ソース バケットがその内容をリストし、オブジェクトを配置し、宛先バケットにオブジェクト ACL を設定できるようにします。
バケットポリシーを宛先バケットにアタッチします。
B. バケット ポリシーを作成して、宛先アカウントのユーザーがソース バケットの内容を一覧表示し、ソース バケットのオブジェクトを読み取ることを許可します。
バケット ポリシーをソース バケットにアタッチします。
C. ソースアカウントに IAM ポリシーを作成します。ソースアカウントのユーザーがコンテンツをリストしたり、ソースアカウント内のオブジェクトを取得したりできるようにポリシーを構成します。
ソースバケットにアクセスし、内容をリストし、オブジェクトを配置し、宛先バケットにオブジェクト ACL を設定します。ポリシーをユーザーにアタッチします。
D. 宛先アカウントに IAM ポリシーを作成します。宛先アカウントのユーザーがコンテンツをリストして取得できるようにポリシーを構成します。
ソース バケット内のオブジェクトをリストし、宛先バケットにオブジェクトを配置し、objectACL を設定します。ポリシーをユーザーにアタッチします。
E. ソースアカウントのユーザーとして aws s3 sync コマンドを実行します。データをコピーするソースバケットと宛先バケットを指定します。
F. 宛先アカウントのユーザーとして aws s3 sync コマンドを実行します。データをコピーするソースバケットと

宛先バケットを指定します。

正解: BDF

Question 60

ある企業は、AWS CloudFormation スタックにデプロイされた AWS Lambda に基づいてアプリケーションを構築しました。 Web の最後の製品リリース
アプリケーションに問題が発生し、数分間の停止が発生しました。ソリューションアーキテクトは、展開プロセスを次のように調整する必要があります。
カナリア リリースをサポートします。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数の新しくデプロイされたバージョンごとにエイリアスを作成します。 AWS CLI の update-alias コマンドを routing-config とともに使用します。
負荷を分散するパラメータ。
B. アプリケーションを新しい CloudFormation スタックにデプロイします。 Amazon Route 53 の加重ルーティング ポリシーを使用して負荷を分散します。
C. 新しくデプロイされた Lambda 関数ごとにバージョンを作成します。 AWS CLI の update-function-configuration コマンドを routing-config とともに使用します。
負荷を分散するパラメータ。
D. AWS CodeDeploy を設定し、Deployment 設定で CodeDeployDefault.OneAtATime を使用して負荷を分散します。

正解: A

Question 61

金融会社は Amazon S3 でデータレイクをホストしています。同社は毎晩、複数のサードパーティから SFTP 経由で財務データ記録を受信しています。
同社は、VPC のパブリック サブネット内の Amazon EC2 インスタンス上で独自の SFTP サーバーを実行しています。ファイルがアップロードされると、ファイルは次の場所に移動されます。
同じインスタンス上で実行される cron ジョブによるデータ レイク。 SFTP サーバーには、Amazon Route を使用して DNS sftp.example.com にアクセスできます。
53.
SFTP ソリューションの信頼性とスケーラビリティを向上させるために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに移動します。 EC2 インスタンスを Application Load Balancer (ALB) の背後に配置します。 DNSを更新する
ALB を指すように Route 53 に sftp.example.com を記録します。
B. SFTP サーバーを AWS Transfer for SFTP に移行します。 Route 53 の DNS レコード sftp.example.com を更新して、サーバー エンドポイントを指すようにします。
ホスト名。
C. SFTP サーバーを AWS Storage Gateway のファイル ゲートウェイに移行します。ファイルを指すように Route 53 の DNS レコード sftp.example.com を更新します。
ゲートウェイエンドポイント。
D. EC2 インスタンスをネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後に配置します。 Route 53 の DNS レコード sftp.example.com を更新して、NLB を指すようにします。

正解: B

Question 62

ある企業は、オンプレミスのデータセンターで実行されている VMware インフラストラクチャから Amazon EC2 にアプリケーションを移行したいと考えています。解決策
アーキテクトは、移行中にソフトウェアと構成設定を保存する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon FSx for Windows File Server へのデータストアのレプリケーションを開始するように AWS DataSync エージェントを設定します。 SMB 共有を使用してホストする
VMware データ ストア。 VM インポート/エクスポートを使用して、VM を Amazon EC2 に移動します。
B. VMware vSphere クライアントを使用して、アプリケーションを Open Virtualization Format (OVF) 形式のイメージとしてエクスポートします。 Amazon S3 を作成する
バケットを使用して、宛先の AWS リージョンにイメージを保存します。 VM インポート用の IAM ロールを作成して適用します。 AWS CLI を使用して EC2 インポートを実行する
コマンド。
C. Common Internet File System (CIFS) 共有をエクスポートするように AWS Storage Gateway for Files サービスを設定します。共有ファイルにバックアップ コピーを作成します。
フォルダ。 AWS マネジメント コンソールにサインインし、バックアップ コピーから AMI を作成します。 AMI に基づいた EC2 インスタンスを起動します。
D. AWS Systems Manager でハイブリッド環境のマネージド インスタンスのアクティベーションを作成します。
System Manager エージェントをダウンロードしてインストールします。

オンプレミスの VM。 VM をマネージド インスタンスとして Systems Manager に登録します。 AWS Backup を 使用して VM のスナップショットを作成し、
AMIを作成します。 AMI に基づいた EC2 インスタンスを起動します。

正解: B

Question 63

ビデオ処理会社には、Amazon S3 バケットから画像をダウンロードし、画像を処理し、変換された画像を保存するアプリケーションがあります。
2 番目の S3 バケット内のイメージを更新し、Amazon DynamoDB テーブル内のイメージに関するメタデータを更新します。アプリケーションは Node.js で書かれており、
AWS Lambda 関数を使用して実行されます。新しい画像が Amazon S3 にアップロードされると、Lambda 関数が呼び出されます。
アプリケーションはしばらく問題なく実行されました。ただし、画像のサイズは大幅に増加しました。 Lambda 関数が失敗するようになりました
頻繁にタイムアウトエラーが発生します。関数のタイムアウトは最大値に設定されます。ソリューションアーキテクトはアプリケーションのリファクタリングを行う必要があります。
呼び出しの失敗を防ぐためのアーキテクチャ。同社は基盤となるインフラストラクチャを管理したくありません。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2 つお選びください。)

A. アプリケーション コードを含む Docker イメージを構築して、アプリケーションのデプロイメントを変更します。イメージを Amazon Elastic に公開する
コンテナレジストリ (Amazon ECR)。
B. AWS Fargate の互換性タイプを使用して、新しい Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスク定義を作成します。タスクを構成する
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の新しいイメージを使用するための定義。 ECS タスクを呼び出すように Lambda 関数を調整します。
新しいファイルが Amazon S3 に到着したときに ECS タスク定義を使用します。
C. Parallel 状態で AWS Step Functions ステートマシンを作成し、Lambda 関数を呼び出します。プロビジョニングされた同時実行性を増加します。
ラムダ関数。
D. Amazon EC2 の互換性タイプで新しい Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスク定義を作成します。タスクを構成する
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の新しいイメージを使用するための定義。 ECS タスクを呼び出すように Lambda 関数を調整します。
新しいファイルが Amazon S3 に到着したときに ECS タスク定義を使用します。
E. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) にイメージを保存し、Amazon RDS DB にメタデータを保存するようにアプリケーションを変更します。
インスタンス。 EFS ファイル共有をマウントするように Lambda 関数を調整します。

正解: AB

Question 64

ある企業には AWS Organizations に組織があります。同社は AWS Control Tower を使用して組織のランディング ゾーンをデプロイしています。
同社はガバナンスとポリシーの施行を実現したいと考えています。企業は、Amazon RDS DB を検出するポリシーを実装する必要があります。
企業の運用 OU に保存されているインスタンスは暗号化されていません。
この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Control Tower で必須のガードレールをオンにします。必須のガードレールを運用 OU に適用します。
B. AWS Control Tower で強く推奨されるガードレールのリストから適切なガードレールを有効にします。ガードレールを適用します
プロダクションOU。
C. AWS Config を使用して、新しい必須のガードレールを作成します。運用 OU 内のすべてのアカウントにルールを適用します。
D. AWS Control Tower でカスタム SCP を作成します。 SCP を運用 OU に適用します。

正解: B

Question 65

ある新興企業は、最新の Amazon Linux 2 AMI を使用して、プライベート サブネットで Amazon EC2 インスタンスのフリートをホストしています。同社のエンジニアが信頼しているのは、
トラブルシューティングのためのインスタンスへの SSH アクセスに重点を置いています。
同社の既存のアーキテクチャには次のものが含まれます。
• プライベートおよびパブリック サブネットを持つ VPC、および NAT ゲートウェイ。
• オンプレミス環境との接続のためのサイト間 VPN。
• オンプレミス環境から直接 SSH アクセスできる EC2 セキュリティ グループ。
同社は、SSH アクセスに関するセキュリティ制御を強化し、エンジニアが実行するコマンドの監査を提供する必要があります。
ソリューションアーキテクトはどの戦略を使用する必要がありますか?

A. EC2 インスタンスのフリートに EC2 Instance Connect をインストールして構成します。 EC2 インスタンスにアタッチされているすべてのセキュリティ グループ ルールを削除します。
ポート 22 での受信 TCP を許可します。EC2 Instance Connect CLI を使用してインスタンスにリモート アクセスするようにエンジニアにアドバイスします。
B. EC2 セキュリティ グループを更新して、ポート 22 でエンジニアのデバイスの IP アドレスへの受信 TCP のみを許可します。アマゾンをインストールする
すべての EC2 インスタンス上の CloudWatch エージェントを実行し、オペレーティング システムの監査ログを CloudWatch Logs に送信します。
C. EC2 セキュリティ グループを更新して、ポート 22 でエンジニアのデバイスの IP アドレスへの受信 TCP のみを許可します。 AWS Config を有効にする
EC2セキュリティグループリソースの変更。 AWS Firewall Manager を有効にし、変更を自動的に修復するセキュリティ グループ ポリシーを適用します。
ルールに。

D. AmazonSSMManagedInstanceCore 管理ポリシーがアタッチされた IAM ロールを作成します。 IAM ロールをすべての EC2 インスタンスにアタッチします。
ポート 22 での受信 TCP を許可する EC2 インスタンスにアタッチされているセキュリティ グループ ルールをすべて削除します。エンジニアに AWS システムをインストールしてもらいます。
Manager のデバイス用のセッション マネージャー プラグイン。システムからのセッション開始 API 呼び出しを使用してインスタンスにリモート アクセスします。
マネージャー。

正解: D

Question 66

AWS Organizations を使用する企業は、開発者が AWS で実験できるようにします。同社が展開したランディングゾーンの一部として、
開発者は会社の電子メール アドレスを使用してアカウントをリクエストします。同社は、開発者がコストのかかるローンチをしないようにしたいと考えています。
サービスを停止したり、不必要にサービスを実行したりすることはありません。同社は、AWS のコストを制限するために、開発者に毎月の固定予算を与える必要があります。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？ (3つお選びください。)

A. SCP を作成して、毎月の固定アカウント使用制限を設定します。 SCP を開発者アカウントに適用します。
B. AWS 予算を使用して、アカウント作成プロセスの一環として、各開発者のアカウントの固定の月次予算を作成します。
C. SCP を作成して、高価なサービスやコンポーネントへのアクセスを拒否します。 SCP を開発者アカウントに適用します。
D. 高価なサービスやコンポーネントへのアクセスを拒否する IAM ポリシーを作成します。 IAM ポリシーを開発者アカウントに適用します。
E. 予算額に達したときにサービスを終了する AWS 予算アラート アクションを作成します。すべてを終了するアクションを設定します
サービス。
F. AWS 予算アラート アクションを作成して、予算額が減少したときに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知を送信します。
に達します。 AWS Lambda 関数を呼び出して、すべてのサービスを終了します。

正解: BCF

Question 67

ある会社は、Source という名前の AWS アカウントにアプリケーションを持っています。アカウントは AWS Organizations の組織にあります。の 1 つ
アプリケーションは AWS Lambda 関数を使用し、在庫データを Amazon Aurora データベースに保存します。アプリケーションは Lambda をデプロイします
展開パッケージを使用して機能します。同社は、Aurora の自動バックアップを構成しました。
会社は、Lambda 関数と Aurora データベースを Target という名前の新しい AWS アカウントに移行したいと考えています。アプリケーション
は重要なデータを処理するため、企業はダウンタイムを最小限に抑える必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数デプロイメント パッケージをソース アカウントからダウンロードします。デプロイメントパッケージを使用して新しい Lambda を作成する
ターゲットアカウントの機能。自動化された Aurora DB クラスターのスナップショットをターゲット アカウントと共有します。
B. ソースアカウントから Lambda 関数デプロイメントパッケージをダウンロードします。デプロイメントパッケージを使用して新しい Lambda を作成する
ターゲットアカウントの機能。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、Aurora DB クラスターをターゲット アカウントと共有します。
Aurora DB クラスターのクローンを作成するためのアクセス許可をターゲット アカウントに付与します。

C. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、Lambda 関数と Aurora DB クラスターをターゲット アカウントと共有します。グラント
Aurora DB クラスターのクローンを作成するためのターゲットアカウント権限。
D. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、Lambda 関数をターゲット アカウントと共有します。自動化された Aurora DB を共有する
ターゲットアカウントを使用したクラススナップショット。

正解: B

Question 68

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上で Python スクリプトを実行してデータを処理します。スクリプトは 10 分ごとに実行されます。スクリプトは、
Amazon S3 バケットを作成し、ファイルを処理します。スクリプトは各ファイルを処理するのに平均して約 5 分かかります。スクリプトは再処理されません。
スクリプトがすでに処理したファイル。
同社は Amazon CloudWatch メトリクスを確認し、EC2 インスタンスが時間の約 40% でアイドル状態であることに気付きました。
ファイルの処理速度。同社は、ワークロードの可用性と拡張性を高めたいと考えています。同社は長期的なコストも削減したいと考えている
管理オーバーヘッド。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. データ処理スクリプトを AWS Lambda 関数に移行します。 S3 イベント通知を使用して Lambda 関数を呼び出し、
会社がオブジェクトをアップロードするときにオブジェクトをアップロードします。
B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。イベント通知を SQS キューに送信するように Amazon S3 を設定します。作成
最小サイズが 1 つのインスタンスを持つ EC2 Auto Scaling グループ。 SQS キューをポーリングするようにデータ処理スクリプトを更新します。 S3を処理する
SQS メッセージが識別するオブジェクト。
C. データ処理スクリプトをコンテナー イメージに移行します。 EC2 インスタンス上でデータ処理コンテナを実行します。コンテナを次のように構成します
S3 バケットをポーリングして新しいオブジェクトを探し、結果のオブジェクトを処理します。
D. データ処理スクリプトを、AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で実行されるコンテナ イメージに移行します。
コンテナがファイルを処理するときに Fargate RunTaskAPI オペレーションを呼び出す AWS Lambda 関数を作成します。 S3イベントを使用する
Lambda 関数を呼び出すための通知。

正解: A

Question 69

北米の金融サービス会社は、AWS 上の顧客に新しいオンライン Web アプリケーションをリリースする予定です。会社が立ち上げます
Amazon EC2 インスタンスの us-east-1 リージョンのアプリケーション。アプリケーションは可用性が高く、要求に応じて動的に拡張する必要があります。
ユーザートラフィック。同社はまた、active-
パッシブフェイルオーバー。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. us-east-1 に VPC を作成し、us-west-1 に VPC を作成します。 VPC ピアリングを設定します。 us-east-1 VPC で、Application Load Balancer (ALB) を作成します。
これは、両方の VPC の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがります。複数のインスタンスに EC2 インスタンスをデプロイする Auto Scaling グループを作成します。
両方の VPC のアベイラビリティーゾーン。 Auto Scaling グループを ALB の後ろに配置します。
B. us-east-1 に VPC を作成し、us-west-1 に VPC を作成します。 us-east-1 VPC で、複数のアプリケーションにまたがる Application Load Balancer (ALB) を作成します。
その VPC 内の複数のアベイラビリティーゾーン。複数のアベイラビリティーゾーンに EC2 インスタンスをデプロイする Auto Scaling グループを作成します。
us-east-1 VPC。 Auto Scaling グループを AL の背後に配置し、us-west-1 VPC に同じ構成を設定します。
Amazonルートを作成する
53 ホストゾーン。 ALEnable ヘルスチェックごとに個別のレコードを作成して、リージョン間の高可用性を確保します。
C. us-east-1 に VPC を作成し、us-west-1 に VPC を作成します。 us-east-1 VPC で、複数のアプリケーションにまたがる Application Load Balancer (ALB) を作成します。
その VPC 内の複数のアベイラビリティーゾーンに EC2 インスタンスをデプロイする Auto Scaling グループを作成します。
us-east-1 VPAuto Scaling グループを ALB の後ろに配置します。 us-west-1 VPC で同じ設定をセットアップする Amazon Route 53 を作成する
ホストゾーン。 ALB ごとに個別のレコードを作成します。ヘルスチェックを有効にし、レコードごとにフェイルオーバールーティングポリシーを構成します。
D. us-east-1 に VPC を作成し、us-west-1 に VPC を作成します。 VPC ピアリングを設定します。 us-east-1 VPC で、Application Load Balancer (ALB) を作成します。
これは、両方の VPC の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがります。複数のインスタンスに EC2 インスタンスをデプロイする Auto Scaling グループを作成します。
両方の VPC のアベイラビリティーゾーン。 Auto Scaling グループを ALB の後ろに配置します。 Amazon Route 53 ホストゾーンを作成します。のレコードを作成します
ALB。

正解: C

Question 70

ある企業には、単一の AWS アカウントを持つ環境があります。ソリューションアーキテクトは環境をレビューして、推奨するものを検討しています。
同社は、特に AWS マネジメントコンソールへのアクセスに関して改善できる可能性があります。会社の IT サポート ワーカーは現在、
管理タスク用のコンソール。ジョブロールにマッピングされた名前付き IAM ユーザーによる認証を行います。
IT サポート担当者は、Active Directory と IAM ユーザー アカウントの両方を維持する必要がなくなりました。コ

ンソールにアクセスできるようにしたい
既存の Active Directory 資格情報を使用します。ソリューションアーキテクトは、AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を使用して実装しています。
この機能。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Organizations で組織を作成します。組織で IAM ID センター機能をオンにします。ディレクトリを作成して構成します
会社のオンプレミスの Active Directory に対する双方向の信頼を備えた AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)
ディレクトリ。 IAM Identity Center を構成し、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリをアイデンティティ ソースとして設定します。権限セットを作成し、
それらを AWS Managed Microsoft AD ディレクトリ内の既存のグループにマッピングします。
B. AWS Organizations で組織を作成します。組織で IAM ID センター機能をオンにします。 AD の作成と構成
会社のオンプレミスの Active Directory に接続するためのコネクタ。 IAM Identity Center を構成し、AD コネクタを
アイデンティティソース。権限セットを作成し、会社の Active Directory 内の既存のグループにマッピングします。
C. AWS Organizations で組織を作成します。組織のすべての機能をオンにします。 AWS Directory にディレクトリを作成して構成する
企業のオンプレミス Active Directory への双方向の信頼を備えた Microsoft Active Directory 用サービス (AWS Managed Microsoft AD)。
IAM Identity Center を構成し、アイデンティティ ソースとして AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを選択します。権限セットとマップを作成する
それらを AWS Managed Microsoft AD ディレクトリ内の既存のグループに追加します。
D. AWS Organizations で組織を作成します。組織のすべての機能をオンにします。接続先の AD コネクタを作成および構成する
会社のオンプレミスの Active Directory。 IAM Identity Center を構成し、AD コネクタをアイデンティティ ソースとして設定します。権限の作成
を設定し、会社の Active Directory 内の既存のグループにマッピングします。

正解: D

Question 71

ビデオ ストリーミング会社は最近、ビデオ共有用のモバイル アプリをリリースしました。アプリはさまざまなファイルを米国の Amazon S3 バケットにアップロードします。
east-1 リージョン。ファイルのサイズは 1 GB ~ 10 GB の範囲です。
オーストラリアからアプリにアクセスするユーザーは、アップロードに長時間かかることを経験しています。ファイルが完全にアップロードできない場合がある
このようなユーザーのために。ソリューションアーキテクトは、これらのアップロードに対するアプリのパフォーマンスを向上させる必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットで S3 Transfer Acceleration を有効にします。アップロードに Transfer Acceleration エンドポイントを使用するようにアプリを構成します。
B. アップロードを受信するように各リージョンで S3 バケットを構成します。 S3 クロスリージョン レプリケーションを使用して、ファイルをディストリビューション S3 にコピーします。
バケツ。
C. アップロードを最も近い S3 バケット リージョンにルーティングするために、レイテンシーベースのルーティングを使用して Amazon Route 53 を設定します。
D. ビデオ ファイルをチャンクに分割するようにアプリを構成します。マルチパート アップロードを使用して、ファイルを Amazon S3 に転送します。
E. アップロードする前にファイルにランダムなプレフィックスを追加するようにアプリを変更します。

正解: AD

Question 72

アプリケーションは、us-east-1 リージョンの Amazon RDS for MySQL マルチ AZ DB インスタンスを使用しています。フェイルオーバー テストの後、アプリケーションは
データベースへの接続が切断され、接続を再確立できませんでした。アプリケーションの再起動後、アプリケーションは
接続。
ソリューション アーキテクトは、アプリケーションを再起動せずにデータベースへの接続を再確立できるようにソリューションを実装する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora MySQL Serverless v1 DB インスタンスを作成します。 RDS DB インスタンスを Aurora Serverless v1 DB インスタンスに移行します。アップデート
Aurora リーダーエンドポイントを指すようにアプリケーションの接続設定を変更します。
B. RDS プロキシを作成します。既存の RDS エンドポイントをターゲットとして構成します。 RDS を指すようにアプリケーションの接続設定を更新します。
プロキシエンドポイント。
C. 2 ノードの Amazon Aurora MySQL DB クラスターを作成します。 RDS DB インスタンスを Aurora DB クラスターに移行します。 RDS プロキシを作成します。設定する
既存の RDS エンドポイントをターゲットとして指定します。 RDS プロキシ エンドポイントを指すようにアプリケーションの接続設定を更新します。
D. Amazon S3 バケットを作成します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベースを Amazon S3 にエクスポートします。アマゾンを設定する

Athena は S3 バケットをデータ ストアとして使用します。アプリケーション用の最新の Open Database Connectivity (ODBC) ドライバーをインストールします。を更新します
Athena エンドポイントを指すようにアプリケーションで接続設定を行う

正解: B

Question 73

ある企業が AWS クラウドでソリューションを構築しています。何千ものデバイスがソリューションに接続し、データを送信します。各デバイスができる必要がある
MQTT プロトコルを介してリアルタイムでデータを送受信します。各デバイスは、一意の X.509 証明書を使用して認証する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS IoT Core をセットアップします。デバイスごとに、対応する Amazon MQ キューを作成し、証明書をプロビジョニングします。各デバイスを接続する
アマゾンMQ。
B. Network Load Balancer (NLB) を作成し、AWS Lambda オーソライザーを使用して構成します。 Amazon EC2 インスタンス上で MQTT ブローカーを実行します。
Auto Scaling グループ。 Auto Scaling グループを NL のターゲットとして設定し、各デバイスを NLB に接続します。
C. AWS IoT Core をセットアップします。デバイスごとに、対応する AWS IoT モノを作成し、証明書をプロビジョニングします。各デバイスをAWS IoTに接続する
コア。
D. Amazon API Gateway HTTP API と Network Load Balancer (NLB) をセットアップします。 API Gateway と NLB の間の統合を作成します。
HTTP API で相互 TLS 証明書オーソライザーを構成します。 NLB のターゲットとなる Amazon EC2 インスタンス上で MQTT ブローカーを実行します。
各デバイスを NLB に接続します。

正解: C

Question 74

ある企業は、単一の AWS アカウントで複数のワークロードを実行しています。新しい企業ポリシーでは、エンジニアは承認されたもののみをプロビジョニングできると規定されています
また、エンジニアは AWS CloudFormation を使用してこれらのリソースをプロビジョニングする必要があります。
ソリューションアーキテクトは、次のソリューションを作成する必要があります。
エンジニアがアクセスに使用する IAM ロールに新しい制限を適用します。
ソリューションアーキテクトはソリューションを作成するために何をすべきでしょうか?

A. 承認されたリソースを含む AWS CloudFormation テンプレートを Amazon S3 バケットにアップロードします。
エンジニア向けの IAM ポリシーを更新する

Amazon S3 と AWS CloudFormation へのアクセスのみを許可する IAM ロール。 AWS CloudFormation テンプレートを使用してリソースをプロビジョニングします。
B. エンジニアの IAM ロールの IAM ポリシーを、承認されたリソースと AWS のプロビジョニングのみを許可する権限で更新します。
クラウドフォーメーション。 AWS CloudFormation テンプレートを使用して、承認されたリソースを含むスタックを作成します。
C. エンジニアの IAM ロールの IAM ポリシーを、AWS CloudFormation アクションのみを許可する権限で更新します。新しい IAM ポリシーを作成する
承認されたリソースをプロビジョニングし、ポリシーを新しい IAM サービス ロールに割り当てる権限が付与されます。 IAM サービスロールを AWS に割り当てる
スタック作成中の CloudFormation。
D. AWS CloudFormation スタックにリソースをプロビジョニングします。エンジニアの IAM ロールの IAM ポリシーを更新して、エンジニア自身の IAM ロールへのアクセスのみを許可します。
AWS CloudFormation スタック。

正解: C

Question 75

ソリューション アーキテクトは、企業が間もなく発売する新しいアプリケーションのデータ ストレージと取得のアーキテクチャを設計しています。の
このアプリケーションは、世界中のデバイスから毎分数百万件の小さなレコードを取り込むように設計されています。各レコードのサイズは 4 KB 未満であり、
低遅延で取得できる耐久性のある場所に保存する必要があります。データは一時的なものであるため、企業はデータを保存する必要があります。
データは 120 日間のみ保存され、その後は削除できます。
ソリューション アーキテクトは、1 年間のストレージ要件は約 10 ~ 15 TB になると計算しています。
最もコスト効率が高く、設計要件を満たしているストレージ戦略はどれですか?

A. インデックス付きの取得を可能にするために、各受信レコードを単一の .csv ファイルとして Amazon S3 バケットに保存するようにアプリケーションを設計します。を設定します
120 日より古いデータを削除するライフサイクル ポリシー。
B. スケールに合わせて適切に設定された Amazon DynamoDB テーブルに各受信レコードを保存するようにアプリケーションを設計します。を設定します。
120 日を超えたレコードを削除する DynamoDB Time to Live (TTL) 機能。
C. 受信した各レコードを Amazon RDS MySQL データベースの 1 つのテーブルに保存するようにアプリケーションを設計します。夜間の cron ジョブを実行します。
120 日より古いレコードを削除するクエリ。
D. 受信レコードを Amazon S3 バケットに書き込む前にバッチ処理するようにアプリケーションを設計します。
オブジェクトのメタデータを次のように更新します。
バッチ内のレコードのリストを含め、Amazon S3 メタデータ検索機能を使用してデータを取得します。ライフサイクル ポリシーを構成して、
120 日後にデータを削除します。

正解: B

Question 76

小売会社は、AWS 上で複数の AWS リージョンにまたがる e コマース ウェブサイトをホストしています。会社はウェブサイトを稼働させたいと考えています
オンライン購入の時間。このウェブサイトは、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにデータを保存します。

データベースに最高の可用性を提供するのはどのソリューションですか?

A. Amazon RDS で自動バックアップを設定します。中断が発生した場合は、自動バックアップをスタンドアロン DB インスタンスに昇格します。
データベース トラフィックをプロモートされた DB インスタンスに送信します。昇格された DB インスタンスをソースとして持つ置換リードレプリカを作成します。
B. Amazon RDS でグローバル テーブルとリードレプリカを設定します。クロスリージョンスコープをアクティブ化します。中断の場合は、AWS Lambda を使用して、
リードレプリカをあるリージョンから別のリージョンにコピーします。
C. Amazon RDS でグローバル テーブルと自動バックアップを設定します。中断の場合は、AWS Lambda を使用してリードレプリカをコピーします。
ある地域から別の地域へ。
D. Amazon RDS でリードレプリカを設定します。中断の場合は、クロスリージョンおよびリードレプリカをスタンドアロン DB インスタンスに昇格します。
データベース トラフィックをプロモートされた DB インスタンスに送信します。昇格された DB インスタンスをソースとして持つ置換リードレプリカを作成します。

正解: D

Question 77

Example Corp. にはオンプレミス データセンターがあり、Example Corp. AWS アカウントに VPC A という名前の VPC があります。オンプレミス ネットワークの接続先
AWS サイト間 VPN を介した VPC A。オンプレミス サーバーは VPC A に適切にアクセスできます。Example Corp. は AnyCompany を買収したばかりです。
には VPC B という名前の VPC があります。これらのネットワーク間に IP アドレスの重複はありません。
Example Corp. は VPC A と VPC B をピアリングしました。
Example Corp. は、オンプレミス サーバーから VPC B に接続したいと考えています。Example Corp. はネットワーク ACL とセキュリティ グループを適切に設定しています。
最小限の運用労力でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. トランジットゲートウェイを作成します。サイト間 VPN、VPC A、および VPC B をトランジット ゲートウェイに接続します。トランジットゲートウェイのルートテーブルを更新します。
すべてのネットワークを使用して、他のすべてのネットワークの IP 範囲ルートを追加します。
B. トランジットゲートウェイを作成します。オンプレミス ネットワークと VPC B の間にサイト間 VPN 接続を作成し、VPN に接続します
トランジットゲートウェイへの接続。ピアリングされた VPC にトラフィックを送信するルートを追加し、クライアントに VPC へのアクセスを許可する許可ルールを追加します。
VPC A と B。
C. 3 つのネットワークすべてのサイト間 VPN と両方の VPC のルート テーブルを更新します。 3 つのネットワークすべてに BGP 伝播を構成します。

BGP の伝播が完了するまで最大 5 分間待ちます。
D. サイト間 VPN の仮想プライベート ゲートウェイ定義を変更して、VPC A と VPC B を含めます。 仮想プライベート ゲートウェイの 2 つのルーターを分割します。
2 つの VPC 間の休暇。

正解: A

Question 78

ある企業は最近、再プラットフォーム化戦略を使用してオンプレミスのデータセンターから AWS クラウドへの移行を完了しました。の 1 つ
移行されたサーバーは、重要なアプリケーションが依存する従来の SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) サービスを実行しています。アプリケーションが送信するのは、
会社の顧客へのアウトバウンド電子メール メッセージ。従来の SMTP サーバーは TLS 暗号化をサポートしておらず、TCP ポート 25 を使用します。
アプリケーションは SMTP のみを使用できます。
同社は、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用し、従来の SMTP サーバーを廃止することを決定しました。同社は、
SES ドメインを作成して検証しました。同社は SES の制限を撤廃しました。
Amazon SES から E メールメッセージを送信するようにアプリケーションを変更するには、会社は何をすべきでしょうか?

A. TLS ラッパーを使用して Amazon SES に接続するようにアプリケーションを設定します。 ses:SendEmail を持つ IAM ロールを作成し、
ses:SendRawEmail 権限。 IAM ロールを Amazon EC2 インスタンスにアタッチします。
B. STARTTLS を使用して Amazon SES に接続するようにアプリケーションを設定します。 Amazon SES SMTP 認証情報を取得します。認証情報を使用して、
Amazon SES で認証します。
C. SES API を使用して電子メール メッセージを送信するようにアプリケーションを構成します。
ses:SendEmail と ses:SendRawEmail を持つ IAM ロールを作成します。
権限。 IAM ロールを Amazon SES のサービスロールとして使用します。
D. AWS SDK を使用して電子メール メッセージを送信するようにアプリケーションを設定します。 Amazon SES の IAM ユーザーを作成します。 API アクセス キーを生成します。使用する
Amazon SES で認証するためのアクセスキー。

正解: B

Question 79

ある会社が最近他の数社を買収しました。各企業は、異なる請求方法とレポート方法を備えた個別の AWS アカウントを持っています。
買収企業は、すべてのアカウントを AWS Organizations の 1 つの組織に統合しました。しかし、買収企業は次のことを発見しました。

すべてのチームにとって意味のあるグループを含むコスト レポートを生成するのは困難です。
買収企業の財務チームは、自己管理アプリケーションを通じてすべての企業のコストを報告するソリューションを必要としています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の AWS コストと使用状況レポートを作成します。レポートでタグとコスト カテゴリを定義します。Amazon Athena でテーブルを作成します。
Athena テーブルに基づいて Amazon QuickSight データセットを作成します。データセットを財務チームと共有します。
B. 組織の AWS コストと使用状況レポートを作成します。レポートでタグとコスト カテゴリを定義します。特殊なテンプレートを作成する
財務部門がレポートを作成するために使用する AWS Cost Explorer。
C. AWS Price List Query API から支出情報を受け取る Amazon QuickSight データセットを作成します。データセットを共有する
財務チーム。
D. AWS Price List Query API を使用して、アカウントの支出情報を収集します。 AWS Cost Explorer で特殊なテンプレートを作成します。
財務部門はレポートの作成に使用します。

正解: A

Question 80

ある企業は AWS 上で IoT プラットフォームを実行しています。さまざまな場所にある IoT センサーが、Amazon EC2 上の同社の Node.js API サーバーにデータを送信します。
Application Load Balancer の背後で実行されているインスタンス。データは、4 TB を使用する Amazon RDS MySQL DB インスタンスに保存されます。
目的の SSD ボリューム。
同社が現場に導入したセンサーの数は時間の経過とともに増加しており、大幅に増加すると予想されています。
API サーバーは次のとおりです。
一貫して過負荷になっており、RDS メトリクスは高い書き込みレイテンシーを示しています。
次の手順のどれを組み合わせると、問題が永続的に解決され、これを維持しながら新しいセンサーがプロビジョニングされるときに拡張できるようになります。
プラットフォームのコスト効率は高いでしょうか? (2つお選びください。)

A. MySQL 汎用 SSD ストレージのサイズを 6 TB に変更して、ボリュームの IOPS を向上させます。
B. RDS MySQL DB インスタンスの代わりに Amazon Aurora を使用し、リードレプリカを追加するようにデータベース層を再設計します。
C. Amazon Kinesis Data Streams と AWS Lambda を活用して生データを取り込み、処理します。
D. AWS X-Ray を使用してアプリケーションの問題を分析およびデバッグし、負荷に合わせて API サーバーを追加します。
E. RDS MySQL DB インスタンスの代わりに Amazon DynamoDB を使用するようにデータベース層を再設計します。

正解: CE

Question 81

ある企業は、ユーザーがドキュメントをアップロードする電子ドキュメント管理システムを構築しています。アプリケーションスタックは完全に
サーバーレスで、eu-central-1 リージョンの AWS 上で実行されます。このシステムには、Amazon CloudFront ディストリビューションを使用する Web アプリケーションが含まれています。
Amazon S3 をオリジンとして配信します。ウェブアプリケーションは、Amazon API Gateway のリージョンエンドポイントと通信します。 API ゲートウェイ API
Amazon Aurora サーバーレス データベースにメタデータを保存する AWS Lambda 関数を呼び出し、ドキュメントを S3 バケットに置きます。
同社は着実に成長しており、最大の顧客との概念実証を完了しました。企業は、次の範囲外でのレイテンシを改善する必要があります。
ヨーロッパ。
これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットで S3 Transfer Acceleration を有効にします。 Web アプリケーションが Transfer Acceleration 署名付き URL を使用していることを確認してください。
B. AWS Global Accelerator でアクセラレータを作成します。アクセラレータを CloudFront ディストリビューションに接続します。
C. API Gateway のリージョン エンドポイントをエッジ最適化エンドポイントに変更します。
D. 世界中に広がる他の 2 つの場所にスタック全体をプロビジョニングします。 Aurora Serverless クラスターでグローバル データベースを使用します。
E. Lambda 関数と Aurora サーバーレス データベースの間に Amazon RDS プロキシを追加します。

正解: AC

Question 82

アドベンチャー会社がモバイル アプリに新機能をリリースしました。ユーザーはこの機能を使用して、ハイキングやラフティングの写真をアップロードできます。
いつでもビデオを。写真とビデオは S3 バケット内の Amazon S3 標準ストレージに保存され、Amazon CloudFront を通じて提供されます。
会社はストレージのコストを最適化する必要があります。ソリューションアーキテクトは、アップロードされた写真とビデオのほとんどが
30 日経ってもアクセスが少なくなります。ただし、アップロードされた写真やビデオの中には、30 日後に頻繁にアクセスされるものもあります。解決策
アーキテクトは、可能な限り低コストで写真とビデオをミリ秒単位で取得できるソリューションを実装する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットで S3 Intelligent-Tiering を構成します。
B. 30 日後に画像オブジェクトとビデオ オブジェクトを S3 Standard から S3 Glacier Deep Archive に移行するように S3 ライフサイクル ポリシーを設定します。
C. Amazon S3 を、Amazon EC2 インスタンスにマウントされている Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに置き換えます。
D. Cache-Control: max-age ヘッダーを S3 画像オブジェクトと S3 ビデオ オブジェクトに追加します。ヘッダーを 30 日に設定します。

正解: A

Question 83

ある企業は、Amazon S3 を使用して、さまざまなストレージ クラスにファイルと画像を保存しています。同社の S3 コストは、この期間中に大幅に増加しました。
過去一年。
ソリューションアーキテクトは、過去 12 か月のデータ傾向を確認し、オブジェクトに適切なストレージ クラスを特定する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 過去 12 か月の S3 使用量に関する AWS のコストと使用状況のレポートをダウンロードします。 AWS Trusted Advisor のコストに関する推奨事項を確認する
貯蓄。
B. S3 ストレージ クラス分析を使用します。データの傾向を Amazon QuickSight ダッシュボードにインポートして、ストレージの傾向を分析します。
C. Amazon S3 ストレージ レンズを使用します。デフォルトのダッシュボードをアップグレードして、ストレージ傾向の高度なメトリクスを含めます。
D. S3 の Access Analyzer を使用する。過去 12 か月の Access Analyzer for S3 レポートをダウンロードします。 .csv ファイルを Amazon にインポートします。
クイックサイトダッシュボード。

正解: C

Question 84

ある企業のクラウド インフラストラクチャは AWS 上にあります。ソリューションアーキテクトはインフラストラクチャをコードとして定義する必要があります。インフラストラクチャは現在、
1 つの AWS リージョンにデプロイされます。同社のビジネス拡大計画には、複数の AWS アカウントにわたる複数のリージョンでの展開が含まれています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS CloudFormation テンプレートを使用します。 IAM ポリシーを追加してさまざまなアカウントを制御し、複数のリージョンにテンプレートをデプロイします。
B. AWS Organizations を使用する。管理アカウントから AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする
AWS Control Tower を使用して管理する
アカウント間での展開。
C. AWS Organizations と AWS CloudFormation StackSet を使用する。必要な権限を持つアカウントから Cloud Formation テンプレートをデプロイします。
IAM 権限。
D. AWS CloudFormation テンプレートでネストされたスタックを使用する。ネストされたスタックを使用してリージョンを変更します。

正解: C

Question 85

ある企業のクラウド インフラストラクチャは AWS 上にあります。ソリューションアーキテクトはインフラストラクチャをコードとして定義する必要があります。インフラストラクチャは現在、
1 つの AWS リージョンにデプロイされます。同社のビジネス拡大計画には、複数の AWS アカウントにわたる複数のリージョンでの展開が含まれています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS CloudFormation テンプレートを使用します。 IAM ポリシーを追加してさまざまなアカウントを制御し、複数のリージョンにテンプレートをデプロイします。
B. AWS Organizations を使用する。管理アカウントから AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする
AWS Control Tower を使用して管理する
アカウント間での展開。
C. AWS Organizations と AWS CloudFormation StackSet を使用する。必要な機能を持つアカウントから Cloud Formation テンプレートをデプロイします。
IAM 権限。
D. AWS CloudFormation テンプレートでネストされたスタックを使用する。ネストされたスタックを使用してリージョンを変更します。

正解: C

Question 86

ある企業は、モノリシック アプリケーションを AWS にデプロイされる最新のアプリケーション設計にリファクタリングすることを計画しています。 CI/CD パイプラインは次のようにする必要があります。
次の要件を持つアプリケーションの最新の設計をサポートするためにアップグレードされました。
• 1 時間ごとに数回、変更をリリースできるようにする必要があります。
• 変更をできるだけ早くロールバックできる必要があります。
これらの要件を満たすのはどの設計ですか?

A. AMI を組み込んだ CI/CD パイプラインをデプロイして、アプリケーションとその構成を含めます。置き換えてアプリケーションをデプロイする
Amazon EC2 インスタンス。
B. アプリケーションの CI/CD パイプラインのデプロイメント ターゲットとしてセカンダリ環境にステージングする AWS Elastic Beanstalk を指定します。に
デプロイし、ステージング環境と運用環境の URL を交換します。
C. AWS Systems Manager を使用して、各展開のインフラストラクチャを再プロビジョニングします。
Amazon EC2 ユーザーデータを更新して最新のコードを取得する
Amazon S3 からアーティファクトを取得し、Amazon Route 53 加重ルーティングを使用して新しい環境をポイントします。
D. 事前構築された AMI を使用して、Auto Scaling イベントの一部としてアプリケーションの更新をロールアウトします。インスタンスを追加するには、新しいバージョンの AMI を使用します。そして
デプロイメント イベント中に、構成された終了ポリシーを持つ以前の AMI バージョンを使用するすべてのインスタンスを段階的に廃止します。

正解: B

Question 87

ある会社には、Amazon EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションがあります。ソリューションアーキテクトは、AWS リージョンで VPC インフラストラクチャを設計しています。
アプリケーションは Amazon Aurora DB クラスターにアクセスする必要があります。 EC2 インスタンスはすべて同じセキュリティ グループに関連付けられます。 DBクラスター
独自のセキュリティ グループに関連付けられています。
ソリューションアーキテクトは、セキュリティグループにルールを追加して、アプリケーションに DB クラスターへの最小限の権限アクセスを提供する必要があります。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. EC2 インスタンスのセキュリティ グループに受信ルールを追加します。 DB クラスターのセキュリティグループを、デフォルトの Aurora ポート経由のソースとして指定します。
B. EC2 インスタンスのセキュリティ グループにアウトバウンド ルールを追加します。デフォルトではなく、DB クラスターのセキュリティ グループを宛先として指定します。
オーロラ港。
C. DB クラスターのセキュリティグループに受信ルールを追加します。 EC2 インスタンスのセキュリティ グループを、デフォルトの Aurora ポート経由のソースとして指定します。
D. アウトバウンドルールを DB クラスターのセキュリティグループに追加します。 EC2 インスタンスのセキュリティ グループをデフォルトの Aurora 上の宛先として指定します
ポート。

E. DB クラスターのセキュリティ グループにアウトバウンド ルールを追加します。 EC2 インスタンスのセキュリティ グループをエフェメラル経由の宛先として指定します。
ポート。

正解: BC

Question 88

ある企業は、事業部門ごとに社内のクラウド請求戦略を変更したいと考えています。現在、クラウド ガバナンス チームはレポートを共有しています。
クラウド全体の支出について各事業部門の責任者と共有します。同社は AWS Organizations を使用して、個別の AWS アカウントを管理しています。
各ビジネスユニット。 Organizations の既存のタグ付け標準には、アプリケーション、環境、所有者が含まれています。クラウド ガバナンス チーム
は、各事業部門がクラウド支出に関する月次レポートを受け取る一元化されたソリューションを望んでいます。
ソリューションは次の通知も送信する必要があります。
設定されたしきい値を超えるクラウド支出。
これらの要件を満たす最もコスト効率の高い方法はどのソリューションですか?

A. 各アカウントで AWS 予算を設定し、アプリケーション、環境、所有者ごとにグループ化された予算アラートを設定します。それぞれ追加
各アラートの Amazon SNS トピックにビジネスユニットを追加します。各アカウントで Cost Explorer を使用して、各ビジネス ユニットの月次レポートを作成します。
B. 組織の管理アカウントで AWS 予算を構成し、アプリケーションごとにグループ化された予算アラートを構成します。
環境もオーナーも。各アラートの Amazon SNS トピックに各ビジネスユニットを追加します。組織の管理に Cost Explorer を使用する
ビジネスユニットごとに月次レポートを作成するためのアカウントです。
C. 各アカウントで AWS 予算を構成し、アプリケーション、環境、所有者ごとにグループ化された予算アラートを構成します。それぞれ追加
各アラートの Amazon SNS トピックにビジネスユニットを追加します。各アカウントの AWS Billing and Cost Management ダッシュボードを使用して、月ごとの請求額を作成します。
ビジネスユニットごとにレポートを作成します。
D. 組織の管理アカウントで AWS のコストと使用状況のレポートを有効にし、アプリケーション、環境ごとにグループ化されたレポートを構成します。
そしてオーナー。 AWS のコストと使用状況レポートを処理し、予算アラートを送信し、月次レポートを送信する AWS Lambda 関数を作成します。
各ビジネスユニットの電子メールリスト。

正解: B

Question 89

ある企業は AWS CloudFormation を使用してインフラストラクチャを展開しています。同社は、本番環境の CloudFormation スタックが
削除すると、Amazon RDS データベースまたは Amazon EBS ボリュームに保存されている重要なデータも削除される可能性があります。
企業は、ユーザーがこのように誤ってデータを削除してしまうことをどのように防ぐことができるでしょうか?

A. CloudFormation テンプレートを変更して、DeletionPolicy 属性を RDS および EBS リソースに追加します。
B. RDS および EBS リソースの削除を禁止するスタック ポリシーを構成します。
C. 「aws:cloudformation:stack-name」タグが付けられた RDS および EBS リソースの削除を拒否するように IAM ポリシーを変更します。
D. AWS Config ルールを使用して、RDS および EBS リソースが削除されないようにします。

正解: A

Question 90

ある企業では、NAT ゲートウェイに対して VPC フロー ログが有効になっています。同社では、パブリック IP からの受信トラフィックに対して Action = ACCEPT と表示されています。
プライベート Amazon EC2 インスタンス宛てのアドレス 198.51.100.2。
ソリューションアーキテクトは、トラフィックがインターネットからの一方的な受信接続を表しているかどうかを判断する必要があります。最初の 2 オクテットは、
VPC CIDR ブロックは 203.0 です。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの一連の手順を実行する必要がありますか?

A. AWS CloudTrail コンソールを開きます。 NAT ゲートウェイのエラスティック ネットワーク インターフェイスとプライベート インスタンスのログ グループを選択します。
弾性ネットワーク インターレース。宛先アドレスを「like 203.0」に設定し、送信元アドレスを「like」に設定してフィルタリングするクエリを実行します。
198.51.100.2」。 stats コマンドを実行して、送信元アドレスと宛先アドレスによって転送されたバイトの合計をフィルター処理します。
B. Amazon CloudWatch コンソールを開きます。 NAT ゲートウェイの Elastic Network Interface とプライベート ログを含むログ グループを選択します。
インスタンスの Elastic Network Interface。宛先アドレスを「like 203.0」に設定し、送信元アドレスを「like」に設定してフィルタリングするクエリを実行します。
198.51.100.2」。 stats コマンドを実行して、送信元アドレスと宛先アドレスによって転送されたバイトの合計をフィルター処理します。
C. AWS CloudTrail コンソールを開きます。 NAT ゲートウェイのエラスティック ネットワーク インターフェイスとプライベート インスタンスのログ グループを選択します。
弾力性のあるネットワークインターフェイス。宛先アドレスを「like 198.51.100.2」に設定し、送信元アドレスを「like」に設定してフィルタリングするクエリを実行します。
203.0インチ。 stats コマンドを実行して、送信元アドレスと宛先アドレスによって転送されたバイトの合計をフィルター処理します。
D. Amazon CloudWatch コンソールを開きます。 NAT ゲートウェイの Elastic Network Interface とプライベート ログを含むログ グループを選択します。
インスタンスの Elastic Network Interface。宛先アドレスを「198.51.100.2」に設定し、送信元アドレスを「198.51.100.2」に設定してフィルタリングするクエリを実行します。
「203.0のような」。 stats コマンドを実行して、送信元アドレスと宛先アドレスによって転送されたバイトの合計をフィルター処理します。

正解: B

Question 91

会社は 2 つの異なる事業単位で構成されます。各ビジネスユニットは、AWS の単一組織内に独自の AWS アカウントを持っています。
組織。事業部門は定期的に機密文書を相互に共有します。共有を容易にするために、同社は Amazon S3 を作成しました。
各アカウントのバケットと、S3 バケット間の低方向レプリケーションを構成しました。 S3 バケットには数百万のオブジェクトが含まれています。
最近、セキュリティ監査により、どちらの S3 バケットでも保存時の暗号化が有効になっていないことが判明しました。会社のポリシーでは、すべての書類は次のとおりである必要があります。
保存時には暗号化して保存されます。同社は、Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用してサーバー側の暗号化を実装したいと考えています。
これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. 両方の S3 バケットで SSE-S3 をオンにします。 S3 バッチ操作を使用して、同じ場所にあるオブジェクトをコピーして暗号化します。
B. 各アカウントに AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。 AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用してサーバー側の暗号化をオンにする
その AWS アカウントの対応する KMS キーを使用して、各 S3 バケットを作成します。 S3 copy コマンドを使用して既存のオブジェクトを暗号化します。
AWS CLI。
C. 両方の S3 バケットで SSE-S3 をオンにします。 AWS CLI で S3 copy コマンドを使用して、既存のオブジェクトを暗号化します。
D. 各アカウントに AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。 AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化を有効にする
その AWS アカウントの対応する KMS キーを使用して、各 S3 バケットにアクセスします。 S3 バッチ操作を使用してオブジェクトを同じディレクトリにコピーします
場所。

正解: A

Question 92

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。アプリケーションは大量の非構造化データを収集し、Amazon S3 に保存します。
バケツ。 S3 バケットには数テラバイトのデータが含まれており、S3 標準ストレージ クラスを使用します。データのサイズが数ギガバイト増加する
毎日。
会社はデータをクエリして分析する必要があります。同社は 1 年以上前のデータにはアクセスしません。ただし、会社は次のことを行う必要があります。
コンプライアンス上の理由から、すべてのデータを無期限に保持します。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. S3 Select を使用してデータをクエリします。 1 年以上前のデータを S3 Glacier Deep Archive に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。
B. Amazon Redshift Spectrum を使用してデータをクエリします。 1 年以上前のデータを移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成する 10 S3 Glacier

ディープアーカイブ。
C. AWS Glue データカタログと Amazon Athena を使用してデータをクエリします。 2 つ以上のデータを移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成する
S3 Glacier Deep Archive まで 1 年。
D. Amazon Redshift Spectrum を使用してデータをクエリします。 1 年以上前のデータを S3 に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成する
インテリジェントな階層化。

正解: C

Question 93

ビデオ処理会社は、数千ものデータとして保存されている 600 TB の圧縮データを使用して機械学習 (ML) モデルを構築したいと考えています。
会社のオンプレミスのネットワーク接続ストレージ システム内のファイル。会社には必要なコンピューティング リソースがオンプレミスにありません
ML の実験に使用し、AWS を使用したいと考えています。
同社は 3 週間以内に AWS へのデータ転送を完了する必要があります。データ転送は 1 回限りの転送となります。
データは次のとおりである必要があります
転送中に暗号化されます。同社のインターネット接続のアップロード速度の実測値は 100 Mbps です。複数の部門が共有します
接続。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS マネジメントコンソールを使用して、複数の AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを注文します。デバイスを設定します。
宛先 S3 バケット。データをデバイスにコピーします。デバイスを AWS に返送します。
B. 会社の所在地と最寄りの AWS リージョンとの間に 10 Gbps の AWS Direct Connect 接続をセットアップします。 VPN 経由でデータを転送する
リージョンに接続してデータを Amazon S3 に保存します。
C. オンプレミスのネットワーク接続ストレージと最も近い AWS リージョンとの間に VPN 接続を作成します。 VPN 経由でデータを転送する
接続。
D. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイをオンプレミスにデプロイします。宛先 S3 バケットを使用してファイル ゲートウェイを構成します。データをファイルにコピーする
ゲートウェイ。

正解: A

Question 94

ある企業は、フォーム処理アプリケーションを AWS に移行しました。ユーザーがアプリケーションを操作するとき、スキャンしたフォームをファイルとしてアップロードします。

Web アプリケーションを通じて。データベースには、ユーザーのメタデータと、Amazon S3 に保存されているファイルへの参照が保存されます。 Web アプリケーションが実行されるのは、
Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS for PostgreSQL データベース。
フォームがアップロードされると、アプリケーションは Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を通じてチームに通知を送信します。チーム
メンバーはログインして各フォームを処理します。チームメンバーはフォーム上でデータ検証を実行し、入力する前に関連データを抽出します。
API を使用する別のシステムに情報を送信します。
ソリューションアーキテクトは、フォームの手動処理を自動化する必要があります。ソリューションは正確なフォーム抽出を提供する必要があります。時間を最小限に抑える
を市場に投入し、長期的な運用オーバーヘッドを最小限に抑えます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. フォーム上で光学式文字認識 (OCR) を実行するカスタム ライブラリを開発します。ライブラリを Amazon Elastic Kubernetes にデプロイする
アプリケーション層としてのサービス (Amazon EKS) クラスター。フォームがアップロードされるときに、この層を使用してフォームを処理します。出力を Amazon に保存する
S3.データを Amazon DynamoDB テーブルに抽出して、この出力を解析します。データをターゲット システムの APL に送信します。新しいものをホストする
EC2 インスタンスのアプリケーション層。
B. AWS Step Functions と AWS Lambda を使用するアプリケーション層でシステムを拡張します。人工知能を使用するようにこの層を構成します
EC2 インスタンスでトレーニングおよびホストされ、光学式文字認識 (OCR) を実行する機械学習 (AI/ML) モデル。
フォームがアップロードされるときのフォーム。出力を Amazon S3 に保存します。アプリケーション内で必要なデータを抽出して、この出力を解析します。
層。データをターゲット システムの API に送信します。
C. EC2 インスタンスで新しいアプリケーション層をホストします。この層を使用して、人工知能とマシン チーミング (AI/ML) をホストするエンドポイントを呼び出します。
フォーム上で光学式文字認識 (OCR) を実行するために Amazon SageMaker でトレーニングおよびホストされたモデル。出力を保存する
Amazon ElastiCache。アプリケーション層内で必要なデータを抽出して、この出力を解析します。データをターゲット システムに送信します。
API。
D. AWS Step Functions と AWS Lambda を使用するアプリケーション層でシステムを拡張します。 Amazon Textract を使用するようにこの層を設定し、
Amazon Comprehend は、フォームのアップロード時にフォーム上で光学式文字認識 (OCR) を実行します。出力を Amazon S3 に保存します。
アプリケーション層内で必要なデータを抽出して、この出力を解析します。データをターゲット システムの API に送信します。

正解: D

Question 95

ある企業は、オンプレミスの注文処理プラットフォームを AWS クラウドでリファクタリングしています。プラットフォームには、上でホストされる Web フロント エンドが含まれています。
VM のフリート、フロントエンドをバックエンドに接続する RabbitMQ、コンテナ化されたバックエンド システ

ムを実行してコンテナー化されたバックエンド システムを実行する Kubernetes クラスター
命令。同社はアプリケーションに大きな変更を加えるつもりはありません。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Web サーバー VM の AMI を作成します。 AMI と Application Load Balancer を使用する Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。セット
Amazon MQ を起動して、オンプレミスのメッセージング キューを置き換えます。注文をホストするように Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を設定します。
バックエンドの処理。
B. ウェブサーバー環境を模倣するカスタム AWS Lambda ランタイムを作成します。フロントエンドを置き換える Amazon API Gateway API を作成する
ウェブサーバー。オンプレミスのメッセージング キューを置き換えるように Amazon MQ をセットアップします。 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を設定する
注文処理バックエンドをホストします。
C. Web サーバー VM の AMI を作成します。 AMI と Application Load Balancer を使用する Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。セット
Amazon MQ を起動して、オンプレミスのメッセージング キューを置き換えます。注文をホストするために、さまざまな EC2 インスタンスのフリートに Kubernetes をインストールします。
バックエンドの処理。
D. Web サーバー VM の AMI を作成します。 AMI と Application Load Balancer を使用する Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。セットアップ
オンプレミスのメッセージング キューを置き換える Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー。
Amazon Elastic Kubernetes を構成する
注文処理バックエンドをホストするサービス (Amazon EKS)。

正解: A

Question 96

ソリューションアーキテクトは、新しい Amazon S3 バケットに保存されるオブジェクトに対してクライアント側の暗号化メカニズムを実装する必要があります。の
ソリューションアーキテクトは、この目的のために AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存される CMK を作成しました。
ソリューション アーキテクトは、次の IAM ポリシーを作成し、IAM ロールにアタッチしました。
テスト中に、ソリューション アーキテクトは、S3 バケット内の既存のテスト オブジェクトを正常に取得することができました。ただし、新しいオブジェクトをアップロードしようとすると、
エラーメッセージが表示されました。エラー メッセージには、そのアクションが禁止されていることが記載されていました。
すべての要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションを IAM ポリシーに追加する必要がありますか?

A. kms:GenerateDataKey
B. kms:GetKeyPolicy
C. kms:GetPublicKey
D.kms:サイン

正解: A

Question 97

ある会社がWebアプリケーションを開発しました。同社は、アプリケーションの背後にある Amazon EC2 インスタンスのグループでアプリケーションをホストしています。
ロードバランサー。同社はアプリケーションのセキュリティ体制を改善したいと考えており、AWS WAF Web ACL を使用する予定です。解決策は、
アプリケーションへの正規のトラフィックに悪影響を与えることはありません。
ソリューションアーキテクトは、これらの要件を満たすために Web ACL をどのように構成すればよいでしょうか?

A. Web ACL ルールのアクションを [カウント] に設定します。 AWS WAF ログを有効にします。誤検知のリクエストを分析します。回避するためにルールを変更する
あらゆる誤検知。時間の経過とともに、Web ACL ルールのアクションをカウントからブロックに変更します。
B. Web ACL ではレートベースのルールのみを使用し、スロットル制限をできるだけ高く設定します。を超えるすべてのリクエストを一時的にブロックします。
限界。ネストされたルールを定義して、レート追跡の範囲を絞り込みます。
C. Web ACL ルールのアクションをブロックに設定します。ウェブ ACL では AWS 管理のルール グループのみを使用してください。次を使用してルール グループを評価します。
AWS WAF サンプリングされたリクエストまたは AWS WAF ログを含む Amazon CloudWatch メトリクス。
D. Web ACL ではカスタム ルール グループのみを使用し、アクションを [許可] に設定します。 AWS WAF ログを有効にします。 false のリクエストを分析する
ポジティブ。誤検知を避けるためにルールを変更します。時間の経過とともに、Web ACL ルールのアクションを「許可」から「ブロック」に変更します。

正解: A

Question 98

ある企業には、AWS Organizations に多数の AWS アカウントを持つ組織があります。ソリューションアーキテクトは、会社の仕組みを改善する必要があります
組織内の AWS アカウントの共通のセキュリティ グループ ルールを管理します。
会社は、各 AWS アカウントの許可リストに共通の IP CIDR 範囲のセットを持っており、会社のオンプレミスへのアクセスおよびオンプレミスからのアクセスを許可しています。
ネットワーク。各アカウント内の開発者は、新しい IP CIDR 範囲をセキュリティ グループに追加する責任があります。セキュリティ チームには独自の
AWS アカウント。現在、セキュリティ チームは、許可リストに変更が加えられると、他の AWS アカウントの所有者に通知します。
ソリューションアーキテクトは、すべてのアカウントに共通の CIDR 範囲セットを分散するソリューションを設計する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. セキュリティ チームの AWS アカウントに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを設定します。 AWS Lambda 関数をデプロイする
各 AWS アカウント。 SNS トピックがメッセージを受信するたびに Lambda 関数が実行されるように設定します。取得する Lambda 関数を構成する
IP アドレスを入力として指定し、それをアカウントのセキュリティ グループのリストに追加します。セキュリティ チームに、公開して変更を配布するよう指示します。
SNS トピックにメッセージを送信します。
B. 組織内の各 AWS アカウントに新しい顧客管理のプレフィックス リストを作成します。各アカウントのプレフィックス リストにすべてのプレフィックス リストを入力します。
内部 CIDR 範囲。各 AWS アカウントの所有者に、自分のアカウントで新しい顧客管理のプレフィックス リスト ID を許可するように通知します。
セキュリティグループ。セキュリティ チームに、各 AWS アカウント所有者と更新情報を共有するように指示します。
C. セキュリティ チームの AWS アカウントに新しい顧客管理のプレフィックス リストを作成します。顧客管理のプレフィックス リストにすべての内部情報を入力します。
CIDR 範囲。 AWS Resource Access Manager を使用して、顧客管理のプレフィックス リストを組織と共有します。それぞれの所有者に通知します
AWS アカウントは、セキュリティ グループで新しい顧客管理のプレフィックス リスト ID を許可します。
D. 組織内の各アカウントに IAM ロールを作成します。セキュリティ グループを更新するためのアクセス許可を付与します。 AWS Lambda 関数をデプロイする
セキュリティチームの AWS アカウント。内部 IP アドレスのリストを入力として受け取り、それぞれの役割を引き受けるように Lambda 関数を設定します。
組織アカウントを作成し、各アカウントのセキュリティ グループに IP アドレスのリストを追加します。

正解: C

Question 99

ある企業は、VPN を使用して接続する場合、従業員が自宅からリモートで働くことを許可する新しいポリシーを導入しました。会社は
複数の AWS アカウントの VPC を使用して内部アプリケーションをホストします。現在、アプリケーションは会社のオンプレミスからアクセスできます。
AWS サイト間 VPN 接続を介してオフィス ネットワークに接続します。会社のメイン AWS アカウントの VPC にはピアリング接続が確立されています
他の AWS アカウントの VPC と接続します。
ソリューションアーキテクトは、従業員が在宅勤務中に使用できるスケーラブルな AWS クライアント VPN ソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たす最もコスト効率の高いソリューションは何ですか?

A. 各 AWS アカウントにクライアント VPN エンドポイントを作成します。内部アプリケーションへのアクセスを許可する必要なルーティングを構成します。
B. メインの AWS アカウントにクライアント VPN エンドポイントを作成します。内部アプリケーションへのアクセスを許可する必要なルーティングを構成します。
C. メインの AWS アカウントにクライアント VPN エンドポイントを作成します。各 AWS アカウントに接続されるトランジット ゲートウェイをプロビジョニングします。設定する
内部アプリケーションへのアクセスを許可する必要なルーティング。
D. メインの AWS アカウントにクライアント VPN エンドポイントを作成します。クライアント VPN エンドポイントと AWS サイト間接続を確立する
VPN。

正解: B

Question 100

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。最近のアプリケーションのメトリックでは、応答時間が一貫性がなく、応答時間が大幅に増加していることが示されています。
エラー率。サードパーティのサービスへの通話が遅延の原因となっています。現在、アプリケーションは直接サードパーティのサービスを同期的に呼び出します。
AWS Lambda 関数を呼び出します。
ソリューションアーキテクトは、サードパーティのサービス呼び出しを分離し、すべての呼び出しが最終的に完了することを確認する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを使用してイベントを保存し、Lambda 関数を呼び出します。
B. AWS Step Functions ステートマシンを使用してイベントを Lambda 関数に渡します。
C. Amazon EventBridge ルールを使用してイベントを Lambda 関数に渡します。
D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを使用してイベントを保存し、Lambda 関数を呼び出します。

正解: A

Question 101

ある企業は、AWS 上のマルチアカウント環境でアプリケーションを実行しています。会社の営業チームとマーケティングチームは別々の AWS を使用しています
AWS Organizations のアカウント。
営業チームは、ペタバイト規模のデータを Amazon S3 バケットに保存しています。マーケティングチームは、データの視覚化に Amazon QuickSight を使用しています。の
マーケティング チームは、ステート チームが S3 バケットに保存しているデータにアクセスする必要があります。同社は AWS キーを使用して S3 バケットを暗号化しました
管理サービス (AWS KMS) キー。マーケティング チームは、QuickSight へのアクセスを提供するために、QuickSight の IAM サービス ロールをすでに作成しています。
マーケティング AWS アカウント。同社は、AWS アカウント間で S3 バケット内のデータへの安全なアクセスを提供するソリューションを必要としています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. マーケティング アカウントに新しい S3 バケットを作成します。販売アカウントに S3 レプリケーション ルールを作成して、オブジェクトを新しい S3 にコピーします。
マーケティングアカウントのバケット。マーケティング アカウントの QuickSight 権限を更新して、新しい S3 バケットへのアクセスを許可します。
B. SCP を作成して、マーケティング アカウントに S3 バケットへのアクセスを許可します。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、
マーケティング アカウントを持つ州アカウントからの KMS キー。マーケティング アカウントの QuickSight 権限を更新して、アクセスを許可します。
S3バケット。
C. マーケティング アカウントの S3 バケット ポリシーを更新して、QuickSight ロールへのアクセスを許可します。暗号化キーの KMS 許可を作成します。
S3バケットで使用されます。 QuickSight ロールに復号化アクセスを許可します。マーケティング アカウントの QuickSight 権限を更新して付与します。
S3バケットへのアクセス。
D. 販売アカウントに IAM ロールを作成し、S3 バケットへのアクセスを許可します。マーケティング アカウントから、販売における IAM の役割を引き受けます。
S3 バケットにアクセスするためのアカウント。 QuickSight の手順を更新して、販売アカウントの新しい IAM ロールとの信頼関係を作成します。

正解: D

Question 102

ある企業は、ビジネスクリティカルなアプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行することを計画しています。会社にはオンプレミスがあります
Microsoft SQL Server Always On クラスターのインストール。会社は AWS マネージド データベース サービスに移行したいと考えています。解決策
アーキテクトは、AWS 上で異種データベースの移行を設計する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. バックアップおよび復元ユーティリティを使用して、SQL Server データベースを Amazon RDS for MySQL に移行します。

B. AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用してデータを Amazon S3 に転送します。 MySQL 用に Amazon RDS をセットアップします。 S3統合を使用する
BULK INSERT などの SQL Server 機能を使用します。
C. AWS スキーマ変換ツールを使用して、データベース スキーマを Amazon RDS for MySQL に変換します。次に、AWS データベース移行を使用します。
オンプレミスのデータベースから Amazon RDS にデータを移行するサービス (AWS DMS)。
D. AWS DataSync を使用して、オンプレミスのストレージと Amazon S3 の間でネットワーク経由でデータを移行します。 MySQL 用に Amazon RDS をセットアップします。 S3を使用する
BULK INSERT などの SQL Server 機能との統合。

正解: C

Question 103

出版社のデザイン チームは、e コマース Web アプリケーションが使用するアイコンやその他の静的資産を更新します。同社が提供するサービスは、
会社の実稼働アカウントでホストされている Amazon S3 バケットからのアイコンとアセット。同社は開発アカウントも使用しています
設計チームのメンバーがアクセスできるもの。
設計チームは開発アカウントで静的アセットをテストした後、そのアセットを S3 バケットにロードする必要があります。
制作アカウント。ソリューションアーキテクトは、他の部分を公開することなく、運用アカウントへのアクセスを設計チームに提供する必要があります。
Web アプリケーションに望ましくない変更が加えられるリスクがあります。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？ (3つお選びください。)

A. 実稼働アカウントで、S3 バケットへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可する新しい IAM ポリシーを作成します。
B. 開発アカウントで、S3 バケットへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可する新しい IAM ポリシーを作成します。
C. 運用アカウントで、ロールを作成します。新しいポリシーをロールにアタッチします。開発アカウントを信頼できるエンティティとして定義します。
D. 開発アカウントでロールを作成します。新しいポリシーをロールにアタッチし、運用アカウントを信頼できるエンティティとして定義します。
E. 開発アカウントで、デザイン チームのすべての IAM ユーザーを含むグループを作成します。そのグループに別の IAM ポリシーをアタッチします。
運用アカウントのロールに対して sts:AssumeRole アクションを許可します。
F. 開発アカウントで、デザイン チームのすべての IAM ユーザーを含むグループを作成します。そのグループに別の IAM ポリシーをアタッチします。
開発アカウントのロールに対して sts:AssumeRole アクションを許可します。

正解: ACE

Question 104

ある会社は、AWS Elastic Beanstalk と Java を使用してパイロット アプリケーションを開発しました。開発中のコストを節約するために、同社は
開発チームはアプリケーションを単一インスタンス環境にデプロイしました。最近のテストでは、アプリケーションがより多くの CPU を消費することが示されています
予想以上に。 CPU 使用率は定期的に 85% を超えるため、パフォーマンスのボトルネックが発生します。
ソリューションアーキテクトは、企業がアプリケーションを運用環境に導入する前に、パフォーマンスの問題を軽減する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい Elastic Beanstalk アプリケーションを作成します。負荷分散された環境のタイプを選択します。すべてのアベイラビリティーゾーンを選択します。スケールアウト ルールを追加します。
最大 CPU 使用率が 5 分間 85% を超えた場合に実行されます。
B. 2 番目の Elastic Beanstalk 環境を作成します。トラフィック分割展開ポリシーを適用します。受信トラフィックの割合を指定します。
新しい環境に直接接続すると、平均 CPU 使用率が 5 分間で 85% を超えます。
C. 既存の環境の容量構成を変更して、負荷分散された環境タイプを使用します。すべてのアベイラビリティーゾーンを選択します。追加
平均 CPU 使用率が 5 分間 85% を超えた場合に実行されるスケールアウト ルール。
D. 負荷分散オプションを使用して環境を再構築するアクションを選択します。アベイラビリティーゾーンを選択します。場合に実行されるスケールアウト ルールを追加します。
合計 CPU 使用率が 5 分間で 85% を超えています。

正解: C

Question 105

金融会社は、ビジネスに不可欠なアプリケーションを現行世代の Linux EC2 インスタンスで実行しています。アプリケーションには自己管理型の
MySQL データベースは大量の I/O 操作を実行します。アプリケーションは、月中の適度な量のトラフィックを処理するために正常に動作しています。
ただし、会社が Elastic Load を使用しているにもかかわらず、月末レポートのため毎月最後の 3 日間は速度が低下します。
インフラストラクチャ内のバランサーと Auto Scaling により、需要の増加に対応します。
次のアクションのうち、データベースがパフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら月末の負荷を処理できるようにするにはどれですか?

A. Elastic Load Balancer を事前にウォーミングし、より大きなインスタンスタイプを使用し、すべての
Amazon EBS ボリュームを GP2 ボリュームに変更します。
B. データベースクラスターの Amazon RDS への 1 回限りの移行を実行し、負荷を処理するためにいくつかの追加のリードレプリカを作成する
月末の間に。
C. Amazon CloudWatch と AWS Lambda を使用して、特定の条件に基づいてクラスター内の Amazon EBS ボリュームのタイプ、サイズ、または IOPS を変更する
CloudWatch メトリクス。
D. すべての既存の Amazon EBS ボリュームを、利用可能な最大ストレージ サイズと 1 秒あたりの I/O を持つ新

しい PIOPS ボリュームに置き換えます。
月末までにスナップショットを作成し、月末に元に戻す。

正解: B

Question 106

ある企業は、企業のデータ センターにある VM に複雑な依存関係を持つ Java アプリケーションを実行しています。アプリケーションは安定しています。しかし
同社はテクノロジースタックを最新化したいと考えています。会社はアプリケーションを AWS に移行し、管理コストを最小限に抑えたいと考えています。
サーバーを維持するためのオーバーヘッド。
最小限のコード変更でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS App2Container を使用して、AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にアプリケーションを移行します。保管容器
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) のイメージ。 ECS タスク実行ロールに ECR イメージへのアクセス許可 10 を付与します。
リポジトリ。 Application Load Balancer (ALB) を使用するように Amazon ECS を設定します。 ALB を使用してアプリケーションと対話します。
B. アプリケーション コードを AWS Lambda で実行されるコンテナに移行します。 Lambda 統合を使用して Amazon API Gateway REST API を構築します。
API Gateway を使用してアプリケーションと対話します。
C. AWS App2Container を使用して、EKS 管理対象ノード グループ上の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にアプリケーションを移行します。
コンテナイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存します。 EKS ノードに ECR イメージにアクセスする権限を付与します。
リポジトリ。 Amazon API Gateway を使用してアプリケーションと対話します。
D. アプリケーション コードを AWS Lambda で実行されるコンテナに移行します。 Application Load Balancer (ALB) を使用するように Lambda を設定します。使用する
ALB はアプリケーションと対話します。

正解: A

Question 107

ある会社には、AWS Lambda 関数としてホストされる非同期 HTTP アプリケーションがあります。パブリック Amazon API Gateway エンドポイントは、
ラムダ関数。 Lambda 関数と API Gateway エンドポイントは、us-east-1 リージョンに存在します。ソリューションアーキテクトは再設計する必要がある
別の AWS リージョンへのフェイルオーバーをサポートするアプリケーション。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. us-west-2 リージョンに API Gateway エンドポイントを作成し、us-east-1 の Lambda 関数にトラフィックを送信します。 Amazon Route 53 を次のように設定します。
フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用して、2 つの API ゲートウェイ エンドポイントのトラフィックをルーティングします。
B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。トラフィックを SQS キューに転送するように API Gateway を構成します。
ラムダ関数。処理のためにキューからメッセージを取得するように Lambda 関数を設定します。
C. Lambda 関数を us-west-2 リージョンにデプロイします。 us-west-2 に API Gateway エンドポイントを作成する 10 Lambda 関数への直接トラフィック

us-west-2で。 AWS Global Accelerator と Application Load Balancer を構成して、2 つの API Gateway エンドポイント間のトラフィックを管理します。
D. Lambda 関数と API Gateway エンドポイントを us-west-2 リージョンにデプロイします。フェイルオーバールーティングを使用するように Amazon Route 53 を設定する
2 つの API Gateway エンドポイントのトラフィックをルーティングするポリシー。

正解: D

Question 108

ある小売企業は、AWS Organizations の組織の一部となるように AWS アカウントを構成しました。同社は連結子会社を設立した
請求を担当しており、その部門を財務、販売、人事 (HR)、マーケティング、および運用の OU にマッピングしています。各 OU には、
複数の AWS アカウント (部門内の環境ごとに 1 つ)。これらの環境は、開発、テスト、実稼働前、および
生産。
人事部門は 3 か月後に開始される新しいシステムをリリースしています。準備として、人事部門はいくつかの予約済みのサービスを購入しました。
本番環境の AWS アカウント内のインスタンス (RI)。人事部門はこのアカウントに新しいアプリケーションをインストールします。人事部が望んでいるのは、
他の部門が RI 割引を共有できないようにしてください。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 人事部門の本番アカウントの AWS Billing and Cost Management コンソールで、RI 共有をオフにします。
B. 人事部門の本番 AWS アカウントを組織から削除します。アカウント 10 を一括請求構成に追加しますのみ。
C. AWS Billing and Cost Management コンソール。組織の管理アカウントを使用する 10 人事部門の RI 共有をオフにする
部門のプロダクション AWS アカウント。
D. 組織内に SCP を作成して、RI へのアクセスを制限します。 SCP を他の部門の OU に適用します。

正解: C

Question 109

大企業が人気のある Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Auto Scaling グループ内の複数の Amazon EC2 Linux インスタンス上で実行されます。
プライベートサブネット。 Application Load Balancer は、プライベート サブネット内の Auto Scaling グループ内のインスタンスをターゲットとしています。 AWS システムマネージャー
セッションマネージャーが設定されており、AWS Systems Manager エージェントがすべての EC2 インスタンスで実行されています。
同社は最近、アプリケーションの新しいバージョンをリリースしました。一部の EC2 インスタンスは現在異常としてマークされており、

終了しました。その結果、アプリケーションは削減された容量で実行されます。ソリューションアーキテクトは、分析によって根本原因を特定しようとします。
アプリケーションから収集された Amazon CloudWatch ログですが、ログは決定的なものではありません。
ソリューションアーキテクトは、問題のトラブルシューティングを行うために、どのようにして EC2 インスタンスにアクセスする必要がありますか?

A. Auto Scaling グループの HealthCheck スケーリング プロセスを一時停止します。セッション マネージャーを使用して、異常としてマークされたインスタンスにログインします。
B. EC2 インスタンスの終了保護を有効にします。セッション マネージャーを使用して、異常としてマークされたインスタンスにログインします。
C. Auto Scaling グループの終了ポリシーを OldestInstance に設定します。セッションマネージャーを使用して、マークされたインスタンスにログインします。
不健康な。
D. Auto Scaling グループの終了プロセスを一時停止します。セッション マネージャーを使用して、異常としてマークされたインスタンスにログインします。

正解: D

Question 110

ある企業は、AWS WAF ソリューションをデプロイして、複数の AWS アカウントにわたる AWS WAF ルールを管理したいと考えています。アカウントは以下で管理されます
AWS Organizations 内の異なる OU。
管理者は、必要に応じて、管理対象の AWS WAF ルール セットに対してアカウントまたは OU を追加または削除できる必要があります。管理者はまた、
すべてのアカウントで非準拠の AWS WAF ルールを自動的に更新および修復する機能。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Firewall Manager を使用して、組織内のアカウント全体の AWS WAF ルールを管理します。 AWS Systems Manager パラメータストアを使用する
パラメータを使用して、管理するアカウント番号と OU を保存します。アカウントまたは OU を追加または削除するには、必要に応じてパラメータを更新します。アマゾンを利用する
EventBridge ルール。パラメータへの変更を識別し、AWS Lambda 関数を呼び出してファイアウォールのセキュリティ ポリシーを更新します。
マネージャーの管理アカウント。
B. 選択した OU 内のすべてのリソースを AWS WAF ルールに関連付ける必要がある、組織全体の AWS Config ルールをデプロイします。デプロイ
AWS Lambda を使用して非準拠リソースを修正する自動修復アクション。 AWS CloudFormation を使用して AWS WAF ルールをデプロイする
スタックは、AWS Config ルールが適用されるのと同じ OU をターゲットにするように設定されています。
C. 組織の管理アカウントで AWS WAF ルールを作成します。 AWS Lambda 環境変数を使用してアカウント番号を保存する
および管理する OU。アカウントまたは OU を追加または削除するには、必要に応じて環境変数を更新します。
メンバーにクロスアカウント IAM ロールを作成する
アカウント。 Lambda 関数で AWS Security Token Service (AWS STS) を使用してロールを引き受け、AWS WAF ルールを作成および更新します。
メンバーアカウント。
D. AWS Control Tower を使用して、組織内のアカウント全体の AWS WAF ルールを管理します。 AWS Key

Management Service (AWS KMS) を使用して、
管理するアカウント番号と OU を保存します。必要に応じて AWS KMS を更新し、アカウントまたは OU を追加または削除します。メンバーに IAM ユーザーを作成する
アカウント。管理アカウントの AWS Control Tower がアクセス キーとシークレット アクセス キーを使用して AWS WAF を作成および更新できるようにする
メンバーアカウントのルール。

正解: A

Question 111

ソリューションアーキテクトは、企業のセキュリティ設定または AWS Lambda 関数を監査しています。
Lambda 関数は最新の変更を取得します
Amazon Aurora データベースから。 Lambda 関数とデータベースは同じ VPC 内で実行されます。 Lambda 環境変数は、
Lambda 関数へのデータベース認証情報。
Lambda 関数はデータを集約し、サーバー側の暗号化が設定された Amazon S3 バケットでデータを利用できるようにします。
AWS KMS 管理の暗号化キー (SSE-KMS)。データはインターネット上を移動してはなりません。データベースの資格情報が侵害された場合、
同社は侵害の影響を最小限に抑えるソリューションを必要としています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. Aurora DB クラスターで IAM データベース認証を有効にします。 Lambda 関数の IAM ロールを変更して、関数がアクセスできるようにします。
IAM データベース認証を使用してデータベースを認証します。 VPC に Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントをデプロイします。
B. Aurora DB クラスターで IAM データベース認証を有効にします。 Lambda 関数の IAM ロールを変更して、関数がアクセスできるようにします。
IAM データベース認証を使用してデータベースを認証します。データ転送中に Amazon S3 への接続に HTTPS を強制します。
C. データベース認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。パラメータ ストアの認証情報のパスワード ローテーションを設定します。
Lambda 関数の IAM ロールを変更して、関数がパラメーター ストアにアクセスできるようにします。 Lambda 関数を変更して、
パラメータ ストアからの認証情報。 VPC に Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントをデプロイします。

D. データベース認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。 Secrets Manager で資格情報のパスワード ローテーションを設定します。 IAMを変更する
Lambda 関数のロールを使用して、関数が Secrets Manager にアクセスできるようにします。 Lambda 関数を変更して認証情報を取得します。
シークレットマネージャー。データ転送中に Amazon S3 への接続に HTTPS を強制します。

正解: A

Question 112

大手モバイルゲーム会社は、すべてのオンプレミス インフラストラクチャを AWS クラウドに移行することに成功しました。ソリューションアーキテクトとは、
環境をレビューして、設計に従って構築されていること、および適切な設計に従って実行されていることを確認します。
フレームワーク。
ソリューション アーキテクトは、Cost Explorer で以前の月次コストを確認しているときに、いくつかのサービスの作成とその後の終了が行われていることに気づきました。
大きなインスタンス タイプは、コストの大きな割合を占めます。ソリューションアーキテクトは、会社の開発者が新しい製品を立ち上げていることを知りました。

Amazon EC2 インスタンスがテストの一環であり、開発者が適切なインスタンス タイプを使用していないこと。

ソリューションアーキテクトは、開発者のみが起動できるインスタンスタイプを制限する制御メカニズムを実装する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Config で目的のインスタンスタイプのマネージドルールを作成します。許可されるインスタンス タイプを使用してルールを構成します。ルールを添付する
新しい EC2 インスタンスが起動されるたびに実行されるイベント。
B. EC2 コンソールで、許可されるインスタンス タイプを指定する起動テンプレートを作成します。起動テンプレートを
開発者の IAM アカウント。
C. 新しい IAM ポリシーを作成します。許可されるインスタンス タイプを指定します。の IAM アカウントを含む IAM グループにポリシーをアタッチします。
開発者
D. EC2 Image Builder を使用して開発者用のイメージ パイプラインを作成し、ゴールデン イメージの作成を支援します。

正解: C

Question 113

ある企業は、AWS クラウドでいくつかのプロジェクトを開発およびホストしています。プロジェクトは、複数の AWS アカウントにわたって開発されます。
AWS Organizations 内の同じ組織。同社は、クラウド インフラストラクチャのコストを所有プロジェクトに割り当てることを要求しています。チーム
すべての AWS アカウントの責任者は、いくつかの Amazon EC2 インスタンスにコスト割り当てに使用されるプロジェクト タグが欠如していることを発見しました。
問題を解決し、将来の発生を防ぐために、ソリューションアーキテクトはどのようなアクションを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. 各アカウントで AWS Config ルールを作成し、タグが欠落しているリソースを検索します。
B. Project タグがない場合は、ec2:RunInstances の拒否アクションを含む SCP を組織内に作成します。
C. 組織内で Amazon Inspector を使用して、タグが欠落しているリソースを検索します。
D. Project タグが欠落している場合は、ec2:RunInstances の拒否アクションを含む IAM ポリシーを各アカウントに作成します。
E. 組織の AWS Config アグリゲーターを作成して、Project タグが欠落している EC2 インスタンスのリストを収集します。
F. AWS Security Hub を使用して、Project タグが欠落している EC2 インスタンスのリストを集約します。

正解: ABE

Question 114

ある企業は、イベントの永続化のために PostgreSQL データベースを使用したオンプレミス監視ソリューションを持っています。データベースは次の理由で拡張できません
大量に摂取すると、頻繁にストレージが不足します。
同社はハイブリッド ソリューションを構築したいと考えており、すでに自社のネットワークと AWS の間に VPN 接続を設定しています。解決策は、
次の属性が含まれます。
• 運用の複雑さを最小限に抑えるためのマネージド AWS サービス。
• データのスループットに合わせて自動的に拡張され、継続的な管理を必要としないバッファ。
• ほぼリアルタイムでイベントを観察するためのダッシュボードを作成する視覚化ツール。
• 半構造化 JSON データと動的スキーマのサポート。
コンポーネントのどの組み合わせによって、企業はこれらの要件を満たす監視ソリューションを作成できるでしょうか? (2つお選びください。)

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してイベントをバッファリングします。イベントを処理および変換するための AWS Lambda 関数を作成します。
B. イベントをバッファリングするための Amazon Kinesis データ ストリームを作成します。イベントを処理および変換するための AWS Lambda 関数を作成します。
C. イベントを受信するように Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターを設定します。 Amazon QuickSight を使用してデータベースから読み取り、近いものを作成します。
リアルタイムの視覚化とダッシュボード。
D. イベントを受信するように Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) を設定します。 Amazon ES とともにデプロイされた Kibana エンドポイントを使用して、
リアルタイムの視覚化とダッシュボード。
E. イベントを受信するように Amazon Neptune DB インスタンスを設定します。 Amazon QuickSight を使用してデータベースから読み取り、ほぼリアルタイムで作成します
ビジュアライゼーションとダッシュボード。

正解: AD

Question 115

チームは会社全体の行動データを収集し、ルーティングします。同社は、パブリック サブネット、プライベート サブネットを備えた Multi-AZ VPC 環境を実行しています。
サブネット、およびインターネット ゲートウェイ内。各パブリック サブネットには NAT ゲートウェイも含まれています。同社のアプリケーションのほとんどは、読み取りおよび書き込みを行います。
Amazon Kinesis データストリーム。ほとんどのワークロードはプライベート サブネットで実行されます。
ソリューションアーキテクトはインフラストラクチャをレビューする必要があります。ソリューションアーキテクトは、コストを削減し、アプリケーションの機能を維持する必要があります。
ソリューション アーキテクトは Cost Explorer を使用しており、EC2-Other カテゴリのコストが一貫して高いことに気づきました。さらに検討すると、次のことがわかります。
NatGateway-Bytes の料金により、EC2-Other カテゴリのコストが増加しています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. VPC フロー ログを有効にします。 Amazon Athena を使用して、削除できるトラフィックのログを分析します。セキュリティグループがブロックしていることを確認する
高コストの原因となるトラフィック。
B. Kinesis Data Streams のインターフェイス VPC エンドポイントを VPC に追加します。アプリケーションに、

インターフェイス VPC エンドポイント。
C. VPC フロー ログと Amazon Detective を有効にする。 Kinesis Data Streams に関連しないトラフィックの検出結果を確認します。設定する
セキュリティ グループを使用してそのトラフィックをブロックします。
D. Kinesis Data Streams のインターフェイス VPC エンドポイントを VPC に追加します。 VPC エンドポイントポリシーで、
アプリケーション。

正解: D

Question 116

ある小売会社はヨーロッパにオンプレミスのデータセンターを持っています。同社はまた、eu-west-1 と eu-west-1 を含むマルチリージョンの AWS プレゼンスを持っています。
us-east-1 リージョン。同社は、オンプレミスのインフラストラクチャからこれらのリージョンのいずれかの VPC にネットワーク トラフィックをルーティングできるようにしたいと考えています。
同社は、これらのリージョンの VPC 間で直接ルーティングされるトラフィックをサポートする必要もあります。
単一障害点は存在できません。
ネットワーク。
同社はすでにオンプレミスのデータセンターから 2 つの 1 Gbps AWS Direct Connect 接続を作成しています。
各接続は
高可用性を実現するために、ヨーロッパに別の Direct Connect ロケーションを設置します。これら 2 つの場所には、それぞれ DX-A および DX-B という名前が付けられます。各リージョンには、
そのリージョン内のすべての VPC 間トラフィックをルーティングするように構成された単一の AWS Transit Gateway。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DX-A 接続から Direct Connect ゲートウェイへのプライベート VIF を作成します。 DX-B 接続から同じ接続にプライベート VIF を作成します。
高可用性を実現する Direct Connect ゲートウェイ。 eu-west-1 と us-east-1 の両方のトランジット ゲートウェイを Direct Connect ゲートウェイに関連付けます。
トランジット ゲートウェイを相互にピアリングして、クロスリージョン ルーティングをサポートします。
B. DX-A 接続から Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。 eu-west-1 トランジット ゲートウェイをこのダイレクトに関連付けます
ゲートウェイを接続します。 DX-8 接続から別の Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。 us-east-1 トランジットを関連付ける
この別個の Direct Connect ゲートウェイを使用してゲートウェイを構築します。 Direct Connect ゲートウェイを相互にピアリングして、高可用性と相互接続をサポートします。
リージョンルーティング。
C. DX-A 接続から Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。 DX-B 接続から同じ接続にトランジット VIF を作成します。
高可用性を実現する Direct Connect ゲートウェイ。 eu-west-1 と us-east-1 の両方のトランジット ゲートウェイをこの Direct Connect ゲートウェイに関連付けます。
トランジット ゲートウェイ間でトラフィックをルーティングするように Direct Connect ゲートウェイを構成します。
D. DX-A 接続から Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。 DX-B 接続から同じ接続にトランジット VIF を作成します。
高可用性を実現する Direct Connect ゲートウェイ。 eu-west-1 と us-east-1 の両方のトランジット ゲートウェイをこの Direct Connect ゲートウェイに関連付けます。
トランジット ゲートウェイを相互にピアリングして、クロスリージョン ルーティングをサポートします。

正解: D

Question 117

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。会社のセキュリティ チームは、すべての新しい IAM ユーザーの作成を承認する必要があります。新しいとき

IAM ユーザーが作成されたら、ユーザーのすべてのアクセス権を自動的に削除する必要があります。その後、セキュリティ チームはユーザーを承認する通知を受け取る必要があります。
同社は AWS アカウントにマルチリージョンの AWS CloudTrail トレイルを持っています。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？ (3つお選びください。)

A. Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを作成します。詳細タイプの値を AWS API 呼び出しに設定してパターンを定義します。
CloudTrail と CreateUser のイベント名。
B. CreateUser イベントの通知を Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに送信するように CloudTrail を設定します。
C. AWS Fargate テクノロジーを使用して Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で実行されるコンテナを呼び出してアクセスを削除します。
D. AWS Step Functions ステートマシンを呼び出してアクセスを削除します。
E. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用してセキュリティ チームに通知します。
F. Amazon Pinpoint を使用してセキュリティチームに通知します。

正解: ADE

Question 118

ある企業が AWS への移行を希望しています。会社は、すべてのアカウントへのアクセスを一元管理できるマルチアカウント構造を使用したいと考えています。
アプリケーション。同社はまた、トラフィックをプライベート ネットワーク上に維持したいと考えています。ログイン時に多要素認証 (MFA) が必要であり、特定の
役割はユーザーグループに割り当てられます。
会社は開発用に別のアカウントを作成する必要があります。ステージング、実稼働、および共有ネットワーク。
本番アカウントと共有アカウント
ネットワーク アカウントはすべてのアカウントに接続できる必要があります。開発アカウントとステージング アカウントは相互にのみアクセスできる必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？ (3つお選びください。)

A. AWS Control Tower を使用してランディング ゾーン環境をデプロイします。アカウントを登録し、既存のアカウントを結果の組織に招待します
AWS組織内。
B. すべてのアカウントで AWS Security Hub を有効にして、クロスアカウント アクセスを管理します。 AWS CloudTrail を通じて結果を収集し、MFA ログインを強制します。
C. 各アカウントでトランジット ゲートウェイとトランジット ゲートウェイ VPC アタッチメントを作成します。適切なルート テーブルを構成します。
D. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) をセットアップして有効にします。既存のユーザーに必要な MFA を備えた適切な権限セットを作成します
アカウント。
E. すべてのアカウントで AWS Control Tower を有効にして、アカウント間のルーティングを管理します。
AWS CloudTrail を通じて調査結果を収集し、MFA を強制する
ログインします。
F. IAM ユーザーとグループを作成します。すべてのユーザーに対して MFA を構成します。 Amazon Cognoto ユーザー プールと ID プールをセットアップしてアクセスを管理する
アカウントおよびアカウント間。

正解: ACD

Question 119

ある企業はアプリケーションを eu-west-1 リージョンで実行しており、開発、テスト、運用の各環境に 1 つのアカウントを持っています。
すべての環境は、ステートフル Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS for MySQL データベースを使用して、24 時間年中無休で実行されています。
データベースのサイズは 500 GB ~ 800 GB です。
開発チームとテスト チームは営業日の営業時間内に作業しますが、実稼働環境は 1 日 24 時間、7 時間稼働します。
週に何日か。会社はコストを削減したいと考えています。すべてのリソースには、開発、テスト、または環境タグが付けられます。
生産が鍵となります。
最小限の運用労力でコストを削減するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 毎日 1 回実行される Amazon EventBridge ルールを作成します。開始またはスロップする 1 つの AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定する
私のタグ、曜日、時間に基づいたインスタンス。
B. 毎営業日の夕方に実行される Amazon EventBridge ルールを作成します。 AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定します。
タグに基づいてインスタンスを停止します。毎営業日午前中に実行する 2 番目の EventBridge ルールを作成します。 2 番目のルールを設定します
タグに基づいてインスタンスを開始する別の Lambda 関数を呼び出します。
C. 毎営業日の夕方に実行される Amazon EventBridge ルールを作成し、AWS Lambda 関数を呼び出すようにルールを設定します。
ラグに基づいてインスタンスが終了します。毎営業日午前中に実行する 2 番目の EventBridge ルールを作成します。 2番目を設定します
ルールは、タグに基づいて最後のバックアップからインスタンスを復元する別の Lambda 関数を呼び出します。
D. 1 時間ごとに実行される Amazon EventBridge ルールを作成します。終了または復元する 1 つの AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定します。
タグに基づいた最後のバックアップからのインスタンス。日と時間。

正解: B

Question 120

ある企業は、AWS 上に Software-as-a-Service (SaaS) ソリューションを構築しています。同社は AWS を使用して Amazon API Gateway REST API をデプロイしました
複数の AWS リージョンおよび同じ本番アカウントでの Lambda の統合。
同社は段階的な価格設定を提供しており、顧客は 1 秒あたり一定数の API 呼び出しを行う容量に応じて支払うことができます。の

プレミアム層では 1 秒あたり最大 3,000 件の呼び出しが可能で、顧客は一意の API キーによって識別されます。
さまざまな分野の複数のプレミアム層の顧客
リージョンは、使用量のピーク時に複数の API メソッドから 429 Too Many Requests というエラー応答を受信したと報告しています。ログは次のことを示します
Lambda 関数は決して呼び出されないということです。
このような顧客にエラー メッセージが表示される原因は何でしょうか?

A. Lambda 関数が同時実行制限に達しました。
B. Lambda 関数の同時実行のリージョン制限。
C. 会社は API Gateway アカウントの 1 秒あたりの呼び出し数の制限に達しました。
D. 会社は、API Gateway のメソッドごとの 1 秒あたりの呼び出し数のデフォルト制限に達しました。

正解: C

Question 121

金融会社は、Web アプリケーションをオンプレミスから AWS に移行することを計画しています。同社はサードパーティのセキュリティ ツールを使用して監視しています
アプリケーションへの受信トラフィック。同社はこのセキュリティ ツールを過去 15 年間使用していますが、このツールには利用可能なクラウド ソリューションがありません
ベンダーから。同社のセキュリティチームは、セキュリティツールを AWS テクノロジーと統合する方法に懸念を抱いています。
同社は、AWS へのアプリケーションの移行を Amazon EC2 インスタンスに展開する予定です。 EC2 インスタンスは、Auto Scaling グループ内で実行されます。
専用の VPC。会社は、セキュリティ ツールを使用して、VPC に送受信されるすべてのパケットを検査する必要があります。この検査は次の期間に実施する必要があります
リアルタイムであり、アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えてはなりません。ソリューションアーキテクトは、AWS 上で高度なターゲット アーキテクチャを設計する必要があります。
AWS リージョン内で利用可能です。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2 つお選びください。)

A. 既存の VPC 内の新しい Auto Scaling グループの EC2 インスタンスにセキュリティ ツールをデプロイします。

B. Web アプリケーションを Network Load Balancer の背後にデプロイする
C. セキュリティ ツール インスタンスの前に Application Load Balancer をデプロイする
D. 各アベイラビリティーゾーンにゲートウェイロードバランサーをプロビジョニングして、トラフィックをセキュリティツールにリダイレクトします。
E. VPC 間の通信を容易にするためにトランジット ゲートウェイをプロビジョニングします。

正解: AD

Question 122

ある会社はさまざまなベンダーからアプライアンスを購入しました。家電製品にはすべて IoT センサーが搭載されています。センサーはステータス情報を次の形式で送信します。
ベンダー独自の形式をレガシー アプリケーションに送信し、情報を JSON に解析します。解析は簡単ですが、各ベンダーには独自の解析があります。
形式。アプリケーションは毎日 1 回、すべての JSON レコードを解析し、分析のためにレコードをリレーショナル データベースに保存します。
同社は、より迅速な提供とコストの最適化を実現できる新しいデータ分析ソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. IoT センサーを AWS IoT Core に接続します。 AWS Lambda 関数を呼び出して情報を解析し、.csv ファイルを保存するルールを設定します。
アマゾン。 S3 AWS Glue を使用してファイルをカタログ化します。分析には Amazon Athena と Amazon QuickSight を使用します。
B. アプリケーションサーバーを AWS Fargate に移行します。AWS Fargate は IoT センサーから情報を受信し、その情報を解析して
リレーショナル形式。解析された情報を分析のために Amazon Redshlft に保存します。

C. AWS Transfer for SFTP サーバーを作成します。 IoT センサーのコードを更新して、情報を .csv ファイルとして SFTP 経由でサーバーに送信します。使用する
AWS Glue を使用してファイルをカタログ化します。分析には Amazon Athena を使用します。
D. AWS Snowball Edge を使用して IoT センサーからデータを直接収集し、ローカル分析を実行します。定期的にデータを Amazon に収集する
Redshift を使用してグローバル分析を実行します。

正解: A

Question 123

ある企業は、アプリケーションの一部を AWS に移行しています。会社は、アプリケーションが完成したらすぐに移行して最新化したいと考えています。
ネットワーキングとセキュリティ戦略。同社は、中央ネットワーク アカウントに AWS Direct Connect 接続を設定しました。
同社は、近い将来、数百の AWS アカウントと VPC を持つことになると予想しています。企業ネットワークは、

AWS 上のリソースをシームレスに管理し、すべての VPC と通信できる必要があります。同社はまた、クラウド リソースを次の場所にルーティングしたいと考えています。
オンプレミスのデータセンターを介してインターネットに接続します。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. 中央アカウントに Direct Connect ゲートウェイを作成します。各アカウントで、ダイレクトを使用して関連付け提案を作成します。
すべての仮想プライベート ゲートウェイの接続ゲートウェイとアカウント ID。
B. 中央ネットワーク アカウントに Direct Connect ゲートウェイとトランジット ゲートウェイを作成します。トランジット ゲートウェイを Direct Connect に接続する
トランジット VIF を使用したゲートウェイ。
C. インターネットゲートウェイをプロビジョニングします。インターネット ゲートウェイをサブネットに接続します。インターネット トラフィックがゲートウェイを通過できるようにします。
D. トランジットゲートウェイを他のアカウントと共有します。 VPC をトランジット ゲートウェイに接続します。

E. 必要に応じて VPC ピアリングをプロビジョニングします。
F. プライベート サブネットのみをプロビジョニングします。送信インターネット トラフィックを許可するために、トランジット ゲートウェイとカスタマー ゲートウェイで必要なルートを開きます。
AWS からデータセンターで実行される NAT サービスを経由して送信されます。

正解: BDF

Question 124

ある企業は何百もの AWS アカウントを持っています。同社は最近、新しいリザーブドを購入するための一元的な内部プロセスを導入しました。

インスタンスと既存のリザーブドインスタンスの変更。このプロセスには、予約済みの購入または変更を希望するすべてのビジネス ユニットが必要です。
調達のために専用チームにリクエストを送信するインスタンス。以前は、ビジネスユニットがリザーブドインスタンスを直接購入または変更していました
それぞれの AWS アカウントで自律的に実行されます。
ソリューションアーキテクトは、可能な限り最も安全な方法で新しいプロセスを実施する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. すべての AWS アカウントが、すべての機能が有効になっている AWS Organizations の組織の一部であることを確認してください。
B. AWS Config を使用して、ec2:PurchaseReservedInstancesOffering アクションへのアクセスを拒否する IAM ポリシーの添付についてレポートします。
ec2:ModifyReservedInstances アクション。
C. 各 AWS アカウントで、ec2:PurchaseReservedInstancesOffering アクションと
ec2:ModifyReservedInstances アクション。
D. ec2:PurchaseReservedInstancesOffering アクションと ec2:ModifyReservedInstances アクションを拒否する SCP を作成します。を添付します。
組織の各 OU への SCP。
E. すべての AWS アカウントが、一括請求機能を使用する AWS Organizations の組織の一部であることを確認します。

正解: AD

Question 125

ある企業は、Amazon RDS for MySQL データベースを使用してデータを保存する重要なアプリケーションを実行しています。 RDS DB インスタンスはマルチにデプロイされます。
AZモード。
最近の RDS データベースのフェイルオーバー テストにより、アプリケーションに 40 秒間の停止が発生しました。ソリューションアーキテクトは、
停止時間を 20 秒未満に短縮します。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. データベースの前で Memcached に Amazon ElastiCache を使用する
B. データベースの前で Redis 用 Amazon ElastiCache を使用する
C. データベースの前で RDS プロキシを使用します。
D. データベースを Amazon Aurora MySQL に移行します。
E. Amazon Aurora レプリカを作成します。
F. RDS for MySQL リードレプリカを作成する

正解: CDE

Question 126

AWS パートナー企業は、org1 という名前の組織を使用して AWS Organizations でサービスを構築しています。
本サービスは提携会社様のご協力が必要です
org2 という名前の別の組織にある顧客アカウントの AWS リソースにアクセスできるようになります。会社が最低限確立しなければならないのは、
API またはコマンド ライン ツールを使用した顧客アカウントへの特権セキュリティ アクセス。
org1 が org2 のリソースにアクセスできるようにする最も安全な方法は何ですか?

A. お客様は、ログインして必要なタスクを実行するために、パートナー企業に AWS アカウントのアクセス キーを提供する必要があります。
B. お客様は IAM ユーザーを作成し、必要な権限を IAM ユーザーに割り当てる必要があります。その後、顧客は次のものを提供する必要があります。
パートナー企業にログインして必要なタスクを実行するための資格情報を提供します。
C. お客様は、IAM ロールを作成し、必要な権限を IAM ロールに割り当てる必要があります。パートナー企業は、

必要なタスクを実行するためのアクセスをリクエストするときの IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。

D. お客様は、IAM ロールを作成し、必要な権限を IAM ロールに割り当てる必要があります。パートナー企業は IAM を使用する必要があります。
必要な操作を実行するためにアクセスをリクエストする場合、ロールの Amazon リソースネーム (ARN) (IAM ロールの信頼ポリシー内の外部 ID を含む)
タスク。

正解: D

Question 127

配送会社は、サードパーティのルート計画アプリケーションを AWS に移行する必要があります。サードパーティは、サポートされている Docker イメージを
公開レジストリ。イメージは、ルート マップの生成に必要な数のコンテナで実行できます。
同社は、配送ドライバーが配送拠点から可能な限り最短距離で移動できるように、配送エリアを供給拠点のあるセクションに分割しました。
顧客へのハブ。ルート マップの生成に必要な時間を短縮するために、各セクションはカスタムの Docker コンテナーの独自のセットを使用します。
セクションのエリア内でのみ注文を処理する構成。
同社は、実行中のコンテナの数に基づいてコスト効率よくリソースを割り当てる機能を必要としています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 上に Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを作成します。 Amazon EKS CLI を使用して計画を開始する
--tags オプションを使用してポッドにカスタム タグを割り当てることで、ポッド内のアプリケーションを作成します。
B. AWS Fargate 上に Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを作成します。 Amazon EKS CLI を使用して計画を開始する
アプリケーション。 AWS CLI タグリソース API 呼び出しを使用して、ポッドにカスタムタグを割り当てます。
C. Amazon EC2 上に Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 run-tasks を

true に設定して AWS CLI を使用して起動します。
--tags オプションを使用して計画アプリケーションにカスタム タグをタスクに割り当てます。
D. AWS Fargate 上に Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 AWS CLI の run-task コマンドを使用して、
計画アプリケーションを起動するには、enableECSManatedTags を true に設定します。 --tags オプションを使用して、タスクにカスタム タグを割り当てます。

正解: D

Question 128

ソフトウェア会社は、複数の AWS アカウントとリージョンのリソースを使用して AWS 上でアプリケーションをホストしています。アプリケーションは次のグループ上で実行されます。
IPv4 CIDR ブロックが 10.10.0.0/16 の us-east-1 リージョンにあるアプリケーション VPC 内の Amazon EC2 インスタンス。別の AWS アカウントで、
共有サービス VPC は、IPv4 CIDR ブロックが 10.10.10.0/24 の us-east-2 リージョンにあります。クラウドエンジニアがAWSを利用する場合
CloudFormation がアプリケーション VPC を共有サービス VPC とピアリングしようとすると、ピアリングの失敗を示すエラー メッセージが表示されます。
このエラーの原因としてどのような要因が考えられますか? (2つお選びください。)

A. 2 つの VPC の IPv4 CIDR 範囲が重複しています。
B. VPC が同じリージョンにない
C. 一方または両方のアカウントがインターネット ゲートウェイにアクセスできない
D. VPC の 1 つが AWS Resource Access Manager を通じて共有されていなかった
E. ピア アクセプタ アカウントの IAM ロールに正しい権限がありません

正解: AE

Question 129

企業のサーバーレス アプリケーションの外部監査により、過剰な権限を付与する IAM ポリシーが明らかになりました。これらのポリシーは、
会社の AWS Lambda 実行ロール。会社の何百もの Lambda 関数には、フルアクセスなどの幅広いアクセス権限が与えられています。
Amazon S3 バケットと Amazon DynamoDB テーブル。会社は、各機能に最低限の権限のみを持たせることを望んでいます。
タスクを完了する必要があります。
ソリューションアーキテクトは、各 Lambda 関数に必要な権限を決定する必要があります。
最小限の労力でこの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Lambda 関数をプロファイリングし、AWS API 呼び出しを検索するように Amazon CodeGuru をセットアップします。必要な API 呼び出しのインベントリを作成し、

各 Lambda 関数のリソース。 Lambda 関数ごとに新しい IAM アクセス ポリシーを作成します。新しいポリシーをレビューして、次のことが行われていることを確認します。
会社のビジネス要件を満たします。
B. AWS アカウントの AWS CloudTrail ログをオンにします。 AWS Identity and Access Management Access Analyzer を使用して IAM アクセスを生成する
CloudTrail ログに記録されたアクティビティに基づくポリシー。生成されたポリシーをレビューして、会社のビジネスに適合していることを確認します。
要件。
C. AWS アカウントの AWS CloudTrail ログをオンにします。 CloudTrail ログを解析し、Lambda による AWS API 呼び出しを検索するスクリプトを作成します。
実行ロールを設定し、概要レポートを作成します。レポートを確認します。それぞれに対してより制限的なアクセス許可を提供する IAM アクセス ポリシーを作成します。
ラムダ関数。
D. AWS アカウントの AWS CloudTrail ログをオンにします。 CloudTrail ログを Amazon S3 にエクスポートします。 Amazon EMR を使用して CloudTrail を処理する
Amazon S3 にログを記録し、各実行ロールで使用される API 呼び出しとリソースのレポートを作成します。それぞれに新しい IAM アクセス ポリシーを作成します。
役割。生成されたロールを S3 バケットにエクスポートします。生成されたポリシーをレビューして、会社のビジネスに適合していることを確認します。
要件。

正解: B

Question 130

ソリューションアーキテクトは、企業の Amazon EC2 インスタンスと Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを分析して判断する必要があります。
企業がリソースを効率的に使用しているかどうか。同社は、データベース クラスターをホストするために、大規模で高メモリの EC2 インスタンスをいくつか実行しています。
アクティブ/パッシブ構成で展開されます。これらの EC2 インスタンスの使用率は、データベースを使用するアプリケーションによって異なります。
同社はパターンを特定していない。
ソリューションアーキテクトは環境を分析し、その結果に基づいて行動を起こす必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager OpsCenter を使用してダッシュボードを作成します。 Amazon CloudWatch メトリクスの視覚化を設定します。
EC2 インスタンスとその EBS ボリュームに関連付けられます。ダッシュボードを定期的に確認し、使用パターンを特定します。 EC2 の適切なサイズ
メトリクスのピークに基づくインスタンス。
B. EC2 インスタンスとその EBS ボリュームの Amazon CloudWatch 詳細モニタリングをオンにします。ダッシュボードを作成して確認します。
メトリクスに基づいて。使用パターンを特定します。メトリクスのピークに基づいて EC2 インスタンスのサイズを適切に調整します。
C. 各 EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。 AWS Compute Optimizer をオンにして、少なくとも 12 時間実行させます。
Compute Optimizer からの推奨事項を確認し、指示に従って EC2 インスタンスのサイズを適切に調整します。
D. AWS エンタープライズ サポート プランにサインアップします。 AWS Trusted Advisor をオンにします。 12

時間待ちます。 Trusted からの推奨事項を確認する
アドバイザーは、指示に従って EC2 インスタンスのサイズを適切に調整します。

正解: C

Question 131

ある企業は、AWS クラウドでのマルチアカウント設定に AWS Organizations を使用しています。同社はガバナンスと用途に AWS Control Tower を使用しています。
アカウント間の VPC 接続のための AWS Transit Gateway。
AWS アプリケーション アカウントでは、同社のアプリケーション チームが AWS Lambda と Amazon RDS を使用する Web アプリケーションをデプロイしました。の
会社のデータベース管理者は別の DBA アカウントを持っており、そのアカウントを使用して社内全体のすべてのデータベースを集中管理します。
組織。データベース管理者は、DBA アカウントにデプロイされた Amazon EC2 インスタンスを使用して、次の RDS データベースにアクセスします。
アプリケーションアカウントにデプロイされます。
アプリケーション チームは、データベース認証情報をアプリケーション アカウントの AWS Secrets Manager にシークレットとして保存しました。アプリケーションチームは、
シークレットをデータベース管理者と手動で共有します。シークレットは、Secrets Manager のデフォルトの AWS 管理キーによって暗号化されます。
アプリケーションアカウント。ソリューション アーキテクトは、データベース管理者がデータベースにアクセスできるようにするソリューションを実装する必要があります。
シークレットを手動で共有する必要がなくなります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、アプリケーション アカウントのシークレットを DBA アカウントと共有します。 DBAでは
アカウントで、DBA-Admin という名前の IAM ロールを作成します。共有シークレットにアクセスするために必要な権限をロールに付与します。 DBA をアタッチします。
クロスアカウントシークレットにアクセスするための EC2 インスタンスに対する管理者ロール。
B. アプリケーション アカウントで、DBA-Secret という名前の IAM ロールを作成します。シークレットにアクセスするために必要な権限をロールに付与します。で
DBA アカウントを使用して、DBA-Admin という名前の IAM ロールを作成します。 DBA-Admin ロールに、DBA-Secret を引き受けるために必要な権限を付与します。
アプリケーションアカウントのロール。クロスアカウントシークレットにアクセスするには、EC2 インスタンスに DBA-Admin ロールをアタッチします。
C. DBA アカウントで、DBA-Admin という名前の IAM ロールを作成します。シークレットと
アプリケーションアカウントのデフォルトの AWS 管理キー。アプリケーション アカウントで、リソースベースのポリシーをキーにアタッチしてアクセスを許可します。
DBA アカウントから。クロスアカウントシークレットにアクセスするには、EC2 インスタンスに DBA-Admin ロールをアタッチします。
D. DBA アカウントで、DBA-Admin という名前の IAM ロールを作成します。のシークレットにアクセスするために必要な権限をロールに付与します。
アプリケーションアカウント。 SCP をアプリケーション アカウントにアタッチして、DBA アカウントからシークレットへのアクセスを許可します。 DBA 管理者をアタッチします
クロスアカウントシークレットにアクセスするための EC2 インスタンスへのロール。

正解: B

Question 132

A company manages multiple AWS accounts by using AWS Organizations. Under the root OU, the company has two OUs: Research and DataOps.
Because of regulatory requirements, all resources that the company deploys in the organization must reside in the ap-northeast-1 Region.
Additionally, EC2 instances that the company deploys in the DataOps OU must use a predefined list of instance types.
A solutions architect must implement a solution that applies these restrictions. The solution must maximize operational efficiency and must
minimize ongoing maintenance.
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. DataOps OU の下の 1 つのアカウントに IAM ロールを作成します。制限するには、ロールのインライン ポリシーで ec2:InstanceType 条件キーを使用します。
特定のインスタンスタイプへのアクセス。
B. ルート OU の下のすべてのアカウントに IAM ユーザーを作成します。各ユーザーのインラインポリシーで aws:RequestedRegion 条件キーを使用して制限します
ap-northeast-1 を除くすべての AWS リージョンへのアクセス。
C. SCP を作成します。 aws:RequestedRegion 条件キーを使用して、ap-northeast-1 を除くすべての AWS リージョンへのアクセスを制限します。 SCP を適用する
ルート OU。
D. SCP を作成します。 ec2:Region 条件キーを使用して、ap-northeast-1 を除くすべての AWS リージョンへのアクセスを制限します。 SCP をルート OU に適用します。
DataOps OU と Research OU です。
E. SCP を作成します。 ec2:InstanceType 条件キーを使用して、特定のインスタンス タイプへのアクセスを制限します。 SCP を DataOps OU に適用します。

正解: CE

Question 133

ある企業は、単一の AWS リージョンでサーバーレス アプリケーションを実行しています。アプリケーションは外部 URL にアクセスし、それらのサイトからメタデータを抽出します。
同社は、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを使用して、Amazon Simple Queue Service (Amazon
SQS) キュー。 AWS Lambda 関数はキューをイベント ソースとして使用し、キューからの URL を処理します。結果は次の場所に保存されます
Amazon S3 バケット。
同社は、他の地域の各 URL を処理して、サイトのローカリゼーションで考えられる違いを比較したいと考えています。 URL は、
既存のリージョン。結果は、現在のリージョンの既存の S3 バケットに書き込まれる必要があります。
これらの要件を満たすマルチリージョン展開を実現する変更の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Lambda 関数を使用して SQS キューを他のリージョンにデプロイします。
B. 各リージョンの SNS トピックを SQS キューにサブスクライブします。
C. 各リージョンの SQS キューを SNS トピックにサブスクライブします。
D. 各リージョンの SNS トピックに URL を公開するように SQS キューを構成します。
E. SNS トピックと Lambda 関数を他のリージョンにデプロイします。

正解: AC

Question 134

ある企業は、Amazon EC2 Linux インスタンス上で独自のステートレス ETL アプリケーションを実行しています。アプリケーションは Linux バイナリであり、ソース コードは
変更することはできません。アプリケーションはシングルスレッドで、2 GB の RAM を使用し、CPU の負荷が高くなります。アプリケーションは 4 回ごとに実行されるようにスケジュールされています
最大 20 分間実行されます。ソリューション アーキテクトは、ソリューションのアーキテクチャを改訂したいと考えています。
ソリューションアーキテクトはどの戦略を使用する必要がありますか?

A. AWS Lambda を使用してアプリケーションを実行します。 Amazon CloudWatch Logs を使用して、4 時間ごとに Lambda 関数を呼び出します。
B. AWS Batch を使用してアプリケーションを実行します。 AWS Step Functions ステートマシンを使用して、AWS Batch ジョブを 4 時間ごとに呼び出します。
C. AWS Fargate を使用してアプリケーションを実行します。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) を使用して、4 時間ごとに Fargate タスクを呼び出します。
D. Amazon EC2 スポット インスタンスを使用してアプリケーションを実行します。 AWS CodeDeploy を使用して、アプリケーションを 4 時間ごとにデプロイして実行します。

正解: C

Question 135

ある会社が人気オンライン ゲームの続編を制作しています。世界中から多くのユーザーが最初の 1 週間以内にゲームをプレイします
打ち上げ後。現在、ゲームは単一の AWS リージョンにデプロイされた次のコンポーネントで構成されています。

• ゲームアセットを保存する Amazon S3 バケット
• プレーヤーのスコアを保存する Amazon DynamoDB テーブル
ソリューション アーキテクトは、遅延を削減し、信頼性を向上させ、実装に必要な労力を最小限に抑えるマルチリージョン ソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. S3 バケットからアセットを提供する Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 S3 クロスリージョン レプリケーションを構成します。新規作成
新しいリージョンの DynamoDB テーブル。新しいテーブルを DynamoDB グローバル テーブルのレプリカ ターゲットとして使用します。
B. S3 バケットからアセットを提供する Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 S3 同一リージョン レプリケーションを設定します。新規作成
新しいリージョンの DynamoDB テーブル。 AWS Database Migration を使用して DynamoDB テーブル間の非同期レプリケーションを設定する

変更データキャプチャ (CDC) を備えたサービス (AWS DMS)。
C. 新しいリージョンに別の S3 バケットを作成し、バケット間で S3 クロスリージョン レプリケーションを構成します。 Amazon CloudFront を作成する
分散を行い、各リージョンの S3 バケットにアクセスする 2 つのオリジンによるオリジン フェイルオーバーを構成します。 DynamoDB グローバルテーブルを設定する
Amazon DynamoDB Streams を有効にし、新しいリージョンにレプリカ テーブルを追加します。
D. 正弦リージョンに別の S3 バケットを作成し、バケット間で S3 同一リージョン レプリケーションを構成します。 Amazon CloudFront を作成する
分散を行い、S3 バケットにアクセスする 2 つのオリジンによるオリジン フェイルオーバーを構成します。新しいリージョンに新しい DynamoDB テーブルを作成します。を使用します。
DynamoDB グローバル テーブルのレプリカ ターゲットとしての新しいテーブル。

正解: C

Question 136

ある企業は、潜在的な賃貸人や購入者に不動産情報を提供するオンプレミス Web サイト アプリケーションを持っています。ウェブサイトでは、
Java バックエンドと購読者データを保存する NoSQL MongoDB データベース。
同社は、同様の構造を持つアプリケーション全体を AWS に移行する必要があります。アプリケーションは高可用性を実現するためにデプロイする必要があり、
会社はアプリケーションを変更することはできません。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora DB クラスターをサブスクライバーデータのデータベースとして使用します。 Auto Scaling グループに Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。
Java バックエンド アプリケーション用の複数のアベイラビリティ ゾーン。
B. Amazon EC2 インスタンス上の MongoDB をサブスクライバー データのデータベースとして使用します。
EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに単一でデプロイする
Java バックエンド アプリケーションのアベイラビリティ ゾーン。
C. 複数のアベイラビリティーゾーンにある適切なサイズのインスタンスを使用して Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) を設定します。
加入者データのデータベース。 Java の複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスをデプロイする
バックエンドアプリケーション。
D. 複数のアベイラビリティーゾーンでオンデマンド容量モードでデータベースとして Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) を設定する
加入者データ用。 Java バックエンドの複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスをデプロイする
アプリケーション。

正解: C

Question 137

デジタル マーケティング会社には、さまざまなチームに属する複数の AWS アカウントがあります。クリエイティブチームは AWS で Amazon S3 バケットを使用しています
企業のマーケティング キャンペーンのコンテンツとして使用される画像やメディア ファイルを安全に保存するためのアカウントです。クリエイティブチームが望んでいるのは、
S3 バケットを戦略チームと共有して、戦略チームがオブジェクトを表示できるようにします。
ソリューションアーキテクトは、Strategy アカウントに Strategy_reviewer という名前の IAM ロールを作成しました。ソリューションアーキテクトはまた、
カスタム AWS Key Management Service (AWS KMS) キーがクリエイティブ アカウントにあり、そのキーが S3 バケットに関連付けられています。ただし、そのとき
Strategy アカウントのユーザーが IAM ロールを引き受けて S3 バケット内のオブジェクトにアクセスしようとすると、アクセス拒否エラーが発生します。
ソリューションアーキテクトは、Strategy アカウントのユーザーが S3 バケットにアクセスできることを確認する必要があります。ソリューションはこれらのユーザーにのみ提供する必要があります。
必要な最小限の権限。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. S3 バケットの読み取り権限を含むバケット ポリシーを作成します。バケット ポリシーのプリンシパルを、バケット ポリシーのアカウント ID に設定します。
攻略アカウント。
B. Strategy_reviewer IAM ロールを更新して、S3 バケットに対する完全な権限を付与し、カスタム KMS キーに対する復号化権限を付与します。
C. クリエイティブ アカウントのカスタム KMS キー ポリシーを更新して、strategy_reviewer IAM ロールに復号化権限を付与します。
D. S3 バケットの読み取り権限を含むバケット ポリシーを作成します。バケット ポリシーのプリンシパルを匿名ユーザーに設定します。
E. クリエイティブ アカウントのカスタム KMS キー ポリシーを更新して、strategy_reviewer IAM ロールに暗号化権限を付与します。
F. Strategy_reviewer IAM ロールを更新して、S3 バケットの読み取り権限を付与し、カスタム KMS の復号化権限を付与します。
鍵。

正解: ACF

Question 138

ライフ サイエンス企業は、オープンソース ツールを組み合わせて使用して、データ分析ワークフローと Docker コンテナーを管理しています。
オンプレミスのデータセンター内のサーバーでゲノミクスデータを処理します。シーケンス データが生成され、ローカル ストレージ エリア ネットワーク (SAN) に保存されます。
そしてデータが処理されます。研究開発チームは容量の問題に直面しており、システムを再設計することにしました。
AWS 上のゲノミクス分析プラットフォームは、ワークロードの需要に基づいて拡張し、所要時間を数週間から数日に短縮します。
同社は高速 AWS Direct Connect 接続を備えています。シーケンサーは各ゲノムに対して約 200 GB のデータを生成し、
ジョブが理想的なコンピューティング能力でデータを処理するには数時間かかる場合があります。最終結果は Amazon S3 に保存されます。会社は
毎日 10 ~ 15 件の仕事のリクエストが予想されます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 定期的にスケジュールされた AWS Snowball Edge デバイスを使用して、シーケンス データを AWS に転送します。 AWS が Snowball Edge を受け取るとき
デバイスに接続され、データが Amazon S3 にロードされると、S3 イベントを使用して AWS Lambda 関数をトリガーし、データを処理します。
B. AWS Data Pipeline を使用して、シーケンスデータを Amazon S3 に転送します。 S3 イベントを使用して、Amazon EC2 Auto Scaling グループをトリガーして、
データを処理するために、Docker コンテナを実行するカスタム AMI EC2 インスタンスを起動します。
C. AWS DataSync を使用して、シーケンス データを Amazon S3 に転送します。 S3 イベントを使用して、AWS を起動する AWS Lambda 関数をトリガーします。
Step Functions のワークフロー。 Docker イメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存し、AWS Batch をトリガーして
シーケンスデータをコンテナ化して処理します。
D. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイを使用して、シーケンスデータを Amazon S3 に転送します。

S3 イベントを使用して、AWS Batch ジョブをトリガーします。
Docker コンテナを実行している Amazon EC2 インスタンス上で実行され、データを処理します。

正解: C

Question 139

ある企業は、開発環境内の単一の Windows Amazon EC2 インスタンス上でコンテンツ管理アプリケーションを実行しています。アプリケーション
ルートデバイスとしてインスタンスに接続されている 2 TB Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに静的コンテンツを読み書きします。
同社は、このアプリケーションを、少なくとも 3 つの EC2 上で実行される可用性の高いフォールトトレラントなソリューションとして実稼働環境にデプロイする予定です。
複数のアベイラビリティーゾーンにわたるインスタンス。
ソリューション アーキテクトは、アプリケーションを実行するすべてのインスタンスを Active Directory ドメインに結合するソリューションを設計する必要があります。解決策も
ファイルコンテンツへのアクセスを制御するには、Windows ACL を実装する必要があります。アプリケーションは、実行中のすべてのアプリケーションで常にまったく同じコンテンツを維持する必要があります。
任意の時点のインスタンス。
最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル共有を作成します。 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる Auto Scaling グループを作成する
最小サイズの 3 つのインスタンスを維持します。ユーザー データ スクリプトを実装してアプリケーションをインストールし、インスタンスを AD ドメインに参加させます。
EFS ファイル共有をマウントします。
B. 現在実行中の EC2 インスタンスから新しい AMI を作成します。 Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成します。 Auto Scaling グループを作成する
これは 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがり、最小サイズの 3 つのインスタンスを維持します。ユーザーデータスクリプトを実装して、
インスタンスを AD ドメインに追加し、FSx for Lustre ファイル システムをマウントします。
C. Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムを作成します。 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる Auto Scaling グループを作成し、
最小サイズの 3 つのインスタンスを維持します。ユーザー データ スクリプトを実装してアプリケーションをインストールし、FSx for Windows ファイルをマウントします。
サーバーファイルシステム。シームレスなドメイン参加を実行して、インスタンスを AD ドメインに参加させます。
D. 実行中の現在 EC2 インスタンスから新しい AMI を作成します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。を作成します
3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがり、最小サイズの 3 つのインスタンスを維持する Auto Scaling グループ。シームレスな実行
ドメイン参加: インスタンスを AD ドメインに参加させます。

正解: C

Question 140

Software as a Service (SaaS) ベースの企業は、ソリューションの A3 部分として顧客にケース管理ソリューションを提供します。同社が使用しているのは、
アプリケーションから電子メール メッセージを送信するスタンドアロンの SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) サーバー。アプリケーションには電子メールも保存されます
アプリケーションが顧客に電子メール メッセージを送信する前に顧客データを入力する確認電子メール メッセージのテンプレート。
同社はこのメッセージング機能を AWS クラウドに移行する予定であり、運用オーバーヘッドを最小限に抑える必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Marketplace の AMI を使用して、Amazon EC2 インスタンスに SMTP サーバーをセットアップします。電子メールテンプレートを Amazon S3 に保存する
バケツ。 S3 バケットからテンプレートを取得し、アプリケーションからの顧客データをマージする AWS Lambda 関数を作成します。
テンプレート。 Lambda 関数の SDK を使用して電子メール メッセージを送信します。
B. Amazon Simple Email Service (Amazon SES) をセットアップして E メールメッセージを送信します。電子メール テンプレートを Amazon S3 バケットに保存します。を作成します
AWS Lambda 関数を使用して、S3 バケットからテンプレートを取得し、アプリケーションからの顧客データをテンプレートとマージします。使用する
電子メールメッセージを送信するための Lambda 関数の SDK。
C. AWS Marketplace の AMI を使用して、Amazon EC2 インスタンスに SMTP サーバーをセットアップします。 E メールテンプレートを Amazon Simple に保存する
顧客データのパラメータを含む電子メール サービス (Amazon SES)。 SES テンプレートを呼び出して渡す
AWS Lambda 関数を作成します。
パラメータを置き換える顧客データ。 AWS Marketplace SMTP サーバーを使用して電子メール メッセージを送信します。
D. 電子メールメッセージを送信するために Amazon Simple Email Service (Amazon SES) をセットアップします。電子メールテンプレートをパラメータとともに Amazon SES に保存します。
顧客データ。 AWS Lambda 関数を作成して、SendTempratedEmail API オペレーションを呼び出し、顧客データを渡して
パラメータと電子メールの宛先。

正解: D

Question 141

ある企業は、Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスを使用して、AWS クラウドでビデオを処理しています。処理には 30 分かかります
ビデオ Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー内のビデオの数に応じて、いくつかの EC2 インスタンスがスケールインおよびスケールアウトします。
同社は、ターゲット配信不能キューと maxReceiveCount を 1 に指定する再ドライブ ポリシーを使用して SQS キューを構成しました。
会社は、SQS キューの可視性タイムアウトを 1 時間に設定しました。同社は、Amazon CloudWatch アラームを設定して、
配信不能キューにメッセージがある場合は、開発チームに連絡してください。
一日のうちに数回。開発チームは、メッセージが配信不能キューに入っているがビデオは配信されていないという通知を受け取ります。
処理されたプロパティ。調査の結果、アプリケーション ログにエラーは見つかりませんでした。
同社はこの問題をどのように解決できるでしょうか?

A. EC2 インスタンスの終了保護をオンにする
B. SQS キューの可視性タイムアウトを 3 時間に更新します。
C. 処理中にインスタンスのスケールイン保護を構成する
D. リドライブ ポリシーを更新し、maxReceiveCount を 0 に設定します。

正解: C

Question 142

ある企業は、リージョンエンドポイントで Amazon API Gateway を使用する API を開発しました。 API は、API を使用する AWS Lambda 関数を呼び出します。
ゲートウェイ認証メカニズム。設計レビューの後、ソリューション アーキテクトはパブリック アクセスを必要としない一連の API を特定します。
ソリューションアーキテクトは、一連の API に VPC からのみアクセスできるようにするソリューションを設計する必要があります。すべての API は、
認証されたユーザー
最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 内部 Application Load Balancer (ALB) を作成します。ターゲットグループを作成します。呼び出す Lambda 関数を選択します。 ALB DNS 名を使用して、
VPC から API を呼び出します。
B. API Gateway の API に関連付けられている DNS エントリを削除します。 Amazon Route 53 にホストゾーンを作成します。CNAME レコードを作成します。
ホストゾーン。 CNAME レコードを使用して API Gateway の API を更新します。 CNAME レコードを使用して、VPC から API を呼び出します。
C. API Gateway で API エンドポイントをリージョナルからプライベートに更新します。 VPC 内にインターフェイス VPC エンドポイントを作成し、リソース ポリシーを作成します。
それを API にアタッチします。 VPC エンドポイントを使用して、VPC から API を呼び出します。
D. VPC 内に Lambda 関数をデプロイする EC2 インスタンスをプロビジョニングし、Apache サーバーをインストールします。 Apache サーバーから、
ラムダ関数。 EC2 インスタンスの内部 CNAME レコードを使用して、VPC から API を呼び出します。

正解: C

Question 143

気象サービスは、eu-west-1 リージョンの AWS でホストされている Web アプリケーションから高解像度の天気図を提供します。天気図は、
頻繁に更新され、静的 HTML コンテンツとともに Amazon S3 に保存されます。この Web アプリケーションは Amazon CloudFront によってフロントに配置されます。
同社は最近、us-east-1 リージョンのユーザーにサービスを提供するように拡張しました。これらの新しいユーザーは、それぞれの天気図を表示すると、
時々ゆっくりします。
us-east-1 のパフォーマンスの問題を解決するには、どの手順を組み合わせればよいでしょうか? (2つお選びください。)

A. eu-west-1 の S3 バケットの AWS Global Accelerator エンドポイントを設定します。弊社の TCP ポート 80 および 443 のエンドポイント グループを構成します。
東-1。
B. us-east-1 に新しい S3 バケットを作成します。 eu-west-1 の S3 バケットから同期するように S3 クロスリージョン レプリケーションを構成します。
C. Lambda@Edge を使用して、us-east-1 の S3 Transfer Acceleration エンドポイントを使用するように北米からのリクエストを変更します。
D. Lambda@Edge を使用して、us-east-1 の S3 バケットを使用するように北米からのリクエストを変更します。

E. CloudFront ディストリビューションのオリジンとして、us-east-1 の AWS Global Accelerator エンドポイントを設定します。 Lambda@Edge を使用して変更する
北米からの新しいオリジンの使用リクエスト。

正解: BD

Question 144

ソリューションアーキテクトは、企業が Amazon Workspaces で新しいセッションを確立できない問題を調査しています。初期分析
は、問題がユーザー プロファイルに関係していることを示します。 Amazon Workspaces 環境は、Amazon FSx for Windows ファイル サーバーを
プロファイル共有ストレージ。 FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムは、10 TB のストレージで構成されています。
ソリューション アーキテクトは、ファイル システムが最大容量に達していることを発見します。ソリューションアーキテクトは、ユーザーが次のことを実行できることを保証する必要があります。
アクセスを回復します。解決策は、問題の再発を防ぐことも必要です。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 古いユーザー プロファイルを削除してスペースを作成します。ユーザープロファイルを Amazon FSx for

Lustre ファイルシステムに移行します。
B. update-file-system コマンドを使用して容量を増やします。空き容量を監視する Amazon CloudWatch メトリクスを実装します。使用する
Amazon EventBridge は AWS Lambda 関数を呼び出し、必要に応じて容量を増やします。
C. Amazon CloudWatch の FreeStorageCapacity メトリクスを使用してファイル システムを監視します。 AWS Step Functions を使用して容量を増やす
必要に応じて。
D. 古いユーザー プロファイルを削除してスペースを作成します。追加の FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。ユーザープロファイルのリダイレクトを更新する
ユーザーの 50% が新しいファイル システムを使用できるようになります。

正解: B

Question 145

国際的な配送会社は、AWS 上で配送管理システムをホストしています。ドライバーはシステムを使用して配達確認をアップロードします。
確認書には、受取人の署名または受取人との荷物の写真が含まれます。ドライバーのハンドヘルド デバイスが署名をアップロードし、
写真を FTP 経由で単一の Amazon EC2 インスタンスに送信します。各ハンドヘルド デバイスは、サインインしているユーザーに基づいてディレクトリにファイルを保存し、そのファイル
名前が配送番号と一致します。 EC2 インスタンスは、中央データベースにクエリを実行して配信情報を取得した後、ファイルにメタデータを追加します。
その後、ファイルはアーカイブのために Amazon S3 に配置されます。
会社が拡大するにつれて、ドライバーはシステムが接続を拒否していると報告します。ドロップされたため、FTP サーバーに問題が発生しています
接続とメモリの問題に対処するため、システム エンジニアは 30 ごとに EC2 インスタンスを再起動する cron タスクをスケジュールします。
分。請求チームは、ファイルが常にアーカイブに存在するとは限らず、中央システムが常に更新されるわけではないと報告しています。
ソリューションアーキテクトは、アーカイブが常にファイルを受信し、システムが確実に受信できるように、スケーラビリティを最大化するソリューションを設計する必要があります。
常に更新されます。ハンドヘルド デバイスは変更できないため、会社は新しいアプリケーションを展開できません。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 既存の EC2 インスタンスの AMI を作成します。 Application Load Balancer の背後に EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。設定する
Auto Scaling グループには少なくとも 3 つのインスタンスが必要です。
B. AWS Transfer Family を使用して、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) にファイルを配置する FTP サーバーを作成します。 EFS ボリュームをマウントする
既存の EC2 インスタンスに追加します。 EC2 インスタンスがファイル処理用の新しいパスを指すようにします。

C. AWS Transfer Family を使用して、ファイルを Amazon S3 に配置する FTP サーバーを作成します。
Amazon Simple 経由で S3 イベント通知を使用する
AWS Lambda 関数を呼び出すための通知サービス (Amazon SNS)。メタデータを追加し、
配送システム。
D. ハンドヘルドデバイスを更新して、ファイルを Amazon S3 に直接配置します。 Amazon Simple Queue

Service を通じて S3 イベント通知を使用する
(Amazon SQS) を使用して AWS Lambda 関数を呼び出します。 Lambda 関数を設定してメタデータを追加し、配信システムを更新します。

正解: C

Question 146

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) のコンテナ上で実行されます。
クラスター。 ECS タスクは Fargate 起動タイプを使用します。アプリケーションのデータはリレーショナルであり、Amazon Aurora MySQL に保存されます。規制を満たすために
要件に応じて、アプリケーションに障害が発生した場合に、アプリケーションは別の AWS リージョンに復元できる必要があります。障害が発生した場合はデータがありません
失われる可能性があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 別のリージョンに Aurora レプリカをプロビジョニングします。
B. 別のリージョンにデータを継続的にレプリケーションできるように AWS DataSync を設定します。
C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) をセットアップして、別のリージョンへのデータの継続的なレプリケーションを実行します。
D. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して、5 分ごとのスナップショットをスケジュールします。

正解: A

Question 147

金融サービス会社は、クレジット カード サービス パートナーから定期的にデータ フィードを受け取ります。約 5,000 件のレコードが 15 ごとに送信されます。
平文で数分間、サーバー側の暗号化を使用して HTTPS 経由で Amazon S3 バケットに直接配信されます。このフィードには機密性の高いクレジット カードが含まれています
プライマリアカウント番号 (PAN) データ。企業は、別の S3 バケットにデータを送信する前に、PAN を自動的にマスクする必要があります。
追加の内部処理。また、特定のフィールドを削除して結合し、レコードを JSON 形式に変換する必要もあります。

さらに、将来的には追加のフィードが追加される可能性があるため、どのような設計でも簡単に拡張できる必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ファイル配信時に AWS Lambda 関数を呼び出し、各レコードを抽出して Amazon SQS キューに書き込みます。別の Lambda を呼び出す
新しいメッセージが SQS キューに到着すると、レコードが処理され、結果が Amazon S3 の一時的な場所に書き込まれます。呼び出す
SQS キューが空になった後の最後の Lambda 関数は、レコードを JSON 形式に変換し、結果を別の S3 バケットに送信します。
内部処理。
B. ファイル配信時に AWS Lambda 関数を呼び出し、各レコードを抽出して Amazon SQS キューに書き込みます。 AWS Fargate を構成する
コンテナ アプリケーションは、SQS キューにメッセージが含まれている場合に単一のインスタンスに自動的にスケールします。それぞれ申請手続きをしてもらう
レコードを作成し、レコードを JSON 形式に変換します。キューが空の場合、内部処理のために結果を別の S3 バケットに送信します

AWS Fargate インスタンスをスケールダウンします。
C. データフィード形式に基づいて AWS Glue クローラーとカスタム分類子を作成し、一致するテーブル定義を構築します。 AWS を呼び出す
ファイル配信に関する Lambda 関数は、AWS Glue ETL ジョブを開始し、処理と変換に従ってレコード全体を変換します。
要件。出力形式を JSON として定義します。完了したら、ETL ジョブで結果を内部用の別の S3 バケットに送信します。
処理中。
D. データフィード形式に基づいて AWS Glue クローラーとカスタム分類子を作成し、一致するテーブル定義を構築します。を実行します
ファイル配信に関する Amazon Athena クエリで Amazon EMR ETL ジョブを開始し、処理に従ってレコード全体を変換します。
変換要件。出力形式を JSON として定義します。完了したら、内部処理のために結果を別の S3 バケットに送信します
EMR クラスターをスケールダウンします。

正解: C

Question 148

ある企業は、社内のメインのオンプレミス アプリケーションに障害が発生した場合に備えて、AWS を使用して事業継続ソリューションを構築したいと考えています。アプリケーション
他のアプリケーションも実行する物理サーバー上で実行されます。会社が移行を計画しているオンプレミス アプリケーションは MySQL を使用しています。
データストアとしてのデータベース。同社のオンプレミス アプリケーションはすべて、Amazon EC2 と互換性のあるオペレーティング システムを使用しています。
運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えて会社の目標を達成できるのはどのソリューションですか?

A. MySQL サーバーを含むソースサーバーに AWS Replication Agent をインストールします。すべてのサーバーのレプリケーションを設定します。打ち上げテスト
定期的な訓練のインスタンス。障害イベントが発生した場合は、テスト インスタンスに切り替えてワークロードをフェイルオーバーします。
B. MySQL サーバーを含むソースサーバーに AWS Replication Agent をインストールします。ターゲットで AWS Elastic Disaster Recovery を初期化する
AWS リージョン。起動設定を定義します。フェイルオーバーと最新の時点からのフォールバックを頻繁に実行します。
C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーション サーバーとターゲット Amazon Aurora MySQL DB クラスターを作成して、
データベース。 DMS レプリケーション タスクを作成して、既存のデータをターゲット DB クラスターにコピーします。ローカルの AWS スキーマ変換ツールを作成する (AWS
SCT) 変更データ キャプチャ (CDC) タスクを使用して、データの同期を維持します。まずは残りのソフトウェアを EC2 インスタンスにインストールします。
互換性のあるベース AMI。
D. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをオンプレミスにデプロイします。すべてのオンプレミス サーバーにボリュームをマウントします。アプリケーションをインストールし、
新しいボリューム上の MySQL データベース。定期的にスナップショットを撮ります。互換性のあるベースから始めて、すべてのソフトウェアを EC2 インスタンスにインストールします
アミ。 EC2 インスタンスでボリューム ゲートウェイを起動します。最新のスナップショットからボリュームを

復元します。新しいボリュームを EC2 にマウントします
障害イベントの場合のインスタンス。

正解: B

Question 149

企業は財務情報に対する規制上の監査の対象となります。単一の AWS アカウントを使用する外部監査人は、
会社の AWS アカウント。ソリューションアーキテクトは、監査人に会社の AWS アカウントへの安全な読み取り専用アクセスを提供する必要があります。の
ソリューションは AWS セキュリティのベストプラクティスに準拠する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 会社の AWS アカウントで、アカウント内のすべてのリソースに対するリソース ポリシーを作成し、監査人の AWS アカウントへのアクセスを許可します。
一意の外部 ID をリソース ポリシーに割り当てます。
B. 会社の AWS アカウントで、監査人の AWS アカウントを信頼する IAM ロールを作成します。必要な条件を備えた IAM ポリシーを作成します。
権限。ポリシーをロールにアタッチします。一意の外部 ID をロールの信頼ポリシーに割り当てます。
C. 会社の AWS アカウントで、IAM ユーザーを作成します。必要な IAM ポリシーを IAM ユーザーにアタッチします。 IAM の API アクセス キーを作成する
ユーザー。アクセスキーを監査人と共有します。
D. 会社の AWS アカウントで、必要な権限を持つ IAM グループを作成します。会社のアカウントに IAM ユーザーを作成します。
各監査人。 IAM ユーザーを IAM グループに追加します。

正解: B

Question 150

ある企業は、Amazon DynamoDB をストレージ バックエンドとして使用する、レイテンシーの影響を受けやすい取引プラットフォームを持っています。同社は DynamoDB を構成しました
オンデマンド容量モードを使用するためのテーブル。ソリューションアーキテクトは、取引プラットフォームのパフォーマンスを向上させるソリューションを設計する必要があります。の
新しいソリューションでは、取引プラットフォームの高可用性を確保する必要があります。
これらの要件を最小の遅延で満たすソリューションはどれですか?

A. 2 ノードの DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。 DAX を使用してデータの読み取りと書き込みを行うようにアプリケーションを構成します。
B. 3 ノードの DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。 DAX を使用してデータを読み取り、データを直接書き込むようにアプリケーションを構成する
DynamoDB テーブル。
C. 3 ノードの DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。 DynamoDB テーブルからデータを直接

読み取り、
DAX を使用してデータを書き込みます。
D. 単一ノードの DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。 DAX を使用してデータを読み取り、
データを直接書き込むようにアプリケーションを構成する
DynamoDB テーブル。

正解: B

Question 151

ある企業はアプリケーションをオンプレミスから AWS に移行しました。アプリケーション フロントエンドは、2 つの Amazon EC2 上で実行される静的 Web サイトです。
Application Load Balancer (ALB) の背後にあるインスタンス。アプリケーション バックエンドは、背後の 3 つの EC2 インスタンスで実行される Python アプリケーションです。
別のALB。 EC2 インスタンスは、ピーク時のオンプレミス仕様を満たすようにサイズ設定された大規模な汎用オンデマンド インスタンスです。
アプリケーションの使用法。
このアプリケーションでは、毎月平均して数十万件のリクエストが発生します。ただし、アプリケーションは主にランチタイムに使用され、
残りの日の交通量は最小限に抑えられます。
ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの可用性に悪影響を与えることなく、アプリケーションのインフラストラクチャコストを最適化する必要があります。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 既存の EC2 インスタンスと同じ数のコアを持つ最適化されたインスタンスを計算するようにすべての EC2 インスタンスを変更します。
B. アプリケーション フロントエンドを Amazon S3 でホストされている静的 Web サイトに移動します。
C. AWS Elastic Beanstalk を使用してアプリケーション フロントエンドをデプロイします。ノードには同じインスタンス タイプを使用します。
D. すべてのバックエンド EC2 インスタンスをスポット インスタンスに変更します。
E. バックエンド Python アプリケーションを、既存の EC2 と同じ数のコアを持つ汎用のバースト可能な EC2 インスタンスにデプロイします。
インスタンス。

正解: BE

Question 152

ある企業は AWS でイベントチケット発行プラットフォームを実行しており、プラットフォームの費用対効果を最適化したいと考えています。プラットフォームが展開されているのは、
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) と Amazon EC2 は、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスによってサポートされています。会社は
AWS Fargate を使用して Amazon EKS 上で実行する新しいアプリケーション機能を開発します。
プラットフォームでは、まれに高い需要のピークが発生します。需要の急増はイベントの日程によって異なります。
どのソリューションがプラットフォームに最もコスト効率の高いセットアップを提供しますか?

A. EKS クラスターがベースライン負荷で使用する EC2 インスタンスの標準リザーブド インスタンスを購入します。 Spot を使用してクラスターをスケールする
ピークを処理するインスタンス。年間の予測ピーク負荷に対応するには、データベースの 1 年間のすべての先行リザーブド インスタンスを購入します。
B. EKS クラスターの予測される中負荷に対して Compute Savings Plan を購入します。オンデマンド容量でクラスターを拡張する
予約はピーク時のイベント日に基づいて行われます。予測ベースを満たすために、データベースの 1 年間の前払いなしのリザーブド インスタンスを購入します。

ロードします。ピーク時にデータベースのリードレプリカを一時的にスケールアウトします。
C. EKS クラスターの予測ベース負荷に対して EC2 インスタンス節約プランを購入します。ピークを処理するには、スポット インスタンスを使用してクラスターをスケーリングします。
予測される基本負荷を満たすために、データベースの 1 年間のすべての先行リザーブド インスタンスを購入します。 DB インスタンスを一時的にスケールアップする
ピーク時は手動で。
D. EKS クラスターの予測ベース負荷に対する Compute Savings Plan を購入します。ピークを処理するには、スポット インスタンスを使用してクラスターをスケーリングします。
予測される基本負荷を満たすために、データベースの 1 年間のすべての先行リザーブド インスタンスを購入します。 DB インスタンスを一時的にスケールアップする
ピーク時は手動で。

正解: D

Question 153

ある企業が AWS Elastic Beanstalk にアプリケーションをデプロイしました。アプリケーションはデータベース層に Amazon Aurora を使用します。アマゾン
CloudFront ディストリビューションはウェブリクエストを処理し、オリジンサーバーとして Elastic Beanstalk ドメイン名を含みます。ディストリビューションが設定されています
訪問者がアプリケーションにアクセスするときに使用する代替ドメイン名を使用します。
同社は毎週、定期メンテナンスのためアプリケーションのサービスを停止します。アプリケーションが利用できない時間帯は、
同社は、訪問者に CloudFront エラー メッセージではなく情報メッセージを受信してもらいたいと考えています。

ソリューションアーキテクトは、プロセスの最初のステップとして Amazon S3 バケットを作成します。
要件を満たすために、ソリューション設計者は次にどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. 静的な情報コンテンツを S3 バケットにアップロードします。
B. 新しい CloudFront ディストリビューションを作成します。 S3 バケットをオリジンとして設定します。
C. S3 バケットを元の CloudFront ディストリビューションの 2 番目のオリジンとして設定します。オリジンを使用するようにディストリビューションと S3 バケットを構成する
アクセス ID (OAI)。
D. 毎週のメンテナンス中に、S3 オリジンを使用するようにデフォルトのキャッシュ動作を編集します。メンテナンスが完了したら、変更を元に戻します。
E. 毎週のメンテナンス中に、新しいディストリビューションで S3 オリジンのキャッシュ動作を作成します。パス パターンを \ に設定します。
優先順位を 0 にします。メンテナンスが完了したら、キャッシュ動作を削除します。
F. 毎週のメンテナンス中に、S3 バケットからのトラフィックを処理するように Elastic Beanstalk を設定します。

正解: ACD

Question 154

ある企業は、カスタム アプリケーションから画像をアップロードできる機能をユーザーに提供しています。アップロード プロセスでは、AWS Lambda 関数を呼び出します。
画像を処理して Amazon S3 バケットに保存します。アプリケーションは、特定の関数バージョンの ARN を使用して Lambda 関数を呼び出します。
Lambda 関数は、環境変数を使用して画像処理パラメータを受け取ります。会社は頻繁に環境を調整します
Lambda 関数の変数を使用して、最適な画像処理出力を実現します。同社はさまざまなパラメータをテストし、新しいパラメータを公開しています
結果の検証後に更新された環境変数を使用して関数のバージョンを更新します。この更新プロセスでは、
カスタム アプリケーションを使用して、新しい関数バージョンの ARN を呼び出します。これらの変更により、ユーザーは中断されます。
ソリューションアーキテクトは、ユーザーへの混乱を最小限に抑えるためにこのプロセスを簡素化する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 公開された Lambda 関数バージョンの環境変数を直接変更します。 SLATEST バージョンを使用して画像処理をテストする
パラメータ。
B. 画像処理パラメータを保存する Amazon DynamoDB テーブルを作成します。 Lambda 関数を変更して画像を取得する
DynamoDB テーブルからパラメータを処理します。
C. Lambda 関数内で画像処理パラメータを直接コーディングし、環境変数を削除します。新しい関数を公開する会社がパラメータを更新するときのバージョン。
D. Lambda 関数のエイリアスを作成します。関数エイリアス ARN を使用するようにクライアント アプリケーションを変更します。新しいものを指すように Lambda エイリアスを再構成します。
会社がテストを終了したときに、機能のバージョンを更新します。

正解: D

Question 155

世界的なメディア企業は、アプリケーションのマルチリージョン展開を計画しています。 Amazon DynamoDB グローバル テーブルは、デプロイメントをバックアップします。
ユーザーが集中する 2 つの大陸全体で一貫したユーザー エクスペリエンスを維持します。各デプロイメントにはパブリック アプリケーションがあります
ロードバランサー (ALB)。同社はパブリック DNS を社内で管理しています。会社はアプリケーションを apex 経由で利用できるようにしたいと考えています
ドメイン。
最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. パブリック DNS を Amazon Route 53 に移行します。ALB を指すように apex ドメインの CNAME レコードを作成します。地理位置情報ルーティング ポリシーを使用する
ユーザーの位置に基づいてトラフィックをルーティングします。
B. ALMigrate パブリック DNS の前に Network Load Balancer (NLB) を配置し、Amazon Route 53 に接続します。 apex の CNAME レコードを作成します。
NLB の静的 IP アドレスを指すドメインに設定します。地理位置情報ルーティング ポリシーを使用して、ユーザー

の位置に基づいてトラフィックをルーティングします。
C. 適切な AWS リージョンのエンドポイントを対象とする複数のエンドポイント グループを含む AWS Global Accelerator アクセラレータを作成します。を使用します。
アクセラレータの静的 IP アドレスを使用して、apex ドメインのパブリック DNS にレコードを作成します。
D. いずれかの AWS リージョンで AWS Lambda によってサポートされる Amazon API Gateway API を作成します。トラフィックをルーティングするように Lambda 関数を構成する
ラウンドロビン方式を使用してアプリケーションをデプロイします。 API の URL を指すように、apex ドメインの CNAME レコードを作成します。

正解: C

Question 156

ある企業は、Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用して新しいサーバーレス API を開発しています。同社は Lambda 機能を統合しました
API Gateway を使用して、いくつかの共有ライブラリとカスタム クラスを使用します。
ソリューションアーキテクトは、ソリューションの展開を簡素化し、コードの再利用を最適化する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 共有ライブラリとカスタム クラスを Docker イメージにデプロイします。イメージを S3 バケットに保存します。を使用する Lambda レイヤーを作成します。
ソースとして Docker イメージ。 API の Lambda 関数を Zip パッケージとしてデプロイします。 Lambda レイヤーを使用するようにパッケージを構成します。
B. 共有ライブラリとカスタム クラスを Docker イメージにデプロイします。イメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にアップロードします。
Docker イメージをソースとして使用する Lambda レイヤーを作成します。 API の Lambda 関数を Zip パッケージとしてデプロイします。パッケージを構成する
Lambda レイヤーを使用します。
C. AWS を使用して、共有ライブラリとカスタム クラスを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の Docker コンテナにデプロイする
Fargate の起動タイプ。 API の Lambda 関数を Zip パッケージとしてデプロイします。デプロイされたコンテナを Lambda として使用するようにパッケージを構成する
層。
D. 共有ライブラリ、カスタム クラス、API の Lambda 関数のコードを Docker イメージにデプロイします。画像をアマゾンにアップロードする
Elastic Container Registry (Amazon ECR)。 Docker イメージをデプロイメントパッケージとして使用するように API の Lambda 関数を設定します。

正解: D

Question 157

製造会社は工場用の検査ソリューションを構築しています。同社は各組立ラインの最後に IP カメラを設置しています。の
同社は、Amazon SageMaker を使用して機械学習 (ML) モデルをトレーニングし、静止画像から一般的な欠陥を特定しました。
同社は、欠陥が検出された場合に工場作業員に現地のフィードバックを提供したいと考えています。企業はこのフィードバックを提供できる必要があります
たとえ工場のインターネット接続がダウンしたとしても。同社には、ローカル フィードバックを企業に提供する API をホストするローカル Linux サーバーがあります。
労働者。
これらの要件を満たすために、企業は ML モデルをどのように展開する必要がありますか?

A. 各 IP カメラから AWS への Amazon Kinesis ビデオ ストリームを設定します。 Amazon EC2 インスタンスを使用して、ストリームの静止画像を取得します。
画像を Amazon S3 バケットにアップロードします。 ML モデルを使用して SageMaker エンドポイントをデプロイします。 AWS Lambda 関数を呼び出して、

新しい画像がアップロードされるときの推論エンドポイント。欠陥が検出されたときにローカル API を呼び出すように Lambda 関数を設定します。
B. AWS IoT Greengrass をローカルサーバーにデプロイします。 ML モデルを Greengrass サーバーにデプロイします。静止画を撮る Greengrass コンポーネントを作成する
カメラからの画像を取得して推論を実行します。欠陥が検出されたときにローカル API を呼び出すようにコンポーネントを構成します。
C. AWS Snowball デバイスを注文する。 SageMaker エンドポイント、ML モデル、および Amazon EC2 インスタンスを Snowball デバイスにデプロイします。じっとしてください
カメラからの画像。 EC2 インスタンスから推論を実行します。欠陥が検出されたときにローカル API を呼び出すようにインスタンスを構成します。
D. 各 IP カメラに Amazon Monitron デバイスを展開します。 Amazon Monitron Gateway をオンプレミスにデプロイします。 ML モデルを
Amazon Monitron デバイス。欠陥が発生した場合は、Amazon Monitron ヘルス状態アラームを使用して、AWS Lambda 関数からローカル API を呼び出します。
検出されました。

正解: B

Question 158

ソリューションアーキテクトは、企業のオンプレミスデータセンターを AWS クラウドに移行するためのビジネスケースを作成する必要があります。ソリューションアーキテクト
は、会社のすべてのサーバーの構成管理データベース (CMDB) エクスポートを使用してケースを作成します。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Well-Architected Tool を使用して CMDB データをインポートし、分析を実行して推奨事項を生成します。

B. Migration Evaluator を使用して分析を実行します。データ インポート テンプレートを使用して、CMDB エクスポートからデータをアップロードします。
C. リソース一致ルールを実装する。 CMDB エクスポートと AWS Price List Bulk API を使用して、AWS サービスに対して CMDB データをクエリします。
バルク。
D. AWS Application Discovery Service を使用して CMDB データをインポートし、分析を実行します。

正解: B

Question 159

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で実行される Web サイトを持っています。インスタンスは Auto Scaling 内にあります
グループ。 ALB は AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられます。
Web サイトはアプリケーション層で攻撃に遭遇することがよくあります。この攻撃により、アプリケーション上のトラフィックが突然大幅に増加します。

サーバー。アクセス ログには、それぞれの攻撃が異なる IP アドレスから発生していることが示されています。
ソリューションアーキテクトは、次のソリューションを実装する必要があります。
これらの攻撃を軽減します。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. サーバーアクセスを監視する Amazon CloudWatch アラームを作成します。 IPアドレスによるアクセスに基づいて閾値を設定します。アラームを設定する
Web ACL の拒否リストに IP アドレスを追加するアクション。
B. AWS WAF に加えて AWS Shield Advanced をデプロイします。 ALB を保護されたリソースとして追加します。
C. ユーザーの IP アドレスを監視する Amazon CloudWatch アラームを作成します。 IPアドレスによるアクセスに基づいて閾値を設定します。アラームを設定する
AWS Lambda 関数を呼び出して、アプリケーション サーバーのサブネット ルート テーブルに、
アラーム。
D. アクセス ログを検査して、攻撃を開始した IP アドレスのパターンを見つけます。 Amazon Route 53 地理位置情報ルーティング ポリシーを使用して拒否する
それらの IP アドレスをホストしている国からのトラフィック。

正解: B

Question 160

ある企業には、データ層が単一の AWS リージョンにデプロイされている重要なアプリケーションがあります。
データ層は Amazon DynamoDB テーブルを使用し、
Amazon Aurora MySQL DB クラスター。現在の Aurora MySQL エンジンのバージョンは、グローバル データベースをサポートしています。アプリケーション層はすでに
2 つのリージョンに展開されています。
会社のポリシーでは、重要なアプリケーションにはアプリケーション層コンポーネントとデータ層コンポーネントが 2 つのリージョンにデプロイされている必要があると規定されています。
RTO と RPO はそれぞれ数分以内である必要があります。ソリューションアーキテクトは、データ層を準拠させるためのソリューションを推奨する必要があります
会社の方針と一緒。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Aurora MySQL DB クラスターに別のリージョンを追加する
B. Aurora MySQL DB クラスターの各テーブルに別のリージョンを追加する
C. DynamoDB テーブルと Aurora MySQL DB クラスターのスケジュールされたクロスリージョン バックアップを設定する
D. 別のリージョンを構成に追加して、既存の DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換します。
E. Amazon Route 53 Application Recovery Controller を使用してデータベースのバックアップとセカンダリ リージョンへのリカバリを自動化する

正解: AD

Question 161

通信会社は AWS 上でアプリケーションを実行しています。同社は、
企業のオンプレミス データセンターと AWS。同社は、複数のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイしました。
内部 Application Load Balancer (ALB) の背後にあります。会社のクライアントは、HTTPS を使用してオンプレミス ネットワークから接続します。 TLS
ALB で終了します。同社には複数のターゲット グループがあり、パスベースのルーティングを使用して、URL パスに基づいてリクエストを転送します。
同社は、IP アドレスに基づく許可リストを備えたオンプレミスのファイアウォール アプライアンスを導入することを計画しています。ソリューションアーキテクトは次のことを行う必要があります
クライアントがアプリケーションに引き続きアクセスできるように、オンプレミス ネットワークから AWS へのトラフィック フローを許可するソリューションを開発します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 静的 IP アドレスを使用するように既存の ALB を構成します。複数のアベイラビリティーゾーンの IP アドレスを ALB に割り当てます。 ALB IP を追加する
ファイアウォール アプライアンスにアドレスを設定します。
B. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 NLB を複数のアベイラビリティーゾーン内の 1 つの静的 IP アドレスに関連付けます。 ALB タイプを作成する
NLB のターゲット グループを作成し、既存の AL を追加します。NLB IP アドレスをファイアウォール アプライアンスに追加します。 NLB に接続するようにクライアントを更新します。
C. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 LNB を複数のアベイラビリティーゾーン内の 1 つの静的 IP アドレスに関連付けます。既存のものを追加
ターゲット グループを NLB に追加します。 NLB に接続するようにクライアントを更新します。 ALB を削除します。 NLB IP アドレスをファイアウォール アプライアンスに追加します。
D. ゲートウェイ ロード バランサー (GWLB) を作成します。複数のアベイラビリティーゾーンの GWLB に静的 IP アドレスを割り当てます。 ALB タイプのターゲットを作成する
GWLB のグループを作成し、既存の ALB を追加します。 GWLB IP アドレスをファイアウォール アプライアンスに追加します。に接続するようにクライアントを更新します。
GWLB。

正解: B

Question 162

ある企業は、インターネットに接続された Application Load Balancer の背後にあるプライベート サブネットにある一連の Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションを実行しています。
(ALB)。 ALB は、Amazon CloudFront ディストリビューションのオリジンです。 AWS が管理するさまざまなルールを含む AWS WAF ウェブ ACL は次のとおりです。
CloudFront ディストリビューションに関連付けられています。
同社は、インターネット トラフィックが ALB に直接アクセスするのを防ぐソリューションを必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 既存の Web ACL に含まれるルールと同じルールを含む新しい Web ACL を作成します。新しい Web ACL を ALB に関連付けます。

B. 既存の Web ACL を ALB に関連付けます。
C. セキュリティ グループ ルールを ALB に追加して、AWS 管理のプレフィックス リストからのトラフィックを CloudFront のみに許可します。
D. セキュリティ グループ ルールを ALB に追加して、さまざまな CloudFront IP アドレス範囲のみを許可します。

正解: C

Question 163

ある企業は、Amazon ElastiCache for Redis クラスターをキャッシュレイヤーとして使用するアプリケーションを実行しています。最近のセキュリティ監査で次のことが明らかになりました。
同社は ElastiCache の保存時の暗号化を設定しました。ただし、同社は転送中に暗号化を使用するように ElastiCache を構成しませんでした。
さらに、ユーザーは認証なしでキャッシュにアクセスできます。
ソリューションアーキテクトは、ユーザー認証を要求し、企業がエンドツーエンドの暗号化を使用していることを確認するように変更を加える必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AUTH トークンを作成します。トークンを暗号化されたパラメータとして AWS System Manager パラメータ ストアに保存します。新しいクラスターを作成します
AUTH を選択し、転送中の暗号化を構成します。必要に応じてパラメータ ストアから AUTH トークンを取得し、使用できるようにアプリケーションを更新します。
認証用の AUTH トークン。
B. AUTH トークンを作成します。トークンを AWS Secrets Manager に保存します。 AUTH トークンを使用するように既存のクラスターを構成し、
転送中の暗号化。必要に応じて Secrets Manager から AUTH トークンを取得し、その AUTH トークンを使用するようにアプリケーションを更新します。
認証。
C. SSL 証明書を作成します。証明書を AWS Secrets Manager に保存します。新しいクラスターを作成し、転送中の暗号化を構成します。アップデート
アプリケーションは、必要に応じて Secrets Manager から SSL 証明書を取得し、その証明書を認証に使用します。
D. SSL 証明書を作成します。証明書を暗号化された高度なパラメータとして AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。を更新します
既存のクラスターを使用して、転送中の暗号化を構成します。必要に応じてパラメータ ストアから SSL 証明書を取得するようにアプリケーションを更新します。
証明書を認証に使用します。

正解: B

Question 164

ある企業は、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 スポット インスタンスを使用してコンピューティング ワークロードを実行しています。起動テンプレートは 2 つを使用します
配置グループと単一のインスタンス タイプ。
最近、監視システムから、システム ユーザーの待機時間の延長に関連する Auto Scaling インスタンスの起動エラーが報告されました。の
企業はワークロードの全体的な信頼性を向上させる必要があります。
この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 属性ベースのインスタンスタイプ選択を使用する Auto Scaling グループを使用するには、起動テンプレートを起動設定に置き換えます。
B. 属性ベースのインスタンス タイプの選択を使用する新しい起動テンプレート バージョンを作成します。新しいものを使用するように Auto Scaling グループを構成します。
テンプレートのバージョンを起動します。
C. 起動テンプレートの Auto Scaling グループを更新して、配置グループの数を増やします。
D. より大きなインスタンス タイプを使用するように起動テンプレートを更新します。

正解: B

Question 165

ある企業はドキュメント処理ワークロードを AWS に移行しています。同社は、Amazon S3 をネイティブに使用できるように多くのアプリケーションを更新しました。
処理サーバーが毎秒約 5 つのドキュメントの速度で生成するドキュメントを保存、取得、および変更するための API。その後
ドキュメントの処理が完了すると、顧客は Amazon S3 からドキュメントを直接ダウンロードできます。
移行中に、同社は多くのドキュメントを生成する処理サーバーをすぐに更新できないことに気づきました。
S3 API をサポートします。サーバーは Linux 上で実行され、サーバーが生成および変更するファイルへの高速ローカル アクセスが必要です。サーバーが
処理が完了すると、ファイルは 30 分以内にダウンロードできるように一般公開される必要があります。
最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションを AWS Lambda 関数に移行します。 AWS SDK for Java を使用して、会社が作成するファイルを生成、変更、アクセスします。
Amazon S3 に直接保存します。
B. Amazon S3 ファイル ゲートウェイをセットアップし、ドキュメント ストアにリンクされたファイル共有を設定します。 Amazon EC2 にファイル共有をマウントする
NFS を使用してインスタンスを作成します。 Amazon S3 で変更が発生した場合、RefreshCache API 呼び出しを開始して S3 ファイル ゲートウェイを更新します。
C. インポートおよびエクスポートポリシーを使用して Amazon FSx for Lustre を設定します。新しいファイル システムを S3 バケットにリンクします。 Lustre クライアントをインストールし、
NFS を使用してドキュメント ストアを Amazon EC2 インスタンスにマウントします。
D. Amazon EC2 インスタンスに接続するように AWS DataSync を設定します。生成されたファイルを Amazon との間で同期するタスクを構成する
S3.

正解: B

Question 166

配送会社は AWS クラウドでサーバーレス ソリューションを実行しています。ユーザーデータ、配送情報、過去の購入を管理するソリューション
詳細。このソリューションは、いくつかのマイクロサービスで構成されています。中央ユーザー サービスは、機密データを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。いくつかの
他のマイクロサービスは、機密データの一部のコピーを別のストレージ サービスに保存します。
会社は、要求に応じてユーザー情報を削除できる必要があります。中央ユーザー サービスがユーザーを削除するとすぐに、他のユーザー サービスは
マイクロサービスは、データのコピーをすぐに削除する必要もあります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DynamoDB テーブルで DynamoDB ストリームをアクティブ化します。に関するイベントを投稿する DynamoDB ストリームの AWS Lambda トリガーを作成します。
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー内のユーザーの削除。キューをポーリングしてユーザーを削除するように各マイクロサービスを構成する
DynamoDB テーブルから。
B. DynamoDB テーブルで DynamoDB イベント通知を設定します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを
DynamoDB イベント通知のターゲット。 SNS トピックにサブスクライブし、ユーザーを SNS トピックから削除するように各マイクロサービスを構成します。
DynamoDB テーブル。
C. 会社がユーザーを削除したときに、カスタム Amazon EventBridge イベント バスにイベントを投稿するように中央ユーザー サービスを設定します。を作成します
各マイクロサービスの EventBridge ルールがユーザー削除イベント パターンと一致し、マイクロサービス内のロジックを呼び出してユーザーを削除します。
DynamoDB テーブル。
D. 会社が削除したときに Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにメッセージを投稿するように中央ユーザー サービスを設定する
ユーザーです。 SQS キューにイベント フィルターを作成し、DynamoDB テーブルからユーザーを削除するように各マイクロサービスを設定します。

正解: C

Question 167

ある会社は、VPC で Web アプリケーションを実行しています。 Web アプリケーションは、アプリケーション ロードの背後にある Amazon EC2 インスタンスのグループ上で実行されます。
バランサー (ALB) 。 ALB は AWS WAF を使用しています。
外部顧客は Web アプリケーションに接続する必要があります。会社はすべての外部顧客に IP アドレスを提供する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ALB をネットワーク ロード バランサー (NLB) に置き換えます。 Elastic IP アドレスを NLB に割り当てます。

B. Elastic IP アドレスを割り当てます。 Elastic IP アドレスを ALP に割り当てます。Elastic IP アドレスを顧客に提供します。

C. AWS Global Accelerator 標準アクセラレータを作成します。 ALB をアクセラレータのエンドポイントとして指定します。アクセラレータの IP を提供します
顧客へのアドレス。
D. Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。 ALB を原点として設定します。ディストリビューションの DNS 名に ping を実行して、ディストリビューションの DNS 名を確認します。
パブリックIPアドレス。 IPアドレスを顧客に提供します。

正解: C

Question 168

ある企業は開発用にいくつかの AWS アカウントを持っており、本番アプリケーションを AWS に移行したいと考えています。会社は強制する必要がある
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) の暗号化は、保存中の現在の運用アカウントと将来の運用アカウントのみで行われます。会社
組み込みのブループリントとガードレールを含むソリューションが必要です。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. AWS CloudFormation StackSets を使用して、実稼働アカウントに AWS Config ルールをデプロイします。
B. 既存の開発者アカウントで新しい AWS Control Tower ランディング ゾーンを作成します。アカウントの OU を作成します。生産と開発を追加する
アカウントをそれぞれ運用 OU と開発 OU に割り当てます。
C. 会社の管理アカウントに新しい AWS Control Tower ランディング ゾーンを作成します。運用アカウントと開発アカウントを追加する
実稼働および開発 OU。それぞれ。
D. 既存のアカウントを AWS Organizations の組織に招待します。コンプライアンスを確保するために SCP を作成します。
E. EBS 暗号化を検出するために、管理アカウントからガードレールを作成します。
F. EBS 暗号化を検出するために、運用 OU のガードレールを作成します。

正解: CDF

Question 169

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある 2 つの Linux Amazon EC2 インスタンスで重要なステートフル Web アプリケーションを実行しています。
MySQL データベース用の Amazon RDS。会社は、Amazon Route 53 でアプリケーションの DNS レコードをホストしています。ソリューションアーキテクトは、次のことを行う必要があります。
アプリケーションの復元力を向上させるソリューションを推奨します。
ソリューションは次の目的を満たしている必要があります。
• アプリケーション層: RPO は 2 分。 30 分の RTO
• データベース層: RPO は 5 分です。 30 分の RTO
同社は、既存のアプリケーション アーキテクチャに大幅な変更を加えることを望んでいません。企業は、その後

の最適なレイテンシを確保する必要があります。
フェイルオーバー。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Elastic Disaster Recovery を使用するように EC2 インスタンスを設定します。 RDS DB インスタンスのクロスリージョンリードレプリカを作成します。を作成します
2 番目の AWS リージョンの ALB。 AWS Global Accelerator エンドポイントを作成し、そのエンドポイントを ALB に関連付けます。 DNS レコードを更新して、
Global Accelerator エンドポイントを指します。
B. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して EBS ボリュームのスナップショットを取得するように EC2 インスタンスを設定します。 RDSの構成
自動バックアップ。 2 番目の AWS リージョンへのバックアップ レプリケーションを構成します。 2 番目のリージョンに ALB を作成します。 AWS グローバルを作成する
アクセラレータ エンドポイントを選択し、エンドポイントを ALB に関連付けます。 Global Accelerator エンドポイントを指すように DNS レコードを更新します。
C. AWS Backup で EC2 インスタンスと RDS DB インスタンスのバックアップ計画を作成します。 2 番目の AWS リージョンへのバックアップ レプリケーションを構成します。
2 番目のリージョンに ALB を作成します。 ALB の前に Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。を指すように DNS レコードを更新します
クラウドフロント。
D. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して EBS ボリュームのスナップショットを取得するように EC2 インスタンスを設定します。クロスを作成します。
RDS DB インスタンスのリージョンリードレプリカ。 2 番目の AWS リージョンに ALB を作成します。 AWS Global Accelerator エンドポイントを作成し、
エンドポイントを ALB に関連付けます。

正解: A

Question 170

ソリューションアーキテクトは、単一の AWS アカウントで Amazon EC2 インスタンスのコストを最適化し、適切なサイズに設定したいと考えています。アーキテクトが求めるソリューション
CPU、メモリ、ネットワークのメトリクスに基づいてインスタンスが最適化されていることを確認します。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2 つお選びください。)

A. アカウントの AWS ビジネス サポートまたは AWS エンタープライズ サポートを購入します。
B. AWS Trusted Advisor をオンにして、「低使用率 Amazon EC2 インスタンス」の推奨事項を確認します。
C. Amazon CloudWatch エージェントをインストールし、EC2 インスタンスでメモリメトリック収集を設定します。
D. AWS アカウントで AWS Compute Optimizer を設定し、結果と最適化の推奨事項を受け取ります。
E. 対象の AWS リージョン、インスタンスファミリー、およびオペレーティングシステムの EC2 インスタンス節約プランを作成します。

正解: CD

Question 171

ある企業は AWS CodeCommit リポジトリを使用しています。企業は、2 番目の AWS のリポジトリにあるデータのバックアップ コピーを保存する必要があります。
地域。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. CodeCommit リポジトリ データを 2 番目のリージョンにレプリケートするように AWS Elastic Disaster Recovery を設定します。
B. AWS Backup を使用して、時間ごとのスケジュールで CodeCommit リポジトリをバックアップします。 2 番目のリージョンにクロスリージョンのコピーを作成します。
C. 企業がコードをリポジトリにプッシュするときに AWS CodeBuild を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。 CodeBuild を使用してクローンを作成します
リポジトリ。コンテンツの .zip ファイルを作成します。ファイルを 2 番目のリージョンの S3 バケットにコピーします。
D. 時間ごとのスケジュールで AWS Step Functions ワークフローを作成し、CodeCommit リポジトリのスナップショットを取得します。ワークフローを次のように構成します
スナップショットを 2 番目のリージョンの S3 バケットにコピーします

正解: C

Question 172

企業には複数のビジネスユニットがあり、それぞれが AWS 上に個別のアカウントを持っています。各ビジネスユニットは、複数のネットワークを備えた独自のネットワークを管理します。
重複する CIDR 範囲を持つ VPC。会社のマーケティング チームは新しい社内アプリケーションを作成し、
他のすべてのビジネスユニットがアプリケーションにアクセスできるようになります。ソリューションではプライベート IP アドレスのみを使用する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各ビジネス ユニットに、ビジネス ユニットの VPC に一意のセカンダリ CIDR 範囲を追加するように指示します。 VPC をピアリングし、プライベート NAT ゲートウェイを使用する
マーケティング チームにトラフィックをルーティングするためのセカンダリ範囲。
B. マーケティング アカウントの VPC で仮想アプライアンスとして機能する Amazon EC2 インスタンスを作成します。 AWS サイト間 VPN 接続を作成する
マーケティング チームと各ビジネス ユニットの VPC の間。必要に応じて NAT を実行します。
C. AWS PrivateLink エンドポイント サービスを作成して、マーケティング アプリケーションを共有します。特定の AWS アカウントに接続するアクセス許可を付与します。
サービス。プライベート IP アドレスを使用してアプリケーションにアクセスするには、他のアカウントにインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。
D. プライベート サブネット内のマーケティング アプリケーションの前にネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 APIゲートウェイAPIを作成します。を使用します。
API を NLB に接続するための Amazon API Gateway プライベート統合。 API の IAM 認証を有効にします。アカウントへのアクセスを許可する
他の事業部門の。

正解: C

Question 173

企業は、新しく取得した AWS アカウントのセキュリティ体制を監査する必要があります。会社のデータセキュリティチームは通知のみを必要としています
Amazon S3 バケットが公開されたとき。同社はすでに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) データ セキュリティ チームの電子メール アドレスが登録されているトピック。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. isPublic イベントのすべての S3 バケットに S3 イベント通知を作成します。イベント通知の対象となるSNS トピックを選択します。
B. AWS Identity and Access Management Access Analyzer でアナライザーを作成します。イベントタイプの Amazon EventBridge ルールを作成する
「isPublic: true」のフィルターを使用した「Access Analyzer Finding」。 EventBridge ルールのターゲットとして SNS トピックを選択します。
C. 「PutBucketPolicy」のフィルターを使用して、イベントタイプ「CloudTrail 経由のバケットレベル API 呼び出し」の Amazon EventBridge ルールを作成します。を選択します。
EventBridge ルールのターゲットとしての SNS トピック。
D. AWS Config をアクティブ化し、cloudtrail-s3-dataevents-enabled ルールを追加します。イベントタイプ「Config Rules」の Amazon EventBridge ルールを作成します。
「再評価ステータス」に「NON_COMPLIANT」のフィルターを適用します。 EventBridge ルールのターゲットとして SNS トピックを選択します。

正解: B

Question 174

ソリューションアーキテクトは、新しく買収した会社のアプリケーションとデータベースのポートフォリオを評価する必要があります。ソリューションアーキテクトは、
ポートフォリオを AWS に移行するビジネスケース。新しく買収した会社は、オンプレミスのデータセンターでアプリケーションを実行します。データセンターというのは、
十分に文書化されていません。ソリューションアーキテクトは、存在するアプリケーションとデータベースの数をすぐには判断できません。のトラフィック
アプリケーションはさまざまです。一部のアプリケーションは、毎月の終わりに実行されるバッチ プロセスです。

ソリューションアーキテクトは、AWS への移行を開始する前に、ポートフォリオをより深く理解する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Server Migration Service (AWS SMS) と AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して移行を評価します。 AWSサービスを利用する
アプリケーションとデータベースの依存関係を理解するためのカタログ。
B. AWS アプリケーション移行サービスを使用する。オンプレミスのインフラストラクチャ上でエージェントを実行します。 AWS Migration Hub を使用してエージェントを管理します。

AWS Storage Gateway を使用して、ローカル ストレージのニーズとデータベースの依存関係を評価します。
C. Migration Evaluator を使用してサーバーのリストを生成します。ビジネスケースのレポートを作成します。AWS Migration Hub を使用してポートフォリオを表示します。使用する
AWS Application Discovery Service を使用して、アプリケーションの依存関係を理解します。
D. 宛先アカウントで AWS Control Tower を使用して、アプリケーション ポートフォリオを生成します。 AWS Server Migration Service (AWS SMS) を使用して、
さらに詳細なレポートとビジネスケースを生成します。コアアカウントとリソースにはランディングゾーンを使用します。

正解: C

Question 175

ある企業には、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスター内の複数のポッドの ReplicaSet として実行されるアプリケーションがあります。 EKS
クラスターには複数のアベイラビリティーゾーンにノードがあります。アプリケーションは、実行中のすべてのインスタンスからアクセスできる必要がある小さなファイルを多数生成します。
アプリケーションの。会社はファイルをバックアップし、そのバックアップを 1 年間保持する必要があります。これらの要件を満たしながら最速のストレージ パフォーマンスを提供できるソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムと、EKS クラスター内のノードを含む各サブネットのマウント ターゲットを作成します。
ファイル システムをマウントするように ReplicaSet を構成します。ファイル システムにファイルを保存するようにアプリケーションに指示します。 AWS Backup を設定してバックアップし、
データのコピーを 1 年間保持します。
B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 EBS マルチアタッチ機能を有効にします。をマウントするように ReplicaSet を構成します。
EBSボリューム。ファイルを EBS ボリュームに保存するようにアプリケーションに指示します。データのコピーをバックアップして 1 年間保持するように AWS Backup を設定します。
C. Amazon S3 バケットを作成します。 S3 バケットをマウントするように ReplicaSet を構成します。ファイルを S3 バケットに保存するようにアプリケーションに指示します。
データのコピーを保持するように S3 バージョニングを設定します。 1 年後にオブジェクトを削除するように S3 ライフサイクル ポリシーを構成します。
D. 実行中の各アプリケーション ポッドで利用可能なストレージを使用してファイルをローカルに保存するように ReplicaSet を構成します。サードパーティツールを使用する
EKS クラスターを 1 年間バックアップします。

正解: A

Question 176

ある企業は、電話を受け付け、すべての顧客に管理されたインタラクティブな双方向エクスペリエンスを自動的に送信するカスタマー サービス センターを運営しています。
テキストメッセージによるアンケート。カスタマー サービス センターをサポートするアプリケーションは、会社がオンプレミスでホストしているマシン上で実行されます。
データセンター。会社が使用しているハードウェアは古く、システムのダウンタイムが発生しています。会社が望んでいるのは、
信頼性を向上させるためにシステムを AWS に移行します。
継続的な運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Connect を使用して、古いコールセンターのハードウェアを置き換えます。 Amazon Pinpoint を使用して、顧客にテキストメッセージアンケートを送信します。
B. Amazon Connect を使用して、古いコールセンターのハードウェアを置き換えます。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用してテキストメッセージを送信する
顧客へのアンケート。
C. コールセンター ソフトウェアを Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスに移行します。 EC2 インスタンスを使用してテキスト メッセージを送信する
顧客へのアンケート。
D. Amazon Pinpoint を使用して、古いコールセンターのハードウェアを交換し、顧客にテキストメッセージアンケートを送信します。

正解: A

Question 177

ある企業は、Amazon Connect を使用してコールセンターを構築しています。同社の運用チームは、さまざまな分野にわたる災害復旧 (DR) 戦略を定義しています。
AWS リージョン。コンタクト センターには、数十の問い合わせフロー、数百のユーザー、数十の電話番号が登録されています。
最も低い RTO で DR を実現できるのはどのソリューションですか?

A. Amazon Connect インスタンスの可用性を確認し、運用チームに通知を送信する AWS Lambda 関数を作成します。
利用できない場合。 5 分ごとに Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。通知後、指示する
運用チームは、AWS マネジメントコンソールを使用して、2 番目のリージョンに新しい Amazon Connect インスタンスをプロビジョニングします。連絡先を展開する
AWS CloudFormation テンプレートを使用して、フロー、ユーザー、および要求された電話番号を管理します。
B. 2 番目のリージョン内のすべての既存ユーザーを使用して、新しい Amazon Connect インスタンスをプロビジョニングします。を確認するための AWS Lambda 関数を作成します。
Amazon Connect インスタンスの可用性。 5 分ごとに Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。イベントでは
問題が発生した場合は、問い合わせフローと請求された番号をプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートをデプロイするように Lambda 関数を設定します。
2番目の地域。
C. 2 番目のリージョンで、すべての既存の問い合わせフローと要求された電話番号を使用して、新しい

Amazon Connect インスタンスをプロビジョニングします。を作成します
Amazon Connect インスタンスの URL の Amazon Route 53 ヘルスチェック。失敗したヘルスチェックに対する Amazon CloudWatch アラームを作成します。
AWS Lambda 関数を作成して、すべてのユーザーをプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートをデプロイします。アラームを起動するように設定します。
ラムダ関数。
D. 2 番目のリージョン内のすべての既存のユーザーと問い合わせフローを使用して、新しい Amazon Connect インスタンスをプロビジョニングします。 Amazon Route 53 ヘルスを作成する
Amazon Connect インスタンスの URL を確認します。失敗したヘルスチェックに対する Amazon CloudWatch アラームを作成します。 AWS Lambda を作成する
要求された電話番号をプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする機能。
Lambda を呼び出すようにアラームを設定する
機能。

正解: D

Question 178

ある企業が AWS 上でアプリケーションを実行しています。同社は複数の異なるソースからデータを厳選しています。同社は独自のアルゴリズムを使用して、
データ変換と集計を実行します。 ETL プロセスを実行した後、結果を Amazon Redshift に保存します。
テーブル。同社はこのデータを他の企業に販売します。同社は、Amazon Redshift テーブルからデータをファイルとしてダウンロードし、送信します。
FTP を使用してファイルを複数のデータ顧客に送信します。データ顧客の数は大幅に増加しました。お客様が保有するデータの管理
難しくなる。
同社は、AWS Data Exchange を使用して、顧客とデータを共有するために使用できるデータ製品を作成します。会社が望んでいるのは
当社がデータを共有する前に顧客の身元を確認するため。顧客は、次の場合にも最新のデータにアクセスする必要があります。
企業がデータを公開しています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Data Exchange for API を使用して、顧客とデータを共有します。サブスクリプションの検証を構成します。会社のAWSアカウントで
データを生成する場合は、Amazon Redshift との Amazon API Gateway Data API サービス統合を作成します。
データ顧客に次のことを要求する
データ製品を購読します。
B. データを作成する会社の AWS アカウントで、AWS Data Exchange を
Redshift クラスター。サブスクリプションの検証を構成します。データ顧客にデータ製品のサブスクリプションを要求します。
C. Amazon Redshift テーブルから Amazon S3 バケットにデータを定期的にダウンロードします。 AWS Data Exchange for S3 を使用してデータを共有する
お客様と一緒に。サブスクリプションの検証を構成します。データ顧客にデータ製品のサブスクリプションを要求します。
D. Amazon Redshift データを AWS Data Exchange のオープンデータに公開します。顧客に AWS のデータ製品のサブスクリプションを要求する
データ交換。データを作成する会社の AWS アカウントで、IAM リソースベースのポリシーを Amazon Redshift

テーブルにアタッチします。
認証された AWS アカウントにのみアクセスを許可します。

正解: B

Question 179

ソリューション アーキテクトは、イベントを処理するソリューションを設計しています。ソリューションには、次の数に基づいてスケールインおよびスケールアウトできる機能が必要です。
ソリューションが受け取るイベント。処理エラーが発生した場合は、イベントをレビューのために別のキューに移動する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. イベントの詳細を Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに送信します。 AWS Lambda 関数をサブスクライバーとして設定する
イベントを処理するための SNS トピック。障害時の宛先を関数に追加します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを設定する
目標として。
B. イベントを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに発行します。 Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。自動を設定する
キューの AverageAgeOfOldestMessage メトリクスに基づいてスケールインおよびスケールアウトするスケーリング グループ。書き込みに失敗するようにアプリケーションを構成する
メッセージを配信不能キューに送ります。
C. イベントを Amazon DynamoDB テーブルに書き込みます。テーブルの DynamoDB ストリームを設定します。 AWS Lambda を呼び出すようにストリームを構成する
機能。イベントを処理するように Lambda 関数を設定します。
D. イベントを Amazon EventBndge イベント バスに発行します。 Auto Scaling グループを使用して Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションを作成して実行する
これは、Application Load Balancer (ALB) の背後にあります。 ALBをイベントバスターゲットとして設定します。
イベントを再試行するようにイベント バスを構成します。書く
アプリケーションがメッセージを処理できない場合は、メッセージを配信不能キューに送信します。

正解: B

Question 180

ある企業は AWS クラウドで処理エンジンを実行しています。このエンジンは物流センターからの環境データを処理して、
持続可能性指数。同社は、ヨーロッパ全土に広がる物流センターに数百万台のデバイスを設置しています。デバイスは情報を
RESTful API を介した処理エンジン。
API では、予測できないトラフィックのバーストが発生します。企業は、デバイスが送信するすべてのデータを処理するソリューションを実装する必要があります。

処理エンジン。データの損失は容認できません。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RESTful API 用の Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。を作成します
ALB のリスナーとターゲット グループ SQS キューをターゲットとして追加します。 Amazon Elastic Container Service で実行されるコンテナを使用する
(Amazon ECS) Fargate 起動タイプを使用してキュー内のメッセージを処理します。
B. RESTful API を実装する Amazon API Gateway HTTP API を作成します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。
SQS キューとの API Gateway サービス統合を作成します。 SQS キュー内のメッセージを処理する AWS Lambda 関数を作成します。
C. RESTful API を実装する Amazon API Gateway REST API を作成します。 Auto Scaling で Amazon EC2 インスタンスのフリートを作成する
グループ。 API Gateway Auto Scaling グループのプロキシ統合を作成します。 EC2 インスタンスを使用して受信データを処理します。
D. RESTful API 用の Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Amazon Kinesis Data Streams でデータストリームを作成します。データストリームを設定する
配布元として。データ ストリーム内のデータを消費して処理する AWS Lambda 関数を作成します。

正解: B

Question 181

ある企業は、AWS クラウドでネットワーク構成を設計しています。同社は AWS Organizations を使用してマルチアカウント設定を管理しています。の
会社には 3 つの OU があります。各 OU には 100 を超える AWS アカウントが含まれています。各アカウントには単一の VPC があり、各 OU 内のすべての VPC は
同じ AWS リージョン。
すべての AWS アカウントの CIDR 範囲は重複しません。会社は、同じ OU 内の VPC が次のことを実行できるソリューションを実装する必要があります。
相互に通信しますが、他の OU の VPC とは通信できません。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各 OU のアカウント間に VPC ピアリングを確立する AWS CloudFormation スタック セットを作成します。
各OUにスタックセットをプロビジョニングします。
B. 各 OU で、単一の VPC を持つ専用のネットワーク アカウントを作成します。次を使用して、この VPC を OU 内の他のすべてのアカウントと共有します。
AWS リソース アクセス マネージャー (AWS RAM)。ネットワーク アカウントと OU 内の各アカウントの間に VPC ピアリング接続を作成します。
C. 各 OU のアカウントにトランジット ゲートウェイをプロビジョニングします。 AWS リソース アクセスを使用して、組織全体でトランジット ゲートウェイを共有する
マネージャー (AWS RAM)。 VPC ごとにトランジット ゲートウェイ VPC アタッチメントを作成します。
D. 各 OU で、単一の VPC を持つ専用のネットワーク アカウントを作成します。ネットワーク アカウントとの間の VPN 接続を確立します。
OU 内の他のアカウント。サードパーティのルーティング ソフトウェアを使用して、VPC 間の推移的なトラフィックをルーティングします。

正解: C

Question 182

ある企業はアプリケーションを AWS に移行しています。移行中は可能な限りフルマネージド サービスを使用したいと考えています。会社
は、次の要件を満たす大容量の重要なドキュメントをアプリケーション内に保存する必要があります。
1. データは耐久性と可用性が高くなければなりません
2. データは保存中も転送中も常に暗号化する必要があります
3. 暗号化キーは会社で管理し、定期的に更新する必要があります。
ソリューションアーキテクトが推奨すべきソリューションは次のうちどれですか?

A. ファイル ゲートウェイ モードでストレージ ゲートウェイを AWS にデプロイします。 AWS KMS キーを使用して Amazon EBS ボリューム暗号化を使用して、
ストレージゲートウェイボリューム。
B. バケットポリシーで Amazon S3 を使用して、バケットへの接続に HTTPS を適用し、サーバー側の暗号化と AWS KMS を適用します。
オブジェクト暗号化用。
C. Amazon DynamoDB を SSL で使用して DynamoDB に接続します。 AWS KMS キーを使用して、保存時の DynamoDB オブジェクトを暗号化します。
D. このデータを保存するために Amazon EBS ボリュームが接続されたインスタンスをデプロイします。 AWS

KMS キーを使用した EBS ボリューム暗号化を使用して、
データ。

正解: B

Question 183

企業のパブリック API は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上でタスクとして実行されます。
タスクはアプリケーションの背後の AWS Fargate で実行されます
ロード バランサー (ALB) は、CPU 使用率に基づいてタスクの Service Auto Scaling を使用して構成されます。
このサービスは長期間にわたって順調に稼働しています
数ヶ月。
最近、API のパフォーマンスが低下し、アプリケーションが使用できなくなりました。同社は、大量の SQL インジェクションが発生していることを発見しました。
API に対して攻撃が発生し、API サービスが最大量まで拡張されたことがわかりました。
ソリューション アーキテクトは、SQL インジェクション攻撃が ECS API サービスに到達するのを防ぐソリューションを実装する必要があります。解決策は、
正当なトラフィックの通過を許可し、運用効率を最大化する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい AWS WAF ウェブ ACL を作成して、ECS の前の ALB に転送される HTTP リクエストと HTTPS リクエストを監視します。
タスク。
B. 新しい AWS WAF Bot Control 実装を作成します。 AWS WAF Bot Control 管理ルール グループにルールを追加して、トラフィックを監視し、許可します。
ECS タスクの前の ALB への正当なトラフィックのみ。
C. 新しい AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 SQL データベース ルール グループに一致するリクエストをブロックする新しいルールを追加します。すべてを許可するように Web ACL を設定します。
これらのルールに一致しない他のトラフィック。 Web ACL を ECS タスクの前の ALB に接続します。
D. 新しい AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 AWS WAF で新しい空の IP セットを作成します。 Web ACL に新しいルールを追加して、発信元のリクエストをブロックします。
新しい IP セットの IP アドレスから。 SQL インジェクションを送信する IP アドレスの API ログを収集する AWS Lambda 関数を作成する
攻撃を検出し、それらの IP アドレスを IP セットに追加します。 Web ACL を ECS タスクの前の ALB に接続します。

正解: C

Question 184

ある環境企業は、大気の質を測定するために全国の主要都市にセンサーを設置しています。センサーは AWS IoT Core に接続します
時系列データの読み取り値を取り込みます。同社はデータを Amazon DynamoDB に保存します。

ビジネスを継続するために、企業は 2 つの AWS リージョンにデータを取り込んで保存できる必要があります。これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 両方のリージョンの AWS IoT Core データエンドポイントの値を含む Amazon Route 53 エイリアス フェイル オーバー ルーティング ポリシーを作成します。
Amazon Aurora グローバル テーブル。
B. 各リージョンで AWS IoT Core のドメイン構成を作成します。 Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティング ポリシーを作成します。 AWS IoTを使用する
両方のリージョンのコア データ エンドポイントを値として示します。データを Amazon MemoryDB for Redis に移行し、クロスリージョン レプリケーションを設定します。
C. 各リージョンで AWS IoT Core のドメイン構成を作成します。ドメインを評価する Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成する
構成の健全性。 AWS IoT Core ドメイン設定からのドメイン名の値を使用して、フェイルオーバー ルーティング ポリシーを作成します。アップデート
DynamoDB テーブルをグローバルテーブルに変換します。
D. Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティング ポリシーを作成します。両方のリージョンの AWS IoT Core データ エンドポイントを値として使用します。設定する
DynamoDB ストリームとリージョン間のデータ レプリケーション。

正解: C

Question 185

ある企業は、AWS クラウドでのマルチアカウント設定に AWS Organizations を使用しています。会社の財務チームはデータ処理アプリケーションを持っています
AWS Lambda と Amazon DynamoDB を使用します。会社のマーケティング チームは、DynamoDB テーブルに保存されているデータにアクセスしたいと考えています。
DynamoDB テーブルには機密データが含まれています。マーケティング チームは、DynamoDB テーブル内のデータの特定の属性にのみアクセスできます。
財務チームとマーケティング チームは別の AWS アカウントを持っています。
マーケティング チームに DynamoDB テーブルへの適切なアクセスを提供するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. SCP を作成して、マーケティング チームの AWS アカウントに DynamoDB テーブルの特定の属性へのアクセスを許可します。 SCP を
財務チームの OU。
B. 特定の DynamoDB 属性 (きめ細かいアクセス) の IAM ポリシー条件を使用して、財務チームのアカウントに IAM ロールを作成します。
コントロール) 。マーケティング チームのアカウントとの信頼関係を確立します。マーケティング チームのアカウントで、次の権限を持つ IAM ロールを作成します。
財務チームのアカウントで IAM の役割を引き受けます。
C. 特定の DynamoDB 属性 (きめ細かいアクセス制御) の条件を含むリソースベースの IAM ポリシーを作成します。を添付します。
ポリシーを DynamoDB テーブルに追加します。マーケティング チームのアカウントで、DynamoDB テーブルにアクセスする権限を持つ IAM ロールを作成します。
財務チームのアカウント。
D. DynamoDB テーブルにアクセスするための IAM ロールを財務チームのアカウントに作成します。 IAM 権限境界を使用してアクセスを制限します。

特定の属性。マーケティング チームのアカウントで、財務チームの IAM ロールを引き受ける権限を持つ IAM ロール を作成します。
アカウント。

正解: B

Question 186

ソリューションアーキテクトは、オブジェクトを Amazon S3 バケットに保存するアプリケーションを作成しています。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションを次の場所にデプロイする必要があります。
同時に使用される 2 つの AWS リージョン。 2 つの S3 バケット内のオブジェクトは、相互に同期された状態を維持する必要があります。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. S3 マルチリージョン アクセス ポイントを作成する マルチリージョン アクセス ポイントを参照するようにアプリケーションを変更します。
B. 2 つの S3 バケット間で双方向の S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を構成する
C. 各 S3 バケットにオブジェクトを保存するようにアプリケーションを変更する
D. S3 バケットごとに S3 ライフサイクル ルールを作成し、ある S3 バケットから別の S3 バケットにオブジェクトをコピーします。
E. S3 バケットごとに S3 バージョニングを有効にする
F. 各 S3 バケットのイベント通知を設定して、AWS Lambda 関数を呼び出してオブジェクトを一方の S3 バケットからもう一方の S3 バケットにコピーする
バケツ

正解: ABE

Question 187

ある企業は、オンプレミス環境で実行される IoT プラットフォームを持っています。プラットフォームは、IoT デバイスに接続するサーバーで構成されます。
MQTTプロトコル。プラットフォームは、少なくとも 5 分ごとにデバイスからテレメトリ データを収集します。
プラットフォームにはデバイスも保存されます
MongoDB クラスター内のメタデータ。
オンプレミスのマシンにインストールされているアプリケーションは、テレメトリとデバイスのメタデータを集約して変換するジョブを定期的に実行します。の
アプリケーションは、同じオンプレミス マシン上で実行される別の Web アプリケーションを使用してユーザーが表示するレポートを作成します。定期的なジョブには時間がかかります
実行時間は 120 ~ 600 秒です。ただし、Web アプリケーションは常に実行されています。
同社はプラットフォームを AWS に移行しており、スタックの運用オーバーヘッドを削減する必要があります。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. AWS Lambda 関数を使用して IoT デバイスに接続する
B. AWS IoT Core に公開するように IoT デバイスを構成する
C. Amazon EC2 インスタンス上の自己管理型 MongoDB データベースにメタデータを書き込む
D. メタデータを Amazon DocumentDB に書き込む (MongoDB 互換性あり)
E. AWS Step Functions ステートマシンと AWS Lambda タスクを使用して、レポートを準備し、Amazon S3 にレポートを書き込みます。使用する
レポートを提供するための S3 オリジンを備えた Amazon CloudFront
F. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターと Amazon EC2 インスタンスを使用してレポートを準備します。イングレスを使用する

レポートを提供するための EKS クラスター内のコントローラー

正解: BDE

Question 188

ある世界的な製造会社は、アプリケーションの大部分を AWS に移行することを計画しています。しかし、同社はアプリケーションについて懸念している
データ規制要件のため、特定の国または会社の中央オンプレミス データ センターに留まる必要があるもの、または
1 桁ミリ秒の遅延要件。同社はまた、一部の工場でホストしているアプリケーションについても懸念している。限られたネットワーク インフラストラクチャが存在するサイト。
同社は、開発者がアプリケーションを一度構築すれば、オンプレミス、クラウド、またはその他の環境にデプロイできるように、一貫した開発者エクスペリエンスを望んでいます。
ハイブリッドアーキテクチャで。開発者は、使い慣れているものと同じツール、API、サービスを使用できる必要があります。
これらの要件を満たす一貫したハイブリッド エクスペリエンスを提供するソリューションはどれですか?

A. すべてのアプリケーションを、準拠している最も近い AWS リージョンに移行します。中央のサーバー間で AWS Direct Connect 接続をセットアップします。
オンプレミスデータセンターとAWS。 Direct Connect ゲートウェイを展開します。
B. データ規制要件またはレイテンシー要件があるアプリケーションには、AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用します。
1桁のミリ秒。デバイスをオンプレミスに保管します。 AWS Wavelength をデプロイして、工場サイトでワークロードをホストします。
C. データ規制要件または 1 桁ミリ秒のレイテンシ要件があるアプリケーション用に AWS Outposts をインストールします。
AWS Snowball Edge コンピューティング最適化デバイスを使用して、工場サイトでワークロードをホストします。
D. データ規制要件または 1 桁ミリ秒のレイテンシー要件があるアプリケーションを AWS ローカルに移行するゾーン。 AWS Wavelength をデプロイして、工場サイトでワークロードをホストします。

正解: C

Question 189

ある会社は、顧客がオンライン注文するために使用するアプリケーションを更新しています。悪意のある者によるアプリケーションへの攻撃の数は、
最近増えました。
同社は、更新されたアプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター上でホストします。同社はアマゾンを利用する予定
アプリケーション データを保存する DynamoDB。パブリック Application Load Balancer (ALB) は、エンド ユーザーにアプリケーションへのアクセスを提供します。会社

攻撃を防止し、進行中の攻撃中のサービス中断を最小限に抑えてビジネスの継続性を確保する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. ALB をオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront ドメインにカスタムヘッダーとランダム値を追加します。
ヘッダーと値が一致する場合に条件付きでトラフィックを転送するように ALB を設定します。
B. アプリケーションを 2 つの AWS リージョンにデプロイします。両方のリージョンに同じ重みでルーティング するように Amazon Route 53 を設定します。
C. Amazon ECS タスクの自動スケーリングを設定する DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。

D. Amazon ElastiCache を設定して、DynamoDB のオーバーヘッドを削減します。
E. 適切なルール グループを含む AWS WAF ウェブ ACL をデプロイします。ウェブ ACL を Amazon CloudFront ディストリビューションに関連付けます。

正解: AE

Question 190

ある会社が AWS で Web アプリケーションを実行しています。 Web アプリケーションは、Amazon の背後にある Amazon S3 バケットから静的コンテンツを配信します。
CloudFront ディストリビューション。アプリケーションは、リクエストをフリートに分散する Application Load Balancer (ALB) を使用して動的コンテンツを提供します。
Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスの数。アプリケーションは、Amazon Route 53 のドメイン名セットアップを使用します。
一部のユーザーは、ピーク時に Web サイトにアクセスしようとすると時折問題が発生すると報告しました。運用チームが発見したのは、
ALB が HTTP 503 Service Unavailable エラーを返す場合がありました。会社は、これらのエラーが発生したときにカスタム エラー メッセージ ページを表示したいと考えています。
が発生します。このエラー コードのページはすぐに表示されます。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを設定します。 ALB エンドポイントのステータスを確認し、ALB エンドポイントにフェイルオーバーするためのヘルス チェックを構成します。
フェイルオーバー S3 バケットエンドポイント。
B. カスタムエラーページをホストするための 2 番目の CloudFront ディストリビューションと S3 静的ウェブサイトを作成します。 Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを設定します。
2 つのディストリビューション間でアクティブ/パッシブ構成を使用します。
C. 2 つのオリジンを持つ CloudFront オリジン グループを作成します。 ALB エンドポイントをプライマリ オリジンとして設定します。二次原点にはS3を設定します。
静的ウェブサイトをホストするように設定されたバケット CloudFront ディストリビューションのオリジンフェイルオーバーを設定します。 S3 静的 Web サイトを次のように更新します。
カスタム エラー ページを組み込みます。
D. ALB が返す各 HTTP 応答コードを検証する CloudFront 関数を作成します。 S3 バケットに S3 静的 Web サイトを作成します。
カスタム エラー ページをフェイルオーバーとして S3 バケットにアップロードします。 S3 バケットを読み取り、エラー ページを最後まで提供するように関数を更新します。
ユーザー。

正解: C

Question 191

ある企業はアプリケーションを AWS に移行することを計画しています。アプリケーションは Docker コンテナとして実行され、NFS バージョン 4 ファイル共有を使用します。
ソリューションアーキテクトは、プロビジョニングや管理を必要としない、安全でスケーラブルなコンテナ化ソリューションを設計する必要があります。
基盤となるインフラストラクチャ。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を Fargate 起動タイプで使用して、アプリケーションコンテナをデプロイします。アマゾンを利用する
共有ストレージ用の Elastic File System (Amazon EFS)。 EFS ファイル システム ID、コンテナー マウント ポイント、および EFS 承認 IAM ロールを参照します。
ECS タスク定義内。
B. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を Fargate 起動タイプで使用して、アプリケーションコンテナをデプロイします。 Amazon FSx を使用する
共有ストレージ用の Lustre の場合。 FSx for Lustre ファイル システム ID、コンテナー マウント ポイント、および FSx for Lustre 認証 IAM ロールを参照します。
ECS タスク定義。
C. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を Amazon EC2 起動タイプと自動で使用してアプリケーションコンテナをデプロイする
スケーリングがオンになりました。共有ストレージには Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用します。 EFS ファイル システムを ECS コンテナにマウントする
インスタンス。 EFS 認証 IAM ロールを EC2 インスタンス プロファイルに追加します。
D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を Amazon EC2 起動タイプと自動で使用してアプリケーションコンテナをデプロイする
スケーリングがオンになりました。共有ストレージに対してマルチアタッチを有効にした Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを使用します。 EBSをアタッチする
ボリュームを ECS コンテナ インスタンスに接続します。 EBS 認証 IAM ロールを EC2 インスタンス プロファイルに追加します。

正解: A

Question 192

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。コアのビジネス ロジックは、Auto Scaling 内の一連の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。
グループ。 Application Load Balancer (ALB) は、EC2 インスタンスにトラフィックを分散します。 Amazon Route 53 レコード api.example.com は、
ALB。
会社の開発チームはビジネス ロジックを大幅に更新しました。同社には、変更を展開するときは 10% のみを適用するというルールがあります。
の顧客がテスト期間中に新しいロジックを受け取ることができます。顧客はテスト中に同じバージョンのビジネス ロジックを使用する必要があります
窓。
これらの要件を満たすために、企業は更新プログラムをどのように展開する必要がありますか?

A. 2 番目の ALB を作成し、新しいロジックを新しい Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスのセットにデプロイします。トラフィックを分散するための ALB の構成
EC2インスタンスに。 Route 53 レコードを更新して重み付けルーティングを使用し、レコードが両方の ALB を指すようにします。
B. ALD によって参照される 2 番目のターゲット グループを作成し、この新しいターゲット グループ内の EC2 インスタンスに新しいロジックをデプロイします。 ALB を更新する
重み付けされたターゲット グループを使用するリスナー ルール。 ALB ターゲット グループのスティッキ性を設定します。
C. Auto Scaling グループの新しい起動設定を作成します。 AutoScalingRollingUpdate ポリシーを使用する起動構成を指定します。
MaxBatchSize オプションを 10 に設定します。Auto Scaling グループの起動構成を置き換えます。変更をデプロイします。
D. ALB によって参照される 2 番目の Auto Scaling グループを作成します。この新しい Auto Scaling で一連の EC2 インスタンスに新しいロジックをデプロイします。
グループ。 ALB ルーティング アルゴリズムを最小未処理リクエスト (LOR) に変更します。 ALB セッションのスティッキ性を構成します。

正解: B

Question 193

大手教育会社は最近、複数の大学の内部アプリケーションへのアクセスを提供するために Amazon Workspaces を導入しました。の
会社は、Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにユーザー プロファイルを保存しています。ファイル システムは DNS エイリアスを使用して構成されており、
自己管理型の Active Directory に接続されています。より多くのユーザーがワークスペースを使用し始めると、ログイン時間は許容できないレベルまで増加します。
調査の結果、ファイル システムのパフォーマンスが低下していることが判明しました。同社は、スループットを備えた HDD ストレージ上にファイル システムを作成しました
16MBpsの。ソリューションアーキテクトは、定義されたメンテナンス期間中にファイルシステムのパフォーマンスを向上させる必要があります。
最小限の管理労力でこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Backup を使用して、ファイル システムのポイントインタイム バックアップを作成します。バックアップを新しい FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムに復元します。
ストレージの種類として SSD を選択します。スループット容量として 32 MBps を選択します。バックアップと復元のプロセスが完了したら、
それに応じたDNSエイリアス。元のファイルシステムを削除します。
B. ファイル システムからユーザーを切断します。 Amazon FSx コンソールで、スループット容量を 32 MBps に更新します。ストレージタイプを次のように更新します
SSD。ユーザーをファイル システムに再接続します。
C. AWS DataSync エージェントを新しい Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。タスクを作成します。既存のファイル システムをソースの場所として構成します。
ターゲットの場所として SSD ストレージと 32 MBps のスループットを備えた新しい FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを構成します。スケジュールを設定します
タスク。タスクが完了したら、それに応じて DNS エイリアスを調整します。元のファイルシステムを削除します。
D. Windows PowerShell コマンドを使用して、既存のファイル システムでシャドウ コピーを有効にします。シャ

ドウ コピー ジョブをスケジュールして、
ファイルシステムのポイントインタイムバックアップ。以前のバージョンを復元することを選択します。 SSD を使用して新しい FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成する
ストレージと 32 MBps のスループット。コピー ジョブが完了したら、DNS エイリアスを調整します。元のファイルシステムを削除します。

正解: B

Question 194

ある企業は AWS でアプリケーションをホストしています。アプリケーションは、単一の Amazon S3 バケットに保存されているオブジェクトの読み取りと書き込みを行います。会社
アプリケーションを 2 つの AWS リージョンにデプロイするには、アプリケーションを変更する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットをオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。アプリケーションを 2 番目のリージョンにデプロイする アプリケーションを変更する
CloudFront ディストリビューションを使用します。 AWS Global Accelerator を使用して、S3 バケット内のデータにアクセスします。
B. 2 番目のリージョンに新しい S3 バケットを作成します。元の S3 バケットと
新しいS3バケット。両方の S3 バケットを使用する S3 マルチリージョン アクセス ポイントを構成します。変更したアプリケーションを両方のリージョンにデプロイします。
C. 2 番目のリージョンに新しい S3 バケットを作成します。 2 番目のリージョンにアプリケーションをデプロイします。新しい S3 を使用するようにアプリケーションを構成する
バケツ。元の S3 バケットから新しい S3 バケットへの S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) をセットアップします。
D. S3 バケットを起点として S3 ゲートウェイ エンドポイントを設定します。アプリケーションを 2 番目のリージョンにデプロイします。を使用するようにアプリケーションを変更します。
新しい S3 ゲートウェイ エンドポイント。 S3 バケットで S3 Intelligent-Tiering を使用します。

正解: B

Question 195

オンラインゲーム会社は、ゲーム プラットフォームを AWS で再ホストする必要があります。会社のゲーム アプリケーションには高性能コンピューティングが必要です
(HPC) 処理が行われ、リーダーボードは頻繁に変更されます。コンピューティング生成用に最適化された
Ubuntu インスタンスは、Node.js をホストします。
ゲーム表示用のアプリケーションです。ゲームの状態はオンプレミスの Redis インスタンスで追跡されます。
この企業は、アプリケーションのパフォーマンスを最適化する移行戦略を必要としています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Application Load Balancer の背後に m5.large Amazon EC2 スポット インスタンスの Auto Scaling グループを 作成します。 Amazon ElastlCache を使用する
Redis クラスターがリーダーボードを維持するための。
B. Application Load Balancer の背後に c5.large Amazon EC2 スポット インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Amazon OpenSearch を使用する
リーダーボードを維持するためのサービス クラスター。
C. Application Load Balancer の背後に c5.large Amazon EC2 On-Demand インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。アマゾンを利用する
リーダーボードを維持するための Redis クラスター用 ElastiCache。
D. Application Load Balancer の背後に m5.large Amazon EC2 On-Demand インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。アマゾンを利用する
リーダーボードを維持するための DynamoDB テーブル。

正解: C

Question 196

ソリューション アーキテクトは、モバイル デバイスで従業員からのタイムシート エントリを受け入れるアプリケーションを設計しています。タイムシートは
毎週提出され、ほとんどの提出は金曜日に行われます。データは、給与管理者が実行できる形式で保存する必要があります。
月次レポート。インフラストラクチャは可用性が高く、受信データとレポート要求の速度に合わせて拡張できる必要があります。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 複数のアベイラビリティーゾーン間で負荷分散を行い、アプリケーションを Amazon EC2 オンデマンド インスタンスにデプロイします。スケジュールされたものを使用する
Amazon EC2 Auto Scaling は、金曜日の大量の送信の前に容量を追加します。
B. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して、複数の可用性間で負荷分散を行うコンテナにアプリケーションをデプロイする
ゾーン。定期サービスを利用する
Auto Scaling により、金曜日の大量の送信の前に容量を追加します。
C. Amazon CloudFront が提供する Amazon S3 バケットにアプリケーション フロントエンドをデプロイします。 Amazon APIを使用してアプリケーションバックエンドをデプロイする
AWS Lambda プロキシ統合を備えたゲートウェイ。
D. タイムシート提出データを Amazon Redshift に保存します。 Amazon QuickSight を使用して、Amazon Redshift を
データソース。
E. タイムシート提出データを Amazon S3 に保存します。 Amazon Athena と Amazon QuickSight を使用して Amazon S3 を使用してレポートを生成する
データソースとして。

正解: CE

Question 197

ある企業は機密データを Amazon S3 バケットに保存しています。企業は、オブジェクトのすべてのアクティビティを S3 バケットに記録し、
5年間の口グ。会社のセキュリティ チームは、S3 内のデータを削除しようとするたびに電子メール通知を受け取る必要があります。
バケツ。
これらの要件を最も コスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. S3 データイベントを記録するように AWS CloudTrail を設定します。
B. S3 バケットの S3 サーバー アクセス ログを設定します。
C. オブジェクト削除イベントを Amazon Simple Email Service (Amazon SES) に送信するように Amazon S3 を設定します。
D. Amazon Simple Notice に発行する Amazon EventBridge イベント バスにオブジェクト削除イベントを送信するように Amazon S3 を設定する
サービス (Amazon SNS) のトピック。
E. データストレージ階層化を使用してログを Amazon Timestream に送信するように Amazon S3 を設定します。

F. S3 ライフサイクル ポリシーを使用してログを保存するための新しい S3 バケットを構成します。

正解: ADF

Question 198

ある企業は、オンプレミスのデータセンターと AWS クラウドのサーバーを含むハイブリッド環境を構築しています。同社が導入したのは、
3 つの VPC 内の Amazon EC2 インスタンス。各 VPC は異なる AWS リージョンにあります。同社は AWS Direct を設立しました。に接続します
データ センターに最も近いリージョンからデータ センターを選択します。
同社は、3 つの VPC すべての EC2 インスタンスにアクセスできるように、オンプレミス データセンターのサーバーを必要としています。上のサーバーは、
施設内のデータセンターも AWS パブリック サービスにアクセスできる必要があります。
これらの要件を最小限のコストで満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. データセンターに最も近いリージョンに Direct Connect ゲートウェイを作成します。 Direct Connect 接続を Direct Connect に接続します。
ゲートウェイ。 Direct Connect ゲートウェイを使用して、他の 2 つのリージョンの VPC に接続します。
B. オンプレミスのデータセンターから他の 2 つのリージョンへの追加の Direct Connect 接続をセットアップします。
C. プライベート VIF を作成します。プライベート VIF を介して他の 2 つのリージョンの VPC への AWS サイト間 VPN 接続を確立します。
D. パブリック VIF を作成します。パブリック VIF を介して他の 2 つのリージョンの VPC への AWS サイト間 VPN 接続を確立します。
E. VPC ピアリングを使用して、リージョン全体の VPC 間の接続を確立します。 既存の Direct Connect を使用してプライベート VIF を作成します。
ピアリングされた VPC に接続するための接続。

正解: AD

Question 199

ある企業は、AWS Organizations の組織を使用して数百の AWS アカウントを管理しています。ソリューション アーキテクトが次のソリューションに取り組んでいます
Open Web Application Security Project (OWASP) のトップ 10 Web アプリケーション脆弱性に対するベースライン保護を提供します。ソリューションアーキテクト
は、組織内にデプロイされているすべての既存および新規の Amazon CloudFront ディストリビューションに AWS WAF を使用しています。
ベースラインの保護を提供するには、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. すべてのアカウントで AWS Config を有効にする
B. すべてのアカウントで Amazon GuardDuty を有効にする
C. 組織のすべての機能を有効にする
D. AWS Firewall Manager を使用して、すべての CloudFront ディストリビューションのすべてのアカウントに AWS WAF ルールをデプロイします。
E. AWS Shield Advanced を使用して、すべての CloudFront ディストリビューションのすべてのアカウントに AWS WAF ルールをデプロイします
F. AWS Security Hub を使用して、すべての CloudFront ディストリビューションのすべてのアカウントに AWS WAF ルールをデプロイします。

正解: ACD

Question 200

ソリューション アーキテクトは、自社のオンプレミス ID プロバイダー (IdP) を使用して SAML 2.0 フェデレーション ID ソリューションを実装しました。
AWS 環境へのユーザーのアクセスを認証します。ソリューション アーキテクトがフェデレーション ID Web ポータルを介して認証をテストする場合、
AWS 環境へのアクセスが許可されます。ただし、テスト ユーザーがフェデレーション ID Web ポータルを通じて認証しようとすると、
AWS環境にアクセスできない。
ID フェデレーションが適切に構成されていることを確認するために、ソリューション アーキテクトはどの項目をチェックする必要がありますか？ (3つお選びください。)

A. IAM ユーザーのアクセス許可ポリシーにより、そのユーザーに対する SAML フェデレーションの使用が許可されています。
B. フェデレーション ユーザーまたはフェデレーション グループの信頼ポリシー用に作成された IAM ロールは、SAML プロバイダーをプリンシパルとして設定しています。
B. テストユーザーは会社の IdP の AWSFederatedUsers グループに属していません。
C. ウェブポータルは、SAML プロバイダーの ARN、IAM ロールの ARN、および SAML を使用して AWS STS AssumeRoleWithSAML API を呼び出します。
IdP からのアサーション。
D. オンプレミス IdP の DNS ホスト名は、AWS 環境の VPC からアクセス可能です。
E. 会社の IdP は、ユーザーまたはグループを適切にマップする SAML アサーションを定義します。社内では、適切な権限を持つ IAM ロールに割り当てられます。

正解: BCE

Question 201

ソリューションアーキテクトは、AWS クラウドでホストされているアプリケーションを改善する必要があります。アプリケーションは Amazon Aurora MySQL DB を使用します。
接続が過負荷になっているインスタンス。アプリケーションの操作のほとんどは、レコードをデータベースに挿入します。アプリケーション
現在、資格情報はテキストベースの構成ファイルに保存されています。
ソリューションアーキテクトは、アプリケーションが現在の接続負荷を処理できるようにソリューションを実装する必要があります。ソリューションは次のことを維持する必要があります。
資格情報は安全であり、資格情報を定期的に自動的にローテーションする機能を提供する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon RDS プロキシレイヤーをデプロイします。 DB インスタンスの前。接続認証情報をシークレットとして AWS Secrets Manager に保存します。
B. DB インスタンスの前に Amazon RDS プロキシ レイヤーをデプロイします。接続認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存する
C. Aurora レプリカを作成します。接続認証情報をシークレットとして AWS Secrets Manager に保存する
D. Aurora レプリカを作成します。接続認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。

正解: A

Question 202

企業は、e コマース Web サイト用の災害復旧 (DR) ソリューションを構築する必要があります。 Web アプリケーションは t3.large のフリートでホストされています
Amazon EC2 インスタンスは、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを使用します。 EC2 インスタンスは、複数の領域にまたがる Auto Scaling グループに属しています。
複数のアベイラビリティーゾーン。
災害が発生した場合、Web アプリケーションは RPO 30 秒、RTO 10 分でセカンダリ環境にフェールオーバーする必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して、DR リージョンに新しいインフラストラクチャをプロビジョニングします。 DB のクロスリージョンリードレプリカを作成する
インスタンス。 AWS Backup でバックアップ計画を設定し、EC2 インスタンスと DB インスタンスのクロスリージョンバックアップを作成します。 cronを作成する
EC2 インスタンスと DB インスタンスを 30 秒ごとに DR リージョンにバックアップする式。 EC2 インスタンスを最新の状態から復元します。
EC2バックアップ。 Amazon Route 53 地理位置情報ルーティング ポリシーを使用して、災害発生時に DR リージョンに自動的にフェイルオーバーします。
B. コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して、DR リージョンに新しいインフラストラクチャをプロビジョニングします。 DB のクロスリージョンリードレプリカを作成する
インスタンス。 AWS Elastic Disaster Recovery をセットアップして、EC2 インスタンスを DR リージョンに継続的にレプリケートします。 EC2 インスタンスを次の場所で実行します。
DR リージョンの最小容量。 Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用して、次のような場合に DR リージョンに自動的にフェイルオーバーします。
災害。 Auto Scaling グループの必要な容量を増やします。

C. AWS Backup でバックアップ計画を設定し、EC2 インスタンスと DB インスタンスのクロスリージョンバックアップを作成します。 cron式を作成する
EC2 インスタンスと DB インスタンスを 30 秒ごとに DR リージョンにバックアップします。コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して、新しいサービスをプロビジョニングします。
DR リージョンのインフラストラクチャ。バックアップされたデータを新しいインスタンスに手動で復元します。
Amazon Route 53 のシンプルなルーティング ポリシーを使用して、
災害発生時には自動的に DR リージョンにフェイルオーバーします。
D. コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して、DR リージョンに新しいインフラストラクチャをプロビジョニングします。 Amazon Aurora グローバル データベースを作成します。セットアップ
AWS Elastic Disaster Recovery は、EC2 インスタンスを DR リージョンに継続的にレプリケートします。 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを次の場所で実行します。
DR リージョンの全容量。 Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用して、障害発生時に DR リージョンに自動的にフェイルオーバーします。
災害。

正解: B

Question 203

ある企業は、オンプレミスの MySQL データベースを us-east-1 リージョンの Amazon Aurora MySQL に 1 回限りの移行を計画しています。会社の
現在のインターネット接続では帯域幅が制限されています。オンプレミスの MySQL データベースのサイズは 60 TB です。同社はそれには時間がかかると見積もっている
現在のインターネット接続を介して AWS にデータを転送するのに 1 か月かかります。会社はデータベースを移行する移行ソリューションを必要としています
もっと早く。
最も短い時間でデータベースを移行できるソリューションはどれですか?

A. オンプレミスのデータセンターと AWS の間の 1 Gbps AWS Direct Connect 接続をリクエストします。 AWS データベース移行サービスを使用する
(AWS DMS) を使用して、オンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL に移行します。
B. 現在のインターネット接続で AWS DataSync を使用して、オンプレミス データセンターと AWS 間のデータ転送を高速化します。使用する
オンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する AWS Application Migration Service。
C. AWS Snowball Edge デバイスを注文します。 S3 インターフェイスを使用して、Amazon S3 バケットにデータをロードします。 AWS データベース移行を使用する
Amazon S3 から Aurora MySQL にデータを移行するサービス (AWS DMS)。
D. AWS Snowball デバイスを注文します。 Snowball 用 S3 アダプターを使用して、データを Amazon S3 バケットにロードします。 AWSアプリケーションを使用する
Amazon S3 から Aurora MySQL にデータを移行する移行サービス。

正解: C

Question 204

ある企業は AWS クラウドにアプリケーションを持っています。このアプリケーションは、20 個の Amazon EC2 インスタンスのフリート上で実行されます。 EC2 インスタンスは永続的です
接続された複数の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにデータを保存します。
会社はバックアップを別の AWS リージョンに維持する必要があります。企業は EC2 インスタンスとその構成を回復できる必要があります
1 営業日以内に、1 日分のデータが失われることはありません。同社はスタッフが限られているため、最適化するバックアップ ソリューションを必要としています。
運用効率とコスト。同社は、必要なネットワークをデプロイできる AWS CloudFormation テンプレートをすでに作成しています。
セカンダリ リージョンの構成。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. セカンダリ リージョンで EC2 インスタンスを再作成できる 2 番目の CloudFormation テンプレートを作成します。毎日のマルチボリューム スナップショットを実行する
AWS Systems Manager Automation ランブックを使用します。スナップショットをセカンダリ リージョンにコピーします。障害が発生した場合は、
CloudFormation テンプレート、スナップショットから EBS ボリュームを復元し、使用量をセカンダリ リージョンに転送します。
B. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して、EBS ボリュームの毎日のマルチボリューム スナップショットを作成します。障害が発生した場合には、
CloudFormation テンプレートを起動し、Amazon DLM を使用して EBS ボリュームを復元し、使用量をセカンダリ リージョンに転送します。
C. AWS Backup を使用して、EC2 インスタンスのスケジュールされた毎日のバックアップ プランを作成します。バックアップをコンテナーにコピーするようにバックアップ タスクを構成します。
セカンダリ リージョン。障害が発生した場合は、CloudFormation テンプレートを起動し、インスタンスのボリュームと構成を
コンテナーをバックアップし、使用量をセカンダリ リージョンに転送します。
D. 同じサイズと構成の EC2 インスタンスをセカンダリ リージョンにデプロイします。からデータをコピーするように AWS DataSync を毎日設定します。
プライマリ リージョンからセカンダリ リージョンへ。障害が発生した場合は、CloudFormation テンプレートを起動し、使用状況をセカンダリ テンプレートに転送します。
地域。

正解: C

Question 205

ある企業は、静的コンテンツをホストする新しい Web サイトを設計しています。この Web サイトでは、ユーザーが大きなファイルをアップロードおよびダウンロードできるようになります。
企業の要件に従って、すべてのデータは転送中も保存中も暗号化する必要があります。ソリューションアーキテクトは、次を使用してソリューションを構築しています。
Amazon S3 と Amazon CloudFront。
暗号化要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. Web アプリケーションが使用する S3 バケットの S3 サーバー側暗号化をオンにします。

B. S3 ACL の読み取りおよび書き込み操作にポリシー属性「aws:SecureTransport」:「true」を追加します。
C. Web アプリケーションが使用する S3 バケットでの暗号化されていない操作を拒否するバケット ポリシーを作成します。
D. AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化を使用して、CloudFront で保存時の暗号化を設定します。
E. CloudFront で HTTP リクエストの HTTPS リクエストへのリダイレクトを設定します。
F. Web アプリケーションが使用する S3 バケットの署名付き URL を作成する際に、RequireSSL オプションを使用します。

正解: ACE

Question 206

ある企業は、Microsoft SQL Server DB インスタンスにアクセスする必要がある AWS Lambda 関数を使用してサーバーレス アーキテクチャを実装しています。
アマゾンRDS。同社には、データベース システムのクローンを含む、開発と運用用に別個の環境があります。
会社の開発者は、開発データベースの資格情報にアクセスすることができます。ただし、本番環境の認証情報は、

データベースは、IT セキュリティ チームの IAM ユーザー グループのメンバーのみがアクセスできるキーを使用して暗号化する必要があります。このキーは次の条件でローテーションする必要があります。
定期的に。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは運用環境で何をすべきでしょうか?

A. AWS によって暗号化された SecureString パラメータを使用して、データベース認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。
Key Management Service (AWS KMS) の顧客管理キー。各 Lambda 関数にロールをアタッチして、
SecureString へのアクセスを提供します。
パラメータ。 IT セキュリティ チームのみがアクセスできるように、SecureString パラメータと顧客管理キーへのアクセスを制限します。
パラメータとキー。
B. AWS Key Management Service (AWS KMS) のデフォルト Lambda キーを使用してデータベース認証情報を暗号化します。資格情報を次の場所に保存します。
各 Lambda 関数の環境変数。 Lambda コードの環境変数から認証情報を読み込みます。へのアクセスを制限する
KMS キーを使用して、IT セキュリティ チームのみがキーにアクセスできるようにします。
C. データベース認証情報を各 Lambda 関数の環境変数に保存します。 AWS を使用して環境変数を暗号化する
Key Management Service (AWS KMS) の顧客管理キー。 IT セキュリティ チームのみがアクセスできるように、顧客が管理するキーへのアクセスを制限します。
キーにアクセスできます。
D. データベース認証情報を AWS Key Management Service (AWS KMS) に関連付けられたシークレットとして AWS Secrets Manager に保存します。
顧客管理のキー。各 Lambda 関数にロールをアタッチして、シークレットへのアクセスを提供します。シークレットと顧客へのアクセスを制限する
IT セキュリティ チームだけがシークレットとキーにアクセスできるようにキーを管理します。

正解: D

Question 207

あるオンライン小売会社は、従来のオンプレミスの .NET アプリケーションを AWS に移行しています。アプリケーションは負荷分散されたフロントエンド Web 上で実行されます。
サーバー、負荷分散されたアプリケーション サーバー、および Microsoft SQL Server データベース。
同社は可能な限り AWS マネージド サービスを使用したいと考えており、アプリケーションを書き直すことは望んでいません。ソリューションアーキテクトが必要とするのは、
スケーリングの問題を解決し、アプリケーションのスケーリングに伴うライセンス コストを最小限に抑えるソリューションを実装します。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Web 層とアプリケーション層の Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループに Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。
Babelfish を有効にして Amazon Aurora PostgreSQL を使用して、SQL Server データベースを再プラットフォーム化します。
B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、すべてのサーバーのイメージを作成します。に基づく Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。
オンプレミスのインポート。 Web 層とアプリケーションの Network Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループにインスタンスをデプロイします。
層。 Amazon DynamoDB をデータベース層として使用します。
C. Web フロントエンド層とアプリケーション層をコンテナ化します。 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターをプロビジョニングします。作成
Web 層とアプリケーション層の Network Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループ。 Amazon RDS for SQL Server を使用してホストする
データベース。
D. アプリケーション関数を AWS Lambda 関数に分離します。ウェブフロントエンド層とアプリケーション層には Amazon API Gateway を使用します。
データを Amazon S3 に移行します。 Amazon Athena を使用してデータをクエリします。

正解: A

Question 208

Software-as-a-Service (SaaS) プロバイダーは、Application Load Balancer (ALB) を通じて API を公開します。 ALB は Amazon Elastic に接続します
us-east-1 リージョンにデプロイされた Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスター。公開された API には、いくつかの非標準 REST の使用法が含まれています
メソッド: LINK、UNLINK、LOCK、および UNLOCK。
米国外のユーザーは、これらの API に対する応答時間が長くて一貫性がないことを報告しています。ソリューションアーキテクトはこれを解決する必要があります
運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えるソリューションで問題を解決します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。 ALB をオリジンとして構成します。
B. Amazon API Gateway エッジ最適化 API エンドポイントを追加して API を公開します。 ALB をターゲットとして構成します。
C. AWS Global Accelerator にアクセラレータを追加します。 ALB をオリジンとして構成します。
D. API を 2 つの追加の AWS リージョン (eu-west-1 と ap-southeast-2) にデプロイします。 Amazon Route 53 にレイテンシーベースのルーティング レコードを追加します。

正解: C

Question 209

ある企業は AWS クラウドで IoT アプリケーションを実行しています。同社は、米国内の住宅からデータを収集する数百万のセンサーを持っています。の
センサーは MQTT プロトコルを使用してカスタム MQTT ブローカーに接続し、データを送信します。 MQTT ブローカーは単一の Amazon EC2 にデータを保存します。
インスタンス。センサーは、iot.example.com という名前のドメインを介してブローカーに接続します。同社は Amazon Route 53 を DNS として使用しています
サービス。同社はデータを Amazon DynamoDB に保存します。
何度か、データ量が MQTT ブローカーに過負荷となり、センサー データが失われることがありました。会社は改善しなければなりません
ソリューションの信頼性。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. MQTT ブローカーの Application Load Balancer (ALB) と Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループをターゲットとして使用します。
ALB。 Route 53 の DNS レコードをエイリアス レコードに更新します。エイリアス レコードが ALB を指すようにします。 MQTT ブローカーを使用してデータを保存します。
B. センサーデータを受信するように AWS IoT Core をセットアップします。 AWS IoT Core に接続するためのカスタム ドメインを作成して構成します。 DNSレコードを更新する
Route 53 で AWS IoT Core Data-ATS エンドポイントを指すようにします。データを保存するための AWS IoT ルールを構成します。
C. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 MQTT ブローカーをターゲットとして設定します。
AWS Global Accelerator アクセラレータを作成します。 NLB を次のように設定します
アクセラレータのエンドポイント。 Route 53 の DNS レコードを複数値のアンサー レコードに更新します。グローバル アクセラレータの IP アドレスを次のように設定します。
価値観。 MQTT ブローカーを使用してデータを保存します。
D. センサーデータを受信するように AWS IoT Greengrass をセットアップします。 Route 53 の DNS レコードを更新して、AWS IoT Greengrass エンドポイントを指すようにします。
AWS Lambda 関数を呼び出してデータを保存するように AWS IoT ルールを設定します。

正解: B

Question 210

ある会社は Linux ベースの Amazon EC2 インスタンスを持っています。ユーザーは、EC2 SSH キーペアで SSH を使用してインスタンスにアクセスする必要があります。各マシン
一意の EC2 キーペアが必要です。
同社は、リクエストに応じてすべての EC2 キー ペアを自動的にローテーションし、キーを 1 つのキーに保持するキー ローテーション ポリシーを実装したいと考えています。
安全に暗号化された場所。同社は、キーのローテーション中のダウンタイムが 1 分未満であることを受け入れます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. すべてのキーを AWS Secrets Manager に保存します。 Secrets Manager のローテーション スケジュールを定義して、AWS Lambda 関数を呼び出して新しいデータを生成します。
キーペア。 EC2 インスタンスの公開キーを置き換えます。 Secrets Manager で秘密キーを更新します。
B. AWS Systems Manager の機能であるパラメータ ストアにすべてのキーを文字列として保存します。
Systems Manager のメンテナンス ウィンドウを定義して、
AWS Lambda 関数を呼び出して新しいキーペアを生成します。 EC2 インスタンスの公開キーを置き換えます。

パラメータ ストアの秘密キーを更新します。
C. EC2 キーペアを AWS Key Management Service (AWS KMS) にインポートします。これらのキー ペアの自動キー ローテーションを構成します。を作成します
AWS Lambda 関数を呼び出して AWS KMS でキーのローテーションを開始する Amazon EventBridge のスケジュールされたルール。
D. すべての EC2 インスタンスを AWS Systems Manager の機能である Fleet Manager に追加します。
Systems Manager のメンテナンス ウィンドウを定義して、
Systems Manager Run Command ドキュメントを発行して、新しいキー ペアを生成し、フリート マネージャー内のすべてのインスタンスに対して公開キーをローテーションします。

正解: A

Question 211

ある企業が AWS への移行を希望しています。同社は VMware ESXi 環境で数千の VM を実行しています。会社には何もありません
構成管理データベースについては知識がなく、VMware ポートフォリオの利用についてはほとんど知識がありません。
ソリューション アーキテクトは、企業が費用対効果の高い移行を計画できるように、正確なインベントリを企業に提供する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager Patch Manager を使用して、Migration Evaluator を各 VM にデプロイします。 Amazon QuickSight で収集されたデータを確認します。
使用率の高いサーバーを特定します。使用率の高いサーバーを移行リストから削除します。データをAWSにインポートする
移行ハブ。
B. VMware ポートフォリオを .csv ファイルにエクスポートします。各サーバーのディスク使用率を確認します。使用率の高いサーバーを削除します。をエクスポートします。
データを AWS Application Migration Service に移行します。 AWS Server Migration Service (AWS SMS) を使用して、残りのサーバーを移行します。
C. Migration Evaluator エージェントレス コレクターを ESXi ハイパーバイザーに展開します。 Migration Evaluator で収集されたデータを確認します。非アクティブを特定する
サーバー。非アクティブなサーバーを移行リストから削除します。データを AWS Migration Hub にインポートします。
D. AWS Application Migration Service Agent を各 VM にデプロイします。データが収集されたら、Amazon Redshift を使用してインポートおよび分析します
データ。データの視覚化には Amazon QuickSight を使用します。

正解: C

Question 212

ある企業は、AWS Lambda 関数としてマイクロサービスを実行しています。マイクロサービスは、
同時接続数には制限があります。 Lambda 関数の呼び出し数が多すぎると、データベースがクラッシュし、アプリケーションのダウンタイム。同社は、会社の VPC とオンプレミス データセンターの間に AWS Direct Connect 接続を持っています。の
会社はデータベースをクラッシュから保護したいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに書き込みます。キューからの読み取りと書き込みを行うように Lambda 関数を設定する
既存のデータベースに。 Lambda 関数に予約済みの同時実行制限を、接続数よりも少ない値に設定します。
データベースがサポートします。
B. 新しい Amazon Aurora サーバーレス DB クラスターを作成します。 AWS DataSync を使用して、既存のデータベースから Aurora Serverless にデータを移行します。
Aurora に書き込むように Lambda 関数を再構成します。
C. Amazon RDS プロキシ DB インスタンスを作成します。 RDS プロキシ DB インスタンスを Amazon RDS DB インスタンスにアタッチします。 Lambdaを再構成する

RDS プロキシ DB インスタンスに書き込む関数。
D. データを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに書き込みます。 Lambda 関数を呼び出して既存のデータベースに書き込みます
トピックが新しいメッセージを受信したとき。 Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行数が接続数と等しくなるように構成します。
データベースがサポートしているもの。

正解: A

Question 213

ある企業は、単一の Amazon EC2 インスタンス上で実行される Grafana データ視覚化ソリューションを使用して、社内の AWS の健全性を監視しています。
作業量。同社は、保存したいダッシュボードを作成するために時間と労力を費やしてきました。ダッシュボードは次のようにする必要があります
可用性が高く、10 分を超えて停止することはできません。会社は継続的なメンテナンスを最小限に抑える必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch ダッシュボードに移行します。既存の Grafana ダッシュボードと一致するようにダッシュボードを再作成します。自動を使用する
可能な場合はダッシュボード。
B. Amazon マネージド Grafana ワークスペースを作成します。新しい Amazon CloudWatch データ ソースを構成します。既存のダッシュボードからダッシュボードをエクスポートする
グラファナ インスタンス。ダッシュボードを新しいワークスペースにインポートします。
C. Grafana がプリインストールされた AMI を作成します。既存のダッシュボードを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に保存します。オートを作成する
新しい AMI を使用するスケーリング グループ。 Auto Scaling グループのインスタンスの最小数、希望数、および最大数を 1 に設定します。を作成します
少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンにサービスを提供する Application Load Balancer。
D. Grafana を実行する EC2 インスタンスを 1 時間ごとにバックアップするように AWS Backup を設定します。 EC2 インスタンスを最新のものから復元します。
必要に応じて、代替アベイラビリティーゾーンにスナップショットを作成します。

正解: B

Question 214

企業は顧客トランザクション データベースをオンプレミスから AWS に移行する必要があります。データベースは Oracle DB インスタンス上に存在します。
Linuxサーバー上で動作します。新しいセキュリティ要件に従って、会社はデータベースのパスワードを毎年更新する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データベースを Amazon DynamoDB に変換します。 パスワードを AWS システムに保存する
マネージャーパラメータストア。 Amazon CloudWatch アラームを作成して、毎年のパスタード ローテーション のために AWS Lambda 関数を呼び出します。
B. データベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。パスワードを AWS Secrets Manager に保存します。 自動回転をオンにします。を設定します
年間ローテーションスケジュール。
C. データベースを Amazon EC2 インスタンスに移行します。 AWS Systems Manager パラメータ ストアを使用して、接続文字列を保持し、ローテーションします。
AWS Lambda 関数を年間スケジュールで使用します。
D. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データベースを Amazon Neptune に移行します。
Amazon CloudWatch アラームを作成して、
AWS Lambda 関数を呼び出して、パスワードを毎年ローテーションします。

正解: B

Question 215

ソリューションアーキテクトは、複数のチームで構成される企業の AWS アカウント構造を設計しています。すべてのチームが同じように作業します
AWS リージョン。会社には、オンプレミス ネットワークに接続された VPC が必要です。同社は、総トラフィックが 50 Mbps 未満になると予想しています。
およびオンプレミス ネットワークから。
これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. VPC と必要なサブネットをプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートを作成します。テンプレートを各 AWS アカウントにデプロイします。
B. VPC と必要なサブネットをプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートを作成します。テンプレートを共有サービスにデプロイする
アカウント。 AWS Resource Access Manager を使用してサブネットを共有します。
C. オンプレミス ネットワークへの接続には、AWS Transit Gateway と AWS Site-to-Site VPN を使用します。トランジットゲートウェイを共有する方法
AWS リソース アクセス マネージャーを使用します。
D. オンプレミス ネットワークへの接続に AWS サイト間 VPN を使用します。
E. オンプレミス ネットワークへの接続には AWS Direct Connect を使用します。

正解: BD

Question 216

大企業のソリューションアーキテクトは、社内のすべての AWS アカウントからインターネットへのアウトバウンドトラフィックのネットワークセキュリティを設定する必要があります。
AWS Organizations の組織。組織には 100 を超える AWS アカウントがあり、アカウントは
集中型の AWS トランジット ゲートウェイ。各アカウントには、インターネットへの送信トラフィック用のインターネット ゲートウェイと NAT ゲートウェイの両方があります。会社
単一の AWS リージョンにのみリソースをデプロイします。
同社は、すべての AWS アカウントのインターネットへのすべての送信トラフィックに対して一元管理されたルールベースのフィルタリングを追加する機能を必要としています。
組織。送信トラフィックのピーク負荷は、各アベイラビリティーゾーンで 25 Gbps を超えることはありません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. インターネットへの送信トラフィック用に新しい VPC を作成します。既存のトランジットゲートウェイを新しい VPC に接続します。新しい NAT ゲートウェイを構成します。
すべての可用性にわたってルールベースのフィルタリングを行うためのオープンソース インターネット プロキシを実行する Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。
リージョン内のゾーン。プロキシの Auto Scaling グループを指すようにすべてのデフォルト ルートを変更します。
B. インターネットへの送信トラフィック用に新しい VPC を作成します。既存のトランジットゲートウェイを新しい VPC に接続します。新しい NAT ゲートウェイを構成します。
ルールベースのフィルタリングには、AWS Network Firewall ファイアウォールを使用します。各アベイラビリティーゾーンにネットワークファイアウォールエンドポイントを作成します。すべてのデフォルトを変更する
ネットワーク ファイアウォール エンドポイントを指すルート。
C. 各 AWS アカウントでルールベースのフィルタリング用の AWS Network Firewall ファイアウォールを作成します。すべてのデフォルト ルートをネットワークを指すように変更します。
ファイアウォール 各アカウントのファイアウォール。
D. 各 AWS アカウントで、オープンソースのインターネット プロキシを実行する、ネットワークに最適化された Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。
ルールベースのフィルタリング。プロキシの Auto Scaling グループを指すようにすべてのデフォルト ルートを変更します。

正解: B

Question 217

ある企業は、ロードバランサーを使用して、単一のアベイラビリティーゾーン内の Amazon EC2 インスタンスにトラフィックを分散します。会社が懸念しているのは、
セキュリティを重視しており、次の要件を満たすようにソリューション アーキテクトにソリューションを再設計してもらいたいと考えています。
• 一般的な脆弱性攻撃に対して受信リクエストをフィルタリングする必要があります。
• 拒否された要求は、サードパーティの監査アプリケーションに送信する必要があります。
• すべてのリソースは可用性が高い必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションの AMI を使用して Multi-AZ Auto Scaling グループを構成します。 Application Load

Balancer (ALB) を作成し、以前の
Auto Scaling グループをターゲットとして作成しました。 Amazon Inspector を使用して、ALB および EC2 インスタンスへのトラフィックを監視します。 WAF で Web ACL を作成します。
ウェブ ACL と ALB を使用して AWS WAF を作成します。 AWS Lambda 関数を使用して、Amazon Inspector レポートを 3 番目のレポートに頻繁にプッシュします。
当事者監査アプリケーション。
B. Application Load Balancer (ALB) を構成し、EC2 インスタンスをターゲットとして追加します。 WAF で Web ACL を作成します。を使用して AWS WAF を作成します
ウェブ ACL と ALB 名を設定し、Amazon CloudWatch Logs での口グ記録を有効にします。 AWS Lambda 関数を使用して口グを頻繁にプッシュします。
サードパーティの監査アプリケーション。
C. EC2 インスタンスをターゲットとして追加するターゲット グループとともに Application Load Balancer (ALB) を設定します。 Amazon Kinesis を作成する
サードパーティ監査アプリケーションの宛先を備えた Data Firehose。 WAF で Web ACL を作成します。ウェブ ACL を使用して AWS WAF を作成する
次に、ALB は宛先として Kinesis Data Firehose を選択して口ギングを有効にします。 AWS Marketplace で AWS マネージドルールを購読し、
WAF を加入者として選択します。
D. アプリケーションの AMI を使用して Multi-AZ Auto Scaling グループを構成します。 Application Load Balancer (ALB) を作成し、以前の
Auto Scaling グループをターゲットとして作成しました。サードパーティの監査アプリケーションの宛先を使用して Amazon Kinesis Data Firehose を作成します。
WAF で Web ACL を作成します。 WebACL と ALB を使用して AWS WAF を作成し、Kinesis Data Firehose を目的地。 AWS Marketplace で AWS マネージド ルールにサブスクライブし、サブスクライバーとして WAF を選択します。

正解: D

Question 218

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Amazon EC2 インスタンスのフリート上で実行されるマイクロサービスで構成されます。
Application Load Balancer の背後にある複数のアベイラビリティーゾーン。同社は最近、Amazon に実装された新しい REST API を追加しました。
APIゲートウェイ。 EC2 インスタンス上で実行される古いマイクロサービスの一部は、この新しい API を呼び出す必要があります。
同社は、公共のインターネットから API にアクセスできるようにしたくなく、また独自のデータが公共のインターネットを通過することも望んでいません。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. VPC と API ゲートウェイの間に AWS サイト間 VPN 接続を作成します。 API Gateway を使用して、それぞれに一意の API キーを生成します。
マイクロサービス。キーを必要とするように API メソッドを構成します。
B. API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイントを作成し、特定の API へのアクセスのみを許可するエンドポイント ポリシーを設定します。リソースを追加する
VPC エンドポイントからのアクセスのみを許可するポリシーを API Gateway に適用します。 API Gateway エンドポイント タイプをプライベートに変更します。
C. IAM 認証を使用するように API ゲートウェイを変更します。 EC2 インスタンスに割り当てられている IAM

ロールの IAM ポリシーを更新して、
APIゲートウェイへのアクセス。 API ゲートウェイを新しい VPD に移動します。トランジット ゲートウェイをデプロイし、VPC に接続します。
D. AWS Global Accelerator でアクセラレータを作成し、アクセラレータを API ゲートウェイに接続します。すべての VPC のルート テーブルを更新します。
作成された Global Accelerator エンドポイント IP アドレスへのルートを持つサブネット。認証に使用する各サービスの API キーを追加します。

正解: B

Question 219

ある企業はインフラストラクチャ全体を AWS 上にセットアップしました。同社は Amazon EC2 インスタンスを使用して e コマース Web サイトをホストし、
静的データを保存する Amazon S3。同社では 3 人のエンジニアが 1 つの AWS アカウントを通じてクラウドの管理と開発を担当しています。
場合によっては、エンジニアが別のエンジニアの EC2 セキュリティ グループ設定を変更し、環境内でコンプライアンス違反の問題を引き起こすことがあります。
ソリューションアーキテクトは、エンジニアが行った変更を追跡するシステムをセットアップする必要があります。エンジニアが次のことを行った場合、システムはアラートを送信する必要があります。
EC2 インスタンスのセキュリティ設定に対する非準拠の変更。
ソリューションアーキテクトがこれらの要件を満たす最速の方法は何ですか?

A. 会社用に AWS Organizations をセットアップします。 SCP を適用して、セキュリティ グループに加えられた非準拠の変更を管理および追跡します。
AWS アカウント。
B. AWS CloudTrail を有効にして、EC2 セキュリティ グループへの変更をキャプチャします。 Amazon CloudWatch ルールを有効にして、次の場合にアラートを提供します。
準拠していないセキュリティ設定が検出されました。
C. AWS アカウントの SCP を有効にして、環境に非準拠のセキュリティ グループの変更が行われたときにアラートを提供します。
D. EC2 セキュリティ グループで AWS Config を有効にして、非準拠の変更を追跡します。 Amazon Simple を通じて変更をアラートとして送信します
通知サービス (Amazon SNS) のトピック。

正解: D

Question 220

ある企業は、大都市全体の交通パターンを監視する IoT センサーを備えています。会社はセンサーからデータを読み取り、収集したいと考えています
データの集計を実行します。
ソリューションアーキテクトは、IoT デバイスが Amazon Kinesis Data Streams にストリーミングするソリュー

ションを設計します。いくつかのアプリケーションが読み取っています
流れから。ただし、一部の消費者がスロットリングを経験しており、定期的に
ReadProvisionedThroughputExceeded エラー。
この問題を解決するために、ソリューションアーキテクトはどのようなアクションを実行する必要がありますか?
（3つお選びください。）

A. ストリームを再シャードして、ストリーム内のシャードの数を増やします。
B. Kinesis プロデューサー ライブラリ (KPL) を使用します。ポーリング頻度を調整します。
C. 強化されたファンアウト機能を備えたコンシューマーを使用します。
D. ストリームを再シャードして、ストリーム内のシャードの数を減らします。
E. コンシューマ ロジックでエラーの再試行と指数バックオフ メカニズムを使用します。
F. 動的パーティショニングを使用するようにストリームを構成します。

正解: ACE

Question 221

企業は AWS Organizations を使用して AWS アカウントを管理します。会社は、次のようなすべての Amazon EC2 インスタンスのリストを必要としています。
CPU またはメモリの使用量が十分に活用されていない。同社は、これらの十分に活用されていないインスタンスをダウンサイズする方法に関する推奨事項も必要としています。
最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Marketplace からすべての EC2 インスタンスに CPU とメモリの監視ツールをインストールします。結果を Amazon S3 に保存します。を実装します。
十分に活用されていないインスタンスを特定するための Python スクリプト。ダウンサイジング オプションに関する推奨事項については、EC2 インスタンスの価格情報を参照してください。
B. AWS Systems Manager を使用して、すべての EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。リソースの最適化を取得する
組織の管理アカウントの AWS Cost Explorer からの推奨事項。推奨事項を使用して、十分に活用されていないサイズをダウンサイズする
組織のすべてのアカウントのインスタンス。
C. AWS Systems Manager を使用して、すべての EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。リソースの最適化を取得する
組織の各アカウントの AWS Cost Explorer からの推奨事項。推奨事項を使用して、十分に活用されていないサイズをダウンサイズする
組織のすべてのアカウントのインスタンス。
D. AWS Systems Manager を使用して、すべての EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。抽出する AWS Lambda 関数を作成する
すべての EC2 インスタンスからの CPU とメモリの使用量。調査結果をファイルとして Amazon S3 に保存します。 Amazon Athena を使用して十分に活用されていないものを見つける
インスタンス。ダウンサイジング オプションに関する推奨事項については、EC2 インスタンスの価格情報を参照してください。

正解: B

Question 222

ある企業は、カスタム ネットワーク分析ソフトウェア パッケージを実行して、トラフィックが VPC に出入りするときにトラフィックを検査したいと考えています。同社は、
Auto Scaling グループ内の 3 つの Amazon EC2 インスタンスに AWS CloudFormation を使用してソリューションをデプロイしました。すべてのネットワークルーティングが完了しました
トラフィックを EC2 インスタンスに送信するために確立されます。
分析ソフトウェアが動作を停止すると、Auto Scaling グループがインスタンスを置き換えます。次の場合、ネットワーク ルートは更新されません。
インスタンスの置換が発生します。
この問題を解決するには、どの手順を組み合わせればよいでしょうか? (3つお選びください。)

A. EC2 ステータスチェックメトリクスに基づいてアラームを作成し、Auto Scaling グループが障害が発生したインスタンスを置き換えます。
B. CloudFormation テンプレートを更新して、Amazon CloudWatch エージェントを EC2 インスタンスにインストールします。 CloudWatch エージェントを次のように構成します。

アプリケーションのプロセスメトリクスを送信します。
C. CloudFormation テンプレートを更新して、AWS Systems Manager エージェントを EC2 インスタンスにイン ストールします。 Systems Manager エージェントを次のように構成します
アプリケーションのプロセスメトリクスを送信します。
D. 障害シナリオ用に Amazon CloudWatch のカスタムメトリクスのアラームを作成します。メッセージをパブリッシュするようにアラームを設定します。
Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) のトピック。
E. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) メッセージに応答してインスタンスを取り出す AWS Lambda 関数を作成する
サービスの。代替インスタンスを指すようにネットワーク ルートを更新します。
F. CloudFormation テンプレートに、代替インスタンスの起動時にネットワーク ルートを更新する条件を記述します。

正解: BDE

Question 223

ある会社は、マイクロサービスに基づいた新しいオンデマンド ビデオ アプリケーションを開発しています。アプリケーションのリリース時点でのユーザー数は 500 万人になる
6 か月後にはユーザーが 3,000 万人になるでしょう。同社は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にアプリケーションをデプロイしました。
AWSファーゲート。同社は、HTTPS プロトコルを使用する ECS サービスを使用してアプリケーションを開発しました。
ソリューション アーキテクトは、Blue/Green デプロイメントを使用してアプリケーションの更新を実装する必要があります。ソリューションでは、トラフィックをそれぞれに分散する必要があります。
ロードバランサーを介した ECS サービス。アプリケーションは、Amazon CloudWatch アラームに応じてタスクの数を自動的に調整する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ブルー/グリーン展開タイプとネットワーク ロード バランサーを使用するように ECS サービスを構成します。 ~ のサービスクォータの増加をリクエストします
需要を満たすためにサービスごとにタスクを実行します。
B. ブルー/グリーン展開タイプとネットワーク ロード バランサーを使用するように ECS サービスを構成します。 Auto Scalingグループごとに実装
クラスター オートスケーラーを使用した ECS サービス。
C. ブルー/グリーン デプロイメント タイプと Application Load Balancer を使用するように ECS サービスを構成します。 Auto Scaling グループを実装する
クラスター オートスケーラーを使用して各 ECS サービスを実行します。
D. ブルー/グリーン デプロイメント タイプと Application Load Balancer を使用するように ECS サービスを構成します。サービス Auto Scaling を実装する
各 ECS サービス。

正解: D

Question 224

ある企業は、AWS クラウドでコンテナ化されたアプリケーションを実行しています。アプリケーションは Amazon Elastic Container Service を使用して実行されています
(Amazon ECS) 一連の Amazon EC2 インスタンス上にあります。 EC2 インスタンスは Auto Scaling グループで実行されます。
同社は、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) を使用してコンテナイメージを保存しています。新しいイメージ バージョンがアップロードされると、
新しいイメージ バージョンには一意のタグが付けられます。
同社は、新しいイメージ バージョンに一般的な脆弱性や危険性がないか検査するソリューションを必要としています。ソリューションは自動的に実行される必要があります
クリティカルまたは高重大度の検出結果がある新しいイメージ タグを削除します。また、このような削除が行われた場合、ソリューションは開発チームに通知する必要があります。
が発生します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リポジトリでプッシュ時のスキャンを設定します。スキャン時に Amazon EventBridge を使用して AWS Step Functions ステートマシンを呼び出します。
クリティカルまたは高重大度の所見がある画像については完了です。 Step Functions ステート マシンを使用して、これらのイメージ タグを削除します。
画像を作成し、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を通じて開発チームに通知します。
B. リポジトリでプッシュ時のスキャンを構成します。スキャン結果が Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにプッシュされるように設定します。
新しいメッセージが SQS キューに追加されたときに AWS Lambda 関数を呼び出します。 Lambda 関数を使用して画像タグを削除します
重大または高重大度の所見がある画像。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して開発チームに通知します。
C. AWS Lambda 関数をスケジュールして、1 時間ごとに手動イメージスキャンを開始します。別の Lambda を呼び出すように Amazon EventBridge を設定する
スキャンが完了すると機能します。 2 番目の Lambda 関数を使用して、重大度が重大または高のイメージのイメージタグを削除します。
発見。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して開発チームに通知します。
D. リポジトリで定期的なイメージ スキャンを構成します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) に追加されるスキャン結果を設定する
行列。新しいメッセージが SQS キューに追加されたときに、AWS Step Functions ステートマシンを呼び出します。 Step Functions ステート マシンを使用する
クリティカルまたは高重大度の所見がある画像のイメージ タグを削除します。 Amazon Simple Email を使用して開発チームに通知する
サービス (Amazon SES)。

正解: A

Question 225

ある企業は AWS 上で多くのワークロードを実行し、AWS Organizations を使用してアカウントを管理しています。ワークロードは Amazon EC2 でホストされます。 AWS
ファーゲート。そしてAWSラムダ。ワークロードの中には、予測できない需要があるものもあります。アカウン

トは、ある月には高い使用量を記録し、ある月には低い使用量を記録します。
他の月も。
同社は、今後 3 年間でコンピューティング コストを最適化したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、各アカウントの 6 か月の平均を取得します。
組織全体で使用量を計算します。
組織のすべてのコンピューティング使用量に対して最もコストを削減できるのはどのソリューションですか?

A. メンバーからの最も一般的な EC2 インスタンスのサイズと数に一致する組織のリザーブド インスタンスを購入します。
アカウント。
B. 管理者の推奨を使用して、管理アカウントから組織の Compute Savings Plan を購入します。
アカウントレベル。
C. 過去 6 か月のデータに基づいて、EC2 の使用率が高かった各メンバー アカウントのリザーブド インスタンス を購入します。
D. 過去 6 年間の EC2 使用状況データに基づいて、管理アカウントから各メンバー アカウントの EC2 インスタンス節約プランを購入します。
数か月。

正解: B

Question 226

ある企業は何百もの AWS アカウントを持っています。同社は、AWS Organizations の組織を使用してすべてのアカウントを管理しています。会社
すべての機能をオンにしました。
財務チームは、AWS のコストに 1 日の予算を割り当てています。組織の AWS にコストがかかる場合、財務チームは電子メール通知を受け取る必要があります。
割り当てられた予算の 80% を超える。ソリューション アーキテクトは、コストを追跡し、通知を配信するソリューションを実装する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで、AWS Budgets を使用して日次期間の予算を作成します。アラートしきい値を追加し、
値を 80% にします。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して財務チームに通知します。
B. 組織の管理アカウントで、AWS Trusted Advisor の組織ビュー機能を設定します。組織ビューを作成する
コスト最適化のためのレポート。アラートしきい値を 80% に設定します。通知設定を構成します。財務チームの電子メール アドレスを追加します。
C. 組織を AWS Control Tower に登録します。オプションのコスト制御 (ガードレール) を有効にします。制御 (ガードレール) パラメータを 80% に設定します。
コントロール (ガードレール) 通知の設定を構成します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して財務チームに通知します。
D. 日次の AWS コストと使用状況レポートを組織の管理内の Amazon S3 バケットに保存するようにメンバー アカウントを設定する
アカウント。 Amazon EventBridge を使用して、組織のコストを計算するための毎日の Amazon Athena クエリをスケジュールします。送信するように Athena を構成する
合計コストが割り当てられた予算の 80% を超えた場合、Amazon CloudWatch アラートが送信されます。
Amazon 簡易通知サービスを使用する (Amazon
SNS) を使用して財務チームに通知します。

正解: A

Question 227

ある会社はアートワークのオークション サービスを提供しており、北米とヨーロッパにユーザーがいます。同社はアプリケーションを Amazon でホストしています
us-east-1 リージョンの EC2 インスタンス。アーティストは自分の作品の写真を大きなサイズでアップロードします。高解像度の画像ファイルを携帯電話から
us-east-1 リージョンに作成された一元化された Amazon S3 バケット。ヨーロッパのユーザーは、画像アップロードのパフォーマンスが遅いと報告しています。
ソリューションアーキテクトは、画像アップロードプロセスのパフォーマンスをどのように改善できるでしょうか?

A. S3 マルチパート アップロードを使用するようにアプリケーションを再デプロイします。
B. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、アプリケーションをカスタムオリジンとして指定します。
C. S3 Transfer Acceleration を使用するようにバケットを構成します。
D. EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成し、スケーリング ポリシーを作成します。

正解: C

Question 228

ある企業は、多層 Web アプリケーションをコンテナ化し、そのアプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS に移動したいと考えています。アプリケーション
ウェブが含まれます。アプリケーション層とデータベース層。企業はアプリケーションをフォールトトレラントかつスケーラブルにする必要があります。頻繁にアクセスされるもの
データは常にアプリケーション サーバー間で利用できる必要があります。フロントエンド Web サーバーはセッションの永続性を必要とし、増加に合わせて拡張する必要があります。
交通。
継続的な運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションを実行します。
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用する
Web 層とアプリケーション層の間で頻繁にアクセスされるデータ用。フロントエンドウェブサーバーのセッションデータを Amazon Simple に保存する
キューサービス (Amazon SQS)。
B. Amazon EC2 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションを実行します。
Amazon ElastiCache for Redis を使用してキャッシュする
フロントエンド Web サーバーのセッション データ。分散された EC2 インスタンスでのマルチアタッチで
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用する
複数のアベイラビリティーゾーンにわたって。
C. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) でアプリケーションを実行します。管理対象ノードグループを使用するように Amazon EKS を設定します。使用する
Web サーバーとアプリケーションを実行するための ReplicaSet。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 EFS ファイルをマウントする
フロントエンド Web サーバーのセッション データを保存するために、すべての EKS ポッドにわたるシステム。

D. アプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にデプロイします。管理対象ノードグループを使用するように Amazon EKS を設定します。を実行します。
EKS クラスター内の Kubernetes デプロイメントとしての Web サーバーとアプリケーション。フロントエンド Web サーバーのセッション データを Amazon に保存します。
DynamoDB テーブル。デプロイ時にすべてのアプリケーションがマウントする Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを作成します。

正解: D

Question 229

ソリューションアーキテクトは、重要な Microsoft SQL Server データベースを AWS に移行することを計画しています。データベースはレガシー システムであるため、
ソリューション アーキテクトは、データベースを最新のデータ アーキテクチャに移行します。ソリューション

アーキテクトは、データベースをほぼゼロで移行する必要があります。
ダウンタイム。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Application Migration Service と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用します。前にインプレース アップグレードを実行します。
移住。カットオーバー後に、移行されたデータを Amazon Aurora Serverless にエクスポートします。アプリケーションを Amazon Aurora に再ポイントします。
B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータベースを再ホストします。 Amazon S3 をターゲットとして設定します。変更データ キャプチャ (CDC) のセットアップ
レプリケーション。ソースと宛先が完全に同期されたら、Amazon S3 から Amazon RDS for Microsoft SQL にデータをロードします。
サーバー DB インスタンス。
C. ネイティブのデータベース高可用性ツールを使用する。ソースシステムを Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスに接続します。設定する
それに応じてレプリケーションが行われます。データのレプリケーションが完了したら、ワークロードを Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスに移行します。
D. AWS アプリケーション移行サービスを使用する。 Amazon EC2 でデータベース サーバーを再ホストします。データのレプリケーションが完了したら、データベースを切り離します
データベースを Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスに移動します。データベースを再接続し、すべてのネットワークをカットオーバーします。

正解: C

Question 230

企業のソリューション アーキテクトは、マルチアプリケーション環境のコストを分析しています。環境は複数の可用性にわたってデプロイされます
単一の AWS リージョン内のゾーン。最近の買収後、同社は AWS Organizations で 2 つの組織を管理しています。同社は、
1 つの組織内に AWS PrivateLink を利用した VPC エンドポイント サービスとして複数のサービス プロバイダー アプリケーションを作成しました。会社が作成した
他の組織内の複数のサービス コンシューマ アプリケーション。
データ転送料金は会社の予想よりもはるかに高いため、ソリューション設計者はコストを削減する必要があります。ソリューションアーキテクト
開発者がサービスを展開するときに従うべきガイドラインを推奨する必要があります。これらのガイドラインでは、データ転送料金を最小限に抑える必要があります。
環境全体。
これらの要件を満たすガイドラインはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Resource Access Manager を使用して、サービスプロバイダーアプリケーションをホストするサブネットを、サービス内の他のアカウントと共有します。
組織。
B. サービスプロバイダーアプリケーションとサービスコンシューマーアプリケーションを同じ組織内の AWS アカウントに配置します。
C. すべてのサービス プロバイダー アプリケーションの展開で、ネットワーク ロード バランサーのクロスゾーン ロード バランシングをオフにします。
D. エンドポイントのローカル DNS を使用して、サービス コンシューマのコンピューティング リソースがアベ

イラビリティ ゾーン固有のエンドポイント サービスを使用していることを確認します。
名前。
E. 組織が計画しているアベイラビリティーゾーン間のデータ転送の使用量を適切にカバーする貯蓄計画を作成します。

正解: CD

Question 231

ある企業にはオンプレミスの Microsoft SQL Server データベースがあり、毎晩 200 GB のエクスポートをローカル ドライブに書き込みます。会社が移転したいと考えている
Amazon S3 上のより堅牢なクラウド ストレージにバックアップします。同社は、オン/オフ間の 10 Gbps AWS Direct Connect 接続をセットアップしました。
オンプレミスデータセンターとAWS。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい S3 バケットを作成します。 Direct Connect 接続に接続されている VPC 内に AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをデプロイします。
新しい SMB ファイル共有を作成します。夜間のデータベース エクスポートを新しい SMB ファイル共有に書き込みます。
B. Direct Connect 接続に接続されている VPC 内に Amazon FSx for Windows ファイルサーバー シングル AZ ファイルシステムを作成します。
新しい SMB ファイル共有を作成します。夜間のデータベース エクスポートを Amazon FSx ファイル システム上の SMB ファイル共有に書き込みます。夜間バックアップを有効にします。
C. Direct Connect 接続に接続されている VPC 内に Amazon FSx for Windows File Server マルチ AZ ファイル システムを作成します。
新しい SMB ファイル共有を作成します。夜間のデータベース エクスポートを Amazon FSx ファイル システム上の SMB ファイル共有に書き込みます。夜間バックアップを有効にします。
D. 新しい S3 バケットを作成します。 Direct Connect に接続されている VPC 内に AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをデプロイします。
接続。新しい SMB ファイル共有を作成します。夜間のデータベース エクスポートをボリューム ゲートウェイ上の新しい SMB ファイル共有に書き込み、自動化します。
このデータを S3 バケットにコピーします。

正解: A

Question 232

企業はオンプレミスのデータセンターから AWS への接続を確立する必要があります。会社は、次のすべての VPC に接続する必要があります。
異なる AWS リージョンに配置され、VPC ネットワーク間の推移的なルーティング機能を備えています。企業はネットワークのアウトバウンドも削減する必要があります
トラフィック コストを削減し、帯域幅のスループットを向上させ、エンド ユーザーに一貫したネットワーク エクスペリエンスを提供します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. オンプレミスのデータセンターと新しい中央 VPC の間に AWS サイト間 VPN 接続を作成します。 VPC ピアリング接続の作成
これは、中央 VPC から他のすべての VPC に向けて開始されます。
B. オンプレミスのデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect 接続を作成します。トランジット VIF をプロビジョニングし、それを Direct に接続します。
ゲートウェイを接続します。各リージョンのトランジット ゲートウェイを使用して、Direct Connect ゲートウェイを他のすべての VPC に接続します。
C. オンプレミスのデータセンターと新しい中央 VP の間に AWS サイト間 VPN 接続を作成します。ダイナミッ

クなトランジット ゲートウェイを使用します。
ルーティング。トランジット ゲートウェイを他のすべての VPC に接続します。
D. オンプレミスのデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect 接続を作成します。 AWS サイト間 VPN 接続を確立する
各リージョンのすべての VPC 間。中央 VPC から他のすべての VPC への VPC ピアリング接続を作成します。

正解: B

Question 233

ある企業は、開発および本番ワークロードを AWS Organizations の新しい組織に移行しています。同社は、
開発用の別のメンバー アカウントと本番用の別のメンバー アカウント。一括請求は管理と連動します
アカウント。管理アカウントでは、ソリューションアーキテクトは、両方のメンバーのリソースを停止または終了できる IAM ユーザーを作成する必要があります。
アカウント。
この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 管理アカウントで IAM ユーザーとクロスアカウント ロールを作成します。最小限の特権アクセスを持つクロスアカウント ロールを構成します。
メンバーアカウント。
B. 各メンバーアカウントに IAM ユーザーを作成します。管理アカウントで、最小限の特権アクセスを持つクロスアカウント ロールを作成します。
信頼ポリシーを使用して、IAM ユーザーにクロスアカウント ロールへのアクセスを許可します。
C. 管理アカウントで IAM ユーザーを作成します。メンバー アカウントで、最小限のアクセス権限を持つ IAM グループを作成します。 IAMを追加する
ユーザーを管理アカウントからメンバーアカウントの各 IAM グループに移動します。
D. 管理アカウントで IAM ユーザーを作成します。メンバー アカウントで、最小限の特権アクセスを持つクロスアカウント ロールを作成します。グラント
IAM ユーザーは、信頼ポリシーを使用してロールにアクセスします。

正解: D

Question 234

ある企業は、オンプレミス アプリケーションの災害復旧に AWS を使用したいと考えています。同社には Windows ベースのサーバーが数百台あり、
アプリケーション。すべてのサーバーは共通の共有をマウントします。
この会社の RTO は 15 分、RPO は 5 分です。ソリューションは、ネイティブのフェイルオーバーおよびフォールバック機能をサポートする必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイを作成します。毎日の Windows サーバーのバックアップをスケジュールします。データを Amazon S3 に保存します。災害時には、

オンプレミスサーバーをバックアップから復元します。テールバック中に、Amazon EC2 インスタンスでオンプレミス サーバーを実行します。
B. AWS CloudFormation テンプレートのセットを作成してインフラストラクチャを作成します。すべてのデータを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) にレプリケートします。
AWS DataSync を使用します。災害時は、AWS CodePipeline を使用してテンプレートをデプロイし、オンプレミス サーバーを復元します。データをフェイルバックします
DataSync を使用して。
C. AWS 上にマルチサイトのアクティブ/アクティブ環境を構築するための AWS クラウド開発キット (AWS CDK) パイプラインを作成します。データをレプリケートする
s3 sync コマンドを使用した Amazon S3。災害時には、DNS エンドポイントを交換して AWS を指すようにします。 s3 同期を使用してデータをフェイルバックする
コマンド。
D. AWS Elastic Disaster Recovery を使用してオンプレミスサーバーを複製します。 Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルにデータをレプリケートする
AWS DataSync を使用してシステムを構築します。ファイル システムを AWS サーバーにマウントします。災害時には、オンプレミスサーバーを AWS にフェイルオーバーします。フェイルバック
Elastic Disaster Recovery を使用して、新規または既存のサーバーに。

正解: D

Question 235

ある企業は、大量の共有データを生成する密結合ワークロードのために、AWS にハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) クラスターを構築しました。
Amazon EFS に保存されているファイル。クラスター内の Amazon EC2 インスタンスの数が 100 のとき、クラスターは良好なパフォーマンスを示していました。
同社はクラスタ サイズを 1,000 EC2 インスタンスに増やしましたが、全体的なパフォーマンスは予想を大きく下回りました。
HPC クラスターから最大のパフォーマンスを達成するには、ソリューション アーキテクトはどの設計選択を行う必要がありますか? (選択してください
3つ。)

A. HPC クラスターが単一のアベイラビリティーゾーン内で起動されていることを確認します。
B. EC2 インスタンスを起動し、4 の倍数で Elastic Network Interface を接続します。
C. Elastic Fabric Adaptor (EFA) が有効になっている EC2 インスタンス タイプを選択します。
D. クラスターが複数のアベイラビリティーゾーンにわたって起動されていることを確認します。
E. Amazon EFS を RAID アレイ内の複数の Amazon EBS ボリュームに置き換えます。
F. Amazon EFS を Amazon FSx for Lustre に置き換えます。

正解: ACF

Question 236

ある企業が AWS 組織構造を設計しています。同社は、全体にタグを適用するプロセスを標準化したいと考えています。
組織。同社は、ユーザーが新しいリソースを作成するときに、特定の値を持つタグを必要とします。会社の各 OU には固有の
タグの値。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. SCP を使用して、必要なタグを持たないリソースの作成を拒否します。タグ値を含むタグポリシーを作成します。
会社が各 OU に割り当てます。タグポリシーを OU にアタッチします。
B. SCP を使用して、必要なタグを持たないリソースの作成を拒否します。タグ値を含むタグポリシーを作成します。
会社が各 OU に割り当てます。タグポリシーを組織の管理アカウントにアタッチします。
C. SCP を使用して、リソースに必要なタグがある場合にのみリソースの作成を許可します。タグを含むタグポリシーを作成する
会社が各 OU に割り当てた値。タグポリシーを OU にアタッチします。
D. SCP を使用して、必要なタグを持たないリソースの作成を拒否します。タグのリストを定義します。 SCP を OU に接続します。

正解: A

Question 237

ある企業には、メッセージ キュー テレメトリを使用してオンプレミスの Apache Kafka サーバーにデータを送信する 10,000 個を超えるセンサーがあります。
トランスポート (MQTT) プロトコル。オンプレミスの Kafka サーバーはデータを変換し、結果をオブジェクトとして Amazon S3 バケットに保存します。
最近、Kafka サーバーがクラッシュしました。同社はサーバーの復旧中にセンサーデータを紛失しました。ソリューションアーキテクトは、新しいソリューションを作成する必要があります
可用性と拡張性の高い AWS 上で設計を行うことで、同様の事態が発生することを防ぎます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 2 つの Amazon EC2 インスタンスを起動して、2 つのアベイラビリティーゾーンにわたるアクティブ/スタンバイ構成で Kafka サーバーをホストします。を作成します
Amazon Route 53 のドメイン名。Route 53 フェイルオーバー ポリシーを作成します。センサーをルーティングしてデータをドメイン名に送信します。
B. オンプレミスの Kafka サーバーを Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) に移行します。ネットワークロードバランサーの作成
(NLB) Amazon MSK ブローカーを指します。 NLB ヘルスチェックを有効にします。センサーをルーティングしてデータを NLB に送信します。
C. AWS IoT Core をデプロイし、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに接続します。 AWS Lambda 関数を使用してデータを処理する
変身。センサーをルーティングしてデータを AWS IoT Core に送信します。
D. AWS IoT Core をデプロイし、Kafka サーバーをホストする Amazon EC2 インスタンスを起動します。データを EC2 に送信するように AWS IoT Core を構成する

インスタンス。センサーをルーティングしてデータを AWS IoT Core に送信します。

正解: C

Question 238

ある企業は最近、AWS クラウドで新しいアプリケーション ワークロードのホストを開始しました。同社は Amazon EC2 インスタンスを使用しています。アマゾンエラスティック
ファイル システム (Amazon EFS) ファイル システム、および Amazon RDS DB インスタンス。
規制およびビジネス要件を満たすために、企業はデータ バックアップに対して次の変更を加える必要があります。

• バックアップは、日次、週次、月次のカスタム要件に基づいて保持する必要があります。
• バックアップは、キャプチャ直後に少なくとも 1 つの他の AWS リージョンにレプリケートする必要があります。
• バックアップ ソリューションは、AWS 環境全体でバックアップ ステータスの単一ソースを提供する必要があります。
• バックアップ ソリューションは、リソースのバックアップが失敗した場合に直ちに通知を送信する必要があります。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. 保持要件ごとにバックアップ ルールを含む AWS バックアップ プランを作成します。
B. バックアップを別のリージョンにコピーするように AWS バックアップ プランを構成します。
C. バックアップを別のリージョンにレプリケートし、障害が発生した場合に通知を送信する AWS Lambda 関数を作成します。
D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックをバックアップ プランに追加して、完了したジョブの通知を送信します。
BACKUP_JOB_COMPLETED 以外のステータス。
E. 保持要件ごとに Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) スナップショット ライフサイクル ポリシーを作成します。
F. 各データベースに RDS スナップショットを設定します。

正解: ABD

Question 239

ある企業は、研究者が大量のデータを収集するのを支援するために、ゲノム情報を収集する遺伝子レポート装置を開発しています。
多様な人々から。デバイスは、毎秒 8 KB のゲノム データをデータ プラットフォームにプッシュします。データ プラットフォームは、ゲノム データの処理と分析を行う必要があります。
データを収集し、研究者に情報を提供します。データ プラットフォームは次の要件を満たす必要があります。
• 受信ゲノムデータのほぼリアルタイムの分析を提供する
• データが柔軟で、並列性があり、耐久性があることを確認する

• 処理結果をデータウェアハウスに配信する
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの戦略を使用する必要がありますか?

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用して受信センサーデータを収集し、Kinesis クライアントでデータを分析し、結果をファイルに保存します。
Amazon RDS インスタンス。
B. Amazon Kinesis Data Streams を使用して受信センサーデータを収集し、Kinesis クライアントでデータを分析し、結果をファイルに保存します。
Amazon EMR を使用した Amazon Redshift クラスター。
C. Amazon S3 を使用して受信デバイスデータを収集し、Kinesis を使用して Amazon SQS からのデータを分析し、結果を Amazon に保存します。
赤方偏移クラスター。
D. Amazon API Gateway を使用してリクエストを Amazon SQS キューに入れ、AWS Lambda 関数でデータを分析し、
Amazon EMR を使用して結果を Amazon Redshift クラスターに送信します。

正解: B

Question 240

ソリューション アーキテクトは、Web を使用した 3 層アプリケーションのソリューションのリファレンス アーキテクチャを定義する必要があります。アプリケーションとNoSQLデータ
層。リファレンス アーキテクチャは次の要件を満たす必要があります。
• AWS リージョン内の高可用性
• ディザスタリカバリのために別の AWS リージョンに 1 分でフェイルオーバー可能
• ユーザーエクスペリエンスへの影響を最小限に抑えながら、最も効率的なソリューションを提供します。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. 選択した 2 つのリージョンにわたって、100/0 に設定された Amazon Route 53 加重ルーティング ポリシーを使用します。生存時間 (TTL) を 1 時間に設定します。
B. プライマリ リージョンからディザスター リカバリー リージョンへのフェイルオーバーには、Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用します。生存時間 (TTL) を設定する
30秒まで。
C. Amazon DynamoDB 内でグローバル テーブルを使用して、選択した 2 つのリージョンでデータにアクセスできるようにします。
D. プライマリ リージョンの Amazon DynamoDB テーブルから 60 分ごとにデータをバックアップし、そのデータを Amazon S3 に書き込みます。 S3を使用する
プライマリ リージョンからディザスター リカバリー リージョンにデータをコピーするクロスリージョン レプリケーション。スクリプトにデータをインポートさせる
災害復旧シナリオにおける DynamoDB。
E. 複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Web 層とアプリケーション層の Auto Scaling グループを使用してホットスタンバイ モデルを実装します。
地域。最小限のサーバー数にはゾーン リザーブド インスタンスを使用し、追加のリソースにはオンデマンド インスタンスを使用します。
F. リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにわたって、Web 層とアプリケーション層に Auto Scaling グループを使用します。スポットインスタンスを使用して、
必要なリソース。

正解: BCE

Question 241

ある会社はスマート車両を製造しています。同社はカスタム アプリケーションを使用して車両データを収集します。車両は MQTT プロトコルを使用して、
アプリケーションに接続します。同社はデータを 5 分間隔で処理します。その後、同社は車両テレマティクス データをオンにコピーします。
敷地内保管庫。カスタム アプリケーションはこのデータを分析して異常を検出します。
データを送信する車両の数は増え続けています。新しい車両は大量のデータを生成します。オンプレミスのストレージ ソリューションは、
ピークトラフィックに合わせて拡張できるため、データ損失が発生します。企業は、ソリューションを最新化し、AWS に移行して問題を解決する必要があります。
スケーリングの課題。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS IoT Greengrass を使用して、車両データを Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) に送信します。 Apacheを作成する
データを Amazon S3 に保存する Kafka アプリケーション。 Amazon SageMaker の事前トレーニング済みモデルを使用して異常を検出します。
B. AWS IoT Core を使用して車両データを受信します。データを Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームにルーティングするルールを設定します。
Amazon S3 のデータ。配信ストリームから読み取り、異常を検出する Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成します。
C. AWS IoT FleetWise を使用して車両データを収集します。データを Amazon Kinesis データ ストリームに送信します。 Amazon Kinesis Data Firehose を使用する
配信ストリームを使用してデータを Amazon S3 に保存します。 AWS Glue に組み込まれた機械学習変換を使用して異常を検出します。
D. Amazon MQ for RabbitMQ を使用して車両データを収集します。データを Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信して、
Amazon S3 のデータ。 Amazon Lookout for Metrics を使用して異常を検出します。

正解: B

Question 242

監査中に、セキュリティ チームは、開発チームがコードに IAM ユーザー シークレット アクセス キーを入れてコミットしていることを発見しました。
それを AWS CodeCommit リポジトリに追加します。セキュリティ チームは、このセキュリティ脆弱性のインスタンスを自動的に検出して修復したいと考えています。
資格情報が自動的に適切に保護されることを保証するソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager Run Command を使用してスクリプトを毎晩実行し、開発インスタンスの認証情報を検索します。見つかった場合は AWS を使用します
Secrets Manager による資格情報の口ーテーション
B. スケジュールされた AWS Lambda 関数を使用して、CodeCommit からアプリケーション コードをダウンロードしてスキャンします。資格情報が見つかった場合は、
新しい認証情報を作成し、AWS KMS に保存します。
C. CodeCommit リポジトリ内の認証情報をスキャンするように Amazon Macie を設定します。認証情報が見つ

かった場合は、AWS Lambda 関数をトリガーして、
資格情報を無効にしてユーザーに通知します。
D. CodeCommit トリガーを設定して、AWS Lambda 関数を呼び出し、新しいコードの送信をスキャンして認証情報を取得します。認証情報が見つかった場合、
AWS IAM でそれらを無効にし、ユーザーに通知します。

正解: D

Question 243

ある企業では、Amazon S3 にデータレイクがあり、多くの AWS アカウントにわたる数百のアプリケーションからアクセスする必要があります。会社の
情報セキュリティ ポリシーでは、S3 バケットには公共のインターネット経由でアクセスしてはならず、各アプリケーションには
機能するために必要な最小限の権限。
これらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは、アプリケーションごとに特定の VPC に制限された S3 アクセス ポイントの使用を計画しています。
ソリューションアーキテクトがこのソリューションを実装するには、どの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットを所有する AWS アカウント内のアプリケーションごとに S3 アクセス ポイントを作成します。各アクセスポイントをアクセス可能に設定する
アプリケーションの VPC からのみ。アクセス ポイントからのアクセスを要求するようにバケット ポリシーを更新します。
B. 各アプリケーションの VPC に Amazon S3 のインターフェイスエンドポイントを作成します。 S3 アクセス ポイントへのアクセスを許可するようにエンドポイント ポリシーを構成します。
S3 エンドポイントの VPC ゲートウェイ アタッチメントを作成します。
C. 各アプリケーションの VP で Amazon S3 のゲートウェイ エンドポイントを作成します。S3 アクセス ポイントへのアクセスを許可するようにエンドポイント ポリシーを構成します。
アクセスポイントへのアクセスに使用するルートテーブルを指定します。
D. 各 AWS アカウントのアプリケーションごとに S3 アクセス ポイントを作成し、そのアクセス ポイントを S3 バケットに接続します。各アクセスを設定する
アプリケーションの VPC からのみアクセスできるようにする必要があります。アクセス ポイントからのアクセスを要求するようにバケット ポリシーを更新します。
E. データレイクの VPC に Amazon S3 のゲートウェイエンドポイントを作成します。エンドポイント ポリシーをアタッチして、S3 バケットへのアクセスを許可します。を指定します。
バケットにアクセスするために使用されるルート テーブル。

正解: AC

Question 244

ある企業は、データセンターと AWS の間のハイブリッド ソリューションを開発しました。同社は Amazon VPC および Amazon EC2 インスタンスを使用しています。
アプリケーションログを Amazon CloudWatch に送信します。 EC2 インスタンスは、オンプレミスでホストされている複数のリレーショナル データベースからデータを読み取ります。
同社は、どの EC2 インスタンスがデータベースに接続されているかをほぼリアルタイムで監視したいと考えています。同社はすでに監視を行っています
オンプレミスで Splunk を使用するソリューション。ソリューションアーキテクトは、ネットワークトラフィックを Splunk に送信する方法を決定する必要があります。
ソリューションアーキテクトはこれらの要件をどのように満たすべきでしょうか?

A. VPC フロー ログを有効にし、CloudWatch に送信します。 CloudWatch ログを定期的にエクスポートする AWS Lambda 関数を作成します。
事前定義されたエクスポート機能を使用した Amazon S3 バケット。 ACCESS_KEY および SECRET_KEY AWS 認証情報を生成します。 Splunk を次のように構成します
これらの認証情報を使用して S3 バケットからログを取得します。
B. Splunk を宛先として Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。前処理 AWS Lambda 関数を構成する
CloudWatch Logs サブスクリプションフィルターによって送信されたレコードから個々のログイベントを抽出する Kinesis Data Firehose ストリームプロセッサを使用します。
VPC フロー ログを有効にし、CloudWatch に送信します。ログイベントを Kinesis Data に送信する CloudWatch Logs サブスクリプションを作成します。
消防ホースの配信ストリーム。
C. データベースに対して行われたすべてのリクエストを EC2 インスタンスの IP アドレスとともに記録するよう会社に依頼します。 CloudWatch ログを次の場所にエクスポートします。
Amazon S3 バケット。 Amazon Athena を使用して、データベース名ごとにグループ化されたログをクエリします。 Athena の結果を別の S3 バケットにエクスポートします。呼び出す
S3 バケットに置かれた新しいファイルを Splunk に自動的に送信する AWS Lambda 関数。
D. Amazon Kinesis Data Analytics for SQL Applications を使用して、CloudWatch ログを Amazon Kinesis データ ストリームに送信します。 1-を設定します
イベントを収集するための分単位のスライディング ウィンドウ。異常検出テンプレートを使用してネットワークトラフィックを監視する SQL クエリを作成する
ほぼリアルタイムで異常を検知します。 Splunk を宛先として、結果を Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信します。

正解: B

Question 245

ある会社には 5 つの開発チームがあり、それぞれがアプリケーションを開発およびホストするために 5 つの AWS アカウントを作成しました。支出を追跡するには、
開発チームは毎月各アカウントにログインし、AWS Billing and Cost Management コンソールから現在のコストを記録し、
情報を会社の財務チームに送信します。
同社には厳格なコンプライアンス要件があり、リソースが米国の AWS リージョンでのみ作成されるようにする必要があります。
ただし、一部のリソースは他のリージョンで作成されています。
ソリューションアーキテクトは、財務チームがすべての支出を追跡および統合できるようにするソリューションを実装する必要があります。

アカウント。また、ソリューションでは、企業が米国のリージョンでのみリソースを作成できるようにする必要もあります。
最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. 管理アカウントとして機能する新しいアカウントを作成します。財務チーム用の Amazon S3 バケットを作成します。 AWS のコストと使用量を使用する
月次レポートを作成し、財務チームの S3 バケットにデータを保存するためのレポート。
B. 管理アカウントとして機能する新しいアカウントを作成します。すべての機能を有効にして AWS Organizations に組織をデプロイします。全員を招待する
既存のアカウントを組織に追加します。各アカウントが招待を受け入れていることを確認してください。
C. すべての開発チームを含む OU を作成します。にあるリージョンでのみリソースの作成を許可する SCP を作成します。
米国。 SCP を OU に適用します。
D. すべての開発チームを含む OU を作成します。外部のリージョンでのリソースの作成を拒否する SCP を作成します。
米国。 SCP を OU に適用します。
E. 管理アカウントで IAM ロールを作成します。請求およびコスト管理を表示する権限を含むポリシーをアタッチします。
コンソール。財務チームのユーザーがその役割を引き受けることを許可します。 AWS Cost Explorer と Billing and Cost Management コンソールを使用して分析する
コスト。
F. 各 AWS アカウントに IAM ロールを作成します。 Billing and Cost Management コンソールを表示する権限を含むポリシーをアタッチします。許可する
財務チームのユーザーがその役割を引き受けます。

正解: BDE

Question 246

企業は、多数の部門の複数の AWS アカウントを 1 か所から作成して管理する必要があります。セキュリティチームが要求するのは、
独自の AWS アカウントからすべてのアカウントへの読み取り専用アクセス。会社は AWS Organizations を使用しており、セキュリティ用のアカウントを作成しました。
チーム。
ソリューションアーキテクトはこれらの要件をどのように満たすべきでしょうか?

A. OrganizationAccountAccessRole IAM ロールを使用して、各メンバー アカウントに読み取り専用アクセスを持つ新しい IAM ポリシーを作成します。を確立する
各メンバーアカウントの IAM ポリシーとセキュリティアカウント間の信頼関係。 IAM ポリシーを使用して次のことを行うようセキュリティ チームに依頼します。
アクセスを獲得します。
B. OrganizationAccountAccessRole IAM ロールを使用して、各メンバー アカウントに読み取り専用アクセスを持つ新しい IAM ロールを作成します。を確立する
各メンバーアカウントの IAM ロールとセキュリティアカウントの間の信頼関係。セキュリティ チームに IAM ロールを使用して取得するよう依頼します。
アクセスします。
C. AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、OrganizationAccountAccessRole の AssumeRole API を呼び出すようにセキュリティ チームに依頼します。
セキュリティ アカウントからの管理アカウントの IAM ロール。生成された一時認証情報を使用してアクセスを取得します。
D. AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、OrganizationAccountAccessRole の AssumeRole API を呼び出すようにセキュリティ チームに依頼します。
セキュリティアカウントからのメンバーアカウントの IAM ロール。生成された一時認証情報を使用してアクセスを取得します。

正解: B

Question 247

ある大企業は、数百の AWS アカウントにデプロイされた VPC でワークロードを実行しています。各 VPC はパブリック サブネットとプライベート サブネットで構成されます
複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるサブネット。 NAT ゲートウェイはパブリック サブネットに展開され、ネットワークへのアウトバウンド接続を可能にします。
プライベートサブネットからインターネットに接続します。
ソリューションアーキテクトはハブアンドスポーク設計に取り組んでいます。スポーク VPC 内のすべてのプライベート サブネットは、トラフィックをインターネットにルーティングする必要があります。
出口 VPC。ソリューションアーキテクトは、すでに中央の AWS アカウントの出力 VPC に NAT ゲートウェイをデプロイしています。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの追加手順を実行する必要がありますか?

A. 出力 VPC とスポーク VPC の間にピアリング接続を作成します。インターネットへのアクセスを許可するために必要なルーティングを構成します。
B. トランジットゲートウェイを作成し、既存の AWS アカウントと共有します。既存の VPC をトランジット ゲートウェイに接続します。必要な項目を設定します

インターネットへのアクセスを許可するルーティング。
C. すべてのアカウントにトランジット ゲートウェイを作成します。 NAT ゲートウェイをトランジット ゲートウェイに接続します。アクセスを許可するために必要なルーティングを構成する
インターネットへ。
D. エグレス VPC とスポーク VPC の間に AWS PrivateLink 接続を作成します。へのアクセスを許可するために必要なルーティングを設定します。
インターネット。

正解: B

Question 248

教育会社は、世界中の大学生が使用する Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは Amazon Elastic で実行されます
Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループ内の Container Service (Amazon ECS) クラスター。システム管理者が次のことを検出しました。
ログイン試行の失敗数が毎週急増し、アプリケーションの認証サービスに負荷がかかります。失敗したすべてのログイン試行
は、毎週変更される約 500 の異なる IP アドレスから発信されます。ソリューションアーキテクトは、ログイン試行の失敗を防ぐ必要があります。
認証サービスを圧倒します。
これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Firewall Manager を使用して、IP アドレスからのアクセスを拒否するセキュリティ グループとセキュリティ グループ ポリシーを作成します。
B. レートベースのルールを使用して AWS WAF ウェブ ACL を作成し、ルールアクションをブロックに設定します。 Web ACL を ALB に接続します。
C. AWS Firewall Manager を使用して、特定の CIDR 範囲へのアクセスのみを許可するセキュリティ グループとセキュリティ グループ ポリシーを作成します。
D. IP セット一致ルールを使用して AWS WAF ウェブ ACL を作成し、ルールアクションをブロックに設定します。 Web ACL を ALB に接続します。

正解: B

Question 249

ある企業は、毎日複数のファイルを取り込むオンプレミスの SaaS (Software-as-a-Service) ソリューションを運用しています。同社は複数の公開サービスを提供しています
ファイル転送を容易にするために、SFTP エンドポイントを顧客に提供します。顧客は、SFTP エンドポイントの IP アドレスをファイアウォールの許可リストに追加します。
アウトバウンドトラフィック。 SFTP エンドポイントの IP アドレスの変更は許可されません。
同社は、SaaS ソリューションを AWS に移行し、ファイル転送サービスの運用オーバーヘッドを削減したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 顧客が所有する IP アドレスのブロックを会社の AWS アカウントに登録します。アドレスプールから Elastic IP アドレスを作成し、
それらを AWS Transfer for SFTP エンドポイントに割り当てます。 AWS Transfer を使用してファイルを Amazon S3 に保存します。
B. 顧客所有の IP アドレスのブロックを含むサブネットを VPC に追加します。アドレスプールから Elastic IP アドレスを作成し、
これらを Application Load Balancer (ALB) に割り当てます。 ALStore の背後にある Auto Scaling グループで FTP サービスをホストする EC2 インスタンスを起動します。
接続された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム内のファイル。
C. 顧客所有の IP アドレスのブロックを Amazon Route 53 に登録します。ネットワーク負荷を指す Route 53 にエイリアス レコードを作成します。
バランサー (NLB) 。 NLB の背後にある Auto Scaling グループで FTP サービスをホストする EC2 インスタンスを起動します。ファイルを Amazon S3 に保存します。
D. 顧客が所有する IP アドレスのブロックを会社の AWS アカウントに登録します。アドレスプールから Elastic IP アドレスを作成し、
それらを Amazon S3 VPC エンドポイントに割り当てます。 S3 バケットで SFTP サポートを有効にします。

正解: A

Question 250

ある企業には、単一の AWS リージョン内の 5 つの Amazon EC2 インスタンスで実行する必要がある新しいアプリケーションがあります。アプリケーションには高度な要求が要求されます。
アプリケーションが実行されるすべての EC2 インスタンス間のスループット、低レイテンシのネットワーク接続。の要件はありません。
アプリケーションをフォールト トレラントにする必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 5 つの新しい EC2 インスタンスをクラスター配置グループに起動します。 EC2 インスタンス タイプが拡張ネットワークをサポートしていることを確認してください。
B. 同じアベイラビリティーゾーン内の Auto Scaling グループに 5 つの新しい EC2 インスタンスを起動します。それぞれに追加の Elastic Network Interface を接続します。
EC2インスタンス。
C. 5 つの新しい EC2 インスタンスをパーティション配置グループに起動します。 EC2 インスタンス タイプが拡張ネットワークをサポートしていることを確認してください。
D. 5 つの新しい EC2 インスタンスをスプレッド配置グループに起動します。追加の Elastic Network Interface を各 EC2 インスタンスに接続します。

正解: A

Question 251

ある企業は、米国に拠点を置く 6 つのパートナーと情報を共有するための REST API を作成しています。同社はアマゾンを設立しました
API ゲートウェイのリージョン エンドポイント。 6 つのパートナーはそれぞれ、1 日に 1 回 API にアクセスして、毎日の売上高を投稿します。
初期導入後、同社は世界中の 500 の異なる IP アドレスから発信される 1 秒あたり 1,000 件のリクエストを観察しました。の
同社は、このトラフィックがボットネットから発信されていると考えており、コストを最小限に抑えながら API を保護したいと考えています。
企業は API を保護するためにどのアプローチを取る必要がありますか?

A. API をオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。送信するクライアントをブロックするルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成する
1 日あたり 5 件以上のリクエスト。ウェブ ACL を CloudFront ディストリビューションに関連付けます。オリジンアクセス ID を使用して CloudFront を構成する
(OAI) を作成し、ディストリビューションに関連付けます。 OAI のみが POST メソッドを実行できるように API Gateway を構成します。
B. API をオリジンとして使用して Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。送信するクライアントをブロックするルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成する
1 日あたり 5 件以上のリクエスト。ウェブ ACL を CloudFront ディストリビューションに関連付けます。
CloudFront ディストリビューションにカスタムヘッダーを追加する
API キーが入力されます。 POST メソッドで API キーを要求するように API を構成します。
C. 6 つのパートナーが使用する IP アドレスへのアクセスを許可するルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 Web ACL を API に関連付けます。
リクエスト制限を含むリソース ポリシーを作成し、それを API に関連付けます。 POST メソッドで API キーを要求するように API を構成します。
D. 6 つのパートナーが使用する IP アドレスへのアクセスを許可するルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 Web ACL を API に関連付けます。
リクエスト制限を含む使用量プランを作成し、それを API に関連付けます。 API キーを作成し、使用プランに追加します。

正解: D

Question 252

ある企業は、単一の AWS リージョン内のアプリケーションに Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターを使用しています。会社のデータベースチームは監視する必要があります
すべてのデータベース上のすべてのデータ アクティビティ。
この目標を達成できるのはどのソリューションですか?

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 変更データ キャプチャ (CDC) タスクを設定します。 Aurora DB クラスターをソースとして指定します。
Amazon Kinesis Data Firehose をターゲットとして指定します。 Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon OpenSearch Service クラスターにアップロードする
さらなる分析のために。
B. Aurora DB クラスターでデータベースアクティビティストリームを開始し、Amazon EventBridge でアクティ

ビティストリームをキャプチャします。 AWS Lambda を定義する
EventBridge のターゲットとして機能します。 EventBridge からのメッセージを復号化し、すべてのデータベースを公開するように Lambda 関数をプログラムする
さらに分析するためにアクティビティを Amazon S3 に送信します。
C. Aurora DB クラスターでデータベースアクティビティストリームを開始し、アクティビティストリームを Amazon Kinesis データストリームにプッシュします。アマゾンを設定する
Kinesis Data Firehose は、Kinesis データストリームを消費し、さらなる分析のためにデータを Amazon S3 に配信します。
D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 変更データ キャプチャ (CDC) タスクを設定します。 Aurora DB クラスターをソースとして指定します。
Amazon Kinesis Data Firehose をターゲットとして指定します。 Kinesis Data Firehose を使用して、データを Amazon Redshift クラスターにアップロードします。走る
Amazon Redshift データに対してクエリを実行して、Aurora データベース上のデータベース アクティビティを確認します。

正解: C

Question 253

エンターテインメント会社が最近新しいゲームを発売しました。ローンチ期間中にプレイヤーに優れたエクスペリエンスを提供するために、同社は
Network Load Balancer の背後に、静的な量の 12 個の r6g.16xlarge (メモリ最適化された) Amazon EC2 インスタンスをデプロイしました。会社の
運用チームは、Amazon CloudWatch エージェントとカスタムメトリクスを使用して、モニタリング戦略にメモリ使用率を組み込みました。
発売当時の CloudWatch メトリクスを分析したところ、同社が想定していた CPU とメモリの約 4 分の 1 が消費されていることがわかりました。
予想される。ゲームに対する初期の需要は落ち着き、より変動するようになりました。同社は、Auto Scaling グループを使用することを決定しました。
CPU とメモリの消費量を監視して、インスタンス フリートを動的に拡張します。ソリューションアーキテクトは Auto Scaling を設定する必要があります。
最もコスト効率の高い方法で需要に応えるグループです。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. c6g.4xlarge (コンピューティング最適化) インスタンスをデプロイするように Auto Scaling グループを構成します。最小容量を 3 に設定し、必要な容量を設定します。
最大収容人数は3名、最大収容人数は12名です。
B. m6g.4xlarge (汎用) インスタンスをデプロイするように Auto Scaling グループを構成します。最小容量を 3 に設定し、必要な容量を設定します。
最大収容人数は3名、最大収容人数は12名です。
C. r6g.4xlarge (メモリ最適化) インスタンスをデプロイするように Auto Scaling グループを構成します。最小容量を 3 に設定し、必要な容量を設定します。
最大収容人数は3名、最大収容人数は12名です。
D. r6g.8xlarge (メモリ最適化) インスタンスをデプロイするように Auto Scaling グループを構成します。最小容量を 2 に設定し、必要な容量を設定します。
収容人数は2名、最大収容人数は6名です。

正解: C

Question 254

ある金融サービス会社は、過去の株式取引数百万件を Amazon DynamoDB テーブルにロードしました。テーブルはオンデマンド容量を使用します
モード。毎日午前 0 時に、数百万の新しいレコードがテーブルにロードされます。テーブルに対するアプリケーションの読み取りアクティビティはバースト的に発生します
一日中。そして、限られたキーのセットが繰り返し検索されます。会社は DynamoDB に関連するコストを削減する必要があります。
この要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの戦略を推奨する必要がありますか?

A. Amazon ElastiCache クラスターを DynamoDB テーブルの前にデプロイします
B. DynamoDB アクセラレータ (DAX) をデプロイします。 DynamoDB の自動スケーリングを設定します。 Cost Explorer で Savings Plan を購入します。
C. プロビジョニングされた容量モードを使用します。 Cost Explorer で Savings Plan を購入します。
D. DynamoDB アクセラレータ (DAX) をデプロイします。プロビジョニングされた容量モードを使用します。 DynamoDB の自動スケーリングを設定します。

正解: D

Question 255

ある企業は、Amazon EC2 上で実行される集中ログ サービスを作成しています。このサービスは、数百の AWS アカウントからログを受信して分析します。
AWS PrivateLink は、クライアント サービスとログ サービス間の接続を提供するために使用されます。
クライアントを持つ各 AWS アカウントでは、ロギング サービス用のインターフェイス エンドポイントが作成され、使用可能になります。で実行されているロギング サービス
Network Load Balancer (NLB) を備えた EC2 インスタンスは、異なるサブネットにデプロイされます。クライアントは VPC を使用してログを送信できません
エンドポイント。
この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. NLB サブネットとの間の通信を許可するために、NACL がログ サービス サブネットに接続されていることを確認します。 NACL が存在することを確認します。
は NLB サブネットに接続され、EC2 インスタンスで実行されているログ サービス サブネットとの間の通信を可能にします。
B. インターフェイス エンドポイント サブネットとの間の通信を許可するために、NACL がロギング サービス サブネットに接続されていることを確認します。
NACL がインターフェイス エンドポイント サブネットに接続され、実行中のロギング サービス サブネットとの間の通信が可能になっていることを確認します。
EC2 インスタンス上で。

C. EC2 インスタンスで実行されているログ サービスのセキュリティ グループを調べて、NLB サブネットからの受信が許可されていることを確認します。
D. EC2 インスタンスで実行されているログ サービスのセキュリティ グループをチェックして、クライアントからの受信が許可されていることを確認します。
E. NLB のセキュリティ グループをチェックして、インターフェイス エンドポイント サブネットからの入力が許可されていることを確認します。

正解: AC

Question 256

ある企業では、Amazon S3 バケット内に数百万のオブジェクトがあります。オブジェクトは S3 標準ストレージ クラスにあります。すべての S3 オブジェクトにアクセスします
頻繁に。オブジェクトにアクセスするユーザーとアプリケーションの数は急速に増加しています。オブジェクトはサーバー側で暗号化されます
AWS KMS キー (SSE-KMS) による暗号化。
ソリューションアーキテクトは、会社の毎月の AWS 請求書を確認し、AWS KMS のコストが増加していることに気付きました。
Amazon S3 からのリクエスト。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションへの変更を最小限に抑えてコストを最適化する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 暗号化タイプとして顧客提供のキー (SSE-C) を使用したサーバー側暗号化を備えた新しい S3 バケットを作成します。既存のものをコピーする
オブジェクトを新しい S3 バケットに追加します。 SSE-Cを指定します。
B. 暗号化タイプとして Amazon S3 管理キー (SSE-S3) を使用したサーバー側暗号化を備えた新しい S3 バケットを作成します。 S3 バッチを使用する
既存のオブジェクトを新しい S3 バケットにコピーする操作。 SSE-S3を指定します。
C. AWS CloudHSM を使用して暗号化キーを保存します。新しい S3 バケットを作成します。 S3 バッチ操作を使用して、既存のオブジェクトを新しいオブジェクトにコピーします。
S3バケット。 CloudHSM のキーを使用してオブジェクトを暗号化します。
D. S3 バケットには S3 Intelligent-Tiering ストレージ クラスを使用します。 S3 Intelligent-Tiering アーカイブ設定を作成して、オブジェクトを移行します。
S3 Glacier Deep Archive に 90 日間アクセスされていません。

正解: B

Question 257

メディアストレージアプリケーションは、AWS Lambda 関数による処理のためにユーザーの写真を Amazon S3 にアップロードします。アプリケーションの状態は Amazon に保存されます
DynamoDB テーブル。ユーザーからは、アップロードされた写真の一部が適切に処理されていないと報告されています。アプリケーション開発者はログを追跡し、
数千人のユーザーが同時に写真をアップロードすると、Lambda で写真処理の問題が発生することがわかりました。問題は次の結果です
Lambda の同時実行制限とデータ保存時の DynamoDB のパフォーマンス。
アプリケーションのパフォーマンスと信頼性を向上させるために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. DynamoDB テーブルの RCU を評価して調整します。
B. DynamoDB テーブルの WCU を評価して調整します。
C. Amazon ElastiCache レイヤーを追加して、Lambda 関数のパフォーマンスを向上させます。
D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューと、Amazon S3 と Lambda 関数の間の再処理ロジックを追加します。
E. S3 Transfer Acceleration を使用して、ユーザーの待ち時間を短縮します。

正解: BD

Question 258

ある企業はオンプレミスのデータセンターでアプリケーションを実行しています。このアプリケーションを使用すると、ユーザーはメディア ファイルをアップロードできます。ファイルは次の場所に保存されます。
ファイルサーバー。 Web アプリケーションには多くのユーザーがいます。アプリケーション サーバーが過剰に使用されているため、データのアップロードが時々失敗します。の
会社はファイル サーバーに新しいストレージを頻繁に追加します。同社は、アプリケーションを AWS に移行することでこれらの課題を解決したいと考えています。
米国およびカナダ全土のユーザーがアプリケーションにアクセスします。認証されたユーザーのみがアクセスできるようにする必要があります。
ファイルをアップロードするためのアプリケーション。会社はアプリケーションをリファクタリングするソリューションを検討し、アプリケーションを加速する必要がある
開発。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Application Migration Service を使用して、アプリケーション サーバーを Amazon EC2 インスタンスに移行します。 Auto Scaling グループを作成します。
EC2インスタンス。 Application Load Balancer を使用してリクエストを分散します。 Amazon S3 を使用してファイルを永続化するようにアプリケーションを変更します。使用する
ユーザーを認証するための Amazon Cognito。
B. AWS Application Migration Service を使用して、アプリケーション サーバーを Amazon EC2 インスタンスに移行します。 Auto Scaling グループを作成します。
EC2インスタンス。 Application Load Balancer を使用してリクエストを分散します。 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を設定して、
ユーザーがアプリケーションにサインインできるようになります。 Amazon S3 を使用してファイルを永続化するようにアプリケーションを変更します。
C. メディア ファイルをアップロードするための静的 Web サイトを作成します。静的アセットを Amazon S3 に保存します。 AWS AppSync を使用して API を作成します。 AWSを使用する
メディア ファイルを Amazon S3 にアップロードするための Lambda リゾルバー。 Amazon Cognito を使用してユーザーを認証します。
D. AWS Amplify を使用して、メディア ファイルをアップロードするための静的ウェブサイトを作成します。 Amplify Hosting を使用して Amazon を通じて Web サイトを提供する
クラウドフロント。 Amazon S3 を使用して、アップロードされたメディア ファイルを保存します。 Amazon Cognito を使用してユーザーを認証します。

正解: D

Question 259

ある企業では、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスにデプロイされたアプリケーションがあります。インスタンスは、

Auto Scaling グループ。アプリケーションには予測不可能なワークロードがあり、頻繁にスケールアウトとスケールインが行われます。会社の開発チームは、次のことを望んでいます。
アプリケーションのログを分析して、アプリケーションのパフォーマンスを向上させる方法を見つけます。ただし、インスタンスがスケールインすると、ログは使用できなくなります。
スケールイン イベント後に開発チームがアプリケーション ログを表示できるようにするには、どのソリューションを使用しますか?

A. ALB のアクセス ログを有効にします。ログを Amazon S3 バケットに保存します。
B. 統合された CloudWatch エージェントを使用して Amazon CloudWatch Logs にログを公開するように EC2 インスタンスを設定します。
C. ステップ スケーリング ポリシーを使用するように Auto Scaling グループを変更します。
D. AWS X-Ray トレースを使用してアプリケーションを計測します。

正解: B

Question 260

ある会社は、ユーザー用の登録フォームを含む、認証されていない静的 Web サイト (www.example.com) を運営しています。このウェブサイトは Amazon S3 を使用しています
ホスティングに Amazon CloudFront をコンテンツ配信ネットワークとして使用し、AWS WAF が設定されています。登録フォームが送信されると、
ウェブサイトは、AWS Lambda 関数を呼び出してペイロードを処理し、ペイロードを Web サイトに転送する Amazon API Gateway API エンドポイントを呼び出します。
外部 API 呼び出し。
ソリューション アーキテクトは、テスト中にクロスオリジン リソース共有 (CORS) エラーに遭遇しました。ソリューションアーキテクトは、CloudFront が
配布元の Access-Control-Allow-Origin ヘッダーは www.example.com に設定されています。
ソリューションアーキテクトはエラーを解決するために何をすべきでしょうか?

A. S3 バケットの CORS 設定を変更します。 CORS のルールを www.example.com のAllowedOrigin 要素に追加します。
B. AWS WAF で CORS 設定を有効にします。 Access-Control-Allow-Origin ヘッダーが www.example.com に設定される Web ACL ルールを作成します。
C. API Gateway API エンドポイントで CORS 設定を有効にします。 API エンドポイントが、
Access-Control-Allow-Origin ヘッダーを www.example.com に設定します。
D. Lambda 関数で CORS 設定を有効にします。関数の戻りコードに Access-Control-Allow-Origin ヘッダーがあることを確認してください。
www.example.com に設定します。

正解: C

Question 261

ある企業は多数の個別の AWS アカウントを持っており、一元的な請求や管理を行っていません。各 AWS アカウントはさまざまなサービスをホストします
会社内の部門。会社には Microsoft Azure Active Directory が導入されています。
ソリューションアーキテクトは、会社の AWS アカウントの請求と管理を一元化する必要があります。企業は ID の使用を開始したいと考えています
手動のユーザー管理の代わりにフェデレーションを使用します。同社はまた、有効期間の長いアクセス キーの代わりに一時的な認証情報を使用したいと考えています。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？ (3つお選びください。)

A. 管理アカウントとして機能する新しい AWS アカウントを作成します。 AWS Organizations に組織をデプロイします。既存の各 AWS を招待する
組織に参加するためのアカウント。各アカウントが招待を受け入れていることを確認してください。
B. 各 AWS アカウントの電子メール アドレスを aws+@example.com に設定し、アカウント管理電子メール メッセージと請求書が送信されるようにします。
同じ場所に送られました。
C. 管理アカウントに AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) をデプロイします。 IAM Identity Center を Azure Active に接続する
ディレクトリ。ユーザーとグループを自動同期するように IAM Identity Center を構成します。
D. AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを管理アカウントにデプロイします。ディレクトリを組織内の他のすべてのアカウントと共有する
AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用します。
E. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 権限セットを作成します。権限セットを適切な IAM Identity Center にアタッチします。
グループと AWS アカウント。
F. 各 AWS アカウントで AWS Identity and Access Management (IAM) を設定し、認証に AWS Managed Microsoft AD を使用するようにします。
認可。

正解: ACE

Question 262

ある企業は、使用頻度は低いが依然としてビジネスクリティカルである 20 個のアプリケーションのグループに関連するコストを、次の方法で管理したいと考えています。
AWS への移行。アプリケーションは、さまざまなインスタンス クラスターに分散された Java と Node.js を組み合わせたものです。会社は最小限に抑えたい
単一の導入方法を使用して標準化しながらコストを削減します。
ほとんどのアプリケーションは、同時ユーザー数が少ない月末処理ルーチンの一部ですが、時々実行されます。他の時も。アプリケーションの平均メモリ消費量は 1 GB 未満です。ただし、一部のアプリケーションは実行中に 2.5 GB ものメモリを使用します。
ピーク処理。グループ内で最も重要なアプリケーションは、複数のデータ ソースにアクセスする Java で作成された請求レポートです。
数時間実行されます。
最も費用対効果の高いソリューションはどれですか?

A. アプリケーションごとに個別の AWS Lambda 関数をデプロイします。 AWS CloudTrail ログと Amazon CloudWatch アラームを使用して検証する
重要な仕事の完了。
B. Auto Scaling が 75% のメモリ使用率に設定されている Amazon ECS コンテナを Amazon EC2 にデプロイします。それぞれに ECS タスクをデプロイします
アプリケーションは ECS タスク スケーリングを使用して移行されます。 Amazon CloudWatch を使用してサービスとホストを監視します。
C. Auto Scaling を使用してアプリケーションごとに AWS Elastic Beanstalk をデプロイし、すべてのリクエストに十分なリソースがあることを確認します。それぞれを監視する
CloudWatch アラームを使用した AWS Elastic Beanstalk のデプロイ。
D. EC2 Auto Scaling と Application Load Balancer を使用してすべてのアプリケーションを共同ホストする新しい Amazon EC2 インスタンス クラスターをデプロイします。スケール
インスタンスのメモリ使用率に設定されたカスタム メトリックに基づくクラスター サイズ。 3 年間のリザーブド インスタンス予約を購入します。
Auto Scaling グループの GroupMaxSize パラメーター。

正解: B

Question 263

ソリューションアーキテクトは、EMR ファイル システム (EMRFS) を使用している Amazon EMR クラスターの設計をレビューする必要があります。クラスターが実行するのは、
ビジネス ニーズにとって重要なタスク。クラスターは、すべてのタスク、プライマリ、コアに対して Amazon EC2 オンデマンド インスタンスを常に実行しています。
ノード。 EMR タスクは毎朝午前 1 時に開始して実行されます。実行が完了するまでに 6 時間かかります。処理が完了するまでの時間
データはその日の遅くまで参照されないため、優先事項ではありません。
ソリューションアーキテクトはアーキテクチャをレビューし、コンピューティングコストを最小限に抑えるソリューションを提案する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのソリューションを推奨する必要がありますか?

A. インスタンス フリート内のスポット インスタンスですべてのタスク、プライマリ、コア ノードを起動します。次の場合は、すべてのインスタンスを含むクラスターを終了します。
処理が完了しました。
B. オンデマンド インスタンスでプライマリ ノードとコア ノードを起動します。インスタンス フリート内のスポット インスタンスでタスク ノードを起動します。を終了します
処理が完了すると、すべてのインスタンスを含むクラスターが復元されます。オンデマンド インスタンスの使用量をカバーするには、Compute Savings Plan を購入します。
C. オンデマンド インスタンスですべてのノードを起動し続けます。処理が完了したら、すべてのインスタンスを含むクラスターを終了します。
オンデマンド インスタンスの使用量をカバーするには、Compute Savings Plan を購入します。
D. オンデマンド インスタンスでプライマリ ノードとコア ノードを起動します。インスタンス フリート内のスポット インスタンスでタスク ノードを起動します。終了のみ
処理が完了すると、タスク ノードのインスタンスが生成されます。オンデマンド インスタンスの使用量をカバーするには、Compute Savings Plan を購入します。

正解: B

Question 264

ある企業は、レガシー アプリケーションを AWS クラウドに移行しました。アプリケーションは、3 つの
Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。
アベイラビリティーゾーン。各アベイラビリティーゾーンには 1 つの EC2 インスタンスがあります。 EC2 インスタンスは VPC の 3 つのプライベート サブネットで実行されており、セットアップされています。
3 つのパブリック サブネットに関連付けられた Application Load Balancer (ALB) のターゲットとして。
アプリケーションはオンプレミス システムと通信する必要があります。会社の IP アドレス範囲内の IP アドレスからのトラフィックのみが許可されます。
オンプレミス システムにアクセスします。会社のセキュリティ チームは、内部 IP アドレス範囲から 1 つの IP アドレスのみをクラウドに持ち込んでいます。の
会社は、この IP アドレスを会社のファイアウォールの許可リストに追加しました。同社は、この IP 用の
Elastic IP アドレスも作成しました。
住所。
ソリューション アーキテクトは、アプリケーションがオンプレミス システムと通信できるようにするソリューションを作成する必要があります。解決策
また、障害を自動的に軽減できなければなりません。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各パブリック サブネットに 1 つずつ、合計 3 つの NAT ゲートウェイを展開します。 Elastic IP アドレスを NAT ゲートウェイに割り当てます。のヘルスチェックをオンにします。
NAT ゲートウェイ。 NAT ゲートウェイがヘルスチェックに失敗した場合は、NAT ゲートウェイを再作成し、新しい NAT ゲートウェイに Elastic IP アドレスを割り当てます。
B. ALB をネットワーク ロード バランサー (NLB) に置き換えます。 Elastic IP アドレスを NL に割り当てます。
NL のヘルスチェックをオンにします。
ヘルスチェックが失敗した場合は、NLB を別のサブネットに再デプロイします。
C. パブリック サブネットに単一の NAT ゲートウェイを展開します。 Elastic IP アドレスを NAT ゲートウェイに割り当てます。 Amazon CloudWatch をカスタムで使用する
NAT ゲートウェイを監視するためのメトリック。 NAT ゲートウェイが異常な場合は、AWS Lambda 関数を呼び出して新しい NAT ゲートウェイを作成します。
異なるサブネット。 Elastic IP アドレスを新しい NAT ゲートウェイに割り当てます。
D. Elastic IP アドレスを ALB に割り当てます。 Elastic IP アドレスを値として使用して、Amazon Route 53 の単純なレコードを作成します。ルートを作成する
53 健康診断。ヘルスチェックが失敗した場合は、別のサブネットで ALB を再作成します。

正解: C

Question 265

ある企業は AWS Organizations を使用して 1,000 を超える AWS アカウントを管理しています。同社は新しい開発者組織を設立しました。そこに

540 の開発者メンバー アカウントは、新しい開発者組織に移動する必要があります。すべてのアカウントは必要なものがすべて設定されています
各アカウントをスタンドアロン アカウントとして操作できるようにするための情報。
すべての開発者アカウントを新しい開発者組織に移行するには、ソリューション アーキテクトはどの手順を組み合わせる必要がありますか? (選択してください
3つ。)

A. 古い組織の管理アカウントから組織 API の MoveAccount オペレーションを呼び出して、開発者を移行します。

新しい開発者組織にアカウントを追加します。
B. 管理アカウントから、RemoveAccountFromOrganization を使用して古い組織から各開発者アカウントを削除します。
組織 API での操作。
C. 各開発者アカウントから、RemoveAccountFromOrganization オペレーションを使用して古い組織からアカウントを削除します。
組織 API。
D. 新しい開発者組織の管理アカウントにサインインし、ターゲットとして機能するプレースホルダー メンバー アカウントを作成します。
開発者アカウントの移行。
E. 新しい開発者組織の管理アカウントから組織 API の InviteAccountToOrganization オペレーションを呼び出します。
開発者アカウントに招待状を送信します。
F. 各開発者に自分のアカウントにサインインして、新しい開発者組織への参加を確認してもらいます。

正解: BEF

Question 266

企業のインタラクティブな Web アプリケーションは、Amazon CloudFront ディストリビューションを使用して、Amazon S3 バケットから画像を提供します。場合によっては、第三に、
パーティー ツールは破損したイメージを S3 バケットに取り込みます。この画像の破損により、後でアプリケーションのユーザー エクスペリエンスが低下します。会社
破損した画像を検出するための Python ロジックの実装とテストに成功しました。
ソリューションアーキテクトは、取り込みと提供の間の遅延を最小限に抑えて検出ロジックを統合するソリューションを推奨する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 視聴者応答イベントによって呼び出される Lambda@Edge 関数を使用します。
B. オリジン応答イベントによって呼び出される Lambda@Edge 関数を使用します。
C. AWS Lambda 関数を呼び出す S3 イベント通知を使用します。
D. AWS Step Functions ステートマシンを呼び出す S3 イベント通知を使用します。

正解: C

Question 267

ある会社には、Amazon EC2 Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションがあります。同社は AWS CodePipeline を使用しています
アプリケーションをデプロイします。 Auto Scaling グループで実行されるインスタンスは、スケーリング イベントによって常に変更されます。
企業が新しいアプリケーション コード バージョンをデプロイするとき、企業は新しいターゲット EC2 インスタンスに AWS CodeDeploy エージェントをインストールします。
インスタンスを CodeDeploy デプロイメント グループに関連付けます。アプリケーションは今後 24 時間以内に公開される予定です。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えてアプリケーション展開プロセスを自動化するには、ソリューション アーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. 新しい EC2 インスタンスが Auto Scaling グループで起動されるときに AWS Lambda 関数を呼び出すように Amazon EventBridge を設定します。コード
Lambda 関数を使用して EC2 インスタンスを CodeDeploy デプロイグループに関連付けます。
B. 新しいコードをデプロイする前に、Amazon EC2 Auto Scaling オペレーションを一時停止するスクリプトを作成します。導入が完了すると、
新しい AMI を作成し、新しい起動に新しい AMI を使用するように Auto Scaling グループの起動テンプレートを構成します。 Amazon EC2 Autoを再開する
スケーリング操作。
C. 新しいコードを含む新しい AMI を作成する新しい AWS CodeBuild プロジェクトを作成します。 Auto Scaling を更新するように CodeBuild を構成する
グループの起動テンプレートを新しい AMI に追加します。 Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスの更新オペレーションを実行します。
D. CodeDeploy エージェントがインストールされた新しい AMI を作成します。新しい AMI を使用するように Auto Scaling グループの起動テンプレートを構成します。
CodeDeploy デプロイメント グループを EC2 インスタンスではなく Auto Scaling グループに関連付けます。

正解: D

Question 268

ある企業には、Application Load Balancer (ALB) の背後にある 4 つの Amazon EC2 インスタンスで実行される Web サイトがあります。 ALB がそれを検出すると、
EC2 インスタンスが利用できなくなると、Amazon CloudWatch アラームが ALARM 状態になります。その後、会社の運用チームのメンバーが
新しい EC2 インスタンスを ALB の背後に手動で追加します。
ソリューションアーキテクトは、EC2 インスタンスの置き換えを自動的に処理する高可用性ソリューションを設計する必要があります。会社
新しいソリューションへの切り替え時のダウンタイムを最小限に抑える必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの一連の手順を実行する必要がありますか?

A. 既存の ALB を削除します。 Web アプリケーションのトラフィックを処理するように構成された Auto Scaling グループを作成します。新しい起動テンプレートを添付する
Auto Scaling グループに追加します。新しい ALB を作成します。 Auto Scaling グループを新しい ALB にアタッチします。既存の EC2 インスタンスを Auto にアタッチします。
スケーリンググループ。
B. Web アプリケーションのトラフィックを処理するように構成された Auto Scaling グループを作成します。新しい起動テンプレートを Auto Scaling にアタッチします。
グループ。 Auto Scaling グループを既存の ALA にアタッチします。 既存の EC2 インスタンスを Auto Scaling グループにアタッチします。
C. 既存の ALB と EC2 インスタンスを削除します。 Web アプリケーションのトラフィックを処理するように構成された Auto Scaling グループを作成します。添付する
新しい起動テンプレートを Auto Scaling グループに追加します。新しい ALB を作成します。 Auto Scaling グループを新しい ALB にアタッチします。自動スケーリングを待ちます
グループを使用して、最小数の EC2 インスタンスを起動します。
D. Web アプリケーションのトラフィックを処理するように構成された Auto Scaling グループを作成します。新しい起動テンプレートを Auto Scaling にアタッチします。
グループ。 Auto Scaling グループを既存の ALB にアタッチします。既存の ALB が既存の EC2 インスタンスを Auto Scaling に登録するまで待ちます。
グループ。

正解: B

Question 269

ある企業は、AWS のデータ転送コストを最適化し、AWS の組織内の開発者アカウント全体のコストを計算したいと考えています。
組織。開発者は、単一の AWS リージョンで VPC を構成し、Amazon EC2 インスタンスを起動できます。 EC2 インスタンスは次の情報を取得します。
Amazon S3 から毎日約 1 TB のデータ。

開発者の活動により、EC2 インスタンスと S3 の間で過剰な毎月のデータ転送料金と NAT ゲートウェイ処理料金が発生します。
バケットが多くなり、コンピューティングコストも高くなります。同社は、あらゆる EC2 インスタンスと VPC に対して、承認されたアーキテクチャ パターンを積極的に適用したいと考えています。
開発者が AWS アカウント内にデプロイするインフラストラクチャ。同社は、この施行が速度に悪影響を与えることを望んでいません。
開発者がタスクを実行できるようになります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. SCP を作成して、開発者が未承認の EC2 インスタンス タイプを起動できないようにします。開発者に AWS CloudFormation を提供する
テンプレートを使用して、S3 インターフェイス エンドポイントを使用して承認された VPC 構成をデプロイします。開発者の IAM 権限の範囲を設定して、開発者が
CloudFormation でのみ VPC リソースを起動できます。
B. AWS Budgets を使用して毎日の予測予算を作成し、開発者全体の EC2 コンピューティング コストと S3 データ転送コストを監視する
アカウント。予測コストが実際の予算コストの 75% になった場合、開発者チームにアラートを送信します。実際の予算コストが 100% である場合、
開発者の EC2 インスタンスと VPC インフラストラクチャを終了するための予算アクションを作成します。
C. ユーザーが S3 ゲートウェイ エンドポイントと承認済みの VPC 構成を作成するために使用できる AWS Service Catalog ポートフォリオを作成します。
承認された EC2 インスタンス。ポートフォリオを開発者アカウントと共有します。 AWS Service Catalog の起動制約を設定して、
承認された IAM ロール。開発者の IAM 権限の範囲を設定して、AWS Service Catalog へのアクセスのみを許可します。
D. AWS Config ルールを作成してデプロイし、開発者 AWS アカウントの EC2 および VPC リソースのコンプライアンスを監視します。開発者の場合
未承認の EC2 インスタンスを起動するか、開発者が S3 ゲートウェイ エンドポイントなしで VPC を作成した場合は、修復アクションを実行して、
未承認のリソース。

正解: C

Question 270

ある会社が拡大中です。同社は、リソースを複数の AWS リージョンの数百の異なる AWS アカウントに分割することを計画しています。あ
ソリューションアーキテクトは、特別に指定されたリージョン以外の操作へのアクセスを拒否するソリューションを推奨する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アカウントごとに IAM ロールを作成します。承認されたリージョンのみを含む条件付き許可権限を持つ IAM ポリシーを作成します。
アカウント。
B. AWS Organizations で組織を作成します。アカウントごとに IAM ユーザーを作成します。各ユーザーにポリシーをアタッチしてリージョンへのアクセスをブロックする
アカウントがインフラストラクチャをデプロイできない場合。
C. AWS Control Tower ランディング ゾーンを起動します。 OU を作成し、承認されたリージョン外でサービス

を実行するためのアクセスを拒否する SCP を接続します。
D. 各アカウントで AWS Security Hub を有効にします。アカウントがインフラストラクチャをデプロイできるリージョンを指定するコントロールを作成します。

正解: C

Question 271

ある企業は、現在 Web ホスティング用に負荷分散された Amazon EC2 インスタンス フリートを備えている小売注文 Web アプリケーションをリファクタリングしたいと考えています。
データベース API サービスとビジネス ロジック。企業は、障害を保持するメカニズムを備えた、分離されたスケーラブルなアーキテクチャを作成する必要があります。
運用コストを最小限に抑えながら注文を可能にします。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ウェブホスティングには Amazon S3 を、データベース API サービスには Amazon API Gateway を使用します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用する
注文の待ち行列用。ビジネスロジックには Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用し、失敗したデータを保持するための Amazon SQS ロングポーリングを使用します。
命令。
B. ウェブホスティングには AWS Elastic Beanstalk を、データベース API サービスには Amazon API Gateway を使用します。注文キューイングには Amazon MQ を使用します。使用する
失敗した注文を保持するための Amazon S3 Glacier Deep Archive を使用したビジネス ロジック用の AWS Step Functions。
C. ウェブホスティングには Amazon S3 を使用し、データベース API サービスには AWS AppSync を使用します。注文には Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用します
並んでいます。ビジネスロジックには AWS Lambda を使用し、失敗した注文を保持する Amazon SQS 配信不能キューを使用します。
D. ウェブホスティングには Amazon Lightsail を、データベース API サービスには AWS AppSync を使用します。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、
注文の順番待ち。ビジネスロジックには Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用し、失敗したデータを保持するには Amazon OpenSearch Service を使用します
命令。

正解: C

Question 272

ある会社は、us-east-1 リージョンの AWS で Web アプリケーションをホストしています。アプリケーションサーバーは、背後にある 3 つのアベイラビリティーゾーンに分散されています。
アプリケーションロードバランサー。データベースは、Amazon EC2 インスタンス上の MySQL データベースでホストされます。ソリューションアーキテクトは、
AWS のサービスを使用した、RTO が 5 分未満、RPO が 1 分未満のクロスリージョン データ復旧ソリューション。解決策
アーキテクトはアプリケーションサーバーを us-west-2 にデプロイしており、Amazon Route 53 ヘルスチェックと us-west-2 への DNS フェイルオーバーを設定しました。
ソリューションアーキテクトはさらにどのステップを実行する必要がありますか?

A. us-west-2 のクロスリージョンリードレプリカを使用して、データベースを Amazon RDS for MySQL インスタンスに移行します。
B. プライマリを us-east-1 に、セカンダリを us-west-2 に持つ Amazon Aurora グローバル データベースにデータベースを移行します。
C. マルチ AZ デプロイメントを使用してデータベースを Amazon RDS for MySQL インスタンスに移行します。

D. us-west-2 の Amazon EC2 インスタンスに MySQL スタンバイ データベースを作成します。

正解: B

Question 273

ある企業は AWS Organizations を使用して複数のアカウントを管理しています。規制要件により、会社は特定の機能を制限したいと考えています
メンバー アカウントを特定の AWS リージョンに割り当て、リソースのデプロイが許可されます。アカウント内のリソースはタグ付けされ、強制される必要があります
グループ標準に基づき、最小限の構成で集中管理します。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 特定のメンバーアカウントで AWS Config ルールを作成し、リージョンを制限し、タグポリシーを適用します。

B. AWS Billing and Cost Management コンソールから、管理アカウントで、特定のメンバー アカウントのリージョンを無効にし、
ルートにタグポリシーを適用します。
C. 特定のメンバー アカウントをルートに関連付けます。条件を使用してタグ ポリシーと SCP を適用し、リージョンを制限します。
D. 特定のメンバー アカウントを新しい OU に関連付けます。条件を使用してタグ ポリシーと SCP を適用し、リージョンを制限します。

正解: D

Question 274

ある会社には、レポートを生成し、Amazon S3 バケットに保存するアプリケーションがあります。ユーザーがレポートにアクセスすると、アプリケーションは
ユーザーがレポートをダウンロードできるようにする署名付き URL を生成します。同社のセキュリティ チームは、ファイルが公開されていることを発見しました。
誰でも認証なしでダウンロードできます。同社は問題が解決するまで新しいレポートの作成を一時停止した。
アプリケーションの通常のワークフローに影響を与えることなく、セキュリティ問題を即座に修復できる一連のアクションはどれですか?

A. 認証されていないユーザーにすべて拒否ポリシーを適用する AWS Lambda 関数を作成します。スケジュールされたイベントを作成して、
ラムダ関数。
B. AWS Trusted Advisor バケットの権限チェックを確認し、推奨されるアクションを実装します。
C. バケット内のすべてのオブジェクトにプライベート ACL を設定するスクリプトを実行します。
D. Amazon S3 のパブリック アクセスのブロック機能を使用して、バケットの IgnorePublicAcls オプションを TRUE に設定します。

正解: D

Question 275

ある企業は、Amazon RDS for Oracle データベースを別の AWS アカウントの RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行することを計画しています。解決策
アーキテクトは、ダウンタイムを必要とせず、移行を完了するのに必要な時間を最小限に抑える移行戦略を設計する必要があります。
移住。移行戦略では、すべての既存データと、移行中に作成される新しいデータをレプリケートする必要があります。ターゲットデータベースは次のとおりです。
移行プロセスが完了した時点では、ソース データベースと同一である必要があります。
現在、すべてのアプリケーションは、RDS for Oracle DB インスタンスとの通信のエンドポイントとして Amazon Route 53 CNAME レコードを使用しています。の
RDS for Oracle DB インスタンスはプライベート サブネット内にあります。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. ターゲット アカウントに新しい RDS for PostgreSQL DB インスタンスを作成します。 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、
ソース データベースからターゲット データベースへのデータベース スキーマ。
B. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、スキーマを使用してターゲット アカウントに新しい RDS for PostgreSQL DB インスタンスを作成します。
ソースデータベースからの初期データ。
C. 2 つの AWS アカウントの VPC 間に VPC ピアリングを設定し、ターゲット アカウントから両方の DB インスタンスへの接続を提供します。
ターゲット アカウントの VPC からデータベース ポートでのトラフィックを許可するように、各 DB インスタンスにアタッチされているセキュリティ グループを構成します。
D. ソース DB インスタンスがパブリックにアクセスできるように一時的に許可し、ターゲット アカウントの VPC からの接続を提供します。を設定します。
ターゲットアカウントの VPC からのデータベースポート上のトラフィックを許可するために各 DB インスタンスにアタッチされているセキュリティグループ。
E. ターゲット アカウントで AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、全ロードと変更データ キャプチャ (CDC) の移行を実行します。
ソースデータベースからターゲットデータベースへ。移行が完了したら、ターゲット DB を指すように CNAME レコードを変更します。
インスタンスのエンドポイント。
F. ターゲットアカウントで AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、ソースから変更データキャプチャ (CDC) 移行を実行します。
データベースをターゲットデータベースに接続します。移行が完了したら、ターゲット DB インスタンスのエンドポイントを指すように CNAME レコードを変更します。

正解: ACE

Question 276

ある企業は、イベント駆動型アーキテクチャを使用して注文システムを実装しました。初期テスト中に、システムは注文の処理を停止しました。
さらにログを分析したところ、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キュー内の 1 つの注文メッセージがエラーの原因となっていることが判明しました。
バックエンドを停止し、後続のすべての注文メッセージをブロックします。キューの可視性タイムアウトは 30 秒に設定されており、バックエンド処理は
タイムアウトは 10 秒に設定されています。ソリューションアーキテクトは、障害のある注文メッセージを分析し、システムが処理を継続していることを確認する必要があります。
その後のメッセージ。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順を実行する必要がありますか?

A. 可視性タイムアウトと一致するように、バックエンド処理タイムアウトを 30 秒に増やします。
B. キューの可視性タイムアウトを減らして、問題のあるメッセージを自動的に削除します。
C. 新しい SQS FIFO キューを配信不能キューとして構成し、障害のあるメッセージを隔離します。
D. 新しい SQS 標準キューを配信不能キューとして構成し、障害のあるメッセージを隔離します。

正解: D

Question 277

ある企業は、AWS Step Functions を使用して、機械学習モデルの夜間の再トレーニングを自動化しました。ワークフローは複数の要素から構成されます
AWS Lambdaを使用する手順。各ステップはさまざまな理由で失敗する可能性があり、失敗するとワークフロー全体の失敗が発生します。
調査の結果、会社が失敗に気付かずに、再トレーニングが数晩連続で失敗していたことが明らかになりました。
ソリューションアーキテクトが必要とするのは、
ワークフローを改善して、再トレーニング プロセスのあらゆる種類の失敗に対して通知が送信されるようにします。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. チームのメーリングリストを対象とするタイプ「Email」のサブスクリプションを使用して、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。
B. 入力引数を SNS トピックに転送する「電子メール」という名前のタスクを作成します。
C. "ErrorEquals": ["States.ALL"] および "Next": "Email" のステートメントを持つすべての Task、Map、および Parallel 状態に Catch フィールドを追加します。
D. 新しい E メールアドレスを Amazon Simple Email Service (Amazon SES) に追加します。メールアドレスを確認してください。
E. 入力引数を SES 電子メール アドレスに転送する「電子メール」という名前のタスクを作成します。
F. "ErrorEquals": ["States.Runtime"] および "Next": "Email" のステートメントを持つすべての Task、Map、および Parallel 状態に Catch フィールドを追加します。

正解: ABC

Question 278

ある企業は、VPC 内の Amazon EC2 インスタンスに新しいプライベート イントラネット サービスをデプロイすることを計画しています。 AWS サイト間 VPN は VPC を
会社のオンプレミス ネットワーク。新しいサービスは、既存のオンプレミス サービスと通信する必要があります。オンプレミスのサービスは次のとおりです。
company.example DNS ゾーンに存在するホスト名を使用してアクセスできます。この DNS ゾーンは完全にオンプレミスでホストされており、
会社のプライベート ネットワーク上でのみ利用可能です。
ソリューションアーキテクトは、新しいサービスが company.example ドメイン上のホスト名を解決して既存のサービスと統合できることを確認する必要があります。
サービス。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Route 53 に company.example 用の空のプライベートゾーンを作成します。追加の NS レコードを会社のオンプレミスに追加する
company.example ゾーンは、Route 53 の新しいプライベート ゾーンの権威ネームサーバーを指します。
B. VPC の DNS ホスト名をオンにします。 Amazon Route 53 リゾルバーを使用して新しいアウトバウンドエンドポイントを設定します。転送するリゾルバー ルールを作成する
company.example をオンプレミスのネームサーバーにリクエストします。
C. VP の DNS ホスト名をオンにします。Amazon Route 53 リゾルバーを使用して新しい受信リゾルバー エンドポイントを設定します。オンプレミスを構成(&S)
DNS サーバーは、company.example に対するリクエストを新しいリゾルバーに転送します。
D. AWS Systems Manager を使用して、必要なホスト名を含むホスト ファイルをインストールする実行ドキュメントを設定します。アマゾンを利用する
インスタンスが実行状態になるときにドキュメントを実行する EventBridge ルール。

正解: B

Question 279

ある企業は AWS CloudFormation を使用して、すべてトランジットゲートウェイに接続されている複数の VPC 内にアプリケーションをデプロイしています。送信する各 VPC
パブリック インターネットへのトラフィックは、共有サービス VPC 経由で送信する必要があります。 VPC 内の各サブネットはデフォルトの VPC ルート テーブルを使用し、
トラフィックはトランジット ゲートウェイにルーティングされます。トランジット ゲートウェイは、VPC アタッチメントに対してデフォルトのルート テーブルを使用します。
セキュリティ監査により、VPC 内にデプロイされた Amazon EC2 インスタンスが、VPC 内にデプロイされた EC2 インスタンスと通信できることが明らかになりました。
会社の他の VPC の。ソリューションアーキテクトは、VPC 間のトラフィックを制限する必要があります。各 VPC は以下とのみ通信できる必要があります。
事前定義された限定された承認済み VPC セット。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. VPC 内の各サブネットのネットワーク ACL を更新して、承認された VPC への送信トラフィックのみを許可します。を除くすべての拒否ルールを削除します。
デフォルトの拒否ルール。
B. VPC 内で使用されているすべてのセキュリティ グループを更新して、未承認のネットワーク内で使用されているセキュリティ グループへのアウトバウンド トラフィックを拒否します。
VPC。
C. VPC アタッチメントごとに専用のトランジット ゲートウェイ ルート テーブルを作成します。許可された VPC にのみトラフィックをルーティングします。
D. 各 VPC のメイン ルート テーブルを更新して、トランジット ゲートウェイを介して承認された VPC にのみトラフィックをルーティングします。

正解: C

Question 280

ある企業には、パッケージ化されてユーザーの Windows マシンに展開される Windows ベースのデスクトップアプリケーションがあります。最近の会社は
は、主に Linux オペレーティング システムを搭載したマシンを使用する従業員を抱える別の会社を買収しました。
買収企業は次のことを決定しました
Windows ベースのデスクトップ アプリケーションを AWS に移行して再ホストします。
すべての従業員はアプリケーションを使用する前に認証を受ける必要があります。買収企業はオンプレミスで Active Directory を使用していますが、
すべての従業員の AWS 上のアプリケーションへのアクセスを管理する簡素化された方法。
最小限の開発労力でアプリケーションを AWS 上で再ホストできるソリューションはどれですか?

A. すべての従業員に対して Amazon Workspaces 仮想デスクトップをセットアップしてプロビジョニングします。 Amazon Cognito を使用して認証を実装する
ID プール。プロビジョニングされた Workspaces 仮想デスクトップからアプリケーションを実行するように従業員に指示します。
B. Windows ベースの Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。各 EC2 インスタンスを会社の Active Directory ドメインに参加させます。
オンプレミスで実行されている Active Directory を使用して認証を実装します。を使用してアプリケーションを実行するように従業員に指示します。
Windowsのリモートデスクトップ。
C. Amazon AppStream 2.0 イメージ ビルダーを使用して、アプリケーションと必要な設定を含むイメージを作成します。プロビジョニング
イメージを実行するための動的なフリート Auto Scaling ポリシーを備えた AppStream 2.0 オンデマンド フリート。を使用して認証を実装します。
AppStream 2.0 ユーザー プール。ブラウザベースの AppStream 2.0 ストリーミング セッションを開始してアプリケーションにアクセスするように従業員に指示します。
D. アプリケーションをリファクタリングしてコンテナ化し、Web ベースのアプリケーションとして実行します。 Amazon Elastic Container Service でアプリケーションを実行する
(Amazon ECS) AWS Fargate 上のステップスケーリングポリシー。 Amazon Cognito ユーザープールを使用して認証を実装します。を指示する
従業員はブラウザからアプリケーションを実行できます。

正解: C

Question 281

ある企業は、多数の IoT デバイスから大量のデータを収集しています。データは Hadoop に Optimized Row Columnar (ORC) ファイルとして保存されます。
永続的な Amazon EMR クラスター上の分散ファイル システム (HDFS)。会社のデータ分析チームは、Apache の SQL を使用してデータをクエリします。
Presto は同じ EMR クラスターにデプロイされます。クエリは大量のデータをスキャンし、常に 15 分未満で実行され、午後 5 時までにのみ実行されます。
そして午後10時。
同社は、現在のソリューションに関連するコストが高いことを懸念しています。ソリューションアーキテクトは、最もコスト効率の高いソリューションを提案する必要があります。
SQL データクエリを可能にするソリューション。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを Amazon S3 に保存します。 Amazon Redshift Spectrum を使用してデータをクエリします。
B. データを Amazon S3 に保存します。 AWS Glue データカタログと Amazon Athena を使用してデータをクエリします。
C. データを EMR ファイル システム (EMRFS) に保存します。 Amazon EMR の Presto を使用してデータをクエリします。
D. データを Amazon Redshift に保存します。 Amazon Redshift を使用してデータをクエリします。

正解: B

Question 282

ある大企業は最近、Amazon RDS と Amazon DynamoDB のコストが予期せぬ増加に見舞われました。会社は増やす必要がある
AWS の請求とコスト管理の詳細を可視化します。 AWS Organizations にはさまざまなアカウントが関連付けられています。
開発および運用アカウント。組織全体で一貫したタグ付け戦略はありませんが、ガイドラインは存在します。
すべてのインフラストラクチャは、一貫したタグ付けを備えた AWS CloudFormation を使用してデプロイする必要があります。管理にはコストセンターの番号が必要です。
既存および将来のすべての DynamoDB テーブルと RDS インスタンスのプロジェクト ID 番号。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの戦略を提供すべきでしょうか?

A. タグ エディターを使用して、既存のリソースにタグを付けます。コスト配分タグを作成してコスト センターとプロジェクト ID を定義し、タグが反映されるまで 24 時間かかります。
既存のリソースに伝播します。
B. AWS Config ルールを使用して、タグなしリソースについて財務チームに警告します。タグなしでタグ付けするための一元的な AWS Lambda ベースのソリューションを作成する
クロスアカウントロールを使用して、RDS データベースと DynamoDB リソースを 1 時間ごとに実行します。
C. タグ エディターを使用して、既存のリソースにタグを付けます。コスト配分タグを作成して、コスト センターとプロジェクト ID を定義します。 SCP を使用してリソースを制限する
リソースにコスト センターとプロジェクト ID を持たない作成。
D. コスト配分タグを作成してコスト センターとプロジェクト ID を定義し、タグが既存のリソースに反映されるまで 24 時間かかります。アップデート
既存のフェデレーション ロールを使用して、リソースのコスト センターとプロジェクト ID を含まないリソース

をプロビジョニングする権限を制限します。

正解: C

Question 283

ある企業は、オンプレミス システムから Amazon S3 バケットにデータを送信したいと考えています。同社は 3 つの異なる形式で S3 バケットを作成しました。
アカウント。企業は、データがインターネット上を移動することなく、データを非公開で送信する必要があります。同社には既存の専任スタッフがいない
AWS への接続。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS クラウドでネットワーク アカウントを確立します。ネットワークアカウントにプライベート VPC を作成します。 AWS ダイレクトコネクトをセットアップする
オンプレミス環境とプライベート VPC 間のプライベート VIF による接続。
B. AWS クラウドでネットワーク アカウントを確立します。ネットワークアカウントにプライベート VPC を作成します。 AWS ダイレクトコネクトをセットアップする
オンプレミス環境とプライベート VPC 間のパブリック VIF による接続。
C. ネットワークアカウントに Amazon S3 インターフェイスエンドポイントを作成します。
D. ネットワークアカウントに Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントを作成します。
E. AWS クラウドでネットワーク アカウントを確立します。ネットワークアカウントにプライベート VPC を作成します。ホストするアカウントからのピア VPC
ネットワークアカウント内の VPC を含む S3 バケット。

正解: AC

Question 284

ある会社はクイックサービスのレストランを経営しています。レストランは、毎日 4 時間の販売トラフィックが多い予測可能なモデルに従っています。販売トラフィックは
ピーク時間外はもっと低くなります。
POS および管理プラットフォームは AWS クラウドにデプロイされ、Amazon DynamoDB に基づくバックエンドを備えています。データベース
表では、既知のピーク リソース消費量と一致するように、100,000 個の RCU と 80,000 個の WCU でプロビジョニングされたスループット モードを使用しています。
同社は、DynamoDB のコストを削減し、IT スタッフの運用オーバーヘッドを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. プロビジョニングされた RCU と WCU を減らします。
B. オンデマンド容量を使用するように DynamoDB テーブルを変更します。

C. テーブルの Dynamo DB 自動スケーリングを有効にします。
D. 毎日 4 時間のピーク負荷をカバーするのに十分な 1 年間の予約容量を購入します。

正解: C

Question 285

ある企業は、Amazon API Gateway、Amazon DynamoDB、AWS Lambda を使用して AWS でブログ投稿アプリケーションをホストしています。現在のアプリケーション
リクエストの承認に API キーを使用しません。 API モデルは次のとおりです。
GET /posts/{postId}: 投稿の詳細を取得します
GET /users/{userId}: ユーザーの詳細を取得します
GET /comments/{commentId}: コメントの詳細を取得します
同社は、ユーザーがコメント セクションでトピックについて活発に議論していることに気づきました。同社は、次のような方法でユーザー エンゲージメントを高めたいと考えています。
コメントがリアルタイムに表示されるようにします。
コメントの待ち時間を短縮し、ユーザー エクスペリエンスを向上させるには、どの設計を使用する必要がありますか?

A. Amazon CloudFront でエッジ最適化 API を使用して、API 応答をキャッシュします。
B. 10 秒ごとに GET/comments/{commentId} をリクエストするようにブログ アプリケーション コードを変更します。
C. AWS AppSync を使用し、WebSocket を利用してコメントを配信します。
D. Lambda 関数の同時実行制限を変更して、API 応答時間を短縮します。

正解: C

Question 286

ある企業は、AWS Organizations の組織内で数百の AWS アカウントを一元管理しています。同社は最近、製品の使用を許可し始めました。
チームは、アカウント内に独自の S3 アクセス ポイントを作成して管理できます。 S3 アクセス ポイントには VPC 内でのみアクセスでき、VPC 上ではアクセスできません。
インターネット。
この要件を強制する最も運用効率の高い方法は何ですか?

A. s3:AccessPointNetworkOrigin 条件キーがない限り、s3:CreateAccessPoint アクションを拒否するように S3 アクセス ポイント リソース ポリシーを設定します。
VPC に評価されます。
B. 組織のルート レベルで SCP を作成し、s3:AccessPointNetworkOrigin 以外の s3:CreateAccessPoint アクションを拒否します。
条件キーは VPC として評価されます。
C. AWS CloudFormation StackSets を使用して、次の場合にのみ s3:CreateAccessPoint アクションを許可する新しい IAM ポリシーを各 AWS アカウントに作成します。
s3:AccessPointNetworkOrigin 条件キーは VPC として評価されます。
D. s3:AccessPointNetworkOrigin 条件キーが VPC と評価されない限り、s3:CreateAccessPoint アクションを拒否するように S3 バケット ポリシーを設定します。

正解: B

Question 287

ソリューションアーキテクトは、Blue/Green デプロイ方法を使用して、AWS Elastic Beanstalk 内のアプリケーション環境を更新する必要があります。の
ソリューションアーキテクトは、既存のアプリケーション環境と同一の環境を作成し、アプリケーションを新しいアプリケーション環境にデプロイします。
環境。
アップデートを完了するには次に何をする必要がありますか?

A. Amazon Route 53 を使用して新しい環境にリダイレクトします。
B. [環境 URL の交換] オプションを選択します。
C. Auto Scaling 起動構成を置き換えます。
D. グリーン環境を指すように DNS レコードを更新します。

正解: B

Question 288

ある会社は、ユーザーがランダムな写真をアップロードして検索できる画像サービスを Web 上に構築しています。ピーク使用時、最大 10,000 ユーザー
世界中のユーザーが画像をアップロードします。アップロードされた画像にテキストが重ねられ、企業の Web サイトに公開されます。
ソリューションアーキテクトはどの設計を実装する必要がありますか?

A. アップロードされたイメージを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に保存します。各イメージに関するアプリケーション ログ情報を Amazon に送信する
CloudWatch ログ。 CloudWatch Logs を使用してどのイメージを処理する必要があるかを判断する Amazon EC2 インスタンスのフリートを作成します。場所
処理された画像は Amazon EFS の別のディレクトリにあります。 Amazon CloudFront を有効にし、オリジンが EC2 インスタンスの 1 つになるように設定します。
艦隊の中で。
B. アップロードされた画像を Amazon S3 バケットに保存し、Amazon Simple にメッセージを送信するように S3 バケットのイベント通知を設定します。
通知サービス (Amazon SNS)。 Application Load Balancer (ALB) の背後に Amazon EC2 インスタンスのフリートを作成し、そこからメッセージをプルします
Amazon SNS は画像を処理し、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に配置します。 Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、
EC2 インスタンスをスケールアウトするための SNS メッセージの量。 Amazon CloudFront を有効にし、オリジンが EC2 の前の ALB になるように設定します。
インスタンス。
C. アップロードされた画像を Amazon S3 バケットに保存し、Amazon Simple にメッセージを送信するように S3 バケットのイベント通知を設定します。
キューサービス (Amazon SQS) キュー。 Amazon EC2 インスタンスのフリートを作成して、SQS キューからメッセージをプルしてイメージを処理します
それらを別の S3 バケットに配置します。 EC2 インスタンスをスケールアウトするには、キューの深さの Amazon CloudWatch メトリクスを使用します。アマゾンを有効にする
CloudFront を使用して、処理された画像を含む S3 バケットをオリジンとして設定します。
D. アップロードされたイメージを、Amazon EC2 スポットのフリートにマウントされた共有 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存する
インスタンス。アップロードされた各画像とそれが処理されたかどうかに関する情報を含む Amazon DynamoDB テーブルを作成します。使用する
EC2 インスタンスをスケールアウトするための Amazon EventBridge ルール。 Amazon CloudFront を有効にし、Elastic Load を参照するようにオリジンを設定します。
EC2 インスタンスのフリートの前にあるバランサー。

正解: C

Question 289

ある企業は、us-east-1 リージョンの Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにデータベースをデプロイしました。企業はデータを作成する必要がある
ヨーロッパの顧客が利用できます。ヨーロッパの顧客は、米国 (US) の顧客と同じデータにアクセスできる必要があります。
アプリケーションの高い遅延や古いデータを許容します。ヨーロッパの顧客と米国の顧客はデータベースに書き込む必要があります。どちらのグループも、
顧客は他のグループからの更新をリアルタイムで確認する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RDS for MySQL DB インスタンスの Amazon Aurora MySQL レプリカを作成します。アプリケーションの RDS DB インスタンスへの書き込みを一時停止します。を推進する
Aurora レプリカをスタンドアロン DB クラスターに移行します。 Aurora データベースを使用するようにアプリケーションを再設定し、書き込みを再開します。 eu-west-1 を
セカンダリ リージョンを DB クラスターに接続します。 DB クラスターで書き込み転送を有効にします。アプリケーションを eu-west-1 にデプロイします。アプリケーションを設定する
eu-west-1 で Aurora MySQL エンドポイントを使用します。
B. RDS for MySQL DB インスタンスのクロスリージョン レプリカを eu-west-1 に追加します。書き込みクエリをレプリケートしてレプリカに戻すようにレプリカを設定します。
プライマリ DB インスタンス。アプリケーションを eu-west-1 にデプロイします。 eu-west-1 の RDS for MySQL エンドポイントを使用するようにアプリケーションを構成します。
C. RDS for MySQL DB インスタンスから最新のスナップショットを eu-west-1 にコピーします。 eu-west-1 に新しい RDS for MySQL DB インスタンスを作成します。
スナップショットから。 us-east-1 から eu-west-1 への MySQL 論理レプリケーションを構成します。 DB クラスターで書き込み転送を有効にします。を展開します。
eu-wes&1 でのアプリケーション。 eu-west-1 の RDS for MySQL エンドポイントを使用するようにアプリケーションを構成します。
D. RDS for MySQL DB インスタンスを Amazon Aurora MySQL DB クラスターに変換します。 eu-west-1 をセカンダリ リージョンとして DB クラスターに追加します。
DB クラスターで書き込み転送を有効にします。アプリケーションを eu-west-1 にデプロイします。 Aurora MySQL エンドポイントを使用するようにアプリケーションを設定します。
EU-西-1。

正解: A

Question 290

ある企業は、インターネット経由でアクセスできる SFTP サーバーを通じて顧客にファイルを提供しています。 SFTP サーバーは単一のサーバーで実行されています。
Elastic IP アドレスがアタッチされた Amazon EC2 インスタンス。顧客は Elastic IP アドレスを介して SFTP サーバーに接続し、SSH を使用して
認証。 EC2 インスタンスには、すべての顧客 IP アドレスからのアクセスを許可するセキュリティ グループも接続されています。
ソリューションアーキテクトは、可用性を向上させ、インフラストラクチャ管理の複雑さを最小限に抑え、インフラストラクチャ管理の複雑さを最小限に抑えるためのソリューションを実装する必要があります。
ファイルにアクセスする顧客に混乱が生じます。ソリューションによって顧客の接続方法が変わってはいけません。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスから Elastic IP アドレスの関連付けを解除します。 SFTP ファイルのホスティングに使用する Amazon S3 バケットを作成します。 AWSを作成する
ファミリーサーバーを転送します。パブリックにアクセスできるエンドポイントを使用して Transfer Family サーバーを構成します。 SFTP Elastic IP アドレスを
新しいエンドポイント。 Transfer Family サーバーが S3 バケットを指すようにします。すべてのファイルを SFTP サーバーから S3 バケットに同期します。
B. EC2 インスタンスから Elastic IP アドレスの関連付けを解除します。 SFTP ファイルのホスティングに使用す

る Amazon S3 バケットを作成します。 AWSを作成する
ファミリーサーバーを転送します。 VPC でホストされ、インターネットに接続されたエンドポイントを使用して Transfer Family サーバーを構成します。 SFTP Elastic IP を関連付ける
新しいエンドポイントでアドレスを指定します。顧客の IP アドレスを持つセキュリティ グループを新しいエンドポイントに接続します。 Transfer Family サーバーをポイントする
S3バケット。すべてのファイルを SFTP サーバーから S3 バケットに同期します。
C. EC2 インスタンスから Elastic IP アドレスの関連付けを解除します。使用する新しい Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成する
SFTP ファイルホスティング用。 SFTP サーバーを実行するための AWS Fargate タスク定義を作成します。タスクのマウントとして EFS ファイル システムを指定します
定義。タスク定義を使用して Fargate サービスを作成し、サービスの前にネットワーク ロード バランサー (NLB) を配置します。いつ
サービスを構成する場合は、顧客の IP アドレスを持つセキュリティ グループを SFTP サーバーを実行するタスクにアタッチします。 Elastic IP を関連付ける
NLB でアドレスを指定します。すべてのファイルを SFTP サーバーから S3 バケットに同期します。
D. EC2 インスタンスから Elastic IP アドレスの関連付けを解除します。マルチアタッチ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成して、
SFTP ファイルのホスティングに使用されます。 Elastic IP アドレスをアタッチしたネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 EC2 で Auto Scaling グループを作成する
SFTP サーバーを実行するインスタンス。 Auto Scaling グループで、起動されたインスタンスが新しいマルチアタッチ EBS をアタッチする必要があることを定義します。
ボリューム。 NLB の背後にインスタンスを自動的に追加するように Auto Scaling グループを構成します。セキュリティを使用するように Auto Scaling グループを構成します。
Auto Scaling グループが起動する EC2 インスタンスの顧客 IP アドレスを許可するグループ。 SFTP サーバーからのすべてのファイルを
新しいマルチアタッチ EBS ボリューム。

正解: B

Question 291

企業はストリーミング市場データを取り込んで処理します。データレートは一定です。集計統計を計算する夜間のプロセスには 4 時間がかかります
完了までに数時間。統計分析はビジネスにとって重要ではなく、特定の実行が行われた場合、データ ポイントは次の反復中に処理されます。
失敗します。
現在のアーキテクチャでは、1 年間予約された Amazon EC2 リザーブド インスタンスのプールが使用されています。これらの EC2 インスタンスは、取り込みと実行のためにフルタイムで実行されます。
接続された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにストリーミング データを保存します。スケジュールされたスクリプトにより EC2 On-Demand インスタンスが起動されます
毎晩、夜間の処理を実行します。インスタンスは、取り込みサーバー上の NFS 共有から保存されたデータにアクセスします。スクリプト
処理が完了するとインスタンスを終了します。
リザーブドインスタンスの予約は期限切れになります。会社は、新しい予約を購入するか、新しい予約を実装するかを決定する必要があります。
デザイン。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon S3 に保存するように取り込みプロセスを更新します。スケジュールされたスクリプトを使用して、フリートを起動します。
EC2 On-Demand インスタンスは毎晩 S3 データのバッチ処理を実行します。次の場合にインスタンスを終了するようにスクリプトを構成します。
処理が完了しました。
B. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon S3 に保存するように取り込みプロセスを更新します。スポット インスタンスで AWS Batch を使用して、
オンデマンド価格の 50% である最大スポット価格で夜間処理を実行します。
C. Network LoadBalancer の背後にある 3 年間の予約を持つ EC2 リザーブド インスタンスのフリートを使用するように取り込みプロセスを更新します。 AWSを使用する
スポット インスタンスとバッチ処理して、オンデマンド価格の 50% である最大スポット価格で夜間処理を実行します。
D. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon Redshift に保存するように取り込みプロセスを更新します。 Amazon EventBridge を使用してスケジュールを設定する
AWS Lambda 関数を毎晩実行して Amazon Redshift にクエリを実行し、毎日の統計を生成します。

正解: B

Question 292

企業はオンプレミスの SFTP サイトを AWS に移行する必要があります。 SFTP サイトは現在、Linux VM 上で実行されています。アップロードされたファイルは次のユーザーに利用可能になります。
NFS 共有を介したダウンストリーム アプリケーション。
AWS への移行の一環として、ソリューションアーキテクトは高可用性を実装する必要があります。ソリューションは外部ベンダーに一連の機能を提供する必要があります。
ベンダーが許可できる静的パブリック IP アドレス。同社は、オンプレミス データ間に AWS Direct Connect 接続を設定しました。
センターとその VPC。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Transfer Family サーバーを作成します。 Transfer Family サーバー用にインターネットに接続された VPC エンドポイントを構成します。 Elastic IP を指定する
各サブネットのアドレス。ファイルを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに配置するように Transfer Family サーバーを構成します。
複数のアベイラビリティーゾーンにまたがってデプロイされます。既存の NFS 共有にアクセスするダウンストリーム アプリケーションの構成を変更します。
代わりに EFS エンドポイントをマウントします。
B. AWS Transfer Family サーバーを作成します。 Transfer Family サーバーのパブリックにアクセス可能なエンドポイントを構成します。転送ファミリーの構成
サーバーを使用して、複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされる Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムにファイルを配置します。変更
代わりに、既存の NFS 共有にアクセスして EFS エンドポイントをマウントするダウンストリーム アプリケーションの構成。
C. AWS Application Migration Service を使用して、既存の Linux VM を Amazon EC2 インスタンスに移行します。 Elastic IP アドレスを
EC2インスタンス。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを EC2 インスタンスにマウントします。ファイルを配置するように SFTP サーバーを構成する
EFS ファイル システム。既存の NFS 共有にアクセスするダウンストリーム アプリケーションの構成を変更して EFS エンドポイントをマウントする
代わりに。
D. AWS Application Migration Service を使用して、既存の Linux VM を AWS Transfer Family サーバーに移行します。パブリックにアクセスできるように構成する
Transfer Family サーバーのエンドポイント。ファイルを Amazon FSx for Lustre ファイル システムに配置するように Transfer Family サーバーを設定します。
複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされます。既存の NFS 共有にアクセスするダウンストリーム アプリケーションの構成を変更します。
代わりに FSx for Lustre エンドポイントをマウントします。

正解: A

Question 293

ソリューションアーキテクトは、Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスに運用ワークロードをデプロイしています。 VPC アーキテクチャは 2 つにまたがります
Auto Scaling グループがターゲットとするサブネットを持つアベイラビリティーゾーン (AZ)。 VPC はオンプレミス環境に接続されており、
接続を中断することはできません。 Auto Scaling グループの最大サイズは、サービス中のインスタンスが 20 です。 VPC IPv4 アドレス指定は次のとおりです。
以下に続きます:
VPC CIDR: 10.0.0.0/23 -
AZ1 サブネット CIDR: 10.0.0.0/24 -
AZ2 サブネット CIDR: 10.0.1.0/24 -
導入以来、3 番目の AZ がリージョンで利用できるようになりました。ソリューションアーキテクトは、追加を追加せずに新しい AZ を採用したいと考えています。
IPv4 アドレス空間を使用し、サービスのダウンタイムは発生しません。これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AZ2 サブネットのみを使用するように Auto Scaling グループを更新します。 AZ1 サブネットを削除し、以前のアドレス空間の半分を使用して再作成します。
新しい AZ1 サブネットも使用するように Auto Scaling グループを調整します。インスタンスが正常な場合は、AZ1 を使用するように Auto Scaling グループを調整します。
サブネットのみ。現在の AZ2 サブネットを削除します。元の AZ1 のアドレス空間の後半を使用して、新しい AZ2 サブネットを作成します。
サブネット。元の AZ2 サブネット アドレス空間の半分を使用して新しい AZ3 サブネットを作成し、Auto Scaling グループを更新して 3 つの新しいサブネットすべてをターゲットにします。
サブネット。
B. AZ1 サブネット内の EC2 インスタンスを終了します。 AZ1 サブネットを削除し、アドレス空間の半分を使用 して再作成します。 Auto Scaling を更新する
この新しいサブネットを使用するグループ。 2 番目の AZ についてもこれを繰り返します。 AZ3 で新しいサブネットを定義し、すべてをターゲットにするように Auto Scaling グループを更新します。
3 つの新しいサブネット。
C. 同じ IPv4 アドレス空間を持つ新しい VPC を作成し、AZ ごとに 1 つずつ、3 つのサブネットを定義します。既存の Auto Scaling を更新する
グループを使用して、新しい VPC 内の新しいサブネットをターゲットにします。
D. AZ2 サブネットのみを使用するように Auto Scaling グループを更新します。 AZ1 サブネットを更新して、以前の半分のアドレス空間を確保します。オートを調整する
AZ1 サブネットも再度使用するためのスケーリング グループ。インスタンスが正常な場合は、AZ1 サブネットのみを使用するように Auto Scaling グループを調整します。
現在の AZ2 サブネットを更新し、元の AZ1 サブネットからアドレス空間の後半を割り当てます。次を使用して新しい AZ3 サブネットを作成します
元の AZ2 サブネット アドレス空間の半分を割り当ててから、3 つの新しいサブネットすべてをターゲットにするように Auto Scaling グループを更新します。

正解: A

Question 294

企業は、AWS Organizations の組織を使用して自社の AWS アカウントを管理します。同社は AWS CloudFormation を使用して、
すべてのインフラストラクチャを展開します。財務チームはチャージバック モデルを構築したいと考えています。
財務チームは、各事業部門に次の方法でリソースにタグを付けるように依頼しました。
プロジェクト値の事前定義されたリスト。
財務チームが AWS Cost Explorer で AWS のコストと使用状況レポートを使用し、プロジェクトに基づいてフィルタリングしたとき、チームは準拠していないことに気付きました。
プロジェクトの価値観。会社は、新しいリソースに対してプロジェクト タグの使用を強制したいと考えています。

最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで許可されているプロジェクト タグ値を含むタグ ポリシーを作成します。を拒否する SCP を作成します。
プロジェクトタグが追加されていない場合、cloudformation:CreateStack API オペレーション。 SCP を各 OU に接続します。
B. 各 OU で許可されるプロジェクト タグ値を含むタグ ポリシーを作成します。 CloudFormation:CreateStack API を拒否する SCP を作成する

プロジェクトタグを追加しないと動作しません。 SCP を各 OU に接続します。
C. AWS 管理アカウントで許可されたプロジェクト タグ値を含むタグ ポリシーを作成します。を拒否する IAM ポリシーを作成します。
プロジェクトタグが追加されていない場合、cloudformation:CreateStack API オペレーション。各ユーザーにポリシーを割り当てます。
D. AWS Service Catalog を使用して、CloudFormation スタックを製品として管理します。 TagOptions ライブラリを使用して、プロジェクトのタグ値を制御します。シェアする
組織内のすべての OU を含むポートフォリオ。

正解: A

Question 295

アプリケーションは、Auto Scaling グループで実行される Amazon EC2 インスタンスにデプロイされます。
Auto Scaling グループ構成では 1 つのタイプのみを使用します
インスタンスの。
CPU とメモリの使用率メトリクスは、インスタンスが十分に活用されていないことを示しています。ソリューションアーキテクトは、永続的なソリューションを実装する必要があります。
EC2 コストを削減し、使用率を高めます。
将来的に最も少ない構成変更でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 現在のインスタンスが持つプロパティと同様のプロパティを持つインスタンス タイプをリストします。 Auto Scaling グループの変更
リストから複数のインスタンス タイプを使用するには、テンプレート設定を起動します。
B. アプリケーションの CPU とメモリの使用率に関する情報を使用して、要件に一致するインスタンス タイプを選択します。変更
新しいインスタンスタイプを追加して、Auto Scaling グループの設定を変更します。現在のインスタンス タイプを構成から削除します。
C. アプリケーションの CPU とメモリの使用率に関する情報を使用して、新しいリビジョンの CPU とメモリの要件を指定します。
Auto Scaling グループの起動テンプレート。現在のインスタンス タイプを構成から削除します。
D. AWS Price List Bulk API から適切なインスタンス タイプを選択するスクリプトを作成します。選択したインスタンス タイプを使用して、
Auto Scaling グループの起動テンプレートの新しいリビジョン。

正解: C

Question 296

企業は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と Amazon API Gateway を使用してコンテナ化されたアプリケーションを実装します。
アプリケーションデータは、Amazon Aurora データベースと Amazon DynamoDB データベースに保存されます。
同社はインフラストラクチャのプロビジョニングを自動化しています
AWS CloudFormation を使用します。同社は、AWS CodePipeline を使用してアプリケーションのデプロイを自動化しています。
ソリューション アーキテクトは、2 時間の RPO と 4 時間の RTO を満たす災害復旧 (DR) 戦略を実装する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Aurora グローバル データベースと DynamoDB グローバル テーブルを設定して、データベースをセカンダリ AWS リージョンにレプリケートします。プライマリーでは
リージョンとセカンダリ リージョンで、リージョン エンドポイントを使用して API Gateway API を構成します。
オリジンを使用して Amazon CloudFront を実装する
DR シナリオ中にトラフィックをセカンダリ リージョンにルーティングするためのフェイルオーバー。
B. AWS Database Migration Service (AWS DMS)、Amazon EventBridge、および AWS Lambda を使用して、Aurora データベースをセカンダリにレプリケートする
AWS リージョン。 DynamoDB ストリーム、EventBridge を使用します。 Lambda を使用して DynamoDB データベースをセカンダリ リージョンにレプリケートします。で
プライマリ リージョンとセカンダリ リージョンで、リージョン エンドポイントを使用して API Gateway API を構成します。 Amazon Route 53 フェイルオーバーを実装する
トラフィックをプライマリ リージョンからセカンダリ リージョンに切り替えるルーティング。
C. AWS Backup を使用して、セカンダリ AWS リージョンに Aurora データベースと DynamoDB データベースのバックアップを作成します。プライマリーでは
リージョンとセカンダリ リージョンで、リージョン エンドポイントを使用して API Gateway API を構成します。
Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティングを実装します。
トラフィックをプライマリ リージョンからセカンダリ リージョンに切り替えます。
D. Aurora グローバル データベースと DynamoDB グローバル テーブルを設定して、データベースをセカンダリ AWS リージョンにレプリケートします。プライマリーでは
リージョンとセカンダリ リージョンで、リージョン エンドポイントを使用して API Gateway API を構成します。
Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティングを実装します。
トラフィックをプライマリ リージョンからセカンダリ リージョンに切り替えます。

正解: D

Question 297

ある企業は、グローバルなスケーラビリティとパフォーマンスのために Amazon CloudFront を活用する複雑な Web アプリケーションを持っています。時間が経つにつれて、ユーザーは次のような報告をします
Web アプリケーションの速度が低下しています。
同社の運用チームは、CloudFront のキャッシュ ヒット率が着実に低下していると報告しています。キャッシュ メトリック レポートは次のことを示しています。
一部の URL のクエリ文字列の順序が一貫しておらず、大文字と小文字が混在した文字で指定されている場合と、小文字で指定されている場合があります。
キャッシュ ヒット率をできるだけ早く高めるために、ソリューション設計者はどの一連のアクションを実行する

必要がありますか?

A. Lambda@Edge 関数をデプロイして、パラメータを名前で並べ替え、強制的に小文字にします。 CloudFront ビューアのリクエストトリガーを選択します
関数を呼び出します。
B. CloudFront ディストリビューションを更新して、クエリ文字列パラメータに基づいてキャッシュを無効にします。
C. ロード バランサの後にリバース プロキシをデプロイし、アプリケーションで発行された URL を後処理して、 URL 文字列を強制的に小文字にします。
D. CloudFront ディストリビューションを更新して、大文字と小文字を区別しないクエリ文字列処理を指定します。

正解: A

Question 298

ある企業は、単一の AWS リージョンで e コマース アプリケーションを実行しています。このアプリケーションは、5 ノードの Amazon Aurora MySQL DB クラスターを使用して、
顧客と最近の注文に関する情報。 DB クラスターでは、1 日を通して大量の書き込みトランザクションが発生します。
企業は、災害復旧要件を満たすために、Aurora データベース内のデータを別のリージョンにレプリケートする必要があります。会社には
RPOは1時間。
これらの要件を最も低いコストで満たすソリューションはどれですか?

A. Aurora データベースを Aurora グローバル データベースに変更します。別のリージョンに 2 番目の Aurora データベースを作成します。
B. Aurora データベースのバックトラック機能を有効にします。毎日実行される AWS Lambda 関数を作成して、データベースをバックアップ リージョンにコピーします。
C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用する。進行中の変更をレプリケートする DMS 変更データ キャプチャ (CDC) タスクを作成します。
Aurora データベースを別のリージョンの Amazon S3 バケットにコピーします。
D. Aurora の自動バックアップをオフにする。 Aurora バックアップを 1 時間のバックアップ頻度で構成します。別のリージョンを
目的地の地域。リソース割り当てとして Aurora データベースを選択します。

正解: C

Question 299

企業のソリューションアーキテクトは、数年前にデプロイされた AWS ワークロードを評価しています。アプリケーション層はステートレスであり、
AMI から起動された単一の大きな Amazon EC2 インスタンス。アプリケーションは、単一の EC2 上で実行され

る MySQL データベースにデータを保存します。
インスタンス。
アプリケーション サーバー EC2 インスタンスの CPU 使用率が 100% に達することが多く、アプリケーションが応答を停止します。会社
インスタンスにパッチを手動でインストールします。過去にパッチ適用によりダウンタイムが発生したことがあります。企業はアプリケーションを高度に作成する必要がある
利用可能です。
最小限の開発でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーション層を既存の VPC の AWS Lambda 関数に移動します。 Application Load Balancer を作成してトラフィックを分散します。
ラムダ関数。 Amazon GuardDuty を使用して Lambda 関数をスキャンします。データベースを Amazon DocumentDB (MongoDB を使用) に移行する
互換性。
B. EC2 インスタンス タイプを、より小さい Graviton を利用したインスタンス タイプに変更します。既存の AMI を使用して Auto の起動テンプレートを作成します。
スケーリンググループ。 Application Load Balancer を作成して、Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散します。オートスケーリングを設定する
CPU 使用率に基づいてスケールするグループ。データベースを Amazon DynamoDB に移行します。
C. Docker を使用してアプリケーション層をコンテナに移動します。 EC2 を使用して Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でコンテナを実行する
インスタンス。 Application Load Balancer を作成して、ECS クラスター全体にトラフィックを分散します。
CPU に基づいてスケールするように ECS クラスターを構成する
活用。データベースを Amazon Neptune に移行します。
D. AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) で構成された現在の AMI を作成します。新しい AMI を使用して、
Auto Scaling グループ。 Auto Scaling グループでは小さいインスタンスを使用します。 Application Load Balancer を作成してトラフィックを分散します。
Auto Scaling グループのインスタンス。 CPU 使用率に基づいてスケールするように Auto Scaling グループを設定します。データベースを Amazon Aurora に移行する
MySQL。

正解: D

Question 300

ある企業は、いくつかのアプリケーションを AWS に移行することを計画しています。同社はアプリケーション資産全体を十分に理解していません。
資産は、物理マシンと VM の混合で構成されます。
同社が移行する予定のアプリケーションには、遅延の影響を受けやすい依存関係が多数含まれています。同社は、何が原因なのか不明である。
依存関係は。ただし、同社は、低遅延通信にはポート 1000 で実行されるカスタム IP ベースのプロトコルが使用されていることを知っています。
同社は、アプリケーションとこれらの依存関係を一緒に移行して、すべての低レイテンシ インターフェイスを同時に AWS に移行したいと考えています。
同社は AWS Application Discovery Agent をインストールし、数か月間データを収集してきました。
アプリケーションと同じフェーズで移行する必要がある依存関係を特定するには、企業は何をすべきでしょうか?

A. AWS Migration Hub を使用して、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。ネットワーク グラフを視覚化して、ネットワークと対話するサーバーを見つけます。
アプリケーション。 Amazon Athena でデータ探索を有効にします。サーバー間で転送されるデータをクエリして、転送されるサーバーを特定します。
ポート 1000 で通信します。Migration Hub に戻ります。 Athena クエリの結果に基づいてムーブ グループを作成します。
B. AWS Application Migration Service を使用し、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。ネットワーク グラフを視覚化して、次のようなサーバーを見つけます。
アプリケーションと対話します。 Application Migration Service を構成して、アプリケーションと対話するすべてのサーバーのテスト インスタンスを起動します。
アプリケーション。テスト インスタンスで受け入れテストを実行します。問題が特定されなかった場合は、テストされた結果に基づいてムーブ グループを作成します。
サーバー。
C. AWS Migration Hub を使用して、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。ネットワーク アクセス アナライザーでデータ探索を有効にします。を使用します。
ネットワーク アクセス アナライザー コンソールを使用して、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。ポート 1000 のネットワーク アクセス スコープを選択し、次の点に注意してください。
一致するサーバー。移行ハブに戻ります。ネットワーク アクセス アナライザーの結果に基づいてムーブ グループを作成します。
D. AWS Migration Hub を使用して、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。 Amazon CloudWalch エージェントを特定されたサーバーにプッシュします。
AWS Application Discovery Agent を使用します。エージェントが収集した CloudWatch ログを Amazon S3 にエクスポートします。 Amazon Athena を使用してクエリを実行する
ログを参照して、ポート 1000 で通信するサーバーを見つけます。 Migration Hub に戻る
アテナが問いかける。

正解: A

Question 301

ある企業は、AWS Lambda 関数上で実行されるアプリケーションを構築しています。何百もの顧客がこのアプリケーションを使用することになります。会社
は、各顧客に特定の期間のリクエストの割り当てを与えたいと考えています。クォータは顧客の使用パターンと一致する必要があります。一部のお客様
短期間でより高い割り当てを受け取る必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数を呼び出すためのプロキシ統合を使用して Amazon API Gateway REST API を作成します。顧客ごとに API を構成する
適切なリクエスト クォータを含むゲートウェイ使用計画。顧客が必要とする各ユーザーの使用プランから API キーを作成します。
B. Lambda 関数を呼び出すためのプロキシ統合を使用して Amazon API Gateway HTTP API を作成します。顧客ごとに API を構成する
適切なリクエスト クォータを含むゲートウェイ使用計画 各使用計画に対してルート レベルのスロットリングを構成します。 API キーを作成する
顧客が必要とするユーザーごとの利用プラン。
C. 顧客ごとに Lambda 関数のエイリアスを作成します。適切なリクエスト クォータに同時実行制限を含めます。ラムダを作成する
各関数エイリアスの関数 URL。各エイリアスの Lambda 関数 URL を関連する顧客と共有します。
D. VPC に Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Lambda 関数を ALB のターゲットとして設定します。 AWS WAF Web を構成する
ALB の ACL。顧客ごとに、適切なリクエスト クォータを含むルールベースのルールを構成します。

正解: A

Question 302

ある企業は、120 台の VM からなるオンプレミスの VMware クラスターを AWS に移行することを計画しています。 VM にはさまざまなオペレーティング システムがあり、
カスタム ソフトウェア パッケージがインストールされています。同社には、サイズが 10 TB のオンプレミス NFS サーバーもあります。同社は 10 Gbps を設定しました
移行のための AWS への AWS Direct Connect 接続。
最も短い時間で AWS への移行を完了できるソリューションはどれですか?

A. オンプレミス VM をエクスポートし、Amazon S3 バケットにコピーします。 VM インポート/エクスポートを使用して、次の VM イメージから AMI を作成します。
Amazon S3 に保存されます。 AWS Snowball Edge デバイスを注文します。 NFS サーバーのデータをデバイスにコピーします。 NFS サーバーのデータを Amazon に復元します。
NFS が設定された EC2 インスタンス。
B. VMware クラスターへの接続を使用して AWS Application Migration Service を設定します。 VMS のレプリケーション ジョブを作成します。を作成します
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システム。 NFS サーバーのデータを EFS ファイル システムにコピーするように AWS DataSync を設定します。
ダイレクトコネクト接続。
C. AWS 上に VM を Amazon EC2 インスタンスとして再作成します。必要なソフトウェア パッケージをすべて

インストールします。 Amazon FSx for Lustre ファイルを作成する
システム。 Direct Connect 接続経由で NFS サーバー データを FSx for Lustre ファイル システムにコピーするよ うに AWS DataSync を設定します。
D. 2 台の AWS Snowball Edge デバイスを注文します。 VM と NFS サーバーのデータをデバイスにコピーします。データをからの後に VM インポート/エクスポートを実行します。
デバイスは Amazon S3 バケットにロードされます。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 NFS サーバー データをコピーします
Amazon S3 から EFS ファイル システムへ。

正解: B

Question 303

オンライン調査会社は、AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。アプリケーションは分散されており、次の環境で実行されるマイクロサービスで構成されます。
自動的にスケールされる Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター。 ECS クラスターは、Application Load Balancer (ALB) のターゲットです。
ALB は、Amazon CloudFront ディストリビューションのカスタムオリジンです。
会社には機密データを含む調査があります。機密データは、アプリケーション内を移動するときに暗号化する必要があります。の
アプリケーションのデータ処理マイクロサービスは、データを復号化できる唯一のマイクロサービスです
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データ処理マイクロサービス専用の対称 AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。フィールドレベルを作成する
暗号化プロファイルと構成。 KMS キーと設定を CloudFront キャッシュ動作に関連付けます。
B. データ処理マイクロサービス専用の RSA キー ペアを作成します。公開キーを CloudFront ディストリビューションにアップロードします。を作成します
フィールドレベルの暗号化プロファイルと構成。 CloudFront キャッシュ動作に設定を追加します。
C. データ処理マイクロサービス専用の対称 AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。を作成します
Lambda@Edge 関数。 KMS キーを使用して機密データを暗号化する機能をプログラムします。
D. データ処理マイクロサービス専用の RSA キー ペアを作成します。 Lambda@Edge 関数を作成します。使用する機能をプログラムする
RSA キー ペアの秘密キーを使用して機密データを暗号化します。

正解: B

Question 304

ソリューション アーキテクトは、既存の VPC の DNS 戦略を決定しています。 VPC は 10.24.34.0/24 CIDR ブロックを使用するようにプロビジョニングされています。 VPC
DNS には Amazon Route 53 リゾルバーも使用します。新しい要件では、DNS クエリでプライベート ホスト ゾー

ンを使用することが義務付けられています。さらに
パブリック IP アドレスを持つインスタンスは、対応するパブリック ホスト名を受け取る必要があります
VPC 内でドメイン名が正しく解決されることを保証するために、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. プライベートホストゾーンを作成します。 VPC のenableDnsSupport 属性とenableDnsHostnames 属性を有効にします。 VPC を更新する
DHCP オプションは、domain-name-servers=10.24.34.2 を含むように設定されています。
B. プライベートホストゾーンを作成する プライベートホストゾーンを VPC に関連付けます。
EnableDnsSupport 属性を有効にし、
VPC のenableDnsHostnames 属性。新しい VPC DHCP オプション セットを作成し、
domain-name-servers=AmazonProvidedDNS を設定します。
新しい DHCP オプション セットを VPC に関連付けます。
C. VP のenableDnsSupport 属性を非アクティブ化する VPC のenableDnsHostnames 属性をアクティブ化する
新しい VPC DHCP を作成する
オプションを設定し、doman-name-servers=10.24.34.2 を構成します。新しい DHCP オプション セットを
VPC に関連付けます。
D. プライベートホストゾーンを作成します。プライベートホストゾーンを VPC に関連付けます。 VPC の
enableDnsSupport 属性を有効にします。
VPC のenableDnsHostnames 属性を非アクティブ化します。 VPC DHCP オプション セットを更新して、
domain-name- を含めます。
サーバー=Amazon提供のDNS。

正解: B

Question 305

あるデータ分析会社には、複数の予約ノードで構成される Amazon Redshift クラスターがあります。クラスターで予期しないバーストが発生しています
従業員のチームが詳細な監査分析レポートを作成しているためです。レポートを生成するクエリは、複雑な読み取りクエリであり、
CPU を集中的に使用します。
ビジネス要件により、クラスターは常に読み取りおよび書き込みクエリを処理できる必要があります。ソリューションアーキテクトは、
突発的な使用に対応するソリューション。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EMR クラスターをプロビジョニングする 複雑なデータ処理タスクをオフロードします。
B. AWS Lambda 関数をデプロイし、クラスターの CPU が変更されるときに従来のサイズ変更操作を使用して
Amazon Redshift クラスターに容量を追加します。
Amazon CloudWatch のメトリクスは 80% に達します。
C. AWS Lambda 関数をデプロイし、クラスターの CPU が使用できないときに柔軟なサイズ変更操作を使用して Amazon Redshift クラスターに容量を追加します。
Amazon CloudWatch のメトリクスは 80% に達します。
D. Amazon Redshift クラスターの同時実行スケーリング機能をオンにします。

正解: D

Question 306

ある研究センターは AWS クラウドに移行しており、オンプレミスの 1 PB オブジェクト ストレージを Amazon S3 バケットに移動しました。百
科学者はこのオブジェクト ストレージを使用して、仕事関連のドキュメントを保存しています。各科学者はオブジェクト ストア上に個人用のフォルダーを持っています。すべての
科学者は単一の IAM ユーザー グループのメンバーです。
研究センターのコンプライアンス責任者は、科学者たちがお互いの研究にアクセスできるようになるのではないかと懸念している。研究センターには厳格な規制があり、
どの科学者がどの文書にアクセスしたかを報告する義務。これらのレポートを担当するチームは AWS の経験がほとんどなく、
運用上のオーバーヘッドを最小限に抑える、すぐに使えるソリューションを求めています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. ユーザーに読み取りおよび書き込みアクセスを許可するアイデンティティ ポリシーを作成します。 S3 パスに接頭辞を付ける必要があることを指定する条件を追加します。
$(aws:ユーザー名)。科学者の IAM ユーザー グループにポリシーを適用します。
B. AWS CloudTrail を使用して証跡を設定し、S3 バケット内のすべてのオブジェクトレベルのイベントをキャプチャします。証跡出力を別の S3 バケットに保存します。使用する
Amazon Athena を使用してログをクエリし、レポートを生成します。
C. S3 サーバーのアクセスログを有効にします。別の S3 バケットをログ配信のターゲットとして設定します。
Amazon Athena を使用してログをクエリし、
レポートを生成します。
D. 科学者の IAM ユーザー グループのユーザーに読み取りおよび書き込みアクセスを許可する S3 バケット ポリシーを作成します。
E. AWS CloudTrail を使用して証跡を設定し、S3 バケット内のすべてのオブジェクトレベルのイベントをキャプチャし、イベントを Amazon CloudWatch に書き込みます。を使用します。
ログをクエリしてレポートを生成するための Amazon Athena CloudWatch コネクタ。

正解: AB

Question 307

ある企業は AWS Organizations を使用してマルチアカウント構造を管理しています。同社は数百の AWS アカウントを持っており、その数はさらに増えると予想されています
増加するアカウントの数。同社は、Docker イメージを使用する新しいアプリケーションを構築しています。同社は Docker イメージを次の場所にプッシュします。
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)。会社の組織内のアカウントのみが画像にアクセスできるようにする必要があります。
同社には、頻繁に実行される CI/CD プロセスがあります。会社は、タグ付けされた画像をすべて保持したいと考えています。しかし、会社は維持したいと考えています
タグなしの最新の 5 つの画像のみ。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon ECR にプライベート リポジトリを作成します。必要な ECR 操作のみを許可するリポジトリのアクセス許可ポリシーを作成します。含める

aws:PrincipalOrgID 条件キーの値が会社の組織の ID と等しい場合に ECR 操作を許可する条件。
5 回を超えてすべてのタグなしイメージを削除するライフサイクル ルールを ECR リポジトリに追加します。
B. Amazon ECR にパブリックリポジトリを作成します。 ECR アカウントに IAM ロールを作成します。どのアカウントでも役割を引き受けられるように権限を設定する
aws:PrincipalOrgID 条件キーの値が会社の組織の ID と等しい場合。 ECR リポジトリにライフサイクル ルールを追加する
これにより、5 回を超えるとタグ付けされていないすべての画像が削除されます。
C. Amazon ECR にプライベートリポジトリを作成します。必要な ECR 操作のみを含むリポジトリのアクセス許可ポリシーを作成します。
組織内のすべてのアカウント ID に対して ECR オペレーションを許可する条件を含める 毎日の Amazon EventBridge ルールをスケジュールして、
5 回を超えてすべてのタグなしイメージを削除する AWS Lambda 関数。
D. Amazon ECR にパブリックリポジトリを作成します。以下を含むエンドポイントポリシーを持つインターフェイス VPC エンドポイントを使用するように Amazon ECR を設定します。
会社がプルする必要があるイメージに必要な権限。すべてのアカウント ID に対して ECR 操作を許可する条件を含めます。
会社の組織。毎日の Amazon EventBridge ルールをスケジュールして、タグのないすべてのイメージを削除する AWS Lambda 関数を呼び出します。
5つ数えます。

正解: A

Question 308

ソリューションアーキテクトは、Amazon RDS DB インスタンスのスナップショットを取得するための企業のプロセスをレビューしています。会社は自動的に
スナップショットは毎日作成され、スナップショットは 7 日間保持されます。
ソリューション アーキテクトは、6 時間ごとにスナップショットを取得し、そのスナップショットを 30 日間保持するソリューションを推奨する必要があります。会社
は、AWS Organizations を使用してすべての AWS アカウントを管理します。同社は、RDS スナップショットの健全性を統合的に把握する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Backup のクロスアカウント管理機能をオンにします。頻度と保持期間を指定するバックアップ計画を作成する
要件。 DB インスタンスにタグを追加します。タグを使用してバックアップ計画を適用します。 AWS Backup を使用してバックアップのステータスを監視します。
B. Amazon RDS のクロスアカウント管理機能をオンにします。頻度と保存期間を指定するスナップショット グローバル ポリシーを作成する
要件。管理アカウントの RDS コンソールを使用して、バックアップのステータスを監視します。
C. AWS CloudFormation のクロスアカウント管理機能をオンにします。管理アカウントから、CloudFormation スタックをデプロイします
頻度と保持要件を指定する AWS Backup からのバックアップ計画を含むセット。 AWS Lambda 関数を作成します
バックアップのステータスを監視するための管理アカウント。 Lambda を実行するための Amazon EventBridge ルールを各アカウントに作成します
スケジュールに従って機能します。
D. 各アカウントで AWS Backup を構成します。頻度と頻度を指定する Amazon Data Lifecycle Manager ライフ

サイクル ポリシーを作成します。
保持要件。 DB インスタンスをターゲットリソースとして指定する 各メンバーで Amazon Data Lifecycle Manager コンソールを使用する
バックアップのステータスを監視するアカウント。

正解: A

Question 309

ある企業は、マルチアカウント アーキテクチャで AWS Organizations を使用しています。会社のアカウントの現在のセキュリティ構成
アーキテクチャには、SCP、リソースベースのポリシー、アイデンティティベースのポリシー、信頼ポリシー、セッション ポリシーが含まれます。
ソリューションアーキテクトは、アカウント A の IAM ユーザーがアカウント B のロールを引き受けることを許可する必要があります。
この要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？ (3つお選びください。)

A. アクションを許可するようにアカウント A の SCP を設定します。
B. アクションを許可するようにリソースベースのポリシーを構成します。
C. アカウント A のユーザーに ID ベースのポリシーを設定して、アクションを許可します。
D. アカウント B のユーザーに ID ベースのポリシーを設定して、アクションを許可します。
E. アカウント B のターゲット ロールの信頼ポリシーを構成して、アクションを許可します。
F. アクションを許可し、GetSessionToken API オペレーションによってプログラム的に渡されるようにセッション ポリシーを構成します。

正解: ACE

Question 310

ある企業は、Amazon S3 を使用してオンプレミスのファイル ストレージ ソリューションをバックアップしたいと考えています。同社のオンプレミス ファイル ストレージ ソリューションは、
NFS をサポートしており、同社は新しいソリューションで NFS をサポートしたいと考えています。会社は 5 日後にバックアップ ファイルをアーカイブしたいと考えています。会社が必要とする場合
災害復旧のためにアーカイブ ファイルを保管している場合、同社はそれらのファイルの取得には数日待つつもりです。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットに関連付けられた AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをデプロイします。オンプレミスのファイル ストレージ ソリューションからファイルを移動する
ファイルゲートウェイに送信します。 5 日後にファイルを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動する S3 ライフサイクル ルールを作成します。
B. S3 バケットに関連付けられた AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをデプロイします。オンプレ

ミスのファイル ストレージからファイルを移動する
ボリュームゲートウェイのソリューション。 5 日後にファイルを S3 Glacier Deep Archive に移動する S3 ライフサイクル ルールを作成します。
C. S3 バケットに関連付けられた AWS Storage Gateway テープ ゲートウェイをデプロイします。オンプレミスのファイル ストレージからファイルを移動する
テープゲートウェイのソリューション。 5 日後にファイルを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動する S3 ライフサイクル ルールを作成します。
D. S3 バケットに関連付けられた AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをデプロイします。オンプレミスのファイル ストレージ ソリューションからファイルを移動する
ファイルゲートウェイに送信します。 5 日後にファイルを S3 Glacier Deep Archive に移動する S3 ライフサイクル ルールを作成します。

正解: D

Question 311

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスと AWS Lambda 関数でアプリケーションを実行しています。 EC2 インスタンスは継続的かつ安定したパフォーマンスを実現します。
ロードします。 Lambda 関数は、さまざまで予測不可能な負荷を経験します。アプリケーションには、Amazon MemoryDB を使用するキャッシュ層が含まれています
Redis クラスターの場合。
ソリューション アーキテクトは、会社全体の月次コストを最小限に抑えるソリューションを推奨する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスをカバーするには、EC2 インスタンス Savings Plan を購入します。最低限の費用をカバーするには、Lambda の Compute Savings Plan を購入してください
Lambda 関数の予想される消費量。 MemoryDB キャッシュ ノードをカバーするために予約ノードを購入します。

B. EC2 インスタンスをカバーする Compute Savings Plan を購入します。予想される Lambda をカバーするために Lambda 予約済み同時実行を購入する
使用法。 MemoryDB キャッシュ ノードをカバーするために予約ノードを購入します。
C. EC2 インスタンス、Lambda 関数、および MemoryDB キャッシュ ノードの予想コスト全体をカバーするには、Compute Savings Plan を購入します。
D. EC2 インスタンスと MemoryDB キャッシュ ノードをカバーする Compute Savings Plan を購入します。
Lambda で予約された同時実行性を購入するには
予想される Lambda の使用法をカバーします。

正解: A

Question 312

ある会社が Amazon EC2 インスタンスで新しいオンライン ゲームを開始します。ゲームは世界中で利用できる必要があります。同社はゲームの運営を計画している
3 つの AWS リージョン us-east-1、eu-west-1、ap-southeast-1 にあります。ゲームのリーダーボード、プレーヤーのインベントリ、イベントのステータスが利用可能である必要があります
地域全体で。
ソリューション アーキテクトは、すべてのリージョンの負荷を処理できるように拡張できる機能をどのリージョンにも提供するソリューションを設計する必要があります。さらに、ユーザーは次のことを行う必要があります。

遅延が最も少ないリージョンに自動的に接続します。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 スポット フリートを作成します。スポット フリートを各リージョンのネットワーク ロード バランサー (NLB) に接続します。 AWS グローバル アクセラレータ IP を作成する
NLB を指すアドレス。 Global Accelerator IP アドレスの Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティング エントリを作成します。ゲームを保存する
各リージョンの Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにメタデータを追加します。他のリージョンにリードレプリカを設定します。
B. EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成する Auto Scaling グループを各リージョンの Network Load Balancer (NLB) にアタッチします。のために

各リージョンごとに、地理近接ルーティングを使用し、そのリージョン内の NLB を指す Amazon Route 53 エントリを作成します。ゲームのメタデータを保存する
各リージョンの EC2 インスタンス上の MySQL データベースに送信します。各リージョンのデータベース EC2 インスタンス間のレプリケーションを設定します。
C. EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを各リージョンのネットワーク ロード バランサー (NLB) にアタッチします。のために
各リージョンに、レイテンシベースのルーティングを使用し、そのリージョン内の NLB を指す Amazon Route 53 エントリを作成します。ゲームのメタデータを保存する
Amazon DynamoDB グローバル テーブルに追加します。
D. EC2 グローバル ビューを使用します。 EC2 インスタンスを各リージョンにデプロイします。インスタンスをネットワーク ロード バランサー (NLB) に接続します。 DNS を展開する
各リージョンの EC2 インスタンス上のサーバー。各 DNS サーバーにカスタム ロジックを設定して、最も低いサービスを提供するリージョンにユーザーをリダイレクトします。
待ち時間。ゲームのメタデータを Amazon Aurora グローバル データベースに保存します。

正解: C

Question 313

ある企業は、社内から出るトラフィックを監視および保護するために、AWS Marketplace からサードパーティのファイアウォール アプライアンス ソリューションを導入しています。
AWS環境。会社は、このアプライアンスを共有サービス VPC にデプロイし、インターネットに向かうすべてのアウトバウンド トラフィックをルーティングしたいと考えています。
家電製品。
ソリューションアーキテクトは、信頼性を優先し、ファイアウォールアプライアンス間のフェイルオーバー時間を最小限に抑える導入方法を推奨する必要があります。
単一の AWS リージョン内で。会社は、共有サービス VPC から他の VPC へのルーティングを設定しました。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順を推奨する必要がありますか？ (3つお選びください。)

A. 2 つのファイアウォール アプライアンスを共有サービス VPC にデプロイし、それぞれを別のアベイラビリティーゾーンに配置します。
B. 共有サービス VPC に新しいネットワーク ロード バランサーを作成します。新しいターゲット グループを作成し、それを新しいネットワーク負荷に接続します。
バランサー。各ファイアウォール アプライアンス インスタンスをターゲット グループに追加します。
C. 共有サービス VPC に新しいゲートウェイ ロード バランサーを作成します。新しいターゲット グループを作成し、それを新しいゲートウェイ ロード バランサーにアタッチします。
各ファイアウォール アプライアンス インスタンスをターゲット グループに追加します。
D. VPC インターフェイス エンドポイントを作成します。共有サービス VPC のルート テーブルにルートを追加します。新しいエンドポイントをネクストホップとして指定します。
他の VPC から共有サービス VPC に入るトラフィック。
E. 2 つのファイアウォール アプライアンスを、それぞれ同じアベイラビリティーゾーン内の共有サービス VPC にデプロイします。
F. VPC ゲートウェイ ロード バランサー エンドポイントを作成します。共有サービス VPC のルート テーブルにルートを追加します。新しいエンドポイントを次のように指定します
他の VPC から共有サービス VPC に入るトラフィックのネクストホップ。

正解: ACF

Question 314

ソリューションアーキテクトは、オンプレミスのレガシーアプリケーションを AWS に移行する必要があります。アプリケーションは、ロード バランサーの背後にある 2 台のサーバーで実行されます。の
アプリケーションには、サーバーのネットワーク アダプターの MAC アドレスに関連付けられたライセンス ファイルが必要です。ソフトウェア ベンダーは、ライセンス ファイルを取得するのに 12 時間かかります。
新しいライセンス ファイルを送信します。また、アプリケーションはデータベース サーバーにアクセスするために静的 IP アドレスを持つ構成ファイルを使用します。ホスト名は使用されません。
サポートされました。
これらの要件を考慮すると、アプリケーション サーバーの高可用性アーキテクチャを実装するには、どの手順を組み合わせる必要がありますか。
AWS? (2つお選びください。)

A. ENI のプールを作成します。プールのベンダーにライセンス ファイルをリクエストし、そのライセンス ファイルを Amazon S3 に保存します。ブートストラップを作成する
自動化スクリプトを使用して、ライセンス ファイルをダウンロードし、対応する ENI を Amazon EC2 インスタンスにアタッチします。
B. ENI のプールを作成します。プールのベンダーにライセンス ファイルをリクエストし、そのライセンス ファイルを Amazon EC2 インスタンスに保存します。 AMIを作成する
インスタンスから取得し、今後のすべての EC2 インスタンスにこの AMI を使用します。
C. ブートストラップ自動化スクリプトを作成して、ベンダーから新しいライセンス ファイルを要求します。応答を受信したら、ライセンス ファイルを
Amazon EC2 インスタンス。
D. ブートストラップ自動化スクリプトを編集して、AWS Systems Manager パラメータ ストアからデータベース サーバーの IP アドレスを読み取り、
値をローカル構成ファイルに追加します。
E. Amazon EC2 インスタンスを編集して構成ファイルにデータベース サーバーの IP アドレスを含め、将来すべてに使用する AMI を再作成します。
EC2のスタンス。

正解: AD

Question 315

ある会社は、米国の AWS リージョンで売上レポート アプリケーションを実行しています。アプリケーションは Amazon API Gateway リージョナル API を使用します
Amazon RDS for MySQL データベースのデータからオンデマンド レポートを生成する AWS Lambda 関数。アプリケーションのフロントエンドは、
Amazon S3 でホストされており、ユーザーは Amazon CloudFront ディストリビューションを介してアクセスします。同社は Amazon Route 53 を DNS として使用しています
ドメイン向けのサービス。 Route 53 は、トラフィックを API Gateway API にルーティングするための単純なルー

ティング ポリシーで構成されています。
今後 6 か月以内に、同社はヨーロッパに事業を拡大する予定です。データベース トラフィックの 90% 以上が読み取り専用トラフィックです。会社
はすでに API Gateway API と Lambda 関数を新しいリージョンにデプロイしています。
ソリューション アーキテクトは、レポートをダウンロードするユーザーの待ち時間を最小限に抑えるソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) タスクを全負荷で使用して、元のリージョンのプライマリ データベースをリージョンにレプリケートします。
新しいリージョンのデータベース。 Route 53 レコードをレイテンシーベースのルーティングに変更して、API Gateway API に接続します。
B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) タスクを全ロードと変更データ キャプチャ (CDC) で使用して、プライマリ データベースをレプリケートします。
元のリージョンを新しいリージョンのデータベースにコピーします。 Route 53 レコードを地理位置情報ルーティングに変更して、API Gateway API に接続します。
C. 新しいリージョンの RDS データベースのクロスリージョン リードレプリカを構成する Route 53 レコードをレイテンシーベースのルーティングに変更します。
APIゲートウェイAPIに接続します。
D. 新しいリージョンで RDS データベースのクロスリージョン リードレプリカを構成します。 Route 53 レコードを地理位置情報ルーティングに変更します。
APIゲートウェイAPIに接続します。

正解: C

Question 316

ソフトウェア会社は、開発プロセスの一環として、プル リクエストをテストするための短期間のテスト環境を作成する必要があります。各テスト環境
Auto Scaling グループ内の単一の Amazon EC2 インスタンスで構成されます。
テスト環境は、テスト結果を報告するために中央サーバーと通信できる必要があります。中央サーバーはオンプレミスにあります
データセンター。ソリューションアーキテクトは、企業がマニュアルなしでテスト環境を作成および削除できるようにソリューションを実装する必要があります。
介入。同社は、オンプレミス ネットワークへの VPN 接続を備えたトランジット ゲートウェイを作成しました。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. トランジットゲートウェイのアタッチメントと関連するルーティング設定を含む AWS CloudFormation テンプレートを作成します。を作成します
このテンプレートを含む CloudFormation スタック セット。 CloudFormation StackSets を使用して、アカウント内の各 VPC に新しいスタックをデプロイします。
テスト環境ごとに新しい VPC をデプロイします。
B. テスト環境用に単一の VPC を作成します。トランジット ゲートウェイのアタッチメントと関連するルーティング構成を含めます。 AWSを使用する
CloudFormation を使用して、すべてのテスト環境を VPC にデプロイします。
C. テスト用に AWS Organizations に新しい OU を作成します。 VPC、必要なネットワークを含む AWS CioudFormation テンプレートを作成する
リソース、トランジットゲートウェイアタッチメント、および関連するルーティング設定。このテンプレートを含む CloudFormation スタック セットを作成します。
テスト OU 内の各アカウントへのデプロイには CloudFormation StackSet を使用します。テスト環境ごとに新しいアカウントを作成します。
D. テスト環境の EC2 インスタンスを Docker イメージに変換します。 AWS CloudFormation を使用して Amazon Elastic Kubernetes を設定する
新しい VPC でサービス (Amazon EKS) クラスターを作成し、トランジットゲートウェイアタッチメントを作成し、関連するルーティング設定を作成します。 Kubernetes を使用して、
テスト環境の展開とライフサイクルを管理します。

正解: B

Question 317

ある企業が新しい API を AWS にデプロイしています。 API は、リージョン API エンドポイントと AWS Lambda 関数を備えた Amazon API Gateway を使用します。
ホスティング。この API は、外部ベンダー API からデータを取得し、Amazon DynamoDB グローバル テーブルにデータを保存し、Amazon DynamoDB グローバル テーブルからデータを取得します。
DynamoDB グローバル テーブル ベンダーの API の API キーは AWS Secrets Manager に保存され、AWS の顧客管理キーで暗号化されます。
キー管理サービス (AWS KMS)。同社は独自の API を単一の AWS リージョンにデプロイしました。
ソリューションアーキテクトは、会社の API の API コンポーネントを変更して、コンポーネントが複数のリージョンにわたって実行できるようにする必要があります。
アクティブ/アクティブ構成で。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たす変更の組み合わせはどれですか? (3つお選びくだ

さい。)

A. API を複数のリージョンにデプロイします。各リージョン API にトラフィックをルーティングするカスタムドメイン名を使用して Amazon Route 53 を設定する
エンドポイント。 Route 53 の複数値応答ルーティング ポリシーを実装します。
B. 新しい KMS マルチリージョンの顧客管理キーを作成します。スコープ内の各リージョンに、新しい KMS 顧客管理のレプリカ キーを作成します。
C. 既存の Secrets Manager シークレットを他のリージョンにレプリケートします。スコープ内のリージョンのレプリケートされたシークレットごとに、適切な KMS を選択します
鍵。
D. スコープ内の各リージョンに新しい AWS 管理の KMS キーを作成します。既存のキーを multiRegion キーに変換します。マルチリージョンキーを使用する
他の地域。
E. スコープ内の各リージョンに新しい Secrets Manager シークレットを作成します。既存のリージョンから各リージョンの新しいシークレットにシークレット値をコピーします。
範囲 リージョン。
F. Lambda 関数のデプロイメントプロセスを変更して、範囲内のリージョン全体でデプロイメントを繰り返すようにします。マルチリージョンオプションをオンにする
既存の API の場合。マルチリージョン API のバックエンドとして各リージョンにデプロイされる Lambda 関数を選択します。

正解: ABC

Question 318

あるオンライン小売会社は、単一サーバー上のオンプレミス データ センターでステートフルな Web ベース アプリケーションと MySQL データベースをホストしています。の
会社は、より多くのマーケティング キャンペーンやプロモーションを実施して顧客ベースを拡大したいと考えています。準備中、同社は次のことを望んでいます。
アプリケーションとデータベースを AWS に移行して、アーキテクチャの信頼性を高めます。
最高レベルの信頼性を提供するソリューションはどれですか?

A. データベースを Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB インスタンスに移行します。 Amazon EC2 上の Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイする
Application Load Balancer の背後にあるインスタンス。 Amazon Neptune にセッションを保存する
B. データベースを Amazon Aurora MySQL に移行します。アプリケーションを、Amazon EC2 インスタンスの背後にある Auto Scaling グループにデプロイします。
アプリケーションロードバランサー。 Amazon ElastiCache for Redis レプリケーション グループにセッションを保存します。
C. データベースを Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) に移行します。 Amazon の Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイする
Network Load Balancer の背後にある EC2 インスタンス Amazon Kinesis Data Firehose にセッションを保存します。
D. データベースを Amazon RDS MariaDB Multi-AZ DB インスタンスに移行します。 Amazon EC2 上の Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイする
Application Load Balancer の背後にあるインスタンス。 Memcached 用の Amazon ElastiCache にセッションを保存します。

正解: B

Question 319

企業のソリューションアーキテクトは、Amazon EC2 Windows インスタンスのユーザーに安全なリモート デスクトップ接続を提供する必要があります。
VPC でホストされます。このソリューションでは、一元的なユーザー管理を企業のオンプレミスの Active Directory と統合する必要があります。への接続性
VPC はインターネット経由です。同社は、AWS Site-to-Site VPN 接続を確立するために使用できるハードウェアを持っています。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用して、マネージド Active Directory をデプロイします。オンプレミスとの信頼関係を確立する
アクティブディレクトリ。 EC2 インスタンスを VPC 内の踏み台ホストとしてデプロイします。 EC2 インスタンスがドメインに参加していることを確認します。要塞を利用する
ホストを使用して、RDP 経由でターゲット インスタンスにアクセスします。
B. AWS Directory を使用してオンプレミスの Active Directory と統合するように AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を設定する
Microsoft Active Directory AD コネクタのサービス。 AWS Systems Manager にアクセスするためのユーザー グループに対するアクセス許可セットを構成します。使用する
Systems Manager フリート マネージャーは、RDP 経由でターゲット インスタンスにアクセスします。
C. オンプレミス環境とターゲット VP の間に VPN を実装します。ターゲット インスタンスがオンプレミスに参加していることを確認します。
VPN 接続を介した Active Directory ドメイン。 VPN 経由の RDP アクセスを構成します。社内ネットワークからターゲットへ接続
インスタンス。
D. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用して、マネージド Active Directory をデプロイします。オンプレミスとの信頼関係を確立する
アクティブディレクトリ。 AWS クイック スタートを使用して、AWS にリモート デスクトップ ゲートウェイをデプロイします。リモート デスクトップ ゲートウェイが参加していることを確認する
ドメインに。リモート デスクトップ ゲートウェイを使用して、RDP 経由でターゲット インスタンスにアクセスします。

正解: B

Question 320

企業のコンプライアンス監査により、AWS アカウントで作成された一部の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームが
暗号化されていません。ソリューション アーキテクトは、保存されているすべての新しい EBS ボリュームを暗号化するソリューションを実装する必要があります。
最小限の労力でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 暗号化されていない EBS ボリュームの作成を検出する Amazon EventBridge ルールを作成します。 AWS Lambda 関数を呼び出して削除します
非準拠ボリューム。
B. データ暗号化を備えた AWS Audit Manager を使用します。
C. 新しい EBS ボリュームの作成を検出するための AWS Config ルールを作成します。 AWS Systems Manager Automation を使用してボリュームを暗号化します。
D. すべての AWS リージョンでデフォルトで EBS 暗号化をオンにします。

正解: D

Question 321

ある調査会社は、高い需要に応えるために AWS クラウドで毎日のシミュレーションを実行しています。シミュレーションは数百の Amazon EC2 で実行されます
Amazon Linux 2 に基づくインスタンス。場合によっては、シミュレーションが停止し、問題を解決するためにクラウド運用エンジニアが必要になることがあります。
SSH 経由で EC2 インスタンスに接続します。
会社のポリシーでは、どの EC2 インスタンスも同じ SSH キーを使用できず、すべての接続を AWS CloudTrail に記録する必要があると規定されています。
ソリューションアーキテクトはどのようにしてこれらの要件を満たすことができるのでしょうか?

A. 新しい EC2 インスタンスを起動し、インスタンスごとに個別の SSH キーを生成します。 SSH キーを AWS Secrets Manager に保存します。新規作成
IAM ポリシーを作成し、GetSecretValue アクションの許可ステートメントを使用してエンジニアの IAM ロールにアタッチします。エンジニアに、
SSH クライアント経由で接続するときの Secrets Manager からの SSH キー。
B. AWS Systems Manager ドキュメントを作成して、EC2 インスタンスでコマンドを実行し、新しい一意の SSH キーを設定します。新しい IAM ポリシーを作成し、
Systems Manager ドキュメントを実行するために、Allow ステートメントを使用してエンジニアの IAM ロールにそれを添付します。エンジニアにドキュメントを実行するように指示します。
SSH キーを設定し、任意の SSH クライアント経由で接続します。
C. インスタンスの SSH キーを設定せずに、新しい EC2 インスタンスを起動します。各インスタンスで EC2 Instance Connect を設定します。新規作成
IAM ポリシーを作成し、SendSSHPublicKey アクションの許可ステートメントを使用してエンジニアの IAM ロールにアタッチします。エンジニアに次のように指示します。
EC2 コンソールからブラウザベースの SSH クライアントを使用してインスタンスに接続します。
D. EC2 SSH キーを保存するように AWS Secrets Manager をセットアップします。新しい AWS Lambda 関数を作成して、新しい SSH キーを作成し、AWS を呼び出す
Systems Manager Session Manager を使用して EC2 インスタンスに SSH キーを設定します。 Lambda 関数を使用するように Secrets Manager を設定する
1 日 1 回の自動ローテーション。 SSH クライアント経由で接続するときに、Secrets Manager から SSH キーを取得するようにエンジニアに指示します。

正解: C

Question 322

ある企業は、モバイル バンキング アプリケーションを VPC 内の Amazon EC2 インスタンスで実行するように移行しています。バックエンド サービス アプリケーションは、
敷地内のデータセンター。データセンターには、AWS への AWS Direct Connect 接続があります。 VPC で実行されるアプリケーションは DNS を解決する必要があります
データセンターで実行されているオンプレミスの Active Directory ドメインへのリクエスト。
最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC 内の 2 つのアベイラビリティーゾーンに一連の EC2 インスタンスをキャッシュ DNS サーバーとしてプロビジョニングし、サーバーからの DNS クエリを解決します。
VPC 内のアプリケーションサーバー。

B. Amazon Route 53 プライベートホストゾーンをプロビジョニングします。オンプレミスの DNS サーバーを指す NS レコードを構成します。
C. Amazon Route 53 リゾルバーを使用して DNS エンドポイントを作成します。条件付き転送ルールを追加して、オン/オフ間の DNS 名前空間を解決します。
オンプレミスのデータセンターと VPC。
D. この新しいドメインとオンプレミス間の双方向の信頼を備えた新しい Active Directory ドメイン コントローラーを VPC にプロビジョニングします。
Active Directory ドメイン。

正解: C

Question 323

企業は環境データを処理します。同社は、都市のさまざまなエリアからのデータの継続的なストリームを提供するセンサーを設置しました。
データは JSON 形式で入手できます。
同社は、AWS ソリューションを使用して、保存用の固定スキーマを必要としないデータベースにデータを送信したいと考えています。データは次のとおりである必要があります
リアルタイムで送信されます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon Redshift に送信します。
B. Amazon Kinesis Data Streams を使用してデータを Amazon DynamoDB に送信します。
C. Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) を使用して、データを Amazon Aurora に送信します。
D. Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、データを Amazon Keyspaces (Apache Cassandra の場合) に送信します。

正解: B

Question 324

ある企業は、レガシー アプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行しています。このアプリケーションは、キーと値のデータベースとして MongoDB を使用します。
同社の技術ガイドラインによると、すべての Amazon EC2 インスタンスは、インターネット接続のないプライベート サブネットでホストする必要があります。で
さらに、アプリケーションとデータベース間のすべての接続を暗号化する必要があります。データベースは、需要に基づいて拡張できる必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. プロビジョンド IOPS ボリュームを備えたアプリケーション用に新しい Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) テーブルを作成します。インスタンスを使用する
Amazon DocumentDB に接続するためのエンドポイント。

B. オンデマンド容量を備えたアプリケーション用に新しい Amazon DynamoDB テーブルを作成します。
DynamoDB のゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して接続する
DynamoDB テーブルに。
C. オンデマンド容量を備えたアプリケーション用に新しい Amazon DynamoDB テーブルを作成します。
DynamoDB のインターフェイス VPC エンドポイントを使用して、
DynamoDB テーブルに接続します。
D. プロビジョンド IOPS ボリュームを備えたアプリケーション用に新しい Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) テーブルを作成します。クラスターを使用する
Amazon DocumentDB に接続するためのエンドポイント。

正解: B

Question 325

ある企業は、AWS クラウドの Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行しています。アプリケーションはレプリカ セットを持つ MongoDB データベースを使用しています
データ層として。 MongoDB データベースは、会社のオンプレミス データセンターのシステムにインストールされており、AWS Direct 経由でアクセスできます。
データセンター環境に接続します。
ソリューションアーキテクトは、オンプレミスの MongoDB データベースを Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) に移行する必要があります。
ソリューションアーキテクトは、この移行を実行するためにどの戦略を選択する必要がありますか?

A. EC2 インスタンスのフリートを作成します。 EC2 インスタンスに MongoDB Community Edition をインストールし、データベースを作成します。継続的な設定
オンプレミスのデータセンターで実行されているデータベースとの同期レプリケーション。
B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーション インスタンスを作成します。オンプレミス MongoDB のソース エンドポイントを作成する
変更データ キャプチャ (CDC) を使用してデータベースを作成します。 Amazon DocumentDB データベースのターゲットエンドポイントを作成します。 DMS を作成して実行する
移行タスク。
C. AWS Data Pipeline を使用してデータ移行パイプラインを作成します。オンプレミスの MongoDB データベースと Amazon のデータ ノードを定義する
DocumentDB データベース。データ パイプラインを実行するスケジュールされたタスクを作成します。
D. AWS Glue クローラーを使用して、オンプレミスの MongoDB データベースのソースエンドポイントを作成します。継続的非同期を構成する
MongoDB データベースと Amazon DocumentDB データベース間のレプリケーション。

正解: B

Question 326

ある企業は、AWS で実行できるようにアプリケーションを再設計しています。同社のインフラストラクチャには複数の Amazon EC2 インスタンスが含まれています。の
会社の開発チームはさまざまなレベルのアクセスを必要とします。会社は、すべての Windows EC2 を必要とするポリシーを実装したいと考えています。
インスタンスを AWS 上の Active Directory ドメインに参加させる必要があります。同社はまた、複数のセキュリティ プロセスを実装したいと考えています。
要素認証 (MFA)。同社は、可能な限りマネージド AWS サービスを使用したいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Microsoft Active Directory 実装用の AWS Directory Service を作成します。 Amazon ワークスペースを起動します。に接続して使用します
ドメインセキュリティ構成タスク用のワークスペース。
B. Microsoft Active Directory 実装用の AWS Directory Service を作成します。 EC2インスタンスを起動します。EC2 に接続して使用する
ドメインセキュリティ構成タスクのインスタンス。
C. AWS Directory Service Simple AD 実装を作成します。 EC2インスタンスを起動します。ドメインの EC2 インスタンスに接続して使用する
セキュリティ構成タスク。
D. AWS Directory Service Simple AD 実装を作成します。 Amazon ワークスペースを起動します。ドメインのワークスペースに接続して使用する
セキュリティ構成タスク。

正解: B

Question 327

ある企業は、オンプレミスのアプリケーションを AWS に移行したいと考えています。アプリケーションのデータベースには、構造化された製品データと一時的なデータが保存されます。
ユーザーセッションデータ。企業は、製品データをユーザー セッション データから分離する必要があります。
企業も導入する必要がある
災害復旧のために別の AWS リージョンにレプリケーションします。
これらの要件を最高のパフォーマンスで満たすソリューションはどれですか?

A. 製品データとユーザー セッション データをホストするために、別のスキーマを使用して Amazon RDS DB インスタンスを作成します。リードレプリカを構成する
別のリージョンの DB インスタンス。
B. 製品データをホストする Amazon RDS DB インスタンスを作成します。別のリージョンの DB インスタンスのリードレプリカを構成します。グローバルを作成する
ユーザーセッションデータをホストするための Memcached 用 Amazon ElastiCache のデータストア。
C. 2 つの Amazon DynamoDB グローバル テーブルを作成します。 1 つのグローバル テーブルを使用して製品データをホストします。他のグローバル テーブルを使用してユーザーをホストする
セッションデータ。キャッシュには DynamoDB Accelerator (DAX) を使用します。
D. 製品データをホストする Amazon RDS DB インスタンスを作成します。別のリージョンの DB インスタンスのリードレプリカを構成します。を作成します
ユーザーセッションデータをホストする Amazon DynamoDB グローバルテーブル。

正解: D

Question 328

ある企業は、AWS Control Tower を使用して AWS 上のマルチアカウント構造を調整しています。同社は AWS Organizations、AWS Config、
そしてAWS Trusted Advisor。同社には、開発者が AWS で実験するために使用する開発アカウント用の特定の OU があります。同社は、
数百人の開発者がおり、各開発者は個別の開発アカウントを持っています。
同社は、これらの開発アカウントのコストを最適化したいと考えています。これらのアカウントの Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS インスタンスは、
破裂しやすいこと。会社は、関連性のない他のサービスの使用を禁止したいと考えています。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. AWS Organizations でカスタム SCP を作成し、バースト可能なインスタンスのみのデプロイを許可し、バースト可能なインスタンス以外のサービスを禁止します。
関連性のある。 SCP を開発 OU に適用します。
B. AWS Control Tower でカスタム検出コントロール (ガードレール) を作成します。のみの展開を許可するようにコントロール (ガードレール) を構成します。
バースト可能なインスタンスを削除し、関係のないサービスを禁止します。コントロール (ガードレール) を開発 OU に適用します。
C. AWS Control Tower でカスタム予防制御 (ガードレール) を作成します。のみの展開を許可するようにコントロール (ガードレール) を構成します。
バースト可能なインスタンスを削除し、関係のないサービスを禁止します。コントロール (ガードレール) を開発 OU に適用します。
D. AWS Control Tower アカウントで AWS Config ルールを作成します。バースト可能なもののみのデプロイを許可するように AWS Config ルールを設定します。
インスタンスを削除し、関連性のないサービスを禁止します。 AWS CloudFormation を使用して AWS Config ルールを開発 OU にデプロイする
スタックセット。

正解: A

Question 329

金融サービス会社は、Amazon EC2 インスタンスと AWS Lambda 関数で複雑な多層アプリケーションを実行しています。アプリケーションストア
Amazon S3 の一時データ。 S3 オブジェクトは 45 分間のみ有効で、24 時間後に削除されます。
同社は、AWS CloudFormation スタックを起動して、アプリケーションの各バージョンをデプロイします。スタックは、次のすべてのリソースを作成します。
アプリケーションを実行するために必要です。企業が新しいアプリケーション バージョンをデプロイして検証すると、企業は CloudFormation を削除します
古いバージョンのスタック。

同社は最近、古いアプリケーション バージョンの CloudFormation スタックを削除しようとしましたが、操作は失敗しました。分析によると、
CloudFormation は既存の S3 バケットの削除に失敗しました。ソリューションアーキテクトは、システムに大きな変更を加えずにこの問題を解決する必要があります。
アプリケーションのアーキテクチャ。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 特定の S3 バケットからすべてのファイルを削除する Lambda 関数を実装します。この Lambda 関数をカスタム リソースとして
CloudFormation スタック。カスタム リソースに、S3 バケットのリソースを指す dependsOn 属性があることを確認してください。
B. CloudFormation テンプレートを変更して、一時ファイルを保存する Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをプロビジョニングします。
Amazon S3 ではなくそこにあります。ファイルシステムと同じ VPC 内で実行されるように Lambda 関数を設定します。ファイルシステムをEC2にマウントします。
インスタンスと Lambda 関数。
C. CloudF ormation スタックを変更して、作成後 45 分ですべてのオブジェクトを期限切れにする S3 ライフサイクル ルールを作成します。依存関係を追加する
S3 バケットのリソースを指す属性。
D. CloudFormation スタックを変更して、値 Delete を持つ DeletionPolicy 属性を S3 バケットにアタッチします。

正解: A

Question 330

ある会社がモバイルゲームを開発しました。ゲームのバックエンドは、オンプレミスのデータ センターにある複数の仮想マシン上で実行されます。の
ビジネス ロジックは、複数の関数を備えた REST API を使用して公開されます。プレーヤーのセッション データは中央のファイル ストレージに保存されます。バックエンドサービスの使用
スロットル用と、ライブ トラフィックとテスト トラフィックを区別するためのさまざまな API キー。
ゲーム バックエンドの負荷は 1 日を通して変化します。ピーク時間帯にはサーバーの容量が不足します。レイテンシーの問題もあります
プレーヤーセッションデータを取得するとき。経営陣はソリューション アーキテクトに、ゲームのパフォーマンスを処理できるクラウド アーキテクチャを提示するよう依頼しました。
負荷の変化に対応し、低遅延のデータ アクセスを提供します。 API モデルは変更しないでください。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を使用して REST API を実装します。 NLB の背後にある Amazon EC2 インスタンスでビジネス ロジックを実行します。ストア
Amazon Aurora Serverless のプレーヤー セッション データ。
B. Application Load Balancer (ALB) を使用して REST API を実装します。 AWS Lambda でビジネス ロジックを実行します。プレーヤーのセッション データを保存する
オンデマンド容量を備えた Amazon DynamoDB。
C. Amazon API Gateway を使用して REST API を実装します。 AWS Lambda でビジネス ロジックを実行します。プレーヤーのセッション データを Amazon に保存する
オンデマンド容量を備えた DynamoDB。
D. AWS AppSync を使用して REST API を実装します。 AWS Lambda でビジネス ロジックを実行します。プレーヤーのセッションデータを Amazon Aurora に保存する

サーバーレス。

正解: C

Question 331

ある企業はアプリケーションを AWS クラウドに移行しています。アプリケーションはオンプレミスのデータセンターで実行され、数千のイメージをデータセンターに書き込みます。
NFS ファイル システムを毎晩マウントします。企業はアプリケーションを移行した後、Amazon EC2 でアプリケーションをホストします。
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムがマウントされたインスタンス。
同社は AWS への AWS Direct Connect 接続を確立しました。移行カットオーバーの前に、ソリューションアーキテクトはプロセスを構築する必要があります
これにより、新しく作成されたオンプレミス イメージが EFS ファイル システムにレプリケートされます。
イメージを複製する最も運用効率の高い方法は何ですか?

A. オンプレミスのファイルシステムから Amazon S3 への aws s3 sync コマンドを実行する定期プロセスを設定します。 AWS Lambda を構成する
Amazon S3 からのイベント通知を処理し、Amazon S3 から EFS ファイル システムにイメージをコピーする機能。
B. NFS マウント ポイントを使用して AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをデプロイします。ファイル ゲートウェイ ファイル システムをオンプレミス サーバーにマウントします。
イメージをマウント ポイントに定期的にコピーするプロセスを構成します。
C. NFS ファイル システムにアクセスできるオンプレミス サーバーに AWS DataSync エージェントをデプロイします。ダイレクトコネクト経由でデータを送信する
パブリック VIF を使用した S3 バケットへの接続。 Amazon S3 からのイベント通知を処理してコピーするように AWS Lambda 関数を設定する
Amazon S3 から EFS ファイル システムへのイメージ。
D. NFS ファイル システムにアクセスできるオンプレミス サーバーに AWS DataSync エージェントをデプロイします。ダイレクトコネクト経由でデータを送信する
プライベート VIF を使用した、Amazon EFS の AWS PrivateLink インターフェイス VPC エンドポイントへの接続。 DataSync のスケジュールされたタスクを次のように構成します。
24 時間ごとにイメージを EFS ファイル システムに送信します。

正解: D

Question 332

ある企業は最近、Web アプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS クラウドに移行しました。 Web アプリケーションのインフラストラクチャは次のもので構成されます。
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して Application Load Balancer (ALB) にルーティングする Amazon CloudFront ディストリビューション
リクエストを処理します。最近のセキュリティ監査により、CloudFront と ALB エンドポイントの両方を使用して Web アプリケーションにアクセスできることが明らかになりました。ただし、
同社は、Web アプリケーションには CloudFront エンドポイントを使用することによってのみアクセスできるようにすることを要求しています。
最小限の労力でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しいセキュリティ グループを作成し、CloudFront ディストリビューションにアタッチします。 ALB セキュリティ グループ Ingress を更新して、からのアクセスのみを許可します。
CloudFront セキュリティ グループ。

B. ALB セキュリティ グループ Ingress を更新して、com.amazonaws.global.cloudfront.origin に面する CloudFront 管理対象からのアクセスのみを許可する
プレフィックスリスト。
C. Elastic Load Balancing の com.amazonaws.region.elasticloadbalancing VPC インターフェイス エンドポイントを作成します。 ALB スキームを更新します
インターネット接続から内部接続まで。
D. AWS が提供する ip-ranges.json ドキュメントから CloudFront IP を抽出します。 ALB セキュリティ グループのイングレスを更新して、からのアクセスのみを許可します。
CloudFront IP。

正解: B

Question 333

ある企業は、Amazon ECS クラスターでホストされている Application Load Balancer (ALB) と Docker アプリケーションを使用して、コミュニティ フォーラム サイトをホストしています。
サイトデータは Amazon RDS for MySQL に保存され、コンテナイメージは ECR に保存されます。企業は顧客に次のものを提供する必要があります。
RTO が 24 時間以内、RPO が 8 時間以内の災害復旧 SLA。
次のソリューションのうち、要件を満たす最もコスト効率の高い方法はどれですか?

A. AWS CloudFormation を使用して、2 つのリージョンに同一の ALB、EC2、ECS、および RDS リソースをデプロイします。 RDS スナップショットを 8 時間ごとにスケジュールします。使用する
RDS マルチリージョン レプリケーションを使用して、データベースのセカンダリ リージョンのコピーを更新します。障害が発生した場合は、最新のスナップショットから復元し、
また、Amazon Route 53 DNS フェイルオーバー ポリシーを使用して、顧客をセカンダリ リージョンの ALB に自動的にリダイレクトします。
B. Docker イメージを ECR の 2 つのリージョンに保存します。セカンダリ リージョンにコピーされたスナップショットを使用して、8 時間ごとに RDS スナップショットをスケジュールします。で
障害が発生した場合は、AWS CloudFormation を使用して ALB、EC2、ECS、RDS リソースをセカンダリ リージョンにデプロイし、最新の状態から復元します。
スナップショットを作成し、セカンダリ リージョンの ALB を指すように DNS レコードを更新します。
C. AWS CloudFormation を使用して、同一の ALB、EC2、ECS、および RDS リソースをセカンダリ リージョンにデプロイします。時間ごとの RDS MySQL をスケジュールする
Amazon S3 にバックアップし、クロスリージョン レプリケーションを使用してセカンダリ リージョンのバケットにデータをレプリケートします。障害が発生した場合はインポートしてください
最新の Docker イメージをセカンダリ リージョンの Amazon ECR に展開し、EC2 インスタンスにデプロイし、最新の MySQL バックアップを復元して、
セカンダリ リージョンの ALB を指す DNS レコード。
D. ALB を使用してセカンダリ リージョンにパイロット ライト環境をデプロイし、AWS Auto で Docker 用の最小限のリソース EC2 デプロイを行う
インスタンスのサイズとノード数を増やすためのスケーリング ポリシーを備えたスケーリング グループ。 RDS データのクロスリージョンリードレプリカを作成します。で
障害が発生した場合は、レプリカをプライマリに昇格させ、セカンダリ リージョンの ALB を指すように DNS レコードを更新します。

正解: B

Question 334

ある企業はインフラストラクチャを AWS クラウドに移行しています。企業は、さまざまな規制基準に準拠する必要があります。
プロジェクト。会社はマルチアカウント環境を必要としています。
ソリューションアーキテクトは、ベースラインインフラストラクチャを準備する必要があります。ソリューションは、管理とセキュリティの一貫したベースラインを提供する必要があります。
ただし、さまざまな AWS アカウント内のさまざまなコンプライアンス要件に柔軟に対応できるようにする必要があります。このソリューションは、
既存のオンプレミスの Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) サーバー。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Organizations で組織を作成します。すべてのアカウントにわたる最小特権アクセス用の単一の SCP を作成します。すべてに対して単一の OU を作成する
アカウント。オンプレミスの AD FS サーバーとのフェデレーション用に IAM ID プロバイダーを構成します。中央ログアカウントを設定します。
ログ生成サービスがログ イベントを中央アカウントに送信するために定義されたプロセス。中央アカウントで AWS Config を有効にします。
すべてのアカウントに準拠パック。
B. AWS Organizations で組織を作成します。組織で AWS Control Tower を有効にします。付属のコントロール (ガードレール) を確認してください。
SCP。追加が必要な領域については、AWS Config を確認してください。必要に応じて OU を追加します。
AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) に接続します
オンプレミスの AD FS サーバー。
C. AWS Organizations で組織を作成します。最小限の特権アクセス用の SCP を作成します。 OU 構造を作成し、それを使用して AWS をグループ化する
アカウント。 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) をオンプレミスの AD FS サーバーに接続します。
中央ログアカウントを設定します。
ログ生成サービスがログ イベントを中央アカウントに送信するために定義されたプロセス。中央アカウントで AWS Config を有効にします。
アグリゲーターと適合パック。
D. AWS Organizations で組織を作成します。組織で AWS Control Tower を有効にします。付属のコントロール (ガードレール) を確認してください。
SCP。追加が必要な領域については、AWS Config を確認してください。オンプレミスの AD FS サーバーとのフェデレーション用に IAM ID プロバイダーを構成します。

正解: B

Question 335

今月、あるオンラインマガジンが最新版を発売します。この版は世界的に配布される最初の版となります。雑誌のダイナミックさ
Web サイトは現在、Web 層の前に Application Load Balancer、Web およびアプリケーションサーバー用の

Amazon EC2 インスタンスのフリートを使用しています。
Amazon Aurora MySQL。 Web サイトの一部には静的コンテンツが含まれており、ほぼすべてのトラフィックは 読み取り専用です。
同誌は、新版が発売されるとインターネットのトラフィックが大幅に急増すると予想している。最適なパフォーマンスは、
発売から1週間後。
ソリューションアーキテクトは、世界中のユーザーのシステム応答時間を短縮するために、どの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 論理クロスリージョンレプリケーションを使用して、Aurora MySQL データベースをセカンダリ リージョンにレプリケートします。 WebサーバーをAmazonに置き換える
S3. S3 バケットをクロスリージョン レプリケーション モードでデプロイします。
B. Web 層とアプリケーション層がそれぞれ Auto Scaling グループに属していることを確認します。 AWS Direct Connect 接続を導入します。ウェブを展開し、
世界中のリージョンのアプリケーション層。
C. データベースを Amazon Aurora から Amazon RDS for MySQL に移行します。アプリケーション層の 3 つすべて (Web、アプリケーション、および
データベース – プライベート サブネット内にあります。
D. リージョン間の物理レプリケーションには Aurora グローバル データベースを使用します。静的コンテンツの クロスリージョンレプリケーションで Amazon S3 を使用し、
リソース。 Web 層とアプリケーション層を世界中のリージョンにデプロイします。
E. レイテンシーベースのルーティングと Amazon CloudFront ディストリビューションを備えた Amazon Route 53 を導入します。 Web 層とアプリケーション層がそれぞれ同じであることを確認します。
Auto Scaling グループ内。

正解: DE

Question 336

オンラインゲーム会社は、AWS 上のワークロードのコストを最適化する必要があります。同社は専用アカウントを使用してプロダクションをホストしています
オンライン ゲーム アプリケーションと分析アプリケーションの環境。
Amazon EC2 インスタンスはゲーム アプリケーションをホストしており、常に利用できる必要があります。
EC2 インスタンスは一年中実行されます。分析アプリケーションが使用するのは、
Amazon S3 に保存されているデータ。分析アプリケーションは問題なく中断および再開できます。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. オンライン ゲーム アプリケーション インスタンス用に EC2 Instance Savings Plan を購入します。分析にオンデマンド インスタンスを使用する
アプリケーション。
B. オンライン ゲーム アプリケーション インスタンス用の EC2 Instance Savings Plan を購入します。分析アプリケーションにはスポット インスタンスを使用します。
C. オンライン ゲーム アプリケーションと分析アプリケーションにスポット インスタンスを使用します。 AWS Service Catalog でカタログをセットアップしてプロビジョニングする
割引価格でのサービス。
D. オンライン ゲーム アプリケーションにはオンデマンド インスタンスを使用します。分析アプリケーションにはスポット インスタンスを使用します。 AWS でカタログをセットアップする
サービスを割引価格で提供するためのサービス カタログ。

正解: B

Question 337

ある企業は、数百の本番 AWS アカウントでアプリケーションを実行しています。同社は、すべての機能を有効にして AWS Organizations を使用しており、
AWS Backup を使用した一元的なバックアップ操作。
同社はランサムウェア攻撃を懸念している。この懸念に対処するために、同社はすべてのバックアップを保存する必要があるという新しいポリシーを作成しました。
あらゆる運用アカウントの特権ユーザー資格情報の侵害に対して復元力があります。
この新しい要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. 指定された非実稼働アカウントの AWS Backup ボールトを使用して、クロスアカウント バックアップを実装します。
B. AWS Backup コンテナーの変更を制限する SCP を追加します。
C. AWS Backup Vault Lock をコンプライアンスモードで実装します。
C. AWS Backup に割り当てられた IAM サービス ロールに最小特権アクセスを実装します。
D. 少なくとも 1 つのバックアップが常にコールド層に存在するように、バックアップの頻度、ライフサイクル、および保持期間を構成します。
E. 指定された非運用アカウントの Amazon S3 バケットにすべてのバックアップを書き込むように AWS Backup を設定します。 S3 バケットに
S3 オブジェクト ロックが有効になりました。

正解: ABC

Question 338

企業は、AWS アカウントからの Amazon CloudWatch ログを 1 つの中央ログ アカウントに集約する必要があります。収集されたログは、
作成した AWS リージョンに残ります。次に、中央のログ アカウントがログを処理し、ログを標準出力形式に正規化し、
さらに処理するために、出力ログをセキュリティ ツールにストリーミングします。
ソリューション アーキテクトは、取り込む必要がある大量のログ データを処理できるソリューションを設計する必要があります。ログの発生が少なくなります
通常の営業時間内ではなく、通常の営業時間外。ロギング ソリューションは、予想される負荷に合わせて拡張する必要があります。解決策
アーキテクトは、AWS Control Tower 設計を使用してマルチアカウントのログプロセスを処理することにしました。
要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. 中央のログアカウントに宛先の Amazon Kinesis データストリームを作成します。
B. 中央ログアカウントに宛先 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。
C. Amazon CloudWatch Logs にデータを Amazon Kinesis データ ストリームに追加するアクセス許可を付与する IAM ロールを作成します。信頼を作成する
ポリシー。 IAM ロールで信頼ポリシーを指定します。各メンバー アカウントで、ログ グループごとにサブスクリプション フィルターを作成し、データを
Kinesis データストリーム。
D. Amazon CloudWatch Logs にデータを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) に追加するアクセス許可を付与する IAM ロールを作成する
行列。信頼ポリシーを作成します。 IAM ロールで信頼ポリシーを指定します。各メンバー アカウントで、すべてのログに対して単一のサブスクリプション フィルターを作成します。
SQS キューにデータを送信するためのグループ。
E. AWS Lambda 関数を作成します。中央ログアカウントのログを正規化し、ログを次の場所に書き込むように Lambda 関数をプログラムします。
セキュリティツール。
F. AWS Lambda 関数を作成します。メンバーアカウントのログを正規化し、ログを
セキュリティツール。

正解: ACE

Question 339

ある企業は、レガシー アプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行しています。アプリケーションは単一のアプリケーション サーバーと
Microsoft SQL Server データベース サーバー。各サーバーは VMware VM 上にデプロイされ、接続された複数のサーバー全体で 500 TB のデータを消費します。
ボリューム。

同社は、最も近い AWS リージョンからオンプレミス データセンターへの 10 Gbps AWS Direct Connect 接続を確立しました。ザ・ダイレクト
Connect 接続は現在他のサービスで使用されていません。
ダウンタイムを最小限に抑えてアプリケーションを移行するには、ソリューション アーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS Server Migration Service (AWS SMS) レプリケーション ジョブを使用して、データベース サーバー VM を AWS に移行します。
B. VM インポート/エクスポートを使用して、アプリケーション サーバー VM をインポートします。
C. VM イメージを AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスにエクスポートします。
D. AWS Server Migration Service (AWS SMS) レプリケーション ジョブを使用して、アプリケーション サーバー VM を AWS に移行します。
E. AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーション インスタンスを使用して、データベースを Amazon RDS DB インスタンスに移行します。

正解: DE

Question 340

ある企業は、オンプレミスでサーバー群を運用し、AWS Organizations の組織内で Amazon EC2 インスタンス群を運用しています。の
会社の AWS アカウントには数百の VPC が含まれています。同社は、AWS アカウントをオンプレミス ネットワークに接続したいと考えています。 AWS サイト間
Site VPN 接続は、単一の AWS アカウントに対してすでに確立されています。会社は、どの VPC が他の VPC と通信できるかを制御したいと考えています。
VPC。
最小限の操作労力でこのレベルの制御を達成できる手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. AWS アカウントにトランジット ゲートウェイを作成します。 AWS Resource Access Manager (AWS) を使用してアカウント間でトランジットゲートウェイを共有する
RAM) 。
B. すべての VPC および VPN へのアタッチメントを構成します。
C. トランジットゲートウェイルートテーブルを設定します。 VPC と VPN をルート テーブルに関連付けます。
D. VPC 間の VPC ピアリングを構成します。
E. VPC と VPN 間のアタッチメントを構成します。
F. VPC および VPN 上でルート テーブルをセットアップします。

正解: ABC

Question 341

企業は、AWS 上のアプリケーションのコストを最適化する必要があります。アプリケーションは AWS Lambda 関数と Amazon Elastic Container を使用します
AWS Fargate 上で実行されるサービス (Amazon ECS) コンテナ。このアプリケーションは書き込み負荷が高く、データを Amazon Aurora MySQL データベースに保存します。
アプリケーションの負荷が一定ではありません。アプリケーションが長期間使用されず、その後突然大幅な使用量が増加する
そして交通量の減少。データベースは、負荷を処理できないメモリに最適化された DB インスタンス上で実行されます。
ソリューションアーキテクトは、トラフィックの変化に対応できるように拡張できるソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. データベースにリードレプリカを追加します。 Instance Savings Plan と RDS リザーブドインスタンスを購入します。
B. 複数のライターインスタンスがある Aurora DB クラスターにデータベースを移行します。 Instance Savings Plan を購入します。
C. データベースを Aurora グローバル データベースに移行します。 Compute Savings Plan と RDS リザーブドインスタンスを購入します。
D. データベースを Aurora Serverless v1 に移行します。 Compute Savings Plan を購入します。

正解: D

Question 342

ある企業はアプリケーションを AWS クラウドに移行しました。アプリケーションは、Application Load Balancer の背後にある 2 つの Amazon EC2 インスタンスで実行されます。
(ALB)。
アプリケーション データは、追加の EC2 インスタンス上で実行される MySQL データベースに保存されます。
アプリケーションによるデータベースの使用は読み取り負荷が高くなります。
アプリケーションは、各 EC2 インスタンスにアタッチされている Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームから静的コンテンツをロードします。静電気
コンテンツは頻繁に更新されるため、各 EBS ボリュームにコピーする必要があります。
アプリケーションの負荷は 1 日を通して変化します。ピーク時間帯には、アプリケーションはすべての受信リクエストを処理できません。トレースデータ
データベースがピーク時の読み取り負荷を処理できないことを示しています。
どのソリューションがアプリケーションの信頼性を向上させますか?

A. アプリケーションを AWS Lambda 関数のセットに移行します。 Lambda 関数を ALB のターゲットとして設定します。新しい単一の EBS を作成する
静的コンテンツのボリューム。新しい EBS ボリュームから読み取るように Lambda 関数を設定します。データベースを Amazon RDS に移行します。
MySQL マルチ AZ DB クラスター。
B. アプリケーションを AWS Step Functions ステートマシンのセットに移行します。ステート マシンを ALC のターゲットとして設定する Amazon を作成する
静的コンテンツ用の Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システム。 EFS ファイル システムから読み取

るようにステート マシンを構成します。移行する
データベースをリーダー DB インスタンスを備えた Amazon Aurora MySQL Serverless v2 に変換します。
C. アプリケーションをコンテナ化する。アプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターに移行します。 AWS Fargate を使用する
アプリケーションをホストするタスクの起動タイプ。静的コンテンツ用に新しい単一の EBS ボリュームを作成します。新しい EBS ボリュームを
ECSクラスター。 ECS クラスターで AWS Application Auto Scaling を構成します。 ECS サービスを ALB のターゲットとして設定します。データベースを移行する
Amazon RDS for MySQL マルチ AZ DB クラスター。
D. アプリケーションをコンテナ化します。アプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターに移行します。 AWS Fargate を使用する
アプリケーションをホストするタスクの起動タイプ。静的コンテンツ用の Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。
EFS ファイル システムを各コンテナーにマウントします。 ECS クラスターで AWS Application Auto Scaling を構成します。 ECS サービスをターゲットとして設定します。
ALB。リーダー DB インスタンスを使用してデータベースを Amazon Aurora MySQL Serverless v2 に移行します。

正解: D

Question 343

ソリューションアーキテクトは、適切な権限を持つ AWS ユーザーまたはロールのみが新しい Amazon API Gateway にアクセスできるようにしたいと考えています。
エンドポイント。ソリューション アーキテクトは、リクエストのレイテンシを分析し、サービス マップを作成するために、各リクエストのエンドツーエンドのビューを必要としています。
ソリューションアーキテクトはどのようにして API ゲートウェイのアクセス制御を設計し、リクエスト検査を実行できるでしょうか?

A. API Gateway メソッドの場合、認可を AWS_IAM に設定します。次に、IAM ユーザーまたはロールに REST に対するexecute-api:Invoke権限を付与します。
API リソース。 API 呼び出し元がエンドポイントにアクセスするときに AWS 署名を使用してリクエストに署名できるようにします。 AWS X-Ray を使用してトレースおよび分析する
ユーザーが API Gateway にリクエストします。
B. API Gateway リソースの場合、CORS を有効に設定し、Access-Control-Allow-Origin ヘッダーで会社のドメインのみを返します。それから、
IAM ユーザーまたはロールに、REST API リソースに対するexecute-api:Invoke権限を与えます。 Amazon CloudWatch を使用してユーザーを追跡および分析する
APIゲートウェイへのリクエスト。
C. カスタム承認者として AWS Lambda 関数を作成し、呼び出し時にキーとシークレットを渡すように API クライアントに要求し、次を使用します。
Lambda は、IAM システムに対してキー/シークレットのペアを検証します。 AWS X-Ray を使用して、API Gateway へのユーザーリクエストを追跡および分析します。
D. API Gateway のクライアント証明書を作成します。エンドポイントにアクセスする必要がある AWS ユーザーとロールに証明書を配布します。有効にする
API 呼び出し元は、エンドポイントにアクセスするときにクライアント証明書を渡します。 Amazon CloudWatch を使用して API へのユーザーリクエストを追跡および分析する
ゲートウェイ。

正解: A

Question 344

ある企業は、Amazon EC2 Auto Scaling グループへのアプリケーションの CI/CD に AWS CodePipeline を使用しています。すべての AWS リソースは次のように定義されます。
AWS CloudFormation テンプレート。アプリケーションアーティファクトは Amazon S3 バケットに保存され、次を使用して Auto Scaling グループにデプロイされます。
インスタンスユーザーデータスクリプト。アプリケーションがより複雑になるにつれて、CloudFormation テンプレートの最近のリソース変更により、
計画外のダウンタイム。
ソリューションアーキテクトは、テンプレートの変更によってダウンタイムが発生する可能性を減らすために、CI/CD パイプラインをどのように改善する必要がありますか?

A. デプロイメント実行時に CloudFormation エラー状態を検出して報告するようにデプロイメント スクリプトを調整します。のテスト計画を作成する
本番環境への変更を承認する前に、テスト チームを非本番環境で実行します。
B. テスト環境で AWS CodeBuild を使用して自動テストを実装します。 CloudFormation 変更セットを使用して変更を評価する前に
展開。 AWS CodeDeploy を使用してブルー/グリーン デプロイメント パターンを活用し、評価と変更を元に戻す機能を可能にします。
必要です。
C. 統合開発環境 (IDE) のプラグインを使用してテンプレートにエラーがないか確認し、AWS CLI を使用してテンプレートは正しいです。デプロイメント コードを調整して、エラー状態をチェックし、エラーに関する通知を生成します。テストにデプロイする
運用環境への変更を承認する前に、手動テスト計画を実行します。
D. AWS CodeDeploy と CloudFormation によるブルー/グリーン デプロイメント パターンを使用して、ユーザー データ デプロイメント スクリプトを置き換えます。持っています
オペレーターは実行中のインスタンスにログインし、手動のテスト計画を実行して、アプリケーションが期待どおりに実行されていることを確認します。

正解: B

Question 345

東海岸に本社を置く北米企業は、us-east-1 の Amazon EC2 上で実行される新しい Web アプリケーションをデプロイしています。
地域。アプリケーションは、ユーザーの需要に応え、回復力を維持するために動的に拡張する必要があります。さらに、アプリケーションには災害が発生する必要があります
us-west-1 リージョンのアクティブ/パッシブ構成でのリカバリ機能。
us-east-1 リージョンに VPC を作成した後、ソリューションアーキテクトはどの手順を実行する必要がありますか?

A. us-west-1 リージョンに VPC を作成します。リージョン間 VPC ピアリングを使用して両方の VPC を接続します。 Application Load Balancer (ALB) のデプロイ
複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) から us-east-1 リージョンの VPC にまたがります。各リージョンの複数の AZ に EC2 インスタンスをデプロイします。
両方の VPC にまたがり、ALB によって提供される Auto Scaling グループの一部。
B. 複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがる Application Load Balancer (ALB) を us-east-1 リージョンの VPC にデプロイします。 EC2をデプロイする
ALD によって提供される Auto Scaling グループの一部として複数の AZ にわたるインスタンス。同じソリューションを us-west-1 リージョンにデプロイします。を作成します
両方のリージョンにわたって高可用性を提供するために、フェイルオーバー ルーティング ポリシーとヘルスチェックが有効になっている Amazon Route 53 レコード セット。
C. us-west-1 リージョンに VPC を作成します。リージョン間 VPC ピアリングを使用して両方の VPC を接続します。 Application Load Balancer (ALB) をデプロイします。
両方の VPC にまたがります。 ALB が提供する各 VPC の Auto Scaling グループの一部として、複数のアベイラビリティーゾーンに EC2 インスタンスをデプロイします。
ALB を指す Amazon Route 53 レコードを作成します。
D. 複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがる Application Load Balancer (ALB) を us-east-1 リージョンの VPC にデプロイします。 EC2をデプロイする
ALB によって提供される Auto Scaling グループの一部として、複数の AZ にわたるインスタンス。同じソリューションを us-west-1 リージョンにデプロイします。作成
リージョン内の ALB を指す、各リージョンの個別の Amazon Route 53 レコード。 Route 53 ヘルスチェックを使用して高可用性を実現する
両方のリージョンにわたって。

正解: B

Question 346

ある企業には、複数の NET Framework コンポーネント上で実行されるレガシー アプリケーションがあります。コンポーネントは同じ Microsoft SQL Server を共有します
Microsoft Message Queuing (MSMQ) を使用して、データベースと相互に非同期通信します。
同社はコンテナ化された .NET Core コンポーネントへの移行を開始しており、AWS で実行できるようにアプリケーションをリファクタリングしたいと考えています。 .NETコア
コンポーネントには複雑なオーケストレーションが必要です。企業はネットワークとホスト構成を完全に制御する必要があります。アプリケーションの
データベース モデルは強いリレーショナルです。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS App Runner で INET Core コンポーネントをホストします。 Amazon RDS for SQL Server でデータベースをホストします。 Amazon EventBiridge を使用して、
非同期メッセージング。
B. AWS Fargate 起動タイプを使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で .NET Core コンポーネントをホストします。データベースをホストする
Amazon DynamoD では、非同期メッセージングに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用します。

C. .NET Core コンポーネントを AWS Elastic Beanstalk でホストします。 Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 でデータベースをホストします。アマゾンを利用する
非同期メッセージング用の Apache Kafka (Amazon MSK) のマネージド ストリーミング。
D. Amazon EC2 起動タイプを使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で NET Core コンポーネントをホストします。データベースをホストする
Amazon Aurora MySQL サーバーレス v2。非同期メッセージングには Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用します。

正解: D

Question 347

ソリューションアーキテクトは、単一のアベイラビリティーゾーン内の配置グループで複数の Amazon EC2 インスタンスを起動しました。追加のため
システムに負荷がかかると、ソリューション アーキテクトは新しいインスタンスを配置グループに追加しようとします。ただし、ソリューションアーキテクトは、
容量不足エラーです。
ソリューションアーキテクトは、この問題のトラブルシューティングを行うために何をすべきでしょうか?

A. スプレッド配置グループを使用します。各アベイラビリティーゾーンに少なくとも 8 つのインスタンスを設定します。
B. 配置グループ内のすべてのインスタンスを停止して開始します。もう一度起動してみてください。
C. 新しい配置グループを作成します。新しい配置グループを元の配置グループとマージします。
D. 追加のインスタンスを配置グループ内の D dedicated Host として起動します。

正解: B

Question 348

ある企業は、コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して、2 つの Amazon EC2 インスタンスのセットをプロビジョニングしました。インスタンスは同じままです
数年。
同社のビジネスはここ数カ月で急速に成長した。これに応えて、同社の運用チームは Auto Scaling を実装しました。
トラフィックの突然の増加を管理するグループ。会社のポリシーでは、すべてのオペレーティング システムにセキュリティ アップデートを毎月インストールすることが義務付けられています。
走っています。
最新のセキュリティ更新プログラムでは再起動が必要でした。その結果、Auto Scaling グループはインスタンスを終了し、新しいインスタンスに置き換えました。
パッチが適用されていないインスタンス。
この問題の再発を避けるために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを推奨する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 最も古い起動設定を置き換えの対象とするように更新ポリシーを設定して、Auto Scaling グループを変更します。
B. 次のパッチ メンテナンスの前に、新しい Auto Scaling グループを作成します。メンテナンス期間中に、両方のグループにパッチを適用し、
インスタンス。
C. Auto Scaling グループの前に Elastic Load Balancer を作成します。ターゲット グループのヘルス チェックが確実に返されるように監視を構成する
Auto Scaling グループが終了したインスタンスを置き換えた後は正常になります。
D. 自動化スクリプトを作成して、AMI にパッチを適用し、起動設定を更新し、Auto Scaling インスタンスの更新を呼び出します。
E. Auto Scaling グループの前に Elastic Load Balancer を作成します。インスタンスに終了保護を構成します。

正解: CD

Question 349

データサイエンティストのチームは、Amazon SageMaker インスタンスと SageMaker API を使用して機械学習 (ML) モデルをトレーニングしています。セージメーカー
インスタンスは、インターネットにアクセスできない、またはインターネットからアクセスできない VPC にデプロイされます。 ML モデルのトレーニング用のデータセットは Amazon S3 に保存されます
バケツ。インターフェイス VPC エンドポイントは、Amazon S3 および SageMaker API へのアクセスを提供します。
場合によっては、データ サイエンティストは、コンポーネントの一部として使用する Python パッケージを更新するために、Python Package Index (PyPI) リポジトリへのアクセスを必要とすることがあります。
彼らのワークフロー。ソリューションアーキテクトは、SageMaker インスタンスが分離された状態を維持しながら、PyPI リポジトリへのアクセスを提供する必要があります。
インターネットから。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データサイエンティストがアクセスする必要があるパッケージごとに AWS CodeCommit リポジトリを作成します。間のコード同期を構成します。
PyPI リポジトリと CodeCommit リポジトリ。 CodeCommit の VPC エンドポイントを作成します。
B. VPC に NAT ゲートウェイを作成します。のみへのアクセスを許可するネットワーク ACL を使用して、インターネットへのアクセスを許可するように VPC ルートを構成します。
PyPI リポジトリ エンドポイント。
C. VPConfigure VPC ルートに NAT インスタンスを作成して、インターネットへのアクセスを許可します。
SageMaker ノートブック インスタンスのファイアウォール ルールを構成する
PyPI リポジトリ エンドポイントへのアクセスのみを許可します。
D. AWS CodeArtifact ドメインとリポジトリを作成します。 public:pypi の外部接続を CodeArtifact リポジトリに追加します。を設定します。
CodeArtifact リポジトリを使用する Python クライアント。 CodeArtifact の VPC エンドポイントを作成します。

正解: D

Question 350

ソリューション アーキテクトは、厳格な災害復旧要件を持つ政府機関で働いています。すべての Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
スナップショットは、少なくとも 2 つの追加の AWS リージョンに保存する必要があります。政府機関はまた、可能な限り最低額を維持することも求められる
運用上のオーバーヘッド。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) でポリシーを 1 日 1 回実行して EBS スナップショットを追加のリージョンにコピーするように設定します。
B. Amazon EventBridge を使用して、AWS Lambda 関数をスケジュールし、EBS スナップショットを追加のリージョンにコピーします。
C. AWS Backup をセットアップして EBS スナップショットを作成します。 EBS スナップショットを
追加のリージョン。
D. Amazon EC2 Image Builder を 1 日 1 回実行して AMI を作成し、その AMI を追加のリージョンにコピーするようにスケジュールします。

正解: A

Question 351

ある会社には、必要以上に大きい Amazon EC2 インスタンスを起動するプロジェクトがあります。プロジェクトのアカウントを
このアクティビティを企業 IT の外部に維持するためのポリシー制限により、会社の組織は AWS Organizations に追加されます。会社が許可したいのは、
プロジェクトのアカウント内の開発者による t3.small EC2 インスタンスの起動のみ。これらの EC2 インスタンスは、us-east-2 リージョンに制限する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 新しい開発者アカウントを作成します。すべての EC2 インスタンス、ユーザー、アセットを us-east-2 に移動します。アカウントを会社の組織に追加する
AWS組織内。リージョン アフィニティを示すタグ付けポリシーを適用します。
B. us-east-2 の t3.small EC2 インスタンスを除くすべての EC2 インスタンスの起動を拒否する SCP を作成します。 SCP をプロジェクトの
アカウント。
C. us-east-2 の開発者ごとに t3.small EC2 リザーブド インスタンスを作成して購入します。各開発者に特定の EC2 インスタンスを割り当てます。
彼らの名前をタグとして使用します。
D. us-east-2 で t3.small EC2 インスタンスのみの起動を許可する IAM ポリシーを作成します。ポリシーをロールとグループにアタッチします。
開発者はプロジェクトのアカウントで使用します。

正解: D

Question 352

科学企業は、Amazon S3 バケットからのテキスト データと画像データを処理する必要があります。データは、調査中に複数のレーダー基地から収集されます。
深宇宙ミッションのリアルタイムかつタイムクリティカルな段階。レーダー ステーションはデータをソース S3 バケットにアップロードします。データにはレーダー基地の接頭辞が付きます
識別番号。
会社は 2 番目のアカウントに宛先 S3 バケットを作成しました。データはソース S3 バケットから宛先 S3 バケットにコピーする必要があります
コンプライアンス目標を達成するため。このレプリケーションは、ソース S3 バケット内のすべてのオブジェクトをカバーする S3 レプリケーション ルールを使用して行われます。
1 つの特定のレーダー ステーションが最も正確なデータを持っていると特定されます。このレーダー基地でのデータ複製は完了するまで監視する必要があります
レーダー ステーションがオブジェクトをソース S3 バケットにアップロードしてから 30 分以内。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. プレフィックス付きデータをソース S3 バケットから宛先 S3 バケットにレプリケートするように AWS DataSync エージェントをセットアップします。すべてを使用する場合に選択します
タスクで利用可能な帯域幅を確認し、タスクを監視して TRANSFERRING ステータスであることを確認します。 Amazon EventBridge ルールを作成して、
このステータスが変化した場合にアラートを開始します。
B. 2 番目のアカウントで、最も正確なデータを含むレーダー ステーションからデータを受信するための別の S3

バケットを作成します。新しいものをセットアップする
この新しい S3 バケットのレプリケーション ルールを使用して、レプリケーションを他のレーダー ステーションから分離します。までの最大レプリケーション時間を監視します。
目的地。時間が希望のしきい値を超えたときにアラートを開始する Amazon EventBridge ルールを作成します。
C. ソース S3 バケットで Amazon S3 Transfer Acceleration を有効にし、最も正確なデータを使用してレーダーステーションを設定します。
新しいエンドポイント。 S3 宛先バケットの TotalRequestLatency メトリクスを監視します。次の場合にアラートを開始する Amazon EventBridge ルールを作成します。
ステータスが変化します。
D. ソース S3 バケット上で、レーダー ステーションのプレフィックスを最も多く使用するキーをフィルタリングする新しい S3 レプリケーション ルールを作成します。
正確なデータ。 S3 レプリケーション時間制御 (S3 RTC) を有効にします。宛先までの最大レプリケーション時間を監視します。アマゾンを作成する
時間が目的のしきい値を超えたときにアラートを開始する EventBridge ルール。

正解: D

Question 353

ある企業は、オンプレミスのデータセンターを AWS クラウドに移行したいと考えています。これには、何千もの仮想化された Linux および Microsoft Windows が含まれます
サーバー、SAN ストレージ、MySQL を使用した Java および PHP アプリケーション、Oracle データベース。どちらかでホストされている依存サービスが多数あります。
同じデータセンターまたは外部。技術文書は不完全であり、古いものです。ソリューションアーキテクトは現状を理解する必要があります
環境を検討し、移行後のクラウド リソースのコストを見積もります。
ソリューションアーキテクトはクラウド移行を計画するためにどのツールまたはサービスを使用する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. AWS アプリケーション検出サービス
B. AWS SMS
C. AWS X-Ray
D. AWS クラウド導入準備ツール (CART)
E. Amazon インスペクター
F. AWS 移行ハブ

正解: ADF

Question 354

ソリューションアーキテクトは、起動前にアプリケーションの復元力をレビューしています。アプリケーションは、にデプロイされた Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。
VPC のプライベートサブネット。 EC2 インスタンスは、最小容量が 1、最大容量が 1 の Auto Scaling グループ

によってプロビジョニングされます。
1. アプリケーションは、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにデータを保存します。 VPC には 3 つのアベイラビリティーゾーンにサブネットが構成されており、
単一の NAT ゲートウェイで構成されています。
ソリューションアーキテクトは、アプリケーションが複数のアベイラビリティーゾーンにわたって動作することを保証するソリューションを推奨する必要があります。
この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 追加の NAT ゲートウェイを他のアベイラビリティーゾーンにデプロイします。適切なルートでルート テーブルを更新します。 RDS を変更する
MySQL DB インスタンスをマルチ AZ 構成にします。アベイラビリティーゾーン全体でインスタンスを起動するように Auto Scaling グループを構成します。を設定します。
Auto Scaling グループの最小容量と最大容量を 3 にします。
B. NAT ゲートウェイを仮想プライベート ゲートウェイに置き換えます。 RDS for MySQL DB インスタンスを Amazon Aurora MySQL DB クラスターに置き換えます。
VPC 内のすべてのサブネットにわたってインスタンスを起動するように Auto Scaling グループを構成します。
最小容量と最大容量を設定します。
Auto Scaling グループを 3 にします。
C. NAT ゲートウェイを NAT インスタンスに置き換えます。 RDS for MySQL DB インスタンスを RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行します。を起動します
他のアベイラビリティーゾーンの新しい EC2 インスタンス。
D. 追加の NAT ゲートウェイを他のアベイラビリティーゾーンにデプロイします。適切なルートでルート テーブルを更新します。 RDS を変更する
MySQL DB インスタンスで自動バックアップを有効にし、バックアップを 7 日間保持します。インスタンスを起動するように Auto Scaling グループを構成する
VPC 内のすべてのサブネットにわたって。 Auto Scaling グループの最小容量と最大容量は 1 のままにします。

正解: A

Question 355

ある企業は、オンプレミスのトランザクション処理アプリケーションを AWS に移行することを計画しています。
アプリケーションは Docker コンテナ内で実行されます。
企業のデータセンター内の VM 上でホストされています。 Docker コンテナには、アプリケーションがトランザクション データを記録する共有ストレージがあります。
トランザクションは時間に敏感です。アプリケーション内のトランザクションの量は予測できません。企業は、低コストを実装する必要があります。
需要の増加に合わせてスループットを自動的に拡張するレイテンシ ストレージ ソリューション。会社はアプリケーションをこれ以上開発できない
そのため、Docker ホスティング環境の管理を続行できなくなります。
これらの要件を満たすために、企業はアプリケーションを AWS にどのように移行すべきでしょうか?

A. アプリケーションを実行するコンテナを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) に移行します。
Amazon S3 を使用して
コンテナが共有するトランザクション データ。
B. アプリケーションを実行するコンテナを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の AWS Fargate に移行します。アマゾンを作成する
Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システム。 Fargate タスク定義を作成します。 EFS ファイルを指

すボリュームをタスク定義に追加します。
システム。
C. アプリケーションを実行するコンテナを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の AWS Fargate に移行します。アマゾンを作成する
Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム。 Fargate タスク定義を作成します。 EBS ボリュームを実行中の 各タスクに接続します。
D. Amazon EC2 インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスに Docker をインストールします。コンテナを EC2 インスタンスに移行します。 Amazon Elastic を作成する
ファイル システム (Amazon EFS) ファイル システム。 EFS ファイル システムの EC2 インスタンスにマウント ポイントを追加します。

正解: B

Question 356

ある企業は AWS クラウドへの移行を計画しています。同社は、Windows サーバーと Linux サーバーで多くのアプリケーションをホストしています。そのうちのいくつかは、
サーバーは物理サーバーですが、一部のサーバーは仮想サーバーです。同社はオンプレミス環境で数種類のデータベースを使用しています。の
会社はオンプレミスのサーバーとアプリケーションの正確なインベントリを持っていません。
同社は、移行中にリソースのサイズを適切に設定したいと考えています。ソリューションアーキテクトはネットワーク接続に関する情報を取得する必要があります
そしてアプリケーション関係。ソリューションアーキテクトは、会社の現在の環境を評価し、移行計画を作成する必要があります。
ソリューションアーキテクトに移行計画を作成するために必要な情報を提供するのはどのソリューションですか?

A. Migration Evaluator を使用して、AWS に環境の評価をリクエストします。 AWS Application Discovery Service エージェントレスを使用する
詳細を Migration Evaluator Quick Insights レポートにインポートするコレクター。
B. AWS Migration Hub を使用し、AWS Application Discovery Agent をサーバーにインストールします。移行ハブ戦略を導入する
レコメンデーション アプリケーション データ コレクター。 Migration Hub 戦略の推奨事項を使用してレポートを生成します。
C. AWS Migration Hub を使用し、サーバー上で AWS Application Discovery Service Agentless Collector を実行します。サーバーをグループ化し、
AWS Application Migration Service を使用してデータベースを移行します。 Migration Hub 戦略の推奨事項を使用してレポートを生成します。
D. AWS Migration Hub インポート ツールを使用して、会社のオンプレミス環境の詳細をロードします。移行を使用してレポートを生成する
ハブ戦略の推奨事項。

正解: B

Question 357

金融サービス会社は、アプリケーション コンプライアンスのための Software-as-a-Service (SaaS) プラットフォームを世界的な大手銀行に販売しています。 SaaS プラットフォーム
AWS 上で実行され、AWS Organizations の組織で管理される複数の AWS アカウントを使用します。 SaaS プラットフォームには AWS が多数使用されています
世界中のリソース。
法規制を遵守するには、AWS リソースへのすべての API 呼び出しを監査し、変更を追跡し、耐久性のある安全なデータ ストアに保存する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい AWS CloudTrail トレイルを作成します。組織の管理アカウント内の既存の Amazon S3 バケットを使用してログを保存します。デプロイ
すべての AWS リージョンへのトレイル。 S3 バケットで MFA 削除と暗号化を有効にします。
B. 組織の各メンバーアカウントに新しい AWS CloudTrail 証跡を作成します。ログを保存するための新しい Amazon S3 バケットを作成します。デプロイ

すべての AWS リージョンへのトレイル。 S3 バケットで MFA 削除と暗号化を有効にします。
C. 組織の管理アカウントに新しい AWS CloudTrail 証跡を作成します。バージョニングを有効にして新しい Amazon S3 バケットを作成します。
ログを保存します。組織内のすべてのアカウントに証跡を展開します。 S3 バケットで MFA 削除と暗号化を有効にします。
D. 組織の管理アカウントに新しい AWS CloudTrail 証跡を作成します。ログを保存するための新しい Amazon S3 バケットを作成します。設定する
Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) は、ログファイル配信通知を外部管理システムに送信し、ログファイル配信通知を追跡します。
ログ。 S3 バケットで MFA 削除と暗号化を有効にします。

正解: C

Question 358

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスのフリートに分散型インメモリ データベースをデプロイしています。
フリートは 1 つのプライマリ ノードと 8 つのノードで構成されます。
ワーカーノード。プライマリ ノードは、クラスターの健全性の監視、ユーザー リクエストの受け入れ、ユーザー リクエストのワーカー ノードへの分散、
そして集約応答をクライアントに送り返します。ワーカー ノードは相互に通信してデータ パーティションを複製します。
同社は、最大のパフォーマンスを達成するために、ネットワーク遅延を可能な限り低くする必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. メモリ最適化された EC2 インスタンスをパーティション配置グループで起動します。
B. パーティション配置グループでコンピューティングに最適化された EC2 インスタンスを起動します。
C. クラスター配置グループでメモリ最適化された EC2 インスタンスを起動します。
D. コンピューティングに最適化された EC2 インスタンスをスプレッド配置グループで起動します。

正解: C

Question 359

ある企業は、VM 上でホストされている約 100 万の .csv ファイルに情報をオンプレミスで保持しています。データの初期サイズは 10 TB であり、
毎週 1 TB の割合で増加します。会社は、AWS クラウドへのデータのバックアップを自動化する必要があります。

データのバックアップは毎日行う必要があります。この会社は、カスタム フィルターを適用して、データのサブセットのみをバックアップするソリューションを必要としています。
指定されたソース ディレクトリにあります。同社は AWS Direct Connect 接続をセットアップしました。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらバックアップ要件を満たすソリューションはどれですか?

A. マルチパートアップロードで Amazon S3 CopyObject API オペレーションを使用して、既存のデータを

Amazon S3 にコピーします。 CopyObject API を使用する
毎日新しいデータを Amazon S3 にレプリケートする操作。
B. AWS Backup でバックアップ計画を作成し、データを Amazon S3 にバックアップします。バックアップ計画を毎日実行するようにスケジュールします。
C. AWS DataSync エージェントをオンプレミスのハイパーバイザー上で実行される VM としてインストールします。データをレプリケートするように DataSync タスクを構成する
Amazon S3 毎日。
D. 初期バックアップには AWS Snowball Edge デバイスを使用します。 AWS DataSync を使用して、毎日 Amazon S3 への増分バックアップを実行します。

正解: C

Question 360

ある金融サービス会社は、世界中の何千もの顧客が使用している資産管理製品を持っています。顧客が提供するのは、
アンケートによる製品に関するフィードバック。同社は、Amazon EMR 上で実行してデータを分析する新しい分析ソリューションを構築しています。
これらの調査から。次のユーザー ペルソナは、さまざまなアクションを実行するために分析ソリューションにアクセスする必要があります。
• 管理者: チームの要件に基づいて分析チーム用に EMR クラスターをプロビジョニングします。
• データ エンジニア: ETL スクリプトを実行してデータセットを処理、変換、強化します。
• データアナリスト: データに対して SQL および Hive クエリを実行します。
ソリューションアーキテクトは、すべてのユーザーペルソナが、必要なリソースのみに対して最小限の権限でアクセスできるようにする必要があります。ユーザーのペルソナ
承認および許可されたアプリケーションのみを起動できる必要があります。また、ソリューションでは、ユーザーがアクセスするすべてのリソースに確実にタグ付けする必要があります。
ペルソナが作成します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ユーザー ペルソナごとに IAM ロールを作成します。 ID ベースのポリシーをアタッチして、ロールを引き受けるユーザーが実行できるアクションを定義します。
AWS Config ルールを作成して、非準拠のリソースをチェックします。管理者に非準拠を修正するよう通知するルールを構成します。
リソース。
B. EMR クラスターの起動時に Kerberos ベースの認証をセットアップします。クラスター固有の Kerberos セキュリティ構成を指定します。
ケルベロスのオプション。
C. AWS Service Catalog を使用して、デプロイに利用可能な Amazon EMR バージョン、クラスター構成、およびアクセス許可を制御します。
それぞれのユーザーのペルソナ。
D. AWS CloudFormation を使用して EMR クラスターを起動し、クラスターの作成中にリソースベースのポリシーを EMR クラスターにアタッチします。を作成します
AWS。非準拠のクラスターと非準拠の Amazon S3 バケットをチェックするための構成ルール。管理者に通知するルールを設定します。
非準拠のリソースを修復します。

正解: C

Question 361

Software as a Service (SaaS) 企業は、AWS を使用して、AWS PrivateLink を利用したサービスをホストしています。サービスは独自のもので構成されています
Network Load Balancer (NLB) の背後にある 3 つの Amazon EC2 インスタンス上で実行されるソフトウェア。インスタンスは複数のプライベート サブネットにあります
eu-west-2 リージョンのアベイラビリティーゾーン。同社の顧客はすべて eu-west-2 にいます。
ただし、同社は現在、us-east-1 リージョンで新しい顧客を獲得しています。会社は、us-east-1 に新しい VPC と新しいサブネットを作成します。の
会社は、2 つのリージョンの VPC 間にリージョン間 VPC ピアリングを確立します。
同社は新規顧客に SaaS サービスへのアクセスを提供したいと考えていますが、新しい EC2 をすぐに導入することは望んでいません。
us-east-1 のリソース。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. eu-west-2 にある既存の NLB を使用するように、us-east-1 で PrivateLink エンドポイント サービスを構成します。特定の AWS アカウントにアクセスを許可する
SaaS サービスに接続します。
B. us-east-1 に NLB を作成します。をホストする eu-west-2 内の会社のインスタンスの IP アドレスを使用する IP ターゲット グループを作成します。
SaaSサービス。 us-east-1 にある NLB を使用する PrivateLink エンドポイント サービスを構成します。特定の AWS アカウントに接続へのアクセスを許可する
SaaSサービスへ。
C. eu-west-2 の EC2 インスタンスの前に Application Load Balancer (ALB) を作成します。 us-east-1 に NLB を作成します。次の NLB を関連付けます。
us-east-1 に、eu-west-2 にある ALB を使用する ALB ターゲット グループを設定します。 NLB を使用する PrivateLink エンドポイント サービスを構成します。
us-east-1で。特定の AWS アカウントに SaaS サービスに接続するためのアクセス権を付与します。
D. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、eu-west-2 にある EC2 インスタンスを共有します。 us-east-1 で、NLB と
eu-west-2 の共有 EC2 インスタンスを含むインスタンス ターゲット グループ。 NLB を使用する PrivateLink エンドポイント サービスを構成します。
us-east-1にあります。特定の AWS アカウントに SaaS サービスに接続するためのアクセス権を付与します。

正解: A

Question 362

企業は、2 つの AWS リージョンにわたって増え続ける Amazon S3 バケットを監視する必要があります。企業は割合を追跡する必要もあります
Amazon S3 で暗号化されるオブジェクトの数。会社には、社内のコンプライアンス チーム向けにこの情報を表示するためのダッシュボードが必要です。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. バケットと暗号化メトリクスを追跡するために、各リージョンに新しい 3 つのストレージ レンズ ダッシュボードを作成します。両方のリージョンからのデータを集約
コンプライアンスチーム向けに、ダッシュボードを Amazon QuickSight の単一のダッシュボードに統合します。

B. 各リージョンに AWS Lambda 関数をデプロイして、バケットの数とオブジェクトの暗号化ステータスをリストします。このデータを保存する場所
アマゾンS3。 Amazon Athena クエリを使用して、コンプライアンス チーム向けに Amazon QuickSight のカスタム ダッシュボードにデータを表示します。
C. S3 Storage Lens のデフォルトのダッシュボードを使用して、バケットと暗号化のメトリクスを追跡します。コンプライアンス チームにダッシュボードへのアクセスを許可する
S3 コンソールで直接。
D. S3 オブジェクト作成のための AWS CloudTrail イベントを検出する Amazon EventBridge ルールを作成します。 AWS Lambda を呼び出すルールを構成する
Amazon DynamoDB に暗号化メトリクスを記録する関数。 Amazon QuickSight を使用して、コンプライアンスのダッシュボードにメトリクスを表示する
チーム。

正解: C

Question 363

企業の CISO は、ソリューション アーキテクトに、企業へのパッチの展開を確実にするために、企業の現在の CI/CD プラクティスを再設計するよう依頼しました。
脆弱性が発見された場合、最小限のダウンタイムで可能な限り迅速にアプリケーションを実行できます。企業も迅速に対応できる必要があります。
エラーが発生した場合は変更をロールバックします。
Web アプリケーションは、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンスのフリートにデプロイされます。同社は現在 GitHub を使用しています
アプリケーションのソースコードをホストし、アプリケーションを構築するための AWS CodeBuild プロジェクトを設定しました。同社はAWSの利用も検討している
CodePipeline は、既存の CodeBuild プロジェクトを使用して GitHub コミットからビルドをトリガーします。
すべての要件を満たす CI/CD 構成はどれですか?

A. インプレースデプロイ用に設定された AWS CodeDeploy を使用して、デプロイステージで CodePipeline を設定します。新しくデプロイされたコードを監視し、
問題がある場合は、別のコード更新をプッシュします
B. ブルー/グリーン デプロイ用に設定された AWS CodeDeploy を使用して、デプロイ ステージで CodePipeline を設定します。新しく導入されたものを監視する
コードを修正し、問題がある場合は、CodeDeploy を使用して手動ロールバックをトリガーします。
C. AWS CloudFormation を使用してデプロイステージで CodePipeline を構成し、テストスタックと本番スタックのパイプラインを作成します。監視する
新しくデプロイされたコードを更新し、問題がある場合は別のコード更新をプッシュします。
D. AWS OpsWorks とインプレースデプロイメントを使用して、デプロイステージで CodePipeline を設定します。新しくデプロイされたコードを監視し、
何か問題がある場合は、別のコード更新をプッシュしてください。

正解: B

Question 364

ある企業は、AWS Organizations の組織を使用して多数の AWS アカウントを管理しています。社内のさまざまな事業部門が運営している
Amazon EC2 インスタンス上のアプリケーション。企業が各インスタンスのコストを追跡できるように、すべての EC2 インスタンスには BusinessUnit タグが必要です。
ビジネスユニット。
最近の監査により、一部のインスタンスでこのタグが欠落していることが判明しました。同社は、不足しているタグをインスタンスに手動で追加しました。
ソリューションアーキテクトは、将来タグ付け要件を強制するために何をすべきでしょうか?

A. 組織内でタグポリシーを有効にします。 BusinessUnit タグのタグ ポリシーを作成します。タグキーの大文字化が遵守されていることを確認してください。
オフになりました。 ec2:instance リソースタイプのタグポリシーを実装します。タグポリシーを組織のルートにアタッチします。
B. 組織内でタグポリシーを有効にします。 BusinessUnit タグのタグ ポリシーを作成します。タグキーの大文字化が遵守されていることを確認してください。
オンになりました。 ec2:instance リソースタイプのタグポリシーを実装します。タグ ポリシーを組織の管理アカウントにアタッチします。
C. SCP を作成し、その SCP を組織のルートに接続します。 SCP に次のステートメントを含めます。
D. SCP を作成し、その SCP を組織の管理アカウントに添付します。 SCP に次のステートメントを含めます。

正解: C

Question 365

ある企業は、数千の Amazon EC2 インスタンスで構成されるワークロードを実行しています。ワークロードは、いくつかのコンポーネントを含む VPC で実行されています。
パブリックサブネットとプライベートサブネット。パブリック サブネットには、既存のインターネット ゲートウェイへの 0.0.0.0/0 のルートがあります。プライベートサブネットにはルートがあります
0.0.0.0/0 を既存の NAT ゲートウェイに送信します。
ソリューションアーキテクトは、IPv6 を使用するために EC2 インスタンス全体を移行する必要があります。プライベートサブネット内の EC2 インスタンスは、
公共のインターネットからアクセス可能。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 既存の VPC を更新し、カスタム IPv6 CIDR ブロックを VPC およびすべてのサブネットに関連付けます。すべての VPC ルート テーブルを更新し、
::/0 のインターネット ゲートウェイへのルート。
B. 既存の VPC を更新し、Amazon が提供する IPv6 CIDR ブロックを VPC およびすべてのサブネットに関連付けます。 VPC ルート テーブルを更新します。
すべてのプライベート サブネットを削除し、::/0 のルートを NAT ゲートウェイに追加します。
C. 既存の VPC を更新し、Amazon が提供する IPv6 CIDR ブロックを VPC およびすべてのサブネットに関連付けます。下り専用のインターネットを作成する
ゲートウェイ。すべてのプライベート サブネットの VPC ルート テーブルを更新し、::/0 のルートを出力専用イ

ンターネット ゲートウェイに追加します。
D. 既存の VPC を更新し、カスタム IPV6 CIDR ブロックを VPC およびすべてのサブネットに関連付けます。新しい NAT ゲートウェイを作成し、有効にします。
IPV6のサポート。すべてのプライベート サブネットの VPC ルート テーブルを更新し、::/0 のルートを IPv6 対応 NAT ゲートウェイに追加します。

正解: C

Question 366

ある企業は、Amazon API Gateway を使用して、機密データへのアクセスを提供するプライベート REST API をデプロイしています。 API はアクセス可能でなければなりません
VPC にデプロイされたアプリケーションから。会社は API を正常にデプロイしました。ただし、Amazon EC2 からは API にアクセスできません。
VPC にデプロイされたインスタンス。
EC2 インスタンスと API 間の接続を提供するソリューションはどれですか?

A. API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。 apigateway:* アクションを許可するエンドポイント ポリシーをアタッチします。プライベートDNSネーミングを無効にする
VPC エンドポイントの場合。 VPC からのアクセスを許可する API リソース ポリシーを設定します。 VPC エンドポイントの DNS 名を使用して API にアクセスします。
B. API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。 execute-api:Invoke アクションを許可するエンドポイント ポリシーをアタッチします。プライベートDNSを有効にする
VPC エンドポイントの名前。 VPC エンドポイントからのアクセスを許可する API リソース ポリシーを構成します。 API エンドポイントの DNS 名を使用する
API にアクセスします。
C. ネットワーク ロード バランサー (NLB) と VPC リンクを作成します。 API Gateway と NLB の間のプライベート統合を構成します。 APIを使用する
API にアクセスするためのエンドポイントの DNS 名。
D. Application Load Balancer (ALB) と VPC リンクを作成します。 API Gateway と ALB の間のプライベート統合を構成します。 ALB を使用する
API にアクセスするためのエンドポイントの DNS 名。

正解: B

Question 367

大手給与会社は最近、小規模な人材派遣会社と合併しました。統合された会社には複数のビジネスユニットがあり、それぞれが独自のビジネスユニットを持っています
既存の AWS アカウント。
ソリューションアーキテクトは、企業がすべての AWS アカウントの請求およびアクセスポリシーを一元管理できることを確認する必要があります。解決策
アーキテクトは、集中管理アカウントから会社のすべてのメンバーアカウントに招待状を送信することで、
AWS Organizations を設定します。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは次に何をすべきでしょうか?

A. 各メンバー アカウントに OrganizationAccountAccess IAM グループを作成します。各管理者に必要な IAM ロールを含めます。
B. 各メンバー アカウントに OrganizationAccountAccessPolicy IAM ポリシーを作成します。メンバーアカウントを管理者に接続する
クロスアカウント アクセスを使用してアカウントを削除します。
C. 各メンバーアカウントに OrganizationAccountAccessRole IAM ロールを作成します。管理アカウントに引き受ける権限を付与します。
IAM の役割。
D. 管理アカウントに OrganizationAccountAccessRole IAM ロールを作成します。 AdministratorAccess AWS 管

理ポリシーを
IAM の役割。各メンバー アカウントの管理者に IAM ロールを割り当てます。

正解: C

Question 368

ある企業では、コンテナ化され、パブリック IP を持つ複数の Amazon EC2 インスタンスにデプロイされたアプリケーション サービスを持っています。アパッチ
Kafka クラスターが EC2 インスタンスにデプロイされました。 PostgreSQL データベースは Amazon RDS for PostgreSQL に移行されました。会社
は、主力製品の新バージョンがリリースされると、プラットフォームでの注文が大幅に増加すると予想しています。
現在のアーキテクチャに対するどのような変更により、運用上のオーバーヘッドが削減され、製品リリースがサポートされますか?

A. Application Load Balancer の背後に EC2 Auto Scaling グループを作成します。 DB インスタンスの追加のリードレプリカを作成します。アマゾンを作成する
Kinesis データ ストリームを取得し、データ ストリームを使用するようにアプリケーション サービスを設定します。静的コンテンツを Amazon S3 から直接保存して提供します。
B. Application Load Balancer の背後に EC2 Auto Scaling グループを作成します。 DB インスタンスをマルチ AZ モードでデプロイし、ストレージ自動を有効にする
スケーリング。 Amazon Kinesis データストリームを作成し、そのデータストリームを使用するようにアプリケーションサービスを設定します。静的コンテンツを保存して提供する
Amazon S3 から直接。
C. Application Load Balancer の背後の EC2 インスタンス上に作成された Kubernetes クラスターにアプリケーションをデプロイします。 DB インスタンスをデプロイする
マルチ AZ モードでストレージの自動スケーリングを有効にします。 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka クラスターを作成し、
クラスターを使用するためのアプリケーション サービス。 Amazon CloudFront ディストリビューションの背後にある Amazon S3 に静的コンテンツを保存します。
D. AWS Fargate を使用して Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にアプリケーションをデプロイし、システムの背後で自動スケーリングを有効にします。
アプリケーションロードバランサー。 DB インスタンスの追加のリードレプリカを作成します。 Apache Kafka 用の Amazon マネージド ストリーミングを作成する
クラスターを作成し、クラスターを使用するようにアプリケーション サービスを構成します。 Amazon CloudFront ディストリビューションの背後にある Amazon S3 に静的コンテンツを保存します。

正解: D

Question 369

ある企業はオンプレミスのデータセンターで VPN をホストしています。現在、従業員は VPN に接続して Windows ホーム ディレクトリ内のファイルにアクセスしています。
最近、リモートで働く従業員の数が大幅に増加しています。その結果、への接続の帯域幅使用量が減少します。
データセンターの稼働率は営業時間内で 100% に達し始めています。
企業は、社内のリモート従業員の増加をサポートし、帯域幅の使用量を削減するソリューションを AWS 上で設計する必要があります。
データセンターへの接続を強化し、運用オーバーヘッドを削減します。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイを作成します。ボリューム ゲートウェイからオンプレミスのファイル サーバーにボリュームをマウントします。
B. ホームディレクトリを Amazon FSx for Windows ファイルサーバーに移行します。
C. ホームディレクトリを Amazon FSx for Lustre に移行します。
D. リモート ユーザーを AWS クライアント VPN に移行します。
E. オンプレミスのデータセンターから AWS への AWS Direct Connect 接続を作成します。

正解: BD

Question 370

企業は複数の AWS アカウントを持っています。同社は最近セキュリティ監査を実施し、多くの暗号化されていない Amazon Elastic Block Store が明らかになりました。
Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた (Amazon EBS) ボリューム。
ソリューションアーキテクトは、暗号化されていないボリュームを暗号化し、将来的には暗号化されていないボリュームが自動的に検出されるようにする必要があります。
さらに同社は、コンプライアンスとセキュリティに重点を置いて複数の AWS アカウントを一元管理できるソリューションを望んでいます。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS Organizations で組織を作成します。 AWS Control Tower をセットアップし、強く推奨されるコントロール (ガードレール) をオンにします。参加する
すべてのアカウントを組織に送信します。 AWS アカウントを OU に分類します。
B. AWS CLI を使用して、すべての AWS アカウント内のすべての暗号化されていないボリュームを一覧表示します。スクリプトを実行して、暗号化されていないすべてのボリュームを暗号化します。
C. 暗号化されていない各ボリュームのスナップショットを作成します。暗号化されていないスナップショットから新しい暗号化ボリュームを作成します。既存のものを切り離します
ボリュームを削除し、暗号化されたボリュームに置き換えます。
D. AWS Organizations で組織を作成します。 AWS Control Tower をセットアップし、必須のコントロール (ガードレール) をオンにします。すべてのアカウントに参加する
組織に。 AWS アカウントを OU に分類します。
E. AWS CloudTrail をオンにします。暗号化されていないボリュームを検出して自動的に暗号化するように Amazon EventBridge ルールを設定します。

正解: AC

Question 371

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスでイントラネット Web アプリケーションをホストしています。現在、ユーザーは認証を行っています
内部ユーザー データベースに対してアプリケーションにアクセスします。
会社は、既存の AWS Directory Service for Microsoft Active Directory ディレクトリを使用して、アプリケーションに対してユーザーを認証する必要があります。
ディレクトリ内のアカウントを持つすべてのユーザーは、アプリケーションにアクセスできる必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ディレクトリ内に新しいアプリ クライアントを作成します。 ALB のリスナー ルールを作成します。リスナー ルールのauthenticate-oidcアクションを指定します。
Active Directory サービスの適切な発行者、クライアント ID とシークレット、エンドポイントの詳細を使用してリスナー ルールを構成します。を設定します。
ALB が提供するコールバック URL を使用した新しいアプリ クライアント。
B. Amazon Cognito ユーザープールを設定します。ユーザー プールを、
ディレクトリ。アプリクライアントを作成します。アプリクライアントをユーザープールに関連付けます。 ALB のリスナー ルールを作成します。authenticate-cognito を指定します。
リスナールールのアクション。ユーザー プールとアプリ クライアントを使用するようにリスナー ルールを構成します。
C. ディレクトリを新しい IAM ID プロバイダー (IdP) として追加します。 SAML 2.0 フェデレーションのエンティティ タイプを持つ新しい IAM ロールを作成します。を設定します
ALB へのアクセスを許可するロール ポリシー。新しいロールを IdP のデフォルトの認証済みユーザー ロールとして構成します。のリスナー ルールを作成します。
ALB。リスナールールのauthenticate-oidcアクションを指定します。
D. AWS IAM ID センター (AWS シングル サインオン) を有効にします。 SAML を使用する外部 ID プロバイダー (IdP) としてディレクトリを構成します。使用する
自動プロビジョニング方式。 SAML 2.0 フェデレーションのエンティティ タイプを持つ新しい IAM ロールを作成します。を許可する役割ポリシーを構成します。
ALB へのアクセス。新しいロールをすべてのグループにアタッチします。 ALB のリスナー ルールを作成します。リスナーの認証認識アクションを指定する
ルール。

正解: B

Question 372

ある会社は、多くの訪問者にサービスを提供する Web サイトを持っています。同社は、ウェブサイトのバックエンド サービスをプライマリ AWS リージョンと
災害復旧 (DR) リージョン。
単一の Amazon CloudFront ディストリビューションがウェブサイトにデプロイされます。同社は、ヘルスチェックを含む Amazon Route 53 レコードセットを作成し、
プライマリ リージョンのバックエンド サービスのフェールオーバー ルーティング ポリシー。同社は、Route 53 レコードセットを CloudFront の起点として設定します。
配布。会社は、DR リージョン内のバックエンド サービスのエンドポイントをセカンダリ フェールオーバーとしてポイントする別のレコード セットを構成します。
レコードタイプ。どちらのレコード セットの TTL は 60 秒です。

現在、フェイルオーバーには 1 分以上かかります。ソリューションアーキテクトは、最速のフェイルオーバー時間を提供するソリューションを設計する必要があります。
この目標を達成できるのはどのソリューションですか?

A. 追加の CloudFront ディストリビューションをデプロイします。両方の CloudFront のヘルスチェックを含む新しい Route 53 フェイルオーバー レコード セットを作成します。
配布物。
B. 各リージョンのバックエンド サービスに使用される既存の Route 53 レコード セットの TTL を 4 秒に設定します。
C. レイテンシ ルーティング ポリシーを使用して、バックエンド サービスの新しいレコード セットを作成します。 CloudFront でレコードセットをオリジンとして使用する
配布。
D. バックエンド サービス リージョンごとに 1 つずつ、合計 2 つのオリジンを含む CloudFront オリジン グループを作成します。オリジンフェイルオーバーをキャッシュとして構成する
CloudFront ディストリビューションの動作。

正解: D

Question 373

ある企業は複数の AWS アカウントを使用しており、複数の DevOps チームがこれらのアカウントで本番ワークロードと非本番ワークロードを実行しています。
同社は、DevOps チームが使用しない一部の AWS サービスへのアクセスを一元的に制限したいと考えています。
同社は使用を決定した
AWS Organizations を作成し、すべての AWS アカウントを組織に正常に招待しました。現在提供されているサービスへのアクセスを許可したいと考えています。
使用中であり、いくつかの特定のサービスを拒否します。また、複数のアカウントを 1 つのユニットとしてまとめて管理したいと考えています。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどのような手順を組み合わせる必要がありますか? (3 つお選びください。)

A. 拒否リスト戦略を使用します。
B. AWS IAM のアクセス アドバイザを確認して、最近使用したサービスを確認する
C. AWS Trusted Advisor レポートを確認して、最近使用されたサービスを確認します。
D. デフォルトの FullAWSAccess SCP を削除します。
E. 組織単位 (OU) を定義し、メンバー アカウントを OU に配置します。
F. デフォルトの DenyAWSAccess SCP を削除します。

正解: ABE

Question 374

ライブイベント会社は、AWS 上のチケット アプリケーションのスケーリング ソリューションを設計しています。
販売中にアプリケーションの使用率がピークに達する
イベント。各セール イベントは、スケジュールされた 1 回限りのイベントです。アプリケーションは、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。
アプリケーションはデータベース層に PostgreSQL を使用します。
同社は、セール イベント中の可用性を最大化するためのスケーリング ソリューションを必要としています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスには予測スケーリング ポリシーを使用します。 Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 Multi-AZ DB でデータベースをホストする
自動的にスケーリングするリードレプリカを備えたインスタンス。 AWS Step Functions ステートマシンを作成して、事前に AWS Lambda 関数を並列実行します。
販売イベントの前にデータベースをウォームアップします。ステートマシンを呼び出すための Amazon EventBridge ルールを作成します。
B. EC2 インスタンスにスケジュールされたスケーリング ポリシーを使用します。 Amazon RDS for PostgreSQL Mulli-AZ DB インスタンス上でデータベースをホストします。
リードレプリカを自動的にスケーリングします。 AWS Lambda 関数を呼び出してより大きなリードレプリカを作成する Amazon EventBridge ルールを作成する
セールイベント前に。より大きなリードレプリカにフェイルオーバーします。別の Lambda 関数を呼び出してスケールダウンする別の EventBridge ルールを作成します。
販売イベント後のリードレプリカ。
C. EC2 インスタンスに予測スケーリング ポリシーを使用する。 Amazon RDS for PostgreSQL MultiAZ DB インスタンスでデータベースをホストします。
リードレプリカを自動的にスケーリングします。 AWS Step Functions ステートマシンを作成して、AWS Lambda 関数を並列実行して、
セールイベント前のデータベース。ステートマシンを呼び出すための Amazon EventBridge ルールを作成します。

D. EC2 インスタンスにスケジュールされたスケーリング ポリシーを使用します。 Amazon Aurora PostgreSQL マルチ AZ DB クラスターでデータベースをホストします。を作成します
セールイベントの前に AWS Lambda 関数を呼び出して、より大きな Aurora レプリカを作成する Amazon EventBridge ルール。より大きなサーバーにフェイルオーバーします
オーロラのレプリカ。別の Lambda 関数を呼び出す別の EventBridge ルールを作成し、販売イベント後に Aurora レプリカをスケールダウンします。

正解: D

Question 375

ある会社はオンプレミスでイントラネット アプリケーションを実行しています。会社はアプリケーションのクラウド バックアップを構成したいと考えています。同社は、
このソリューションには AWS Elastic Disaster Recovery を選択しました。
同社は、レプリケーション トラフィックがパブリック インターネットを経由しないことを要求しています。また、アプリケーションには、
インターネット。同社は、他のアプリケーションが帯域幅を必要とするため、このソリューションが利用可能なネットワーク帯域幅をすべて消費することを望んでいません。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. 少なくとも 2 つのプライベート サブネット、2 つの NAT ゲートウェイ、および仮想プライベート ゲートウェ

イを持つ VPC を作成します。
B. 少なくとも 2 つのパブリック サブネット、仮想プライベート ゲートウェイ、およびインターネット ゲートウェイを持つ VPC を作成します。
C. オンプレミス ネットワークとターゲット AWS ネットワークの間に AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。

D. オンプレミス ネットワークとターゲット AWS ネットワークの間に AWS Direct Connect 接続と Direct Connect ゲートウェイを作成します。
E. レプリケーション サーバーの構成中に、データ レプリケーションにプライベート IP アドレスを使用するオプションを選択します。
F. ターゲット サーバーの起動設定の構成中に、リカバリ インスタンスのプライベート IP アドレスを確実に設定するオプションを選択します。
ソースサーバーのプライベート IP アドレスと一致します。

正解: ADE

Question 376

画像ストレージ サービスを提供する会社は、顧客対応ソリューションを AWS にデプロイしたいと考えています。何百万人もの個人顧客が、
解決策。このソリューションは、大きな画像ファイルのバッチを受信し、ファイルのサイズを変更し、Amazon S3 バケットに最大 6 か月間保存します。
ソリューションは、需要の大幅な変動に対応する必要があります。ソリューションはエンタープライズ規模でも信頼性が高く、再実行機能も備えている必要があります。
失敗した場合のジョブの処理。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Step Functions を使用して、ユーザーがイメージを保存するときに発生する S3 イベントを処理します。サイズを変更する AWS Lambda 関数を実行します。
イメージを配置し、S3 バケット内の元のファイルを置き換えます。 S3 ライフサイクル有効期限ポリシーを作成して、保存されているすべてのイメージを 6 年後に期限切れにする
数か月。
B. Amazon EventBridge を使用して、ユーザーが画像をアップロードするときに発生する S3 イベントを処理します。サイズを変更する AWS Lambda 関数を実行します。
イメージを配置し、S3 バケット内の元のファイルを置き換えます。 S3 ライフサイクル有効期限ポリシーを作成して、保存されているすべてのイメージを 6 年後に期限切れにする
数か月。
C. ユーザーがイメージを保存するときに、S3 イベント通知を使用して AWS Lambda 関数を呼び出します。Lambda 関数を使用して画像のサイズを変更します
元のファイルを S3 バケットに配置して保存します。 S3 ライフサイクル ポリシーを作成して、保存されているすべてのイメージを S3 標準 - 低頻度アクセスに移動する
(S3 標準-IA) 6 か月後。
D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して、ユーザーが画像を保存するときに発生する S3 イベントを処理します。 AWS Lambda を実行する
画像のサイズを変更し、S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) を使用する S3 バケットにサイズ変更したファイルを保存する関数。作成
6 か月後に保存されているすべてのイメージを S3 Glacier Deep Archive に移動する S3 ライフサイクル ポリシー。

正解: D

Question 377

ある会社には、会社の部門ごとに個別の AWS アカウントが含まれる AWS Organizations の組織があります。アプリケーション
さまざまな部門のチームが独立してソリューションを開発し、展開します。
同社は、コンピューティング コストを削減し、部門全体でコストを適切に管理したいと考えています。同社は視認性も向上させたいと考えている
個々の部門の請求に反映されます。同社は、コンピューティング リソースを選択する際に運用上の柔軟性を失いたくないのです。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各部門の AWS 予算を使用します。タグ エディターを使用して、適切なリソースにタグを適用します。 EC2

Instance Savings Plan を購入します。
B. 一括請求を使用するように AWS Organizations を設定します。部門を識別するタグ付け戦略を実装します。
SCP を使用してタグを適用する
適切なリソースに。 EC2 Instance Savings Plan を購入します。
C. 一括請求 (コンソリデーティッドビリング) を使用するように AWS Organizations を設定します。部門を識別するタグ付け戦略を実装します。タグエディターを使用して適用します
タグを適切なリソースに追加します。 Compute Savings Plan を購入します。
D. 各部門の AWS 予算を使用する。 SCP を使用してタグを適切なリソースに適用します。 Compute Savings Plan を購入します。

正解: C

Question 378

ある会社には、写真とビデオを Amazon S3 バケットに安全にアップロードする Web アプリケーションがあります。会社が求めるのはそれだけです
認証されたユーザーはコンテンツを投稿できます。アプリケーションは、ブラウザ経由でオブジェクトをアップロードするために使用される署名付き URL を生成します。
インターフェース。ほとんどのユーザーは、100 MB を超えるオブジェクトのアップロード時間が遅いと報告しています。
認証されたユーザーのみが投稿を許可されるようにしながら、これらのアップロードのパフォーマンスを向上させるために、ソリューション アーキテクトは何ができるでしょうか。
内容は？

A. S3 サービス プロキシとしてリソースを持つエッジ最適化 API エンドポイントを使用して Amazon API Gateway をセットアップします。 PUTメソッドを設定する
このリソースは S3 PutObject オペレーションを公開します。 COGNITO_USER_POOLS オーソライザーを使用して API ゲートウェイを保護します。ブラウザを持っている
インターフェイスでは、署名付き URL の代わりに API ゲートウェイを使用してオブジェクトをアップロードします。
B. S3 サービス プロキシとしてリソースを持つリージョン API エンドポイントを使用して Amazon API Gateway をセットアップします。これに対して PUT メソッドを構成します
S3 PutObject オペレーションを公開するリソース。 AWS Lambda オーソライザーを使用して API ゲートウェイを保護します。ブラウザインターフェースにAPIを使用させる
オブジェクトをアップロードするための署名付き URL の代わりのゲートウェイ。
C. S3 バケットで S3 Transfer Acceleration エンドポイントを有効にします。署名付き URL を生成するときにエンドポイントを使用します。ブラウザを持っている
インターフェイスは、S3 マルチパート アップロード API を使用してオブジェクトをこの URL にアップロードします。
D. 宛先 S3 バケットの Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。 CloudFront キャッシュの PUT メソッドと POST メソッドを有効にする
行動。オリジン アクセス ID (OAI) を使用するように CloudFront オリジンを更新します。 OAI ユーザーにバケット ポリシーで 3: PutObject 権限を付与します。
ブラウザインターフェースで CloudFront ディストリビューションを使用してオブジェクトをアップロードします。

正解: C

Question 379

ある大企業は、IT ポートフォリオ全体を AWS に移行しています。社内の各ビジネスユニットには、両方をサポートするスタンドアロンの AWS アカウントがあります。
開発およびテスト環境。運用ワークロードをサポートするための新しいアカウントが間もなく必要になります。
財務部門は、一元的な支払い方法を必要としていますが、コストを割り当てるために各グループの支出を常に把握しておく必要があります。
セキュリティ チームは、会社のすべてのアカウントで IAM の使用を制御するための一元的なメカニズムを必要としています。
最小限の労力で企業のニーズを満たす次のオプションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 各アカウントで起動される共通の IAM アクセス許可を定義するパラメータ化された AWS CloudFormation テンプレートのコレクションを使用します。
最小特権モデルを強制するために、すべての新規および既存のアカウントに適切なスタックを起動するよう要求します。
B. AWS Organizations を使用して、選択した支払者アカウントから新しい組織を作成し、組織単位の階層を定義します。を招待します
既存のアカウントを使用して組織に参加し、組織を使用して新しいアカウントを作成します。
C. 各ビジネスユニットが独自の AWS アカウントを使用することを要求します。各 AWS アカウントに適切にタグを付け、Cost Explorer が管理できるようにします。
チャージバック。
D. AWS Organizations のすべての機能を有効にし、サブアカウントの IAM 権限をフィルタリングする適切なサービス制御ポリシーを確立します。
E. 会社のすべての AWS アカウントを 1 つの AWS アカウントに統合します。課金目的と IAM のアクセス アドバイザにタグを使用する
最小特権モデルを強制する機能。

正解: BD

Question 380

ある会社は、何千もの気象観測所からの気象データを分析するソリューションを持っています。気象観測所はアマゾン経由でデータを送信します。
API Gateway AWS Lambda 関数を統合した REST API。 Lambda 関数は、データの前処理のためにサードパーティのサービスを呼び出します。の
サードパーティのサービスが過負荷になり、前処理に失敗し、データの損失が発生します。
ソリューションアーキテクトは、ソリューションの復元力を向上させる必要があります。ソリューションアーキテクトは、データが失われず、データが復元できることを保証する必要があります。
障害が発生した場合は後で処理されます。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。キューを API の配信不能キューとして設定します。

B. 2 つの Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー (プライマリ キューとセカンダリ キュー) を作成します。セカンダリキューを設定する
プライマリキューの配信不能キューとして。プライマリ キューへの新しい統合を使用するように API を更新します。 Lambda 関数を構成する
プライマリキューの呼び出しターゲットとして。
C. 2 つの Amazon EventBridge イベント バス (プライマリ イベント バスとセカンダリ イベント バス) を作成します。新しい統合を使用するように API を更新して、
プライマリイベントバス。プライマリ イベント バス上のすべてのイベントに反応するように EventBridge ルールを構成します。 Lambda関数をターゲットとして指定する
ルールの。セカンダリ イベント バスを Lambda 関数の失敗先として設定します。
D. カスタム Amazon EventBridge イベント バスを作成します。 Lambda 関数の失敗先としてイベント バスを設定します。

正解: B

Question 381

ある企業は、3 層 Web アーキテクチャを使用して AWS 上に e コマース Web サイトを構築しました。アプリケーションは Java ベースであり、Amazon で構成されています。
CloudFront ディストリビューション、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスの Apache Web サーバー層、およびバックエンドの Amazon Aurora MySQL
データベース。
先月、プロモーション販売イベント中に、ユーザーがショッピング カートに商品を追加するときにエラーとタイムアウトを報告しました。運用チーム
Web サーバーによって作成されたログを回復し、Aurora DB クラスターのパフォーマンスメトリクスを確認しました。一部のWebサーバーが停止されました
以前はログが収集できず、Aurora メトリクスがクエリのパフォーマンス分析に十分ではありませんでした。
ピーク時のトラフィックイベント時のアプリケーションパフォーマンスの可視性を向上させるために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (選択してください
3つ。)

A. 遅いクエリとエラーのログを Amazon CloudWatch Logs に公開するように Aurora MySQL DB クラスターを設定します。
B. AWS X-Ray SDK を実装して、EC2 インスタンス上の受信 HTTP リクエストをトレースし、X-Ray を使用した SQL クエリのトレースを実装する
Java用のSDK。
C. 遅いクエリとエラーログを Amazon Kinesis にストリーミングするように Aurora MySQL DB クラスターを設定します。
D. EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch Logs エージェントをインストールして設定し、Apache ログを CloudWatch Logs に送信します。
E. Amazon EC2 および Aurora からアプリケーション アクティビティを収集および分析するための AWS CloudTrail を有効にして設定する
F. Aurora MySQL DB クラスターのパフォーマンス ベンチマークを有効にし、ストリームを AWS X-Ray に公開します。

正解: ABD

Question 382

季節労働者向けに求人サイトを提供している企業では、トラフィックと使用量が増加しています。バックエンドサービスは、次のペアで実行されます。
データストアとして Amazon DynamoDB を使用する Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンス。アプリケーションの読み取りおよび書き込みトラフィックが遅い
繁忙期に。
最小限の開発労力でピークシーズンに対応できるスケーラブルなアプリケーション アーキテクチャを提供するオプションはどれですか?

A. バックエンド サービスを AWS Lambda に移行します。 DynamoDB の読み取りおよび書き込み容量を増やします。
B. バックエンド サービスを AWS Lambda に移行します。グローバルテーブルを使用するように DynamoDB を設定します。
C. バックエンドサービスに Auto Scaling グループを使用します。 DynamoDB オートスケーリングを使用します。

D. バックエンド サービスに Auto Scaling グループを使用します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) と AWS Lambda 関数を使用して書き込む
DynamoDBに。

正解: C

Question 383

ある企業はクラウドへの移行を進めています。既存のデータセンター環境内の仮想マシンの構成を評価して、
新しい Amazon EC2 インスタンスのサイズを正確に設定できること。会社は CPU、メモリ、ディスク使用率などのメトリクスを収集したいと考えています。
各インスタンスでどのようなプロセスが実行されているかのインベントリが必要です。同社はまた、ネットワーク接続を監視して地図を作成したいと考えています。
サーバー間の通信。
このデータを最もコスト効率よく収集できるのはどれですか?

A. AWS Application Discovery Service を使用し、データ収集エージェントをデータセンター内の各仮想マシンにデプロイします。
B. ローカル環境内のすべてのサーバーで Amazon CloudWatch エージェントを設定し、メトリクスを Amazon CloudWatch Logs に公開します。
C. AWS Application Discovery Service を使用し、既存の仮想化環境でエージェントレス検出を有効にします。
D. AWS マネジメントコンソールで AWS Application Discovery Service を有効にし、VPN 経由のスキャンを許可するように企業ファイアウォールを設定します。

正解: A

Question 384

ある企業は、AWS クラウドで実行されるサービスとしてのソフトウェア (SaaS) アプリケーションを提供しています。アプリケーションは、背後の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。
ネットワーク ロード バランサー (NLB)。インスタンスは Auto Scaling グループ内にあり、単一の AWS 内の 3 つのアベイラビリティーゾーンに分散されています。
地域。
同社はアプリケーションを追加のリージョンにデプロイしています。企業はアプリケーションの静的 IP アドレスを顧客に提供する必要があります
これにより、顧客は IP アドレスを許可リストに追加できるようになります。ソリューションは、顧客を次のリージョンに自動的にルーティングする必要があります。
地理的にそれらに最も近い。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront オリジン グループを作成します。追加のリージョンごとに NLB を起点グループに追加します。

ディストリビューションのエッジ ロケーションの IP アドレス範囲を顧客に提供します。
B. AWS Global Accelerator 標準アクセラレータを作成します。追加のリージョンごとに、NLB の標準アクセラレータ エンドポイントを作成します。
顧客に Global Accelerator IP アドレスを提供します。
C. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。追加のリージョンごとに NLB のカスタム起点を作成します。顧客にIPを提供する
ディストリビューションのエッジ位置のアドレス範囲。
D. AWS Global Accelerator カスタム ルーティング アクセラレータを作成します。カスタム ルーティング アクセラレータのリスナーを作成します。 IPアドレスを追加して、
追加の各リージョンの NLB 用のポート。顧客に Global Accelerator IP アドレスを提供します。

正解: B

Question 385

ある企業は AWS クラウドで複数のワークロードを実行しています。同社にはソフトウェア開発のための別の部門があります。同社はAWSを使用しています
組織と SAML とのフェデレーションにより、開発者に AWS アカウント内のリソースを管理する権限を付与します。開発ユニット
それぞれが実稼働ワークロードを共通の実稼働アカウントにデプロイします。
最近、開発ユニットのメンバーが本番アカウントに属する EC2 インスタンスを終了するというインシデントが本番アカウントで発生しました。
開発ユニットが違います。ソリューションアーキテクトは、将来同様のインシデントが発生することを防ぐソリューションを作成する必要があります。解決策
また、開発者がワークロードに使用されるインスタンスを管理できるようにする必要があります。
これらの要件を満たす戦略はどれでしょうか?

A. 開発ユニットごとに AWS Organizations に個別の OU を作成します。作成した OU を会社の AWS アカウントに割り当てます。作成
開発単位に一致する DevelopmentUnit リソース タグの拒否アクションと StringNotEquals 条件を含む別の SCP 名前。 SCP を対応する OU に割り当てます。
B. SAML フェデレーション中に、DevelopmentUnit の属性を AWS Security Token Service (AWS STS) セッション タグとして渡します。 IAM を更新する
DevelopmentUnit リソース タグの拒否アクションと StringNotEquals 条件を含む、開発者が想定する IAM ロールのポリシー、および
aws:プリンシパルタグ/開発ユニット。
C. SAML フェデレーション中に、DevelopmentUnit の属性を AWS Security Token Service (AWS STS) セッション タグとして渡します。 SCPを作成する
DevelopmentUnit リソースタグと aws:PrincipalTag/DevelopmentUnit の許可アクションと StringEquals 条件を使用します。を割り当てる
SCP をルート OU に接続します。
D. 開発ユニットごとに個別の IAM ポリシーを作成します。すべての IAM ポリシーに対して、許可アクションと StringEquals 条件を追加します。
DevelopmentUnit リソース タグと開発ユニット名。 SAML フェデレーション中に、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して
IAM ポリシーを確認し、開発ユニット名を想定される IAM ロールと照合します。

正解: B

Question 386

ある企業は、ユーザー向けのインフラストラクチャ サービス プラットフォームを構築しています。この会社には次のような要件があります。
• AWS インフラストラクチャの起動時にユーザーに最小限の特権アクセスを提供し、ユーザーが未承認のサービスをプロビジョニングできないようにします。
• 中央アカウントを使用して、インフラストラクチャ サービスの作成を管理します。
• AWS Organizations の複数のアカウントにインフラストラクチャ サービスを配布する機能を提供します。
• ユーザーが開始するインフラストラクチャにタグを強制する機能を提供します。
AWS のサービスを使用したアクションのどの組み合わせがこれらの要件を満たすでしょうか? (3つお選びください。)

A. AWS CloudFormation テンプレートを使用してインフラストラクチャ サービスを開発します。テンプレートを中央の Amazon S3 バケットに追加し、IAM を追加します。
S3 バケットポリシーへのアクセスを必要とするロールまたはユーザー。
B. AWS CloudFormation テンプレートを使用してインフラストラクチャ サービスを開発します。各テンプレートを AWS Service Catalog 製品としてアップロードします。
ポートフォリオは中央の AWS アカウントで作成されます。これらのポートフォリオを、会社用に作成された組織構造と共有します。
C. ユーザー IAM ロールに AWSCloudFormationFullAccess および AmazonS3ReadOnlyAccess アクセス許可を付与します。組織 SCP を次の場所に追加します
AWS アカウントの root ユーザー レベルで、AWS CloudFormation と Amazon S3 を除くすべてのサービスを拒否します。
D. ユーザー IAM ロールに ServiceCatalogEndUserAccess 権限のみを許可します。自動化スクリプトを使用して中央ポートフォリオをインポートします。
ローカル AWS アカウントを作成し、TagOption をコピーし、ユーザーにアクセス権を割り当て、起動制約を適用します。
E. AWS Service Catalog TagOption Library を使用して、会社が必要とするタグのリストを管理します。
TagOption を AWS サービスに適用する
製品またはポートフォリオをカタログ化します。
F. AWS CloudFormation リソース タグ プロパティを使用して、今後作成される CloudFormation テンプレートへのタグの適用を強制します。
ユーザーのために作成されました。

正解: BDE

Question 387

ある会社が新しい Web アプリケーションをデプロイします。セットアップの一環として、同社は Amazon Kinesis を通じて Amazon S3 にログを記録するように AWS WAF を設定します。
データファイアホース。同社は、過去 24 時間の AWS WAF ログ データを返すために 1 日に 1 回実行される Amazon Athena クエリを開発しています。の
毎日のログの量は一定です。ただし、時間の経過とともに、同じクエリの実行にかかる時間が長くなります。
ソリューション アーキテクトは、クエリ時間が増加し続けることを防ぐソリューションを設計する必要があります。ソリューションは運用を最小限に抑える必要があります
頭上。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 毎日の AWS WAF ログを 1 つのログ ファイルに統合する AWS Lambda 関数を作成します。
B. 毎日異なる S3 バケットにログを送信するように AWS WAF を設定して、スキャンされるデータの量を削減します。
C. Kinesis Data Firehose 設定を更新して、Amazon S3 内のデータを日付と時刻で分割します。 Amazon の外部テーブルを作成する
赤方偏移。データソースをクエリするように Amazon Redshift Spectrum を設定します。
D. Kinesis Data Firehose 設定と Athena テーブル定義を変更して、日付と時刻でデータを分割します。 Athena クエリを変更する
関連するパーティションを表示します。

正解: D

Question 388

ある企業は、公開アプリケーション ロードの背後にある Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンス上で実行される Web アプリケーションを開発しています。
バランサー (ALB) 。特定の国のユーザーのみがアプリケーションへのアクセスを許可されます。会社はアクセスを記録する機能が必要です
ブロックされたリクエスト。このソリューションでは、必要なメンテナンスを最小限に抑える必要があります。これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 指定された国に属する IP 範囲のリストを含む IPSet を作成します。 AWS WAF ウェブ ACL を作成します。ブロックするルールを構成する
IPSet 内の IP 範囲から発信されたものではないリクエスト。ルールを Web ACL に関連付けます。 Web ACL を ALB に関連付けます。
B. AWS WAF ウェブ ACL を作成します。指定した国から発信されたものではないリクエストをブロックするルールを構成します。ルールを関連付ける
Web ACL を使用します。 Web ACL を ALB に関連付けます。
C. 指定した国から発信されていないリクエストをブロックするように AWS Shield を設定します。 AWS Shield を ALB に関連付けます。
D. 指定された国に属する IP 範囲のポート 80 および 443 を許可するセキュリティ グループ ルールを作成します。セキュリティグループを関連付ける
ALBと一緒に。

正解: B

Question 389

ある企業は、アプリケーションをオンプレミスのインフラストラクチャから AWS クラウドに移行しています。移行設計会議中に、会社は
は、従来の Windows ファイル サーバーの可用性と回復オプションについて懸念を表明しました。ファイル サーバーには機密性の高いビジネスが含まれています。

データ破損またはデータ損失が発生した場合に再作成できない重要なデータ。コンプライアンス要件に従って、データを転送してはなりません
公共のインターネット上で。同社は、可能な限り AWS マネージド サービスに移行したいと考えています。
同社は、データを Amazon FSx for Windows File Server ファイル システムに保存することにしました。ソリューションアーキテクトは、次のようなソリューションを設計する必要があります。
災害復旧 (DR) の目的で、データを別の AWS リージョンにコピーします。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DR リージョンに宛先 Amazon S3 バケットを作成します。 FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システム間の接続を確立します。
Amazon FSx File Gateway を使用して、プライマリ リージョンと DR リージョンの S3 バケットを作成します。 S3 バケットを継続的バックアップとして構成する
FSx ファイル ゲートウェイのソース。
B. DR リージョンに FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。 VPC とプライマリ リージョンとの間の接続を確立します。
AWS サイト間 VPN を使用した DR リージョン内の VPC。 VPN エンドポイントを使用して通信するように AWS DataSync を構成します。
C. DR リージョンに FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。プライマリ リージョンの VPC と
VPC ピアリングを使用した DR リージョン内の VPC。インターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS と通信するように AWS DataSync を設定する
プライベートリンク。
D. DR リージョンに FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。プライマリ リージョンの VPC と
各リージョンの AWS Transit Gateway を使用した DR リージョンの VPC。 AWS Transfer Family を使用して FSx for Windows ファイル間でファイルをコピーする
プライマリ リージョンのサーバー ファイル システムと、プライベート AWS バックボーン上の DR リージョンの FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システム
ネットワーク。

正解: C

Question 390

ある企業は現在、5 分未満の RPO と 10 分未満の RTO を必要とするアプリケーションの設計段階にあります。の
ソリューション アーキテクチャ チームは、データベースに約 10 TB のデータが保存されると予測しています。デザインの一環として、
データベース ソリューションにより、企業はセカンダリ リージョンにフェールオーバーできるようになります。

これらのビジネス要件を最も低いコストで満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora DB クラスターをデプロイし、5 分ごとにクラスターのスナップショットを取得します。スナップショットが完了したら、スナップショットを次の場所にコピーします。
障害が発生した場合にバックアップとして機能するセカンダリ リージョン。
B. クロスリージョンのリードレプリカを使用して Amazon RDS インスタンスをセカンダリ リージョンにデプロイします。障害が発生した場合は、リードレプリカを昇格させます
プライマリーになること。

C. Amazon Aurora DB クラスターをプライマリ リージョンにデプロイし、別のクラスターをセカンダリ リージョンにデプロイします。 AWS DMS を使用してセカンダリ リージョンを維持する
同期中。
D. 同じリージョンにリードレプリカを持つ Amazon RDS インスタンスをデプロイします。障害が発生した場合は、リードレプリカをプロモートして
プライマリ。

正解: B

Question 391

金融会社は、新しいデジタルウォレット アプリケーション用に別の AWS アカウントを作成する必要があります。
同社は AWS Organizations を使用して、
そのアカウントを管理します。ソリューション アーキテクトは、管理アカウントの IAM ユーザー Support1 を使用して、次の新しいメンバー アカウントを作成します。
電子メール アドレスとして、finance1@example.com を入力します。
ソリューションアーキテクトは、新しいメンバーアカウントで IAM ユーザーを作成するには何をすべきですか?

A. 初期 AWS の 64 文字のパスワードを使用し、AWS アカウントの root ユーザー認証情報で AWS マネジメントコンソールにサインインします。
組織の電子メールは Finance1@example.com に送信されます。必要に応じて IAM ユーザーを設定します。
B. 管理アカウントから、ロールを切り替えて、新しいメンバーのアカウント ID を持つ OrganizationAccountAccessRole ロールを引き受けます。
アカウント。必要に応じて IAM ユーザーを設定します。
C. AWS マネジメントコンソールのサインインページに移動します。「root アカウントの資格情報を使用してサインインする」を選択します。電子メール アドレスを使用してサインインする
Finance 1@example.com と管理アカウントの root パスワード。必要に応じて IAM ユーザーを設定します。
D. AWS マネジメントコンソールのサインインページに移動します。新しいメンバー アカウントのアカウント ID と Support1 IAM を使用してサインインします。
資格情報。必要に応じて IAM ユーザーを設定します。

正解: B

Question 392

レンタカー会社は、モバイル アプリにデータを提供するためにサーバーレス REST API を構築しました。アプリは、Amazon API Gateway API で構成されています。
リージョンエンドポイント、AWS Lambda 関数、および Amazon Aurora MySQL サーバーレス DB クラスター。
同社は最近、API をモバイルに公開しました
パートナーのアプリ。リクエスト数が大幅に増加し、散発的なデータベース メモリ エラーが発生しました。
API トラフィックを分析すると、クライアントが短期間に同じクエリに対して複数の HTTP GET リクエストを行っていることがわかります。トラフィックは
営業時間中に集中し、休日やその他のイベントの前後には急増します。
同社は、ソリューションに関連するコストの増加を最小限に抑えながら、追加の使用をサポートする能力を向上させる必要があります。
これらの要件を満たす戦略はどれですか?

A. API Gateway リージョン エンドポイントをエッジ最適化エンドポイントに変換します。実稼働段階でキャッシュを有効にします。
B. Amazon ElastiCache for Redis キャッシュを実装して、データベース呼び出しの結果を保存します。 Lambda 関数を変更して、
キャッシュ。
C. Aurora Serverless DB クラスター設定を変更して、使用可能なメモリの最大量を増やします。
D. API Gateway の実稼働段階でスロットルを有効にします。レートとバースト値を設定して、着信コールを制限します。

正解: A

Question 393

ある企業は、オンプレミスのアプリケーションと MySQL データベースを AWS に移行しています。アプリケーションは機密性の高いデータと新しいデータを処理します
データベース内で常に更新されます。データをインターネット経由で転送してはなりません。企業はまた、転送中のデータを暗号化する必要があります。
休息中。
データベースのサイズは 5 TB です。同社はすでに Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにデータベース スキーマを作成しています。会社
は AWS への 1 Gbps AWS Direct Connect 接続をセットアップしました。同社はパブリック VIF とプライベート VIF も設定しています。ソリューションアーキテクト
は、ダウンタイムを最小限に抑えてデータを AWS に移行するソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースのバックアップを実行します。バックアップ ファイルを AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスにコピーします。バックアップを Amazon S3 にインポートします。
保存時の暗号化には、Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。転送時の暗号化には TLS を使用します。インポート
Amazon S3 から DB インスタンスへのデータ。
B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを AWS に移行します。プライベート サブネットに DMS レプリケーション インスタンスを作成します。作成
AWS DMS の VPC エンドポイント。全ロード プラスを使用してオンプレミス データベースから DB インスタンスにデータをコピーするように DMS タスクを構成する
変更データ キャプチャ (CDC)。保存時の暗号化には AWS Key Management Service (AWS KMS) のデフォルト キーを使用します。暗号化に TLS を使用する
トランジット。
C. データベースのバックアップを実行します。 AWS DataSync を使用してバックアップ ファイルを Amazon S3 に転送します。 Amazon S3 でサーバー側の暗号化を使用する
保管時の暗号化のための管理された暗号化キー (SSE-S3)。転送時の暗号化には TLS を使用します。 Amazon S3 から DB にデータをインポートする
インスタンス。
D. Amazon S3 ファイルゲートウェイを使用します。 AWS PrivateLink を使用して、Amazon S3 へのプライベート接続をセットアップします。データベースのバックアップを実行します。をコピーします
ファイルを Amazon S3 にバックアップします。保存時の暗号化には、Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。 TLS を使用する
転送中の暗号化。 Amazon S3 から DB インスタンスにデータをインポートします。

正解: B

Question 394

Accompany は、ビッグデータ分析用の新しいクラスターを AWS にデプロイしています。クラスターは、多くの Linux Amazon EC2 インスタンスにわたって実行されます。
複数のアベイラビリティーゾーンに分散します。
クラスター内のすべてのノードには、共通の基盤となるファイル ストレージへの読み取りおよび書き込みアクセスが必要です。ファイル ストレージは可用性が高くなければなりません。
回復力があり、ポータブル オペレーティング システム インターフェイス (POSIX) と互換性があり、高レベルのスループットに対応する必要があります。
これらの要件を満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 バケットに接続される AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイ NFS ファイル共有をプロビジョニングします。それぞれに NFS ファイル共有をマウントします。
クラスター内の EC2 インスタンス。
B. 汎用パフォーマンス モードを使用する新しい Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをプロビジョニングします。 EFS ファイルをマウントする
クラスター内の各 EC2 インスタンス上のシステム。
C. io2 ボリュームタイプを使用する新しい Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームをプロビジョニングします。 EBS ボリュームをすべての EC2 にアタッチします。
クラスター内のインスタンス。
D. Max I/O パフォーマンス モードを使用する新しい Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをプロビジョニングします。 EFS ファイル システムをマウントします。
クラスター内の各 EC2 インスタンス。

正解: D

Question 395

ある企業は、AWS でサービスとしてのソフトウェア (SaaS) ソリューションをホストしています。このソリューションには、HTTPS エンドポイントを提供する Amazon API Gateway API が含まれています。
API はコンピューティングに AWS Lambda 関数を使用します。 Lambda 関数は、Amazon Aurora Serverless v1 データベースにデータを保存します。
同社は、AWS サーバーレス アプリケーション モデル (AWS SAM) を使用してソリューションをデプロイしました。このソリューションは複数の可用性にわたって拡張されます
ゾーンがあり、災害復旧 (DR) 計画はありません。
ソリューションアーキテクトは、別の AWS リージョンでソリューションを回復できる DR 戦略を設計する必要があります。このソリューションの RTO は 5 分で、
RPO は 1 分。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ターゲット リージョンに Aurora Serverless v1 データベースのリードレプリカを作成します。 AWS SAM を使用して、ソリューションをデプロイするためのランブックを作成します。
ターゲット地域。災害発生時にリードレプリカをプライマリに昇格させます。
B. Aurora Serverless v1 データベースを、ソース リージョンとソース リージョン全体に広がる標準の Aurora MySQL グローバル データベースに変更します。
ターゲット地域。 AWS SAM を使用して、ターゲット リージョンにソリューションをデプロイするためのランブックを作成します。
C. ターゲットリージョンに複数のライターインスタンスを持つ Aurora Serverless v1 DB クラスターを作成します。ターゲット リージョンでソリューションを起動します。
2 つの地域ソリューションがアクティブ/パッシブ構成で動作するように構成します。

D. Aurora Serverless v1 データベースを、ソース リージョンとソース リージョン全体に広がる標準の Aurora MySQL グローバル データベースに変更します。
ターゲット地域。ターゲット リージョンでソリューションを起動します。 2 つの地域ソリューションがアクティブ/パッシブ構成で動作するように構成します。

正解: D

Question 396

ある会社は旅行代理店チェーンを所有しており、AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。会社の従業員はアプリケーションを使用して検索します
旅行先に関する情報。目的地のコンテンツは年に 4 回更新されます。
2 つの固定 Amazon EC2 インスタンスがアプリケーションにサービスを提供します。同社は、次の複数値レコードを持つ Amazon Route 53 パブリックホストゾーンを使用しています。
travel.example.com は、EC2 インスタンスの Elastic IP アドレスを返します。アプリケーションは Amazon DynamoDB をプライマリ データとして使用します
店。同社は、セルフホスト型 Redis インスタンスをキャッシュ ソリューションとして使用しています。
コンテンツの更新中、EC2 インスタンスとキャッシュ ソリューションの負荷が大幅に増加します。この負荷の増加により、ダウンタイムが発生しました
いくつかの機会。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの可用性を高め、負荷を処理できるようにアプリケーションを更新する必要があります。
コンテンツの更新によって生成されます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DynamoDB Accelerator (DAX) をメモリ内キャッシュとして設定します。 DAX を使用するようにアプリケーションを更新します。 EC2 の Auto Scaling グループを作成する
インスタンス。 Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Auto Scaling グループを ALB のターゲットとして設定します。 Route 53 レコードを更新して、
ALB の DNS エイリアスをターゲットとする単純なルーティング ポリシー。コンテンツが更新される前に、EC2 インスタンスのスケジュールされたスケーリングを構成します。
B. Redis 用に Amazon ElastiCache をセットアップします。 ElastiCache を使用するようにアプリケーションを更新します。 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。
Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、Auto Scaling グループをディストリビューションのオリジンとして設定します。使用する Route 53 レコードを更新します
CloudFront ディストリビューションの DNS エイリアスをターゲットとする単純なルーティング ポリシー。コンテンツが更新される前に、EC2 インスタンスを手動でスケールアップします。
C. Memcached 用に Amazon ElastiCache をセットアップします。 ElastiCache を使用するようにアプリケーションを更新します。 EC2 の Auto Scaling グループを作成する
インスタンス。 Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Auto Scaling グループを ALB のターゲットとして設定します。 Route 53 レコードを更新して、
ALB の DNS エイリアスをターゲットとする単純なルーティング ポリシー。コンテンツが更新される前に、アプリケーションのスケジュールされたスケーリングを構成します。
D. DynamoDB Accelerator (DAX) をメモリ内キャッシュとして設定します。 DAX を使用するようにアプリケーションを更新します。 EC2 の Auto Scaling グループを作成する
インスタンス。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、Auto Scaling グループをディストリビューションのオリジンとして設定します。 Route 53 を更新する
CloudFront ディストリビューションの DNS エイリアスをターゲットとする単純なルーティング ポリシーを使用するためのレコード。コンテンツの前に EC2 インスタンスを手動でスケールアップする
更新情報。

正解: A

Question 397

企業は、カスタム モバイル アプリを使用してモバイル デバイスからアップロードされる画像データを保存および処理する必要があります。使用量のピークは 8 時の間です
平日の午前と午後 5 時、1 分あたり数千件のアップロードが行われます。このアプリは、それ以外の時にはほとんど使用されません。画像が表示されるとユーザーに通知されます
処理が完了しました。
負荷を処理できるように画像処理を拡張できるようにするために、ソリューション アーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか？ (3つお選びください。)

A. モバイル ソフトウェアから Amazon S3 にファイルを直接アップロードします。 S3 イベント通知を使用して、Amazon MQ キューにメッセージを作成します。
B. モバイル ソフトウェアから Amazon S3 にファイルを直接アップロードします。 S3 イベント通知を使用して Amazon Simple Queue にメッセージを作成する
サービス (Amazon SQS) の標準キュー。
C. メッセージがキューにある場合に、AWS Lambda 関数を呼び出して画像処理を実行します。
D. キューにメッセージが存在する場合、S3 バッチ オペレーション ジョブを呼び出して画像処理を実行します。

E. 処理が完了したら、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用してモバイルアプリにプッシュ通知を送信します。
F. 処理が完了したら、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用してモバイルアプリにプッシュ通知を送信します。

正解: BCE

Question 398

ある企業が AWS 上にアプリケーションを構築しています。アプリケーションは分析のために口グを Amazon OpenSearch Service クラスターに送信します。すべてのデータは次のとおりである必要があります
VPC 内に保存されます。
同社の開発者の中には在宅勤務をしている人もいます。他の開発者は 3 つの異なるオフィスの場所で働いています。開発者が行う必要があるのは、
OpenSearch サービスにアクセスして、ローカルの開発マシンから直接ログを分析および視覚化します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS クライアント VPN エンドポイントを構成してセットアップします。クライアント VPN エンドポイントを VPC 内のサブネットに関連付けます。クライアント VPN を自分で設定する
サービスポータル。開発者に、クライアント VPN のクライアントを使用して接続するように指示します。
B. トランジットゲートウェイを作成し、VPC に接続します。 AWS サイト間 VPN を作成します。トランジットゲートウェイへのアタッチメントを作成します。指示する
開発者は OpenVPN クライアントを使用して接続します。
C. トランジットゲートウェイを作成し、AWS Direct Connect 接続を VPOrder に接続します。 Direct Connect でパブリック VIF をセットアップする
接続。パブリック VIF をトランジット ゲートウェイに関連付けます。開発者に Direct Connect 接続に接続するように指示します。
D. VPC のパブリックサブネットに要塞ホストを作成して構成します。要塞ホスト セキュリティ グループを構成して、
会社の CIDR 範囲。 SSH を使用して接続するように開発者に指示します。

正解: A

Question 399

ある企業は、Web サイトをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行したいと考えています。同時に、Web サイトを次のサイトに移行したいと考えています。
コンテナ化されたマイクロサービスベースのアーキテクチャにより、可用性とコスト効率が向上します。会社のセキュリティ ポリシーでは、次のような特権が定められています。
また、ネットワーク権限は、最小限の特権を使用して、ベスト プラクティスに従って構成する必要があります。
ソリューションアーキテクトは、セキュリティ要件を満たすコンテナ化されたアーキテクチャを作成し、アプリケーションを
Amazon ECS クラスター。
導入後に要件を満たすにはどのような手順が必要ですか? (2つお選びください。)

A. ブリッジ ネットワーク モードを使用してタスクを作成します。
B. awsvpc ネットワーク モードを使用してタスクを作成します。
C. セキュリティ グループを Amazon EC2 インスタンスに適用し、EC2 インスタンスの IAM ロールを使用して他のリソースにアクセスします。
D. タスクにセキュリティ グループを適用し、起動時に IAM 認証情報をコンテナに渡して他のリソースにアクセスします。
E. セキュリティ グループをタスクに適用し、タスクの IAM ロールを使用して他のリソースにアクセスします。

正解: BE

Question 400

ある企業は、複数の AWS Lambda 関数と Amazon DynamoDB テーブルで構成されるサーバーレス アプリケーションを実行しています。同社は、
Amazon Neptune DB クラスターにアクセスするために Lambda 関数を必要とする新しい機能を作成しました。
Neptune DB クラスターは 3 つの場所にあります。
VPC 内のサブネット。
Lambda 関数が Neptune DB クラスターと DynamoDB テーブルにアクセスできるようにする可能なソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. Neptune VPC に 3 つのパブリック サブネットを作成し、インターネット ゲートウェイ経由でトラフィックをルーティングします。 3 つの新しい関数で Lambda 関数をホストする
パブリックサブネット。
B. Neptune VPC に 3 つのプライベート サブネットを作成し、インターネット トラフィックを NAT ゲートウェイ経由でルーティングします。 3 つの Lambda 関数をホストする
新しいプライベートサブネット。
C. Lambda 関数を VP の外部でホストする Neptune セキュリティ グループを更新して、Lambda 関数の IP 範囲からのアクセスを許可します。
D. VPC の外部で Lambda 関数をホストします。 Neptune データベースの VPC エンドポイントを作成し、

Lambda 関数がアクセスできるようにします。
VPC エンドポイント経由の Neptune。
E. Neptune VPC に 3 つのプライベート サブネットを作成します。 3 つの新しい分離サブネットで Lambda 関数をホストします。 VPC エンドポイントを作成する
DynamoDB を使用し、DynamoDB トラフィックを VPC エンドポイントにルーティングします。

正解: BE

Question 401

ある企業は、自社のデータセンターで実行されるアプリケーション用の災害復旧 (DR) ソリューションを設計したいと考えています。アプリケーションが書き込むのは、
SMB ファイル共有を作成し、2 番目のファイル共有にコピーを作成します。どちらのファイル共有もデータセンターにあります。アプリケーションは次の 2 種類のファイルを使用します。
メタデータ ファイルと画像ファイル。
会社はそのコピーを AWS に保存したいと考えています。企業は、次の場合に SMB を使用してデータセンターまたは AWS のいずれかからデータにアクセスする機能を必要としています。
災害が発生します。データのコピーはほとんどアクセスされませんが、5 分以内に利用可能になる必要があります。

A. Amazon S3 ストレージを使用して AWS Outposts をデプロイします。 Outposts 上で Windows Amazon EC2 インスタンスをファイル サーバーとして構成します。
B. Amazon FSx ファイルゲートウェイをデプロイします。 SSD ストレージを使用する Windows ファイルサーバー マルチ AZ ファイルシステムの Amazon FSx を設定します。
C. Amazon S3 ファイルゲートウェイをデプロイします。 Amazon S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) を使用するように S3 ファイル ゲートウェイを設定します。
メタデータ ファイルを保存し、イメージ ファイルには S3 Glacier Deep Archive を使用します。
D. Amazon S3 ファイルゲートウェイをデプロイします。 Amazon S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) を使用するように S3 ファイル ゲートウェイを設定します。
メタデータ ファイルと画像ファイル。

正解: D

Question 402

ある企業は、予期せぬ災害が発生した場合に 400 人の従業員をリモート作業環境に移行できるソリューションを作成しています。の
ユーザーのデスクトップには Windows と Linux のオペレーティング システムが混在しています。 Webブラウザやメールクライアントなど複数の種類のソフトウェアが存在します。
各デスクトップにインストールされます。
ソリューション アーキテクトは、従業員が次のことを行えるように、会社のオンプレミス Active Directory と統合できるソリューションを実装する必要があります。
既存の ID 認証情報を使用します。ソリューションは多要素認証 (MFA) を提供し、ソリューションからのユーザー エクスペリエンスを複製する必要があります。
既存のデスクトップ。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. クラウド デスクトップ サービスには Amazon WorkSpaces を使用します。オンプレミス ネットワークへの VPN 接続をセットアップします。 AD コネクタを作成し、
オンプレミスの Active Directory に接続します。 AWS マネジメントコンソールを使用して、Amazon WorkSpaces の MFA をアクティブ化します。
B. Amazon AppStream 2.0 をアプリケーションストリーミングサービスとして使用します。従業員用にデスクトップ ビューを構成します。 VPN 接続をセットアップする
オンプレミスのネットワーク。オンプレミスで Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) をセットアップします。 VPC ネットワークを AD FS に接続します。

VPN接続。
C. クラウド デスクトップ サービスに Amazon WorkSpaces を使用します。オンプレミス ネットワークへの VPN 接続をセットアップします。 AD コネクタを作成し、
オンプレミスの Active Directory に接続します。 MFA 用に RADIUS サーバーを構成します。
D. Amazon AppStream 2.0 をアプリケーションストリーミングサービスとして使用します。オンプレミスで Active Directory フェデレーション サービスをセットアップします。 MFA の構成
ユーザーに AppStream 2.0 へのアクセスを許可します。

正解: C

Question 403

ある企業は、Amazon Connect コンタクトセンターを導入しました。コンタクト センターのエージェントは、コンピューターによる通話が多数発生していると報告しています。の
同社は、こうした通話によるコストと生産性への影響を懸念しています。同社は、エージェントが通話にフラグを立てることができるソリューションを望んでいます。
スパムとして送信され、今後その番号がエージェントに送信されるのを自動的にブロックします。
これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. を呼び出す AWS Lambda 関数を呼び出すフラグ呼び出しボタンを追加して、連絡先コントロール パネル (CCP) をカスタマイズします。
UpdateContactAttributes API。 Amazon DynamoDB テーブルを使用してスパム番号を保存します。問い合わせフローを変更して更新されたものを探します
属性を設定し、Lambda 関数を使用して DynamoDB テーブルの読み取りと書き込みを行います。
B. スパム電話を検索する Contact Lens for Amazon Connect ルールを使用します。 Amazon DynamoDB テーブルを使用してスパム番号を保存します。
問い合わせフローを変更してルールを検索し、AWS Lambda 関数を呼び出して DynamoDB テーブルの読み取りと書き込みを行います。
C. Amazon DynamoDB テーブルを使用してスパム番号を保存します。エージェントがスパム通話を転送できるクイック接続を作成します。
コントロール パネル (CCP) にお問い合わせください。クイック接続の問い合わせフローを変更して、AWS Lambda 関数を呼び出して DynamoDB テーブルに書き込みます。
D. 発信者の入力を求めるように最初の問い合わせフローを変更します。エージェントが入力を受信しない場合、エージェントは発信者をスパムとしてマークする必要があります。を使用してください
スパム番号を保存する Amazon DynamoDB テーブル。 AWS Lambda 関数を使用して、DynamoDB テーブルの読み取りと書き込みを行います。

正解: A

Question 404

ある企業は、会社全体の湿度や光などの環境パラメータに関する情報を収集するためにセンサーを取り付けました。

工場。同社は、AWS クラウド内のデータをリアルタイムでストリーミングして分析する必要があります。いずれかのパラメータが許容範囲外の場合、
工場運営チームは直ちに通知を受け取る必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームにストリーミングします。 AWS Step Functions を使用して、
Kinesis Data Firehose 配信ストリーム。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、運用チームに通知します。
B. データを Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) クラスターにストリーミングします。 Amazon MSK でトリガーを設定して、
データを分析するための AWS Fargate タスク。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、運用チームに通知します。
C. データを Amazon Kinesis データ ストリームにストリーミングします。 Kinesis データストリームを消費して分析するための AWS Lambda 関数を作成する
データ。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、運用チームに通知します。
D. データを Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションにストリーミングします。 Amazon Elastic で自動的にスケールされコンテナ化されたサービスを使用する
データを消費および分析するための Container Service (Amazon ECS)。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用してオペレーションを通知する
チーム。

正解: C

Question 405

ある企業は、ワークロード用に Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターをデプロイする準備をしています。同社はクラスター発生を想定している
予測できない数のステートレス ポッドをサポートするため。ポッドの多くは、ワークロードが自動的に処理されるため、短期間に作成されます。
ワークロードが使用するレプリカの数を調整します。
ノードの復元力を最大化するソリューションはどれですか?

A. 別の起動テンプレートを使用して、EKS コントロール プレーンをワークロード ノード グループとは別の 2 番目のクラスターにデプロイします。
B. ワークロード ノード グループを更新します。より少ない数のノード グループを使用し、ノード グループ内のより大きなインスタンスを使用します。
C. Kubernetes Cluster Autoscaler を構成して、ワークロード ノード グループのコンピューティング能力が不足しないようにします。
D. アベイラビリティーゾーンに基づくトポロジー分散制約を使用するようにワークロードを構成します。

正解: D

Question 406

企業は、Web アプリケーションの災害復旧 (DR) 計画を実装する必要があります。アプリケーションは単一の AWS リージョンで実行されます。
このアプリケーションは、コンテナー内で実行されるマイクロサービスを使用します。コンテナは Amazon Elastic Container Service の AWS Fargate でホストされます
(アマゾンECS)。このアプリケーションにはデータレイヤーとして Amazon RDS for MySQL DB インスタンスがあり、DNS 解決に Amazon Route 53 を使用します。アン
アプリケーションに障害が発生した場合、Amazon CloudWatch アラームは Amazon EventBridge ルールを呼び出します。
ソリューション アーキテクトは、アプリケーションのリカバリを別のリージョンに提供する DR ソリューションを設計する必要があります。ソリューションでは、その時間を最小限に抑える必要があります。
障害から回復するために必要です。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 別のリージョンの Fargate に 2 番目の ECS クラスターと ECS サービスをセットアップします。以下を実行する AWS Lambda 関数を作成します。
アクション: RDS DB インスタンスのスナップショットを取得し、スナップショットを別のリージョンにコピーし、スナップショットから新しい RDS DB インスタンスを作成します。
Route 53 を更新して、トラフィックを 2 番目の ECS クラスターにルーティングします。 EventBridge ルールを更新して、Lambda を呼び出すターゲットを追加します。
機能。
B. 別のリージョンに 2 番目の ECS クラスターと ECS サービスを作成する AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数を構成する
次のアクションを実行します: RDS DB インスタンスのスナップショットを取得し、スナップショットを別のリージョンにコピーし、新しい RDS DB を作成します。
インスタンスをスナップショットから抽出し、トラフィックを 2 番目の ECS クラスターにルーティングするように Route 53 を更新します。 EventBridge ルールを更新して、次のターゲットを追加します。
Lambda 関数を呼び出します。
C. 別のリージョンの Fargate に 2 番目の ECS クラスターと ECS サービスをセットアップします。 RDS DB インスタンスのクロスリージョンリードレプリカを作成する
別のリージョンにあります。 AWS Lambda 関数を作成して、リードレプリカをプライマリ データベースにプロモートします。 Lambda 関数を構成する
Route 53 を更新して、トラフィックを 2 番目の ECS クラスターにルーティングします。 EventBridge ルールを更新して、Lambda 関数を呼び出すターゲットを追加します。
D. 別のリージョンの Fargate に 2 番目の ECS クラスターと ECS サービスをセットアップします。 RDS DB インスタンスのスナップショットを取得します。変換する
Amazon DynamoDB グローバル テーブルへのスナップショット。 AWS Lambda 関数を作成して Route 53 を更新し、トラフィックを 2 番目の ECS にルーティングします。
クラスター。 EventBridge ルールを更新して、Lambda 関数を呼び出すターゲットを追加します。

正解: C

Question 407

企業は、AWS Organizations の組織に AWS アカウントを持っています。同社は、Amazon EC2 の使用状況を指標として追跡したいと考えています。の

企業のアーキテクチャ チームは、EC2 使用量が過去 30 日間の平均 EC2 使用量より 10% 以上高い場合、毎日アラートを受け取る必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで AWS 予算を設定します。 EC2実行時間の利用タイプを指定します。毎日の期間を指定します。セット
予算額は、AWS Cost Explorer から報告された過去 30 日間の平均使用量より 10% 多くなります。通知するアラートを構成する
使用量のしきい値に達した場合はアーキテクチャ チーム
B. 組織の管理アカウントで AWS Cost Anomaly Detection を設定します。 AWSサービスのモニタータイプを設定します。フィルターを適用する
Amazon EC2の。使用量が過去 30 年間の平均使用量より 10% 多い場合にアーキテクチャ チームに通知するようにアラート サブスクリプションを構成します。
日々。
C. 組織の管理アカウントで AWS Trusted Advisor を有効にします。コスト最適化勧告アラートを構成して、EC2 の使用量が、報告された過去 30 日間の平均使用量より 10% 多い場合は、アーキテクチャ チームに問い合わせてください。
D. 組織の管理アカウントで Amazon Detective を設定します。 EC2 使用異常アラートを構成してアーキテクチャに通知する
Detective が 10% を超える使用異常を特定した場合、チーム。

正解: A

Question 408

ある e コマース企業は IT インフラストラクチャを刷新しており、AWS サービスの使用を計画しています。会社の CIO が解決策を尋ねました
シンプルで可用性が高く、疎結合の注文処理アプリケーションを設計するアーキテクトです。アプリケーションは受信と
注文を Amazon DynamoDB テーブルに保存する前に処理します。アプリケーションには散発的なトラフィック パターンがあり、拡張できる必要があります。
マーケティング キャンペーン中に遅延を最小限に抑えて注文を処理します。
要件を満たす最も信頼できるアプローチは次のうちどれですか?

A. Amazon EC2 がホストするデータベースで注文を受け取り、EC2 インスタンスを使用して処理します。
B. Amazon SQS キューで注文を受け取り、AWS Lambda 関数を呼び出して処理します。
C. AWS Step Functions プログラムを使用して注文を受け取り、Amazon ECS コンテナを起動して注文を処理します。
D. Amazon Kinesis Data Streams で注文を受け取り、Amazon EC2 インスタンスを使用して処理します。

正解: B

Question 409

ある企業は、Amazon RDS for PostgreSQL データベースにアクセスする AWS Lambda 関数をデプロイしています。会社は Lambda を起動する必要があります
QA 環境と運用環境で機能します。
企業はアプリケーション コード内の資格情報を公開してはならず、パスワードを自動的にローテーションする必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 両方の環境のデータベース認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。 AWS を使用して認証情報を暗号化する
キー管理サービス (AWS KMS) キー。 Lambda 関数のアプリケーション コード内で、パラメータ ストアから認証情報を取得します。
AWS SDK for Python (Boto3) を使用してパラメータを設定します。 Lambda 関数にロールを追加して、パラメータストアパラメータへのアクセスを提供します。
B. 両方の環境のデータベース認証情報を AWS Secrets Manager に保存し、QA 環境と
生産環境。回転をオンにします。 Lambda の環境変数として Secrets Manager キーへの参照を提供します。
機能。
C. 両方の環境のデータベース認証情報を AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存します。回転をオンにします。への参照を提供します
Lambda 関数の環境変数として AWS KMS に保存される認証情報。
D. QA 環境と本番環境用に個別の S3 バケットを作成します。 AWS KMS キーを使用してサーバー側の暗号化を有効にする
(SSE-KMS) S3 バケットの場合。各 Lambda 関数のアプリケーションコードに正しいコードを取得できるようにするオブジェクト命名パターンを使用します。
関数の対応する環境の認証情報。各 Lambda 関数の実行ロールに Amazon S3 へのアクセスを許可します。

正解: B

Question 410

ある企業は、AWS Control Tower を使用して、AWS Organizations の組織内の AWS アカウントを管理しています。会社には次の内容が含まれる OU があります。
アカウント。企業は、OU のアカウント内の新規または既存の Amazon EC2 インスタンスがパブリック IP アドレスを取得できないようにする必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager を使用するように、OU 内の各アカウントのすべてのインスタンスを設定します。
Systems Manager Automation Runbook を使用して、
パブリック IP アドレスがインスタンスに接続されないようにします。
B. AWS Control Tower のプロアクティブな制御を実装して、OU のアカウント内のインスタンスにパブリック IP アドレスがあるかどうかを確認します。を設定します。
PublicIpAddress プロパティを False に関連付けます。プロアクティブ コントロールを OU に接続します。
C. パブリック IP アドレスを持つインスタンスの起動を防止する SCP を作成します。さらに、SCP を設定して、

既存のインスタンスへのパブリック IP アドレスの付加。 SCP を OU に接続します。
D. パブリック IP アドレスを持つインスタンスを検出する AWS Config カスタムルールを作成します。 AWS を使用する修復アクションを構成する
パブリック IP アドレスをインスタンスから切り離す Lambda 関数。

正解: C

Question 411

ある企業は、サードパーティの Web アプリケーションを AWS にデプロイしています。アプリケーションは Docker イメージとしてパッケージ化されます。同社が導入したのは、
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の AWS Fargate サービスとしての Docker イメージ。
Application Load Balancer (ALB) はトラフィックを次の宛先に送信します。
アプリケーション。
企業は、特定のユーザーのリストにのみ、インターネットからアプリケーションにアクセスできる権限を与える必要があります。会社が変更することはできません
アプリケーションを ID プロバイダーと統合することはできません。すべてのユーザーは多要素認証によって認証される必要があります
(MFA)。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Cognito でユーザープールを作成します。アプリケーションのプールを構成します。必要なユーザーをプールに追加します。プールを構成する
MF を要求するには ALB でリスナールールを設定し、Amazon Cognito でホストされる UI を介した認証を要求します。
B. AWS Identity and Access Management (IAM) でユーザーを設定します。 Fargate サービスにリソース ポリシーをアタッチして、ユーザーにリソース ポリシーの使用を要求します。
修士号。 IAM による認証を要求するように ALB でリスナー ルールを構成します。
C. AWS Identity and Access Management (IAM) でユーザーを設定します。 AWS IAM ID センター (AWS シングル サインオン) を有効にします。設定する
ALB のリソース保護。ユーザーに MFA の使用を要求するリソース保護ルールを作成します。
D. AWS Amplify でユーザープールを作成します。アプリケーションのプールを構成します。必要なユーザーをプールに追加します。プールを次のように構成します
MFA が必要です。 ALB でリスナー ルールを構成し、Amplify でホストされる UI を介した認証を要求します。

正解: A

Question 412

ソリューションアーキテクトは、これまで使用されていなかったいくつかの AWS リージョンに新しいセキュリティ ツールをデプロイする準備をしています。ソリューションアーキテクトは、
AWS CloudFormation スタック セットを使用したツール。スタック セットのテンプレートには、カスタム名を持つ IAM ロールが含まれています。の作成にあたり、
スタック セットがあるため、スタック インスタンスが正常に作成されません。
ソリューションアーキテクトはスタックを正常にデプロイするために何をすべきでしょうか?

A. 関連するすべてのアカウントで新しいリージョンを有効にします。スタック セットの作成時に CAPABILITY_NAMED_IAM 機能を指定します。
B. サービス クォータ コンソールを使用して、関連するすべての新しいリージョンの CloudFormation スタック数のクォータ増加をリクエストします。
アカウント。スタック セットの作成時に CAPABILITY_IAM 機能を指定します。
C. スタック セットの作成時に、CAPABILITY_NAMED_IAM 機能と SELF_MANAGED 権限モデルを指定します。

D. スタック セットの作成時に、管理ロール ARN と CAPABILITY_IAM 機能を指定します。

正解: A

Question 413

ある企業には、アプリケーションのデータベースとして Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターを使用するアプリケーションがあります。 DB クラスターには 1 つが含まれます
小さなプライマリ インスタンスと 3 つの大きなレプリカ インスタンス。アプリケーションは AWS Lambda 関数で実行されます。アプリケーションでは多くの点が短くなります。
読み取り専用操作を実行するためにデータベースのレプリカ インスタンスに接続し続けます。
トラフィックが多い期間には、アプリケーションの信頼性が低下し、データベースは確立されている接続が多すぎると報告します。の
トラフィックが多い時間帯の頻度は予測できません。
どのソリューションがアプリケーションの信頼性を向上させますか?

A. Amazon RDS プロキシを使用して、DB クラスターのプロキシを作成します。プロキシの読み取り専用エンドポイントを構成します。 Lambda 関数を次のように更新します
プロキシエンドポイントに接続します。
B. DB クラスターのパラメーターグループの max_connections 設定を増やします。 DB クラスター内のすべてのインスタンスを再起動します。ラムダを更新する
DB クラスターエンドポイントに接続する関数。
C. DatabaseConnections メトリクスが最大接続数設定に近づいたときに DB クラスターのインスタンス スケーリングが発生するように構成します。
Lambda 関数を更新して、Aurora リーダーエンドポイントに接続します。
D. Amazon RDS プロキシを使用して、DB クラスターのプロキシを作成します。プロキシ上で Aurora Data API の読み取り専用エンドポイントを設定します。を更新します
プロキシエンドポイントに接続するための Lambda 関数。

正解: A

Question 414

ある小売会社は、世界中のすべての店舗に IoT センサーを取り付けています。各センサーの製造時に、企業のプライベート証明書
認証局 (CA) は、一意のシリアル番号を含む X.509 証明書を発行します。次に、企業は各証明書をそれぞれの組織に展開します。
センサー。
ソリューションアーキテクトは、センサーの設置後にセンサーにデータを AWS に送信できる機能を提供する必要があります。センサーはデータを送信できてはなりません
インストールされるまでは AWS。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. シリアル番号を検証できる AWS Lambda 関数を作成します。 AWS IoT Core プロビジョニング テンプレートを作成します。を含めます

「パラメータ」セクションの「SerialNumber」パラメータ。 Lambda 関数を事前プロビジョニングフックとして追加します。製造中に、
RegisterThing API 操作を実行し、テンプレートとパラメータを指定します。
B. シリアル番号を検証できる AWS Step Functions ステートマシンを作成します。 AWS IoT Core プロビジョニング テンプレートを作成します。含める
「パラメータ」セクションの「SerialNumber」パラメータ。 Step Functions ステート マシンを指定してパラメーターを検証します。電話してください
インストール中の StartThingRegistrationTask API 操作。
C. シリアル番号を検証できる AWS Lambda 関数を作成します。 AWS IoT Core プロビジョニング テンプレートを作成します。を含めます
「パラメータ」セクションの「SerialNumber」パラメータ。 Lambda 関数を事前プロビジョニングフックとして追加します。 CA を AWS IoT Core に登録し、
プロビジョニング テンプレートを指定し、allow-auto-registration パラメーターを設定します。
D. AWS IoT Core プロビジョニング テンプレートを作成します。 SerialNumber パラメータを「パラメータ」セクションに含めます。パラメータ検証を含める
テンプレート内にあります。 CA を使用する各デバイスに要求証明書と秘密キーをプロビジョニングします。
AWS IoT Core サービスのアクセス許可を付与します
プロビジョニング中に AWS IoT のものを更新します。

正解: C

Question 415

ある新興企業は最近、大規模な e コマース Web サイトを AWS に移行しました。ウェブサイトの売上は 70% 増加しました。ソフトウェア
エンジニアはコードを管理するためにプライベート GitHub リポジトリを使用しています。 DevOps チームは、ビルドと単体テストに Jenkins を使用しています。エンジニア達
不正なビルドに関する通知を受信し、デプロイ中にダウンタイムをゼロにする必要があります。エンジニアは、本番環境への変更を確実に行う必要もあります。
ユーザーにとってシームレスであり、重大な問題が発生した場合にはロールバックできます。
ソフトウェアエンジニアは、AWS CodePipeline を使用してビルドとデプロイメントのプロセスを管理することにしました。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. GitHub WebSocket を使用して CodePipeline パイプラインをトリガーします。 AWS CodeBuild の Jenkins プラグインを使用して単体テストを実施します。アラートを送信する
不正なビルドについては Amazon SNS トピックに送信してください。 AWS CodeDeploy を使用して、インプレースのオールアットワンスデプロイメント構成でデプロイします。
B. GitHub Webhook を使用して CodePipeline パイプラインをトリガーします。 AWS CodeBuild の Jenkins プラグインを使用して単体テストを実施します。アラートの送信先
不正なビルドに関する Amazon SNS トピック。 AWS CodeDeploy を使用して、Blue/Green デプロイにデプロイします。
C. GitHub WebSocket を使用して CodePipeline パイプラインをトリガーします。単体テストと静的コード分析には AWS X-Ray を使用します。にアラートを送信する
悪いビルドに関する Amazon SNS トピック。 AWS CodeDeploy を使用して、Blue/Green デプロイにデプロイします。
D. GitHub Webhook を使用して CodePipeline パイプラインをトリガーします。単体テストと静的コード分析には AWS X-Ray を使用します。にアラートを送信する

悪いビルドに関する Amazon SNS トピック。 AWS CodeDeploy を使用して、インプレースのオールアットワンスデプロイメント構成でデプロイします。

正解: B

Question 416

サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 会社がマルチテナント環境を開発しました。同社は Amazon DynamoDB テーブルを使用しています。
テナントはストレージ層を共有します。同社はアプリケーション サービスに AWS Lambda 関数を使用しています。
同社は、各テナントによるリソース消費に基づいた階層型サブスクリプション モデルを提供したいと考えています。各テナントは、
各リクエストの一部として Lambda 関数に送信される一意のテナント ID。同社は AWS のコストと使用状況レポート (AWS
CUR) を AWS アカウントに追加します。同社は、テナントのリソース消費量に合わせて、DynamoDB コストを各テナントに割り当てたいと考えています。
最小限の運用労力で各テナントの DynamoDB コストを詳細に表示できるソリューションはどれですか?

A. テナント ID という名前の新しいタグを DynamoDB の各テーブルに関連付けます。タグを AWS Billing のコスト割り当てタグとしてアクティブ化し、
コスト管理コンソール。新しい Lambda 関数コードをデプロイして、テナント ID を Amazon CloudWatch Logs に記録します。 AWS CUR を使用して分離します
テナント ID ごとの DynamoDB の消費コスト。
B. 各トランザクションで DynamoDB から消費されたテナント ID と RCU および WCU の数をログに記録するように Lambda 関数を設定します。
Amazon CloudWatch ログ。別の Lambda 関数をデプロイして、ログに記録されたキャパシティ ユニットと全体のコストを使用してテナントのコストを計算します。
AWS Cost Explorer API からの DynamoDB コスト。 Amazon EventBridge ルールを作成して、計算 Lambda 関数を呼び出します。
スケジュール。
C. DynamoDB アイテムを個々のテナントに関連付ける新しいパーティション キーを作成します。 Lambda 関数をデプロイして新しい列を設定します。
各トランザクションの一部として。別の Lambda 関数をデプロイし、Amazon Athena を使用してテナントのコストを計算します。
DynamoDB からのテナント項目と AWS CUR からの全体的な DynamoDB コスト。計算を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成する
スケジュールに従って Lambda 関数を実行します。
D. Lambda 関数をデプロイして、テナント ID、各応答のサイズ、トランザクション呼び出しの継続時間をカスタムメトリクスとしてログに記録します。
Amazon CloudWatch ログ。 CloudWatch Logs Insights を使用して、各テナントのカスタムメトリクスをクエリします。 AWS 料金計算ツールを使用して取得します。
DynamoDB 全体のコストを計算し、テナントのコストを計算します。

正解: B

Question 417

ある企業には、単一の Amazon S3 バケットにデータを保存するアプリケーションがあります。会社はすべてのデータを 1 年間保管する必要があります。会社のセキュリティ
チームは、攻撃者が漏洩した長期認証情報を介して AWS アカウントにアクセスできることを懸念しています。
S3 バケット内の既存および将来のオブジェクトが確実に保護されるのはどのソリューションですか?

A. 引き受けられたロールを通じてセキュリティ チームのみがアクセスできる新しい AWS アカウントを作成します。新しいアカウントで S3 バケットを作成します。
S3 バージョニングと S3 オブジェクト ロックを有効にします。デフォルトの保存期間を 1 年間に設定します。
既存の S3 バケットから
新しいS3バケット。 S3 バッチ レプリケーション ジョブを作成して、既存のデータをすべてコピーします。
B. s3-bucket-versioning-enabled AWS Config 管理ルールを使用します。 AWS Lambda を使用する自動修復アクションを構成する
非準拠リソースで S3 バージョニングと MFA 削除を有効にする機能。 1 年後にオブジェクトを削除するための S3 ライフサイクル ルールを追加します。
C. AWS Service Catalog の起動制約ロールを除くすべてのユーザーとロールからのバケット作成を明示的に拒否します。サービスカタログを定義する
S3 バケットを作成して S3 バージョニングと MFA 削除を強制的に有効にする製品。次の場合にユーザーに製品を起動する権限を与えます。
S3 バケットを作成する必要があります。
D. アカウントと AWS リージョンの S3 保護機能を使用して Amazon GuardDuty を有効にします。オブジェクトを削除するための S3 ライフサイクル ルールを追加する
1年後。

正解: A

Question 418

企業は、AWS 上の Web ベースのアプリケーションのセキュリティを向上させる必要があります。このアプリケーションは、2 つのカスタムオリジンを持つ Amazon CloudFront を使用します。
最初のカスタムオリジンは、リクエストを Amazon API Gateway HTTP API にルーティングします。 2 番目のカスタム オリジンは、トラフィックをアプリケーション ロードにルーティングします。
バランサー (ALB) 。このアプリケーションは、ユーザー管理のために OpenID Connect (OIDC) アイデンティティ プロバイダー (IdP) と統合されています。
セキュリティ監査により、JSON Web Token (JWT) オーソライザーが API へのアクセスを提供していることがわかります。セキュリティ監査では、ALB が次のことを受け入れていることも示されています。
認証されていないユーザーからのリクエスト。
ソリューション アーキテクトは、すべてのバックエンド サービスが認証されたユーザーのみに応答するようにソリューションを設計する必要があります。
この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ALB を IdP と統合することで、認証と認可を強制するように ALB を構成します。認証されたユーザーのみにアクセスを許可する
バックエンドサービス。
B. 署名付き URL を使用するように CloudFront 設定を変更します。あらゆるリクエストによるアクセスを許可する寛容な署名ポリシーを実装します。
バックエンドサービス。
C. ALB レベルで未認証リクエストをフィルタリングする AWS WAF ウェブ ACL を作成します。認証されたトラフィックのみが
バックエンドサービス。
D. AWS CloudTrail を有効にして、ALB に送信されるすべてのリクエストをログに記録します。ログを分析し、リクエストをブロックするための AWS Lambda 関数を作成します。
認証されていないユーザーからのものです。

正解: A

Question 419

ある企業は、マルチアカウント AWS 環境を管理および制御するために AWS Control Tower ランディング ゾーンを作成します。会社のセキュリティチーム
予防制御と検出制御を導入して、すべてのアカウントにわたって AWS サービスを監視します。セキュリティ チームには一元化されたセキュリティ チームが必要です
すべてのアカウントのセキュリティ状態を表示します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Control Tower 管理アカウントから、AWS CloudFormation StackSets を使用して、AWS Config 適合パックをすべてのサーバーにデプロイします。
組織内のアカウント。
B. AWS Organizations で組織に対して Amazon Detective を有効にします。 1 つの AWS アカウントを委任管理者として指定します。
探偵。
C. AWS Control Tower 管理アカウントから、自動デプロイメント オプションを使用する AWS CloudFormation スタック セットをデプロイします。
組織に対して Amazon Detective を有効にします。
D. AWS Organizations で組織の AWS Security Hub を有効にします。 1 つの AWS アカウントを委任管理者として指定します。
セキュリティハブ。

正解: D

Question 420

ヨーロッパとアジアにオフィスを構える家庭用電化製品を開発する会社は、ヨーロッパの社内に 60 TB のソフトウェア イメージを保管しています。の
会社は、ap-northeast-1 リージョンの Amazon S3 バケットにイメージを転送したいと考えています。新しいソフトウェア イメージは毎日作成されるため、
転送中に暗号化されます。同社は、カスタム開発を必要とせず、既存および新規のすべてを自動的に転送するソリューションを必要としています。
ソフトウェアイメージを Amazon S3 に転送します。
転送プロセスの次のステップは何ですか?

A. AWS DataSync エージェントをデプロイし、イメージを S3 バケットに転送するタスクを設定します。
B. S3 Transfer Acceleration を使用してイメージを転送するように Amazon Kinesis Data Firehose を設定します。

C. AWS Snowball デバイスを使用して、S3 バケットをターゲットとしてイメージを転送します。
D. マルチパート アップロードで S3 API を使用して、サイト間 VPN 接続経由で画像を転送します。

正解: A

Question 421

ある会社には、Amazon API Gateway を使用する Web アプリケーションがあります。 AWS Lambda、Amazon DynamoDB。最近のマーケティング キャンペーンでは、
需要の増加。監視ソフトウェアによると、多くのリクエストの応答時間がマーケティング キャンペーン前よりも大幅に長くなっていることが報告されています。
ソリューションアーキテクトは API Gateway の Amazon CloudWatch Logs を有効にし、リクエストの 20% でエラーが発生していることに気付きました。で
CloudWatch、Lambda 関数の Throttles メトリクスはリクエストの 1% を表し、Errors メトリクスはリクエストの 10% を表します。
アプリケーション ログには、エラーが発生したときに DynamoDB への呼び出しがあることが示されます。
Web アプリケーションの人気が高まるにつれて、ソリューション アーキテクトは現在の応答時間を改善するためにどのような変更を加える必要がありますか?

A. Lambda 関数の同時実行制限を増やします。
B. テーブルに DynamoDB 自動スケーリングを実装します。
C. API ゲートウェイのスロットル制限を増やします。
D. より適切にパーティション化されたプライマリ インデックスを使用して DynamoDB テーブルを再作成します。

正解: B

Question 422

ある会社には、Web フロントエンドを備えたアプリケーションがあります。アプリケーションは会社のオンプレミス データ センターで実行され、ファイルへのアクセスが必要です。
重要なデータを保管するストレージ。アプリケーションは、冗長性を確保するために 3 つの Linux VM 上で実行されます。このアーキテクチャには、HTTP リクエストを備えたロード バランサが含まれています。
ベースのルーティング。
会社はアプリケーションをできるだけ早く AWS に移行する必要があります。 AWS のアーキテクチャは可用性が高くなければなりません。
アーキテクチャへの変更を最小限に抑えながら、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 3 つの可用性で Fargate 起動タイプを使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナにアプリケーションを移行します。
ゾーン。 Amazon S3 を使用して、3 つのコンテナすべてにファイル ストレージを提供します。 Network Load Balancer を使用して、トラフィックをコンテナーに転送します。
B. アプリケーションを 3 つのアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンスに移行します。ファイルストレージには Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用します。
3 つの EC2 インスタンスすべてにファイル ストレージをマウントします。 Application Load Balancer を使用してトラフィックを EC2 インスタンスに転送します。
C. 3 つの方法で Fargate 起動タイプを使用する Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) コンテナにアプリケーションを移行します。
アベイラビリティーゾーン。 Amazon FSx for Lustre を使用して、3 つのコンテナすべてにファイルストレージを提供します。ネットワーク ロード バランサーを使用してトラフィックを送信します。
コンテナ。
D. アプリケーションを 3 つの AWS リージョンの Amazon EC2 インスタンスに移行します。ファイルストレージには Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用します。

3 つの EC2 インスタンスすべてに対してクロスリージョン レプリケーション (CRR) を有効にします。
Application Load Balancer を使用してトラフィックを EC2 インスタンスに転送します。

正解: B

Question 423

ある企業はオンプレミスのデータセンターを AWS に移行することを計画しています。同社は現在、Linux ベースの VMware VM でデータセンターをホストしています。
ソリューション アーキテクトは、VM 間のネットワーク依存関係に関する情報を収集する必要があります。情報は図の形式でなければなりません
これには、ホストの IP アドレス、ホスト名、ネットワーク接続情報の詳細が記載されています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Application Discovery Service を使用します。 AWS Migration Hub のホーム AWS リージョンを選択します。 AWS Application Discovery Agent をインストールします。
データ収集用のオンプレミス サーバー。 Migration Hub ネットワーク ダイアグラムを使用するためのアクセス許可を Application Discovery Service に付与します。
B. サーバーデータの収集には、AWS Application Discovery Service Agentless Collector を使用します。 AWS からネットワーク図をエクスポートする
.png 形式の移行ハブ。
C. データ収集のためにオンプレミスサーバーに AWS Application Migration Service エージェントをインストールします。 AWS Migration Hub データを使用する
AWS でのワークロード検出によりネットワーク図を生成します。
D. データ収集のためにオンプレミスサーバーに AWS Application Migration Service エージェントをインストールします。 AWS Migration Hub からデータをエクスポートします
.csv 形式で Amazon CloudWatch ダッシュボードに変換し、ネットワーク図を生成します。

正解: A

Question 424

ある企業は、AWS 上で Software-as-a-Service (SaaS) アプリケーションを実行しています。このアプリケーションは、AWS Lambda 関数と Amazon RDS で構成されています。
MySQL マルチ AZ データベース。市場イベント中は、アプリケーションのワークロードが通常よりもはるかに高くなります。ユーザーは応答時間が遅いことに気づく
ピーク時はデータベース接続が多いため。企業は、スケーラブルなパフォーマンスと可用性を向上させる必要があります。
データベース。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リソースが有効になったときに Amazon RDS for MySQL リードレプリカを追加する Lambda 関数をトリガーする Amazon CloudWatch アラーム アクションを作成します。

使用率がしきい値に達しました。
B. データベースを Amazon Aurora に移行し、リードレプリカを追加します。 Lambda ハンドラー関数の外部にデータベース接続プールを追加します。
C. データベースを Amazon Aurora に移行し、リードレプリカを追加します。 Amazon Route 53 の加重レコードを使用します。
D. データベースを Amazon Aurora に移行し、Aurora レプリカを追加します。データベース接続プールを管理するように Amazon RDS プロキシを設定します。

正解: D

Question 425

ある企業は、アプリケーションをオンプレミスから AWS クラウドに移行することを計画しています。同社は、アプリケーションの基盤となるデータ ストレージを AWS に転送します。アプリケーション データはオンプレミスの共有ファイル システムに保存され、アプリケーション サーバーは
SMB 経由で共有ファイル システムに接続します。
ソリューションアーキテクトは、共有ストレージに Amazon S3 バケットを使用するソリューションを実装する必要があります。アプリケーションが完全に移行されるまで、
コードがネイティブ Amazon S3 API を使用するように書き換えられた場合、アプリケーションは引き続き
SMB 経由でデータにアクセスできる必要があります。ソリューションアーキテクト
オンプレミスのアプリケーションがデータにアクセスできるようにしながら、アプリケーション データを AWS の新しい場所に移行する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。オンプレミスのファイル共有用に 1 つの場所で AWS DataSync を構成する
新しい Amazon FSx ファイル システム用に 1 つの場所。新しい DataSync タスクを作成して、オンプレミスのファイル共有の場所からデータをコピーします。
Amazon FSx ファイル システム。
B. アプリケーション用の S3 バケットを作成します。オンプレミス ストレージから S3 バケットにデータをコピーします。
C. AWS Server Migration Service (AWS SMS) VM をオンプレミス環境にデプロイします。 AWS SMS を使用してファイル ストレージ サーバーを移行する
オンプレミスから Amazon EC2 インスタンスへ。
D. アプリケーション用の S3 バケットを作成します。新しい AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをオンプレミス VM にデプロイします。新しいファイル共有を作成する
データを S3 バケットに保存し、ファイル ゲートウェイに関連付けられます。オンプレミス ストレージから新しいファイル ゲートウェイにデータをコピーします。
エンドポイント。

正解: D

Question 426

ある世界的企業は、チケットのバーコードを表示するモバイル アプリを持っています。顧客はモバイル アプリのチケットを使用してライブ イベントに参加します。イベント
スキャナーはチケットのバーコードを読み取り、バックエンド API を呼び出して、バーコード データをデータベース内のデータと照合して検証します。バーコードをスキャンした後、
バックエンド ロジックはデータベースの単一テーブルに書き込み、バーコードを使用済みとしてマークします。
会社は、api.example.com という DNS 名を使用してアプリを AWS にデプロイする必要があります。同社は 3 つの AWS リージョンでデータベースをホストします
世界中で。
これらの要件を最も低い遅延で満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora グローバル データベース クラスターでデータベースをホストします。 3 つの Amazon Elastic Container Service (Amazon) でバックエンドをホストします。
ECS) クラスターは、データベースと同じリージョンにあります。 AWS Global Accelerator でアクセラレータを作成し、リクエストを最も近いものにルーティングします。
ECSクラスター。 api.example.com をアクセラレータエンドポイントにマッピングする Amazon Route 53 レコードを作成します。
B. Amazon Aurora グローバル データベース クラスターでデータベースをホストします。 3 つの Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon) でバックエンドをホストします。
EKS) クラスターは、データベースと同じリージョンにあります。 3 つのクラスターをオリジンとして使用して Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。
リクエストを最も近い EKS クラスターにルーティングします。 api.example.com を CloudFront ディストリビューションにマッピングする Amazon Route 53 レコードを作成します。
C. Amazon DynamoDB グローバル テーブルでデータベースをホストします。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront ディストリビューションを関連付ける
バーコードを検証するバックエンド ロジックを含む CloudFront 関数を使用します。マッピングする Amazon Route 53 レコードを作成する
api.example.com を CloudFront ディストリビューションに追加します。
D. Amazon DynamoDB グローバル テーブルでデータベースをホストします。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront ディストリビューションを関連付ける
バーコードを検証するバックエンド ロジックを含む Lambda@Edge 関数を使用します。マッピングする Amazon Route 53 レコードを作成する
api.example.com を CloudFront ディストリビューションに追加します。

正解: D

Question 427

医療会社は、一連の Amazon EC2 インスタンス上で REST API を実行しています。 EC2 インスタンスは、Auto Scaling グループの背後で実行されます。
アプリケーション ロード バランサー (ALB)。 ALB は 3 つのパブリック サブネットで実行され、EC2 インスタンスは 3 つのプライベート サブネットで実行されます。同社は、
ALB を唯一のオリジンとして持つ Amazon CloudFront ディストリビューションをデプロイしました。
オリジンのセキュリティを強化するには、ソリューション アーキテクトはどのソリューションを推奨する必要がありますか?

A. ランダムな文字列を AWS Secrets Manager に保存します。自動シークレットローテーション用の AWS Lambda 関数を作成します。 CloudFront を次のように構成します
ランダムな文字列をオリジンリクエストのカスタム HTTP ヘッダーとして挿入します。の文字列一致ルールを使用して AWS WAF ウェブ ACL ルールを作成します。
カスタムヘッダー。 Web ACL を ALB に関連付けます。
B. CloudFront サービスの IP アドレス範囲の IP 一致条件を使用して AWS WAF ウェブ ACL ルールを作成します。 Web ACL を
AALALB を 3 つのプライベート サブネットに移動します。
C. ランダムな文字列を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。パラメータストアの文字列の自動回転を設定します。設定する
CloudFront は、ランダムな文字列をオリジンリクエストのカスタム HTTP ヘッダーとして挿入します。カスタム HTTP ヘッダーの値を検査し、
ALB でのアクセスをブロックします。
D. AWS Shield Advanced の設定 CloudFront サービスの IP アドレス範囲からの接続を許可するセキュリティ グループ ポリシーを作成します。を追加します。
ポリシーを AWS Shield Advanced に追加し、そのポリシーを ALB にアタッチします。

正解: A

Question 428

業界の規制を遵守するには、ソリューションアーキテクトは企業の重要なデータを複数のパブリック AWS に保存するソリューションを設計する必要があります。
会社の本社がある米国を含む地域。ソリューションアーキテクトは、へのアクセスを提供する必要があります。
AWS に保存されているデータを会社のグローバル WAN ネットワークに送信します。セキュリティ チームは、このデータにアクセスするトラフィックがネットワークを通過しないことを義務付けています。
公共のインターネット。
ソリューションアーキテクトは、要件を満たし、コスト効率の高い可用性の高いソリューションをどのように設計すべきでしょうか?

A. 本社から使用中のすべての AWS リージョンへの AWS Direct Connect 接続を確立します。会社の WAN を使用して送信する
トラフィックは本社に送信され、その後、データにアクセスするためにそれぞれの DX 接続に送信されます。
B. 本社から AWS リージョンへの 2 つの AWS Direct Connect 接続を確立します。会社の WAN を使用してトラフィックを送信する
DX接続経由。リージョン間 VPC ピアリングを使用して、他の AWS リージョンのデータにアクセスします。
C. 本社から AWS リージョンへの 2 つの AWS Direct Connect 接続を確立します。会社の WAN を使用してトラフィックを送信する
DX接続経由。 AWS トランジット VPC ソリューションを使用して、他の AWS リージョンのデータにアクセスします。
D. 本社から AWS リージョンへの 2 つの AWS Direct Connect 接続を確立します。会社の WAN を使用してトラフィックを送信する
DX接続経由。 Direct Connect Gateway を使用して、他の AWS リージョンのデータにアクセスします。

正解: D

Question 429

ある企業は、オンプレミスでホストしている VMware vSphere VM 上で Windows Server を実行するアプリケーションを開発しました。の
アプリケーション データは、アプリケーションを通じて読み取る必要がある独自の形式で保存されます。同社はサーバーを手動でプロビジョニングし、
アプリケーション。
災害復旧計画の一環として、同社はオンプレミスにアプリケーションを一時的にホストできる機能を求めています。
環境が利用できなくなります。同社は、災害復旧イベントが発生した後、アプリケーションをオンプレミスのホスティングに戻すことを望んでいます。
完了しました。 RPO は 5 分です。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を設定します。データを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにレプリケートします。オンプレミス環境が
利用できない場合は、AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングし、EBS ボリュームをアタッチします。
B. AWS Elastic Disaster Recovery を構成します。 Amazon Elastic にアタッチされているレプリケーション Amazon EC2 インスタンスにデータをレプリケートします。
ブロックストア (Amazon EBS) ボリューム。オンプレミス環境が利用できない場合は、Elastic Disaster Recovery を使用して EC2 インスタンスを起動します
レプリケートされたボリュームを使用するもの。
C. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイをプロビジョニングします。データを Amazon S3 バケットにレプリケートします。オンプレミス環境が
利用できない場合は、AWS Backup を使用してデータを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに復元し、Amazon EC2 インスタンスを起動します
これらの EBS ボリュームから。
D. Amazon FSx for Windows File Server ファイル システムを AWS にプロビジョニングします。データをファイル システムにレプリケートします。オンプレミスの場合
環境が利用できない場合は、AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングし、AWS::CloudFormation::Init を使用します。
Amazon FSx ファイル共有をマウントするコマンド。

正解: B

Question 430

ある企業は、eu-north-1 リージョンの Amazon EC2 で高可用性データ収集アプリケーションを実行しています。アプリケーションはエンドからデータを収集します。
ユーザーのデバイスにレコードを書き込み、Amazon Kinesis データストリームとレコードを処理する一連の AWS Lambda 関数にレコードを書き込みます。会社
レコード処理の出力を eu-north-1 の Amazon S3 バケットに保存します。会社は S3 バケット内のデータをデータ ソースとして使用します
アマゾンアテナ用。

同社は世界的な存在感を高めたいと考えている。ソリューションアーキテクトは、sa-east-1 および ap- でデータ収集機能を起動する必要があります。
北東-1 リージョン。ソリューションアーキテクトは、アプリケーション、Kinesis データストリーム、Lambda 関数を 2 つの新しいリージョンにデプロイします。
ソリューション アーキテクトは、データ分析を一元化する要件を満たすために、S3 バケットを eu-north-1 に保持します。
新しいセットアップのテスト中に、ソリューションアーキテクトは、新しいリージョンから S3 バケットへのデータの到着に大幅な遅れがあることに気づきました。
この遅延時間を最も改善する解決策はどれですか?

A. 2 つの新しいリージョンのそれぞれで、VPC 内で実行されるように Lambda 関数をセットアップします。その VPC に S3 ゲートウェイ エンドポイントを設定します。
B. eu-north-1 の S3 バケットで S3 Transfer Acceleration をオンにします。新しい S3 アクセラレーション エンドポイントを使用するようにアプリケーションを変更します。
アプリケーションはデータを S3 バケットにアップロードします。
C. 2 つの新しいリージョンのそれぞれに S3 バケットを作成します。新しいリージョンごとに、アプリケーションをそれぞれの S3 バケットにアップロードするように設定します。 S3 のセットアップ
eu-north-1 の S3 バケットにデータをレプリケートするクロスリージョン レプリケーション。
D. Lambda 関数のメモリ要件を増やして、複数のコアを使用できるようにします。マルチパートアップロードを使用する
アプリケーションが Lambda から Amazon S3 にデータをアップロードするときの機能。

正解: C

Question 431

ある企業は、単一の共有 VPC でホストされる一元化された Amazon EC2 アプリケーションを提供しています。
集中アプリケーションには次からアクセスできる必要があります。
他のビジネスユニットの VPC で実行されているクライアント アプリケーション。集中型アプリケーション フロントエンドはネットワーク ロード バランサーで構成されています
(NLB) スケーラビリティのため。
最大 10 個のビジネス ユニット VPC を共有 VPC に接続する必要があります。ビジネス ユニットの VPC CIDR ブロックの一部が共有ブロックと重複しています。
VPC、および一部は相互に重複します。共有 VPC 内の集中アプリケーションへのネットワーク接続は、承認されたユーザーから許可される必要があります。
ビジネスユニット VPC のみ。
ビジネス ユニット VPC 内のクライアント アプリケーションから VPC への接続を提供するために、ソリューション アーキテクトはどのネットワーク構成を使用する必要がありますか。
共有 VPC 内の集中アプリケーション?

A. AWS トランジット ゲートウェイを作成します。共有 VPC と承認されたビジネス ユニット VPC をトランジット ゲートウェイに接続します。シングルを作成する
トランジットゲートウェイのルートテーブルを作成し、接続されているすべての VPC に関連付けます。アタッチメントからへのルートの自動伝播を許可します。
ルートテーブル。トラフィックをトランジットゲートウェイに送信するように VPC ルーティングテーブルを設定します。
B. 一元化されたアプリケーション NLB を使用して VPC エンドポイント サービスを作成し、エンドポイントの受け入れを要求するオプションを有効にします。 VPC を作成する
エンドポイント サービスのサービス名を使用して、各ビジネス ユニット VPC のエンドポイントを作成します。
からの承認されたエンドポイント要求を受け入れます。
エンドポイントサービスコンソール。
C. 各ビジネス ユニット VPC から共有 VP への VPC ピアリング接続を作成します。共有 VPC からの VPC ピアリング接続を受け入れます。
コンソール。 VPC ピアリング接続にトラフィックを送信するように VPC ルーティング テーブルを設定します。

D. 共有 VPC の仮想プライベート ゲートウェイを構成し、承認されたビジネス ユニット VPC ごとにカスタマー ゲートウェイを作成します。
ビジネス ユニット VPC から共有 VPC へのサイト間 VPN 接続を確立します。トラフィックを送信するように VPC ルーティング テーブルを設定します。
VPN接続。

正解: B

Question 432

ある企業はウェブサイトを AWS に移行したいと考えています。 Web サイトはマイクロサービスを使用し、オンプレミスにデプロイされたコンテナ上で実行されます。
自己管理型の Kubernetes クラスター。 Kubernetes デプロイメント内のコンテナーのデプロイメントを定義するすべてのマニフェストはソース内にあります
コントロール。
Web サイトのすべてのデータは PostgreSQL データベースに保存されます。オープンソースのコンテナー イメー

ジ リポジトリがオンプレミスのコンテナー イメージ リポジトリと並行して実行されます。
環境。
ソリューションアーキテクトは、会社が AWS 上の Web サイトに使用するアーキテクチャを決定する必要があります。
最小限の移行労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS App Runner サービスを作成します。 App Runner サービスをオープンソース コンテナー イメージ リポジトリに接続します。マニフェストをデプロイする
オンプレミスから App Runner サービスまで。 Amazon RDS for PostgreSQL データベースを作成します。
B. 管理されたノードグループを持つ Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを作成します。アプリケーションコンテナを
新しい Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリ。マニフェストをオンプレミスから EKS クラスターにデプロイします。を作成します
Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスター。
C. Amazon EC2 容量プールを持つ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 アプリケーションコンテナをコピーする
新しい Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリに。各コンテナイメージを新規タスク定義として登録します。 ECS の構成
各タスク定義のサービスを元の Kubernetes デプロイメントと一致させます。 Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターを作成します。
D. Amazon EC2 インスタンスでクラスターをホストすることにより、オンプレミスの Kubernetes クラスターを 再構築します。オープンソースのコンテナイメージを移行する
リポジトリを EC2 インスタンスに追加します。マニフェストをオンプレミスから AWS 上の新しいクラスターにデプロイします。オープンソースのPostgreSQLを導入する
新しいクラスター上のデータベース。

正解: B

Question 433

ある企業は、AWS 上のモバイルアプリを使用してオンラインコンテストを開催しています。同社は各コンテストの終了時に勝者をランダムに選出します。コンテスト
可変長の時間実行します。企業はコンテスト終了後、コンテストのデータを保持する必要はありません。
同社は、Amazon EC2 インスタンスでホストされているカスタム コードを使用してコンテスト データを処理し、勝者を選択します。 EC2インスタンスが実行される
Application Load Balancer の背後にあり、コンテストのエントリーを Amazon RDS DB インスタンスに保存します。企業は新しいアーキテクチャを設計しなければなりません
コンテストの運営コストを削減します。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. コンテストエントリーのストレージを Amazon DynamoDB に移行します。 DynamoDB アクセラレータ (DAX) クラスターを作成します。次のように実行するようにコードを書き換えます
Fargate 起動タイプを使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナ。コンテストの終了時に、DynamoDB を削除します。
テーブル。
B. コンテストエントリーのストレージを Amazon Redshift に移行します。コードを AWS Lambda 関数として書き換えます。コンテストの最後には、
Redshift クラスターを削除します。

C. RDS DB インスタンスの前に Amazon ElastiCache for Redis クラスターを追加して、コンテストのエントリをキャッシュします。次のように実行するようにコードを書き換えます
Fargate 起動タイプを使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナ。各エントリに ElastiCache TTL 属性を設定します。
コンテスト終了時に各エントリーを期限切れにします。
D. コンテストエントリーのストレージを Amazon DynamoDB に移行します。コードを AWS Lambda 関数として書き換えます。 DynamoDB TTL を設定する
各エントリーの属性を変更して、コンテスト終了時に各エントリーを期限切れにします。

正解: D

Question 434

企業は新しいセキュリティ要件を実装しました。新しい要件によると、企業は企業からのすべてのトラフィックをスキャンする必要があります。
会社のセキュリティ ポリシーの違反に対する会社の VPC 内の AWS インスタンス。これらのスキャンの結果、企業はアクセスをブロックすることができます
特定の IP アドレスとの間で送受信されます。
新しい要件を満たすために、同社は一連の Amazon EC2 インスタンスをプライベート サブネットにデプロイし、透過的プロキシとして機能させます。の
会社は、承認されたプロキシ サーバー ソフトウェアをこれらの EC2 インスタンスにインストールします。会社は、すべてのサブネット上のルート テーブルを変更して、
デフォルト ルートとしてプロキシ ソフトウェアを使用する対応する EC2 インスタンス。同社はまた、
セキュリティ ポリシーを作成し、これらのセキュリティ グループを EC2 インスタンスに割り当てます。
これらの構成にもかかわらず、プライベート サブネット内の EC2 インスタンスのトラフィックはインターネットに適切に転送されません。
この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. プロキシ ソフトウェアを実行する EC2 インスタンスの送信元/宛先チェックを無効にします。
B. プロキシ EC2 インスタンスに割り当てられているセキュリティ グループにルールを追加して、このセキュリティを持つインスタンス間のすべてのトラフィックを許可します。
グループ。このセキュリティ グループを VPC 内のすべての EC2 インスタンスに割り当てます。
C. VPC の DHCP オプション セットを変更します。プロキシ EC2 インスタンスのアドレスを指すように DNS サーバー オプションを設定します。
D. 各プロキシ EC2 インスタンスに追加の Elastic Network Interface を 1 つ割り当てます。これらのネットワーク インターフェイスのいずれかに、
プライベートサブネット。他のネットワーク インターフェイスにインターネットへのルートがあることを確認してください。

正解: A

Question 435

ある企業は、AWS 上の手動で作成した VPC でソリューションを実行しています。同社は AWS CloudFormation を使用して、システムの他の部分をプロビジョニングしています。
インフラストラクチャ。新しい要件に従って、企業はすべてのインフラストラクチャを自動的に管理する必要があります。
最小限の労力でこの新しい要件を満たすために、企業は何をすべきでしょうか?

A. 既存の VPC リソースと設定を厳密にプロビジョニングする新しい AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) スタックを作成します。 AWSを使用する
VPC をスタックにインポートし、VPC を管理するための CDK。
B. VPC を作成する CloudFormation スタック セットを作成します。スタック セットを使用して、VPC をスタックにインポートします。
C. 既存の VPC リソースと構成を厳密にプロビジョニングする新しい CloudFormation テンプレートを作成します。 CloudFormation から
コンソールで、既存のリソースをインポートして新しいスタックを作成します。
D. VPC を作成する新しい CloudFormation テンプレートを作成します。 AWS サーバーレス アプリケーション モデル (AWS SAM) CLI を使用して VPC をインポートします。

正解: C

Question 436

ある会社が人気のビデオ ゲームの新しいリリースを開発し、それを一般にダウンロードできるようにしたいと考えています。新しいリリースのパッケージは、
サイズは約 5 GB。同社は、Linux ベースの公開 FTP サイトから既存のリリースをダウンロードできます。
敷地内のデータセンター。同社は、新しいリリースが世界中のユーザーにダウンロードされることを期待しています。同社は、次のようなソリューションを望んでいます。
ユーザーの場所に関係なく、ダウンロードのパフォーマンスが向上し、転送コストが低くなります。

A. Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスにマウントされた Amazon EBS ボリュームにゲームファイルを保存します。 FTPサービスを構成する
EC2 インスタンス上で。 Auto Scaling グループの前に Application Load Balancer を使用します。ユーザー向けにゲームのダウンロード URL を公開します。
パッケージをダウンロードします。
B. Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスにアタッチされている Amazon EFS ボリュームにゲーム ファイルを保存します。 FTPを設定する
各 EC2 インスタンスのサービス。 Auto Scaling グループの前に Application Load Balancer を使用します。ゲームのダウンロードURLを公開
ユーザーがパッケージをダウンロードできるようにします。
C. ウェブサイトホスティング用に Amazon Route 53 と Amazon S3 バケットを設定します。ゲームファイルをS3バケットにアップロードします。 Amazon CloudFront を使用する
ウェブサイト用。ユーザーがパッケージをダウンロードできるように、ゲームのダウンロード URL を公開します。
D. ウェブサイトホスティング用に Amazon Route 53 と Amazon S3 バケットを設定します。ゲームファイルをS3バケットにアップロードします。設定依頼者が支払う金額
S3バケット。ユーザーがパッケージをダウンロードできるように、ゲームのダウンロード URL を公開します。

正解: C

Question 437

ある企業は、データベースと Web サイトで構成されるアプリケーションをクラウドで実行します。ユーザーはWebサイトにデータを投稿し、データを保有することができます
処理し、データを電子メールで返送してもらいます。データは、Amazon EC2 インスタンス上で実行されるMySQL データベースに保存されます。の
データベースは 2 つのプライベート サブネットを持つ VPC で実行されています。ウェブサイトは、別の VPCにある単一の EC2 インスタンスの Apache Tomcat で実行されています。
1 つのパブリック サブネット。データベースと Web サイト VPC の間には、単一の VPC ピアリング接続があります。
このウェブサイトは、トラフィックが多かったため、先月中に数回の停止に見舞われました。
アプリケーションの信頼性を高めるために、ソリューションアーキテクトはどのようなアクションを実行する必要がありますか？ (3つお選びください。)

A. Tomcat サーバーを、Application Load Balancer の背後にある複数の EC2 インスタンスを持つ Auto Scaling グループに配置します。
B. 追加の VPC ピアリング接続をプロビジョニングします。
C. 1 つの Aurora レプリカを使用して MySQL データベースを Amazon Aurora に移行します。

D. データベース VPC に 2 つの NAT ゲートウェイをプロビジョニングします。
E. Tomcat サーバーをデータベース VPC に移動します。
F. Web サイト VPC 内の別のアベイラビリティーゾーンに追加のパブリックサブネットを作成します。

正解: ACF

Question 438

小売会社は AWS で e コマース アプリケーションを運用しています。アプリケーションはアプリケーションロードの背後で Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。
バランサー (ALB) 。同社は、Amazon RDS DB インスタンスをデータベース バックエンドとして使用しています。 Amazon CloudFront は 1 つのオリジンで構成されています。
ALB を指します。静的コンテンツはキャッシュされます。 Amazon Route 53 は、すべてのパブリック ゾーンをホストするために使用されます。
アプリケーションの更新後、ALB が 502 ステータス コード (不正なゲートウェイ) エラーを返すことがあります。
根本原因は不正な HTTP です
ALB に返されるヘッダー。ソリューションアーキテクトが直後に Web ページをリロードすると、Web ページは正常に戻ります。
エラーが発生します。
会社が問題に取り組んでいる間、ソリューションアーキテクトは標準の ALB エラーの代わりにカスタム エラーページを提供する必要があります。
訪問者向けページ。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon S3 バケットを作成します。静的 Web ページをホストするように S3 バケットを構成します。カスタム エラー ページを Amazon S3 にアップロードします。
B. ALB ヘルスチェックの応答 Target.FailedHealthChecks が次の場合に AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。
0 より大きい。パブリックにアクセス可能な Web サーバーを指すように ALB の転送ルールを変更するように Lambda 関数を設定します。
C. ヘルスチェックを追加して、既存の Amazon Route 53 レコードを変更します。ヘルスチェックが失敗した場合のフォールバックターゲットを構成します。 DNSの変更
公的にアクセス可能な Web ページを指すレコード。
D. ALB ヘルスチェックの応答 Elb.InternalError が以下の場合に AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。
0. ALB で転送ルールを変更し、パブリックにアクセス可能な Web サーバーを指すように Lambda 関数を設定します。
E. CloudFront カスタム エラー ページを設定して、カスタム エラー応答を追加します。 DNS レコードを変更して、公的にアクセス可能な Web を指すようにする
ページ。

正解: AE

Question 439

ある企業は、Amazon Aurora MySQL DB クラスターを既存の AWS アカウントから同じ AWS リージョン内の新しい AWS アカウントに移行したいと考えています。
どちらのアカウントも AWS Organizations の同じ組織のメンバーです。
企業は、新しいデータベースへの DNS カットオーバーを実行する前に、データベース サービスの中断を最小限に抑える必要があります。
この要件を満たす移行戦略はどれですか? (2つお選びください。)

A. 既存の Aurora データベースのスナップショットを取得します。スナップショットを新しい AWS アカウントと共有します。新しい環境で Aurora DB クラスターを作成します。
スナップショットからのアカウント。
B. 新しい AWS アカウントで Aurora DB クラスターを作成します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して 2 つの間でデータを移行します
Aurora DB クラスター。
C. AWS Backup を使用して、Aurora データベースのバックアップを既存の AWS アカウントから新しい AWS アカウントに共有します。 Aurora DB クラスターを作成する
スナップショットから新しい AWS アカウントに追加します。
D. 新しい AWS アカウントで Aurora DB クラスターを作成します。 AWS Application Migration Service を使用して 2 つの Aurora DB 間でデータを移行する
クラスター。

正解: AB

Question 440

サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 会社は、顧客にメディア ソフトウェア ソリューションを提供します。このソリューションは、さまざまな AWS にわたる 50 の VPC でホストされています
リージョンと AWS アカウント。 VPC の 1 つは管理 VPC として指定されます。 VPC 内のコンピューティング リソースは独立して動作します。
同社は、50 個の VPC すべてが相互に通信できることを必要とする新機能を開発しました。新しい機能には次の要件も必要です
各顧客の VPC から会社の管理 VPC への一方向のアクセス。管理 VPC は、検証するコンピューティング リソースをホストします。
メディア ソフトウェア ソリューションのライセンス。
企業がソリューションをホストするために使用する VPC の数は、ソリューションが成長するにつれて増加し続けます。
必要な VPC 接続を最小限の運用オーバーヘッドで提供するには、どの手順を組み合わせますか? (2つお選びください。)

A. トランジットゲートウェイを作成します。会社のすべての VPC と関連サブネットをトランジット ゲートウェイに接続します。
B. 会社のすべての VPC 間に VPC ピアリング接続を作成します。
C. ライセンス検証用のコンピューティング リソースを指すネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 AWS PrivateLink エンドポイントを作成する
各顧客の VP が利用できるサービスエンドポイント サービスを NLB に関連付けます。
D. 各顧客の VPC に VPN アプライアンスを作成します。 AWS サイト間接続を使用して、会社の管理 VPC を各

顧客の VPC に接続します。
サイトVPN。
E. 会社の管理 VPC と各顧客の VPC の間に VPC ピアリング接続を作成します。

正解: AC

Question 441

企業には、親会社にロールアップされる複数の事業部門 (LOB) があります。同社はソリューションアーキテクトに、
次の要件を持つソリューション:
• LOB で使用されるすべての AWS アカウントに対して 1 つの AWS 請求書を作成します。
• 各 LOB アカウントのコストは請求書に記載する必要があります。
• 企業のガバナンス ポリシーの定義に従って、LOB アカウントのサービスと機能を制限する機能を提供します。
• 各 LOB アカウントには、ガバナンス ポリシーに関係なく、完全な管理者権限を委任する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2 つお選びください。)

A. AWS Organizations を使用して、各 LOB の親アカウントに組織を作成します。次に、各 LOB アカウントを適切なアカウントに招待します。
組織。
B. AWS Organizations を使用して、親アカウントに単一の組織を作成します。次に、各 LOB の AWS アカウントを組織に招待します。
C. サービス クォータを実装して、許可されるサービスと機能を定義し、クォータを各 LOB に適用します。必要に応じて。
D. 承認されたサービスと機能のみを許可する SCP を作成し、ポリシーを LOB アカウントに適用します。
E. 親アカウントの請求コンソールで一括請求を有効にし、LOB アカウントをリンクします。

正解: BD

Question 442

ソリューションアーキテクトは、カスタム ドメインの下で 2 つの AWS リージョンにまたがるユーザーにサービスを提供する Web アプリケーションをデプロイしました。アプリケーションが使用するのは、
Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティング。ソリューション アーキテクトは、加重レコード セットを別々の Web サーバーのペアに関連付けました。
各リージョンのアベイラビリティーゾーン。
ソリューションアーキテクトは災害復旧シナリオを実行します。 1 つのリージョン内のすべての Web サーバーが停止すると、Route 53 は自動的に停止しません。
ユーザーを他のリージョンにリダイレクトします。
この問題の考えられる根本原因は次のうちどれですか? (2つお選びください。)

A. Web サーバーが停止されたリージョンの重みは、他のリージョンの重みよりも高くなります。
B. セカンダリ リージョンの Web サーバーの 1 つが HTTP ヘルス チェックに合格しませんでした。
C. レイテンシ リソース レコード セットは、加重リソース レコード セットと組み合わせて使用することはできません。
D. ターゲットの健全性を評価する設定が、ドメインに関連付けられているレイテンシー エイリアス リソース レコード セットに対してオンになっていません。
Web サーバーが停止されたリージョン。
E. 停止した Web サーバーに関連付けられた 1 つ以上の加重リソース レコード セットに対して HTTP ヘルス チェックが設定されていません。

正解: DE

Question 443

洪水監視機関は 10,000 個を超える水位監視センサーを配備しました。センサーは継続的にデータ更新を送信し、それぞれの
アップデートのサイズは 1 MB 未満です。この機関は、オンプレミスのアプリケーション サーバーを多数保有しています。これらのサーバーはセンサーから更新を受け取ります。
生データを人間が判読できる形式に変換し、結果をオンプレミスのリレーショナル データベース サーバーに書き込みます。データアナリストはその後、
データを監視するための単純な SQL クエリ。
この政府機関は、アプリケーション全体の可用性を高め、メンテナンス タスクの実行に必要な労力を削減したいと考えています。これら
アプリケーション サーバーへのアップデートやパッチを含むメンテナンス タスクにより、ダウンタイムが発生します。アプリケーションサーバーがダウンしている間、データは
残りのサーバーがワークロード全体を処理できないため、センサーから失われます。
この政府機関は、運用上のオーバーヘッドとコストを最適化するソリューションを望んでいます。ソリューションアーキテクトは、AWS IoT Core を使用して収集することを推奨しています。
センサーデータ。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは他に何を推奨する必要がありますか?

A. センサーデータを Amazon Kinesis Data Firehose に送信します。 AWS Lambda 関数を使用して Kinesis Data Firehose データを読み取り、次のように変換します。
.csv 形式で作成し、Amazon Aurora MySQL DB インスタンスに挿入します。データ アナリストに DB から直接データをクエリするように指示します。
インスタンス。
B. センサーデータを Amazon Kinesis Data Firehose に送信します。 AWS Lambda 関数を使用して Kinesis Data Firehose データを読み取り、次のように変換します。
Apache Parquet 形式で作成し、Amazon S3 バケットに保存します。データアナリストに、Amazon Athena を使用してデータをクエリするように指示します。
C. センサーデータを Amazon Managed Service for Apache Flink (以前は Amazon Kinesis Data Analytics として知られていた) アプリケーションに送信し、
データを .csv 形式に変換し、Amazon S3 バケットに保存します。データを Amazon Aurora MySQL DB インスタンスにインポートします。を指示する
データ アナリストは、DB インスタンスから直接データをクエリできます。
D. センサーデータを Amazon Managed Service for Apache Flink (以前は Amazon Kinesis Data Analytics として知られていた) アプリケーションに送信し、
データを Apache Parquet 形式に変換し、Amazon S3 バケットに保存します。データ アナリストに Amazon を使用してデータをクエリするように指示します。
アテナ。

正解: B

Question 444

パブリック リテール Web アプリケーションは、複数の可用性にわたって実行されている Amazon EC2 インスタンスの前で Application Load Balancer (ALB) を使用します。
Amazon RDS MySQL マルチ AZ デプロイメントによってサポートされるリージョン内のゾーン (AZ)。ターゲット グループのヘルス チェックは、HTTP と
製品カタログのページを指さした。 Auto Scaling は、ALB ヘルスチェックに基づいて Web フリートのサイズを維持するように構成されています。
最近、アプリケーションが停止しました。 Auto Scaling は、停止中も継続的にインスタンスを置き換えました。
その後の調査
Web サーバーのメトリックは正常の範囲内であるが、データベース層で高負荷が発生しており、その結果、深刻な問題が発生していると判断しました。
クエリの応答時間の増加。
次の変更のうちどれを組み合わせると、可用性と可用性の監視機能が向上しながら、これらの問題が修正されます。
将来の成長に向けてアプリケーション スタック全体の機能を強化しますか? (2つお選びください。)

A. Amazon RDS MySQL のリードレプリカを設定し、ウェブアプリケーションで単一のリーダーエンドポイントを使用して、
バックエンドデータベース層。
B. 製品カタログ ページではなく単純な HTML ページと Amazon Route 53 ヘルスを参照するようにターゲット グループ ヘルス チェックを設定します。
製品ページと照合して、アプリケーションの完全な機能を評価してください。 Amazon CloudWatch アラームを設定して、次の場合に管理者に通知します。
サイトは失敗します。
C. Amazon EC2 Web サーバーの TCP チェックと Amazon Route 53 ヘルスチェックを使用するようにターゲット グループのヘルスチェックを設定します。
製品ページを参照して、アプリケーションの完全な機能を評価してください。サイトに障害が発生したときに管理者に通知するように Amazon CloudWatch アラームを設定します。
D. データベース層内の高負荷で障害のある RDS インスタンスを回復するアクションを含む Amazon RDS の Amazon CloudWatch アラームを設定します。
E. Amazon ElastiCache クラスターを構成し、Web アプリケーションと RDS MySQL インスタンスの間に配置して、サーバーの負荷を軽減します。
バックエンドデータベース層。

正解: BE

Question 445

ある企業はオンプレミスのデータセンターを持ち、Kubernetes を使用して AWS 上で新しいソリューションを開発しています。同社は Amazon Elastic を使用しています
開発およびテスト環境用の Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスター。
実稼働ワークロードの EKS コントロール プレーンとデータ プレーンはオンプレミスに存在する必要があります。
同社は AWS マネージド ソリューションを必要としています。
Kubernetes の管理。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. オンプレミスのデータセンターに AWS Outposts サーバーをインストールします。 Outpost でローカルクラスター構成を使用して Amazon EKS をデプロイする
実稼働ワークロード用のサーバー。

B. オンプレミスのデータセンターにある会社のハードウェアに Amazon EKS Anywhere をインストールします。
EKS に実稼働ワークロードをデプロイする
どこでもクラスター。
C. オンプレミスのデータセンターに AWS Outposts サーバーをインストールします。の拡張クラスター構成を使用して Amazon EKS をデプロイします。
実稼働ワークロード用の Outposts サーバー。
D. オンプレミスのデータセンターに AWS Outposts サーバーをインストールします。 Amazon EKS Anywhere を Outposts サーバーにインストールします。本番環境をデプロイする
EKS Anywhere クラスター上のワークロード。

正解: A

Question 446

ある企業は、AWS Organizations を使用して開発環境を管理しています。会社の各開発チームは独自の AWS アカウントを持っています。
各アカウントには、重複しない単一の VPC ブロックと CIDR ブロックがあります。
この会社は、共有サービス アカウントに Amazon Aurora DB クラスターを持っています。すべての開発チームは DB からのライブ データを操作する必要があります
クラスター。
最小限の運用オーバーヘッドで DB クラスターへの必要な接続を提供するソリューションはどれですか?

A. DB クラスターの AWS Resource Access Manager (AWS RAM) リソース共有を作成します。 DB クラスターをすべての開発者と共有する
アカウント。
B. 共有サービス アカウントにトランジット ゲートウェイを作成します。の AWS Resource Access Manager (AWS RAM) リソース共有を作成します。
トランジットゲートウェイ。トランジット ゲートウェイをすべての開発アカウントと共有します。開発者にリソース共有を受け入れるように指示します。設定する
ネットワーキング。
C. DB クラスターの IP アドレスを指す Application Load Balancer (ALB) を作成します。 AWS PrivateLink エンドポイント サービスを作成します。
ALBを使用します。各開発アカウントがエンドポイント サービスに接続できるようにするためのアクセス許可を追加します。
D. 共有サービス アカウントで AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。ネットワークを構成します。 AWS Marketplace VPN ソフトウェアを使用する
各開発アカウントをサイト間 VPN 接続に接続します。

正解: B

Question 447

ある企業は、AWS CloudFormation を使用して、AWS メンバー アカウントにすべての新しいインフラストラクチャを作成しました。リソースはめったに変更されず、適切に維持されます
予想される負荷に合わせたサイズ。 AWS の毎月の請求額は一貫しています。
場合によっては、開発者がテスト用に新しいリソースを作成し、テストの完了時にリソースを削除するのを忘れてしまうことがあります。これらのテストのほとんどは
リソースが必要なくなるまで数日かかります。
同社は、未使用のリソースを見つけるプロセスを自動化したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、次のことを決定するソリューションを設計する必要があります。
AWS の請求書のコストが増加しているかどうか。ソリューションは、コスト増加の原因となっているリソースを特定するのに役立ち、自動的に行う必要があります。
会社の運用チームに通知してください。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 請求アラートをオンにします。 AWS Cost Explorer を使用して、過去 1 か月のコストを確認します。合計の Amazon CloudWatch アラームを作成する
推定料金。 Cost Explorer が決定したコストよりも高いコストしきい値を指定します。警告する通知を追加します。

アラームしきい値を超えた場合は運用チームに連絡します。
B. 請求アラートをオンにします。 AWS Cost Explorer を使用して、過去 3 か月の平均月額コストを確認します。 Amazon CloudWatch を作成する
合計推定料金のアラーム。 Cost Explorer が決定したコストよりも高いコストしきい値を指定します。通知を追加する
アラームしきい値を超えた場合は運用チームに警告します。
C. AWS Cost Anomaly Detection を使用して、リンクされたアカウントのモニタータイプを持つコストモニターを作成します。毎日送信するサブスクリプションを作成する
AWS のコスト概要を運用チームに送信します。コスト差異のしきい値を指定します。
D. AWS Cost Anomaly Detection を使用して、AWS サービスのモニター タイプを持つコスト モニターを作成します。毎日送信するサブスクリプションを作成する
AWS のコスト概要を運用チームに送信します。コスト差異のしきい値を指定します。

正解: D

Question 448

ある企業は新しい Web ベースのアプリケーションを導入しており、Linux アプリケーション サーバー用のストレージ ソリューションを必要としています。会社が望んでいるのは、
すべてのインスタンスのアプリケーション データを更新するための単一の場所を作成します。アクティブなデータセットのサイズは最大 100 GB です。ソリューションアーキテクトは、
ピーク操作は毎日 3 時間発生し、合計 225 MiBps の読み取りスループットが必要になることが判明しました。
ソリューションアーキテクトは、災害復旧 (DR) のためにデータのコピーを別の AWS リージョンで利用できるようにするマルチ AZ ソリューションを設計する必要があります。
DR コピーの RPO は 1 時間未満です。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい Amazon Elastic File System (Amazon EFS) マルチ AZ ファイル システムをデプロイします。プロビジョニングされた 75 MiBps のファイル システムを構成する
スループット。 DR リージョン内のファイル システムへのレプリケーションを実装します。
B. 新しい Amazon FSx for Lustre ファイル システムをデプロイします。ファイル システムのバースティング スループット モードを構成します。 AWS Backup を使用してバックアップします。
ファイル システムを DR リージョンにコピーします。
C. 225 MiBps のスループットを持つ汎用 SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームをデプロイします。マルチアタッチを有効にする
EBS ボリュームの場合。 AWS Elastic Disaster Recovery を使用して、EBS ボリュームを DR リージョンにレプリケートします。
D. Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムを実稼働リージョンと DR リージョンの両方にデプロイします。 AWS DataSync のスケジュールされたタスクを作成する
10 分ごとに本番ファイル システムから DR ファイル システムにデータを複製します。

正解: A

Question 449

企業は、インターネット接続のない遠隔地での実験からデータを収集する必要があります。実験中、センサーは、

ローカル ネットワークに接続されている場合、1 週間で独自の形式で 6 TB のデータが生成されます。センサーは設定可能です
データ ファイルを定期的に FTP サーバーにアップロードしますが、センサーには独自の FTP サーバーがありません。センサーは他のセンサーもサポートしていません
プロトコル。企業は、データを一元的に収集し、データを AWS クラウドのオブジェクト ストレージに移動する必要があります。
実験。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Snowball Edge コンピューティング最適化デバイスを注文します。デバイスをローカル ネットワークに接続します。ターゲットを使用して AWS DataSync を構成する
バケット名を指定し、NFS 経由でデータをデバイスにアンロードします。実験後、データをロードできるようにデバイスを AWS に返却します。
アマゾンS3。
B. Amazon Linux 2 AMI を含む AWS Snowcone デバイスを注文します。デバイスをローカル ネットワークに接続します。 Amazon EC2を起動する
デバイス上のインスタンス。各センサーからデータを定期的にダウンロードするシェル スクリプトを作成します。
実験後、デバイスを AWS に返却します
データを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームとしてロードできるようにします。
C. Amazon Linux 2 AMI を含む AWS Snowcone デバイスを注文します。デバイスをローカル ネットワークに接続します。 Amazon EC2を起動する
デバイス上のインスタンス。 EC2 インスタンスに FTP サーバーをインストールして構成します。 EC2 インスタンスにデータをアップロードするようにセンサーを構成します。
実験後、データを Amazon S3 にロードできるようにデバイスを AWS に返します。
D. AWS Snowcone デバイスを注文します。デバイスをローカル ネットワークに接続します。 Amazon FSx を使用するようにデバイスを設定します。センサーを設定する
データをデバイスにアップロードします。デバイス上で AWS DataSync を設定し、アップロードされたデータを Amazon S3 バケットと同期します。を返します
デバイスを AWS に接続し、データを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームとしてロードできるようにします。

正解: C

Question 450

複数のビジネスユニットを持つ企業は、すべての機能を有効にして AWS Organizations を使用しています。会社はアカウントを導入しました
各ビジネスユニットが独自の AWS アカウントを持つ構造。各 AWS アカウントの管理者は、詳細なコストと使用率を表示する必要があります
Amazon Athena を使用してアカウントのデータを取得します。
各ビジネス ユニットは、自身のコストと使用状況のデータのみにアクセスできます。 AWS のコストとコストを設定する機能を管理する IAM ポリシー
使用状況レポートが用意されています。組織のすべてのデータを含む中央のコストと使用状況レポートは、すで

に Amazon S3 で利用可能です。
バケツ。
運用の複雑さを最小限に抑えながら、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用してコストと使用状況レポートのデータを共有します。
各メンバーアカウント。
B. 組織の管理アカウントで、新しいファイルが S3 に到着するたびに AWS Lambda 関数を呼び出すように S3 イベントを設定します。
中央のコストと使用状況レポートを含むバケット。各メンバーアカウントのデータを抽出して配置するように Lambda 関数を設定する
Amazon S3 内のデータは別のプレフィックスの下にあります。 S3 バケット ポリシーを変更して、各メンバーアカウントが独自のプレフィックスにアクセスできるようにします。
C. 各メンバーアカウントで、AWS Cost Explorer にアクセスします。アカウントに関連するコスト情報を含む新しいレポートを作成します。を保存します。
Cost Explorer でレポートを作成します。アカウント管理者が保存されたレポートにアクセスするために使用できる手順を提供します。
D. 各メンバーアカウントで、コストと使用状況レポートのデータを保存するための新しい S3 バケットを作成します。データを配信するためのコストと使用状況レポートを設定する
新しい S3 バケットに追加します。

正解: B

Question 451

ある企業は、製造アプリケーション用の AWS 環境を設計しています。このアプリケーションは顧客に好評であり、
アプリケーションのユーザーベースが増加しました。同社は、AWS 環境を社内のオンプレミス データセンターに接続しています。
Gbps AWS ダイレクト接続接続。会社は接続用に BGP を構成しました。
企業は、既存のネットワーク接続ソリューションを更新して、ソリューションの可用性、耐障害性、安全性を確保する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 動的プライベート IP AWS サイト間 VPN をセカンダリ パスとして追加して、転送中のデータを保護し、
Direct Connect の復元力を提供します。
接続。 Direct Connect 接続内のトラフィックを暗号化するように MACsec を構成します。
B. 会社のオンプレミス データセンターと AWS の間に別の Direct Connect 接続をプロビジョニングして、転送速度を向上させ、
回復力を提供します。 Direct Connect 接続内のトラフィックを暗号化するように MACsec を構成します。
C. 複数のプライベート VIF を構成する。オンプレミスのデータセンターと AWS の間の VIF 全体でデータの負荷を分散し、復元力を提供します。
D. 静的 AWS サイト間 VPN をセカンダリ パスとして追加して、転送中のデータを保護し、Direct Connect 接続の復元力を提供します。

正解: D

Question 452

企業はアプリケーションを最新化し、AWS に移行する必要があります。アプリケーションはユーザー プロファイル データを単一のテーブルにテキストとして保存します
オンプレミスの MySQL データベース内。
最新化後、ユーザーはアプリケーションを使用して、最大 4 GB のサイズのビデオ ファイルをアップロードします。他のユーザーがダウンロードできる必要があります
アプリケーションからのビデオ ファイル。同社は、迅速な拡張を実現するビデオ ストレージ ソリューションを必要としています。ソリューションはアプリケーションに影響を与えてはなりません
パフォーマンス。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベースを Amazon Aurora PostgreSQL に移行します。ビデオをbase64として保存します。
データベースの TEXT 列のエンコードされた文字列。
B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool を使用して、データベースを Amazon DynamoDB に移行します。
(AWS SCT)。ビデオをオブジェクトとして Amazon S3 に保存します。 S3 キーを対応する DynamoDB アイテムに保存します。
C. AWS で AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベースを Amazon Keyspaces (Apache Cassandra の場合) に移行します。
スキーマ変換ツール (AWS SCT)。ビデオをオブジェクトとして Amazon S3 に保存します。 S3 オブジェクト識別子を対応する Amazon に保存します。

キースペースのエントリ。
D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool を使用して、データベースを Amazon DynamoDB に移行します。
(AWS SCT)。ビデオを Base64 でエンコードされた文字列として、対応する DynamoDB アイテムに保存します。

正解: B

Question 453

ある企業は、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムにドキュメントを保存および管理しています。ファイルシステムはAWSで暗号化されています。
キー管理サービス (AWS KMS) キー。ファイル システムは、独自のソフトウェアを実行する Amazon EC2 インスタンスにマウントされます。
同社はファイル システムの自動バックアップを有効にしました。自動バックアップでは、AWS Backup のデフォルトのバックアップ プランが使用されます。
ソリューションアーキテクトは、削除されたドキュメントが 100 分の RPO 以内に復元できることを確認する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい IAM ロールを作成します。新しいバックアップ計画を作成します。新しい IAM ロールを使用してバックアップを作成します。新しい IAM を許可するように KMS キー ポリシーを更新します。
キーを使用する役割。ファイル システムに 1 時間ごとのバックアップ スケジュールを実装します。
B. 新しいバックアップ計画を作成します。 KMS キーポリシーを更新して、AWSServiceRoleForBackup IAM ロールがキーを使用できるようにします。カスタムを実装する
cron 式を使用して、30 分ごとにファイル システムのバックアップを実行します。
C. 新しい IAM ロールを作成します。既存のバックアップ計画を使用します。 KMS キー ポリシーを更新して、新しい IAM ロールがキーを使用できるようにします。有効にする
ポイントインタイムリカバリのための継続的なバックアップ。
D. 既存のバックアップ計画を使用します。 KMS キーポリシーを更新して、AWSServiceRoleForBackup IAM ロールがキーを使用できるようにします。クロスを有効にする
ファイル システムの領域レプリケーション。

正解: A

Question 454

ソリューションアーキテクトは、クラウドエンジニアのチームが AWS CLI を使用してオブジェクトを Amazon S3 バケットにアップロードするための安全な方法を提供する必要があります。
各クラウド エンジニアは、IAM ユーザー、IAM アクセス キー、および仮想多要素認証 (MFA) デバイスを持っています。クラウドの IAM ユーザー
エンジニアは、S3-access という名前のグループに所属しています。クラウド エンジニアは、Amazon S3 でアクションを実行するには MFA を使用する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. IAM ユーザーが S3 バケットに対してアクションを実行するときに、IAM ユーザーに MFA コードの入力を求めるポリシーを S3 バケットにアタッチします。 IAMを使用する
AWS CLI を使用してキーにアクセスし、Amazon S3 を呼び出します。
B. S3 アクセス グループの信頼ポリシーを更新して、プリンシパルがグループを引き受けるときにプリンシパルに MFA の使用を要求します。 IAM アクセス キーを使用する
AWS CLI を使用して Amazon S3 を呼び出します。
C. MFA が存在しない限り、すべての S3 アクションを拒否するポリシーを S3 アクセス グループにアタッチします。 AWS CLI で IAM アクセスキーを使用して Amazon を呼び出す
S3.
D. MFA が存在しない限り、すべての S3 アクションを拒否するポリシーを S3 アクセス グループにアタッチします。 AWS セキュリティから一時的な認証情報をリクエストする
トークンサービス (AWS STS)。ユーザーがアクションを実行するときに Amazon S3 が参照するプロファイルに一時認証情報を添付します。
アマゾンS3。

正解: D

Question 455

ある企業は、60 個のオンプレミスのレガシー アプリケーションを AWS に移行する必要があります。アプリケーションは NET Framework に基づいており、Windows 上で実行されます。
同社は、移行時間を最小限に抑え、アプリケーション コードの変更を必要としないソリューションを必要としています。会社もそうしたくない
インフラストラクチャを管理します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Toolkit for NET Refactoring を使用してアプリケーションをリファクタリングし、コンテナ化します。 Amazon Elastic Container Service を使用する (Amazon
ECS) を Fargate 起動タイプで使用して、コンテナー化されたアプリケーションをホストします。
B. Windows Web Application Migration Assistant を使用して、アプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に移行します。 Elastic Beanstalk を使用して、
アプリケーションを展開および管理します。
C. Windows Web Application Migration Assistant を使用して、アプリケーションを Amazon EC2 インスタンスに移行します。 EC2 インスタンスを使用して、
アプリケーションを展開および管理します。
D. AWS Toolkit for NET Refactoring を使用してアプリケーションをリファクタリングし、コンテナ化します。 Amazon Elastic Kubernetes Service を使用する
(Amazon EKS) を Fargate 起動タイプで使用して、コンテナ化されたアプリケーションをホストします。

正解: B

Question 456

企業は、Amazon S3 バケットに保存されているデータに対して大規模なバッチ処理ジョブを実行する必要があります。ジョブはシミュレーションを実行します。の結果
ジョブは時間に左右されず、プロセスは中断に耐えることができます。
データが S3 バケットに保存されている場合、各ジョブは 15 ~ 20 GB のデータを処理する必要があります。会社はジョブからの出力を別の場所に保存します。
さらに分析するための Amazon S3 バケット。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. サーバーレス データ パイプラインを作成します。オーケストレーションには AWS Step Functions を使用します。プロビジョニングされたキャパシティで AWS Lambda 関数を使用して、
データを処理します。
B. Amazon EC2 スポット インスタンスを含む AWS Batch コンピューティング環境を作成します。
SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED 割り当てを指定します
戦略。
C. Amazon EC2 オンデマンド インスタンスとスポット インスタンスを含む AWS Batch コンピューティング環境を作成します。を指定します。
スポット インスタンスの SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED 割り当て戦略。
D. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用して処理ジョブを実行します。以下の組み合わせを含む管理対象ノード グループを使用します。
Amazon EC2 オンデマンド インスタンスとスポット インスタンス。

正解: B

Question 457

ある会社は、オンプレミスで画像データを分析して保存するアプリケーションを持っています。アプリケーションは毎日何百万もの新しい画像ファイルを受信します。
ファイルのサイズは平均 1 MB です。ファイルは 1 GB 単位で分析されます。アプリケーションがバッチを分析するとき、アプリケーションは、
画像も一緒に。次に、アプリケーションは、長期保存のためにイメージを単一のファイルとしてオンプレミスの NFS サーバーにアーカイブします。
同社はオンプレミスに Microsoft Hyper-V 環境を備えており、利用可能なコンピューティング能力を備えています。会社には倉庫がない
容量があり、イメージを AWS にアーカイブしたいと考えています。同社は、リクエストから 1 週間以内にアーカイブされたデータを取得できる機能を必要としています。
同社は、オンプレミスのデータセンターと AWS の間に 10 Gbps の AWS Direct Connect 接続を持っています。
会社は帯域幅を設定する必要がある
アーカイブされたイメージを制限し、営業時間外に AWS にコピーされるようにスケジュールします。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい GPU ベースの Amazon EC2 インスタンスに AWS DataSync エージェントをデプロイします。ファイルのバッチをコピーするように DataSync エージェントを構成します。
NFS オンプレミスサーバーから Amazon S3 Glacier Instant Retrieval へ。コピーが成功したら、オンプレミスのストレージからデータを削除します。
B. AWS DataSync エージェントをオンプレミスの Hyper-V VM としてデプロイします。 NFS からファイルのバッ

チをコピーするように DataSync エージェントを構成します。
オンプレミスサーバーを Amazon S3 Glacier Deep Archive に転送します。コピーが成功したら、オンプレミスのストレージからデータを削除します。
C. 新しい汎用 Amazon EC2 インスタンスに AWS DataSync エージェントをデプロイします。ファイルのバッチをコピーするように DataSync エージェントを構成する
NFS オンプレミスサーバーから Amazon S3 標準へ。コピーが成功したら、オンプレミスのストレージからデータを削除します。を作成します
1 日後にオブジェクトを S3 Standard から S3 Glacier Deep Archive に移行する S3 ライフサイクル ルール。
D. AWS Storage Gateway テープ ゲートウェイを Hyper-V 環境のオンプレミスにデプロイします。テープゲートウェイをAWSに接続します。自動を使用する
テープ作成。 Amazon S3 Glacier Deep Archive プールを指定します。イメージのバッチがコピーされたら、テープを取り出します。

正解: B

Question 458

ある企業は、ユーザーベースのライセンスに変換する戦略の一環として、アプリケーションから重要業績評価指標 (KPI) を記録したいと考えています。
スキーマ。このアプリケーションは、Web ベースの UI を備えた多層アプリケーションです。同社は、すべてのログ ファイルを Amazon CloudWatch に保存します。
CloudWatch エージェント。アプリケーションへのすべてのログインはログ ファイルに保存されます。
新しいライセンス スキーマの一環として、企業は各クライアントの日次、週次ベースでのユニーク ユーザー数を把握する必要があります。
毎月。
アプリケーションへの変更を最小限に抑えながら、この情報を提供できるソリューションはどれですか?

A. 成功した各ログインをメトリクスとして保存する Amazon CloudWatch Logs メトリクス フィルタを設定します。ユーザー名とクライアント名を設定する
メトリクスのディメンションとして。
B. アプリケーションロジックを変更して、ログインが成功するたびに AWS SDK への呼び出しを生成し、ユーザーを記録するカスタムメトリクスを増分します。
CloudWatch の名前とクライアント名のディメンション。
C. ログから成功したログインメトリクスを抽出するように CloudWatch エージェントを設定します。さらに、CloudWatch エージェントを設定して、
ユーザー名とクライアント名をメトリクスのディメンションとして使用するカスタム メトリクスとして、成功したログイン メトリクスを作成します。
D. アプリケーション ログの Amazon CloudWatch Logs ストリームを消費するように AWS Lambda 関数を設定します。さらに、
ユーザー名とクライアント名をメトリクスのディメンションとして使用する、CloudWatch のカスタムメトリクスをインクリメントする Lambda 関数。

正解: A

Question 459

ある企業は、GitHub Actions を使用して、AWS 上のリソースにアクセスする CI/CD パイプラインを実行しています。会社には秘密キーを使用する IAM ユーザーがいます
パイプラインで AWS に対して認証します。ポリシーがアタッチされた既存の IAM ロールは、リソースをデプロイするために必要なアクセス許可を付与します。
同社のセキュリティ チームは、パイプラインで有効期間の長い秘密キーを使用できなくなるという新しい要件を実装しました。ソリューションアーキテクトは次のことを行う必要があります
秘密キーを有効期間の短いソリューションに置き換えます。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Identity and Access Management (IAM) で IAM SAML 2.0 ID プロバイダー (IdP) を作成します。適切な権限を使用して新しい IAM ロールを作成します。
sts:AssumeRole API 呼び出しを許可する信頼ポリシー。既存の IAM ポリシーを新しい IAM ロールにアタッチします。 SAML を使用するように GitHub を更新します
パイプラインの認証。
B. AWS Identity and Access Management (IAM) で IAM OpenID Connect (OIDC) アイデンティティプロバイダー (IdP) を作成します。新しい IAM ロールを作成します
GitHub OIDC IdP からの sts:AssumeRoleWithWebIdentity API 呼び出しを許可する適切な信頼ポリシー。
GitHub を更新して、
パイプラインの役割。
C. Amazon Cognito ID プールを作成します。 GitHub を使用するように認証プロバイダーを構成します。適切な権限を使用して新しい IAM ロールを作成します。
GitHub 認証プロバイダーからの sts:AssumeRoleWithWebIdentity API 呼び出しを許可する信頼ポリシー。使用するパイプラインを構成する
認証プロバイダーとして Cognito を使用します。
D. AWS プライベート認証局へのトラストアンカーを作成します。 AWS IAM Roles Anywhere で使用するクライアント証明書を生成します。新規作成
sts:AssumeRole API 呼び出しを許可する適切な信頼ポリシーを持つ IAM ロール。既存の IAM ポリシーを新しい IAM ロールにアタッチします。
資格情報ヘルパー ツールを使用し、クライアント証明書の公開キーを参照して新しい IAM ロールを引き受けるようにパイプラインを構成します。

正解: B

Question 460

ある企業は、機械学習トレーニング アルゴリズムのトレーニング ドキュメントを取得するために、ターゲット URL のリストに対して Web クローリング プロセスを実行しています。あ
Amazon EC2 t2.micro インスタンスのフリートは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューからターゲット URL をプルします。そのときのインスタンスは、
クロールアルゴリズムの結果を .csv ファイルとして Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームに書き込みます。 EFS ボリュームはすべてのデバイスにマウントされます。
フリートのインスタンス。
別のシステムが URL を SQS キューに低頻度で追加します。インスタンスは各 URL を 10 秒以内にクロールします。
メトリクスは、SQS キューに URL がない場合、一部のインスタンスがアイドル状態であることを示します。ソ

リューションアーキテクトは、アーキテクチャを再設計する必要があります。
コストを最適化します。
これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Web クローリング プロセスには、t2.micro インスタンスの代わりに m5.8xlarge インスタンスを使用します。 フリート内のインスタンスの数を 50% 削減します。
B. Web クローリング プロセスを AWS Lambda 関数に変換します。 SQS キューから URL を取得するように Lambda 関数を設定します。
C. Web クローリングプロセスを変更して、結果を Amazon Neptune に保存します。
D. Web クローリングプロセスを変更して、結果を Amazon Aurora Serverless MySQL インスタンスに保存します。
E. 結果を Amazon S3 に保存するように Web クローリング プロセスを変更します。

正解: BE

Question 461

企業はウェブサイトをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行する必要があります。 Web サイトはロードバランサー、コンテンツ管理で構成されます。
Linux オペレーティング システム上で実行されるシステム (CMS)、および MySQL データベース。
CMS には、ファイル システム用の永続的な NFS 互換ストレージが必要です。 AWS 上の新しいソリューションは、2 つの Amazon EC2 から拡張できる必要があります
予測できないトラフィックの増加に対応して、EC2 インスタンスを 30 個に増やしました。新しいソリューションでは、Web サイトに変更を加える必要がなく、
データの損失を防ぐ必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。アプリケーションロードを使用して CMS を AWS Elastic Beanstalk にデプロイする
バランサーと Auto Scaling グループ。 .ebextensions を使用して EFS ファイル システムを EC2 インスタンスにマウントします。 Amazon Aurora MySQL を作成する
Elastic Beanstalk 環境とは別のデータベース。
B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチ ボリュームを作成します。ネットワーク負荷のある AWS Elastic Beanstalk に CMS をデプロイする
バランサーと Auto Scaling グループ。 .ebextensions を使用して、EBS ボリュームを EC2 インスタンスにマウントします。 MySQL 用の Amazon RDS を作成する
Elastic Beanstalk 環境のデータベース。
C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 EC2 を起動するための起動テンプレートと Auto Scaling グループを作成する
CMS をサポートするインスタンス。トラフィックを分散するためにネットワーク ロード バランサーを作成します。 Amazon Aurora MySQL データベースを作成します。 EC2を使用する
EFS ファイル システムを EC2 インスタンスにマウントするための Auto Scaling スケールイン ライフサイクル フック。
D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチ ボリュームを作成します。起動テンプレートと起動する Auto Scaling グループを作成する
CMS をサポートする EC2 インスタンス。 Application Load Balancer を作成してトラフィックを分散します。
Redis クラスター用の Amazon ElastiCache を作成する
MySQLデータベースをサポートします。 EC2 ユーザーデータを使用して、EBS ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチします。

正解: A

Question 462

企業は、単一の AWS リージョンで実行される重要なアプリケーションの災害復旧を実装する必要があります。
アプリケーションのユーザーは、
Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスでホストされるウェブ フロントエンド。アプリケーションは Amazon RDS に書き込みます。
MySQL DB インスタンス。このアプリケーションは、Amazon S3 バケットに保存されている処理済みドキュメントも出力します。
会社の財務チームはデータベースに直接クエリを実行してレポートを実行します。繁忙期には、これらのクエリはリソースを消費し、悪影響を及ぼします。

アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えます。
ソリューションアーキテクトは、災害時に回復力を提供するソリューションを設計する必要があります。ソリューションはデータ損失を最小限に抑え、問題を解決する必要があります。
財務チームのクエリから生じるパフォーマンスの問題。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースを Amazon DynamoDB に移行し、DynamoDB グローバル テーブルを使用します。財務チームにグローバル テーブルをクエリするように指示します。
別のリージョン。元の S3 バケットの内容を新しい S3 バケットに定期的に同期する AWS Lambda 関数を作成します。
別のリージョン。 EC2 インスタンスを起動し、別のリージョンに ALB を作成します。新しい S3 バケットを指すようにアプリケーションを構成します。
B. 別のリージョンでアプリケーションをホストする追加の EC2 インスタンスを起動します。追加のインスタンスを既存の AL に追加します。
別のリージョンに、RDS DB インスタンスのリードレプリカを作成します。財務チームにリードレプリカに対してクエリを実行するように指示します。 S3 クロスを使用します。
元の S3 バケットから別のリージョンの新しい S3 バケットへのリージョン レプリケーション (CRR)。災害時は、リードレプリカを次のように昇格させます。
スタンドアロン DB インスタンス。新しい S3 バケットと新しく昇格したリードレプリカを指すようにアプリケーションを構成します。
C. RDS DB インスタンスのリードレプリカを別のリージョンに作成します。財務チームにリードレプリカに対してクエリを実行するように指示します。作成
アプリケーション フロントエンドをホストする EC2 インスタンスの AMI。 AMI を別のリージョンにコピーします。 S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用する
元の S3 バケットから別のリージョンの新しい S3 バケットに移動します。災害時は、リードレプリカをスタンドアロン DB にプロモートします。
インスタンス。 AMI から EC2 インスタンスを起動し、エンドユーザーにアプリケーションを提示するための ALB を作成します。を指すようにアプリケーションを構成する
新しい S3 バケット。
D. RDS DB インスタンスの時間ごとのスナップショットを作成します。スナップショットを別のリージョンにコピーします。 Amazon ElastiCache クラスターを前に追加します。
既存の RDS データベース。アプリケーション フロントエンドをホストする EC2 インスタンスの AMI を作成します。 AMI を別のリージョンにコピーします。 S3を使用する
元の S3 バケットから別のリージョンの新しい S3 バケットへのクロスリージョン レプリケーション (CRR)。災害時にデータベースを復元する
最新の RDS スナップショットから。 AMI から EC2 インスタンスを起動し、エンドユーザーにアプリケーションを提示するための ALB を作成します。を設定します。
アプリケーションが新しい S3 バケットを指すようにします。

正解: C

Question 463

ある企業では、オンプレミスのデータセンターで多くのサービスを実行しています。データセンターは、AWS Direct Connect (DX) と
IPSec VPN。サービス データは機密性が高く、接続はインターネットを経由できません。同社は新しい市場セグメントに拡大したいと考えています
そして、AWS を使用している他の企業へのサービスの提供を開始します。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. TCP トラフィックを受け入れる VPC エンドポイント サービスを作成し、それを Network Load Balancer の背後でホストし、DX 経由でサービスを利用できるようにします。
B. HTTP または HTTPS トラフィックを受け入れる VPC エンドポイント サービスを作成し、Application Load Balancer の背後でホストして、サービスを作成します。
DX上で利用可能です。
C. インターネット ゲートウェイを VPC に接続し、ネットワーク アクセス制御とセキュリティ グループ ルールで関連する受信およびセキュリティ グループ ルールが許可されていることを確認します。
アウトバウンドトラフィック。
D. NAT ゲートウェイを VPC に接続し、ネットワーク アクセス制御とセキュリティ グループ ルールで関連する受信およびセキュリティ グループ ルールが許可されていることを確認します。
アウトバウンドトラフィック。

正解: A

Question 464

企業は AWS Organizations を使用して AWS アカウントを管理します。ソリューション アーキテクトは、管理者ロールのみが含まれるソリューションを設計する必要があります。
IAM アクションの使用が許可されています。ただし、ソリューションアーキテクトは会社全体のすべての AWS アカウントにアクセスできるわけではありません。
運用上のオーバーヘッドが最小限でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. すべての AWS アカウントに適用される SCP を作成して、管理者ロールのみに IAM アクションを許可します。 SCP をルート OU に適用します。
B. IAM アクションに関連するイベントごとに AWS Lambda 関数を呼び出すように AWS CloudTrail を設定します。拒否する機能を設定する
アクションを呼び出したユーザーが管理者ではない場合のアクション。
C. すべての AWS アカウントに適用される SCP を作成し、管理者ロールを持つユーザーを除くすべてのユーザーの IAM アクションを拒否します。を適用します。
SCP をルート OU に接続します。
D. IAM アクションを許可する IAM 権限境界を設定します。すべての AWS にわたるすべての管理者ロールに権限境界を付加します。
アカウント。

正解: C

Question 465

企業は AWS Organizations の組織を使用して複数の AWS アカウントを管理します。同社は、VPC でいくつかのアプリケーションをホストしています。
会社の共有サービス アカウント。

会社は、共有サービス アカウントの VPC にトランジット ゲートウェイを接続しました。
同社は新しい機能を開発中で、次のアプリケーションにアクセスする必要がある開発環境を作成しました。
共有サービスアカウント。同社は、開発アカウントでリソースを頻繁に削除して再作成する予定です。会社も望んでいる
開発チームが必要に応じて共有サービス アカウントへのチームの接続を再作成できるようにします。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 開発アカウントでトランジット ゲートウェイを作成します。共有サービス アカウントへのトランジット ゲートウェイ ピアリング リクエストを作成します。設定する
共有サービストランジットゲートウェイは、ピアリング接続を自動的に受け入れます。
B. 共有サービス アカウントでトランジット ゲートウェイの自動受け入れをオンにします。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、
共有サービス アカウントのトランジット ゲートウェイ リソースを開発アカウントと共有します。開発中のリソースを受け入れる
アカウント。開発アカウントでトランジット ゲートウェイのアタッチメントを作成します。
C. 共有サービス アカウントでトランジット ゲートウェイの自動受け入れをオンにします。 VPC エンドポイントを作成します。エンドポイント ポリシーを使用して、
開発アカウントの VPC エンドポイントに対する権限を付与します。接続を自動的に受け入れるようにエンドポイント サービスを構成する
リクエスト。エンドポイントの詳細を開発チームに提供します。
D. 開発時にトランジットゲートウェイのアタッチメントを受け入れる AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。
アカウントが添付ファイルのリクエストを行います。 AWS Network Manager を使用して、共有サービス アカウントのトランジット ゲートウェイを共有します。
開発アカウント。開発アカウントでトランジット ゲートウェイを受け入れます。

正解: B

Question 466

ある企業は、仮想 Microsoft ワークロードをオンプレミス データセンターから AWS に移行したいと考えています。同社はいくつかのテストに成功しました
AWS 上のサンプル ワークロード。同社は、VPC への AWS サイト間 VPN 接続も作成しました。ソリューションアーキテクトが生成する必要があるのは、
データセンターからのすべてのワークロードの移行に関する総所有コスト (TCO) レポート。
データセンター内の各 VM で簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) が有効になっています。会社はデータに VM を追加できません
中心にあるため、VM に追加のソフトウェアをインストールすることはできません。検出データは AWS Migration Hub に自動的にインポートされる必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Application Migration Service エージェントレス サービスと AWS Migration Hub 戦略推奨事項を使用して TCO を生成します。
報告する。
B. Windows Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Migration Evaluator エージェントレス コレクターを EC2 インスタンスにインストールします。移行の構成
TCO レポートを生成する評価者。
C. Windows Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Migration Evaluator エージェントレス コレクターを EC2 インスタンスにインストールします。移行ハブの構成
TCO レポートを生成します。
D. VPC 内で AWS Migration Readiness Assessment ツールを使用します。 TCO レポートを生成するように Migration Evaluator を構成します。

正解: B

Question 467

モバイルゲームを開発している会社は、ゲームアセットを 2 つの AWS リージョンで利用できるようにしています。ゲームアセットは Amazon のセットから提供されます
各リージョンの Application Load Balancer (ALB) の背後にある EC2 インスタンス。会社はゲームアセットを最も近い場所から取得することを要求しています
地域。最も近いリージョンでゲーム アセットが利用できなくなった場合は、他のリージョンからアセットを取得する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 ALB ごとに 1 つのオリジンを持つオリジン グループを作成します。オリジンの 1 つをプライマリとして設定します。
B. ALC ごとに Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成します。2 つの ALB を指す Route 53 フェイルオーバー ルーティング レコードを作成します。評価を設定する
ターゲットのヘルス値を「はい」に設定します。
C. それぞれ 1 つの ALB をオリジンとして持つ 2 つの Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング レコード ポイントを作成する
2 つの CloudFront ディストリビューションに接続します。 [ターゲットの健全性の評価] の値を [はい] に設定します。
D. ALB ごとに Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成します。 2 つの ALB を指す Route 53 レイテンシ エイ

リアス レコードを作成します。評価を設定する
ターゲットのヘルス値を「はい」に設定します。

正解: D

Question 468

企業は複数の AWS アカウントにワークロードをデプロイします。各アカウントには VPC があり、VPC フローログはテキスト ログ形式で一元管理されたログ ファイルに発行されます。
Amazon S3 バケット。各ログ ファイルは gzip 圧縮で圧縮されます。会社はログ ファイルを無期限に保持する必要があります。
セキュリティエンジニアは、Amazon Athena を使用して VPC フローログをクエリすることでログを分析することがあります。クエリのパフォーマンスが低下している
取り込まれるログの数が増加するにつれて、時間がかかります。ソリューションアーキテクトは、ログ分析のパフォーマンスを向上させ、ストレージを削減する必要があります。
VPC フローログが使用するスペース。
これらの要件を満たし、最大のパフォーマンス向上を実現できるのはどのソリューションですか?

A. gzip ファイルを解凍し、bzip2 圧縮でファイルを圧縮する AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda をサブスクライブする
S3 バケットの s3:ObjectCreated:Put S3 イベント通知に関数を追加します。
B. S3 バケットの S3 Transfer Acceleration を有効にします。ファイルを S3 Intelligent-Tiering ストレージに移動するための S3 ライフサイクル構成を作成する
ファイルがアップロードされたらすぐにクラスを開始します。
C. ファイルを Apache Parquet 形式で保存するように VPC フロー ログ設定を更新します。ログ ファイルの時間単位のパーティションを指定します。
D. データ使用量制御制限なしで新しい Athena ワークグループを作成します。 Athena エンジン バージョン 2 を使用します。

正解: C

Question 469

ある企業は、オンプレミスのインフラストラクチャと AWS の間に専用接続を確立したいと考えています。同社は 1 Gbps AWS をセットアップしています
アカウント VPC への直接接続。このアーキテクチャには、複数の VPC を接続するためのトランジット ゲートウェイと Direct Connect ゲートウェイが含まれています
そしてオンプレミスのインフラストラクチャ。
企業は、Direct Connect 接続を使用して、トランジット VIF 経由で VPC リソースに接続する必要があります。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 1 Gbps の Direct Connect 接続を 10 Gbps に更新します。
B. トランジット VIF を介してオンプレミス ネットワーク プレフィックスをアドバタイズします。

C. Direct Connect ゲートウェイからトランジット VIF を介してオンプレミス ネットワークに VPC プレフィックスをアドバタイズします。
D. Direct Connect 接続の MACsec 暗号化モード属性をMust_encrypt に更新します。
E. MACsec 接続キー名/接続関連付けキー (CKN/CAK) ペアを Direct Connect 接続に関連付けます。

正解: BC

Question 470

ある企業は、Amazon WorkSpaces をシンクライアントデバイスと組み合わせて使用して、老朽化したデスクトップを置き換えたいと考えています。従業員はデスクトップを次の目的で使用します。
臨床試験データを扱うアプリケーションにアクセスします。企業のセキュリティ ポリシーでは、アプリケーションへのアクセスは次のユーザーのみに制限する必要があると規定されています。
会社の支店の場所。同社は今後 6 か月以内に支店を追加することを検討しています。
これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. ブランチ オフィスからのパブリック アドレスのリストを使用して IP アクセス コントロール グループ ルールを作成します。 IP アクセス コントロール グループを
WorkSpaces ディレクトリ。
B. AWS Firewall Manager を使用して、ブランチ オフィスの場所からのパブリック アドレスのリストを含む IPSet を含むウェブ ACL ルールを作成します。
Web ACL を WorkSpaces ディレクトリに関連付けます。
C. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、ブランチ オフィスの場所に展開されているマシンに信頼できるデバイス証明書を発行します。有効にする
WorkSpaces ディレクトリへのアクセスは制限されています。
D. ブランチ オフィスのパブリック アドレスへのアクセスを制限するように Windows ファイアウォールが構成されたカスタム WorkSpace イメージを作成します。使用する
WorkSpaces をデプロイするためのイメージ。

正解: A

Question 471

ある企業は AWS Organizations を使用しています。同社は、一元化されたネットワーク アカウントで 2 つのファイアウォール アプライアンスを実行しています。各ファイアウォール アプライアンスが実行される
手動で構成された可用性の高い Amazon EC2 インスタンス上で。トランジットゲートウェイは、VPC を集中ネットワークアカウントから
メンバーアカウントの VPC。各ファイアウォール アプライアンスは静的プライベート IP アドレスを使用し、メンバー アカウントからのトラフィックをルーティングするために使用されます。
インターネット。
最近のインシデントでは、不適切に構成されたスクリプトにより両方のファイアウォール アプライアンスの終了が開始されました。ファイアウォールの再構築中
アプライアンスに合わせて、同社は起動時にファイアウォール アプライアンスを構成するための新しいスクリプトを作成しました。
同社は、ファイアウォール アプライアンスの導入を最新化したいと考えています。ファイアウォール アプライアンスには、処理するために水平方向に拡張する機能が必要です。
ネットワークが拡大するとトラフィックが増加します。会社は、会社のポリシーに準拠するために、ファイアウォール アプライアンスを引き続き使用する必要があります。の
ファイアウォール アプライアンスのプロバイダーは、最新バージョンのファイアウォール コードがすべての
AWS サービスで動作することを確認しました。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすために、ソリューション アーキテクトはどの手順の組み合わせを推奨する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. 集中ネットワーク アカウントにゲートウェイ ロード バランサーを展開します。 AWS PrivateLink を使用するエンドポイント サービスを設定します。
B. 集中ネットワーク アカウントに Network Load Balancer を展開します。 AWS PrivateLink を使用するエンドポイント サービスを設定します。
C. Auto Scaling グループと、新しいスクリプトをユーザー データとして使用してファイアウォール アプライアンスを構成する起動テンプレートを作成します。を作成します
インスタンス ターゲット タイプを使用するターゲット グループ。
D. Auto Scaling グループを作成します。新しいスクリプトをユーザー データとして使用してファイアウォールを構成する AWS Launch Wizard デプロイメントを構成する
家電製品。 IP ターゲット タイプを使用するターゲット グループを作成します。
E. 各メンバーアカウントに VPC エンドポイントを作成します。 VPC エンドポイントを指すようにルート テーブルを更新します。
F. 集中ネットワークアカウントに VPC エンドポイントを作成します。 VPC を指すように各メンバー アカウントのルート テーブルを更新します。
エンドポイント。

正解: ACF

Question 472

ソリューションアーキテクトは、Web アプリケーションをサポートする Amazon RDS for PostgreSQL データベースのマルチリージョン アーキテクチャを実装する必要があります。
データベースは、プライマリとプライマリの両方に存在する AWS のサービスと機能を含む AWS
CloudFormation テンプレートから起動します。
セカンダリ リージョン。

データベースは自動バックアップ用に構成されており、RTO は 15 分、RPO は 2 時間です。 Web アプリケーショ ンは次のように構成されています
Amazon Route 53 レコードを使用して、トラフィックをデータベースにルーティングします。
どの手順を組み合わせると、すべての要件を満たす高可用性アーキテクチャが得られますか? (2つお選びくださ い。)

A. セカンダリ リージョンにデータベースのクロスリージョン リード レプリカを作成します。セカンダリ リージョンで AWS Lambda 関数を次のように設定します。
フェイルオーバー イベント中にリードレプリカをプロモートします。
B. プライマリ リージョンで、障害が検出されたときに AWS Lambda 関数を呼び出すヘルスチェックをデータベース に作成します。プログラム
Lambda 関数を使用して、セカンダリ リージョンの最新のデータベース スナップショットからデータベースを再作成し、Route 53 ホストを更新します。
データベースのレコード。
C. 最新の自動バックアップを 2 時間ごとにセカンダリ リージョンにコピーする AWS Lambda 関数を作成します。
D. Route 53 でデータベース DNS レコードのフェイルオーバー ルーティング ポリシーを作成します。プライマリ エンドポイントとセカンダリ エンドポイントをそれぞれのエンドポイントに設定します。
地域。
E. セカンダリ リージョンにホット スタンバイ データベースを作成します。 AWS Lambda 関数を使用してセカンダリ データベースを最新の RDS に復元する
プライマリ データベースに障害が発生した場合の自動バックアップ。

正解: AD

Question 473

e コマース会社は AWS 上でアプリケーションを実行しています。アプリケーションには、AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon API Gateway API があります。
データは Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに保存されます。
同社の最近のフラッシュ セール中に、API 呼び出しが突然増加し、アプリケーションのパフォーマンスに悪影響を及ぼしました。解決策
アーキテクトは、その間に Amazon CloudWatch メトリクスを確認し、Lambda の呼び出しとデータベースが大幅に増加していることに気づきました。
接続。 DB インスタンスの CPU 使用率も高くなっています。
ソリューションアーキテクトはアプリケーションのパフォーマンスを最適化するために何を推奨すべきでしょうか?

A. Lambda 関数のメモリを増やします。データの取得時にデータベース接続を閉じるように Lambda 関数を変更します。
B. Amazon ElastiCache for Redis クラスターを追加して、RDS データベースから頻繁にアクセスされるデータを保存します。
C. Lambda コンソールを使用して RDS プロキシを作成します。プロキシエンドポイントを使用するように Lambda 関数を変更します。
D. Lambda 関数を変更して、関数のハンドラーの外部でデータベースに接続します。事前に既存のデータベース接続を確認してください。
新しい接続を作成します。

正解: C

Question 474

ある小売会社は、アプリケーション アーキテクチャを改善したいと考えています。同社のアプリケーションは、新しい注文を登録し、商品の返品を処理し、
そして分析を提供します。アプリケーションは小売データを MySQL データベースと Oracle OLAP 分析データベースに保存します。すべてのアプリケーションと
データベースは Amazon EC2 インスタンスでホストされます。
各アプリケーションは、注文プロセスのさまざまな部分を処理するいくつかのコンポーネントで構成されています。これらのコンポーネントは、からの受信データを使用します。
さまざまなソース。別の ETL ジョブが毎週実行され、各アプリケーションから分析データベースにデータがコピーされます。
ソリューション アーキテクトは、サーバーレス サービスを使用するイベント駆動型ソリューションにアーキテクチャを再設計する必要があります。ソリューションが提供する必要があるのは、
ほぼリアルタイムで分析を更新します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 個々のアプリケーションをマイクロサービスとして、AWS Fargate を使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナに移行します。
小売用 MySQL データベースを Amazon EC2 上に保持します。分析データベースを Amazon Neptune に移動します。 Amazon Simple Queue Serviceを使用する
(Amazon SQS) すべての受信データをマイクロサービスと分析データベースに送信します。
B. アプリケーションごとに Auto Scaling グループを作成します。各 Auto Scaling グループに必要な EC2 インスタンスの数を指定します。を移行します
小売用 MySQL データベースと分析データベースを Amazon Aurora MySQL に変換します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して送信します
すべての受信データが正しい EC2 インスタンスと分析データベースに送信されます。
C. 個々のアプリケーションをマイクロサービスとして、AWS Fargate を使用する Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) コンテナに移行します。
小売用 MySQL データベースを Amazon Aurora Serverless MySQL に移行します。分析データベースを Amazon Redshift Serverless に移行します。使用する
Amazon EventBridge は、すべての受信データをマイクロサービスと分析データベースに送信します。
D. 個々のアプリケーションをマイクロサービスとして Amazon AppStream 2.0 に移行します。小売用 MySQL データベースを Amazon Aurora に移行する
MySQL。分析データベースを Amazon Redshift Serverless に移行します。 AWS IoT Core を使用して、すべての受信データをマイクロサービスに送信します
そして分析データベース。

正解: C

Question 475

ある企業は、オンプレミスのデータセンターから AWS クラウドへの移行を計画しています。同社は、複数の AWS アカウントを使用する予定です。
AWS Organizations の組織で管理されます。同社は最初に少数のアカウントを作成し、必要に応じてアカウントを追加します。
ソリューションアーキテクトは、すべての AWS アカウントで AWS CloudTrail を有効にするソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. 組織内のすべての AWS アカウントに新しい CloudTrail 証跡を作成する AWS Lambda 関数を作成します。
Lambda関数を呼び出す
Amazon EventBridge のスケジュールされたアクションを使用して毎日実行します。
B. 組織の管理アカウントに新しい CloudTrail 証跡を作成します。すべての AWS アカウントのすべてのイベントを口グに記録するように証跡を設定します。
組織。
C. 組織内のすべての AWS アカウントに新しい CloudTrail 証跡を作成します。新しいアカウントが作成されるたびに、新しい証跡を作成します。 SCP を定義する
これにより、証跡の削除または変更が防止されます。 SCP をルート OU に適用します。
D. 組織内のすべての AWS アカウントに CloudTrail 証跡を作成する AWS Systems Manager Automation Runbook を作成します。を呼び出します。
Systems Manager State Manager を使用した自動化。

正解: B

Question 476

あるソフトウェア開発会社では、複数のエンジニアがリモートで働いています。会社は Active Directory ドメイン サービスを実行しています
(AD DS) Amazon EC2 インスタンス上。会社のセキュリティ ポリシーでは、VPC にデプロイされるすべての内部非公開サービスは、
VPN経由でアクセス可能。 VPN へのアクセスには多要素認証 (MFA) を使用する必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS サイト間 VPN 接続を作成します。 VPN と AD DS 間の統合を構成します。 MFA で Amazon WorkSpaces クライアントを使用する
VPN 接続を確立するためのサポートが有効になりました。
B. AWS クライアント VPN エンドポイントを作成します。 AD DS と統合するための AD コネクタ ディレクトリを作成します。 AD コネクタの MFA を有効にします。 AWSを使用する
VPN 接続を確立するためのクライアント VPN。
C. AWS VPN CloudHub を使用して、複数の AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。 AWS VPN CloudHub と AD 間の統合を構成する
DS。 AWS Copilot を使用して VPN 接続を確立します。
D. Amazon WorkLink エンドポイントを作成します。 Amazon WorkLink と AD DS の間の統合を構成します。 Amazon WorkLink で MFA を有効にします。使用する
VPN 接続を確立するための AWS クライアント VPN。

正解: B

Question 477

ある企業は、オンプレミスのデータセンターで 3 層 Web アプリケーションを実行しています。フロントエンドは、中間層である Apache Web サーバーによって提供されます。
はモノリシック Java アプリケーションであり、ストレージ層は PostgreSQL データベースです。
最近のマーケティング プロモーション中に、アプリケーションがクラッシュしたため、顧客はアプリケーションを通じて注文できなくなりました。分析
3 つの層すべてが過負荷になっていることがわかりました。アプリケーションが応答しなくなり、読み取りのためデータベースが容量制限に達しました
操作。同社はすでに、近い将来に同様のプロモーションをいくつか予定している。
ソリューションアーキテクトは、これらの問題を解決するために AWS への移行計画を作成する必要があります。
ソリューションはスケーラビリティを最大化し、最小化する必要があります。
運用上の労力
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. 静的アセットを Amazon S3 でホストできるようにフロントエンドをリファクタリングします。 Amazon CloudFront を使用してフロントエンドを顧客に提供します。
フロントエンドを Java アプリケーションに接続します。
B. Auto Scaling グループにある Amazon EC2 インスタンス上のフロントエンドの Apache Web サーバーを再ホストします。の前にロードバランサを使用する
Auto Scaling グループ。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用して、Apache ウェブサーバーに必要な静的アセットをホストします。
C. 自動スケーリングを含む AWS Elastic Beanstalk 環境で Java アプリケーションを再ホストします。

D. Java アプリケーションをリファクタリングし、Java アプリケーションを実行する Docker コンテナを開発します。 AWS Fargate を使用してコンテナをホストします。
E. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、PostgreSQL データベースを Amazon Aurora PostgreSQL データベースに再プラットフォーム化します。使用する
リードレプリカ用の Aurora Auto Scaling。
F. オンプレミス サーバーの 2 倍のメモリを持つ Amazon EC2 インスタンスで PostgreSQL データベースを再ホストします。

正解: ACE

Question 478

ある企業が AWS に新しいアプリケーションをデプロイしています。アプリケーションは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターと
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリ。 EKS クラスターには AWS 管理のノード グループがあります。
同社のセキュリティ ガイドラインでは、AWS 上のすべてのリソースでセキュリティの脆弱性がないか継続的にスキャンする必要があると記載されています。
運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Security Hub をアクティブ化します。 EKS ノードと ECR リポジトリをスキャンするように Security Hub を構成します。
B. Amazon Inspector をアクティブにして、EKS ノードと ECR リポジトリをスキャンします。
C. 新しい Amazon EC2 インスタンスを起動し、AWS Marketplace から脆弱性スキャン ツールをインストールします。をスキャンするように EC2 インスタンスを設定します。
EKS ノード。プッシュ時に基本スキャンを実行するように Amazon ECR を設定します。
D. Amazon CloudWatch エージェントを EKS ノードにインストールします。継続的にスキャンするように CloudWatch エージェントを構成します。 Amazon ECR を次のように設定します
プッシュ時に基本スキャンを実行します。

正解: B

Question 479

企業は発券アプリケーションの信頼性を向上させる必要があります。アプリケーションは Amazon Elastic Container Service (Amazon
ECS) クラスター。同社は、アプリケーションの提供に Amazon CloudFront を使用しています。 ECS クラスターの単一の ECS サービスは CloudFront です。
配布元。
このアプリケーションでは、特定の数のアクティブ ユーザーのみがチケット購入フローに入ることができます。これらのユーザーは暗号化された属性によって識別されます
JSON Web トークン (JWT) に含まれます。他のすべてのユーザーは、購入可能な容量が確保されるまで待合室モジュールにリダイレクトされます。

アプリケーションに高負荷がかかっています。待合室モジュールは設計どおりに動作していますが、待合室の負荷によりサービスが中断されています。
アプリケーションの可用性。
この混乱は、アプリケーションのチケット販売トランザクションに悪影響を及ぼしています。
高負荷時のチケット販売トランザクションに最も信頼性を提供できるのはどのソリューションですか?

A. ECS クラスター内に待合室用に別のサービスを作成します。別のスケーリング構成を使用します。発券サービスが確実に行われるようにする
は JWT 情報を使用し、リクエストを待合室サービスに適切に転送します。
B. アプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに移動します。待合室モジュールをポッドに分割します。
発券ポッドとは別のものです。チケット発行ポッドを StatefulSet の一部にします。チケット発行ポッドが JWT 情報を使用していることを確認し、
リクエストを待機室ポッドに適切に転送します。
C. ECS クラスター内に待合室用に別のサービスを作成します。別のスケーリング構成を使用します。
CloudFront 関数を作成します。
JWT 情報を検査し、リクエストを発券サービスまたは待合室サービスに適切に転送します。
D. アプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに移動します。待合室モジュールをポッドに分割します。
発券ポッドとは別のものです。 Kubernetes 用の App Mesh コントローラーをプロビジョニングして、AWS App Mesh を使用します。 mTLS認証を有効にし、
発券ポッドと待合室ポッド間の通信のためのサービス間認証。チケット発行ポッドが使用していることを確認してください
JWT 情報を取得し、リクエストを待機室ポッドに適切に転送します。

正解: C

Question 480

ソリューションアーキテクトは、手動で作成された既存の非実稼働 AWS 環境から AWS CloudFormation テンプレートを作成しています。の
CloudFormation テンプレートは、必要に応じて破棄および再作成できます。この環境には Amazon EC2 インスタンスが含まれています。 EC2インスタンスには、
EC2 インスタンスが親アカウントのロールを引き受けるために使用するインスタンス プロファイル。
ソリューション アーキテクトは、CloudFormation テンプレートでロールを再作成し、同じロール名を使用します。 CloudFormation テンプレートが
子アカウントで起動すると、権限が不十分なため、EC2 インスタンスは親アカウントのロールを引き受けることができなくなります
この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 親アカウントで、EC2 インスタンスが引き受ける必要があるロールの信頼ポリシーを編集します。ターゲット ロール ARN が
sts:AssumeRole アクションを許可する既存のステートメントは正しいです。信頼ポリシーを保存します。
B. 親アカウントで、EC2 インスタンスが引き受ける必要があるロールの信頼ポリシーを編集します。を許可するステートメントを追加します。
子アカウントのルート プリンシパルに対する sts:AssumeRole アクション。信頼ポリシーを保存します。
C. CloudFormation スタックを再度更新します。 CAPABILITY_NAMED_IAM 機能のみを指定します。
D. CloudFormation スタックを再度更新します。 CAPABILITY_IAM 機能と CAPABILITY_NAMED_IAM 機能を指

定します。

正解: A

Question 481

企業の Web アプリケーションには信頼性の問題があります。このアプリケーションは世界中の顧客にサービスを提供します。アプリケーションは単一の Amazon EC2 上で実行されます
インスタンスを作成し、Amazon RDS for MySQL データベース上で読み取り中心のオペレーションを実行します。
高負荷時にはアプリケーションが応答しなくなるため、EC2 インスタンスを手動で再起動する必要があります。
ソリューションアーキテクトは、
アプリケーションの信頼性。
最小限の開発労力でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 EC2 インスタンスをディストリビューションのオリジンとして指定します。マルチ AZ 展開を構成します。
MySQL データベース用の RDS。読み取り集中型の操作にはスタンバイ DB インスタンスを使用します。
B. Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスでアプリケーションを実行します。 EC2 インスタンスを Elastic Load Balancing (ELB) の背後に配置します。
ロードバランサー。データベース サービスを Amazon Aurora に置き換えます。読み取り集中型の操作には Aurora レプリカを使用します。
C. AWS Global Accelerator をデプロイします。 RDS for MySQL データベースのマルチ AZ デプロイメントを構成します。スタンバイ DB インスタンスを使用します。
読み取り集中型の操作。
D. アプリケーションを AWS Lambda 関数に移行します。 RDS for MySQL データベースのリードレプリカを作成します。読み取りにはリードレプリカを使用します。
集中的な操作。

正解: B

Question 482

企業は、サードパーティのデータから更新を受信するために、Amazon S3 バケットを備えた AWS Transfer Family SFTP 対応サーバーを使用する必要があります。
サプライヤー。データは Pretty Good Privacy (PGP) 暗号化を使用して暗号化されます。会社はデータを自動的に復号化するソリューションを必要としています
企業がデータを受け取った後。
ソリューション アーキテクトは、Transfer Family が管理するワークフローを使用します。会社は、IAM ポリシーを使用して IAM サービス ロールを作成しました。
AWS Secrets Manager と S3 バケットへのアクセスを許可します。このロールの信頼関係により、転送 amazonaws.com サービスは、
役割。
自動復号化のソリューションを完成させるために、ソリューションアーキテクトは次に何をすべきでしょうか?

A. PGP 公開キーを Secrets Manager に保存します。ファイルを復号化するための名目上のステップを Transfer Family 管理ワークフローに追加します。 PGP の構成
名目上のステップでの暗号化パラメータ。ワークフローを Transfer Family サーバーに関連付けます。
B. PGP 秘密キーを Secrets Manager に保存します。ファイルを復号化するための例外処理ステップを Transfer Family 管理ワークフローに追加します。
例外ハンドラーで PGP 暗号化パラメーターを構成します。ワークフローを SFTP ユーザーに関連付けます。

C. PGP 秘密キーを Secrets Manager に保存します。ファイルを復号化するための名目上のステップを Transfer Family 管理ワークフローに追加します。 PGP の構成
名目上のステップでの復号パラメータ。ワークフローを Transfer Family サーバーに関連付けます。
D. PGP 公開キーを Secrets Manager に保存します。ファイルを復号化するための例外処理ステップを Transfer Family 管理ワークフローに追加します。
例外ハンドラーで PGP 復号化パラメーターを構成します。ワークフローを SFTP ユーザーに関連付けます。

正解: C

Question 483

ある企業は、大規模マルチプレイヤー ゲームのインフラストラクチャを AWS に移行しています。ゲームのアプリケーションにはリーダーボードがあり、プレイヤーは次のことを行うことができます。
リアルタイムでランキングを確認できます。リーダーボードでは、マイクロ秒の読み取りと 1 桁ミリ秒の書き込みレイテンシが必要です。データセットは 1 桁です
サイズはテラバイトであり、プライマリ ノードに障害が発生した場合でも 1 分以内に書き込みを受け入れられるようにする必要があります。
同社は、データ パイプラインを通じてさらなる分析処理のためにデータを保持できるソリューションを必要としています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?
B. リードレプリカを使用して Amazon ROS データベースを作成します。書き込みエンドポイントへの書き込みをポイントするようにアプリケーションを構成します。を設定します。
アプリケーションが読み取りをリーダーエンドポイントにポイントするようにします。
C. Muit-AZ モードで Amazon MemoryDB for Redis クラスターを作成する プライマリ ノードと対話するようにアプリケーションを設定します。
D. 複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる複数の Redis ノードを Amazon EC2 インスタンス上に作成します。 Amazon へのバックアップを構成する
S3.

正解: C

Question 484

ある企業は AWS クラウドで複数のアプリケーションを実行しています。アプリケーションは社内の個別のビジネスユニットに固有のものです。の
会社は、AWS Organizations の組織内の複数の AWS アカウントでアプリケーションのコンポーネントを実行しています。
会社の組織内のすべてのクラウド リソースには、BusinessUnit という名前のタグがあります。すべてのタグにはすでに適切な値が含まれています。
ビジネスユニット名。
会社はクラウド コストをさまざまなビジネス ユニットに割り当てる必要があります。事業ごとのクラウドコストも可視化する必要がある
ユニット。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで、BusinessUnit という名前のコスト割り当てタグを作成します。管理アカウントでも、
Amazon S3 バケットと AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) を作成します。 S3 バケットを AWS CUR の宛先として設定します。
管理アカウントから、Amazon Athena を使用して AWS CUR データをクエリします。視覚化には Amazon QuickSight を使用します。
B. 各メンバー アカウントで、BusinessUnit という名前のコスト割り当てタグを作成します。組織の管理アカウントで、
Amazon S3 バケットと AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR)。 S3 バケットを AWS CUR の宛先として設定します。を作成します
視覚化のための Amazon CloudWatch ダッシュボード。
C. 組織の管理アカウントで、BusinessUnit という名前のコスト割り当てタグを作成します。各メンバーアカウントで、
Amazon S3 バケットと AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR)。各 S3 バケットをそれぞれの AWS CUR の宛先として設定します。
管理アカウントで、視覚化用の Amazon CloudWatch ダッシュボードを作成します。
D. 各メンバー アカウントで、BusinessUnit という名前のコスト割り当てタグを作成します。また、各メンバーアカウントで、Amazon S3 を作成します。
バケットと AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR)。各 S3 バケットをそれぞれの AWS CUR の宛先として設定します。から
管理アカウントでは、Amazon Athena を使用して AWS CUR データをクエリします。視覚化には Amazon QuickSight を使用します。

正解: A

Question 485

ある電力会社は、使用時間の計測を容易にするために、スマート メーターから使用量データを 5 分ごとに収集したいと考えています。メーターがデータを送信するとき
AWS に送信されると、データは Amazon API Gateway に送信され、AWS Lambda 関数によって処理されます。そして、Amazon DynamoDB テーブルに保存されます。その間、
パイロット フェーズでは、Lambda 関数が完了するまでに 3 ~ 5 秒かかりました。
より多くのスマート メーターが導入されるにつれて、エンジニアは Lambda 関数が完了するまでに 1 ~ 2 分かかっていることに気づきました。機能は次のとおりです。
新しいタイプのメトリクスがデバイスから収集されるため、期間も長くなります。
ProvisionedThroughputExceededExceptionが多い
DynamoDB で PUT 操作を実行中にエラーが発生し、Lambda からの TooManyRequestsException エラーも多数発生します。
これらの問題を解決するには、どの変更を組み合わせればよいでしょうか? (2つお選びください。)

A. DynamoDB テーブルへの書き込みキャパシティーユニットを増やします。
B. Lambda 関数で使用できるメモリを増やします。
C. より多くのデータを送信するには、スマート メーターからのペイロード サイズを増やします。
D. API Gateway から Amazon Kinesis データ ストリームにデータをストリーミングし、データをバッチで処理します。
E. Amazon SQS FIFO キュー内のデータを収集します。これにより、各メッセージを処理する Lambda 関数がト

リガーされます。

正解: AD

Question 486

ある企業は最近、Amazon WorkSpaces の概念実証を成功裡に完了しました。ソリューションアーキテクトはソリューションを高度に作成する必要があります
2 つの AWS リージョンで利用できます。 Amazon WorkSpaces はフェイルオーバー リージョンにデプロイされ、ホストゾーンは Amazon Route 53 にデプロイされます。
ソリューションの高可用性を構成するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. プライマリ リージョンとフェールオーバー リージョンに接続エイリアスを作成します。接続エイリアスをそれぞれのディレクトリに関連付けます。
地域。 Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを作成します。 [ターゲットの健全性の評価] を [はい] に設定します。
B. プライマリ リージョンとフェールオーバー リージョンに接続エイリアスを作成します。接続エイリアスをプライマリのディレクトリに関連付けます。
地域。 Route 53 の複数値回答ルーティング ポリシーを作成します。
C. プライマリ リージョンに接続エイリアスを作成します。接続エイリアスをプライマリ リージョンのディレクトリに関連付けます。 Route 53 を作成する
重み付けされたルーティング ポリシー。
D. プライマリ リージョンに接続エイリアスを作成する 接続エイリアスをフェールオーバー リージョンのディレクトリに関連付けます。 Route 53 を作成する
フェイルオーバールーティングポリシー。 [ターゲットの健全性の評価] を [はい] に設定します。

正解: A

Question 487

ある企業は、多くの VM をオンプレミス環境から AWS に移行することを計画しています。会社はオンプレミスの初期評価を必要としています
移行前の環境、VM 上で実行されるアプリケーション間の依存関係の視覚化、および
オンプレミス環境の評価。
この情報を入手するために、同社は移行評価者による評価リクエストを開始しました。同社はコレクターをインストールする能力を持っています
制約なしでソフトウェアをオンプレミス環境で利用可能
最小限の運用オーバーヘッドで必要な情報を企業に提供できるソリューションはどれですか?

A. 各オンプレミス VM に AWS Application Discovery Agent をインストールします。データ収集期間が終了したら、AWS Migration Hub を使用して表示します。
アプリケーションの依存関係。 Migration Hub からクイック インサイト評価レポートをダウンロードします。
B. 各オンプレミス VM に Migration Evaluator Collector をインストールします。データ収集期間が終了したら、Migration Evaluator を使用して、
アプリケーションの依存関係。 Migration Evaluator から検出されたサーバーのリストをダウンロードしてエクスポートします。リストを Amazon QuickSight にアップロードする
QuickSight レポートが生成されたら、Quick Insights 評価レポートをダウンロードします。
C. オンプレミス環境で AWS Application Discovery Service Agentless Collector をセットアップします。データ収集期間終了後は、
AWS Migration Hub を使用してアプリケーションの依存関係を表示します。検出されたサーバーのリストを Application Discovery Service からエクスポートします。アップロード

リストを Migration Evaluator に送信します。移行評価レポートが生成されたら、Quick Insights 評価をダウンロードします。
D. オンプレミス環境で Migration Evaluator Collector をセットアップします。各 VM に AWS Application Discovery Agent をインストールします。その後
データ収集期間が終了したら、AWS Migration Hub を使用してアプリケーションの依存関係を表示します。クイッククインサイト評価レポートをダウンロードする
移行評価者から。

正解: A

Question 488

企業は、Amazon API Gateway API と API のロジックを含む AWS Lambda 関数を使用して、AWS でプライマリ API をホストしています。
方法。企業の内部アプリケーションは、コア機能とビジネス ロジックに API を使用します。同社の顧客は API を使用して、
アカウントのデータにアクセスします。一部の顧客は、単一のスタンドアロン Amazon EC2 上で実行されているレガシー API にもアクセスできます。
インスタンス。
同社は、サービス拒否 (DoS) 攻撃をより適切に防止し、脆弱性をチェックし、保護するために、これらの API のセキュリティを強化したいと考えています。
一般的なエクスプロイトに対して。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS WAF を使用して両方の API を保護します。レガシー API を分析するように Amazon Inspector を設定します。 Amazon GuardDuty を設定して監視する
API への悪意のあるアクセスの試み。
B. AWS WAF を使用して API Gateway API を保護します。両方の API を分析するように Amazon Inspector を設定します。 Amazon GuardDuty をブロックするように設定する
API への悪意のあるアクセスの試み。
C. AWS WAF を使用して API Gateway API を保護します。レガシー API を分析するように Amazon Inspector を設定します。 Amazon GuardDuty を次のように設定します
API への悪意のあるアクセスの試みを監視します。
D. AWS WAF を使用して API Gateway AP を保護します。レガシー API を保護するように Amazon Inspector を設定します。 Amazon GuardDuty をブロックするように設定する
API への悪意のあるアクセスの試み。

正解: C

Question 489

ある企業は、AWS でサーバーレス e コマース アプリケーションを実行しています。アプリケーションは Amazon API Gateway を使用して AWS Lambda Java を呼び出します

機能。 Lambda 関数は、Amazon RDS for MySQL データベースに接続してデータを保存します。
最近のセール イベント中に、Web トラフィックが突然増加したため、API のパフォーマンスが低下し、データベース接続に障害が発生しました。会社
Lambda 関数のレイテンシーを最小限に抑え、トラフィックのバーストをサポートするソリューションを実装する必要があります。
アプリケーションへの変更を最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数が関数ハンドラーの外部でデータベース接続を開くように、Lambda 関数のコードを更新します。

Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行数を増やします。
B. データベースの RDS プロキシ エンドポイントを作成します。データベースのシークレットを AWS Secrets Manager に保存します。必要な IAM 権限を設定します。
RDS プロキシ エンドポイントに接続するように Lambda 関数を更新します。 Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行数を増やします。
C. カスタムパラメータグループを作成します。 max_connections パラメータの値を増やします。カスタムパラメータグループを
RDS DB インスタンスを作成し、再起動をスケジュールします。 Lambda 関数の予約された同時実行数を増やします。
D. データベースの RDS プロキシ エンドポイントを作成します。データベースのシークレットを AWS Secrets Manager に保存します。必要な IAM 権限を設定します。
RDS プロキシ エンドポイントに接続するように Lambda 関数を更新します。 Lambda 関数の予約された同時実行数を増やします。

正解: B

Question 490

企業では、すべての内部アプリケーション接続でプライベート IP アドレスを使用する必要があります。このポリシーを推進するために、ソリューションアーキテクトが作成した
AWS パブリック サービスに接続するためのインターフェイス エンドポイント。テスト時に、ソリューション アーキテクトは、サービス名がパブリックに解決されていることを認識します。
IP アドレス、および内部サービスがインターフェイス エンドポイントに接続できないこと。
この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトはどの手順を実行する必要がありますか?

A. インターフェイス エンドポイントへのルートでサブネット ルート テーブルを更新します。
B. VPC 属性でプライベート DNS オプションを有効にします。
C. AWS サービスへの接続を許可するようにインターフェイス エンドポイントでセキュリティ グループを構成します。
D. 内部アプリケーションの条件付きフォワーダーを使用して Amazon Route 53 プライベートホストゾーンを設定します。

正解: B

Question 491

ある会社は、遅延に敏感なアプリケーションを開発しています。アプリケーションの一部には、次のように初期化する必要があるいくつかの AWS Lambda 関数が含まれています。
できるだけ早く。 Lambda 関数は Java で書かれており、ハンドラーの外側にライブラリのロードや初期化を行うための初期化コードが含まれています。
クラスを作成し、一意の ID を生成します。
起動時のパフォーマンス要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. すべての初期化コードを各 Lambda 関数のハンドラーに移動します。 Lambda 関数ごとに Lambda SnapStart をアクティブ化します。設定する
SnapStart は、各 Lambda 関数の $LATEST バージョンを参照します。
B. 各 Lambda 関数のバージョンを公開します。 Lambda 関数ごとにエイリアスを作成します。対応するエイリアスを指すように各エイリアスを構成します。
バージョン。各 Lambda 関数に対して、対応するエイリアスを指すようにプロビジョニングされた同時実行構成を設定します。
C. 各 Lambda 関数のバージョンを公開します。各 Lambda 関数に対してプロビジョニングされた同時実行構成をセットアップして、
対応するバージョン。 Lambda 関数の公開バージョンに対して Lambda SnapStar をアクティブ化します。
D. Lambda 関数を更新して、スナップショット前のフックを追加します。一意の ID を生成するコードをハンドラーに移動します。 ~ のバージョンを公開する
各 Lambda 関数。 Lambda 関数の公開バージョンに対して Lambda SnapStart をアクティブ化します。

正解: D

Question 492

ソリューションアーキテクトは、AWS Import/Export の Amazon EC2 VM インポート機能を使用して、オンプレミス環境から VM をインポートしています。の
ソリューションアーキテクトは AMI を作成し、その AMI に基づく Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングしました。 EC2 インスタンスは内部で実行されます。
VPC 内のパブリック サブネットにあり、パブリック IP アドレスが割り当てられています。
EC2 インスタンスは、AWS Systems Manager コンソールにマネージド インスタンスとして表示されません。
ソリューションアーキテクトは、この問題のトラブルシューティングを行うために、どの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Systems Manager エージェントがインスタンスにインストールされ、実行されていることを確認します。
B. インスタンスに Systems Manager の適切な IAM ロールが割り当てられていることを確認します。
C. VPC 上に VPC エンドポイントが存在することを確認します。
D. AWS Application Discovery Agent が設定されていることを確認します。
E. Systems Manager のサービスにリンクされた役割の構成が正しいことを確認します。

正解: AB

Question 493

ある企業は、すべてのアプリケーションの導入ツールとして AWS CloudFormation を使用しています。すべてのアプリケーションバイナリとテンプレートを内部にステージングします。
バージョニングが有効になっている Amazon S3 バケット。開発者は、統合開発をホストする Amazon EC2 インスタンスにアクセスできます。
環境（IDE）。開発者は、Amazon S3 から EC2 インスタンスにアプリケーション バイナリをダウンロードし、変更を加えて、
単体テストをローカルで実行した後、バイナリを S3 バケットにコピーします。開発者は、既存の展開メカニズムを改善して実装したいと考えています。
AWS CodePipeline を使用した CI/CD。
開発者には次の要件があります。
• ソース管理には AWS CodeCommit を使用します。
• 単体テストとセキュリティ スキャンを自動化します。
• 単体テストが失敗した場合に開発者に警告します。
• アプリケーション機能のオンとオフを切り替え、CI/CD の一部として展開を動的にカスタマイズします。
• アプリケーションを展開する前に、主任開発者に承認を与えてもらいます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS CodeBuild を使用して単体テストとセキュリティ スキャンを実行します。 Amazon EventBridge ルールを使用して Amazon SNS アラートを開発者に送信する
単体テストが失敗したとき。さまざまなソリューション機能用に AWS クラウド開発キット (AWS CDK) 構造を作成し、マニフェスト ファイルを使用して調整する
AWS CDK アプリケーションの機能のオンとオフ。パイプラインで手動承認ステージを使用して、主任開発者が承認できるようにします。
アプリケーション。
B. AWS Lambda を使用して単体テストとセキュリティ スキャンを実行します。パイプラインの後続ステージで Lambda を使用して、Amazon SNS アラートを
単体テストが失敗したときの開発者。さまざまなソリューション機能用の AWS Amplify プラグインを作成し、ユーザー プロンプトを利用して機能のオンとオフを切り替えます。
パイプラインで Amazon SES を使用して、主任開発者がアプリケーションを承認できるようにします。
C. Jenkins を使用して単体テストとセキュリティ スキャンを実行します。パイプラインで Amazon EventBridge ルールを使用して、Amazon SES アラートを
単体テストが失敗した場合の開発者 AWS CloudFormation のネストされたスタックをさまざまなソリューションの機能とパラメーターに使用して、機能を有効にし、
オフ。パイプラインで AWS Lambda を使用して、主任開発者がアプリケーションを承認できるようにします。
D. AWS CodeDeploy を使用して単体テストとセキュリティ スキャンを実行します。パイプラインで Amazon CloudWatch アラームを使用して、Amazon SNS アラートを送信します
単体テストが失敗したときの開発者。さまざまなソリューション機能には Docker イメージを使用し、機能のオンとオフには AWS CLI を使用します。を使用します。
パイプライン内の手動承認ステージにより、主任開発者がアプリケーションを承認できるようになります。

正解: A

Question 494

世界的な e コマース企業は、世界中に多くのデータ センターを持っています。保存データの増大に伴い、企業はソリューションをセットアップする必要がある
従来のオンプレミス ファイル アプリケーションにスケーラブルなストレージを提供します。企業は、次の方法を使用してボリュームのポイントインタイムのコピーを作成できる必要があります。
AWS Backup では、頻繁にアクセスされるデータへの低レイテンシのアクセスを維持する必要があります。企業は、次のようなストレージ ボリュームも必要としています。
企業のオンプレミス アプリケーション サーバーから Internet Small Computer System Interface (iSCSI) デバイスとしてマウントされます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Storage Gateway テープゲートウェイをプロビジョニングします。データを Amazon S3 バケットに保存するようにテープ ゲートウェイを構成します。 AWS バックアップをデプロイする
ボリュームのポイントインタイムコピーを作成します。
B. Amazon FSx ファイル ゲートウェイと Amazon S3 ファイル ゲートウェイをプロビジョニングします。
AWS Backup をデプロイして、データのポイントインタイムのコピーを作成します。
C. キャッシュ モードで AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをプロビジョニングします。 AWS Backup を使用して、オンプレミスの Storage Gateway ボリュームをバックアップします。
D. キャッシュ モードで AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをプロビジョニングします。 AWS Backup をデプロイして、ボリュームのポイントインタイム コピーを作成します。

正解: C

Question 495

ある企業には、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用してデータの暗号化と復号化を行うアプリケーションがあります。アプリケーションはデータを
AWS リージョンの Amazon S3 バケット。企業のセキュリティ ポリシーでは、データを S3 バケットに配置する前にデータを暗号化する必要があります。の
アプリケーションは、S3 バケットからファイルを読み取るときにデータを復号化する必要があります。
会社は S3 バケットを他のリージョンにレプリケートします。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションが暗号化および暗号化を実行できるようにソリューションを設計する必要があります。
リージョン全体でデータを復号化します。アプリケーションは、各リージョンのデータを復号化するために同じキーを使用する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. KMS マルチリージョンの主キーを作成します。 KMS マルチリージョンの主キーを使用して、追加の各キーに KMS マルチリージョンのレプリカ キーを作成します。
アプリケーションが実行されているリージョン。各リージョンで特定のレプリカ キーを使用するようにアプリケーション コードを更新します。
B. アプリケーションが実行されている追加リージョンごとに、新しい顧客管理の KMS キーを作成します。使用するアプリケーション コードを更新します
各リージョンの特定の KMS キー。
C. AWS プライベート認証局を使用して、プライマリ リージョンに新しい認証局 (CA) を作成します。新しいプライベート証明書を発行します
アプリケーションの Web サイト URL の CA。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、CA を追加のリージョンと共有します。
各リージョンで共有 CA 証明書を使用するようにアプリケーション コードを更新します。
D. AWS Systems Manager パラメータストアを使用して、アプリケーションが実行されている追加のリージョン

ごとにパラメータを作成します。を エクスポートします。
プライマリ リージョンの KMS キーからのキー マテリアル。各リージョンのパラメータにキーマテリアルを格納
します。アプリケーションコードを次のように更新します
各リージョンのパラメータからのキー データを使用します。

正解: A

Question 496

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループ内の複数の Amazon EC2 インスタンスを使用するアプリケーションをホストしています。
EC2 インスタンスの最初の起動中に、EC2 インスタンスはユーザー データ スクリプトを実行して、アプリケーションの重要なコンテンツを
Amazon S3 バケット。
EC2 インスタンスは正しく起動しています。ただし、一定時間が経過すると、EC2 インスタンスは次のエラーメッセージを表示して終了します。
ELB システムのヘルスチェックの失敗に応じて、インスタンスはサービスを停止されました。」 EC2 インスタンスは起動と終了を繰り返します
Auto Scaling イベントが無限ループになるためです。
導入に対する最近の唯一の変更は、同社が大量の重要なコンテンツを S3 バケットに追加したことです。会社はそうではありません
本番環境でユーザー データ スクリプトを変更したい。
実稼働環境を正常に展開するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. EC2 インスタンスのサイズを増やします。
B. ALB のヘルスチェックのタイムアウトを増やします。
C. ALB のヘルスチェック パスを変更します。
D. Auto Scaling グループのヘルスチェック猶予期間を長くします。

正解: D

Question 497

企業は、オンプレミスの Oracle データベースの一部を AWS に移行する必要があります。同社は、データベースの一部をオンプレミスに保持することを選択しました。
ビジネスコンプライアンスの理由。
オンプレミス データベースには空間データが含まれており、メンテナンスのために cron ジョブを実行します。
会社はオンプレミス システムに接続する必要がある
AWS から直接外部テーブルとしてデータをクエリします。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 自動スケーリングを有効にして Amazon DynamoDB グローバル テーブルを作成します。 AWS スキーマ変換ツール (AWS SCT) と AWS データベースを使用する
データをオンプレミスから DynamoDB に移動する移行サービス (AWS DMS)。空間データを移動する AWS Lambda 関数を作成します。
アマゾンS3。 Amazon Athena を使用してデータをクエリします。 Amazon EventBridge を使用して、メンテナンスのために DynamoDB のジョブをスケジュールします。アマゾンを利用する
外部テーブルをサポートするための API ゲートウェイ。
B. Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスを作成します。ネイティブ レプリケーションを使用して、オンプレミスから DB インスタンスにデータを移動します。
AWS スキーマ変換ツール (AWS SCT) を使用して、レプリケーション後に必要に応じて SQL Server スキーマを変更します。空間データを移動します
アマゾンの赤方偏移。システムのメンテナンスにはストアド プロシージャを使用します。オンプレミスの
Oracle データベースに接続するための AWS Glue クローラーを作成する

外部テーブルのサポート用。
C. Amazon EC2 インスタンスを起動して Oracle データベースをホストします。 EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに配置します。 AWSアプリケーションを使用する
オンプレミスから EC2 インスタンスにデータを移動し、リアルタイムの双方向変更データ キャプチャ (CDC) を 行う移行サービス
同期。 Oracle ネイティブの空間データ サポートを使用します。 AWS ステップの一部としてメンテナンス ジョブを実行する AWS Lambda 関数を作成する
関数のワークフロー。外部テーブルをサポートするためのインターネット ゲートウェイを作成します。
D. Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを作成します。 AWS スキーマ変換ツール (AWS SCT) と AWS データベース移行を使用する
オンプレミスから DB インスタンスにデータを移動するサービス (AWS DMS)。 PostgreSQL のネイティブ空間データ サポートを使用します。 cron ジョブを実行します。
メンテナンス用のDBインスタンスです。外部テーブルをサポートするために、AWS Direct Connect を使用して DB インスタンスをオンプレミス環境に接続します。

正解: D

Question 498

Accompany は、Amazon EC2 と AWS Lambda でアプリケーションを実行します。アプリケーションは一時データを Amazon S3 に保存します。 S3 オブジェクトは次のとおりです。
24時間後に削除されます。
同社は、AWS CloudFormation スタックを起動して、アプリケーションの新しいバージョンをデプロイします。スタックは必要なリソースを作成します。後
新しいバージョンを検証すると、会社は古いスタックを削除します。最近、古い開発スタックの削除に失敗しました。ソリューションアーキテクトが必要とするもの
アーキテクチャを大幅に変更せずにこの問題を解決するには。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットからオブジェクトを削除する Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数をカスタム リソースとして CloudFormation スタックに追加します。
S3 バケット リソースを指す dependsOn 属性を使用します。
B. CloudFormation スタックを変更して、値 Delete を持つ DeletionPolicy 属性を S3 バケットにアタッチします。

C. CloudFormation スタックを更新して、S3 バケット リソースの値が Snapshot である DeletionPolicy 属性を追加します。
D. CloudFormation テンプレートを更新して、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成し、代わりに一時ファイルを保存します。
アマゾンS3。 EFS ファイルシステムと同じ VPC で実行されるように Lambda 関数を設定します。

正解: A

Question 499

ある会社には、S3 標準ストレージを使用する Amazon S3 バケットにユーザーがアップロードしたビデオを保存するアプリケーションがあります。ユーザーはビデオにアクセスします
動画がアップロードされてから最初の 180 日間に頻繁に送信されます。 180 日を経過してもアクセスされることはほとんどありません。指定ユーザーと匿名ユーザーがアクセスします。
ビデオ。
ほとんどのビデオのサイズは 100 MB を超えます。ユーザーがビデオをアップロードするときにインターネット接続が不十分なことが多く、その結果アップロードが失敗します。
同社はビデオにマルチパート アップロードを使用しています。
ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの S3 コストを最適化する必要があります。
これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットをリクエスタ支払いバケットとして設定します。
B. S3 Transfer Acceleration を使用してビデオを S3 バケットにアップロードします。
C. S3 ライフサイクル設定を作成します。不完全なマルチパート アップロードは開始から 7 日後に期限切れになります。
D. 1 日後にオブジェクトを S3 Glacier Instant Retrieval に移行するための S3 ライフサイクル設定を作成します。

E. 180 日後にオブジェクトを S3 標準低頻度アクセス (S3 標準 IA) に移行するための S3 ライフサイクル設定を作成します。

正解: CE

Question 500

ある会社は AWS で e コマース Web アプリケーションを実行しています。 Web アプリケーションは、Amazon を使用して Amazon S3 上の静的 Web サイトとしてホストされます。
コンテンツ配信用の CloudFront。 Amazon API
ゲートウェイ API は AWS Lambda 関数を呼び出して、Web アプリケーションのユーザーリクエストと注文処理を処理します Lambda 関数ストア
オンデマンドインスタンスを使用する Amazon ROS for MySQL DB クラスター内のデータ。 DB クラスターの使用量は、過去 12 か月にわたって一貫しています。
最近、Web サイトで SQL インジェクションと Web エクスプロイトの試みが発生しました。顧客も注文処理時間が長くなったと報告しています
使用量のピーク時。これらの期間中、Lambda 関数はコールド スタートになることがよくあります。会社が成長するにつれて、会社は次のことを行う必要があります。
トラフィックのピーク時のスケーラビリティと低遅延アクセスを確保します。また、企業はデータベースのコストを最適化し、データベースに対する保護を追加する必要があります。
SQL インジェクションと Web エクスプロイトの試み。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ピーク期間中にタイムアウト値が増加するように Lambda 関数を設定します。データベースには RDS リザーブド インスタンスを使用します。
CloudFront を使用し、AWS Shield Advanced にサブスクライブして、SQL インジェクションや Web エクスプロイトの試みから保護します。
B. Lambda 関数のメモリを増やし、データベースを Amazon Redshift に移行します。 Amazon Inspector との統合
SQL インジェクションや Web エクスプロイトの試みから保護する CloudFront。

C. ピーク時のコンピューティングには、プロビジョニングされた同時実行性を備えた Lambda 関数を使用し、Amazon Aurora サーバーレスに移行します。
データベース。 CloudFront を使用し、AWS Shield Advanced にサブスクライブして、SQL インジェクションや Web エクスプロイトの試みから保護します。
D. ピーク時のコンピューティングには、プロビジョニングされた同時実行性を備えた Lambda 関数を使用します。データベースには RDS リザーブド インスタンスを使用します。
AWS WAF を CloudFront と統合して、SQL インジェクションや Web エクスプロイトの試みから保護します。

正解: D

Question 501

ある企業は、単一の Amazon EC2 インスタンス上で Web アプリケーションを実行しています。エンドユーザーはピーク時にアプリケーションのパフォーマンスが低下する
CPU 使用率が常に 95% を超える場合。
ユーザー データ スクリプトは、必要なカスタム パッケージを EC2 インスタンスにインストールします。インスタンスの起動プロセスには数分かかります。
同社は、混合インスタンス グループ、さまざまな CPU、および最大容量制限を備えた Auto Scaling グループを作成しています。オートスケーリング
グループは、さまざまな構成オプションに起動テンプレートを使用します。企業は、新しいインスタンスが作成されたときのアプリケーションのレイテンシを短縮する必要があります。
自動スケーリング中に起動されます。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 予測スケーリング ポリシーを使用します。インスタンス メンテナンス ポリシーを使用して、ユーザー データ スクリプトを実行します。デフォルトのインスタンスのウォームアップ時間を 0 に設定します。
秒。
B. 動的スケーリングポリシーを使用します。ライフサイクル フックを使用してユーザー データ スクリプトを実行します。デフォルトのインスタンスのウォームアップ時間を 0 秒に設定します。
C. 予測スケーリング ポリシーを使用する。 Auto Scaling グループのウォーム プールを有効にします。インスタンス メンテナンス ポリシーを使用してユーザー データを実行する
スクリプト。
D. 動的スケーリング ポリシーを使用する。 Auto Scaling グループのウォーム プールを有効にします。ライフサイクル フックを使用してユーザー データ スクリプトを実行します。

正解: D

Question 502

A company needs to migrate its on-premises database fleet to Amazon RDS. The company is currently using a mixture of Microsoft SQL Server,
MySQL, and Oracle databases. Some of the databases have custom schemas and stored procedures.
Which combination of steps should the company take for the migration? (2つお選びください。)

A. Migration Evaluator Quick Insights を使用してソース データベースを分析し、移行する必要があるストアド プロシージャを特定します。
B. AWS Application Migration Service を使用してソース データベースを分析し、移行する必要があるストアド プロシージャを特定します。
C. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、ソースデータベースに必要な変更がないか分析する
D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、ソース データベースを Amazon RDS に移行します。
E. AWS DataSync を使用して、ソース データベースから Amazon RDS にデータを移行します。

正解: CD

Question 503

ある企業がブログ プラットフォームを AWS に移行しています。会社のオンプレミス サーバーは、AWS サイト間 VPN を介して AWS に接続します。
接続。ブログのコンテンツは複数の作成者によって 1 日に数回更新され、ネットワーク接続ストレージ上のファイル共有から提供されます。
（NAS）サーバー。
同社は、コンテンツの更新を遅らせることなくブログ プラットフォームを移行する必要があります。同社は Amazon EC2 インスタンスを世界中に展開しています。
Application Load Balancer の背後でブログ プラットフォームを実行するための複数のアベイラビリティーゾーン。
同社は 200 TB のアーカイブ データも移動する必要があります
オンプレミスサーバーから Amazon S3 にできるだけ早く移行します。
これらの要件を満たすストップの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon EventBridge で毎週の cron ジョブを作成します。 cron ジョブを使用して AWS Lambda 関数を呼び出し、EC2 インスタンスを更新します。
NASサーバー。
B. EC2 インスタンスがコンテンツ アクセス用に共有するように、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチ ボリュームを設定します。コードを書く
EBS ボリュームを NAS サーバーと毎週同期します。
C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをオンプレミス サーバーにマウントし、NAS サーバーとして機能します。ブログデータをコピーする
EFS ファイル システム。 EFS ファイル システムを C2 インスタンスにマウントして、コンテンツを提供します。

D. AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを注文します。静的データ アーティファクトをデバイスにコピーします。デバイスを AWS に発送します。
E. AWS Snowcons SSD デバイスを注文します。静的データ アーティファクトをデバイスにコピーします。デバイスを AWS に発送します。

正解: CD

Question 504

ある企業は、従来のオンプレミス アプリケーションを AWS に移行することを計画しています。このアプリケーションは、Apache Tomcat 上で実行される Java Web アプリケーションです。
PostgreSQL データベース。
同社はソース コードにアクセスできませんが、アプリケーションの Java アーカイブ (JAR) ファイルを展開することはできます。応用が増えた
毎月末のトラフィック。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 複数のアベイラビリティーゾーンで Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Amazon Elastic を使用して Tomcat と PostgreSQL をすべてのインスタンスにデプロイする
ファイル システム (Amazon EFS) マウント ポイント。 AWS Step Functions を使用して追加の EC2 インスタンスをデプロイし、トラフィックの増加に合わせて拡張します。

B. 複数の AWS リージョンにわたる Auto Scaling グループに Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) をプロビジョニングします。 Tomcat をデプロイし、
コンテナイメージ内のPostgreSQL。ネットワーク ロード バランサーを使用して、トラフィックの増加に合わせて拡張します。
C. Java アプリケーションを Python ベースのコンテナにリファクタリングします。アプリケーション ロジックには AWS Lambda 関数を使用します。アプリケーション データを保存する
Amazon DynamoDB グローバル テーブル。 AWS Storage Gateway と Lambda の同時実行性を使用して、トラフィックの増加に合わせて拡張します。
D. AWS Elastic Beanstalk を使用して、自動スケーリングを備えた Tomcat サーバーを複数のアベイラビリティー ゾーンにデプロイします。アプリケーション データを
Amazon RDS for PostgreSQL データベース。 Amazon CloudFront と Application Load Balancer をデプロイして、トラフィックの増加に合わせて拡張します。

正解: D

Question 505

ある企業は、オンプレミスの IoT プラットフォームを AWS に移行しています。プラットフォームは次のコンポーネントで構成されます。
• 収集および処理されたすべての IoT データのデータ ストアとしての MongoDB クラスター。
• メッセージ キュー テレメトリ トランスポート (MQTT) を使用して 5 分ごとに IoT デバイスに接続し、データを収集するアプリケーション。
• ジョブを定期的に実行して IoT データからレポートを生成するアプリケーション。ジョブの実行が完了するまでに 120 ~ 600 秒かかります。
• Web サーバー上で実行される Web アプリケーション。エンド ユーザーは Web アプリケーションを使用して、一般の人々がアクセスできるレポートを生成します。
同社は、パフォーマンスを維持しながら運用オーバーヘッドを削減するために、プラットフォームを AWS に移行する必要があります。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. AUS Lambda タスクを使用して AWS Step Functions ステートマシンを作成し、レポートを準備し、Amazon S3 にレポートを書き込みます。設定する
レポートを提供するための S3 オリジンを持つ Amazon CloudFront ディストリビューション
B. AWS Lambda 関数を作成します。 IoT デバイスに接続するように Lambda 関数をプログラムします。データを処理し、データを
データストア。処理するメッセージを一時的に保存するように Lambda レイヤーを構成します。
C. レポートを準備するために、Amazon EC2 インスタンスを使用して Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを構成します。を作成します
EKS クラスター上の Ingress コントローラーを使用してレポートを提供します。
D. IoT デバイスを AWS IoT Core に接続してメッセージを公開します。メッセージの受信時に実行される AWS IoT ルールを作成します。を設定します。
AWS Lambda 関数を呼び出すルール。 Lambda 関数をプログラムして、デバイス メッセージ データを解析、変換し、データ ストアに保存します。
E. MongoDB クラスターを Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) に移行します。
F. MongoDB クラスターを Amazon EC2 インスタンスに移行します。

正解: ADE

Question 506

企業は Amazon API Gateway API を作成し、その API を外部開発チームと共有します。 API は AWS Lambda 関数を使用し、
Production という名前のステージにデプロイされます。
外部開発チームは API の唯一の利用者です。 API では特定の時間に使用量が急激に増加し、
コスト増への懸念。同社は、Lambda 関数を作り直すことなく、コストと使用量を制限する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. リクエストを Lambda 関数に直接送信するのではなく、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送信するように API を設定します。
Lambda 関数を更新して、キューからのメッセージを消費し、リクエストを処理します。 Lambda を呼び出すためのキューを設定する
新しいメッセージが到着したときに機能します。
B. Lambda 関数ごとにプロビジョニングされた同時実行性を設定します。 AWS Application Auto Scaling を使用して、Lambda 関数を
ターゲット。 API 使用量の変化に合わせて容量を増減するスケーリング スケジュールを設定します。
C. API Gateway API キーと AWS WAF 地域ウェブ ACL を作成します。 Web ACL を実稼働ステージに関連付けます。レートベースの追加
ルールを Web ACL に適用します。ルールでは、レート制限と、X-API-Key ヘッダーを使用するカスタム要求集約を指定します。 API キーを共有する
外部の開発チーム。
D. API Gateway API キーと使用プランを作成します。使用量プランでスロットル制限とクォータを定義します。使用プランを
実稼働段階と API キー。 API キーを外部開発チームと共有します。

正解: D

Question 507

エンターテイメント会社は、Auto Scaling グループに属する Linux Amazon EC2 インスタンスのフリートでチケット発行サービスをホストしています。発券
サービスは価格設定ファイルを使用します。価格設定ファイルは、S3 標準ストレージを持つ Amazon S3 バケットに保存されます。ホストされる一元的な価格設定ソリューション
サードパーティによる価格設定ファイルの更新。
価格設定ファイルは 1 ~ 15 分ごとに更新され、数千の項目が含まれます。価格設定ファイルは、次の時点で各 EC2 インスタンスにダウンロードされます。
インスタンスが起動します。
EC2 インスタンスでは、古い価格設定情報が使用される場合があり、その結果、顧客に誤った料金が請求される可能性があります。
この問題を最もコスト効率よく解決できるのはどのソリューションですか?

A. 料金ファイルが更新されるたびに、新しい価格で Amazon DynamoDB テーブルを更新する AWS Lambda 関数を作成します。を更新します
DynramoDB を使用して価格を調べる発券サービス
B. ファイルが更新されるたびに、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル共有を価格設定ファイルで更新する AWS Lambda 関数を作成します。

更新されました。 Amazon EFS を使用して価格ファイルにアクセスするようにチケット発行サービスを更新します。
C. Amazon S3 のマウントポイントを EC2 インスタンスの AMI にロードします。 Amazon S3 のマウントポイントを設定して、S3 バケットをマウントします。
価格設定ファイルが含まれています。 $3 オブジェクトにアクセスするためのマウント ポイントとパスを指すようにチケット発行サービスを更新します。
D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 EBS マルチアタッチを使用して、ボリュームをすべての EC2 インスタンスにアタッチします。新しいとき
EC2 インスタンスが起動し、EBS ボリューム上の価格設定ファイルを更新するように新しいインスタンスを構成します。チケット発行サービスを更新して、
新しいローカルソース。

正解: C

Question 508

ある会社には、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスを使用するアプリケーションがあります。
品質保証 (QA) 部門を立ち上げる必要がある
アプリケーションをテストするための多数の短期間の環境。現在、アプリケーション環境は、管理者によって起動されています。
AWS CloudFormation テンプレートを使用する部門。スタックを起動するには、マネージャーは
CloudFormation、EC2、
および自動スケーリング API。マネージャーは、テスターが独自の環境を起動できるようにしたいと考えていますが、広範な権限を付与したくありません。
各ユーザー。
どのセットアップがこれらの目標を達成できるでしょうか?

A. AWS CloudFormation テンプレートを Amazon S3 にアップロードします。 QA 部門のユーザーにマネージャーの役割を引き受ける権限を与え、
テンプレートとテンプレートが作成するリソースへのアクセス許可を制限するポリシーを追加します。ユーザーがテンプレートを起動できるようにトレーニングします。
CloudFormation コンソール。
B. 環境テンプレートから AWS Service Catalog 製品を作成します。既存のロールを持つ製品に起動制約を追加します。与える
QA 部門のユーザーには、AWS Service Catalog API のみを使用する権限が与えられます。 AWS サービスから
テンプレートを起動するようにユーザーをトレーニングする
カタログコンソール。
C. AWS CloudFormation テンプレートを Amazon S3 にアップロードします。 QA 部門のユーザーに
CloudFormation および S3 API を使用する権限を付与します。
テンプレートとそれが作成するリソースへのアクセス許可を制限する条件を使用します。ユーザーがテンプレートを起動できるようにトレーニングします。
CloudFormation コンソール。
D. 環境テンプレートから AWS Elastic Beanstalk アプリケーションを作成します。 QA 部門のユーザーに
Elastic を使用する権限を付与します。
Beanstalk 権限のみ。 Elastic Beanstalk CLI を使用して Elastic Beanstalk 環境を起動するようにユーザーをトレーニングし、既存のロールを
サービスの役割としての環境。

正解: B

Question 509

ある企業は、e コマース Web サイトに単一の AWS リージョンを使用しています。この Web サイトには、複数の Amazon EC2 上で実行される Web アプリケーションが含まれています
Application Load Balancer (ALB) の背後にあるインスタンス。この Web サイトには、Amazon DynamoDB テーブルも含まれています。 Amazonのカスタムドメイン名
Route 53 は ALB にリンクされています。同社は AWS Certificate Manager (ACM) で SSL/TLS 証明書を作成し、その証明書を
ALB。同社は設計の一部としてコンテンツ配信ネットワークを使用していません。
同社は、災害復旧を提供し、将来の成長を計画し、次のリージョンにアプリケーション スタック全体をレプリケートしたいと考えています。
ユーザーへのアクセス時間が改善されました。ソリューションアーキテクトは、これらの目標を達成し、管理コストを最小限に抑えるソリューションを実装する必要があります。
頭上。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. 現在のインフラストラクチャ設計用の AWS CloudFormation テンプレートを作成します。重要なシステム値にはパラメータを使用します。
地域。 CloudFormation テンプレートを使用して、2 番目のリージョンに新しいインフラストラクチャを作成します。
B. AWS マネジメントコンソールを使用して、最初のリージョンの既存のインフラストラクチャ設計を文書化し、最初のリージョンに新しいインフラストラクチャを作成します。
2番目の地域。
C. アプリケーションが加重ルーティングを使用するように Route 53 ホスト ゾーン レコードを更新します。トラフィックの 50% を各リージョンの ALB に送信します。
D. アプリケーションがレイテンシーベースのルーティングを使用するように Route 53 ホストゾーンレコードを更新します。各リージョンの ALB にトラフィックを送信します。
E. DynamoDB Streams を有効にして、既存の DynamoDB テーブルの設定を更新します。 2 番目のリージョンを追加してグローバル テーブルを作成します。
F. 新しい DynamoDB テーブルを作成します。新しいテーブルに対して DynamoDB ストリームを有効にします。 2 番目のリージョンを追加してグローバル テーブルを作成します。データをコピーする
既存の DynamoDB テーブルから新しいテーブルに 1 回限りの操作として移行します。

正解: ADE

Question 510

ある企業は、データサイエンティストが仕事関連のドキュメントを保存できるように単一の Amazon S3 バケットを作成したいと考えています。同社は AWS IAM を使用しています
すべてのユーザーを認証するための ID センター。データサイエンティストのグループが設立されました。

同社は、データ サイエンティストに自分の研究のみへのアクセスを許可したいと考えています。同社はまた、次のことを示す月次レポートを作成したいと考えています。
各ユーザーがアクセスしたドキュメント。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. カスタム IAM Identity Center 権限セットを作成して、データ サイエンティストにユーザー名と一致する S3 バケット プレフィックスへのアクセスを許可します。
タグ。ポリシーを使用して、${aws:PrincipalTag/userName}/* 条件を持つパスへのアクセスを制限します。
B. Amazon S3 の読み取りアクセスと書き込みアクセスを持つデータ サイエンティスト グループの IAM Identity Center ロールを作成します。 S3バケットポリシーを追加する
これにより、IAM Identity Center ロールへのアクセスが許可されます。
C. S3 データイベントをログに記録し、ログを S3 バケットに配信するように AWS CloudTrail を設定します。 Amazon Athena を使用して CloudTrail でクエリを実行する
Amazon S3 にログを記録し、レポートを生成します。
D. S3 管理イベントを CloudWatch に記録するように AWS CloudTrail を設定します。 Amazon Athena の CloudWatch コネクタを使用してログをクエリし、
レポートを生成します。
E. EMR ファイル システム (EMRFS) への S3 アクセス ログを有効にします。 Amazon S3 Select を使用してログをクエリし、レポートを生成します。

正解: AC

Question 511

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスでデータ処理アプリケーションをホストしています。アプリケーションは Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルをポーリングします
新しくアップロードされたファイル用のシステム。新しいファイルが検出されると、アプリケーションはファイルからデータを抽出し、Docker コンテナを選択するロジックを実行します。
ファイルを処理する画像。アプリケーションは適切なコンテナー イメージを開始し、ファイルの場所をパラメーターとして渡します。
コンテナーが実行するデータ処理には最大 2 時間かかる場合があります。処理が完了すると、コンテナ内で実行されるコードが
ファイルを Amazon EFS に書き込み、終了します。
会社はアプリケーションをリファクタリングして、コンテナを実行している EC2 インスタンスを削除する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 AWS Fargate タスクとして実行するように処理を設定します。を抽出します。
適切な Fargate タスクを開始する Amazon EventBridge ルールとして実行するコンテナ選択ロジック。
EventBridge ルールを実行するように構成する
ファイルが EFS ファイル システムに追加されたとき。
B. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 AWS Fargate タスクとして実行するように処理を設定します。アップデートと
コンテナ選択ロジックをコンテナ化して、適切な Fargate タスクを開始する Fargate サービスとして実行します。
EFS イベントを構成する
ファイルが EFS ファイル システムに追加されたときに Fargate サービスを呼び出すための通知。
C. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 AWS Fargate タスクとして実行するように処理を設定します。を抽出します。
適切な Fargate タスクを開始する AWS Lambda 関数として実行するコンテナ選択ロジック。ファイルアップロードのストレージを
Amazon S3 バケット。 Amazon S3 を使用するように処理コードを更新します。次の場合に Lambda 関数を呼び出すように S3 イベント通知を設定します。
オブジェクトが作成されます。
D. 処理用の AWS Lambda コンテナ イメージを作成します。コンテナイメージを使用するように Lambda 関数を設定します。コンテナを抽出する
適切な Lambda 処理関数を呼び出す決定 Lambda 関数として実行する選択ロジック。ファイルのストレージを移行する
Amazon S3 バケットにアップロードします。 Amazon S3 を使用するように処理コードを更新します。決定を呼び出すように S3 イベント通知を構成する
オブジェクト作成時の Lambda 関数。

正解: C

Question 512

あるメディア会社には、デジタル ニュース ビデオの 30-T8 リポジトリがあります。これらのビデオはオンプレミスのテープ ライブラリのテープに保存され、次の方法で参照されます。
メディア資産管理 (MAM) システム。同社は、これらのビデオのメタデータを自動化された方法で強化し、それ

らを保存したいと考えています。
MAM 機能を使用して検索可能なカタログに追加します。企業は、物体などのビデオ内の情報に基づいて検索できなければなりません。
風景や人の顔など。の画像を含むビデオに登場した人々の顔を含むカタログが利用可能です。
人それぞれ。同社はこれらのビデオを AWS に移行したいと考えています。
同社は AWS との高速 AWS Direct Connect 接続を持っており、MAM ソリューションのビデオ コンテンツをその Web サイトから直接移動したいと考えています。
現在のファイルシステム。
継続的な管理オーバーヘッドを最小限に抑え、システムへの中断を最小限に抑えることで、これらの要件をどのように満たすことができるでしょうか。
既存のシステム？

A. AWS Storage Gateway、ファイル ゲートウェイ アプライアンスをオンプレミスでセットアップします。 MAM ソリューションを使用して、現在のアーカイブからビデオを抽出します
そしてそれらをファイルゲートウェイにプッシュします。顔のカタログを使用して、Amazon Rekognition でコレクションを構築します。 AWS Lambda 関数を構築します。
Rekognition Javascript SDK を呼び出して、Rekognition にファイル ゲートウェイをバックアップする Amazon S3 ファイルからビデオを取得させ、
必要なメタデータを取得し、そのメタデータを MAM ソリューションにプッシュします。
B. AWS Storage Gateway、テープゲートウェイアプライアンスをオンプレミスにセットアップします。 MAM ソリューションを使用して、現在のアーカイブからビデオを抽出します
そしてそれらをテープゲートウェイにプッシュします。顔のカタログを使用して、Amazon Rekognition でコレクションを構築します。 AWS Lambda 関数を構築する
Rekognition Javascript SDK を呼び出して、Amazon Rekognition にテープゲートウェイでビデオを処理させ、必要なファイルを取得します。
メタデータを抽出し、メタデータを MAM ソリューションにプッシュします。
C. Amazon Kinesis Video Streams を使用してビデオ取り込みストリームを設定します。顔のカタログを使用して Amazon でコレクションを構築する
認識。 MAM ソリューションから Kinesis Video Streams にビデオをストリーミングします。ストリーミングされたデータを処理するように Amazon Rekognition を設定する
ビデオ。次に、ストリーム コンシューマーを使用して必要なメタデータを取得し、そのメタデータを MAM ソリューションにプッシュします。ストリームを構成する
ビデオを Amazon S3 に保存します。
D. OpenCV ライブラリを実行する Amazon EC2 インスタンスをセットアップします。ビデオ、画像、顔カタログをオンプレミスのライブラリからにコピーします。
この EC2 インスタンスにマウントされた Amazon EBS ボリューム。ビデオを処理して必要なメタデータを取得し、そのメタデータを
MAM ソリューション。また、ビデオ ファイルを Amazon S3 バケットにコピーします。

正解: A

Question 513

企業は、AWS Organizations の組織内に複数のアカウントを含む AWS 環境のコストを最適化する必要があります。の
同社は 3 年前にコスト最適化活動を実施し、最近有効期限が切れた Amazon EC2 スタンダード リザーブド インスタンスを購入しました。
同社は EC2 インスタンスをさらに 3 年間必要としています。さらに、同社は新しいサーバーレス ワークロード

を導入しました。
どの戦略が会社に最も多くのコスト削減をもたらしますか?

A. すべて前払いで同じリザーブドインスタンスを追加の 3 年間購入します。 3 年間の Compute Savings Plan を購入する
追加のコンピューティングコストをカバーするために管理アカウントで全額前払いします
B. 各メンバー アカウントで、前払いなしで 1 年間の Compute Savings Plan を購入します。 Savings Plans の推奨事項を使用します。
AWS Cost Management コンソールで Compute Savings Plan を選択します。
C. 各 AWS リージョンの EC2 コストをカバーするために、管理アカウントで前払いなしの 3 年間の EC2 インスタンス節約プランを購入します。
追加のコンピューティング コストをカバーするには、管理アカウントで前払い不要の 3 年間の Compute Savings Plan を購入してください。
D. 各メンバー アカウントで、全額前払いで 3 年間の EC2 Instance Savings Plan を購入します。 Savings Plans の推奨事項を使用する
AWS Cost Management コンソールで EC2 Instance Savings Plan を選択します。

正解: A

Question 514

ある企業は、世界中の顧客にサービスを提供する静的コンテンツ配信プラットフォームを運営しています。顧客は独自の AWS からコンテンツを消費します
アカウント。
同社は、Amazon S3 バケットからコンテンツを提供しています。会社はオンプレミス環境から S3 バケットにコンテンツをアップロードします
S3 ファイルゲートウェイを使用します。
同社は、地理的に最も近い AWS リージョンからコンテンツを提供することで、プラットフォームのパフォーマンスと信頼性を向上させたいと考えています。
お客様へ。企業は、最小限の遅延で、公共のインターネットにさらされることなく、オンプレミス データを Amazon S3 にルーティングする必要があります。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 マルチリージョン アクセス ポイントの実装
B. S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用してコンテンツを異なるリージョンにコピーする
C. リージョンへのクライアントのルーティングを追跡する AWS Lambda 関数を作成する
D. AWS サイト間 VPN 接続を使用して、マルチリージョン アクセス ポイントに接続します。
E. AWS PrivateLink と AWS Direct Connect を使用して、マルチリージョン アクセス ポイントに接続します。

正解: AE

Question 515

ある企業はデータセンターを AWS クラウドに移行しており、できるだけ早く移行を完了する必要があります。会社にはたくさんの
データセンター内の何百もの VMware VM 上で実行されているアプリケーション。各 VM は、次の内容を含む共有 Windows フォルダーで構成されます。
共通の共有ファイル。ファイル共有のサイズが 100 GB を超えています。
会社のコンプライアンス チームは、各 VM へのソフトウェアのインストールと変更が行われるたびに、変更リクエストを実行して承認することを要求しています。
同社は、AWS とデータセンターの間に 10 GB の帯域幅の AWS Direct Connect 接続を持っています。
移行を最小限の時間で完了するには、企業はどの一連の手順を実行する必要がありますか?

A. VM ImporvExport を使用して、各 VM のイメージを作成します。 AWS Application Migration Service を使用してイメージを管理および表示します。をコピーします
Windows ファイル共有データを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに送信します。
移行後、ファイル共有を EFS ファイルに再マップします
システム。
B. AWS Application Discovery Service エージェントレス アプライアンスを VMware vCenter にデプロイします。 AWS で検出された VM のポートフォリオを確認する
移行ハブ。
C. AWS Application Migration Service エージェントレス アプライアンスを VMware vCenter にデプロイします。 Windows ファイル共有データを新しい Amazon にコピーします。
FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システム。移行後、各 VM 上のファイル共有を FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムに再マップします。
C. AWS Migration Hub でポートフォリオを作成して確認します。 AWS Snowcone デバイスを注文します。 AWS Application Migration Service を VMware にデプロイする
vCenter を作成し、すべての VM を Snowcone デバイスにエクスポートします。すべての Windows ファイル共有データを Snowcone デバイスにコピーします。 Snowcone デバイスを発送する
AWSへ。 Application Migration Service を使用して、移行されたすべてのインスタンスをデプロイします。
D. AWS Application Discovery Service Agent と AWS Application Migration Service Agent を各 VMware ハイパーバイザーにデプロイする
直接的に。 AWS Migration Hub でポートフォリオを確認してください。各 VM のファイル共有データを新しい Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにコピーします。
移行後、各 VM 上のファイル共有を FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムに再マップします。

正解: C

Question 516

企業は、AWS Organizations の組織内に複数の AWS アカウントを持っています。会社は AWS アカウントのアクティビティを保存する必要があります。
SQL を使用して中央の場所からデータをクエリします。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各アカウントに AWS CloudTraii 証跡を作成します。証跡の CloudTrail 管理イベントを指定します。イベントを送信するように CloudTrail を構成する
Amazon CloudWatch ログに送信します。 CloudWatch のクロスアカウント可観測性を構成します。
CloudWatch Logs Insights でデータをクエリします。
B. 委任された管理者アカウントを使用して、AWS CloudTrail Lake データストアを作成します。データの CloudTrail 管理イベントを指定する
店。組織内のすべてのアカウントに対してデータ ストアを有効にします。 CloudTrail Lake のデータをクエリします。
C. 委任された管理者アカウントを使用して、AWS CloudTral 証跡を作成します。証跡の CloudTrail 管理イベントを指定します。トレイルを有効にする
組織内のすべてのアカウントに対して。他の設定はすべてデフォルトのままにしておきます。 CloudTrail イベント履歴ページから CloudTrail データをクエリします。
D. AWS CloudFormation StackSets を使用して、各アカウントに AWS CloudTrail Lake データストアをデプロイします。 CloudTrail 管理イベントを指定する
データストア。他のすべての設定をデフォルトのままにして、CloudTrail Lake のデータをクエリします。

正解: B

Question 517

ある企業は、実稼働 Web アプリケーションの開発と管理に AWS を使用しています。アプリケーションには、Amazon API Gateway HTTP API が含まれています。
AWS Lambda 関数を呼び出します。 Lambda 関数は、データを処理してデータベースに保存します。
同社は、Web アプリケーションのユーザー認証を統合的な方法で実装したいと考えています。会社はすでにサードパーティの ID を使用しています
会社の他のアプリケーション用の OAuth トークンを発行するプロバイダー。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 会社のサードパーティ ID プロバイダーを API ゲートウェイと統合します。トークンを検証するように API Gateway Lambda オーソライザーを構成する
アイデンティティプロバイダーから。すべての API ルートで Lambda オーソライザーを必要とします。 Web アプリケーションを更新して ID プロバイダーからトークンを取得します
API Gateway HTTP API を呼び出すときに、Authorization ヘッダーにトークンを含めます。
B. 会社のサードパーティ ID プロバイダーを AWS Directory Service と統合します。ディレクトリ サービスを API ゲートウェイ オーソライザーとして構成する
ID プロバイダーからのトークンを検証します。すべての API ルートでディレクトリ サービス オーソライザーを必要とします。 AWS IAM ID センターを
SAML 2.0 ID プロバイダー。 Web アプリケーションをカスタム SAML 2.0 アプリケーションとして構成します。

C. 会社のサードパーティ ID プロバイダーを AWS IAM Identity Center と統合します。 IAM Identity Center を使

用するように API Gateway を構成する
ゼロ構成の認証と認可。ウェブアプリケーションを更新して AWS Security Token Service (AWS STS) トークンを取得する
IAM Identity Center から取得し、API Gateway HTTP API を呼び出すときに Authorization ヘッダーにトークンを 含めます。
D. 会社のサードパーティ ID プロバイダーを AWS IAM Identity Center と統合します。 API を呼び出す権限を持つ IAM ユーザーを構成する
ゲートウェイHTTP API。 Web アプリケーションを更新して、IAM ユーザーからリクエスト パラメーターを抽出し、そのパラメーターを
API Gateway HTTP API を呼び出すときの認証ヘッダー。

正解: A

Question 518

ある企業は、AWS アカウント内の数千の Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイしました。セキュリティ監査により、いくつかのことが判明しました。
暗号化されていない Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームが EC2 インスタンスにアタッチされます。会社のセキュリティ ポリシーでは、
暗号化される EBS ボリューム。
会社は、EBS ボリュームを暗号化するための自動ソリューションを実装する必要があります。このソリューションは、開発チームが次のような問題を引き起こすことを防ぐ必要もあります。
暗号化されていない EBS ボリュームを作成します。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 暗号化されていない EBS ボリュームを識別する AWS Config 管理ルールを設定します。自動修復アクションを構成します。関連付ける
新しい暗号化された EBS ボリュームを作成する手順を含む AWS Systems Manager Automation ランブック。
AWS キー管理を作成する
サービス (AWS KMS) の顧客管理キー。キーポリシーに、暗号化されていない EBS ボリュームの作成を拒否するステートメントを含めます。
B. AWS Systems Manager Fleet Manager を使用して、暗号化されていない EBS ボリュームのリストを作成し、Systems Manager Automation ランブックを作成します。
これには、新しい暗号化された EBS ボリュームを作成する手順が含まれます。暗号化されていない EBS ボリュームの作成を拒否する SCP を作成します。
C. AWS Systems Manager Fleet Manager を使用して、暗号化されていない EBS ボリュームのリストを作成します。 Systems Manager Automation Runbook を作成する
これには、新しい暗号化された EBS ボリュームを作成する手順が含まれます。新しい EBS を常に暗号化するように、EBS 暗号化の AWS アカウント設定を変更します。
ボリューム。
D. 暗号化されていない EBS ボリュームを識別する AWS Config 管理ルールを設定します。自動修復アクションを構成します。関連付ける
新しい暗号化された EBS ボリュームを作成する手順を含む AWS Systems Manager Automation ランブック。
AWSアカウント設定を変更する
EBS 暗号化では、新しい EBS ボリュームを常に暗号化します。

正解: D

Question 519

ある企業は、AWS クラウドでコンテナ化された大規模なワークロードを実行しています。ワークロードは約 100 の異なるサービスで構成されます。の
同社は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用してワークロードを調整しています。
最近、同社の開発チームは ECS クラスター内の Amazon EC2 インスタンスの代わりに AWS Fargate を使用し始めました。過去には、
ワークロードがアカウントで使用可能な EC2 インスタンスの最大数に近づいています。
同社は、ワークロードが許可されている ECS タスクの最大数に達する可能性があることを懸念しています。ソリューションアーキテクトは実装する必要があります
Fargate がタスクの最大数の 80% に達したときに開発チームに通知するソリューション。
この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon CloudWatch を使用して、ECS クラスター内の各サービスのサンプル数統計を監視します。計算が終わったときにアラームを設定する
式サンプル数/SERVICE_QUOTA(service)*100 は 80 より大きいです。Amazon Simple を使用して開発チームに通知します。
通知サービス (Amazon SNS)。
B. Amazon CloudWatch を使用して、AWS/Usage メトリクス名前空間で公開されているサービス クォータを監視します。次のときにアラームを設定します。
数式 metric/SERVICE_QUOTA(metric)*100 は 80 より大きいです。Amazon Simple Notice を使用して開発チームに通知します。
サービス (Amazon SNS) 。
C. ECS クラスターから詳細なメトリクスをポーリングする AWS Lambda 関数を作成します。実行中の Fargate タスクの数が 80 を超える場合、
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を呼び出して開発チームに通知します。
D. AWS Config ルールを作成して、Fargate SERVICE_QUOTA が 80 より大きいかどうかを評価します。
Amazon Simple Email Service (Amazon
SES) を使用して、AWS Config ルールが準拠していない場合に開発チームに通知します。

正解: B

Question 520

ある会社には、Python で書かれた AWS Lambda 関数がいくつかあります。関数は、.zip パッケージ デプロイメント タイプでデプロイされます。の
関数は、.zip ファイル内の共通ライブラリとパッケージを含む Lambda レイヤーを使用します。 Lambda .zip パッケージと Lambda レイヤー .zip ファイルは次のとおりです。
Amazon S3 バケットに保存されます。
企業は、Lambda 関数と Lambda レイヤーの自動スキャンを実装して CVE を識別する必要があります。
Lambda のサブセット
機能は、潜在的なデータ漏洩やその他の脆弱性を検出するために、自動化されたコード スキャンを受信する必要があります。コード スキャンは次の場合にのみ実行する必要があります。

すべての Lambda 関数ではなく、選択した Lambda 関数。
これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. Amazon Inspector をアクティブ化します。自動 CVE スキャンを開始します。
B. Amazon Inspector で Lambda 標準スキャンと Lambda コード スキャンをアクティブ化します。
C. Amazon GuardDuty を有効にする。 GuardDuty で Lambda Protection 機能を有効にします。
D. コードスキャンが必要な Lambda 関数のモニター設定でスキャンを有効にします。
E. コードスキャンを必要としない Lambda 関数にタグを付けます。タグに、InspectorCodeExclusion のキーとの値を含めます。
ラムダコードスキャン。
F. Amazon Inspector を使用して、Lambda .zip パッケージとコードスキャン用の Lambda レイヤー .zip ファイルを含む 3 バケットをスキャンします。

正解: ABE

Question 521

ある企業は、アプリケーション アカウントで Amazon EC2 インスタンスのパッチ適用を処理する方法を変更しています。同社は現在パッチを適用しています
アプリケーション アカウントの VPC 内の NAT ゲートウェイを使用して、インターネット上のインスタンスを作成します。
同社は、コア アカウントの専用プライベート VPC にパッチ ソース リポジトリとして EC2 インスタンスをセットアップしています。企業が利用したい
AWS Systems Manager Patch Manager とコア アカウントのパッチ ソース リポジトリを使用して、アプリケーション アカウントの EC2 インスタンスにパッチを適用します。
企業は、アプリケーション アカウント内のすべての EC2 インスタンスがインターネットにアクセスできないようにする必要があります。
アプリケーション アカウントの EC2 インスタンスは、アプリケーション データが保存されている Amazon S3 にアクセスする必要があります。これらの EC2 インスタンスには次のものが必要です
Systems Manager への接続と、コア アカウントのプライベート VPC 内のパッチ ソース リポジトリへの接続。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ポート 80 上の送信トラフィックをブロックするネットワーク ACL を作成します。ネットワーク ACL をアプリケーション アカウント内のすべてのサブネットに関連付けます。で
アプリケーション アカウントとコア アカウントを使用して、カスタム VPN サーバーを実行する 1 つの EC2 インスタンスをデプロイします。プライベートにアクセスするための VPN トンネルを作成します。
VPC。アプリケーションアカウントのルートテーブルを更新します。
B. Systems Manager と Amazon S3 のプライベート VIF を作成します。アプリケーション アカウントの VPC から NAT ゲートウェイを削除します。交通機関を作成する
コア アカウントのパッチ ソース リポジトリ EC2 インスタンスにアクセスするためのゲートウェイ。コアアカウントのルートテーブルを更新します。
C. Systems Manager と Amazon S3 の VPC エンドポイントを作成します。アプリケーション アカウントの VPC から NAT ゲートウェイを削除します。を作成します
コアアカウントのパッチソースリポジトリ EC2 インスタンスにアクセスするための VPC ピアリング接続。両方のアカウントのルート テーブルを更新します。
D. ポート 80 での受信トラフィックをブロックするネットワーク ACL を作成します。ネットワーク ACL をアプリケーション アカウント内のすべてのサブネットに関連付けます。作成
コアアカウントのパッチソースリポジトリEC2インスタンスにアクセスするためのトランジットゲートウェイ。両方のアカウントのルート テーブルを更新します。

正解: C

Question 522

米国 (US) の企業がヨーロッパの企業を買収しました。両社は AWS クラウドを使用しています。米国企業は新しいシステムを構築しました
マイクロサービス アーキテクチャを備えたアプリケーション。米国の会社は、us-east-2 リージョンの 5 つの VPC にわたってアプリケーションをホストしています。の
アプリケーションは、eu-west-1 リージョン内の 1 つの VPC 内のリソースにアクセスできる必要があります。ただし、アプリケーションは他の VPC にアクセスできてはなりません。
両方のリージョンの VPC には重複する CIDR 範囲はありません。すべてのアカウントはすでに AWS Organizations の 1 つの組織に統合されています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. eu-west-1 にトランジット ゲートウェイを 1 つ作成します。 us-east-2 の VPC と eu-west-1 の VPC をトランジット ゲートウェイに接続します。必要なものを作成します
トラフィックがトランジット ゲートウェイを介してルーティングされるように、各 VPC のエントリをルートします。
B. 各リージョンにトランジット ゲートウェイを 1 つ作成します。関連するサブネットを地域トランジット ゲートウェイに接続します。必要なルートエントリを作成します
トラフィックが地域トランジット ゲートウェイを介してルーティングされるように、各サブネットに関連付けられたルート テーブルに含めます。 2 つのトランジット ゲートウェイをピアリングします。
C. すべての VPC 間にフルメッシュ VPC ピアリング接続構成を作成します。各 VPC に必要なルート エントリを作成します。
トラフィックは VPC ピアリング接続を通じてルーティングされます。
D. us-east-2 の VPC ごとに eu-west-1 の VPC への VPC ピアリング接続を 1 つ作成します。各 VPC に必要なルート エントリを作成します。
トラフィックが VPC ピアリング接続を通じてルーティングされること。

正解: D

Question 523

旅行会社は、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用してユーザーに電子メール通知を送信する Web アプリケーションを構築しました。会社
電子メール配信の問題のトラブルシューティングに役立つように、ログ記録を有効にする必要があります。同社は受信者に基づいた検索を実行する機能も必要としています。
件名と送信時刻。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Amazon Data Firehose を宛先として使用して Amazon SES 設定セットを作成します。ログを Amazon S3 バケットに送信することを選択します。
B. AWS CloudTrail ログを有効にします。ログの宛先として Amazon S3 バケットを指定します。
C. Amazon Athena を使用して、受信者、件名、送信時刻について Amazon S3 バケット内のログをクエリします。
D. Amazon CloudWatch ログ グループを作成します。ログをロググループに送信するように Amazon SES を設定します。
E. Amazon Athena を使用して、受信者、件名、送信時刻について Amazon CloudWatch のログをクエリします。

正解: AC

Question 524

ある企業は AWS に移行し、AWS ビジネス サポートを使用しています。同社は、Amazon EC2 インスタンスの費用対効果を監視したいと考えています。
AWS アカウント全体で。 EC2 インスタンスには、部門、事業単位、環境のタグが付いています。開発用 EC2 インスタンスはコストが高い
しかし使用率は低い。
会社は、十分に活用されていない開発用 EC2 インスタンスを検出して停止する必要があります。インスタンスの平均使用率が 10% 以下の場合、インスタンスは十分に活用されていません。
過去 14 日間のうち少なくとも 4 日間の毎日の CPU 使用率と 5 MB 以下のネットワーク I/O。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch ダッシュボードを設定して、部門、ビジネスユニット、および部門のタグに基づいて EC2 インスタンスの使用率を監視します。
環境。 AWS Lambda 関数を呼び出して、十分に活用されていない開発 EC2 インスタンスを停止する Amazon EventBridge ルールを作成します。
B. EC2 インスタンスの使用率を追跡し、使用率が低いインスタンスを Amazon CloudWatch に報告するように AWS Systems Manager を設定します。フィルタリング
部門、事業単位、環境のタグ別の CloudWatch データ。 AWS Lambda を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成する
十分に活用されていない開発用 EC2 インスタンスを停止する機能。
C. Amazon EventBridge ルールを作成して、AWS Trusted Advisor によって報告された EC2 インスタンスの低い使用率を検出します。呼び出すルールを構成する
部門、ビジネスユニット、環境のタグによってデータをフィルタリングし、十分に活用されていない開発を停止する AWS Lambda 関数
EC2インスタンス。
D. すべての EC2 インスタンスの使用率データを取得するために毎日実行する AWS Lambda 関数を作成します。データを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。
DynamoDB テーブルをデータソースとして使用する Amazon QuickSight ダッシュボードを作成し、十分に活用されていない開発 EC2 を特定して停止します。
インスタンス。

正解: C

Question 525

ある企業は、今後 3 年間実行されるプロジェクトのアプリケーションを AWS でホストしています。アプリケーションは 20 の Amazon EC2 On-
ネットワーク ロード バランサー (NLB) のターゲット グループに登録されているデマンド インスタンス。インスタンスは 2 つの可用性にわたって分散されます。
ゾーン。アプリケーションはステートレスで、24 時間年中無休で実行されます。
同社は、アプリケーションの応答が遅いというユーザーからの報告を受けています。パフォーマンス指標は、通常のアプリケーション使用時のインスタンスの CPU 使用率は 10% です。ただし、CPU 使用率は、通常、混雑時には 100% に増加します。
数時間続きます。
同社は、アプリケーションからの応答が遅いという問題を解決するための新しいアーキテクチャを必要としています。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを NLB のターゲット グループにアタッチします。

最小容量を 20 に設定し、
必要な容量を 28 に設定します。20 インスタンス分のリザーブド インスタンスを購入します。
B. リクエストタイプがリクエストであるスポットフリートを作成します。 TotalTargetCapacity パラメーターを 20 に設定します。 DefaultTargetCapacityType を設定します。
パラメータをオンデマンドに設定します。スポット フリートの作成時に NLB を指定します。
C. リクエスト タイプが保守であるスポット フリートを作成します。 TotalTargetCapacity パラメーターを 20 に 設定します。 DefaultTargetCapacityType を設定します。
パラメータをスポットに設定します。 NLB を Application Load Balancer に置き換えます。
D. Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを NLB のターゲット グループにアタッチします。 最小容量を 4 に設定し、
最大容量は 28 です。4 つのインスタンスのリザーブド インスタンスを購入します。

正解: D

Question 526

Accompany は、工場からセンサー データを収集および送信するアプリケーションを構築しています。アプリケーションは AWS IoT Core を使用してデータを送信します。
数百のデバイスを Amazon S3 データレイクに接続します。企業は、データを Amazon S3 にロードする前にデータを強化する必要があります。
アプリケーションはセンサー データを 5 秒ごとに送信します。新しいセンサーデータは、開始後 30 分以内に Amazon S3 で利用可能になる必要があります。
アプリケーションがデータを収集します。他のアプリケーションは AWS IoT Core からのセンサー データを処理していません。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. センサー データを取り込むためのトピックを AWS IoT Core に作成します。データを強化し、データを書き込むための AWS Lambda 関数を作成します。
アマゾンS3。 Lambda 関数を呼び出すように AWS IoT ルール アクションを設定します。
B. AWS IoT Core Basic Ingest を使用してセンサーデータを取り込みます。データを Amazon Kinesis Data に書き込むように AWS IoT ルールアクションを設定する
消防ホース。 Kinesis Data Firehose のバッファリング間隔を 900 秒に設定します。 Kinesis Data Firehose を使用して AWS Lambda 関数を呼び出し、
データを強化するには、データを Amazon S3 に配信するように Kinesis Data Firehose を設定します。
C. センサー データを取り込むためのトピックを AWS IoT Core に作成します。データを Amazon Timestream に送信するように AWS IoT ルール アクションを設定する
テーブル。 Timestream からデータを読み取る AWS Lambda 関数を作成します。データを強化し、
データを Amazon S3 に送信します。
D. AWS IoT Core Basic Ingest を使用してセンサーデータを取り込みます。データを Amazon Kinesis Data に書き込むように AWS IoT ルールアクションを設定する
ストリーム。 Kinesis Data Streams からのデータを処理し、データを強化するコンシューマー AWS Lambda 関数を作成します。 S3に電話する
Lambda 関数からの PutObject API オペレーションを使用して、データを Amazon S3 に書き込みます。

正解: B

Question 527

ある企業は、大規模な IoT デバイスからデータを収集しています。データは Amazon S3 データレイクに保存されます。データサイエンティストは分析を実行します
別の AWS アカウントの VPC 内の 2 つのパブリック サブネットで実行される Amazon EC2 インスタンス。
データ サイエンティストは、EC2 インスタンスからデータ レイクにアクセスする必要があります。 EC2 インスタンスには、以下の権限を持つロールがすでに割り当てられています。
Amazon S3 にアクセスします。
会社のポリシーによれば、承認されたネットワークのみが IoT データへのアクセスを許可されます。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. データサイエンティストの VPC に Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。
B. データ レイクのデータ サイエンティストの AWS アカウントに S3 アクセス ポイントを作成します。
C. EC2 インスタンスのロールを更新します。の値が以下の場合に s3:GetObject アクションを許可する条件を含

むポリシーを追加します。
s3:DataAccessPointArn 条件キーは有効なアクセス ポイント ARN です。
D. VPC ルート テーブルを更新して、S3 トラフィックを S3 アクセス ポイントにルーティングします。
E. s3:DataAccessPointArn 条件キーの値が次の場合に s3:GetObject アクションを許可する条件を含む S3 バケット ポリシーを追加します。
有効なアクセス ポイント ARN。

正解: AE

Question 528

ある企業は、Web サイトを AWS に移行したいと考えています。この Web サイトは、オンプレミスの自己管理型 Kubernetes にデプロイされたコンテナーを使用します。
クラスター。 Web サイトのすべてのデータは、オンプレミスの PostgreSQL データベースに保存されます。
同社は、オンプレミスの Kubernetes クラスターを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに移行することを決定しました。の
EKS クラスターは、静的なノード数を持つ EKS 管理対象ノード グループを使用します。同社はまた、オンプレミスのデータベースを
Amazon RDS for PostgreSQL データベース。
ソリューション アーキテクトは、移行前にこのワークロードの総所有コスト (TCO) を見積もる必要があります。

必要な TCO 情報を提供するのはどのソリューションですか?

A. Migration Evaluator へのアクセスをリクエストします。 Migration Evaluator Collector を実行し、データをインポートします。シナリオを設定します。クイックをエクスポートする
Migration Evaluator からの洞察レポート。
B. オンプレミスデータベース用に AWS Database Migration Service (AWS DMS) を起動します。評価レポートを生成します。で見積もりを作成します
EKS 移行のコストに関する AWS 料金計算ツール。
C. AWS Application Migration Service を初期化します。オンプレミス サーバーをソース サーバーとして追加します。テスト インスタンスを起動します。 TCOレポートを出力する
アプリケーション移行サービスから。
D. AWS クラウド経済センターのウェブページにアクセスして、AWS クラウド価値フレームワークを評価します。 AWS のコストと使用状況レポートを作成する
クラウド価値フレームワーク。

正解: A

Question 529

あるイベント会社は AWS 上でチケット販売プラットフォームを運営しています。同社の顧客はプラットフォーム上でイベントを設定し、スケジュールを設定します。イベント
その結果、プラットフォームへのトラフィックが大幅に増加します。同社は各顧客のイベントの日時を把握して

います。
同社は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター上でプラットフォームを実行しています。 ECS クラスターは、Amazon EC2 On-
Auto Scaling グループ内のデマンドインスタンス。 Auto Scaling グループは、予測スケーリング ポリシーを使用します。
ECS クラスターは、チケット アセットをダウンロードするために Amazon S3 バケットに頻繁にリクエストを送信します。 ECS クラスターと S3 バケットは同じ内にあります
AWS リージョンと同じ AWS アカウント。 ECS クラスターと S3 バケット間のトラフィックは、NAT ゲートウェイを通過します。
企業は、プラットフォームの可用性を低下させることなく、プラットフォームのコストを最適化する必要があります。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットのゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。
B. スポット インスタンスの Auto Scaling グループを使用する別の ECS キャパシティ プロバイダーを追加します。新しいキャパシティ プロバイダー戦略を構成して、
既存のキャパシティプロバイダー戦略と同じ重みです。
C. スケジュールされたスケーリング ポリシーの期間中、該当するインスタンス タイプのオンデマンド キャパシティ予約を作成します。
D. S3 バケットで S3 Transfer Acceleration を有効にします。
E. 予測スケーリング ポリシーを、スケジュールされたイベントのスケジュールされたスケーリング ポリシーに置き換えます。

正解: AE
