

## 实验6：系统调用

### 实验目标

通过分析xv6的系统调用机制，深入理解用户态与内核态的交互方式，实现完整的系统调用框架和常用系统调用功能。

### 核心学习资料

#### 系统调用理论基础

- 操作系统概念 第2章：操作系统结构
- RISC-V特权级规范 第12.1节：Supervisor Trap Handling
- xv6手册 第2.5节和第4章：系统调用和陷阱

#### xv6系统调用源码分析

- `kernel/syscall.c` - 系统调用分发机制
  - 重点函数： `syscall()` , `argint()` , `argstr()` , `argaddr()`
  - 学习要点：参数传递、返回值处理、错误检查
- `kernel/sysproc.c` - 进程相关系统调用实现
- `kernel/sysfile.c` - 文件相关系统调用实现
- `user/usys.pl` - 用户态系统调用桩代码生成
- `kernel/trampoline.S` - 用户态/内核态切换

#### RISC-V系统调用约定

- 调用约定：ecall指令、寄存器使用、参数传递
- 特权级切换：用户模式到监督模式的转换过程

### 任务列表

#### 任务1：理解系统调用的实现原理

##### 学习重点：

1. 分析系统调用的完整流程：

```
1  用户程序调用 → usys.S桩代码 → ecall指令 →
2  uservec → usertrap → syscall → 系统调用实现 →
3  返回用户态
```

- 每个环节的作用是什么？
- 参数是如何传递的？

- 返回值如何返回？
2. 研究RISC-V的ecall机制：
    - ecall指令的作用
    - scause寄存器中系统调用的编码
    - sepc寄存器的作用和更新
  3. 理解特权级切换：
    - 用户栈到内核栈的转换
    - 寄存器状态的保存和恢复
    - 页表的切换时机

#### 深入思考：

- 为什么需要陷阱帧(trapframe)？
- 系统调用和中断处理有什么相同和不同？

### 任务2：分析xv6的系统调用分发机制

#### 代码阅读指导：

1. 研读 `syscall.c` 中的核心分发逻辑：

```
1 void syscall(void) {
2     int num;
3     struct proc *p = myproc();
4
5     num = p->trapframe->a7; // 系统调用号
6     if(num > 0 && num < NELEM(syscalls) && syscalls[num]) {
7         p->trapframe->a0 = syscalls[num](); // 调用并保存返回值
8     } else {
9         // 处理无效系统调用
10    }
11 }
```

- 系统调用号是如何传递的？
  - 返回值存储在哪里？
  - 错误处理机制是什么？
2. 分析参数提取函数：

```
1 int argint(int n, int *ip); // 获取整数参数
2 int argaddr(int n, uint64 *ip); // 获取地址参数
3 int argstr(int n, char *buf, int max); // 获取字符串参数
```

- 参数是从哪里提取的？
  - 如何处理不同类型的参数？
  - 边界检查是如何实现的？
3. 理解用户内存访问：

- `copyout()` 和 `copyin()` 的作用
- 为什么不能直接访问用户内存？
- 如何防止用户传递恶意指针？

### 任务3：设计你的系统调用框架

设计要求：

1. 定义系统调用表结构
2. 设计参数传递机制
3. 实现错误处理策略

核心组件设计：

```

1 // 系统调用描述符
2 struct syscall_desc {
3     int (*func)(void);          // 实现函数
4     char *name;                 // 系统调用名称
5     int arg_count;              // 参数个数
6     // 可选：参数类型描述
7 };
8
9 // 系统调用表
10 extern struct syscall_desc syscall_table[];
11
12 // 系统调用分发器
13 void syscall_dispatch(void);
14
15 // 参数提取辅助函数
16 int get_syscall_arg(int n, long *arg);
17 int get_user_string(const char __user *str, char *buf, int max);
18 int get_user_buffer(const void __user *ptr, void *buf, int size);
19
20 // 你需要考虑的问题：
21 // 1. 如何验证用户提供的指针？
22 // 2. 如何处理系统调用失败？
23 // 3. 如何支持可变参数的系统调用？
24 // 4. 如何实现系统调用的权限检查？

```

### 任务4：实现基础系统调用

必需实现的系统调用：

1. 进程控制类：

```

1 int sys_fork(void);           // 创建子进程
2 int sys_exit(void);           // 终止进程
3 int sys_wait(void);           // 等待子进程
4 int sys_kill(void);           // 发送信号
5 int sys_getpid(void);         // 获取进程ID

```

## 2. 文件操作类:

```
1  int sys_open(void);      // 打开文件
2  int sys_close(void);    // 关闭文件
3  int sys_read(void);     // 读文件
4  int sys_write(void);    // 写文件
```

## 3. 内存管理类:

```
1  void* sys_sbrk(void);   // 调整堆大小
2  // 可选: mmap, munmap等
```

### 实现策略:

```
1  // 以sys_write为例
2  int sys_write(void) {
3      int fd;
4      char *buf;
5      int count;
6
7      // 1. 提取参数
8      if (argint(0, &fd) < 0 ||
9          argaddr(1, (uint64*)&buf) < 0 ||
10         argint(2, &count) < 0) {
11         return -1;
12     }
13
14     // 2. 参数有效性检查
15     if (fd < 0 || fd >= NOFILE || count < 0) {
16         return -1;
17     }
18
19     // 3. 调用内核函数实现
20     return filewrite(myproc()->ofile[fd], buf, count);
21 }
```

## 任务5: 实现用户态系统调用接口

参考xv6的usys.pl, 理解:

### 1. 桩代码生成机制:

```
1  # 每个系统调用的桩代码格式
2  .global write
3  write:
4      li a7, SYS_write    # 系统调用号加载到a7
5      ecall               # 陷入内核
6      ret                 # 返回
```

### 2. 用户库函数设计:

```
1  // 用户库中的系统调用声明
```

```

2   int fork(void);
3   int exit(int) __attribute__((noreturn));
4   int wait(int*);
5   int pipe(int*);
6   int write(int, const void*, int);
7   int read(int, void*, int);
8   // ...

```

实现考虑:

- 如何处理系统调用的错误返回?
- 是否需要errno机制?
- 如何提供用户友好的接口?

## 任务6: 系统调用安全性

安全检查要点:

### 1. 指针验证:

```

1   // 检查用户指针是否有效
2   int check_user_ptr(const void *ptr, int size) {
3       // 1. 指针是否在用户地址空间?
4       // 2. 内存区域是否有相应权限?
5       // 3. 是否会越界访问?
6   }

```

### 2. 缓冲区保护:

- 防止缓冲区溢出
- 检查字符串是否正确终止
- 限制数据传输大小

### 3. 权限检查:

- 文件访问权限
- 进程操作权限
- 资源使用限制

### 4. 竞态条件防护:

- TOCTTOU攻击防护
- 原子操作保证
- 锁的正确使用

## 测试与调试策略

### 基础功能测试

```

1   void test_basic_syscalls(void) {
2       printf("Testing basic system calls...\n");

```

```

3
4 // 测试getpid
5 int pid = getpid();
6 printf("Current PID: %d\n", pid);
7
8 // 测试fork
9 int child_pid = fork();
10 if (child_pid == 0) {
11     // 子进程
12     printf("Child process: PID=%d\n", getpid());
13     exit(42);
14 }
15 else if (child_pid > 0) {
16     // 父进程
17     int status;
18     wait(&status);
19     printf("Child exited with status: %d\n", status);
20 }
21 else {
22     printf("Fork failed!\n");
23 }
24 }

```

## 参数传递测试

```

1 void test_parameter_passing(void) {
2     // 测试不同类型参数的传递
3     char buffer[] = "Hello, World!";
4     int fd = open("/dev/console", O_RDWR);
5
6     if (fd >= 0) {
7         int bytes_written = write(fd, buffer, strlen(buffer));
8         printf("Wrote %d bytes\n", bytes_written);
9         close(fd);
10    }
11
12    // 测试边界情况
13    write(-1, buffer, 10); // 无效文件描述符
14    write(fd, NULL, 10); // 空指针
15    write(fd, buffer, -1); // 负数长度
16 }

```

## 安全性测试

```

1 void test_security(void) {
2     // 测试无效指针访问
3     char *invalid_ptr = (char*)0x1000000; // 可能无效的地址
4     int result = write(1, invalid_ptr, 10);

```

```

5     printf("Invalid pointer write result: %d\n", result);
6
7     // 测试缓冲区边界
8     char small_buf[4];
9     result = read(0, small_buf, 1000); // 尝试读取超过缓冲区大小
10
11    // 测试权限检查
12    // ...
13 }

```

## 性能测试

```

1 void test_syscall_performance(void) {
2     uint64 start_time = get_time();
3
4     // 大量系统调用测试
5     for (int i = 0; i < 10000; i++) {
6         getpid(); // 简单的系统调用
7     }
8
9     uint64 end_time = get_time();
10    printf("10000 getpid() calls took %lu cycles\n",
11           end_time - start_time);
12 }

```

## 调试建议

### 系统调用跟踪

```

1 // 在syscall.c中添加调试信息
2 void syscall(void) {
3     int num;
4     struct proc *p = myproc();
5
6     num = p->trapframe->a7;
7
8     // 调试输出
9     if (debug_syscalls) {
10        printf("PID %d: syscall %d (%s)\n",
11              p->pid, num, syscall_names[num]);
12    }
13
14    // 原有逻辑...
15 }

```

### 参数检查调试

- 在参数提取函数中添加验证日志

- 跟踪用户内存访问
- 记录异常的参数值

## 性能分析

- 测量系统调用延迟
- 分析频繁调用的系统调用
- 识别性能瓶颈

## 思考题

1. 设计权衡：
    - 系统调用的数量应该如何确定？
    - 如何平衡功能性和安全性？
  2. 性能优化：
    - 系统调用的主要开销在哪里？
    - 如何减少用户态/内核态切换开销？
  3. 安全考虑：
    - 如何防止系统调用被滥用？
    - 如何设计安全的参数传递机制？
  4. 扩展性：
    - 如何添加新的系统调用？
    - 如何保持向后兼容性？
  5. 错误处理：
    - 系统调用失败时应该如何处理？
    - 如何向用户程序报告详细的错误信息？
- 

## 实验7：文件系统

### 实验目标

通过深入分析xv6的简化文件系统，理解现代文件系统的核心概念和实现原理，独立实现一个功能完整的日志文件系统。

### 核心学习资料

#### 文件系统理论基础

- 操作系统概念 第13-14章：文件系统接口和实现
- xv6手册 第10章：文件系统