

tmp

## DDD项目骨架

项目骨架包含了哪些内容？根据DDD思想定义了：

- 1. 目录层级及职责
- 2. 各层级的包名命名规范、不同包名下的文件命名规范
- 3. 重要类型、变量、函数等的命名规范

|    |             |            |                   |                  |                                         |                                                                                                     |
|----|-------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 一级目录        | 二级目录       | 三级目录              | 四级目录             | 职责                                      | 规范                                                                                                  |
| 2  | application |            |                   |                  |                                         | DDD四层之一，包名不可改                                                                                       |
| 3  |             | appservice |                   |                  | 存放所有应用服务                                |                                                                                                     |
| 4  |             |            | {实体名}_as.go       |                  | 围绕这个实体的应用服务                             | 如目录名所示                                                                                              |
| 5  |             |            | {实体名}_checker.go  |                  | 属于application层，且和这个实体相关的校验逻辑            | 如目录名所示                                                                                              |
| 6  |             | dto        |                   |                  | 存放所有dto                                 |                                                                                                     |
| 7  |             |            | {实体名}_dto.go      |                  | 入参和出参                                   | 一个实体文件里会有多个struct，根据其职责来规范命名，便于识别struct的目的。<br>xxxCmd：写接口的入参dto<br>xxxQry：读接口的入参dto<br>xxxDTO：出参dto |
| 8  |             |            | {实体名}_dto_conv.go |                  | application层的dto和domain层的entity之间相互转换逻辑 | 如目录名所示                                                                                              |
| 9  | domain      |            |                   |                  |                                         | DDD四层之一，包名不可改                                                                                       |
| 10 |             | adapter    |                   |                  | 存放访问第三方服务的接口，不包含存储类的资源库访问               |                                                                                                     |
| 11 |             |            | exentity          |                  | 需要用到的入参出参                               |                                                                                                     |
| 12 |             |            |                   | {xx}_exentity.go |                                         | 如目录名所示                                                                                              |
| 13 |             |            | {xx}_adapter.go   |                  |                                         | 如目录名所示                                                                                              |
| 14 |             | dservice   |                   |                  | 存放领域服务                                  |                                                                                                     |
| 15 |             |            | {xx}_ds.go        |                  |                                         | 如目录名所示                                                                                              |

|    |                |            |                      |           |                                           |                           |
|----|----------------|------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 16 |                | entity     |                      |           | 存放实体（ddd中是聚合，暂不引入聚合）                      |                           |
| 17 |                |            | {实体名}_entity.go      |           |                                           | 如目录名所示                    |
| 18 |                | repository |                      |           | 存放资源库的访问接口                                | 一个聚合/实体对应一个资源库            |
| 19 |                |            | {实体名}_repo.go        |           |                                           | 如目录名所示                    |
| 20 |                | vo         |                      |           | 存放值对象                                     |                           |
| 21 |                |            | {xx}_vo.go           |           |                                           | 如目录名所示                    |
| 22 | infrastructure |            |                      |           |                                           | DDD四层之一，包名不可改             |
| 23 |                | adapter    |                      |           | 存放访问第三方服务的接口实现                            |                           |
| 24 |                |            | {xx}_adapter_impl.go |           |                                           | 如目录名所示                    |
| 25 |                | build      |                      |           | 编译相关                                      |                           |
| 26 |                |            | start.sh             |           |                                           |                           |
| 27 |                | common     |                      |           | 存放本层的公共逻辑，如http client、数据库连接管理、utility等   |                           |
| 28 |                |            | {xx}.go              |           | db_conn.go、redis_conn.go                  | 如目录名所示                    |
| 29 |                | repository |                      |           | 存放资源库的访问接口实现                              |                           |
| 30 |                |            | {实体名}_repo_impl.go   |           |                                           | 如目录名所示                    |
| 31 |                | po         |                      |           | 持久化对象，即数据库表                               |                           |
| 32 |                |            | {实体名}_po.go          |           |                                           | 如目录名所示                    |
| 33 |                |            | {实体名}_po_conv.go     |           | domain层的entity和infrastructure层的po之间相互转换逻辑 | 如目录名所示                    |
| 34 | interfaces     |            |                      |           |                                           | DDD四层之一，包名不可改             |
| 35 |                | cli        |                      |           |                                           |                           |
| 36 |                |            | cli.go               |           | 命令行模式运行逻辑                                 |                           |
| 37 |                | http       |                      |           |                                           |                           |
| 38 |                |            | controller           |           |                                           |                           |
| 39 |                |            |                      | {实体名}.go  | api入口定义                                   | 按实体分文件                    |
| 40 |                |            | middleware           |           |                                           |                           |
|    |                |            |                      | {中间件名}.go | 请求过程中的拦截器                                 | 按中间件分文件，如log.go、bduss.go。 |

|    |         |             |  |                |                        |
|----|---------|-------------|--|----------------|------------------------|
|    |         |             |  | tmp            |                        |
| 41 |         |             |  |                | 中间件指请求进来时需要前置处理的公共逻辑单元 |
|    |         | router.go   |  | http路由配置       |                        |
|    |         | server.go   |  | http 服务        |                        |
| 42 |         | app.go      |  | 应用程序入口         |                        |
| 43 |         | config.go   |  | interface层配置文件 |                        |
| 44 |         | wire.go     |  | 依赖注入源文件        |                        |
| 45 |         | wire_gen.go |  | 依赖注入生成文件       |                        |
| 46 | main.go |             |  | 启动文件           |                        |
| 47 |         |             |  |                |                        |

## 重要规范说明

- 项目目录层级要精简， 尽量不超过4层。尽量用同一的文件后缀名区分职责和类型， 见名知意， 如所有的应用服务文件都以xx\_as.go命名， 所有的实体定义文件都以xx\_entity.go命名。
- 四层之间的依赖关系不能乱
  - 四层不是从上到下的关系， 而是类似洋葱结构的环形， 从外层向内层。
  - domain是最内层， 不依赖其他三层
  - application层和infrastructure层依赖domain层。application可以依赖infrastructure层
  - infrastructure层依赖domain层， domain层和infrastructure层是典型的依赖倒置设计。比如adaptor和repository的接口在domain层， 实现逻辑在infrastructure层。
  - interfaces层是最外层， 可以依赖其他三层
- 领域是DDD领域驱动里的灵魂， 要和产品一起把业务实体的职责、边界、中英文命名讨论并确定下来， 写到需求和设计文档里。代码里的url path、实体名等多种文件命名都需要体现正确的名称。