Mantra tracker

Webová PWA aplikace pro sledování pokroku při Mantra a Tantra Deeksha. Každý uživatel má vlastní data rozdělená podle levelu. Funguje na mobilu, tabletu i počítači — přidej si ji na plochu jako klasickou appku.

Live: kocandrle69.github.io/Matra

Co aplikace umí

- Sledování počtu mál a opakování pro každý level zvlášť
- Oddělené záznamy pro standardní sezení a sezení při agiyari
- Kontrola pravidla agiyari — počet mál při agiyari nesmí přesáhnout 10 % aktuálně provedeného počtu opakování
- Vizuální progress bar s červenou čárou aktuálního maxima agiyari
- Přepínání mezi levely bez ztráty dat — každý level má vlastní historii
- Přihlášení e-mailem a heslem (funguje na iOS PWA, Safari, Chrome i Android)
- Tři jazyky: čeština, angličtina, hindština

Levely

Level	Opakování	Mály	Agiyari mály
Mantra Deeksha 0	125 000	1 158	116
Tantra Deeksha 1	250 000	2 315	232
Tantra Deeksha 2	600 000	5 556	556
Tantra Deeksha 3	600 000	5 556	556
Tantra Deeksha 4	250 000	2 315	232
Tantra Deeksha 5	500 000	4 630	463

Přidat aplikaci na plochu

Android (Chrome): tečky vpravo nahoře → Přidat na úvodní obrazovku

iOS (Safari): tlačítko sdílení → Přidat na plochu

PC (Chrome): ikona instalace v adresním řádku nebo Menu → Nainstalovat aplikaci

---

Technický stack

Vrstva	Technologie
Frontend	Single-file HTML/CSS/JS, PWA
Hosting	GitHub Pages
Databáze	Supabase (PostgreSQL)
Auth	Supabase Auth — e-mail + heslo
Email	Resend (SMTP)

Struktura souborů

Soubor	Popis
`index.html`	Celá aplikace
`manifest.json`	PWA manifest
`sw.js`	Service worker — HTML se nikdy necachuje
`supabase-setup.sql`	Počáteční SQL schéma
`supabase-migration-01.sql`	Migrace — přidání sloupce `level` do sessions

Nasazení od nuly

1. Supabase

1. Vytvoř projekt na supabase.com

2. **SQL Editor → New query** → spusť `supabase-setup.sql`
3. **Authentication → Sign In / Providers → Email** → vypni **Confirm email** → Save
4. **Authentication → Email** → nastav vlastní SMTP (doporučeno: resend.com)
5. **Settings → API** → zkopíruj Project URL a anon public klíč

2. index.html

Nahraď placeholder na dvou místech:

```js
const SUPABASE_URL = 'https://TVUJ-PROJEKT.supabase.co';
const SUPABASE_ANON_KEY = 'eyJhbGci...';
```

3. Ikony (volitelné)

Přidej `icon-192.png` a `icon-512.png` pro pěknou ikonku na ploše.

4. GitHub Pages

```bash
git add .
git commit -m "deploy"
git push
```

Settings → Pages → Source: Deploy from a branch → main → / (root)

Za ~1 minutu běží na `https://TVUJ-LOGIN.github.io/REPO/`

5. Migrace (pokud upgraduješ existující instalaci)

Pokud jsi měl aplikaci nasazenou před přidáním podpory více levelů, spusť v Supabase SQL Editor:

```sql
ALTER TABLE public.sessions ADD COLUMN IF NOT EXISTS level text NOT NULL DEFAULT '0'
UPDATE public.sessions s
SET level = (SELECT p.level FROM public.profiles p WHERE p.id = s.user_id);
```

Pravidla agiyari

Mála odříkaná při zapáleném agiyari se evidují jako agiyari sezení. Platí:

> Celkový počet agiyari mál nesmí v žádném okamžiku přesáhnout **10 %** celkového počtu dosud provedených opakování.

Po dokončení cílového počtu opakování **i** agiyari části (10 % z cíle) lze požádat gurua o postup do dalšího levelu.