



Les 5: CSS basis deel 2

HO
GENT

Inhoud

- ▶ Inleiding Cascading - Inheritance
- ▶ CSS verwerking door browsers: cascading - inheritance
- ▶ Cascading
 - Origin, importance
 - Specificity
 - Source order
- ▶ Inheritance
 - Overerfbare eigenschappen
 - Wat met niet overerfbare eigenschappen?
- ▶ Developers Tools - CSS verwerking door browsers
- ▶ CSS values and units
- ▶ Browser reset/normalize.css
- ▶ Web fonts

Cascading - inleiding

Cascading Style Sheets

- ▶ Eén van de fundamentele ontwerprincipes van CSS is ‘cascading’. Vandaar de naam Cascading Style Sheets.
Soms zullen er meerdere CSS stijlen van toepassing zijn op eenzelfde element. De vraag is dan welke stijl zal er toegepast worden?
Dit wordt bepaald door de ‘Cascade’.


Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open **01-inleiding-cascade-inheritance/cascade-first-example.html**

CSS: user agent stylesheet/author stylesheet

- ▶ We weten al dat veel elementen standaard al een opmaak hebben, zonder dat wij hiervoor een CSS stijl moeten instellen. Zo hebben h1-elementen standaard een groter lettertype. Deze opmaak is afkomstig van de ‘browser stylesheet’. In technische documenten meestal de ‘**user agent stylesheet**’ genoemd.
- ▶ Als we bijgevolg zelf ook een CSS stijl instellen voor het h1-element, dan zijn er twee CSS stijlen ingesteld voor het h1-element. Eén in de browser stylesheet en in onze stylesheet (in technische documenten meestal de ‘**author stylesheet**’ genoemd). De vraag is dan: welke zal er toegepast worden. Met andere woorden welke heeft de hoogste prioriteit. In dit geval voel je aan dat jouw CSS stijl deze van de browser zal overschrijven.

Developer Tools (voorbeeld)



Met de Developer Tools kunnen we kijken welke stijlen er ingesteld zijn voor een bepaald HTML-element. En we kunnen ook zien welke stijlen er overschreven worden.

de `font-size: 2em`, ingesteld voor het `h1`-element, in de user agent stylesheet wordt overschreven door `font-size: 3em` ingesteld in de author stylesheet.

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open **01-inleiding-cascade-inheritance/cascade-second-example.html**

CSS (voorbeeld)

- ▶ Soms zullen we ook zelf twee CSS stijlen creëren die van toepassing zijn op eenzelfde element.

css

```
/* elementen met een class extlink
krijgen een rode kleur */
.extlink {
  color: red;
}
/* alle a-elementen krijgen een
groene kleur */
a {
  color: green;
}
```

HTML

```
<p>
  An external link to
  <a href="https://en.wikipedia.org/
    class="extlink">Wikipedia</a>
</p>
```

Welke kleur zal de wikipedia-link krijgen?

CSS (voorbeeld-vervolg)

- ▶ De wikipedia-link zal een rode kleur krijgen omdat de class selector specifieker is dan de type selector. (Technischer gezegd: de class selector heeft een hogere ‘specificity’ dan de type selector, zie verderop).

My Blog

Lore ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iure repudiandae repellat iusto consectetur, eveniet aut natus porro optio consequuntur esse reprehenderit eius possimus sunt rerum quaerat, error rem nam. Nesciunt.

An external link to [Wikipedia](#)

Sample blog post

This is an example blog post with some lorem ipsum text.
It contains an external link to [MDN](#)

Another blog post


Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos cum beatae possimus obcaecati, similique saepe optio enim iusto eos.

Archives

1. [August 2021](#)
2. [July 2021](#)
3. [June 2021](#)
4. [May 2021](#)

[Back to top](#)

Developer Tools (voorbeeld-vervolg)



- ▶ De **color** wordt 3 keer ingesteld. Eén keer in de user agent stylesheet en twee keer in de author stylesheet.
- ▶ De kleur **-webkit-link** wordt overschreven door **groen**. En de groene kleur wordt overschreven door **rood**.

Inheritance - inleiding

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open **01-inleiding-cascade-inheritance/inheritance-example.html**

Inheritance - inleiding


- ▶ Als we een article-element en als zijn ‘descendants’ dezelfde tekstkleur willen geven, dan moeten we niet voor elk van de ‘descendants’ de tekstkleur instellen. Het volstaat om de kleur in te stellen op het article-element zelf. De ‘descendants’ van het article-element erven dan de kleur over.
- ▶ Niet alle CSS-eigenschappen worden overgeërfd. CSS-eigenschappen die overgeërfd worden zijn vnl. tekst gerelateerde CSS-eigenschappen.
- ▶ Daar het body-element alle elementen van onze webpagina bevat zullen we dus meestal font-family en font-size instellen op het body-element. Alle andere elementen zullen dan deze properties overerven.
En alle tekst zal dezelfde font-family en font-size hebben, tenzij we voor een tekst expliciet een andere font-family of font-size instellen.

Inheritance (voorbeeld)

```
/* globale tekst gerelateerde CSS properties
stellen we meestal in op het body element */
body {
    font-family: Verdana, sans-serif;
    font-size: 14px;
}

/* voor de heading-elementen stellen we
expliciet een andere font-family in */
h1, h2 {
    font-family: Georgia, serif;
}
```

Developer Tools (voorbeeld)




Voor het p-element wordt er niet expliciet een **font-family** en een **font-size** ingesteld.

Bijgevolg erft het p-element de **font-family** en **font-size** over van zijn parent: het body-element

CSS verwerking door browsers

Cascading - inheritance


CSS : Hoe wordt CSS verwerkt door de browser



Create DOM tree

- ▶ Nadat de browser een HTML document geladen heeft, wordt een boomstructuur (DOM tree) van alle elementen gemaakt.
- ▶ Bijvoorbeeld


```
.html  
  
<html>  
  <head>  
    <link rel="stylesheet" href="vb.css" />  
  </head>  
  <body>  
    <p>  
      Lorem <em> ipsum </em> dolor sit  
      amet, consectetur adipiscing elit.  
    </p>  
  </body>  
</html>
```



Hoe werkt CSS?

- ▶ Als de boomstructuur is opgebouwd, leest de browser alle stijlinformatie en berekent voor **elk HTML-element** in de boomstructuur **een waarde voor elke CSS-eigenschap**.
- ▶ De berekening van een waarde voor een eigenschap van een element gebeurt als volgt
 1. Werd er een waarde toegekend (in een stylesheet of inline) dan wordt die waarde gebruikt. Werd er meerdere keren een waarde toegekend. De **cascade** (zie verderop) bepaalt de waarde die wordt toegepast.
Hierbij hebben inline declarations (style-attribuut in HTML) met dezelfde **importance** (zie verderop) altijd voorrang op declarations in een stylesheet.
 2. Indien geen waarde wordt toegekend, wordt nagegaan of er een waarde wordt **overgeërfd (inherited)**
 3. Zoniet, dan wordt de **initial value** voor deze eigenschap gebruikt.

Developer Tools - Computed value



Origin, importance

HO
GENT

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open 02-cascade/1-site-example/

Origin, importance

- ▶ CSS stijlen kunnen afkomstig zijn van 3 verschillende stylesheets.
 - User agent stylesheet (User-Agent Origin)
 - User stylesheets (User Origin)
 - Author stylesheets (Author Origin)
- ▶ Daarnaast hebben we ook nog de inline styles (gekoppeld aan een HTML-element via het style-attribuut) die (standaard) voorrang hebben op alle andere styles.

```
<body style="font-family: serif;">
```

CSS: User agent stylesheet

- ▶ User agent stylesheet (Browser stylesheet)
 - Browsers hebben een default stylesheet.
 - Deze bevat de standaardstijlen die de browser toepast op een pagina. Deze kunnen worden overschreven in een user or author stylesheet.

CSS: User stylesheet

▶ User stylesheets

- Een bezoeker kan ook een eigen stylesheet aan de browser toevoegen omwille van user **accessibility**. Wordt specifiek gebruikt om websites toegankelijker te maken voor een bepaalde persoon. (fontgroottes, kleuren,...)
- In Chrome via chrome extensies.

CSS: Author stylesheets

- ▶ Author stylesheets
 - Dit zijn de stijlen die wij als web developers instellen. Dit is onze CSS-code.
Deze stijlen kunnen zich in één of meerdere .css-bestanden bevinden of in het <style>-element in de webpagina zelf.

Developer Tools: user agent stylesheet, author stylesheet

The screenshot shows the Google Chrome Developer Tools (DevTools) interface, specifically the Elements tab. The top navigation bar includes Memory, Elements (which is selected), Performance, Console, Lighthouse, Security, Network, Application, and a settings gear icon. Below the navigation bar is a toolbar with icons for selection, copy, and refresh.

The main area displays the HTML code of the page being viewed:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  ...<body style="font-family: serif;"> == $0
    <!-- Here is our main header that is used across all the
        pages of our website -->
  <header>...</header>
  <nav>...</nav>
    <!-- Here is our page's main content -->
  <main>...</main> flex
    <!-- And here is our main footer that is used across all
        the pages of our website -->
  <footer>...</footer>
    <!-- Code injected by live-server -->
  <script type="text/javascript">...</script>
</body>
</html>
```

On the right side, the Styles panel lists the applied styles. Three specific stylesheets are highlighted with red boxes:

- inline styles**: A red box highlights the inline style `body { font-family: serif; }` defined in the body element.
- author stylesheet**: A red box highlights the styles from the local CSS file `style.css`:

```
body {
  font-family: sans-serif;
  color: #2a2a2a;
}
body {
  width: 70%;
  margin: 0 auto;
}
```
- user agent stylesheet (browser stylesheet)**: A red box highlights the styles from the user agent stylesheet:

```
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
```

Below the highlighted styles, there is a section titled "Inherited from html" which shows the styles inherited from the html element:

```
html {
  font-size: 10px;
  background-color: #a9a9a9;
}
```

At the bottom of the DevTools window, there are tabs for "html" and "body". A status bar at the very bottom shows the word "margin" followed by a minus sign and a scroll bar.

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open **02-cascade/2-importance.html**

Importance

- ▶ De prioriteit van een declaration kan verhoogd worden door er **!important** achter te plaatsen.
- ▶ Een **!important** declaratie heeft steeds de overhand op een gewone declaratie. Ook op een gewone declaratie in een HTML style-attribuut.

```
/* users style sheet */  
p {font-size: 1.2em !important;}  
  
/*authors style sheet */  
p {font-size: 1em;}
```

De ‘Cascade’

- ▶ De **cascade** is het mechanisme waarbij een browser alle declaraties die op een element betrekking hebben een bepaalde prioriteit toekent en zo de uiteindelijke waarde bepaalt voor een eigenschap (intern zal de browser de declaraties hiervoor sorteren op prioriteit)
 - Eerst wordt gekeken naar de **origin** en de **importance**. Zo hebben (normale) declaraties in de ‘author stylesheet’ steeds voorrang op (normale) declaraties in de ‘user agent stylesheet’ (zie volgende dia.)
 - Hebben twee declaraties eenzelfde ‘origin’ en ‘importance’ dan wordt er gekeken welke van de bijhorende selectoren de meest specifieke is. Met andere woorden welke de hoogste **specificity** heeft (zie verderop).
 - Als twee declaraties dezelfde ‘origin’, ‘importance’ en ‘specificity’ hebben dan wint de laatst gespecificeerde.


Cascade: origin - importance

- ▶ De voorrangsregels voor origin - importance zijn, in dalende volgorde
 - Important user agent declarations
 - Important user declarations
 - Important author declarations
 - **Normal author declarations**
 - Normal user declarations
 - **Normal user agent declarations**
- ▶ **Normal author declarations** overschrijven dus **Normal user agent declarations**.

Cascade: specificity

- ▶ Hebben twee declaraties eenzelfde ‘origin’ en ‘importance’ dan wint de declaration met de selector met de hoogste **specificity**.
- ▶ Hoe wordt de specificity van een selector bepaald?
 - Wordt uitgedrukt met 3 getallen (hundreds, tens, ones)

0, 0, 0



- De universal selector (*) wordt niet meegeteld bij het berekenen van de specificity en heeft specificity 0.

Voorbeeld berekening specificity

- ▶ Beschouw de CSS selector **article > p.notes**

De specificity van deze selector is:

0, 1, 2



Er zijn twee type selectors namelijk **article** en **p**.

Er is één class selector namelijk **.notes**

Er is geen enkele ID selector

Opmerking Combinators hebben geen invloed op de Specificity. De volgende CSS selectors hebben dus allemaal specificity **0,1,2**.

article > p.notes

.notes article p

article.notes + p

Voorbeelden berekening specificity

Selector	Hundreds	Tens	Ones	Total specificity
h1	0	0	1	0,0,1
h1 + p::first-letter	0	0	3	0,0,3
li > a[href*="en-US"] > .inline-warning	0	2	2	0,2,2
#content	1	0	0	1,0,0

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open **02-cascade/3-specificity.html**

Cascade: specificity

- Als er meerdere conflicterende stijlen zijn op een element, bereken de specificiteit van elke stijl:

```
<li id="content" class="red">
```

```
*      {color: green;} /* specificity: 0,0,0 */
li     {color: yellow;} /* specificity: 0,0,1 */
ul li  {color: orange;} /* specificity: 0,0,2 */
li.red {color: red;}   /* specificity: 0,1,1 */
#content {color: blue;} /* specificity: 1,0,0 */
```

Tip: als je in Visual Studio code hovert over een CSS selector wordt de specificiteit getoond.

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open 02-cascade/1-site-example/

Cascade: source order

- ▶ Als twee regels dezelfde **specificity** hebben dan wint de laatste:

```
p {  
    color: green;  
}  
/* Alle p-elementen zijn grijs */  
p {  
    color: grey;;  
}
```

```
nav a {  
    background-color: yellow;  
}  
/* Alle a-elementen hebben een witte  
achtergrondkleur */  
body a {  
    background-color: white;  
}
```

Inheritance - overerving

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open **03-inheritance/inheritance.html**

Overerfbare eigenschappen

- Werd er geen waarde opgegeven in de cascade, dan wordt er gekeken of de eigenschap overerbaar is. Indien dit het geval is, dan wordt de waarde overgeërfd (**inherited**) van het parent element.

```
p {  
    color: blue;  
}
```

```
<p>Lorem <em> ipsum </em> dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
```

- p is het parent element van em. Dus als we een stijl color: blue; toekennen aan p, dan zal em deze stijl overerven en ook color: blue; hebben

Welke properties worden overgeërfd?


- ▶ Tekst gerelateerde properties:
color, font-family, font-size, font-style, text-align, text-transform,
- ▶ List properties:
list-style-image, list-style-position, list-style-type, list-style

Inheritance – computed value

- ▶ Via inheritance propageren de waarden van eigenschappen van parent elements naar hun children. Let echter op: de gepropageerde waarde is niet de opgegeven waarde maar de berekende waarde (**computed value**).
- ▶ Zo wordt in het voorbeeld hiernaast de **berekende waarde (in pixels)** van font-size overgeërfd in plaats van de waarde **0.8em**.
- ▶ Stel dat de property font-size gewoon geërfd werd, dan zou dat bijvoorbeeld het volgende effect geven: de font-size van het `` element zou dan 80% zijn van de font-size van het `<p>` element.

```
<p>Lorem <em> ipsum </em> dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit.</p>
```

```
p {  
    font-size: 0.8em;  
}
```



Lore*m ipsum* dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.

Lore*m ipsum* dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.

Stel dat het `` - element de font-size: 0.8em had geërfd

Overerving eigenschappen

- ▶ Plaats overerfbare eigenschappen die voor de volledige pagina gelden bij body of in een wrapper div (omsluit alle andere elementen van de pagina).
- ▶ Men kan steeds een niet overerfbare eigenschap toch doen overerven door middel van de value: **inherit**

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open **03-inheritance/initial-value.html**

Wat met niet overerfbare eigenschappen?

- ▶ Indien er voor een niet overerfbare eigenschap geen expliciete stijl is ingesteld dan wordt de **initial value** gebruikt.
- ▶ Voor elke CSS eigenschap kan je op MDN terugvinden of deze al dan niet overgeërfd wordt, alsook zijn **initial value**.
- ▶ Voorbeeld: [MDN – background-color](#)

Formal definition	
<u>Initial value</u>	transparent
<u>Applies to</u>	all elements. It als
<u>Inherited</u>	no

Developer Tools

HO
GENT

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open **04-developer-tools/index.html**

Developer Tools – CSS verwerking door de browser

The screenshot shows the Google DevTools Elements tab for the URL 127.0.0.1:5501/index.html. The left pane displays the HTML structure of the page, and the right pane shows the Styles tab of the CSS panel. The selected element is `li#content.red`. The styles listed are:

- element.style { } (index.html:21)
- #content { color: blue; } (index.html:21)
- .red { color: red; } (index.html:18)
- ul li { color: orange; } (index.html:15)
- li { display: list-item; text-align: -webkit-match-parent; } (user agent stylesheet)
- Inherited from ul
 - ul { color: yellow; } (index.html:12)
 - ul { list-style-type: disc; } (user agent stylesheet)
- Inherited from body
 - body { color: green; } (index.html:9)

A red bracket on the right side of the styles list indicates the cascading nature of the styles, starting from the most specific rule at the top and moving down to the general user agent styles at the bottom.

Dalende prioriteit in de
'cascade'

Dalende prioriteit inheritance
(afstand tot het element in de
document tree)

CSS values and units

**HO
GENT**

CSS values and units

- ▶ Elke CSS-eigenschap heeft een **value type** dat de mogelijke waarden voor de eigenschap bepaalt.
- ▶ **Value types** worden meestal genoteerd met punthaken om ze te onderscheiden van CSS-eigenschappen ([color](#) property versus [`<color>`](#) value type).
- ▶ Een veel voorkomend **value type** is [`<length>`](#). Lengtes kunnen bij verschillende CSS properties gebruikt worden:

```
font-size: 0.8em;  
margin: 0.8em;  
width: 0.8em;
```

```
font-size: 10px;  
margin: 10px;  
width: 10px;
```

Merk op dat er geen spatie staat tussen het getal en de eenheid.

- ▶ Voor meer info zie [MDN CSS values and units](#).

Browser reset/normalize.css

**HO
GENT**

Browser resets/normalize files

- ▶ De HTML-specificatie geeft suggesties aan Browser creators in verband met de Browser style sheet, maar legt geen verplichte regels op. Verschillende Browsers kunnen en hebben dus licht afwijkende Browser stylesheets (user agent stylesheets).
Meer info [HTML standard - Rendering](#)
- ▶ Vroeger maakte men om dit probleem op te lossen dikwijls gebruik van de [reset.css van Eric Meyer](#). Vandaag gebruikt men hiervoor eerder de [normalize.css van Nicolas Gallagher](#), die minder stijlinformatie verwijdert.
- ▶ Vroeger waren er grote verschillen, maar vandaag zijn de verschillen miniem zodat het gebruik van een reset/normalize file niet altijd nodig is.

Toevoegen reset.css/normalize.css

- ▶ Als je gebruik wil maken van een reset.css/normalize.css
 - voeg dan een verwijzing toe naar deze css-file in elk van je html pagina's (als eerste link).

```
<head>
  ...
  <title>....</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/site.css" />
</head>
```

- of gebruik een @import in je CSS-code

```
@import url("normalize.css");
```

Web fonts

HO
GENT

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Open **05-web-fonts/1-web-fonts.html**

Gebruik de info op de volgende slide om de h1- en de h2-elementen in deze webpagina weer te geven in het lettertype **AlexBrush**. De font-file voor dit lettertype bevindt zich in de map **fonts**.

Web fonts + voorbeeld

- ▶ Vroeger kon de browser enkel de lettertypes gebruiken die op de computer van de gebruiker geïnstalleerd waren. Maar nu kunnen browsers ook fonts laden uit een font file (web fonts). Web fonts zijn dus lettertypes die niet standaard op iemands computer staan maar die vanaf een server worden geladen. Dit gebeurt via het @font-face CSS statement.

```
@font-face {  
    font-family: 'my font';  
    src: url(..../fonts/AlexBrush-Regular.ttf);  
}  
  
h1, h2 {  
    font-family: 'my font', cursive;  
}
```

Web fonts - bestandsformaten

- ▶ De meeste browsers ondersteunen de volgende bestandsformaten:
 - .TTF (TrueType)
 - .OTF (OpenType)
 - .WOFF (Web Open Font Format)
 - .WOFF2 (Web Open Font Format 2)
- ▶ WOFF en WOFF2 zijn formaten die speciaal ontwikkeld werden voor het web.
- ▶ WOFF fonts zijn eigenlijk een gecomprimeerde versie van True Type (TTF) of Open Type fonts(OTF) => WOFF fonts zijn doorgaans kleiner en vlugger te downloaden
 - Wordt ondersteund door IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iOS Safari (versie 5 en hoger), Android-browser vanaf 4.4

Waar vind je Web fonts?


- ▶ Veel content op het web is auteursrechtelijk beschermd. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar teksten of afbeeldingen van een andere website overnemen in je eigen website.
- ▶ Ook Web fonts zijn auteursrechtelijk beschermd. Je mag dus niet zomaar web fonts van een andere website gebruiken in je eigen website.
- ▶ Er bestaat een uitgebreid assortiment van gratis en betalende fonts:
 - **Font Squirrel** (<https://www.fontsquirrel.com/>): Gratis.
 - **Google fonts** (<https://fonts.google.com/>): Gratis. Bovendien wordt hier standaard verwezen naar de font files op de google servers en is het bijgevolg niet nodig om de font files in je website op te nemen.
 - **Adobe Fonts** (<https://fonts.adobe.com/fonts>): als je de fonts van Adobe wilt gebruiken moet je een abonnement nemen.
 - ...

Theoriebestanden (voorbeelden)

- ▶ Gebruik de info op de volgende twee slides om de webpagina **2-google-fonts.html** weer te geven in het Google font **PT Sans**.

Google fonts (voorbeeld)

- ▶ Surf naar <http://fonts.google.com>
- ▶ Zoek het font **PT Sans**
- ▶ Klik op de + knop en selecteer het normale en het vette lettertype (p-elementen worden standaard normaal weergegeven, maar h1- en h2-elementen worden standaard bold weergegeven.)



Google fonts (voorbeeld)

- ▶ Volg de instructies om het font te ‘embedden’ in je website.
 - De standaard manier is via het `<link>`-element in de `<head>` van je webpagina.
Dit linkt naar een door Google gegenereerd css-bestand met `@font-face` regels.
- ▶ Ook de CSS-code om het lettertype te gebruiken is vermeld.

```
font-family: 'PT Sans', sans-serif;
```

The screenshot shows the 'Selected family' interface for the font 'PT Sans'. It includes a 'Review' section with styles 'Regular 400' and 'Bold 700', and buttons for 'Add more styles' and 'Remove all'. Below this is a 'Use on the web' section with a red border, containing instructions to embed the font by copying code into the `<head>` of an HTML file. It shows two radio button options: '`<link>`' (selected) and '`@import`'. The selected code is:

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=PT+Sans:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
```

At the bottom, it says 'CSS rules to specify families' with the code:

```
font-family: 'PT Sans', sans-serif;
```

Font pairing

▶ Font Pairing

Een goede font pairing bepaalt de “visual hierarchy” en verbetert de leesbaarheid.

- Inspiratie?
 - https://www.w3schools.com/css/css_font_pairings.asp
 - <http://fontpair.co/> : pairing google fonts

▶ Voor meer info over web fonts zie [MDN – Web fonts](#).