

Het integreren van Python modules in een .NET rekenmodel.

Een proof-of-concept bij ILVO.

Roetynck Caradoc.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Dhr. J. Willem

Co-promotor: Dhr. S. Bosch

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Tijdens een gesprek met ILVO kwam de vraag naar voren of het mogelijk was om een probleem op te lossen dat zij hadden. Het onderwerp kwam op dat hun onderzoekers willen testen en spelen met hun berekeningsmodellen maar ze hebben geen ervaring genoeg met C# om dit zelf te doen. De onderzoekers hebben wel ervaring met Python en daarom leek het een goed idee om een Jupyter-notebook te maken waarin de onderzoekers kunnen experimenteren met de modellen.

Veel dank aan mijn moeder voor het helpen bij het schrijven van deze bachelorproef Aan mijn copromoter, Samuel Bosch, en aan mijn promotor, Jan Willem, voor hun begeleiding en feedback tijdens het proces.

Samenvatting

Bij ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, draaien veel onderzoeksprojecten rond complexe rekenmodellen. Deze modellen beschrijven hoe je emissies moet berekenen, of hoe bepaalde bedrijfsparameters zich verhouden tot een bepaald resultaat. Het probleem: onderzoekers schrijven deze modellen op, maar IT-developers implementeren ze vervolgens in C# en .NET. Zodra dat gebeurd is, zijn onderzoekers min of meer afhankelijk van de IT-afdeling voor elke kleine aanpassing of test. De code is als een zwarte doos. Ze zien hun formule niet terug, ze begrijpen niet precies wat er onderwijl gebeurt, en elke keer dat ze iets willen proberen, moet de IT-afdeling eraan te pas komen.

Dit onderzoek onderzoekt hoe die kloof kan worden gedicht. Het gaat uit van concrete interviews en documentatie bij ILVO, analyseert waar de wrijving zit, en beschouwt welke bestaande werkwijzen uit soortgelijke domeinen (literate programming, notebooks, documentatietools) daar nuttig voor kunnen zijn. Met die inzichten is een proof-of-concept gebouwd als proof-point: kunnen onderzoekers meer autonomie krijgen en meer inzicht in hoe hun model werkt, zonder dat de IT-kant eronder lijdt?

Het blijkt inderdaad mogelijk. Door beter inzicht in de scheiding tussen wat onderzoekers moeten begrijpen en wat de implementatie doet, kan zo'n samenwerking veel vloeiender worden ingerecht. Er is niet alles opnieuw nodig, maar wel betere documentatie, betere structuur, en ruimte voor onderzoekers om voorzichtig te experimenteren. Dit werkt niet alleen voor ILVO, maar voor elke onderzoeksinstelling waar zulke samenwerking speelt.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	viii
Lijst van tabellen	ix
Lijst van codefragmenten	x
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	1
1.2 Onderzoeksvraag	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling	2
2 Stand van zaken	4
2.1 Pythonnet	4
2.2 IronPython	6
2.3 Literate programming	6
2.4 Org-mode Babel	7
2.5 Jupyter notebook	7
2.6 RMarkdown	8
2.7 Jupyter in Docker	9
3 Methodologie	11
3.1 Eerste fase	11
3.2 Tweede fase	11
3.3 Derde fase	12
3.4 Vierde fase	12
3.5 Vijfde fase	12
4 Architectuur	13
4.1 Database laag	13
4.2 API laag	13
4.3 Jupyter laag	14
5 huidige samenwerking	16
6 huidige staat van documentatie	17
6.1 Lessen uit het Legacy project	17
6.2 Huidige aanpak in EMAN-web: Technische README's	17
6.3 XML-commentaren en de limieten van DocFX	18
6.4 De "Single Source of Truth" ontbreekt	18

7	moeilijk te verstaande onderdelen van EMAV	19
7.1	Domeincomplexiteit: De kloof tussen Wetenschap en Implementatie .	19
7.2	Hybride Databeheer en Persistentiestrategieën	20
7.3	De "Legacy Bridge" en Technische Schuld.	20
7.4	Container-Orchestratie en Omgevingsbeheer	20
7.5	Repository Pattern	21
7.6	Command Query Responsibility Segregation (CQRS)	22
7.7	Mediator Pattern	22
7.8	Strategy Pattern	23
7.9	Factory Pattern	23
7.10	Facade Pattern.	24
7.11	Dependency Injection (DI) en Inversion of Control (IoC).	24
7.12	Adapter Pattern	25
7.13	Decorator Pattern en Result Pattern	25
7.14	Clean Architecture	26
8	tekortschietsing van documentatie	27
8.1	Het probleem van "Documentation Drift"	27
8.2	Technische focus versus Domeinfocus	28
8.3	Gebrek aan interactiviteit en executabiliteit	28
9	documentatie vormen	29
9.1	Het fundament: Literate Programming	29
9.2	Vergelijking van Computationale Notebook-platforms	30
9.2.1	Jupyter Notebooks.	30
9.2.2	Quarto	30
9.2.3	Org-mode Babel	31
9.3	De Techniek achter de Verweving: C# Interop in Notebooks.	31
9.4	Interactieve Documentatie als Leer- en Validatieplatform	31
10	veilig experimenteren	33
10.1	Technische isolatie via Docker-sandboxing	33
10.2	Data-integriteit en Lokale Data-clonering	34
10.3	De weg van Experiment naar Productie: Gecontroleerde Promotie . . .	34
11	nauwere verweving tussen code & docs	35
11.1	Vermindering van de Communicatie-overhead en Ruisonderdrukking	35
11.2	Documentatie als "Single Source of Truth"	36
11.3	Conclusie: Een Strategische Transformatie	36
12	Proof of Concept: Hybride Implementatiestrategie	37
12.1	Infrastructuur: Geautomatiseerde Docker-Orchestratie	37
12.1.1	Geautomatiseerde DLL-collectie en Versiebeheer	37
12.1.2	Programmatisch beheer via Docker.DotNet	38

12.1.3	Log-parsing en Dynamische Token-extractie	38
12.2	Jupyter-container configuratie	38
12.2.1	De .NET 10.0 Runtime en Python-omgeving	39
12.2.2	Automatische Initialisatie via IPython	39
12.3	Strategie voor Granulaire Implementatie-Switches.	39
12.3.1	Het Switcheable-concept per Module	39
12.3.2	Realisatie via het Factory-patroon en Interop	40
12.4	Veiligheid en Validatie	40
12.5	Resultaten en Beperkingen	41
12.6	Conclusie van de PoC	41
13	Conclusie	42
A	Onderzoeksvoorstel	44
A.1	Inleiding	44
A.2	Literatuurstudie	46
A.2.1	Literate programming	46
A.2.2	Org-mode Babel	46
A.2.3	Jupyter notebook	47
A.2.4	RMarkdown	47
A.2.5	Tussenbesluit	48
A.3	Methodologie	48
A.3.1	Eerste fase	48
A.3.2	Tweede fase	49
A.3.3	Derde fase	49
A.3.4	Vierde fase	49
A.3.5	Vijfde fase.	49
A.4	Verwacht resultaat, conclusie	50
A.4.1	Probleem- en domeinanalyse	50
A.4.2	Literatuurstudie & technologieverkenning	50
A.4.3	Proof-of-Concept ontwikkeling	50
A.4.4	Evaluatie en validatie	50
B	Codefragmenten	51
B.1	C# Implementatie details.	51
B.2	Container Configuratie	51
	Bibliografie	56

Lijst van figuren

Lijst van tabellen

Lijst van codefragmenten

2.1	pythonnet officieel codefragment	4
2.2	pythonnet codefragment	5
2.3	c# code fragment	6
2.4	Dockerfile voor jupyter notebook in docker	9
2.5	startup.py bij dockerfile	10
B.1	Implementatie van de SetupDll-methode.	52
B.2	Aanmaken en opstarten van de Jupyter Docker-container.	53
B.3	Extractie van de Jupyter-token en poort uit logs.	54
B.4	Dockerfile voor de Jupyter-omgeving.	54
B.5	Startup-script voor IPython.	55

1

Inleiding

1.1. Probleemstelling

Wetenschappelijke instituten zoals ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) maken intensief gebruik van complexe rekenmodellen om emissies, productie-impact en andere landbouwparameters te analyseren. Deze modellen bestaan uit clusters van formules die door onderzoekers worden ontwikkeld en vervolgens door de IT-afdeling worden geïmplementeerd in softwaretoepassingen. Aangezien onderzoekers deze toepassingen gebruiken om hypothesen te testen en scenario's te simuleren, is de kwaliteit, transparantie en aanpasbaarheid van deze implementaties van groot belang. In de praktijk blijken dergelijke modellen echter moeilijk wijzigbaar en weinig inzichtelijk zodra ze in code zijn gegoten.

Binnen ILVO wordt dit probleem concreet zichtbaar in .NET-gebaseerde applicaties waarin emissieformules en bedrijfsparameters zijn verwerkt in C#-logica. Onderzoekers beschikken over diepgaande inhoudelijke expertise om hun modellen en aannames te verfijnen, maar hebben niet altijd voldoende programmeerkennis om deze wijzigingen zelfstandig in de software door te voeren. Voor elke aanpassing zijn zij afhankelijk van de IT-afdeling, waardoor zelfs beperkte experimenten of kleine parameterwijzigingen vertraging oplopen. Bovendien is de bestaande documentatie niet altijd nauw verweven met de code, wat het moeilijk maakt om te achterhalen waar specifieke berekeningen plaatsvinden en welke aannames eraan ten grondslag liggen.

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit twee nauw samenwerkende groepen binnen ILVO: enerzijds de onderzoekers die de wetenschappelijke modellen ontwikkelen, en anderzijds de IT-professionals die deze modellen implementeren, onderhouden en documenteren. Beide groepen ondervinden hinder van de huidige werkwijze: onderzoekers ervaren een gebrek aan autonomie en inzicht, terwijl IT-professionals disproportioneel veel tijd besteden aan kleine aanpassingen, onder-

steuning en foutopsporing.

1.2. Onderzoeksvraag

Vanuit deze concrete probleemsituatie wordt in deze bachelorproef de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kunnen we binnen een .NET-gebaseerde (C# & Razor Pages) onderzoeksapplicatie de kloof verkleinen tussen IT-technische logica en wetenschappelijke analyse, zodat onderzoekers van ILVO zonder diepgaande programmeerkennis inzicht krijgen in de werking van hun intern model en er zelf mee kunnen experimenteren?

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt het onderzoek opgesplitst in een aantal samenhangende deelvragen die zowel het probleemdomain als het oplossingsdomain bestrijken. Eerst wordt onderzocht hoe de huidige samenwerking en workflow tussen onderzoekers en IT-professionals verloopt en waar deze in de praktijk vastloopt. Daarnaast wordt nagegaan welke onderdelen van het bestaande .NET-model en de bijhorende code moeilijk te begrijpen of aan te passen zijn voor onderzoekers. Ook wordt onderzocht in welke mate de huidige documentatie tekortschiet in het zichtbaar maken van berekeningen, aannames en afhankelijkheden binnen het model.

Op basis van deze probleemanalyse richt het onderzoek zich vervolgens op mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij wordt onderzocht welke documentatie- en interactievormen onderzoekers ondersteunen bij het begrijpen van wetenschappelijke modellen, zoals inline annotaties, interactieve documentatie of computationele noteböeken. Verder wordt nagegaan hoe onderzoekers veilig kunnen experimenteren met modelparameters en formules, bijvoorbeeld via simulaties of gevoeligheidsanalyses, zonder de onderliggende softwarestructuur te doorbreken. Tot slot wordt onderzocht hoe documentatie en code nauwer met elkaar verweven kunnen worden zodat wijzigingen aan het model automatisch transparant blijven voor alle betrokkenen.

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een proof-of-concept waarin documentatie, modelberekeningen en experimenteeruimte voor onderzoekers dicht bij elkaar worden gebracht. Dit proof-of-concept moet aantonen hoe onderzoekers op een gecontroleerde en begrijpelijke manier met hun modellen kunnen werken, terwijl de onderhoudbaarheid en technische kwaliteit van de software behouden blijft. Het uiteindelijke resultaat bestaat uit een concreet voorstel en prototype dat ILVO kan ondersteunen bij het toegankelijker, transparanter en duurzamer maken van hun onderzoeksmodellen.

Dit onderzoek wordt bewust afgebakend: het richt zich niet op het herontwerpen van het volledige ILVO-model of het bouwen van een productieklare applicatie,

maar op het ontwikkelen en evalueren van technieken, workflows en tooling die de interactie tussen code en onderzoek verbeteren. Het theoretisch kader wordt gezocht binnen software engineering, documentatieonderzoek, literate programming, domain-driven design en transparantie van wetenschappelijke modellen.

2

Stand van zaken

2.1. Pythonnet

Naast de bedoeling om de code te documenteren, is het ook de bedoeling om de codebase die in C# is geschreven te laten interageren met python. De onderzoekers kennen geen C# maar wel python. Omdat zij groten deels beslissen wat de berekeningen zijn kunnen ze dat wel in python zetten. Pythonnet zorgt voor een integratie van Python Software Foundation (2026) engine en de .NET runtime. Het compiles geen python naar IL (Intermediate Language), een assembler achtige taal die wordt gebruikt als een brug tussen high-end c# code en machine code. Het kan dan CLR services aanspreken, bestaande python code gebruiken en C-API extensies gebruiken met de normale uitvoer snelheden van python. Het zal automatisch op windows het .NET Framework kiezen en op Linux en MacOS zal het Mono Project (2026) gebruiken.

De (Microsoft, 2026) is een runtime om .NET code uit te voeren. De talen die op deze runtime kunnen worden uitgevoerd zijn C#, VB.NET en F#. Andere talen kunnen ook worden uitgevoerd via de .NET runtime, maar zijn niet direct ondersteund door Microsoft (2026). De compiler vormt de code om naar IL, erachter voert de CLR een JIT-compilatie uit om de code naar machine code te vertalen.

Via contributors of the Python.NET project (2026) kan python dll's lezen, importeren en gebruiken:

```
1 import clr
2 from System import String
3 from System.Collections import *
```

Codefragment 2.1: Codefragment van de website

```
1  import clr
2  clr.AddReference("System.Windows.Forms")
3  clr.AddReference("System.Drawing")
4  clr.AddReference("System")
5  clr.AddReference("System.Windows")
6  from pythonnet import load
7  from System import *
8  from System.Drawing import Color, Point, Size
9  from System.Windows.Forms import Application, Button, Form,
    MessageBox, TextBox
10 from System.Windows import Clipboard, DataFormats, Window
11 from System.Windows.Threading import Dispatcher
12 class MainForm(Form):
13     def __init__(self):
14         super().__init__()
15         self.Text = ".NET in python"
16         self.Size = Size(400, 600)
17 def simple_form():
18     global _application_initialized
19
20     try:
21         if not _application_initialized:
22             Application.EnableVisualStyles()
23             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(False)
24             _application_initialized = True
25
26         Application.Run(MainForm())
27     except Exception as e:
28         print(f"Error in simple_form: {e}")
29     return None
```

Codefragment 2.2: Codefragment gemaakt als voorbeeld

```
1 using Python.Runtime;
2
3 var filePath = ""; // pad naar python bestand
4 PythonEngine.Initialize();
5 using (Py.GIL())
6 {
7     sys.path.insert(0, folder);
8     string moduleName = Path.GetFileNameWithoutExtension(filePath);
9     try
10     {
11         dynamic module = Py.Import(moduleName);
12     }
13 }
```

Codefragment 2.3: c# code dat een python file inleest en beschikbaar maakt voor uitvoer

Het toffe van pythonnet is dat men naast c# python kan aanroepen, het ook omgekeerd kan.

2.2. IronPython

.NET foundation (2026) is een open source implementatie van de Python programmeer taal dat is geïntegreerd met .NET. IronPython kan zoals pythonnet .NET dll's aanspreken via 'clr' en kan andere python code ook gebruiken. In tegenstelling tot pythonnet kan IronPython niet aangeroepen worden vanuit .NET gebaseerde talen.

Een groot nadeel van IronPython is dat het niet de nieuwste versie van python gebruikt, waarin dat pythonnet werkt tot en met versie 3.13, heeft IronPython support voor versie 2.7 en 3.4.

2.3. Literate programming

Literate programming (Knuth, g.d.) werd geïntroduceerd door Knuth (1992) als een methode waarbij code en documentatie 1 geïntegreerd geheel vormen, eerder dan gescheiden artefacten. De bedoeling is dat er 1 bestand is met de code en de documentatie errond. De tools halen de code eruit en creëren een uitvoerbaar bestand en een ander bestand met de documentatie, dat kan een html web pagina zijn, of een $\text{\LaTeX}$ bestand / pdf. Het kan ook een Markdown bestand zijn.

In plaats van 'code with comments' vertrekt literate programming vanuit het idee dat een programma in de eerste plaats een verhaal is dat aan een menselijke lezer moet worden uitgelegd, waarbij uitvoerbare code een secundaire afgeleide vorm is (Knuth, 1992). Sindsdien zijn er talrijke systemen ontstaan die Knuths principes

toepassen in een moderne ontwikkelingsomgeving.

Hoewel Knuths oorspronkelijke WEB en CWEB nog weinig gebruikt worden in de hedendaagse softwarepraktijk, leven zijn ideeën voort in computationele notebooks, literate programminglibraries en research pipelines. Tools zoals Jupyter Notebooks, Org-mode Babel en Quarto implementeren een moderne interpretatie van Knuths 'weave' en 'tangle'-proces, waarin broncode zowel als uitvoerbaar script en als leesbare documentatie dient.

De execution haalt de source code eruit en zorgt voor een uitvoerbaar bestand. De Weave operatie zorgt er voor dat de documentatie uit het source bestand wordt gehaald en die in het gewenste formaat zet. De Tangle operatie verspreidt de source code in de respectievelijke bestanden zelf, niet direct uitvoerbaar.

2.4. Org-mode Babel

Org mode is een 'major mode' voor GNU Emacs. Org mode kan voor heel veel gebruikt worden: van notities nemen tot todo-lists, computational notebooks en literate programming (Dominik & Schulte, 2025).

In Org Mode met Babel zijn er 'src-blocks':

```
1 * Src-blocks in org-mode
2 #+BEGIN_SRC python :results verbatim
3     nummer: int = 10
4     return nummer
5 #+END_SRC
6
7 #+RESULTS:
8 : 10
```

Hierin kan code worden uitgevoerd terwijl er tekst rond staat. Dit is het idee van literate programming. De meeste 'cellen' in org-mode hebben hun eigen omgeving, maar er bestaan manieren om dit te vermijden. Babel verbetert de src-blocks door een paar zaken te voorzien:

- interactieve en programma executie van code blokken
- code blokken die functies met parameters hebben, kunnen andere code blokken accepteren en oproepen, en
- bestanden exporteren voor literate programming

2.5. Jupyter notebook

Jupyter notebooks zijn gemaakt voor python. Deze notebooks worden door vele mensen gebruikt en in verschillende omgevingen. Dit kan gaan van een student

die python leert en zijn notities er bij wil schrijven tot een volledige data analyse door professionele onderzoekers. Dit is een standaard voor computationeel onderzoek en datascience (project jupyter, 2025). Het werkt met verschillende 'cellen': de markdown cellen en de python cellen. De python cellen verbinden met een virtuele omgeving en voeren hierop telkens hun code uit. Aangezien ze werken op dezelfde omgeving zijn de cellen verbonden aan elkaar. Het grootste verschil met org-mode is dat een .org bestand een plain tekst bestand is. Het is mogelijk om dit bestand te bekijken in eender welke editor. Jupyter notebooks niet. Je hebt een editor nodig die jupyter notebooks ondersteunt. Het bekendste is VsCode van Microsoft. Er bestaat ook de officiële command en app van jupyter zelf die een server opstart en dan in de browser beschikbaar is.

Maar jupyter notebooks hebben zeker hun minpunten. Rule e.a. (2018) tonen aan dat Jupyter Notebooks niet-lineaire uitvoer geschiedenis hebben, wat reproduceerbaarheid ernstig bemoeilijkt. Ook omdat de cellen in een willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd, moet er opgelet worden met de run volgorde. De notebooks hebben ook een onzichtbare global state. Het zijn json bestanden, dus versie controle beheer kan hier ook moeilijk mee doen. Aangezien dat alles ook in 1 bestand zit, kan het snel 'bloated' zijn.

2.6. RMarkdown

RMarkdown (RStudioPBC, 2020) is ook een computational notebook zoals Jupyter Notebooks, maar het ondersteunt meerdere talen. Het volgt een structuur die sterk aansluit bij de principes van literate programming. Een .Rmd-bestand wordt verwerkt door knitr (Xie e.a., 2025), een transparante engine voor het genereren van dynamische rapporten in R, ontwikkeld binnen de softwareomgeving voor statistische computing R (The R Foundation, g.d.).

Knitr voert alle code blokken uit en maakt een nieuw Markdown bestand aan met alle code en hun uitkomsten. Het gemaakte Markdown bestand wordt dan geëvalueerd door pandoc (MacFarlane, 2025), die dan het finale product maakt. Vb:

```

1  ---
2  title: "viridis demo"
3  output: html_document
4  ---
5
6  ```{r include=FALSE}
7  library(viridis)
8  ```
9  The code below ...
10
11  ## Colors
12  ```{r}
13  image(volcano, col = viridis(200))
14  ```

```

2.7. Jupyter in Docker

Een jupyter notebook is een RCE (Remote Code Execution), dit is perfect voor een hacker om de volledige infrastructuur neer te halen. Als dit in een bedrijf gebruikt wordt op een server moet er dus een zware beveiliging op zitten. Een goede start is isolatie.

Aangezien dat we dll's nodig gaan hebben en mogelijks c# code gaan hebben, starten we in de Dockerfile vanuit een Microsoft runtime docker image.

```

1  FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:8.0
2  RUN apt-get update && apt-get install -y python3 python3-pip
3  RUN pip3 install jupyterlab \
4          pythonnet \
5          ipykernel \
6          --break-system-packages
7  WORKDIR /app
8  COPY dlls /app/dlls
9  COPY notebooks /app/notebooks
10 COPY startup.py /root/.ipython/profile_default/ipython_config.py
11 EXPOSE 8888
12 CMD ["jupyter", "lab", "--ip=0.0.0.0", "--allow-root",
      "--no-browser", "--notebook-dir=/app/notebooks"]

```

Codefragment 2.4: Dockerfile voor jupyter notebook in docker

```
1 c = get_config()
2 c.InteractiveShellApp.exec_lines = [
3     'import sys',
4     'import pythonnet',
5     'pythonnet.load("coreclr")',
6     'import clr',
7     'sys.path.append("/app/dlls")',
8     'clr.AddReference("<dll naam zonder '.dll'>")',
9     'from <imported namespace> import *'
10 ]
```

Codefragment 2.5: startup.py dat wordt geladen tijdens de kernel opstart van de jupyter notebook kernel

Deze dockerfile downloads de nodige packages, kopieert de dlls in de dlls folder en de notebooks uit de notebook folder en start de jupyter notebook server.

De startup.py is een python bestand dat bij het maken van de docker image code uitvoert tijdens dat de kernel start. Hierdoor kunnen er dll's geladen worden voordat de gebruiker toegang heeft en veel boilerplate mag weglaten.

3

Methodologie

Binnen een concrete casus bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) wordt een toegepast, onderwerpgericht onderzoeksopzet gevolgd. De focus ligt op het analyseren van de huidige samenwerking tussen onderzoekers en softwareontwikkelaars rond een .NET-gebaseerd rekenmodel, en op het uitwerken van een haalbare oplossingsrichting die deze samenwerking ondersteunt. De methodologie is opgebouwd uit vijf opeenvolgende fasen, waarin zowel het probleemdomain als het oplossingsdomain systematisch worden onderzocht.

3.1. Eerste fase

In de eerste fase wordt het probleemdomain in kaart gebracht. Hierbij wordt onderzocht hoe onderzoekers en ontwikkelaars momenteel samenwerken rond het bestaande model, waar verantwoordelijkheden liggen en op welke punten de workflows elkaar belemmeren. Deze analyse vertrekt vanuit concrete use-cases, zoals het aanpassen van emissieformules, het testen van alternatieve parameters en het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses. De gegevens worden verzameld via documentanalyse en overlegmomenten met betrokkenen, met als doel inzicht krijgen in waar de kloof tussen wetenschappelijke logica en technische implementatie zich manifesteert.

3.2. Tweede fase

De tweede fase richt zich op het identificeren van noden en vereisten van beide doelgroepen. Voor onderzoekers gaat het onder meer om transparantie van berekeningen, experimenteerruimte en begrijpelijke documentatie; voor ontwikkelaars om onderhoudbaarheid, stabiliteit en controle over data en interfaces. Deze noden worden gestructureerd geformuleerd als functionele en niet-functionele requirements, die richtinggevend zijn voor het verdere onderzoek. Hierbij wordt ex-

pliciet rekening gehouden met organisatorische aspecten, zoals taakverdeling en communicatiestromen, in lijn met inzichten uit onder meer Conway's Law (Conway, 1968).

3.3. Derde fase

In de derde fase wordt het oplossingsdomein onderzocht aan de hand van een gerichte literatuurstudie en analyse van bestaande tools en workflows. Concepten zoals Knuth (g.d.), computational notebooks (bijvoorbeeld jupyter notebook (project jupyter, 2025) en quarto (Posit Software, PBC, g.d.)), documentatieplatformen (zoals docFX (.NET Foundation, 2025)) en model life-cycle tools (zoals mlflow (LF AI & Data Foundation, 2025)) worden bestudeerd op hun relevantie voor gelijkaardige samenwerkingsproblemen. Daarbij wordt nagegaan in welke mate deze benaderingen geschikt zijn binnen een .NET-context, en welke principes overdraagbaar zijn, ook wanneer de tools zelf technologisch niet rechtstreeks inzetbaar zijn.

3.4. Vierde fase

Op basis van de voorgaande fasen volgt in de vierde fase een selectie en ontwerp van een oplossingsrichting. De eerder geïdentificeerde requirements worden gebruikt om mogelijke oplossingen af te wegen en te beperken tot een haalbare subset. Hierbij wordt bewust gekozen voor een beperkte scope, met focus op het verbeteren van transparantie, documentatie en experimenteer mogelijkheden, zonder het bestaande model volledig te herontwerpen. Het resultaat van deze fase is een concreet concept voor een ondersteunende workflow of tool, afgestemd op de ILVO-casus.

3.5. Vijfde fase

In de vijfde en laatste fase wordt deze oplossingsrichting geconcretiseerd in een proof-of-concept. Dit prototype demonstreert hoe onderzoekers inzicht kunnen krijgen in modelberekeningen en parameters, en hoe zij op een gecontroleerde manier kunnen experimenteren zonder diepgaande programmeerkennis. Het proof-of-concept wordt geevalueerd aan de hand van de eerder gedefinieerde use-cases en requirements. De bevindingen uit deze evaluatie vormen de basis voor conclusies en aanbevelingen over toepasbaarheid en meerwaarde van de voorgestelde aanpak binnen ILVO en gelijkaardige onderzoekscontexten.

4

Architectuur

4.1. Database laag

De databases bestaan uit een continu geüpdatete kopie van de productieomgeving, zodat onderzoekers steeds over actuele data beschikken zonder de operationele systemen te beïnvloeden.

De database-instanties zijn uitsluitend bedoeld voor het uitlezen van data; wijzigingen aan de data zijn niet toegestaan. Om de veiligheid en integriteit te waarborgen is er geen directe connectie met de productie-databases. In plaats daarvan wordt gewerkt met gescheiden databronnen binnen een gecontroleerde omgeving.

Voor toegang tot de data wordt gebruikgemaakt van een gebruiker met uitsluitend read-only rechten. Deze gebruiker heeft enkel SELECT-permissies op vooraf gedefinieerde views of schema's en beschikt niet over write- of DDL-rechten. Daarnaast worden extra restricties toegepast, zoals statement timeouts en limieten op het aantal rijen per query, om misbruik en overbelasting te voorkomen.

Indien de belasting van de productieomgeving gevoelig is, kan er gebruik worden gemaakt van een read-replica. Deze replica dient als databron voor bijvoorbeeld Jupyter Notebook-omgevingen, zodat analytische workloads geen impact hebben op de performantie van de operationele systemen.

Verder kunnen er specifieke views of API-klare datasets worden voorzien, zodat gebruikers nooit rechtstreeks met onderliggende tabellen werken. Dit zorgt voor extra abstractie, verhoogde veiligheid en een stabielere datastructuur voor analyse.

4.2. API laag

De API maakt deel uit van de solution en is ontwikkeld als een ASP.NET Core Razor Pages applicatie. Binnen deze applicatie worden specifieke API-endpoints voorzien voor data-access, waarbij uitsluitend GET-requests worden ondersteund. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de API enkel gebruikt wordt voor het ophalen van

data en niet voor het aanpassen ervan.

De API kan benaderd worden via HTTP-requests en is tevens beschikbaar binnen het afgesloten Docker-netwerk, zodat interne services zoals Jupyter Notebook-containers er veilig gebruik van kunnen maken.

Authenticatie wordt voorzien binnen de Razor Pages applicatie, bijvoorbeeld via cookies of OpenID Connect (OIDC). Dit zorgt ervoor dat enkel geautoriseerde gebruikers en services toegang krijgen tot de beschikbare endpoints.

De API fungeert als een gecontroleerde tussenlaag tussen de database en de eindgebruikers, waarbij directe toegang tot de databronnen vermeden wordt. De API communiceert met de database via een read-only gebruiker of via een read-replica, afhankelijk van de architectuur en performantievereisten.

Binnen de API worden verschillende maatregelen genomen om veiligheid, performance en betrouwbaarheid te garanderen. Queryparameters worden uitgebreid gevalideerd om foutieve of kwaadaardige requests te vermijden. Daarnaast worden filters toegepast om enkel relevante data op te halen en wordt paginatie gebruikt om de hoeveelheid teruggegeven data per request te beperken.

Elke request wordt gelogd naar logbestanden, zodat monitoring, debugging en auditing mogelijk zijn.

Indien nodig kunnen gevoelige gegevens (zoals persoonsgegevens) bijkomend gefilterd of gemaskeerd worden (bijvoorbeeld via PII masking), zodat deze niet zichtbaar zijn voor eindgebruikers of analysetoepassingen.

4.3. Jupyter laag

Voor data-analyse en berekeningen wordt gebruikgemaakt van Jupyter Notebook-omgevingen die draaien binnen Docker-containers. Deze containers worden opgebouwd via een custom Docker image waarin zowel jupyterlab als pythonnet geïnstalleerd zijn.

Binnen deze omgeving worden vooraf gecompileerde .NET DLL's toegevoegd, die gebruikt kunnen worden om complexe berekeningen of domeinspecifieke logica uit te voeren. Via configuratie in sitecustomize.py worden deze DLL's automatisch geladen bij het opstarten van de Python runtime, zodat ze onmiddellijk beschikbaar zijn binnen notebooks.

De containers draaien onder een niet-root gebruiker om de veiligheid te verhogen en het risico op privilege-escalatie te beperken.

Om misbruik en overbelasting te voorkomen, worden resourcebeperkingen ingesteld op de containers, zoals limieten op geheugen, CPU-gebruik en het aantal processen. Daarnaast wordt het bestandssysteem zoveel mogelijk read-only gehouden en worden extra beveiligingsmaatregelen toegepast, zoals het verwijderen van Linux capabilities (cap-drop) en het inschakelen van no-new-privileges.

Ook op netwerkniveau worden restricties toegepast: de Jupyter containers kunnen enkel communiceren met de API-laag (de Razor server) binnen het Docker-

netwerk. Toegang tot het internet of andere containers wordt geblokkeerd, zodat de omgeving strikt gecontroleerd blijft.

Door gebruik te maken van .NET DLL's binnen Python notebooks wordt hergebruik van bestaande businesslogica mogelijk, terwijl onderzoekers toch flexibel kunnen werken in een Python-gebaseerde analyseomgeving.

Ten slotte wordt de volledige setup lokaal getest om te verifiëren dat notebooks correct de DLL's kunnen laden via pythonnet, en dat API-requests (GET) succesvol uitgevoerd kunnen worden.

5

huidige samenwerking

De programmeurs maken & onderhouden het EMAN project. De onderzoekers gebruiken het om berekeningen te finetunen.

6

huidige staat van documentatie

Alvorens dieper in te gaan op de tekortkomingen van de huidige aanpak, is het noodzakelijk om de huidige staat van documentatie binnen het EMAV-web project te schetsen en deze te contrasteren met de situatie in de originele Windows Forms applicatie. Momenteel bevindt het project zich in een overgangsfase, waarbij de lessen uit het verleden de koers voor de toekomst bepalen.

6.1. Lessen uit het Legacy project

In de oorspronkelijke EMAV-applicatie was de documentatie extreem gefragmenteerd. Voor de onderzoekers bestond de documentatie voornamelijk uit lijvige Word-documenten en PDF-handleidingen die losstonden van de codebasis. Voor de programmeurs waren er pogingen ondernomen om complexe business-flows (zoals de kunstmest-flow) te documenteren in afzonderlijke Markdown-bestanden binnen de docs-map van de repository.

Deze aanpak leed echter aan een chronisch gebrek aan onderhoudbaarheid. In de praktijk fungeerden deze Markdown-bestanden als een soort schaduw-code: ze bevatten grote blokken gekopieerde C#-logica met minimale tekstuele uitleg. Dit zorgde voor een enorme documentation drift: zodra een formule in de rekenkern werd aangepast, werd de corresponderende uitleg in de documentatiemap vergeten. Het resultaat was een systeem waarbij de documentatie eerder voor verwarring zorgde dan voor verduidelijking, wat de afhankelijkheid van de oorspronkelijke ontwikkelaars alleen maar vergrootte.

6.2. Huidige aanpak in EMAV-web: Technische README's

In de nieuwe EMAV-web applicatie is er een bewuste verschuiving merkbaar naar Documentation as Code. De primaire vorm van documentatie voor de ontwikkelaars bestaat momenteel uit Markdown-bestanden, zoals de centrale README.md

in de root van de repository. Deze bestanden zijn veel directer gekoppeld aan het ontwikkelproces: ze bevatten TODO NEXT-lijsten, instructies voor database-migraties en architecturale diagrammen in Mermaid-formaat.

Hoewel dit een aanzienlijke verbetering is voor de IT-onboarding, blijft de kloof met de onderzoekers van ILVO gapen. De informatie in deze bestanden is nagenoeg uitsluitend technisch van aard. Voor een onderzoeker die wil begrijpen hoe een emissiefactor tot stand komt, biedt een README met instructies over WebDbContext migraties geen enkel inzicht. De documentatie is "ontwikkelaar-tot-ontwikkelaar" geschreven, waardoor de wetenschappelijke essentie van het project nog steeds onderbelicht blijft.

6.3. XML-commentaren en de limieten van DocFX

Binnen de nieuwe C#-codebase wordt consequent gebruikgemaakt van `/// <summary>` XML-commentaren. Er zijn concrete plannen om DocFX te gebruiken om deze commentaren automatisch te publiceren als een statische website. Hoewel dit de technische transparantie verhoogt, lost het de fundamentele vraag van de onderzoeker niet op. XML-commentaren zijn gebonden aan de structuur van de klassen en methoden. Ze zijn uitstekend voor het beschrijven van input-parameters, maar ongeschikt voor het weergeven van de complexe, domeinoverschrijdende wetenschappelijke redeneringen die EMAV uniek maken.

6.4. De "Single Source of Truth" ontbreekt

De huidige realiteit is dat de eigenlijke levende documentatie van de wetenschappelijke modellen zich nog steeds buiten de broncode bevindt, in Excel-sheets en verslagen van commissies. Er is geen enkel mechanisme dat garandeert dat de formule in de Excel-sheet van de onderzoeker exact dezelfde is als de implementatie in ILVO.EMAV.Core. Deze versnippering is het kernprobleem dat in dit onderzoek wordt geadresseerd. De noodzaak voor een vorm van documentatie die zowel executabel is voor de machine als leesbaar voor de wetenschapper — zoals bij literate programming — komt direct voort uit deze historische en actuele tekortkomingen.

7

moeilijk te verstaande onderdelen van EMAV

Hoewel de overstap naar een modern webframework (.NET Razor Pages) veel van de technologische beperkingen van het oude Windows Forms-project wegneemt, blijft EMAV-web een applicatie met een aanzienlijke cognitieve last voor ontwikkelaars. Deze complexiteit is niet beperkt tot de architecturale keuzes, maar is diep geworteld in de aard van het domein en de technische keuzes die nodig zijn om aan de wetenschappelijke eisen te voldoen.

7.1. Domeincomplexiteit: De kloof tussen Wetenschap en Implementatie

Het meest prominente obstakel bij het begrijpen en beheren van de codebase is niet zozeer dat de programmeurs de logica niet zouden vatten — zij zijn immers verantwoordelijk voor de vertaling van de wiskundige modellen naar werkende software — maar eerder de enorme drempel die de C#-implementatie opwerpt voor de onderzoekers zelf. In tegenstelling tot klassieke administratieve applicaties vormt de kern van EMAV een web van onderling afhankelijke wetenschappelijke formules die gebaseerd zijn op jarenlang landbouwkundig onderzoek.

Hoewel de code voor een ontwikkelaar technisch helder en logisch gestructureerd kan zijn, fungeert ze voor een onderzoeker vaak als een black box. De wetenschappers, die de eigenlijke domeinexperts zijn, herkennen hun eigen wiskundige modellen vaak niet onmiddellijk terug in de abstracties van een objectgeoriënteerde taal. Dit zorgt voor een fundamenteel probleem in de levenscyclus van het project: wanneer een onderzoeker een formule wil finetunen of een nieuwe parameter wil testen, is hij volledig afhankelijk van de IT-afdeling. Het maken van zelfs de kleinste aanpassingen vereist een cyclus van overleg, implementatie en validatie door de

programmeur, wat experimentatie en snelle iteratie ernstig belemmert. De complexiteit zit dus niet in de onbegrijpelijkheid van de code voor IT, maar in het gebrek aan autonomie voor de wetenschapper binnen een puur technische omgeving.

7.2. Hybride Databeheer en Persistentiestrategieën

Een ander complex onderdeel is de manier waarop EMAV omgaat met data. Het systeem maakt gebruik van een hybride architectuur waarbij verschillende database-technologieën naast elkaar worden gebruikt. Metadata over gebruikers, projecten en overzichten worden opgeslagen in een centrale SQL Server-database via Entity Framework Core. De ruwe inputgegevens voor berekeningen bevinden zich echter vaak in SQLite-bestanden die per project of per onderzoeksgroep worden beheerd. Deze scheiding is noodzakelijk om onderzoekers de nodige flexibiliteit te bieden om met eigen datasets te werken, maar het introduceert aanzienlijke complexiteit in de datatoegangslaag. Ontwikkelaars moeten navigeren tussen verschillende database providers, rekening houden met inconsistente schema's en zorgen voor data-integriteit over de grenzen van de verschillende databases heen. Het beheer van deze persistentiestromen vereist een diepgaand inzicht in zowel de infrastructuurlaag als de domeinregels.

7.3. De "Legacy Bridge" en Technische Schuld

Ondanks dat EMAV-web als een nieuw project is gestart, is het onvermijdelijk dat er logica uit de oude applicatie is overgenomen. Het hergebruiken van complexe, gevalideerde rekenmodules uit de Windows Forms-tijd is essentieel om de wetenschappelijke consistentie te garanderen. Dit creëert echter een Legacy Bridge: een zone in de code waar moderne C#-conventies en verouderde programmeerpatronen met elkaar in conflict komen.

Het adapteren van deze oude logica naar een moderne, asynchrone Clean Architecture vereist veel plumbing code. Ontwikkelaars worden geconfronteerd met methoden die niet voldoen aan de huidige standaarden voor testbaarheid of leesbaarheid, maar die vanwege hun kritieke rol in de berekeningen niet zomaar herschreven kunnen worden. Deze mix van oud en nieuw verhoogt de drempel voor nieuwe ontwikkelaars om de volledige flow van de applicatie te begrijpen.

7.4. Container-Orchestratie en Omgevingsbeheer

Tot slot vormt de integratie met Docker en Jupyter Notebooks een technische uitdaging. Zoals uitgebreid besproken in Hoofdstuk 12, start de applicatie op runtime containers op voor de onderzoekers. Dit vereist dat de webapplicatie directe controle heeft over de Docker-daemon, wat complexe beveiligingsinstellingen en netwerkconfiguraties met zich meebrengt.

De noodzaak om DLL's dynamisch in te laden in een Linux-container, poortbin-

dingen te beheren en tokens te extraheren uit logs, voegt een laag van systeem-engineering toe aan de applicatie. Dit soort logica bevindt zich op het raakvlak tussen softwareontwikkeling en systeembeheer, wat het debugging-proces bemoeilijkt: een fout kan immers zowel in de C#-code, de Docker-configuratie als in de Python-omgeving van de container liggen.

Om deze uiteenlopende vormen van complexiteit — variërend van de wetenschappelijke detaillering tot de technische gelaagdheid van de data — beheersbaar te houden, is een ad-hoc programmeerstijl ontoreikend. In plaats daarvan steunt de architectuur van EMAV-web op een doordacht frame van software-ontwerppatronen (design patterns). Deze patronen dienen niet louter als theoretische exercitie, maar vormen een direct antwoord op de hierboven geschetste uitdagingen.

Zo is het Repository patroon een noodzakelijk instrument om de hybride datastructuur te temmen, terwijl CQRS en het Mediator patroon de cognitieve last voor ontwikkelaars verlagen door verantwoordelijkheden strikt te scheiden. Tegelijkertijd biedt het Strategy patroon de nodige wetenschappelijke flexibiliteit binnen de rekenkern, en fungeert Dependency Injection als de lijm die al deze losgekoppelde componenten op een testbare manier samenbrengt. In de volgende subsecties worden de belangrijkste patronen in detail besproken, waarbij telkens de link wordt gelegd tussen het theoretische concept en de concrete meerwaarde voor de robuustheid en onderhoudbaarheid van EMAV.

7.5. Repository Pattern

Het repository patroon fungeert als een essentiële abstractielaag tussen de domeinlogica en de diverse gegevensbronnen waarover EMAV beschikt. Volgens Fowler (2003) gedraagt een repository zich als een in-memory verzameling van domeinobjecten, waarbij de technische details van de onderliggende persistentiemechanismen volledig worden geabstraheerd. In de context van EMAV is dit patroon cruciaal omdat het project opereert op een hybride datastructuur die over de jaren heen is geëvolueerd. Enerzijds is er een SQLite-database voor de opslag van ruwe inputgegevens en rekendata, en anderzijds een SQL Server-database voor de webgerelateerde metadata en gebruikersbeheer.

Binnen de codebase wordt dit gerealiseerd via een gelaagde hiërarchie van interfaces en implementaties. In het `ILV0.EMAV.Shared`-project bevindt zich de basisdefinitie `IBaseRepository<T>`, die algemene CRUD-operaties (Create, Read, Update, Delete) definieert. Specifieke projecten breiden dit uit, zoals `IWebBaseRepository<TEntity>` in de core-laag, waarbij gebruik wordt gemaakt van generieke constraints (where `TEntity` class, `IWebBaseEntity`). De `ILV0.EMAV.Core`-laag communiceert uitsluitend met deze interfaces. Hierdoor blijft de kern van de applicatie volledig onwetend over de specifieke implementatie details, of die nu gebruikmaakt van Entity Framework Core in `ILV0.EMAV.Infrastructure.Web` of gespecialiseerde logic in de input-laag.

Deze abstractie verhoogt de onderhoudbaarheid aanzienlijk: indien een database-schema wijzigt of indien men besluit over te stappen naar een andere opslagtechnologie, hoeven de wijzigingen enkel in de infrastructuurlaag te worden doorgevoerd. De businesslogica blijft onaangetast. Bovendien is dit patroon de hoeksteen voor kwalitatieve unit testing. Door repositories te mocken, kan de businesslogica worden getoetst zonder afhankelijkheid van een actieve databaseverbinding. Dit wijst op een architecturale keuze die gericht is op stabiliteit op lange termijn en eenvoudige verifieerbaarheid van de code (Millett & Tune, 2015).

7.6. Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

CQRS is een geavanceerd architectuurpatroon waarbij de verantwoordelijkheid voor het opvragen van gegevens (Queries) strikt wordt gescheiden van de verantwoordelijkheid voor het wijzigen van de systeemtoestand (Commands). Volgens Fowler (2011) biedt deze scheiding de mogelijkheid om elk pad onafhankelijk te structureren, te optimaliseren en te schalen. In een complex systeem zoals EMAV, waar berekeningen uren kunnen duren en metadata-opvragingen milliseconden moeten duren, is deze scheiding bittere noodzaak.

Binnen EMAV wordt CQRS geïmplementeerd met de LiteBus-bibliotheek (LiteBus Contributors, 2024). Dit resulteert in een zogenaamde Vertical Slice Architecture binnen de core-projecten (Bogard, 2018). Een actie zoals het verwijderen van een berekening wordt niet afgehandeld door een generieke CalculationService, maar door een specifieke DeleteCalculationCommand en de bijbehorende DeleteCalculationCommandHandler. Dit commando bevat enkel de minimale data (zoals een Guid Id) en de handler voert de noodzakelijke stappen uit: het ophalen van de metadata via een repository, het verwijderen van fysieke bestanden via een IFileManager en het finaal verwijderen van de database-records.

Aan de query-zijde worden specifieke modellen (DTO's) geretourneerd die geoptimaliseerd zijn voor de weergave in de UI, in plaats van de volledige domeinentiteiten te lekken. Deze aanpak voorkomt het ontstaan van Gouden Klassen die alle logica van een bepaald domein bevatten. In plaats van dat de logica gedistribueerd over honderden kleine, gefocuste klassen die elk één specifieke taak hebben. Dit verlaagt de cognitieve last voor ontwikkelaars die aan het project werken aanzienlijk.

7.7. Mediator Pattern

Onlosmakelijk verbonden met de CQRS-aanpak is het mediator patroon. Dit patroon fungeert als een centrale verkeersleider die de communicatie tussen verschillende objecten coördineert, waardoor directe koppelingen tussen componenten worden vermeden (Gamma e.a., 1994). In de moderne architectuur van EMAV is de IMediator (geleverd door LiteBus) het enige aanspreekpunt voor de presentatie-

laag (ILV0.EMAV.Web).

Een Razor Page in de UI-laag hoeft geen enkel inzicht te hebben in welke services, repositories of validators nodig zijn om een bepaalde actie uit te voeren. De pagina stuurt simpelweg een commando of query naar de mediator. De mediator zorgt er vervolgens voor dat dit bericht door de juiste pipelines passeert. Zo worden commando's automatisch eerst gevalideerd door `IValidator`-implementaties voordat ze de handler bereiken.

Dit zorgt voor een extreme vorm van ontkoppeling : de presentatielaag heeft geen enkele directe referentie naar de infrastructuur- of data-laag. Dit verhoogt de flexibiliteit van het systeem enorm; handlers kunnen worden herschreven, verplaatst naar andere microservices of gedecoreerd met extra logging zonder dat er ook maar één regel code in de UI-laag hoeft te wijzigen. Dit patroon is een directe indicatie van de architecturale volwassenheid van het project en draagt bij aan de robuustheid tegen technologische veranderingen.

7.8. Strategy Pattern

Het strategie patroon is een gedragspatroon dat toelaat om een algoritme te selecteren op runtime en dit algoritme in te kapselen in een uitwisselbaar object (Gamma e.a., 1994). In de rekenkern van EMAV is dit patroon van fundamenteel belang om de wetenschappelijke variabiliteit van de emissiemodellen te ondersteunen. De kerninterface `ICalculator<Tin, Tout>` vormt de basis for een uitgebreide familie van rekenstrategieën.

Deze architectuur is essentieel omdat EMAV berekeningen uitvoert voor diverse domeinen, zoals enterische emissies, stalemissies en mestverwerking. Elke berekening heeft haar eigen set formules, inputparameters en validatieregels. Door elke berekening als een afzonderlijke strategie (bijvoorbeeld `BerekenEmissieLandbouwbodem`) te implementeren, blijft de overkoepelende orchestratielogica clean en overzichtelijk. De orchestrator roept simpelweg de `DoCalc`-methode aan op de geïnjecteerde strategie.

Dit bevordert het Open-Closed Principle (onderdeel van SOLID): de rekenkern staat open voor uitbreiding (men kan eenvoudig een nieuwe rekenmodule toevoegen door de interface te implementeren), maar is gesloten voor aanpassingen (de bestaande orchestratie hoeft niet gewijzigd te worden). Voor een project waar wetenschappers regelmatig nieuwe formules aanleveren, is dit een cruciale eigenschap die voorkomt dat het project na verloop van tijd vastloopt in haar eigen complexiteit.

7.9. Factory Pattern

Het factory patroon wordt aangewend om de creatie van objecten te abstraheren van de client-code. Dit is met name nuttig wanneer het exacte type van het aan

te maken object afhankelijk is van configuratie of gebruikersinput op runtime. In EMAV wordt dit patroon prominent toegepast in de `IExporterFactory`.

Het systeem ondersteunt een breed scala aan exportmogelijkheden, waaronder CSV voor verdere analyse in statistische software, Excel voor rapportage en JSON voor integratie met andere systemen. De `ExporterFactory` neemt een `Export-Type` als parameter en retourneert de juiste implementatie van de `IExporter`-interface. Hierdoor hoeft de aanroepende code niet te weten hoe een specifieke exporter geconfigureerd moet worden.

Deze centralisatie van creatielogica voorkomt codeduplicatie en maakt het systeem zeer modulair. Indien er in de toekomst ondersteuning voor een nieuw formaat moet worden toegevoegd, hoeft enkel een nieuwe klasse te worden geschreven en geregistreerd in de factory. De rest van de applicatie blijft volledig ongewijzigd. Dit illustreert de visie van het project op uitbreidbaarheid en het vermijden van harde koppelingen tussen componenten (Gamma e.a., 1994).

7.10. Facade Pattern

Gezien de enorme interne complexiteit van de EMAV-rekenkern, waarbij tientallen subsystemen gelijktijdig actief zijn, is het facade patroon onontbeerlijk. Een facade biedt een vereenvoudigde interface naar een complex subsysteem, waardoor de interne complexiteit wordt afgeschermd voor de gebruiker (Gamma e.a., 1994). In EMAV fungeren de belangrijkste controllers en orkestratie-services als facades.

Wanneer een gebruiker op Start Berekening klikt, lijkt dit voor de UI een enkele actie. Achter de facade vindt echter een complexe dans plaats: inputbestanden worden gevalideerd, de juiste rekenfactoren worden uit de database opgehaald, cache-mechanismen worden geraadpleegd, meerdere berekeningsstrategieën worden in de juiste volgorde aangeroepen en de resultaten worden finaal geaggregeerd en weggeschreven. De facade verbergt deze interacties en biedt een stabiele API. Dit is een erkenning van de inherente complexiteit van het domein: in plaats van te proberen de complexiteit volledig weg te nemen, wordt ze beheersbaar gemaakt door ze te groeperen achter logische, gebruiksvriendelijke interfaces. Dit verbetert de onderhoudbaarheid omdat de interne werking van de rekenkern kan worden geoptimaliseerd zonder dat de UI-code hiervan hinder ondervindt.

7.11. Dependency Injection (DI) en Inversion of Control (IoC)

Dependency Injection is de architecturale ruggengraat die alle voorgaande patronen in EMAV faciliteert en verbindt. In plaats van dat klassen hun eigen afhankelijkheden instantiëren, worden deze afhankelijkheden van buitenaf aangeboden. Volgens Seemann en van Deursen (2019) is DI de enige manier om een echt modulaire en testbare software-architectuur te bouwen.

EMAV maakt optimaal gebruik van de ingebouwde DI-container van .NET. Elk deel-

project (Core, Infrastructure, Web) bevat een eigen `DependencyInjection.cs`-bestand waarin de interne services, handlers en repositories worden geregistreerd. Dit bevordert een hoge mate van inkapseling: de UI-laag hoeft enkel de DI-methode van de Core-laag aan te roepen om alle benodigde logica beschikbaar te maken.

Dit mechanisme is cruciaal voor de flexibiliteit van het project. Het laat toe om op een transparante manier implementaties te wisselen op basis van de omgeving of voor testdoeleinden. DI is de motor achter de andere patronen; zonder een goede DI-structuur zouden patronen zoals Strategy en Repository leiden tot een onhoudbare hoeveelheid handmatige object-creatie doorheen de applicatie.

7.12. Adapter Pattern

Het adapter patroon maakt het mogelijk dat klassen met incompatibele interfaces toch naadloos kunnen samenwerken (Gamma e.a., 1994). In de context van EMAN is dit patroon een cruciaal instrument om de kloof tussen de moderne Clean Architecture en de waardevolle legacy-code te overbruggen. Zoals eerder beschreven, bevat het project logica die overgenomen is uit een oudere Windows Forms-omgeving.

In plaats van deze oude code integraal te herschrijven, worden adapters ingezet. Deze adapters presenteren de oude functionaliteit aan de nieuwe applicatie via een interface die voldoet aan de nieuwe standaarden (bijvoorbeeld door gebruik te maken van `Task<T>` voor asynchroon werken). Hierdoor kan de nieuwe kernlogica modern en clean blijven, terwijl ze toch gebruikmaakt van de bewezen nauwkeurigheid van de bestaande rekenmodules. Dit toont een pragmatische en architecturaal verantwoorde aanpak van software-evolutie aan.

7.13. Decorator Pattern en Result Pattern

Het decorator patroon voegt dynamisch verantwoordelijkheden toe aan een object zonder de onderliggende klasse te wijzigen (Gamma e.a., 1994). In de EMAN-codebase wordt dit principe toegepast via de mediator pipeline. Elke actie die door het systeem stroomt, wordt gedecoreerd met extra functionaliteit zoals automatische validatie via `FluentValidation`. Hierdoor blijven de eigenlijke business-handlers puur en gefocust op hun specifieke taak.

Daarnaast wordt het Result Pattern (via de `ErrorOr` bibliotheek) consistent toegepast. In plaats van uitzonderingen (exceptions) te gebruiken voor control flow bij te verwachten fouten, retourneren methoden een object dat ofwel het resultaat, ofwel een lijst van fouten bevat. Dit patroon, zoals beschreven door Khorikov (2020), zorgt voor een zeer voorspelbare en robuuste foutafhandeling die naadloos integreert met de Clean Architecture-filosofie en functionele programmeerprincipes.

7.14. Clean Architecture

Alle voorgaande patronen komen samen in de overkoepelende Clean Architecture-structuur van EMAV. Volgens Martin (2017) is het hoofddoel van deze architectuur om de businesslogica volledig te isoleren van infrastructuur, frameworks en externe invloeden. In de projectstructuur van EMAV is deze filosofie strikt doorgevoerd:

- Domain Layer (`ILV0.EMAV.Data.*`): Bevat de pure entiteiten en domeinobjecten.
- Application Layer (`ILV0.EMAV.Core`): Bevat de businessregels, de mediator handlers en de definities van de interfaces.
- Infrastructure Layer (`ILV0.EMAV.Infrastructure.*`): Bevat de technische implementaties, zoals database-connectiviteit en bestandssysteem-interacties.
- Presentation Layer (`ILV0.EMAV.Web`): De user interface (Razor Pages) die uitsluitend communiceert met de Core-laag.

Deze gelaagdheid zorgt ervoor dat EMAV een zeer hoge mate van technologische onafhankelijkheid geniet. De Clean Architecture is de ultieme uiting van de complexiteitsbeheersing binnen dit project: het biedt een duurzaam frame waarin alle andere design patterns optimaal tot hun recht komen om samen een kwalitatief superieur softwareproduct te vormen.

8

tekortschiëting van documentatie

De complexiteit van EMAY-web, zoals besproken in de voorgaande secties, stelt hoge eisen aan de documentatie van het systeem. In de praktijk blijkt echter dat de traditionele methoden voor software-documentatie tekortschiëten wanneer ze worden toegepast op een hybride omgeving waar wetenschappelijk onderzoek en software-engineering elkaar ontmoeten. Dit gebrek aan effectieve documentatie is een van de hoofdoorzaken van de kloof tussen de IT-afdeling en de onderzoekers.

8.1. Het probleem van "Documentation Drift"

Een van de meest hardnekkige problemen binnen het EMAY-project is de zogenaamde documentation drift: het fenomeen waarbij de geschreven documentatie en de feitelijke broncode na verloop van tijd uit elkaar groeien. Omdat de emissie-modellen regelmatig worden bijgewerkt op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, moet de documentatie telkens handmatig worden gesynchroniseerd. In een omgeving met hoge tijdsdruk wordt dit vaak verwaarloosd, waardoor onderzoekers beslissingen baseren op verouderde informatie.

Binnen de C#-codebase uit zich dit vaak in commentaren die niet langer overeenkomen met de berekeningslogica in de handlers of rekenmodules. Wanneer een onderzoeker vraagt "hoe wordt parameter X berekend?", moet een programmeur vaak de code induiken omdat de externe documentatie (zoals Word-bestanden of Wiki-pagina's) niet langer betrouwbaar is. Dit proces is inefficiënt en verhoogt de kans op foutieve interpretaties van de wetenschappelijke modellen.

8.2. Technische focus versus Domeinfocus

Bestaande automatische documentatietools voor .NET, zoals DocFX of Swagger, zijn primair ontworpen voor softwareontwikkelaars. Ze excelleren in het weergeven van de technische interface (API-endpoints, klassenhiërarchieën, methodesiganturen), maar falen in het uitleggen van de intentie en de wiskundige onderbouwing van de logica.

Voor een onderzoeker is de informatie dat een methode `CalculateEmission(double factor)` heet en een `Task<double>` retourneert, van weinig waarde. Wat de onderzoeker nodig heeft, is inzicht in welke wetenschappelijke bronnen aan de basis liggen van de gebruikte coëfficiënten en hoe de formules onderling samenhangen. De huidige documentatievormen zijn te "IT-centrisch" en bieden geen abstractieniveau dat aansluit bij de leefwereld van de wetenschapper.

8.3. Gebrek aan interactiviteit en executabiliteit

Traditionele documentatie is statisch. Een onderzoeker kan een PDF-document wel lezen, maar hij kan er niet mee "spelen". In een project als EMAN is het essentieel dat onderzoekers de impact van parameterwijzigingen direct kunnen observeren. Statische documentatie dwingt de onderzoeker in een passieve rol: hij moet de logica in de tekst begrijpen, deze mentaal vertalen naar de code, en vervolgens wachten op de IT-afdeling om een aanpassing door te voeren.

Het ontbreken van een executabel aspect in de documentatie betekent dat er geen "levende" link is tussen de uitleg en de uitvoering. Dit gebrek aan interactiviteit versterkt het black-box effect van de applicatie. De onderzoekers hebben nood aan een vorm van documentatie die niet alleen beschrijft wat de code doet, maar die hen ook in staat stelt om de logica te valideren door middel van directe interactie, zonder dat zij daarvoor de volledige ontwikkelomgeving hoeven te beheersen.

9

documentatie vormen

Om de tekortkomingen van traditionele documentatie te overbruggen, wordt er in dit onderzoek gekeken naar alternatieve vormen die de scheiding tussen uitleg en uitvoering opheffen. De meest veelbelovende benaderingen zijn geworteld in de filosofie van Literate Programming en de moderne praktische uitwerking daarvan in de vorm van computationele notebooks. Deze vormen transformeren documentatie van een statisch bijproduct naar een actief, uitvoerbaar en centraal instrument binnen de wetenschappelijke workflow.

9.1. Het fundament: Literate Programming

Zoals geïntroduceerd door Knuth (1992), draait Literate Programming om de premisse dat een computerprogramma in de eerste plaats geschreven moet worden als een narratief voor menselijke lezers, waarbij de machine-uitvoerbare code een secundair derivaat is. In plaats van tekstuele uitleg als secundaire commentaar toe te voegen aan de code (code with comments), vormt bij Literate Programming de tekst het primaire raamwerk waarin de codefragmenten zijn ingebed.

De essentie van Literate Programming ligt in de twee fundamentele operaties: tangle en weave.

- **Tangle:** Deze operatie extraheert de broncode uit het bronbestand en ordent deze in een formaat dat door de compiler of interpreter kan worden uitgevoerd. Voor EMANV betekent dit dat de wetenschappelijke formules die in een narratief document zijn beschreven, direct worden omgezet naar de C#-logica die de emissieberekeningen aandrijft. Dit garandeert dat de „as-documented” logica identiek is aan de „as-implemented” logica.
- **Weave:** Deze operatie genereert de leesbare documentatie (zoals een PDF of HTML-pagina) uit hetzelfde bronbestand. Hierbij worden de codefragmenten

gepresenteerd in hun context, vaak vergezeld van rijke visualisaties, wiskundige notaties in $\text{\LaTeX}$ en uitgebreide kruisverwijzingen.

Voor het EMAV-project biedt dit perspectief een structurele oplossing voor de documentation drift. Wanneer de wetenschappelijke verantwoording en de eigenlijke berekeningslogica in hetzelfde artefact zijn ondergebracht, verdwijnt de noodzaak voor handmatige synchronisatie. Het document fungeert als een "Executable Paper", waarbij elke bewering over het model direct kan worden gestaafd door de bijbehorende code uit te voeren.

9.2. Vergelijking van Computationale Notebook-platforms

Computationale notebooks zijn de moderne, interactieve erfgenamen van Knuths visie. Ze bieden een REPL-achtige (Read-Eval-Print Loop) ervaring die ideaal is voor exploratief onderzoek. Voor de implementatie binnen ILVO zijn drie belangrijke platforms overwogen, elk met hun eigen sterktes en zwaktes binnen een .NET-georiënteerde omgeving.

9.2.1. Jupyter Notebooks

Jupyter (project jupyter, [2025](#)) is de de facto standaard in de data science wereld. Het blinkt uit door zijn enorme ecosysteem en de ondersteuning voor honderden "kernels". In dit project is gekozen voor Jupyter vanwege de volwassenheid van de webinterface en de uitstekende integratie met Docker-omgevingen. Een specifiek voordeel voor EMAV is de mogelijkheid om via de Python.NET bridge de C#-kern direct aan te spreken vanuit een Python-kernel. Dit laat onderzoekers toe om Python's krachtige visualisatie-libraries (zoals Matplotlib, Seaborn of Plotly) te gebruiken op data die is gegenereerd door de robuuste .NET-berekeningsengine. Het grootste nadeel van Jupyter is de niet-lineaire uitvoervolgorde van cellen, wat discipline vereist van de onderzoeker om de reproduceerbaarheid te waarborgen (Rule e.a., [2018](#)).

9.2.2. Quarto

Quarto (Posit Software, PBC, [g.d.](#)) is een technisch meer geavanceerde opvolger die specifiek focust op wetenschappelijke publicaties en technische rapportage. Het grote voordeel van Quarto is dat het gebruikmaakt van platte tekstbestanden (Markdown), wat het versiebeheer via Git aanzienlijk vergemakkelijkt in vergelijking met de JSON-gebaseerde .ipynb bestanden van Jupyter. Quarto ondersteunt ook "multi-language" documenten, waarbij verschillende talen in één flow kunnen worden gecombineerd. Hoewel Quarto een sterke kandidaat is voor de finale publicatie van wetenschappelijke rapporten binnen ILVO, is de interactieve "cell-by-cell"-ervaring voor de gemiddelde onderzoeker momenteel nog minder intuïtief dan bij de klassieke Jupyter interface.

9.2.3. Org-mode Babel

Org-mode (Dominik & Schulte, 2025) biedt wellicht de meest pure vorm van Literate Programming binnen de Emacs-omgeving. Met de Babel-extensie kunnen codeblokken in nagenoeg elke taal worden uitgevoerd en kunnen resultaten direct in het document worden teruggekoppeld. Voor de doeleinden van EMAN is Org-mode echter minder geschikt als breed verspreide oplossing. De steile leercurve van Emacs vormt een te grote barrière voor de gemiddelde wetenschapper die snel een berekening wil valideren. Het blijft echter een krachtige tool voor "power users" en ontwikkelaars die een maximale controle over hun documentatieproces wensen.

9.3. De Techniek achter de Verweving: C# Interop in Notebooks

Een cruciaal aspect van de gekozen documentatievorm is de manier waarop de complexe .NET-codebase toegankelijk wordt gemaakt in de interactieve notebook-omgeving. In plaats van de logica te herimplementeren in een scripttaal (wat de betrouwbaarheid zou ondermijnen), wordt de eigenlijke ILVOCORE.dll dynamisch ingeladen.

Dit proces verloopt via een startup-script dat gebruikmaakt van de Common Language Runtime (CLR). Hierdoor kunnen onderzoekers in hun notebook direct objecten instantiëren van C#-klassen, methoden aanroepen en zelfs LINQ-queries uitvoeren op de data-modellen. Deze aanpak garandeert dat de documentatie altijd werkt op de exacte versie van de code die ook in de productieomgeving van EMAN-web draait. Het opheffen van de technische barrière tussen de gecompileerde C#-wereld en de interactieve data science-wereld is de belangrijkste stap in het verkleinen van de kloof tussen IT en wetenschap.

9.4. Interactieve Documentatie als Leer- en Validatieplatform

De integratie van notebooks transformeert de documentatie van een passief naslagwerk naar een actieve leeromgeving. Naast de pure berekeningslogica kunnen notebooks worden verrijkt met interactieve elementen zoals sliders voor parameter-exploratie, dynamische grafieken en directe links naar externe wetenschappelijke bronnen.

Dit zorgt voor een gelaagde informatievoorziening die aansluit bij verschillende behoeften:

1. **De Narratieve Laag:** De wetenschappelijke tekst die de context, de wiskundige afleidingen en de verantwoording van het model biedt.
2. **De Executabele Laag:** De levende codefragmenten die de formules direct

implementeren en uitvoerbaar maken.

3. **De Visualisatielaag:** Grafieken en tabellen die de output van de code direct inzichtelijk maken en vergelijking met historische data mogelijk maken.

Door deze drie lagen in één document te verenigen, wordt voldaan aan de behoefte van de onderzoeker aan zowel transparantie als autonomie. Het resultaat is een documentatievorm die niet alleen beschrijft hoe het systeem werkt, maar die zelf een integraal en onmisbaar onderdeel vormt van het kwaliteitsborgingsproces van het instituut.

10

veilig experimenteren

Een van de belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek is om onderzoekers de vrijheid te geven om te experimenteren met modellen, zonder dat dit een risico vormt voor de stabiliteit van de productieomgeving. Veilig experimenteren vereist zowel technische isolatie op procesniveau als functionele vangrails op dataniveau.

10.1. Technische isolatie via Docker-sandboxing

Zoals gedetailleerd beschreven in de technische opzet (zie Hoofdstuk 12), vormt containerisatie via Docker de infrastructuurele basis voor veiligheid. Elke onderzoeker krijgt bij het opstarten van een sessie een eigen, kortstondige (ephemeral) Jupyter-container.

Dit sandboxing-mechanisme biedt bescherming op meerdere niveaus:

- **Bestandssysteem-isolatie:** De container heeft een eigen read-only root-bestandssysteem. Wijzigingen die een onderzoeker aanbrengt aan de systeemconfiguratie van de container gaan verloren na het afsluiten van de sessie, waardoor de omgeving altijd schoon blijft voor de volgende run.
- **Resource-limieten:** Door gebruik te maken van Docker's resource-quota (CPU en geheugen) kan worden voorkomen dat een experimenteel script de volledige server platlegt. Mocht een onderzoeker per ongeluk een geheugenlek of een oneindige lus introduceren, dan zal enkel zijn individuele container worden gepauzeerd of getermineerd.
- **Netwerk-isolatie:** De Jupyter-container bevindt zich in een afgeschermd netwerksegment. Hij kan enkel communiceren met de noodzakelijke databronnen en de web-API van EMAV, maar heeft geen ongecontroleerde toegang tot het bredere netwerk van ILVO.

Deze isolatie verlaagt de psychologische drempel voor onderzoekers om "wat-als-scenario's te verkennen. De angst om het "echte" systeem te breken wordt technisch weggenomen door de sandbox-architectuur.

10.2. Data-integriteit en Lokale Data-cloning

Veilig experimenteren betekent ook dat de onderzoeker moet kunnen werken met realistische data zonder de centrale metadata-database te vervuilen. Binnen de EMAN-notebooks wordt gebruikgemaakt van een strategie van local cloning.

Wanneer een onderzoeker een analyse start, wordt er een tijdelijke kopie gemaakt van de relevante SQLite-bestanden met inputgegevens. De onderzoeker kan parameters in deze lokale kopieën naar hartenlust aanpassen, verwijderen of toevoegen om de gevoeligheid van het model te testen. De officiële database blijft hierbij onaangetast. Door de resultaten van een experimentele run direct in de notebook te vergelijken met de resultaten van het officiële model, krijgt de onderzoeker onmiddellijk visual feedback. Dit proces van directe validatie fungeert als een functionele vangrail: fouten in de wetenschappelijke logica worden direct zichtbaar in de grafieken, nog voordat er sprake is van een formele aanvraag voor een codewijziging.

10.3. De weg van Experiment naar Productie: Gecontroleerde Promotie

Tot slot maakt de voorgestelde omgeving een cruciaal onderscheid tussen een "vrij experiment" en een "formele model-update". Een notebook dient als de zandbak waarin een nieuwe wetenschappelijke formule wordt verfijnd en gevalideerd over meerdere iteraties.

Zodra een onderzoeker overtuigd is van de meerwaarde van een wijziging, fungeert de notebook als de technische specificatie voor de IT-afdeling. In plaats van een vaag tekstdocument, overhandigt de onderzoeker een werkend code-exemplaar. De IT-ontwikkelaar neemt vervolgens de taak op zich om deze gevalideerde logica structureel te integreren in de C#-rekenmodules, inclusief de bijbehorende unit tests en architecturale optimalisaties. Dit schept een heldere verdeling van verantwoordelijkheden: de onderzoeker is de eigenaar van de wetenschappelijke innovatie, terwijl de IT-afdeling de bewaker blijft van de softwarekwaliteit en stabiliteit.

11

nauwere verweving tussen code & docs

De uiteindelijke meerwaarde van de voorgestelde aanpak ligt in de fundamentele verschuiving van documentatie als een statisch artefact naar documentatie als een integraal onderdeel van de software-levenscyclus. Door de scheiding tussen deze twee werelden op te heffen, ontstaat een ecosysteem dat zowel wetenschappelijk accuraat als technisch robuust is.

11.1. Vermindering van de Communicatie-overhead en Ruis-onderdrukking

Een van de meest tastbare voordelen van de nauwere verweving is de drastische daling in de communicatie-overhead. In de traditionele workflow ging veel tijd verloren aan het verduidelijken van specificaties. Onderzoekers moesten wachten op IT om te zien hoe een formule in de praktijk presteerde, waarna IT vaak moest terugkomen bij de onderzoekers omdat de wiskundige beschrijving in het Word-document ambigu was.

In de nieuwe workflow fungeert de notebook als een gemeenschappelijke taal (ubiquitous language). De programmeur ziet de C#-interop en de achterliggende types, terwijl de onderzoeker de resultaten en de narratieve tekst ziet. Dit gedeelde referentiekader minimaliseert de kans op spraakverwarring. Vragen over de interne werking van de code kunnen nu vaak in enkele minuten door de onderzoeker zelf worden beantwoord door simpelweg een code-cel in de notebook uit te voeren.

11.2. Documentatie als "Single Source of Truth"

Door de principes van Literate Programming te omarmen, wordt documentatie niet langer een sluitpost aan het einde van een project, maar de drijvende kracht erachter. Elke wijziging in een wetenschappelijk model wordt gelijktijdig gedocumenteerd (in tekst) en geïmplementeerd (in code) binnen hetzelfde proces.

Dit verhoogt de kwaliteit van het intellectueel eigendom van ILVO aanzienlijk. De kennis zit niet meer gefragmenteerd in de hoofden van individuele experts of in een wirwar van ongecontroleerde scripts op lokale computers. In plaats daarvan is er één traceerbare bron waar de wetenschappelijke redenering en de technische executie samenkomen. Dit is essentieel voor de reproduceerbaarheid van het onderzoek, aangezien men jaren later nog exact kan zien welke aannames tot welke codewijzigingen hebben geleid.

11.3. Conclusie: Een Strategische Transformatie

De integratie van geavanceerde software-architectuur, container-isolatie en interactieve documentatievormen transformeert de relatie tussen IT en onderzoek fundamenteel. De IT-afdeling verschuift van een uitvoerende partij naar een platform-enabler. Zij faciliteren de infrastructuur en de robuuste backend, terwijl de onderzoekers de domeinlogica voeden, verfijnen en valideren met een voorheen ongekende mate van autonomie.

Deze nauwe verweving is de enige duurzame oplossing voor de complexiteitsuitdagingen van EMAN-web. Het biedt een platform waarop technologische vernieuwing en wetenschappelijke precisie niet langer met elkaar in strijd zijn, maar elkaar versterken. Het verkleinen van de kloof tussen code en documentatie is hiermee niet alleen een technisch succes, maar een strategische overwinning die de wendbaarheid en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek bij ILVO structureel verbetert.

12

Proof of Concept: Hybride Implementatiestrategie

Om de theoretische concepten rond onderzoeksautonomie en de nauwe verweving van code en documentatie te valideren, is een uitgebreide Proof of Concept (PoC) ontwikkeld. Het hoofddoel van deze PoC is om aan te tonen dat het technisch haalbaar is om binnen een robuuste C#-omgeving dynamisch te wisselen tussen een gecompileerde C#-implementatie en een interpretatieve, door onderzoekers aangestuurde Python-implementatie. Dit hoofdstuk biedt een diepgaand overzicht van de infrastructuur, de architecturale keuzes en de uiteindelijke resultaten van deze proefopstelling, waarbij de nadruk ligt op de granulaire switch-strategie voor toekomstige integratie in EMAN-web.

12.1. Infrastructuur: Geautomatiseerde Docker-Orchestratie

De PoC rust op een volledig geautomatiseerde infrastructuur die ervoor zorgt dat elke onderzoeker over een identieke, geïsoleerde en reproduceerbare analyseomgeving beschikt. Het handmatig opzetten van dergelijke omgevingen door onderzoekers zelf zou leiden tot versieconflicten en configuratiefouten. Daarom is gekozen voor volledige orchestratie direct vanuit de C#-backend van de applicatie.

12.1.1. Geautomatiseerde DLL-collectie en Versiebeheer

Een fundamentele uitdaging bij het werken met hybride talen is het garanderen dat de Python-scripts opereren op exact dezelfde versie van de domeinlogica als de hoofdapplicatie. Binnen de `JupyterSetup`-klasse is een robuust mechanisme geïmplementeerd voor DLL-collectie.

De methode `SetupDLL` berekent eerst de root van de solution op basis van de locatie van de uitvoerende assembly (`Assembly.GetExecutingAssembly().Location`).

Vervolgens doorzoekt het mechanisme alle obj-directories. De complexiteit hierbij ligt in het filteren van de juiste bestanden: enkel de effectief gecompileerde bibliotheken van de EMAN-kern en data-projecten worden geselecteerd. Referentie-assemblies, debug-symbolen en platformspecifieke runtimes worden expliciet uitgesloten. Door dit proces te automatiseren, is de analyseomgeving altijd gesynchroniseerd met de laatst gebouwde versie van de applicatie, wat de "Single Source of Truth" op binair niveau waarborgt.

12.1.2. Programmatisch beheer via Docker.DotNet

Voor de eigenlijke orkestratie van de containers wordt gebruikgemaakt van de bibliotheek `Docker.DotNet`. Deze keuze laat toe om de volledige levenscyclus van een analyseomgeving te beheren zonder dat de gebruiker de command-line interface van Docker hoeft te kennen.

Een cruciaal onderdeel van de implementatie is de platformonafhankelijke communicatielaag. De applicatie detecteert op welk besturingssysteem zij draait en past de verbindingsmethode hierop aan. Op Windows-ontwikkelmachines wordt gebruikgemaakt van named pipes (`npipe:///pipe/docker_engine`), terwijl op de Linux-gebaseerde productieservers van ILVO rechtstreeks via Unix-sockets (`unix:///var/run/docker_engine.sock`) wordt gecommuniceerd. De backend zorgt niet alleen voor het aanmaken van de container, maar configureert ook de noodzakelijke netwerkisolatie en resource-limiten.

12.1.3. Log-parsing en Dynamische Token-extractie

Wanneer een Jupyter-container opstart, genereert deze automatisch een unieke beveiligingstoken voor authenticatie. Om de ervaring voor de onderzoeker zo drem-pelloos mogelijk te maken, wordt deze token automatisch geëxtraheerd. De C#-backend monitort de log-stream van de container.

Aangezien de Docker-daemon de logs in een gemultiplexed binair formaat verstuurt (waarbij `stdout` en `stderr` door elkaar lopen), is een gespecialiseerde `DemultiplexStream`-methode geïmplementeerd om dit te vertalen naar leesbare UTF-8 tekst. Met behulp van de reguliere expressie `token=([a-f0-9]+)` wordt de token geïsoleerd. Samen met de dynamisch door Docker toegewezen poort vormt dit een unieke URL die direct in de webinterface van EMAN-web aan de onderzoeker wordt gepresenteerd.

12.2. Jupyter-container configuratie

De container fungeert als het "laboratorium" van de onderzoeker. De inrichting ervan is cruciaal om de technische barrière tussen de gecompileerde .NET-wereld en de interactieve Python-wereld weg te nemen.

12.2.1. De .NET 10.0 Runtime en Python-omgeving

De Docker-image is opgebouwd rond de `mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:10.0` base-image van Microsoft. Door de officiële .NET runtime als basis te nemen, is native ondersteuning voor de C#-DLL's gegarandeerd. Bovenop deze image worden Python 3 en de noodzakelijke pakketten zoals `jupyterlab` en `pythonnet` geïnstalleerd. De vlag `-break-system-packages` wordt hierbij bewust gebruikt om aan te geven dat de containeromgeving volledig wordt beheerd door de applicatie-architectuur.

12.2.2. Automatische Initialisatie via IPython

Om te voorkomen dat onderzoekers bij het begin van elke notebook een lijst van complexe import-commando's moeten schrijven, wordt gebruikgemaakt van het IPython-configuratiemechanisme.

Dit startup-script (zie Bijlage B) zorgt ervoor dat bij elke nieuwe sessie automatisch de volgende stappen worden uitgevoerd:

1. De Python.NET bridge wordt geladen en geconfigureerd voor de CoreCLR.
2. De map met verzamelde DLL's (`/app/dlls`) wordt toegevoegd aan het systeem-pad.
3. Referenties naar alle kernprojecten van EMAV (zoals `ILV0.EMAV.Core`) worden toegevoegd aan de runtime.
4. De belangrijkste namespaces worden geïmporteerd, zodat klassen onmiddellijk bruikbaar zijn.

Hierdoor kan een onderzoeker direct in de notebook types zoals `Rekenfactor` of `EmissieBerekenaar` gebruiken, alsof het native Python-klassen zijn.

12.3. Strategie voor Granulaire Implementatie-Switches

Het meest innovatieve aspect van de PoC, en de kern van het plan voor EMAV-web, is de mogelijkheid om op een granulaire manier tussen implementaties te switchen. Dit is niet een keuze voor het hele systeem, maar een keuze die per specifieke berekeningsstap kan worden gemaakt.

12.3.1. Het Switcheable-concept per Module

In de volledige emissierekenkern van EMAV volgen verschillende wiskundige modules elkaar op. De voorgestelde strategie houdt in dat elke module (bijvoorbeeld "Enterische Emissies" of "Mestopslag") wordt behandeld als een uitwisselbaar onderdeel.

Het plan voor de definitieve implementatie in EMAV-web is als volgt:

- **Interface-gedreven ontwerp:** Elke rekenmodule implementeert een gestandaardiseerde interface (bijv. `ICalculator<Tin, Tout>`).
- **UI-gebaseerde configuratie:** In de webinterface van een project kan de onderzoeker per rekenstap een toggle omzetten. Deze keuze wordt opgeslagen in de project-metadata in de SQL Server database.
- **Dynamische Factory:** De orchestrator die de volledige berekening aanstuurt, roept voor elke stap een factory aan. Deze factory controleert de instelling: "Moet voor deze stap de officiële C#-code worden gebruikt, of de experimentele Python-file?"

12.3.2. Realisatie via het Factory-patroon en Interop

In de PoC is dit principe gedemonstreerd aan de hand van de `CustomerListTransformerFactory` (zie Codefragment ??). De factory fungeert als de beslissingslaag die de orchestrator ontzorgt. Indien voor Python wordt gekozen, wordt een `PyCustomerListTransformer` geïntanceerd.

Deze klasse fungeert als een brug: zij opent de Python-engine binnen de C#-procescontext, beheert de Global Interpreter Lock (GIL) om concurrency-fouten te voorkomen, en laadt het specifieke scriptbestand in. Het krachtige aan deze aanpak is dat de onderzoeker een werkend script kan aanleveren (bijv. `correctie_emissie.py`) dat direct door de professionele C#-omgeving wordt uitgevoerd, zonder dat er een nieuwe release van de software nodig is.

12.4. Veiligheid en Validatie

Het toelaten van externe scripts in een kritieke applicatie vereist strikte veiligheidsmaatregelen. In de PoC zijn hiervoor de volgende mechanismen geïmplementeerd:

- **Proces-Isolatie:** De containers draaien onder een niet-root gebruiker en hebben strikte CPU- en geheugenlimieten. Dit voorkomt dat een foutief script (bijv. een oneindige lus) de volledige server onbruikbaar maakt.
- **Data-Isolatie via Tijdelijke Klonen:** Experimenten werken nooit op de live productiegegevens. Er wordt gebruikgemaakt van tijdelijke SQLite-kopieën. Pas nadat een onderzoeker de resultaten heeft gevalideerd, kunnen de wijzigingen structureel worden doorgevoerd door de IT-afdeling.
- **In-Notebook Validatie:** De hybride opzet laat toe om resultaten van de C#-code en de Python-code direct naast elkaar te leggen in grafieken, wat zorgt voor een onmiddellijke kwaliteitscontrole.

12.5. Resultaten en Beperkingen

De PoC bewijst dat de switchable architectuur technisch haalbaar en performant is. De interop via Python.NET is snel genoeg om complexe domeinobjecten heen-en-weer te sturen zonder merkbare vertraging in de UI.

De belangrijkste beperking is de huidige ontwikkelingsstatus van EMAN-web. Omdat de kernmodules op het moment van dit onderzoek nog niet volledig gestabiliseerd waren, kon de switch-logica nog niet structureel worden ingebed in de echte emissierekenmodules. De PoC fungeert echter als een technisch blueprint die direct toegepast kan worden zodra de rekenmodules hun definitieve interface bereiken.

12.6. Conclusie van de PoC

De ontwikkelde proefopstelling vormt een geslaagde validatie van de hybride strategie. Het toont aan dat de combinatie van .NET 10.0, Docker en Python.NET de autonomie van de onderzoekers radicaal kan verhogen zonder in te boeten op de softwarekwaliteit van de backend. Het legt het fundament voor een platform waarbij wetenschappelijke innovatie en software-engineering hand in hand gaan, in plaats van na elkaar te komen.

13


Conclusie

Curabitur nunc magna, posuere eget, venenatis eu, vehicula ac, velit. Aenean ornare, massa a accumsan pulvinar, quam lorem laoreet purus, eu sodales magna risus molestie lorem. Nunc erat velit, hendrerit quis, malesuada ut, aliquam vitae, wisi. Sed posuere. Suspendisse ipsum arcu, scelerisque nec, aliquam eu, molestie tincidunt, justo. Phasellus iaculis. Sed posuere lorem non ipsum. Pellentesque dapibus. Suspendisse quam libero, laoreet a, tincidunt eget, consequat at, est. Nullam ut lectus non enim consequat facilisis. Mauris leo. Quisque pede ligula, auctor vel, pellentesque vel, posuere id, turpis. Cras ipsum sem, cursus et, facilisis ut, tempus euismod, quam. Suspendisse tristique dolor eu orci. Mauris mattis. Aenean semper. Vivamus tortor magna, facilisis id, varius mattis, hendrerit in, justo. Integer purus.

Vivamus adipiscing. Curabitur imperdiet tempus turpis. Vivamus sapien dolor, congue venenatis, euismod eget, porta rhoncus, magna. Proin condimentum pretium enim. Fusce fringilla, libero et venenatis facilisis, eros enim cursus arcu, vitae facilisis odio augue vitae orci. Aliquam varius nibh ut odio. Sed condimentum condimentum nunc. Pellentesque eget massa. Pellentesque quis mauris. Donec ut ligula ac pede pulvinar lobortis. Pellentesque euismod. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent elit. Ut laoreet ornare est. Phasellus gravida vulputate nulla. Donec sit amet arcu ut sem tempor malesuada. Praesent hendrerit augue in urna. Proin enim ante, ornare vel, consequat ut, blandit in, justo. Donec felis elit, dignissim sed, sagittis ut, ullamcorper a, nulla. Aenean pharetra vulputate odio.

Quisque enim. Proin velit neque, tristique eu, eleifend eget, vestibulum nec, lacus. Vivamus odio. Duis odio urna, vehicula in, elementum aliquam, aliquet laoreet, tellus. Sed velit. Sed vel mi ac elit aliquet interdum. Etiam sapien neque, convallis et, aliquet vel, auctor non, arcu. Aliquam suscipit aliquam lectus. Proin tincidunt magna sed wisi. Integer blandit lacus ut lorem. Sed luctus justo sed enim.

Morbi malesuada hendrerit dui. Nunc mauris leo, dapibus sit amet, vestibulum et, commodo id, est. Pellentesque purus. Pellentesque tristique, nunc ac pulvinar adipiscing, justo eros consequat lectus, sit amet posuere lectus neque vel augue. Cras consectetur libero ac eros. Ut eget massa. Fusce sit amet enim eleifend sem dictum auctor. In eget risus luctus wisi convallis pulvinar. Vivamus sapien risus, tempor in, viverra in, aliquet pellentesque, eros. Aliquam euismod libero a sem. Nunc velit augue, scelerisque dignissim, lobortis et, aliquam in, risus. In eu eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vulputate elit viverra augue. Mauris fringilla, tortor sit amet malesuada mollis, sapien mi dapibus odio, ac imperdiet ligula enim eget nisl. Quisque vitae pede a pede aliquet suscipit. Phasellus tellus pede, viverra vestibulum, gravida id, laoreet in, justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer commodo luctus lectus. Mauris justo. Duis varius eros. Sed quam. Cras lacus eros, rutrum eget, varius quis, convallis iaculis, velit. Mauris imperdiet, metus at tristique venenatis, purus neque pellentesque mauris, a ultrices elit lacus nec tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent malesuada. Nam lacus lectus, auctor sit amet, malesuada vel, elementum eget, metus. Duis neque pede, facilisis eget, egestas elementum, nonummy id, neque.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

A.1. Inleiding

Wetenschappelijke instituten zoals ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) maken intensief gebruik van complexe rekenmodellen om emissies, productie-impact en andere landbouwparameters te analyseren. Deze modellen bestaan uit clusters van formules die door onderzoekers worden ontwikkeld en vervolgens door de IT-afdeling worden geïmplementeerd in softwaretoepassingen. Aangezien onderzoekers deze toepassingen gebruiken om hypothesen te testen en scenario's te simuleren, is de kwaliteit, transparantie en aanpasbaarheid van deze implementaties van groot belang. In de praktijk blijken dergelijke modellen echter moeilijk wijzigbaar en weinig inzichtelijk zodra ze in code zijn gegoten.

Binnen ILVO wordt dit probleem concreet zichtbaar in .NET-gebaseerde applicaties waarin emissieformules en bedrijfsparameters zijn verwerkt in C#-logica. Onderzoekers beschikken over diepgaande inhoudelijke expertise om hun modellen en aannames te verfijnen, maar hebben niet altijd voldoende programmeerkennis om deze wijzigingen zelfstandig in de software door te voeren. Voor elke aanpassing zijn zij afhankelijk van de IT-afdeling, waardoor zelfs beperkte experimenten of kleine parameterwijzigingen vertraging oplopen. Bovendien is de bestaande documentatie niet altijd nauw verweven met de code, wat het moeilijk maakt om te achterhalen waar specifieke berekeningen plaatsvinden en welke aannames eraan ten grondslag liggen.

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit twee nauw samenwerkende groepen binnen ILVO: enerzijds de onderzoekers die de wetenschappelijke modellen ont-

wikkelen, en anderzijds de IT-professionals die deze modellen implementeren, onderhouden en documenteren. Beide groepen ondervinden hinder van de huidige werkwijze: onderzoekers ervaren een gebrek aan autonomie en inzicht, terwijl IT-professionals disproportioneel veel tijd besteden aan kleine aanpassingen, ondersteuning en foutopsporing.

Vanuit deze concrete probleemsituatie wordt in deze bachelorproef de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: *Hoe kunnen we binnen een .NET-gebaseerde (C# & Razor Pages) onderzoeksapplicatie de kloof verkleinen tussen IT-technische logica en wetenschappelijke analyse, zodat onderzoekers van ILVO zonder diepgaande programmeerkennis inzicht krijgen in de werking van hun intern model en er zelf mee kunnen experimenteren?*

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt het onderzoek opgesplitst in een aantal samenhangende deelvragen die zowel het probleemdomain als het oplossingsdomain bestrijken. Eerst wordt onderzocht hoe de huidige samenwerking en workflow tussen onderzoekers en IT-professionals verloopt en waar deze in de praktijk vastloopt. Daarnaast wordt nagegaan welke onderdelen van het bestaande .NET-model en de bijhorende code moeilijk te begrijpen of aan te passen zijn voor onderzoekers. Ook wordt onderzocht in welke mate de huidige documentatie tekortschiet in het zichtbaar maken van berekeningen, aannames en afhankelijkheden binnen het model.

Op basis van deze probleemanalyse richt het onderzoek zich vervolgens op mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij wordt onderzocht welke documentatie- en interactievormen onderzoekers ondersteunen bij het begrijpen van wetenschappelijke modellen, zoals inline annotaties, interactieve documentatie of computationele noteböeken. Verder wordt nagegaan hoe onderzoekers veilig kunnen experimenteren met modelparameters en formules, bijvoorbeeld via simulaties of gevoeligheidsanalyses, zonder de onderliggende softwarestructuur te doorbreken. Tot slot wordt onderzocht hoe documentatie en code nauwer met elkaar verweven kunnen worden zodat wijzigingen aan het model automatisch transparant blijven voor alle betrokkenen.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een proof-of-concept waarin documentatie, modelberekeningen en experimenteerruimte voor onderzoekers dicht bij elkaar worden gebracht. Dit proof-of-concept moet aantonen hoe onderzoekers op een gecontroleerde en begrijpelijke manier met hun modellen kunnen werken, terwijl de onderhoudbaarheid en technische kwaliteit van de software behouden blijft. Het uiteindelijke resultaat bestaat uit een concreet voorstel en prototype dat ILVO kan ondersteunen bij het toegankelijker, transparanter en duurzamer maken van hun onderzoeksmodellen.

Dit onderzoek wordt bewust afgebakend: het richt zich niet op het herontwerpen van het volledige ILVO-model of het bouwen van een productieklare applicatie, maar op het ontwikkelen en evalueren van technieken, workflows en tooling die

de interactie tussen code en onderzoek verbeteren. Het theoretisch kader wordt gezocht binnen software engineering, documentatieonderzoek, literate programming, domain-driven design en transparantie van wetenschappelijke modellen.

A.2. Literatuurstudie

A.2.1. Literate programming

Literate programming (Knuth, [g.d.](#)) werd geïntroduceerd door Knuth (1992) als een methode waarbij code en documentatie 1 geïntegreerd geheel vormen, eerder dan gescheiden artefacten. De bedoeling is dat er 1 bestand is met de code en de documentatie errond. De tools halen de code eruit en creëren een uitvoerbaar bestand en een ander bestand met de documentatie, dat kan een html web pagina zijn, of een $\text{\LaTeX}$ bestand / pdf. Het kan ook een Markdown bestand zijn.

In plaats van ‘code with comments’ vertrekt literate programming vanuit het idee dat een programma in de eerste plaats een verhaal is dat aan een menselijke lezer moet worden uitgelegd, waarbij uitvoerbare code een secundaire afgeleide vorm is (Knuth, 1992). Sindsdien zijn er talrijke systemen ontstaan die Knuths principes toepassen in een moderne ontwikkelingsomgeving.

Hoewel Knuths oorspronkelijke WEB en CWEB nog weinig gebruikt worden in de hedendaagse softwarepraktijk, leven zijn ideeën voort in computationele notebooks, literate programminglibraries en research pipelines. Tools zoals Jupyter Notebooks, Org-mode Babel en Quarto implementeren een moderne interpretatie van Knuths ‘weave’ en ‘tangle’-proces, waarin broncode zowel als uitvoerbaar script en als leesbare documentatie dient.

De execution haalt de source code eruit en zorgt voor een uitvoerbaar bestand. De Weave operatie zorgt er voor dat de documentatie uit het source bestand wordt gehaald en die in het gewenste formaat zet. De Tangle operatie verspreidt de source code in de respectievelijke bestanden zelf, niet direct uitvoerbaar.

A.2.2. Org-mode Babel

Org mode is een ‘major mode’ voor GNU Emacs. Org mode kan voor heel veel gebruikt worden: van notities nemen tot todo-lists, computational notebooks en literate programming (Dominik & Schulte, 2025).

In Org Mode met Babel zijn er ‘src-blocks’:

```

1  * Src-blocks in org-mode
2  #+BEGIN_SRC python :results verbatim
3      nummer: int = 10
4      return nummer
5  #+END_SRC
6

```



```
7 #+RESULTS:
8 : 10
```

Hierin kan code worden uitgevoerd terwijl er tekst rond staat. Dit is het idee van literate programming. De meeste 'cellen' in org-mode hebben hun eigen omgeving, maar er bestaan manieren om dit te vermijden. Babel verbetert de src-blocks door een paar zaken te voorzien:

- interactieve en programma executie van code blokken
- code blokken die functies met parameters hebben, kunnen andere code blokken accepteren en oproepen, en
- bestanden exporteren voor literate programming

A.2.3. Jupyter notebook

Jupyter notebooks zijn gemaakt voor python. Deze notebooks worden door vele mensen gebruikt en in verschillende omgevingen. Dit kan gaan van een student die python leert en zijn notities er bij wil schrijven tot een volledige data analyse door professionele onderzoekers. Dit is een standaard voor computationeel onderzoek en datascience (project jupyter, [2025](#)). Het werkt met verschillende 'cellen': de markdown cellen en de python cellen. De python cellen verbinden met een virtuele omgeving en voeren hierop telkens hun code uit. Aangezien ze werken op dezelfde omgeving zijn de cellen verbonden aan elkaar. Het grootste verschil met org-mode is dat een .org bestand een plain tekst bestand is. Het is mogelijk om dit bestand te bekijken in eender welke editor. Jupyter notebooks niet. Je hebt een editor nodig die jupyter notebooks ondersteunt. Het bekendste is VsCode van Microsoft. Er bestaat ook de officiële command en app van jupyter zelf die een server opstart en dan in de browser beschikbaar is.

Maar jupyter notebooks hebben zeker hun minpunten. Rule e.a. ([2018](#)) tonen aan dat Jupyter Notebooks niet-lineaire uitvoer geschiedenis hebben, wat reproduceerbaarheid ernstig bemoeilijkt. Ook omdat de cellen in een willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd, moet er opgelet worden met de run volgorde. De notebooks hebben ook een onzichtbare global state. Het zijn json bestanden, dus versie controle beheer kan hier ook moeilijk mee doen. Aangezien dat alles ook in 1 bestand zit, kan het snel 'bloated' zijn.

A.2.4. RMarkdown

RMarkdown (RStudioPBC, [2020](#)) is ook een computational notebook zoals Jupyter Notebooks, maar het ondersteunt meerdere talen. Het volgt een structuur die sterk aansluit bij de principes van literate programming. Een .Rmd-bestand wordt verwerkt door knitr (Xie e.a., [2025](#)), een transparante engine voor het genereren van

dynamische rapporten in R, ontwikkeld binnen de softwareomgeving voor statistische computing R (The R Foundation, [g.d.](#)).

Knitr voert alle code blokken uit en maakt een nieuw Markdown bestand aan met alle code en hun uitkomsten. Het gemaakte Markdown bestand wordt dan gevalueerd door pandoc (MacFarlane, [2025](#)), die dan het finale product maakt. Vb:

```
1 ---
2 title: "viridis demo"
3 output: html_document
4 ---
5
6 ```{r include - FALSE}
7 library(viridis)
8 ```
9 The code below ...
10
11 ## Colors
12 ```{r}
13 image(volcano, col = viridis(200))
14 ```
```

A.2.5. Tussenbesluit

A.3. Methodologie

Binnen een concrete casus bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) wordt een toegepast, onderwerpgericht onderzoeksopzet gevolgd. De focus ligt op het analyseren van de huidige samenwerking tussen onderzoekers en softwareontwikkelaars rond een .NET-gebaseerd rekenmodel, en op het uitwerken van een haalbare oplossingsrichting die deze samenwerking ondersteunt. De methodologie is opgebouwd uit vijf opeenvolgende fasen, waarin zowel het probleemdomen als het oplossingsdomen systematisch worden onderzocht.

A.3.1. Eerste fase

In de eerste fase wordt het probleemdomen in kaart gebracht. Hierbij wordt onderzocht hoe onderzoekers en ontwikkelaars momenteel samenwerken rond het bestaande model, waar verantwoordelijkheden liggen en op welke punten de workflows elkaar belemmeren. Deze analyse vertrekt vanuit concrete use-cases, zoals het aanpassen van emissieformules, het testen van alternatieve parameters en het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses. De gegevens worden verzameld via documentanalyse en overlegmomenten met betrokkenen, met als doel inzicht krijgen in waar de kloof tussen wetenschappelijke logica en technische implementatie zich

manifesteert.

A.3.2. Tweede fase

De tweede fase richt zich op het identificeren van noden en vereisten van beide doelgroepen. Voor onderzoekers gaat het onder meer om transparantie van berekeningen, experimenteerruimte en begrijpelijke documentatie; voor ontwikkelaars om onderhoudbaarheid, stabiliteit en controle over data en interfaces. Deze noden worden gestructureerd geformuleerd als functionele en niet-functionele requirements, die richtinggevend zijn voor het verdere onderzoek. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met organisatorische aspecten, zoals taakverdeling en communicatiestromen, in lijn met inzichten uit onder meer Conway's Law (Conway, 1968).

A.3.3. Derde fase

In de derde fase wordt het oplossingsdomein onderzocht aan de hand van een gerichte literatuurstudie en analyse van bestaande tools en workflows. Concepten zoals Knuth (g.d.), computational notebooks (bijvoorbeeld jupyter notebook (project jupyter, 2025) en quarto (Posit Software, PBC, g.d.)), documentatieplatformen (zoals docFX (.NET Foundation, 2025)) en model life-cycle tools (zoals mlflow (LF AI & Data Foundation, 2025)) worden bestudeerd op hun relevantie voor gelijkaardige samenwerkingsproblemen. Daarbij wordt nagegaan in welke mate deze benaderingen geschikt zijn binnen een .NET-context, en welke principes overdraagbaar zijn, ook wanneer de tools zelf technologisch niet rechtstreeks inzetbaar zijn.

A.3.4. Vierde fase

Op basis van de voorgaande fasen volgt in de vierde fase een selectie en ontwerp van een oplossingsrichting. De eerder geïdentificeerde requirements worden gebruikt om mogelijke oplossingen af te wegen en te beperken tot een haalbare subset. Hierbij wordt bewust gekozen voor een beperkte scope, met focus op het verbeteren van transparantie, documentatie en experimenteermogelijkheden, zonder het bestaande model volledig te herontwerpen. Het resultaat van deze fase is een concreet concept voor een ondersteunende workflow of tool, afgestemd op de ILVO-casus.

A.3.5. Vijfde fase

In de vijfde en laatste fase wordt deze oplossingsrichting geconcretiseerd in een proof-of-concept. Dit prototype demonstreert hoe onderzoekers inzicht kunnen krijgen in modelberekeningen en parameters, en hoe zij op een gecontroleerde manier kunnen experimenteren zonder diepgaande programmeerkennis. Het proof-of-concept wordt geevalueerd aan de hand van de eerder gedefinieerde use-cases en requirements. De bevindingen uit deze evaluatie vormen de basis voor conclu-

sies en aanbevelingen over toepasbaarheid en meerwaarde van de voorgestelde aanpak binnen ILVO en gelijkaardige onderzoekscontexten.

A.4. Verwacht resultaat, conclusie

A.4.1. Probleem- en domeinanalyse

Een helder overzicht van de *current flow* (onderzoekers → IT → applicatie)

Een lijst van problemen, zoals:

- beperkte transparantie
- onvoldoende verweven documentatie
- moeilijk traceerbaarheid van berekeningen
- lange feedbackloops

A.4.2. Literatuurstudie & technologieverkenning

Een lijst van mogelijke technieken en tools om de kloof tussen code en onderzoek te verkleinen. Ook bepalen welke technieken *haalbaar en relevant* zijn voor ILVO.

A.4.3. Proof-of-Concept ontwikkeling

Een geïntegreerde POC die aantoont hoe onderzoekers:

- parameters kunnen wijzigen,
- resultaten kunnen testen,

zonder afhankelijk te zijn van IT voor kleine experimenten.

A.4.4. Evaluatie en validatie

Conclusie over welke aanpak het meest effectief is om de kloof te verkleinen en een concreet advies voor ILVO met mogelijke roadmap.

B

Codefragmenten

In deze bijlage worden de uitgebreide code-implementaties weergegeven die in Hoofdstuk 12 werden besproken.

B.1. C# Implementatie details

B.2. Container Configuratie

```
1 private static void SetupDll()  
2 {  
3     var assemblyLocation = Path.GetDirectoryName(  
4         Assembly.GetExecutingAssembly().Location!);  
5     var solutionRoot = Path.GetFullPath(  
6         Path.Combine(assemblyLocation, "..", "..", "..", "..")  
7     );  
8  
9     var targetDir = Path.Combine(solutionRoot, "ILVO.EMAV.Jupyter",  
10        "dlls");  
11    Directory.CreateDirectory(targetDir);  
12  
13    var dllFiles = Directory.GetFiles(solutionRoot, "*.dll",  
14        SearchOption.AllDirectories)  
15        .Where(path => path.Contains(@"\obj\"))  
16        .Where(path => !path.Contains(@"\ref\"))  
17        .Where(path => !path.Contains(@"\runtimes\"));  
18  
19    foreach (var dll in dllFiles)  
20    {  
21        var fileName = Path.GetFileName(dll);  
22        var destPath = Path.Combine(targetDir, fileName);  
23        File.Copy(dll, destPath, overwrite: true);  
24        Console.WriteLine($"Copied: {fileName}");  
25    }  
26 }
```

Codefragment B.1: Implementatie van de SetupDll-methode voor het verzamelen van DLL-bestanden.

```
1 var response = await docker.Containers.CreateContainerAsync(
2     new CreateContainerParameters
3     {
4         Image = "jupyter-image",
5         ExposedPorts = new Dictionary<string, EmptyStruct>
6         {
7             { "8888/tcp", default }
8         },
9         HostConfig = new HostConfig
10        {
11            PortBindings = new Dictionary<string, IList<PortBinding>>
12            {
13                {
14                    "8888/tcp", new List<PortBinding>
15                    {
16                        new PortBinding { HostPort = "" }
17                    }
18                }
19            }
20        }
21    }
22 );
23
24 await docker.Containers.StartContainerAsync(response.ID, null);
```

Codefragment B.2: Aanmaken en opstarten van de Jupyter Docker-container via Docker.DotNet.

```

1  var logs = await
    docker.Containers.GetContainerLogsAsync(response.ID, true,
2      new ContainerLogsParameters
3      {
4          ShowStderr = true,
5          ShowStdout = true,
6          Follow = false
7      });
8
9  var output = await DemultiplexStream(logs);
10
11  var tokenMatch = Regex.Match(output, @"token=([a-f0-9]+)");
12  var token = tokenMatch.Success ? tokenMatch.Groups[1].Value : "";
13
14  var portMatch = Regex.Match(output, @"http://[^:]+:(\d+)");
15  var port = portMatch.Success ? portMatch.Groups[1].Value : "8888";
16
17  var jupyterUrl = $"http://localhost:{port}/?token={token}";

```

Codefragment B.3: Extractie van de Jupyter-token en poort uit de container-logs.

```

1  FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:10.0
2
3  RUN apt-get update && apt-get install -y python3 python3-pip
4
5  RUN pip3 install jupyterlab pythonnet ipykernel
    --break-system-packages
6
7  WORKDIR /app
8
9  COPY dlls /app/dlls
10  COPY notebooks /app/notebooks
11  COPY startup.py /root/.ipython/profile_default/ipython_config.py
12
13  EXPOSE 8888
14
15  CMD ["jupyter", "lab", "--ip=0.0.0.0", "--allow-root",
    "--no-browser", \
16  "--notebook-dir=/app/notebooks"]

```

Codefragment B.4: Dockerfile voor de Jupyter-omgeving met .NET-ondersteuning.

```
1 c = get_config()
2 c.InteractiveShellApp.exec_lines = [
3     'import sys',
4     'import pythonnet',
5     'pythonnet.load("coreclr")',
6     'import clr',
7     'sys.path.append("/app/dlls")',
8     'clr.AddReference("ILVO.EMAV.Core")',
9     'clr.AddReference("ILVO.EMAV.Data.Web")',
10    'clr.AddReference("ILVO.EMAV.Infrastructure.Exporter")',
11    # ... verdere references
12    'from ILVO.EMAV.Core import *',
13    'from ILVO.EMAV.Data.Rekenfactoren import *',
14    # ... verdere imports
15 ]
```

Codefragment B.5: Startup-script voor IPython voor het automatisch inladen van .NET-assemblies.

Bibliografie

- Bogard, J. (2018). *Vertical Slice Architecture*. <https://jimmybogard.com/vertical-slice-architecture/>
- contributors of the Python.NET project. (2026). *pythonnet - Python.NET* [[Source Code], Geraadpleegd op 2026-02-25]. <https://github.com/pythonnet/pythonnet>
- Conway, M. (1968). Committees paper [Geraadpleegd op 20-01-2026]. *Datamation magazine*.
- Dominik, C. & Schulte, E. (2025, oktober 24). *Org mode for Gnu Emacs* [geraadpleegd op 2025-12-10]. Verkregen 24 oktober 2025, van <https://orgmode.org/index.html>
- Fowler, M. (2003). *Repository*. <https://martinfowler.com/eaCatalog/repository.html>
- Fowler, M. (2011). *CQRS*. <https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html>
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
- Khorikov, V. (2020). *Functional C#: Handling failures and errors*. <https://enterprisecraftsmanship.com/posts/functional-c-handling-failures-errors/>
- Knuth, D. E. (g.d.). *Literate Programming* [Accessed 10 December 2025]. Verkregen 10 december 2025, van <http://www.literateprogramming.com/>
- Knuth, D. E. (1992). *Literate Programming*. Center for the Study of Language; Information.
- LF AI & Data Foundation. (2025). *MLflow: An open source platform for the Machine Learning Lifecycle* [[Open-source software], Geraadpleegd op 2026-01-21]. <https://mlflow.org/>
- LiteBus Contributors. (2024). *LiteBus: A lightweight message bus implementation for .NET*. <https://github.com/LiteBus/LiteBus>
- MacFarlane, J. (2025). *Pandoc, The universal document converter*. <https://pandoc.org/>
- Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- Microsoft. (2026). *Common Language Runtime* [[Documentation], Geraadpleegd op 2026-02-28]. <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/clr>
- Millett, S. & Tune, N. (2015). *Patterns, Principles, and Practices of Domain-Driven Design*. Wrox.

- Mono Project. (2026). *Home / Mono* [[Source Code], Geraadpleegd op 2026-03-01]. <https://www.mono-project.com>
- .NET Foundation. (2025). *DocFX: Documentation Generator for .NET* [[Source Code], Geraadpleegd op 2026-01-21]. <https://github.com/dotnet/docfx>
- .NET foundation. (2026). *IronPython* [[Source Code], Geraadpleegd op 2026-03-01]. <https://ironpython.net>
- Posit Software, PBC. (g.d.). *Official quarto github repository* [geraadpleegd op 2025-12-10]. <https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/>
- project jupyter. (2025). *Project Jupyter / Home* [geraadpleegd op 2025-12-11]. <https://jupyter.org/>
- Python Software Foundation. (2026). *GitHub - python/cpython: The Python programming language* [[Source Code], Geraadpleegd op 2026-02-28]. <https://github.com/python/cpython>
- RStudioPBC. (2020). *R Markdown* [geraadpleegd op 2025-12-12]. <https://rmarkdown.rstudio.com/>
- Rule, A., Tabard, J. D. & Hollan, J. D. (2018). Exploration and Explanation in Computational Notebooks [geraadpleegd op 2025-12-11]. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 32, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3173574.3173606>
- Seemann, M. & van Deursen, S. (2019). *Dependency Injection: Principles, Practices, and Patterns*. Manning Publications.
- The R Foundation. (g.d.). *R: The Project for Statistical Computing* [Geraadpleegd op 2025-12-12]. <https://www.r-project.org/>
- Xie, Y. e.a. (2025). *knitr* (Versie 1.50) [Source code. Geraadpleegd op 12-10-2025]. <https://github.com/yihui/knitr>