

▲ Flagg

Skrevet av: Sverre Oskar Konestabo og Geir Arne Hjelle

Kurs: Scratch

Tema: Blokkbasert, Animasjon

Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk

Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon


I denne oppgaven vil vi se litt nærmere på hvordan vi kan lage spennende mønstre og animasjoner ved hjelp av litt matematikk. Spesielt skal vi tegne et flagg som ser ut som om det vaier i vinden.



Steg 1: Gå i sirkel

Vi har tidligere sett flere måter vi kan få figurer til å gå i sirkel på. For eksempel flyttet vi i Soloball ([../soloball/soloball.html](http://soloball/soloball.html)) figuren vekk fra sentrum og brukte `pek mot [musepeker v]` for å flytte figuren i sirkel.

I denne oppgaven skal vi bruke to funksjoner, *sinus* og *cosinus*, for å ta litt mer kontroll over hvordan sirkelbevegelsen skjer. Du har kanskje ikke hørt om *sinus* og *cosinus*? Disse er tall som forteller hvor lange sidene i en rettvinklet trekant er i forhold til hverandre. I figuren nedenfor forteller for eksempel *cosinus*, $\cos(\text{vinkel})$ oss hvor lang den vannrette streken er i forhold til den skrå streken.



La oss se hvordan vi kan bruke dette til å tegne sirkler!

✓ Sjekkliste

- ☐ Start et nytt prosjekt.
- ☐ Skriv det følgende skriptet på kattefiguren:

```
når grønt flagg klikkes
begrens rotasjon [ikke roter v]
for alltid
    sett x til ((100) * ([cos v] av (retning)))
    sett y til ((100) * ([sin v] av (retning)))
    vend venstre (5) grader
slutt
```

🚩 Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- ☐ Hva skjer? Skjønner du hvorfor kattefiguren flytter seg rundt i en sirkel?

Tallet 100 forteller hvor stor sirkelen skal være (det er lengden av den skrå streken i figuren over). Prøv å endre på tallet (begge steder) for å se hva som skjer.

- ☐ Hva skjer om du bruker forskjellige tall de to stedene i stedet for 100 ?
- ☐ Hvordan forandrer bevegelsen til katten seg om du forandrer tallet 5 i vend venstre (5) grader ? Prøv gjerne med negative tall også!

Retning på sirkelbevegelsen

Du legger kanskje merke til at katten flytter seg i motsatt retning av hvordan pilen i vend venstre (5) grader klossen peker? Dette er fordi Scratch måler vinkler i motsatt retning av hva som er vanlig i matematikken (og som vi har tegnet over).

Steg 2: Flytt sirkelen

Så langt har vi bare tegnet en sirkel midt på skjermen. La oss se om vi kan flytte den!

Sjekkliste

- ☐ Siden vi allerede flytter figuren langs en sirkel kan vi ikke bruke gå til x: () y: () -klosser for å flytte hele sirkelen. I stedet vil vi bruke variabler. Lag to variabler som heter (sentrumX) og (sentrumY) og som gjelder kun *for denne figuren*.
- ☐ Vi kan nå flytte sirkelen over ved å sette (sentrumX) - og (sentrumY) -variablene:

```
når grønt flagg klikkes
begrens rotasjon [ikke roter v]
sett [sentrumX v] til [-100]
sett [sentrumY v] til [50]
for alltid
    sett x til ((sentrumX) + ((100) * ([cos v] av (retning))))
    sett y til ((sentrumY) + ((100) * ([sin v] av (retning))))
    vend venstre (5) grader
slutt
```

Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

☐ Flytter sirkelen seg til det nye sentrumet?

Prøv selv

☐ Legg til en ny variabel, (radius), som også gjelder kun *for denne figuren*. Kan du bruke denne til å styre hvor stor sirkelen er? Det vil si, (radius) skal fortelle lengden av den skrå streken i figuren i begynnelsen av oppgaven.


Du trenger en `sett [radius v] til []`-kloss i tillegg til å bruke (radius) to steder i koden din.

Steg 3: Dansende disk

Nå skal vi prøve å få mange figurer til å gå i sirkel samtidig.

 Sjekkliste

- ☐ Tegn en ny drakt på figuren din. Bruk vektorgrafikk til å tegne en rød fylt sirkel (disk). Denne kan være ganske liten, for eksempel 20 x 20 piksler.



- ☐ Vi kan lage mange røde disker ved å klonе denne ene disken. Del koden din i to deler, og endre den på denne måten:

```
når grønt flagg klikkes
gjenta (99) ganger
  sett [sentrumX v] til (tilfeldig tall fra (-150) til (150))
  sett [sentrumY v] til (tilfeldig tall fra (-100) til (100))
  sett [radius v] til [50]
  lag klon av [meg v]
slutt
```

```
når jeg starter som klon
for alltid
  sett x til ((sentrumX) + ((radius) * ([cos v] av (retning))))
  sett y til ((sentrumY) + ((radius) * ([sin v] av (retning))))
  vend venstre (5) grader
slutt
```

- ☐ Om du kjører programmet ditt nå vil du se 99 disker som danser (og 1 som står i ro) rundt på skjermen i et herlig kaos!

Kaoset kommer faktisk av at Scratch bruker litt tid på å starte hver klon. Vi kan lage en mindre kaotisk dans på denne måten:

Bytt når jeg starter som klon med når jeg mottar [dans v], og legg til en send melding [dans v]-kloss etter gjenta (99) ganger-løkken.

Om du kjører programmet ditt igjen vil du se at alle diskene danser i takt. Hva liker du best?

Steg 4: Flagrende flagg

Vi skal nå se hvordan vi kan gjøre om denne kaotiske dansen til noe som ligner på et flagrende flagg.

Sjekkliste

- ☐ I forrige steg klonet vi disker til tilfeldige steder. Nå skal vi legge dem ut litt mer organisert. Skriv om skriptet som legger ut diskene dine slik:

```
når grønt flagg klikkes
vis
sett [radius v] til [25]
sett [sentrumX v] til [-160]
gjenta (19) ganger
  sett [sentrumY v] til [-100]
  gjenta (14) ganger
    lag klon av [meg v]
    endre [sentrumY v] med (16)
  slutt
  endre [sentrumX v] med (16)
slutt
send melding [flagre v]
skjul
```

- ☐ La så flagre-skriptet være det samme som du brukte til å danse tidligere:

```
når jeg mottar [flagre v]
for alltid
  sett x til ((sentrumX) + ((radius) * ([cos v] av (retning))))
  sett y til ((sentrumY) + ((radius) * ([sin v] av (retning))))
  vend venstre (5) grader
slutt
```

- ☐ Kjør programmet ditt. Du vil nå se et flagg bestående av mange røde disker som beveger seg i sirkel. Men nå kommer det morsomme: Vi kan la de røde diskene bevege seg litt i utakt!


Legg til klossen vend høyre (1) grader etter lag klon av [meg v]-klossen, og prøv programmet ditt igjen. Hva har skjedd?

Steg 5: Det norske flagget

Nå skal vi se hvordan vi kan tegne flagget i forskjellige farger.

✓ Sjekkliste

- ☐ Tegn først to nye drakter, begge kopier av den røde disken. Den første skal være en hvit disk mens den andre skal være en blå disk. Gi de tre diskfigurene dine navnene `r`, `h` og `b` slik at navnet er første bokstaven i fargen på disken: `r` ød, `h` vit og `b` lå.



- ☐ Vi skal nå bruke en ny variabel (`flagg`) som beskriver fargene i flagget. Lag variabelen *for alle figurer* og legg deretter til koden:

```
når grønt flagg klikkes  
sett [flagg v] til [rrrrrhbbhrrrrr]
```

Bokstavene `rrrrrhbbhrrrrr` beskriver at vi først vil ha 5 røde disker, deretter 1 hvit, 2 blå, 1 hvit og 5 røde disker.



Du kan endre utseendet på flagget underveis. For eksempel om du bruker en når [v] trykkes -kloss kan du endre verdien av (flagg) basert på hvilke taster som trykkes. Fargene i flagget vil da også oppdatere seg.

Lisens: CC BY-SA 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed>)