# Lærerveiledning - JS: Trykkomania

Skrevet av: Lars Klingenberg

Kurs: Web

Tema: Tekstbasert, Nettside, Spill Fag: Programmering, Matematikk

Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

# Om oppgaven

Denne oppgaven viser deg hvordan du kan lage et spill med JavaScript og dele det med vennene dine. Spillet kalles *Trykkomania* fordi det handler om å trykke på en ball flest mulig ganger før tiden renner ut.

Oppgaven henter ideer fra utvikling av web-applikasjoner med bibliotek som React (https://facebook.github.io/react/) og Mithril (http://mithril.js.org/), der elementer i spillet lages som inviduelle komponenter. Komponentene ligner på objektorientert programmering, men bruker teknikken "closures" (funksjoner som husker konteksten de ble laget i).



#### Oppgaven passer til:

Fag: Matematikk, Programmering, Informasjonsteknologi 2

Trinn: 4. trinn - VG3

**Tema**: JavaScript, web, variabler, closures, objektsorientering, objekter, funksjoner,

HTML, CSS

Nivå: Nybegynner

Tidsbruk: Dobbeltime eller mer.

### Kompetansemål

Matematikk, 4. trinn: bruke matematiske symboler og uttrykksmåter for å uttrykke matematiske sammenhenger i oppgaveløsnin

Matematikk, 4. trinn: tegne, bygge, utforske og beskrive geometriske figurer og modeller i praktiske sammenhenger, medregnet teknologi og desig
Matematikk, 4. trinn: lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystemer, både med og uten digitale verktø
<b>Matematikk, 7. trinn</b> : beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og uten digitale hjelpemidler, og bruke koordinater til å beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem
<b>Programmering, 10. trinn</b> : dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode
<b>Programmering, 10. trinn</b> : bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
<b>Programmering, 10. trinn</b> : overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer.
Informasjonsteknologi 2, VG3: utvikle og sette sammen delprogrammer
Informasjonsteknologi 2, VG3: definere variabler og velge hensiktsmessige datatyper
Informasjonsteknologi 2, VG3: tilordne uttrykk til variabler
Informasjonsteknologi 2, VG3: lage egne og bruke egne og andres funksjoner eller metoder med parametere
Informasjonsteknologi 2, VG3: planlegge og utvikle multimedieapplikasjoner ved å kombinere egne og andres multimedieelementer av typene tekst, bilde, lyd, video og animasjoner

Informasjonsteknologi 2, VG3: bruke programmeringsspråk i multimedieapplikasjoner		
Informasjonsteknologi 2, VG3: programmere med valg og gjentakelser		
Forslag til læringsmål		
Eleven kan bruke enkle matematiske uttryksmåter for å øke eller minke variabler i JavaScript		
Eleven kan bruke JavaScript til å tegne en sirkel		
Eleven kan plassere et element i på en nettside ved hjelp av koordinater på x- og y-aksen		
Eleven kan skrive kommentarer til sin egen kode i JavaScript		
Eleven kan bruke variabler, løkker og funksjoner til å manipulere elementer i JavaScript		
Eleven kan videreutvikle sitt ferdige produkt ved hjelp av egenprodusert JavaScript-kode.		
Forslag til vurderingskriterier		
Eleven oppnår middels måloppnåelse ved å fullføre oppgaven		
Eleven oppnår høy måloppnåelse ved å videreutvikle egen kode basert på oppgaven.		

# Forutsetninger og utstyr Forutsetninger: Oppgaven er kun javascript, men det lønner seg å ha kjennskap til HTML og CSS **Utstyr**: Datamaskin med internett. Konsepter brukt i oppgaven [Variabler [Objekter [Funksjoner Closures (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Closures), funksjoner som husker konteksten de ble laget i HTML-elementer (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement) via javascrip CSS-stil (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement/style) via javascrip [onclick setInterval (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WindowTimers/setInterval)

# Løsning

Her er en full løsning av oppgaven. (I%C3%B8sning.js)

#### Fremgangsmåte

Her kommer tips, erfaring og utfordringer til de ulike stegene i den faktiske oppgaven. Klikk her for å se oppgaveteksten. (trykkomania.html)

## Generelt i oppgaven

Elevene bør ha god og oversiktelig kode sånn at det er enkelt å finne feil. Dette
oppnås ved å kommentere koden, samt bruke inntrykk og mellomrom mellom
funksjoner og annen kode

Elevene må passe på at variabelnavn og tegnsetting er riktig

# Steg 2: Lage en ball

Elevene kjenner kanskje igjen CSS-elementer når de skal lage funksjonen
Ball(). Her vises det at HTML og CSS kan programmeres gjennom JavaScript.

# Steg 3: Flytte ballen

Elevene kan lure på hvor de skal legge til koden i dette steget, den skal legges til i
funksjonen Ball() fordi el er en lokal varibel til funksjonen Ball().

# Steg 4: Flytte ballen med en funksjon

	Elevene kan være forvirret hva x og y er i denne oppgaven så her er det viktig å poengtere at dette er verdier som blir sendt inn senere i programmet, som vi ser rett før <i>Steg 5</i> .
S	teg 5: Velg en tilfeldig plassering
	Her ser vi at vi kan legge til <i>strenger</i> bak tall som er blitt regnet ut:  Math.random() * 100 + '%'; . Dette kan være svært nyttig for elevene å vite i senere oppgaver
	Elever kan lure på hva Math.random() er. Og ved å si Math.random() så kaller vi på et bibliotek ( <i>Math</i> ), altså en innebygget JavaScript-fil, som inneholder funksjonen random().
S	teg 7: Poeng
	Elevene må kopiere koden akkurat som den står oppført, hvis ikke blir det fort feil.
S	teg 8: Begrense tiden
	Elevene må kopiere koden akkurat som den står oppført, hvis ikke blir det fort feil.
S	teg 9: Omstarte spillet
	Elevene må kopiere koden akkurat som den står oppført, hvis ikke blir det fort feil.
V	/ariasjoner
(	Vi har dessverre ikke noen variasjoner tilknyttet denne oppgaven enda.

Lisens: CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed)