

# PXT: Tikkende bombe

*Skrevet av: Kolbjørn Engeland og Julie Revdahl*

*Kurs: Microbit*

*Tema: Blokkbasert, Elektronikk, Spill*

*Fag: Programmering*

*Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole*

## Introduksjon

Kjenner du "Tikkende-bombe" -spillet? Du kaster rundt en leke-bombe mens en klokke teller ned og personen som holder den når tiden er ute, taper... Det er veldig morsomt.

I dette prosjektet vil vi bygge et lignende type spill, men i stedet bruker vi en virtuell bombe og micro:bit radio. Den virtuelle bomben er en tall-variabel som teller ned til **0**, og vi skal sende dette tallet mellom flere micro:bit-er. Den som har den virtuelle bomben når vi kommer til **0** taper. Vi kan sende tall ved hjelp av radioblokkene.



## Steg 1: Vi starter spillet

*Vi begynner med å vise et tall når vi rister på micro:biten.*

# Sjekkliste

- ☐ Start et nytt PXT-prosjekt, for eksempel ved å gå til [makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org/?lang=no) (<https://makecode.microbit.org/?lang=no>).

Hva betyr det å ha et tall som representerer en bombe? Vi kan lage en bombe-klokke som er et tall som sendes mellom micro:bitene ved hjelp av radioen. Bombeklokka skal telle ned, og når den blir **0**, skal den ringe.

Vi starter med å kode interaksjonen mellom micro:biten og spillerne. Vi vil da at spillet starter og den første bomben sendes ved å trykke på A+B-knappen. Når en bombe er mottatt, viser skjermen et bilde av bomben, og når spilleren rister på micro:biten sendes bomben til den neste spilleren.

- ☐ Lag en variabel `bombe` og sett den til **-1** inne i `ved start` -blokken.
- ☐ For at micro:biten skal vite hvem den skal sende til og få tall fra må dere lage en felles radiokanal. Dette kan du gjøre ved å velge `radio sett gruppe` fra `Radio` -kategorien. Du kan velge et tall fra **0** til **255**, og de som skal spille sammen må velge samme tall.
- ☐ For å starte spillet, trykker vi på A+B-knappen, og gir et positivt tall til `bombe` -variabelen. For å gjøre spillet mindre forutsigbart, bruker vi `velg tilfeldig kloss` fra `Matematikk` -kategorien for å gi `bombe` -variabelen en verdi mellom **10** og **20**:
- ☐ For å sende en bombe kan vi riste micro:biten. Hvis `bombe` -variabelen er positiv, har vi bomben og vi kan sende den. Etter å ha sendt den, setter vi `bombe` -variabelen til **-1** siden vi ikke har den lenger.

- ☐ Mottak av bombe gjøres med en når radio mottar -blokk. recievedNumber representerer bomben og lagres i bombe -variabelen.

Nå kan vi gå i gang med å kode selve klokka som teller ned til **0**. Dette gjør vi ved å bruke en gjenta for alltid blokk der bombe -variabelen teller ned til **0**. Inne i denne blokken må vi sjekke hvilken verdi bombe -variabelen har, slik at vi viser bombe-ikon og teller ned kun når vi har bomben (dvs bombe -variabelen er positiv) og stopper nedtellingen og viser et hodeskalle-ikon når vi kommer til **0**.

- ☐ Vi kan legge til en klokke med gjenta for alltid -blokken.
- ☐ Hvis bombe -variabelen er lik **0**: KABOOM! du tapte, og vi viser en hodeskalle!
- ☐ Hvis bombe -variabelen er negativ ( bombe < **0**), har vi ikke bomben, så vi tømmer skjermen.
- ☐ Hvis bombe -variabelen er positiv ( bombe > **0**), viser vi et bombe-bilde og reduserer variabelen med **1**.

---

## Test prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

- ☐ Til venstre på skjermen er det et bilde av en micro:bit. Starter du å teste her vil du få opp to bilder av micro:bit og kan teste ut med å sende bomben mellom disse.
- ☐ Du og en venn kan laste opp koden på hver deres micro:bit. Den som starter spillet trykker på A+B og rister på micro:biten for å sende den videre. Hvem taper? Hva skjer hvis flere spillere er på samme kanal?

