

▲ Flagg

Skrevet av: Sverre Oskar Konestabo og Geir Arne Hjelle

Kurs: Scratch


Tema: Blokkbasert, Animasjon

Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk

Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

I denne oppgaven vil vi se litt nærmere på hvordan vi kan lage spennende mønstre og animasjoner ved hjelp av litt matematikk. Spesielt skal vi tegne et flagg som ser ut som om det vaier i vinden.



Steg 1: Gå i sirkel

Vi har tidligere sett flere måter vi kan få figurer til å gå i sirkel på. For eksempel flyttet vi i Soloball ([../soloball/soloball.html](http://soloball/soloball.html)) figuren vekk fra sentrum og brukte

pek mot

musepeker ▼

for å flytte figuren i sirkel.

I denne oppgaven skal vi bruke to funksjoner, *sinus* og *cosinus*, for å ta litt mer kontroll over hvordan sirkelbevegelsen skjer. Du har kanskje ikke hørt om *sinus* og *cosinus*? Disse er tall som forteller hvor lange sidene i en rettvinklet trekant er i forhold til hverandre. I figuren nedenfor forteller for eksempel *cosinus*, $\cos(\text{vinkel})$ oss hvor lang den vannrette streken er i forhold til den skrå streken.



La oss se hvordan vi kan bruke dette til å tegne sirkler!

✓ Sjekkliste

- ☐ Start et nytt prosjekt.
- ☐ Skriv det følgende skriptet på kattefiguren:





Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- ☐ Hva skjer? Skjønner du hvorfor kattefiguren flytter seg rundt i en sirkel?

Tallet 100 forteller hvor stor sirkelen skal være (det er lengden av den skrå streken i figuren over). Prøv å endre på tallet (begge steder) for å se hva som skjer.


- ☐ Hva skjer om du bruker forskjellige tall de to stedene i stedet for 100 ?

- ☐ Hvordan forandrer bevegelsen til katten seg om du forandrer tallet 5 i

 ? Prøv gjerne med negative tall også!

Retning på sirkelbevegelsen

Du legger kanskje merke til at katten flytter seg i motsatt retning av hvordan pilen i

 klossen peker? Dette er fordi Scratch måler vinkler i

motsatt retning av hva som er vanlig i matematikken (og som vi har tegnet over).

Steg 2: Flytt sirkelen

Så langt har vi bare tegnet en sirkel midt på skjermen. La oss se om vi kan flytte den!

Sjekkliste

- ☐ Siden vi allerede flytter figuren langs en sirkel kan vi ikke bruke



-klosser for å flytte hele sirkelen. I stedet vil vi bruke

variabler. Lag to variabler som heter **sentrumX** og **sentrumY** og som gjelder kun for denne figuren.

- ☐ Vi kan nå flytte sirkelen over ved å sette **sentrumX** - og **sentrumY** -variablene:



Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- ☐ Flytter sirkelen seg til det nye sentrumet?

Prøv selv

- ☐ Legg til en ny variabel, **radius**, som også gjelder kun *for denne figuren*.

Kan du bruke denne til å styre hvor stor sirkelen er? Det vil si, **radius** skal fortelle lengden av den skrå streken i figuren i begynnelsen av oppgaven.

Du trenger en **sett** **radius** **til** -kloss i tillegg til å bruke

radius to steder i koden din.

Steg 3: Dansende disker

Nå skal vi prøve å få mange figurer til å gå i sirkel samtidig.

✓ Sjekkliste

- ☐ Tegn en ny drakt på figuren din. Bruk vektorgrafikk til å tegne en rød fylt sirkel (disk). Denne kan være ganske liten, for eksempel 20 x 20 piksler.



- ☐ Vil du lage mange røde disker ved å klone denne ene disken? Del koden din i to

- ☐ Vi kan lage mange røde diskere ved å klonе denne ene disken. Del koden din i to deler, og endre den på denne måten:



- ☐ Om du kjører programmet ditt nå vil du se 99 diskere som danser (og 1 som står i ro) rundt på skjermen i et herlig kaos!

Kaoset kommer faktisk av at Scratch bruker litt tid på å starte hver klon. Vi kan lage en mindre kaotisk dans på denne måten:



Om du kjører programmet ditt igjen vil du se at alle diskene danser i takt. Hva liker du best?

Steg 4: Flagrende flagg

Vi skal nå se hvordan vi kan gjøre om denne kaotiske dansen til noe som ligner på et flagrende flagg.

Sjekkliste

- ☐ I forrige steg klonet vi disker til tilfeldige steder. Nå skal vi legge dem ut litt mer organisert. Skriv om skriptet som legger ut diskene dine slik:





- ☐ Kjør programmet ditt. Du vil nå se et flagg bestående av mange røde diskere som beveger seg i sirkel. Men nå kommer det morsomme: Vi kan la de røde diskene bevege seg litt i utakt!

Legg til klossen  etter -klossen, og prøv programmet ditt igjen. Hva har skjedd?

Steg 5: Det norske flagget

Nå skal vi se hvordan vi kan tegne flagget i forskjellige farger.

✓ Sjekkliste

- ☐ Tegn først to nye drakter, begge kopier av den røde disken. Den første skal være en hvit disk mens den andre skal være en blå disk. Gi de tre diskfigurene dine navnene *r*, *h* og *b* slik at navnet er første bokstaven i fargen på disken: *r*ød, *h*vit og *b*lå.



- ☐ Vi skal nå bruke en ny variabel **flagg** som beskriver fargene i flagget. Lag variabelen *for alle figurer* og legg deretter til koden:



Bokstavene rrrrrhbbhrrrr beskriver at vi først vil ha 5 røde disk, deretter 1 hvit, 2 blå, 1 hvit og 5 røde disk.

- ☐ For å kunne bruke den nye **flagg**-variabelen må også hver disk vite hvilket nummer den har. Lag en ny variabel **nummer** som gjelder kun *for denne figuren*.

- ☐ Legg til **sett nummer til 1** rett under **vis** og

endre nummer med 1 rett under **lag klon av meg** i klassen

endre nummeret med 1 rett under flag-klassen og legg til klossen.

- ☐ Til slutt skal vi endre drakt på diskene. Legg til



øverst i gjenta for alltid-løkken i flagre-skriptet.

- ☐ Kjør programmet ditt. Den venstre delen av flagget ditt skal nå ha fått fargene til det norske flagget. For å fargelegge hele flagget må vi gi mange flere bokstaver til **flagg**-variabelen. Hele det norske flagget vil ha bokstavene

```
rrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhr  
rrrr  
hhhhhhbbhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhhhhhhbbhhhhhhrrrrrhbbhr  
rrrr  
rrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhr  
rrrr  
rrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrr
```

- ☐ En enklere måte å tegne flagg på er å si at vi vil at mønsteret skal gjenta seg selv. Da trenger vi ikke skrive en bokstav for hver disk. Til dette kan vi bruke

-klossen.

Bytt med



-klossen. Om du prøver programmet igjen vil du se at

flaggmønsteret gjentas (sett for eksempel **flagg** til rhb for å se dette).

Prøv selv

- ☐ Tegn egne flagg. Om du trenger flere farger er det bare å lage flere drakter. Pass på at hver drakt har en bokstav eller tall som navn.

- ☐ Du kan også leke litt med de forskjellige tallene for en litt annerledes animasjon. Prøv for eksempel med  i klossen etter



- ☐ Du kan endre utseendet på flagget underveis. For eksempel om du bruker en -kloss kan du endre verdien av  basert på hvilke taster som trykkes. Fargene i flagget vil da også oppdatere seg.