

▲ HTML: Del inn nettsiden

Skrevet av: Lars Klingenberg

Kurs: Web

Tema: Tekstbasert, Nettside

Fag: Programmering, Teknologi

Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Målet med denne oppgaven er å lære hvordan man kan organisere en nettside ved å dele den inn med forskjellige tagger. Dersom du ikke er kjent med tagg-strukturen i HTML som vi har sett på de tidligere oppgaven, så anbefaler jeg at du går tilbake og se disse. Vi skal også se på hvordan vi kan sette farge på de forskjellige taggene ved hjelp av CSS, men vi kommer ikke til å gå i dybden i denne oppgaven. For mer CSS, se spillelisten som heter `CSS`.

I denne oppgaven vil du gjøre oppgaver der du må programmere uten oppskrift, dersom du står fast kan du trykke på "Se koden så langt" og se én måte å løse oppgaven på. Det er ingen fasit på oppgavene du gjør her, men vi kommer med et forslag til hvordan de kan løses.

Når vi er ferdig med oppgaven kommer siden din til å se noe sånt ut, kanskje med litt mer tekst eller andre farger:

Den øverste div-en

- Hjem
- Mine hobbyer
- Om meg

Min side

Denne siden inneholder informasjon om meg, hvem jeg er og mine hobbyer.

Lykke til!

Steg 1: <div></div>

<div>-taggen er en veldig mye brukt tag. div står for division eller seksjon. Vi bruker denne taggen for å organisere forskjellige deler av siden og brukes ofte sammen med CSS (utseende), som vi skal se på i en senere del av oppgaven. La oss se på et eksempel:

- ☐ Gå inn på kidsakoder.no (<https://kidsakoder.no>).
- ☐ Trykk på X-Ray Goggles eller bruk utviklervertøy (Chrome: Visning -> Utvikler -> Utviklingsverktøy, Firefox: bruk X-Ray Goggles (<https://goggles.mozilla.org/>))
- ☐ Trykk på symbolet helt øverst til venstre i utviklervindu og holder over forskjellige elementer på siden. Se på koden i utviklervindu, ser du at det er mange <div>-tagger
- ☐ Trykk på de forskjellige og se hvor på siden du finner dem
- ☐ Finner du <div>-taggen til LKK-logoen og menyen
- ☐ Finner du <div>-taggen til der hvor nyhetene er plassert?

Under ser du utviklingsverktøyet til Chrome til høyre og kidsakoder.no til venstre. I utviklervindu ser vi flere <div>-tagger inne i hverandre. Disse skal vi lære mer om.



Som du ser er `<div>` -taggen brukt til å organisere elementer eller ting på nettsiden. Legg også merke til at alle `<div>` -taggene har en `ID`. Dette er for at det skal være enklere å holde styr på hva som ligger i disse seksjonene og for at det skal være enklere å sette design (CSS) på dem.

La oss prøve ut `<div>` -taggen selv!

Steg 2: Vi deler inn hjemmesiden vår i 3 deler

Som vi kanskje husker fra oppgaven med Den forsvunne katten (`./forsvunnet_katt/forsvunnet_katt.html`), så ser oppbyggingen av en tom nettside slik ut:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Husker du også at vi kan legge til metadata i `<head>` for å blant annet få tittel på nettsiden vår?

☐ Legg til din egen tittel

Når vi skal lage en `<div>` på siden vår må vi legge denne inne i `<body>` -taggen vår.

- ☐ Lage en `<div>`. Denne skal holde styr på det som er øverst på siden vår. Denne kalles ofte for en header (det er ikke det samme som `<head>`).
- ☐ Studer kidsakoder.no med utviklingsverktøyet og se om du finner `<header>`-taggen eller en `<div>` med ID som inneholder *header*.

Fant du det? Det er en sånn vi prøver å lage, bare at vi skal forenkle det litt.

- ☐ Legg til en overskrift i `<div>`-taggen du akkurat lagde.

Se koden så langt

- ☐ La oss lage en `<div>` som skal holde styr på navigasjonsmenyen vår. Legg denne under der den andre `<div>`-en ble avsluttet
- ☐ La oss nå lage en liste med 3 elementer som skal være menyen vår. Du velger selv hva som skal være med i listen.

Hint

- ☐ Lage en ny `<div>` som skal ha innholdet på siden vår. Inni den kan vi skrive en overskrift og legge til litt tekst. Gjerne også et bilde hvis du vil det.

Se koden så langt

Nå har du delt inn siden i 3 deler: Header, navigasjon og hovedområdet eller innhold.

Steg 3: Vi prøver litt CSS

La oss nå sette farge på de 3 `<div>`-ene vi har laget. For å gjøre det bruker vi attributtet `style=""`. I `style` kan vi legge til variabler som for eksempel `background-color: favoritt fargen din`.

```
<div style="background-color: red"></div>
```

- ☐ Prøv å legge til forskjellig farge på hver av `<div>`-ene og se hva som skjer.

Se et eksempel

Nå skal vi sette en `ID` på `<div>`-ene våre før vi skal se litt mer på `CSS`. Kan du tenke deg noen gode `ID`er vi kan sette på `<div>`-ene våre?

Steg 4: Vi legger til en `ID`

`ID` er en fin ting å bruke hvis vi vil ha forskjellig stil på forskjellige seksjoner på siden vår. Vi har laget 3 `<div>`-tagger hvor en holder styr på *headeren*, en på *navigasjonsbaren* og en på *innholdet*.

`ID` lages ved å legge til attributte `id=""` som attributt i `<div>`-taggen.

```
<div id="navn_på_id-en"> </div>
```

- ☐ Gi en passende `ID` til de 3 `<div>`-ene i steg 2.

Se et forslag til løsning

Nå som vi har laget `ID`er på `<div>`-ene våre skal vi prøve ut en ny måte å lage `CSS` på.

Steg 5: Litt mer `CSS`

Vi endrer hvordan en side ser ut gjennom å bruke språket **CSS** (som står for **Cascading Style Sheets**). Dette er et veldig enkelt språk, og du vil lære mer av dette i senere oppgaver. **CSS** er bygget opp på denne måten:

```
selector {  
  property: value;  
}
```

- ☐ Kan du finne knappene for '{' og '}' på ditt tastatur? Hva med ':' og ';' ? Disse trenger vi får å skrive **CSS**

Selektorer er som regel HTML-tagger som `h1`, `p`, `img`, `a`. Men de kan også være IDer og klasser, som vi vil lære om senere.

Property kan være for eksempel `background-color` som vi har brukt. Flere properties finner du på w3schools.com/css (<https://w3schools.com/css>)

Value er det som kommer etter en property og er verdien du sender til property. Denne kan være `red`, for eksempel.

Under ser du hvordan du kan legge til CSS i `<head>`-taggen med 3 IDer:

```
<head>
  <style>
    #header{

    }

    #nav{

    }

    #innhold{

    }
  </style>
</head>
```

- ☐ Ta vekk `style`-attributtene i `<div>`-ene
- ☐ Lagre og last inn siden. Forsvant bakgrunnsfargen
- ☐ Legg til bakgrunnsfargen igjen ved å legge det i CSS-en i `<head>`

Se et eksempel

Det finnes flere måter å skrive farger i CSS på. Vi har nå brukt kjente ord som `red`, `blue` og `green`. Men vi kan faktisk lage 16 millioner forskjellige farger ved å bruke en annen metode. For å lage disse fargene skal vi bruke tall fra 0-9 og bokstaver fra A-Z. Vi setter disse sammen i en kombinasjon av 6 tall og/eller bokstaver. Siden det tar veldig lang tid å prøve ut alle kombinasjonene, så bruker vi litt hjelp for å finne de fargene vi vil ha:

- ☐ Gå inn på paletton.com (<http://paletton.com>) eller colorpicker.com (<http://colorpicker.com>) og velg og vrak i masse forskjellige farger
- ☐ Erstatt de fargene du har med noen andre du liker ved å bruke # foran de 6 tall/bokstavene. Eksempel: #338F33 gir en ganske fin grønnfarge.

Se koden så langt

Vi skal se enda mer på CSS etter vi har lært litt mer HTML.

Utfordring

- ☐ Gå inn på w3schools.com/css (<https://w3schools.com/css>) og se om du finner en flere "properties" du kan endre på.

Steg 6: HTML5-tagger

Nå har vi sett på hvordan vi kan bruke `<div>`-taggen til å organisere nettsiden vår, og vi har sett på hvordan vi kan sette stiler på disse ved hjelp av CSS. Det kommer stadig nye versjoner av HTML og nå er vi på versjon HTML5. Ved denne versjonen kom det noen nye tagger vi skal se på. Her er en liste over noen:

`<nav>` - holder på navigasjonslenkene til siden

`<header>` - her ligger overskriften til siden eller til en artikkel på siden (for eksempel `h1`)

`<main>` - hovedelementene til siden legges her

`<section>` - brukes for å lage en egen seksjon på siden

`<footer>` - denne ligger alltid nederst på siden, der har man gjerne kontaktinformasjon eller hvem som har skrevet nettsiden. Skroll ned på denne siden og se hva det står nederst.

`<article>` - dersom man har en artikkel på nettsiden, kan man skrive den inne i denne taggen

Du kan lese om flere her:

https://www.w3schools.com/html/html5_new_elements.asp
(https://www.w3schools.com/html/html5_new_elements.asp)

Disse taggene gjør det enklere for nettleseren å lese hva innholdet på siden er. Nå skal vi bytte ut `<div>`-taggene på siden vår med noen av taggene over.

- ☐ Kan du tenke deg hvilke taggen vi bør bruke istedet for `<div>`-ene
- ☐ La oss starte med `<div id="header">`, bytt den ut med `
- ☐ Gjør det samme med `<div id="nav">` og `<div id="innhold">` NB! Husk å fjerne `</div>` og erstatte disse med `</header>`, `</nav>` og `</section>`

Nå vil `<body>`-en se noe sånt ut:

```
<body>
  <header>
    <h1> Den øverste div-en </h1>
  </header>
  <nav>
    <ul>
      <li> Hjem </li>
      <li> Mine hobbyer </li>
      <li> Om meg </li>
    </ul>
  </nav>
  <section>
    <h3> Min side </h3>
    <p> Denne siden inneholder informasjon om meg, hvem jeg er og mine hobbyer.</p>
  </section>
</body>
```

- ☐ Lagre og kjør og se om du får opp akkurat det samme. Forsvant fargene? For å få fargene til å fungere igjen må vi endre CSSen. Siden vi ikke har en ID på taggene våre har vi 2 valg: enten sette en ID på dem eller så kan vi gjerne `#` i CSSen.

`#nav` i CSS betyr at vi endrer stilen på en tag med ID `nav`. Hvis vi ikke har noe foran `nav` betyr dette: "for alle `<nav>`-tagger". Så nå som vi bruker HTML5-taggene må vi også endre på CSSen vår.

- ☐ Fjern `#` i CSSen

☐ Legg til selektorene (taggene) du vil ha CSS på

CSS-en bør se noe sånt ut: (Merk at jeg har sikkert andre farger enn deg)

```
header{
  background-color: #D46A6A;
}

nav{
  background-color: #55AA55;
}

section{
  background-color: #669999;
}
```

☐ Legg til farge på bakgrunnen for hele siden ved å legge til CSS på <body> -taggen. Velg farge selv.

Nå vil koden se noe sånt ut:

The screenshot shows a code editor on the left and a browser preview on the right. The code defines a simple web page structure with a header, navigation bar, and main content section, each with a specific background color. The body background is a light yellow.

```
HTML
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title> 3-delt side </title>
    <style>
      header{
        background-color: #D46A6A;
      }
      nav{
        background-color: #55AA55;
      }
      section{
        background-color: #669999;
      }
      body{
        background-color: #DDBB73;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1> Den øverste div-en </h1>
    </header>
    <nav>
      <ul>
        <li> Hjem </li>
        <li> Mine hobbyer </li>
        <li> Om meg </li>
      </ul>
    </nav>
    <section>
      <h3> Min side </h3>
      <p> Denne siden inneholder informasjon om meg, hvem jeg er og mine hobbyer.
    </p>
    </section>
  </body>
</html>
```

The rendered output shows a web page with a yellow background. The header is a red bar with the text "Den øverste div-en". The navigation bar is a green bar with links: "Hjem", "Mine hobbyer", and "Om meg". The main content section is a blue bar with the text "Min side" and "Denne siden inneholder informasjon om meg, hvem jeg er og mine hobbyer." A small "Bin info just now" badge is visible in the bottom right corner.

Nå har du lært hvordan man kan dele inn en nettside ved hjelp av <div> -taggen og HTML5-tagger. La oss nå se hvordan vi kan lenke sammen nettsider.

Lisens: CC BY-SA 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed>)