

# ▲ PXT: Himmelfall

Skrevet av: Helene Isnes

Oversatt av: Stein Olav Romslo

Kurs: Microbit

Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Spill

Fag: Programmering, Matematikk

Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

## Introduksjon

"Himmelfall" er eit spel som går ut på å unngå det som fell ned på micro:bit-skjermen. Spelaren skal bevege seg til høgre og venstre med knappane A og B. Sjølv om me skal lage eit spel skal me unngå Spe1 -kategorien heilt, og heller bruke andre klossar for å lage spelet vårt.



Skjermen vår har 5x5 ledlys. Desse kan me skru av og på med litt kode. I denne oppgåva brukar me klossar frå Spel-kategorien til å setje og endre kor lysa skal vere. Posisjonen til lysa blir gitt ved ein  $x$  - og ein  $y$  -posisjon, som i eit rutenett. Verdien til  $x$  gir plassen til lyset bortover (vassrett) og verdien til  $y$  gir plassen nedover (loddrett), som du ser på biletet under. Hjørnet øvst til venstre er  $(0, 0)$  og hjørnet nedst til høgre er  $(4, 4)$ .



## Steg 1: Grunnmur

*Det første me må gjere er å lage litt av grunnlaget for spelet.*

### ✓ Sjekkliste

- ☐ Lag variablane spelar , poeng , liv og hol med Lag ein variabel... i Variablar -kategorien.
- ☐ I ved start -klossen (som allereie er i kodefeltet ditt, elles finn du den i Basis ), set spelar til 2 . Bruk klossen under som du finn i Variablar :



- ☐ Bruk tenn -klossen frå Skjerm -kategorien til å tenne  $x = 2$  og  $y = 4$  . Dette er startposisjonen til spelaren.
- ☐ Set poeng til 0 og liv til 3 .

- ☐ Viss du har gjort alt rett burde koden din sjå slik ut:



## Steg 2: Det fell

*I dette steget skal me kode ledlysa som fell nedover og lage holet som spelaren skal kome seg gjennom.*

### ✓ Sjekkliste

- ☐ I kategorien Løkker finn du ein gjenta viss sann -kloss. Set den sist i ved start .

I staden for sann vil me at løkka skal køyre så lenge liv er større enn 0 .

- ☐ Bytt ut sann med klossen  , som du finn i Logikk .

Klikk på pila på midten av klossen og endre vegen teiknet står. Variabelen liv skal inn i staden for den fyrste 0 -en.



All koden me skriv vidare i steg 2 og steg 3 skal inn i gjenta viss liv > 0 - klossen.

- ☐ Holet spelaren skal gjennom skal plasserast ein tilfeldig stad kvar runde. Bruk ein kloss frå Variablar og ein frå Matematikk for å få det til. Koden skal setjast i klossen frå førre punkt.

Det neste me skal gjere er å gå gjennom heile rutenettet for ledlysa og sjå kor me må tenne og så slokke lys for å få det til å sjå ut som at lysa fell nedover.

- ☐ Lag to variablar x-indeks og y-indeks . Desse variablane vil halde styr på kor me er i rutenettet.
- ☐ Finn ein gjenta for indeks 0 til 4-kloss i kategorien Løkker , denne skal setjast under klossen frå førre punkt. Endre variabelen til y-indeks .
- ☐ Set ein gjenta for indeks 0 til 4-kloss inn i den førre og bytt ut variabelen med x-indeks .



Programmet skal gå gjennom heile rekkja bortover (alle x-indeksane) og tenne alle ledlysa på rekkja utanom der holet skal vere.

- ☐ Viss x-indeks er ulik hol skal lyset tennast ved  $x = x\text{-indeks}$  og  $y = y\text{-indeks}$  . Kod dette ved å bruke klossane viss (frå kategorien Logikk), tenn (frå kategorien Skjerm) og  (som du finn i Logikk ved å endre på =-klossen). Desse klossane skal setjast saman i gjenta for x-indeks 0 til 4-klossen.
- ☐ Set ein pause-kloss til 300 etter gjenta for x-indeks 0 til 4-blokka.

- ☐ Kopier gjenta for x-indeks 0 til 4-blokka (høgreklikk og trykk på Lag kopi). Set blokka under pause-klossen og endre tenn-klossen til ein slukk-kloss.

## Steg 3: Poeng og antal liv

*No skal me lage kode som heldt orden på antal poeng og liv!*

### Sjekkliste

- ☐ Set inn ein viss-elles-kloss under gjenta for y-indeks 0 til 4-blokka. Viss-elles-klossen finn du i Logikk.
- ☐ Viss spelar er lik hol så skal poeng endrast med 1. Sjå om du får til å kode dette ved å bytte ut sann med klossar frå Variablar og Logikk, og setje inn ein kloss i området til viss som skal vere frå Variablar.

viss-elles-klossen fungerer slik at viss spelaren kjem seg gjennom holet, så vil programmet køyre koden som høyrer til viss-delen av klossen. Viss dette ikkje er sant (spelaren klarte ikkje å kome gjennom holet), vil programmet køyre koden som høyrer til elles-delen av klossen.

Viss spelaren ikkje klarer å kome seg gjennom holet, skal ein miste eitt liv.

- ☐ I elles-området til viss-elles-klossen, endre liv med -1.

Viss me har mista eit liv, og alle liva er brukt opp, skal spelet vere over. Viss me framleis har att liv skal me tenne spelaren på nytt.

- ☐ Set inn ein viss-elles-kloss under endre liv med 1.
- ☐ Bytt ut sann med klossen under:



- ☐ Når alle liv er tapt ( `liv = 0` ) er spelet over. Det fyrste me skal gjere er å vise det klart og tydeleg med eit bilete. Gå til kategorien `Basis` og bruk klossen `vis ikon` . Du kan velje kva bilete du vil bruke sjølv, men eit forslag er hovudskallen.



- ☐ Legg på ein `pause` -kloss som du finn i `Basis` , og endre talet til `500` .

Vi legger på ein `pause` -kloss under `vis ikon` fordi me vil at biletet skal visast ei stund før resten av koden køyrer.

- ☐ Til slutt vil me at poengsummen vår skal visast. Dette gjer me ved å bruke ein `viss sann` -kloss sidan koden i klossen vil køyre heilt til me vil starte spelet på nytt. Set inn koden nedanfor under `pause` -klossen.



Klossane `vis tal` og `vis tekst` ligg begge i `Basis` -kategorien.

Viss ein vil starte spelet på nytt kan ein trykke på den svarte RESET -knappen på baksidan av micro:bit-en.

Det einaste me vil gjere viss me framleis har att liv er å tenne spelar .

☐ I elles -området til viss-elles -klossen, set inn ein tenn -kloss som skal tenne  $x = \text{spelar}$  og  $y = 4$  .

☐ Viss du har gjort alt rett burde koden din sjå slik ut:



## Steg 4: Beveg spelaren

*Me vil at spelaren skal bevege seg mot venstre når knapp A vert trykt, og mot høgre når knapp B vert trykt.*

## Sjekkliste

- ☐ Finn ein når knapp A vert trykt -kloss i Inndata-kategorien.



- ☐ Bruk slukk - og tenn -klossane som du finn i Skjerm -kategorien til å fyrst slukke og så tenne lyset til spelaren. X-verdien er det me kallar spelar , medan y - verdien er 4 sidan spelaren berre skal bevege seg på nedste rad.
- ☐ Mellom slukk - og tenn -klossane treng me ein viss -kloss. Her skal koden inni køyre viss spelar er over 0 . Då skal spelar endrast med -1 .

Grunnen til at me brukar ein viss -kloss og ikkje endrar spelar uansett er fordi me ikkje vil at spelaren skal bevege seg lengre til venstre enn det rutenettet med ledlys tillet. Viss spelaren allereie står på  $x = 0$  skal det ikkje gå an å gå lengre til venstre.

- ☐ Kopier heile når knapp A vert trykt -blokka ved å høgreklikke på den og trykk Lag kopi .
- ☐ Endre den kopierte blokka slik at den er for når knapp B vert trykt (trykk på pila ved sidan av A .

Det er to ting som må endrast frå når knapp A vert trykt -blokka til når knapp B vert trykt . Det eine er vegen spelaren skal gå når knappen blir trykt, og det andre er det som hindrar spelaren i å gå ut av brettet.

- ☐ Endre frå  $\text{spel}ar > 0$  til  $\text{spel}ar < 4$  . Då vil ikkje spelaren få lov til å gå utanfor spelebrettet mot høgre.
- ☐ Endre talet i endre spelar med ... slik at spelaren går mot høgre når knapp B vert trykt (du treng berre å ta bort ein minus ( - )).

---

## Test prosjektet

No er koden din ferdig!

- ☐ Sjekk simulatoren og sjå til at alt fungerer som det skal.

- ☐ Last ned spelet til micro:biten og spel i veg!

## Utfordringer

- ☐ Set på lyd ved starten av spelet og når spelet er over.
- ☐ Klarar du å endre koden slik at spelet blir litt vanskelegare eller enklare å spele?

Lisens: CC BY-SA 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed>)