

### JS: Partikkel-gravitasjon

Skrevet av: Lars Klingenberg

Kurs: Web

Tema: Tekstbasert, Nettside, Animasjon Fag: Matematikk, Programmering

Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

#### Introduksjon

I denne oppgaven skal vi ta utgangspunkt i animasjone vi lagde i oppgaven Partikkelanimasjon

(https://oppgaver.kidsakoder.no/web/partikkel animasjon/partikkel animasjon). Dersom du ikke har gjort denne oppgaven anbefaler vi deg om å gå tilbake å gjøre den før du fortsetter her.

Oppgaven her går ut på å legge til gravitasjon på Partikkel-objektet. Du vil få presentert hva du skal gjøre, så du må selv finne ut hvordan man skriver kode for å få det til. Til slutt kommer det til å se noe slik ut:

# Steg 1: Få partikkelen til å falle

Det første vi skal gjøre er å få partikkelen til å falle, for å få det til å skje må du programmere følgende:

| Legg til to attributter i particle som skal holde styr på gravitasjonen og hastigheten den faller med. Gravitasjons -attributtet bør være et lite tall, som for eksempel 0.01. Hastigheten bør være 0 fra starten av                                      |
|---|
| Sett et passende startsted for particle, helst høyt oppe  |
| For hver gang draw() kjører, skal følgende skje:  |
| gravitasjons -attributtet skal endres med hastighets -attributtet   |
| particle sin y-posisjon blir endret med hastighets-attributtet  |
| Hint  |
| Steg 2: Stopp nederst på skjermen  For at partikkelen vårt skal stoppe nederst på skjermen trenger vi enkelt og greit en sjekk hver gang vi kjører draw()   |
| Lag en sjekk som sjekker om particle sin y-verdi er større enn høyden på canvas -objektet. OBS! Du vil sikkert merke at den "rister" helt nederst, derfor må du også ta hensyn til størrelsen på partikkel-objektet når du sjekker hvor langt ned den er. |
| Hint  |
|   |
| I sjekken må du stoppe partikkelen ved å sette y -verdien. Kan du tenke deg til hva y -verdien bør være?  |

Utfordringer

| Når partikkelen treffer kanten, snu gravitasjonen sånn at partikkelen går oppover |
|---|
| Klarer du å få partikkelen til å gå til venster eller høyre også                  |
| "Steng" alle kantene i canvas ved hjelp av flere if -setninger                    |
|   |

# Steg 3: Få partikkelen til å fly!

Nå som vi har fått gravitasjon på partikkelen vårt kan vi legge til styring på partikkelen ved hjelp av knapper. Vi skal nå programmere slik at når du trykker pil opp så gir vi partikkelen negativ akselerasjon og når vi slipper så blir den påvirket av gravitasjonen. Får å gjøre dette bruker vi noe som heter onkeyup, onkeydown og keyCode.

For å kunne utføre en operasjon når vi trykker på en knapp må vi ha denne koden:

```
window.onkeydown = function(inputKey) {
   var key = inputKey.keyCode ? inputKey.keyCode : inputKey.which;

if (key == //knapp-koden) {
   // Kode som skal utføres
}
```

Bruk keycode.info (http://keycode.info) til å finne ut hvilke knapp-kode knappen du vil bruke har.

#### **Forklaring**

- window.onkeydown er en funksjon som sjekker om en knapp trykkes ned, dersom den gjør det, så kjøres funksjonen med knapp-kode inputKey.
- var key = inputKey.keyCode ? inputKey.keyCode :
  inputKey.which; er en enklere måte å skrive dette på:

```
if(inputKey.keyCode) {
    var key = inputKey.keyCode;
} else {
    var key = inputKey.which;
}
Grunnen til at du må bruke keyCode og which er fordi ikke alle nettlesere støtter keyCode, men bruker which istedet.
```

I if (key == //knapp-kode) må du skrive kode for at gravitasjonen skal være negativ, prøv med forskjellige tall.

For at du skal få gravitasjonen tilbake når du slipper knappen må du lage en funksjon for window.onkeyup.

Les mer om window.onkeyup osv her:

[w3school](http://www.w3schools.com/jsref/event\_onkeydown.asp)

Dersom du står bomfast: Forlag til kode (https://jsbin.com/sezumakiyo/edit?html,output)

Lisens: CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed)