

Started on	Friday, 10 January 2025, 1:43 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 10 January 2025, 1:43 AM
Time taken	6 secs
Marks	0.00/15.00
Grade	0.00 out of 108.00 (0%)

Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

EN: Suppose we have $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$, \mathbb{Z} is the set of all integers, \mathbb{Q} is the set of all rational numbers, \mathbb{R} is the set of all real numbers, and $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ is the set of all complex numbers. Suppose we consider a number x which is a solution of $3x^2 - 1 = 0$ and the following statements:

1. $S1 : x \in \mathbb{N}$
2. $S2 : x \in \mathbb{N}_0$
3. $S3 : x \in \mathbb{Z}$
4. $S4 : x \in \mathbb{Q}$
5. $S5 : x \in \mathbb{R}$
6. $S6 : x \in \mathbb{C}$

Choose all statements that are true based on the number x . Write your answer in the following Python format:

S1 = <True/False>

S2 = <True/False>

S3 = <True/False>

S4 = <True/False>

S5 = <True/False>

S6 = <True/False>

For example, if you think that $S1$, $S2$, and $S3$ are the correct choices while $S4$, $S5$, and $S6$ are incorrect, then you need to write

S1 = True

S2 = True

S3 = True

S4 = False

S5 = False

S6 = False

ID: Misalkan kita memiliki $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$, \mathbb{Z} adalah himpunan seluruh bilangan bulat, \mathbb{Q} adalah himpunan seluruh bilangan rasional, \mathbb{R} adalah himpunan seluruh bilangan real, dan $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ adalah himpunan seluruh bilangan kompleks. Misalkan kita meninjau x yang merupakan solusi dari $3x^2 - 1 = 0$ dan pernyataan-pernyataan berikut:

1. $S1 : x \in \mathbb{N}$
2. $S2 : x \in \mathbb{N}_0$
3. $S3 : x \in \mathbb{Z}$
4. $S4 : x \in \mathbb{Q}$
5. $S5 : x \in \mathbb{R}$
6. $S6 : x \in \mathbb{C}$

Pilihlah semua pernyataan yang benar berdasarkan asumsi sebelumnya. Tuliskan jawaban Anda dalam format Python berikut:

S1 = <True/False>

S2 = <True/False>

S3 = <True/False>

S4 = <True/False>

S5 = <True/False>

S6 = <True/False>

Sebagai contoh, jika Anda berpikir bahwa $S1$, $S2$, dan $S3$ adalah jawaban yang benar sedangkan $S4$, $S5$, dan $S6$ salah, maka Anda perlu menulis

S1 = True

S2 = True

S3 = True**S4 = False****S5 = False****S6 = False****Answer:** (penalty regime: 20,40, ... %)[Reset answer](#)

```
1 S1 = True/False
2 S2 = True/False
3 S3 = True/False
4 S4 = True/False
5 S5 = True/False
6 S6 = True/False
7
8 # assign either True or False for each statement, True and False start with uppercase letter
9 # berikan nilai True atau False untuk masing-masing statement. True dan False dimulai dengan huruf kapital
```

Testing was aborted due to error.

▼ Show/hide question author's solution (Python3)

```
1 S1 = False
2 S2 = False
3 S3 = False
4 S4 = False
5 S5 = True
6 S6 = True
7
8 # assign either True or False for each statement, True and False start with uppercase letter
9 # berikan nilai True atau False untuk masing-masing statement. True dan False dimulai dengan huruf kapital
```

Incorrect

Marks for this submission: 0.00/1.00.

Question 2

Not answered

Mark 0.00 out of 1.00

EN: Suppose we have $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$, \mathbb{Z} is the set of all integers, \mathbb{Q} is the set of all rational numbers, \mathbb{R} is the set of all real numbers, and $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ is the set of all complex numbers. Suppose we consider a number x which is a solution of $x^2 - 7x + 12 = 0$ and the following statements:

1. $S1 : x \in \mathbb{N}$
2. $S2 : x \in \mathbb{N}_0$
3. $S3 : x \in \mathbb{Z}$
4. $S4 : x \in \mathbb{Q}$
5. $S5 : x \in \mathbb{R}$
6. $S6 : x \in \mathbb{C}$

Choose all statements that are true based on the number x . Write your answer in the following Python format:

S1 = <True/False>**S2 = <True/False>****S3 = <True/False>****S4 = <True/False>****S5 = <True/False>****S6 = <True/False>**

For example, if you think that $S1$, $S2$, and $S3$ are the correct choices while $S4$, $S5$, and $S6$ are incorrect, then you need to write

S1 = True**S2 = True****S3 = True****S4 = False****S5 = False****S6 = False**

ID: Misalkan kita memiliki $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$, \mathbb{Z} adalah himpunan seluruh bilangan bulat, \mathbb{Q} adalah himpunan seluruh bilangan rasional, \mathbb{R} adalah himpunan seluruh bilangan real, dan $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ adalah himpunan seluruh bilangan kompleks. Misalkan kita meninjau x yang merupakan solusi dari $x^2 - 7x + 12 = 0$ dan pernyataan-pernyataan berikut:

1. $S1 : x \in \mathbb{N}$
2. $S2 : x \in \mathbb{N}_0$
3. $S3 : x \in \mathbb{Z}$
4. $S4 : x \in \mathbb{Q}$
5. $S5 : x \in \mathbb{R}$
6. $S6 : x \in \mathbb{C}$

Pilihlah semua pernyataan yang benar berdasarkan asumsi sebelumnya. Tuliskan jawaban Anda dalam format Python berikut:

S1 = <True/False>**S2 = <True/False>****S3 = <True/False>****S4 = <True/False>****S5 = <True/False>****S6 = <True/False>**

Sebagai contoh, jika Anda berpikir bahwa $S1$, $S2$, dan $S3$ adalah jawaban yang benar sedangkan $S4$, $S5$, dan $S6$ salah, maka Anda perlu menulis

S1 = True**S2 = True**

S3 = True**S4 = False****S5 = False****S6 = False****Answer:** (penalty regime: 20,40, ... %)[Reset answer](#)

```
1 S1 = True/False
2 S2 = True/False
3 S3 = True/False
4 S4 = True/False
5 S5 = True/False
6 S6 = True/False
7
8 # assign either True or False for each statement, True and False start with uppercase letter
9 # berikan nilai True atau False untuk masing-masing statement. True dan False dimulai dengan huruf kapital
```

▼ Show/hide question author's solution (Python3)

```
1 S1 = True
2 S2 = True
3 S3 = True
4 S4 = True
5 S5 = True
6 S6 = True
7
8 # assign either True or False for each statement, True and False start with uppercase letter
9 # berikan nilai True atau False untuk masing-masing statement. True dan False dimulai dengan huruf kapital
```

Question 3

Not answered

Mark 0.00 out of 1.00

EN: Suppose we are given a universal set $U = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 100\}$, a set $A = \{46, 48, 50, 52, 54\}$, and a set $B = \{46, 48, 50, \dots, 58, 60\}$.

Write an example of a set X such that X a proper superset of A and X is proper subset of B .

A set X is a proper subset of Y , written as $X \subset Y$, if every element of X is also an element of Y , but not conversely. In this case, Y is also a proper superset of X .

ID: Misalkan kita diberikan himpunan semesta $U = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 100\}$, himpunan $A = \{46, 48, 50, 52, 54\}$, dan himpunan $B = \{46, 48, 50, \dots, 58, 60\}$.

Tuliskan sebuah contoh himpunan X yang memenuhi sifat X adalah superset sejati dari A dan X adalah subset sejati (himpunan bagian sejati) dari B .

Sebuah himpunan X merupakan himpunan bagian sejati dari Y , ditulis $X \subset Y$, jika semua anggota X juga merupakan anggota dari Y , namun tidak sebaliknya. Dalam kasus ini, Y juga merupakan superset sejati dari X .

Answer: (penalty regime: 20,40, ... %)

[Reset answer](#)

```
1 |X = {1,2,3} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

Show/hide question author's solution (Python3)

```
1 |X = {46,48,50,52,54,56} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

Question 4

Not answered

Mark 0.00 out of 1.00

EN: Suppose we are given a universal set $U = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 100\}$, a set $A = \{11, 13, 15, 17, 19\}$, and a set $B = \{11, 13, 15, \dots, 27, 29\}$.

Write an example of a set X such that X a proper superset of A and X is proper subset of B .

A set X is a proper subset of Y , written as $X \subset Y$, if every element of X is also an element of Y , but not conversely. In this case, Y is also a proper superset of X .

ID: Misalkan kita diberikan himpunan semesta $U = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 100\}$, himpunan $A = \{11, 13, 15, 17, 19\}$, dan himpunan $B = \{11, 13, 15, \dots, 27, 29\}$.

Tuliskan sebuah contoh himpunan X yang memenuhi sifat X adalah superset sejati dari A dan X adalah subset sejati (himpunan bagian sejati) dari B .

Sebuah himpunan X merupakan himpunan bagian sejati dari Y , ditulis $X \subset Y$, jika semua anggota X juga merupakan anggota dari Y , namun tidak sebaliknya. Dalam kasus ini, Y juga merupakan superset sejati dari X .

Answer: (penalty regime: 20,40, ... %)

[Reset answer](#)

```
1 |X = {1,2,3} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

► [Show/hide question author's solution \(Python3\)](#)

Question 5

Not answered

Marked out of 1.00

EN: The cardinality of a finite set A , denoted by $|A|$, is the number of elements of A . Determine the cardinality of the set $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (50 \leq x \leq 500) \wedge (x \text{ is divisible by } 13)\}$.

ID: Kardinalitas dari himpunan berhingga A , ditulis dengan $|A|$, adalah banyaknya anggota dari A . Tentukan kardinalitas dari himpunan

$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (50 \leq x \leq 500) \wedge (x \text{ habis dibagi } 13)\}$.

Answer:



The correct answer is: 35

Question 6

Not answered

Marked out of 1.00

EN: The cardinality of a finite set A , denoted by $|A|$, is the number of elements of A . Determine the cardinality of the set $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (50 \leq x \leq 500) \wedge (x \text{ is divisible by } 9)\}$.

ID: Kardinalitas dari himpunan berhingga A , ditulis dengan $|A|$, adalah banyaknya anggota dari A . Tentukan kardinalitas dari himpunan

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (50 \leq x \leq 500) \wedge (x \text{ habis dibagi } 9)\}.$$

Answer:



The correct answer is: 50

Question 7

Not answered

Mark 0.00 out of 1.00

EN: For a finite set E , the powerset of E , denoted by $\mathcal{P}(E)$, is the set whose elements are the subsets of E . Provide **one example** of a member of $\mathcal{P}(\{x, y, z, a, b, 1, 2, 3\})$ that contains **exactly five elements**. Suppose this set is denoted by X .

Note: all letters (if any) must be enclosed with single quotes.

ID: Untuk sebuah himpunan berhingga E , himpunan kuasa dari E , dinotasikan dengan $\mathcal{P}(E)$, adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari E . Berikan **satu contoh** anggota dari $\mathcal{P}(\{x, y, z, a, b, 1, 2, 3\})$ yang memuat **tepat lima anggota**. Misalkan himpunan ini dituliskan sebagai X .

Catatan: semua huruf (jika ada) harus diapit dengan kutip tunggal.

Answer: (penalty regime: 20,40, ... %)

[Reset answer](#)

```
1 |X = {-1,-2,-3,-4,-5} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

▼ Show/hide question author's solution (Python3)

```
1 |X = {'x','y',1,2,3} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```


Question 8

Not answered

Mark 0.00 out of 1.00

EN: For a finite set A , the powerset of A , denoted by $\mathcal{P}(A)$, is the set whose elements are the subsets of A . Provide **one example** of a member of $\mathcal{P}(\{20, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 55\})$ that contains **exactly five elements**. Suppose this set is denoted by X .

Note: all letters (if any) must be enclosed with single quotes.

ID: Untuk sebuah himpunan berhingga A , himpunan kuasa dari A , dinotasikan dengan $\mathcal{P}(A)$, adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari A . Berikan **satu contoh** anggota dari $\mathcal{P}(\{20, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 55\})$ yang memuat **tepat lima anggota**. Misalkan himpunan ini dituliskan sebagai X .

Catatan: semua huruf (jika ada) harus diapit dengan kutip tunggal.

Answer: (penalty regime: 20,40, ... %)

[Reset answer](#)

```
1 |X = {-1,-2,-3,...} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

▼ Show/hide question author's solution (Python3)

```
1 |X = {20,21,23,25,30} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

Question 9

Not answered

Mark 0.00 out of 1.00

EN: Given a universal set $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid (1 \leq x \leq 10)\}$ and following sets:

$$A = \{x \in U \mid x \text{ is a factor of } 24\}$$

$$B = \{x \in U \mid x \text{ is divisible by } 3\}$$

If $X = A \oplus B$, determine the set X .

If your answer is an empty set, write $\{\}$ or $\text{set}()$.

ID: Diberikan himpunan semesta $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid (1 \leq x \leq 10)\}$ dan himpunan-himpunan berikut:

$$A = \{x \in U \mid x \text{ faktor dari } 24\}$$

$$B = \{x \in U \mid x \text{ habis dibagi } 3\}$$

Jika $X = A \oplus B$, tentukan himpunan X .

Jika jawaban Anda adalah himpunan kosong, tulis $\{\}$ atau $\text{set}()$.

Answer: (penalty regime: 20,40, ... %)

[Reset answer](#)

```
1 |X = {-1,-2,-3} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

▼ Show/hide question author's solution (Python3)

```
1 |X = {1,2,4,8,9}
```

Question 10

Not answered

Mark 0.00 out of 1.00

EN: Given a universal set $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid (1 \leq x \leq 10)\}$ and following sets:

$$A = \{x \in U \mid x \text{ is a factor of } 24\}$$

$$B = \{x \in U \mid x \text{ is divisible by } 3\}$$

$$C = \{x \in U \mid x \text{ is a prime number}\}$$

If $X = (A \cup B \cup C)$, determine the set X .

If your answer is an empty set, write $\{\}$ or $\text{set}()$.

ID: Diberikan himpunan semesta $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid (1 \leq x \leq 10)\}$ dan himpunan-himpunan berikut:

$$A = \{x \in U \mid x \text{ faktor dari } 24\}$$

$$B = \{x \in U \mid x \text{ habis dibagi } 3\}$$

$$C = \{x \in U \mid x \text{ adalah bilangan prima}\}$$

Jika $X = (A \cup B \cup C)$, tentukan himpunan X .

Jika jawaban Anda adalah himpunan kosong, tulis $\{\}$ atau $\text{set}()$.

Answer: (penalty regime: 20,40, ... %)

[Reset answer](#)

```
1 |X = {-1,-2,-3} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

▼ Show/hide question author's solution (Python3)

```
1 |X = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}
```

Question 11

Not answered

Mark 0.00 out of 1.00

EN: Given a universal set \mathbb{N} and the set $A_i = \{x \in U \mid (x \text{ even}) \wedge (i \leq x \leq i + 6)\}$.

If $X = \bigcup_{i=1}^5 A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_5$, determine X .

If your answer is an empty set, write $\{\}$ or $\text{set}()$.

ID: Diberikan himpunan semesta \mathbb{N} dan himpunan $A_i = \{x \in U \mid (x \text{ genap}) \wedge (i \leq x \leq i + 6)\}$.

Jika $X = \bigcup_{i=1}^5 A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_5$, tentukan X .

Jika jawaban Anda adalah himpunan kosong, tulis $\{\}$ atau $\text{set}()$.

Answer: (penalty regime: 20,40, ... %)

[Reset answer](#)

```
1 |X = {-1,-2,-3} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

▼ Show/hide question author's solution (Python3)

```
1 |X = {2,4,6,8,10} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

Question 12

Not answered

Mark 0.00 out of 1.00

EN: Given a universal set \mathbb{N} and the set $A_i = \{x \in U \mid (x \text{ even}) \wedge (i \leq x \leq i + 4)\}$.

If $X = \bigoplus_{i=1}^5 A_i = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_5$, determine X .

If your answer is an empty set, write $\{\}$ or $\text{set}()$.

ID: Diberikan himpunan semesta \mathbb{N} dan himpunan $A_i = \{x \in U \mid (x \text{ genap}) \wedge (i \leq x \leq i + 4)\}$.

Jika $X = \bigoplus_{i=1}^5 A_i = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_5$, tentukan X .

Jika jawaban Anda adalah himpunan kosong, tulis $\{\}$ atau $\text{set}()$.

Answer: (penalty regime: 20,40, ... %)

[Reset answer](#)

```
1 |X = {-1,-2,-3} # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

▼ Show/hide question author's solution (Python3)

```
1 |X = set() # fix this answer (perbaiki jawaban ini)
```

Question 13

Not answered

Marked out of 1.00

EN: A competitive programming club in Bojongsoang Institute of Technology has 100 members, 50 of them have experience in programming contests, 40 of them have experience in math contests, and 20 of them do not have any experience related to programming or math contests (these 20 people neither have experience in programming contest nor in math contest).

How many of these members have experience in both programming **and** math contests?

ID: Klub pemrograman kompetitif di Institut Teknologi Bojongsoang memiliki 100 anggota, 50 di antara mereka memiliki pengalaman dalam kontes pemrograman, 40 di antara mereka memiliki pengalaman dalam kontes matematika, dan 20 di antara mereka tidak memiliki pengalaman yang terkait dengan kontes pemrograman maupun matematika (20 orang ini tidak memiliki pengalaman baik dalam kontes pemrograman maupun kontes matematika).

Berapa banyak di antara anggota klub yang memiliki pengalaman dalam kontes pemrograman **dan** matematika?

Answer:



The correct answer is: 10

Question 14

Not answered

Marked out of 1.00

EN: A wushu club in Tangerang has 250 members, 120 of them have experience in the Bupati Cup, 40 of them have experience in Indonesia Martial Art Games, and 110 of them do not have any experience related to the Bupati Cup or Indonesia Martial Art Games (these 110 people neither have experience in the Bupati Cup nor Indonesia Martial Art Games).

How many of these members have experience in both the Bupati Cup **and** Indonesia Martial Art Games?

ID: Klub wushu di Tangerang memiliki 250 anggota, 120 di antara mereka memiliki pengalaman dalam Bupati Cup, 40 di antara mereka memiliki pengalaman dalam Indonesia Martial Art Games, dan 110 di antara mereka tidak memiliki pengalaman yang terkait dengan turnamen Bupati Cup maupun Indonesia Martial Art Games (110 orang ini tidak memiliki pengalaman baik dalam turnamen Bupati Cup maupun Indonesia Martial Art Games).

Berapa banyak di antara anggota klub yang memiliki pengalaman dalam Bupati Cup **dan** Indonesia Martial Art Games ?

Answer:



The correct answer is: 20

Question 15

Not answered

Marked out of 1.00

EN: A competitive programming club at Bojongsoang Institute of Technology has 70 members.

Among these members, 30 are familiar with C++, 20 are familiar with Java, and 45 are familiar with Python.

Moreover, 10 are familiar with both C++ and Java, 20 are familiar with both C++ and Python, and 15 are familiar with both Java and Python.

If there are only 5 members that are familiar with C++, Java, and Python (all three languages), **how many of these members are not familiar with any language among C++, Java, or Python** (these members are neither familiar with C++ nor Java nor Python)?

ID: Sebuah klub pemrograman kompetitif di Institut Teknologi Bojongsoang memiliki 70 anggota.

Di antara mereka, 30 terbiasa dengan C++, 20 terbiasa dengan Java, dan 45 terbiasa dengan Python.

Lebih lanjut, 10 terbiasa dengan C++ maupun Java, 20 terbiasa dengan C++ maupun Python, dan 15 terbiasa dengan Java maupun Python.

Jika hanya ada 5 anggota yang terbiasa dengan C++, Java, dan Python (ketiga bahasa yang tersebut), **berapa banyak di antara anggota klub yang tidak terbiasa dengan bahasa C++, Java, atau Python** (anggota-anggota ini tidak terbiasa baik dengan C++, Java, maupun Python).

Answer:



The correct answer is: 15