


KDMS 관리 테이블 ERD (1/4) 한눈에 보기

KDMS-D05 · v0.4 · 2026-10-09 · 1/4

kdms 스키마 v3 전체를 묶음·상태 값과 함께 요약 · 엔터티 표기는 2장 논리, 3·4장 물리



범례 → FK 참조 (자식 → 부모, 1 : N)


상태 코드값

verify_result · verify_row_diff 는 job_table 도 참조(선 생략) · FK 는 모두 ON DELETE CASCADE
행 값은 change_log.payload 에만 두고 반영하면 바로 지운다 · 비밀번호 컬럼 없음

KDMS 관리 테이블 논리 ERD (2/4)

엔터티-관계 핵심 속성 · 머리 오른쪽은 물리 테이블 이름 · 컬럼-타입 전체는 3·4장 물리 ERD

KDMS-D05 · v0.4 · 2026-10-09 · 2/4




범례 —|| 정확히 1 —○+ 0 또는 1 —○< 0 이상 (N) — 식별 관계 - - - 비식별 관계

작업 1건 = 원천 DB 1 → 대상 DB 1 · 스키마 버전은 관계 없음
 행 값은 변경 버퍼에만, 반영하면 바로 지운다

KDMS 관리 테이블 물리 ERD (3/4) 작업·적재·동기화

대상 PostgreSQL 의 kdms 스키마 · 관리 스키마 v3 · IE 표기 · 컬럼 정의는 docs/database.md

KDMS-D05 · v0.4 · 2026-10-09 · 3/4




범례 —|| 정확히 1 —○+ 0 또는 1 —○< 0 이상 (N) — 식별 관계 - - - 비식별 관계

U1 · U2 = job_id 를 포함한 복합 UK · UK = FK 컬럼을 포함한 복합 UK
 FK 는 모두 ON DELETE CASCADE · NN = NOT NULL

KDMS 관리 테이블 물리 ERD (4/4) 검증·전환·기록

점선 테두리 = 3장 엔터티를 참조로 다시 그림(PK 만) · 컬럼 정의는 docs/database.md

KDMS-D05 · v0.4 · 2026-10-09 · 4/4



범례 —|| 정확히 1 —○+ 0 또는 1 —○< 0 이상 (N) — 식별 관계 - - - 비식별 관계

event_log.job_id 는 NULL 허용 · verify_run_id 는 FK 아님
FK 는 모두 ON DELETE CASCADE · NN = NOT NULL

1. 읽는 법

- 1장은 한눈에 보기다. 테이블을 묶음(적재·작업·검증 전환)별로 놓고 키 요약과 상태 코드값을 함께 보인다. 정식 ERD 표기는 아니다.
- 2장은 논리 ERD 다. 엔터티를 한글 이름으로, 관계와 핵심 속성(식별자·외래 식별자·주요 속성)만 그렸다. 머리 오른쪽 글은 그 엔터티를 구현한 물리 테이블 이름이다.
- 3·4장은 물리 ERD 다. 대상 PostgreSQL 의 `kdms` 스키마에 실제로 있는 테이블·컬럼·타입을 그대로 그렸다. 3장 작업·적재·동기화, 4장 검증·전환·기록.
- IE(Information Engineering, 정보 공학) 표기. 선 끝 기호로 관계 차수를 읽는다: 두 줄 = 정확히 1, 원 + 한 줄 = 0 또는 1, 원 + 까마귀발 = 0 이상(N). 부모 쪽이 1, 자식(FK 를 가진 쪽)이 N 이다.
- 실선 = 식별 관계(부모 PK 가 자식 PK 에 들어감: `watermark`, `cutover_step`), 점선 = 비식별 관계.
- 물리 엔터티 박스: 머리 = 테이블 이름과 한글 이름, 구분선 위 = PK, 아래 = 나머지 컬럼. 왼쪽 표시 PK·FK·UK, 오른쪽 NN = NOT NULL(빈칸은 NULL 허용). `(FK)` 는 PK 이면서 FK 인 컬럼.
- 4장의 점선 테두리 엔터티(`job`, `job_table`)는 3장 엔터티를 관계를 보이려고 다시 그린 것이다.
- 컬럼 설명·기본값·CHECK·인덱스 전체는 `docs/database.md` §2 한 곳에 둔다. 이 그림은 그 문서와 같은 순서로 컬럼을 그렸다.

2. 카·인덱스

테이블	PK	UK	FK (모두 ON DELETE CASCADE)	인덱스
<code>job</code>	job_id (identity)	job_name	—	—
<code>job_table</code>	job_table_id (identity)	U1 (job_id, src_schema, src_table), U2 (job_id, tgt_schema, tgt_table)	job_id → job	ix_job_table_job (job_id)
<code>load_chunk</code>	chunk_id (identity)	(job_table_id, chunk_no)	job_table_id → job_table	ix_load_chunk_status (job_table_id, status)
<code>watermark</code>	job_id	—	job_id → job (식별, 1: 0..1)	—

테이블	PK	UK	FK (모두 ON DELETE CASCADE)	인덱스
change_log	change_id (identity)	uq_change_log_pos (job_id, commit_lsn, change_lsn, event_serial_no)	job_id → job	ix_change_log_apply (job_id, src_schema, src_table, commit_lsn, change_lsn, event_serial_no)
verify_run	run_id (identity)	—	job_id → job	—
verify_result	verify_id (identity)	—	run_id → verify_run, job_table_id → job_table	ix_verify_result_run (run_id)
verify_row_diff	diff_id (identity)	—	run_id → verify_run, job_table_id → job_table	ix_verify_row_diff_run (run_id, job_table_id)
event_log	event_id (identity)	—	job_id → job (NULL 허용, 0..1 : N)	ix_event_log_job (job_id, logged_at)
cutover_run	cutover_id (identity)	—	job_id → job	ix_cutover_run_job (job_id, cutover_id)
cutover_step	(cutover_id, step_no)	—	cutover_id → cutover_run (식별)	—
schema_version	version	—	—	—
debezium_offset_<job_id>	없음	—	—	Debezium 이 만든다. 저장할 때마다 표 전체를 다시 쓴다
debezium_schema_history_<job_id>	(id, history_data_seq)	—	—	Debezium 이 만든다

`cutover_run.verify_run_id` 는 이 전환에서 돌린 검증을 가리키지만 FK 가 아니다. 버전별 추가 컬럼(v2: `job_table.applied_*`·`changes_applied`, `watermark` 9~16번, v3: `cutover_*`)은 `docs/database.md` §2·§4.

3. 상태 값 (CHECK)

- `job.status`: `SCHEMA_DONE → LOADING → SYNCING → CUTOVER → VERIFIED → DONE`, 전환 단계가 실패하면 `FAILED` (다시 load-sync-cutover 가능). `PLANNED` 는 기본값이지만 지금 코드는 쓰지 않는다. `kdms reset --yes` 는 `SCHEMA_DONE` 으로 되돌린다.
- `job_table.status`: `PENDING → LOADING → LOADED`, 구간이 실패하면 `FAILED` 뒤 다시 적재. 반영기는 `LOADED` 테이블의 변경만 적용한다.
- `load_chunk.status`: `PENDING → RUNNING → DONE | FAILED`. 다시 적재하면 `DONE` 이 아닌 구간만 처음부터.
- `cutover_run.status`: `RUNNING · DONE · FAILED`, `cutover_step.status`: 여기에 `SKIPPED`. `change_log.op`: `c · u · d`, `verify_result.check_kind`: `count · sum · hash`, `verify_row_diff.side`: `missing · extra · diff`, `event_log.level`: `INFO · WARN · ERROR`.
- 상태 전이 그림과 명령별 허용 상태는 `docs/database.md` §3.

4. 원칙

- 상태는 대상 PG 한 곳(`kdms` 스키마)에 둔다. 별도 파일·메시지 브로커가 없다.
- 행 값(개인정보)·비밀번호를 남기는 컬럼은 없다. 예외는 `change_log.payload` 이며 반영하면 바로 지운다. `verify_row_diff.pk` 는 PK 값만, 테이블마다 앞 100건.
- 정의를 바꾸면 새 버전 SQL 파일을 더하고, 앱이 시작할 때 차례로 적용한다(v1 1단계, v2 4단계, v3 5단계).