

LeRobot Quick Start

Teleoperation robot - netwerk, login en update

1. Vind de robot

Open op Android, Chrome of Edge:

https://koenvanwijk.github.io/teleop_lerobot/

Selecteer de Bluetooth-robot **LeRobot-XXXX**, lees het IP-adres uit en open:

```
http://<IP-adres>/
```



iPhone/iPad: Safari ondersteunt Web Bluetooth niet. Gebruik daar het Setup Access Point of een reeds bekend IP-adres.

2. Geen netwerk? Gebruik het Setup Access Point

Instelling	Waarde
WiFi SSID	LeRobot-AP
Setup WiFi-wachtwoord	robotics123
Setup IP	192.168.4.1
Webinterface	http://192.168.4.1/

Verbind met **LeRobot-AP**, open **http://192.168.4.1/** en ga naar **Advanced -> Network** om de robot met het normale WiFi-netwerk te verbinden.

3. Robot login / SSH

Wanneer Linux of SSH om het loginwachtwoord vraagt, gebruik:

```
lerobot
```

Browser-SSH:

```
http://<IP-adres>/ssh
```

Let op: het Setup WiFi-wachtwoord **robotics123** en het Linux/SSH-loginwachtwoord **lerobot** zijn twee verschillende wachtwoorden.

4. Update van een bestaande robot

Haal de laatste versie van main op, voer de installer opnieuw uit en reboot:

```
cd ~/teleop_lerobot
git switch main
git pull --ff-only
./install.sh
sudo reboot
```

Na de reboot wordt de lokale webinterface automatisch gestart. Als de desktopbrowser niet automatisch opent:

```
cat ~/.local/state/lerobot-webui-autostart.log
sudo systemctl status lerobot-webserver.service
```

Belangrijkste gegevens: LeRobot-AP / robotics123 / SSH-loginwachtwoord: lerobot