EXERCICE DE MAISON · JEREMIAH GEEKS · SEMAINE DU 7 NOVEMBRE

👓 LA SOIRÉE DU CLUB GEEK

En classe, ton videur posait **une seule question**. Ce soir, il tient la porte tout seul : **trois fauteuils, quatre visiteurs**, et une règle de club qui tient en **une ligne** grâce à **and** et **or**.

`Thonny → Fichier → Nouveau → Enregistrer sous : videur_tonprenom.py`

🎯 **La règle du club :** on entre si on a **entre 12 et 18 ans ET** qu'on a suivi **au moins 3 séances — OU** si on a le code VIP `GEEK2026`. Mais il n'y a que **trois fauteuils** : quand ils sont pris, c'est complet. **Même pour un VIP.**

✅ CE QUE TON PROGRAMME DOIT FAIRE

```
======================================
        LE CLUB GEEK  -  CE SOIR
======================================
Trois fauteuils. Pas un de plus.

--------------------------------------
Qui se presente ? Kofi
Ton age ? 14
Combien de seances as-tu suivies ? 5
Ton code VIP ?
   ENTREZ, Kofi !
   Fauteuils occupes : 1 / 3

--------------------------------------
Qui se presente ? Awa
Ton age ? 11
Combien de seances as-tu suivies ? 9
Ton code VIP ?
   Desole Awa, pas ce soir.
   Fauteuils occupes : 1 / 3

     ( ... visiteurs 3 et 4 ... )

======================================
        RAPPORT DU VIDEUR
======================================
 Fauteuil 1 : Kofi
 Fauteuil 2 : Jeremie
 Fauteuil 3 : Sarah

 Entrees de la soiree : 3 / 3
 SOIREE COMPLETE !
 Le club a fait salle pleine.
======================================
```

🧰 LA BOÎTE À OUTILS

Les deux mots de la semaine :
`and` → il faut **TOUT**
`or` → il suffit d'**UN**

Les parenthèses, comme en maths :
`(A and B) or C`
on règle d'abord ce qui est **dedans**.

Le compteur qui MONTE :
`entres = 0` au début
`entres = entres + 1` à chaque entrée

La liste des fauteuils :
`fauteuils = ["(libre)", "(libre)", "(libre)"]`
Attention, piège : ici on écrit `fauteuils[entres]` **sans le −1** ! Le compteur part de 0, il tombe déjà sur le bon fauteuil.

`int()` pour l'âge et les séances, `str()` pour les afficher.

1 LE CLUB OUVRE

- Affiche le cadre de **38** signes `=`, le titre, et `Trois fauteuils. Pas un de plus.`
- Crée la liste `fauteuils` avec trois fois `"(libre)"`.
- Crée le compteur `entres` à **0**. **Une seule fois**, tout en haut.

2 LE VISITEUR SE PRÉSENTE

Quatre questions, dans cet ordre : `nom`, `age`, `seances`, `code`.

L'âge et les séances doivent devenir des nombres — on va les comparer. Le nom et le code restent du texte.

3 Y A-T-IL ENCORE DE LA PLACE ?

Avant même de regarder le visiteur, le videur regarde la salle :

```
if entres < 3:
    ... ici viendra la règle du club (étape 4) ...
else:
    print("   Le club est COMPLET. Reviens samedi prochain.")
```

Puis, à la fin du visiteur : `print(" Fauteuils occupes : " + str(entres) + " / 3")`

👉 **La suite est sur la page 2** : le cœur du programme, la fin, et les bonus.

4 LA RÈGLE DU CLUB — le cœur de l'exercice

Dedans, décalé de 4 espaces de plus, le `if` qui décide :

```
    if (age >= 12 and age <= 18 and seances >= 3) or code == "GEEK2026":
        print("   ENTREZ, " + nom + " !")
        fauteuils[entres] = nom          ← on l'assoit
        entres = entres + 1              ← un fauteuil de moins
    else:
        print("   Desole " + nom + ", pas ce soir.")
```

Lis la condition à voix haute : « (le bon âge **et** le bon âge **et** assez de séances) **ou** le code VIP ». Si tu sais la dire, tu sais l'écrire.

5 LES VISITEURS 2, 3 ET 4

Recopie tout le bloc (étapes 2, 3 et 4) **trois fois de plus**. Tu ne changes **rien** : les questions sont les mêmes, c'est le visiteur qui change.

Compte les lignes que tu recopies. Note le nombre sur ta feuille et apporte-le samedi : on va le faire tomber à **zéro**.

6 LE RAPPORT DU VIDEUR

- Affiche les trois fauteuils, un par ligne : `Fauteuil 1 : <fauteuils[0]>`…
- `Entrees de la soiree : <entres> / 3`
- **Si** `entres == 3` : `SOIREE COMPLETE !` **Sinon** : `Il restait de la place. Le videur a ete severe.`

⭐ SI TU AS FINI — LES BONUS

- **Le code en minuscules.** Le VIP qui tape `geek2026` doit entrer aussi. Un `or` de plus suffit.
- **Dis-lui pourquoi.** Dans le refus, ajoute un `if` : si `age < 12`, affiche `Trop jeune !` ; si `seances < 3`, affiche `Viens plus souvent !`
- ⭐⭐ **Déjà entré !** Un malin se représente une deuxième fois. Avant de l'asseoir :

  ```
  if nom == fauteuils[0] or nom == fauteuils[1] or nom == fauteuils[2]:
      print("Tu es deja a l'interieur !")
  ```

  C'est exactement le test de la case occupée du jeu XO, avec des fauteuils à la place des cases.

Quand ça marche : teste les **trois situations** — quelqu'un qui entre normalement, quelqu'un qu'on refuse, et un **VIP de 30 ans** qui entre quand même avec le code. Puis fais entrer quatre personnes valables : la quatrième doit lire `Le club est COMPLET`. **Ctrl + S**, et **envoie une photo de ton écran** à ton enseignant.
Les deux bugs les plus courants : un `and` oublié entre deux questions (Python répond `SyntaxError`), et `entres = entres + 1` **oublié** — alors tout le monde s'assoit sur le fauteuil 1 et le club n'est jamais complet.