

JSP (Java Sever Page)

- 표현 언어(Expression Language)

■ 표현 언어

- Expression Language (JSTL : JSP Standard Tag Library)
- JSP에서 사용가능한 새로운 스크립트 언어
- EL의 주요 기능
 - JSP의 네 가지 기본 객체가 제공하는 영역의 속성 사용
 - page
 - request
 - session
 - application
 - 집합 객체에 대한 접근 방법 제공
 - 수치 연산, 관계 연산, 논리 연산자 제공
 - 자바 클래스 메서드 호출 기능 제공 beans 가 .
 - 표현언어만의 기본 객체 제공
- 간단한 구문 때문에 표현식 대신 사용

■ 01. 표현 언어

1. 표현 언어란

- 표현 언어(Expression Language)는 처음 JSTL(JSP Standard Tag Library)이 소개되었을 때 나온 것으로, MVC 패턴에 따라 뷰(view) 역할을 수행하는 JSP를 더욱 효과적으로 만들려는 목적으로 개발되었다.
- 표현 언어는 간단한 방법으로 데이터를 표현하기 위해 고안된 언어인 SPEL(Simplest Possible Expression Language)에 기본을 두고 있다.

JSP 표현식
사용

```
<H2>  
<jsp:useBean id="test" class="TestBean" />  
<%= test.getName() %> 혹은 <jsp:getProperty name="test" property="name" />  
</H2>
```




EL 사용

```
<H2>  
${test.name}  
</H2>
```

`${test.name}`
`, getName()`

■ 01. 표현 언어

- `request` – 표현 언어 사용을 위해서는 현재 페이지에서 출력하고자 하는 데이터가 **미리 확보 되어** 있어야 한다. 예를 들면 `page`, `request`, `data`, `list_view.jsp`, `application`, `session` 내장 객체중 하나에 사용하고자 하는 객체가 있어야만 표현언어를 이용해 데이터 출력이 가능 하다.
- 표현언어의 기본적인 문법은 다음과 같다.

- 표현 언어는 '\$'로 시작한다.
 - 모든 내용은 '{표현식}'과 같이 구성된다.
 - 표현식에는 기본적으로 변수 이름, 혹은 '객체_이름.멤버변수_이름'구조로 이루어진다.
 - 표현식에는 부가적으로 숫자, 문자열, boolean, null과 같은 상수 값도 올 수 있다.
 - 표현식에는 기본적인 연산을 할 수 있다.
- 

■ 01. 표현 언어

2. 표현 언어에서 사용할 수 있는 내장 객체

- 표현언어에서는 ^{page, request, session, application} 객체가 생성되어 전달된다는 것을 가정하고 있다. 따라서 표현언어 에서 사용 시점에 객체를 선언할 필요가 없음.
- 표현언어에서는 다음과 같이 객체에 접근 할 수 있음.

`${member.id}` 혹은 `${member["id"]}` → member 객체의 `getId()` 메서드 호출과 동일
`${row[0]}` → row라는 이름의 컬렉션 객체의 첫 번째 값
_{+ Jstl ->} _{tag}

- 또한 몇몇 내장객체를 통해 컨테이너가 제공하는 다른 객체에 접근할 수 있는 방법을 제공하고 있다.

01. 표현 언어

표현 언어에서 사용할 수 있는 내장객체

내장객체	기능
pageScope	page 범위에 포함된 속성 값에 접근할 수 있는 객체다.
requestScope	request 범위에 포함된 속성 값에 접근할 수 있는 객체다.
sessionScope	session 범위에 포함된 속성 값에 접근할 수 있는 객체다.
applicationScope	application 범위에 포함된 속성 값에 접근할 수 있는 객체다.
param <code>\${param.page}</code>	request.getParameter("xxx")로 얻을 수 있는 값들이다. <code>\${param.xxx}</code> 처럼 사용한다.
paramValues	request.getParameterValues("xxx")와 동일한 기능을 수행한다. <code>\${paramValues.xxx}</code> 처럼 사용한다.
header	request.getHeader("xxx")와 동일한 기능을 수행한다. <code>\${header.xxx}</code> 처럼 사용한다.
headerValues	request.getHeaderValues("xxx")와 동일한 기능을 수행한다. <code>\${headerValues.xxx}</code> 처럼 사용한다.
initParam	컨텍스트의 초기화 매개변수 값이다.
cookie	쿠키 정보에 접근할 수 있는 객체다.
pageContext	pageContext 객체다.

■ 표현언어에서 기본 객체

useELObject.jsp

```
<%@ page contentType = "text/html; charset=euc-kr" %>
<%
```

```
    request.setAttribute("name", "유영진");
```

```
%>
```

```
<html>
```

```
<head> <title>EL Object</title> </head>
```

```
<body>
```

요청 URI: **`${pageContext.request.requestURI}`**

request의 name 속성: **`${requestScope.name}`**

code 파라미터: **`${param.code}`**

```
</body>
```

```
</html>
```

getRequest()

getRequestURI

■ 표현언어 데이터 타입

- 불리언(Boolean) 타입 - true 와 false
- 정수타입 - 0~9로 이루어진 정수 값.
- 실수타입 - 0~9로 이루어져 있으며, 소수점('.')을 사용할 수 있고, 3.24e3 과 같이 지수형으로 표현 가능
- 문자열 타입 - 따옴표(' 또는 ")로 둘러싼 문자열.
 - 작은 따옴표 사용시, 값에 포함된 작은 따옴표는 \'로 입력
 - \' 기호 자체는 \\로 표시한다.
- 널 타입 - null

■ 표현언어에서 객체에 접근

- `${<표현1>.<표현2>}` 형식 사용
- 처리 과정
 1. `<표현1>`을 `<값1>`로 변환한다.
 2. `<값1>`이 null이면 null을 리턴한다.
 3. `<값1>`이 null이 아닐 경우 `<표현2>`를 `<값2>`로 변환한다.
 1. `<값2>`가 null이면 null을 리턴한다.
 4. `<값1>`이 Map, List, 배열인 경우
 1. `<값1>`이 Map이면
 1. `<값1>.containsKey(<값2>)`가 false이면 null을 리턴한다.
 2. 그렇지 않으면 `<값1>.get(<값2>)`를 리턴한다.

■ 표현언어에서 객체에 접근

2. <값1>이 List나 배열이면

1. <값2>가 정수 값인지 검사한다. (정수 값이 아닐 경우 에러 발생)

2. <값1>.get(<값2>) 또는 Array.get(<값1>, <값2>)를 리턴한다.

3. 위 코드가 예외를 발생하면 에러를 발생한다.

1. <값1>이 다른 객체이면

1. <값2>를 문자열로 변환한다.

2. <값1>이 이름이 <값2>이고 읽기 가능한 프로퍼티를 포함하고 있다면 프로퍼티의 값을 리턴한다.

3. 그렇지 않을 경우 에러를 발생한다.

01. 표현 언어

3. 표현 언어에서 사용할 수 있는 연산자

- 표현 언어에서는 표현식 부분에서 기본적인 연산을 할 수 있다.

연산자	기능	연산자	기능
+	더하기	-	빼기
*	곱하기	/ or div	나누기
% or mod	몫		

연산자	기능	연산자	기능
== 혹은 eq	같다.	!= 혹은 ne	같지 않다.
< 혹은 lt	좌변이 우변보다 작다.	> 혹은 gt	좌변이 우변보다 크다.
<= 혹은 le	좌변이 우변보다 같거나 작다.	>= 혹은 ge	좌변이 우변보다 같거나 크다.
a?b : c	a가 참이면 b, 거짓이면 c를 반환한다.		

연산자	기능
&& 혹은 and	AND 연산
혹은 or	OR 연산
! 혹은 not	NOT

■ 01. 표현 언어

- empty 연산자

- empty <값> `${ member empty }`

- 값이 null이면, true
 - 값이 빈 문자열("")이면, true
 - 값의 길이가 0인 배열이나 컬렉션이면 true
 - 이 외의 경우에는 false

- 비교 선택 연산자

- <수식> ? <값1> : <값2>

■ 02. [기본실습] 표현 언어의 기본 이해

1. 실습

- 실제 표현언어가 활용되는 사례를 통해 표현 언어에 익숙해 지기 위한 간단한 애플리케이션을 개발한다.
- 애플리케이션은 상품 목록을 보여주고 상품을 선택하면 선택된 상품에 대한 정보를 보여주는 예제이다.
 - Product.java : 상품 정보를 제공하는 빈즈 클래스로 jsp에 데이터를 공급하는 역할을 한다.
 - ProductList.jsp : 상품 목록을 출력하는 jsp 파일로, Product 클래스로부터 상품 목록을 가져와 출력.
 - ProductSel.jsp : ProductList.jsp에서 상품을 선택하고 <확인> 버튼을 눌렀을때 호출되는 jsp로, 표현 언어를 이용해 데이터를 출력한다.

디렉터리	파일
src\W	Product.java
WebContent\W	ProductList.jsp
WebContent\W	ProductSel.jsp

■ 02. [기본실습] 표현 언어의 기본 이해

2. 소스 작성

- **Product 클래스 작성** : Product 클래스(Product.java)
- **ProductList.jsp 작성** : 상품 목록 출력(ProductList.jsp)
- **ProductSel.jsp 작성** : 상품 선택(ProductSel.jsp)

3. 실행 및 결과 확인



ProductList.jsp 실행 화면



ProductSel.jsp 실행 화면

```
package jspbook.ch10;

public class Product {
    // 상품 목록을 보관할 배열
    private String[] productList={"item1","item2","item3","item4","item5"};
    // 웹 테스트를 위한 변수값
    private int num1 = 10;
    private int num2 = 20;

    public int getNum1() {
        return num1;
    }
    public int getNum2() {
        return num2;
    }
    public String[] getProductList() {
        return productList;
    }
}
```

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8 " pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>ch10:EL 예제</title>
</head>
<body>
<H2>ch10:EL 예제-상품목록</H2>
<HR>
<form name=form1 method=POST action=ProductSel.jsp>
    <jsp:useBean id="product" class="jspbook.ch10.Product" scope="session"/>
    <select name="sel">
        <%
            for(String item : product.getProductList()) {
                out.println("<option>" + item + "</option>");
            }
        %>
    </select>
    <input type="submit" value="선택"/>
</form>
</body>
</html>
```



```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>ch10:EL 예제 </title>
</head>
<body>
<div>
<H2>ch10:EL 예제-상품선택</H2>
<HR>
1. 선택한 상품은 : ${param.sel} <BR>
2. num1 + num2 = ${product.num1+product.num2} <BR>
</div>
</body>
</html>
```

■ 02. [기본실습] 표현 언어의 기본 이해

■ 주요 소스코드 분석(Product.java)

- 데이터 관리를 위한 빈즈 클래스
- 상품정보는 편의상 배열로 만들어 제공
- 표현언어 실습을 위해 num1, num2 라는 변수를 미리 설정해 둠.

```
06 private String[] productList = {"item", "item2", "item3", "item4", "item5"};
07 private int num1 = 10;
08 private int num2 = 20;
```

■ 주요 소스코드 분석(ProductList.jsp)

- 상품 목록을 HTML 의 <select><option> 을 이용해 출력하는 JSP
- <jsp:useBean>을 이용해 Product 클래스 사용
- for 문을 이용해 배열 데이터를 <select><option> 문과 조합해 출력

```
13 <jsp:useBean id="product" class="Product" scope="session" />
14 <select name="sel">
15 <%
16     for(String item : product.getProductList()) {
17         out.println("<option>" + item + "</option>");
18     }
19 %>
20 </select>
```

■ 02. [기본실습] 표현 언어의 기본 이해

■ 주요 소스코드 분석(ProductSel.jsp)

- 선택된 상품정보를 출력하는 JSP
- 표현언어를 통해 선택된 상품과 product 객체의 정보를 출력

```
12 1. 선택한 상품은 : ${param.sel} <BR>
```

```
13 2. num1 + num2 = ${product.num1+product.num2} <BR>
```

■ 표현언어의 사용법

- request나 session 속성으로 전달한 값을 출력

-> view



- 액션 태그나 커스텀 태그의 속성 값

– <jsp:include page="/lo/\${layout.module}.jsp" flush="true" />

JSTL

- 함수 호출

– 코드의 간결함 및 가독성 향상

■ 표현언어의 사용법

- request나 session 속성으로 전달한 값을 출력

```
<%  
    request.setAttribute("memberInfo", memberInfo);  
%>  
<jsp:include page="<%= includePage%>" flush="false" />
```

```
<%-- 포함되는 JSP에서 스크립트릿과 표현식 --%>  
<%  
    MemberInfo memberInfo =  
        (memberInfo) request.setAttribute("memberinfo");  
%>  
이름 : <%= memberinfo.getName() %>  
...  
<%-- --%>  
이름 : ${memberInfo.name}
```

■ 표현언어의 사용법

- 액션 태그나 커스텀 태그의 속성 값

```
<jsp:include page="/layout/Top.jsp" flush="false" />
```

```
<jsp:include page='<%= "/layout/" + layout.getMouduleName() + ".jsp"%>'
flush="true" />
```

- 표현언어 사용

```
<jsp:include page="/layout/${layout.getMouduleName}.jsp" flush="true" />
```

```
<jsp:include page="/${folderName}/${layout.getMouduleName}.jsp"
flush="true" />
```



```
<jsp:include
    page='<%= "/" + folderName + "/" + layout.getMouduleName()
+ ".jsp" %>' flush="true" />
```